



Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle
Regione Piemonte

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione per fornitura e posa in opera di paratie e serramenti in lega leggera

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle - Cuneo

Cuneo, 19/08/2021

IL TECNICO
geom. Fulvio MANZONE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 euro (tredici/00)	m²	13,00
Nr. 2 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri isolanti termoacustici tipo vetrocamera euro (quarantaotto/00)	m²	48,00
Nr. 3 01.A15.B00. 005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute per qualsiasi tipo di vetro euro (nove/23)	m²	9,23
Nr. 4 01.A15.C00. 005	Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate Di qualsiasi spessore o tipo euro (sei/76)	m²	6,76
Nr. 5 01.A16.A30. 005	Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio In PVC antiurto euro (diciotto/60)	m²	18,60
Nr. 6 01.A17.A80. 005	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. per larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm euro (otto/96)	m	8,96
Nr. 7 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname euro (quarantaquattro/56)	m²	44,56
Nr. 8 01.A18.B12. 005	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamento dei profilati con muratura in mattoni pieni, compresa ogni opera accessoria e mezzi provvisori per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo np200 euro (trecentocinquantacinque/91)	m	355,91
Nr. 9 01.A18.B20. 005	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Comprese le opere accessorie Per qualsiasi dimensione euro (sessantauno/95)	m²	61,95
Nr. 10 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno euro (settanta/87)	cad	70,87
Nr. 11 01.P01.A01	MANO D'OPERA N.B.: I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE (PAGA PIU' ONERI) SONO QUELLI DEFINITI SU BASE PROVINCIALE DAL DECRETO N. 22 DEL 26 MAGGIO 2020 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. IN SEDE DI CONTABILITA' GLI STESSI PREZZI VANNO MAGGIORATI DEL 26,50% PER SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA. LA VARIAZIONE OFFERTA IN SEDE DI GARA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 26,50% SOPRA INDICATA.		
Nr. 12 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali euro (ventiotto/24)	h	28,24
Nr. 13 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (ventisei/16)	h	26,16
Nr. 14 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali euro (ventitre/48)	h	23,48
Nr. 15 01.P08.B40.0 45	Lastre di laminato plastico autoportante con ri-vestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato spessore mm 10 euro (ventinove/23)	m²	29,23
Nr. 16 01.P12.E90.0 05	Profilati parabordo per gradini In ottone euro (sette/43)	m	7,43
Nr. 17 01.P14.B10.0 10	Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio Delle dimensioni di mm 86x62 euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 18 01.P14.B10.0 15	idem c.s. ...di mm 100x70 euro (uno/15)	cad	1,15
Nr. 19	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio Lunghezza mm 80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P14.B20.0 05	euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 20	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto Altezza mm 75		
01.P14.B30.0 05	euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 21	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta In ferro		
01.P14.B70.0 05	euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 22	Cremonese incassata Con maniglia in lega di alluminio		
01.P14.B80.0 05	euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 23	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In lega di alluminio		
01.P14.C10.0 05	euro (sette/22)	cad	7,22
Nr. 24	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia		
01.P14.C19.0 05	euro (centonovanta/76)	cad	190,76
Nr. 25	Aste in ferro piane o sagomate		
01.P14.E80.0 05	euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 26	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16,completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa In acciaio zincato		
01.P14.F32.0 05	euro (dieci/63)	cad	10,63
Nr. 27	Vetrare antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 35dB		
01.P20.B03.0 35	euro (ottantaquattro/74)	m²	84,74
Nr. 28	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con vetro satinato		
01.P20.B06.0 25	euro (trentaotto/71)	m²	38,71
Nr. 29	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista		
01.P24.C50.0 05	euro (quarantaotto/20)	h	48,20
Nr. 30	Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m² 1)		
02.P02.A52. 010	euro (ventidue/69)	m²	22,69
Nr. 31	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile		
02.P02.A56. 010	euro (zero/93)	kg	0,93
Nr. 32	Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche ..		
02.P02.A74. 010	euro (centoventidue/52)	m³	122,52
Nr. 33	Rifiuti delle attività di demolizione e costruzione:metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05)		
29.P15.A20. 015	euro (cinquanta/89)	t	50,89
Nr. 34	Fornitura e posa di falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)		
PL01.A17.A 80.006	euro (settantasei/58)	m²	76,58
Nr. 35	Fornitura e Posa in opera di serramento metallico esterno, con apertura ad anta, completo di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera (triplo vetro) basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva (serramento+vetro) Uw= =<1,0 verificata (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, ad un'anta, con sopra-luce fisso, aventi superficie inferiore a m² 2,0		
PL01.A18.B0 0.006	euro (novecentocinquantatre/88)	m2	953,88
Nr. 36	Fornitura e Posa in opera di serramento metallico esterno, con apertura ad ante, completo di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera (triplo vetro) basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva (serramento+vetro) Uw= =<1,0 verificata (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a 2 ante, con sopra-luce fisso, aventi superficie inferiore a m² 2,0		
PL01.A18.B0 0.007	euro (ottocentoottantatre/47)	m2	883,47
Nr. 37	Fornitura e Posa in opera di serramento metallico esterno, con apertura ad ante e parti fisse, completo di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera (triplo vetro) basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<1 W/m²K verificata (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a 2 ante, sopra-luce fisso e specchiatura fissa, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5		
PL01.A18.B0 0.011	euro (seicentotrentaquattro/34)	m2	634,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 38 PI01.A18.B0 0.016	idem c.s. ...alluminio, a più ante, sopraluce fisso e specchiature fisse, aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (cinquecentonovantasei/63)	m2	596,63
Nr. 39 PI01.P20.B0 5.006	Maggiorazione da applicare alle voci PI01.A18.B00.006 - PI01.A18.B00.007 - PI01.A18.B00.011 - PI01.A18.B00.016 per montaggio di vetro basso emissivo selettivo (0,35 per il valore ggl+sh) euro (sessantasei/51)	m2	66,51
Nr. 40 PI01	Fornitura e posa in opera di avvolgibile in materia plastica PVC compresa di stecca a 5 nervature collegate da ganci metallici zincati o tropicalizzati colore verde, spess. 14 mm, passo 47 mm, peso indicativo 4kg/mq, comprensivi di supporti (albero ottagonale, puleggia, ecc). euro (settantanove/89)	mq	79,89
Nr. 41 PI02	Fornitura e posa di motoriduttore elettrico per avvolgibile in plastica con ganci metallici completo di cavo di alimentazione escluso l'onere per l'allacciamento elettrico. - Capacità max di sollevamento fino a 30 kg euro (centoottantotto/34)	cadauno	188,34
Nr. 42 PI03	idem c.s. ...di sollevamento da 30 kg a 50 kg euro (duecentoquattro/90)	cadauno	204,90
Nr. 43 PI04	Fornitura di maniglia cremonesi per serramenti in lega leggera di alluminio a tagli termico, a camera europea completa di ogni accessorio e minuteria di serie compresi astine e meccanismi a doppio braccetto per serramenti con apertura anta/ribalta euro (novantatre/14)	cadauno	93,14
Nr. 44 PI05	Fornitura di maniglia cremonesi per serramenti in lega leggera di alluminio a tagli termico, a camera europea completa di ogni accessorio e minuteria di serie. euro (trentadue/70)	cadauno	32,70
Nr. 45 PI06	Fornitura e posa in opera di porte interne ad un battente, con altezza max 220 cm, larghezza fino a 100 cm, in alluminio anodizzato color naturale, aventi le seguenti caratteristiche: - profilati aventi sezione minima 40 mm, con rinforzi strutturali, ai fini statici, spessore 2 mm; - anta a doppia battuta su telaio, con due guarnizioni di battuta (una sul telaio fisso, una sul battente), in gomma sintetica tipo Dutral o Aptk o equivalente; - struttura tubolare a sezione complanare sia sul lato esterno sia su quello interno; - telai assemblati con squadrette angolari interne in alluminio estruso, bloccate meccanicamente; - chiusura delle porte con serrature VERTICALI a scrocco e mandata del tipo da montante, con mandata di 20 mm; - serratura dotata di cilindro sagomato passante intercambiabile, maniglia di tipo a bilancino, con sagoma arrotondata a rientro, lunghezza mm 150 (tipo HOPPE od OGRO o equivalente), con molle interne supplementari di richiamo; - chiusura delle porte tipo libero-occupato in materiale metallico o di sicurezza tipo yale; - cerniere portanti in alluminio del tipo "a due ali", di primaria marca, nel numero di tre per anta, di cui la prima fissata a telaio con vite passante; - pannelli di tamponamento ciechi in laminato plastico (tipo ABET print o equivalente) da entrambi i lati s = 0,9 mm, con retrostante supporto in MDF e cuscino centrale in polistirolo espanso, il tutto pressato ed incollato a caldo; - chiambra perimetrale coprimazzette, in lamiere pressopiegata di alluminio anodizzato con spigoli stondati, 20/10 mm, saldamente ancorata al controtelaio. euro (settecentoottantadue/31)	cadauno	782,31
Nr. 46 PI07	Fornitura e posa in opera di porte interne a due battenti, con sopraluce fisso, con altezza max 260 cm e larghezza fino a 150 cm, in alluminio anodizzato color naturale, aventi le seguenti caratteristiche: - profilati aventi sezione minima 40 mm, con rinforzi strutturali, ai fini statici, spessore 2 mm; - anta a doppia battuta su telaio, con due guarnizioni di battuta (una sul telaio fisso, una sul battente), in gomma sintetica tipo Dutral o Aptk o equivalente; - struttura tubolare a sezione complanare sia sul lato esterno sia su quello interno; - telai assemblati con squadrette angolari interne in alluminio estruso, bloccate meccanicamente; - chiusura delle porte con serrature VERTICALI a scrocco e mandata del tipo da montante, con mandata di 20 mm; - serratura dotata di cilindro sagomato passante intercambiabile, maniglia di tipo a bilancino, con sagoma arrotondata a rientro, lunghezza 150 mm (tipo HOPPE od OGRO o equivalente), con molle interne supplementari di richiamo; - accessoristica di primaria marca per le cerniere ed i fissaggi anta secondaria, fermo a pavimento composto da boccolain acciaio annegata e pistoncino di chiusura automatica del foro; - chiusura delle porte tipo libero-occupato in materiale metallico o di sicurezza tipo yale; - cerniere portanti in alluminio del tipo "a due ali", di primaria marca, nel numero di tre per anta, di cui la prima fissata a telaio con vite passante; - pannelli di tamponamento ciechi in laminato plastico (tipo ABET print o equivalente) da entrambi i lati s = 0,9 mm, con retrostante supporto in MDF e cuscino centrale in polistirolo espanso, il tutto pressato ed incollato a caldo; - chiambra perimetrale coprimazzette, in lamiere pressopiegata di alluminio anodizzato con spigoli stondati, 20/10 mm, saldamente ancorata al controtelaio; - sopraluce fisso con vetro stratificato di sicurezza classe 2B2, certificato sulla base delle normative UNI EN 12600:2004 e D.Lgs. 81/ 08. euro (milletrecentosessantacinque/94)	cadauno	1'365,94
Nr. 47 PI08	Fornitura e posa in opera di porte interne a due battenti, con altezza max 220 cm, larghezza fino a 150 cm, in alluminio anodizzato color naturale, aventi le seguenti caratteristiche: - profilati aventi sezione minima 40 mm, con rinforzi strutturali, ai fini statici, spessore 2 mm;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> - anta a doppia battuta su telaio, con due guarnizioni di battuta (una sul telaio fisso, una sul battente), in gomma sintetica tipo Dutral o Aptk o equivalente; - struttura tubolare a sezione complanare sia sul lato esterno sia su quello interno; - telai assemblati con squadrette angolari interne in alluminio estruso, bloccate meccanicamente; - chiusura delle porte con serrature VERTICALI a scrocco e mandata del tipo da montante, con mandata di 20 mm; - serratura dotata di cilindro sagomato passante intercambiabile, maniglia di tipo a bilancino, con sagoma arrotondata a rientro, lunghezza 150 mm (tipo HOPPE od OGRO o equivalente), con molle interne supplementari di richiamo; - accessoristica di primaria marca per le cerniere ed i fissaggi anta secondaria, fermo a pavimento composto da boccolain acciaio annegata e pistoncino di chiusura automatica del foro; - chiusura delle porte tipo libero-occupato in materiale metallico o di sicurezza tipo yale; - cerniere portanti in alluminio del tipo "a due ali", di primaria marca, nel numero di tre per anta, di cui la prima fissata a telaio con vite passante; - pannelli di tamponamento ciechi in laminato plastico (tipo ABET print o equivalente) da entrambi i lati s = 0,9 mm, con retrostante supporto in MDF e cuscino centrale in polistirolo espanso, il tutto pressato ed incollato a caldo; - chianbrana perimetrale coprimazzette, in lamiere pressopiegata di alluminio anodizzato con spigoli stondati, 20/10 mm, saldamente ancorata al controtelaio. euro (millecentocinquantaotto/97)	cadauno	1'158,97
Nr. 48 PI09	Fornitura controtelai di ancoraggio di tipo tubolare o scatolato in acciaio zincato a caldo per porte ad un'anta dimensioni massime cm 100x220 euro (cinquantacinque/88)	cadauno	55,88
Nr. 49 PI10	idem c.s. ...per porte a due ante dimensione massima cm 150x220 euro (settantadue/45)	cadauno	72,45
Nr. 50 PI11	idem c.s. ...per porte a due ante con sopraluce dim 150x260 euro (novantauno/08)	cadauno	91,08
Nr. 51 PI12	Fornitura e posa di molla chiudiporta tipo MAB 609 completa di braccio a slitta e dispositivo di fermaporta per braccio a slitta, ogni onere compreso euro (duecentoquindici/24)	cadauno	215,24
Nr. 52 PI13	Fornitura e posa in opera di molla chiudi porta a pavimento tipo YALE da installare su serramento vetrato in lega leggera di alluminio euro (quattrocentoquarantadue/89)	cadauno	442,89
Nr. 53 PI14	Fornitura e posa in opera di paratie fisse in lega leggera costruite con tubolari in alluminio, lega anticorodal AC063 TA 16 (UNI 35699 a sezione maggiorata da mm. 50, con ossidazione anodica color naturale spazzolato, senza porte, vetri e pannelli ciechi) e, se necessario, compreso controtelaio in ferro verniciato con due riprese di antiruggine. euro (duecentodieci/27)	mq	210,27
Nr. 54 PI15	Fornitura e posa in opera di porte da inserire nelle paratie fisse delle misure da cm. 70 a cm.100 di larghezza e cm. 220 di altezza, esclusi pannelli di tamponamento, vetri, maniglie e serrature. euro (quattrocentouno/50)	cadauno	401,50
Nr. 55 PI16	Fornitura e posa in opera di porte a due ante da inserire nelle paratie fisse delle misure da cm. 101 a cm.140 di larghezza e cm. 220 di altezza, esclusi pannelli di tamponamento, vetri, maniglie e serrature. euro (cinquecentosettantacinque/34)	cadauno	575,34
Nr. 56 PI17	Fornitura e posa di maniglia in nylon tipo GHIDINI color nero completa di coppia maniglie con bilancino a perno passante e rosette tonde e bocchette per serrature tipo patent o yale. euro (trentaquattro/35)	cadauno	34,35
Nr. 57 PI18	Maggiorazione per utilizzo di profilo maggiorato per inserimento maniglioni antipanco su porte da inserire nelle paratie fisse euro (centocinquantesette/29)	mq	157,29
Nr. 58 PI19	Fornitura di maniglie in alluminio tipo GIESSE da applicare su montante o fascia centrale della porta dotata di rotore zincato, molla di ritorno, coperchio e guaina in alluminio, verniciata colore RAL a scelta DL. euro (quaranta/99)	cadauno	40,99
Nr. 59 PI20	Fornitura e posa di maniglie per serramenti esterni dotate di chiavi, compresa la rimozione dell'esistente ed eventuali lavorazioni per l'adattamento euro (settantaotto/66)	cadauno	78,66
Nr. 60 PI21	Fornitura e posa in opera di imbotti in acciaio sagomato. euro (novantatre/00)	m	93,00
Nr. 61 PI22	Fornitura di porta scorrevole manuale ad una anta (altezza max 220 cm, larghezza fino a 150 cm), realizzato in un'unica specchiatura. La porta è completa di: <ul style="list-style-type: none"> - profilati estrusi in lega leggera di alluminio da 50 mm - serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica - colore profili: anodizzati argento naturale ARS1 - pannello di spessore mm 40 con anima interna di polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe 1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico colorato e supportato da Mdf mm 4 - visiva su porta scorrevole, dimensioni 400x600 mm, del tipo complanare, composta da due vetri stratificati di sicurezza dimensioni standard unificate UNI 7172 		

