



Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle - Cuneo
Regione Piemonte

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione edile ai fabbricati dell'Azienda Ospedaliera
2021-2022

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle - Cuneo

Cuneo, 08/02/2022

IL TECNICO
geom. Fulvio MANZONE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 00	REGIONE PIEMONTE 2021 euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 01	Opere edili		
Nr. 3 01.A01.A05. 010	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi euro (cinque/04)	m³	5,04
Nr. 4 01.A01.A05. 020	idem c.s. ...del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm euro (sei/16)	m³	6,16
Nr. 5 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (tre/89)	m³	3,89
Nr. 6 01.A01.A15. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m euro (cinque/13)	m³	5,13
Nr. 7 01.A01.A17. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (ventinove/09)	m³	29,09
Nr. 8 01.A01.A17. 020	idem c.s. ...del cantiere Con uso di mine euro (settantauno/87)	m³	71,87
Nr. 9 01.A01.A20. 005	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatare depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 euro (undici/74)	m³	11,74
Nr. 10 01.A01.A20. 015	idem c.s. ...Con trasporto per distanze superiori a m 300 euro (quindici/99)	m³	15,99
Nr. 11 01.A01.A25. 005	Scavo di sbancamento in acqua eseguito con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati provvisti di regolare dotazione di bordo, compreso manovratori abilitati e ogni altro onere per lo sgombero di banchi di deposito, per aprire cavi, liberare sedimenti. Compreso, altresì, il carico ed il trasporto a mezzo di idonee bettoline e la stesa, o la sistemazione a rimbattimento delle sponde o a colmatare di depressioni Con trasporto fino a 150 metri euro (quarantatre/56)	m³	43,56
Nr. 12 01.A01.A25. 010	idem c.s. ...Con trasporto oltre 150 e fino a 300 metri euro (cinquanta/79)	m³	50,79
Nr. 13 01.A01.A25. 015	idem c.s. ...Con trasporto oltre 300 metri euro (sessantauno/80)	m³	61,80
Nr. 14 01.A01.A30. 005	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatare depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 euro (tredici/88)	m³	13,88
Nr. 15 01.A01.A30. 015	idem c.s. ...Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un volume di almeno m³ 1 euro (diciotto/42)	m³	18,42
Nr. 16 01.A01.A40. 003	Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasi mezzo nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per fondazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino alla profondità di m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte Con deposito a lato dello scavo euro (ventinove/24)	m³	29,24
Nr. 17 01.A01.A40. 005	idem c.s. ...parte Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 euro (trentaquattro/98)	m³	34,98
Nr. 18	idem c.s. ...parte Con trasporto ad una distanza superiore ai 300 metri e per un volume di almeno m³ 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A01.A40. 015	euro (quarantauno/29)	m³	41,29
Nr. 19 01.A01.A45. 005	Scavo a pareti verticali in acqua eseguito con idonei natanti regolarmente autorizzati e provvisti di regolari dotazioni di bordo, manovratori abilitati ed ogni altro onere per l'esecuzione di opere di fondazione, arginatura, spalle di manufatti, eseguiti nell'alveo dei fiumi, compreso il trasporto a mezzo di idonee bettoline. La stesa e, o la sistemazione e ribattimento delle sponde o la colmatura di depressioni, esclusa la casserratura a protezione dei medesimi Con trasporto fino a 300 metri euro (ottantasette/13)	m³	87,13
Nr. 20 01.A01.A45. 010	idem c.s. ...Con trasporto oltre 300 metri euro (centouno/59)	m³	101,59
Nr. 21 01.A01.A50. 010	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (undici/03)	m³	11,03
Nr. 22 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento euro (undici/03)	m³	11,03
Nr. 23 01.A01.A55. 020	idem c.s. ...a parte. Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m euro (dodici/76)	m³	12,76
Nr. 24 01.A01.A60. 005	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 euro (quattro/77)	m³	4,77
Nr. 25 01.A01.A60. 015	idem c.s. ...trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa. euro (sette/72)	m³	7,72
Nr. 26 01.A01.A60. 025	idem c.s. ...trasporto Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 euro (sessantasei/17)	m³	66,17
Nr. 27 01.A01.A60. 035	idem c.s. ...trasporto Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m³ 1 in presenza d'acqua asportata per mezzo di pompa euro (duecentouno/46)	m³	201,46
Nr. 28 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (undici/06)	m³	11,06
Nr. 29 01.A01.A70. 005	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore euro (trenta/60)	m³	30,60
Nr. 30 01.A01.A80. 080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua euro (ottantaotto/79)	m³	88,79
Nr. 31 01.A01.A80. 090	idem c.s. ...stesso In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm euro (novantasei/80)	m³	96,80
Nr. 32 01.A01.A82. 010	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano a profondità maggiore di 1,5 m Con terraziere per maggiore innalzamento di materie e per le maggiori soggezioni di lavoro euro (quarantasei/76)	m³	46,76
Nr. 33 01.A01.A85. 005	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondità di m 2 euro (venti/78)	m³	20,78
Nr. 34 01.A01.A85.	idem c.s. ...m 300 Per profondità comprese tra m 2 e m 3 euro (venticinque/93)	m³	25,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 35 01.A01.A85. 015	idem c.s. ...m 300 Per profondita' comprese tra m 3 e m 4 euro (trentatre/84)	m³	33,84
010 Nr. 36 01.A01.A85. 020	idem c.s. ...m 300 Per profondita' superiori a m 4 euro (cinquanta/59)	m³	50,59
010 Nr. 37 01.A01.A90. 005	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. euro (diciassette/97)	m³	17,97
010 Nr. 38 01.A01.A90. 015	idem c.s. ...dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità superiore a m 3. euro (trenta/50)	m³	30,50
010 Nr. 39 01.A01.A90. 035	idem c.s. ...dello scavo A mano, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1 euro (centocinquantauno/51)	m³	151,51
010 Nr. 40 01.A01.A90. 045	idem c.s. ...dello scavo A mano, per una profondità superiore a m 3. euro (centosessantacinque/06)	m³	165,06
010 Nr. 41 01.A01.A95. 005	Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla profondità di m 3,00 euro (trentadue/67)	m³	32,67
010 Nr. 42 01.A01.A95. 010	idem c.s. ...m 300 Per profondità oltre m 3,00 euro (quarantatre/51)	m³	43,51
010 Nr. 43 01.A01.B05. 005	Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 30 euro (otto/96)	m²	8,96
010 Nr. 44 01.A01.B10. 005	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 15 eseguito a macchina euro (otto/22)	m²	8,22
010 Nr. 45 01.A01.B10. 010	idem c.s. ...a Cm 20 eseguito a macchina euro (nove/54)	m²	9,54
010 Nr. 46 01.A01.B10. 015	idem c.s. ...a Cm 25 eseguito a macchina euro (dieci/94)	m²	10,94
010 Nr. 47 01.A01.B10. 020	idem c.s. ...a Cm 30 eseguito a macchina euro (dodici/33)	m²	12,33
010 Nr. 48 01.A01.B10. 025	idem c.s. ...a Cm 35 eseguito a macchina euro (tredici/72)	m²	13,72
010 Nr. 49 01.A01.B10. 030	idem c.s. ...a Cm 40 eseguito a macchina euro (sedici/44)	m²	16,44
010 Nr. 50 01.A01.B10. 031	idem c.s. ...a Cm 50 eseguito a macchina euro (diciotto/33)	m²	18,33
010 Nr. 51 01.A01.B10. 032	idem c.s. ...a Cm 60 eseguito a macchina euro (diciannove/59)	m²	19,59
010 Nr. 52 01.A01.B10. 035	idem c.s. ...a Cm 15 eseguito a mano euro (trentauno/87)	m²	31,87
010 Nr. 53 01.A01.B10. 040	idem c.s. ...a Cm 20 eseguito a mano euro (quarantauno/20)	m²	41,20
010 Nr. 54 01.A01.B10. 045	idem c.s. ...a Cm 25 eseguito a mano euro (quarantaotto/23)	m²	48,23
010 Nr. 55 01.A01.B10.	idem c.s. ...a Cm 30 eseguito a mano euro (cinquantacinque/69)	m²	55,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
050 Nr. 56 01.A01.B10. 055	idem c.s. ...a Cm 35 eseguito a mano euro (sessanta/62)	m ²	60,62
060 Nr. 57 01.A01.B10. 060	idem c.s. ...a Cm 40 eseguito a mano euro (sessantaotto/82)	m ²	68,82
005 Nr. 58 01.A01.B30. 005	Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi e siepi Eseguito con mezzi meccanici e per un volume di almeno m ³ 1 euro (ventidue/78)	m ³	22,78
015 Nr. 59 01.A01.B30. 015	Scavo di buche e fosse per il piantamento di alberi e siepi Eseguito interamente a mano e per un volume di almeno m ³ 1 euro (ottantasei/70)	m ³	86,70
005 Nr. 60 01.A01.B40. 005	Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla rete fognaria municipale e condutture, compresa l'armatura in legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso computata non inferiore a m ² 1) Con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. euro (duecentonovanta/01)	m ³	290,01
015 Nr. 61 01.A01.B40. 015	idem c.s. ...Con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato in presenza di acqua asportata con pompa euro (trecentosessantaquattro/03)	m ³	364,03
025 Nr. 62 01.A01.B40. 025	idem c.s. ...Con trasporto e spianamento in cantiere euro (duecentoottantasette/42)	m ³	287,42
035 Nr. 63 01.A01.B40. 035	idem c.s. ...Con trasporto e spianamento in cantiere in presenza d'acqua asportata con pompa euro (trecentosessantauno/44)	m ³	361,44
005 Nr. 64 01.A01.B50. 005	Scavo in galleria di materie di natura compatta a qualunque profondità', misurato a termine dell'articolo 25 del capitolato speciale della rip. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), compresa l'armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non più di m 15 dalla bocca del pozzo Per sezioni di scavo sino a m ² 2,24 compreso euro (duecentodieci/90)	m ³	210,90
010 Nr. 65 01.A01.B50. 010	idem c.s. ...di scavo oltre m ² 2,24 euro (centonovantaquattro/34)	m ³	194,34
005 Nr. 66 01.A01.B60. 005	Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita' euro (centocinquantanove/67)	m ³	159,67
005 Nr. 67 01.A01.B70. 005	Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare, di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato compresa l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate e del deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita' euro (centonovantauno/90)	m ³	191,90
005 Nr. 68 01.A01.B76. 005	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali euro (ventitre/92)	m ³	23,92
005 Nr. 69 01.A01.B78. 005	Variazione al prezzo degli scavi eseguiti in galleria, incluso ogni onere relativo all'estrazione, trascinamento lungo la galleria, sollevamento e carico sui mezzi di trasporto nonché l'onere dell'eventuale maggior scavo e successivo riempimento del vano della galleria. Tale sovrapprezzo e' applicato al volume riferito alla sezione tipo della galleria compreso tra i piani verticali ortogonali all'asse della galleria e tangenti l'ingombro del trovante stesso Per l'estrazione, mediante l'impiego di autogrù di massi o trovanti di roccia compatta la cui demolizione comporterebbe l'uso di esplosivo ed aventi dimensione media maggiore di cm 50 euro (centonovantadue/66)	m ³	192,66
005 Nr. 70 01.A01.B79. 005	Variazione al prezzo degli scavi in galleria di cui all'art. A01.B50 eseguiti in presenza di acqua di falda avente altezza non inferiore a cm 10, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego anche continuo di pompe, applicato all'intera sezione tipo della galleria escluse le opere di drenaggio Per ogni decimetro completo di altezza d'acqua presente nello scavo euro (sei/21)	m ³	6,21
005 Nr. 71 01.A01.B80. 005	Variazione al prezzo degli scavi in trincea a pareti verticali di cui agli artt. A01A85, A01A90, A01A95, eseguiti sotto l'acqua di falda a profondità' maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego, anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio Per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale euro (cinque/49)	m ³	5,49
010 Nr. 72 01.A01.B80. 010	idem c.s. ...eseguiti a mano euro (dodici/18)	m ³	12,18
005 Nr. 73 01.A01.B82. 005	Variazione al prezzo degli scavi eseguiti sotto l'acqua di falda a profondità' maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego anche continuo di pompe, limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio In pozzi a sezione circolare, rettangolare o quadrata euro (diciassette/36)	m ³	17,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 74 01.A01.B87. 010	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano euro (cinquanta/40)	m ³	50,40
Nr. 75 01.A01.B87. 020	idem c.s. ...regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico euro (otto/03)	m ³	8,03
Nr. 76 01.A01.B90. 005	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano euro (trentatre/04)	m ³	33,04
Nr. 77 01.A01.B90. 010	idem c.s. ...materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. euro (sei/76)	m ³	6,76
Nr. 78 01.A01.B95. 005	Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di fiume mista a sabbia viva euro (ventisette/55)	m ³	27,55
Nr. 79 01.A01.B95. 010	idem c.s. ...ghiaia di cava scevra di materiale terroso euro (diciassette/29)	m ³	17,29
Nr. 80 01.A01.B97. 005	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (letto di posa e copertura tubazioni) euro (dodici/34)	m ³	12,34
Nr. 81 01.A01.B97. 010	idem c.s. ...- con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm euro (quattordici/13)	m ³	14,13
Nr. 82 01.A01.C00. 005	Riempimento di gabbioni con pietrame fornito a pie' d'opera, comprensivo della cucitura con filo di ferro zincato della stessa dimensione del filo costituente la rete Eseguito a mano euro (sessantasei/29)	m ³	66,29
Nr. 83 01.A01.C50. 005	Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzione lavori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiale provvisto dalla ditta euro (ventisei/38)	m ³	26,38
Nr. 84 01.A01.C50. 010	idem c.s. ...manomesse Con materiali in sito o provvisti dalla città' euro (venti/96)	m ³	20,96
Nr. 85 01.A01.C60. 010	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere euro (quarantasei/07)	m ³	46,07
Nr. 86 01.A01.C70. 010	Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua asportata con pompa, compreso l'onere della canalizzazione provvisoria Con battente superiore a 12 cm e scavo eseguito a mano euro (sette/87)	m ³	7,87
Nr. 87 01.A01.C70. 020	idem c.s. ...superiore a 20 cm e scavo eseguito con mezzi meccanici euro (zero/13)	m ³	0,13
Nr. 88 01.A01.C80. 010	Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali, compresi la fornitura del materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. [Note: Per la corretta quantificazione della presente voce si raccomanda la lettura di quanto riportato in nota al capitolo "Scavi" 01.A01.] In legname, fino ai 3,00 m di profondità euro (dodici/97)	m ²	12,97
Nr. 89 01.A01.C80. 020	idem c.s. ...01.A01.] In legname, oltre i 3,00 m e fino ai 5,00 m di profondità euro (sedici/68)	m ²	16,68
Nr. 90 01.A01.N00. 005	Per quantitativi inferiori a m ³ 1 di scavo, si applicherà alle voci precedenti un aumento. pari al 50% (percentuale del 50 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 91 01.A02.A05.	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020	eventuali oneri di conferimento Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta euro (undici/57)	m ³	11,57
Nr. 92 01.A02.A05. 030	idem c.s. ...portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento euro (dodici/84)	m ³	12,84
Nr. 93 01.A02.A05. 040	idem c.s. ...portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento euro (quattordici/45)	m ³	14,45
Nr. 94 01.A02.A08. 010	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento Muratura di mattoni euro (centosei/39)	m ³	106,39
Nr. 95 01.A02.A08. 020	idem c.s. ...di conferimento Muratura in pietra euro (centotrentaotto/50)	m ³	138,50
Nr. 96 01.A02.A08. 030	idem c.s. ...di conferimento Muratura in calcestruzzo euro (duecentosei/37)	m ³	206,37
Nr. 97 01.A02.A08. 040	idem c.s. ...di conferimento Muratura di calcestruzzo armato euro (trecentonovantatre/01)	m ³	393,01
Nr. 98 01.A02.A08. 050	idem c.s. ...di conferimento Elementi in calcestruzzo armato euro (quattrocentoquindici/56)	m ³	415,56
Nr. 99 01.A02.A10. 005	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (novantasei/33)	m ³	96,33
Nr. 100 01.A02.A10. 010	idem c.s. ...demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato euro (centoquattro/73)	m ³	104,73
Nr. 101 01.A02.A20. 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere euro (quindici/30)	m ²	15,30
Nr. 102 01.A02.A20. 010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere euro (diciassette/21)	m ²	17,21
Nr. 103 01.A02.A20. 025	idem c.s. ...della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con trasporto ad impianto di trattamento autorizzato euro (sedici/56)	m ²	16,56
Nr. 104 01.A02.A20. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato euro (diciotto/47)	m ²	18,47
Nr. 105 01.A02.A25. 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere euro (undici/00)	m ²	11,00
Nr. 106 01.A02.A25. 010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere euro (dodici/43)	m ²	12,43
Nr. 107 01.A02.A25. 025	idem c.s. ...della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato euro (undici/84)	m ²	11,84
Nr. 108 01.A02.A25. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato euro (tredici/27)	m ²	13,27
Nr. 109 01.A02.A30.	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	trattamento autorizzato euro (centoottantacinque/50)	m³	185,50
Nr. 110 01.A02.A30. 010	idem c.s. ...demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (centosettantasei/40)	m³	176,40
Nr. 111 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato euro (ottantanove/55)	m³	89,55
Nr. 112 01.A02.A40. 010	idem c.s. ...demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (ottantauno/15)	m³	81,15
Nr. 113 01.A02.A50. 005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato euro (duecentootto/67)	m³	208,67
Nr. 114 01.A02.A50. 010	idem c.s. ...demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (centonovantanove/56)	m³	199,56
Nr. 115 01.A02.A70. 010	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In legno euro (trentaquattro/73)	m²	34,73
Nr. 116 01.A02.A70. 020	idem c.s. ...provvisionali In acciaio e laterizi euro (trentauno/81)	m²	31,81
Nr. 117 01.A02.A70. 030	idem c.s. ...provvisionali In latero - cemento euro (trentasei/03)	m²	36,03
Nr. 118 01.A02.A80. 010	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi euro (dodici/66)	m²	12,66
Nr. 119 01.A02.A80. 020	idem c.s. ...provvisionali In tegole di laterizio euro (undici/36)	m²	11,36
Nr. 120 01.A02.A80. 030	idem c.s. ...provvisionali In tegole di cemento euro (nove/80)	m²	9,80
Nr. 121 01.A02.A80. 040	idem c.s. ...provvisionali In lose di pietra euro (tredici/63)	m²	13,63
Nr. 122 01.A02.A90. 005	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola, media e grossa orditura di tetti. euro (diciassette/26)	m²	17,26
Nr. 123 01.A02.A90. 015	idem c.s. ...oltre. Della piccola e media orditura di tetti. euro (sette/49)	m²	7,49
Nr. 124 01.A02.A95. 010	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisionali, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Con struttura in legno e/o in ferro euro (trentasei/36)	m²	36,36
Nr. 125 01.A02.A95. 020	idem c.s. ...struttura in laterizio o pietra euro (quaranta/90)	m²	40,90
Nr. 126 01.A02.A95. 030	idem c.s. ...struttura in calcestruzzo armato euro (settantasette/90)	m²	77,90
Nr. 127 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica euro (dieci/39)	m²	10,39
Nr. 128 01.A02.B00. 020	idem c.s. ...parte In cotto euro (dieci/71)	m²	10,71
Nr. 129 01.A02.B00. 030	idem c.s. ...parte In legno euro (nove/41)	m²	9,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 130 01.A02.B00. 040	idem c.s. ...parte In quadrotti di cemento euro (undici/69)	m ²	11,69
Nr. 131 01.A02.B00. 050	idem c.s. ...parte In pietra, marmi, graniti euro (otto/11)	m ²	8,11
Nr. 132 01.A02.B00. 060	idem c.s. ...parte In linoleum, gomma e simili euro (quattro/54)	m ²	4,54
Nr. 133 01.A02.B00. 070	idem c.s. ...parte In moquette incollata euro (due/47)	m ²	2,47
Nr. 134 01.A02.B10. 005	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartongfello bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisorie per superfici di 0,50 m ² e oltre euro (quattro/48)	m ²	4,48
Nr. 135 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 euro (quattrocentosessantasei/08)	m ³	466,08
Nr. 136 01.A02.B20. 010	idem c.s. ...della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 euro (settecentotré/04)	m ³	703,04
Nr. 137 01.A02.B20. 015	idem c.s. ...della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 euro (novecentotrentasei/75)	m ³	936,75
Nr. 138 01.A02.B20. 020	idem c.s. ...della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 euro (settecentocinquantesi/10)	m ³	756,10
Nr. 139 01.A02.B20. 025	idem c.s. ...della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a 0,10 euro (millesessanta/59)	m ³	1'060,59
Nr. 140 01.A02.B20. 030	idem c.s. ...della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m ² 0,25 fino a m ² 0,10 euro (milletrecentotrentauno/25)	m ³	1'331,25
Nr. 141 01.A02.B20. 035	idem c.s. ...della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m ² 0,10 euro (novecentocinquantanove/09)	m ³	959,09
Nr. 142 01.A02.B20. 040	idem c.s. ...della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni inferiori a m ² 0,10 euro (millecinquecentotrenta/86)	m ³	1'530,86
Nr. 143 01.A02.B20. 045	idem c.s. ...della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m ² 0,10 euro (duemilasette/90)	m ³	2'007,90
Nr. 144 01.A02.B30. 005	Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Compreso il carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato. euro (trecentododici/89)	m ³	312,89
Nr. 145 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (quindici/77)	m ²	15,77
Nr. 146 01.A02.B50. 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica euro (dieci/39)	m ²	10,39
Nr. 147 01.A02.B50. 020	idem c.s. ...cantiere In marmo euro (ventitré/37)	m ²	23,37
Nr. 148 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m ² 0,50 ed oltre euro (sei/74)	m ²	6,74
Nr. 149 01.A02.B70. 005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m ² 0,50 ed oltre euro (undici/41)	m ²	11,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 150 01.A02.B80. 005	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 151 01.A02.B80. 010	idem c.s. ...del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa euro (tre/69)	m	3,69
Nr. 152 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato euro (due/13)	kg	2,13
Nr. 153 01.A02.B90. 010	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni euro (quattordici/28)	m	14,28
Nr. 154 01.A02.B90. 020	idem c.s. ...rivestimento Di mattoni forati euro (dodici/66)	m	12,66
Nr. 155 01.A02.B90. 030	idem c.s. ...rivestimento Di calcestruzzo non armato euro (diciassette/20)	m	17,20
Nr. 156 01.A02.B90. 040	idem c.s. ...rivestimento Di calcestruzzo cellulare euro (otto/11)	m	8,11
Nr. 157 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 euro (tredici/00)	m²	13,00
Nr. 158 01.A02.C10. 015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre euro (undici/80)	m²	11,80
Nr. 159 01.A02.C20. 005	Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: per ogni piano. euro (sedici/22)	m³	16,22
Nr. 160 01.A02.C30. 005	Salita di materiali di risulta Dal piano interrato al cortile euro (quarantatre/00)	m³	43,00
Nr. 161 01.A02.D00. 005	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 euro (diciassette/88)	m²	17,88
Nr. 162 01.A02.D00. 010	idem c.s. ...Per quantitativi oltre m² 10 euro (quindici/32)	m²	15,32
Nr. 163 01.A02.D10. 005	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 euro (venticinque/21)	m²	25,21
Nr. 164 01.A02.D10. 010	idem c.s. ...Per quantitativi oltre m² 10 euro (ventidue/55)	m²	22,55
Nr. 165 01.A02.E00. 005	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, il conferimento dei materiali ad impianto di trattamento autorizzato e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti [Note: Per la presente lavorazione si fornisce un costo unitario comprensivo degli oneri di conferimento a impianto di trattamento autorizzato del materiale in cemento-amianto, in coerenza con i costi di conferimento di cui alla voce successiva nonché alla sezione 29.] Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica euro (ventiquattro/41)	m²	24,41
Nr. 166 01.A02.E05. 005	Conferimento ad impianto di trattamento autorizzato di lastre di fibro - cemento - amianto, provenienti da manti di copertura, già rimosse, confezionate e accatastate in cantiere, secondo le previsioni di legge, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre Compreso il trasporto secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia euro (quattro/86)	m²	4,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 167 01.A02.E10. 005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori euro (milleseicentosettantaquattro/47)	cad	1'674,47
Nr. 168 01.A02.E15. 005	Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la metodologia prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO); comprende gli oneri per il prelievo dell'aerodisperso in sito, le spese per il trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di prelievo, (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti) -con metodo in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) euro (centodiciotto/06)	cad	118,06
Nr. 169 01.A02.E15. 010	idem c.s. ...occorrenti) -con microscopia elettronica a scansione (S.E.M.) euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 170 01.A02.E20. 005	Campionamento massivo per la verifica della presenza di amianto, per l'individuazione della tipologia di fibra nonché la quantità percentuale, secondo la metodologia prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO), compreso l'impianto di prelievo del campione di materiale con conseguente messa in sicurezza dello stesso, l'indicazione in sito del punto di prelievo, le spese per il trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di prelievo, (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti) -con il metodo in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) euro (centosette/53)	cad	107,53
Nr. 171 01.A02.E20. 010	idem c.s. ...ottica in microscopia elettronica a scansione (SEM) euro (centoquarantatre/36)	cad	143,36
Nr. 172 01.A02.E25. 005	Campionamento massivo per la verifica qualitativa delle fibre artificiali vetrose (FAV), per l'individuazione della tipologia di fibra, la classificazione secondo il Regolamento CE n.1272 del 2008 e s.m.i. i valori di tenore di ossidi alcalini e alcalino terrosi in quantità e il diametro medio ponderato DLG-2ES , la classificazione CER del materiale, compreso l'impianto di prelievo del campione di materiale con conseguente messa in sicurezza dello stesso, l'indicazione in sito del punto di prelievo, le spese per il trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di prelievo, nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni occorrenti -con il metodo in microscopia ottica in microscopia elettronica a scansione (SEM) euro (centonovantauno/86)	cad	191,86
Nr. 173 01.A02.F00.0 05	Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. euro (sedici/75)	cad	16,75
Nr. 174 01.A02.F10.0 05	Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. euro (diciannove/61)	m	19,61
Nr. 175 01.A02.G00. 010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano euro (trentacinque/32)	m³	35,32
Nr. 176 01.A02.G00. 020	idem c.s. ...trattamento autorizzato Con mezzi meccanici euro (sette/56)	m³	7,56
Nr. 177 01.A02.N00. 005	Alle opere compensate a volume non compete alcun aumento qualunque sia il volume delle demolizioni euro (zero/00)	m²	0,00
Nr. 178 01.A02.N00. 010	Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,50, aumento del 200% al m² (percentuale del 200 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 179 01.A03.A10. 005	Piantamento di pali a rifiuto (pilotti) compresa la preparazione degli stessi, l'aguzzamento, l'applicazione delle puntazze e delle ghiera, la recisione delle teste, i barconi od altre attrezzature necessarie per l'infissione etc. esclusa la sola fornitura dei pali, delle puntazze e delle ghiera. Il prezzo e' riferito al metro lineare di effettivo piantamento nel terreno A venti un diametro di almeno cm 20 euro (quindici/65)	m	15,65
Nr. 180 01.A03.A10. 010	idem c.s. ...un diametro compreso tra cm 21 e cm 25 euro (venti/53)	m	20,53
Nr. 181 01.A03.A10. 015	idem c.s. ...un diametro compreso tra cm 26 e cm 30 euro (venticinque/45)	m	25,45
Nr. 182 01.A03.A15. 005	Piantamento di pali piloti troncoconici in cemento armato centrifugato, a sezione anulare, confezionati con calcestruzzo ad elevato tenore di cemento tipo 425, armati longitudinalmente con spirale in filo lucido crudo, completi di puntazza metallica per l'infissione; il prezzo e' riferito al metro lineare di effettivo piantamento nel terreno A venti diametro di cm 22-24, rastremazione cm 1,5 a metro lineare euro (dieci/31)	m	10,31
Nr. 183 01.A03.A20.	Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in terreni normalmente scavabili, escluso l'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015	inferiore a 250 kg/cm², esclusa l'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento Del diametro di mm 600 euro (ottantacinque/47)	m	85,47
Nr. 184 01.A03.A20. 020	idem c.s. ...di mm 800 euro (centoventicinque/26)	m	125,26
Nr. 185 01.A03.A20. 025	idem c.s. ...di mm 1000 euro (centocinquantesi/92)	m	156,92
Nr. 186 01.A03.A20. 030	idem c.s. ...di mm 1200 euro (duecento/27)	m	200,27
Nr. 187 01.A03.A20. 035	idem c.s. ...di mm 1500 euro (duecentocinquantesi/78)	m	256,78
Nr. 188 01.A03.A20. 037	idem c.s. ...di mm 1800 euro (trecentotrentanove/46)	m	339,46
Nr. 189 01.A03.A20. 040	idem c.s. ...di mm 2000 euro (quattrocentoventitre/46)	m	423,46
Nr. 190 01.A03.A30. 005	Esecuzione di diaframma a parete continua in conglomerato cementizio semplice od armato avente una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², eseguito mediante impiego di benne autopercoranti, con l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e dell'armatura metallica Dello spessore di cm 50 euro (centosei/08)	m²	106,08
Nr. 191 01.A03.A30. 010	idem c.s. ...di cm 60 euro (centotrenta/01)	m²	130,01
Nr. 192 01.A03.A30. 015	idem c.s. ...di cm 80 euro (centocinquantesette/11)	m²	157,11
Nr. 193 01.A03.A30. 020	idem c.s. ...di cm 100 euro (centoseffantasette/79)	m²	177,79
Nr. 194 01.A03.A35. 005	Esecuzione di diaframma di fondazione continuo ed impermeabile e con giunti ad incastro, in conglomerato cementizio semplice od armato, avente una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², eseguito mediante impiego di benne autopercoranti, con l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e della armatura metallica Dello spessore di cm 50 euro (centoquaranta/93)	m²	140,93
Nr. 195 01.A03.A35. 010	idem c.s. ...di cm 60 euro (centosessantanove/33)	m²	169,33
Nr. 196 01.A03.A35. 015	idem c.s. ...di cm 80 euro (duecentotre/52)	m²	203,52
Nr. 197 01.A03.A35. 020	idem c.s. ...di cm 100 euro (duecentoventinove/24)	m²	229,24
Nr. 198 01.A03.A37. 005	Esecuzione di diaframma di fondazione con pianta ad H, a T od a croce, in conglomerato cementizio semplice od armato, avente una resistenza caratteristica non inferiore a 250 kg/cm², eseguito mediante impiego di benne autopercoranti, con l'ausilio di fango attivo di bentonite in terreni normalmente scavabili, escluso l'uso dello scalpello e dell'armatura metallica Dello spessore di cm 50 euro (centoquarantadue/63)	m²	142,63
Nr. 199 01.A03.A37. 010	idem c.s. ...di cm 60 euro (centoseffantauno/15)	m²	171,15
Nr. 200 01.A03.A37. 015	idem c.s. ...di cm 80 euro (duecentocinque/92)	m²	205,92
Nr. 201 01.A03.A37. 020	idem c.s. ...di cm 100 euro (duecentotrentauno/88)	m²	231,88
Nr. 202 01.A03.A40. 005	Sovrapprezzo per l'attraversamento di ciottoli, massi, formazioni compatte, richiedenti l'impiego di speciali scalpelli di rottura od altri mezzi, compresi tutti i consumi relativi e lamano d'opera necessaria Da applicarsi all'esecuzione di pali trivellati e di diaframmi euro (centocinquantaotto/61)	h	158,61
Nr. 203 01.A03.B00. 005	Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante perforazione a rotopercolazione con batteria perforante del diametro di mm 90-100 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di eventuali ponteggi Della portata di 30 tonnellate euro (novantauno/80)	m	91,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 204 01.A03.B00. 010	idem c.s. ...portata di 45 tonnellate euro (novantacinque/92)	m	95,92
Nr. 205 01.A03.B00. 015	idem c.s. ...portata di 60 tonnellate euro (cento/96)	m	100,96
Nr. 206 01.A03.B00. 020	idem c.s. ...portata di 75 tonnellate euro (centosette/37)	m	107,37
Nr. 207 01.A03.B00. 025	idem c.s. ...portata di 90 tonnellate euro (centoquindici/38)	m	115,38
Nr. 208 01.A03.B50. 005	Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro mm 90-100 euro (settanta/01)	m	70,01
Nr. 209 01.A03.B50. 010	idem c.s. ...Del diametro di mm 130-140 euro (novantadue/07)	m	92,07
Nr. 210 01.A03.B50. 015	idem c.s. ...Del diametro di mm 150-190 euro (centosette/61)	m	107,61
Nr. 211 01.A03.B50. 020	idem c.s. ...Del diametro di mm 200-220 euro (centodiciotto/95)	m	118,95
Nr. 212 01.A03.B60. 005	Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza con la tecnica del "jet-grouting", eseguito mediante un complesso di attrezzature per la perforazione puntuale del terreno con sonde nella fase di discesa e per l'iniezione di miscele cementanti in un raggio predefinito nella fase di risalita controllata della batteria perforante, comprensivo del nolo della centrale di stoccaggio, della centrale automatizzata di preparazione e di pompaggio delle miscele cementanti ed il fermo macchine, compresi anche tutti gli oneri accessori per l'impianto delle centrali di cantiere, per il ripetuto spostamento delle attrezzature, per la formazione di fosse di decantazione dei fanghi di rifiuto, per il carico dei materiali di risulta ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, per la pulizia e la scalpellatura delle teste dei pali solidificati e per il controllo statico delle murature mediante livellazioni ottiche di precisione durante le fasi di lavoro delle macchine, misurando lo sviluppo lineare del palo eseguito Con dosaggio del cemento opportuno per palo di diametro cm 60 circa euro (novantasette/29)	m	97,29
Nr. 213 01.A03.B65. 005	Supplemento al prezzo A03.B60 per l'esecuzione dell'armatura di un palo di terreno consolidato attraverso la perforazione centrale della colonna, l'inserimento di un tubo in acciaio di diametro non inferiore a mm 75, la cementazione finale con cemento 325, compresa ogni opera accessoria Misurando l'armatura a metro lineare euro (sessantanove/56)	m	69,56
Nr. 214 01.A03.B80. 005	Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 215 01.A03.C00. 005	Perforazioni verticali o comunque inclinate, eseguite con impiego di attrezzatura idonea, attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura, compreso ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in presenza di terreni spingenti Con foro del diametro di mm 80 circa euro (sessantanove/97)	m	69,97
Nr. 216 01.A03.C05. 005	Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso murature di qualsiasi natura e consistenza compresa la fornitura di energia e carburanti per le attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento su ciascun punto di perforazione delle medesime e la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di boiaccia fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del tondino di ferro Per la formazione di cuciture della lunghezza fino a metri 2,5 euro (cinquantaquattro/26)	m	54,26
Nr. 217 01.A03.C50. 005	Fornitura e posa in opera di speciali canne in PVC, nei fori per iniezioni, muniti di apposite valvole per la successiva iniezione, compreso ogni onere per taglio, sfridi e giunzioni Del diametro di 1"1/2 euro (undici/01)	m	11,01
Nr. 218 01.A03.C80. 005	Compenso per la predisposizione degli otturatorie per la manovra dei medesimi, compresa l'esecuzione della prima iniezione di boiaccia cementizia tra il tubo in PVC ed il terreno Per l'esecuzione di iniezioni di cemento a sezioni e pressioni controllate euro (sedici/76)	cad	16,76
Nr. 219 01.A03.E00. 005	Esecuzione di iniezione di boiaccia fluida di cemento eseguita attraverso i fori di tiranti o i micropali, valutati a parte, compreso il noleggio e lo spostamento dell'apparecchiatura, la fornitura del cemento e la mano d'opera occorrente, per ogni quintale di cemento usato A sezioni e pressioni controllate euro (ventiotto/75)	q	28,75
Nr. 220 01.A03.F00.0 05	Esecuzione di sondaggi geognostici eseguiti mediante perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del diametro di mm 85, con prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente, anche con impiego durante la perforazione di corone		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	diamantate, uso di bentonite in aggiunta di rivestimenti metallici, in terreni a granulometria fine: quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tuffi; a granulometria media: quali sabbie, sabbie ghiaiose anche con ciottoli ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante, o con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati; in terreni a granulometria grossa costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoliche richiedono l'uso del diamante Per profondità' comprese tra m 0 e m 40 dal p.c. euro (centoventiquattro/20)	m	124,20
Nr. 221 01.A03.G10. 005	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata su pareti verticali per armatura di betoncino spruzzato con aria compressa, compreso il fissaggio alle pareti, legature, sovrapposizioni, sfridi ecc. In tondini Fe B 38 K, diametro mm 4, maglia cm 10x10 euro (quattro/58)	m ²	4,58
Nr. 222 01.A03.G15. 005	Esecuzione di betoncino spruzzato con aria compressa sulle pareti anche a strati successivi, dosato con quintali 5 di cemento tipo 425 per metro cubo di inerti a granulometria corretta opportunamente, additivato con prodotti speciali (additivi di presa, idrofughi ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche in presenza di armature metalliche, compresi tutti gli oneri per sfridi Dello spessore medio di centimetri 10 euro (sessanta/15)	m ²	60,15
Nr. 223 01.A04.A10. 005	Malta di calce per murature (confezionata con m ³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m ³ 1 di sabbia) Idraulica euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
Nr. 224 01.A04.A15. 010	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire Confezionata a mano euro (centotrentaotto/39)	m ³	138,39
Nr. 225 01.A04.A15. 020	idem c.s. ...eseguire Confezionata con betoniera euro (novantatre/14)	m ³	93,14
Nr. 226 01.A04.A15. 030	idem c.s. ...eseguire Confezionata con impastatrice euro (ottantadue/90)	m ³	82,90
Nr. 227 01.A04.A20. 005	Malta per murature (confezionata con m ³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia) Bastarda euro (centoventinove/88)	m ³	129,88
Nr. 228 01.A04.A25. 010	Malta pozzolanica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce aerea più 3 parti di pozzolana Confezionata a mano euro (novantasei/18)	m ³	96,18
Nr. 229 01.A04.A25. 020	idem c.s. ...pozzolana Confezionata con betoniera euro (cinquanta/93)	m ³	50,93
Nr. 230 01.A04.A25. 030	idem c.s. ...pozzolana Confezionata con impastatrice euro (quaranta/69)	m ³	40,69
Nr. 231 01.A04.A27. 010	Malta bastarda, classe M4, confezionata con 1 parte di cemento più 2 parti di calce idraulica più 9 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura. Confezionata a mano. euro (centoquarantasette/42)	m ³	147,42
Nr. 232 01.A04.A27. 020	idem c.s. ...muratura. Confezionata con betoniera euro (centouno/58)	m ³	101,58
Nr. 233 01.A04.A27. 030	idem c.s. ...muratura. Confezionata con impastatrice euro (novantauno/34)	m ³	91,34
Nr. 234 01.A04.A28. 010	Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura. Confezionata a mano euro (centocinquantacinque/29)	m ³	155,29
Nr. 235 01.A04.A28. 020	idem c.s. ...muratura. Confezionata con betoniera euro (centodieci/04)	m ³	110,04
Nr. 236 01.A04.A28. 030	idem c.s. ...muratura. Confezionata con impastatrice euro (novantanove/80)	m ³	99,80
Nr. 237 01.A04.A30. 005	Malta per murature, rinzaifi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia) Di cemento euro (centosessanta/07)	m ³	160,07
Nr. 238 01.A04.A35. 010	Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata a mano euro (centosessantatre/71)	m ³	163,71
Nr. 239	idem c.s. ...muratura Confezionata con betoniera		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.A35. 020	euro (centodiciotto/46)	m³	118,46
Nr. 240	idem c.s. ...muratura Confezionata con impastatrice		
01.A04.A35. 030	euro (centootto/22)	m³	108,22
Nr. 241	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria		
01.A04.A37. 010	proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata a mano euro (centosettantacinque/62)	m³	175,62
Nr. 242	idem c.s. ...muratura Confezionata con betoniera		
01.A04.A37. 020	euro (centotrenta/37)	m³	130,37
Nr. 243	idem c.s. ...muratura Confezionata con impastatrice		
01.A04.A37. 030	euro (centoventi/13)	m³	120,13
Nr. 244	Malta per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formata da calce idraulica spenta in ragione di m³ 0,45 su 1 m³ di malta		
01.A04.A40. 005	euro (centotrentasette/41)	m³	137,41
Nr. 245	Malta per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formata da calce idraulica macinata in ragione di kg 450 su 1 m³ di malta		
01.A04.A40. 015	euro (centoventitre/22)	m³	123,22
Nr. 246	Malta per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formata da calce dolce spenta in ragione di m³ 0,35 su 1 m³ di malta		
01.A04.A40. 025	euro (centoventiquattro/73)	m³	124,73
Nr. 247	Malta per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formata da cemento in ragione di kg 600 su 1 m³ di malta		
01.A04.A40. 035	euro (centosessantaquattro/37)	m³	164,37
Nr. 248	idem c.s. ...di kg 700 per m³ e da m³ 1 di sabbia		
01.A04.A40. 045	euro (centosettantasei/04)	m³	176,04
Nr. 249	Grassello per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formato da calce idraulica spenta in ragione di m³ 0,80 su 1 m³ di grassello		
01.A04.A50. 005	euro (duecentootto/12)	m³	208,12
Nr. 250	Grassello per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formato da calce idraulica macinata in ragione di kg 700 su 1 m³ di grassello		
01.A04.A50. 015	euro (centosessantacinque/64)	m³	165,64
Nr. 251	Grassello per intonaci In misura eccedente i m³ 0,10 formato da calce dolce spenta in ragione di m³ 0,65 su 1 m³ di grassello		
01.A04.A50. 025	euro (centosettantaquattro/50)	m³	174,50
Nr. 252	Calce dolce spenta e misurata nella fossa allo stato pastoso (in ragione di kg 650 per m³) Per quantitativi di m³ 0,10 ed oltre		
01.A04.A60. 005	euro (centosessantadue/39)	m³	162,39
Nr. 253	Calce idraulica spenta, misurata nella fossa allo stato pastoso (in ragione di kg 650 per m³) Per quantitativi di m³ 0,10 ed oltre		
01.A04.A65. 005	euro (centocinquantauno/70)	m³	151,70
Nr. 254	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano		
01.A04.B05. 010	euro (centoottantaotto/41)	m³	188,41
Nr. 255	idem c.s. ...usi strutturali Con betoniera		
01.A04.B05. 020	euro (novantasette/05)	m³	97,05
Nr. 256	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A mano		
01.A04.B12. 010	euro (centoottantaotto/86)	m³	188,86
Nr. 257	idem c.s. ...usi strutturali Con betoniera		
01.A04.B12. 020	euro (novantasette/50)	m³	97,50
Nr. 258	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³		
01.A04.B15. 010	euro (sessantasette/89)	m³	67,89
Nr. 259	idem c.s. ...Eseguito con 200 kg/m³		
01.A04.B15. 020	euro (settantatre/64)	m³	73,64
Nr. 260	idem c.s. ...Eseguito con 250 kg/m³		
01.A04.B15. 030	euro (settantanove/39)	m³	79,39
Nr. 261	idem c.s. ...Eseguito con 300 kg/m³		
01.A04.B15. 040	euro (ottantacinque/14)	m³	85,14
Nr. 262	idem c.s. ...Eseguito con 350 kg/m³		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.B15.050	euro (novanta/89)	m³	90,89
Nr. 263	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C8/10		
01.A04.B17.010	euro (settantaotto/18)	m³	78,18
Nr. 264	idem c.s. ...compressione minima C12/15		
01.A04.B17.020	euro (ottantatre/91)	m³	83,91
Nr. 265	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica 400 kg/m³		
01.A04.B18.010	euro (centosei/45)	m³	106,45
Nr. 266	idem c.s. ...Massa volumica 600 kg/m³		
01.A04.B18.020	euro (centodue/50)	m³	102,50
Nr. 267	idem c.s. ...Massa volumica 800 kg/m³		
01.A04.B18.030	euro (cento/85)	m³	100,85
Nr. 268	idem c.s. ...Massa volumica 1000 kg/m³		
01.A04.B18.040	euro (novantanove/25)	m³	99,25
Nr. 269	idem c.s. ...Massa volumica 1200 kg/m³		
01.A04.B18.050	euro (novantasette/91)	m³	97,91
Nr. 270	idem c.s. ...Massa volumica 1400 kg/m³		
01.A04.B18.060	euro (novantacinque/83)	m³	95,83
Nr. 271	Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1 (argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle classi di esposizione da XC1 a XC4. Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica 1700÷1800 kg/m³)		
01.A04.B19.010	euro (centoventidue/69)	m³	122,69
Nr. 272	idem c.s. ...compressione LC 25/28, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m³)		
01.A04.B19.020	euro (centoventiotto/23)	m³	128,23
Nr. 273	idem c.s. ...compressione LC 30/33, D1,8 (intervallo di massa volumica 1700÷1800 kg/m³)		
01.A04.B19.030	euro (centotrentatre/61)	m³	133,61
Nr. 274	idem c.s. ...compressione LC 30/33, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m³)		
01.A04.B19.035	euro (centotrentatre/61)	m³	133,61
Nr. 275	idem c.s. ...compressione LC 35/38, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m³)		
01.A04.B19.040	euro (centotrentasette/66)	m³	137,66
Nr. 276	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30		
01.A04.B20.005	euro (novantadue/14)	m³	92,14
Nr. 277	idem c.s. ...compressione minima C28/35		
01.A04.B20.010	euro (novantaotto/72)	m³	98,72
Nr. 278	idem c.s. ...compressione minima C30/37		
01.A04.B20.015	euro (novantaotto/72)	m³	98,72
Nr. 279	idem c.s. ...compressione minima C32/40		
01.A04.B20.020	euro (centouno/04)	m³	101,04
Nr. 280	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B20.025	euro (centotre/36)	m³	103,36
Nr. 281	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35		
01.A04.B25.005	euro (centotre/81)	m³	103,81
Nr. 282	idem c.s. ...compressione minima C30/37		
01.A04.B25.010	euro (novantaotto/72)	m³	98,72
Nr. 283	idem c.s. ...compressione minima C32/40		
01.A04.B25.015	euro (centouno/04)	m³	101,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 284 01.A04.B25. 020	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centotre/36)	m³	103,36
Nr. 285 01.A04.B26. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee), muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centouno/99)	m³	101,99
Nr. 286 01.A04.B26. 010	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centoquattro/36)	m³	104,36
Nr. 287 01.A04.B27. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centonove/92)	m³	109,92
Nr. 288 01.A04.B30. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (novantacinque/94)	m³	95,94
Nr. 289 01.A04.B30. 010	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (novantaotto/72)	m³	98,72
Nr. 290 01.A04.B30. 015	idem c.s. ...compressione minima C30/37 euro (novantaotto/72)	m³	98,72
Nr. 291 01.A04.B30. 020	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centouno/04)	m³	101,04
Nr. 292 01.A04.B30. 025	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centotre/36)	m³	103,36
Nr. 293 01.A04.B31. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (novantanove/74)	m³	99,74
Nr. 294 01.A04.B31. 010	idem c.s. ...compressione minima C30/37 euro (novantanove/74)	m³	99,74
Nr. 295 01.A04.B31. 015	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centotre/83)	m³	103,83
Nr. 296 01.A04.B31. 020	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosei/42)	m³	106,42
Nr. 297 01.A04.B32. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, con classi di consistenza al getto S4 e S5. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centotre/08)	m³	103,08
Nr. 298 01.A04.B32. 010	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosei/42)	m³	106,42
Nr. 299 01.A04.B33. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centotre/08)	m³	103,08
Nr. 300 01.A04.B33. 010	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosei/42)	m³	106,42
Nr. 301 01.A04.B41. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centosei/10)	m³	106,10
Nr. 302 01.A04.B42. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva in misura superiore ai 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25, cemento AARD a altissima resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centonove/44)	m³	109,44
Nr. 303 01.A04.B45. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque potabili. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (novantaotto/72)	m³	98,72
Nr. 304 01.A04.B45. 010	idem c.s. ...compressione minima C30/37 euro (cento/75)	m³	100,75
Nr. 305 01.A04.B45. 015	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centoquattro/10)	m³	104,10
Nr. 306 01.A04.B45. 020	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosei/42)	m³	106,42
Nr. 307 01.A04.B50. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica di acque potabili. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centoquattro/60)	m³	104,60
Nr. 308 01.A04.B50. 010	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centootto/96)	m³	108,96
Nr. 309 01.A04.B55. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima temperato. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centoquattro/10)	m³	104,10
Nr. 310 01.A04.B55. 020	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosette/44)	m³	107,44
Nr. 311 01.A04.B60. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a occasionale trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XD1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centocinque/63)	m³	105,63
Nr. 312 01.A04.B60. 010	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centootto/97)	m³	108,97
Nr. 313 01.A04.B61. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo orizzontale in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centoquattordici/55)	m³	114,55
Nr. 314 01.A04.B61. 010	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centoquindici/57)	m³	115,57
Nr. 315 01.A04.B62. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo verticale in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro. Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+XD1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.2, aggregati non gelivi F2 o MS25, aria inglobata 5±1%. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centonove/68)	m³	109,68
Nr. 316 01.A04.B62. 010	idem c.s. ...compressione minima C30/37 euro (centodieci/17)	m³	110,17
Nr. 317	idem c.s. ...compressione minima C32/40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.B62.015	euro (centotredici/51)	m³	113,51
Nr. 318	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione "massive" (plinti, travi rovesce e platee) e muri interrati di grande spessore. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4, cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30		
01.A04.B65.005	euro (novantanove/24)	m³	99,24
Nr. 319	idem c.s. ...compressione minima C28/35		
01.A04.B65.010	euro (centodue/01)	m³	102,01
Nr. 320	idem c.s. ...compressione minima C30/37		
01.A04.B65.015	euro (centotre/03)	m³	103,03
Nr. 321	idem c.s. ...compressione minima C32/40		
01.A04.B65.020	euro (centosei/83)	m³	106,83
Nr. 322	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B65.025	euro (centoundici/08)	m³	111,08
Nr. 323	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di elevazione "massive" di grande spessore (pile da ponte e muri di sostegno, briglie o conci di opere di sbarramento, muri di elevazione di camere radiologiche). Classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4, con cemento 'LH' con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. Fornitura in opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40		
01.A04.B70.005	euro (centosette/85)	m³	107,85
Nr. 324	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B70.010	euro (centododici/10)	m³	112,10
Nr. 325	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206, da mettere in opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104); Dmax aggregati 8÷12 mm, CI 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per rivestimenti provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo di fumo di silice 20 kg/m³, acceleranti alcali free da aggiungere alla lancia di proiezione. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40		
01.A04.B80.005	euro (centotrentacinque/72)	m³	135,72
Nr. 326	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B80.010	euro (centotrentaotto/04)	m³	138,04
Nr. 327	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per rivestimenti definitivi di gallerie da mettere in opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l. Dmax aggregati 8÷12 mm, classe di esposizione ambientale XC4+XA2 (UNI 11104); CI 0,4, dosaggio minimo di fumo di silice 25 kg/m³, acceleranti alcali free da aggiungere alla lancia di proiezione. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40		
01.A04.B81.005	euro (centoquaranta/05)	m³	140,05
Nr. 328	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B81.010	euro (centoquarantauno/36)	m³	141,36
Nr. 329	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) o classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C20/25		
01.A04.B85.005	euro (novantaquattro/92)	m³	94,92
Nr. 330	idem c.s. ...resistenza a compressione minima C25/30		
01.A04.B85.010	euro (novanta/87)	m³	90,87
Nr. 331	idem c.s. ...resistenza a compressione minima C30/37		
01.A04.B85.020	euro (novantaquattro/92)	m³	94,92
Nr. 332	idem c.s. ...resistenza a compressione minima C32/40		
01.A04.B85.025	euro (novantaotto/52)	m³	98,52
Nr. 333	idem c.s. ...resistenza a compressione minima C35/45		
01.A04.B85.030	euro (centodue/12)	m³	102,12
Nr. 334	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4, classi di consistenza S5 e S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F5. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C20/25		
01.A04.B86.005	euro (novantadue/14)	m³	92,14
Nr. 335	idem c.s. ...compressione minima C25/30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.B86.010 Nr. 336	euro (novantatre/42) idem c.s. ...compressione minima C30/37	m³	93,42
01.A04.B86.020 Nr. 337	euro (novantasette/48) idem c.s. ...compressione minima C32/40	m³	97,48
01.A04.B86.025 Nr. 338	euro (cento/44) idem c.s. ...compressione minima C35/45	m³	100,44
01.A04.B86.030 Nr. 339	euro (centotré/40) Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio. Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4. F. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C20/25	m³	103,40
01.A04.B87.005 Nr. 340	euro (novantauno/64) idem c.s. ...compressione minima C25/30	m³	91,64
01.A04.B87.010 Nr. 341	euro (novantadue/23) idem c.s. ...compressione minima C30/37	m³	92,23
01.A04.B87.020 Nr. 342	euro (novantacinque/59) idem c.s. ...compressione minima C32/40	m³	95,59
01.A04.B87.025 Nr. 343	euro (novantasette/92) idem c.s. ...compressione minima C35/45	m³	97,92
01.A04.B87.030 Nr. 344	euro (cento/24) Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F4Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	100,24
01.A04.B90.005 Nr. 345	euro (centotré/08) idem c.s. ...compressione minima C35/45	m³	103,08
01.A04.B90.010 Nr. 346	euro (centocinque/40) Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 (stesa manuale) oppure classe di spandimento F5, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	105,40
01.A04.B91.005 Nr. 347	euro (centocinque/11) idem c.s. ...compressione minima C35/45	m³	105,11
01.A04.B91.010 Nr. 348	euro (centosette/44) Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed, Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	107,44
01.A04.B92.005 Nr. 349	euro (centouno/04) idem c.s. ...compressione minima C35/45	m³	101,04
01.A04.B92.010 Nr. 350	euro (centotré/36) Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata o postese a cavi scorrevoli poggianti su terreno. Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4 classe di spandimento F1. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40	m³	103,36
01.A04.B93.005 Nr. 351	euro (novantaotto/52) idem c.s. ...compressione minima C35/45	m³	98,52
01.A04.B93.010 Nr. 352	euro (cento/85) Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Dmax aggregati 16 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m³	100,85
01.A04.B95.005 Nr. 353	euro (centootto/73) idem c.s. ...compressione minima C28/35	m³	108,73
01.A04.B95.010 Nr. 354	euro (centoquattordici/59) idem c.s. ...compressione minima C30/37	m³	114,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.B95.015	euro (centoquattordici/59)	m³	114,59
Nr. 355	idem c.s. ...compressione minima C32/40		
01.A04.B95.020	euro (centodiciotto/29)	m³	118,29
Nr. 356	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B95.025	euro (centoventi/61)	m³	120,61
Nr. 357	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione di edifici (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), Dmax aggregati 16 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40		
01.A04.B96.005	euro (centodiciotto/95)	m³	118,95
Nr. 358	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B96.010	euro (centoventiuno/27)	m³	121,27
Nr. 359	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione di edifici (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25, Dmax aggregati 16 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40		
01.A04.B97.005	euro (centodiciannove/95)	m³	119,95
Nr. 360	idem c.s. ...compressione minima C35/45		
01.A04.B97.010	euro (centoventidue/27)	m³	122,27
Nr. 361	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per applicazioni speciali (travi da ponte e di copertura di grande luce, pilastri di edifici multipiano e di grattacieli, contenitori per materiali radioattivi o nocivi) in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104. Dmax aggregati 16 mm, CI 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C60/75		
01.A04.B98.005	euro (centoquarantaotto/67)	m³	148,67
Nr. 362	idem c.s. ...compressione minima C70/85		
01.A04.B98.010	euro (centocinquantanove/85)	m³	159,85
Nr. 363	idem c.s. ...compressione minima C80/95		
01.A04.B98.015	euro (centosessantasei/48)	m³	166,48
Nr. 364	idem c.s. ...compressione minima C90/105		
01.A04.B98.020	euro (centosettantasette/67)	m³	177,67
Nr. 365	Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida)		
01.A04.B99.005	euro (tre/05)	m³	3,05
Nr. 366	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione		
01.A04.C00.005	euro (ottantasette/58)	m³	87,58
Nr. 367	idem c.s. ...mano In strutture in elevazione non armate		
01.A04.C00.010	euro (centonove/04)	m³	109,04
Nr. 368	idem c.s. ...mano In strutture semplici armate		
01.A04.C00.015	euro (centoventiquattro/85)	m³	124,85
Nr. 369	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi		
01.A04.C03.005	euro (ventisei/34)	m³	26,34
Nr. 370	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture di fondazione		
01.A04.C03.010	euro (otto/73)	m³	8,73
Nr. 371	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture in elevazione non armate		
01.A04.C03.015	euro (ventinove/19)	m³	29,19
Nr. 372	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture armate		
01.A04.C03.020	euro (trentasette/38)	m³	37,38
Nr. 373	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture complesse od a sezioni ridotte		
01.A04.C03.025	euro (quarantacinque/56)	m³	45,56
Nr. 374	idem c.s. ...apposita canaletta In strutture precomprese		
01.A04.C03.030	euro (sessantauno/94)	m³	61,94
Nr. 375	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture di fondazione		
01.A04.C05.005	euro (settantasette/49)	m³	77,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 376 01.A04.C05. 010	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (novantatre/51)	m³	93,51
Nr. 377 01.A04.C05. 015	idem c.s. ...In strutture armate euro (centoventicinque/54)	m³	125,54
Nr. 378 01.A04.C05. 020	idem c.s. ...In strutture complesse od a sezioni ridotte euro (centocinquantauno/29)	m³	151,29
Nr. 379 01.A04.C20. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione euro (trentanove/96)	m³	39,96
Nr. 380 01.A04.C20. 010	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (cinquantauno/48)	m³	51,48
Nr. 381 01.A04.C20. 015	idem c.s. ...In strutture armate euro (sessanta/13)	m³	60,13
Nr. 382 01.A04.C20. 020	idem c.s. ...In strutture complesse od a sezioni ridotte euro (centoundici/41)	m³	111,41
Nr. 383 01.A04.C20. 025	idem c.s. ...In strutture precomprese euro (centocinquantaquattro/62)	m³	154,62
Nr. 384 01.A04.C30. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione euro (venti/95)	m³	20,95
Nr. 385 01.A04.C30. 010	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (ventiquattro/36)	m³	24,36
Nr. 386 01.A04.C30. 015	idem c.s. ...In strutture armate euro (venticinque/73)	m³	25,73
Nr. 387 01.A04.C30. 020	idem c.s. ...In strutture complesse od a sezioni ridotte euro (trentaotto/66)	m³	38,66
Nr. 388 01.A04.C30. 025	idem c.s. ...In strutture precomprese euro (quarantadue/41)	m³	42,41
Nr. 389 01.A04.C40. 005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea euro (trentacinque/02)	m³	35,02
Nr. 390 01.A04.C40. 010	idem c.s. ...Eseguito in galleria euro (quarantasette/98)	m³	47,98
Nr. 391 01.A04.C50. 010	Getto in opera di betoncino reoplastico senza ritiro, resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolidamento di strutture degradate, lesionate o pericolanti, tipo travi, solette, pilastri, muri etc. incluso il costo del materiale, esclusa l'eventuale cassetta Per interventi tipo incamiciatura di pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc. euro (tremilacentocinquantasei/62)	m³	3'156,62
Nr. 392 01.A04.C80. 005	Conglomerato cementizio semplice od armato con resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm² di cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera anche in presenza d'acqua, compreso l'esaurimento della stessa, misurato a termine di capitolato, per costruzioni di canalizzazioni e pozzi Eseguito in galleria euro (duecentotredici/52)	m³	213,52
Nr. 393 01.A04.C80. 010	idem c.s. ...Eseguito in trincea euro (duecentosei/21)	m³	206,21
Nr. 394 01.A04.C90. 005	Conglomerato cementizio armato con resistenza caratteristica su provini di kg 200/cm² di cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera anche in presenza d'acqua compreso l'esaurimento della stessa, misurato a termine di capitolato, per costruzioni di camere di manovra, di salto e simili relative alle opere di canalizzazione Eseguite in galleria euro (trecentodieci/36)	m³	310,36
Nr. 395 01.A04.C90. 010	idem c.s. ...canalizzazione Eseguite a cielo libero euro (duecentosettantatre/91)	m³	273,91
Nr. 396 01.A04.E00. 005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato euro (otto/98)	m³	8,98
Nr. 397	idem c.s. ...Di calcestruzzo in strutture precomprese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.E00.010 Nr. 398	euro (quindici/01) Sollevamento e posa in opera di strutture di calcestruzzo cementizio complesse e a sezioni ridotte Capriate, capriatelle, strutture di tetto etc.	m³	15,01
01.A04.E10.005	euro (duecentosettantaquattro/92)	m³	274,92
Nr. 399 01.A04.F00.015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 400 01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm euro (uno/45)	kg	1,45
Nr. 401 01.A04.F20.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 402 01.A04.F50.005	Acciaio per strutture in cemento armato precompresso, dato in opera, compresa la formazione dei cavi, il rivestimento con guaina in lamierino, gli ancoraggi terminali, la messa in tensione, l'iniezione ed ogni altro onere e magistero: In fili di qualunque diametro euro (dieci/07)	kg	10,07
Nr. 403 01.A04.F65.005	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate euro (quattordici/27)	m²	14,27
Nr. 404 01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 405 01.A04.F75.005	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera Diametro 5 mm classe tecnica B450A euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 406 01.A04.F75.010	idem c.s. ...in opera Diametro 5 mm, classe tecnica B450C euro (uno/49)	kg	1,49
Nr. 407 01.A04.F75.015	idem c.s. ...in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 408 01.A04.F75.020	idem c.s. ...in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C euro (uno/46)	kg	1,46
Nr. 409 01.A04.F80.005	Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F70 per l'uso di acciai speciali, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario e conforme al D.M. 17/01/2018 Acciaio inossidabile AISI 304L euro (quattro/12)	kg	4,12
Nr. 410 01.A04.F80.010	idem c.s. ...D.M. 17/01/2018 Acciaio inossidabile AISI 316L euro (sei/20)	kg	6,20
Nr. 411 01.A04.F80.015	idem c.s. ...D.M. 17/01/2018 Acciai zincati a caldo con zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 1461 euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 412 01.A04.G00.005	Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' d'opera euro (milleottocentoventisei/89)	m³	1'826,89
Nr. 413 01.A04.G00.010	idem c.s. ...e dimensione, senza armatura di ferro, dato a pie' d'opera euro (milletrentatre/43)	m³	1'033,43
Nr. 414 01.A04.G50.005	Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru, compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc. euro (cinquanta/80)	m²	50,80
Nr. 415 01.A04.H00.005	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma euro (quarantasei/45)	m²	46,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 416 01.A04.H00. 010	idem c.s. ...di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista euro (quarantaotto/66)	m²	48,66
Nr. 417 01.A04.H10. 005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma euro (trentatre/69)	m²	33,69
Nr. 418 01.A04.H15. 005	Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio Per getti di strutture prefabbricate in cemento armato o precompresso euro (cinque/68)	m²	5,68
Nr. 419 01.A04.H15. 010	Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio Per getti in opera di strutture a moduli ripetitivi quali loculi e cellette euro (cinque/68)	m²	5,68
Nr. 420 01.A04.H18. 005	Casseratura per strutture in cemento armato, quali loculi e cellette ossario, realizzata in blocchi di poliuretano espanso reimpiegabile, compreso il disarmo e la sostituzione del sacco di polietilene per ogni getto Per loculi di fronte e di fascia euro (novanta/25)	cad	90,25
Nr. 421 01.A04.H18. 010	idem c.s. ...getto Per cellette ossario euro (ventinove/22)	cad	29,22
Nr. 422 01.A04.H20. 005	Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili, misurando l'armatura tra i vivi delle strutture portanti (muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo In legname di qualunque forma euro (trentaotto/83)	m²	38,83
Nr. 423 01.A04.H30. 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma euro (trentadue/39)	m²	32,39
Nr. 424 01.A04.H30. 010	idem c.s. ...di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista euro (trentatre/49)	m²	33,49
Nr. 425 01.A04.H35. 005	Casseratura per il contenimento di scavi a sezione obbligata in acqua con l'utilizzo di idonei natanti regolarmente autorizzati ed attrezzati con stabilizzatori idraulici e guide di scorrimento per il posizionamento in acqua di scudi metallici di protezione, compreso manovratore abilitato, la mano d'opera e i mezzi necessari per dare l'opera regolarmente realizzata Con l'uso di catamarano fluviale euro (settantanove/16)	m²	79,16
Nr. 426 01.A04.H40. 005	Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed ogni onere occorrente A cassero continuo euro (ventiotto/33)	m²	28,33
Nr. 427 01.A04.H50. 005	Provvista e posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da compensarsi a parte Resistenza minima C20/25 (Rck 25), spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti euro (quarantasette/05)	m²	47,05
Nr. 428 01.A04.L00. 005	Coppelle in calcestruzzo C20/25, dello spessore minimo di cm 6, armate con tondo nervato B450A o B450C a traliccio da computarsi a parte, costruite con le necessarie aperture per il passaggio dei pioli di legatura travi - soletta, varate in opera con gru, compresa la sigillatura e tutti gli oneri, atte a ricevere e sopportare il getto del calcestruzzo senza sostegno di armature e casseforme Per solette anche a sbalzo e cornicioni euro (quarantacinque/42)	m²	45,42
Nr. 429 01.A04.M00. 010	Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con tavole in legname di abete e pino euro (trentatre/32)	m²	33,32
Nr. 430 01.A04.M00. 020	idem c.s. ...cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato euro (venticinque/70)	m²	25,70
Nr. 431 01.A04.M00. 030	idem c.s. ...cementizio. Realizzate in metallo euro (venticinque/68)	m²	25,68
Nr. 432 01.A04.N00. 005	Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione all'esterno di compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica FRP (Fiber Reinforced Polymer) in tessuto di fibra di carbonio ad alta resistenza, posati a secco sul supporto, preventivamente regolarizzato con primer, mediante resina epossidica bicomponente e fissati con dispositivi di ancoraggio atti ad impedire il distacco prematuro del composito dal supporto. Il materiale, se non già coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovrà essere in possesso di Certificato di Valutazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida di cui al decreto n. 220 del Consiglio Superiore LLPP del 09/07/2015. Per rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante placcaggio e confinamento. Sono compresi: - l'applicazione di primer bicomponente (matrice polimerica) a base di resine epossidiche e livellamento della superficie; - stesura di primo strato di resina epossidica bicomponente per incollaggio delle fibre; - applicazione del tessuto di rinforzo in fibra; - stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente. Esclusa la eventuale preparazione del sottofondo con chiusura di fessure e ripristino di superfici ammalorate, l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, l'eventuale sabbiatura per successiva stesa di intonaco. In funzione delle indicazioni progettuali sono possibili più strati di tessuto oltre il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo euro (centonovantaotto/32)	m²	198,32
Nr. 433 01.A04.N00. 010	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo. euro (centotrentanove/74)	m²	139,74
Nr. 434 01.A04.N00. 015	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo euro (duecentotrenta/38)	m²	230,38
Nr. 435 01.A04.N00. 020	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo. euro (centosettantauno/79)	m²	171,79
Nr. 436 01.A04.N00. 025	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo euro (duecentonovantaotto/69)	m²	298,69
Nr. 437 01.A04.N00. 030	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 230 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo. euro (duecentoquaranta/11)	m²	240,11
Nr. 438 01.A04.N00. 035	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo euro (trecentotrenta/99)	m²	330,99
Nr. 439 01.A04.N00. 040	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 320 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo. euro (duecentosettantadue/40)	m²	272,40
Nr. 440 01.A04.N00. 045	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo euro (quattrocentosette/86)	m²	407,86
Nr. 441 01.A04.N00. 050	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 420 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo euro (trecentoquarantanove/28)	m²	349,28
Nr. 442 01.A04.N00. 055	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per un singolo tessuto di rinforzo euro (cinquecentosessantasette/25)	m²	567,25
Nr. 443 01.A04.N00. 060	idem c.s. ...il primo. tessuto biassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, grammatura 620 g/m², modulo elastico a trazione 390 GPa. Per ogni strato di tessuto successivo al primo. euro (cinquecentootto/67)	m²	508,67
Nr. 444 01.A04.N00. 070	idem c.s. ...il primo. Elemento strutturale composto da fibre di carbonio unidirezionali non impregnate per la realizzazione di chiodature e microcuciture euro (ventisette/56)	m	27,56
Nr. 445 01.A04.O00. 005	Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante applicazione di sistema composito fibrorinforzato a matrice inorganica FRMC (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), con comportamento a rottura del composito senza sfilamento tra rinforzo e matrice, costituito da malta strutturale premiscelata ad elevata lavorabilità e traspirabilità e reti bidirezionali termosaldabili in fibra di carbonio o vetro AR impregnate in sito con promotore di adesione bicomponente a bassa viscosità ed elevata capacità di penetrazione e classe di reazione al fuoco A1, spessore complessivo del sistema FRMC pari a circa 6-15 mm. Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti di reti bidirezionali in funzione di quanto prevede la progettazione. Il materiale, se non già coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, dovrà essere in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto delle Linee guida di cui al decreto n. 1 del Consiglio Superiore LLPP del 08/01/2019. Per rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento sismico mediante placcaggio e confinamento. Sono esclusi dalla presente voce: la preparazione del supporto, le prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (by bridge, opere provvisorie, etc.) e quant'altro non specificato. primo strato con rete bidirezionale termosaldabile in fibra di carbonio -200 g/m² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa, -per calcestruzzo con resistenza a compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa euro (centosessanta/12)	m²	160,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 446 01.A04.O00. 010	idem c.s. ...non specificato. strati successivi con rete bidirezionale termosaldada in fibra di carbonio -200 g/m ² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa, -per calcestruzzo con resistenza a compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa euro (ottantauno/89)	m ²	81,89
Nr. 447 01.A04.O00. 015	idem c.s. ...non specificato. primo strato con rete bidirezionale termosaldada in fibra di vetro AR -da 200 g/m ² a 300 g/m ² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa euro (centoquarantasei/83)	m ²	146,83
Nr. 448 01.A04.O00. 020	idem c.s. ...non specificato. strati successivi con rete bidirezionale termosaldada in fibra di vetro AR -da 200 g/m ² a 300 g/m ² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa euro (sessantasette/97)	m ²	67,97
Nr. 449 01.A04.P00. 005	Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo in microcalcestruzzo fibrorinforzato mediante malta cementizia colabile con elevate prestazioni meccaniche, ritiro compensato e alta duttilita' rinforzata con fibre di acciaio (HPFRC) per l'incamiciatura di pilastri, travi e nodi trave-colonna in calcestruzzo armato applicata su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante collaggio in sede opportunamente predisposta, senza armature di contrasto. Materiale conforme ai requisiti delle norme UNI EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 e EN 1504-6 per l'ancoraggio delle armature, confezionato con aggiunta di additivo stagionante dosato allo 0,25% in peso della malta. Preparazione del supporto, pulizia delle armature e casseratura da computarsi a parte. per uno spessore medio di 3 cm euro (centoseffantasei/19)	m ²	176,19
Nr. 450 01.A04.P00. 010	idem c.s. ...medio di 4 cm euro (duecentootto/83)	m ²	208,83
Nr. 451 01.A04.Q00. 005	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm euro (quindici/73)	cad	15,73
Nr. 452 01.A04.Q10. 005	Realizzazione di cuciture su strutture in muratura o calcestruzzo armato per l'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio alla struttura esistente tramite barra pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza migliorata. Modulo elastico della barra 130 GPa. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità, caratterizzate da tensione di rottura 4200 MPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a rottura 2,1%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 10 mm e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. euro (quarantauno/75)	m	41,75
Nr. 453 01.A04.Q20. 005	Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità. Diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a 1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. euro (venti/49)	m	20,49
Nr. 454 01.A05.A20. 005	Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette anche esse in mattoni posti a distanza non superiore a cm 75 e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi ecc, misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m ² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 euro (centocinquantanove/13)	m ²	159,13
Nr. 455 01.A05.A20. 015	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno di cm 12 e quello interno di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 euro (centoventinove/14)	m ²	129,14
Nr. 456 01.A05.A20. 025	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 6 legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 euro (novantaquattro/33)	m ²	94,33
Nr. 457 01.A05.A20. 035	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 euro (centoquarantatre/68)	m ²	143,68
Nr. 458 01.A05.A20. 045	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzo esterno, in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6 legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 euro (centoventiuno/88)	m ²	121,88
Nr. 459 01.A05.A20. 055	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi dello spessore di cm 6, dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m ² 1 euro (ottantasette/07)	m ²	87,07
Nr. 460	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A05.A20. 065	almeno m² 1 euro (centoventiuno/08)	m²	121,08
Nr. 461 01.A05.A20. 075	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzo esterno, in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 euro (centocinque/56)	m²	105,56
Nr. 462 01.A05.A20. 085	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzo esterno, in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 euro (centodieci/71)	m²	102,71
Nr. 463 01.A05.A20. 095	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 euro (ottanta/24)	m²	80,24
Nr. 464 01.A05.A20. 115	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni forati, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 euro (centoventinove/17)	m²	129,17
Nr. 465 01.A05.A20. 125	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni forati dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 euro (centosei/80)	m²	106,80
Nr. 466 01.A05.A20. 135	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m² 1 euro (ottantadue/71)	m²	82,71
Nr. 467 01.A05.A20. 160	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centocinquantaotto/10)	m²	158,10
Nr. 468 01.A05.A20. 170	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centotrentauno/12)	m²	131,12
Nr. 469 01.A05.A20. 180	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dello spessore di cm 6 legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (novantacinque/78)	m²	95,78
Nr. 470 01.A05.A20. 190	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi dello spessore di cm 12 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centoquarantasei/39)	m²	146,39
Nr. 471 01.A05.A20. 200	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzo esterno in mattoni pieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento, per una superficie di almeno m² 1 euro (centoventitre/87)	m²	123,87
Nr. 472 01.A05.A20. 210	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi dello spessore di cm 6 dei quali quello esterno in mattoni pieni e quello interno in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (ottantaotto/52)	m²	88,52
Nr. 473 01.A05.A20. 220	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centoventitre/78)	m²	123,78
Nr. 474 01.A05.A20. 230	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzo esterno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centosette/90)	m²	107,90
Nr. 475 01.A05.A20. 240	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzo esterno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centoquattro/41)	m²	104,41
Nr. 476 01.A05.A20. 250	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (ottantauno/87)	m²	81,87
Nr. 477 01.A05.A20. 270	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centotrentauno/34)	m²	131,34
Nr. 478 01.A05.A20. 280	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi in mattoni forati dei quali quello esterno dello spessore di cm 12 e quello interno dello spessore di cm 6, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (centootto/62)	m²	108,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 479 01.A05.A70. 290	idem c.s. ...acustici richiesti. Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m² 1 euro (ottantaquattro/52)	m²	84,52
Nr. 480 01.A05.A70. 005	Muratura a cassa vuota di spessore di almeno cm 45 lavorata a faccia vista sul tramezzo esterno e collegata al tramezzo interno da gambette in mattoni e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; misurata vuoto per pieno con la deduzione dei vuoti di superficie superiore a m² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti. Tramezzo esterno in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (duecentoundici/52)	m²	211,52
Nr. 481 01.A05.A70. 015	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosettantauno/01)	m²	171,01
Nr. 482 01.A05.A70. 025	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centoottantaotto/80)	m²	188,80
Nr. 483 01.A05.A70. 035	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantauno/90)	m²	161,90
Nr. 484 01.A05.A70. 045	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centonovanta/79)	m²	190,79
Nr. 485 01.A05.A70. 055	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantauno/48)	m²	161,48
Nr. 486 01.A05.A70. 065	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantatre/40)	m²	163,40
Nr. 487 01.A05.A70. 075	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (duecentodieci/49)	m²	210,49
Nr. 488 01.A05.A70. 085	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosettantatre/00)	m²	173,00
Nr. 489 01.A05.A70. 095	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (centonovanta/58)	m²	190,58
Nr. 490 01.A05.A70. 105	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantatre/89)	m²	163,89
Nr. 491 01.A05.A70. 115	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (centonovantatre/38)	m²	193,38
Nr. 492 01.A05.A70. 125	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantatre/46)	m²	163,46
Nr. 493 01.A05.A70. 135	idem c.s. ...in mattoni pieni lisci a paramento, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantacinque/38)	m²	165,38
Nr. 494 01.A05.A70. 145	idem c.s. ...in mattoni multiferi tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (duecentoquattro/31)	m²	204,31
Nr. 495 01.A05.A70. 155	idem c.s. ...in mattoni multiferi tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1 euro (centosessantanove/57)	m²	169,57
Nr. 496 01.A05.A70.	idem c.s. ...in mattoni multiferi tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m² 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
165	euro (centoottantasei/43)	m ²	186,43
Nr. 497 01.A05.A70. 175	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosessanta/46)	m ²	160,46
Nr. 498 01.A05.A70. 185	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centoottantanove/35)	m ²	189,35
Nr. 499 01.A05.A70. 195	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosessanta/03)	m ²	160,03
Nr. 500 01.A05.A70. 205	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di calce e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosessantauno/96)	m ²	161,96
Nr. 501 01.A05.A70. 215	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (duecentosette/02)	m ²	207,02
Nr. 502 01.A05.A70. 225	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni pieni dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosettantauno/55)	m ²	171,55
Nr. 503 01.A05.A70. 235	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centoottantanove/14)	m ²	189,14
Nr. 504 01.A05.A70. 245	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni semipieni dello spessore di cm 7, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosessantadue/45)	m ²	162,45
Nr. 505 01.A05.A70. 255	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 12, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centonovanta/85)	m ²	190,85
Nr. 506 01.A05.A70. 265	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 6, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosessantadue/02)	m ²	162,02
Nr. 507 01.A05.A70. 275	idem c.s. ...in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il tutto realizzato con malta di cemento e per una superficie di almeno m ² 1 euro (centosessantatre/94)	m ²	163,94
Nr. 508 01.A05.A72. 005	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento con tavole in laterizio alveolato da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi, degli armadi, etc. il tutto realizzato con malta di calce e cemento per una superficie di almeno m ² 1 e avente resistenza al fuoco; classe f 180 - re 180 misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla facciata della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m ² 2. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti. Dello spessore di almeno cm 30, tramezze dello spessore di cm 10 in blocchetti di laterizio alveolato 10x22,5x30 collegate da gambette in blocchetti poste a distanza non superiore a cm 90 euro (novanta/13)	m ²	90,13
Nr. 509 01.A05.A72. 010	idem c.s. ...almeno cm 30, tramezze dello spessore di cm 13 in blocchetti di laterizio alveolato 13x22,5x30 collegate da gambette in blocchetti, poste a distanza non superiore a cm 90 euro (ottantanove/88)	m ²	89,88
Nr. 510 01.A05.A72. 015	idem c.s. ...almeno cm 35, tramezze in blocchetti di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 10x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file euro (novantasette/41)	m ²	97,41
Nr. 511 01.A05.A72. 020	idem c.s. ...almeno cm 40, tramezze in blocchetti di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 13x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file euro (novantanove/43)	m ²	99,43
Nr. 512 01.A05.A75. 005	Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (settantadue/75)	m ²	72,75
Nr. 513	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A05.A80. 005	con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 euro (quattrocentotrentasei/54)	m³	436,54
Nr. 514 01.A05.A80. 015	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 euro (trecentoquarantacinque/73)	m³	345,73
Nr. 515 01.A05.A80. 025	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10 euro (trecentoquarantasei/86)	m³	346,86
Nr. 516 01.A05.A80. 035	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10. euro (quattrocentoquarantasette/37)	m³	447,37
Nr. 517 01.A05.A80. 045	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10 euro (trecentocinquantasei/56)	m³	356,56
Nr. 518 01.A05.A80. 055	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m³ 0,10 euro (trecentocinquantasette/69)	m³	357,69
Nr. 519 01.A05.A87. 005	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 18 euro (sessantauno/07)	m²	61,07
Nr. 520 01.A05.A87. 010	idem c.s. ...di cm 20 euro (sessantadue/00)	m²	62,00
Nr. 521 01.A05.A87. 015	idem c.s. ...di cm 22,5 euro (sessantasette/77)	m²	67,77
Nr. 522 01.A05.A87. 020	idem c.s. ...di cm 30 euro (settantaquattro/42)	m²	74,42
Nr. 523 01.A05.A87. 025	idem c.s. ...di cm 35 euro (settantanove/55)	m²	79,55
Nr. 524 01.A05.A87. 030	idem c.s. ...di cm 45 euro (novanta/17)	m²	90,17
Nr. 525 01.A05.A95. 005	Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al fuoco Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60 euro (trentadue/40)	m²	32,40
Nr. 526 01.A05.A95. 010	idem c.s. ...di cm 10, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90 euro (trentasei/74)	m²	36,74
Nr. 527 01.A05.A95. 015	idem c.s. ...di cm 13, classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120 euro (trentaotto/62)	m²	38,62
Nr. 528 01.A05.A96. 005	Muratura eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2; misurazione del potere fonoisolante o dell'isolamento acustico secondo la UNI EN ISO 717-1 tramite l'indice di valutazione Rw. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8, Rw = 45 db euro (quarantauno/56)	m²	41,56
Nr. 529 01.A05.A96. 010	idem c.s. ...di cm 12, Rw = 47 db euro (quarantaotto/56)	m²	48,56
Nr. 530 01.A05.A96. 015	idem c.s. ...di cm 15, Rw = 50 db euro (cinquanta/78)	m²	50,78
Nr. 531 01.A05.A96. 020	idem c.s. ...di cm 20, Rw = 54 db euro (cinquantacinque/04)	m²	55,04
Nr. 532 01.A05.A96. 025	idem c.s. ...di cm 25, Rw = 56 db euro (cinquantanove/45)	m²	59,45
Nr. 533 01.A05.A96. 030	idem c.s. ...di cm 30, Rw = 56 db euro (sessantadue/24)	m²	62,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 534 01.A05.A97. 005	Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8 euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 535 01.A05.A97. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (cinquantaquattro/06)	m²	54,06
Nr. 536 01.A05.A97. 015	idem c.s. ...di cm 15 euro (cinquantaquattro/37)	m²	54,37
Nr. 537 01.A05.A97. 020	idem c.s. ...di cm 20 euro (cinquantasette/13)	m²	57,13
Nr. 538 01.A05.A97. 025	idem c.s. ...di cm 25 euro (sessantatre/41)	m²	63,41
Nr. 539 01.A05.A97. 030	idem c.s. ...di cm 30 euro (sessantacinque/84)	m²	65,84
Nr. 540 01.A05.A98. 005	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 euro (trentasette/47)	m²	37,47
Nr. 541 01.A05.A98. 010	idem c.s. ...malta bastarda Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 REI 180 euro (quarantacinque/23)	m²	45,23
Nr. 542 01.A05.B00. 005	Esecuzione di muratura in piano od in curva, in mattoni pieni legati con malta di cemento pozzolanico, compreso le eventuali centine e puntelli incluse le murature formate con piu' anelli, di spessore pari od inferiore a cm 12, per opere di fognatura Dello spessore complessivo fino a cm 12 compreso, per opere in trincea e relativi pozzi euro (cinquecentocinquantauno/88)	m³	551,88
Nr. 543 01.A05.B00. 010	idem c.s. ...spessore complessivo superiore a cm 12, per opere in trincea e relativi pozzi euro (quattrocentoottantotto/70)	m³	488,70
Nr. 544 01.A05.B00. 016	idem c.s. ...spessore complessivo fino a cm 13 compreso per opere in galleria e relativi pozzi euro (seicentocinquantaquattro/55)	m³	654,55
Nr. 545 01.A05.B00. 020	idem c.s. ...spessore complessivo superiore a cm 13 per opere in galleria e relativi pozzi euro (cinquecentoottantasei/86)	m³	586,86
Nr. 546 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 euro (cinquecentodiciotto/29)	m³	518,29
Nr. 547 01.A05.B20. 010	idem c.s. ...spessore complessivo inferiore a cm 12 euro (cinquecentocinquantadue/15)	m³	552,15
Nr. 548 01.A05.B70. 005	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti Spessore cm 10 euro (trentauno/93)	m²	31,93
Nr. 549 01.A05.B70. 010	idem c.s. ...Spessore cm 20-25 euro (trentanove/88)	m²	39,88
Nr. 550 01.A05.B70. 015	idem c.s. ...Spessore cm 40 euro (cinquantasei/89)	m²	56,89
Nr. 551 01.A05.B75. 005	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8 euro (quarantaotto/90)	m²	48,90
Nr. 552 01.A05.B75. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (cinquantadue/06)	m²	52,06
Nr. 553 01.A05.B75. 015	idem c.s. ...di cm 15 euro (cinquantacinque/23)	m²	55,23
Nr. 554 01.A05.B75. 020	idem c.s. ...di cm 20 euro (sessanta/67)	m²	60,67
Nr. 555 01.A05.B75. 025	idem c.s. ...di cm 25 euro (sessantacinque/98)	m²	65,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 556 01.A05.B75. 030	idem c.s. ...di cm 30 euro (settanta/28)	m²	70,28
Nr. 557 01.A05.B77. 005	Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, idrorepellenti e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 8 euro (cinquantacinque/61)	m²	55,61
Nr. 558 01.A05.B77. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (cinquantaotto/89)	m²	58,89
Nr. 559 01.A05.B77. 015	idem c.s. ...di cm 15 euro (sessantadue/18)	m²	62,18
Nr. 560 01.A05.B77. 020	idem c.s. ...di cm 20 euro (sessantaotto/00)	m²	68,00
Nr. 561 01.A05.B77. 025	idem c.s. ...di cm 25 euro (settantatre/69)	m²	73,69
Nr. 562 01.A05.B77. 030	idem c.s. ...di cm 30 euro (settantasette/87)	m²	77,87
Nr. 563 01.A05.B78. 005	Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 10 euro (sessantauno/49)	m²	61,49
Nr. 564 01.A05.B78. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (sessantatre/77)	m²	63,77
Nr. 565 01.A05.B78. 015	idem c.s. ...di cm 20 euro (settanta/60)	m²	70,60
Nr. 566 01.A05.B78. 020	idem c.s. ...di cm 25 euro (settantacinque/83)	m²	75,83
Nr. 567 01.A05.B79. 005	Muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2 Dimensione dei blocchi cm 20x30x19 euro (sessantaotto/32)	m²	68,32
Nr. 568 01.A05.B79. 010	idem c.s. ...blocchi cm 25x30x19 euro (settantatre/10)	m²	73,10
Nr. 569 01.A05.B79. 015	idem c.s. ...blocchi cm 25x38x22 euro (settantasette/01)	m²	77,01
Nr. 570 01.A05.B80. 005	Muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2, esclusa l'asportazione delle parti lesionate Spessore cm 12 euro (cinquantanove/01)	m²	59,01
Nr. 571 01.A05.B80. 010	idem c.s. ...Spessore cm 15 euro (sessantauno/66)	m²	61,66
Nr. 572 01.A05.B80. 015	idem c.s. ...Spessore cm 20 euro (sessantaquattro/76)	m²	64,76
Nr. 573 01.A05.B80. 020	idem c.s. ...Spessore cm 25 euro (sessantaotto/75)	m²	68,75
Nr. 574 01.A05.B80. 025	idem c.s. ...Spessore cm 30 euro (settantaquattro/94)	m²	74,94
Nr. 575 01.A05.B80. 030	idem c.s. ...Spessore cm 35 euro (settantasette/60)	m²	77,60
Nr. 576 01.A05.C00. 005	Muratura di scapoli di cava, imboccata con malta cementizia, (eventualmente con spigoli di mattoni, per una rientranza media di m 0,32 di altezza), con giunti non eccedenti cm 1 di altezza, comprese le eventuali cinture di mattoni e la sigillatura e profilatura dei giunti Ordinaria, con scapoli forniti dalla ditta a pie' d'opera, per un volume di almeno m³ 0,10 euro (trecentouno/12)	m³	301,12
Nr. 577 01.A05.C00. 015	idem c.s. ...forniti dalla ditta euro (trecentoventiotto/53)	m³	328,53
Nr. 578 01.A05.C10.	Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (trecentoquarantasei/66)	m ³	346,66
Nr. 579 01.A05.C20. 005	Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza, compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (duecentocinquantacinque/36)	m ²	255,36
Nr. 580 01.A05.C30. 005	Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in pietrame, con malta di cemento Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (diciotto/22)	m ²	18,22
Nr. 581 01.A05.C40. 005	Bloccaggio di pietrame annegato in conglomerato magro formato con kg 200 di cemento per m ³ di impasto, per riempimento del vano fra i fianchi ed il cielo dello scavo e la muratura del canale ed accurato riempimento di eventuali fornelli Pietrame formato da ciottoli spaccati e pietre pulite euro (centocinquantacinque/39)	m ³	155,39
Nr. 582 01.A05.D00. 005	Muratura armata portante eseguita utilizzando barre metalliche e blocchi semipieni di laterizio alleggerito, atta ad assorbire le sollecitazioni sismiche. Le barre metalliche devono essere esclusivamente in acciaio ad aderenza migliorata, con diametro superiore a mm 5, ancorate adeguatamente in corrispondenza delle estremità; le armature sono concentrate in corrispondenza degli incroci dei muri, delle aperture e quando la distanza tra i muri portanti supera i m 4, collocate mediante getti di conglomerato nelle apposite scanalature dei blocchi. I blocchi a fori verticali presentano una percentuale di foratura inferiore al 45%, resistenza al fuoco classe REI 180 e sono legati mediante malta cementizia di classe M2, con resistenza caratteristica non inferiore a 5 N/mm ² . Esclusa la fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1,00 Con blocchi dello spessore di cm 25 euro (sessantatre/96)	m ²	63,96
Nr. 583 01.A05.D00. 010	idem c.s. ...5 N/mm ² . Esclusa la fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1,00 Con blocchi dello spessore di cm 30 euro (sessantaquattro/77)	m ²	64,77
Nr. 584 01.A05.D00. 015	idem c.s. ...5 N/mm ² . Ad esclusione della fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1,00 Con blocchi dello spessore di cm 40 euro (sessantacinque/38)	m ²	65,38
Nr. 585 01.A05.D00. 020	idem c.s. ...5 N/mm ² . Esclusa la fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1,00 Con blocchi dello spessore di cm 50 euro (settantatre/27)	m ²	73,27
Nr. 586 01.A05.E00. 005	Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o lignee lesionate eseguita mediante formazione di apposite scanalature, inserimento di armature di rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo collaggio di malte a base di resine epossidiche o poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica, stuccature ad impedimento delle fughe ed eventuali fori di spia, compresi i mezzi provvisori e le eventuali attrezzature necessarie per l'esecuzione di iniezioni Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite euro (sessantasette/22)	m	67,22
Nr. 587 01.A05.E10. 005	Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito euro (trentadue/22)	cad	32,22
Nr. 588 01.A05.E10. 010	idem c.s. ...accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo euro (ventisei/65)	cad	26,65
Nr. 589 01.A05.E20. 005	Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata ripulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre d'armatura e il riempimento fino a rifiuto di malta cementiz. reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice euro (novantasette/92)	m	97,92
Nr. 590 01.A05.E20. 010	idem c.s. ...con carotaggio con recupero d'acqua o a secco euro (centotredici/77)	m	113,77
Nr. 591 01.A05.E30. 005	Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli e mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata pulitura dei fori dai detriti, l'inserimento delle barre di armatura, il riempimento fino a rifiuto con malta cementizia reoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice euro (centotrentatre/51)	m	133,51
Nr. 592 01.A05.E30.	idem c.s. ...con carotaggio con recupero di acqua o a secco euro (centoquarantasette/66)	m	147,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 593 01.A05.N00. 005	Compensazioni Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m ³ 0,10, aumento del 50% (percentuale del 50 %) euro (zero/00)		0,00
010 Nr. 594 01.A05.N00. 010	Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m ² 1, aumento del 100% (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
010 Nr. 595 01.A06.A10. 005	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (sessantatre/76)	m ²	63,76
010 Nr. 596 01.A06.A10. 015	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (trentanove/16)	m ²	39,16
010 Nr. 597 01.A06.A10. 025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (quarantanove/77)	m ²	49,77
010 Nr. 598 01.A06.A10. 035	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (trentadue/99)	m ²	32,99
010 Nr. 599 01.A06.A10. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (cinquantatre/08)	m ²	53,08
010 Nr. 600 01.A06.A10. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (trentaquattro/25)	m ²	34,25
010 Nr. 601 01.A06.A20. 005	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (sessantaquattro/85)	m ²	64,85
010 Nr. 602 01.A06.A20. 015	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (trentanove/70)	m ²	39,70
010 Nr. 603 01.A06.A20. 025	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (cinquanta/85)	m ²	50,85
010 Nr. 604 01.A06.A20. 035	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (trentatre/57)	m ²	33,57
010 Nr. 605 01.A06.A20. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (cinquantauno/77)	m ²	51,77
010 Nr. 606 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (trentaquattro/97)	m ²	34,97
010 Nr. 607 01.A06.A30. 025	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (ventitre/20)	m ²	23,20
010 Nr. 608 01.A06.A30. 035	idem c.s. ...di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (ventisei/43)	m ²	26,43
010 Nr. 609 01.A06.A50. 005	Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esterne costituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera con collante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa la successiva rasatura a finire Dello spessore di cm 6 euro (trentaquattro/92)	m ²	34,92
010 Nr. 610 01.A06.A50. 010	idem c.s. ...di cm 8 euro (trentasette/34)	m ²	37,34
010 Nr. 611 01.A06.A50. 015	idem c.s. ...di cm 10 euro (quarantauno/31)	m ²	41,31
010 Nr. 612 01.A06.A50. 020	idem c.s. ...di cm 12 euro (quarantasei/55)	m ²	46,55
010 Nr. 613 01.A06.A60.	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm euro (quaranta/74)	m²	40,74
Nr. 614 01.A06.B00. 005	Rivestimenti e paretine in tavelle piene o forate in laterizio, dello spessore fino a cm 3 eseguite con malta di cemento (ferro pagato a parte) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (trentasette/12)	m²	37,12
Nr. 615 01.A06.C00. 005	Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data in opera tirata o chiodata, compresa l'orditura di listelli in legno, tiranti di sospensioni in ferro ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (cinquantaquattro/68)	m²	54,68
Nr. 616 01.A06.C10. 005	Soffitto in graticcio di cotto, armato, dato in opera compresa l'orditura e i listelli in legno, il materiale di fissaggio ed ogni altra opera occorrente, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (cinquantaotto/70)	m²	58,70
Nr. 617 01.A06.C20. 005	Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con malta cementizia, compresa l'armatura metallica in tondino di acciaio. Ganci di sospensione, completo di opera, escluso il successivo rinzafo e l'intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (settantasette/49)	m²	77,49
Nr. 618 01.A06.C30. 005	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm euro (quarantadue/77)	m²	42,77
Nr. 619 01.A06.C40. 005	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e l'intonaco Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (ventisei/52)	m²	26,52
Nr. 620 01.A06.N00. 005	Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, aumento del 100% (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 621 01.A07.A10. 005	Volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette misurate in proiezione verticale Dello spessore in chiave di cm 25 e imposta di cm 40 per un terzo circa della monta, per una superficie complessiva di almeno m³ 1 euro (duecentotrentauno/14)	m²	231,14
Nr. 622 01.A07.A10. 015	Volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette misurate in proiezione verticale Dello spessore in chiave di cm 12 e imposta di cm 24 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centosessantauno/23)	m²	161,23
Nr. 623 01.A07.A10. 025	Volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette misurate in proiezione verticale Dello spessore in chiave di cm 6 e imposta di cm 12 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centoventicinque/26)	m²	125,26
Nr. 624 01.A07.A20. 005	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale Dello spessore in chiave di cm 25 e imposta di cm 40 per un terzo circa della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (duecentotrentasette/41)	m²	237,41
Nr. 625 01.A07.A20. 015	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale Dello spessore in chiave di cm 12 e imposta di cm 24 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centosessantasei/41)	m²	166,41
Nr. 626 01.A07.A20. 025	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale Dello spessore in chiave di cm 6 e imposta di cm 12 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centoventinove/37)	m²	129,37
Nr. 627 01.A07.A30. 005	Voltine in mattoni e malta di calce, per la copertura di piccoli vani, per vespai a porcelle o per ribassamento di aperture simili, compresa la centinatura Mattoni pieni dello spessore cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centosessantasette/01)	m²	167,01
Nr. 628 01.A07.A30. 015	idem c.s. ...centinatura Mattoni pieni dello spessore di cm 6, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquanta due/55)	m²	152,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 629 01.A07.A30. 025	idem c.s. ...centinatura Mattoni semipieni dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquantanove/78)	m²	159,78
Nr. 630 01.A07.A30. 035	idem c.s. ...centinatura Mattoni semipieni dello spessore di cm 7, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquantauno/12)	m²	151,12
Nr. 631 01.A07.A30. 045	Voltine in mattoni e malta di calce, per la copertura di piccoli vani, per vespai a porcelle o per ribassamento di aperture simili, compresa la centinatura Mattoni forati dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquantaquattro/65)	m²	154,65
Nr. 632 01.A07.A30. 055	idem c.s. ...dello spessore cm 8, superficie complessiva di almeno m² 1. euro (centoquarantanove/00)	m²	149,00
Nr. 633 01.A07.A40. 005	Voltine in mattoni e malta di cemento, per la copertura di piccoli vani, per vespai a porcelle o per ribassamento di aperture simili, compresa la centinatura Mattoni pieni dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centosettantauno/48)	m²	171,48
Nr. 634 01.A07.A40. 015	idem c.s. ...centinatura Mattoni pieni dello spessore cm 6, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquantasette/15)	m²	157,15
Nr. 635 01.A07.A40. 025	idem c.s. ...centinatura Mattoni semipieni dello spessore cm 12, superficie di almeno m² 1 euro (centosessantaquattro/92)	m²	164,92
Nr. 636 01.A07.A40. 035	idem c.s. ...centinatura Mattoni semipieni dello spessore di cm 7, superficie di almeno m² 1 euro (centocinquantacinque/08)	m²	155,08
Nr. 637 01.A07.A40. 045	idem c.s. ...centinatura Mattoni forati dello spessore di cm 12, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquantaotto/03)	m²	158,03
Nr. 638 01.A07.A40. 055	idem c.s. ...centinatura Mattoni forati dello spessore di cm 8, superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquantatre/77)	m²	153,77
Nr. 639 01.A07.A50. 005	Piccole voltine, finte teste di padiglione, imbottiture di rampanti per scale a sbalzo etc. eseguite con tavelle dello spessore di cm 3 e gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (ottantacinque/50)	m²	85,50
Nr. 640 01.A07.A60. 005	Volta costituita da travetti prefabbricati brevettati e blocchi cavi di laterizio con interposta malta cementizia, comprese le armature metalliche, collocati e sigillati in opera, sia a contatto, sia se separati da tavelloni appoggiati su travetti e formanti camera d'aria, sovraccaricata uniformemente con 250 kg/m² ad eccezione del peso proprio della volta, escluse le eventuali catene e tenditori; prezzo per m² di volta incluso puntellamento e disarmo Per luci fino a m 10 euro (ottantaquattro/82)	m²	84,82
Nr. 641 01.A07.A60. 010	idem c.s. ...Per luci da m 10,01 a 15 euro (novantauno/11)	m²	91,11
Nr. 642 01.A07.A60. 015	idem c.s. ...Per luci da m 15,01 a 20 euro (novantasei/26)	m²	96,26
Nr. 643 01.A07.A60. 020	idem c.s. ...Per luci da m 20,01 a 25 euro (centouno/98)	m²	101,98
Nr. 644 01.A07.B00. 005	Solaio in ferro e voltine, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati di ferro Con voltine di quarto e per una superficie di almeno m² 1 euro (centootto/19)	m²	108,19
Nr. 645 01.A07.B00. 015	idem c.s. ...voltine di cm 12 e per una superficie di almeno m² 1 euro (centoventidue/33)	m²	122,33
Nr. 646 01.A07.B10. 005	Solaio in ferro e tavelloni forati, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (ottantatre/00)	m²	83,00
Nr. 647 01.A07.B20. 005	Solaio in ferro e volterrane, con uso di malta cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati di ferro Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (settantadue/49)	m²	72,49
Nr. 648 01.A07.B30. 005	Posa blocchi laterizi per solai in cemento armato, su impalcati di sostegno in legno, puntellati e successivamente disarmati, pronti per ricevere il ferro e il getto, esclusa la fornitura dei blocchi e dell'impalcato di sostegno In un solo elemento euro (nove/74)	m²	9,74
Nr. 649 01.A07.B30. 010	idem c.s. ...di sostegno Scomponibili euro (diciannove/48)	m²	19,48
Nr. 650	Trattamento preventivo degli estradossi di volte ed architravi in muratura consistente nell'accurata pulizia con rimozione dei residui		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A07.E00. 005	esistenti, scarificazione, lavaggio delle superfici e dei giunti con getti d'aria e acqua in pressione e compresa ogni opera accessoria per la pulizia in profondità' dei giunti e per gli eventuali ripristini di parti di volte mancanti o degradate Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e architravi euro (sessantasette/47)	m²	67,47
Nr. 651 01.A07.E10. 005	Restauro e consolidamento delle superfici di volte e architravi in muratura consistente nella reincuneatura dei setti e dei giunti preventivamente scarificati con scaglie di pietra o laterizio per ripristinarne la continuita' strutturale, nella successiva iniezione, nei giunti, di malta a base di resine epossidiche, fino alla ricostruzione dei setti murari e compresa ogni altra opera accessoria Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e degli architravi euro (ottantadue/91)	m²	82,91
Nr. 652 01.A07.E20. 005	Formazione di spillature eseguite sugli estradossi di volte in muratura o di solette in conglomerato cementizio, per il collegamento delle strutture di supporto (volte o solette) alle nuove strutture portanti superiori, consistenti nell'esecuzione di 4-5 microperforazioni, per m², del diametro non superiore a mm 20, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con barre in acciaio inox del diametro di mm 6-10, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici trattate delle volte o delle solette euro (ventitre/95)	m²	23,95
Nr. 653 01.A07.E30. 005	Formazione di riempimenti e ricostruzione dei rinfianchi delle volte costituiti da getto a mano di conglomerato cementizio alleggerito con inerti di argilla espansa leggermente impastata con boiacche di cemento tipo 425, compresa la pistonatura ed ogni onere per l'esecuzione dei getti e dei riempimenti a strati successivi e a piu' riprese ed ogni altra opera accessoria euro (centoottantaotto/74)	m³	188,74
Nr. 654 01.A07.E32. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm euro (settantaquattro/84)	m²	74,84
Nr. 655 01.A07.E32. 010	idem c.s. ...1/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm euro (settantasei/17)	m²	76,17
Nr. 656 01.A07.E32. 015	idem c.s. ...1/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm euro (settantaotto/31)	m²	78,31
Nr. 657 01.A07.E32. 020	idem c.s. ...1/a UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm euro (ottantadue/71)	m²	82,71
Nr. 658 01.A07.E32. 025	idem c.s. ...1/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm euro (ottantaquattro/72)	m²	84,72
Nr. 659 01.A07.E32. 030	idem c.s. ...1/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm euro (ottantaotto/17)	m²	88,17
Nr. 660 01.A07.E32. 035	idem c.s. ...1/a UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm euro (novantauno/55)	m²	91,55
Nr. 661 01.A07.E32. 040	idem c.s. ...1/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm euro (novantadue/98)	m²	92,98
Nr. 662 01.A07.E33. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), l'acciaio d'armatura dei travetti, la rete di ripartizione, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x12, spessore 12+5=17 cm euro (ottantadue/80)	m²	82,80
Nr. 663 01.A07.E33. 010	idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x14, spessore 14+5=19 cm euro (ottantaquattro/29)	m²	84,29
Nr. 664 01.A07.E33. 015	idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x16, spessore 16+5=21 cm euro (ottantacinque/79)	m²	85,79
Nr. 665 01.A07.E33. 020	idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x18, spessore 18+5=23 cm euro (ottantanove/73)	m²	89,73
Nr. 666 01.A07.E33. 025	idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x20, spessore 20+5=25 cm euro (novantauno/50)	m²	91,50
Nr. 667 01.A07.E33. 030	idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x22, spessore 22+5=27 cm euro (novantaquattro/72)	m²	94,72
Nr. 668	idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x24, spessore 24+5=29 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A07.E33. 035 Nr. 669	euro (novantasei/49) idem c.s. ...1/b UNI 9730-50x25x26, spessore 26+5=31 cm	m²	96,49
01.A07.E33. 040 Nr. 670	euro (novantasette/98) Realizzazione di solaio piano gettato in opera costituito da pannelli autoportanti a geometria variabile in polistirene espanso, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Spessore solaio 12+4=16 cm	m²	97,98
01.A07.E34. 005	euro (ottantaquattro/61) idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per ogni cm di altezza in più, oltre i 12 cm, del polistirene	m²	84,61
01.A07.E34. 010 Nr. 671	euro (due/56) Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 2/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	2,56
01.A07.E36. 005	euro (cinquanta/47) idem c.s. ...2/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	50,47
01.A07.E36. 010 Nr. 673	euro (cinquantaquattro/71) idem c.s. ...2/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	54,71
01.A07.E36. 015 Nr. 674	euro (cinquantasei/70) idem c.s. ...2/a UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	56,70
01.A07.E36. 020 Nr. 675	euro (sessanta/75) idem c.s. ...2/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	60,75
01.A07.E36. 025 Nr. 676	euro (sessantasei/46) idem c.s. ...2/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	66,46
01.A07.E36. 030 Nr. 677	euro (sessantaotto/05) idem c.s. ...2/a UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	68,05
01.A07.E36. 035 Nr. 678	euro (sessantaotto/51) idem c.s. ...2/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	68,51
01.A07.E36. 040 Nr. 679	euro (sessantanove/98) Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm	m²	69,98
01.A07.E37. 005 Nr. 680	euro (cinquantauno/81) idem c.s. ...2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm	m²	51,81
01.A07.E37. 010 Nr. 681	euro (cinquantacinque/58) idem c.s. ...2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm	m²	55,58
01.A07.E37. 015 Nr. 682	euro (cinquantasette/24) idem c.s. ...2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm	m²	57,24
01.A07.E37. 020 Nr. 683	euro (sessanta/88) idem c.s. ...2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm	m²	60,88
01.A07.E37. 025 Nr. 684	euro (sessantadue/17) idem c.s. ...2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m²	62,17
01.A07.E37. 030 Nr. 685	euro (sessantasette/57) idem c.s. ...2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm	m²	67,57
01.A07.E37. 035 Nr. 686	euro (sessantasette/68) idem c.s. ...2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm	m²	67,68
01.A07.E37. 040 Nr. 687	euro (sessantaotto/64) Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e blocchi interposti in argilla espansa, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando pignatelle h=12, spessore solaio 12+4=16 cm	m²	68,64
01.A07.E38. 005 Nr. 688			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantasei/08)	m²	56,08
Nr. 689 01.A07.E38. 010	idem c.s. ...Utilizzando pignatte h=16, spessore solaio 16+4=20 cm euro (cinquantauno/76)	m²	51,76
Nr. 690 01.A07.E38. 015	idem c.s. ...Utilizzando pignatte h=20, spessore solaio 20+5=25 cm euro (cinquantaquattro/22)	m²	54,22
Nr. 691 01.A07.E38. 020	idem c.s. ...Utilizzando pignatte h=25, spessore solaio 25+5=30 cm euro (settantadue/22)	m²	72,22
Nr. 692 01.A07.E41. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 2/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm euro (quarantanove/21)	m²	49,21
Nr. 693 01.A07.E41. 010	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm euro (cinquantauno/19)	m²	51,19
Nr. 694 01.A07.E41. 015	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm euro (cinquantatre/19)	m²	53,19
Nr. 695 01.A07.E41. 020	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm euro (cinquantacinque/00)	m²	55,00
Nr. 696 01.A07.E41. 025	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm euro (cinquantasei/50)	m²	56,50
Nr. 697 01.A07.E41. 030	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm euro (sessanta/01)	m²	60,01
Nr. 698 01.A07.E41. 035	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 3/a UNI 9730-38x25x24, spessore 24+5=29 cm euro (sessanta/46)	m²	60,46
Nr. 699 01.A07.E41. 040	idem c.s. ...Utilizzando blocchi 2/a UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm euro (sessantauno/94)	m²	61,94
Nr. 700 01.A07.E42. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), l'acciaio d'armatura dei travetti, la rete di ripartizione, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 3/b UNI 9730-38x25x12, spessore 12+5=17 cm euro (sessantasette/94)	m²	67,94
Nr. 701 01.A07.E42. 010	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x14, spessore 14+5=19 cm euro (sessantanove/30)	m²	69,30
Nr. 702 01.A07.E42. 015	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x16, spessore 16+5=21 cm euro (settanta/80)	m²	70,80
Nr. 703 01.A07.E42. 020	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x18, spessore 18+5=23 cm euro (settantaquattro/07)	m²	74,07
Nr. 704 01.A07.E42. 025	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x20, spessore 20+5=25 cm euro (settantacinque/94)	m²	75,94
Nr. 705 01.A07.E42. 030	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x22, spessore 22+5=27 cm euro (settantaotto/12)	m²	78,12
Nr. 706 01.A07.E42. 035	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x24, spessore 24+5=29 cm euro (settantanove/07)	m²	79,07
Nr. 707 01.A07.E42. 040	idem c.s. ...3/b UNI 9730-38x25x26, spessore 26+5=31 cm euro (ottanta/70)	m²	80,70
Nr. 708 01.A07.E44. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a pannelli in c.a.n. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, se non autoportanti, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm euro (quarantauno/58)	m²	41,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 709 01.A07.E44. 010	idem c.s. ...2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm euro (quarantauno/86)	m ²	41,86
Nr. 710 01.A07.E44. 015	idem c.s. ...2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm euro (quarantauno/93)	m ²	41,93
Nr. 711 01.A07.E44. 020	idem c.s. ...2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm euro (quarantauno/94)	m ²	41,94
Nr. 712 01.A07.E44. 025	idem c.s. ...2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm euro (quarantatre/45)	m ²	43,45
Nr. 713 01.A07.E44. 030	idem c.s. ...2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm euro (quarantatre/45)	m ²	43,45
Nr. 714 01.A07.E44. 035	idem c.s. ...2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm euro (quarantaquattro/85)	m ²	44,85
Nr. 715 01.A07.E44. 040	idem c.s. ...2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm euro (quarantacinque/79)	m ²	45,79
Nr. 716 01.A07.E45. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato a pannelli in c.a.p. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, se non autoportanti, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 12+4=16 cm euro (quarantadue/15)	m ²	42,15
Nr. 717 01.A07.E45. 010	idem c.s. ...2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 14+4=18 cm euro (quarantadue/42)	m ²	42,42
Nr. 718 01.A07.E45. 015	idem c.s. ...2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm euro (quarantadue/87)	m ²	42,87
Nr. 719 01.A07.E45. 020	idem c.s. ...2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 18+4=22 cm euro (quarantatre/22)	m ²	43,22
Nr. 720 01.A07.E45. 025	idem c.s. ...2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm euro (quarantatre/93)	m ²	43,93
Nr. 721 01.A07.E45. 030	idem c.s. ...2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm euro (quarantaquattro/55)	m ²	44,55
Nr. 722 01.A07.E45. 035	idem c.s. ...2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 24+5=29 cm euro (quarantacinque/44)	m ²	45,44
Nr. 723 01.A07.E45. 040	idem c.s. ...2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 26+5=31 cm euro (quarantasei/41)	m ²	46,41
Nr. 724 01.A07.E47. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. con alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-12x38x25, spessore 4+12+4=20 cm euro (sessantauno/42)	m ²	61,42
Nr. 725 01.A07.E47. 010	idem c.s. ...2/b UNI 9730-14x38x26, spessore 4+14+4=22 cm euro (sessantadue/94)	m ²	62,94
Nr. 726 01.A07.E47. 015	idem c.s. ...2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 4+16+4=24 cm euro (sessantaquattro/27)	m ²	64,27
Nr. 727 01.A07.E47. 020	idem c.s. ...2/b UNI 9730-18x38x28, spessore 4+18+4=26 cm euro (sessantasei/02)	m ²	66,02
Nr. 728 01.A07.E47. 025	idem c.s. ...2/b UNI 9730-20x38x29, spessore 4+20+4=28 cm euro (sessantasette/31)	m ²	67,31
Nr. 729 01.A07.E47. 030	idem c.s. ...2/b UNI 9730-22x38x30, spessore 4+22+4=30 cm euro (settanta/40)	m ²	70,40
Nr. 730 01.A07.E47. 035	idem c.s. ...2/b UNI 9730-24x38x29, spessore 4+24+5=33 cm euro (settanta/51)	m ²	70,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 731 01.A07.E47. 040	idem c.s. ...2/b UNI 9730-26x38x30, spessore 4+26+5=35 cm euro (settantauno/48)	m ²	71,48
Nr. 732 01.A07.E48. 005	Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato, spessore >= 5 cm, con alleggerimento realizzato con filoni di polistirolo incollato alla lastra, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore >= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Spessore 4+8+5=17 cm euro (sessantasei/22)	m ²	66,22
Nr. 733 01.A07.E48. 010	idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per ogni cm in più di altezza di polistirolo, oltre gli 8 cm euro (uno/08)	m ²	1,08
Nr. 734 01.A07.E49. 005	Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precomprese autoportanti ad estradosso e intradosso piani con finitura dell'intradosso da cassero in acciaio, prodotte in "serie controllata" come da D.M. 03.12.1987 in stabilimenti con sistema qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, con calcestruzzo >= C45/55 (Rck 55). Le lastre alveolari devono possedere armatura pretesa anche superiore ed essere predisposte con adeguati intagli alle testate per ferri e getti di collegamento strutturale e di continuità, armature superiori in acciaio lento resistenti ai momenti negativi e spezzoni inferiori taglioresistenti con unioni laterali atte a trasmettere sforzi taglianti e ripartire trasversalmente i carichi. Gli elementi vengono posati a secco, solidarizzati con getti integrativi in cantiere con calcestruzzo a granulometria fine di classe >= C20/25 (Rck 25) Spessore lastra 16 cm euro (trentanove/72)	m ²	39,72
Nr. 735 01.A07.E49. 010	idem c.s. ...Spessore lastra 20 cm euro (quarantauno/34)	m ²	41,34
Nr. 736 01.A07.E49. 015	idem c.s. ...Spessore lastra 22 cm euro (quarantatre/22)	m ²	43,22
Nr. 737 01.A07.E49. 020	idem c.s. ...Spessore lastra 26 cm euro (quarantacinque/79)	m ²	45,79
Nr. 738 01.A07.E49. 025	idem c.s. ...Spessore lastra 28 cm euro (quarantasei/75)	m ²	46,75
Nr. 739 01.A07.E49. 030	idem c.s. ...Spessore lastra 30 cm euro (quarantaotto/42)	m ²	48,42
Nr. 740 01.A07.E49. 035	idem c.s. ...Spessore lastra 32 cm euro (quarantanove/08)	m ²	49,08
Nr. 741 01.A07.E49. 040	idem c.s. ...Spessore lastra 36 cm euro (cinquanta/09)	m ²	50,09
Nr. 742 01.A07.E49. 045	idem c.s. ...Spessore lastra 40 cm euro (cinquantauno/28)	m ²	51,28
Nr. 743 01.A07.E50. 005	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la protezione degli intradossi con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio euro (quarantasette/28)	m ²	47,28
Nr. 744 01.A07.E55. 005	Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8 mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm.. euro (diciotto/86)	m ²	18,86
Nr. 745 01.A07.E60. 005	Rinforzo di travi lignee a mezzo di armatura metallica e conglomerato epossidico all'estradosso dei travi, in modo da ottenere una struttura composta legno - conglomerato epossidico - acciaio; compreso la sutura delle lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa delle armature metalliche e relative staffature, i pioli di ancoraggio in vetroresina o acciaio inox e i profilati per l'appoggio della lamiera piegata a freddo, l'apposita cassetta per il getto, la protezione del conglomerato con vernice intumescente (resistenza 120') ed ogni opera accessoria, escluso la fornitura e il getto del conglomerato epossidico Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari euro (duecentoquaranta/43)	m	240,43
Nr. 746 01.A07.E70. 005	Modifica della capacità portante di travi lignee mediante il parziale inserimento di strutture reticolari entro una sede scavata nel cuore dell'elemento ligneo e rese solidali alla trave mediante conglomerato epossidico cementizio; compreso lo scavo della parte interna centrale dell'elemento ligneo, la stuccatura delle lesioni presenti nelle travi, la fornitura e posa in opera della struttura metallica portante di tipo reticolare con relative staffature di sostegno, gli ancoraggi in vetroresina o acciaio inox per l'attacco della parte lignea mantenuta, i profilati per l'appoggio delle lamiere piegate a freddo, il getto del conglomerato cementizio entro apposite cassette, la protezione del conglomerato epossidico con vernice intumescente (resistenza 120'), il taglio e la richiusura delle murature sugli incastri ed ogni opera accessoria, esclusa la fornitura e il getto del conglomerato epossidico Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari euro (cinquecentodieci/00)	m	502,00
Nr. 747	Ricostruzione di testata di trave lignea deteriorata, eseguita asportando accuratamente tutto il materiale staticamente non affidabile e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A07.E80.005	sostituendolo con un getto di conglomerato epossidico armato con barre in vetroresina, ancorate alla parte sana della trave in fori previamente ottenuti e suturati, dopo l'inserimento delle barre, con resina epossidica; compresa la stuccatura di eventuali lesioni della trave per impedire la fuoriuscita della resina, la fornitura e posa in opera dei materiali necessari all'intervento, il taglio e la richiusura della muratura a lato della testata, compresa ogni altra opera accessoria Per travi di sezione tipo di cm 25x35 e similari euro (cinquecentoquarantacinque/82)	cad	545,82
Nr. 748 01.A07.E90.005	Ricostruzione dell'appoggio di un travetto ligneo deteriorato, eseguito con gli stessi materiali e le stesse tecniche descritti per le testate della trave come riportato all'articolo A07.E80 Per travetti di sezione tipo di cm 13x8 e similari euro (centodieci/90)	cad	102,90
Nr. 749 01.A07.F00.005	Costruzione di impalcato di solaio in lamiera piegata a freddo appoggiata su travi lignee consolidate e su solaio esistente in adiacenza dei muri d'ambito; compresa la fornitura e posa in opera della lana di roccia e/o vetro incombustibile (classe 0) in pannelli rigidi (spessore mm 40 circa) sulla superficie del tavolato esistente ed in feltri flessibili nel vano esistente ai lati dei travi portanti principali, delle lamiere piegate a freddo tipo 10/10 mm protette all'intradosso con vernice intumescente (resistenza 120'), le lame di regolarizzazione dell'appoggio in adiacenza ai muri d'ambito opportunamente spessorate e portate in piano, e compresa ogni altra opera accessoria Con getto di completamento in conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa, fino a rasatura dell'estradosso della lamiera euro (novantasei/47)	m ²	96,47
Nr. 750 01.A07.F00.010	idem c.s. ...in conglomerato cementizio, alleggerito con argilla espansa, dello spessore di cm 3, ed armato con rete elettrosaldata tipo mm 4 maglia 10x10 euro (centodieci/55)	m ²	102,55
Nr. 751 01.A07.F10.005	Centinatura di volte ed architravi di qualsiasi luce, forma e sesto, eseguita con tavole di orditura in travetti di legno, compresa la sagomatura delle centine e dei tavolati, la chioderia, il puntellamento, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni altra opera accessoria, da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e degli architravi Per volte ed architravi situate ad un massimo di m 5.00 dal piano di calpestio euro (centoottantaotto/47)	m ²	188,47
Nr. 752 01.A07.F50.005	Fornitura e posa in opera di conglomerato epossidico costituito da resina epossidica bicomponente ed inerti minerali, per getti integrativi di consolidamento o sutura delle lesioni delle strutture lignee, incluso il trasporto, la conservazione a temperatura prescritta in idonei locali, il trattamento di preparazione, il getto e tutte le protezioni dovute per l'impiego di materiale tossico euro (ventisei/19)	kg	26,19
Nr. 753 01.A07.F60.005	Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno di larice massiccio (classe S10) con protezione antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25 cm ad interasse di 50 cm, con assito soprastante di spessore 2.5 cm, stesa di telo in materiale impermeabile e traspirante, con getto complementare in calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm ²) di 8 cm di spessore, armato con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm. Compreso i puntelli di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 e a completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. A singola orditura euro (centodieci/41)	m ²	102,41
Nr. 754 01.A07.F60.010	idem c.s. ...opera. A doppia orditura euro (centosedici/28)	m ²	116,28
Nr. 755 01.A07.F70.005	Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25) opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per la corretta posa in opera. Spessore soletta 10 cm euro (novantasei/46)	m ²	96,46
Nr. 756 01.A07.F70.010	idem c.s. ...Spessore soletta 12,5 cm euro (novantanove/15)	m ²	99,15
Nr. 757 01.A07.F70.015	idem c.s. ...Spessore soletta 14 cm euro (cento/76)	m ²	100,76
Nr. 758 01.A07.F70.020	idem c.s. ...Spessore soletta 15,5 cm euro (centodieci/38)	m ²	102,38
Nr. 759 01.A07.N00.005	Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m ² 1 aumento del 100% (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 760 01.A08.A10.005	Esecuzione traccia per incasso di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati In muri grezzi euro (sedici/99)	m	16,99
Nr. 761 01.A08.A10.010	idem c.s. ...In muri intonacati compreso ripristino intonaco euro (venti/49)	m	20,49
Nr. 762 01.A08.A20.005	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, materiali esclusi euro (centodiciannove/96)	cad	119,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 763 01.A08.A30. 005	Posa in opera di tasselli in legno, compresa ogni opera di rottura e di ripristino delle parti interessate Sino a cm 6x6 e su pareti in mattoni forati euro (sette/46)	cad	7,46
Nr. 764 01.A08.A30. 010	idem c.s. ...parti interessate Sino a cm 6x6 e su pareti in mattoni pieni euro (undici/15)	cad	11,15
Nr. 765 01.A08.A30. 020	idem c.s. ...parti interessate Oltre cm 6x6 e su pareti in mattoni forati euro (otto/63)	cad	8,63
Nr. 766 01.A08.A30. 025	idem c.s. ...parti interessate Oltre cm 6x6 e su pareti in mattoni pieni euro (tredici/05)	cad	13,05
Nr. 767 01.A08.A40. 005	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello Su muratura in mattoni forati euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 768 01.A08.A40. 010	idem c.s. ...tassello Su muratura in mattoni pieni euro (tre/25)	cad	3,25
Nr. 769 01.A08.A40. 015	idem c.s. ...tassello Su calcestruzzo euro (quattro/54)	cad	4,54
Nr. 770 01.A08.A60. 005	Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la posa tasselli Per la prima lavagna euro (cinquantasei/25)	cad	56,25
Nr. 771 01.A08.A60. 010	idem c.s. ...tasselli Per ogni lavagna oltre la prima euro (quarantanove/76)	cad	49,76
Nr. 772 01.A08.A70. 005	Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, compreso l'accatastamento in magazzino Per la prima lavagna euro (ventinove/41)	cad	29,41
Nr. 773 01.A08.A70. 010	idem c.s. ...magazzino Per ogni lavagna oltre la prima euro (ventidue/92)	cad	22,92
Nr. 774 01.A08.B00. 005	Posa in opera di tubi di gres, di qualunque spessore, per condotte di fognatura tanto orizzontali quanto verticali, con giunti sigillati in malta cementizia, escluso scavo e reinterro Del diametro interno fino a cm 15 euro (diciannove/90)	m	19,90
Nr. 775 01.A08.B00. 010	idem c.s. ...diametro interno oltre a cm 15 euro (trenta/29)	m	30,29
Nr. 776 01.A08.B10. 005	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri In materiale plastico euro (ventiotto/42)	m	28,42
Nr. 777 01.A08.B13. 005	Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero vibrocompresso conforme ai requisiti richiesti dalla legge 615 del 13.7.1966 Per sezione interna fino a cm² 1200 euro (sedici/73)	m	16,73
Nr. 778 01.A08.B13. 010	idem c.s. ...13.7.1966 Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000 euro (venticinque/09)	m	25,09
Nr. 779 01.A08.B13. 015	idem c.s. ...13.7.1966 Per sezioni interne superiori a cm² 3000 euro (quaranta/22)	m	40,22
Nr. 780 01.A08.B16. 005	Posa in opera di canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso e da camicia interna in elementi in refrattario, per sezioni circolari, quadrate o rettangolari, compreso la posa dei pezzi speciali, con giunti sigillati in cemento, staffe e collarini in ferro Per sezioni interne fino a cm² 1200 euro (ventitre/49)	m	23,49
Nr. 781 01.A08.B16. 010	idem c.s. ...sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000 euro (trentauno/85)	m	31,85
Nr. 782 01.A08.B16. 015	idem c.s. ...sezioni interne superiori a cm² 3000 euro (quarantasei/98)	m	46,98
Nr. 783 01.A08.B30. 005	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In ghisa catramata euro (otto/61)	kg	8,61
Nr. 784	Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A08.B40. 005	successivo reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di diametro interno fino a cm 20 euro (ventisei/10)	m	26,10
Nr. 785 01.A08.B40. 010	idem c.s. ...diametro interno oltre cm 20 euro (trenta/78)	m	30,78
Nr. 786 01.A08.C00. 005	Rinforzo strutturale di muratura e pilastri consistente nell'accurata pulizia e lavaggio delle superfici, perforazione della muratura/pilastro per l'inserimento delle barre in acciaio, fornitura e posa di rete elettrosaldata, sigillatura delle barre con malta reoplastica antiritiro, getto di betoncino reoplastico antiritiro ad alta resistenza dello spessore medio di cm 7 circa, compreso la cassatura, il getto, la vibratura e il successivo disarmo, e ogni altra opera accessoria Eseguito mediante placcaggi monofacciali euro (duecentocinquantanove/02)	m ²	259,02
Nr. 787 01.A08.C00. 010	idem c.s. ...mediante placcaggi bifacciali euro (duecentotrentanove/35)	m ²	239,35
Nr. 788 01.A09.A10. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies albae) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di abete (Picea abies, Abies albae) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 33-35 cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri euro (settantanove/34)	m ²	79,34
Nr. 789 01.A09.A15. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata da listellatura di sezione cm 6x4 costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete (Picea abies, Abies alba) con distanza interassiale di cm 33-35 cm e inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. Con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato Con coppo di copertura di colore normale euro (cinquantanove/11)	m ²	59,11
Nr. 790 01.A09.A15. 010	idem c.s. ...di colore antichizzato euro (cinquantanove/64)	m ²	59,64
Nr. 791 01.A09.A16. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata tavolato di spessore 2,5 cm, da listellatura di sezione cm 6x4 costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 33-35 cm e inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. Con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato tavolato in abete (Picea abies, Abies alba) e coppo di copertura di colore normale euro (sessantanove/69)	m ³	69,69
Nr. 792 01.A09.A16. 010	idem c.s. ...tavolato in larice (Larix decidua) e coppo di copertura di colore normale euro (settantadue/64)	m ³	72,64
Nr. 793 01.A09.A20. 005	Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete (Picea abies, Abies alba) squadrate alla sega aventi sezione di cm 6X4, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 33-35 cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti euro (quarantadue/14)	m ²	42,14
Nr. 794 01.A09.A20. 015	idem c.s. ...spigoli salienti Tegole legate con filo di ferro zincato euro (quarantaotto/53)	m ²	48,53
Nr. 795 01.A09.A30. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrate uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m ² oltre al peso del tetto euro (centoventidue/22)	m ²	122,22
Nr. 796 01.A09.A35. 005	Sovrapprezzo agli articoli 01.A09.A10.005 e 01.A09.A30.005 (realizzazione di tetti a tegole curve) per la realizzazione e la posa di staffe per l'ancoraggio di tutte le tegole superiori alla piccola orditura del tetto, incluso il fissaggio al listello mediante viti in acciaio inox In acciaio inox, dimensioni mm 250x15x0.8 euro (quaranta/81)	m ²	40,81
Nr. 797 01.A09.A38. 005	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm 4x4, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato, compresa la grossa travatura e ogni altra provvista necessaria e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. La listellatura sarà costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete, con distanza interassiale di cm 38, inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste Con coppi di copertura di colore normale euro (novanta/32)	m ²	90,32
Nr. 798 01.A09.A38. 010	idem c.s. ...di colore antichizzato euro (novanta/85)	m ²	90,85
Nr. 799 01.A09.A39.	Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura orizzontale In rame euro (tre/36)	cad	3,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005 Nr. 800 01.A09.A39. 010	idem c.s. ...orizzontale In ferro zincato euro (due/24)	cad	2,24
Nr. 801 01.A09.A40. 005	Realizzazione di tetto a tegole piane compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con correnti di larice rosso squadrate alla sega aventi sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti. La grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg/m² 200 oltre il peso del tetto euro (settantaquattro/97)	m²	74,97
Nr. 802 01.A09.A40. 015	idem c.s. ...del tetto Tegole legate con filo di ferro zincato euro (ottantaquattro/52)	m²	84,52
Nr. 803 01.A09.A46. 005	Provvista e posa di elementi sagomati a ferma-neve in lamiera di rame od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Per manti di copertura a tegole piane o curve euro (venti/08)	cad	20,08
Nr. 804 01.A09.A50. 005	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole piane euro (ventisette/99)	m²	27,99
Nr. 805 01.A09.A50. 015	idem c.s. ...In tegole curve euro (trentanove/90)	m²	39,90
Nr. 806 01.A09.A55. 005	Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento dei tetti Per sottotegola euro (quattordici/98)	m²	14,98
Nr. 807 01.A09.A55. 010	idem c.s. ...tetti Per sottocoppo euro (diciassette/49)	m²	17,49
Nr. 808 01.A09.A60. 005	Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura euro (quarantasei/21)	m²	46,21
Nr. 809 01.A09.A70. 005	Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura euro (cinquantadue/36)	m²	52,36
Nr. 810 01.A09.A73. 005	Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame grecata con interposto pannello di resine poliuretaniche autoestinguenti di classe 1, supportato da lamierino grecato in acciaio zincato preverniciato, compreso ogni accessorio per il fissaggio Dello spessore di mm 30 euro (settantasette/54)	m²	77,54
Nr. 811 01.A09.A75. 005	Realizzazione di manto di copertura in lastre di lamiera di rame successivamente stagnate, disposte a losanga sull'orditura lignea preesistente nelle misure di circa cm 40x40, compresa la lavorazione per la sagomatura dei bordi delle lastre, il fissaggio con chiodature e la protezione dei punti di fissaggio, le necessarie saldature e siliconature, e compresa ogni altra opera accessoria In lastre dello spessore di 8/10 di mm euro (centocinquantacinque/85)	m²	155,85
Nr. 812 01.A09.A78. 005	Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al naturale euro (sessantanove/35)	m²	69,35
Nr. 813 01.A09.A78. 010	idem c.s. ...pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato euro (settantacinque/61)	m²	75,61
Nr. 814 01.A09.A78. 015	idem c.s. ...pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al naturale euro (settantaotto/87)	m²	78,87
Nr. 815 01.A09.A78. 020	idem c.s. ...pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato euro (ottantacinque/13)	m²	85,13
Nr. 816 01.A09.A86. 005	Realizzazione di manto di copertura in lose di pietra tipo luserna di qualunque spessore e dimensione su esistente orditura in legno, compresi la sovrapposizione e l'ancoraggio delle lose con legature in filo di ferro zincato, la provvista e posa dei tegoloni di colmo su tutti gli spigoli con relativa malta di fissaggio, il trasporto dei materiali, il nolo dell'elevatore ed ogni altra eventuale opera accessoria Misurando l'effettivo sviluppo della falda di copertura euro (novantauno/26)	m²	91,26
Nr. 817 01.A09.A95.	Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa su doppio strato di materiale isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 15x7 disposti su UNICO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante tavolato in abete (Picea abies, Abies alba) euro (settantaquattro/22)	m²	74,22
Nr. 818 01.A09.A95. 010	idem c.s. ...tavolato in larice (Larix decidua) euro (settantasei/68)	m²	76,68
Nr. 819 01.A09.A96. 005	Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa su doppio strato di materiale isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 7x7 disposti su DOPPIO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante tavolato in abete (Picea abies, Abies alba) euro (ottantaquattro/11)	m²	84,11
Nr. 820 01.A09.A96. 010	idem c.s. ...tavolato in larice (Larix decidua) euro (ottantasei/57)	m²	86,57
Nr. 821 01.A09.A97. 005	Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad accogliere la posa su triplo strato di materiale isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040) per un massimo di spessore di 15 cm, esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista, formato da: perline spessore 2 cm, correnti di abete di sega aventi sezione di cm 5x7 disposti su TRIPLO strato per la posa del materiale isolante e inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60, tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli sottotegola e di areazione in abete di sezione cm 5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di membrane impermeabili quali freno al vapore e guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante tavolato in abete (Picea abies, Abies alba) euro (novantaotto/28)	m²	98,28
Nr. 822 01.A09.A97. 010	idem c.s. ...tavolato in larice (Larix decidua) euro (centosette/23)	m²	107,23
Nr. 823 01.A09.B00. 005	Manto impermeabile in malta bituminosa dato in opera su sottofondo esistente Dello spessore di mm 20 euro (ventisei/57)	m²	26,57
Nr. 824 01.A09.B00. 010	idem c.s. ...di mm 25 euro (trentauno/42)	m²	31,42
Nr. 825 01.A09.B10. 005	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200 per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. euro (ventisei/62)	m²	26,62
Nr. 826 01.A09.B10. 010	idem c.s. ...cm 20 Tre fogli di cartonfeltro tenuti assieme da quattro spalmature di bitume euro (trenta/87)	m²	30,87
Nr. 827 01.A09.B22. 005	Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrato, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc. euro (dieci/84)	m²	10,84
Nr. 828 01.A09.B24. 005	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti euro (quindici/38)	m²	15,38
Nr. 829 01.A09.B26. 005	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura Scossaline, profili, piattine euro (sette/84)	m	7,84
Nr. 830 01.A09.B30. 005	Manto costituito da una lamina di alluminio puro del peso non inferiore a kg 0,270 per m² e titolo non inferiore al 99% , racchiusa tra due fogli di cartonfeltro bituminato bitalcato del peso di kg 1,200 per m² caduno, con giunti sfalsati e sovrapposizione di cm 6 per i fogli di cartonfeltro, il tutto tenuto assieme da quattro spalmature di bitume da applicarsi a caldo (kg 1.2 per m² ogni spalmatura) e fissato al piano di posa da una spalmatura a freddo di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0.4 per m²) le sovrapposizioni dei fogli dovranno essere incollate con bitume. Il manto dovrà prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 Per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate. euro (trentadue/18)	m²	32,18
Nr. 831	Copertura in pietrischetto minuto bitumato da applicarsi sopra i manti impermeabili Dello spessore di cm 2-3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A09.B40.005	euro (dieci/58)	m²	10,58
Nr. 832 01.A09.B50.005	Cappa formata da una spalmatura di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e da una successiva spalmatura di prodotto epossì poliuretano catrame in ragione di 2 kg/m² (circa mm 2 di spessore) finita con spolvero di sabbia fine previa una seconda spalmatura di vernice bituminosa adesiva come la precedente Cappa per impermeabilizzazione di superfici verticali (parapetti, travature rovescie, costoloni) euro (diciannove/62)	m²	19,62
Nr. 833 01.A09.B60.005	Provvista e applicazione di cemento plastico senza fibre di amianto Dosatura kg 4 per m² euro (ventitre/26)	m²	23,26
Nr. 834 01.A09.B70.005	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia euro (ventiquattro/32)	m²	24,32
Nr. 835 01.A09.B70.010	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi euro (ventiotto/27)	m²	28,27
Nr. 836 01.A09.B70.015	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa euro (ventisette/44)	m²	27,44
Nr. 837 01.A09.B75.005	Provvista e stesura in opera di vernice bituminosa di impregnazione a freddo, per favorire l'adesione del manto impermeabile a base di bitume. La posa in opera avverrà su un supporto pulito, asciutto e compatibile, in ragione di 0,30 l/mq. In opera mediante applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Su tutte le superfici orizzontali, inclinate e verticali. euro (due/21)	m²	2,21
Nr. 838 01.A09.B80.005	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm. In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza. euro (dodici/31)	m²	12,31
Nr. 839 01.A09.B85.005	Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un supporto preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un secondo strato impermeabile costituito da un membrana elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche, resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei teli deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere pressati con un rullo di circa 15 Kg. Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore 4 mm, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere e tessuto non tessuto velo di vetro, raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1, t2, t3) euro (ventisei/98)	m²	26,98
Nr. 840 01.A09.B85.010	idem c.s. ...15 Kg. Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, membrana spessore 4 mm con scaglie di ardesia, flessibilità a freddo -22°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto poliestere stabilizzato con velo di vetro), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1, t3) euro (trentauno/10)	m²	31,10
Nr. 841 01.A09.B85.015	idem c.s. ...15 Kg. Per coperture carrabili e di strutture in c.a., membrana spessore 5 mm, flessibilità a freddo -20°C, biarmata (tessuto non tessuto poliestere 260 gr/mq e tessuto non tessuto velo di vetro 55 gr/mq, raschiati in superficie) euro (trenta/70)	m²	30,70
Nr. 842 01.A09.B85.020	idem c.s. ...15 Kg. Per coperture a verde pensile, membrana spessore 5 mm additivata con agenti antiradice, in leganti plastomerici, flessibilità a freddo -15°C, ad armatura composita (tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con fibra di vetro, certificata come resistente alle radici) euro (ventinove/46)	m²	29,46
Nr. 843 01.A09.B85.025	idem c.s. ...15 Kg. Manto impermeabile con finitura altamente riflettente per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, membrana spessore 5 mm, flessibilità a freddo -20°C, ad armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con fibra di vetro 170 gr/mq, resistenza al fuoco certificata secondo le norme EN 13501-5 (ENV 1187 - B roof t1, t2, t3), provvista di strato superficiale in colore bianco altamente riflettente e rispondente a caratteristiche di elevata emissività termica. euro (trentaquattro/62)	m²	34,62
Nr. 844 01.A09.C00.005	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole curve euro (ventidue/01)	m²	22,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 845 01.A09.C00. 010	idem c.s. ...In tegole piane euro (quattordici/10)	m²	14,10
Nr. 846 01.A09.C10. 005	Ripassamento di tetto in lastre di ardesia artificiale, comprendente la rimozione delle lastre deteriorate, la sostituzione della piccola orditura ed il fissaggio delle nuove lastre e dei colmi, esclusa la provvista delle tavole e dei listelli, delle lastre, dei colmi e della chioderia Lastre piane sagomate euro (sedici/29)	m²	16,29
Nr. 847 01.A09.C10. 010	idem c.s. ...chioderia Lastre ondulate euro (tredici/24)	m²	13,24
Nr. 848 01.A09.C15. 005	Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio Lastre tipo allusic euro (tredici/53)	m²	13,53
Nr. 849 01.A09.C20. 005	Sostituzione di lastre di ardesia artificiale di qualunque tipo e dimensione, esclusa la provvista delle lastre stesse Per la prima lastra euro (centosessantadue/30)	cad	162,30
Nr. 850 01.A09.C20. 010	idem c.s. ...stesse Per ogni lastra eccedente la prima (fino ad un massimo di 10 lastre) euro (quarantatre/96)	cad	43,96
Nr. 851 01.A09.C30. 005	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione euro (centoventicinque/11)	cad	125,11
Nr. 852 01.A09.C30. 010	idem c.s. ...di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la prima euro (ventisette/05)	cad	27,05
Nr. 853 01.A09.C30. 015	idem c.s. ...di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione euro (centoventiotto/49)	cad	128,49
Nr. 854 01.A09.C30. 020	idem c.s. ...di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la prima euro (trentatre/81)	cad	33,81
Nr. 855 01.A09.C30. 025	idem c.s. ...di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione euro (duecentosedici/41)	cad	216,41
Nr. 856 01.A09.C30. 030	idem c.s. ...di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione eccedente la prima euro (centoquattordici/97)	cad	114,97
Nr. 857 01.A09.C40. 005	Verniciatura di coperture in lamiere piane, ondulate o grecate (misurate sul loro perimetro) previa raschiatura della ruggine, pulizia etc. Con vernici bituminose a freddo protettive euro (venti/41)	m²	20,41
Nr. 858 01.A09.E00. 005	Impermeabilizzazione di impalcati stradali previa imprimitura della superficie con primer bituminoso e successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, di cui la prima armata in vetro velo rinforzato, dello spessore di mm 4 e flessibilità' a freddo -10 °C, e la seconda, con certificato ICITE, armata con tessuto non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità' a freddo -20 °C Con 2 membrane elastoplastomeriche euro (ventidue/20)	m²	22,20
Nr. 859 01.A09.E05. 005	Impermeabilizzazione mediante stesa a rullo o a spruzzo di due riprese, da kg 2 cadauna, di impermeabilizzante a base di elastomero epossipoliuretano - catrame, compresa la pulizia del fondo e la saturazione superficiale realizzata con sabbia silicea o di quarzo Di superfici orizzontali di impalcati euro (cinquantatre/46)	m²	53,46
Nr. 860 01.A09.E30. 005	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300 steso a mano sul posto a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di continuita' Escluso il sottofondo perfettamente livellato euro (ottantaotto/35)	m²	88,35
Nr. 861 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale euro (sedici/63)	m²	16,63
Nr. 862 01.A09.E50. 005	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato ICITE, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto da filo continuo e flessibilità' -20 °C Con membrane di tipo normale euro (ventitre/63)	m²	23,63
Nr. 863 01.A09.E60. 005	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo elastico euro (quindici/38)	m²	15,38
Nr. 864	idem c.s. ...pennello, cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A09.E60.010 Nr. 865	euro (ventuno/24) Fornitura e posa di protettivo elastico per manti bituminosi, applicabile a rullo o pennello Di qualsiasi colore	m²	21,24
01.A09.E65.005 Nr. 866	euro (cinque/86) Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciù' naturale, con elasticità minima 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m² Normale	m²	5,86
01.A09.E70.005 Nr. 867	euro (trentasei/03) idem c.s. ...2 kg/m² Riflettente, con resine sintetiche	m²	36,03
01.A09.E70.010 Nr. 868	euro (cinquantatre/06) Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticità, in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V.; spessore 200 micron Su manti impermeabili in base acquosa	m²	53,06
01.A09.E75.005 Nr. 869	euro (sei/71) Rivestimento murale per interni a base di fibre di cotone, decorative, isolanti, fonoassorbenti dato in opera Tipo normale applicato	m²	6,71
01.A09.G00.005 Nr. 870	euro (ventiquattro/45) idem c.s. ...opera Tipo rigido antigraffio	m²	24,45
01.A09.G00.010 Nr. 871	euro (ventiotto/75) idem c.s. ...opera Tipo rigido vetrificato completamente impermeabile	m²	28,75
01.A09.G00.015 Nr. 872	euro (trentadue/86) Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolare ad alto spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o a spruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidiche in solvente e successivo rivestimento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici Per esterni; a due riprese	m²	32,86
01.A09.G20.005 Nr. 873	euro (trentatre/84) Stesa di boiaccia impermeabilizzante a base di cementi osmotici biuretici A due riprese	m²	33,84
01.A09.G30.005 Nr. 874	euro (sei/40) Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili	m²	6,40
01.A09.G50.005 Nr. 875	euro (sei/76) idem c.s. ...Per superfici verticali o simili	m²	6,76
01.A09.G50.010 Nr. 876	euro (dieci/50) Rivestimento in fibra minerale applicata a spruzzo e fissata con leganti inorganici, per l'esecuzione di rivestimenti termoisolanti, fonoassorbenti, antincendio e anticondensa, applicabili su qualsiasi materiale senza soluzione di continuità, nello spessore desiderato, dato in opera Dello spessore di mm 10-15 e del tipo non pressato	m²	10,50
01.A09.H00.005 Nr. 877	euro (diciassette/58) idem c.s. ...in opera Dello spessore di mm 10-15 e del tipo pressato	m²	17,58
01.A09.H00.010 Nr. 878	euro (trenta/27) idem c.s. ...in opera Dello spessore di mm 20-25 e del tipo non pressato	m²	30,27
01.A09.H00.015 Nr. 879	euro (ventitre/85) idem c.s. ...in opera Dello spessore di mm 20-25 e del tipo pressato	m²	23,85
01.A09.H00.020 Nr. 880	euro (trentanove/43) idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per rifinitura con fibretta bianca indurente sul tipo non pressato	m²	39,43
01.A09.H00.025 Nr. 881	euro (dieci/07) idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per rifinitura con fibretta bianca indurente sul tipo pressato	m²	10,07
01.A09.H00.030 Nr. 882	euro (otto/91) idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per rifinitura indurente color marrone sul tipo non pressato	m²	8,91
01.A09.H00.035 Nr. 883	euro (nove/10) idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per rifinitura indurente color marrone sul tipo pressato	m²	9,10
01.A09.H00.040 Nr. 884	euro (sette/96) Posa in opera di soffittatura fonoassorbente con struttura portante in lega di alluminio ed isolamento in materassini in lana minerale (compresi ponteggi e sigillature) Per una superficie complessiva di almeno m² 1	m²	7,96
01.A09.L00.005 Nr. 885	euro (ventinove/17) Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60	m²	29,17
01.A09.L50.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (trentacinque/17)	m²	35,17
Nr. 886 01.A09.L50. 010	idem c.s. ...delle dimensioni oltre cm 60x60 euro (trenta/43)	m²	30,43
Nr. 887 01.A09.L70. 005	Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il ponteggio Per controsoffitto euro (sei/84)	m	6,84
Nr. 888 01.A09.L80. 005	Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, completo di struttura portante Con doghe della lunghezza fino a cm 200 euro (diciannove/48)	m²	19,48
Nr. 889 01.A09.M00. 005	Consolidamento e/o ricostruzione di nodi di capriate lignee o di travi lignee eseguiti mediante pulizia ed eliminazione delle parti ammalorate, perforazione longitudinale degli elementi lignei, inserimento di barre in vetroresina od acciaio di diametro adeguato disposte secondo progetto, inserimento di pioli verticali di rinforzo in vetroresina, cassatura dei lati del trave, sigillatura delle barre e dei pioli, ricostruzione della sezione resistente con getto di betoncino a base di resine epossidiche ed inerti quarziferi, successivo disarmo e pulizia finale della zona di intervento, compresi i mezzi provvisori per il puntellamento delle strutture ed ogni altra opera accessoria euro (ventiquattro/68)	dm³	24,68
Nr. 890 01.A09.N10. 005	Provvista e posa di tegole fermaneve in polietilene ad alta densità, compreso tutto l'occorrente per il fissaggio Tipo marsigliesi, coppi, portoghesi, olandesi euro (nove/18)	cad	9,18
Nr. 891 01.A09.P00. 010	Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente costituito da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato con 6 diversi diametri di foratura. La lamiera di acciaio dovrà essere protetta procedimento sendzmir ottenuto per immersione in continuo. Successivamente, dopo le operazioni di piegatura e foratura, la lamiera di acciaio dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. Spessore minimo del film secco 60 micron. Colori della gamma RAL. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero. Il complesso, di spessore minimo 66 mm, sarà corredato da certificati acustici con le seguenti prestazioni minime: Hz 125 250 500 1K 2K 4k alfa s 0.27 0.73 0.9 0.89 0.86 0.87 Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente costituito da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato con 6 diversi diametri di foratura. la lamiera di acciaio dovrà essere protetta procedimento sendzimir ottenuto per immersione in continuo. successivamente, dopo le operazioni di piegatura e foratura, la lamiera di acciaio dovrà essere verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. spessore minimo del film secco 60 micron. colori della gamma ral. all'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min). la coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero. il complesso, di spessore minimo 66 mm, sarà corredato da certificati acustici con le seguenti prestazioni minime:hz 125 250 500 1k 2k 4kalfa s 0.27 0.73 0.9 0.89 0.86 0.87compreso l'orditura di sostegno da installare su superfici in muratura intonacate e lisciate a partire da m 0,50 fino a m 4,50 dal piano di campagna. per installazioni superiori a m 4,5 dal piano di campagna si rende necessario l'impiego di speciali mezzi di sollevamento che saranno compensati a parte. euro (centodiciassette/85)	m²	117,85
Nr. 892 01.A09.P10. 005	Fornitura e posa in opera di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti realizzate a moduli componibili aventi ciascuno base m 2.00 e altezza m 2.50 e curvati all'apice per un tratto di m 0.90; la barriera sara' ancorata al piede mediante piastra e contropiastra annegata in c.a. Fornitura e posa struttura di sostegno in alluminio tubolare sez. mm 74x74 spess. mm 3, curvata all'apice per un tratto di m 0.90; in grado di ospitare sia le pannellature metalliche fonoisolanti - fonoassorbenti sia quelle in poli- carbonato trasparenti - riflettenti. il modulo ha dimensioni m 2.00x2.50 (h) e l'opera e' comprensiva di guarnizioni, giunti anti - vibranti, giunti spaziali, viteria, bulloneria e minuteria di serie corrente in acciaio zincato, mezzi di sollevamento e scarico euro (seicentosessantauno/95)	m	661,95
Nr. 893 01.A09.P10. 010	Fornitura e posa in opera di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti realizzate a moduli componibili aventi ciascuno base m 2.00 e altezza m 2.50 e curvati all'apice per un tratto di m 0.90; la barriera sara' ancorata al piede mediante piastra e contropiastra annegata in c.a. Provvista e posa di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente dello spessore minimo di mm 66 in acciaio preverniciato e forato con 6 diametri diversi di foratura e contenente materiali porosi (lane minerali densita' min. 40 kg/m³) e materiali smorzanti (peso min. 6kg/m²), compreso tutto quanto necessario per l'ancoraggio sull'apposita struttura di sostegno e relativi certificati di garanzia di resistenza al fuoco e assorbimento acustico euro (novantanove/58)	m²	99,58
Nr. 894 01.A09.P10. 015	Fornitura e posa in opera di barriere fonoisolanti e fonoassorbenti realizzate a moduli componibili aventi ciascuno base m 2.00 e altezza m 2.50 e curvati all'apice per un tratto di m 0.90; la barriera sara' ancorata al piede mediante piastra e contropiastra annegata in c.a. Provvista e posa di pannellatura trasparente in policarbonato curvato dello spessore min. di mm 5 resistente agli urti ed ai raggi U.V.A., compreso il necessario per l'ancoraggio alla struttura di sostegno e la certificazione che attesti l'idoneità del prodotto agli usi esterni euro (centocinque/32)	m²	105,32
Nr. 895 01.A09.P15. 005	Fornitura e posa di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente in acciaio scatolato e forato con 6 diversi diametri, protetta con strato di send zimir ottenuto per immersione in continuo. Verniciatura, dopo le operazioni di piegatura e foratura esternamente ed internamente, con prodotti a base poliestere applicati a polvere. Spessore minimo del film secco 60 micron, RAL 7035. Coibentazione interna con fibre minerali densità minima 40 kg/m³ protette a vista con tessuto non tessuto. Il complesso, dovrà avere uno spessore minimo 66 mm, dovrà essere corredato da certificati acustici e di resistenza al fuoco. euro (centouno/43)	m²	101,43
Nr. 896 01.A09.Q05. 005	Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente per rivestimento di cui all'art. 01.P09.M30.010, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	quantita' minima di 50 m². euro (ottantadue/48)	m²	82,48
Nr. 897 01.A09.Q10. 005	Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente di cui all'art. 01.P09.M40.010, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, i costi di smaltimento e tributi se dovuti, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita' minima di 50 m². euro (centouno/38)	m²	101,38
Nr. 898 01.A09.Q15. 005	Rimozione struttura di sostegno in alluminio di cui all'art. P09.M50.010, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita'minima di 50 m². euro (cinquanta/63)	m²	50,63
Nr. 899 01.A09.Q20. 005	Rimozione di pannellatura trasparente in policarbonato o PMMA con spessore da 5 a 20 mm, inerente le barriere acustiche, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per quantita'minima di 50 m². euro (ottantanove/33)	m²	89,33
Nr. 900 01.A09.Q25. 005	Provvista e posa di pennellature piane trasparenti in PMMA spessore 20 mm, resistente agli urti ed ai raggi uva compreso il necessario per l'ancoraggio di sostegno e la certificazione che attesti l'idoneità del prodotto per gli usi esterni. N.b.: tale pennellatura deve poter essere ospitata nella struttura di sostegno in alluminio tubolare di cui all'art. P09.M50.005 in alternativa alle pennellature fonoisolanti e fonoassorbenti di cui agli art. P09.M40.005 euro (duecentotrentatre/86)	m²	233,86
Nr. 901 01.A10.A10. 005	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 euro (ventiuno/19)	m²	21,19
Nr. 902 01.A10.A10. 015	idem c.s. ...uno spessore di cm 2,5 euro (ventisette/99)	m²	27,99
Nr. 903 01.A10.A10. 025	idem c.s. ...uno spessore di cm 3 euro (trentaquattro/24)	m²	34,24
Nr. 904 01.A10.A10. 035	idem c.s. ...uno spessore di cm 3,5 euro (quaranta/83)	m²	40,83
Nr. 905 01.A10.A10. 045	idem c.s. ...uno spessore di cm 4 euro (quarantasei/75)	m²	46,75
Nr. 906 01.A10.A20. 005	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 euro (ventidue/39)	m²	22,39
Nr. 907 01.A10.A20. 015	idem c.s. ...1 e per uno spessore di cm 2,5 euro (ventiotto/58)	m²	28,58
Nr. 908 01.A10.A20. 025	idem c.s. ...1 e per uno spessore di cm 3. euro (trentadue/20)	m²	32,20
Nr. 909 01.A10.A20. 035	idem c.s. ...1 e per uno spessore di cm 3,5 euro (trentasette/18)	m²	37,18
Nr. 910 01.A10.A20. 045	idem c.s. ...1 e per uno spessore di cm 4. euro (quarantadue/16)	m²	42,16
Nr. 911 01.A10.A20. 050	idem c.s. ...1 e spessori diversi superiori a cm 4 euro (quarantasette/02)	m²	47,02
Nr. 912 01.A10.A30. 005	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 euro (ventisette/49)	m²	27,49
Nr. 913 01.A10.A30. 015	idem c.s. ...uno spessore di cm 2,5 euro (trentaquattro/05)	m²	34,05
Nr. 914 01.A10.A30.	idem c.s. ...uno spessore di cm 3 euro (quaranta/61)	m²	40,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025 Nr. 915 01.A10.A30. 035	idem c.s. ...uno spessore di cm 3,5 euro (quarantasette/33)	m ²	47,33
Nr. 916 01.A10.A30. 045	idem c.s. ...uno spessore di cm 4 euro (cinquantatre/22)	m ²	53,22
Nr. 917 01.A10.A40. 005	Rinzafo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m ³ 1 di sabbia, stuccato e lisciato: Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: euro (tredici/50)	m ²	13,50
Nr. 918 01.A10.A40. 015	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso: euro (quindici/30)	m ²	15,30
Nr. 919 01.A10.A40. 025	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso: euro (diciassette/10)	m ²	17,10
Nr. 920 01.A10.A40. 035	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 3 e sino a cm 3.5 compreso: euro (diciannove/07)	m ²	19,07
Nr. 921 01.A10.A40. 045	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 3.5 e sino a cm 4 compreso: euro (ventuno/03)	m ²	21,03
Nr. 922 01.A10.A45. 005	Rinzafo strutturale spruzzato tipo gunite eseguito con malta cementizia additivata con fluidificanti, armato con rete elettrosaldata, compresa ogni opera accessoria e l'attrezzatura per il confezionamento e lo spruzzo della gunite Per una superficie di almeno m ² 1 e uno spessore finito medio di cm 3 euro (sessantatre/74)	m ²	63,74
Nr. 923 01.A10.A50. 005	Rinzafo a base di gessi speciali e perlite a rapido essiccamento, per interni, compreso legante Per uno spessore fino a cm 2 euro (quindici/22)	m ²	15,22
Nr. 924 01.A10.A50. 010	idem c.s. ...uno spessore superiore a cm 2 euro (diciannove/84)	m ²	19,84
Nr. 925 01.A10.A70. 005	Prerinzafo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito con malta fluida di cemento nella proporzione di kg 650 di cemento, m ³ 1 di sabbia e con l'aggiunta di un reagente liquido ad azione antisalina ed aggrappante, su pareti sia in piano che in curva, esclusa la frattazzatura e la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m ² fino a 1000 m ² . euro (nove/36)	m ²	9,36
Nr. 926 01.A10.A80. 005	Rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante dell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5 euro (ventitre/90)	m ²	23,90
Nr. 927 01.A10.A85. 005	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzafo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 euro (trentasei/78)	m ²	36,78
Nr. 928 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzafo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto evaporante di umidità, su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa euro (quattordici/74)	m ²	14,74
Nr. 929 01.A10.A95. 005	Rivestimento eseguito in corrispondenza di ponti termici per il risanamento di intonaci interni resi umidi dall'acqua di condensa, ottenuto mediante incollaggio con malta cementizia antiritiro, aerata e antimuffa, di rettangole doppio panno non - tessuto, compresa la lisciatura finale Per uno spessore di cm 0,3 euro (quarantauno/54)	m ²	41,54
Nr. 930 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (otto/36)	m ²	8,36
Nr. 931 01.A10.B00. 065	idem c.s. ...gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (tredici/59)	m ²	13,59
Nr. 932 01.A10.B10. 005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 euro (sette/14)	m ²	7,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 933 01.A10.B10. 065	idem c.s. ...gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (dodici/37)	m²	12,37
Nr. 934 01.A10.B20. 005	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 euro (undici/28)	m²	11,28
Nr. 935 01.A10.B20. 065	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 euro (sedici/50)	m²	16,50
Nr. 936 01.A10.B30. 005	Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con malta cementizia nella proporzione di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso euro (ventuno/24)	m²	21,24
Nr. 937 01.A10.B30. 015	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 compreso euro (ventidue/94)	m²	22,94
Nr. 938 01.A10.B30. 025	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 1.5 e sino a cm 2 compreso euro (ventiquattro/65)	m²	24,65
Nr. 939 01.A10.B30. 035	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso euro (ventisei/35)	m²	26,35
Nr. 940 01.A10.B30. 045	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso euro (ventiotto/71)	m²	28,71
Nr. 941 01.A10.B40. 005	Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 lisciato e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni opera accessoria Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza inferiore a m 4 euro (trentatre/88)	m²	33,88
Nr. 942 01.A10.B40. 015	idem c.s. ...ad altezza superiore a m 4 euro (trentacinque/97)	m²	35,97
Nr. 943 01.A10.B50. 005	Intonaco pietrificato con miscela di cemento bianco, polvere di marmo e pigmenti colorati oppure formato con prodotti tipo terranova, duranova, edilnovo, cromosil e simili, compresa la formazione di riquadri, cornici, fasce e spigoli ed escluso il sottostante rinzafo Del tipo spruzzato, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4 euro (nove/86)	m²	9,86
Nr. 944 01.A10.B50. 015	idem c.s. ...sottostante rinzafo Del tipo spruzzato, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4 euro (dodici/32)	m²	12,32
Nr. 945 01.A10.B50. 025	idem c.s. ...sottostante rinzafo Del tipo spruzzato e battuto, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4 euro (dieci/22)	m²	10,22
Nr. 946 01.A10.B50. 035	idem c.s. ...sottostante rinzafo Del tipo spruzzato e battuto, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4 euro (quattordici/41)	m²	14,41
Nr. 947 01.A10.B50. 045	idem c.s. ...sottostante rinzafo Lamato a grana fine (applicazione a cazzuola od a spruzzo) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4 euro (venticinque/20)	m²	25,20
Nr. 948 01.A10.B50. 055	idem c.s. ...sottostante rinzafo Lamato a grana fine (applicazione a cazzuola od a spruzzo) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4 euro (ventisette/66)	m²	27,66
Nr. 949 01.A10.B50. 065	Intonaco pietrificato con miscela di cemento bianco, polvere di marmo e pigmenti colorati oppure formato con prodotti tipo terranova, duranova, edilnovo, cromosil e simili, compresa la formazione di riquadri, cornici, fasce e spigoli ed escluso il sottostante rinzafo Del tipo lamato a grana grossa (applicazione con cazzuola) per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4 euro (trentauno/86)	m²	31,86
Nr. 950 01.A10.B50. 075	idem c.s. ...ad altezza superiore a m 4 euro (trentaquattro/32)	m²	34,32
Nr. 951	Intonaco lisciato eseguito con malta cementizia nelle proporzioni di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia su superfici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A10.B60. 005	interne di manufatti in galleria (compresi i pozzi),secondo le prescrizioni fornite dalla direzione lavori: Dello spessore tra cm 0.5 e cm 1 compreso euro (ventitre/79)	m²	23,79
Nr. 952 01.A10.B60. 010	idem c.s. ...Dello spessore oltre cm 1,sino a cm 1.5 compreso euro (ventisei/03)	m²	26,03
Nr. 953 01.A10.B60. 015	idem c.s. ...Dello spessore oltre cm 1.5,sino a cm 2 compreso euro (ventiotto/44)	m²	28,44
Nr. 954 01.A10.B60. 020	idem c.s. ...Dello spessore oltre cm 2,sino a cm 2.5 compreso euro (trenta/68)	m²	30,68
Nr. 955 01.A10.B60. 025	idem c.s. ...Dello spessore oltre cm 2.5,sino a cm 3 compreso euro (trentadue/92)	m²	32,92
Nr. 956 01.A10.B70. 005	Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato eseguito con malta reoplastica e strutturale senza ritiro resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura impastatrice e spruzzatrice, per qualsiasi tipo di struttura sia verticale che orizzontale Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 euro (sessantaotto/21)	m²	68,21
Nr. 957 01.A10.B70. 010	idem c.s. ...orizzontale Per ogni cm in piu' di spessore euro (ventiotto/65)	m²	28,65
Nr. 958 01.A10.C00. 005	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (quattordici/13)	m²	14,13
Nr. 959 01.A10.C20. 005	Finizione e lisciatura con scagliola su rinzafo a rapido essiccamento,per interni, con raccordi ad angolo vivo fra parete e soffitto, compreso legante A base di gessi speciali e perlite euro (undici/23)	m²	11,23
Nr. 960 01.A10.C30. 005	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (cinque/34)	m²	5,34
Nr. 961 01.A10.E00. 005	Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria Con altezza o con sporgenza fino a cm 12 e per una lunghezza di almeno m 2 euro (quarantatre/04)	m	43,04
Nr. 962 01.A10.E00. 010	idem c.s. ...una lunghezza inferiore a m 2 euro (ottantatre/61)	m	83,61
Nr. 963 01.A10.E00. 015	Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria Con altezza o sporgenza da cm 13 a cm 25 e per una lunghezza di almeno m 2 euro (cinquantasette/71)	m	57,71
Nr. 964 01.A10.E00. 020	idem c.s. ...una lunghezza inferiore a m 2 euro (centoundici/81)	m	111,81
Nr. 965 01.A10.E00. 025	Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria Con altezza o sporgenza da cm 26 a cm 35 e per una lunghezza di almeno m 2 euro (settantadue/90)	m	72,90
Nr. 966 01.A10.E00. 030	idem c.s. ...una lunghezza inferiore a m 2 euro (centoquaranta/53)	m	140,53
Nr. 967 01.A10.E00. 035	Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria Con altezza o sporgenza da cm 36 a cm 45 e per una lunghezza di almeno m 2 euro (novantaquattro/50)	m	94,50
Nr. 968 01.A10.E00. 040	idem c.s. ...una lunghezza inferiore a m 2 euro (centoottantadue/42)	m	182,42
Nr. 969 01.A10.E10. 005	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centocinquanta/32)	m²	150,32
Nr. 970 01.A10.E10. 015	Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di cemento, misurata secondo le sagome sviluppate Oltre a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (centoventitre/27)	m²	123,27
Nr. 971 01.A10.E20. 005	Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature euro (ottantacinque/26)	m²	85,26
Nr. 972 01.A10.E20. 010	idem c.s. ...o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugnature, cornici etc.) euro (centotre/78)	m²	103,78
Nr. 973 01.A10.N00. 005	Compensazioni Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 aumento del 100% (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 974 01.A10.N00. 010	Compensazioni Supplementi per formazione di bugne od altri elementi decorativi analoghi: al m² euro 0,62. euro (zero/76)	m²	0,76
Nr. 975 01.A10.N00. 015	Compensazioni Per quantitativi superiori a 1000 m² di prerinzafo, rinzafo o intonaco su rinzafo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005 , ribasso del 20% (percentuale del -20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 976 01.A10.N00. 020	Compensazioni Per quantitativi compresi da 101 a 200 m² di prerinzafo, rinzafo o intonaco su rinzafo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 15% (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 977 01.A10.N00. 025	Compensazioni Per quantitativi compresi da 50 a 100 m² di prerinzafo, rinzafo o intonaco su rinzafo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 30% (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 978 01.A10.N00. 030	Compensazioni Per quantitativi inferiori a 50 m² di prerinzafo, rinzafo o intonaco su rinzafo eseguiti per il risanamento delle murature umide di cui agli articoli A10.A70.005, A10.A80.005, A10.A90.005, aumento del 45% (percentuale del 45 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 979 01.A11.A10. 005	Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio euro (trentaotto/68)	m³	38,68
Nr. 980 01.A11.A10. 010	idem c.s. ...Eseguito a mano euro (cinquanta/35)	m³	50,35
Nr. 981 01.A11.A20. 005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 euro (cinquantacinque/93)	m³	55,93
Nr. 982 01.A11.A30. 005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 euro (settantadue/33)	m³	72,33
Nr. 983 01.A11.A35. 005	Formazione di sottofondo eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti da demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, fino ad uno spessore finito pari a 30 cm Per sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni e massetti con misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm euro (ventuno/81)	t	21,81
Nr. 984 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 euro (tre/61)	m²	3,61
Nr. 985 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 euro (tre/78)	m²	3,78
Nr. 986 01.A11.A50. 005	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 20/25 spessore minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm euro (quarantatre/38)	m²	43,38
Nr. 987 01.A11.A50. 010	idem c.s. ...con altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (quarantanove/23)	m²	49,23
Nr. 988 01.A11.A50. 015	idem c.s. ...con altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm euro (cinquantaquattro/29)	m²	54,29
Nr. 989 01.A11.A50. 020	idem c.s. ...con altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm euro (sessanta/89)	m²	60,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 990 01.A11.A50. 025	idem c.s. ...con altezze oltre i 40 cm e fino a 50 cm euro (sessantacinque/62)	m²	65,62
Nr. 991 01.A11.N00. 005	Compensazioni 'Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50% (percentuale del 50 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 992 01.A11.N00. 010	Compensazioni 'Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumenti del 300% (percentuale del 300 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 993 01.A12.A10. 005	Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di bentonite Per superfici di almeno m² 0,20 euro (dodici/34)	m²	12,34
Nr. 994 01.A12.A20. 005	Lisciatura dei piani di posa con materiale sol- fomagnesiaco Per superfici di almeno m² 0,20 euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 995 01.A12.A30. 005	Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo Per superfici di almeno m² 0,20 euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 996 01.A12.A40. 005	Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche tricomponenti, ogni ripresa Per superfici di almeno m² 0,20 euro (dieci/12)	m²	10,12
Nr. 997 01.A12.A70. 005	Pavimento o rivestimento a mosaico Eseguito con spezzoni di quarzite a vari colori euro (centoundici/88)	m²	111,88
Nr. 998 01.A12.A80. 005	Pavimento a mosaico con o senza riquadri e fasce posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte, compresa levigatura e lucidatura escluso il sottofondo Eseguito con spezzoni di marmo anche a vari colori euro (centoventinove/77)	m²	129,77
Nr. 999 01.A12.B00. 005	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno, escluso il sottofondo Scaglia n.2-4 anche a piu' colori, delle dimensioni, cm 25x25, e per superfici di almeno m² 0,20 euro (quarantacinque/66)	m²	45,66
Nr. 1000 01.A12.B00. 015	idem c.s. ...sottofondo Scaglia n.5-6 anche a piu' colori, dimensioni cm 25x25, e per superficie di almeno m² 0,20 euro (quarantacinque/66)	m²	45,66
Nr. 1001 01.A12.B00. 025	idem c.s. ...sottofondo Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 25x25, e per superfici di almeno m² 0,20 euro (quarantasei/69)	m²	46,69
Nr. 1002 01.A12.B00. 035	idem c.s. ...sottofondo Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 30x30, e per superficie di almeno m² 0,20 euro (quarantasei/39)	m²	46,39
Nr. 1003 01.A12.B30. 005	Pavimento in marmettoni di cemento a scaglie di marmo (scaglia 14-20) delle dimensioni di cm 40x40, posato con malta di cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno; escluso il sottofondo Per superfici di almeno m² 0,20 euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 1004 01.A12.B40. 005	Pavimento eseguito con pietrini cementizi rigati di qualunque forma, dello spessore di cm 3, posato con malta di cemento,dato in opera,escluso il sottofondo Per superfici di almeno m² 0,20 euro (trentanove/93)	m²	39,93
Nr. 1005 01.A12.B45. 005	Pavimento eseguito con pietrini cementizi semilisci di qualunque forma, dello spessore di cm 3, posato con malta di cemento, dato in opera, escluso il sottofondo e per superfici di almeno m² 0,20 Di colore grigio neutro euro (quaranta/72)	m²	40,72
Nr. 1006 01.A12.B45. 010	idem c.s. ...colore grigio scuro euro (quarantauno/23)	m²	41,23
Nr. 1007 01.A12.B50. 005	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Compresa la lucidatura a piombo euro (cinquantatre/47)	m²	53,47
Nr. 1008 01.A12.B50. 015	idem c.s. ...m² 1 Esclusa la lucidatura a piombo euro (quarantadue/19)	m²	42,19
Nr. 1009 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 euro (sei/89)	m	6,89
Nr. 1010 01.A12.B70. 005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 euro (trenta/63)	m²	30,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1011 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 euro (trentadue/30)	m²	32,30
Nr. 1012 01.A12.B80. 005	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 euro (sette/10)	m	7,10
Nr. 1013 01.A12.B85. 005	Posa in opera, su sottofondo preesistente (escluso), di lastre/masselli in calcestruzzo multistrato, riproducenti la finitura della pietra naturale, a spigolo vivo, spessore cm 5 e cm 8 compresi: la provvista e lo stendimento del letto di sabbia granita naturale, granulometrica 0-6 mm, spessore 5-6 cm, per il livellamento del piano di appoggio; tagli di compensazione eseguiti con taglierina a disco diamantato raffreddato ad acqua; primo riempimento dei giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2mm; compattazione mediante piastra vibrante munita di tappetino in gomma; sigillatura finale dei giunti con sabbia fine naturale, granulometria 0-2 mm; pulizia della pavimentazione. Esclusa la messa in quota e la sigillatura di chiusini e simili. Lastre/Masselli euro (trentotto/98)	m²	38,98
Nr. 1014 01.A12.B90. 005	Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito Esclusa la provvista delle lastre euro (ventisette/84)	m²	27,84
Nr. 1015 01.A12.C00. 005	Palchetto a listoni del tipo tolda di nave, dato in opera, compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici, la raschiatura e la verniciatura In larice (Larix decidua) spessore mm 22 euro (settantaotto/60)	m²	78,60
Nr. 1016 01.A12.C00. 010	idem c.s. ...la verniciatura (pich - pine) (Pinus palustris) spessore mm 22 euro (ottanta/65)	m²	80,65
Nr. 1017 01.A12.C00. 015	idem c.s. ...la verniciatura In abete, (Picea abies, Abies Alba) spessore mm 22 euro (cinquantatre/58)	m²	53,58
Nr. 1018 01.A12.C01. 005	Solo posa in opera di palchetto a listoni del tipo tolda di nave, dato in opera, compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici , la raschiatura e la verniciatura euro (quarantasette/22)	m²	47,22
Nr. 1019 01.A12.C05. 005	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, posato ed incollato su idoneo sottofondo di cemento liscio, compresa l'assistenza dello specialista per la formazione del sottofondo, la raschiatura e la verniciatura del palchetto, escluso il sottofondo Listoncino rovere (Quercus robur) prima selezione spessore mm 14, larghezza mm 60/90, euro (centonove/55)	m²	109,55
Nr. 1020 01.A12.C05. 010	idem c.s. ...rovere (Quercus robur) commerciale, spessore mm 14, larghezza mm 60/90 euro (centodue/72)	m²	102,72
Nr. 1021 01.A12.C10. 025	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e la verniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in rovere (Quercus robur) prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000 euro (centoventisette/15)	m²	127,15
Nr. 1022 01.A12.C10. 030	idem c.s. ... (Quercus robur) prima commerciale, larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000 euro (centodiciassette/59)	m²	117,59
Nr. 1023 01.A12.C10. 065	Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici la raschiatura e la verniciatura In listoni massicci maschio e femmina (maxilstone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, (Quercus robur) prima selezione euro (centoquarantadue/16)	m²	142,16
Nr. 1024 01.A12.C10. 070	idem c.s. ...spessore mm 22, di rovere (Quercus robur) prima commerciale euro (centoventisei/35)	m²	126,35
Nr. 1025 01.A12.C10. 081	idem c.s. ...spessore mm 22, di larice (larix lecidua) euro (centosei/87)	m²	106,87
Nr. 1026 01.A12.C10. 082	idem c.s. ...spessore mm 22, in castagno (Castanea sativa) prima selezione euro (centodieci/51)	m²	110,51
Nr. 1027 01.A12.C10. 083	idem c.s. ...spessore mm 22, in castagno (Castanea sativa) prima commerciale euro (centoquattro/04)	m²	104,04
Nr. 1028 01.A12.C10. 084	idem c.s. ...spessore mm 22, in frassino (Fraxinus excelsior) prima selezione euro (centotredici/08)	m²	113,08
Nr. 1029	idem c.s. ...spessore mm 22, in frassino (Fraxinus excelsior) prima commerciale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A12.C10.085	euro (centosei/64)	m²	106,64
Nr. 1030	idem c.s. ...spessore mm 22,In noce (Junglas regia) prima commerciale		
01.A12.C10.086	euro (centonovantasei/96)	m²	196,96
Nr. 1031	Solo posa in opera di palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera compresa la provvista e l'assistenza alla		
01.A12.C11.005	posa delle radici, la raschiatura e la verniciatura; per larghezze mm 90/140 euro (cinquantadue/67)	m²	52,67
Nr. 1032	Solo posa in opera di palchetto predefinito, dato in opera incollato, compresa la provvista e l'assistenza alla posa e ogni materiale .		
01.A12.C12.005	euro (venti/67)	m²	20,67
Nr. 1033	Palchetto lamellare a quadrettoni posato ed incollato su sottofondo di cemento liscio, compresa l'assistenza dello specialista per la		
01.A12.C20.005	formazione del sottofondo, la raschiatura e la verniciatura del palchetto, escluso sottofondo In rovere (Quercus robur.) spessore mm 8 euro (sessantasei/41)	m²	66,41
Nr. 1034	Posa in opera di radici per la realizzazione di palchetto di listoni, compresa la provvista dei chiodi, del filo di ferro e della malta Su		
01.A12.C30.005	solai euro (trentauno/30)	m²	31,30
Nr. 1035	idem c.s. ...malta Su voltine o volte, escluso sottofondo		
01.A12.C30.010	euro (ventiotto/33)	m²	28,33
Nr. 1036	Posa in opera di radici per la realizzazione di palchetto a testa avanti, compresa la provvista dei chiodi, del filo di ferro e della malta Su		
01.A12.C40.005	solai euro (trentacinque/09)	m²	35,09
Nr. 1037	idem c.s. ...malta Su voltine o volte, escluso sottofondo		
01.A12.C40.010	euro (ventiotto/33)	m²	28,33
Nr. 1038	Posa in opera di zoccolino compreso tasselli ad espansione,viti in ottone e rosette,tagli negli angoli e spigoli In legno di qualsiasi tipo e		
01.A12.C90.005	dimensioni euro (otto/06)	m	8,06
Nr. 1039	Posa in opera di linoleum per pavimentazioni In teli flessibili di qualsiasi spessore		
01.A12.E00.005	euro (diciassette/60)	m²	17,60
Nr. 1040	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo		
01.A12.E10.005	euro (diciassette/55)	m²	17,55
Nr. 1041	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento.		
01.A12.E10.010	euro (venticinque/03)	m²	25,03
Nr. 1042	Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con		
01.A12.E10.015	adesivo. euro (diciotto/97)	m²	18,97
Nr. 1043	Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di qualsiasi spessore Fornito in teli flessibili		
01.A12.E20.005	euro (diciassette/46)	m²	17,46
Nr. 1044	idem c.s. ...Fornito in piastrelloni di diversa dimensione		
01.A12.E20.010	euro (diciotto/88)	m²	18,88
Nr. 1045	Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante saldatura Per pavimenti vinil-omogenei		
01.A12.E22.005	euro (tre/69)	m	3,69
Nr. 1046	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5		
01.A12.E40.005	euro (sei/55)	m	6,55
Nr. 1047	Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50		
01.A12.E40.010	euro (sei/65)	m	6,65
Nr. 1048	Posa in opera di bordino in linoleum rigato, di qualunque spessore Per quantitativi di almeno m 0,50		
01.A12.E50.005	euro (sei/61)	m	6,61
Nr. 1049	Posa in opera di rivestimento per gradini In profilati di gomma		
01.A12.E55.005	euro (venti/34)	m	20,34
Nr. 1050	Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore Altezza fino cm 10 - quantitativi		
01.A12.E60.005	almeno m 0,50 euro (sette/28)	m	7,28
Nr. 1051	idem c.s. ...spessore Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50		
01.A12.E60.	euro (sette/54)	m	7,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 1052 01.A12.E70.005	Posa in opera di bordino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore incluso il compenso per sfrido del materiale Per quantitativi di almeno m 0,50 euro (sei/92)	m	6,92
Nr. 1053 01.A12.F00.005	Posa in opera di pavimenti tessili Eseguita mediante incollatura del materiale su piani di posa precedentemente predisposti e da compensarsi a parte euro (dodici/57)	m ²	12,57
Nr. 1054 01.A12.F10.005	Posa in opera di pavimento in moquette Eseguita mediante incollaggio del materiale su piani di posa precedentemente disposti e da compensarsi a parte. euro (ventiquattro/15)	m ²	24,15
Nr. 1055 01.A12.F20.005	Posa di pavimentazione tessile formata da quadrotte di moquette delle dimensioni di cm 50x50 Tipo autoposante euro (quattro/60)	m ²	4,60
Nr. 1056 01.A12.F25.005	Posa di zoccolino in moquette, compreso tutto l'occorrente per il fissaggio Di altezza cm 8 euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 1057 01.A12.G00.005	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzafo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m ² 0,20 euro (trentacinque/44)	m ²	35,44
Nr. 1058 01.A12.G20.005	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres, litoceramica, paste vetrose e simili, posate con malta di cemento; esclusa la provvista delle tessere ed il ponteggio Per superfici di almeno m ² 0,20 euro (quarantaquattro/04)	m ²	44,04
Nr. 1059 01.A12.G30.005	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con cortina applicata alla struttura muraria, formata da laterizi pressati o stampati o trafilati e con pezzi speciali per raccordi in curva ed a squadra, tipo klinker litoceramica, cottonovo e simili posati con malta di cemento. esclusa la provvista del materiale di rivestimento Per superfici di almeno m ² 0,20 euro (quarantasei/68)	m ²	46,68
Nr. 1060 01.A12.G40.005	Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in marmo o pietra, posati con malta di cemento; esclusa la provvista dei listelli Per superfici di almeno m ² 0,20 euro (quarantasei/98)	m ²	46,98
Nr. 1061 01.A12.G50.005	Rivestimenti su parete in tavole lisce od in perline, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In rovere (Quercus roburdello spessore inferiore a cm 2 euro (centootto/96)	m ²	108,96
Nr. 1062 01.A12.G50.020	idem c.s. ...posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a cm 2 euro (sessantasei/31)	m ²	66,31
Nr. 1063 01.A12.G50.035	idem c.s. ...posa In castagno, (Castanea sativa) dello spessore inferiore a cm 2 euro (novantacinque/55)	m ²	95,55
Nr. 1064 01.A12.G50.050	idem c.s. ...posa In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore di cm 2-3 euro (ottantaotto/71)	m ²	88,71
Nr. 1065 01.A12.G50.060	idem c.s. ...posa In larice (Larix decidua) dello spessore di cm 2-3 euro (settantacinque/03)	m ²	75,03
Nr. 1066 01.A12.G50.075	idem c.s. ...posa In pioppo, (Populus spp.) dello spessore di cm 2-3 euro (sessantanove/34)	m ²	69,34
Nr. 1067 01.A12.G50.080	idem c.s. ...posa In castagno, (Castanea sativa) dello spessore di cm 2-3 euro (ottantaotto/71)	m ²	88,71
Nr. 1068 01.A12.G60.005	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore inferiore a cm 2 euro (settantadue/68)	m ²	72,68
Nr. 1069 01.A12.G60.015	idem c.s. ...posa In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a cm 2 euro (sessantatre/75)	m ²	63,75
Nr. 1070 01.A12.G60.020	idem c.s. ...posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a cm 2 euro (sessantauno/13)	m ²	61,13
Nr. 1071 01.A12.G60.025	idem c.s. ...posa In pino, (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a cm 2 euro (sessantaotto/41)	m ²	68,41
Nr. 1072 01.A12.G60.030	idem c.s. ...posa In pioppo, (Populus spp.) dello spessore inferiore a cm 2 euro (sessantatre/49)	m ²	63,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1073 01.A12.G60. 035	idem c.s. ...posa In castagno, (Castanea sativa) dello spessore inferiore a cm 2 euro (settantaquattro/52)	m²	74,52
Nr. 1074 01.A12.G60. 040	idem c.s. ...posa In noce, (Junglas regia) dello spessore inferiore a cm 2 euro (ottantasei/33)	m²	86,33
Nr. 1075 01.A12.G60. 045	idem c.s. ...posa In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a cm 2 euro (sessantasette/26)	m²	67,26
Nr. 1076 01.A12.G60. 050	idem c.s. ...posa In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore di cm 2-3 euro (novanta/53)	m²	90,53
Nr. 1077 01.A12.G60. 060	idem c.s. ...posa In larice (Larix decidua) dello spessore di cm 2-3 euro (settantadue/68)	m²	72,68
Nr. 1078 01.A12.G60. 065	idem c.s. ...posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore di cm 2-3 euro (sessantatre/23)	m²	63,23
Nr. 1079 01.A12.G60. 070	idem c.s. ...posa In pino, (Pinus sylvestris) dello spessore di cm 2-3 euro (settantadue/94)	m²	72,94
Nr. 1080 01.A12.G60. 075	idem c.s. ...posa In pioppo, (Populus spp.) dello spessore di cm 2-3 euro (sessantasei/38)	m²	66,38
Nr. 1081 01.A12.G60. 080	idem c.s. ...posa In castagno, (Castanea sativa) dello spessore di cm 2-3 euro (ottantauno/08)	m²	81,08
Nr. 1082 01.A12.G60. 085	idem c.s. ...posa In noce, (Junglas regia) dello spessore di cm 2-3 euro (novantasei/83)	m²	96,83
Nr. 1083 01.A12.G60. 090	idem c.s. ...posa In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore di cm 2-3 euro (settantauno/41)	m²	71,41
Nr. 1084 01.A12.G60. 095	idem c.s. ...posa In rovere (Quercus robur.) nazionale, dello spessore superiore a cm 3 euro (novantanove/46)	m²	99,46
Nr. 1085 01.A12.G60. 105	idem c.s. ...posa In larice (Larix decidua) dello spessore superiore a cm 3 euro (settantasette/14)	m²	77,14
Nr. 1086 01.A12.G60. 110	idem c.s. ...posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore superiore a cm 3 euro (sessantacinque/33)	m²	65,33
Nr. 1087 01.A12.G60. 115	idem c.s. ...posa In pino, (Pinus sylvestris) dello spessore superiore a cm 3 euro (settantasette/47)	m²	77,47
Nr. 1088 01.A12.G60. 120	idem c.s. ...posa In pioppo, (Populus spp) dello spessore superiore a cm 3 euro (sessantanove/26)	m²	69,26
Nr. 1089 01.A12.G60. 125	idem c.s. ...posa In castagno, (Castanea sativa) dello spessore superiore a cm 3 euro (ottantasette/64)	m²	87,64
Nr. 1090 01.A12.G60. 130	idem c.s. ...posa In noce, (Junglas regia) dello spessore superiore a cm 3 euro (centosette/34)	m²	107,34
Nr. 1091 01.A12.G60. 135	idem c.s. ...posa In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore superiore a cm 3 euro (settantacinque/55)	m²	75,55
Nr. 1092 01.A12.G70. 005	Solo posa in opera di perlinaggio compreso il materiale necessario per la posa Di qualunque spessore e per qualsiasi tipo di legname su parete euro (trentaquattro/04)	m²	34,04
Nr. 1093 01.A12.G70. 010	Solo posa in opera di perlinaggio compreso il materiale necessario per la posa su soffitto euro (trentanove/19)	m²	39,19
Nr. 1094 01.A12.H00. 005	Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di ossidi di qualunque spessore o dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie' d'opera in stipiti, architravi di porte e finestre, colonnine, basi, capitelli, cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni, davanziali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili Lisciata o frattazzata euro (tremilacentotrentanove/73)	m³	3'139,73
Nr. 1095 01.A12.H00. 010	idem c.s. ...e simili Lavata a forte spruzzo d'acqua euro (tremiladuecentosettantasei/56)	m³	3'276,56
Nr. 1096	idem c.s. ...e simili Bugnata o lavorata a finto travertino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A12.H00. 015	euro (tremilacinquecentocinquanta/20)	m³	3'550,20
Nr. 1097	idem c.s. ...e simili Martellinata		
01.A12.H00. 020	euro (quattromilaventicinque/64)	m³	4'025,64
Nr. 1098	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10		
01.A12.H10. 005	euro (millequindici/75)	m³	1'015,75
Nr. 1099	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1		
01.A12.H20. 005	euro (novantacinque/35)	m²	95,35
Nr. 1100	Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore		
01.A12.H25. 005	euro (cinquantaquattro/78)	m²	54,78
Nr. 1101	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1		
01.A12.L00. 005	euro (cinquantauno/92)	m²	51,92
Nr. 1102	Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque dimensione, colore e spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale o ad "opus incertum" dato in opera con malta di cemento escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1		
01.A12.L10. 005	euro (trentacinque/45)	m²	35,45
Nr. 1103	Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa) In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50		
01.A12.M00. 005	euro (tredici/54)	m	13,54
Nr. 1104	Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa) In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50		
01.A12.M00. 015	euro (tredici/73)	m	13,73
Nr. 1105	Provvista e posa di profilati parabordo per gradini In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50		
01.A12.M10. 005	euro (ventuno/11)	m	21,11
Nr. 1106	Provvista e posa di profilati parabordo per gradini In materia plastica e per quantitativi di almeno m 0,50		
01.A12.M10. 010	euro (sedici/64)	m	16,64
Nr. 1107	Posa di coprispigoli in materia plastica Per quantitativi di almeno m 0,50		
01.A12.M20. 005	euro (sette/57)	m	7,57
Nr. 1108	Compensazioni Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 aumento del 50% (percentuale del 50 %)		
01.A12.N00. 005	euro (zero/00)		0,00
Nr. 1109	Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 aumento del 300% (percentuale del 300 %)		
01.A12.N00. 010	euro (zero/00)		0,00
Nr. 1110	Compensazioni Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 aumento del 100% (percentuale del 100 %)		
01.A12.N00. 015	euro (zero/00)		0,00
Nr. 1111	Compensazioni Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 e m² 1,00 aumento del 150% (percentuale del 150 %)		
01.A12.N00. 020	euro (zero/00)		0,00
Nr. 1112	Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco Per pietre dure		
01.A13.A10. 005	euro (ventiquattro/65)	m²	24,65
Nr. 1113	idem c.s. ...loco Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico		
01.A13.A10. 010	euro (dodici/33)	m²	12,33
Nr. 1114	idem c.s. ...loco Per marmi verdi, neri o serpentine		
01.A13.A10. 015	euro (diciotto/49)	m²	18,49
Nr. 1115	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco Per pietre dure		
01.A13.A20. 005	euro (ventisei/71)	m²	26,71
Nr. 1116	idem c.s. ...loco Per marmi teneri, marmette, ecc.		
01.A13.A20.	euro (quattordici/38)	m²	14,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 1117 01.A13.A20. 015	idem c.s. ...loco Per marmi neri, verdi o serpentini. euro (venti/54)	m ²	20,54
Nr. 1118 01.A13.A30. 005	Lavorazione a punta fina o grossa (bocciarda) eseguita in opera Su pietre dure euro (ottanta/74)	m ²	80,74
Nr. 1119 01.A13.A30. 010	idem c.s. ...Su pietre tenere euro (cinquantasei/82)	m ²	56,82
Nr. 1120 01.A13.A40. 005	Spianamento di masselli, lastre da marciapiede o conci di qualsiasi genere, tanto in opera quanto nei magazzini od in cantiere all'atto del rifacimento, compreso lo spostamento del materiale da lavorare e la pulizia della pavimentazione (misura eseguita sulla superficie effettivamente lavorata) A punta grossa eseguito a mano euro (novantasei/55)	m ²	96,55
Nr. 1121 01.A13.A40. 010	idem c.s. ...A punta grossa eseguito con martellinatrice euro (trentasette/81)	m ²	37,81
Nr. 1122 01.A13.A40. 015	idem c.s. ...A punta media eseguito con martellinatrice euro (quaranta/99)	m ²	40,99
Nr. 1123 01.A13.A50. 005	Rifilamento a squadra di materiali lapidei fuori uso, sul luogo di estrazione o nei magazzini, compreso l'eventuale accatastamento. Teste e fianchi di masselli, rotaie o conci di qualsiasi genere euro (sedici/91)	m	16,91
Nr. 1124 01.A13.A55. 005	Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di impiego o nei magazzini municipali secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12 euro (tredici/58)	m	13,58
Nr. 1125 01.A13.A60. 005	Lavorazione di materiali litici di recupero Per esecuzione di guide dello spessore di cm 9 (raggio esterno non inferiore a m 5) euro (ventiotto/79)	m	28,79
Nr. 1126 01.A13.A60. 010	idem c.s. ...di cm 12 (raggio esterno non inferiore a m 5) euro (trentauno/00)	m	31,00
Nr. 1127 01.A13.A60. 015	Lavorazione di materiali litici di recupero Per esecuzione di cordoni retti o curvi della larghezza di cm 30 euro (quarantasei/14)	m	46,14
Nr. 1128 01.A13.A60. 020	Lavorazione di materiali litici di recupero Per l'esecuzione di cordoni retti o curvi (raggio esterno non inferiore a m 5) della larghezza da cm 50 a 65, lavorati in tutto come quelli da cm 30 con faccia posteriore rifilata in tutta altezza a perfetto combaciamento euro (ottantatre/05)	m	83,05
Nr. 1129 01.A13.A60. 025	Lavorazione di materiali litici di recupero Per esecuzione di cordoni curvi del raggio esterno di cm 50 con alette per ingressi carrai euro (sessanta/90)	cad	60,90
Nr. 1130 01.A13.A60. 030	Lavorazione di materiali litici di recupero Per la formazione di pietrini per la delimitazione degli assi stradali delle dimensioni cm 20x20x60 con testa lavorata a punta fina o bocciarda per una altezza di cm 15 e con un foro centrale del diametro di cm 5 e profondita' di cm 8 euro (novantasette/81)	cad	97,81
Nr. 1131 01.A13.A60. 035	Lavorazione di materiali litici di recupero Per formazione di cippi di confine con la parte superiore delle dimensione di cm 20x10x40 a testa rotonda e lavorata su tutti i lati in facciavista a punta fina o bocciarda e con inserite le lettere "c.t.", con la parte inferiore o basamento di appoggio lavorato a punta grossa con le dimensioni di cm 35x18x35 euro (ottantaotto/58)	cad	88,58
Nr. 1132 01.A13.A60. 040	Lavorazione di materiali litici di recupero Per esecuzione di copertina in granito di alzo, retta o curva, della larghezza di cm 40 e dello spessore cm 12, lavorata sulla faccia superiore su quella verticale e su quella inferiore vista alla martellina fine, con spigoli vivi, faccia posteriore e teste spianate e rifilate a perfetto combaciamento, faccia inferiore per la parte poggianti sul muro spianata, gocciolatoio di sezione triangolare o rettangolare, ricavato nella parte vista del piano inferiore. euro (duecentosettantasei/06)	cad	276,06
Nr. 1133 01.A13.A60. 045	Lavorazione di materiali litici di recupero Per esecuzione di bocche di lupo comprendente la lavorazione di cordone retto della lunghezza di m 1 e della larghezza di cm 55, da ricavarsi da rotaia dello spessore minimo di cm 18, con smusso di cm 1x1, lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fina o alla bocciarda sulla faccia verticale vista e sulla faccia piana superiore, rifilata nei fianchi per un perfetto combaciamento per una profondita' di cm 12, per tutta l'altezza e per cm 3 di altezza nella facciata opposta a quella vista e sulle rimanenti parti dei fianchi; comprendente, infine, la lavorazione alla punta grossa per la formazione del vano di scolo per una lunghezza frontale di cm 60, per un'altezza minima di cm 12 e per una profondita' di cm 40. euro (centotrentatre/09)	cad	133,09
Nr. 1134 01.A13.A60. 050	Lavorazione di materiali litici di recupero Per esecuzione di basamenti in pietra per colonnine luminose, costituiti da un pezzo semicircolare del raggio di cm 50 e da un pezzo rettangolare di cm 60x100 e dello spessore minimo di cm 18, lavorati a punta fina od alla bocciarda sulla faccia piana superiore e su quella perimetrale vista per un'altezza di cm 18, smusso di cm 1x1, faccia a vista a taglio obliquo, arrotondamento degli spigoli verticali, facce verticali posteriori rifilate e squadrate per il perfetto combaciamento dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	due pezzi. euro (duecentotrentacinque/92)	cad	235,92
Nr. 1135 01.A13.A70. 005	Formazione di foro rettangolare di dimensioni di cm 12x35 per camerette funzionanti a gola di lupo Su guide di pietra dello spessore compreso tra cm 9 e 12 euro (quarantasette/98)	cad	47,98
Nr. 1136 01.A13.A70. 010	Formazione di foro rettangolare di dimensioni di cm 12x35 per camerette funzionanti a gola di lupo Su cordoni in pietra aventi una sezione di cm 30x25 euro (sessantaquattro/58)	cad	64,58
Nr. 1137 01.A14.A10. 005	Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori e blocchetti di vetro, annegati in getto di calcestruzzo di cemento tipo 325 in dose kg 400 a metro cubo compreso l'armatura di ferro, confezionati in opera o fuori opera, con superfici perfettamente lisce, rasate su vetro, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte Per luci fino a 1 m e per sovraccarico fino a 400 kg/m² euro (duecentonovantadue/20)	m²	292,20
Nr. 1138 01.A14.A10. 010	idem c.s. ...regola d'arte Sovrapprezzo per ogni 100 kg di sovraccarico in piu' oltre ai 400 kg/m², per luci fino a 1 metro euro (sei/67)	m²	6,67
Nr. 1139 01.A14.A10. 015	idem c.s. ...regola d'arte Sovrapprezzo per ogni 50 cm o frazione di larghezza in piu' oltre 1 metro, per sovraccarico fino a 400 kg/m² euro (sessanta/50)	m²	60,50
Nr. 1140 01.A14.A20. 005	Lastre verticali in vetrocemento per pareti divisorie, finestrini fissi, anche con parti mobili, costituite da diffusori in vetro normali semplici e doppi e a scatola, annegati in getto di calcestruzzo di cemento 325 in dose 400 kg a m³ compresa armatura di ferro, eseguite in opera, con superfici piane e perfettamente lisce, rasate su vetro e sulle due facce, per luci varie, compresa ogni prestazione occorrente per la sua esecuzione a regola d'arte Esclusi telai e manovre in ferro euro (duecentoventiuno/34)	m²	221,34
Nr. 1141 01.A14.A30. 005	Sostituzione di diffusori, esclusa la fornitura da compensarsi a parte In manufatti di vetrocemento euro (ventinove/20)	cad	29,20
Nr. 1142 01.A15.A10. 005	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Trasparenti e sottili, normali e forti euro (diciannove/12)	m²	19,12
Nr. 1143 01.A15.A10. 010	idem c.s. ...del materiale Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. euro (ventitre/19)	m²	23,19
Nr. 1144 01.A15.A10. 015	idem c.s. ...del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera euro (quarantaotto/00)	m²	48,00
Nr. 1145 01.A15.A10. 020	idem c.s. ...del materiale Di qualunque tipo e spessore per lucernari euro (trenta/98)	m²	30,98
Nr. 1146 01.A15.A10. 025	idem c.s. ...del materiale Cristalli trasparenti normali euro (quaranta/67)	m²	40,67
Nr. 1147 01.A15.A10. 030	idem c.s. ...del materiale Cristalli temperati euro (quaranta/67)	m²	40,67
Nr. 1148 01.A15.A10. 035	idem c.s. ...del materiale Vetri antisfondamento euro (quaranta/67)	m²	40,67
Nr. 1149 01.A15.A20. 005	Posa in opera di lastre in metacrilato estruso calandrato, misurato in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno euro (nove/32)	m²	9,32
Nr. 1150 01.A15.A25. 005	Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in polycarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di varie dimensioni su telai in ferro o legno euro (nove/51)	m²	9,51
Nr. 1151 01.A15.A30. 005	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura Di qualunque tipo e dimensione euro (tre/83)	m	3,83
Nr. 1152 01.A15.B00. 005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro euro (nove/23)	m²	9,23
Nr. 1153 01.A15.C00. 005	Posa di pellicola adesiva di poliestere, metallizzata, per vetrate Di qualsiasi spessore o tipo euro (sei/76)	m²	6,76
Nr. 1154 01.A15.N00. 005	Compensazioni Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri occorrenti sia inferiore a 1,00 m² i prezzi dell'articolo 01.A15.A10 aumenteranno di un supplemento fisso pari a euro 6,00 al m². euro (sei/11)	m²	6,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1155 01.A16.A10. 005	Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature Per superficie di almeno m² 0,20 euro (sedici/91)	m²	16,91
Nr. 1156 01.A16.A20. 005	Posa di tramezzatura fissa costituita da pannelli in PVC antiurto di qualsiasi forma e dimensione fissati su apposito telaio metallico Con o senza specchiature in vetro euro (ventidue/16)	m²	22,16
Nr. 1157 01.A16.A30. 005	Posa di porte interne rivestite con pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio In PVC antiurto euro (diciotto/60)	m²	18,60
Nr. 1158 01.A16.A40. 005	Apprestamenti igienici scuole materne, dati in opera. In ABS a cinque posti euro (quarantasei/78)	cad	46,78
Nr. 1159 01.A16.A40. 010	idem c.s. ...opera. In plexiglass ad un posto euro (trentasei/62)	cad	36,62
Nr. 1160 01.A16.B00. 005	Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura In PVC antiurto euro (ventiotto/85)	m²	28,85
Nr. 1161 01.A16.B30. 005	Posa di sistema di contenimento per avvolgibile in PVC per porte e finestre, costituito da cassonetto con isolamento termo-acustico e tapparella In PVC rigido antiurto euro (venti/32)	m²	20,32
Nr. 1162 01.A16.B60. 005	Posa accessori di serramenti esterni o monoblocchi per finestra in PVC antiurto Persiana a lamelle ad ante battenti in PVC rigido antiurto direttamente sulla struttura euro (diciannove/61)	m²	19,61
Nr. 1163 01.A16.B60. 010	idem c.s. ...rigido antiurto su falso telaio in legno. euro (quattordici/26)	m²	14,26
Nr. 1164 01.A16.B60. 011	Posa accessori di serramenti esterni o monoblocchi per finestra in PVC antiurto Persiana a lamelle ad ante scorrevoli in PVC euro (ventidue/11)	m²	22,11
Nr. 1165 01.A16.B60. 012	idem c.s. ...a lamelle a libro con ante scorrevoli in PVC euro (ventiquattro/59)	m²	24,59
Nr. 1166 01.A16.B60. 015	Posa accessori di serramenti esterni o monoblocchi per finestra in PVC antiurto Cassonetto in truciolare rivestito di laminato plastico. euro (dieci/71)	m	10,71
Nr. 1167 01.A16.B60. 020	Posa accessori di serramenti esterni o monoblocchi per finestra in PVC antiurto Tapparella in PVC rigido antiurto. euro (sette/15)	m²	7,15
Nr. 1168 01.A16.B70. 005	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in PVC, manuali o motorizzate A pannelli ripiegabili euro (ventisei/01)	m²	26,01
Nr. 1169 01.A16.B70. 010	idem c.s. ...A pannelli scorrevoli euro (ventisette/80)	m²	27,80
Nr. 1170 01.A17.A10. 010	Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice (Larix decidua) euro (millesettantasette/87)	m³	1'077,87
Nr. 1171 01.A17.A10. 015	idem c.s. ...opera esclusa abete (Picea abies, Abies alba) euro (novecentocinquantadue/40)	m³	952,40
Nr. 1172 01.A17.A10. 017	idem c.s. ...opera esclusa In castagno (Castanea sativa) euro (milletrecentotrentasette/39)	m³	1'337,39
Nr. 1173 01.A17.A20. 005	Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa In larice rosso nostrale euro (novecentoquarantatre/54)	m³	943,54
Nr. 1174 01.A17.A20. 010	idem c.s. ...opera esclusa abete (Picea Abies, Abies Alba) euro (ottocentoventidue/28)	m³	822,28
Nr. 1175 01.A17.A30. 010	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice (Larix decidua) euro (milleduecentoquarantanove/09)	m³	1'249,09
Nr. 1176 01.A17.A30.	idem c.s. ...esclusa In abete (Picea abies, Abies Alba) euro (millecentoventisei/21)	m³	1'126,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 1177 01.A17.A30. 020	idem c.s. ...esclusa In pino (Pinus sylvestris) euro (millecinquecentosei/06)	m³	1'506,06
015 Nr. 1178 01.A17.A30. 025	idem c.s. ...esclusa In pioppo (Populus spp.) euro (millecentoventicinque/68)	m³	1'125,68
015 Nr. 1179 01.A17.A30. 030	idem c.s. ...esclusa In castagno (Castanea sativa) euro (milleottocentonovantauno/06)	m³	1'891,06
015 Nr. 1180 01.A17.A30. 035	idem c.s. ...esclusa In douglas (Pseudotsuga menziesii) euro (millequattrocentosettantaquattro/05)	m³	1'474,05
015 Nr. 1181 01.A17.A40. 005	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (millesettecentoventiquattro/23)	m³	1'724,23
015 Nr. 1182 01.A17.A40. 015	idem c.s. ...ecc. In abete (Picea abies, abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (millecinquecentoottantaotto/36)	m³	1'588,36
015 Nr. 1183 01.A17.A40. 020	idem c.s. ...ecc. In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (milleottocentoottantadue/74)	m³	1'882,74
015 Nr. 1184 01.A17.A40. 025	idem c.s. ...ecc. In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (millesecicentotre/45)	m³	1'603,45
015 Nr. 1185 01.A17.A40. 030	idem c.s. ...ecc. In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (duemilaquarantacinque/62)	m³	2'045,62
015 Nr. 1186 01.A17.A40. 035	idem c.s. ...ecc. In noce d'Africa e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (tremilacentosettantatre/59)	m³	3'173,59
015 Nr. 1187 01.A17.A40. 040	idem c.s. ...ecc. In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (milleottocentoquarantatre/42)	m³	1'843,42
015 Nr. 1188 01.A17.A40. 045	idem c.s. ...ecc. In faggio (Fagus sylvatica) evaporato e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (millenovecentocinquanta/70)	m³	1'950,70
015 Nr. 1189 01.A17.A40. 050	idem c.s. ...ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (duemilaottocentodiciassette/90)	m³	2'817,90
015 Nr. 1190 01.A17.A40. 060	idem c.s. ...ecc. In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (duemilaseicentoottantadue/03)	m³	2'682,03
015 Nr. 1191 01.A17.A40. 065	idem c.s. ...ecc. In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (duemilanovecentosettantasei/41)	m³	2'976,41
015 Nr. 1192 01.A17.A40. 070	idem c.s. ...ecc. In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (duemilaseicentonovantasette/11)	m³	2'697,11
015 Nr. 1193 01.A17.A40. 075	idem c.s. ...ecc. In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (tremilasettantasette/86)	m³	3'077,86
015 Nr. 1194 01.A17.A40. 080	idem c.s. ...ecc. In noce (junglas regia) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (quattromiladuecentosessantasette/26)	m³	4'267,26
015 Nr. 1195 01.A17.A50. 010	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (seimilasettecentosettantanove/22)	m³	6'779,22
015 Nr. 1196 01.A17.A50. 015	idem c.s. ...olio In larice del Tirolo e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (seimilasettecentosettantanove/22)	m³	6'779,22
015 Nr. 1197 01.A17.A50. 020	idem c.s. ...olio In abete (Picea abies, Abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (seimilaseicentoquarantatre/35)	m³	6'643,35
015 Nr. 1198 01.A17.A50. 025	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (seimilanovecentotrentasette/73)	m³	6'937,73
015 Nr. 1199 01.A17.A50. 030	idem c.s. ...olio In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (seimilaseicentocinque/60)	m³	6'605,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1200 01.A17.A50. 035	idem c.s. ...olio In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (settemilaottantauno/17)	m³	7'081,17
Nr. 1201 01.A17.A50. 040	idem c.s. ...olio In noce (junglas regia) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (ottomiladuecentoventiotto/58)	m³	8'228,58
Nr. 1202 01.A17.A50. 045	idem c.s. ...olio In douglas (Pseudotsuga mrnziesii) per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (seimilaottocentonovantaotto/41)	m³	6'898,41
Nr. 1203 01.A17.A50. 050	idem c.s. ...olio In faggio (Fagus silavatica) evaporato e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (settemilacinque/69)	m³	7'005,69
Nr. 1204 01.A17.A50. 055	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In larice (Larix decidua) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (diecimilaseicentoottantadue/92)	m³	10'682,92
Nr. 1205 01.A17.A50. 060	idem c.s. ...olio In larice del Tirolo e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (diecimilaquattrocentoventi/70)	m³	10'420,70
Nr. 1206 01.A17.A50. 065	idem c.s. ...olio In abete (Picea abis, Abies alba) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (diecimiladuecentoottantaquattro/83)	m³	10'284,83
Nr. 1207 01.A17.A50. 070	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In pino (Pinus sylvestris) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (diecimilacinquecentosettantanove/21)	m³	10'579,21
Nr. 1208 01.A17.A50. 075	idem c.s. ...olio In pioppo (Populus spp.) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10 euro (diecimiladuecentoquarantasette/08)	m³	10'247,08
Nr. 1209 01.A17.A50. 080	idem c.s. ...olio In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (diecimilasettecentoventidue/65)	m³	10'722,65
Nr. 1210 01.A17.A50. 085	idem c.s. ...olio In noce (junglas regia)d'Africa e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (undicimilaottocentosettanta/06)	m³	11'870,06
Nr. 1211 01.A17.A50. 090	idem c.s. ...olio In douglas (Pseudotsuga menziesii) e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (diecimilacinquecentotrentanove/89)	m³	10'539,89
Nr. 1212 01.A17.A50. 095	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In faggio (Fagus sylavatica) evaporato e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (diecimilaseicentoquarantasette/17)	m³	10'647,17
Nr. 1213 01.A17.A60. 005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbotitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (settecentoottantaquattro/06)	m³	784,06
Nr. 1214 01.A17.A60. 007	idem c.s. ...per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (milleduecentoventitre/64)	m³	1'223,64
Nr. 1215 01.A17.A60. 010	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi superiori a m³ 0,1 euro (ottocentonovantauno/86)	m³	891,86
Nr. 1216 01.A17.A60. 015	idem c.s. ...per quantitativi inferiori a m³ 0,10. euro (milletrecentosessantacinque/25)	m³	1'365,25
Nr. 1217 01.A17.A70. 005	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies Alba) per edifici di civile abitazione euro (millenovecentoventiuno/43)	m³	1'921,43
Nr. 1218 01.A17.A70. 010	idem c.s. ...gru In abete (Picea abies, Abies alba) per edifici industriali euro (millecinquecentosessantasei/79)	m³	1'566,79
Nr. 1219 01.A17.A70. 015	idem c.s. ...gru In larice (Larix decidua) per edifici di civile abitazione euro (duemilatrecentoquindici/19)	m³	2'315,19
Nr. 1220 01.A17.A70. 020	idem c.s. ...gru In larice (Larix decidua) per edifici industriali euro (duemilacentoventinove/52)	m³	2'129,52
Nr. 1221 01.A17.A70. 025	idem c.s. ...gru In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) per edifici di civile abitazione euro (millequattrocentotrentasei/60)	m³	1'436,60
Nr. 1222 01.A17.A70.	idem c.s. ...gru In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) per edifici industriali euro (milleduecentoquaranta/17)	m³	1'240,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030 Nr. 1223 01.A17.A71. 005	Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato XLAM in tavole di legno di abete (Picea abies, Abies alba) o di larice (Larix decidua) a 3, 5 e 7 strati incrociati. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di Prestazione (DoP) come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 o, qualora non sussista l'obbligo di marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Sono compresi nel prezzo la lavorazione dei pannelli con centro di taglio a controllo numerico, i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per l'idonea ferramenta provvisoria necessaria per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, eventuali lavorazioni di incastro e accoppiamento, le viti, gli angolari, le staffe per il fissaggio della struttura, gli idonei profili per l'abbattimento acustico, i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, perfettamente allineati, la nastratura e quant'altro per garantire la perfetta sigillatura all'aria. Nel prezzo e' compreso il trasporto in cantiere ma non il trattamento con prodotto impregnante che verrà compensato a parte. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere, dalle istruzioni di montaggio e dall'eventuale piano di manutenzione, forniti dal produttore o dal progettista e accettati dalla D.L. In accordo alla normativa vigente, la ditta esecutrice delle lavorazioni che non sia anche produttrice, dovrà essere accreditata presso il Servizio Tecnico Centrale del CSLPP come centro di trasformazione di elementi strutturali in legno ed essere in possesso dell'attestato di qualificazione. a 3 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba) euro (milleduecentocinquantacinque/96)	m³	1'255,96
Nr. 1224 01.A17.A71. 010	idem c.s. ...qualificazione. a 5 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba) euro (milleduecentoventiuno/42)	m³	1'221,42
Nr. 1225 01.A17.A71. 015	idem c.s. ...qualificazione. a 7 strati, in legno di abete (Picea abies, Abies alba) euro (millecenonovantadue/53)	m³	1'192,53
Nr. 1226 01.A17.A71. 020	idem c.s. ...qualificazione. a 3 strati, in legno di larice (Larix decidua) euro (milleseicentostettantacinque/58)	m³	1'675,58
Nr. 1227 01.A17.A71. 025	idem c.s. ...qualificazione. a 5 strati, in legno di larice (Larix decidua) euro (millecinquacentosessantadue/06)	m³	1'562,06
Nr. 1228 01.A17.A71. 030	idem c.s. ...qualificazione. a 7 strati, in legno di larice (Larix decidua) euro (millecinquacentodieci/45)	m³	1'510,45
Nr. 1229 01.A17.A72. 005	Fornitura e posa in opera di parete e telaio composta da una struttura 6x12 cm in abete, rivestimento esterno in OSB (spessore 3 cm) rivestimento interno in cartongesso (spessore 3 cm) con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante e della fornitura esterna euro (novantatre/06)	m³	93,06
Nr. 1230 01.A17.A73. 005	Fornitura e posa in opera di parete a telaio composta da una struttura 4,5x14,5 cm in abete, rivestimento esterno in OBS, con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante e della finitura sia interna che esterna. Spessore OSB 1 cm euro (ottantanove/09)	m³	89,09
Nr. 1231 01.A17.A73. 010	idem c.s. ...Spessore OSB 2,1 cm euro (novantaotto/97)	m³	98,97
Nr. 1232 01.A17.A74. 005	Fornitura e posa in opera di parete ventilata composta da una struttura 4,5x14,5 cm in abete, rivestimento esterno in OSB , telo antivento, listellatura con passo 40 cm in abete e spessore 2 cm, doghe esterne in abete spessore 2,5 con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante della finitura interna spessore OSB 1 cm euro (centotrentasei/00)	m²	136,00
Nr. 1233 01.A17.A80. 005	Provista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). euro (otto/96)	m	8,96
Nr. 1234 01.A17.A80. 010	idem c.s. ...d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). euro (dieci/76)	m	10,76
Nr. 1235 01.A17.A85. 005	Provista e posa in opera di controtelaio ad "L" in OSB3 (Oriented Strand Board) per serramento, con quarto lato per adeguamento nodo primario e correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretanaica . euro (cinquanta/07)	m	50,07
Nr. 1236 01.A17.A90. 005	Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento del telaio per correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretanaica euro (novantasei/77)	m²	96,77
Nr. 1237 01.A17.A95. 005	Adeguamento nodo secondario e posa serramento a tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento ed eventuale taglio del telaio per correzione ponti termici compreso nastri autoespandenti e schiuma poliuretanaica euro (centotrenta/59)	m²	130,59
Nr. 1238	Telaio per serramenti esterni in legno. Si vedano gli articoli da 01.P20.L00 a 01.P20.L30 e da 30.P25.O00 a 30.P25.R10 per prodotti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.B00. 005	dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile. . euro (zero/00)	m²	0,00
Nr. 1239 01.A17.B10. 005	idem c.s. ...gestione forestale sostenibile. euro (zero/00)	m²	0,00
Nr. 1240 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname euro (quarantauno/35)	m²	41,35
Nr. 1241 01.A17.B35. 005	Fornitura e posa in opera di copertura coibentata del cassonetto avente valore di trasmittanza Usb espresso in W/m²K inferiore o uguale al valore del serramento euro (centosettanta/68)	m	170,68
Nr. 1242 01.A17.B36. 005	Fornitura e posa in opera di cassonetto coibentato avente valore di trasmittanza Usb espresso in W/m²K inferiore o uguale al valore del serramento euro (centoottantasette/92)	m	187,92
Nr. 1243 01.A17.B38. 005	Provista e posa in opera di cassonetto monoblocco isolante prefabbricato realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto in metallo predisposto per l'inserimento di frangisole, con materiale isolante e spalle laterali composta da lastra in fibrocemento o similare, tinteggiabile o rasabile, pannello in poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso con quarto lato per adeguamento nodo primario e correzione ponti termici compreso nastri e schiuma . euro (centonovantaquattro/58)	m²	194,58
Nr. 1244 01.A17.B40. 036	Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone con specchiature piene o a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri). In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentocinquantaquattro/28)	m²	254,28
Nr. 1245 01.A17.B40. 106	idem c.s. ...vetri). In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentoquarantasette/19)	m²	247,19
Nr. 1246 01.A17.B40. 141	idem c.s. ...vetri). In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentosessantadue/55)	m²	262,55
Nr. 1247 01.A17.B40. 281	idem c.s. ...vetri). In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60 euro (trecentoventinove/90)	m²	329,90
Nr. 1248 01.A17.B40. 316	idem c.s. ...vetri). In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentosessanta/50)	m²	260,50
Nr. 1249 01.A17.B40. 351	idem c.s. ...vetri). In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentoottantacinque/00)	m²	285,00
Nr. 1250 01.A17.B40. 353	idem c.s. ...vetri). In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentoottantadue/64)	m²	282,64
Nr. 1251 01.A17.B50. 036	Porte interne munite di sopra luce o di vasistas di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene o a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri). In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentocinquantaotto/12)	m²	258,12
Nr. 1252 01.A17.B50. 106	idem c.s. ...vetri). In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60 euro (duecentocinquantauno/03)	m²	251,03
Nr. 1253 01.A17.B50. 110	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 30 euro (duecentoundici/49)	m²	211,49
Nr. 1254 01.A17.B50. 115	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 35 euro (duecentoquarantatre/85)	m²	243,85
Nr. 1255 01.A17.B50. 120	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 40 euro (duecentosettantasei/22)	m²	276,22
Nr. 1256 01.A17.B50. 125	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 45 euro (trecentootto/56)	m²	308,56
Nr. 1257 01.A17.B50. 130	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 50 euro (trecentoquaranta/95)	m²	340,95
Nr. 1258 01.A17.B50. 135	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 55 euro (trecentosettantatre/33)	m²	373,33
Nr. 1259	idem c.s. ...vetri). In pino, dello spessore di mm 60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.B50. 140	euro (quattrocentocinque/68)	m²	405,68
Nr. 1260	idem c.s. ...vetri). In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60		
01.A17.B50. 141	euro (duecentosessantasei/39)	m²	266,39
Nr. 1261	idem c.s. ...vetri). In noce (junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60		
01.A17.B50. 281	euro (trecentotrentatre/74)	m²	333,74
Nr. 1262	idem c.s. ...vetri). In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello spessore inferiore a mm 60		
01.A17.B50. 316	euro (duecentosessantaquattro/34)	m²	264,34
Nr. 1263	idem c.s. ...vetri). In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a mm 60		
01.A17.B50. 351	euro (duecentoottantaotto/84)	m²	288,84
Nr. 1264	idem c.s. ...vetri). In castagno (Castanea sativa) dello spessore inferiore a mm 60		
01.A17.B50. 353	euro (duecentoottantasei/48)	m²	286,48
Nr. 1265	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 015	Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) euro (trecentoventitre/17)	m²	323,17
Nr. 1266	idem c.s. ...di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.).		
01.A17.B60. 020	euro (trecentoquarantacinque/54)	m²	345,54
Nr. 1267	idem c.s. ...di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)		
01.A17.B60. 025	euro (trecentosessantaotto/05)	m²	368,05
Nr. 1268	idem c.s. ...di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)		
01.A17.B60. 030	euro (trecentonovanta/37)	m²	390,37
Nr. 1269	idem c.s. ...di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa)		
01.A17.B60. 045	euro (trecentoquarantacinque/95)	m²	345,95
Nr. 1270	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 050	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa) euro (trecentosessantasette/06)	m²	367,06
Nr. 1271	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 055	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa) euro (trecentoottantanove/57)	m²	389,57
Nr. 1272	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 060	Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In castagno (Castanea sativa) euro (quattrocentoundici/89)	m²	411,89
Nr. 1273	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 075	Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) euro (trecentoquarantatre/87)	m²	343,87
Nr. 1274	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 080	Dello spessore finito di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) euro (trecentosessantasei/23)	m²	366,23
Nr. 1275	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri)		
01.A17.B60. 085	Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) euro (trecentoottantaotto/74)	m²	388,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1276 01.A17.B60. 090	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) euro (quattrocentoundici/06)	m²	411,06
Nr. 1277 01.A17.B60. 105	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato in noce (junglas regia) euro (trecentocinquantaquattro/42)	m²	354,42
Nr. 1278 01.A17.B60. 110	idem c.s. ...di mm 48, di cui mm 40 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato In noce (junglas regia) euro (trecentosettantasei/78)	m²	376,78
Nr. 1279 01.A17.B60. 115	idem c.s. ...di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di In noce (junglas regia) euro (trecentonovantanove/30)	m²	399,30
Nr. 1280 01.A17.B60. 120	idem c.s. ...di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato In noce (junglas regia) euro (quattrocentoventiuno/62)	m²	421,62
Nr. 1281 01.A17.B65. 005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) euro (trecentotredici/43)	m²	313,43
Nr. 1282 01.A17.B65. 010	idem c.s. ...ossatura in vista in legno mogano o douglas euro (trecentoventitre/19)	m²	323,19
Nr. 1283 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname euro (quarantaquattro/56)	m²	44,56
Nr. 1284 01.A17.B80. 005	Porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice rosso (Larix decidua) dello spessore di mm 40 euro (centocinquantaquattro/21)	m²	153,21
Nr. 1285 01.A17.B80. 010	idem c.s. ...di larice (Larix decidua) dello spessore di mm 35 euro (centotrentasei/48)	m²	136,48
Nr. 1286 01.A17.B80. 015	idem c.s. ...di larice (Larix decidua) dello spessore di mm 30 euro (centoventiuno/96)	m²	121,96
Nr. 1287 01.A17.B80. 020	idem c.s. ...di larice rosso (Larix decidua) dello spessore di mm 25 euro (centosei/70)	m²	106,70
Nr. 1288 01.A17.B90. 005	Posa in opera di porte in tavolato, senza telarone, comprese le opere accessorie Tipo per cantina euro (ventidue/23)	m²	22,23
Nr. 1289 01.A17.C10. 005	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falso telaio, serratura di sicurezza, manigliera interna ed esterna Per qualsiasi tipo di legname euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 1290 01.A17.C20. 005	Porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi Con doppio rivestimento in tessuto plastificato euro (centosettantaotto/51)	m²	178,51
Nr. 1291 01.A17.C20. 010	idem c.s. ...rivestimento in pannelli di legno (noce, teak, afromasia ecc.) euro (duecentotrentasette/84)	m²	237,84
Nr. 1292 01.A17.C20. 015	idem c.s. ...rivestimento in pannelli di legno ri-vestiti di laminato plastico euro (duecentonove/40)	m²	209,40
Nr. 1293 01.A17.C20. 020	Porte estensibili a soffietto, corredate di intelaiatura metallica e pantografi Con pannelli in PVC euro (centoventiotto/39)	m²	128,39
Nr. 1294 01.A17.C30. 005	Posa in opera di porte estensibili a soffietto Con intelaiatura metallica e pantografi euro (diciassette/75)	m²	17,75
Nr. 1295	Tramezzi, bussolotti, parapetti e simili di qualunque forma e dimensione, con intelaiatura dello spessore di circa mm 40 e specchiatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.C40. 010	di circa mm 30, comprese le ferramenta, le serrature e la imprimitura ad olio In larice (Larix decidua) operati su due facce euro (trecentocinquantaquattro/64)	m²	354,64
Nr. 1296 01.A17.C40. 015	idem c.s. ...olio In abete (Picea abies, Abies alba) operati su due facce euro (trecentoquarantaotto/74)	m²	348,74
Nr. 1297 01.A17.C40. 020	idem c.s. ...olio In pino (Pinus sylvestris) operati su due facce euro (trecentosessantauno/54)	m²	361,54
Nr. 1298 01.A17.C40. 025	idem c.s. ...olio In pioppo (Populus spp.) operati su due facce euro (trecentoquarantasette/10)	m²	347,10
Nr. 1299 01.A17.C40. 040	idem c.s. ...olio In noce (Juglas regia) operati su due facce euro (quattrocentodiciassette/66)	m²	417,66
Nr. 1300 01.A17.C40. 045	idem c.s. ...olio In douglas (Pseudotsuga menziesii) operati su due facce euro (trecentocinquantanove/83)	m²	359,83
Nr. 1301 01.A17.C40. 050	idem c.s. ...olio In rovere o farnia (Quesrcus robur; Quercus petaea) operati su due facce euro (trecentosettantanove/59)	m²	379,59
Nr. 1302 01.A17.C40. 060	idem c.s. ...olio In larice (Larix decidua) con una faccia operata ed una liscia euro (duecentoottantanove/66)	m²	289,66
Nr. 1303 01.A17.C40. 065	idem c.s. ...olio In abete (Picea abies, Abies Alba) con una faccia operata e una liscia euro (duecentoottantaquattro/35)	m²	284,35
Nr. 1304 01.A17.C40. 070	idem c.s. ...olio In pino (Pinus sylvestris) con una faccia operata ed una liscia euro (duecentonovantacinque/87)	m²	295,87
Nr. 1305 01.A17.C40. 075	idem c.s. ...olio In pioppo (Populos spp.) con una faccia operata ed una liscia euro (duecentoottantadue/87)	m²	282,87
Nr. 1306 01.A17.C40. 090	idem c.s. ...olio In noce (Junglas regia) con una faccia operata ed una liscia euro (trecentoquarantasei/38)	m²	346,38
Nr. 1307 01.A17.C40. 095	idem c.s. ...olio In douglas (Pseudotsuga mensiesii) con una faccia operata ed una li-scia euro (duecentonovantaquattro/33)	m²	294,33
Nr. 1308 01.A17.C40. 100	idem c.s. ...olio In rovere (Quercus spp.) con una faccia operata ed una liscia euro (trecentododici/11)	m²	312,11
Nr. 1309 01.A17.C50. 005	Posa in opera di tramezzi, bussole, parapetti e simili, comprese le opere accessorie In legname di qualsiasi natura euro (cinquantauno/83)	m²	51,83
Nr. 1310 01.A17.C80. 005	Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere accessorie Ad ante scorrevoli euro (trentaotto/01)	m²	38,01
Nr. 1311 01.A17.C80. 010	idem c.s. ...opere accessorie Ad ante battenti euro (trentadue/78)	m²	32,78
Nr. 1312 01.A17.C80. 015	idem c.s. ...opere accessorie A libro con ante scorrevoli euro (trentaotto/47)	m²	38,47
Nr. 1313 01.A17.E00. 005	Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegate con ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio euro (cinquantacinque/88)	m²	55,88
Nr. 1314 01.A17.E10. 005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete (Picea abies, Abies alba) di fiamme, in pino (Pinus sylvestris)od in materiale plastico euro (venti/96)	m²	20,96
Nr. 1315 01.A17.F00.0 05	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Esterni alla parete euro (diciassette/26)	cad	17,26
Nr. 1316 01.A17.F00.0 10	idem c.s. ...placca nichelata Ad incasso euro (diciassette/13)	cad	17,13
Nr. 1317 01.A17.F10.0 05	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili Incassati euro (nove/74)	cad	9,74
Nr. 1318	Arganelli di manovra Per persiane avvolgibili		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.F20.0 05	euro (quarantaquattro/24)	cad	44,24
Nr. 1319 01.A17.F30.0 05	Posa in opera di arganelli di manovra Per persiane avvolgibili euro (ventiquattro/07)	cad	24,07
Nr. 1320 01.A17.F40.0 05	Cassettoni apribili per rulli di persiane avvolgibili, compresa ferramenta e imprimitura Per rulli di persiane avvolgibili in abete (Picea abies, Abies alba) euro (ottanta/76)	m²	80,76
Nr. 1321 01.A17.F50.0 05	Posa in opera di cassettoni per rulli di persiane avvolgibili comprese le opere accessorie In abete (Picea abies, Abies alba) euro (venti/96)	m²	20,96
Nr. 1322 01.A17.F60.0 05	Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In mogano euro (trentauno/70)	m	31,70
Nr. 1323 01.A17.F60.0 10	idem c.s. ...posa In faggio evaporato euro (ventiotto/32)	m	28,32
Nr. 1324 01.A17.F60.0 20	idem c.s. ...posa In noce (junglas regia) euro (trentaquattro/70)	m	34,70
Nr. 1325 01.A17.F70.0 05	Cavalletti a dentarella per armadi, compresa l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In legno dolce euro (quarantatre/53)	m	43,53
Nr. 1326 01.A17.F80.0 05	Liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 e di altezza da cm 6 a cm 15 In mogano euro (dieci/91)	m	10,91
Nr. 1327 01.A17.F80.0 10	idem c.s. ...15 In faggio evaporato euro (otto/08)	m	8,08
Nr. 1328 01.A17.F80.0 15	idem c.s. ...15 In abete (Picea abies, Abies alba) o simili euro (sei/51)	m	6,51
Nr. 1329 01.A17.F90.0 05	Posa in opera di liste per attaccapanni, lavagne per affissione disegni, tabelle ecc, di spessore cm 2-3 altezza cm 6-15 In abete,(Picea abies, Abies alba) faggio evaporato o mogano euro (quattro/96)	m	4,96
Nr. 1330 01.A17.G00. 005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno euro (ventinove/88)	m²	29,88
Nr. 1331 01.A17.H00. 005	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite euro (dieci/26)	m²	10,26
Nr. 1332 01.A17.H00. 010	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale lubrificazione dei meccanismi di manovra esclusa la provvista delle parti sostituite euro (tredici/68)	m²	13,68
Nr. 1333 01.A17.H10. 005	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro euro (quarantasette/89)	cad	47,89
Nr. 1334 01.A17.H20. 005	Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti in legno od in ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite Per la prima sostituzione euro (quarantasei/18)	cad	46,18
Nr. 1335 01.A17.H20. 010	idem c.s. ...sostituite Per ogni sostituzione oltre la prima euro (venti/52)	cad	20,52
Nr. 1336 01.A17.I00.0 05	Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; ad apertura manuale o elettrica; con raccordo, telaio e battente in legno; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante. Esclusa l'apertura del vano, ma compresi tutti gli apprestamenti e il necessario per il montaggio. Per dimensioni comprese tra largh. 45/135 x lung.h.50/140 euro (centotrentaquattro/09)	cad	134,09
Nr. 1337 01.A17.L00. 005	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura euro (quarantauno/84)	m²	41,84
Nr. 1338 01.A17.N00. 005	Interventi locali Piccole riparazioni di porte estensibili consistenti nella riparazione o sostituzione della serratura,oliatura delle carrucole, esclusa la provvista dei materiali da compensarsi a parte: 5% del prezzo della porta (percentuale del 5 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1339	Interventi locali Medie riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o sostituzione di cerniere e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A17.N00. 010	carrucole, rimontaggio della porta esclusa la provvista dei materiali da compensarsi a parte: 10% del prezzo della porta nuova (percentuale del 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1340 01.A17.N00. 015	Interventi locali Maggiori riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio della porta, fissaggio o sostituzione di cerniere e carrucole, rimontaggio della porta e nella riparazione o sostituzione delle guide, escluso i materiali da compensarsi a parte: 15% (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1341 01.A17.N00. 020	Interventi locali Grandi riparazioni di porte estensibili consistenti nello smontaggio dei teli e dell'ossatura della porta e sostituzione dei teli o dei pantografi, rimontaggio della porta: 40% del prezzo della porta nuova (percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1342 01.A17.N00. 025	Interventi locali Revisione di tende alla veneziana comprendente la riparazione o sostituzione dei meccanismi di manovra, la raddrizzatura delle lamelle senza la sostituzione delle funicelle: 15% al m del prezzo della tenda nuova (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1343 01.A17.N00. 030	Interventi locali Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la rimozione della tenda, revisione dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle, il ricollocamento della tenda: 27,50% al m del prezzo della tenda nuova (percentuale del 27.5 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1344 01.A17.N00. 035	Interventi locali Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle funicelle o dei nastri a scaletta, il ricollocamento in opera della tenda: 55% al m del prezzo del (percentuale del 55 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1345 01.A17.N00. 040	Interventi locali Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute nella revisione della ferramenta senza applicazione dei rappezzi: 8% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 8 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1346 01.A17.N00. 045	Interventi locali Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse, revisione della ferramenta, aggiustaggio delle battute: 15% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1347 01.A17.N00. 050	Interventi locali Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai montanti ed alle traverse, sostituzione di qualche parte in legno secondaria, sostituzione di parte della ferramenta, raddrizzatura ai montanti riassettati ed incollatura di parti rotte: 25% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1348 01.A17.N00. 055	Interventi locali Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione dei montanti o traverse, cambio di serratura e maniglie, sostituzione di pannelli, riapplicazione della ferramenta con rappezzi ai montanti, ripiazzamento del serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1349 01.A17.N00. 060	Interventi locali Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione di una meta' del serramento, nonche' la riparazione dell'altra meta' compreso il cambio e la riparazione della ferramenta: 65% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 65 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1350 01.A17.O00. 005	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in legno, manuali o motorizzate A pannelli ripiegabili euro (trentaotto/10)	m²	38,10
Nr. 1351 01.A17.O00. 010	idem c.s. ...A pannelli scorrevoli euro (trentanove/18)	m²	39,18
Nr. 1352 01.A18.A10. 005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata euro (due/08)	kg	2,08
Nr. 1353 01.A18.A10. 010	idem c.s. ...e lavorazione chiodata o bullonata euro (due/59)	kg	2,59
Nr. 1354 01.A18.A20. 005	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata euro (due/84)	kg	2,84
Nr. 1355 01.A18.A23. 005	Carpenteria leggera costituita da tralicci a u o a v elettrosaldati dell'altezza fino a cm 20 esterni, data in opera nelle casseforme, non verniciata, per l'armatura di travetti, coppelle e lastre In acciaio tondo nervato B450C euro (tre/60)	kg	3,60
Nr. 1356 01.A18.A25. 005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata euro (quattro/85)	kg	4,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1357 01.A18.A25. 010	idem c.s. ...A lavorazione saldata euro (quattro/33)	kg	4,33
Nr. 1358 01.A18.A30. 005	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle) euro (due/84)	kg	2,84
Nr. 1359 01.A18.A40. 005	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T euro (tre/92)	kg	3,92
Nr. 1360 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine euro (due/94)	kg	2,94
Nr. 1361 01.A18.A50. 010	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio euro (dieci/51)	kg	10,51
Nr. 1362 01.A18.A50. 015	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ottone euro (nove/78)	kg	9,78
Nr. 1363 01.A18.A60. 005	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine euro (tre/15)	kg	3,15
Nr. 1364 01.A18.A60. 010	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In leghe leggere al cromo alluminio euro (dodici/05)	kg	12,05
Nr. 1365 01.A18.A60. 015	Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 In ottone euro (undici/96)	kg	11,96
Nr. 1366 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone euro (quattro/19)	kg	4,19
Nr. 1367 01.A18.A80. 005	Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa, squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresa antiruggine In profilati normali euro (sei/73)	kg	6,73
Nr. 1368 01.A18.A80. 010	idem c.s. ...antiruggine In profilati speciali con chiusura ermetica senza mastice euro (otto/13)	kg	8,13
Nr. 1369 01.A18.A80. 015	idem c.s. ...antiruggine In elementi fusi in ghisa euro (tre/59)	kg	3,59
Nr. 1370 01.A18.A90. 005	Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari In profilati normali o in profilati speciali con chiusura ermetica o in elementi fusi in ghisa euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 1371 01.A18.A94. 005	Provvista e posa in opera di lastre di piombo dello spessore medio di mm 4, compreso il fissaggio Per la protezione di strutture in cemento armato euro (quattro/11)	kg	4,11
Nr. 1372 01.A18.A96. 005	Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore di 10/10 di mm Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. euro (trentauno/51)	m²	31,51
Nr. 1373 01.A18.B00. 005	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano [Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025] In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (trecentosessantanove/37)	m²	369,37
Nr. 1374 01.A18.B00. 010	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 euro (trecentoventiotto/08)	m²	328,08
Nr. 1375 01.A18.B00. 015	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (duecentonovantasette/12)	m²	297,12
Nr. 1376 01.A18.B00. 020	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (ottocentootto/08)	m²	808,08
Nr. 1377 01.A18.B00.	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025	euro (settecentosettanta/66)	m²	770,66
Nr. 1378 01.A18.B00. 030	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (settecentosedici/46)	m²	716,46
Nr. 1379 01.A18.B00. 050	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (trecentoventisette/44)	m²	327,44
Nr. 1380 01.A18.B00. 055	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, fissi, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 euro (duecentonovanta/45)	m²	290,45
Nr. 1381 01.A18.B00. 060	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (duecentonovanta/45)	m²	290,45
Nr. 1382 01.A18.B00. 065	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (quattrocentosessantasei/54)	m²	466,54
Nr. 1383 01.A18.B00. 070	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 m² 3,5 euro (quattrocentoquarantaotto/08)	m²	448,08
Nr. 1384 01.A18.B00. 075	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (quattrocentotrentatre/13)	m²	433,13
Nr. 1385 01.A18.B10. 005	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1. Esclusa la fornitura al piano. [Note: Per le voci del presente articolo si è ipotizzato l'impiego di una vetrata di cui al codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad un'anta aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (ottocentoundici/95)	m²	811,95
Nr. 1386 01.A18.B10. 010	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad un'anta aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 euro (settecentosettantauno/95)	m²	771,95
Nr. 1387 01.A18.B10. 015	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, ad un'anta aventi superficie superiore a 3,5 euro (settecentotredici/88)	m²	713,88
Nr. 1388 01.A18.B10. 020	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (ottocentonovantacinque/82)	m²	895,82
Nr. 1389 01.A18.B10. 025	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, a più ante aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 euro (ottocentocinquantaquattro/53)	m²	854,53
Nr. 1390 01.A18.B10. 030	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In acciaio, a più ante aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (ottocentotredici/24)	m²	813,24
Nr. 1391 01.A18.B10. 050	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (cinquecentoquattro/86)	m²	504,86
Nr. 1392 01.A18.B10. 055	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad un'anta, aventi superficie compresa tra m² 2,00 e m² 3,5 euro (quattrocentosettantasei/47)	m²	476,47
Nr. 1393 01.A18.B10. 060	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, ad un'anta, aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (quattrocentosessantadue/24)	m²	462,24
Nr. 1394 01.A18.B10. 065	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (cinquecentodiciannove/05)	m²	519,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1395 01.A18.B10. 070	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m² 2.00 e m² 3,5 euro (cinquecentoquattro/09)	m²	504,09
Nr. 1396 01.A18.B10. 075	idem c.s. ...codice 01.P20.B04.025] In alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m² 3,5 euro (quattrocentosessantasette/39)	m²	467,39
Nr. 1397 01.A18.B11. 005	Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con struttura in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. Escluso la fornitura al piano. Con oblo' del diametro di cm 40 euro (trecentoundici/72)	m²	311,72
Nr. 1398 01.A18.B12. 005	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamento dei profilati con muratura in mattoni pieni, compresa ogni opera accessoria e mezzi provvisori per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo np200 euro (trecentocinquantacinque/91)	m	355,91
Nr. 1399 01.A18.B12. 010	idem c.s. ...acciaio tipo he300 euro (cinquecentoventidue/06)	m	522,06
Nr. 1400 01.A18.B15. 005	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. euro (trecentosette/20)	m²	307,20
Nr. 1401 01.A18.B18. 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore euro (quarantaotto/55)	m²	48,55
Nr. 1402 01.A18.B19. 005	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio euro (quarantasei/63)	m²	46,63
Nr. 1403 01.A18.B20. 005	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Compresa le opere accessorie Per qualsiasi dimensione euro (sessantauno/95)	m²	61,95
Nr. 1404 01.A18.B30. 005	Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrono serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine Formati da profilati normali euro (otto/02)	kg	8,02
Nr. 1405 01.A18.B30. 010	idem c.s. ...da profilati normali muniti di vasistas euro (otto/66)	kg	8,66
Nr. 1406 01.A18.B40. 005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette euro (cinque/80)	kg	5,80
Nr. 1407 01.A18.B40. 010	idem c.s. ...con disegno a linee curve o ad intreccio euro (nove/14)	kg	9,14
Nr. 1408 01.A18.B40. 015	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte euro (dieci/50)	kg	10,50
Nr. 1409 01.A18.B40. 020	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro, formate con piantoni e pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato. euro (otto/65)	kg	8,65
Nr. 1410 01.A18.B45. 005	Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio euro (diciassette/94)	kg	17,94
Nr. 1411 01.A18.B50. 005	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte euro (otto/50)	kg	8,50
Nr. 1412 01.A18.B50. 010	idem c.s. ...antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio euro (dodici/15)	kg	12,15
Nr. 1413	idem c.s. ...di antiruggine In ferro in profilati tubolari, con disegno semplice a linee diritte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A18.B50. 015	euro (quattordici/64)	kg	14,64
Nr. 1414 01.A18.B50. 020	idem c.s. ...di antiruggine In ferro, formate con piantoni e pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato euro (undici/97)	kg	11,97
Nr. 1415 01.A18.B50. 025	idem c.s. ...di antiruggine Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato euro (dieci/86)	kg	10,86
Nr. 1416 01.A18.B60. 005	Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato euro (cinque/81)	kg	5,81
Nr. 1417 01.A18.B70. 005	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (sei/49)	kg	6,49
Nr. 1418 01.A18.B70. 010	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali euro (nove/84)	kg	9,84
Nr. 1419 01.A18.B70. 015	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari euro (undici/99)	kg	11,99
Nr. 1420 01.A18.B70. 020	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (sedici/23)	kg	16,23
Nr. 1421 01.A18.B70. 025	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (diciannove/18)	kg	19,18
Nr. 1422 01.A18.B70. 030	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari euro (diciotto/79)	kg	18,79
Nr. 1423 01.A18.B70. 035	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In tubo di ferro, con lavorazione saldata euro (sette/91)	kg	7,91
Nr. 1424 01.A18.B75. 005	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali euro (sette/70)	kg	7,70
Nr. 1425 01.A18.B75. 010	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali euro (undici/05)	kg	11,05
Nr. 1426 01.A18.B75. 015	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari euro (tredici/20)	kg	13,20
Nr. 1427 01.A18.B80. 005	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (sette/60)	kg	7,60
Nr. 1428 01.A18.B80. 010	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali euro (undici/68)	kg	11,68
Nr. 1429 01.A18.B80. 015	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari euro (quattordici/21)	kg	14,21
Nr. 1430 01.A18.B80. 020	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (diciotto/81)	kg	18,81
Nr. 1431 01.A18.B80. 025	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati speciali euro (ventiquattro/35)	kg	24,35
Nr. 1432 01.A18.B80.	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee diritte in profilati tubolari		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030	euro (ventitre/96)	kg	23,96
Nr. 1433 01.A18.B80. 035	Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In tubo di ferro, con lavorazione saldata euro (nove/76)	kg	9,76
Nr. 1434 01.A18.B90. 005	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro, compresa una ripresa di antiruggine euro (sette/36)	kg	7,36
Nr. 1435 01.A18.B90. 010	idem c.s. ...chiusura In lega leggera al cromo-alluminio euro (sette/02)	kg	7,02
Nr. 1436 01.A18.B90. 015	idem c.s. ...chiusura In ferro zincato euro (nove/99)	kg	9,99
Nr. 1437 01.A18.B90. 020	idem c.s. ...chiusura In rame euro (ventuno/81)	kg	21,81
Nr. 1438 01.A18.B90. 025	idem c.s. ...chiusura In zinco euro (diciassette/95)	kg	17,95
Nr. 1439 01.A18.C00. 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili euro (uno/79)	kg	1,79
Nr. 1440 01.A18.C02. 005	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu' battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali In pannelli pieni o vetrati euro (trentauno/36)	m²	31,36
Nr. 1441 01.A18.C05. 005	Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili. euro (tre/04)	kg	3,04
Nr. 1442 01.A18.C08. 005	Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti In alluminio euro (ventinove/71)	m²	29,71
Nr. 1443 01.A18.C10. 005	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc. euro (cinque/76)	kg	5,76
Nr. 1444 01.A18.C12. 005	Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale, composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa superiore, soglia inferiore etc; totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 Con chiocciolo in bronzo e volano di comando euro (ventidue/50)	kg	22,50
Nr. 1445 01.A18.C14. 005	Provvista di gruppo di ingranaggi riduttori in ferro a bagno d'olio per paratoie rettangolari a scorrimento rettangolare Compreso il montaggio sulle paratoie euro (ottocentocinquantanove/61)	cad	859,61
Nr. 1446 01.A18.C16. 005	Provvista di paratoia a sezione circolare, a movimento basculante, composta da lente, telaio, vite senza fine, chiocciola in bronzo e comandi totalmente in acciaio inossidabile AISI 304 Luce netta diametro cm 40 euro (ottocentoundici/70)	cad	811,70
Nr. 1447 01.A18.C16. 010	idem c.s. ...diametro cm 50 euro (novecentoventiotto/84)	cad	928,84
Nr. 1448 01.A18.C20. 005	Provvista e preparazione alla posa di serrande avvolgibili metalliche, complete di guide di ferro ad U, meccanismo con ingranaggi, alberi a manovella oppure a molle di alleggerimento, comprese serrature di sicurezza con due chiavi, catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera corazzata da 8/10 mm euro (centocinque/46)	m²	105,46
Nr. 1449 01.A18.C20. 010	idem c.s. ...di antiruggine In lamiera corazzata da 10/10 mm euro (centotredici/66)	m²	113,66
Nr. 1450 01.A18.C20. 015	idem c.s. ...di antiruggine In lamiera corazzata a maglia in tondo da mm 10 con zoccolo inferiore in elementi pieni euro (centosessantasei/58)	m²	166,58
Nr. 1451 01.A18.C20. 020	idem c.s. ...di antiruggine In lamiera corazzata a maglia in tondo da mm 10 con traverse in rinforzo per tutta l'altezza euro (centoottanta/14)	m²	180,14
Nr. 1452 01.A18.C20.	idem c.s. ...di antiruggine Corazzata tubolare euro (centotrentasei/20)	m²	136,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025 Nr. 1453 01.A18.C30. 005	Provvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le carrucole, i supporti, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni ed ogni altro accessorio, due riprese di antiruggine In lamiera di ferro da 5/10 mm euro (novantanove/03)	m ²	99,03
Nr. 1454 01.A18.C30. 010	idem c.s. ...antiruggine In lamiera di ferro da 8/10 mm euro (centosedici/55)	m ²	116,55
Nr. 1455 01.A18.C30. 015	idem c.s. ...antiruggine In duralluminio da 6/10 mm euro (centotrenta/47)	m ²	130,47
Nr. 1456 01.A18.C30. 020	idem c.s. ...antiruggine In duralluminio da 10/10 mm euro (centotrentauno/21)	m ²	131,21
Nr. 1457 01.A18.C40. 005	Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane avvolgibili metalliche In lamiera di ferro, corazzata, tubolare o in duralluminio euro (settantanove/12)	m ²	79,12
Nr. 1458 01.A18.C50. 005	Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od occultati, completi di guida superiore di sospensione e scorrimento su cuscinetti a sfere, e guida inferiore anche munita di copriguida, serratura a doppio catenaccio e due riprese di antiruggine Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni di mm 15x15x15, distanziabili con diagonali snodati euro (centoquarantaotto/60)	m ²	148,60
Nr. 1459 01.A18.C50. 010	idem c.s. ...di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snodati euro (centocinquanta/94)	m ²	150,94
Nr. 1460 01.A18.C50. 015	idem c.s. ...di mm 30x22x30, distanziabili con diagonali snodati euro (duecentosette/02)	m ²	207,02
Nr. 1461 01.A18.C60. 005	Posa in opera di cancelli riducibili Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U euro (settantacinque/20)	m ²	75,20
Nr. 1462 01.A18.C70. 005	Posa in opera di tende alla veneziana Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza inferiore a 60mm euro (quindici/84)	m ²	15,84
Nr. 1463 01.A18.C75. 005	Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti, la rimozione delle staffe di supporto, il ripristino murario conseguente ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Sino all'altezza di m 4 euro (venticinquere/71)	cad	25,71
Nr. 1464 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio euro (tre/39)	kg	3,39
Nr. 1465 01.A18.C85. 005	Rimozione di parapetti in ghisa lavorata, compreso il carico, il trasporto, l'accatastamento, le attrezzature per la molatura ed il taglio ed ogni altro onere Per qualsiasi tipo di manufatto (ponti, cavalcavia, ecc.) euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 1466 01.A18.C90. 005	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastri ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata euro (uno/69)	kg	1,69
Nr. 1467 01.A18.E00. 005	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m ³) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori compresa l'assistenza del fabbro alla posa euro (tredici/46)	kg	13,46
Nr. 1468 01.A18.E05. 005	Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio CORTEN per sentieri, parchi e piste ciclabili. Il tutto costituito da: montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm. sp. 2 mm. con un passo variabile da 2 a 2,50 m. provvisti di fori passanti da 78 mm. a circa 40 mm dalla sommità, per permettere l'inserimento dei pali orizzontali e coperchi in acciaio CORTEN, per la protezione dagli agenti atmosferici. con n. 2 pali correnti orizzontali (uno alla sommità e uno in mezzzeria) in acciaio del diametro di 76 mm. sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN e fissati agli stessi con viti autoforanti. euro (settantasette/12)	m	77,12
Nr. 1469 01.A18.E05. 010	Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio CORTEN per sentieri, parchi e piste ciclabili. Il tutto costituito da: montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm. sp. 2 mm. con un passo variabile da 2 a 2,50 m. provvisti di fori passanti da 78 mm. a circa 40 mm dalla sommità, per permettere l'inserimento dei pali orizzontali e coperchi in acciaio CORTEN, per la protezione dagli agenti atmosferici. con n. 3 pali correnti orizzontali (uno alla sommità e due in mezzzeria) in acciaio del diametro di 76 mm. sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN e fissati agli stessi con viti autoforanti. euro (cento/57)	m	100,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1470 01.A18.E05. 015	Fornitura e posa in opera di staccionata in acciaio CORTEN per sentieri, parchi e piste ciclabili. Il tutto costituito da: montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm. sp. 2 mm. con un passo variabile da 2 a 2,50 m. provvisti di fori passanti da 78 mm. a circa 40 mm dalla sommità, per permettere l'inserimento dei pali orizzontali e coperchi in acciaio CORTEN, per la protezione dagli agenti atmosferici. terminale (per ogni tratto distinto) euro (centoundici/32)	cad	111,32
Nr. 1471 01.A18.E06. 005	fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio CORTEN per sentieri, parchi, piste ciclabili etc.; il tutto costituito da montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm, sp 2 mm, h. 1150 mm, da porre in opera alla distanza di circa 2,50 m, provvisti di due fori passanti per permettere l'inserimento dei correnti orizzontali. I montanti saranno provvisti di linguette pieghevoli con foro per il fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi in acciaio CORTEN per la protezione dagli agenti atmosferici per ogni metro lineare euro (centoseptantauno/05)	m	171,05
Nr. 1472 01.A18.E06. 010	idem c.s. ...agenti atmosferici terminale (un terminale per ogni tratto distinto) euro (centoquarantaotto/01)	cad	148,01
Nr. 1473 01.A18.E10. 005	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 30x30 euro (quarantatre/20)	m²	43,20
Nr. 1474 01.A18.E10. 015	idem c.s. ...di mm 50x50 euro (quarantadue/46)	m²	42,46
Nr. 1475 01.A18.E20. 005	Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non superiore a mm 80 euro (sette/55)	kg	7,55
Nr. 1476 01.A18.E30. 005	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori euro (otto/46)	kg	8,46
Nr. 1477 01.A18.E50. 005	Provvista e posa di sportelli metallici a doppia parete A tenuta d'aria euro (duecentotrentasei/55)	cad	236,55
Nr. 1478 01.A18.E70. 005	Sostituzione di fune compreso l'uso della scala porta, escluso il materiale da compensarsi a parte All'antenna porta bandiera euro (duecentodiciassette/13)	cad	217,13
Nr. 1479 01.A18.G00. 005	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc. euro (uno/26)	kg	1,26
Nr. 1480 01.A18.G00. 010	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate euro (zero/94)	kg	0,94
Nr. 1481 01.A18.G00. 015	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1482 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno euro (settanta/87)	cad	70,87
Nr. 1483 01.A18.G20. 005	Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione di prescrizioni, divieti, segnalazioni antinfortunistiche ed antincendio a norma di legge Nelle misure correnti a scelta della direzione lavori euro (sette/68)	cad	7,68
Nr. 1484 01.A18.H00. 005	Posa in opera di persiane a lamelle ad ante in alluminio per serramenti esterni Ad ante battenti euro (trentatre/49)	m²	33,49
Nr. 1485 01.A18.H00. 010	idem c.s. ...serramenti esterni Ad ante scorrevoli euro (trentaotto/44)	m²	38,44
Nr. 1486 01.A18.H00. 015	idem c.s. ...serramenti esterni A libro con ante scorrevoli euro (trentanove/15)	m²	39,15
Nr. 1487 01.A18.H10. 005	Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in alluminio, manuali o motorizzate A pannelli ripiegabili euro (trentanove/52)	m²	39,52
Nr. 1488 01.A18.H10.	idem c.s. ...A pannelli scorrevoli euro (trentaotto/44)	m²	38,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010			
Nr. 1489 01.A18.H20. 005	posa in opera di persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio A lamelle sagomate convesse-concave, o a forma di S o di Z, con bordo ribattuto su entrambi i lati, completa di accessori euro (trentanove/23)	m²	39,23
Nr. 1490 01.A18.H30. 005	Posa in opera di tenda avvolgibile per esterno in tessuto Con tessuto in fibra di vetro e pvc, completa di accessori euro (trentatre/97)	m²	33,97
Nr. 1491 01.A18.I00.0 05	Posa in opera di frangisole fissi o orientabili in alluminio, con doghe o pale in alluminio o legno, per schermature su facciata o pensiline compreso il montaggio di struttura, accessori e sottostruttura. Escluso eventuale ponteggio e/o cestello. Per frangisole fissi con pale in pannelli preassemblati euro (trentaquattro/17)	m²	34,17
Nr. 1492 01.A18.I00.0 10	idem c.s. ...Per frangisole fissi/orientabili in doghe o pale sciolte da posare in opera euro (quarantacinque/21)	m²	45,21
Nr. 1493 01.A18.N00. 005	Interventi Locali Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 7% al mq del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 7 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1494 01.A18.N00. 010	Interventi Locali Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiusura e di manovra: 3% al mq del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 3 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1495 01.A18.N00. 015	Interventi Locali Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parti di esse escluso la fornitura delle parti sostituite:12% al mq del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 12 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1496 01.A18.N00. 020	Interventi Locali Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitura delle parti sostituite:6% al mq del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 6 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1497 01.A18.N00. 025	Interventi Locali Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, la percentuale di riparazione sara' del 24% del prezzo del serramento nuovo (percentuale del 24 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1498 01.A18.N00. 030	Interventi Locali Se lo smontaggio di cui alla voce 01.A18.N00.025 fosse solo parziale la percentuale sara' del 12% del prezzo del serramento (percentuale del 12 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1499 01.A19.A10. 005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame euro (ventinove/57)	kg	29,57
Nr. 1500 01.A19.A10. 010	idem c.s. ...opera In acciaio inossidabile euro (ventiotto/30)	kg	28,30
Nr. 1501 01.A19.A20. 005	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 8 euro (diciannove/61)	m	19,61
Nr. 1502 01.A19.A20. 010	idem c.s. ...di cm 9 euro (diciannove/80)	m	19,80
Nr. 1503 01.A19.A20. 015	idem c.s. ...di cm 10 euro (ventiuno/45)	m	21,45
Nr. 1504 01.A19.A20. 020	idem c.s. ...di cm 12 euro (ventiquattro/10)	m	24,10
Nr. 1505 01.A19.A30. 005	Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 8 euro (quindici/53)	m	15,53
Nr. 1506 01.A19.A30. 010	idem c.s. ...di cm 10 euro (diciotto/21)	m	18,21
Nr. 1507 01.A19.A30. 015	idem c.s. ...di cm 12 euro (venti/81)	m	20,81
Nr. 1508 01.A19.A30. 020	idem c.s. ...di cm 20 euro (ventiotto/16)	m	28,16
Nr. 1509 01.A19.A40.	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8 euro (trentasei/25)	m	36,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005			
Nr. 1510	idem c.s.n.28 e di diametro cm 9.		
01.A19.A40.	euro (trentasette/82)	m	37,82
010			
Nr. 1511	idem c.s.n.28 e diametro cm 10		
01.A19.A40.	euro (trentanove/39)	m	39,39
015			
Nr. 1512	idem c.s.n.28 e di diametro cm 12		
01.A19.A40.	euro (quarantauno/17)	m	41,17
020			
Nr. 1513	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di rame del n.28 e di diametro cm 8		
01.A19.A40.	euro (quarantanove/85)	m	49,85
025			
Nr. 1514	idem c.s.diametro cm 9		
01.A19.A40.	euro (cinquantadue/10)	m	52,10
030			
Nr. 1515	idem c.s.diametro cm 10		
01.A19.A40.	euro (cinquantaquattro/35)	m	54,35
035			
Nr. 1516	idem c.s.diametro cm 12		
01.A19.A40.	euro (cinquantesette/49)	m	57,49
040			
Nr. 1517	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In lamiera di acciaio inox del n.28 e di diametro cm 8		
01.A19.A40.	euro (quarantesette/95)	m	47,95
045			
Nr. 1518	idem c.s.diametro cm 9		
01.A19.A40.	euro (cinquanta/01)	m	50,01
050			
Nr. 1519	idem c.s.diametro cm 10		
01.A19.A40.	euro (cinquantadue/07)	m	52,07
055			
Nr. 1520	idem c.s.diametro cm 12		
01.A19.A40.	euro (cinquantaquattro/84)	m	54,84
060			
Nr. 1521	Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature In polivinile tipo pesante del diametro di cm 8		
01.A19.A40.	euro (ventinove/66)	m	29,66
065			
Nr. 1522	idem c.s.di cm 10		
01.A19.A40.	euro (trentauno/86)	m	31,86
070			
Nr. 1523	idem c.s.di cm 12		
01.A19.A40.	euro (trentaquattro/83)	m	34,83
075			
Nr. 1524	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza massima di cm 50, comprese le saldature Dello sviluppo di cm 25		
01.A19.B00.	euro (ventisei/49)	m	26,49
005			
Nr. 1525	idem c.s.di cm 33		
01.A19.B00.	euro (ventinove/18)	m	29,18
010			
Nr. 1526	idem c.s.di cm 40		
01.A19.B00.	euro (trentauno/68)	m	31,68
015			
Nr. 1527	idem c.s.di cm 50		
01.A19.B00.	euro (quarantadue/05)	m	42,05
020			
Nr. 1528	Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature Dello sviluppo di cm 25		
01.A19.B05.	euro (venticinque/40)	m	25,40
005			
Nr. 1529	idem c.s.di cm 33		
01.A19.B05.	euro (ventiotto/50)	m	28,50
010			
Nr. 1530	idem c.s.di cm 40		
01.A19.B05.	euro (trentauno/16)	m	31,16
015			
Nr. 1531	idem c.s.di cm 50		
01.A19.B05.	euro (trentasei/87)	m	36,87
020			
Nr. 1532	Doccioni di gronda in polivinile dati in opera Dello sviluppo di cm 40		
01.A19.B10.	euro (trentauno/99)	m	31,99
005			
Nr. 1533	idem c.s.di cm 50		
01.A19.B10.	euro (trentaquattro/33)	m	34,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 1534 01.A19.B20. 005	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza euro (venticinque/91)	m	25,91
Nr. 1535 01.A19.B20. 010	idem c.s. ...Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza euro (trenta/65)	m	30,65
Nr. 1536 01.A19.C10. 005	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26 euro (quarantanove/20)	m²	49,20
Nr. 1537 01.A19.C20. 005	Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m² di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame euro (trentauno/10)	m²	31,10
Nr. 1538 01.A19.E00. 005	Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio, minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con annessa raccorderia in ghisa malleabile euro (undici/25)	kg	11,25
Nr. 1539 01.A19.E00. 010	idem c.s. ...Tubazioni in piombo con annessa raccorderia in ottone e bronzo euro (quattordici/28)	kg	14,28
Nr. 1540 01.A19.E10. 005	Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi e di docce e per altri usi consimili, comprese le saldature occorrenti e le provviste dello stagno, ecc. In piombo euro (quindici/18)	kg	15,18
Nr. 1541 01.A19.E12. 005	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 euro (otto/58)	m	8,58
Nr. 1542 01.A19.E14. 005	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50 euro (sei/87)	m	6,87
Nr. 1543 01.A19.E14. 010	idem c.s. ...di mm 63 e 75 euro (dieci/27)	m	10,27
Nr. 1544 01.A19.E14. 015	idem c.s. ...di mm 90 e 110 euro (tredici/67)	m	13,67
Nr. 1545 01.A19.E14. 020	idem c.s. ...di mm 125 e 160 euro (venti/45)	m	20,45
Nr. 1546 01.A19.E14. 025	idem c.s. ...di mm 200 e 250 euro (ventisette/24)	m	27,24
Nr. 1547 01.A19.E16. 005	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 euro (sei/76)	m	6,76
Nr. 1548 01.A19.E16. 010	idem c.s. ...esterno mm 40, 50 e 63 euro (tredici/53)	m	13,53
Nr. 1549 01.A19.E20. 005	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata euro (quarantaquattro/30)	cad	44,30
Nr. 1550 01.A19.E20. 010	idem c.s. ...sostituiti Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 1551 01.A19.E30. 005	Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo rubinetto o sifone riparato euro (ventisette/68)	cad	27,68
Nr. 1552	idem c.s. ...rimontaggio Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A19.E30. 010	euro (sette/38)	cad	7,38
Nr. 1553 01.A19.E40. 005	Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di accessori, da compensarsi a parte, ed il rimontaggio Per il primo flussometro riparato euro (ventisette/68)	cad	27,68
Nr. 1554 01.A19.E40. 010	idem c.s. ...rimontaggio Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso ordinativo e nello stesso fabbricato euro (sette/38)	cad	7,38
Nr. 1555 01.A19.E50. 005	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti,mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler litri 80/100. euro (centouno/44)	cad	101,44
Nr. 1556 01.A19.E60. 005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico, l'eliminazione di eventuali supporti murari, lo sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc. euro (ventitre/39)	cad	23,39
Nr. 1557 01.A19.F10.0 05	Cromatura di rubinetterie e simili, maniglie di porte e minuterie varie In bronzo o in ottone euro (trentaquattro/21)	kg	34,21
Nr. 1558 01.A19.G10. 005	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico euro (settantaquattro/39)	cad	74,39
Nr. 1559 01.A19.G10. 010	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico euro (sette/64)	cad	7,64
Nr. 1560 01.A19.G10. 015	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta e sifone di scarico euro (ottantauno/15)	cad	81,15
Nr. 1561 01.A19.G10. 020	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, due pilette e sifoni a due bracci. euro (settantaquattro/39)	cad	74,39
Nr. 1562 01.A19.G10. 025	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico. euro (sessantasette/63)	cad	67,63
Nr. 1563 01.A19.G10. 030	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico euro (settantaotto/08)	cad	78,08
Nr. 1564 01.A19.G10. 035	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole euro (cinquantasette/07)	cad	57,07
Nr. 1565 01.A19.G10. 040	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole euro (settantasette/36)	cad	77,36
Nr. 1566 01.A19.G10. 045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole euro (sessantatre/83)	cad	63,83
Nr. 1567 01.A19.G10. 050	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio euro (sessantatre/92)	cad	63,92
Nr. 1568 01.A19.G10. 055	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantaquattro/07)	cad	64,07
Nr. 1569 01.A19.G10. 060	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio euro (sessantanove/02)	cad	69,02
Nr. 1570 01.A19.G10. 065	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda e fredda, comando doccetta, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio euro (settantacinque/78)	cad	75,78
Nr. 1571 01.A19.G10. 070	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio euro (sessantadue/26)	cad	62,26
Nr. 1572 01.A19.G10. 075	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio euro (sessantanove/02)	cad	69,02
Nr. 1573 01.A19.G10. 080	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Fontanella a zampillo parabolico completa di accessori, compresa la posa del gruppo erogatore a getto obliquo, curvetta di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e zanche di fissaggio euro (trentaquattro/47)	cad	34,47
Nr. 1574 01.A19.G10. 085	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento euro (settantaotto/16)	cad	78,16
Nr. 1575 01.A19.G10. 090	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento euro (settantaquattro/47)	cad	74,47
Nr. 1576 01.A19.G10. 095	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore esterno, doccia a telefono, colonna di scarico, piletta e troppopieno euro (centoquattordici/97)	cad	114,97
Nr. 1577 01.A19.G10. 100	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, completa di accessori, gruppo miscelatore incassato a parete, braccio doccia a parete, colonna di scarico, piletta di scarico e troppopieno euro (centoquattordici/97)	cad	114,97
Nr. 1578 01.A19.G10. 105	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio doccia, doccetta, piletta e sifone euro (centoquattordici/97)	cad	114,97
Nr. 1579 01.A19.G10. 110	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico euro (centosette/84)	cad	107,84
Nr. 1580 01.A19.G10. 115	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva euro (ventinove/53)	cad	29,53
Nr. 1581 01.A19.G10. 120	idem c.s. ...lo scarico P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8" euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 1582 01.A19.G10. 125	idem c.s. ...lo scarico P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2" euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 1583 01.A19.G10. 130	idem c.s. ...lo scarico P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" euro (dodici/92)	cad	12,92
Nr. 1584 01.A19.G10. 135	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2" euro (sette/38)	cad	7,38
Nr. 1585	idem c.s. ...in bronzo - da 3/4" a 1"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A19.G10. 140	euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 1586	idem c.s. ...in bronzo - da 1 1/4" a 1 1/2"		
01.A19.G10. 145	euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 1587	idem c.s. ...in bronzo - da 2" a 2 1/2"		
01.A19.G10. 150	euro (quattordici/77)	cad	14,77
Nr. 1588	idem c.s. ...lo scarico P.O.Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"		
01.A19.G10. 155	euro (sedici/61)	cad	16,61
Nr. 1589	idem c.s. ...lo scarico P.O.Latrina alla turca, completa di accessori e scarico		
01.A19.G10. 160	euro (centouno/44)	cad	101,44
Nr. 1590	idem c.s. ...lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico		
01.A19.G10. 165	euro (sessantasette/63)	cad	67,63
Nr. 1591	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico		
01.A19.G10. 170	euro (trentatre/22)	cad	33,22
Nr. 1592	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Orinatoio a pavimento di qualunque tipo e dimensione con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
01.A19.G10. 175	euro (ottantasette/91)	cad	87,91
Nr. 1593	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
01.A19.G10. 180	euro (novantaquattro/68)	cad	94,68
Nr. 1594	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico		
01.A19.G10. 185	euro (quarantaquattro/30)	cad	44,30
Nr. 1595	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico		
01.A19.G10. 190	euro (cinquantaquattro/10)	cad	54,10
Nr. 1596	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Sedili in plastica per vasi all'inglese		
01.A19.G10. 195	euro (dieci/26)	cad	10,26
Nr. 1597	idem c.s. ...lo scarico P.O.Lancia di lavaggio, completa di accessori		
01.A19.G10. 200	euro (diciotto/46)	cad	18,46
Nr. 1598	idem c.s. ...lo scarico P.O.Cappa per cucina compreso il tubo di sfiato		
01.A19.G10. 205	euro (quarantauno/05)	cad	41,05
Nr. 1599	idem c.s. ...lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata		
01.A19.G10. 220	euro (centodieci/91)	cad	110,91
Nr. 1600	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Specchio reclinabile per disabili		
01.A19.G10. 230	euro (trentasette/26)	cad	37,26
Nr. 1601	idem c.s. ...lo scarico P.O.Solleva pazienti meccanico fisso da montare all'angolo o all'estremita" della vasca da bagno		
01.A19.G10. 240	euro (sessantadue/53)	cad	62,53
Nr. 1602	Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle Mensole da cm 35 per lavabi		
01.A19.G20. 005	euro (ventitre/38)	cad	23,38
Nr. 1603	idem c.s. ...in piastrelle Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale		
01.A19.G20. 010	euro (venticinque/44)	cad	25,44
Nr. 1604	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le		
01.A19.H05. 005			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato . euro (duecentotrentaquattro/88)	cad	234,88
Nr. 1605 01.A19.H10. 010	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato euro (centoseptantacinque/87)	cad	175,87
Nr. 1606 01.A19.H15. 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. euro (novantacinque/45)	cad	95,45
Nr. 1607 01.A19.H20. 005	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuita', eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita' PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. Per distanze superiori a m 2 verra' compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovra' essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato euro (cinquantasette/65)	cad	57,65
Nr. 1608 01.A19.H25. 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato euro (centonovantauno/57)	cad	191,57
Nr. 1609 01.A19.H30. 005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita' allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante euro (ottantaquattro/43)	cad	84,43
Nr. 1610 01.A19.H35. 005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procedera' a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. euro (duecentosessantasei/42)	cad	266,42
Nr. 1611 01.A19.H40. 005	Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuita' allo scarico descritto dall'art. 01.a19.h35. la tubazione dovra' essere realizzata con impiego di manufatti tipo geberit - pe diametro mm 90/97, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende tutte le lavorazioni, provviste, mezzi d'opera previsti dall'art. 01.A19.H35, nulla escluso, per uno sviluppo reale della nuova tubazione per ogni singolo scarico non superiore a m 2 a partire dalla braga di raccordo, prova idraulica di tenuta prima del ripristino del pavimento; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato (incluso nell'analisi) con lo scarico a valle gia' realizzato. per allacciamenti aventi distanza superiore, il tratto eccedente i m 2 verra' compensato a parte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centodiciannove/26)	cad	119,26
Nr. 1612 01.A19.H45. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato; escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. euro (tremilaottocentosettantanove/88)	cad	3'879,88
Nr. 1613 01.A19.H50. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato. euro (tremilacinquecentoottantasei/40)	cad	3'586,40
Nr. 1614 01.A20.A10. 005	Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali esterni Per superfici di almeno m² 4 euro (due/93)	m²	2,93
Nr. 1615 01.A20.A20. 005	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4 euro (sei/20)	m²	6,20
Nr. 1616 01.A20.A30. 005	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate e scoperte, eseguite su intonaci esterni precedentemente coloriti ad olio Per superfici di almeno m² 4 euro (otto/67)	m²	8,67
Nr. 1617 01.A20.A40. 005	Spolveratura e lavatura con acido di murature in paramano Per superfici di almeno m² 4 euro (nove/03)	m²	9,03
Nr. 1618 01.A20.A50. 005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4 euro (due/01)	m²	2,01
Nr. 1619 01.A20.A60. 005	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4 euro (due/25)	m²	2,25
Nr. 1620 01.A20.A70. 005	Raschiatura vecchie tappezzerie, stuccature e scartavetratura eseguita su intonaci interni tappezzati Per superfici di almeno m² 4 euro (sei/09)	m²	6,09
Nr. 1621 01.A20.A80. 005	Lavatura con detersivi, revisione stuccatura con stucco a vernice, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, eseguita su intonaci interni precedentemente coloriti ad olio Per superfici di almeno m² 4 euro (cinque/43)	m²	5,43
Nr. 1622 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4 euro (diciassette/83)	m²	17,83
Nr. 1623 01.A20.B00. 005	Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati ad olio Per superfici di almeno m² 4 euro (dodici/93)	m²	12,93
Nr. 1624 01.A20.B10. 005	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi gia' preparati Con tinta a colla o idropittura (esclusa la fornitura delle stesse). euro (quattro/43)	m²	4,43
Nr. 1625 01.A20.B10. 010	Spugnatura eseguita con tela-spugna e tinta su fondi gia' preparati Con vernice opaca tipo cementite (esclusa la fornitura della stessa). euro (nove/60)	m²	9,60
Nr. 1626 01.A20.B20. 005	Lisciatura di pareti e soffitti A scagliola e colla euro (quattro/01)	m²	4,01
Nr. 1627 01.A20.B30. 005	Lavatura con detersivi Di basamenti e stipiti per una superficie di almeno m² 4 euro (sette/25)	m²	7,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1628 01.A20.B40. 005	Bruciatura con soluzione di acido solforico e successiva sciacquatura Di basamenti, stipiti o intonaci in cemento per una superficie di almeno m² 4 euro (cinque/57)	m²	5,57
Nr. 1629 01.A20.B50. 005	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno già precedentemente coloriti Di serramenti euro (sei/59)	m²	6,59
Nr. 1630 01.A20.B50. 010	idem c.s. ...coloriti Di infissi euro (sei/18)	m²	6,18
Nr. 1631 01.A20.B60. 005	Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi Di manufatti in legno. euro (due/83)	m²	2,83
Nr. 1632 01.A20.B70. 005	Imprimitura a base di bianco di zinco in pasta diluito con olio di lino, su manufatti in legno. Di serramenti grezzi, compresa la spolveratura euro (sei/45)	m²	6,45
Nr. 1633 01.A20.B70. 010	idem c.s. ...legno. Di infissi grezzi euro (quattro/39)	m²	4,39
Nr. 1634 01.A20.B80. 005	Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura Di manufatti in legno euro (otto/65)	m²	8,65
Nr. 1635 01.A20.B80. 010	idem c.s. ...Di manufatti metallici euro (nove/33)	m²	9,33
Nr. 1636 01.A20.B90. 005	Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni euro (cinque/95)	m²	5,95
Nr. 1637 01.A20.B90. 010	idem c.s. ...grezze Di serramenti ed infissi interni euro (sei/94)	m²	6,94
Nr. 1638 01.A20.B90. 015	idem c.s. ...grezze Di termosifoni, piastre, tubi, ecc. euro (sette/93)	m²	7,93
Nr. 1639 01.A20.C00. 005	Sabbatura semplice di pulizia su superfici metalliche grezze Di manufatti esterni euro (diciassette/84)	m²	17,84
Nr. 1640 01.A20.C05. 005	Sabbatura eseguita su manufatti esterni Tipo semplice, per la pulizia di superfici murali o metalliche grezze. euro (nove/44)	m²	9,44
Nr. 1641 01.A20.C05. 010	Sabbatura eseguita su manufatti esterni Tipo industriale per la pulizia di superfici metalliche. euro (diciassette/34)	m²	17,34
Nr. 1642 01.A20.C05. 015	Sabbatura eseguita su manufatti esterni Tipo metallo bianco per la pulizia di strutture metalliche. euro (ventisei/06)	m²	26,06
Nr. 1643 01.A20.C10. 005	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su superfici metalliche già precedentemente colorite Di manufatti esterni euro (nove/05)	m²	9,05
Nr. 1644 01.A20.C10. 010	idem c.s. ...colorite Di serramenti ed infissi interni euro (sette/03)	m²	7,03
Nr. 1645 01.A20.C20. 005	Lavatura con detersivi su superfici già precedentemente colorite Di termosifoni, piastre, ecc. euro (quattro/51)	m²	4,51
Nr. 1646 01.A20.C30. 005	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti euro (tre/21)	m²	3,21
Nr. 1647 01.A20.C30. 010	Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro euro (nove/12)	m²	9,12
Nr. 1648 01.A20.C40. 005	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa, compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno, centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori euro (quarantauno/17)	m²	41,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1649 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne euro (cinque/61)	m ²	5,61
Nr. 1650 01.A20.E00. 010	idem c.s.riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili euro (otto/34)	m ²	8,34
Nr. 1651 01.A20.E10. 005	Tinta a colla, previa imprimitura ad una o due tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne euro (cinque/70)	m ²	5,70
Nr. 1652 01.A20.E20. 005	Tinta a tempera forte a piu' riprese Su soffitti e pareti esterne euro (sei/80)	m ²	6,80
Nr. 1653 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa euro (quattro/61)	m ²	4,61
Nr. 1654 01.A20.E30. 010	idem c.s.Su intonaci esterni, a due riprese euro (nove/60)	m ²	9,60
Nr. 1655 01.A20.E35. 005	Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime, applicata con una prima mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura, compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne euro (quattordici/89)	m ²	14,89
Nr. 1656 01.A20.E38. 005	Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne, vani scala, androni euro (sedici/87)	m ²	16,87
Nr. 1657 01.A20.E40. 005	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso A due riprese e per una superficie di almeno m ² 4 euro (otto/46)	m ²	8,46
Nr. 1658 01.A20.E40. 015	Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o sintetico, per una superficie di almeno m ² 4 euro (dodici/11)	m ²	12,11
Nr. 1659 01.A20.E45. 005	Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione, data a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite del 15% ad una o più tinte su fondi già preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento di intonaci Su murature esterne euro (quindici/27)	m ²	15,27
Nr. 1660 01.A20.E47. 005	Esecuzione di finitura protettiva e/o decorativa trasparente o colorata, ottenuta mediante applicazione a spruzzo, rullo o pennello di vernici a base di biossido di titanio, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche basate su processo di fotocatalisi testato in laboratorio autorizzato. Escluso eventuale idrolavaggio delle superfici da trattare, da computarsi a parte. Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su: superfici in calcestruzzo. euro (quattro/19)	m ²	4,19
Nr. 1661 01.A20.E47. 010	idem c.s.a parte. Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su: superfici intonacate o in laterizi. euro (cinque/10)	m ²	5,10
Nr. 1662 01.A20.E47. 015	idem c.s.a parte. Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su: superfici in materiale lapideo o verniciato. euro (quattro/54)	m ²	4,54
Nr. 1663 01.A20.E47. 020	idem c.s.a parte. Pittura bianca per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici in calcestruzzo. euro (sette/64)	m ²	7,64
Nr. 1664 01.A20.E47. 025	idem c.s.a parte. Pittura bianca per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici intonacate o in laterizi. euro (otto/25)	m ²	8,25
Nr. 1665 01.A20.E47. 030	idem c.s.a parte. Pittura bianca per interni o esterni, applicazione a due riprese su: fondo verniciato. euro (sette/04)	m ²	7,04
Nr. 1666 01.A20.E47. 035	idem c.s.a parte. Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici in calcestruzzo. euro (otto/04)	m ²	8,04
Nr. 1667 01.A20.E47. 040	idem c.s.a parte. Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: superfici intonacate o in laterizi. euro (otto/73)	m ²	8,73
Nr. 1668	idem c.s.a parte. Pittura colorata per interni o esterni, applicazione a due riprese su: fondo verniciato.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A20.E47.045 Nr. 1669	idem c.s. ...a parte. Pittura densa trasparente o colorata per supporti orizzontali esterni (pavimentazioni in asfalto, calcestruzzo), applicazione ad una ripresa su: superfici in calcestruzzo.	m²	9,50
01.A20.E47.050	euro (nove/50)		
01.A20.E47.050	euro (cinque/53)	m²	5,53
Nr. 1670 01.A20.E47.055	idem c.s. ...a parte. Pittura densa trasparente o colorata per supporti orizzontali esterni (pavimentazioni in asfalto, calcestruzzo), applicazione ad una ripresa su: asfalto poro aperto.	m²	5,31
01.A20.E47.055	euro (cinque/31)		
Nr. 1671 01.A20.E47.060	idem c.s. ...a parte. idrolavaggio delle superfici da trattare, quando richiesto o necessario	m²	5,53
01.A20.E47.060	euro (cinque/53)		
Nr. 1672 01.A20.E48.005	Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali, dato a pennello o rullo a due riprese intervallate diluite al 30% la prima e al 20% la seconda, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di primer di fondo, e successiva applicazione di una ripresa di protettivo silossanico, esclusa la preparazione del supporto e il rifacimento degli intonaci Per interni ed esterni	m²	16,59
01.A20.E48.005	euro (sedici/59)		
Nr. 1673 01.A20.E50.005	Coloritura con carbolineum Ad una ripresa	m²	5,12
01.A20.E50.005	euro (cinque/12)		
Nr. 1674 01.A20.E60.005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne	m²	1,78
01.A20.E60.005	euro (uno/78)		
Nr. 1675 01.A20.E60.010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	m²	3,59
01.A20.E60.010	euro (tre/59)		
Nr. 1676 01.A20.E70.005	Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva verniciatura Con vernice lavabile	m	5,26
01.A20.E70.005	euro (cinque/26)		
Nr. 1677 01.A20.E80.005	Formazione di zocolature o pareti, lisce od operate, previa preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc. con finitura in resine trasparenti (date a più riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticcoat, leorm, ecc.	m²	9,19
01.A20.E80.005	euro (nove/19)		
Nr. 1678 01.A20.E90.005	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla In carta tipo economico	m²	10,38
01.A20.E90.005	euro (dieci/38)		
Nr. 1679 01.A20.E90.010	idem c.s. ...colla In tela plastificata (tipo muraflex - viniltex esimili)	m²	20,04
01.A20.E90.010	euro (venti/04)		
Nr. 1680 01.A20.E90.015	Provvista e applicazione di tappezzeria compresa la preventiva mano di colla In carta fodera	m²	6,20
01.A20.E90.015	euro (sei/20)		
Nr. 1681 01.A20.E90.020	idem c.s. ...colla In stoffa apprettata tipo juta	m²	23,79
01.A20.E90.020	euro (ventitre/79)		
Nr. 1682 01.A20.F00.005	Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per interni	m²	6,75
01.A20.F00.005	euro (sei/75)		
Nr. 1683 01.A20.F00.010	idem c.s. ...di lino A due riprese per esterni	m²	12,14
01.A20.F00.010	euro (dodici/14)		
Nr. 1684 01.A20.F10.005	Velatura su manufatti in legno con olio di lino cotto con o senza colori Ad una ripresa	m²	5,79
01.A20.F10.005	euro (cinque/79)		
Nr. 1685 01.A20.F20.005	Coloritura ad olio di lino cotto e biacca Ad una ripresa	m²	6,42
01.A20.F20.005	euro (sei/42)		
Nr. 1686 01.A20.F30.005	Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting Su fondo in legno naturale	m²	13,17
01.A20.F30.005	euro (tredici/17)		
Nr. 1687 01.A20.F30.010	idem c.s. ...flatting Su fondi gia' preparati	m²	11,30
01.A20.F30.010	euro (undici/30)		
Nr. 1688 01.A20.F32.005	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due riprese	m²	14,36
01.A20.F32.005	euro (quattordici/36)		
Nr. 1689 01.A20.F35.005	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due otre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione a base di resine alchidiche o poliuretatiche monocomponenti a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti Compresa ogni opera accessoria		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tredici/66)	m ²	13,66
Nr. 1690 01.A20.F38.0 05	Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di qualunque genere) realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti, di tipo approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria compresa ogni opera accessoria		
	euro (quattordici/98)	m ²	14,98
Nr. 1691 01.A20.F40.0 05	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto grasso ad una ripresa	m ²	7,78
Nr. 1692 01.A20.F40.0 10	idem c.s. ...Con smalto grasso a due riprese	m ²	13,68
Nr. 1693 01.A20.F40.0 15	idem c.s. ...Con smalto sintetico ad una ripresa	m ²	7,81
Nr. 1694 01.A20.F40.0 20	idem c.s. ...Con smalto sintetico a due riprese	m ²	13,75
Nr. 1695 01.A20.F50.0 05	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di manufatti esterni	m ²	11,29
Nr. 1696 01.A20.F50.0 10	idem c.s. ...metalliche Di serramenti ed infissi interni	m ²	8,88
Nr. 1697 01.A20.F50.0 15	idem c.s. ...metalliche Di termosifoni,piastre ecc.	m ²	9,35
Nr. 1698 01.A20.F50.0 20	idem c.s. ...metalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15	m	5,89
Nr. 1699 01.A20.F50.0 25	idem c.s. ...metalliche Di tubi aventi diametro superiore a cm 15	m	8,97
Nr. 1700 01.A20.F60.0 05	Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di zinco, stemperata con olio di lino, su superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa	m ²	9,02
Nr. 1701 01.A20.F60.0 10	idem c.s. ...metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	14,92
Nr. 1702 01.A20.F60.0 15	idem c.s. ...metalliche Di serramenti e di infissi interni, a due riprese	m ²	11,02
Nr. 1703 01.A20.F70.0 05	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, ad una ripresa	m ²	9,48
Nr. 1704 01.A20.F70.0 10	idem c.s. ...metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	15,25
Nr. 1705 01.A20.F70.0 15	idem c.s. ...metalliche Di serramenti ed infissi interni, a due riprese	m ²	13,48
Nr. 1706 01.A20.F70.0 20	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:	m ²	9,50
Nr. 1707 01.A20.F70.0 25	idem c.s. ...metalliche Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese	m ²	13,29
Nr. 1708 01.A20.F70.0 30	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa	m	7,72
Nr. 1709 01.A20.F70.0 35	idem c.s. ...cm 15, a due riprese.	m	12,30
Nr. 1710 01.A20.F80.0 05	Verniciatura con vernice ad alluminio di parti metalliche Ad una ripresa	m ²	7,95
Nr. 1711 01.A20.F90.0 05	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese	m ²	19,36
Nr. 1712 01.A20.F90.0	idem c.s. ...esterni, a una ripresa	m ²	10,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10			
Nr. 1713 01.A20.F95.0 05	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni opera accessoria A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m² euro (ventiquattro/89)	m²	24,89
Nr. 1714 01.A20.G00. 005	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa euro (quindici/68)	m²	15,68
Nr. 1715 01.A20.G10. 005	Sverniciatura di materiali legnosi e metallici mediante immersione in bagni a base acquosa additivati con cloruri catalizzati, con resa delle superfici lignee a poro aperto e con pH 7 per permettere una impregnazione in profondita' nella successiva verniciatura; computo metrico economico misurato per superficie di ingombro Di materiale con vernici in poliestere euro (quarantasei/14)	m²	46,14
Nr. 1716 01.A20.G10. 010	idem c.s. ...ingombro Di porte, finestre, persiane, avvolgibili etc. euro (trentacinque/07)	m²	35,07
Nr. 1717 01.A20.G10. 015	idem c.s. ...ingombro Di termosifoni euro (centoquaranta/27)	m²	140,27
Nr. 1718 01.A20.G20. 005	Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo egli eventuali ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci euro (tredici/00)	m²	13,00
Nr. 1719 01.A20.G25. 005	Consolidamento trasparente ottenuto mediante applicazione a pennello o a spruzzo di consolidante a base di esteri dell'acido salicilico a solvente, fino a rifiuto, compreso ogni onere per l'applicazione, esclusa la pulizia del fondo e gli eventuali ponteggi Su superfici in cemento armato, pietra, muratura e intonaci euro (diciannove/29)	m²	19,29
Nr. 1720 01.A20.H10. 005	Rivestimento murale policromo per interni composto da una preparazione di fondo con fissativo e due riprese di idropittura, su cui viene successivamente dispersa a spruzzo una fase a solvente di colori diversi costituente un film lavabile di elevata resistenza all'abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile e di spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera accessoria Per una superficie di almeno m² 4 euro (sedici/48)	m²	16,48
Nr. 1721 01.A20.H50. 005	Rivestimento murale per interni, finito a stucco tipo veneziano o marmorino, eseguito mediante una preventiva neutralizzazione del fondo ad intonaco o gesso con fissativo acrilico e rasature con scagliola e fondo per stucco a mani incrociate con carteggiatura, su cui viene applicata, a spatola metallica, con tessiture incrociate, la finitura a stucco tipo veneziano o marmorino a base di resine sintetiche, leganti vegetali e cariche inerti selezionate, in due mani successive con relative leggere carteggiature; ultima mano a finire e protezione finale mediante ceratura o lucidatura a secco, compresa ogni opera accessoria euro (cinquantaquattro/97)	m²	54,97
Nr. 1722 01.A20.N00. 005	Compensazioni Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30% (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1723 01.A20.N00. 010	Compensazioni Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verrà corrisposto un aumento di euro 0,50 al m². euro (zero/51)	m²	0,51
Nr. 1724 01.A21.A10. 005	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaia - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla citta' euro (undici/09)	m³	11,09
Nr. 1725 01.A21.A10. 010	idem c.s. ...forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori euro (diciassette/54)	m³	17,54
Nr. 1726 01.A21.A15. 005	Formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati a trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 350/2011, steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla citta' euro (undici/09)	m³	11,09
Nr. 1727 01.A21.A15. 010	idem c.s. ...forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori euro (diciannove/59)	m³	19,59
Nr. 1728 01.A21.A20. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. euro (sei/70)	m³	6,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1729 01.A21.A20. 010	idem c.s. ...degli strati Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico euro (quattro/41)	m³	4,41
Nr. 1730 01.A21.A20. 015	idem c.s. ...degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico euro (nove/13)	m³	9,13
Nr. 1731 01.A21.A20. 020	idem c.s. ...degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. euro (dodici/28)	m³	12,28
Nr. 1732 01.A21.A20. 025	idem c.s. ...degli strati Ghiaia naturale sparsa a mano euro (ventidue/72)	m³	22,72
Nr. 1733 01.A21.A20. 030	idem c.s. ...degli strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano euro (ventiotto/54)	m³	28,54
Nr. 1734 01.A21.A30. 005	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto euro (trentatre/55)	m³	33,55
Nr. 1735 01.A21.A40. 005	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20 euro (sei/61)	m²	6,61
Nr. 1736 01.A21.A40. 010	idem c.s. ...Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 30 euro (nove/92)	m²	9,92
Nr. 1737 01.A21.A40. 015	idem c.s. ...Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 35 euro (undici/09)	m²	11,09
Nr. 1738 01.A21.A40. 020	idem c.s. ...Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 40 euro (dodici/47)	m²	12,47
Nr. 1739 01.A21.A40. 025	idem c.s. ...Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm 45, (steso in due strati) euro (tredici/84)	m²	13,84
Nr. 1740 01.A21.A40. 030	idem c.s. ...Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 20 euro (nove/88)	m²	9,88
Nr. 1741 01.A21.A40. 035	idem c.s. ...Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 30 euro (quindici/80)	m²	15,80
Nr. 1742 01.A21.A40. 040	idem c.s. ...Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 35 euro (diciotto/17)	m²	18,17
Nr. 1743 01.A21.A40. 045	idem c.s. ...Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 40 euro (venti/94)	m²	20,94
Nr. 1744 01.A21.A40. 050	idem c.s. ...Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm 45 euro (ventitre/70)	m²	23,70
Nr. 1745 01.A21.A43. 005	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione euro (cinquantaotto/84)	m³	58,84
Nr. 1746 01.A21.A44. 005	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelata degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione euro (sessantauno/13)	m³	61,13
Nr. 1747 01.A21.A46. 005	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione euro (sessantaotto/98)	m³	68,98
Nr. 1748 01.A21.A50. 005	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm euro (uno/88)	m²	1,88
Nr. 1749 01.A21.A50. 010	idem c.s. ...spessore finito fino a 30 cm euro (uno/39)	m²	1,39
Nr. 1750 01.A21.A60. 005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine euro (uno/72)	m²	1,72
Nr. 1751 01.A21.A60. 010	idem c.s. ...piastra Su marciapiedi euro (due/59)	m²	2,59
Nr. 1752 01.A21.A70. 005	Innaffiamento di sottofondo per nuove pavimentazioni e per ripristini vari, compreso ogni onere per il funzionamento del mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua Con autobotte euro (zero/10)	m²	0,10
Nr. 1753 01.A21.A80. 005	Formazione di cumuli Di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietri-sco ecc. euro (tre/07)	m³	3,07
Nr. 1754 01.A21.B00. 005	Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente: provvista e spandimento di sabbia della Stura, del Sangone o del Po per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 10 circa, sopra il sottofondo in ghiaia o calcestruzzo e per il riempimento dei giunti, sino a rifiuto a mezzo di innaffiamento ripetuto; provvista e posa di masselli di sienite o diorite dello spessore di cm 14-16; la mano d'opera dello scalpellino per la rifilatura delle teste e delle facce laterali per tutta la grossezza dei conci e ripassamento dopo la posa per il completamento del lastricato a regola d'arte; la spazzatura della sabbia ed il trasporto agli scarichi della medesima e di tutti i detriti, schegge e rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra da taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per tutto il tempo previsto in capitolato euro (duecentonovantasette/08)	m²	297,08
Nr. 1755 01.A21.B10. 005	Posa in opera di masselli, rotaie o cordolo marginale alla pavimentazione comprendente: la provvista e lo spandimento di sabbia della Stura, del Sangone o del Po per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 10 circa, su preesistente sottofondo in ghiaia o calcestruzzo e per il riempimento dei giunti sino a rifiuto a mezzo di innaffiamento; -l'intervento dello scalpellino per la rifilatura delle teste e delle facce laterali per tutta la grossezza dei conci, compreso il ripassamento dopo la posa per il completamento del lastricato a regola d'arte e compreso lo spostamento delle pietre nell'ambito del cantiere; la spazzatura della sabbia ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato della medesima e di tutti i detriti; -gli interventi successivi necessari per la manutenzione secondo quanto previsto dal capitolato In sienite o diorite dello spessore di cm 14-16 euro (centosedici/68)	m²	116,68
Nr. 1756 01.A21.B15. 005	Posa di masselli in lastricato o in fascia, compreso l'assottigliamento dei masselli in presenza delle traversine e dei chiodi di ancoraggio delle rotaie tranviarie o ferroviarie, per tutto lo scartamento, per l'interbinario fino alla larghezza di m 1,40, per una larghezza fino a m 0,50 all'esterno dei binari in faldina e per il concio lavorato in fascia, in punta, con tutti gli oneri di cui all'art precedente In sienite o diorite, dello spessore compreso tra cm 14 e cm 16 euro (centotrentauno/44)	m²	131,44
Nr. 1757 01.A21.B20. 005	Rimozione con l'estrazione dei conci dai luoghi di posa ed il loro accatastamento nell'ambito del cantiere o fino alla distanza di m 300; compresa l'eventuale numerazione dei corsi secondo la disposizione della direzione lavori Di lastricati, masselli, rotaie, anche con giunti bituminati euro (trenta/71)	m²	30,71
Nr. 1758 01.A21.B30. 005	Assestamento di lastricato, compresa la demolizione dei giunti asfaltici, bituminosi o di cemento per rimediare a piccoli cedimenti del suolo stradale, compreso ogni compenso per la sabbia e tutte le opere necessarie per ottenere un perfetto livellamento, sollevamento lastre, insabbiamento etc esclusa la sigillatura In prismi o rotaie euro (settanta/00)	m²	70,00
Nr. 1759 01.A21.B35. 005	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri così come descritto all'articolo 10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150 da effettuarsi nella stessa zona Della larghezza di cm 8-10 euro (due/37)	m	2,37
Nr. 1760 01.A21.B36. 005	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarità superficiali,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (uno/42)	m	1,42
Nr. 1761 01.A21.B40. 005	Sigillatura dei giunti della pavimentazione in lastricato di masselli anche sulla sede dei binari tranviari, comprendente la pulizia dei giunti per una profondità da 4 a 5 cm; il riempimento dei giunti; la rifilatura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Con asfalto colato euro (ventisette/45)	m ²	27,45
Nr. 1762 01.A21.B40. 010	idem c.s. ...uniformi Con malta bituminosa euro (venti/00)	m ²	20,00
Nr. 1763 01.A21.B40. 015	idem c.s. ...uniformi Con emulsione bituminosa e graniglia euro (venti/17)	m ²	20,17
Nr. 1764 01.A21.B50. 005	Ricarico di giunti gia' sigillati Con asfalto colato euro (quindici/02)	m ²	15,02
Nr. 1765 01.A21.B50. 010	idem c.s. ...sigillati Con emulsione e graniglia impastata euro (dodici/11)	m ²	12,11
Nr. 1766 01.A21.B50. 015	Ricarico di giunti gia' sigillati Con malta bituminosa euro (dieci/56)	m ²	10,56
Nr. 1767 01.A21.B60. 005	Pavimento alla palladiana tipo opus incertum; con misura sulle diagonali variabili da cm 20 a cm 40, di spessore compreso tra cm 3 e cm 6 (peso kg 60-70 m ²), sigillate con cemento scuro e rifilatura dei giunti (con ferro apposito) Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare, ma con sottofondo euro (centotredici/95)	m ²	113,95
Nr. 1768 01.A21.B60. 010	idem c.s. ...a forma irregolare euro (ottantaquattro/26)	m ²	84,26
Nr. 1769 01.A21.B70. 005	Posa di cubetti di Luserna, porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 euro (cinquantasette/63)	m ²	57,63
Nr. 1770 01.A21.B70. 010	idem c.s. ...da cm 6 a cm 8 euro (cinquanta/50)	m ²	50,50
Nr. 1771 01.A21.B70. 015	idem c.s. ...da cm 8 a cm 12 euro (quarantacinque/40)	m ²	45,40
Nr. 1772 01.A21.B76. 005	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 euro (quarantanove/52)	m ²	49,52
Nr. 1773 01.A21.B76. 010	idem c.s. ...da cm 8 a cm 10 euro (cinquantadue/52)	m ²	52,52
Nr. 1774 01.A21.B80. 005	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali In cubetti di porfido, di sienite o diorite euro (tredici/77)	m ²	13,77
Nr. 1775 01.A21.B85. 005	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura delle marmette autobloccanti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo Formata da doppia fila di marmette autobloccanti in cls dello spessore di cm4-6-8, fornite dalla città' euro (diciassette/64)	m	17,64
Nr. 1776 01.A21.B90. 005	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio e la sigillatura dei cubetti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo Formata da doppia fila di cubetti di cm 8-10 oppure cm 10-12, forniti dalla città'. euro (diciassette/64)	m	17,64
Nr. 1777 01.A21.B90. 010	idem c.s. ...cubetti di cm8-10 forniti dalla ditta euro (ventisei/69)	m	26,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1778 01.A21.B90. 015	idem c.s. ...cubetti di cm10-12forniti dalla ditta euro (trenta/67)	m	30,67
Nr. 1779 01.A21.C00. 005	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le prescrizioni del capitolato Con emulsione bituminosa euro (ventuno/74)	m ²	21,74
Nr. 1780 01.A21.C10. 005	Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei giunti se già intasati precedentemente e, una volta riempiti, la ripulitura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al 40% , sabbia al 40% e cemento al 20% euro (tredici/18)	m	13,18
Nr. 1781 01.A21.F00.0 05	Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente resistenza caratteristica di almeno 300 kg/cm ² , da completare in opera con getto di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di almeno 200kg/cm ² e rapporto acqua/cemento 0,50,da rigonare e frattazzare secondo la sagoma del telaio Per la formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e bordonale di marciapiede euro (cinquantacinque/77)	m	55,77
Nr. 1782 01.A21.F00.0 10	idem c.s. ...formazione di cunette stradali a cielo aperto provviste di muro d'unghia (telaio più piastra di paramento) euro (sessantadue/54)	m	62,54
Nr. 1783 01.A21.F00.0 15	idem c.s. ...formazione di fioriera semplice o fossi protetti (telaio più piastre di paramento) euro (sessantanove/30)	m	69,30
Nr. 1784 01.A21.F00.0 20	idem c.s. ...formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di muro d'unghia (telaio più piastra di paramento) e bacino di raccolta delle acque percolanti da monte del muro d'unghia euro (novantaquattro/21)	m	94,21
Nr. 1785 01.A21.F00.0 25	idem c.s. ...formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di fioriera (telaio più piastre di paramento) euro (centoquarantasette/54)	m	147,54
Nr. 1786 01.A21.F00.0 30	idem c.s. ...formazione di doppia cunetta stradale con fioriera spartitraffico a cielo aperto (telaio più piastre di paramento) euro (centonovantaquattro/12)	m	194,12
Nr. 1787 01.A21.F10.0 05	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ , sabbia m ³ 0.400, ghiaietta m ³ 0.800); il rinfilanco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/ m ³ ; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza. euro (diciassette/37)	m	17,37
Nr. 1788 01.A21.F10.0 10	idem c.s. ...verticale in mezzzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza euro (venticinque/26)	m	25,26
Nr. 1789 01.A21.F20.0 05	Posa in opera su letto di sabbia di spessore cm 3 di elementi prefabbricati retti o curvi a protezione di alberi di sezione ad l secondo il disegno della città,del peso di circa kg 135/m calcestruzzo di cemento R'bk 350 kg/cm ² a superficie liscia, gettato in casseri metallici e vibrato; compreso la provvista e stesa della sabbia, l'eventuale scavo oppure l'apporto di materiale ghiaioso per la realizzazione e la rullatura del piano di posa dello strato di sabbia e la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600/m ³ di cemento (bianco per elementi di pari colore). Verranno compensati unicamente elementi o frazioni effettivamente posati. lo sviluppo degli elementi curvi verrà misurato lungo la circonferenza minore Retti o curvi in cemento grigio o bianco euro (venticinque/72)	m	25,72
Nr. 1790 01.A21.F30.0 05	Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della città'. gettati in casseri metallici e vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 300 kg/m ² , posati su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m ³ di cemento, dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo scavo a mano o a macchina. la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg 500/m ³ e la rifilatura dei giunti Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza cm 60 e lunghezza cm 200 e del peso di kg 600 euro (cinquantauno/73)	m	51,73
Nr. 1791 01.A21.F30.0 10	idem c.s. ...di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggiato di cm 7x12 e del peso di kg 430 c.a. euro (sessantasei/48)	m	66,48
Nr. 1792 01.A21.G50. 005	Posa di geotessile filtrante per l'avvilupamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro euro (uno/78)	m	1,78
Nr. 1793 01.A21.G55.	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (due/36)	m²	2,36
Nr. 1794 01.A21.G60. 005	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato euro (sei/49)	m	6,49
Nr. 1795 01.A21.H00. 005	Provvista e posa in opera poggia ruote in tubolare d'acciaio zincato, ancorato a terra con zanche, annegato nel getto di calcestruzzo a basamento della struttura, compreso: le lavorazioni per tagli, fori e saldature necessarie; il trattamento con zincatura a caldo, a norme UNI, eseguito dopo tutte le lavorazioni; lo scavo di massicciata o di terreno di qualsiasi natura; la formazione del basamento di cm 40x40x50 in calcestruzzo cementizio (R'bk z 150 kg/m³) ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato Del diametro nominale esterno di mm 140, spessore mm 4 euro (dieci/87)	kg	10,87
Nr. 1796 01.A21.H50. 005	Posa di pannelli grigliati formati da piantoni in profilati a doppio T mm 120 annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk=150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30, compreso lo scavo, il carico, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio A 2 sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa esistente. euro (ventisette/60)	cad	27,60
Nr. 1797 01.A21.H60. 005	Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia diversa secondo le indicazioni euro (sette/67)	kg	7,67
Nr. 1798 01.A22.A10. 005	Preparazione di pavimentazione esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo di opera In acciottolato euro (due/59)	m²	2,59
Nr. 1799 01.A22.A10. 010	idem c.s. ...opera In cubetti euro (due/19)	m²	2,19
Nr. 1800 01.A22.A20. 005	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare euro (zero/96)	m²	0,96
Nr. 1801 01.A22.A20. 010	idem c.s. ...d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare euro (uno/50)	m²	1,50
Nr. 1802 01.A22.A20. 015	idem c.s. ...d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti euro (zero/73)	m²	0,73
Nr. 1803 01.A22.A30. 005	Spandimento di emulsione bituminosa eseguita a regola d'arte nei quantitativi indicati dalla direzione lavori; per l'esecuzione di ripristini in corrispondenza di scavi per la posa di condotte, cavi, ecc e binari tranviari Per una larghezza di m 0,70 esternamente ai regoli euro (zero/58)	kg	0,58
Nr. 1804 01.A22.A40. 005	Stesa in opera di bitume o emulsione bituminosa, comprese le opere provvisorie per la formazione di passaggi pedonali, protezione chiusini, bocchette, guide e cordoni, collocamento di ripari e lumi e controllo dei quantitativi per ricarichi Previo riscaldamento con autocisterna termica euro (zero/31)	kg	0,31
Nr. 1805 01.A22.A44. 005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m² euro (zero/68)	m²	0,68
Nr. 1806 01.A22.A44. 010	idem c.s. ...di Kg 0,800/m² euro (uno/08)	m²	1,08
Nr. 1807 01.A22.A44. 015	idem c.s. ...di Kg 1,000/m² euro (uno/35)	m²	1,35
Nr. 1808 01.A22.A44. 020	idem c.s. ...di Kg 1,200/m² euro (uno/62)	m²	1,62
Nr. 1809 01.A22.A45. 005	Stesa in opera di emulsione bituminosa comprese le opere provvisorie dei passaggi pedonali, protezione dei chiusini, bocchette guide e cordoni, collocamento dei ripari e lumi e controllo dei quantitativi Con spruzzatrice di leganti stradali euro (zero/23)	kg	0,23
Nr. 1810 01.A22.A50. 005	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi fino a cm 3 euro (quindici/40)	t	15,40
Nr. 1811 01.A22.A50. 010	idem c.s. ...spessori compressi da cm 3 a cm 6 euro (tredici/53)	t	13,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1812 01.A22.A50. 015	idem c.s. ...spessori compressi oltre a cm 6 euro (nove/37)	t	9,37
Nr. 1813 01.A22.A55. 005	Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte Con vibrofinitrice o motorgrader livellatore e per uno spessore compresso fino a cm 6 euro (dieci/86)	t	10,86
Nr. 1814 01.A22.A55. 010	idem c.s. ...spessore compresso oltre cm 6 euro (sette/72)	t	7,72
Nr. 1815 01.A22.A55. 015	Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave-emulsion), compresa la cilindratura con rullo vibrante con idoneo effetto costipante eseguita a perfetta regola d'arte A mano e per uno spessore compresso fino a cm 6 euro (trentadue/18)	t	32,18
Nr. 1816 01.A22.A55. 020	idem c.s. ...spessore compresso oltre cm 6 euro (diciannove/07)	t	19,07
Nr. 1817 01.A22.A60. 005	Stesa a mano di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessore compresso fino a cm 3 euro (quaranta/32)	t	40,32
Nr. 1818 01.A22.A60. 010	idem c.s. ...spessore compresso da cm 3 a cm 6 euro (trentasette/65)	t	37,65
Nr. 1819 01.A22.A60. 015	idem c.s. ...spessore compresso oltre cm 6 euro (ventuno/43)	t	21,43
Nr. 1820 01.A22.A61. 005	Stesa a mano di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o b), compresa la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessore compresso fino a cm 3 euro (quarantatre/30)	t	43,30
Nr. 1821 01.A22.A61. 010	idem c.s. ...spessore compresso da cm 3.1 a cm 6 euro (quaranta/14)	t	40,14
Nr. 1822 01.A22.A63. 005	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm 6 Per larghezza fino a cm 150, tra binari tranviari ed ai lati fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari euro (trentadue/17)	t	32,17
Nr. 1823 01.A22.A63. 010	idem c.s. ...6 Per una larghezza fino a cm 250 euro (ventinove/10)	t	29,10
Nr. 1824 01.A22.A64. 005	Stesa con vibrofinitrice di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o b), compresa la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessore compresso fino a cm 3 euro (sedici/89)	t	16,89
Nr. 1825 01.A22.A64. 010	idem c.s. ...spessore compresso da cm 3.1 a cm 6 euro (quattordici/56)	t	14,56
Nr. 1826 01.A22.A65. 005	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi per tappeti di usura per ripristini o per ricarichi, con vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0,50 a m 2,50 compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per spessori compressi medi fino a cm 6, in presenza di traffico tranviario su rotaia Tra binari tranviari ed a fianco fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari euro (quarantaotto/25)	t	48,25
Nr. 1827 01.A22.A70. 005	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Di qualsiasi tipo e spessore euro (quarantasette/26)	t	47,26
Nr. 1828 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 euro (dodici/65)	m ²	12,65
Nr. 1829 01.A22.A80. 030	idem c.s. ...in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 euro (quindici/81)	m ²	15,81
Nr. 1830 01.A22.A80. 033	idem c.s. ...in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 euro (diciotto/97)	m ²	18,97
Nr. 1831 01.A22.A80.	idem c.s. ...in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 euro (quattordici/77)	m ²	14,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
075			
Nr. 1832 01.A22.A80. 085	idem c.s. ...in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 euro (diciotto/46)	m ²	18,46
Nr. 1833 01.A22.A80. 088	idem c.s. ...in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 euro (ventidue/16)	m ²	22,16
Nr. 1834 01.A22.A82. 010	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosi delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano dello spessore compresso di cm 8 euro (diciassette/56)	m ²	17,56
Nr. 1835 01.A22.A82. 015	idem c.s. ...di cm 9 euro (diciannove/76)	m ²	19,76
Nr. 1836 01.A22.A82. 020	idem c.s. ...di cm 10 euro (ventuno/95)	m ²	21,95
Nr. 1837 01.A22.A82. 025	idem c.s. ...di cm 11 euro (ventiquattro/15)	m ²	24,15
Nr. 1838 01.A22.A82. 030	idem c.s. ...di cm 12 euro (ventisei/34)	m ²	26,34
Nr. 1839 01.A22.A82. 035	idem c.s. ...di cm 13 euro (ventiotto/54)	m ²	28,54
Nr. 1840 01.A22.A82. 040	idem c.s. ...di cm 14 euro (trenta/73)	m ²	30,73
Nr. 1841 01.A22.A82. 045	idem c.s. ...di cm 15 euro (trentadue/93)	m ²	32,93
Nr. 1842 01.A22.A82. 050	idem c.s. ...di cm 16 euro (trentacinque/12)	m ²	35,12
Nr. 1843 01.A22.A82. 055	idem c.s. ...di cm 18 euro (trentanove/51)	m ²	39,51
Nr. 1844 01.A22.A82. 060	idem c.s. ...di cm 20 euro (quarantatre/90)	m ²	43,90
Nr. 1845 01.A22.A85. 010	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della città per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinosi e calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 8 euro (dieci/01)	m ²	10,01
Nr. 1846 01.A22.A85. 015	idem c.s. ...una ripresa con motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10 euro (dodici/51)	m ²	12,51
Nr. 1847 01.A22.A85. 020	idem c.s. ...una ripresa con motorgrader li-vellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 12 euro (quindici/01)	m ²	15,01
Nr. 1848 01.A22.A85. 025	idem c.s. ...una ripresa con motorgrader livellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 15 euro (diciotto/76)	m ²	18,76
Nr. 1849 01.A22.A85. 030	idem c.s. ...una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 6 euro (dieci/44)	m ²	10,44
Nr. 1850 01.A22.A85. 035	idem c.s. ...una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 8 euro (undici/82)	m ²	11,82
Nr. 1851 01.A22.A85. 040	idem c.s. ...una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore minimo compresso pari a cm 10 euro (quattordici/78)	m ²	14,78
Nr. 1852	idem c.s. ...una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 12		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A22.A85. 045	euro (diciassette/73)	m²	17,73
Nr. 1853	idem c.s. ...una ripresa a mano compresa la cilindratura con rullo vibrante per spessore compresso pari a cm 15		
01.A22.A85. 050	euro (ventidue/17)	m²	22,17
Nr. 1854	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base		
01.A22.A90. 005	euro (zero/75)	m²	0,75
Nr. 1855	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m²		
01.A22.A90. 010	euro (zero/65)	m²	0,65
Nr. 1856	idem c.s. ...di Kg 0,500/m²		
01.A22.A90. 015	euro (zero/47)	m²	0,47
Nr. 1857	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi		
01.A22.B00. 010	euro (sette/40)	m²	7,40
Nr. 1858	idem c.s. ...in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi		
01.A22.B00. 015	euro (nove/25)	m²	9,25
Nr. 1859	idem c.s. ...in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi		
01.A22.B00. 020	euro (undici/10)	m²	11,10
Nr. 1860	idem c.s. ...in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi		
01.A22.B00. 030	euro (nove/52)	m²	9,52
Nr. 1861	idem c.s. ...in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi		
01.A22.B00. 035	euro (undici/90)	m²	11,90
Nr. 1862	idem c.s. ...in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi		
01.A22.B00. 040	euro (quattordici/28)	m²	14,28
Nr. 1863	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4		
01.A22.B05. 005	euro (nove/89)	m²	9,89
Nr. 1864	idem c.s. ...compresso pari a cm 5		
01.A22.B05. 010	euro (dodici/37)	m²	12,37
Nr. 1865	idem c.s. ...compresso pari a cm 6		
01.A22.B05. 015	euro (quattordici/84)	m²	14,84
Nr. 1866	idem c.s. ...compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa		
01.A22.B05. 030	euro (trentaquattro/63)	m²	34,63
Nr. 1867	Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C In ragione di kg 1/m²		
01.A22.B08. 005	euro (uno/21)	m²	1,21
Nr. 1868	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3		
01.A22.B10. 010	euro (sei/35)	m²	6,35
Nr. 1869	idem c.s. ...ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4		
01.A22.B10. 015	euro (sette/89)	m²	7,89
Nr. 1870	idem c.s. ...ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3		
01.A22.B10. 025	euro (otto/12)	m²	8,12
Nr. 1871	idem c.s. ...ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4		
01.A22.B10. 030	euro (dieci/06)	m²	10,06
Nr. 1872	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città', stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di		
01.A22.B20. 005			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ancoraggio Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 2 euro (cinque/03)	m ²	5,03
Nr. 1873 01.A22.B20. 010	idem c.s. ...ancoraggio Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3 euro (sette/54)	m ²	7,54
Nr. 1874 01.A22.B20. 015	idem c.s. ...ancoraggio Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2 euro (sei/18)	m ²	6,18
Nr. 1875 01.A22.B20. 020	idem c.s. ...ancoraggio Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 euro (nove/26)	m ²	9,26
Nr. 1876 01.A22.B45. 005	Formazione di microtappeto a freddo (slurry se al confezionato e steso secondo le "norme per il confezionamento e la stesa di microtappeto a freddo" della città di Torino C.C. 13/04/87 mecc. 873450/33), comprendente la provvista della miscela di inerti, dell'emulsione bituminosa elastomerizzata con bitume modificato tipo a (soft), dell'additivo, del filler calcareo, dell'acqua d'impasto; la miscelazione e la stesa a mezzo di macchina impastatrice stenditrice, compreso ogni onere per il rifornimento ed il funzionamento della macchina. La miscela di inerti selezionati (Los Angeles uguale od inferiore a 18, cla maggiore o uguale a 45) dovrà avere una composizione granulometrica compresa nel seguente fuso. Crivelli e setacci UNI 10 passante % 100 5 "75-952 "48-750.4 "18-400.18"10-200.075 " 6-10 Per uno spessore finito medio di mm 5 euro (due/48)	m ²	2,48
Nr. 1877 01.A22.B47. 005	Formazione di microtappeto a freddo (slurry se al confezionato e steso secondo le "norme per il confezionamento e la stesa di microtappeti a freddo" città di Torino C.C.13.04.1987 mecc.873450/33), comprendente la provvista della miscela di inerti, dell'emulsione bituminosa elastomerizzata con bitume modificato tipo a (soft), dell'additivo, del filler calcareo, dell'acqua d'impasto; la miscelazione e la stesa a mezzo di macchina impastatrice stenditrice, compreso ogni onere per il rifornimento ed il funzionamento della macchina. La miscela di inerti selezionati (Los Angeles uguale od inferiore a 18, cla maggiore o uguale a 45) dovrà avere una composizione granulometrica compresa nel seguente fuso. crivelli e setacci UNI 15 passante % 10010" 85-1005 " 55-75 2"36-50 0.4"14-28 0.18 " 8-19 0.75 " 4-10 Per uno spessore finito medio di mm 9 euro (quattro/41)	m ²	4,41
Nr. 1878 01.A22.B50. 005	Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55%) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per m ² ; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m ³ 1 ogni 200 m ² ; la cilindratura con rullo leggero Con graniglia impastata all'emulsione di bitume al 55% in ragione di kg 120 al m ³ euro (due/57)	m ²	2,57
Nr. 1879 01.A22.B50. 010	idem c.s. ...Con graniglia anidra euro (uno/99)	m ²	1,99
Nr. 1880 01.A22.B60. 005	Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia. Su inerti stesi per rappezzi e ripristini, abrasioni ecc. euro (zero/55)	m ²	0,55
Nr. 1881 01.A22.B60. 010	idem c.s. ...stesi per trattamenti superficiali estesi euro (zero/22)	m ²	0,22
Nr. 1882 01.A22.E00. 105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. [Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalità di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.] Per profondità da 3 a 4 cm euro (due/83)	m ²	2,83
Nr. 1883 01.A22.E00. 110	idem c.s. ...profondità da 5 a 7 cm euro (quattro/16)	m ²	4,16
Nr. 1884 01.A22.E00. 115	idem c.s. ...profondità da 8 a 10 cm euro (cinque/48)	m ²	5,48
Nr. 1885 01.A22.E05. 105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. [Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalità di lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.] INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm euro (quattro/07)	m²	4,07
Nr. 1886 01.A22.E05. 110	idem c.s. ...non contemporanee.] INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm euro (quattro/59)	m²	4,59
Nr. 1887 01.A22.E05. 115	idem c.s. ...non contemporanee.] INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm euro (cinque/11)	m²	5,11
Nr. 1888 01.A22.E05. 120	idem c.s. ...non contemporanee.] INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm euro (sei/22)	m²	6,22
Nr. 1889 01.A22.E05. 125	idem c.s. ...non contemporanee.] INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 5 a 7 cm euro (sei/73)	m²	6,73
Nr. 1890 01.A22.E05. 130	idem c.s. ...non contemporanee.] INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm euro (sette/25)	m²	7,25
Nr. 1891 01.A22.E50. 005	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. [Note: Con il termine di "messa in quota" si prevede il riposizionamento del chiusino alla quota di progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di appoggio.] ovali o tondi per saracinesche e/o idranti euro (cinquanta/82)	cad	50,82
Nr. 1892 01.A22.E50. 010	idem c.s. ...di appoggio.] per dimensioni interne fino a 50x50 euro (settanta/04)	cad	70,04
Nr. 1893 01.A22.E50. 015	idem c.s. ...di appoggio.] per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 euro (novanta/66)	cad	90,66
Nr. 1894 01.A22.F00.0 05	Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, conforme alle norme tecniche città' di Torino, dato a piè d'opera Trattato con bitume semisolido euro (sessantadue/50)	t	62,50
Nr. 1895 01.A22.F10.0 05	conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della città' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido euro (settanta/54)	t	70,54
Nr. 1896 01.A22.F20.0 05	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche città' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido euro (settantaquattro/09)	t	74,09
Nr. 1897 01.A22.F25.0 05	Conglomerato bituminoso per strato di usura conforme alle norme tecniche città' di Torino. La miscela deve presentare le seguenti caratteristiche: stabilità' marshall minimo kg 1100scorrimento Marshall compreso tra mm 2 e mm 4vuoti residui minimo 2.5% - massimo 5% dato a piè d'opera. Confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (novantaquattro/34)	t	94,34
Nr. 1898 01.A22.F30.0 05	Malta bituminosa confezionata con bitume di penetrazione 60/80 o 80/100 (se espressamente richiesto dalla D.L.), conforme alle norme tecniche città' di Torino. la miscela di inerti deve presentare una curva granulometrica ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti (validi per uno spessore finito del manto non superiore a cm 3)setacci a.s.t.m. -Apert.vagli - tot.pass.% in peso 3/8" 9.52100 1/4" 6.35 90-100n.44.76 74-90 n.102.0050-65n.400.42 22-35 n.80 0.177 15-21 n.2000.074 9-14 il tenore del bitume deve essere compreso tra 8% e il 10% riferito al peso totale degli aggregati, e deve essere presente in quantità minima necessaria per ottimizzare le caratteristiche dell'impasto che deve inoltre soddisfare i seguenti limiti: stabilità' marshall minimo kg 1000 scorrimento marshall compreso tra mm 2-mm 4 rigidità marshall superiore a 300 vuoti residui 2.5% - 4%, dato a piè d'opera. Confezionata con bitume semisolido euro (novantatre/93)	t	93,93
Nr. 1899 01.A22.F35.0 05	Malta bituminosa confezionata con bitume di penetrazione 60/80 o 80/100 (se espressamente autorizzato dalla D.L.), conforme alle norme tecniche della città'. la miscela di inerti deve presentare una curva granulometrica ad andamento continuo compresa entro i seguenti limiti (validi per uno spessore finito del manto non superiore a cm 3)setacci a.s.t.m. - apert.vagli - tot.pass.% in peso 3/8" 9,52100 1/4" 6.3590-100n.4 4.76 74-90n.102.00 50-66 n.400.42 22-35n.800.177 15-21n.200 0.074 9-14 il tenore del bitume deve		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	essere compreso tra 8% e 10% riferito al peso totale degli aggregati e deve essere presente in quantita' minima necessaria per ottimizzare le caratteristiche dell'impianto che inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche:stabilita' Marshall minimo kg 1200 scorrimento marshall compreso tra mm 2-mm 4 rigidezza marshall superiore a 300vuoti residui2.5% - 4%, dato a piè d'opera. Confezionata con bitume modificato tipo a (soft) euro (ottantasei/50)	t	86,50
Nr. 1900 01.A22.F50.0 05	Conglomerato bituminoso a granulometria discontinua drenante fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti totalmente provenienti dalla frantumazione di rocce di adeguate caratteristiche fisico - meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a 18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) di forma poliedrica a spigoli vivi (con totale esclusione di elementi lamellari o di inerti di natura serpentinosi o calcarea) in modo tale da configurare una curva ad andamento discontinuo. le percentuali dei componenti la miscela dovranno essere conformi alle norme tecniche della citta' di Torino e saranno indicate dalla D.L.; la miscela di inerti cosi' costituita dovra' essere impastata a caldo in impianto di produzione di tipo discontinuo. La miscela inoltre dovra' possedere le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 650 scorrimento marshall compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui minimo 18% res. a trazione (bras.) minimo kg 6.50 dato a piè d'opera. Confezionato con bitume modificato tipo b (hard) euro (centoventi/85)	t	120,85
Nr. 1901 01.A22.F55.0 05	Conglomerato bituminoso a curva discontinua (60% ghiaietto 5/15, 34% sabbia 0/4, 6% filler calcareo) confezionato con bitume in ragione minima del 5.42% sul peso degli inerti. la miscela deve presentare le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 1200 scorrimento marshall mm 2 - mm 4 vuoti residui minimo 3% - massimo 5% vuoti riemp. con bit. Minimo 75% - massimo 82% dato a piè d'opera. Confezionato con bitume modificato tipo a euro (ottantanove/76)	t	89,76
Nr. 1902 01.A22.F60.0 05	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura a spessore ridotto (cm 2), confezionato con una miscela di aggregati lapidei composta dal 44% di graniglia 3/8, dal 50% di sabbia granita 0/4 e dal 6% di calce idrata ventilata e con bitume di penetrazione 80/100. la miscela dovra' possedere le seguenti caratteristiche:stabilita' marshall minimo kg 1000 scorrimento marshall compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui 2%-4% dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido euro (ottantauno/89)	t	81,89
Nr. 1903 01.A22.F65.0 05	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura a spessore ridotto (cm 2), confezionato con una miscela di aggregati lapidei composta dal 44% di graniglia 3/8, dal 50% di sabbia granita 0/4, e dal 6% di calce idrata ventilata. La miscela dovra' possedere le seguenti caratteristiche: stabilita' marshall minimo kg 1300 scorrimento Marshall compreso tra mm 2 - mm 4 vuoti residui 2% - 4% vuoti riempiti con bit. 75%-82% dato a piè d'opera. Confezionato con bitume modificato tipo a euro (novantanove/60)	t	99,60
Nr. 1904 01.A22.G00. 005	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso di cm 4, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (otto/76)	m²	8,76
Nr. 1905 01.A22.G00. 010	idem c.s. ...di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (dieci/95)	m²	10,95
Nr. 1906 01.A22.G00. 015	idem c.s. ...di cm 6, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (tredici/15)	m²	13,15
Nr. 1907 01.A22.G05. 005	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (sette/23)	m²	7,23
Nr. 1908 01.A22.G05. 010	idem c.s. ...a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a (soft) euro (nove/47)	m²	9,47
Nr. 1909 01.A22.G10. 005	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura a spessore ridotto confezionato con granulometria e percentuale di legante conforme alle vigenti prescrizioni tecniche della citta' ed alle eventuali disposizioni della D.L., steso in opera con vibrofinitrice perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso pari a cm 2 euro (quattro/38)	m²	4,38
Nr. 1910 01.A22.G10. 010	idem c.s. ...a cm 2, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (cinque/24)	m²	5,24
Nr. 1911 01.A22.G20. 005	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu) steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) euro (sette/04)	m²	7,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1912 01.A22.G25. 005	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso, a granulometria discontinua, per tappeto di usura di tipo drenante - fonoassorbente, costituito da una miscela di inerti di adeguate caratteristiche fisico - meccaniche (Los Angeles uguale o inferiore a 18, c.l.a. maggiore o uguale a 45) e di forma poliedrica a spigoli vivi (con totale esclusione di elementi lamellari o di natura serpentinosa o calcarea), in modo da configurare una curva ad andamento discontinuo; le percentuali dei componenti la miscela dovranno essere conformi alle norme tecniche della città di Torino e saranno indicate dalla D.L. la miscela di inerti dovrà essere impastata a caldo in impianto di produzione di tipo discontinuo con bitume modificato di tipo b, la stesa con vibrofinitrice, a perfetta regola d'arte, dovrà avvenire ad una temperatura non inferiore a 120 °C e dopo la compattazione la percentuale dei vuoti non dovrà essere inferiore al 18%; compreso l'onere della compattazione con rullo statico e vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata e la provvista e stesa della mano di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore medio finito di cm 4.5 compresso euro (undici/32)	m²	11,32
Nr. 1913 01.A22.G30. 005	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante, con effetto costipante, non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2 euro (quattro/76)	m²	4,76
Nr. 1914 01.A22.G30. 010	idem c.s. ...di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 3 euro (sette/13)	m²	7,13
Nr. 1915 01.A22.G30. 015	idem c.s. ...di ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 euro (cinque/97)	m²	5,97
Nr. 1916 01.A22.G30. 020	idem c.s. ...di ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3 euro (otto/96)	m²	8,96
Nr. 1917 01.A23.A10. 005	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi euro (sedici/98)	m²	16,98
Nr. 1918 01.A23.A10. 010	idem c.s. ...di cm 15 compressi euro (ventuno/69)	m²	21,69
Nr. 1919 01.A23.A20. 005	Uguagliamento del sottofondo per la posa del manto in asfalto colato o malta bituminosa, in ambito urbano, con malta cementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo 325 per ogni mc di sabbia granita, previa pulizia del piano di appoggio Spessore finito da cm 2 a cm 4 euro (undici/76)	m²	11,76
Nr. 1920 01.A23.A30. 005	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a cm 2 euro (ventisei/16)	m²	26,16
Nr. 1921 01.A23.A30. 010	idem c.s. ...a cm 3 euro (trentasei/29)	m²	36,29
Nr. 1922 01.A23.A35. 005	Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 Spessore del tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10 euro (quarantatre/14)	m²	43,14
Nr. 1923 01.A23.A35. 010	idem c.s. ...tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15 euro (cinquantasette/98)	m²	57,98
Nr. 1924 01.A23.A40. 005	Stesa di conglomerati bituminosi per formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine Effettuata a mano euro (centoventitre/96)	t	123,96
Nr. 1925 01.A23.A40. 010	idem c.s. ...banchine Effettuata con vibrofinitrice euro (ventisette/39)	t	27,39
Nr. 1926 01.A23.A45. 005	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della città, stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2 euro (quattro/90)	m ²	4,90
Nr. 1927 01.A23.A45. 010	idem c.s.ancoraggio Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3 euro (sette/40)	m ²	7,40
Nr. 1928 01.A23.A45. 015	idem c.s.ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 euro (nove/37)	m ²	9,37
Nr. 1929 01.A23.A45. 020	idem c.s.ancoraggio Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 euro (quattordici/16)	m ²	14,16
Nr. 1930 01.A23.A50. 005	Formazione di piano di calpestio di banchine costituito da tappeto superficiale in conglomerato bituminoso dello spessore compresso minimo finito in ogni suo punto di cm 4, compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la provvista del conglomerato bituminoso (binder) e del misto granulare anidro la stesa, la risagomatura e la cilindratura Conglomerato bituminoso, steso a macchina euro (quindici/40)	m ²	15,40
Nr. 1931 01.A23.A50. 010	idem c.s.steso a mano euro (venti/79)	m ²	20,79
Nr. 1932 01.A23.A60. 005	Formazione di piano di calpestio di banchine mediante strato di polvere di roccia in ragione di m ³ 1 ogni 100 m ² , compresa la cilindratura su strato di fondazione in misto granulare anidro di cava o di fiume, dello spessore di cm 20, compresa la provvista, la stesa, la risagomatura e la cilindratura Costituito da tappeto in calcestruzzo euro (dodici/23)	m ²	12,23
Nr. 1933 01.A23.A70. 005	Sistemazione superficiale di banchine comprendente il livellamento secondo i piani stabiliti, l'accurata rastrellatura ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei ciottoli e dei materiali di rifiuto, la provvista e la stesa a mano di polvere di roccia serpentinosa in ragione di cm 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero Banchine in terra battuta euro (quattro/32)	m ²	4,32
Nr. 1934 01.A23.A80. 005	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m ³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo Per superficie di almeno m ² 0,20 euro (undici/71)	m ²	11,71
Nr. 1935 01.A23.A80. 010	idem c.s.sottofondo Per superfici inferiori a m ² 0,20 euro (ventuno/45)	m ²	21,45
Nr. 1936 01.A23.A90. 005	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano euro (trentasei/98)	m	36,98
Nr. 1937 01.A23.A90. 010	idem c.s.eseguito a macchina euro (ventisei/09)	m	26,09
Nr. 1938 01.A23.B00. 005	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a mano euro (trentauno/25)	m	31,25
Nr. 1939 01.A23.B00. 010	idem c.s.eseguito a macchina euro (diciassette/59)	m	17,59
Nr. 1940 01.A23.B10. 005	Posa in opera di fasce in pietra di Borgone o simili, lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e del materiale di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; - la rifilatura delle teste e dei fianchi; - la sigillatura; - gli interventi successivi necessari per eventuali riparazioni e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e con scavo eseguito a mano euro (venticinque/98)	m	25,98
Nr. 1941 01.A23.B10. 010	idem c.s.di cm 30x10 e con scavo eseguito a macchina euro (diciotto/14)	m	18,14
Nr. 1942 01.A23.B10.	idem c.s.di cm 50x10 e con scavo eseguito a mano euro (trentasei/30)	m	36,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 1943 01.A23.B10. 020	idem c.s. ...di cm 50x10 e con scavo eseguito a macchina euro (venticinque/71)	m	25,71
Nr. 1944 01.A23.B20. 005	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano euro (ventinove/86)	m	29,86
Nr. 1945 01.A23.B20. 010	idem c.s. ...eseguito a macchina euro (diciotto/46)	m	18,46
Nr. 1946 01.A23.B30. 005	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di luserna o bagnolo euro (quarantauno/81)	m²	41,81
Nr. 1947 01.A23.B40. 005	Posa di cordonatura della larghezza di cm 50-65,per la formazione di marciapiedi rialzati o di banchine, su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 60-75 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo il carico ed il trasporto del materiale eccedente;- la rifilatura dei giunti; - i ripassamenti durante e dopo la posa; - la sigillatura dei giunti Con scavo eseguito a mano euro (cinquantaquattro/04)	m	54,04
Nr. 1948 01.A23.B40. 010	idem c.s. ...eseguito a macchina euro (trentasette/64)	m	37,64
Nr. 1949 01.A23.B50. 005	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfilanco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza euro (quattordici/46)	m	14,46
Nr. 1950 01.A23.B50. 010	idem c.s. ...aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza euro (ventuno/73)	m	21,73
Nr. 1951 01.A23.B50. 015	idem c.s. ...aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza euro (sedici/32)	m	16,32
Nr. 1952 01.A23.B50. 020	idem c.s. ...aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfilanco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: euro (ventiquattro/21)	m	24,21
Nr. 1953 01.A23.B60. 005	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 euro (dodici/29)	m	12,29
Nr. 1954 01.A23.B60. 010	idem c.s. ...di cm 9-12 euro (diciannove/67)	m	19,67
Nr. 1955 01.A23.B60. 025	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. euro (ventitre/76)	m	23,76
Nr. 1956 01.A23.B60. 030	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile euro (ventinove/51)	m	29,51
Nr. 1957 01.A23.B70. 005	Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il carico, il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 Lastre in pietra di luserna o simili euro (diciannove/67)	m²	19,67
Nr. 1958 01.A23.B75.	Rimozione manuale di fasce in pietra per modifiche o riparazione di marciapiedi compreso il carico,il trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 Fasce delle dimensioni 30x10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (venti/44)	m	20,44
Nr. 1959 01.A23.B75. 010	idem c.s. ...delle dimensioni 50x10 euro (venticinque/43)	m	25,43
Nr. 1960 01.A23.B80. 005	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari Marciapiedi in asfalto euro (quattro/45)	m	4,45
Nr. 1961 01.A23.B90. 005	idem c.s. ...geometriche regolari Di materiali bituminosi in genere euro (quattro/45)	m	4,45
Nr. 1962 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso euro (cinque/60)	m	5,60
Nr. 1963 01.A23.C00. 005	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato Manto in asfalto colato o malta bituminosa euro (nove/32)	m ²	9,32
Nr. 1964 01.A23.C10. 005	Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale vegetale estratto Superfici sistemate in terra battuta euro (quattro/63)	m ²	4,63
Nr. 1965 01.A23.C20. 005	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, inaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m ² 0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli forniti dalla ditta euro (ottantacinque/23)	m ²	85,23
Nr. 1966 01.A23.C20. 010	idem c.s. ...forniti dalla citta' euro (ottantatre/63)	m ²	83,63
Nr. 1967 01.A23.C40. 005	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m ² 1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. euro (centonove/15)	m ²	109,15
Nr. 1968 01.A23.C60. 005	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori A mano euro (dodici/89)	m ²	12,89
Nr. 1969 01.A23.C70. 005	Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza di m 100 ed il successivo accatastamento degli elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, l'adattamento e la posa dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o delle lastre complete da sostituire In lastre di luserna e simili euro (ottantatre/97)	m ²	83,97
Nr. 1970 01.A23.C80. 005	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6 euro (dodici/83)	m ²	12,83
Nr. 1971 01.A23.C80. 010	idem c.s. ...di cm 7 e 8 euro (tredici/72)	m ²	13,72
Nr. 1972 01.A23.C90. 005	Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10 euro (tredici/04)	m ²	13,04
Nr. 1973 01.A23.C95. 005	Posa di mattonelle cementizie salvalastrico per isolamento binari comprendente la malta cementizia e la pulizia sommaria ai lati dei regol tramviari Compresa la provvista e la posa in aderenza di cartonfeltro bitumato dell'altezza minima di cm 20 euro (nove/13)	m	9,13
Nr. 1974 01.A23.C95. 010	Posa di mattonelle cementizie salvalastrico per isolamento binari comprendente la malta cementizia e la pulizia sommaria ai lati dei regol tramviari Esclusa la provvista e la posa del cartonfeltro bitumato euro (otto/48)	m	8,48
Nr. 1975 01.A23.E00. 005	Posa in opera di elementi grigliati prefabbricati delle dimensioni di cm 1,40x0,70 con incavo arrotondato del raggio interno di cm 30, compreso lo scavo d'incasso, il carico e trasporto dei materiali scavati ad impianto di trattamento autorizzato, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in ghiaia naturale dello spessore di cm 20 e la sigillatura dei giunti In conglomerato cementizio o metallici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentadue/15)	cad	32,15
Nr. 1976 01.A23.E10. 005	Posa in opera di tegoloni per scarico acqua scarpate, delle dimensioni di cm 50x50x19 e del peso non inferiore a kg 30, compreso lo scavo per far posto ai tegoloni ed al sottofondo in calcestruzzo, il carico e trasporto dei materiali scavati ad impianto di trattamento autorizzato, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg 15) dello spessore di cm 10 e la sigillatura dei giunti In calcestruzzo vibrato euro (otto/32)	cad	8,32
Nr. 1977 01.A24.A10. 005	Posa in opera di barriere stradali di protezione (guardrails) compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la relativa pigiatura Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno euro (trentadue/74)	m	32,74
Nr. 1978 01.A24.A20. 005	Posa di marginatori tubolari del diametro di mm 90 aventi spessore non inferiore a 10/10 di mm, verniciati a fuoco in bianco e nero, muniti di catarifrangente regolamentare, posati entro blocco interrato in calcestruzzo cementizio (dosatura kg 200/m³.) delle dimensioni di cm 30x30x30 In lamiera zincata a caldo euro (ventiquattro/34)	cad	24,34
Nr. 1979 01.A24.A30. 005	Posa in opera di barriere stradali in cls cementizio armato, tipo "new jersey", compresi i pezzi speciali terminali, secondo gli schemi di progetto forniti dalla D.L., comprendente la preparazione del piano d'appoggio con cls cementizio, il fissaggio e l'assemblaggio a perfetta regola d'arte secondo quanto indicato dalla ditta costruttrice; fornite sul luogo d'impiego Delle dimensioni di cm 100x60 euro (venti/05)	m	20,05
Nr. 1980 01.A24.A50. 005	Posa di dissuasori di traffico 'citta' di Torino' di forma cilindrica o cubica, in cls armato o in pietra, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso della staffa di ancoraggio in profilo tubolare trafilato del diametro di mm 42.4, lunghezza cm 30, spessore mm 3.6, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta Su pavimentazione in materiale bituminoso, escluso il ripristino della pavimentazione euro (quarantadue/42)	cad	42,42
Nr. 1981 01.A24.A50. 010	idem c.s. ...pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione euro (quarantasei/98)	cad	46,98
Nr. 1982 01.A24.A50. 015	idem c.s. ...pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione euro (quarantasette/80)	cad	47,80
Nr. 1983 01.A24.A55. 005	Posa di dissuasori di traffico "citta' di Torino" di forma cilindrica o cubica in cls armato o in pietra, previo incastro, tra i giunti della pavimentazione, della staffa di ancoraggio in profilo tubolare trafilato del diametro di mm 42.4, lunghezza cm 30, spessore mm 3.6, opportunamente forgiata a forma di cuneo, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti Su pavimentazione in masselli di pietra euro (quarantatre/21)	cad	43,21
Nr. 1984 01.A24.A60. 005	Posa in opera di paletto dissuasore tipo città di Torino del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (ventisei/55)	cad	26,55
Nr. 1985 01.A24.A60. 010	idem c.s. ...Su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (trentauno/11)	cad	31,11
Nr. 1986 01.A24.A60. 015	idem c.s. ...Su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (trentacinque/13)	cad	35,13
Nr. 1987 01.A24.A60. 020	idem c.s. ...Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente euro (trentasette/45)	cad	37,45
Nr. 1988 01.A24.A60. 025	idem c.s. ...Su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente euro (quaranta/08)	cad	40,08
Nr. 1989 01.A24.B00. 005	Posa di transenne in tubo di acciaio saldato diam mm 60, spessore mm 3, con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio (R'bk >=150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30, compreso lo scavo, il carico, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio A tre sostegni su terreno ghiaio - terroso euro (trentaquattro/13)	cad	34,13
Nr. 1990 01.A24.B00. 010	idem c.s. ...cementizio A tre sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa esistente euro (quarantacinque/55)	cad	45,55
Nr. 1991 01.A24.B00. 015	idem c.s. ...cementizio A due sostegni su terreno ghiaio - terroso euro (venticinque/58)	cad	25,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1992 01.A24.B00. 020	idem c.s. ...cementizio A due sostegni su terreno in pavimentazione bituminosa esistente euro (ventinove/38)	cad	29,38
Nr. 1993 01.A24.B05. 005	Posa in opera di transenna storica previa realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta A due sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (trentasei/01)	cad	36,01
Nr. 1994 01.A24.B05. 010	idem c.s. ...risulta A due sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (quarantacinque/13)	cad	45,13
Nr. 1995 01.A24.B05. 015	idem c.s. ...risulta A due sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (cinquantatre/17)	cad	53,17
Nr. 1996 01.A24.B05. 020	idem c.s. ...risulta A due sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esi-stente euro (cinquantacinque/56)	cad	55,56
Nr. 1997 01.A24.B05. 025	idem c.s. ...risulta A due sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimenta-zione esistente euro (cinquantanove/68)	cad	59,68
Nr. 1998 01.A24.B05. 030	idem c.s. ...risulta A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa o in cubetti di porfido, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (quarantacinque/24)	cad	45,24
Nr. 1999 01.A24.B05. 035	idem c.s. ...risulta A tre sostegni, su pavimentazione in lastre di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (cinquantaotto/91)	cad	58,91
Nr. 2000 01.A24.B05. 040	idem c.s. ...risulta A tre sostegni, su pavimentazione in masselli di pietra, escluso il ripristino della pavimentazione esistente euro (settanta/97)	cad	70,97
Nr. 2001 01.A24.B05. 045	idem c.s. ...risulta A tre sostegni, su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino della pavimentazione esistente euro (settantaquattro/75)	cad	74,75
Nr. 2002 01.A24.B05. 050	idem c.s. ...risulta A tre sostegni, su pavimentazione in cubetti di porfido, compreso il ripristino della pavimentazione esistente euro (settantasette/36)	cad	77,36
Nr. 2003 01.A24.B10. 005	Posa di piantone in tubo d'acciaio saldato diam mm 60 spessore mm 3, con base di calcestruzzo cementizio (R'bk =150 kg/cm²) delle dimensioni di cm 30x30x30 compreso lo scavo, il carico, il trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato del materiale di risulta e il conglomerato cementizio euro (undici/78)	cad	11,78
Nr. 2004 01.A24.C00. 005	Formazione blocchi di fondazione per pali in calcestruzzo cementizio con R'bk = 150 delle dimensioni di metri 0,80x0,80x1,00 escluso lo scavo da compensarsi a parte Con foro predisposto di diam. mm 300 euro (centodue/27)	m	102,27
Nr. 2005 01.A24.C50. 005	Formazione in trincea di manufatti in conglomerato cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cm²; comprendente la posa di tubi in PVC di diam. da mm 80 a mm 100 Delle dimensioni di cm 30x30 e posa di un tubo euro (sette/06)	m	7,06
Nr. 2006 01.A24.C50. 010	idem c.s. ...di cm 30x50 e posa di due tubi euro (undici/42)	m	11,42
Nr. 2007 01.A24.C50. 015	idem c.s. ...di cm 30x70 e posa di tre tubi euro (quindici/79)	m	15,79
Nr. 2008 01.A24.C50. 020	idem c.s. ...di cm 30x90 e posa di 4 tubi euro (venti/16)	m	20,16
Nr. 2009 01.A24.C80. 005	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20 compresa la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. euro (centoseffantauno/33)	cad	171,33
Nr. 2010 01.A24.F00.0 05	Centinatura in struttura tubolare per sostegno getti impalcati di ponti e cavalcavia, compreso il banchinaggio in legname per formazione del piano d'appoggio della casserratura misurata a m² di proiezione orizzontale degli impalcati, la formazione delle basi di appoggio, gli oneri di trasporto, il montaggio e lo smontaggio Per un'altezza sino a m 5 euro (centoventisette/98)	m²	127,98
Nr. 2011 01.A24.F00.0	idem c.s. ...lo smontaggio Sovrapprezzo per ogni m di altezza oltre m 5 euro (dodici/86)	m²	12,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 2012 01.A24.F10.0 05	Fornitura e posa in opera di appoggi a piu' strati con interposti lamierini metallici chimicamente trattati e costituenti un blocco unico, compreso ogni onere In neoprene euro (venti/41)	dm³	20,41
Nr. 2013 01.A24.F20.0 05	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio per impalcati di ponti,in acciaio e teflon per ogni tonnellata di reazione all'appoggio, compreso ogni onere Di tipo fisso euro (quattro/47)	t	4,47
Nr. 2014 01.A24.F20.0 10	idem c.s. ...Di tipo mobile unidirezionale e multidirezionale euro (sei/12)	t	6,12
Nr. 2015 01.A24.F30.0 05	Giunto di dilatazione ad impermeabilita' per impalcati di ponti e viadotti in c.a. o c.a.p. o metallici, posto in opera sia sotto che al piano pavimentazione costituito da un manufatto in neoprene o simile a sezione piena o alveolare a nastro o a piastra. ancorato alla soletta mediante zanche - bulloni - profilati etc. secondo le quote e le pendenze progettuali compresi gli eventuali masselli di malta espansiva non metallica vulcanizzazioni ed impiego di particolari resine a perfetta regola d'arte - per carreggiate stradali con traffico pesante Per luci fino a m 20 euro (trecentoottantanove/29)	m	389,29
Nr. 2016 01.A24.F30.0 12	idem c.s. ...Per luci da m 20.01 a m 25.00 euro (quattrocentosettantanove/13)	m	479,13
Nr. 2017 01.A24.F30.0 16	idem c.s. ...Per luci da m 25.01 a m 35.00 euro (cinquecentocinquantasei/27)	m	556,27
Nr. 2018 01.A24.F30.0 20	idem c.s. ...Per luci da m 35.01 a m 55.00 euro (settecentouno/94)	m	701,94
Nr. 2019 01.A24.F30.0 25	idem c.s. ...Per luci da m 55.01 a m 120 euro (milleduecentocinquantadue/04)	m	1'252,04
Nr. 2020 01.A24.F35.0 05	Varo di travi prefabbricate per l'esecuzione di impalcati, mediante l'impiego di gru, compreso ogni onere di spostamento e posizionamento delle stesse Di lunghezza fino a m 10 euro (duecentocinquantanove/31)	cad	259,31
Nr. 2021 01.A24.F35.0 10	idem c.s. ...Di lunghezza da m 10 a m 25 euro (quattrocentodieci/35)	cad	410,35
Nr. 2022 01.A24.F35.0 15	idem c.s. ...Di lunghezza oltre m 25 euro (seicentocinque/94)	cad	605,94
Nr. 2023 01.A24.G00. 005	Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso ogni onere Per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali euro (quarantasette/22)	m	47,22
Nr. 2024 01.A24.G50. 005	Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte Per ponti, passerelle etc. euro (ventiuno/42)	kg	21,42
Nr. 2025 01.A24.H10. 005	Provvista e posa in opera di spalle da ponte prefabbricate in serie in stabilimento, costituite da pannelli verticali in cemento armato vibrato, classe R'bk minima 35 mpa, opportunamente irrigiditi, posati su un cordolo di fondazione da valutarsi a parte, strutturalmente completati da eventuali getti in opera di elementi di appoggio e ancoraggio in calcestruzzo armato con acciaio B450C il tutto dimensionato secondo le vigenti leggi per le opere in c.a. e atto a sopportare la spinta di un terrapieno con angolo di attrito di 30 gradi, peso specifico 2 t/m³, sovraccarico sul rilevato di 4 t/m², nonché il carico dell'impalcato pari a 50 t/m di spalla. sono comprese nel prezzo le seguenti voci: fornitura, collocamento e posizionamento del prefabbricato; fornitura e posa in opera di armature metalliche, casserature e getti delle eventuali strutture da eseguirsi in opera; sigillatura con cementi speciali di parti del prefabbricato; trattamento dei giunti tra i vari pannelli; creazione di ancoraggi per il getto del sovrastante banchettone e quant'altro necessario per una perfetta e completa posa in opera. L'esecuzione del banchettone, in c.a., d'appoggio dell'impalcato e relativo paraghiaia, da effettuarsi in opera, è da compensarsi a parte, le altezze degli elementi prefabbricati saranno valutate in base all'altezza di calcolo della spinta del terreno e cioè dal piano di appoggio del pannello al piano viabile sull'impalcato Per un'altezza di calcolo di m 6.00 euro (duemilatrecentoventidue/22)	m	2'322,22
Nr. 2026 01.A24.H10. 010	idem c.s. ...calcolo di m 7.00 euro (duemilaottocentocinquantauno/14)	m	2'851,14
Nr. 2027 01.A24.H10. 015	idem c.s. ...calcolo di m 8.00 euro (tremitatrecentosettantacinque/21)	m	3'375,21
Nr. 2028 01.A24.H10. 020	idem c.s. ...calcolo di m 9.00 euro (quattromilasessantadue/57)	m	4'062,57
Nr. 2029 01.A24.H10. 025	idem c.s. ...calcolo di m10. 00 euro (quattromilasettecentotrentanove/12)	m	4'739,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2030 01.A24.H20. 005	Provvista e posa in opera di muri di sostegno e di controriva prefabbricati in serie in stabilimento, costituiti da pannelli verticali in cemento armato, classe Rbk minimo 35 mpa opportunamente irrigiditi, posati su un cordolo di fondazione da valutarsi a parte, e strutturalmente completati da eventuali getti in opera di elementi di appoggio ed ancoraggio in calcestruzzo armato con acciaio B450C il tutto dimensionato secondo le vigenti leggi per le opere in cemento armato in modo da resistere alla spinta di un terrapieno con angolo di attrito di 30 gradi, peso specifico del terreno 2 t/m ³ , sovraccarico sul rilevato 4 t/m ² e scarpa massima 3/2 sono comprese nel prezzo le seguenti voci: fornitura del prefabbricato, suo collocamento e posizionamento: fornitura e posa in opera delle armature metalliche, casserature e getto delle strutture da eseguirsi in opera; sigillatura con cementi speciali di parti del prefabbricato; trattamento dei giunti tra i vari elementi e quant'altro necessario per una perfetta e completa posa in opera Dell'altezza di m 2.00 euro (trecentoottantasei/12)	m	386,12
Nr. 2031 01.A24.H20. 010	idem c.s. ...di m 2.50 euro (quattrocentonovantacinque/05)	m	495,05
Nr. 2032 01.A24.H20. 015	idem c.s. ...di m 3.00 euro (seicentosei/97)	m	606,97
Nr. 2033 01.A24.H20. 020	idem c.s. ...di m 3.50 euro (settecentoundici/11)	m	711,11
Nr. 2034 01.A24.H20. 025	idem c.s. ...di m 4.00 euro (ottocentosedici/73)	m	816,73
Nr. 2035 01.A24.H20. 030	idem c.s. ...di m 4.50 euro (novecentonovantatre/75)	m	993,75
Nr. 2036 01.A24.H20. 035	idem c.s. ...di m 5.00 euro (millecentosessantasette/61)	m	1'167,61
Nr. 2037 01.A24.H20. 040	idem c.s. ...di m 6.00 euro (millecinquecentosedici/87)	m	1'516,87
Nr. 2038 01.A24.H20. 045	idem c.s. ...di m 7.00 euro (duemilaquindici/80)	m	2'015,80
Nr. 2039 01.A24.H20. 050	idem c.s. ...di m 8.00 euro (duemilacinquecentodieci/79)	m	2'510,79
Nr. 2040 01.A24.H20. 055	idem c.s. ...di m 9.00 euro (tremlacentocinquantauno/55)	m	3'151,55
Nr. 2041 01.A24.H20. 060	idem c.s. ...di m 10.00 euro (tremlasettecentonovantacinque/09)	m ³	3'795,09
Nr. 2042 01.A24.H50. 005	Posa di struttura flessibile a gravita' per il contenimento delle terre, costituita da conci autoassemblanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso avente R'bk 250 kg/cm ² previa realizzazione di una fondazione lapidea, di tipo ferroviario, protetta da geotessile non tessuto a filo continuo con resistenza a trazione di almeno 800 kg/m Di dimensioni varie secondo i disegni della direzione lavori: euro (ventiquattro/12)	m ³	24,12
Nr. 2043 01.A24.L05. 005	Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m ² , due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m ² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron. Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su superfici verticali, cordoli e cornicioni euro (trentasette/24)	m ²	37,24
Nr. 2044 01.A24.L05. 010	idem c.s. ...Eseguito su soffitti, solette, ecc. euro (trentanove/63)	m ²	39,63
Nr. 2045 01.A24.L30. 005	Rivestimento con caratteristiche catarifrangenti su pareti verticali formato da primer tricomponenti a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, applicato a rullo o a spruzzo; applicazione di prodotto a base di resine epossidiche polimerizzate con incorporazione di esteri alifatici carbosilati e ammine terziarie, in emulsione acquosa; nuova applicazione del precedente prodotto con aggiunta di appositi catadiottri a base vetrosa parzialmente annegati nella resina, da un minimo del 35% ad un massimo del 55%; esclusa la preparazione del supporto e compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte Per pareti verticali di ogni genere euro (trentasette/99)	m ²	37,99
Nr. 2046 01.A24.M10. 005	Realizzazione di pavimentazione dall'aspetto naturaliforme inghiaiato su strada bianca preesistente, di larghezza minima pari a m 2,80. Il lavoro prevede la riprofilatura e la sagomatura del sottofondo mediante apporto di pietrisco misto granulare stabilizzato, di spessore minimo cm 7, al fine di ottenere un modulo di deformazione minimo di 80 N/mm ² . Segue la posa di uno strato di base di spessore minimo cm 5, in conglomerato bituminoso, ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a mm 40, proveniente da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di roccia, di pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido avente penetrazione a 25 °C pari a 80-100 dmm, secondo la normativa EN1426, nella percentuale del 4-5% del peso degli inerti, fornitura e stesura mediante vibrofinitrice, il tutto eseguito in modo da garantire una percentuale di vuoti compresa tra 5 e 10%. Lo strato finale è costituito da un trattamento bistrato a doppia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	granigliatura, eseguito esclusivamente mediante un macchinario semovente e polivalente per la stesa simultanea di emulsione e graniglia. Dovrà essere impiegato bitume modificato con polimeri sbs in emulsione cationica a rapida rottura ad elevato contenuto di bitume, classificato C 69 BP 3 secondo la nomenclatura europea, in ragione di kg/m² 1,5 per il primo passaggio e di kg/m² 2 per il secondo passaggio. In assenza di sottofondo stradale con presenza di materiale proveniente da cava amiantifera euro (diciannove/95)	m²	19,95
Nr. 2047 01.A24.M10. 010	idem c.s. ...secondo passaggio. Sovrapprezzo per trattamento preventivo per la bonifica di strada con presenza di materiale proveniente da cava amiantifera, mediante lo spandimento di emulsione bituminosa al 55% in peso di bitume. euro (zero/65)	m²	0,65
Nr. 2048 01.A24.M10. 015	idem c.s. ...secondo passaggio. Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante fornitura e spandimento meccanizzato per la preparazione del letto di semina di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%, con successiva semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito euro (cinque/97)	m²	5,97
Nr. 2049 01.A24.M10. 020	idem c.s. ...secondo passaggio. Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante fornitura e spandimento manuale per la preparazione del letto di semina di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%, con successiva semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito euro (sette/53)	m²	7,53
Nr. 2050 01.A24.M10. 025	idem c.s. ...secondo passaggio. Sovrapprezzo per realizzazione di banchine laterali inerbite, mediante prelevamento di materiale terroso dai fossi laterali preesistenti mediante mezzi meccanici, compresi la sistemazione del terreno sul bordo stradale e la semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito euro (due/07)	m²	2,07
Nr. 2051 01.A25.A10. 005	Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il trasporto delle materie fino ad impianto di recupero e riciclo autorizzato con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello spurgo (liquida, melmosa, solida) Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa euro (venti/68)	m³	20,68
Nr. 2052 01.A25.A10. 010	idem c.s. ...da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo euro (centoventi/02)	m³	120,02
Nr. 2053 01.A25.A20. 005	Spurgo di canali scoperti Con estrazione, sollevamento fino all'altezza di m 2,00 e deposito delle materie lungo le sponde dei canali stessi: euro (trentanove/68)	m³	39,68
Nr. 2054 01.A25.A30. 005	Spurgo con estrazione in edifici municipali e trasporto fino alla distanza di m 10 con spianamento e sistemazione del materiale estratto Fino alla profondità di m 2.00 euro (cinquantaotto/97)	m³	58,97
Nr. 2055 01.A25.A30. 010	idem c.s. ...materiale estratto Per una profondità superiore a m 2.00 euro (sessantanove/29)	m³	69,29
Nr. 2056 01.A25.A40. 005	Spurgo di canale coperto di altezza non inferiore a m 1,05 e larghezza non inferiore a m 0,65 con estrazione e carico diretto su automezzo dotato di apposito contenitore coperto a tenuta stagna per: Fognatura bianca o bealera avente sezione maggiore di m² 1,00 euro (trecentocinquantacinque/21)	m³	355,21
Nr. 2057 01.A25.A40. 010	idem c.s. ...per: Fognatura nera avente sezione maggiore di m² 1,00 euro (quattrocentodue/57)	m³	402,57
Nr. 2058 01.A25.A40. 015	idem c.s. ...per: Fognatura bianca o bealera avente sezione da m² 0.60 compreso e fino a m² 1.00 compreso euro (trecentosettantaotto/89)	m³	378,89
Nr. 2059 01.A25.A40. 020	idem c.s. ...per: Fognatura nera avente sezione da m² 0,60 compreso fino a m² 1 compreso. euro (quattrocentosettantatre/62)	m³	473,62
Nr. 2060 01.A25.A50. 005	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello euro (ventidue/13)	cad	22,13
Nr. 2061 01.A25.A60. 005	Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura di murature, tubazioni, ecc. Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita euro (ottantasette/64)	cad	87,64
Nr. 2062 01.A25.A70. 005	Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di pavimenti, tubazioni, ecc. Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi euro (trentacinque/71)	cad	35,71
Nr. 2063	Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche comprendente il lavaggio, la verifica dei sifoni, l'uso dell'autobotte e di tutti gli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A25.C00. 005	altri automezzi occorrenti (ivi compreso l'eventuale uso di canal-jet) e la manodopera occorrente Allacciate alla fognatura nera municipale, compresa la disostruzione dei condotti di scarico sino all'incontro con la fognatura stessa; prezzo per ogni intervento (anche se il chiosco e' a due posti) euro (centoquattordici/67)	cad	114,67
Nr. 2064 01.A25.C00. 010	Disostruzione di chioschi-orinatoi e latrine pubbliche comprendente il lavaggio, la verifica dei sifoni, l'uso dell'autobotte e di tutti gli altri automezzi occorrenti (ivi compreso l'eventuale uso di canal-jet) e la manodopera occorrente Dotate di pozzetto nero, compreso anche lo svuotamento del pozzetto nero euro (centotrentauno/87)	cad	131,87
Nr. 2065 01.A25.C00. 015	idem c.s. ...Dotate di pozzo chiarificatore, compresa la vuotatura e pulizia del pozzo stesso euro (centoquarantasei/20)	cad	146,20
Nr. 2066 01.A28.A05. 005	Approntamento di lapidi mortuarie complete di epigrafi (di qualunque lunghezza esse siano), su lastre fornite dal comune, in marmo bianco Carrara con incisione di lettere e cifre e successiva verniciatura in nero o rosso antico compreso l'onere per il ritiro, il trasporto, la riconsegna delle lapidi stesse, la rimozione e la posa del vasetto in acciaio Per cellette ossario semplici poste sia di fronte che di fascia euro (sedici/46)	cad	16,46
Nr. 2067 01.A28.A05. 010	idem c.s. ...acciaio Per cellette ossario doppie poste sia di fronte che di fascia euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 2068 01.A28.A05. 015	idem c.s. ...acciaio Per loculi posti di fronte euro (trentauno/93)	cad	31,93
Nr. 2069 01.A28.A05. 020	idem c.s. ...acciaio Per loculi posti di fianco euro (quarantacinque/75)	cad	45,75
Nr. 2070 01.A28.A10. 005	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,30x0,60 per cellette ossario, in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la provvista del marmo e la iscrizione regolamentare. euro (trenta/98)	cad	30,98
Nr. 2071 01.A28.A10. 010	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,80x0,40 per cellette ossario chiuse di fianco in tutto analoghe a quelle già in uso al cimitero generale, compresa la iscrizione regolamentare euro (quarantaquattro/56)	cad	44,56
Nr. 2072 01.A28.A10. 015	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,80x0,60 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dell'epigrafe commemorativa di non oltre 100 lettere, aventi altezza da cm 3 a cm 4 analoghe a quelle dei posti quinquennali euro (settantadue/12)	cad	72,12
Nr. 2073 01.A28.A10. 018	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 0,80x0,80 per loculi chiusi di fronte compresa l'iscrizione e la verniciatura in nero o rosso antico dei dati anagrafici aventi altezza da cm 3 a cm 4 in carattere romano euro (settantadue/85)	cad	72,85
Nr. 2074 01.A28.A10. 020	Lapidi di marmo bianco Carrara dello spessore di cm 2 Delle dimensioni massime di m 2,20x0,60 per loculi chiusi di fianco, con tutti gli oneri di cui all'articolo 01.A28.A10.015 euro (centosessantanove/72)	cad	169,72
Nr. 2075 01.A28.A20. 005	Lapidi di marmo repen per loculi quinquennali della settima ampliamente del cimitero generale,compresa l'epigrafe regolamentare Dimensioni m 0,75x0,55 - spessore cm 2 euro (settantaquattro/09)	cad	74,09
Nr. 2076 01.A28.A20. 010	idem c.s. ...spessore cm 3 euro (ottantanove/50)	cad	89,50
Nr. 2077 01.A28.A23. 005	Approntamento di lapidi mortuarie per cellette ossario (cognome e nome-anno di nascita e di morte) su lastre di pietra fornite dal comune con lettere in bronzo, compreso l'onere per il ritiro, trasporto e riconsegna delle lapidi stesse Lettere altezza cm 3 e numeri altezza cm 2 euro (cinquantacinque/59)	cad	55,59
Nr. 2078 01.A28.A25. 005	Approntamento di lapidi mortuarie, per loculi posti di fronte, complete di epigrafi (cognome, nome, data di nascita e di morte), su lastre di marmo o granito fornite dal comune, con lettere in bronzo o acciaio, compreso l'onere per il ritiro, trasporto e riconsegna delle lapidi stesse Lettere (h= cm 4) e numeri (h= cm 3) in bronzo, su lastre in marmo bianco euro (sessantaquattro/32)	cad	64,32
Nr. 2079 01.A28.A25. 010	idem c.s. ... (h= cm 4) e numeri (h= cm 3) in bronzo, su lastre in granito euro (ottantadue/78)	cad	82,78
Nr. 2080 01.A28.A25. 015	idem c.s. ... (h= cm 4.5) e numeri (h= cm 3.5) in acciaio, su lastre in marmo bianco euro (settantacinque/45)	cad	75,45
Nr. 2081 01.A28.A25.	idem c.s. ... (h= cm 4.5) e numeri (h= cm 3.5) in acciaio, su lastre in granito euro (novantatre/91)	cad	93,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020 Nr. 2082 01.A28.A30. 005	Posa in opera di lapide di marmo o granito per la chiusura definitiva di loculo Disposto di fianco euro (quarantauno/05)	cad	41,05
Nr. 2083 01.A28.A30. 008	idem c.s. ...Disposto di fianco con imbottitura di malta di cemento euro (sessantaquattro/28)	cad	64,28
Nr. 2084 01.A28.A30. 010	Posa in opera di lapide di marmo o granito per la chiusura definitiva di loculo Disposto di fronte euro (venti/52)	cad	20,52
Nr. 2085 01.A28.A30. 015	idem c.s. ...Disposto di fronte con imbottitura di malta di cemento euro (trentatre/71)	cad	33,71
Nr. 2086 01.A28.A35. 005	Formazione di epigrafi su cippi in granito forniti dalla citta', con lettere e numeri in bronzo o acciaio, compreso l'onere per il ritiro, trasporto, riconsegna degli stessi e successiva posa in opera per la chiusura di cripte nei cimiteri della citta' Lettere (h= cm 4) e numeri (h= cm 3), in bronzo euro (centoventicinque/54)	cad	125,54
Nr. 2087 01.A28.A35. 010	idem c.s. ...(h= cm 4.5) e numeri (h= 3.5) in acciaio euro (centotrentasei/67)	cad	136,67
Nr. 2088 01.A28.A37. 005	Fornitura e posa di targa in bronzo rappresentativa, completa dell'epigrafe regolamentare, su cippi in pietra per salme abbandonate o indecomposte e per ricongiunzione resti o ceneri in loculo Delle dimensioni da cm 9.5x15 a cm 11x20 euro (cinquantanove/80)	cad	59,80
Nr. 2089 01.A28.A40. 005	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo semplice di fianco; tavellone delle dimensioni m 0,80x0,40 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (ventiquattro/17)	cad	24,17
Nr. 2090 01.A28.A40. 015	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo doppio di fianco; tavellone delle dimensioni m 0,80x0,40 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone e del diaframma; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (trentanove/80)	cad	39,80
Nr. 2091 01.A28.A40. 025	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo semplice di fianco; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (tredici/43)	cad	13,43
Nr. 2092 01.A28.A40. 035	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo doppio di fianco; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (quindici/93)	cad	15,93
Nr. 2093 01.A28.A40. 045	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo semplice di fronte; tavellone delle dimensioni m 0,50x0,30 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (tredici/99)	cad	13,99
Nr. 2094 01.A28.A40. 055	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo doppio di fronte; tavellone delle dimensioni m 0,50x0,30 e spessore cm 6; compresa la fornitura del tavellone e del diaframma; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (ventinove/63)	cad	29,63
Nr. 2095 01.A28.A40. 065	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo semplice di fronte; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (otto/43)	cad	8,43
Nr. 2096 01.A28.A40. 075	Chiusura di cellette-ossario, con tavellone di cemento, compreso il trasporto sul sito e la murazione, anche in tempo diverso Cellette tipo doppio di fronte; escluso il tavellone di cemento che sara' provvisto dalla citta'; lavoro eseguito nei giorni feriali euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 2097 01.A28.A45. 005	Posa in opera di lapidi in marmo per la chiusura definitiva di cellette ossario Per cellette tipo semplice disposte di fianco euro (sedici/65)	cad	16,65
Nr. 2098 01.A28.A45. 010	idem c.s. ...cellette tipo doppio disposte di fianco euro (venticinque/07)	cad	25,07
Nr. 2099 01.A28.A45. 015	idem c.s. ...cellette tipo semplice disposte di fronte euro (quattordici/89)	cad	14,89
Nr. 2100 01.A28.A45. 020	idem c.s. ...cellette tipo doppio disposte di fronte euro (ventitre/19)	cad	23,19
Nr. 2101	Apertura di loculo chiuso (qualunque sia il materiale di chiusura), compreso il trasporto dei materiali nei magazzini municipali Chiuso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A28.A50. 005	di fianco euro (ventiotto/50)	cad	28,50
Nr. 2102 01.A28.A50. 010	idem c.s. ...Chiuso di fronte euro (ventuno/89)	cad	21,89
Nr. 2103 01.A28.A60. 005	Apertura di cellette-ossario chiuse (qualunque sia il materiale di chiusura), compreso il trasporto dei materiali nei magazzini municipali Chiuse di fianco euro (quattordici/35)	cad	14,35
Nr. 2104 01.A28.A60. 010	idem c.s. ...Chiuse di fronte euro (undici/47)	cad	11,47
Nr. 2105 01.A28.A70. 005	Chiusura di loculo di fianco, compreso l'intonaco esterno di cemento dello spessore di cm 1, il trasporto sul sito e la murazione della lapidina provvisoria Con muriccio di cm 12 euro (centotrentadue/70)	cad	132,70
Nr. 2106 01.A28.A70. 010	idem c.s. ...di cm 6 euro (cento/09)	cad	100,09
Nr. 2107 01.A28.A80. 005	Chiusura di loculo di fianco, compreso il trasporto sul sito e la murazione delle lapidine provvisorie Con tavelloni di cemento di spessore cm 6, larghezza massima m 2,40 ed altezza massima m 0,75 euro (centosedici/47)	cad	116,47
Nr. 2108 01.A28.A80. 010	Chiusura di loculo di fianco, compreso il trasporto sul sito e la murazione delle lapidine provvisorie Con tavellone di cemento provvisto dal comune euro (novantasette/17)	cad	97,17
Nr. 2109 01.A28.A90. 005	Chiusura di loculo di fronte, compreso l'intonaco esterno di cemento dello spessore di cm 1, il trasporto sul sito e la murazione della lapidina provvisoria Con muriccio di cm 12 euro (sessantaotto/18)	cad	68,18
Nr. 2110 01.A28.A90. 010	idem c.s. ...provvisoria Con muriccio di cm 6 euro (cinquantaquattro/43)	cad	54,43
Nr. 2111 01.A28.A90. 012	idem c.s. ...provvisoria Con tavelloni di cemento di spessore cm 4, larghezza massima m 0,90 ed altezza massima m 0,75 euro (cinquantadue/45)	cad	52,45
Nr. 2112 01.A28.A90. 015	idem c.s. ...provvisoria Con tavelloni di cemento di spessore cm 6, larghezza massima m 0,90 ed altezza massima m 0,75 euro (cinquantacinque/27)	cad	55,27
Nr. 2113 01.A28.A90. 020	Chiusura di loculo di fronte, compreso l'intonaco esterno di cemento dello spessore di cm 1, il trasporto sul sito e la murazione della lapidina provvisoria Con tavellone di cemento provvisto dal comune euro (quarantaotto/38)	cad	48,38
Nr. 2114 01.A28.A92. 005	Apertura di cripta compresa la posa di coperchio provvisorio in legno o lamiera a protezione della bocca della botola Con intervento manuale euro (trentacinque/56)	cad	35,56
Nr. 2115 01.A28.A92. 010	idem c.s. ...botola Con ausilio di gru - per la prima operazione euro (ottanta/99)	cad	80,99
Nr. 2116 01.A28.A92. 015	idem c.s. ...botola Con ausilio di gru - oltre la prima operazione euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 2117 01.A28.A94. 005	Chiusura di cripta compresa la rimozione del coperchio provvisorio in legno o lamiera a protezione della bocca della botola Con intervento manuale euro (quarantadue/67)	cad	42,67
Nr. 2118 01.A28.A94. 010	idem c.s. ...botola Con ausilio di gru - per la prima operazione euro (ottantadue/84)	cad	82,84
Nr. 2119 01.A28.A94. 015	idem c.s. ...botola Con ausilio di gru - oltre la prima operazione euro (ventitre/61)	cad	23,61
Nr. 2120 01.A28.A95. 005	Aumento sui prezzi per la murazione o smurazione di loculi o cellette ossario e per la posa di cippi e lapidi (copriloculo e copricellette) nei cimiteri suburbani (cavoretto, mirafiori, abbazia di stura e sassi) Per la sola prima operazione di murazione, smurazione, posa di cippo o lapide di ogni intervento euro (cinquanta/03)	cad	50,03
Nr. 2121 01.A28.B00. 005	Provvista e posa di vasi portafiori con portafotografie in acciaio inox 18/8 spessore mm 6/10 con astuccio interno, il tutto come da campione e dei tipi già installati nel cimitero generale nord Per loculi euro (sessanta/54)	cad	60,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2122 01.A28.B00. 010	idem c.s. ...nord Per cellette-ossario euro (trentauno/74)	cad	31,74
Nr. 2123 01.A28.B05. 005	Posa in opera di vasi portafiori e portafotografia per lastre di marmo copriloculo e copricellette, compreso il ritiro e la riconsegna del materiale presso i cimiteri della città In acciaio inox euro (cinque/13)	cad	5,13
Nr. 2124 01.A28.B10. 005	Incisione e verniciatura di lettere e cifre. prezzo per ogni lettera e per ogni centimetro di altezza In nero o rosso antico eseguito a macchina euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 2125 01.A28.B20. 005	Incisione e doratura di lettere e cifre Con oro vero in fogli, prezzo per ogni lettera e per ogni centimetro di altezza euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 2126 01.A28.B30. 005	Rinnovamento di incisioni esistenti su lapidi di qualunque misura, prezzo per ogni lettera e per ogni centimetro di altezza Con vernice nera o rosso antico euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 2127 01.A28.B30. 010	idem c.s. ...altezza Con oro vero in fogli euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 2128 01.A28.B40. 005	Formazione di fori da valutarsi per ogni cm di diametro ed ogni cm di profondita' Su marmi e pietre tenere euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 2129 01.A28.B40. 010	idem c.s. ...profondita' Su pietre dure euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 2130 01.A28.B50. 005	Lavatura con soluzione neutra di lapidi commemorative in marmo Di superficie fino a m² 1 euro (settanta/44)	cad	70,44
Nr. 2131 01.A28.B50. 010	idem c.s. ...Di superficie oltre m² 1 e fino a m² 2 euro (settantaotto/75)	cad	78,75
Nr. 2132 01.A28.B50. 015	idem c.s. ...Di superficie oltre m² 2 euro (ottantasette/07)	cad	87,07
Nr. 2133 01.A28.C00. 005	Scritte semplici per targhe varie, comprendenti il filetto di contorno, l'indicazione toponomastica e l'eventuale didascalia sul fondo gia' preparato, ma da colorire con due riprese di biacca In nero euro (centoundici/71)	cad	111,71
Nr. 2134 01.A28.C10. 005	Formazione di fondo con intonaco di cemento e sabbia in proporzioni regolamentari, preparazione con acido, coloritura con due riprese di biacca ed iscrizione in nero comprensiva di filetto di contorno, indicazione toponomastica ed eventuale didascalia su fondo gia' preparato Per realizzazione di targhe viarie euro (centocinquantaotto/90)	cad	158,90
Nr. 2135 01.A28.C20. 005	Rappezzi, sia per quanto riguarda il fondo che la coloritura e la iscrizione a biacca A scritte viarie deteriorate euro (novantatre/76)	cad	93,76
Nr. 2136 01.A28.C30. 005	Ripulitura di targhe viarie in modo da eliminare gli strati sovrapposti in biacca per rimettere in ripristino le vecchie targhe scritte Targhe in ceramica euro (ottantatre/15)	cad	83,15
Nr. 2137 01.A28.C35. 005	Ripulitura di targa viaria in modo da eliminare l'annerimento dovuto allo smog, mediante trattamento di levigatura a mano con dischi e pasta abrasiva, lavatura e trattamento con prodotti idrorepellenti a base di organopolisilossani trasparenti non ingiallenti, non filmogeni, applicati a pennello. compreso il nolo di gruppo elettrogeno, di mole angolari e di autocarro con autista per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali In marmo con scritte in piombo euro (settantasei/47)	cad	76,47
Nr. 2138 01.A28.C40. 005	Lavatura con soluzione neutra Di targhe viarie in marmo, in ceramica e in pie-tra artificiale euro (trentanove/91)	cad	39,91
Nr. 2139 01.A28.C60. 005	Cancellazione di targhe viarie sopresse Con tinta intonata alla facciata esistente euro (quarantauno/80)	cad	41,80
Nr. 2140 01.A28.C70. 005	Provvista e posa di numero civico regolamentare In marmo bianco di cm 14x11x2 con due perni per ancoraggio al muro o su cancellata, ed incisione e verniciatura in nero di lettere e numeri dell'altezza di cm 10 euro (cinquantatre/61)	cad	53,61
Nr. 2141 01.A28.C70. 010	Provvista e posa di numero civico regolamentare In ceramica di cm 16x22 a fondo bianco e numero azzurro euro (cinquantacinque/38)	cad	55,38
Nr. 2142 01.A28.C80. 005	Provvista di targhe viarie in marmo di m 0,55x 0,28x0,02 con incisione e riempimento di piombo fuso del nome della via. l'altezza delle lettere indicanti il nome della via, dovra' essere di cm 6, e quella dell'eventuale didascalia di cm 5 In marmo bianco levigato euro (centotre/60)	cad	103,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 2143 01.A28.C90. 005	Rimozione di numero civico e conseguente ripristino della parete sottostante Di marmo o di ceramica euro (quarantauno/39)	cad	41,39
Nr. 2144 01.A28.E00. 005	Collocamento in opera di targa viaria in marmo, compreso il nolo dell'autocarro per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali Su parete, compresi i perni di ancoraggio e i fori a parete euro (quarantasei/95)	cad	46,95
Nr. 2145 01.A28.E00. 008	idem c.s. ...materiali Su cancellate, compreso il dispositivo di staffatura in acciaio inox euro (sessantadue/09)	cad	62,09
Nr. 2146 01.A28.E10. 005	Rimozione di targa viaria in marmo e conseguente ripristino della parete sottostante, compreso il nolo di autocarro con autista per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali euro (quarantanove/91)	cad	49,91
Nr. 2147 01.A28.F00.0 05	Disostruzione di canne, escluso le eventuali rotture delle canne Canne di spazzatura; il prezzo e' riferito ad ogni canna disostruita euro (centosedici/86)	cad	116,86
Nr. 2148 01.A30.A01. 005	Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza m 1,55. macchinario posto in alto (in vano separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,25 m² e porte con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina. euro (ventiduemilaseicentoottantaquattro/41)	cad	22'684,41
Nr. 2149 01.A30.A01. 010	Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza m 1,55. Macchinario posto in alto nella testata del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo guide contrappeso in acciaio preformato e contrappeso. Motore elettrico trifase 2,6 kW 380 V installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, velocità regolata in VVVF. Tolleranza allineamento +/- 5mm. Cabina con superficie utile di almeno 1,25 m². Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa. euro (ventiseimilaseicentotrenta/91)	cad	26'630,91
Nr. 2150 01.A30.A02. 005	Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto (in vano separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,50 m² e porte con luce netta non inferiore a 0,980x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina. euro (ventiquattromilacentoquattordici/56)	cad	24'114,56
Nr. 2151 01.A30.A02. 010	Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
	<p>altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto nella testata del vano corsa ancorato alle guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo guide contrappeso in acciaio preformato e contrappeso. Motore elettrico trifase 3.7 kW 380 V installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, velocità regolata in VVVF. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile di almeno 1,50 m². Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,90x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte in Braille e placca di riconoscimento di piano in Braille, con segnalazione di posizione cabina. Applicazione di 3 ganci omologati 1500 Kg nella testata del vano corsa.</p> <p>euro (ventisettemilaseicentocinque/65)</p>	cad	27'605,65
Nr. 2152 01.A30.A03. 005	<p>Maggiorazione per fermate aggiuntive Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico. Fino alla corsa massima di m 27.</p> <p>euro (duemilaquattro/66)</p>	cad	2'004,66
Nr. 2153 01.A30.B01. 005	<p>Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale a meno di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in acciaio a T trafilato e fresato. Cabina in ferro rivestita in materiale plastico, pavimento in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. Sono compresi i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste come progetto, i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante, collaudato e chiavi in mano con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad azionamento oleodinamico. Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate n. 4 compresa la prima - Corsa m 10,50 - Velocità 0,6 m/sec nominale. Centralina oleodinamica con motore immerso da 9 kW 380 V, gruppo elettrovalvola per controllo velocità, tolleranza allineamento +/- 10 mm. Dimensione vano corsa: profondità m 1,7 - larghezza m 1,55. Cabina con superficie utile di almeno 1,25 m². Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina.</p> <p>euro (ventiunomilaseicentocinquantatre/93)</p>	cad	21'653,93
Nr. 2154 01.A30.B01. 010	<p>Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale a meno di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in acciaio a T trafilato e fresato. Cabina in ferro rivestita in materiale plastico, pavimento in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. Sono compresi i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste come progetto, i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante, collaudato e chiavi in mano con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad azionamento oleodinamico. Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 4 compresa la prima - Corsa m 10,50 - Velocità 0,6 m/sec nominale. Centralina oleodinamica con motore immerso da 9 kW 380 V, gruppo elettrovalvola per controllo velocità, tolleranza allineamento +/- 10 mm. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Cabina con superficie utile di almeno 1,50 m². Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,90x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina.</p> <p>euro (ventiduemilaseicentoottantanove/19)</p>	cad	22'689,19
Nr. 2155 01.A30.B02. 005	<p>Maggiorazione per fermate aggiuntive Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori oleodinamici. Fino alla corsa massima di m 18.</p> <p>euro (milleottocentosessanta/79)</p>	cad	1'860,79
Nr. 2156 01.A40.A01. 005	<p>Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio zincato a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron: profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). Altezza 400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di base. Estremità superiore fissa con asola di aggancio per DPI verticale che permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.</p> <p>euro (centoventiquattro/70)</p>	cad	124,70
Nr. 2157 01.A40.A01. 010	<p>Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a parete - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio inox AISI 304: piastra pressopiegata con foratura di fissaggio singola, con asola di aggancio per DPI inclinata che permette di muoversi in tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'apertura e la chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio. euro (quarantasette/91)	cad	47,91
Nr. 2158 01.A40.A01. 015	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura variabile da 280 a 400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata, presso-piegata per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato nella piastra stessa e ali superiori di irrigidimento. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit con le piastre) ed eventuali rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. euro (centotrentacinque/64)	cad	135,64
Nr. 2159 01.A40.A01. 020	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Accessorio per blocco allo scorrimento - Fornitura e posa in opera di accessorio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificato tipo C nel rispetto della normativa vigente. Blocco allo scorrimento del moschettone del DPI anticaduta sul cavo, con sola funzione di segnalazione e blocco sotto trazione umana. Non si tratta di un blocco di contenimento della caduta. Caratteristiche: n.2 dischi in alluminio preforati e con asola di inserimento reciprocamente collegati con viti. Installabili su cavo già montato, il serraggio delle viti garantisce la tenuta sul cavo. euro (quarantauno/44)	cad	41,44
Nr. 2160 01.A40.A01. 030	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio sottotegola rigido - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio AISI 304 con piatto pressopiegato con sagomatura per appoggio su parte piana delle tegole. Dotato di n. 2 fori per fissaggio ad asola di aggancio per DPI. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio. euro (venticinque/53)	cad	25,53
Nr. 2161 01.A40.A01. 031	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio sottotegola flessibile singolo - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio inox AISI 304 con piatto pressopiegato per il fissaggio e n. 1 cordino in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm completo agli estremi di capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in alluminio. Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa forniture e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio. euro (quarantadue/54)	cad	42,54
Nr. 2162 01.A40.A01. 032	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio sottotegola flessibile multiplo - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente. Dispositivo in acciaio inox AISI 304 con piatto pressopiegato per il fissaggio e n. 2 cordini in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm completi agli estremi di capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in alluminio. Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa forniture e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio. euro (sessantasei/06)	cad	66,06
Nr. 2163 01.A40.A01. 040	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto. euro (tredici/99)	m	13,99
Nr. 2164 01.A40.A01. 050	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ottocentoquarantacinque/22)	cad	845,22
Nr. 2165 01.A40.A01. 053	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Supporto intermedio per Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. Fornitura e posa in opera di supporto intermedio di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. - N° 1 ancoraggio d'estremità in alluminio (lega 6063). Profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento. Escluse piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura metallico del caso specifico fissate con rivetti strutturali e rinforzi dei fissaggi del manto, conteggiati a parte.	cad	259,98
	euro (duecentocinquantanove/98)	cad	259,98
Nr. 2166 01.A40.A01. 054	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Piastra di fissaggio di Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) per manti metallici (lamiere grecate). Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, specifico per fissaggio su manti di copertura metallici (lamiere grecate) mediante l'uso di rivetti strutturali. Passo foratura variabile 316-410 mm grazie ai pattini laterali regolabili. Costituito da n.3 piastre in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforate, pressopiegate, accoppiate con bulloneria inox. Dispositivo idoneo per ospitare ancoraggi di estremità ed intermedi, fornito in kit con i rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto corona e bulloneria necessaria.	cad	133,48
	euro (centotrentatre/48)	cad	133,48
Nr. 2167 01.A40.A01. 055	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio su campata singola H25 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in lega di alluminio con componenti montati in assenza di saldature. Profilo verticale estruso tondo Ø45 mm in lega di alluminio 6082, piastra orizzontale estrusa con sagoma in lega di alluminio 6063 preforata con base di dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di aggancio fune realizzato in lega di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250 mm. - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm. lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.	cad	693,40
	euro (seicentonovantatre/40)	cad	693,40
Nr. 2168 01.A40.A01. 060	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Supporto intermedio in alluminio H25 cm per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015): Fornitura e posa in opera di supporto intermedio (rettilineo o angolare) per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - n.1 ancoraggio intermedio della linea flessibile orizzontale in lega di alluminio con componenti montati in assenza di saldature. Profilo verticale estruso tondo Ø45 mm in lega di alluminio 6082, Piastra orizzontale estrusa con sagoma in lega di alluminio 6063 preforata con base di dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di aggancio fune realizzato in lega di alluminio 6082 spessore 8 mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser. Altezza totale ancoraggio 250 mm.	cad	219,49
	euro (duecentodiciannove/49)	cad	219,49
Nr. 2169 01.A40.A01. 065	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Rinforzo per angolo supporto intermedio in alluminio per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015): Fornitura e posa in opera di rinforzo per supporto intermedio angolare per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione che prevede il solo inserimento nel fusto del supporto prima del fissaggio. Componente di rinforzo per angolo da inserire sul supporto intermedio in lega di alluminio 6082, piastra pressopiegata a taglio laser preforata.	cad	35,49
	euro (trentacinque/49)	cad	35,49
Nr. 2170 01.A40.A01. 070	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) a parete in acciaio zincato a caldo su campata singola. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da quattro operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. E' escluso il Cavo in acciaio inox AISI 316. Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in Acciaio Zincato a caldo rivestimento sp medio 70-85 micron. Piastra verticale di ancoraggio DPI saldata al centro di piastra orizzontale di fissaggio con fori asolati (150x150x10 mm). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	coppiglia di bloccaggio. - N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN. euro (seicentotrentauno/29)	cad	631,29
Nr. 2171 01.A40.A01. 075	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Supporto intermedio per Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) da parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in opera di supporto intermedio per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione in conformità alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - n.1 ancoraggio in Acciaio zincato a caldo, rivestimento sp medio 70-85 micron. Profilo verticale pieno a sezione circolare con piastra orizzontale (150x150x8 mm), (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di estremità o tra questi ed ancoraggi intermedi). euro (centosessanta/12)	cad	160,12
Nr. 2172 01.A40.A01. 080	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Rinforzo per angolo per supporto intermedio per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) da parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in opera di supporto intermedio angolare ad ampiezza variabile per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa vigente,utilizzabile da tre operatori contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Componente costituito da: - piastre in acciaio inox pressopiegate e preforate con puleggia e snodo per modifica dell'ampiezza angolare, sia per angoli interni che per angoli esterni. euro (centototantacinque/42)	cad	185,42
Nr. 2173 01.A40.A10. 005	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Parapetto in alluminio autoportante idoneo anche per installazioni provvisorie (protezione dei bordi luogo di lavoro in quota) - Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto costituito da parapetto in alluminio, conforme e certificato ai sensi delle norme D.Lgs. 81/2008 e UNI EN ISO 14112-3. Installazione conforme alle indicazioni del produttore ed al progetto, esclusi eventuali ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori. Il sistema è predisposto per una altezza di 1100 mm. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un lato medio di sviluppo 10 m e dotazione di componenti d'angolo alle due estremità. Sistema composto da: - Montanti in alluminio con passo 1.50 m con profilo scatolare rettangolare già tagliato a misura e forato, dotato di tappo superiore in materiale plastico. - n.2 correnti in alluminio a sezione circolare posti a correre con fissaggio passante nei montanti, completi di manicotti di collegamento e rivetti di fissaggio per lunghezza dei correnti di 3,00 m. - N°1 piastra di aggancio inferiore in profilo estruso di alluminio prelavorata con tagli, fori e scassi idonei per l'assemblaggio del sistema. - N°1 traverso in alluminio realizzato con scatolare necessario alla stabilizzazione del parapetto. - Zavorra in cls presagomata da posizionare a cavallo del traverso orizzontale per il bloccaggio. Tutto il sistema deve intendersi completo dei componenti necessari per l'assemblaggio a correre sia in tratti rettilinei che nelle curve, compresi quindi tagli di adattamento dei correnti, componenti per angoli a 90°, componenti per angoli diversi da 90° (snodi). Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in altezza dei montanti con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento del piano di appoggio o il ricalzo della piastra in caso di piani irregolari o in pendenza. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria. euro (centosessantaquattro/40)	m	164,40
Nr. 2174 01.A40.A10. 010	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Parapetto in alluminio a fissaggio su piano orizzontale (protezione dei bordi luogo di lavoro in quota) - Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall'alto costituito da parapetto in alluminio, conforme e certificato ai sensi delle norme D.Lgs. 81/2008 e UNI EN ISO 14112-3. Installazione conforme alle indicazioni del produttore ed al progetto, esclusi eventuali ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori. Il sistema è predisposto per una altezza di 1100 mm. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un lato medio di sviluppo 10 m e dotazione di componenti d'angolo alle due estremità. Sistema composto da: - Montanti in alluminio con passo 2.00 m con profilo scatolare rettangolare già tagliato a misura e forato, dotato di tappo superiore in materiale plastico. - n.2 correnti in alluminio a sezione circolare posti a correre con fissaggio passante nei montanti, completi di manicotti di collegamento e rivetti di fissaggio per lunghezza dei correnti di 2,00 m. - N°1 piastra di aggancio inferiore in profilo estruso di alluminio prelavorata con tagli, fori e scassi idonei per l'assemblaggio del sistema. Tutto il sistema deve intendersi completo dei componenti necessari per l'assemblaggio a correre sia in tratti rettilinei che nelle curve, compresi quindi tagli di adattamento dei correnti, componenti per angoli a 90°, componenti per angoli diversi da 90° (snodi). Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in altezza dei montanti con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento del piano di appoggio o il ricalzo della piastra in caso di piani irregolari o in pendenza. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria. euro (centotrentatre/78)	m	133,78
Nr. 2175 01.A40.A10. 015	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Accessorio tappetino per Parapetto alluminio autoportante - Fornitura e posa di accessorio di protezione per appoggio del parapetto su guaina bituminosa, con rivestimento in alluminio centesimale o altro materiale per evitare il danneggiamento dell'impermeabilizzazione. Tappetini per posizionamento sottopiastra e sotto zavorra in materiale a base gomma e/o pvc e/o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	bituminoso. Il prezzo è fornito al metro considerando che si hanno 2 pz per montante (n.1 per piastra, n.1 per zavorra) con montanti a passo 1,50 m. euro (otto/04)	m	8,04
Nr. 2176 01.A40.A10. 020	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Sovrapprezzo parapetto alluminio: calandratura - Sovrapprezzo per fornitura di parapetto in alluminio con correnti curvati mediante calandratura (n.2 correnti del parapetto in alluminio, eseguito direttamente dal produttore) comprensivo di sovrapprezzo per la fornitura ed il maggior costo di posa in opera. Prezzo al m di parapetto. euro (quindici/70)	m	15,70
Nr. 2177 01.A40.A10. 025	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Accessorio parapetto alluminio: cancelletto (larghezza 90 cm) - Fornitura e posa in opera di cancelletto di accesso in alluminio costituito da tubolari di alluminio assemblati con componenti del sistema (angoli retti, snodi, manicotti), senza serratura di chiusura. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria. euro (duecentoquarantaotto/36)	cad	248,36
Nr. 2178 01.A40.A10. 030	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Sovrapprezzo parapetto alluminio: coloritura - Sovrapprezzo per fornitura di parapetto in alluminio colorato in tutti i suoi componenti a vista (piastre di base, montanti, correnti, traversi, escluse zavorre). Colorazione eseguita dal produttore. Nel sovrapprezzo occorre considerare il maggior onere di montaggio per preservare il colore (inserimenti controllati per non danneggiare gli elementi in colore, sollevamenti ad imballaggi separati, ecc). euro (sessantaotto/68)	m	68,68
Nr. 2179 01.A40.A10. 035	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Accessorio parapetto alluminio: fascia fermapiEDE - Fornitura e posa in opera di fascia fermapiEDE in lamiera di alluminio pressopiegata L=2000 mm, completa di piastre di aggancio e rivetti di fissaggio. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria. euro (ventisette/02)	m	27,02
Nr. 2180 01.A40.A10. 040	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Accessorio parapetto alluminio: collegamento angolo retto - Fornitura e posa in opera di manicotto per correnti ad angolo retto realizzato in tubolare di alluminio saldato. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria. euro (trentadue/52)	cad	32,52
Nr. 2181 01.A40.A10. 045	Parapetti [Note: Il costo unitario a metro lineare dei parapetti è stato dedotto da un'ipotesi di sviluppo di lato medio di 10 m di estensione dotato di componenti d'angolo alle due estremità] Accessorio parapetto alluminio: collegamento correnti con snodo - Fornitura e posa in opera di manicotto per correnti angolare con snodo orientabile realizzato in tubolare di alluminio. Nel prezzo deve intendersi compreso l'eventuale adattamento in opera con taglio a misura degli stessi e/o il livellamento. Sistema completo di viteria e bulloneria necessaria. euro (quarantaotto/96)	cad	48,96
Nr. 2182 01.A40.A20. 005	Scale Gancio scala parete acciaio zincato - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio al carbonio zincato a caldo, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito. euro (centosessantasette/92)	cad	167,92
Nr. 2183 01.A40.A20. 010	Scale Gancio scala parete acciaio inox - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio inox, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito. euro (duecentodiciotto/52)	cad	218,52
Nr. 2184 01.A40.A20. 020	Scale Gradino a parete - Fornitura e posa in opera di gradino a parete in acciaio inox prelaborato. Compresi ancoranti di qualsiasi tipo (n.4 o 6 in funzione del supporto) sigillature, riprese e quanto altro a dare il lavoro finito. euro (duecentodiciotto/54)	cad	218,54
Nr. 2185 01.A40.A20. 050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m con protezione terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. Modulo terminale con uscita allargata di cm 55 e corrimano su entrambi i lati per favorire un comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un passo confortevole. Montanti verticali in profilo rettangolare mm 58 x 25. Larghezza esterna scala maggiorata a 520 mm. Completa di gradino di sbarco e maniglioni al punto di arrivo. Compresi ancoranti al supporto. Compreso sollevamento e tiro in quota materiale e personale nonché tutta la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	foratura e fissaggio. euro (millesettecentosettantanove/53)	cad	1'779,53
Nr. 2186 01.A40.A20. 060	Scale Scala fissa con gabbia H variabile oltre i 5 m e fino a 10 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile oltre i 5 m e fino ai 10 m con protezione terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. Modulo terminale con uscita allargata di cm 55 e corrimano su entrambi i lati per favorire un comodo passaggio. Pioli quadrati anti-scivolo in alluminio mm 30 x 30 posizionati ad un passo confortevole. Montanti verticali in profilo rettangolare mm 58 x 25. Larghezza esterna scala maggiorata a 520 mm. Completa di gradino di sbarco e maniglioni al punto di arrivo. Compresi ancoranti al supporto. Compreso sollevamento e tiro in quota materiale e personale nonchè tutta la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. euro (tremilaquattrocentocinquantaotto/46)	cad	3'458,46
Nr. 2187 01.A40.A30. 005	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D) [Note: Calcolo costo unitario a m del binario a partire da costo complessivo di 10 m di linea rigida con 1 carrello in dotazione] Binario rigido - Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea rigida, conforme e certificata tipo D nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da quattro operatori contemporaneamente complessivamente e due operatori contemporaneamente su ogni campata. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o accessori di fissaggio. Prezzo unitario definito sulla base del dimensionamento di un tratto medio di 10 m e dotazione di n. 1 carrello. Sistema costituito da: - Binario in estruso di alluminio completo di tratti rettilinei, tratti curvilinei, collegamenti tra i vari tratti, croci di rinforzo. - N.2 sezioni di entrata / uscita per ogni tratto (inizio - Fine). - Staffe di fissaggio al supporto, del tipo a pavimento / soffitto (numero minimo 1 ogni 3,00 m). - n.1 carrello (navetta) di scorrimento con ordine minimo di 10 m di binario. - piastre per fissaggio su lamiera grecata o pannello coibentato. euro (duecentoventiquattro/26)	m	224,26
Nr. 2188 01.A40.A30. 010	Dispositivi di ancoraggio rigidi (binari Tipo D) [Note: Calcolo costo unitario a m del binario a partire da costo complessivo di 10 m di linea rigida con 1 carrello in dotazione] Accessorio per binario rigido Tipo D: Navetta o carrello - Fornitura di accessorio per sistema di protezione contro le cadute dall'alto costituito da linea rigida, conforme e certificata tipo D nel rispetto della normativa vigente: navetta di scorrimento del tipo a pavimento. euro (cinquecentosessantanove/25)	cad	569,25
Nr. 2189 01.A50.B20. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C25/30 euro (cento/40)	m³	100,40
Nr. 2190 01.A50.B20. 010	idem c.s. ...a compressione C28/35 euro (centotré/32)	m³	103,32
Nr. 2191 01.A50.B20. 015	idem c.s. ...a compressione C30/37 euro (centotré/32)	m³	103,32
Nr. 2192 01.A50.B20. 020	idem c.s. ...a compressione C32/40 euro (centocinque/76)	m³	105,76
Nr. 2193 01.A50.B20. 025	idem c.s. ...a compressione C35/45 euro (centootto/31)	m³	108,31
Nr. 2194 01.A50.B25. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C30/37 euro (centotré/32)	m³	103,32
Nr. 2195 01.A50.B25. 015	idem c.s. ...a compressione C32/40 euro (centocinque/76)	m³	105,76
Nr. 2196 01.A50.B25. 020	idem c.s. ...a compressione C35/45 euro (centootto/31)	m³	108,31
Nr. 2197 01.A50.B26. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5% . Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C32/40 euro (centosei/76)	m³	106,76
Nr. 2198 01.A50.B26. 010	idem c.s. ...a compressione C35/45 euro (centoundici/56)	m³	111,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2199 01.A50.B27. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/ki, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5% . Classe di esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156.. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C35/45 euro (centodiciassette/46)	m³	117,46
Nr. 2200 01.A50.B30. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C25/30 euro (cento/40)	m³	100,40
Nr. 2201 01.A50.B30. 010	idem c.s.a compressione C28/35 euro (centotré/32)	m³	103,32
Nr. 2202 01.A50.B30. 015	idem c.s.a compressione C30/37 euro (centotré/32)	m³	103,32
Nr. 2203 01.A50.B30. 020	idem c.s.a compressione C32/40 euro (centocinque/76)	m³	105,76
Nr. 2204 01.A50.B30. 025	idem c.s.a compressione C35/45 euro (centootto/31)	m³	108,31
Nr. 2205 01.A50.B31. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,), per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C30/37 euro (centosei/52)	m³	106,52
Nr. 2206 01.A50.B31. 015	idem c.s.a compressione C32/40 euro (centodieci/73)	m³	110,73
Nr. 2207 01.A50.B31. 020	idem c.s.a compressione C35/45 euro (centotredici/55)	m³	113,55
Nr. 2208 01.P01.A01	MANO D'OPERA N.B.: I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE (PAGA PIU' ONERI) SONO QUELLI DEFINITI SU BASE PROVINCIALE DAL DECRETO N. 26 DEL 22 MAGGIO 2020 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. IN SEDE DI CONTABILITA' GLI STESSI PREZZI VANNO MAGGIORATI DEL 26,50% PER SPESE GENERALI (15%) ED UTILI D'IMPRESA (10%). LA VARIAZIONE OFFERTA IN SEDE DI GARA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 26,50% SOPRA INDICATA.		
Nr. 2209 01.P01.A05. 005	Operaio 4° livello Ore normali euro (ventinove/82)	h	29,82
Nr. 2210 01.P01.A05. 010	idem c.s.livello Ore straordinarie diurne euro (trentatre/70)	h	33,70
Nr. 2211 01.P01.A05. 015	idem c.s.livello Ore straordinarie notturne euro (trentacinque/19)	h	35,19
Nr. 2212 01.P01.A05. 020	idem c.s.livello Ore straordinarie festive euro (trentaotto/77)	h	38,77
Nr. 2213 01.P01.A05. 025	idem c.s.livello Ore straordinarie festive notturne euro (quarantadue/34)	h	42,34
Nr. 2214 01.P01.A05. 030	Operaio 4° livello Ore festive normali euro (trentasei/38)	h	36,38
Nr. 2215 01.P01.A05. 040	Operaio 4° livello Ore notturne festive normali euro (trentasette/57)	h	37,57
Nr. 2216 01.P01.A10. 005	Operaio specializzato Ore normali euro (ventiotto/24)	h	28,24
Nr. 2217 01.P01.A10. 006	idem c.s.specializzato Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (15%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventiotto/24)	h	28,24
Nr. 2218 01.P01.A10. 010	Operaio specializzato Ore straordinarie diurne euro (trentacinque/58)	h	35,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2219 01.P01.A10. 015	idem c.s. ...Ore straordinarie notturne euro (trentasei/99)	h	36,99
Nr. 2220 01.P01.A10. 020	idem c.s. ...Ore straordinarie festive euro (quaranta/95)	h	40,95
Nr. 2221 01.P01.A10. 025	idem c.s. ...Ore straordinarie festive notturne euro (quarantaquattro/90)	h	44,90
Nr. 2222 01.P01.A10. 030	Operaio specializzato Ore festive normali euro (trentaotto/12)	h	38,12
Nr. 2223 01.P01.A10. 040	Operaio specializzato Ore notturne festive normali euro (trentanove/54)	h	39,54
Nr. 2224 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali euro (ventisei/16)	h	26,16
Nr. 2225 01.P01.A20. 006	idem c.s. ...qualificato Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (15%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventisei/16)	h	26,16
Nr. 2226 01.P01.A20. 010	Operaio qualificato Ore straordinarie diurne euro (trentatre/75)	h	33,75
Nr. 2227 01.P01.A20. 015	idem c.s. ...Ore straordinarie notturne euro (trentacinque/05)	h	35,05
Nr. 2228 01.P01.A20. 020	idem c.s. ...Ore straordinarie festive euro (trentaotto/72)	h	38,72
Nr. 2229 01.P01.A20. 025	idem c.s. ...Ore straordinarie festive notturne euro (quarantauno/59)	h	41,59
Nr. 2230 01.P01.A20. 030	Operaio qualificato Ore festive normali euro (trentasei/36)	h	36,36
Nr. 2231 01.P01.A20. 040	Operaio qualificato Ore notturne festive normali euro (trentaotto/46)	h	38,46
Nr. 2232 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali euro (ventitre/48)	h	23,48
Nr. 2233 01.P01.A30. 010	idem c.s. ...comune Ore straordinarie diurne euro (trenta/76)	h	30,76
Nr. 2234 01.P01.A30. 015	idem c.s. ...comune Ore straordinarie notturne euro (trentauno/46)	h	31,46
Nr. 2235 01.P01.A30. 020	idem c.s. ...comune Ore straordinarie festive euro (trentaquattro/75)	h	34,75
Nr. 2236 01.P01.A30. 025	idem c.s. ...comune Ore straordinarie festive notturne euro (trentaotto/27)	h	38,27
Nr. 2237 01.P01.A30. 030	Operaio comune Ore festive normali euro (trentadue/64)	h	32,64
Nr. 2238 01.P01.A30. 040	Operaio comune Ore notturne festive normali euro (trentatre/58)	h	33,58
Nr. 2239 01.P02.A05. 005	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 sfuso, tipo 32.5 R euro (undici/46)	q	11,46
Nr. 2240 01.P02.A05. 010	idem c.s. ...EN 197-1 in sacchi, tipo 32.5 R euro (tredici/51)	q	13,51
Nr. 2241 01.P02.A05. 015	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 sfuso, tipo 42,5 R euro (undici/61)	q	11,61
Nr. 2242 01.P02.A05. 020	idem c.s. ...EN 197-1 in sacchi, tipo 42.5 R euro (tredici/66)	q	13,66
Nr. 2243 01.P02.A05.	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 sfuso, tipo 52.5 R euro (tredici/26)	q	13,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045			
Nr. 2244 01.P02.A05.050	idem c.s. ...EN 197-1 in sacchi, tipo 52.5 R euro (quindici/31)	q	15,31
Nr. 2245 01.P02.A10.005	Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2015 Ad alta resistenza ai solfati ARS, sfuso euro (undici/89)	q	11,89
Nr. 2246 01.P02.A10.010	idem c.s. ...solfati ARS, in sacchi euro (quattordici/03)	q	14,03
Nr. 2247 01.P02.A10.015	Cementi resistenti ai solfati conformi alla norma UNI 9156:2015 Ad altissima resistenza ai solfati AARS, sfuso euro (tredici/43)	q	13,43
Nr. 2248 01.P02.A30.005	Cemento a pronta presa euro (ventinove/69)	q	29,69
Nr. 2249 01.P02.A40.005	Cemento fuso alluminoso euro (quarantanove/49)	q	49,49
Nr. 2250 01.P02.A50.005	Cemento bianco tipo 325 euro (venti/99)	q	20,99
Nr. 2251 01.P02.A80.005	Calce in zolle euro (undici/75)	q	11,75
Nr. 2252 01.P02.A90.005	Calce in sacchi idraulica macinata euro (dieci/11)	q	10,11
Nr. 2253 01.P02.A90.010	idem c.s. ...sacchi idraulica plastica euro (nove/44)	q	9,44
Nr. 2254 01.P02.B00.005	Calce plastico-adesiva euro (dodici/84)	q	12,84
Nr. 2255 01.P02.B30.005	Calce spenta sfusa euro (nove/54)	q	9,54
Nr. 2256 01.P02.B40.005	idem c.s. ...Calce spenta in sacchi grassello euro (undici/65)	q	11,65
Nr. 2257 01.P02.B50.005	Gesso euro (quindici/89)	q	15,89
Nr. 2258 01.P02.B60.005	Scagliola normale euro (quindici/89)	q	15,89
Nr. 2259 01.P02.B60.010	Scagliola scelta per stucchi euro (quindici/89)	q	15,89
Nr. 2260 01.P02.B70.005	Miscela per intonaco a base di perlite, scagliola, calce bianca ed inerti pigmentato euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 2261 01.P02.B70.010	idem c.s. ...ed inerti granulato euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 2262 01.P02.B80.005	Miscele per pietre artificiali euro (trentadue/52)	q	32,52
Nr. 2263 01.P02.B80.010	Miscele per pietre artificiali pietre tenere (tipo travertino, marmi, ecc.) euro (ventidue/93)	q	22,93
Nr. 2264 01.P02.B90.005	Miscele per intonaci pietrificati tinte chiare o scure euro (ventiotto/64)	q	28,64
Nr. 2265 01.P02.C95.005	Emulsione bituminosa per pavimentazione stradale al 55 % in peso di bitume, in fusti euro (zero/34)	kg	0,34
Nr. 2266 01.P02.E00.005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 2267 01.P02.E50.005	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 2268	Additivo fluidificante e incrementatore della resistenza meccanica per calcestruzzi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P02.F00.0 05	euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 2269 01.P02.F15.0 05	Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su elementi in cls, pietra, marmo, legno ecc. per ripristini ed incollaggi	kg	12,23
Nr. 2270 01.P02.F18.0 05	Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e resine sintetiche per ripristini	kg	1,91
Nr. 2271 01.P02.F20.0 05	Intonaco aerato deumidificante e calcificante in sacchi	kg	1,95
Nr. 2272 01.P02.F25.0 05	Cemento osmotico biemetico per controspinta e contenimento acque normale	kg	1,99
Nr. 2273 01.P02.F25.0 10	idem c.s. ...contenimento acque antiacido per acque fognarie	kg	3,00
Nr. 2274 01.P02.F50.0 05	Reagente liquido per malte cementizie ad azione aggrappante e desalinizzante su murature umide a causa della risalita capillare per l'aggrappaggio dell'intonaco aerato	l	18,57
Nr. 2275 01.P02.F60.0 05	Reagente porogeno in polvere per malte traspiranti da intonaco per la realizzazione di un rinzafo e di un intonaco aerato ad azione evaporante della umidità di risalita capillare per il risanamento di murature di ogni tipo	kg	159,10
Nr. 2276 01.P02.F70.0 05	Rettangole doppio panno non - tessuto per la realizzazione di rivestimento con lama d'aria incorporata, per il risanamento di intonaci infestati da muffe dovute a condense dimensioni cm 50x100	m²	7,43
Nr. 2277 01.P02.F80.0 05	Malta premiscelata cementizia antiritiro, aerata e antimuffa, per l'incollaggio di rettangole doppio panno non - tessuto Collante macroporoso antimuffa	kg	2,38
Nr. 2278 01.P03.A10. 005	Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 sabbia	q	1,95
Nr. 2279 01.P03.A10. 010	idem c.s. ...EN 12620 sabbia	m³	29,45
Nr. 2280 01.P03.A10. 015	idem c.s. ...EN 12620 pietrischetto	q	1,51
Nr. 2281 01.P03.A10. 020	idem c.s. ...EN 12620 pietrischetto	m³	22,88
Nr. 2282 01.P03.A10. 025	idem c.s. ...EN 12620 pietrisco	q	1,43
Nr. 2283 01.P03.A10. 030	idem c.s. ...EN 12620 pietrisco	m³	21,56
Nr. 2284 01.P03.A20. 005	Polvere di roccia serpentinoso, non amiantifera, sfusa granulometria 0-3 mm	m³	40,15
Nr. 2285 01.P03.A20. 010	idem c.s. ...sfusa granulometria 0-1/2 mm	m³	46,67
Nr. 2286 01.P03.A22. 005	Polvere di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria sino a mm 0.10 asciutta-sfusa	q	7,53
Nr. 2287 01.P03.A22. 010	idem c.s. ...mm 0.10 asciutta in sacchi	q	8,87
Nr. 2288 01.P03.A22. 015	idem c.s. ...mm 0.10 umida-sfusa	q	5,64
Nr. 2289 01.P03.A22. 020	idem c.s. ...mm 0.10 umida in sacchi	q	7,06
Nr. 2290 01.P03.A24. 005	Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1 asciutta-sfusa	q	7,06
Nr. 2291 01.P03.A24.	idem c.s. ...mm 1 asciutta in sacchi	q	8,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 2292 01.P03.A24. 015	idem c.s. ...mm 1 umida-sfusa euro (cinque/64)	q	5,64
020 Nr. 2293 01.P03.A24. 010	idem c.s. ...mm 1 umida in sacchi euro (sette/06)	q	7,06
005 Nr. 2294 01.P03.A26. 005	Granella di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 1.1 a mm 5 asciutta-sfusa euro (sei/10)	q	6,10
010 Nr. 2295 01.P03.A26. 010	idem c.s. ...mm 5 asciutta in sacchi euro (sette/53)	q	7,53
015 Nr. 2296 01.P03.A26. 015	idem c.s. ...mm 5 umida-sfusa euro (quattro/69)	q	4,69
020 Nr. 2297 01.P03.A26. 020	idem c.s. ...mm 5 umida in sacchi euro (sei/10)	q	6,10
005 Nr. 2298 01.P03.A28. 005	Granulato di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria oltre mm 5 asciutta-sfusa euro (sei/10)	q	6,10
010 Nr. 2299 01.P03.A28. 010	idem c.s. ...mm 5 asciutta in sacchi euro (sette/06)	q	7,06
015 Nr. 2300 01.P03.A28. 015	idem c.s. ...mm 5 umida-sfusa euro (quattro/69)	q	4,69
020 Nr. 2301 01.P03.A28. 020	idem c.s. ...mm 5 umida in sacchi euro (sei/10)	q	6,10
005 Nr. 2302 01.P03.A30. 005	Polvere di marmo a granulometria sferica asciutta-sfusa euro (quattro/39)	q	4,39
010 Nr. 2303 01.P03.A30. 010	idem c.s. ...granulometria sferica asciutta in sacchi euro (cinque/84)	q	5,84
015 Nr. 2304 01.P03.A30. 015	idem c.s. ...granulometria sferica umida-sfusa euro (cinque/95)	q	5,95
020 Nr. 2305 01.P03.A30. 020	idem c.s. ...granulometria sferica umida in sacchi euro (sette/53)	q	7,53
005 Nr. 2306 01.P03.A40. 005	Polvere rossa tipo "tennisol" euro (sette/10)	q	7,10
010 Nr. 2307 01.P03.A45. 005	Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di gioco per campi gioco bocce, proveniente da cave accette dalla D.L., fornite sfuse sul luogo d'impiego derivante da roccia serpentinoso non amiantifera euro (tre/21)	q	3,21
010 Nr. 2308 01.P03.A45. 010	idem c.s. ...derivante da frantumazione di sabbia granita euro (due/42)	q	2,42
005 Nr. 2309 01.P03.A50. 005	Sabbia fine da intonaco euro (trentauno/09)	m³	31,09
010 Nr. 2310 01.P03.A60. 005	Sabbia granita di cava euro (trenta/99)	m³	30,99
010 Nr. 2311 01.P03.A60. 010	idem c.s. ...granita di frantumazione (da unire a sale, uso antigelo) euro (ventinove/45)	m³	29,45
015 Nr. 2312 01.P03.A60. 015	Sabbia granita di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a malta e additivi euro (diciassette/68)	m³	17,68
005 Nr. 2313 01.P03.A65. 005	Sabbia di cava per operazioni di sabbiatura tipo lerite euro (zero/19)	kg	0,19
010 Nr. 2314 01.P03.A70. 005	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) euro (ventitre/19)	m³	23,19
015 Nr. 2315 01.P03.A80. 005	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato euro (quindici/64)	m³	15,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2316 01.P03.A90.005	Ghiaia semplicemente vagliata euro (diciassette/01)	m³	17,01
Nr. 2317 01.P03.B00.005	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava euro (dodici/93)	m³	12,93
Nr. 2318 01.P03.B05.005	Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale euro (sei/45)	m³	6,45
Nr. 2319 01.P03.B10.005	pisello lavato euro (venti/67)	m³	20,67
Nr. 2320 01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato) euro (ventiquattro/34)	m³	24,34
Nr. 2321 01.P03.B30.005	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai Del diametro di circa cm 5-10 euro (undici/69)	m³	11,69
Nr. 2322 01.P03.B50.005	Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi, per ciottolati del diametro di circa cm 10-12 euro (tredici/32)	m³	13,32
Nr. 2323 01.P03.B60.005	Filler serpentinoso o calcareo, non amiantifero euro (tre/21)	q	3,21
Nr. 2324 01.P03.B70.005	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione euro (ventidue/57)	m³	22,57
Nr. 2325 01.P03.B75.005	Pietrischetto di pezzatura media o minuta (dim. Max mm 25) totalmente proveniente dalla frantumazione di rocce di origine basaltica o granitica con valori alla prova "Los Angeles" uguali o inferiori a 18 e con coefficiente C.L.A. maggiore o uguale a 45, di forma poliedrica a spigoli vivi con totale esclusione di elementi lamellari per lavori di pavimentazioni speciali euro (sessantauno/05)	m³	61,05
Nr. 2326 01.P03.B80.005	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita' pezzatura piccola (5/15-15/30) euro (ventitre/53)	m³	23,53
Nr. 2327 01.P03.B80.010	idem c.s. ...qualita' pezzatura mista (30/40-40/60-40/80) euro (ventitre/29)	m³	23,29
Nr. 2328 01.P03.B90.005	Graniglia di marmo a piu' colori euro (sette/22)	q	7,22
Nr. 2329 01.P03.C00.005	Graniglia sfusa, di cave note e accette o di torrente, ottenuta dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi pezzatura 3/5-3/8 euro (ventiquattro/90)	m³	24,90
Nr. 2330 01.P03.C00.010	idem c.s. ...amiantiferi pezzatura 5/10-10/30 euro (ventitre/55)	m³	23,55
Nr. 2331 01.P03.C60.005	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso euro (sedici/79)	m³	16,79
Nr. 2332 01.P03.C80.005	Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q euro (uno/48)	q	1,48
Nr. 2333 01.P03.D10.010	Pozzolana euro (quindici/19)	m³	15,19
Nr. 2334 01.P04.A10.005	Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce spessore cm7 euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 2335 01.P04.A20.005	Mattoni semipieni 7X12X24 euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 2336 01.P04.A30.005	Mattoni forati 6x12x24 a due fori euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 2337 01.P04.A30.010	Mattoni forati 8x12x24 a quattro fori euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 2338 01.P04.A30.	Mattoni forati 8x15x30 a sei fori euro (zero/33)	cad	0,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 2339 01.P04.A30.020	Mattoni forati 12x12x24 a nove fori euro (zero/32)	cad	0,32
005 Nr. 2340 01.P04.A60.005	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a mano euro (uno/02)	cad	1,02
010 Nr. 2341 01.P04.A60.010	idem c.s. ...lavorati a macchina euro (zero/34)	cad	0,34
005 Nr. 2342 01.P04.A80.005	Mattoni pieni a paramento 6x12x24 randati a mano euro (uno/51)	cad	1,51
010 Nr. 2343 01.P04.A80.010	idem c.s. ...paramento 6x12x24 ribattuti a mano euro (uno/47)	cad	1,47
015 Nr. 2344 01.P04.A80.015	Mattoni pieni a paramento 6x12x24 impressi a macchina euro (zero/35)	cad	0,35
020 Nr. 2345 01.P04.A80.020	Mattoni pieni a paramento 6x12x24 lisciati a macchina euro (zero/35)	cad	0,35
025 Nr. 2346 01.P04.A80.025	Mattoni pieni a paramento 6x12x24 sabbiati a macchina euro (zero/35)	cad	0,35
05 Nr. 2347 01.P04.B30.005	Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista lisci euro (zero/32)	cad	0,32
10 Nr. 2348 01.P04.B30.010	idem c.s. ...a vista impressi euro (zero/32)	cad	0,32
15 Nr. 2349 01.P04.B30.015	idem c.s. ...a vista sabbiati euro (zero/33)	cad	0,33
05 Nr. 2350 01.P04.B70.005	Mattoni copriferro forati euro (zero/80)	cad	0,80
05 Nr. 2351 01.P04.B80.005	Tavelle forate "perret" spessore cm 3 euro (nove/98)	m²	9,98
10 Nr. 2352 01.P04.B80.010	idem c.s. ...spessore cm 3.5 euro (dieci/12)	m²	10,12
05 Nr. 2353 01.P04.C20.005	Tavelle spaccabili a doppia parete 3x25x40 euro (nove/98)	m²	9,98
05 Nr. 2354 01.P04.C30.005	Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m 1 euro (otto/56)	m²	8,56
10 Nr. 2355 01.P04.C30.010	idem c.s. ...lunghezza di m 1,20 euro (nove/01)	m²	9,01
15 Nr. 2356 01.P04.C30.015	idem c.s. ...lunghezza di m 1,40 euro (nove/18)	m²	9,18
18 Nr. 2357 01.P04.C30.018	idem c.s. ...lunghezza di m1,50 euro (nove/59)	m²	9,59
20 Nr. 2358 01.P04.C30.020	idem c.s. ...lunghezza di m 1,60 euro (nove/56)	m²	9,56
25 Nr. 2359 01.P04.C30.025	idem c.s. ...lunghezza di m 1,80 euro (nove/93)	m²	9,93
30 Nr. 2360 01.P04.C30.030	idem c.s. ...lunghezza di m 2 euro (dieci/79)	m²	10,79
05 Nr. 2361 01.P04.C60.005	Tavelloni in latero - gesso costituiti da laterizio a quattro fori doppi, preintonacati in gesso delle dimensioni di cm 100 X 33,3 dello spessore di cm 6 euro (quindici/48)	m²	15,48
10 Nr. 2362 01.P04.C60.010	idem c.s. ...di cm 8 euro (quindici/90)	m²	15,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2363 01.P04.C60.0 15	idem c.s. ...di cm 10 euro (diciassette/87)	m²	17,87
Nr. 2364 01.P04.C60.0 20	idem c.s. ...di cm 12 euro (ventiuno/11)	m²	21,11
Nr. 2365 01.P04.C90.0 05	Blocchi forati fondelli compresi, per solai in c.a.; per centimetro di altezza senza alette euro (zero/77)	m²	0,77
Nr. 2366 01.P04.C90.0 10	idem c.s. ...di altezza con alette euro (zero/77)	m²	0,77
Nr. 2367 01.P04.E50.0 10	Tegole curve normali - lavorate a macchina euro (zero/54)	cad	0,54
Nr. 2368 01.P04.E50.0 15	Tegole curve con nasello antiscivolo per listell. orizzontale euro (zero/59)	cad	0,59
Nr. 2369 01.P04.E50.0 20	Tegole curve di colore antichizzato con foro per gancio euro (zero/62)	cad	0,62
Nr. 2370 01.P04.E50.0 25	Tegole curve di colore normale con foro per gancio euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 2371 01.P04.E60.0 05	Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a "ferma neve" del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.) euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 2372 01.P04.E70.0 05	Tegole piane tipo "marsigliese" comune . euro (zero/62)	cad	0,62
Nr. 2373 01.P04.E80.0 05	Tegole tipo "olandese o portoghese" . euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 2374 01.P04.E90.0 05	Tegoloni di colmo per tegole curve euro (uno/34)	cad	1,34
Nr. 2375 01.P04.E90.0 10	idem c.s. ...per tegole piane euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 2376 01.P04.E90.0 15	idem c.s. ...per tegole tipo "olandese" euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 2377 01.P04.F02.0 05	Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al fuoco f180 dimensioni cm 8 X22.5X45 euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 2378 01.P04.F02.0 10	idem c.s. ...fuoco f180 dimensioni cm10x22.5X30 euro (zero/87)	cad	0,87
Nr. 2379 01.P04.F02.0 15	idem c.s. ...fuoco f180 dimensioni cm13x22.5X30 euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 2380 01.P04.F02.0 20	idem c.s. ...fuoco f180 dimensioni cm18x22.5X25 euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 2381 01.P04.F02.0 25	idem c.s. ...fuoco f180 dimensioni cm 20X22.5X30 euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 2382 01.P04.F02.0 30	idem c.s. ...fuoco f180 dimensioni cm 20X22.5X35 euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 2383 01.P04.F02.0 35	idem c.s. ...fuoco f180 tavella spaccabile cm 3.8X22.5X45 euro (sei/82)	m²	6,82
Nr. 2384 01.P04.F05.0 05	Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50% di dimensioni cm 18x22,5x25 euro (uno/34)	m²	1,34
Nr. 2385 01.P04.F05.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 20x22,5x30 euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 2386 01.P04.F05.0 15	idem c.s. ...dimensioni cm 20x22,5x35 euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 2387	idem c.s. ...dimensioni cm 45x30x19		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P04.F05.0 20 Nr. 2388 01.P04.F10.0 05	euro (due/73) Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica di dimensioni cm 25x30x19 euro (uno/83)	cad	2,73
Nr. 2389 01.P04.F10.0 07	idem c.s. ...dimensioni cm 30x30x19 euro (uno/88)	cad	1,83
Nr. 2390 01.P04.F10.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 40x30x19 euro (uno/92)	cad	1,88
Nr. 2391 01.P04.F10.0 15	idem c.s. ...dimensioni cm 50x30x19 euro (due/42)	cad	1,92
Nr. 2392 01.P04.F15.0 05	Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento di dimensioni cm 12x12x24 euro (zero/38)	cad	2,42
Nr. 2393 01.P04.F15.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 15x12x24 euro (zero/46)	cad	0,38
Nr. 2394 01.P04.F15.0 15	idem c.s. ...dimensioni cm 20x12x24 euro (zero/54)	cad	0,46
Nr. 2395 01.P04.F15.0 20	idem c.s. ...dimensioni cm 25x12x24 euro (zero/66)	cad	0,54
Nr. 2396 01.P04.F15.0 25	idem c.s. ...dimensioni cm 30x12x24 euro (zero/83)	cad	0,66
Nr. 2397 01.P04.F15.0 30	idem c.s. ...dimensioni cm 35x12x24 euro (zero/91)	cad	0,83
Nr. 2398 01.P04.F50.0 05	Blocchi in laterizio alleggerito porizzato per murature portanti di dimensioni cm 10x30x19 euro (uno/18)	cad	0,91
Nr. 2399 01.P04.F50.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 12x30x19 euro (uno/30)	cad	1,18
Nr. 2400 01.P04.F50.0 15	idem c.s. ...dimensioni cm 20x30x19 euro (uno/68)	cad	1,30
Nr. 2401 01.P04.F50.0 20	idem c.s. ...dimensioni cm 25x30x19 euro (uno/97)	cad	1,68
Nr. 2402 01.P04.F60.0 05	Blocchi in laterizio alleggerito porizzato per murature di tamponamento di dimensioni cm 20x30x19 euro (uno/56)	cad	1,97
Nr. 2403 01.P04.F60.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 25x30x19 euro (uno/82)	cad	1,56
Nr. 2404 01.P04.F60.0 15	idem c.s. ...dimensioni cm 25x38x22 euro (tre/34)	cad	1,82
Nr. 2405 01.P04.H05. 005	Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta con luce minore di m 4 euro (tre/67)	m	3,34
Nr. 2406 01.P04.H05. 010	idem c.s. ...con luce da m 4 a m 4,99 euro (quattro/79)	m	3,67
Nr. 2407 01.P04.H05. 015	idem c.s. ...con luce da m 5 a m 5,99 euro (cinque/91)	cad	4,79
Nr. 2408 01.P04.H05. 020	idem c.s. ...con luce maggiore o uguale a m 6 euro (sette/06)	cad	5,91
Nr. 2409 01.P04.L05.0 05	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 1/a dimensioni cm 12x38x25 euro (zero/91)	cad	7,06
Nr. 2410 01.P04.L05.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 14x38x26 euro (zero/97)	cad	0,91
Nr. 2411 01.P04.L05.0	idem c.s. ...dimensioni cm 16x38x27 euro (uno/06)	cad	0,97
		cad	1,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 2412 01.P04.L05.0	idem c.s. ...dimensioni cm 18x38x28 euro (uno/11)	cad	1,11
20 Nr. 2413 01.P04.L05.0	idem c.s. ...dimensioni cm 20x38x29 euro (uno/18)	cad	1,18
25 Nr. 2414 01.P04.L05.0	idem c.s. ...dimensioni cm 22x38x30 euro (uno/23)	cad	1,23
30 Nr. 2415 01.P04.L05.0	idem c.s. ...dimensioni cm 24x38x29 euro (uno/30)	cad	1,30
35 Nr. 2416 01.P04.L05.0	idem c.s. ...dimensioni cm 26x38x30 euro (uno/43)	cad	1,43
40 Nr. 2417 01.P04.L10.0	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 1/b dimensioni cm 12x38x25 euro (zero/96)	cad	0,96
05 Nr. 2418 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 14x38x26 euro (uno/02)	cad	1,02
10 Nr. 2419 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 16x38x27 euro (uno/11)	cad	1,11
15 Nr. 2420 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 18x38x28 euro (uno/19)	cad	1,19
20 Nr. 2421 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 20x38x29 euro (uno/27)	cad	1,27
25 Nr. 2422 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 22x38x30 euro (uno/29)	cad	1,29
30 Nr. 2423 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 24x38x29 euro (uno/37)	cad	1,37
35 Nr. 2424 01.P04.L10.0	idem c.s. ...dimensioni cm 26x38x30 euro (uno/49)	cad	1,49
40 Nr. 2425 01.P04.L15.0	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/a dimensioni cm 12x38x25 euro (uno/05)	cad	1,05
05 Nr. 2426 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 14x38x26 euro (uno/14)	cad	1,14
10 Nr. 2427 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 16x38x27 euro (uno/21)	cad	1,21
15 Nr. 2428 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 18x38x28 euro (uno/29)	cad	1,29
20 Nr. 2429 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 20x38x29 euro (uno/35)	cad	1,35
25 Nr. 2430 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 22x38x30 euro (uno/43)	cad	1,43
30 Nr. 2431 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 24x38x29 euro (uno/51)	cad	1,51
35 Nr. 2432 01.P04.L15.0	idem c.s. ...dimensioni cm 26x38x30 euro (uno/59)	cad	1,59
40 Nr. 2433 01.P04.L20.0	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/b dimensioni cm 12x38x25 euro (uno/30)	cad	1,30
05 Nr. 2434 01.P04.L20.0	idem c.s. ...dimensioni cm 14x38x26 euro (uno/30)	cad	1,30
10 Nr. 2435 01.P04.L20.0	idem c.s. ...dimensioni cm 16x38x27 euro (uno/32)	cad	1,32
15 Nr. 2436	idem c.s. ...dimensioni cm 18x38x28		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P04.L20.0 20	euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 2437	idem c.s. ...dimensioni cm 20x38x29		
01.P04.L20.0 25	euro (uno/34)	cad	1,34
Nr. 2438	idem c.s. ...dimensioni cm 22x38x30		
01.P04.L20.0 30	euro (uno/34)	cad	1,34
Nr. 2439	idem c.s. ...dimensioni cm 24x38x29		
01.P04.L20.0 35	euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 2440	idem c.s. ...dimensioni cm 26x38x30		
01.P04.L20.0 40	euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 2441	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 3/b dimensioni cm 38x25x26		
01.P04.L25.0 05	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2442	idem c.s. ...3/b dimensioni cm 38x25x24		
01.P04.L25.0 10	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2443	idem c.s. ...3/b dimensioni cm 38x25x22		
01.P04.L25.0 15	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2444	idem c.s. ...3/b dimensioni cm 38x25x20		
01.P04.L25.0 20	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2445	idem c.s. ...3/b dimensioni cm 38x25x18		
01.P04.L25.0 25	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2446	idem c.s. ...3/b dimensioni cm 38x25x16		
01.P04.L25.0 30	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2447	idem c.s. ...3/b dimensioni 3cm 8x25x14		
01.P04.L25.0 35	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2448	idem c.s. ...3/b dimensioni cm 38x25x12		
01.P04.L25.0 40	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2449	Monoblocchi in laterizio a norma UNI 9730 1/b Dimensioni cm 50x25x12		
01.P04.L30.0 05	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2450	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x14		
01.P04.L30.0 10	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2451	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x16		
01.P04.L30.0 15	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2452	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x18		
01.P04.L30.0 20	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2453	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x20		
01.P04.L30.0 25	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 2454	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x22		
01.P04.L30.0 30	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2455	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x24		
01.P04.L30.0 35	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2456	idem c.s. ...Dimensioni cm 50x25x26		
01.P04.L30.0 40	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2457	Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50 in cls (REI 60) grezzi		
01.P05.A05. 005	euro (otto/07)	m²	8,07
Nr. 2458	idem c.s. ...in cls (REI 60) faccia vista grigi		
01.P05.A05. 010	euro (nove/56)	m²	9,56
Nr. 2459	idem c.s. ...in cls (REI 60) faccia vista colorati		
01.P05.A05. 015	euro (dieci/93)	m²	10,93
Nr. 2460	idem c.s. ...in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi		
01.P05.A05. 020	euro (quattordici/45)	m²	14,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2461 01.P05.A05. 025	idem c.s. ...in cls leggero (REI 90) faccia vista colorati euro (quindici/95)	m²	15,95
Nr. 2462 01.P05.A10. 005	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50 in cls (REI 90) grezzi euro (dieci/63)	m²	10,63
Nr. 2463 01.P05.A10. 010	idem c.s. ...di cm 12X20X50 in cls (REI 90) faccia vista grigi euro (undici/68)	m²	11,68
Nr. 2464 01.P05.A10. 015	idem c.s. ...in cls (REI 90) faccia vista colorati euro (tredici/40)	m²	13,40
Nr. 2465 01.P05.A10. 020	idem c.s. ...in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi euro (sedici/42)	m²	16,42
Nr. 2466 01.P05.A10. 025	idem c.s. ...in cls leggero (REI 120) faccia vista colorati euro (diciotto/37)	m²	18,37
Nr. 2467 01.P05.A15. 005	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 15X20X50 in cls (REI 90) grezzi euro (tredici/07)	m²	13,07
Nr. 2468 01.P05.A15. 010	idem c.s. ...in cls (REI 90) faccia vista grigi euro (quattordici/45)	m²	14,45
Nr. 2469 01.P05.A15. 015	idem c.s. ...in cls (REI 90) faccia vista colorati euro (sedici/52)	m²	16,52
Nr. 2470 01.P05.A15. 020	idem c.s. ...in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi euro (diciassette/80)	m²	17,80
Nr. 2471 01.P05.A15. 025	idem c.s. ...in cls leggero (REI 120) faccia vista colorati euro (venti/21)	m²	20,21
Nr. 2472 01.P05.A20. 005	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50 in cls (REI 120) grezzi euro (quindici/84)	m²	15,84
Nr. 2473 01.P05.A20. 010	idem c.s. ...in cls (REI 120) faccia vista grigi euro (diciassette/57)	m²	17,57
Nr. 2474 01.P05.A20. 015	idem c.s. ...in cls (REI 120) faccia vista colorati euro (diciannove/99)	m²	19,99
Nr. 2475 01.P05.A20. 020	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi euro (ventitre/92)	m²	23,92
Nr. 2476 01.P05.A20. 025	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista colorati euro (ventisei/70)	m²	26,70
Nr. 2477 01.P05.A25. 005	Blocchi forati in cls (REI 180) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 25X20X50 in cls grezzi euro (ventuno/96)	m²	21,96
Nr. 2478 01.P05.A25. 010	idem c.s. ...di cm 25X20X50 in cls faccia vista grigi euro (ventiquattro/73)	m²	24,73
Nr. 2479 01.P05.A25. 015	idem c.s. ...di cm 25X20X50 in cls faccia vista colorati euro (ventiotto/10)	m²	28,10
Nr. 2480 01.P05.A25. 020	idem c.s. ...di cm 25X20X50 in cls leggero faccia vista grigi euro (trentauno/55)	m²	31,55
Nr. 2481 01.P05.A25. 025	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista colorati euro (trentacinque/60)	m²	35,60
Nr. 2482 01.P05.A30. 005	Blocchi forati in cls (REI 180) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 33X20X50 in cls grezzi euro (ventiotto/54)	m²	28,54
Nr. 2483 01.P05.A30. 010	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi euro (trenta/98)	m²	30,98
Nr. 2484 01.P05.A30. 015	idem c.s. ...in cls faccia vista colorati euro (trentaquattro/09)	m²	34,09
Nr. 2485 01.P05.A30.	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi euro (trentasei/63)	m²	36,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020 Nr. 2486 01.P05.A30. 025	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista colorati euro (trentaotto/37)	m ²	38,37
Nr. 2487 01.P05.A35. 005	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa con faccia a vista rigata delle dimensioni cm 25X20X50 in colori normali (grigio - rosso) euro (ventiquattro/97)	m ²	24,97
Nr. 2488 01.P05.A35. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 25X20X50 in colori speciali (giallo - beige) euro (ventisei/11)	m ²	26,11
Nr. 2489 01.P05.A40. 005	idem c.s. ...dimensioni cm 33X20X50 in colori normali (grigio - rosso) euro (trentatre/28)	m ²	33,28
Nr. 2490 01.P05.A40. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 33X20X50 in colori speciali (giallo - beige) euro (trentasei/17)	m ²	36,17
Nr. 2491 01.P05.A45. 005	Blocchi forati in calcestruzzo leggero di argilla espansa ad alto indice di isolamento termoacustico delle dimensioni di cm 20X25X50 senza interposizione di polistirolo espanso euro (ventiotto/54)	m ²	28,54
Nr. 2492 01.P05.A45. 010	idem c.s. ...cm 20X25X50 con interposizione di polistirolo espanso euro (trentadue/12)	m ²	32,12
Nr. 2493 01.P05.A50. 005	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di isolamento termico e acustico di dimensioni cm 8x22,5x45 euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 2494 01.P05.A50. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 12x22,5x30 euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 2495 01.P05.A50. 015	idem c.s. ...dimensioni cm 15x22,5x30 euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 2496 01.P05.A50. 020	idem c.s. ...dimensioni cm 20x22,5x30 euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 2497 01.P05.A50. 025	idem c.s. ...dimensioni cm 25x22,5x30 euro (uno/37)	cad	1,37
Nr. 2498 01.P05.A50. 030	idem c.s. ...dimensioni cm 30x22,5x30 euro (uno/42)	cad	1,42
Nr. 2499 01.P05.A55. 005	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, aventi proprietà di idrorepellenza, per murature faccia a vista di dimensioni cm 8x22,5x45 euro (uno/97)	cad	1,97
Nr. 2500 01.P05.A55. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 12x25x50 euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 2501 01.P05.A55. 015	idem c.s. ...dimensioni cm 15x25x50 euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 2502 01.P05.A55. 020	idem c.s. ...dimensioni cm 20x25x50 euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 2503 01.P05.A55. 025	idem c.s. ...dimensioni cm 25x25x50 euro (tre/48)	cad	3,48
Nr. 2504 01.P05.A55. 030	idem c.s. ...dimensioni cm 30x25x50 euro (tre/78)	cad	3,78
Nr. 2505 01.P05.A80. 005	Blocchi forati prefabbricati in gesso per divisori di pareti interne Spessore cm 8 euro (sedici/29)	m ²	16,29
Nr. 2506 01.P05.A90. 005	Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densità di 800 kg/m ³ , adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo - fono isolanti delle dimensioni di cm 40X25X10 euro (tredici/95)	m ²	13,95
Nr. 2507 01.P05.A90. 010	idem c.s. ...di cm 40X25X20 euro (ventuno/91)	m ²	21,91
Nr. 2508 01.P05.A90. 015	idem c.s. ...di cm 40X25X25 euro (ventisei/58)	m ²	26,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2509 01.P05.A90. 020	idem c.s. ...di cm 40X25X40 euro (trenta/55)	m²	30,55
Nr. 2510 01.P05.A95. 005	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni cm 8x20x50 euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 2511 01.P05.A95. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 12x20x50 euro (uno/78)	cad	1,78
Nr. 2512 01.P05.A95. 015	idem c.s. ...dimensioni cm 15x20x50 euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 2513 01.P05.A95. 020	idem c.s. ...dimensioni cm 20x20x50 euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 2514 01.P05.A95. 025	idem c.s. ...dimensioni cm 25x20x50 euro (tre/18)	cad	3,18
Nr. 2515 01.P05.A95. 030	idem c.s. ...dimensioni cm 30x20x50 euro (tre/61)	cad	3,61
Nr. 2516 01.P05.A97. 005	Blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, per murature faccia a vista di dimensioni cm 8x20x50 euro (due/14)	cad	2,14
Nr. 2517 01.P05.A97. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 12x20x50 euro (due/47)	cad	2,47
Nr. 2518 01.P05.A97. 015	idem c.s. ...dimensioni cm 15x20x50 euro (due/80)	cad	2,80
Nr. 2519 01.P05.A97. 020	idem c.s. ...dimensioni cm 20x20x50 euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 2520 01.P05.A97. 025	idem c.s. ...dimensioni cm 25x20x50 euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 2521 01.P05.A97. 030	idem c.s. ...dimensioni cm 30x20x50 euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 2522 01.P05.B32.0 05	Provvista di pali piloti troncoconici in c.a. centrifugato, a sezione anulare, con diametro in punta di cm 22-24, rastremazione cm 1.5 al 10, lato orizzontale cm 6, altezza complessiva cm 35, base cm 40; per gli elementi curvi: raggio interno cm 50-100-150-200, lunghezza minima cm 80 retti in cemento grigio euro (ventitre/81)	m	23,81
Nr. 2523 01.P05.B32.0 10	idem c.s. ...da m 9.00 a m 10.00 euro (venticinque/30)	m	25,30
Nr. 2524 01.P05.B32.0 15	idem c.s. ...da m 11.00 a m 12.00 euro (ventisette/16)	m	27,16
Nr. 2525 01.P05.B32.0 20	idem c.s. ...da m 13.00 a m 14.00 euro (trenta/17)	m	30,17
Nr. 2526 01.P05.B35.0 05	Provvista di elementi prefabbricati retti o curvi in calcestruzzo vibrato, Rbk 350 kg/cm², con sezione ad L, spessore lato verticale cm 10, lato orizzontale cm 6, altezza complessiva cm 35, base cm 40; per gli elementi curvi: raggio interno cm 50-100-150-200, lunghezza minima cm 80 retti in cemento grigio euro (ventiotto/77)	m	28,77
Nr. 2527 01.P05.B35.0 10	idem c.s. ...cm 80 retti in cemento bianco euro (trentauno/66)	m	31,66
Nr. 2528 01.P05.B35.0 15	idem c.s. ...cm 80 curvi in cemento grigio euro (trentatre/28)	m	33,28
Nr. 2529 01.P05.B35.0 20	idem c.s. ...cm 80 curvi in cemento bianco euro (trentasei/51)	m	36,51
Nr. 2530 01.P05.B45.0 05	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondità' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo cm 12 altezza cm 30 euro (otto/01)	m	8,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2531 01.P05.B50.0 03	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez. rettangolare cm 7x25-kg/m 38 circa euro (tre/92)	m	3,92
Nr. 2532 01.P05.B50.0 05	idem c.s. ...smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa euro (cinque/06)	m	5,06
Nr. 2533 01.P05.B50.0 10	idem c.s. ...smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa euro (sette/15)	m	7,15
Nr. 2534 01.P05.B50.0 15	idem c.s. ...smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa euro (otto/07)	m	8,07
Nr. 2535 01.P05.B54.0 05	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200 dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. euro (ventisette/73)	m	27,73
Nr. 2536 01.P05.B56.0 05	Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso raggiato di cm 7X12: dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa euro (venticinque/07)	m	25,07
Nr. 2537 01.P05.B60.0 05	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa euro (dieci/20)	m	10,20
Nr. 2538 01.P05.B60.0 10	idem c.s. ...12X35 sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa euro (diciassette/90)	m	17,90
Nr. 2539 01.P05.B60.0 15	idem c.s. ...12X35 sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa euro (venti/46)	m	20,46
Nr. 2540 01.P05.B65.0 05	Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della città, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30, peso kg 90 circa euro (nove/45)	m	9,45
Nr. 2541 01.P05.B65.0 08	idem c.s. ...sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50 euro (undici/06)	m	11,06
Nr. 2542 01.P05.B65.0 10	idem c.s. ...sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25, peso kg 90 euro (quindici/37)	cad	15,37
Nr. 2543 01.P05.B65.0 15	idem c.s. ...sez. cm 12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200 euro (venticinque/54)	cad	25,54
Nr. 2544 01.P05.B67.0 05	Provvista sul luogo di impiego di barriere tipo "new jersey", realizzate in c.a. prefabbricato, calcestruzzo C35/45 (Rck 45), armatura in ferro B450C opportunamente dimensionato a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto, compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i fissaggi, eventuali barre in acciaio ad alta resistenza tipo dywidag e manicotti relativi, piastre di ancoraggio, boccole, ecc. delle dimensioni di cm 100X60 euro (centotrentasei/37)	m	136,37
Nr. 2545 01.P05.B70.0 05	Provvista di elemento dissuasore di traffico in cls cementizio C30/37 (Rck 37) cemento tipo 425 a forma cilindrica con calotta emisferica, gettato in cassero metallico e munito di anello per il sollevamento come da particolare costruttivo del S.T.III LL.PP., posato secondo le indicazioni della D.L. o accatastato nei magazzini municipali euro (ottanta/90)	cad	80,90
Nr. 2546 01.P05.B71.0 05	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm) Rbk 250, dello spessore di cm15, per la posa di chiusini di fognatura, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di cm120X120 euro (settanta/50)	cad	70,50
Nr. 2547 01.P05.B75.0 05	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam.10 / 20 cm) Rbk 250, dello spessore di cm 15, per la posa di griglie stradali di cm 40X40, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP. Delle dimensioni esterne di cm 65X80 euro (quarantanove/45)	cad	49,45
Nr. 2548 01.P05.B81.0 05	Provvista di piastra carrabile in calcestruzzo cementizio armato (1 diam. 10 / 20 cm) Rbk 250, dello spessore di cm 15, per la posa di griglie delle dimensioni di cm 27X32, come da particolare costruttivo del settore III LL.PP. delle dimensioni esterne di cm 70X50 euro (trentasei/17)	cad	36,17
Nr. 2549 01.P05.C10.0 05	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 2550	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi diametro interno cm 10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P05.C20.0 03	euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 2551	idem c.s. ...interno cm 15		
01.P05.C20.0 10	euro (cinque/95)	m	5,95
Nr. 2552	idem c.s. ...interno cm 20		
01.P05.C20.0 15	euro (sei/81)	m	6,81
Nr. 2553	idem c.s. ...interno cm 25		
01.P05.C20.0 20	euro (otto/51)	m	8,51
Nr. 2554	idem c.s. ...interno cm 30		
01.P05.C20.0 25	euro (nove/78)	m	9,78
Nr. 2555	idem c.s. ...interno cm 40		
01.P05.C20.0 30	euro (quindici/32)	m	15,32
Nr. 2556	idem c.s. ...interno cm 50		
01.P05.C20.0 35	euro (diciotto/70)	m	18,70
Nr. 2557	idem c.s. ...interno cm 60		
01.P05.C20.0 40	euro (ventitre/81)	m	23,81
Nr. 2558	idem c.s. ...interno cm 80		
01.P05.C20.0 50	euro (quaranta/99)	m	40,99
Nr. 2559	idem c.s. ...interno cm 100		
01.P05.C20.0 60	euro (cinquantatre/57)	m	53,57
Nr. 2560	idem c.s. ...interno cm 120		
01.P05.C20.0 65	euro (settantauno/43)	m	71,43
Nr. 2561	idem c.s. ...interno cm 150		
01.P05.C20.0 70	euro (centodieci/55)	m	110,55
Nr. 2562	Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto diametro interno cm 30		
01.P05.C25.0 05	euro (diciotto/04)	m	18,04
Nr. 2563	idem c.s. ...interno cm 40		
01.P05.C25.0 10	euro (ventiquattro/73)	m	24,73
Nr. 2564	idem c.s. ...interno cm 50		
01.P05.C25.0 15	euro (trentaquattro/09)	m	34,09
Nr. 2565	idem c.s. ...interno cm 60		
01.P05.C25.0 20	euro (quarantauno/71)	m	41,71
Nr. 2566	idem c.s. ...interno cm 80		
01.P05.C25.0 25	euro (cinquantasette/09)	m	57,09
Nr. 2567	idem c.s. ...interno cm 100		
01.P05.C25.0 30	euro (ottantasei/79)	m	86,79
Nr. 2568	idem c.s. ...interno cm 120		
01.P05.C25.0 35	euro (centoventi/19)	m	120,19
Nr. 2569	idem c.s. ...interno cm 150		
01.P05.C25.0 40	euro (centosettantanove/12)	m	179,12
Nr. 2570	Condotto prefabbricato a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso, munito di idoneo giunto a bicchiere, avente una resistenza minima di kN 1 per ogni cm di larghezza e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto sezione interna cm 60X90		
01.P05.C30.0 03	euro (quarantaotto/20)	m	48,20
Nr. 2571	idem c.s. ...sezione interna cm 70X105		
01.P05.C30.0 05	euro (sessantauno/95)	m	61,95
Nr. 2572	idem c.s. ...sezione interna cm 70X120		
01.P05.C30.0 08	euro (sessantacinque/54)	m	65,54
Nr. 2573	idem c.s. ...sezione interna cm 80X120		
01.P05.C30.0	euro (sessantanove/11)	m	69,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 2574 01.P05.C30.0	idem c.s. ...sezione interna cm 100X150 euro (cento/07)	m	100,07
15 Nr. 2575 01.P05.C40.0 05	Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato aventi una resistenza minima di kN 1.30 per ogni cm di diametro interno e per ogni metro lineare di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene diametro interno cm 60-spessore minimo cm 9 euro (settantadue/35)	m	72,35
Nr. 2576 01.P05.C40.0 10	idem c.s. ...diametro interno cm 80-spessore minimo cm 9 euro (centodue/16)	m	102,16
Nr. 2577 01.P05.C40.0 15	idem c.s. ...diametro interno cm100-spessore minimo cm12 euro (centoventiotto/28)	m	128,28
Nr. 2578 01.P05.C40.0 20	idem c.s. ...diametro interno cm 150-spessore minimo cm 17 euro (duecentoquarantasette/31)	m	247,31
Nr. 2579 01.P05.C60.0 03	Provvista di lastre prefabbricate in conglomerato cementizio con ghiaio scelto dalla direzione lavori, lavorate in rilievo dimensioni cm 40x40 spess. cm 3,5-4 decorate euro (dodici/02)	m²	12,02
Nr. 2580 01.P05.C60.0 05	idem c.s. ...dimensioni cm 40x40 spess. cm 3,5-4 normali euro (undici/06)	m²	11,06
Nr. 2581 01.P05.C60.0 10	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50 spess. cm4 armate normali euro (quattordici/56)	m²	14,56
Nr. 2582 01.P05.C60.0 15	idem c.s. ...dimensioni cm 50x50 spess. cm 4 armate e decorate euro (diciassette/10)	m²	17,10
Nr. 2583 01.P05.C68.0 05	Strutture per contenimento delle terre a gravità realizzate attraverso l'affiancamento e la sovrapposizione di conci autoassemblanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso avente Rbk 250 kg/cm² delle dimensioni di cm 125X100X80 euro (quarantasette/27)	cad	47,27
Nr. 2584 01.P05.C68.0 10	idem c.s. ...di cm 125X75X80 euro (trentasette/22)	cad	37,22
Nr. 2585 01.P05.C68.0 15	idem c.s. ...di cm 125X50X80 euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 2586 01.P05.C72.0 05	Provvista di pie' d'opera di spalle da ponte prefabbricate, prodotte in serie in stabilimento, costituite da pannelli verticali in cemento armato vibrato classe Rbk minima 35 MPa, opportunamente irrigiditi e dimensionati secondo le vigenti leggi per le opere in c.a., comprese le armature metalliche in acciaio B450C necessarie per i getti da effettuarsi in opera a completamento strutturale del manufatto e quant'altro necessario per una perfetta esecuzione del manufatto per un'altezza di calcolo di m 6.00 euro (milleseicentootto/93)	m	1'608,93
Nr. 2587 01.P05.C72.0 10	idem c.s. ...di m 7.00 euro (millenovecentodieci/61)	m	1'910,61
Nr. 2588 01.P05.C72.0 15	idem c.s. ...di m 8.00 euro (duemiladuecentodue/23)	m	2'202,23
Nr. 2589 01.P05.C72.0 20	idem c.s. ...di m 9.00 euro (duemilacinquecentotrentaquattro/06)	m	2'534,06
Nr. 2590 01.P05.C72.0 25	idem c.s. ...di m 10.00 euro (tremilasettantasette/06)	m	3'077,06
Nr. 2591 01.P05.C75.0 05	Provvista a pie' d'opera di muri di sostegno e di controriva prefabbricati in serie in stabilimento, costituiti da pannelli verticali in cemento armato, classe Rbk minima 35 MPa, opportunamente irrigiditi e dimensionati secondo le vigenti leggi per le opere in c.a., comprese le armature metalliche in acciaio B450C necessarie per i getti da effettuarsi in opera a completamento strutturale del manufatto e quant'altro necessario per una perfetta esecuzione del manufatto dell'altezza di m 2.00 euro (duecentosessantasei/48)	m	266,48
Nr. 2592 01.P05.C75.0 10	idem c.s. ...di m 2,50 euro (trecentodiciannove/78)	m	319,78
Nr. 2593 01.P05.C75.0 15	idem c.s. ...di m 3.00 euro (trecentoottantasei/96)	m	386,96
Nr. 2594 01.P05.C75.0 20	idem c.s. ...di m 3,50 euro (quattrocentosessantadue/56)	m	462,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2595 01.P05.C75.0 25	idem c.s. ...di m 4,00 euro (cinquecentotrentacinque/98)	m	535,98
Nr. 2596 01.P05.C75.0 30	idem c.s. ...di m 4,50 euro (seicentocinquantaquattro/64)	m	654,64
Nr. 2597 01.P05.C75.0 35	idem c.s. ...di m 5,00 euro (settecentocinquantaotto/92)	m	758,92
Nr. 2598 01.P05.C75.0 40	idem c.s. ...di m 6,00 euro (milleuno/55)	m	1'001,55
Nr. 2599 01.P05.C75.0 45	idem c.s. ...di m 7,00 euro (milletrecentonove/28)	m	1'309,28
Nr. 2600 01.P05.C75.0 50	idem c.s. ...di m 8,00 euro (milleseicentoventisette/03)	m	1'627,03
Nr. 2601 01.P05.C75.0 55	idem c.s. ...di m 9,00 euro (millenovecentosessantanove/95)	m	1'969,95
Nr. 2602 01.P05.C75.0 60	idem c.s. ...di m 10,00 euro (duemilatrecentocinque/80)	m	2'305,80
Nr. 2603 01.P05.C80.0 05	Provvista di tegoloni in C.L. vibrato di tipo prefabbricato, ad uso scarico acqua scarpate ed in elementi smontabili di dimensioni d'ingombro di cm 50X50X19 del peso non inferiore a kg 30 euro (sette/10)	cad	7,10
Nr. 2604 01.P05.C82.0 05	Telai prefabbricati in cemento armato vibrato per la formazione di cunette a cielo aperto atte alla raccolta e trattamento delle acque stradali dimensioni cm 250x65x35 e cordolo marciapiede euro (sessantasei/45)	cad	66,45
Nr. 2605 01.P05.C82.0 10	idem c.s. ...acque stradali cm 200X80X28 predisposte per muro d'unghia euro (sessantasei/45)	cad	66,45
Nr. 2606 01.P05.C82.0 15	idem c.s. ...acque stradali cm 200x130x28 a doppia gronda pred. muro unghia euro (centodue/16)	cad	102,16
Nr. 2607 01.P05.C82.0 20	idem c.s. ...acque stradali cm 200x170x28 a doppia gronda pred. muro unghia euro (centodiciassette/87)	cad	117,87
Nr. 2608 01.P05.C82.0 25	idem c.s. ...acque stradali cm 200x100x17 fioriere sempl. o fossi protetti euro (sessantasei/45)	cad	66,45
Nr. 2609 01.P05.C82.0 30	idem c.s. ...acque stradali cm 200x150x17 fioriere sempl. o fossi protetti euro (ottantauno/71)	cad	81,71
Nr. 2610 01.P05.C82.0 35	idem c.s. ...acque stradali cm 200x150x28 per fioriere a lato strada euro (centodue/16)	cad	102,16
Nr. 2611 01.P05.C82.0 40	idem c.s. ...acque stradali cm 200x180x28 - fioriere spartitraf - doppia cun. euro (centoventitre/65)	cad	123,65
Nr. 2612 01.P05.C84.0 05	Piastre di paramento prefabbricate in cemento armato vibrato da applicare ai telai prefabbricati di cunette a cielo aperto, atte alla raccolta e smaltimento delle acque stradali, per la formazione di muri d'unghia, fioriere semplici o di spartitraffico e fossi protetti elementi di altezza fino a m 1,15 euro (cinquantauno/08)	m²	51,08
Nr. 2613 01.P05.C84.0 10	idem c.s. ...elementi di h oltre m 1.15 e fino a m 1.65 euro (sessantauno/38)	m²	61,38
Nr. 2614 01.P05.C84.0 15	idem c.s. ...elementi di h oltre m 1.65 e fino a m 2.15 euro (settantasei/62)	m²	76,62
Nr. 2615 01.P05.E00.0 05	Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e da camicia interna in refrattario conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966, compresa la fornitura del cordolo in lana minerale da interporre agli elementi in refrattario diametro interno del refrattario cm 12 euro (venti/92)	m	20,92
Nr. 2616 01.P05.E00.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 14 euro (venticinque/88)	m	25,88
Nr. 2617 01.P05.E00.0	idem c.s. ...refrattario cm 16 euro (trentadue/47)	m	32,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15			
Nr. 2618 01.P05.E00.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (quarantaquattro/84)	m	44,84
Nr. 2619 01.P05.E00.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (sessantasette/61)	m	67,61
Nr. 2620 01.P05.E00.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 30 euro (cento/43)	m	100,43
Nr. 2621 01.P05.E00.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 35 euro (centododici/80)	m	112,80
Nr. 2622 01.P05.E00.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 40 euro (centoquarantatre/30)	m	143,30
Nr. 2623 01.P05.E00.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 45 euro (duecentoquarantauno/54)	m	241,54
Nr. 2624 01.P05.E00.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (duecentoottantasette/76)	m	287,76
Nr. 2625 01.P05.E00.0 55	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (trecentoventisette/05)	m	327,05
Nr. 2626 01.P05.E00.0 60	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (trecentocinquantanove/41)	m	359,41
Nr. 2627 01.P05.E05.0 05	Piastra di chiusura (camino), per canna fumaria in elementi autoportanti conformi ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 12 euro (quattordici/32)	cad	14,32
Nr. 2628 01.P05.E05.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 14 euro (quindici/14)	cad	15,14
Nr. 2629 01.P05.E05.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 16 euro (sedici/29)	cad	16,29
Nr. 2630 01.P05.E05.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (sedici/99)	cad	16,99
Nr. 2631 01.P05.E05.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (diciotto/51)	cad	18,51
Nr. 2632 01.P05.E05.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 30 euro (ventiuno/26)	cad	21,26
Nr. 2633 01.P05.E05.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 35 euro (ventiquattro/62)	cad	24,62
Nr. 2634 01.P05.E05.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 40 euro (ventiotto/10)	cad	28,10
Nr. 2635 01.P05.E05.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 45 euro (trentadue/71)	cad	32,71
Nr. 2636 01.P05.E05.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (trentasette/22)	cad	37,22
Nr. 2637 01.P05.E05.0 55	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (quarantatre/34)	cad	43,34
Nr. 2638 01.P05.E05.0 60	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (quarantanove/82)	cad	49,82
Nr. 2639 01.P05.E10.0 05	Elementi circolari in refrattario per canna fumaria conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 12 euro (quattordici/45)	m	14,45
Nr. 2640 01.P05.E10.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 14 euro (diciassette/23)	m	17,23
Nr. 2641 01.P05.E10.0	idem c.s. ...refrattario cm 16 euro (ventitre/00)	m	23,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15			
Nr. 2642 01.P05.E10.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (trentadue/36)	m	32,36
Nr. 2643 01.P05.E10.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (quarantasette/60)	m	47,60
Nr. 2644 01.P05.E10.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 30 euro (settantadue/57)	m	72,57
Nr. 2645 01.P05.E10.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 35 euro (ottantauno/24)	m	81,24
Nr. 2646 01.P05.E10.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 40 euro (centodue/62)	m	102,62
Nr. 2647 01.P05.E10.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 45 euro (centonovantauno/85)	m	191,85
Nr. 2648 01.P05.E10.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (duecentotrentatre/46)	m	233,46
Nr. 2649 01.P05.E10.0 55	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (duecentocinquantaotto/88)	m	258,88
Nr. 2650 01.P05.E10.0 60	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (duecentoottantacinque/46)	m	285,46
Nr. 2651 01.P05.E15.0 05	Elementi curvi in refrattario per canna fumaria conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 12 euro (dodici/83)	cad	12,83
Nr. 2652 01.P05.E15.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 14 euro (quattordici/79)	cad	14,79
Nr. 2653 01.P05.E15.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 16 euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 2654 01.P05.E15.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (ventisette/86)	cad	27,86
Nr. 2655 01.P05.E15.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (trentasette/22)	cad	37,22
Nr. 2656 01.P05.E15.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 30 euro (sessanta/32)	cad	60,32
Nr. 2657 01.P05.E15.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 35 euro (sessantasette/39)	cad	67,39
Nr. 2658 01.P05.E15.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 40 euro (settantaotto/58)	cad	78,58
Nr. 2659 01.P05.E15.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 45 euro (centoquarantacinque/61)	cad	145,61
Nr. 2660 01.P05.E15.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (centoquarantasei/78)	cad	146,78
Nr. 2661 01.P05.E15.0 55	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (centosessantauno/79)	cad	161,79
Nr. 2662 01.P05.E15.0 60	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (centosettantadue/19)	cad	172,19
Nr. 2663 01.P05.E20.0 05	Camera di raccolta con portello per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti della legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 12 euro (sessantasei/11)	cad	66,11
Nr. 2664 01.P05.E20.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 14 euro (sessantaotto/30)	cad	68,30
Nr. 2665 01.P05.E20.0	idem c.s. ...refrattario cm 16 euro (settanta/04)	cad	70,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15			
Nr. 2666 01.P05.E20.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (ottantauno/02)	cad	81,02
Nr. 2667 01.P05.E20.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (novanta/26)	cad	90,26
Nr. 2668 01.P05.E20.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 30 euro (novantanove/62)	cad	99,62
Nr. 2669 01.P05.E20.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 35 euro (centosei/10)	cad	106,10
Nr. 2670 01.P05.E20.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 40 euro (centodiciannove/04)	cad	119,04
Nr. 2671 01.P05.E20.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 45 euro (centotrentacinque/20)	cad	135,20
Nr. 2672 01.P05.E20.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (centoquarantaquattro/46)	cad	144,46
Nr. 2673 01.P05.E20.0 55	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (centosessantadue/94)	cad	162,94
Nr. 2674 01.P05.E20.0 60	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (centosettantacinque/66)	cad	175,66
Nr. 2675 01.P05.E25.0 05	Ispezione con portello per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 16 euro (sessanta/45)	cad	60,45
Nr. 2676 01.P05.E25.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (sessanta/91)	cad	60,91
Nr. 2677 01.P05.E25.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (sessantatre/10)	cad	63,10
Nr. 2678 01.P05.E25.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 30 euro (sessantasei/34)	cad	66,34
Nr. 2679 01.P05.E25.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 35 euro (settanta/04)	cad	70,04
Nr. 2680 01.P05.E25.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 40 euro (settantaquattro/08)	cad	74,08
Nr. 2681 01.P05.E25.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 45 euro (settantanove/51)	cad	79,51
Nr. 2682 01.P05.E25.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (ottantacinque/06)	cad	85,06
Nr. 2683 01.P05.E25.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (centodue/52)	cad	102,52
Nr. 2684 01.P05.E25.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (centosei/89)	cad	106,89
Nr. 2685 01.P05.E30.0 05	Pezzo speciale per allacciamento alla caldaia di canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 12 euro (diciassette/68)	cad	17,68
Nr. 2686 01.P05.E30.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 14 euro (venti/92)	cad	20,92
Nr. 2687 01.P05.E30.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 16 euro (ventisette/05)	cad	27,05
Nr. 2688 01.P05.E30.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 20 euro (trentasei/87)	cad	36,87
Nr. 2689 01.P05.E30.0	idem c.s. ...refrattario cm 25 euro (cinquantauno/89)	cad	51,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25			
Nr. 2690	idem c.s. ...refrattario cm 30		
01.P05.E30.0	euro (sessantaotto/88)	cad	68,88
30			
Nr. 2691	idem c.s. ...refrattario cm 35		
01.P05.E30.0	euro (settantasette/08)	cad	77,08
35			
Nr. 2692	idem c.s. ...refrattario cm 40		
01.P05.E30.0	euro (novantasette/43)	cad	97,43
40			
Nr. 2693	idem c.s. ...refrattario cm 45		
01.P05.E30.0	euro (centosessantasei/41)	cad	166,41
45			
Nr. 2694	idem c.s. ...refrattario cm 50		
01.P05.E30.0	euro (duecentodue/24)	cad	202,24
50			
Nr. 2695	idem c.s. ...refrattario cm 55		
01.P05.E30.0	euro (duecentoventiquattro/21)	cad	224,21
55			
Nr. 2696	idem c.s. ...refrattario cm 60		
01.P05.E30.0	euro (duecentoquarantasette/31)	cad	247,31
60			
Nr. 2697	Pezzo speciale per controllo fumi costituito da ispezione e termometro per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 diametro interno del refrattario cm 16		
01.P05.E35.0	euro (novantauno/99)	cad	91,99
05			
Nr. 2698	idem c.s. ...refrattario cm 20		
01.P05.E35.0	euro (novantadue/33)	cad	92,33
10			
Nr. 2699	idem c.s. ...refrattario cm 25		
01.P05.E35.0	euro (novantaquattro/53)	cad	94,53
15			
Nr. 2700	idem c.s. ...refrattario cm 30		
01.P05.E35.0	euro (novantasette/76)	cad	97,76
20			
Nr. 2701	idem c.s. ...refrattario cm 35		
01.P05.E35.0	euro (centouno/48)	cad	101,48
25			
Nr. 2702	idem c.s. ...refrattario cm 40		
01.P05.E35.0	euro (centocinque/50)	cad	105,50
30			
Nr. 2703	idem c.s. ...refrattario cm 45		
01.P05.E35.0	euro (centodieci/94)	cad	110,94
35			
Nr. 2704	idem c.s. ...refrattario cm 50		
01.P05.E35.0	euro (centosedici/72)	cad	116,72
40			
Nr. 2705	idem c.s. ...refrattario cm 55		
01.P05.E35.0	euro (centoventisette/13)	cad	127,13
45			
Nr. 2706	idem c.s. ...refrattario cm 60		
01.P05.E35.0	euro (centotrentauno/75)	cad	131,75
50			
Nr. 2707	Ispezione con soli fori regolamentari per canna fumaria in elementi autoportanti, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7- 1966 diametro interno del refrattario cm 16		
01.P05.E40.0	euro (sessantasei/34)	cad	66,34
05			
Nr. 2708	idem c.s. ...refrattario cm 20		
01.P05.E40.0	euro (sessantasei/79)	cad	66,79
10			
Nr. 2709	idem c.s. ...refrattario cm 25		
01.P05.E40.0	euro (sessantaotto/99)	cad	68,99
15			
Nr. 2710	idem c.s. ...refrattario cm 30		
01.P05.E40.0	euro (settantadue/23)	cad	72,23
20			
Nr. 2711	idem c.s. ...refrattario cm 35		
01.P05.E40.0	euro (settantacinque/93)	cad	75,93
25			
Nr. 2712	idem c.s. ...refrattario cm 40		
01.P05.E40.0	euro (settantanove/86)	cad	79,86
30			
Nr. 2713	idem c.s. ...refrattario cm 45		
01.P05.E40.0	euro (ottantacinque/41)	cad	85,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
35 Nr. 2714 01.P05.E40.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 50 euro (novanta/94)	cad	90,94
45 Nr. 2715 01.P05.E40.0 45	idem c.s. ...refrattario cm 55 euro (centouno/34)	cad	101,34
50 Nr. 2716 01.P05.E40.0 50	idem c.s. ...refrattario cm 60 euro (centocinque/74)	cad	105,74
05 Nr. 2717 01.P05.E45.0 05	Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da camicia esterna in conglomerato cementizio vibrocompresso e da camicia interna in elementi in refrattario, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X20 euro (cinquanta/38)	m	50,38
10 Nr. 2718 01.P05.E45.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 20X30 euro (cinquantasette/09)	m	57,09
15 Nr. 2719 01.P05.E45.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 30X30 euro (sessantaotto/20)	m	68,20
20 Nr. 2720 01.P05.E45.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 30X40 euro (ottanta/90)	m	80,90
25 Nr. 2721 01.P05.E45.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 40X40 euro (centouno/12)	m	101,12
30 Nr. 2722 01.P05.E45.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 50X50 euro (centocinquantasette/18)	m	157,18
35 Nr. 2723 01.P05.E45.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 50X70 euro (centosettantasette/97)	m	177,97
40 Nr. 2724 01.P05.E45.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 70X70 euro (centonovantaquattro/15)	m	194,15
05 Nr. 2725 01.P05.E50.0 05	Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna cm 30X30, CON 3 anelli euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34
10 Nr. 2726 01.P05.E50.0 10	idem c.s. ...interna cm 30X40, CON 4 anelli euro (sessanta/91)	cad	60,91
15 Nr. 2727 01.P05.E50.0 15	idem c.s. ...interna cm 40X40, CON 4 anelli euro (sessantasei/45)	cad	66,45
20 Nr. 2728 01.P05.E50.0 20	idem c.s. ...interna cm 40X50, CON 4 anelli euro (settantadue/00)	cad	72,00
25 Nr. 2729 01.P05.E50.0 25	idem c.s. ...interna cm 50X50, CON 4 anelli euro (ottantadue/97)	cad	82,97
30 Nr. 2730 01.P05.E50.0 30	idem c.s. ...interna cm 60X60, CON 4 anelli euro (novantaquattro/07)	cad	94,07
35 Nr. 2731 01.P05.E50.0 35	idem c.s. ...interna cm 60X80, CON 5 anelli euro (centocinque/17)	cad	105,17
40 Nr. 2732 01.P05.E50.0 40	idem c.s. ...interna cm 80X80, CON 5 anelli euro (centoventisette/13)	cad	127,13
05 Nr. 2733 01.P05.E55.0 05	Camera di raccolta con portello per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X20 euro (settantadue/00)	cad	72,00
10 Nr. 2734 01.P05.E55.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 20X30 euro (settantasei/41)	cad	76,41
15 Nr. 2735 01.P05.E55.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 30X30 euro (ottantacinque/29)	cad	85,29
20 Nr. 2736 01.P05.E55.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 30X40 euro (ottantasette/49)	cad	87,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2737 01.P05.E55.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 40X40 euro (centocinque/17)	cad	105,17
Nr. 2738 01.P05.E55.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 50X50 euro (centoquarantatre/30)	cad	143,30
Nr. 2739 01.P05.E55.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 50X70 euro (centocinquantauno/40)	cad	151,40
Nr. 2740 01.P05.E55.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 70X70 euro (centosessantasei/41)	cad	166,41
Nr. 2741 01.P05.E60.0 05	Ispezione con portello per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X20 euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 2742 01.P05.E60.0 10	idem c.s. ...del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X30 euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 2743 01.P05.E60.0 15	idem c.s. ...del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 30X30 euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 2744 01.P05.E60.0 20	idem c.s. ...del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 30X40 euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 2745 01.P05.E60.0 25	idem c.s. ...del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 40X40 euro (quarantanove/82)	cad	49,82
Nr. 2746 01.P05.E60.0 30	idem c.s. ...del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 50X50 euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34
Nr. 2747 01.P05.E60.0 35	idem c.s. ...del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 50X70 euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34
Nr. 2748 01.P05.E60.0 40	idem c.s. ...del 13-7-1966 Sezione interna del refrattario cm 70X70 euro (sessanta/91)	cad	60,91
Nr. 2749 01.P05.E65.0 05	Pezzo speciale di raccordo tra camino e camera di raccolta fuliggine, per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X20 euro (tredici/86)	cad	13,86
Nr. 2750 01.P05.E65.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 20X30 euro (sedici/05)	cad	16,05
Nr. 2751 01.P05.E65.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 30X30 euro (venti/57)	cad	20,57
Nr. 2752 01.P05.E65.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 30X40 euro (ventuno/61)	cad	21,61
Nr. 2753 01.P05.E65.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 40X40 euro (ventiotto/77)	cad	28,77
Nr. 2754 01.P05.E65.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 50X50 euro (trentasette/68)	cad	37,68
Nr. 2755 01.P05.E65.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 50X70 euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 2756 01.P05.E65.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 70X70 euro (quarantaotto/78)	cad	48,78
Nr. 2757 01.P05.E70.0 05	Pezzo speciale per allacciamento alla caldaia, per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X20 euro (ventiquattro/38)	cad	24,38
Nr. 2758 01.P05.E70.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 20X30 euro (trentatre/28)	cad	33,28
Nr. 2759 01.P05.E70.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 30X30 euro (quarantasei/56)	cad	46,56
Nr. 2760 01.P05.E70.0	idem c.s. ...refrattario cm 30X40 euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20 Nr. 2761 01.P05.E70.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 40X40 euro (settantadue/00)	cad	72,00
25 Nr. 2762 01.P05.E70.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 50X50 euro (ottantanove/69)	cad	89,69
30 Nr. 2763 01.P05.E70.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 50X70 euro (centoquattro/02)	cad	104,02
35 Nr. 2764 01.P05.E70.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 70X70 euro (centodieci/73)	cad	110,73
Nr. 2765 01.P05.E75.0 05	Pezzo speciale per controllo fumi costituito da elemento con fori regolamentari per ispezione e per termometro, per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n.615 del 13-7-1966 sezione interna del refrattario cm 20X20 euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 2766 01.P05.E75.0 10	idem c.s. ...refrattario cm 20X30 euro (quarantacinque/43)	cad	45,43
Nr. 2767 01.P05.E75.0 15	idem c.s. ...refrattario cm 30X30 euro (quarantasei/56)	cad	46,56
Nr. 2768 01.P05.E75.0 20	idem c.s. ...refrattario cm 30X40 euro (quarantaotto/78)	cad	48,78
Nr. 2769 01.P05.E75.0 25	idem c.s. ...refrattario cm 40X40 euro (cinquanta/97)	cad	50,97
Nr. 2770 01.P05.E75.0 30	idem c.s. ...refrattario cm 50X50 euro (cinquantatre/17)	cad	53,17
Nr. 2771 01.P05.E75.0 35	idem c.s. ...refrattario cm 50X70 euro (cinquantacinque/34)	cad	55,34
Nr. 2772 01.P05.E75.0 40	idem c.s. ...refrattario cm 70X70 euro (cinquantaotto/71)	cad	58,71
Nr. 2773 01.P05.F00.0 05	Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso, con sezione a forma di T rovesciata, armati con trecce di filo armonico, per copertura canali, camere di ispezione ecc Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00 euro (due/76)	m	2,76
Nr. 2774 01.P05.G00. 005	Lastre in cemento rinforzato con rete continua polimerica per coperture, dimensioni e colori vari Tipo alla romana - spessore mm 7 euro (dieci/61)	m²	10,61
Nr. 2775 01.P05.G00. 010	idem c.s. ...vari Tipo ondulato - spessore mm 6.5 euro (nove/29)	m²	9,29
Nr. 2776 01.P05.G00. 015	idem c.s. ...vari Tipo piano - spessore mm 6 euro (nove/29)	m²	9,29
Nr. 2777 01.P05.H05. 005	Travetti in calcestruzzo prefabbricati precompressi euro (tre/04)	cad	3,04
Nr. 2778 01.P05.I00.0 05	Pannelli in c.a. prefabbricato con blocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/B dimensioni dei blocchi cm 12x38x25 euro (trenta/33)	m²	30,33
Nr. 2779 01.P05.I00.0 10	idem c.s. ...blocchi cm 14x38x26 euro (trenta/61)	m²	30,61
Nr. 2780 01.P05.I00.0 15	idem c.s. ...blocchi cm 16x38x27 euro (trenta/69)	m²	30,69
Nr. 2781 01.P05.I00.0 20	idem c.s. ...blocchi cm 18x38x28 euro (trenta/70)	m²	30,70
Nr. 2782 01.P05.I00.0 25	idem c.s. ...blocchi cm 20x38x29 euro (trentadue/21)	m²	32,21
Nr. 2783 01.P05.I00.0 30	idem c.s. ...blocchi cm 22x38x30 euro (trentadue/21)	m²	32,21
Nr. 2784	idem c.s. ...blocchi cm 24x38x29		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P05.I00.0 35	euro (trentatre/61)	m²	33,61
Nr. 2785	idem c.s. ...blocchi cm 26x38x30		
01.P05.I00.0 40	euro (trentaquattro/55)	m²	34,55
Nr. 2786	Pannelli in c.a.p. prefabbricato con blocchi in laterizio a norma UNI 9730 2/b dimensioni dei blocchi cm 12x38x25		
01.P05.I50.0 05	euro (trenta/90)	m²	30,90
Nr. 2787	idem c.s. ...blocchi cm 14x38x26		
01.P05.I50.0 10	euro (trentauno/18)	m²	31,18
Nr. 2788	idem c.s. ...blocchi cm 16x38x27		
01.P05.I50.0 15	euro (trentauno/63)	m²	31,63
Nr. 2789	idem c.s. ...blocchi cm 18x38x28		
01.P05.I50.0 20	euro (trentauno/98)	m²	31,98
Nr. 2790	idem c.s. ...blocchi cm 20x38x29		
01.P05.I50.0 25	euro (trentadue/69)	m²	32,69
Nr. 2791	idem c.s. ...blocchi cm 22x38x30		
01.P05.I50.0 30	euro (trentatre/31)	m²	33,31
Nr. 2792	idem c.s. ...blocchi cm 24x38x29		
01.P05.I50.0 35	euro (trentaquattro/19)	m²	34,19
Nr. 2793	idem c.s. ...blocchi cm 26x38x30		
01.P05.I50.0 40	euro (trentacinque/17)	m²	35,17
Nr. 2794	Lastre predalles in c.a. senza polistirolo		
01.P05.M00. 005	euro (sedici/95)	m²	16,95
Nr. 2795	Lastre predalles in c.a. con polistirolo		
01.P05.M00. 010	euro (diciannove/28)	m²	19,28
Nr. 2796	Lastre alveolari precomprese autoportanti spessore lastra cm 16		
01.P05.N00. 005	euro (ventiotto/48)	m²	28,48
Nr. 2797	idem c.s. ...lastra cm 20		
01.P05.N00. 010	euro (trenta/09)	m²	30,09
Nr. 2798	idem c.s. ...lastra cm 22		
01.P05.N00. 015	euro (trentauno/98)	m²	31,98
Nr. 2799	idem c.s. ...lastra cm 26		
01.P05.N00. 020	euro (trentaquattro/55)	m²	34,55
Nr. 2800	idem c.s. ...lastra cm 28		
01.P05.N00. 025	euro (trentacinque/51)	m²	35,51
Nr. 2801	idem c.s. ...lastra cm 30		
01.P05.N00. 030	euro (trentasette/18)	m²	37,18
Nr. 2802	idem c.s. ...lastra cm 32		
01.P05.N00. 035	euro (trentasette/84)	m²	37,84
Nr. 2803	idem c.s. ...lastra cm 36		
01.P05.N00. 040	euro (trentaotto/85)	m²	38,85
Nr. 2804	idem c.s. ...lastra cm 40		
01.P05.N00. 045	euro (quaranta/04)	m²	40,04
Nr. 2805	Tappi piani di gres ceramico diametro interno cm 8		
01.P07.A20. 005	euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 2806	idem c.s. ...interno cm 10		
01.P07.A20. 010	euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 2807	idem c.s. ...interno cm 12		
01.P07.A20. 015	euro (due/97)	cad	2,97
Nr. 2808	idem c.s. ...interno cm 15		
01.P07.A20. 020	euro (tre/45)	cad	3,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2809 01.P07.A20.030	idem c.s. ...interno cm 20 euro (cinque/05)	cad	5,05
Nr. 2810 01.P07.A20.035	idem c.s. ...interno cm 25 euro (otto/82)	cad	8,82
Nr. 2811 01.P07.A20.040	idem c.s. ...interno cm 30 euro (quindici/32)	cad	15,32
Nr. 2812 01.P07.B00.005	Fondi fogna in gres ceramico diametro interno cm 20, apertura 90° euro (sette/22)	m	7,22
Nr. 2813 01.P07.B00.010	idem c.s. ...interno cm 25, apertura 90° euro (otto/17)	m	8,17
Nr. 2814 01.P07.B00.015	idem c.s. ...interno cm 30, apertura 90° euro (otto/82)	m	8,82
Nr. 2815 01.P07.B00.016	idem c.s. ...interno cm 35 apertura 90° euro (undici/54)	m	11,54
Nr. 2816 01.P07.B00.017	idem c.s. ...interno cm 40 apertura 90° euro (dodici/51)	m	12,51
Nr. 2817 01.P07.B00.018	idem c.s. ...interno cm 50 apertura 90° euro (diciannove/30)	m	19,30
Nr. 2818 01.P07.B00.020	idem c.s. ...interno cm 20, apertura 120° euro (otto/02)	m	8,02
Nr. 2819 01.P07.B00.025	idem c.s. ...interno cm 25, apertura 120° euro (nove/37)	m	9,37
Nr. 2820 01.P07.B00.030	idem c.s. ...interno cm 30, apertura 120° euro (undici/32)	m	11,32
Nr. 2821 01.P07.B00.031	idem c.s. ...interno cm 35 apertura 120° euro (quindici/10)	m	15,10
Nr. 2822 01.P07.B00.032	idem c.s. ...interno cm 40 apertura 120° euro (sedici/94)	m	16,94
Nr. 2823 01.P07.B00.033	idem c.s. ...interno cm 50 apertura 120° euro (ventiquattro/92)	m	24,92
Nr. 2824 01.P07.B00.035	idem c.s. ...interno cm 20, apertura 180° euro (dieci/35)	m	10,35
Nr. 2825 01.P07.B00.040	idem c.s. ...interno cm 25, apertura 180° euro (undici/32)	m	11,32
Nr. 2826 01.P07.B00.045	idem c.s. ...interno cm 30, apertura 180° euro (quindici/10)	m	15,10
Nr. 2827 01.P07.B00.046	idem c.s. ...interno cm 35 apertura 180° euro (diciannove/30)	m	19,30
Nr. 2828 01.P07.B00.047	idem c.s. ...interno cm 40 apertura 180° euro (ventidue/33)	m	22,33
Nr. 2829 01.P07.B00.048	idem c.s. ...interno cm 50 apertura 180° euro (trentasei/89)	m	36,89
Nr. 2830 01.P07.B10.005	Mattonelle in gres Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) euro (undici/54)	m²	11,54
Nr. 2831 01.P07.B10.010	idem c.s. ...Dimensioni cm 20x10x2 colori vari euro (dodici/51)	m²	12,51
Nr. 2832 01.P07.B10.015	Mattonelle in gres Dimensioni cm 24x12x2 colori vari euro (dodici/51)	m²	12,51
Nr. 2833 01.P07.B15.0	Mattonelle in gres ceramico per fognature Dimensioni cm 24x12x1,7 spess. min. cm 1,5 euro (dodici/84)	m²	12,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 2834 01.P07.B15.0 10	Mattonelle in gres ceramico per fognature Dimensioni cm 25X7,5X3,5 euro (ventinove/35)	m ²	29,35
15 Nr. 2835 01.P07.B15.0 15	idem c.s. ...Dimensioni cm 25X7,5X6,5 euro (quarantadue/39)	m ²	42,39
05 Nr. 2836 01.P07.B20.0 05	Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia euro (nove/49)	m ²	9,49
10 Nr. 2837 01.P07.B20.0 10	idem c.s. ...Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia euro (sette/30)	m ²	7,30
15 Nr. 2838 01.P07.B20.0 15	idem c.s. ...Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata euro (sette/65)	m ²	7,65
05 Nr. 2839 01.P07.B30.0 10	Piastrelle in gres Dimensioni cm 10x10 - colore giallo avorio euro (dodici/08)	m ²	12,08
15 Nr. 2840 01.P07.B30.0 15	Piastrelle in gres Dimensioni cm 7.5x15 - colore giallo avorio euro (undici/76)	m ²	11,76
20 Nr. 2841 01.P07.B30.0 20	Piastrelle in gres Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro euro (dieci/59)	m ²	10,59
25 Nr. 2842 01.P07.B30.0 25	idem c.s. ...7.5x15.10x10 - colori vari euro (undici/22)	m ²	11,22
30 Nr. 2843 01.P07.B30.0 30	Piastrelle in gres Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio euro (ventuno/25)	m ²	21,25
05 Nr. 2844 01.P07.B40.0 05	Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 20x20-smaltato operato euro (quattordici/13)	m ²	14,13
10 Nr. 2845 01.P07.B40.0 10	Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 10X10-15X15 euro (quattordici/67)	m ²	14,67
15 Nr. 2846 01.P07.B40.0 15	idem c.s. ...Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti euro (sedici/72)	m ²	16,72
05 Nr. 2847 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40 euro (ventiquattro/71)	m ²	24,71
05 Nr. 2848 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato cm 10x20 euro (nove/49)	m	9,49
10 Nr. 2849 01.P07.B50.0 10	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico euro (cinque/11)	m	5,11
15 Nr. 2850 01.P07.B50.0 15	Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio euro (tre/35)	m	3,35
05 Nr. 2851 01.P07.B70.0 05	Tesserine di gres con superficie opaca di cm 2x2, fissate su carta in foglio delle dimensioni di cm 30x30 circa Colori standard (bianco - avorio - nocciola - grigio) euro (ventidue/97)	m ²	22,97
10 Nr. 2852 01.P07.B70.0 10	idem c.s. ...circa Colori forti (azzurro - verde - nero) euro (ventisei/11)	m ²	26,11
15 Nr. 2853 01.P07.B70.0 15	idem c.s. ...circa Colori speciali (bleu-verdone) euro (ventisei/11)	m ²	26,11
05 Nr. 2854 01.P07.B80.0 05	Tesserine in gres con superficie opaca di cm 3,75x3,75 o 5x5 in foglio delle dimensioni di cm 30x30 circa Colori standard (bianco - avorio - nocciola - grigio) euro (ventisette/73)	m ²	27,73
10 Nr. 2855 01.P07.B80.0 10	idem c.s. ...circa Colori forti (azzurro - verde - nero) euro (trentauno/83)	m ²	31,83
15 Nr. 2856	idem c.s. ...circa Colori speciali (bleu-verdone)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P07.B80.0 15	euro (trentauno/83)	m²	31,83
Nr. 2857	Bordo per piscina in gres ceramico di prima scelta Dimensioni mm 240-180-150		
01.P07.B90.0 05	euro (ventiuno/80)	cad	21,80
Nr. 2858	Bordo per piscina in gres ceramico di prima scelta Angolari interni		
01.P07.B90.0 10	euro (diciassette/91)	cad	17,91
Nr. 2859	Tubi in gres ceramico con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992. Con "cs" viene indicato il carico di		
01.P07.B95.0 01	schacciamento espresso in kN/m diametro interno cm 10 "cs" 40 kN/m euro (sedici/39)	m	16,39
Nr. 2860	idem c.s. ...interno cm 12.5-"cs" 40 kN/m		
01.P07.B95.0 03	euro (sedici/94)	m	16,94
Nr. 2861	idem c.s. ...interno cm 15 "cs" 40 kN/m		
01.P07.B95.0 05	euro (diciassette/70)	m	17,70
Nr. 2862	idem c.s. ...interno cm 20 "cs" 32 kN/m		
01.P07.B95.0 10	euro (ventidue/87)	m	22,87
Nr. 2863	idem c.s. ...interno cm 20 "cs" 48 kN/m		
01.P07.B95.0 12	euro (venticinque/02)	m	25,02
Nr. 2864	idem c.s. ...interno cm 25 "cs" 40 kN/m		
01.P07.B95.0 15	euro (ventinove/35)	m	29,35
Nr. 2865	idem c.s. ...interno cm 25 "cs" 60 kN/m		
01.P07.B95.0 17	euro (trentauno/83)	m	31,83
Nr. 2866	idem c.s. ...interno cm 30 "cs" 48 kN/m		
01.P07.B95.0 20	euro (trentaotto/62)	m	38,62
Nr. 2867	idem c.s. ...interno cm 30 "cs" 72 kN/m		
01.P07.B95.0 22	euro (quarantadue/18)	m	42,18
Nr. 2868	idem c.s. ...interno cm 35 "cs" 42 kN/m		
01.P07.B95.0 25	euro (quarantasette/03)	m	47,03
Nr. 2869	idem c.s. ...interno cm 35 "cs" 56 kN/m		
01.P07.B95.0 27	euro (cinquantauno/35)	m	51,35
Nr. 2870	idem c.s. ...interno cm 40 "cs" 48 kN/m		
01.P07.B95.0 30	euro (cinquantaotto/14)	m	58,14
Nr. 2871	idem c.s. ...interno cm 40 "cs" 64 kN/m		
01.P07.B95.0 32	euro (sessantatre/00)	m	63,00
Nr. 2872	idem c.s. ...interno cm 50 "cs" 60 kN/m		
01.P07.B95.0 35	euro (ottantasei/73)	m	86,73
Nr. 2873	idem c.s. ...interno cm 60"cs" 57 kN/m		
01.P07.B95.0 40	euro (centoventi/82)	m	120,82
Nr. 2874	Curve semplici in gres ceramico a 45° congiunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro interno cm10		
01.P07.C00.0 01	euro (ventiuno/68)	cad	21,68
Nr. 2875	idem c.s. ...diametro interno cm12.5		
01.P07.C00.0 03	euro (ventiquattro/28)	cad	24,28
Nr. 2876	idem c.s. ...diametro interno cm 15		
01.P07.C00.0 05	euro (ventinove/23)	cad	29,23
Nr. 2877	idem c.s. ...diametro interno cm 20		
01.P07.C00.0 10	euro (trentacinque/07)	cad	35,07
Nr. 2878	idem c.s. ...diametro interno cm 25		
01.P07.C00.0 15	euro (cinquantaotto/58)	cad	58,58
Nr. 2879	idem c.s. ...diametro interno cm 30		
01.P07.C00.0 20	euro (ottantauno/88)	cad	81,88
Nr. 2880	idem c.s. ...diametro interno cm 35		
01.P07.C00.0	euro (centosette/45)	cad	107,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25 Nr. 2881 01.P07.C00.0 30	idem c.s. ...diametro interno cm 40 euro (centocinquantasei/42)	cad	156,42
Nr. 2882 01.P07.C00.0 35	idem c.s. ...diametro interno cm 50 euro (trecentocinque/30)	cad	305,30
Nr. 2883 01.P07.C10.0 01	Curve semplici in gres ceramico a 90° con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro interno cm10 euro (ventitre/73)	cad	23,73
Nr. 2884 01.P07.C10.0 03	idem c.s. ...diametro interno cm12.5 euro (ventisette/61)	cad	27,61
Nr. 2885 01.P07.C10.0 05	idem c.s. ...diametro interno cm 15 euro (trenta/21)	cad	30,21
Nr. 2886 01.P07.C10.0 10	idem c.s. ...diametro interno cm 20 euro (trentaotto/51)	cad	38,51
Nr. 2887 01.P07.C10.0 15	idem c.s. ...diametro interno cm 25 euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19
Nr. 2888 01.P07.C10.0 20	idem c.s. ...diametro interno cm 30 euro (novantatre/85)	cad	93,85
Nr. 2889 01.P07.C10.0 25	idem c.s. ...diametro interno cm 35 euro (centoventicinque/13)	cad	125,13
Nr. 2890 01.P07.C10.0 30	idem c.s. ...diametro interno cm 40 euro (centoottantauno/24)	cad	181,24
Nr. 2891 01.P07.C30.0 01	Giunti a squadra in gres ceramico a braccio uguale e minore con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro maggiore cm 10 minore cm 10 euro (trenta/52)	cad	30,52
Nr. 2892 01.P07.C30.0 03	idem c.s. ...maggiore cm 12.5 minore cm 10-12.5 euro (trentadue/14)	cad	32,14
Nr. 2893 01.P07.C30.0 05	idem c.s. ...maggiore cm 15 minore cm 15-12-10 euro (trentaotto/51)	cad	38,51
Nr. 2894 01.P07.C30.0 10	idem c.s. ...maggiore cm 20 minore cm 20-15-12-10 euro (cinquantauno/68)	cad	51,68
Nr. 2895 01.P07.C30.0 15	idem c.s. ...maggiore cm 25 minore cm 20-15-12 euro (settanta/33)	cad	70,33
Nr. 2896 01.P07.C30.0 20	idem c.s. ...maggiore cm 30 minore cm 25-20-15-12 euro (ottantanove/87)	cad	89,87
Nr. 2897 01.P07.C30.0 25	idem c.s. ...maggiore cm 35 minore cm 25-20-15 euro (centootto/95)	cad	108,95
Nr. 2898 01.P07.C30.0 30	idem c.s. ...maggiore cm 40 minore cm 30-25-20-15 euro (centodiciassette/58)	cad	117,58
Nr. 2899 01.P07.C30.0 35	idem c.s. ...maggiore cm 50 minore cm 30-25-20-15 euro (duecento/65)	cad	200,65
Nr. 2900 01.P07.C40.0 01	Giunti semplici a 45° in gres ceramico a braccio uguale e minore con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro maggiore cm 10 minore cm 10 euro (trentauno/83)	cad	31,83
Nr. 2901 01.P07.C40.0 03	idem c.s. ...maggiore cm 12.5 minore cm 10-12.5 euro (trentacinque/07)	cad	35,07
Nr. 2902 01.P07.C40.0 05	idem c.s. ...maggiore cm 15 minore cm 15-12-10 euro (trentanove/91)	cad	39,91
Nr. 2903 01.P07.C40.0 10	idem c.s. ...maggiore cm 20 minore cm 20-15-12-10 euro (cinquantacinque/13)	cad	55,13
Nr. 2904 01.P07.C40.0	idem c.s. ...maggiore cm 25 minore cm 20-15-12 euro (settantaquattro/98)	cad	74,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 2905 01.P07.C40.0	idem c.s. ...maggiore cm 30 minore cm 25-20-15-12 euro (novantaotto/28)	cad	98,28
20 Nr. 2906 01.P07.C40.0	idem c.s. ...maggiore cm 35 minore cm 25-20-15 euro (centoventiquattro/06)	cad	124,06
25 Nr. 2907 01.P07.C40.0	idem c.s. ...maggiore cm 40 minore cm 30-25-20-15 euro (centoventisette/30)	cad	127,30
30 Nr. 2908 01.P07.C40.0	idem c.s. ...maggiore cm 50 minore cm 30-25-20-15 euro (duecentosedici/83)	cad	216,83
35 Nr. 2909 01.P07.C50.0	Riduttori per giunti semplici o a squadra in gres ceramico con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro maggiore cm 12 minore cm 10 euro (ventitre/63)	cad	23,63
01 Nr. 2910 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 15 minore cm 12.5-10 euro (ventisei/32)	cad	26,32
03 Nr. 2911 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 20 minore cm 15-12-10 euro (trentacinque/81)	cad	35,81
05 Nr. 2912 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 25 minore cm 20-15-12 euro (cinquantasei/75)	cad	56,75
10 Nr. 2913 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 30 minore cm 25-20-15-12 euro (settantasei/81)	cad	76,81
15 Nr. 2914 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 35 minore cm 25-20-15 euro (novantatre/96)	cad	93,96
20 Nr. 2915 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 40 minore cm 30-25-20-15 euro (centoventi/82)	cad	120,82
25 Nr. 2916 01.P07.C50.0	idem c.s. ...maggiore cm 50 minore cm 30-25-20-15 euro (centosessantasette/21)	cad	167,21
30 Nr. 2917 01.P07.C60.0	Ispezioni in gres ceramico munite di tappo di chiusura e serrappello, con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/ 1992 diametro interno cm 10 euro (trentaquattro/52)	cad	34,52
01 Nr. 2918 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 12.5 euro (trentasette/76)	cad	37,76
03 Nr. 2919 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 15 euro (quarantatre/36)	cad	43,36
05 Nr. 2920 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 20 euro (cinquantaotto/47)	cad	58,47
10 Nr. 2921 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 25 euro (settantasette/78)	cad	77,78
15 Nr. 2922 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 30 euro (centouno/09)	cad	101,09
20 Nr. 2923 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 35 euro (centoventisei/21)	cad	126,21
25 Nr. 2924 01.P07.C60.0	idem c.s. ...interno cm 40 euro (centotrentauno/61)	cad	131,61
30 Nr. 2925 01.P07.C70.0	Sifoni orizzontali in gres ceramico con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro interno cm 10 euro (sessantaotto/18)	cad	68,18
05 Nr. 2926 01.P07.C70.0	idem c.s. ...interno cm 12.5 euro (sessantanove/58)	cad	69,58
10 Nr. 2927 01.P07.C70.0	idem c.s. ...interno cm 15 euro (settantasette/46)	cad	77,46
15 Nr. 2928 01.P07.C80.0	Sifoni verticali (tipo Torino) in gres ceramico con giunzione poliuretanica conformi alle norme UNI-EN 295/1992 diametro interno cm 10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (ottanta/26)	cad	80,26
Nr. 2929 01.P07.C80.0 10	idem c.s. ...interno cm 12,5 euro (ottantasei/63)	cad	86,63
Nr. 2930 01.P07.C80.0 15	idem c.s. ...interno cm 15 euro (novantatre/09)	cad	93,09
Nr. 2931 01.P07.C80.0 20	idem c.s. ...interno cm 20 euro (centotrenta/54)	cad	130,54
Nr. 2932 01.P08.A03. 005	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 diametro esterno cm 4 euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 2933 01.P08.A03. 010	idem c.s. ...esterno cm 5 euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 2934 01.P08.A03. 015	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (uno/49)	cad	1,49
Nr. 2935 01.P08.A03. 020	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 2936 01.P08.A03. 025	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (due/95)	cad	2,95
Nr. 2937 01.P08.A03. 030	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 2938 01.P08.A03. 035	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (cinque/52)	cad	5,52
Nr. 2939 01.P08.A03. 040	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 2940 01.P08.A03. 045	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (dieci/03)	cad	10,03
Nr. 2941 01.P08.A05. 005	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 2 diametro esterno cm 4 euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 2942 01.P08.A05. 010	idem c.s. ...esterno cm 5 euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 2943 01.P08.A05. 015	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (due/85)	cad	2,85
Nr. 2944 01.P08.A05. 020	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 2945 01.P08.A05. 025	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 2946 01.P08.A05. 030	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (otto/24)	cad	8,24
Nr. 2947 01.P08.A05. 035	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (dieci/52)	cad	10,52
Nr. 2948 01.P08.A05. 040	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (dodici/55)	cad	12,55
Nr. 2949 01.P08.A05. 045	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (diciannove/67)	cad	19,67
Nr. 2950 01.P08.A10. 003	Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 diametro esterno cm 4 euro (due/42)	cad	2,42
Nr. 2951 01.P08.A10. 005	idem c.s. ...esterno cm 5 euro (tre/02)	cad	3,02
Nr. 2952 01.P08.A10. 010	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (quattro/07)	cad	4,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2953 01.P08.A10. 015	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 2954 01.P08.A10. 020	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (sette/98)	cad	7,98
Nr. 2955 01.P08.A10. 025	idem c.s. ...esterno cm 12 O cm 12,5 euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 2956 01.P08.A10. 030	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (quindici/12)	cad	15,12
Nr. 2957 01.P08.A10. 035	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (diciassette/90)	cad	17,90
Nr. 2958 01.P08.A10. 040	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (ventisette/70)	cad	27,70
Nr. 2959 01.P08.A13. 005	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 5 euro (due/09)	cad	2,09
Nr. 2960 01.P08.A13. 010	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 6,3 euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 2961 01.P08.A13. 015	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 8 euro (tre/09)	cad	3,09
Nr. 2962 01.P08.A13. 020	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 10 euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 2963 01.P08.A13. 025	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 12,5 euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 2964 01.P08.A13. 030	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 14 euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 2965 01.P08.A13. 035	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 16 euro (sette/01)	cad	7,01
Nr. 2966 01.P08.A13. 040	idem c.s. ...lunghezza m 1 diametro esterno cm 20 euro (dieci/79)	cad	10,79
Nr. 2967 01.P08.A15. 005	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 5 euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 2968 01.P08.A15. 010	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 6,3 euro (quattro/55)	cad	4,55
Nr. 2969 01.P08.A15. 015	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 8 euro (cinque/87)	cad	5,87
Nr. 2970 01.P08.A15. 020	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 10 euro (sette/43)	cad	7,43
Nr. 2971 01.P08.A15. 025	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 12,5 euro (nove/35)	cad	9,35
Nr. 2972 01.P08.A15. 030	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 14 euro (dieci/84)	cad	10,84
Nr. 2973 01.P08.A15. 035	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 16 euro (tredici/35)	cad	13,35
Nr. 2974 01.P08.A15. 040	idem c.s. ...lunghezza m 2 diametro esterno cm 20 euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 2975 01.P08.A18. 005	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 5 euro (cinque/63)	cad	5,63
Nr. 2976 01.P08.A18. 010	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 6,3 euro (sei/39)	cad	6,39
Nr. 2977 01.P08.A18.	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 8 euro (otto/24)	cad	8,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 2978 01.P08.A18. 020	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 10 euro (dieci/39)	cad	10,39
Nr. 2979 01.P08.A18. 025	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 12,5 euro (tredici/12)	cad	13,12
Nr. 2980 01.P08.A18. 030	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 14 euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 2981 01.P08.A18. 035	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 16 euro (diciotto/79)	cad	18,79
Nr. 2982 01.P08.A18. 040	idem c.s. ...lunghezza m 3 diametro esterno cm 20 euro (ventinove/03)	cad	29,03
Nr. 2983 01.P08.A19. 005	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 11 euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 2984 01.P08.A19. 010	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 12,5 euro (quattro/31)	m	4,31
Nr. 2985 01.P08.A19. 015	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 16 euro (sei/24)	m	6,24
Nr. 2986 01.P08.A19. 020	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 20 euro (nove/70)	m	9,70
Nr. 2987 01.P08.A19. 025	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 25 euro (sedici/57)	m	16,57
Nr. 2988 01.P08.A19. 030	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 31,5 euro (ventisei/13)	m	26,13
Nr. 2989 01.P08.A19. 035	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40 euro (quarantadue/38)	m	42,38
Nr. 2990 01.P08.A19. 040	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 50 euro (sessantaotto/50)	m	68,50
Nr. 2991 01.P08.A19. 045	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 63 euro (centonove/42)	m	109,42
Nr. 2992 01.P08.A21. 005	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 11 euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 2993 01.P08.A21. 010	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 12,5 euro (cinque/14)	m	5,14
Nr. 2994 01.P08.A21. 015	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 16 euro (otto/05)	m	8,05
Nr. 2995 01.P08.A21. 020	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 20 euro (dodici/69)	m	12,69
Nr. 2996 01.P08.A21. 025	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 25 euro (diciannove/57)	m	19,57
Nr. 2997 01.P08.A21. 030	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 31,5 euro (trentauno/36)	m	31,36
Nr. 2998 01.P08.A22. 005	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 11 euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 2999 01.P08.A22. 010	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 12,5 euro (quattro/31)	m	4,31
Nr. 3000 01.P08.A22. 015	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 16 euro (cinque/60)	m	5,60
Nr. 3001 01.P08.A22.	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 20 euro (otto/42)	m	8,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020 Nr. 3002 01.P08.A22. 025	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 25 euro (tredici/35)	m	13,35
Nr. 3003 01.P08.A22. 030	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 31,5 euro (ventiuno/34)	m	21,34
Nr. 3004 01.P08.A22. 035	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 40 euro (trentaquattro/03)	m	34,03
Nr. 3005 01.P08.A22. 040	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 50 euro (cinquantacinque/27)	m	55,27
Nr. 3006 01.P08.A22. 045	idem c.s. ...toroidale, lunghezza m 6 diametro esterno cm 63 euro (ottantaotto/41)	m	88,41
Nr. 3007 01.P08.A23. 005	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 11 euro (quattro/23)	m	4,23
Nr. 3008 01.P08.A23. 010	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 12,5 euro (quattro/84)	m	4,84
Nr. 3009 01.P08.A23. 015	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 16 euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 3010 01.P08.A23. 020	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 20 euro (dieci/16)	m	10,16
Nr. 3011 01.P08.A23. 025	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 25 euro (sedici/01)	m	16,01
Nr. 3012 01.P08.A23. 030	idem c.s. ...toroidale, lunghezza inferiore m 6 diametro esterno cm 31,5 euro (ventisei/13)	m	26,13
Nr. 3013 01.P08.A24. 005	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 4 euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 3014 01.P08.A24. 010	idem c.s. ...esterno cm 5 euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 3015 01.P08.A24. 015	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 3016 01.P08.A24. 020	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 3017 01.P08.A24. 025	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 3018 01.P08.A24. 030	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 3019 01.P08.A24. 035	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (tre/33)	cad	3,33
Nr. 3020 01.P08.A24. 040	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 3021 01.P08.A24. 045	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (otto/22)	cad	8,22
Nr. 3022 01.P08.A25. 005	Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 5 euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 3023 01.P08.A25. 010	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 3024 01.P08.A25. 015	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (uno/59)	cad	1,59
Nr. 3025 01.P08.A25. 020	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (uno/99)	cad	1,99
Nr. 3026	idem c.s. ...esterno cm 12,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.A25. 025	euro (due/86)	cad	2,86
Nr. 3027	idem c.s. ...esterno cm 14		
01.P08.A25. 030	euro (tre/71)	cad	3,71
Nr. 3028	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A25. 035	euro (quattro/88)	cad	4,88
Nr. 3029	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A25. 040	euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 3030	Curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11		
01.P08.A26. 005	euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 3031	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A26. 010	euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 3032	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A26. 015	euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 3033	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A26. 020	euro (dieci/52)	cad	10,52
Nr. 3034	idem c.s. ...esterno cm 25		
01.P08.A26. 025	euro (trentaquattro/14)	cad	34,14
Nr. 3035	idem c.s. ...esterno cm 31,5		
01.P08.A26. 030	euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 3036	idem c.s. ...esterno cm 40		
01.P08.A26. 035	euro (centoquarantatre/44)	cad	143,44
Nr. 3037	idem c.s. ...esterno cm 50		
01.P08.A26. 040	euro (duecentocinque/71)	cad	205,71
Nr. 3038	Curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11		
01.P08.A27. 005	euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 3039	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A27. 010	euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 3040	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A27. 015	euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 3041	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A27. 020	euro (dieci/52)	cad	10,52
Nr. 3042	idem c.s. ...esterno cm 25		
01.P08.A27. 025	euro (trentaquattro/14)	cad	34,14
Nr. 3043	idem c.s. ...esterno cm 31.5		
01.P08.A27. 030	euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 3044	idem c.s. ...esterno cm 40		
01.P08.A27. 035	euro (centoquarantatre/44)	cad	143,44
Nr. 3045	idem c.s. ...esterno cm 50		
01.P08.A27. 040	euro (duecentocinque/71)	cad	205,71
Nr. 3046	Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11		
01.P08.A28. 005	euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 3047	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A28. 010	euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 3048	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A28. 015	euro (cinque/83)	cad	5,83
Nr. 3049	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A28. 020	euro (dieci/52)	cad	10,52
Nr. 3050	idem c.s. ...esterno cm 25		
01.P08.A28. 025	euro (trentaquattro/14)	cad	34,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3051 01.P08.A28. 030	idem c.s. ...esterno cm 31,5 euro (sessantauno/59)	cad	61,59
Nr. 3052 01.P08.A28. 035	idem c.s. ...esterno cm 40 euro (centoquarantatre/44)	cad	143,44
Nr. 3053 01.P08.A28. 040	idem c.s. ...esterno cm 50 euro (duecentocinque/71)	cad	205,71
Nr. 3054 01.P08.A30. 005	Curve a 90° in PVC serie normale diametro esterno cm 4 euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 3055 01.P08.A30. 010	idem c.s. ...esterno cm 5 euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 3056 01.P08.A30. 015	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (zero/78)	cad	0,78
Nr. 3057 01.P08.A30. 020	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 3058 01.P08.A30. 025	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 3059 01.P08.A30. 030	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (due/82)	cad	2,82
Nr. 3060 01.P08.A30. 035	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (quattro/30)	cad	4,30
Nr. 3061 01.P08.A30. 040	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (cinque/72)	cad	5,72
Nr. 3062 01.P08.A30. 045	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (dieci/21)	cad	10,21
Nr. 3063 01.P08.A35. 005	Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 5 euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 3064 01.P08.A35. 010	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 3065 01.P08.A35. 015	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (uno/87)	cad	1,87
Nr. 3066 01.P08.A35. 020	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 3067 01.P08.A35. 025	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (tre/40)	cad	3,40
Nr. 3068 01.P08.A35. 030	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 3069 01.P08.A35. 035	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (sei/02)	cad	6,02
Nr. 3070 01.P08.A35. 040	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (dodici/23)	cad	12,23
Nr. 3071 01.P08.A38. 005	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11 euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 3072 01.P08.A38. 010	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (tre/74)	cad	3,74
Nr. 3073 01.P08.A38. 015	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (sette/20)	cad	7,20
Nr. 3074 01.P08.A38. 020	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (dodici/79)	cad	12,79
Nr. 3075 01.P08.A38.	idem c.s. ...esterno cm 25 euro (quarantauno/92)	cad	41,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025			
Nr. 3076	idem c.s. ...esterno cm 31,5		
01.P08.A38.030	euro (settantaotto/28)	cad	78,28
Nr. 3077	idem c.s. ...esterno cm 40		
01.P08.A38.035	euro (duecentosei/83)	cad	206,83
Nr. 3078	idem c.s. ...esterno cm 50		
01.P08.A38.040	euro (trecentotrentaquattro/71)	cad	334,71
Nr. 3079	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 4		
01.P08.A40.005	euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 3080	idem c.s. ...esterno cm 5		
01.P08.A40.010	euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 3081	idem c.s. ...esterno cm 6,3		
01.P08.A40.015	euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 3082	idem c.s. ...esterno cm 8		
01.P08.A40.020	euro (due/67)	cad	2,67
Nr. 3083	idem c.s. ...esterno cm 10		
01.P08.A40.025	euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 3084	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A40.030	euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 3085	idem c.s. ...esterno cm 14		
01.P08.A40.035	euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 3086	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A40.040	euro (nove/44)	cad	9,44
Nr. 3087	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A40.045	euro (diciannove/46)	cad	19,46
Nr. 3088	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 5		
01.P08.A45.005	euro (uno/49)	cad	1,49
Nr. 3089	idem c.s. ...esterno cm 6,3		
01.P08.A45.010	euro (uno/87)	cad	1,87
Nr. 3090	idem c.s. ...esterno cm 8		
01.P08.A45.015	euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 3091	idem c.s. ...esterno cm 10		
01.P08.A45.020	euro (quattro/12)	cad	4,12
Nr. 3092	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A45.025	euro (cinque/28)	cad	5,28
Nr. 3093	idem c.s. ...esterno cm 14		
01.P08.A45.030	euro (sei/81)	cad	6,81
Nr. 3094	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A45.035	euro (nove/44)	cad	9,44
Nr. 3095	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A45.040	euro (venti/35)	cad	20,35
Nr. 3096	Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro maggiore		
01.P08.A47.005	esterno cm 11 euro (cinque/33)	cad	5,33
Nr. 3097	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A47.010	euro (sei/49)	cad	6,49
Nr. 3098	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A47.015	euro (undici/89)	cad	11,89
Nr. 3099	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A47.020	euro (venti/90)	cad	20,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3100 01.P08.A47. 025	idem c.s. ...esterno cm 25 euro (sessantaotto/94)	cad	68,94
Nr. 3101 01.P08.A47. 030	idem c.s. ...esterno cm 31,5 euro (centodiciassette/87)	cad	117,87
Nr. 3102 01.P08.A47. 035	idem c.s. ...esterno cm 40 euro (duecentosei/83)	cad	206,83
Nr. 3103 01.P08.A48. 005	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 11 euro (otto/68)	cad	8,68
Nr. 3104 01.P08.A48. 010	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (dieci/37)	cad	10,37
Nr. 3105 01.P08.A48. 015	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (ventitre/45)	cad	23,45
Nr. 3106 01.P08.A48. 020	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (trentaquattro/14)	cad	34,14
Nr. 3107 01.P08.A48. 025	idem c.s. ...esterno cm 25 euro (cinquantauno/14)	cad	51,14
Nr. 3108 01.P08.A48. 030	idem c.s. ...esterno cm 31,5 euro (ottantauno/06)	cad	81,06
Nr. 3109 01.P08.A49. 005	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 11 euro (ventiotto/36)	cad	28,36
Nr. 3110 01.P08.A49. 010	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (trentadue/80)	cad	32,80
Nr. 3111 01.P08.A49. 015	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (cinquanta/49)	cad	50,49
Nr. 3112 01.P08.A49. 020	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (settantadue/17)	cad	72,17
Nr. 3113 01.P08.A50. 005	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 4 euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 3114 01.P08.A50. 010	idem c.s. ...esterno cm 5 euro (due/01)	cad	2,01
Nr. 3115 01.P08.A50. 015	idem c.s. ...esterno cm 6,3 euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 3116 01.P08.A50. 020	idem c.s. ...esterno cm 8 euro (tre/09)	cad	3,09
Nr. 3117 01.P08.A50. 025	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 3118 01.P08.A50. 030	idem c.s. ...esterno cm 12,5 euro (otto/25)	cad	8,25
Nr. 3119 01.P08.A50. 035	idem c.s. ...esterno cm 14 euro (quattordici/79)	cad	14,79
Nr. 3120 01.P08.A50. 040	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (diciotto/01)	cad	18,01
Nr. 3121 01.P08.A50. 045	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (trentaquattro/69)	cad	34,69
Nr. 3122 01.P08.A55. 005	Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 8 euro (sei/44)	cad	6,44
Nr. 3123 01.P08.A55. 010	idem c.s. ...esterno cm 10 euro (otto/27)	cad	8,27
Nr. 3124	idem c.s. ...esterno cm 12,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.A55. 015	euro (dodici/23)	cad	12,23
Nr. 3125	idem c.s. ...esterno cm 14		
01.P08.A55. 020	euro (diciassette/46)	cad	17,46
Nr. 3126	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A55. 025	euro (trenta/58)	cad	30,58
Nr. 3127	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A55. 030	euro (quarantacinque/81)	cad	45,81
Nr. 3128	Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale diametro esterno cm 4		
01.P08.A60. 005	euro (tre/02)	cad	3,02
Nr. 3129	idem c.s. ...esterno cm 5		
01.P08.A60. 010	euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 3130	idem c.s. ...esterno cm 6,3		
01.P08.A60. 015	euro (tre/85)	cad	3,85
Nr. 3131	idem c.s. ...esterno cm 8		
01.P08.A60. 020	euro (quattro/43)	cad	4,43
Nr. 3132	idem c.s. ...esterno cm 10		
01.P08.A60. 025	euro (sei/34)	cad	6,34
Nr. 3133	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A60. 030	euro (nove/22)	cad	9,22
Nr. 3134	idem c.s. ...esterno cm 14		
01.P08.A60. 035	euro (undici/56)	cad	11,56
Nr. 3135	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A60. 040	euro (diciotto/47)	cad	18,47
Nr. 3136	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A60. 045	euro (ventinove/47)	cad	29,47
Nr. 3137	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85 diametro esterno cm 6,3		
01.P08.A65. 005	euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 3138	idem c.s. ...esterno cm 8		
01.P08.A65. 010	euro (cinque/45)	cad	5,45
Nr. 3139	idem c.s. ...esterno cm 10		
01.P08.A65. 015	euro (otto/49)	cad	8,49
Nr. 3140	idem c.s. ...esterno cm 12,5		
01.P08.A65. 020	euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 3141	idem c.s. ...esterno cm 14		
01.P08.A65. 025	euro (quattordici/02)	cad	14,02
Nr. 3142	idem c.s. ...esterno cm 16		
01.P08.A65. 030	euro (ventiquattro/35)	cad	24,35
Nr. 3143	idem c.s. ...esterno cm 20		
01.P08.A65. 035	euro (trentatre/59)	cad	33,59
Nr. 3144	Ampliatori e riduttori in PVC serie normale diametro maggiore cm 4		
01.P08.A70. 005	euro (zero/71)	cad	0,71
Nr. 3145	idem c.s. ...normale diametro maggiore cm 5		
01.P08.A70. 010	euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 3146	idem c.s. ...normale diametro maggiore cm 6,3		
01.P08.A70. 015	euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 3147	idem c.s. ...normale diametro maggiore cm 8		
01.P08.A70. 020	euro (uno/23)	cad	1,23
Nr. 3148	idem c.s. ...normale diametro maggiore cm 10		
01.P08.A70. 025	euro (uno/82)	cad	1,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3149 01.P08.A70. 030	idem c.s. ...normale diametro maggiore cm 12,5 euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 3150 01.P08.A70. 035	idem c.s. ...normale diametro maggiore cm 14 euro (tre/48)	cad	3,48
Nr. 3151 01.P08.A70. 040	idem c.s. ...normale diametro esterno cm 16 euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 3152 01.P08.A70. 045	idem c.s. ...normale diametro esterno cm 20 euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 3153 01.P08.A75. 005	Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85 diametro maggiore cm 6,3 euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 3154 01.P08.A75. 010	idem c.s. ...7443/85 diametro maggiore cm 8 euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 3155 01.P08.A75. 015	idem c.s. ...7443/85 diametro maggiore cm 10 euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 3156 01.P08.A75. 020	idem c.s. ...7443/85 diametro maggiore cm 12,5 euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 3157 01.P08.A75. 025	idem c.s. ...7443/85 diametro maggiore cm 14 euro (tre/48)	cad	3,48
Nr. 3158 01.P08.A75. 030	idem c.s. ...7443/85 diametro esterno cm 16 euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 3159 01.P08.A75. 035	idem c.s. ...7443/85 diametro esterno cm 20 euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 3160 01.P08.A78. 005	Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 12,5 euro (quattordici/13)	cad	14,13
Nr. 3161 01.P08.A78. 010	idem c.s. ...esterno cm 16 euro (sedici/46)	cad	16,46
Nr. 3162 01.P08.A78. 015	idem c.s. ...esterno cm 20 euro (diciannove/13)	cad	19,13
Nr. 3163 01.P08.A78. 020	idem c.s. ...esterno cm 25 euro (trenta/47)	cad	30,47
Nr. 3164 01.P08.A78. 025	idem c.s. ...esterno cm 31,5 euro (quarantaquattro/59)	cad	44,59
Nr. 3165 01.P08.A78. 030	idem c.s. ...esterno cm 40 euro (cinquantasette/38)	cad	57,38
Nr. 3166 01.P08.A80. 005	Laminato traslucido in fibra di vetro e materia plastica in lastre rette - peso kg/m² 1,8 euro (sette/99)	m²	7,99
Nr. 3167 01.P08.A80. 010	idem c.s. ...in lastre rette - peso kg/m² 2,5 euro (dieci/20)	m²	10,20
Nr. 3168 01.P08.A80. 015	idem c.s. ...in lastre curve - peso kg/m² 1,8 euro (dieci/99)	m²	10,99
Nr. 3169 01.P08.A80. 020	idem c.s. ...in lastre curve - peso kg/m² 2,5 euro (undici/68)	m²	11,68
Nr. 3170 01.P08.A80. 025	Laminato traslucido in fibra di vetro e materia plastica in rotoli - piano - peso kg/m² 1,1 euro (cinque/69)	m²	5,69
Nr. 3171 01.P08.A80. 030	idem c.s. ...peso kg/m² 1,4 euro (sei/50)	m²	6,50
Nr. 3172 01.P08.A80. 035	idem c.s. ...peso kg/m² 2,5 euro (sei/84)	m²	6,84
Nr. 3173 01.P08.A85.	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua calda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici e termici realizzati sia a scopo preventivo che curativo, adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	(RSA, hotel, scuole, ecc ecc.) di colore marrone saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-dO, compresa quota parte di raccorderia e materiale accessori per il montaggio, esclusi eventuali prezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.): PN 16 Diam. esterno 32 mm, spessore 2,4 mm euro (nove/10)	m	9,10
Nr. 3174 01.P08.A85. 010	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 40 mm, spessore 3 mm euro (tredici/35)	m	13,35
Nr. 3175 01.P08.A85. 015	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 50 mm, spessore 3,7 mm euro (diciannove/51)	m	19,51
Nr. 3176 01.P08.A85. 020	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 63 mm, spessore 4,7 mm euro (ventisette/21)	m	27,21
Nr. 3177 01.P08.A85. 025	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 75 mm, spessore 5,6 mm euro (quarantasette/36)	m	47,36
Nr. 3178 01.P08.A85. 030	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 90 mm, spessore 6,7 mm euro (settantaotto/40)	m	78,40
Nr. 3179 01.P08.A85. 035	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 110 mm, spessore 8,1 mm euro (novantauno/02)	m	91,02
Nr. 3180 01.P08.A85. 040	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 125 mm, spessore 9,2 mm euro (centotrentadue/33)	m	132,33
Nr. 3181 01.P08.A85. 045	idem c.s. ...): PN 16 Diam. esterno 160 mm, spessore 11,8 mm euro (duecento/74)	m	200,74
Nr. 3182 01.P08.A86. 005	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 16 mm spessore 1,8 mm euro (cinque/19)	m	5,19
Nr. 3183 01.P08.A86. 010	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 20 mm spessore 2,3 mm euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 3184 01.P08.A86. 015	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 25 mm spessore 2,8 mm euro (sette/82)	m	7,82
Nr. 3185 01.P08.A86. 020	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 32 mm spessore 3,6 mm euro (dieci/92)	m	10,92
Nr. 3186 01.P08.A86. 025	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 40 mm spessore 4,5 mm euro (quattordici/16)	m	14,16
Nr. 3187 01.P08.A86. 030	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 50 mm spessore 5,6 mm euro (venti/78)	m	20,78
Nr. 3188 01.P08.A86. 035	idem c.s. ...): PN 25 Diam. 63 mm spessore 7,1 mm euro (trenta/31)	m	30,31
Nr. 3189 01.P08.A87. 005	Tubo in c-pvc (cloruro di polivinile clorurato) per la distribuzione dell'acqua fredda ad uso sanitario, resistente ai trattamenti chimici realizzati sia a scopo preventivo che curativo e allo shock termico (70° C, 30 minuti), PN 16, adatto per la posa in ambienti ospedalieri e locali destinati ad uso pubblico (RSA, hotel, scuole, ecc ecc.) di colore arancione saldato a freddo con specifico polimero di colore arancione, classificazione reazione al fuoco Euroclasse B-s1-dO, compresa quota parte di raccorderia e materiale accessori per il montaggio, esclusi eventuali prezzi speciali (compensatori di dilatazione, valvole, ecc.): Diam. esterno 16 mm, spessore 1,8 mm euro (quattro/23)	m	4,23
Nr. 3190 01.P08.A87. 010	idem c.s. ...Diam. esterno 20 mm, spessore 2,3 mm euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 3191 01.P08.A87. 015	idem c.s. ...Diam. esterno 25 mm, spessore 2,8 mm euro (sei/19)	m	6,19
Nr. 3192 01.P08.A87. 020	idem c.s. ...Diam. esterno 32 mm, spessore 2,4 mm euro (sette/32)	m	7,32
Nr. 3193 01.P08.A87. 025	idem c.s. ...Diam. esterno 40 mm, spessore 3 mm euro (dieci/70)	m	10,70
Nr. 3194 01.P08.A87. 030	idem c.s. ...Diam. esterno 50 mm, spessore 3,7 mm euro (quindici/55)	m	15,55
Nr. 3195 01.P08.A87.	idem c.s. ...Diam. esterno 63 mm, spessore 4,7 mm euro (ventiuno/76)	m	21,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
035 Nr. 3196 01.P08.A87.040	idem c.s. ...Diam. esterno 75 mm, spessore 5,5 mm euro (trentatre/65)	m	33,65
Nr. 3197 01.P08.A87.045	idem c.s. ...Diam. esterno 90 mm, spessore 6,6 mm euro (cinquantatre/67)	m	53,67
Nr. 3198 01.P08.A87.050	idem c.s. ...Diam. esterno 110 mm, spessore 8,1 mm euro (settantatre/74)	m	73,74
Nr. 3199 01.P08.A90.005	Colmi per laminato traslucido in fibra di vetro e materia plastica con ondulazione normale euro (cinque/01)	m	5,01
Nr. 3200 01.P08.B00.005	Pannelli per tramezzatura fissa in PVC antiurto di qualunque forma e dimensione, comprensivi di telaio di vetro montato, profili fermavetro ad incastro e ferramenta ad incasso con vetro dello spessore di mm 4 euro (centotrentadue/33)	m ²	132,33
Nr. 3201 01.P08.B00.010	idem c.s. ...ad incasso con vetro camera di mm 4-12-4 euro (centosessantatre/45)	m ²	163,45
Nr. 3202 01.P08.B00.015	idem c.s. ...ad incasso a parete piena euro (centoventiuno/21)	m ²	121,21
Nr. 3203 01.P08.B02.005	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta, oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque, dimensione, con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w \leq 2,0$ e $\geq 1,8$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 2,0 m ² euro (trecentouno/04)	m ²	301,04
Nr. 3204 01.P08.B02.010	idem c.s. ...di superficie oltre 2,0 m ² euro (duecentoventiotto/37)	m ²	228,37
Nr. 3205 01.P08.B03.005	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta oppure a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w < 1,8$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 2,0 m ² euro (duecentosettantacinque/09)	m ²	275,09
Nr. 3206 01.P08.B03.010	idem c.s. ...di superficie oltre 2,0 m ² euro (duecentotrentaotto/76)	m ²	238,76
Nr. 3207 01.P08.B04.005	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura a doppia anta oppure ad anta e vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w \leq 2,0$ e $\geq 1,8$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 3,5 m ² euro (duecentosessantaquattro/70)	m ²	264,70
Nr. 3208 01.P08.B04.010	idem c.s. ...di superficie oltre 3,5 m ² euro (duecentoventiotto/37)	m ²	228,37
Nr. 3209 01.P08.B05.005	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura a doppia anta oppure ad anta e vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w < 1,8$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 3,5 m ² euro (duecentonovantanove/13)	m ²	299,13
Nr. 3210 01.P08.B05.010	idem c.s. ...di superficie oltre 3,5 m ² euro (duecentotrentaotto/76)	m ²	238,76
Nr. 3211 01.P08.B06.005	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura a doppio effetto (doppia anta oppure ad anta e vasistas) e con sopra-luce a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, con spessore minimo della parete del profilo di mm 3, comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w \leq 2,0$ e $\geq 1,8$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentosei/23)	m ²	306,23
Nr. 3212 01.P08.B06.010	idem c.s. ...di superficie oltre 3,5 m ² euro (duecentoquarantanove/13)	m ²	249,13
Nr. 3213 01.P08.B07.005	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura a doppio effetto (doppia anta oppure anta e vasistas) e con sopra-luce a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, con spessore minimo della parete del profilo di mm 3, comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w < 1,8$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 3,5 m ²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trecentoquarantaquattro/00)	m ²	344,00
Nr. 3214 01.P08.B07.0 10	Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura a doppio effetto (doppia anta oppure anta e vasistas) e con sopra-luce a vasistas, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, con spessore minimo della parete del profilo di mm 3, comprensivi di vetro montato tipo camera basso emissivo; profili fermavetro od incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = <1,8$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie oltre 3,5 m ²	m ²	269,89
	euro (duecentosessantanove/89)	m ²	269,89
Nr. 3215 01.P08.B08.0 05	Sistema di contenimento per avvolgibile in PVC per porte e finestre, costituito da cassonetto con isolamento termo-acustico e tapparella. Isolamento acustico D_n , e $W = 48$ dB con trasmittanza termica $U = <= 2,0$ e $\geq 1,8$ W/m ² K ed oscuramenti fino a $h = 245$ cm	m ²	103,81
	euro (centotré/81)	m ²	103,81
Nr. 3216 01.P08.B08.0 10	idem c.s. ...termica $U = <1,8,0$ e $\geq 1,5$ W/m ² K ed oscuramenti fino a $h = 245$ cm	m ²	119,37
	euro (centodiciannove/37)	m ²	119,37
Nr. 3217 01.P08.B09.0 05	Accessori di serramenti esterni realizzati con profilati in PVC rigido persiana con telaio fisso e telaio apribile	m ²	249,13
	euro (duecentoquarantanove/13)	m ²	249,13
Nr. 3218 01.P08.B09.0 10	Accessori di serramenti esterni realizzati con profilati in PVC rigido cassonetto in truciolo rivestito in laminato	m	57,09
	euro (cinquantasette/09)	m	57,09
Nr. 3219 01.P08.B09.0 15	Accessori di serramenti esterni realizzati con profilati in PVC rigido tapparella peso minimo kg/m ² 45 e accessori	m ²	20,76
	euro (venti/76)	m ²	20,76
Nr. 3220 01.P08.B10.0 05	Porte interne complete di telaio, stipite e contro stipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm 20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con vetro interno stampato, nelle misure standard in PVC antiurto	m ²	145,32
	euro (centoquarantacinque/32)	m ²	145,32
Nr. 3221 01.P08.B10.0 10	idem c.s. ...misure standard sovrapprezzo per sopra-luce - telaio PVC e vetro	m ²	63,28
	euro (sessantatré/28)	m ²	63,28
Nr. 3222 01.P08.B15.0 05	Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole materne, formate da lastre di stratificato plastico in colori anche forti, compresa la ferramenta occorrente per il fissaggio e la chiusura in ottone od acciaio cromato e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa per ogni mm di spessore	m ²	13,78
	euro (tredici/78)	m ²	13,78
Nr. 3223 01.P08.B20.0 05	Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in tinte unite spessore mm 0,7	m ²	3,44
	euro (tre/44)	m ²	3,44
Nr. 3224 01.P08.B20.0 10	idem c.s. ...in tinte unite spessore mm 0,9	m ²	4,10
	euro (quattro/10)	m ²	4,10
Nr. 3225 01.P08.B20.0 15	idem c.s. ...in tinte unite spessore mm 1,2	m ²	5,01
	euro (cinque/01)	m ²	5,01
Nr. 3226 01.P08.B20.0 20	idem c.s. ...in tinte unite spessore mm 1,5	m ²	5,96
	euro (cinque/96)	m ²	5,96
Nr. 3227 01.P08.B20.0 25	idem c.s. ...in tinte unite spessore mm 1,8	m ²	6,55
	euro (sei/55)	m ²	6,55
Nr. 3228 01.P08.B22.0 05	idem c.s. ...in tinte unite, con superficie operata spessore mm 0,7	m ²	4,57
	euro (quattro/57)	m ²	4,57
Nr. 3229 01.P08.B22.0 10	idem c.s. ...in tinte unite, con superficie operata spessore mm 0,9	m ²	5,14
	euro (cinque/14)	m ²	5,14
Nr. 3230 01.P08.B22.0 15	idem c.s. ...in tinte unite, con superficie operata spessore mm 1,2	m ²	5,86
	euro (cinque/86)	m ²	5,86
Nr. 3231 01.P08.B22.0 20	idem c.s. ...in tinte unite, con superficie operata spessore mm 1,5	m ²	6,86
	euro (sei/86)	m ²	6,86
Nr. 3232 01.P08.B22.0 25	idem c.s. ...in tinte unite, con superficie operata spessore mm 1,8	m ²	7,45
	euro (sette/45)	m ²	7,45
Nr. 3233 01.P08.B24.0 05	Lastre di laminato plastico a superficie naturale tipo tessuto in colori vari spessore mm 0,8	m ²	7,21
	euro (sette/21)	m ²	7,21
Nr. 3234 01.P08.B24.0 10	idem c.s. ...spessore mm 1	m ²	8,49
	euro (otto/49)	m ²	8,49
Nr. 3235	Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata con effetto oro-spessore mm 0,9		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.B26.0 05	euro (diciassette/34)	m²	17,34
Nr. 3236	idem c.s. ...con effetto bronzo-spessore mm 0,9		
01.P08.B26.0 10	euro (diciassette/34)	m²	17,34
Nr. 3237	idem c.s. ...con effetto alluminio-spessore mm 0,9		
01.P08.B26.0 15	euro (quindici/12)	m²	15,12
Nr. 3238	idem c.s. ...con effetto oro-spessore mm 1,2		
01.P08.B26.0 20	euro (diciotto/01)	m²	18,01
Nr. 3239	idem c.s. ...con effetto bronzo-spessore mm 1,2		
01.P08.B26.0 25	euro (diciotto/01)	m²	18,01
Nr. 3240	idem c.s. ...con effetto alluminio-spessore mm 1,2		
01.P08.B26.0 30	euro (sedici/34)	m²	16,34
Nr. 3241	Lastre di laminato plastico autoportante con rivestimento doppio, a disegno o in tinta unita stratificato spessore mm 2		
01.P08.B40.0 05	euro (otto/58)	m²	8,58
Nr. 3242	idem c.s. ...stratificato spessore mm 3		
01.P08.B40.0 10	euro (undici/22)	m²	11,22
Nr. 3243	idem c.s. ...stratificato spessore mm 4		
01.P08.B40.0 15	euro (tredici/78)	m²	13,78
Nr. 3244	idem c.s. ...stratificato spessore mm 5		
01.P08.B40.0 20	euro (sedici/46)	m²	16,46
Nr. 3245	idem c.s. ...stratificato spessore mm 6		
01.P08.B40.0 25	euro (diciotto/90)	m²	18,90
Nr. 3246	idem c.s. ...stratificato spessore mm 7		
01.P08.B40.0 30	euro (ventuno/57)	m²	21,57
Nr. 3247	idem c.s. ...stratificato spessore mm 8		
01.P08.B40.0 35	euro (ventiquattro/12)	m²	24,12
Nr. 3248	idem c.s. ...stratificato spessore mm9		
01.P08.B40.0 40	euro (ventisei/68)	m²	26,68
Nr. 3249	idem c.s. ...stratificato spessore mm 10		
01.P08.B40.0 45	euro (ventinove/23)	m²	29,23
Nr. 3250	idem c.s. ...stratificato spessore mm 12		
01.P08.B40.0 50	euro (trentadue/57)	m²	32,57
Nr. 3251	Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 2		
01.P08.B42.0 05	euro (trentasei/25)	m²	36,25
Nr. 3252	idem c.s. ...spessore mm 3		
01.P08.B42.0 10	euro (cinquantaquattro/37)	m²	54,37
Nr. 3253	idem c.s. ...spessore mm 4		
01.P08.B42.0 15	euro (settantauno/73)	m²	71,73
Nr. 3254	idem c.s. ...spessore mm 5		
01.P08.B42.0 20	euro (ottantanove/63)	m²	89,63
Nr. 3255	idem c.s. ...spessore mm 6		
01.P08.B42.0 25	euro (centosette/54)	m²	107,54
Nr. 3256	idem c.s. ...spessore mm 8		
01.P08.B42.0 30	euro (centoquarantaquattro/55)	m²	144,55
Nr. 3257	idem c.s. ...spessore mm 9,5		
01.P08.B42.0 35	euro (centosettanta/13)	m²	170,13
Nr. 3258	idem c.s. ...spessore mm 12		
01.P08.B42.0 40	euro (duecentoquattordici/61)	m²	214,61
Nr. 3259	Fornitura di profilati di giunzione in policarbonato, per lastre trasparenti, compreso il taglio su misura Ad HO ad L		
01.P08.B43.0 05	euro (tredici/00)	m	13,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3260 01.P08.B45.0 05	Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, o variegate spessore mm 16 euro (sette/91)	m²	7,91
Nr. 3261 01.P08.B45.0 10	idem c.s. ...spessore mm 18 euro (otto/12)	m²	8,12
Nr. 3262 01.P08.B45.0 15	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (otto/64)	m²	8,64
Nr. 3263 01.P08.B45.0 20	idem c.s. ...spessore mm 22 euro (undici/35)	m²	11,35
Nr. 3264 01.P08.B55.0 05	Pannelli di legno truciolare "nobilitato", tipo bilaminato con PVC, a tinte unite o legno spessore mm 10 euro (sei/46)	m²	6,46
Nr. 3265 01.P08.B55.0 10	idem c.s. ...spessore mm 12 euro (sei/83)	m²	6,83
Nr. 3266 01.P08.B55.0 15	idem c.s. ...spessore mm 14 euro (sette/07)	m²	7,07
Nr. 3267 01.P08.B55.0 20	idem c.s. ...spessore mm 16 euro (sette/34)	m²	7,34
Nr. 3268 01.P08.B55.0 25	idem c.s. ...spessore mm 18 euro (sette/64)	m²	7,64
Nr. 3269 01.P08.B55.0 30	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (otto/03)	m²	8,03
Nr. 3270 01.P08.B60.0 05	Canali di gronda in polivinile diametro esterno cm 12,5 euro (uno/82)	m	1,82
Nr. 3271 01.P08.B65.0 05	Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte superiore di cm 14,5 e sviluppo totale di cm 30 con ricciolo anteriore e risvolto posteriore, compresi i pezzi speciali occorrenti (angoli, testate, giunti con scarico etc.) di colore grigio euro (cinque/76)	m	5,76
Nr. 3272 01.P08.B65.0 10	idem c.s. ...di colore marrone testa di moro euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 3273 01.P08.B67.0 05	Fornitura di tubo pluviale in PVC diametro cm 8 euro (due/68)	m	2,68
Nr. 3274 01.P08.B67.0 10	idem c.s. ...diametro cm 10 euro (tre/02)	m	3,02
Nr. 3275 01.P08.B68.0 05	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni curva a 45 gradi - diametro mm 80 euro (due/35)	cad	2,35
Nr. 3276 01.P08.B68.0 10	idem c.s. ...diametro mm 100 euro (tre/36)	cad	3,36
Nr. 3277 01.P08.B68.0 15	Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80 euro (tre/78)	cad	3,78
Nr. 3278 01.P08.B68.0 20	idem c.s. ...diametro mm 100 euro (cinque/35)	cad	5,35
Nr. 3279 01.P08.B70.0 05	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 3280 01.P08.B70.0 20	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 3281 01.P08.B70.0 35	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 3282 01.P08.B70.0 50	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 euro (zero/94)	cad	0,94
Nr. 3283 01.P08.B70.0 55	idem c.s. ...diam. cm 8 euro (zero/94)	cad	0,94
Nr. 3284	idem c.s. ...diam. cm 10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.B70.0 60	euro (zero/94)	cad	0,94
Nr. 3285	Corrimano in cloruro di polivinile per profilato largo fino a cm 4		
01.P08.C00.0 05	euro (due/83)	m	2,83
Nr. 3286	idem c.s. ...per profilato oltre cm 4 di larghezza		
01.P08.C00.0 10	euro (tre/38)	m	3,38
Nr. 3287	Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore		
01.P08.C10.0 05	euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 3288	Profilati parabordo per gradini in materia plastica		
01.P08.C50.0 05	euro (due/96)	m	2,96
Nr. 3289	Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche operate spessore mm 3		
01.P08.E00.0 05	euro (ventidue/02)	m ²	22,02
Nr. 3290	idem c.s. ...spessore mm 4		
01.P08.E00.0 10	euro (ventiotto/69)	m ²	28,69
Nr. 3291	idem c.s. ...spessore mm 5		
01.P08.E00.0 15	euro (trentacinque/80)	m ²	35,80
Nr. 3292	idem c.s. ...spessore mm 6		
01.P08.E00.0 20	euro (quarantadue/93)	m ²	42,93
Nr. 3293	Fornitura di lastre alveolari trasparenti in policarbonato di larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a serramenti interni ed esterni spessore mm 4 e lunghezza m 2,00		
01.P08.E50.0 05	euro (quarantasette/82)	cad	47,82
Nr. 3294	idem c.s. ...ed esterni spessore mm 4 e lunghezza m 3,00		
01.P08.E50.0 10	euro (settantauno/73)	cad	71,73
Nr. 3295	idem c.s. ...ed esterni spessore mm 4 e lunghezza m 4,00		
01.P08.E50.0 15	euro (novantacinque/62)	cad	95,62
Nr. 3296	idem c.s. ...ed esterni spessore mm 4 e lunghezza m 6,00		
01.P08.E50.0 20	euro (centoquarantatre/44)	cad	143,44
Nr. 3297	idem c.s. ...ed esterni Spessore mm 4,5 e lunghezza m 2,00		
01.P08.E50.0 50	euro (cinquantanove/61)	cad	59,61
Nr. 3298	idem c.s. ...ed esterni Spessore mm 4,5 e lunghezza m 3,00		
01.P08.E50.0 55	euro (ottantaotto/95)	cad	88,95
Nr. 3299	idem c.s. ...ed esterni spessore mm 4,5 e lunghezza m 4,00		
01.P08.E50.0 60	euro (centoventi/09)	cad	120,09
Nr. 3300	idem c.s. ...ed esterni spessore mm 4,5 e lunghezza m 6,00		
01.P08.E50.0 65	euro (centosettantanove/04)	cad	179,04
Nr. 3301	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 2,00 e peso 1,3 kg/m ²		
01.P08.E50.1 00	euro (settantasette/28)	cad	77,28
Nr. 3302	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 3,00 e peso 1,3 kg/m ²		
01.P08.E50.1 05	euro (centosedici/76)	cad	116,76
Nr. 3303	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 4,00 e peso 1,3 kg/m ²		
01.P08.E50.1 10	euro (centocinquantaquattro/57)	cad	154,57
Nr. 3304	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 6,00 e peso 1,3 kg/m ²		
01.P08.E50.1 15	euro (duecentotrentadue/41)	cad	232,41
Nr. 3305	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 2,00 e peso 1,5 kg/m ²		
01.P08.E50.1 50	euro (ottantacinque/07)	cad	85,07
Nr. 3306	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 3,00 e peso 1,5 kg/m ²		
01.P08.E50.1 55	euro (centoventisette/88)	cad	127,88
Nr. 3307	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 4,00 e peso 1,5 kg/m ²		
01.P08.E50.1 60	euro (centosettanta/13)	cad	170,13
Nr. 3308	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 6 lungh. m 6,00 e peso 1,5 kg/m ²		
01.P08.E50.1	euro (duecentocinquantacinque/75)	cad	255,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
65			
Nr. 3309 01.P08.E50.2 00	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 2,00 e peso 1,7 kg/m² euro (cento/96)	cad	100,96
Nr. 3310 01.P08.E50.2 05	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 3,00 e peso 1,7 kg/m² euro (centocinquantadue/34)	cad	152,34
Nr. 3311 01.P08.E50.2 10	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 4,00 e peso 1,7 kg/m² euro (duecentodue/39)	cad	202,39
Nr. 3312 01.P08.E50.2 15	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 6,00 e peso 1,7 kg/m² euro (trecentotre/57)	cad	303,57
Nr. 3313 01.P08.E50.2 50	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 2,00 e peso 1,95 kg/m² euro (centoventitre/43)	cad	123,43
Nr. 3314 01.P08.E50.2 55	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 3,00 e peso 1,95 kg/m² euro (centoottantaquattro/59)	cad	184,59
Nr. 3315 01.P08.E50.2 60	idem c.s. ...ed esterni Spess. mm 10 lungh. m 4,00 e peso 1,95 kg/m² euro (duecentoquarantacinque/75)	cad	245,75
Nr. 3316 01.P08.E50.2 65	idem c.s. ...ed esterni spess. mm 10 lungh. m 6.00 e peso 1.95 kg/m² euro (trecentosessantaotto/05)	cad	368,05
Nr. 3317 01.P08.F00.0 05	Stecche per avvolgibili in plastica pesante euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 3318 01.P08.F00.0 10	idem c.s. ...in plastica normale euro (zero/94)	m	0,94
Nr. 3319 01.P08.F05.0 05	Elementi trafilati per porte estensibili a soffietto In PVC euro (venti/54)	m²	20,54
Nr. 3320 01.P08.F10.0 05	Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro mm 80 - doppia finestratura euro (tre/38)	m	3,38
Nr. 3321 01.P08.F10.0 10	idem c.s. ...Diametro mm 80 - tripla finestratura euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 3322 01.P08.F10.0 15	idem c.s. ...Diametro mm 160 euro (sei/74)	m	6,74
Nr. 3323 01.P08.F10.0 20	idem c.s. ...Diametro mm 200 euro (undici/94)	m	11,94
Nr. 3324 01.P08.G00. 005	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3 euro (uno/04)	m	1,04
Nr. 3325 01.P08.G00. 010	idem c.s. ...diametro mm 40-spessore mm 3 euro (uno/32)	m	1,32
Nr. 3326 01.P08.G00. 015	idem c.s. ...diametro mm 50-spessore mm 3 euro (uno/68)	m	1,68
Nr. 3327 01.P08.G00. 020	idem c.s. ...diametro mm 63-spessore mm 3 euro (due/14)	m	2,14
Nr. 3328 01.P08.G00. 025	idem c.s. ...diametro mm 75-spessore mm 3 euro (due/56)	m	2,56
Nr. 3329 01.P08.G00. 030	idem c.s. ...diametro mm 90-spessore mm 3,5 euro (tre/59)	m	3,59
Nr. 3330 01.P08.G00. 035	idem c.s. ...diametro mm 110-spessore mm 4,3 euro (cinque/46)	m	5,46
Nr. 3331 01.P08.G00. 040	idem c.s. ...diametro mm 125-spessore mm 4,9 euro (sette/06)	m	7,06
Nr. 3332 01.P08.G00. 045	idem c.s. ...diametro mm 160-spessore mm 6,2 euro (undici/46)	m	11,46
Nr. 3333	idem c.s. ...diametro mm 200-spessore mm 6,2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.G00. 050	euro (quattordici/23)	m	14,23
Nr. 3334	idem c.s. ...diametro mm 250-spessore mm 7,8		
01.P08.G00. 055	euro (ventidue/47)	m	22,47
Nr. 3335	Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32		
01.P08.G10. 005	euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 3336	idem c.s. ...diametro mm 40		
01.P08.G10. 010	euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 3337	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P08.G10. 015	euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 3338	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.G10. 020	euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 3339	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.G10. 025	euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 3340	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.G10. 030	euro (tre/76)	cad	3,76
Nr. 3341	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.G10. 035	euro (quattro/11)	cad	4,11
Nr. 3342	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.G10. 040	euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 3343	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.G10. 045	euro (quattordici/13)	cad	14,13
Nr. 3344	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.G10. 050	euro (ventisei/92)	cad	26,92
Nr. 3345	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.G10. 055	euro (trentasette/48)	cad	37,48
Nr. 3346	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32		
01.P08.G20. 005	euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 3347	idem c.s. ...diametro mm 40		
01.P08.G20. 010	euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 3348	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P08.G20. 015	euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 3349	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.G20. 020	euro (uno/92)	cad	1,92
Nr. 3350	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.G20. 025	euro (tre/05)	cad	3,05
Nr. 3351	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.G20. 030	euro (quattro/30)	cad	4,30
Nr. 3352	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.G20. 035	euro (quattro/64)	cad	4,64
Nr. 3353	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.G20. 040	euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 3354	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.G20. 045	euro (quattordici/13)	cad	14,13
Nr. 3355	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.G20. 050	euro (quarantaquattro/81)	cad	44,81
Nr. 3356	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.G20. 055	euro (ottantanove/17)	cad	89,17
Nr. 3357	Curve a 90 gradi ridotte in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 63 diametro minore mm 40-50		
01.P08.G30. 005	euro (uno/47)	cad	1,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3358 01.P08.G30. 010	idem c.s. ...maggiore mm 50, diametro minore mm 40 euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 3359 01.P08.G40. 005	Braghe semplici a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32 euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 3360 01.P08.G40. 010	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 euro (uno/97)	cad	1,97
Nr. 3361 01.P08.G40. 015	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 3362 01.P08.G40. 020	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 3363 01.P08.G40. 025	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 3364 01.P08.G40. 030	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 euro (quattro/64)	cad	4,64
Nr. 3365 01.P08.G40. 035	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 euro (cinque/79)	cad	5,79
Nr. 3366 01.P08.G40. 040	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 euro (sei/54)	cad	6,54
Nr. 3367 01.P08.G40. 045	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 euro (venti/57)	cad	20,57
Nr. 3368 01.P08.G40. 050	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 200, minore mm 75-90-110 euro (quarantasei/69)	cad	46,69
Nr. 3369 01.P08.G40. 053	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 200, minore mm 125 euro (quarantasette/49)	cad	47,49
Nr. 3370 01.P08.G40. 055	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 200, minore mm 160 euro (cinquanta/14)	cad	50,14
Nr. 3371 01.P08.G40. 060	idem c.s. ...PE diametro mm 200 euro (cinquantatre/27)	cad	53,27
Nr. 3372 01.P08.G40. 065	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 250, minore mm 160 euro (settantauno/83)	cad	71,83
Nr. 3373 01.P08.G40. 070	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 250, minore mm 200 euro (settantacinque/72)	cad	75,72
Nr. 3374 01.P08.G40. 075	idem c.s. ...PE diametro mm 250 euro (ottantatre/07)	cad	83,07
Nr. 3375 01.P08.G50. 005	Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/75/75 euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 3376 01.P08.G50. 010	idem c.s. ...- PE diametro mm 90/90/90 euro (quattro/73)	cad	4,73
Nr. 3377 01.P08.G50. 015	idem c.s. ...- PE diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 euro (dodici/45)	cad	12,45
Nr. 3378 01.P08.G60. 005	Braghe semplici a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32 euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 3379 01.P08.G60. 010	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 40, minore mm 32-40 euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 3380 01.P08.G60. 015	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 3381 01.P08.G60. 020	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 3382 01.P08.G60.	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 75, minore mm 40-50-63-75 euro (tre/52)	cad	3,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025			
Nr. 3383 01.P08.G60. 030	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 euro (quattro/67)	cad	4,67
Nr. 3384 01.P08.G60. 035	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 110- min da mm 40 a mm 110 euro (cinque/79)	cad	5,79
Nr. 3385 01.P08.G60. 040	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 euro (sei/54)	cad	6,54
Nr. 3386 01.P08.G60. 045	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160 euro (venti/57)	cad	20,57
Nr. 3387 01.P08.G60. 050	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 200, minore mm 75-90-110 euro (trentaotto/14)	cad	38,14
Nr. 3388 01.P08.G60. 055	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 200, minore mm 125 euro (trentacinque/03)	cad	35,03
Nr. 3389 01.P08.G60. 060	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 200, minore mm 160 euro (trentaotto/91)	cad	38,91
Nr. 3390 01.P08.G60. 065	idem c.s. ...PE diametro mm 200 euro (trentanove/58)	cad	39,58
Nr. 3391 01.P08.G60. 070	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 250, minore mm 160 euro (cinquantaquattro/37)	cad	54,37
Nr. 3392 01.P08.G60. 075	idem c.s. ...PE diametro maggiore mm 250, minore mm 200 euro (cinquantacinque/14)	cad	55,14
Nr. 3393 01.P08.G60. 080	idem c.s. ...PE diametro mm 250 euro (cinquantasei/71)	cad	56,71
Nr. 3394 01.P08.G70. 005	Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 75/75/75 euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 3395 01.P08.G70. 010	idem c.s. ...- PE diametro mm 90/90/90 euro (dieci/22)	cad	10,22
Nr. 3396 01.P08.G70. 015	idem c.s. ...- PE diametri mm 100/90/90, 110/110/110 euro (dodici/45)	cad	12,45
Nr. 3397 01.P08.G70. 020	idem c.s. ...- PE diametri mm 125/90/90, 125/125/125 euro (tredici/00)	cad	13,00
Nr. 3398 01.P08.G70. 025	idem c.s. ...- PE diametro mm 160/140/140 euro (trenta/58)	cad	30,58
Nr. 3399 01.P08.G80. 005	Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50/40/40 euro (due/37)	cad	2,37
Nr. 3400 01.P08.G80. 010	idem c.s. ...diametro mm 63/50/50 euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 3401 01.P08.G80. 015	idem c.s. ...diametro mm 75/50/50, 75/63/63 euro (tre/76)	cad	3,76
Nr. 3402 01.P08.G80. 020	idem c.s. ...diametro mm 110/90/90, 110/110/110 euro (sei/22)	cad	6,22
Nr. 3403 01.P08.G90. 005	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63/63 euro (sette/69)	cad	7,69
Nr. 3404 01.P08.G90. 010	idem c.s. ...diametro mm 75/75 euro (otto/22)	cad	8,22
Nr. 3405 01.P08.G90. 015	idem c.s. ...diametro mm 90/90 euro (undici/80)	cad	11,80
Nr. 3406 01.P08.G90. 020	idem c.s. ...diametro mm 110/110 euro (tredici/45)	cad	13,45
Nr. 3407	idem c.s. ...diametro mm 125/110		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.G90. 025	euro (sedici/12)	cad	16,12
Nr. 3408	idem c.s. ...diametro mm 160/110		
01.P08.G90. 030	euro (ventinove/69)	cad	29,69
Nr. 3409	Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110		
01.P08.H00. 005	euro (sessanta/71)	cad	60,71
Nr. 3410	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.H00. 010	euro (settantasei/17)	cad	76,17
Nr. 3411	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.H00. 015	euro (centonove/52)	cad	109,52
Nr. 3412	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.H00. 020	euro (centosessantasette/90)	cad	167,90
Nr. 3413	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.H00. 025	euro (duecentocinquantaquattro/64)	cad	254,64
Nr. 3414	Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro maggiore mm 40, minore mm 32		
01.P08.H10. 005	euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3415	idem c.s. ...maggiore mm 50, minore mm 32-40		
01.P08.H10. 010	euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3416	idem c.s. ...maggiore mm 63, minore mm 40-50		
01.P08.H10. 015	euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 3417	idem c.s. ...maggiore mm 75, minore mm 40-50-63		
01.P08.H10. 020	euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 3418	idem c.s. ...maggiore mm 90, minore 40-50-63-75		
01.P08.H10. 025	euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 3419	idem c.s. ...maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90		
01.P08.H10. 030	euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 3420	idem c.s. ...maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110		
01.P08.H10. 035	euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 3421	idem c.s. ...maggiore mm 160, minore mm 110-125-140		
01.P08.H10. 040	euro (ventisei/13)	cad	26,13
Nr. 3422	idem c.s. ...maggiore mm 200, minore mm 160		
01.P08.H10. 045	euro (trenta/69)	cad	30,69
Nr. 3423	idem c.s. ...maggiore mm 250, minore mm 200		
01.P08.H10. 050	euro (quarantasei/69)	cad	46,69
Nr. 3424	Coperture per tubi d'aerazione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 63		
01.P08.H20. 005	euro (sei/44)	cad	6,44
Nr. 3425	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.H20. 010	euro (sette/16)	cad	7,16
Nr. 3426	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.H20. 015	euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 3427	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.H20. 020	euro (otto/86)	cad	8,86
Nr. 3428	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.H20. 025	euro (dieci/12)	cad	10,12
Nr. 3429	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.H20. 030	euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 3430	Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32		
01.P08.H30. 005	euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 3431	idem c.s. ...diametro mm 40		
01.P08.H30.	euro (tre/44)	cad	3,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 3432 01.P08.H30. 015	idem c.s. ...diametro mm 50 euro (tre/49)	cad	3,49
020 Nr. 3433 01.P08.H30. 020	idem c.s. ...diametro mm 63 euro (quattro/15)	cad	4,15
025 Nr. 3434 01.P08.H30. 025	idem c.s. ...diametro mm 75 euro (quattro/73)	cad	4,73
030 Nr. 3435 01.P08.H30. 030	idem c.s. ...diametro mm 90 euro (cinque/36)	cad	5,36
035 Nr. 3436 01.P08.H30. 035	idem c.s. ...diametro mm 110 euro (sei/22)	cad	6,22
040 Nr. 3437 01.P08.H30. 040	idem c.s. ...diametro mm 125 euro (otto/64)	cad	8,64
045 Nr. 3438 01.P08.H30. 045	idem c.s. ...diametro mm 160 euro (quattordici/57)	cad	14,57
050 Nr. 3439 01.P08.H30. 050	idem c.s. ...diametro mm 200 euro (sessantasei/05)	cad	66,05
055 Nr. 3440 01.P08.H30. 055	idem c.s. ...diametro mm 250 euro (centoquaranta/10)	cad	140,10
005 Nr. 3441 01.P08.H40. 005	Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32 euro (uno/61)	cad	1,61
010 Nr. 3442 01.P08.H40. 010	idem c.s. ...diametro mm 40 euro (uno/75)	cad	1,75
015 Nr. 3443 01.P08.H40. 015	idem c.s. ...diametro mm 50 euro (uno/92)	cad	1,92
020 Nr. 3444 01.P08.H40. 020	idem c.s. ...diametro mm 63 euro (due/76)	cad	2,76
025 Nr. 3445 01.P08.H40. 025	idem c.s. ...diametro mm 75 euro (tre/26)	cad	3,26
030 Nr. 3446 01.P08.H40. 030	idem c.s. ...diametro mm 90 euro (quattro/15)	cad	4,15
035 Nr. 3447 01.P08.H40. 035	idem c.s. ...diametro mm 110 euro (quattro/74)	cad	4,74
040 Nr. 3448 01.P08.H40. 040	idem c.s. ...diametro mm 125 euro (sei/44)	cad	6,44
045 Nr. 3449 01.P08.H40. 045	idem c.s. ...diametro mm 160 euro (dieci/22)	cad	10,22
005 Nr. 3450 01.P08.H50. 005	Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40 euro (due/06)	cad	2,06
010 Nr. 3451 01.P08.H50. 010	idem c.s. ...diametro mm 50 euro (due/37)	cad	2,37
015 Nr. 3452 01.P08.H50. 015	idem c.s. ...diametro mm 63 euro (tre/26)	cad	3,26
020 Nr. 3453 01.P08.H50. 020	idem c.s. ...diametro mm 75 euro (tre/67)	cad	3,67
025 Nr. 3454 01.P08.H50. 025	idem c.s. ...diametro mm 90 euro (quattro/11)	cad	4,11
030 Nr. 3455 01.P08.H50. 030	idem c.s. ...diametro mm 110 euro (quattro/67)	cad	4,67
030 Nr. 3456	idem c.s. ...diametro mm 125		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.H50. 035	euro (cinque/89)	cad	5,89
Nr. 3457	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.H50. 040	euro (nove/89)	cad	9,89
Nr. 3458	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.H50. 045	euro (settantasette/61)	cad	77,61
Nr. 3459	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.H50. 050	euro (novantacinque/74)	cad	95,74
Nr. 3460	Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32		
01.P08.H60. 005	euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3461	idem c.s. ...diametro mm 40		
01.P08.H60. 010	euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3462	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P08.H60. 015	euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 3463	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.H60. 020	euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 3464	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.H60. 025	euro (uno/61)	cad	1,61
Nr. 3465	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.H60. 030	euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 3466	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.H60. 035	euro (due/76)	cad	2,76
Nr. 3467	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.H60. 040	euro (dieci/75)	cad	10,75
Nr. 3468	Colletti di fissaggio con doppio anello in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 125		
01.P08.H70. 005	euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 3469	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.H70. 010	euro (quarantasei/69)	cad	46,69
Nr. 3470	Raccordi a vite completi di dado premistoppa, anello di premistoppa, guarnizione di gomma, bocchettone filettato in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32		
01.P08.H80. 005	euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 3471	idem c.s. ...diametro mm 40		
01.P08.H80. 010	euro (uno/97)	cad	1,97
Nr. 3472	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P08.H80. 015	euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 3473	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.H80. 020	euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 3474	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.H80. 025	euro (tre/76)	cad	3,76
Nr. 3475	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.H80. 030	euro (cinque/89)	cad	5,89
Nr. 3476	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.H80. 035	euro (sei/74)	cad	6,74
Nr. 3477	Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40X1"1/4		
01.P08.H90. 005	euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 3478	idem c.s. ...diametro mm 40X1"1/2		
01.P08.H90. 010	euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 3479	idem c.s. ...diametro mm 40X2"		
01.P08.H90. 015	euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 3480	idem c.s. ...diametro mm 50X1"1/4		
01.P08.H90.	euro (due/48)	cad	2,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020			
Nr. 3481	idem c.s. ...diametro mm 50X1"1/2		
01.P08.H90.025	euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 3482	idem c.s. ...diametro mm 50X2"		
01.P08.H90.030	euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 3483	Colletti per saldare in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 50		
01.P08.L00.005	euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 3484	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.L00.010	euro (sei/64)	cad	6,64
Nr. 3485	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.L00.015	euro (sette/16)	cad	7,16
Nr. 3486	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.L00.020	euro (otto/12)	cad	8,12
Nr. 3487	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.L00.025	euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 3488	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.L00.030	euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 3489	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.L00.035	euro (quindici/56)	cad	15,56
Nr. 3490	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.L00.040	euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 3491	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.L00.045	euro (settantadue/17)	cad	72,17
Nr. 3492	Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-H. cm 7		
01.P08.L10.005	euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 3493	idem c.s. ...diametro mm 110-H. cm 7		
01.P08.L10.010	euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 3494	Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE diametro mm 90-H. cm 12,5		
01.P08.L20.005	euro (tre/76)	cad	3,76
Nr. 3495	idem c.s. ...diametro mm 110-H. cm 12,5		
01.P08.L20.010	euro (tre/76)	cad	3,76
Nr. 3496	Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE diametro mm 90		
01.P08.L30.005	euro (nove/49)	cad	9,49
Nr. 3497	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.L30.010	euro (nove/49)	cad	9,49
Nr. 3498	Curve ad 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento con manicotto prolungato in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90		
01.P08.L40.005	euro (nove/70)	cad	9,70
Nr. 3499	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.L40.010	euro (dieci/12)	cad	10,12
Nr. 3500	Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 40		
01.P08.L50.005	euro (due/66)	cad	2,66
Nr. 3501	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P08.L50.010	euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 3502	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.L50.015	euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 3503	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.L50.020	euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 3504	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.L50.025	euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 3505	idem c.s. ...diametro mm 110		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.L50.0 30	euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 3506	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.L50.0 35	euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 3507	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.L50.0 40	euro (quattro/05)	cad	4,05
Nr. 3508	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.L50.0 45	euro (tredici/00)	cad	13,00
Nr. 3509	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.L50.0 50	euro (tredici/90)	cad	13,90
Nr. 3510	Coppelle metalliche per bracciale diametro mm 40		
01.P08.L60.0 05	euro (uno/33)	cad	1,33
Nr. 3511	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P08.L60.0 10	euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 3512	idem c.s. ...diametro mm 63		
01.P08.L60.0 15	euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 3513	idem c.s. ...diametro mm 75		
01.P08.L60.0 20	euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 3514	idem c.s. ...diametro mm 90		
01.P08.L60.0 25	euro (uno/85)	cad	1,85
Nr. 3515	idem c.s. ...diametro mm 110		
01.P08.L60.0 30	euro (uno/85)	cad	1,85
Nr. 3516	idem c.s. ...diametro mm 125		
01.P08.L60.0 35	euro (due/07)	cad	2,07
Nr. 3517	idem c.s. ...diametro mm 160		
01.P08.L60.0 40	euro (due/66)	cad	2,66
Nr. 3518	idem c.s. ...diametro mm 200		
01.P08.L60.0 45	euro (due/66)	cad	2,66
Nr. 3519	idem c.s. ...diametro mm 250		
01.P08.L60.0 50	euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 3520	Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in barre da m 5		
01.P08.L65.0 05	euro (sei/12)	m	6,12
Nr. 3521	idem c.s. ...alta densità tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50		
01.P08.L65.0 10	euro (cinque/74)	m	5,74
Nr. 3522	idem c.s. ...alta densità tubo diam. 20 mm in barre da m 5		
01.P08.L65.0 15	euro (otto/35)	m	8,35
Nr. 3523	idem c.s. ...alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50		
01.P08.L65.0 20	euro (sette/83)	m	7,83
Nr. 3524	idem c.s. ...alta densità tubo diam. 26 mm in barre da m 5		
01.P08.L65.0 25	euro (dieci/95)	m	10,95
Nr. 3525	idem c.s. ...alta densità tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50		
01.P08.L65.0 30	euro (dieci/18)	m	10,18
Nr. 3526	idem c.s. ...alta densità Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 16		
01.P08.L65.0 50	euro (quattro/57)	m	4,57
Nr. 3527	idem c.s. ...alta densità Curve a 90 gradi di tubo - diametro mm 20		
01.P08.L65.0 55	euro (sei/26)	m	6,26
Nr. 3528	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato gomito maschio 90 gradi diam. da 16 a 26		
01.P08.L70.0 05	euro (dieci/54)	cad	10,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3529 01.P08.L70.0 10	idem c.s. ...metalplastico multistrato gomito femmina 90 gradi diam. da 16 a 26 euro (dieci/61)	cad	10,61
Nr. 3530 01.P08.L70.0 15	idem c.s. ...multistrato gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 3531 01.P08.L70.0 18	idem c.s. ...multistrato gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro 26 euro (dodici/35)	cad	12,35
Nr. 3532 01.P08.L70.0 20	idem c.s. ...multistrato gomito per cassette d'incasso diam. da 16 a 20 euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 3533 01.P08.L70.0 22	idem c.s. ...multistrato gomito corto per rubinetto diam. da 16 a 26 euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 3534 01.P08.L70.0 24	idem c.s. ...multistrato gomito lungo per rubinetto diam. da 16 a 26 euro (quattordici/57)	cad	14,57
Nr. 3535 01.P08.L70.0 26	idem c.s. ...multistrato gomito corto rubinetto mont. convenz. diam. 16 euro (sette/51)	cad	7,51
Nr. 3536 01.P08.L70.0 28	idem c.s. ...multistrato gomito lungo rubinetto mont. convenz. da 1/2 " euro (nove/98)	cad	9,98
Nr. 3537 01.P08.L70.0 30	idem c.s. ...multistrato gomito lungo rubinetto mont. convenz. da 3/4 " euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 3538 01.P08.L70.0 32	idem c.s. ...multistrato gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 3539 01.P08.L70.0 36	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 euro (tredici/61)	cad	13,61
Nr. 3540 01.P08.L70.0 40	idem c.s. ...multistrato raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 3541 01.P08.L70.0 42	idem c.s. ...multistrato raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 euro (cinque/79)	cad	5,79
Nr. 3542 01.P08.L70.0 50	idem c.s. ...metalplastico multistrato raccordo svitabile diametro da 16 a 26 euro (tredici/35)	cad	13,35
Nr. 3543 01.P08.L70.0 54	idem c.s. ...metalplastico multistrato cappa per collettori - M22 - M22 3/4" - M22 1" euro (quattro/01)	cad	4,01
Nr. 3544 01.P08.L70.0 56	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato tappo per collettori 3/4" - 1" euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 3545 01.P08.L70.0 58	idem c.s. ...metalplastico multistrato giunto diametro da 16 a 26 euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 3546 01.P08.L70.0 60	idem c.s. ...metalplastico multistrato nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 euro (sei/64)	cad	6,64
Nr. 3547 01.P08.L70.0 62	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato riduzione diametro 20/16 - 26/16 - 26/20 euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 3548 01.P08.L70.0 64	idem c.s. ...metalplastico multistrato placca di fissaggio per rubinetti euro (otto/91)	cad	8,91
Nr. 3549 01.P08.L70.0 70	idem c.s. ...metalplastico multistrato collegamento per rubinetti distrib. principale euro (ventidue/39)	cad	22,39
Nr. 3550 01.P08.L70.0 72	Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato giunto per riparazione diametro 26 euro (ventiquattro/35)	cad	24,35
Nr. 3551 01.P08.M00. 005	Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densità PN 6 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro esterno mm 20-spessore mm 1.7 euro (zero/33)	m	0,33
Nr. 3552 01.P08.M00.	idem c.s. ...esterno mm 25-spessore mm 2.2 euro (zero/54)	m	0,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 3553 01.P08.M00. 015	idem c.s. ...esterno mm 32-spessore mm 2.8 euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 3554 01.P08.M00. 020	idem c.s. ...esterno mm 40-spessore mm 2.5 euro (uno/30)	m	1,30
Nr. 3555 01.P08.M00. 025	idem c.s. ...esterno mm 50-spessore mm 4.3 euro (uno/97)	m	1,97
Nr. 3556 01.P08.M00. 030	idem c.s. ...esterno mm 63-spessore mm 5.4 euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 3557 01.P08.M00. 035	idem c.s. ...esterno mm 75-spessore mm 6.5 euro (quattro/48)	m	4,48
Nr. 3558 01.P08.M00. 040	idem c.s. ...esterno mm 90-spessore mm 7.8 euro (sei/33)	m	6,33
Nr. 3559 01.P08.M05. 005	Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densità PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro esterno mm 20-spessore mm 1.9 euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 3560 01.P08.M05. 010	idem c.s. ...esterno mm 25-spessore mm 2.3 euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 3561 01.P08.M05. 015	idem c.s. ...esterno mm 32-spessore mm 3 euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 3562 01.P08.M05. 020	idem c.s. ...esterno mm 40-spessore mm 3.7 euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 3563 01.P08.M05. 025	idem c.s. ...esterno mm 50-spessore mm 4.6 euro (due/30)	m	2,30
Nr. 3564 01.P08.M05. 030	idem c.s. ...esterno mm 63-spessore mm 5.8 euro (tre/62)	m	3,62
Nr. 3565 01.P08.M05. 035	idem c.s. ...esterno mm 75-spessore mm 6.9 euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 3566 01.P08.M05. 040	idem c.s. ...esterno mm 90-spessore mm 8.2 euro (sette/27)	m	7,27
Nr. 3567 01.P08.M10. 005	Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20 euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 3568 01.P08.M10. 010	idem c.s. ...esterno mm 25X25 euro (quattro/73)	cad	4,73
Nr. 3569 01.P08.M10. 015	idem c.s. ...esterno mm 32X32 euro (sei/11)	cad	6,11
Nr. 3570 01.P08.M10. 020	idem c.s. ...esterno mm 40X40 euro (dieci/02)	cad	10,02
Nr. 3571 01.P08.M10. 025	idem c.s. ...esterno mm 50X50 euro (tredici/78)	cad	13,78
Nr. 3572 01.P08.M10. 030	idem c.s. ...esterno mm 63X63 euro (diciannove/01)	cad	19,01
Nr. 3573 01.P08.M12. 005	Fine linea per tubazioni in polietilene, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 40 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 3574 01.P08.M12. 010	idem c.s. ...esterno mm 50 euro (otto/25)	cad	8,25
Nr. 3575 01.P08.M12. 015	idem c.s. ...esterno mm 63 euro (undici/22)	cad	11,22
Nr. 3576 01.P08.M12. 020	idem c.s. ...esterno mm 75 euro (ventisei/68)	cad	26,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3577 01.P08.M15. 005	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 diametro esterno mm 25X20 euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 3578 01.P08.M15. 010	idem c.s. ...esterno mm 32X20, 32X25 euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 3579 01.P08.M15. 015	idem c.s. ...esterno mm 40X32, 40X25 euro (nove/79)	cad	9,79
Nr. 3580 01.P08.M15. 020	idem c.s. ...esterno mm 50X25, 50X32, 50X40 euro (dodici/69)	cad	12,69
Nr. 3581 01.P08.M15. 025	idem c.s. ...esterno mm 63X32, 63X40, 63X50 euro (diciotto/01)	cad	18,01
Nr. 3582 01.P08.M18. 005	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE diametro esterno mm 50 euro (quattordici/33)	cad	14,33
Nr. 3583 01.P08.M18. 010	idem c.s. ...esterno mm 63 euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 3584 01.P08.M18. 015	idem c.s. ...esterno mm 75 euro (trentasei/14)	cad	36,14
Nr. 3585 01.P08.M20. 005	Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diam. esterno 20X1/2",20X3/4",20X1" euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 3586 01.P08.M20. 010	idem c.s. ...diam. esterno 25X3/4",25X1" euro (due/63)	cad	2,63
Nr. 3587 01.P08.M20. 015	idem c.s. ...diam. esterno 32X3/4",32X1" euro (tre/26)	cad	3,26
Nr. 3588 01.P08.M20. 020	idem c.s. ...diam. esterno 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" euro (sei/69)	cad	6,69
Nr. 3589 01.P08.M20. 025	idem c.s. ...diam. esterno 50X1"1/2,50X2" euro (otto/12)	cad	8,12
Nr. 3590 01.P08.M20. 030	idem c.s. ...diam. esterno 63X2",63X1"1/2 euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 3591 01.P08.M25. 005	Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diam. esterno 20X1/2",20X3/4" euro (due/42)	cad	2,42
Nr. 3592 01.P08.M25. 010	idem c.s. ...diam. esterno 25X3/4",25X1" euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 3593 01.P08.M25. 015	idem c.s. ...diam. esterno 32X1" euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 3594 01.P08.M25. 020	idem c.s. ...diam. esterno 40X1"1/4,40X1" euro (sei/11)	cad	6,11
Nr. 3595 01.P08.M25. 025	idem c.s. ...diam. esterno 50X1"1/2 euro (otto/22)	cad	8,22
Nr. 3596 01.P08.M25. 030	idem c.s. ...diam. esterno 63X2" euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 3597 01.P08.M30. 005	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20 euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 3598 01.P08.M30. 010	idem c.s. ...esterno mm 25X25 euro (quattro/86)	cad	4,86
Nr. 3599 01.P08.M30. 015	idem c.s. ...esterno mm 32X32 euro (sei/01)	cad	6,01
Nr. 3600 01.P08.M30. 020	idem c.s. ...esterno mm 40X40 euro (dieci/54)	cad	10,54
Nr. 3601 01.P08.M30.	idem c.s. ...esterno mm 50X50 euro (quattordici/79)	cad	14,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025 Nr. 3602 01.P08.M30. 030	idem c.s. ...esterno mm 63X63 euro (diciotto/01)	cad	18,01
Nr. 3603 01.P08.M35. 005	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X3/4" euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 3604 01.P08.M35. 010	idem c.s. ...esterno mm 25X3/4" euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 3605 01.P08.M35. 015	idem c.s. ...esterno mm 32X1" euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 3606 01.P08.M35. 020	idem c.s. ...esterno mm 40X2" euro (otto/64)	cad	8,64
Nr. 3607 01.P08.M35. 025	idem c.s. ...esterno mm 50X2" euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 3608 01.P08.M35. 030	idem c.s. ...esterno mm 63X2" euro (quindici/90)	cad	15,90
Nr. 3609 01.P08.M40. 005	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X3X4" euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 3610 01.P08.M40. 010	idem c.s. ...esterno mm 25X3/4" euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 3611 01.P08.M40. 015	idem c.s. ...esterno mm 32X1" euro (quattro/33)	cad	4,33
Nr. 3612 01.P08.M40. 020	idem c.s. ...esterno mm 40X1"1/4 euro (otto/64)	cad	8,64
Nr. 3613 01.P08.M40. 025	idem c.s. ...esterno mm 50X1"1/2 euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 3614 01.P08.M40. 030	idem c.s. ...esterno mm 63X2" euro (quindici/90)	cad	15,90
Nr. 3615 01.P08.M45. 005	Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 20X20X20 euro (cinque/17)	cad	5,17
Nr. 3616 01.P08.M45. 010	idem c.s. ...esterno mm 25X25X25 euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 3617 01.P08.M45. 015	idem c.s. ...esterno mm 32X32X32 euro (otto/96)	cad	8,96
Nr. 3618 01.P08.M45. 020	idem c.s. ...esterno mm 40X40X40 euro (quattordici/79)	cad	14,79
Nr. 3619 01.P08.M45. 025	idem c.s. ...esterno mm 50X50X50 euro (venti/11)	cad	20,11
Nr. 3620 01.P08.M45. 030	idem c.s. ...esterno mm 63X63X63 euro (ventiotto/46)	cad	28,46
Nr. 3621 01.P08.M50. 005	Raccordi T a 90 gradi ridotto per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno mm 25X20X25 euro (cinque/16)	cad	5,16
Nr. 3622 01.P08.M50. 010	idem c.s. ...esterno mm 32X25X32 euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 3623 01.P08.M50. 015	idem c.s. ...esterno mm 40X32X40 euro (otto/96)	cad	8,96
Nr. 3624 01.P08.M50. 020	idem c.s. ...esterno mm 50X40X50 euro (quattordici/79)	cad	14,79
Nr. 3625 01.P08.M50. 025	idem c.s. ...esterno mm 63X50X63 euro (venti/11)	cad	20,11
Nr. 3626	Raccordi T con derivazione filettata femmina per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diam esterno mm 20X1/2"X20-20X3/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.M55. 005	4"X20 euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 3627 01.P08.M55. 010	idem c.s. ...esterno mm 25X3/4"X25-25X3/4"X20 euro (cinque/28)	cad	5,28
Nr. 3628 01.P08.M55. 015	idem c.s. ...esterno mm 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32 euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 3629 01.P08.M55. 020	idem c.s. ...esterno mm 40X1"X40 euro (dodici/69)	cad	12,69
Nr. 3630 01.P08.M55. 025	idem c.s. ...esterno mm 50X1"1/2X50 euro (sedici/90)	cad	16,90
Nr. 3631 01.P08.M55. 030	idem c.s. ...esterno mm 63X2"X63 euro (ventiquattro/35)	cad	24,35
Nr. 3632 01.P08.M60. 005	Raccordi T con derivazione filettata maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diametro esterno 20X1/2"X20 euro (cinque/46)	cad	5,46
Nr. 3633 01.P08.M60. 010	idem c.s. ...diametro esterno 25X3/4"X25 euro (sette/16)	cad	7,16
Nr. 3634 01.P08.M60. 015	idem c.s. ...diametro esterno 32X1"X32 euro (otto/96)	cad	8,96
Nr. 3635 01.P08.M65. 005	Prese a staffa con rinforzo inox per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diam. ester. mm 32-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (due/77)	cad	2,77
Nr. 3636 01.P08.M65. 010	idem c.s. ...10 diam. ester. mm 40-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (due/97)	cad	2,97
Nr. 3637 01.P08.M65. 015	idem c.s. ...10 diam. ester. mm 50-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (tre/55)	cad	3,55
Nr. 3638 01.P08.M65. 020	idem c.s. ...10 diam. ester. mm 63-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (quattro/12)	cad	4,12
Nr. 3639 01.P08.M65. 025	idem c.s. ...10 diam. esterno mm 75-accoppiamenti per 3/4" E 1" euro (cinque/28)	cad	5,28
Nr. 3640 01.P08.M70. 005	Prese a staffa doppia con rinforzo inox per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10 diam. ester. mm 32-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (tre/85)	cad	3,85
Nr. 3641 01.P08.M70. 010	idem c.s. ...10 diam. ester. mm 40-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (quattro/50)	cad	4,50
Nr. 3642 01.P08.M70. 015	idem c.s. ...10 diam. ester. mm 50-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (quattro/98)	cad	4,98
Nr. 3643 01.P08.M70. 020	idem c.s. ...10 diam. ester. mm 63-accoppiamenti 1/2"-3/4"-1" euro (cinque/93)	cad	5,93
Nr. 3644 01.P08.M70. 025	idem c.s. ...10 diam. esterno mm 75-accoppiamenti per 3/4" e 1" euro (sette/77)	cad	7,77
Nr. 3645 01.P08.M80. 005	Raccordi filettati di polipropilene nipplo - diametro 1/2" euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 3646 01.P08.M80. 010	idem c.s. ...polipropilene nipplo - diametro 3/4" euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 3647 01.P08.M80. 015	idem c.s. ...polipropilene nipplo - diametro 1" euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 3648 01.P08.M80. 020	idem c.s. ...polipropilene nipplo - diametro 1"1/4 euro (uno/14)	cad	1,14
Nr. 3649 01.P08.M80. 025	idem c.s. ...polipropilene nipplo - diametro 1"1/2 euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 3650	idem c.s. ...polipropilene nipplo - diametro 2"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P08.M80. 030	euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 3651	idem c.s. ...polipropilene nipplo di prolunga mm 150 - diametro 1/2"x1/2"		
01.P08.M80. 035	euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 3652	idem c.s. ...polipropilene nipplo di prolunga mm 125 - diametro 3/4"x1/2"		
01.P08.M80. 040	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 3653	idem c.s. ...polipropilene nipplo di prolunga mm 150 - diametro 3/4"x3/4"		
01.P08.M80. 045	euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 3654	Raccordi filettati di polipropilene riduzione maschio/femmina - diametro 2"x1"		
01.P08.M80. 050	euro (tre/28)	cad	3,28
Nr. 3655	Raccordi filettati di polipropilene manicotto - diametro 1/2"		
01.P08.M80. 055	euro (uno/14)	cad	1,14
Nr. 3656	idem c.s. ...- diametro 3/4"		
01.P08.M80. 060	euro (uno/91)	cad	1,91
Nr. 3657	Raccordi filettati di polipropilene gomito a 90 gradi - diametro 1/2"		
01.P08.M80. 065	euro (uno/14)	cad	1,14
Nr. 3658	idem c.s. ...gradi - diametro 3/4"		
01.P08.M80. 070	euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 3659	Apprestamenti igienici per scuole materne costituiti da fianchetti longitudinali, tre piani di appoggio e gancio per asciugamano in ABS		
01.P08.N00. 005	A 5 Posti euro (trenta/55)	cad	30,55
Nr. 3660	idem c.s. ...asciugamano in plexiglas ad un posto		
01.P08.N00. 010	euro (ventisei/88)	cad	26,88
Nr. 3661	Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per raccolta e smaltimento acqua dimensioni cm 15x15-scarico		
01.P08.N40. 005	diametro cm 12.5 euro (cinque/02)	cad	5,02
Nr. 3662	idem c.s. ...dimensioni cm 20x20-scarico diametro cm 9		
01.P08.N40. 010	euro (nove/77)	cad	9,77
Nr. 3663	idem c.s. ...dimensioni cm 25x25-scarico diametro cm 10		
01.P08.N40. 015	euro (tredici/12)	cad	13,12
Nr. 3664	idem c.s. ...dimensioni cm 30x30-scarico diametro cm 10-20		
01.P08.N40. 020	euro (sedici/12)	cad	16,12
Nr. 3665	Griglia in PVC per raccolta e smaltimento acqua fornita in rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la formazione del telaio di		
01.P08.N50. 005	posa spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19 euro (trentatre/80)	m	33,80
Nr. 3666	idem c.s. ...spessore mm 30 circa, larghezza da cm 20 a cm 25		
01.P08.N50. 010	euro (trentaotto/03)	m	38,03
Nr. 3667	idem c.s. ...spessore mm 30 circa, larghezza da cm 26 a cm 30		
01.P08.N50. 015	euro (quarantadue/69)	m	42,69
Nr. 3668	Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel		
01.P08.N55. 005	cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11 euro (ventiotto/80)	m	28,80
Nr. 3669	idem c.s. ...impianti sportivi larghezza cm 20 portata utile cm 16.5		
01.P08.N55. 010	euro (trentatre/59)	m	33,59
Nr. 3670	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e		
01.P08.N60. 005	chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni dimensioni cm 20x20 altezza cm 20 euro (nove/59)	cad	9,59
Nr. 3671	idem c.s. ...dei sifoni dimensioni cm 30x30 altezza cm 30		
01.P08.N60. 010	euro (diciannove/67)	cad	19,67
Nr. 3672	idem c.s. ...dei sifoni dimensioni cm 40x40 altezza cm 40		
01.P08.N60.	euro (trentatre/59)	cad	33,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 3673 01.P08.N60. 020	idem c.s. ...dei sifoni Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 euro (quarantasette/92)	cad	47,92
Nr. 3674 01.P08.N65. 005	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento dimensioni cm 20X20 euro (tredici/90)	cad	13,90
Nr. 3675 01.P08.N65. 010	idem c.s. ...dimensioni cm 30X30 euro (venticinque/79)	cad	25,79
Nr. 3676 01.P08.N65. 015	idem c.s. ...dimensioni cm 40X40 euro (quaranta/25)	cad	40,25
Nr. 3677 01.P08.N65. 020	idem c.s. ...dimensioni cm 55X55 euro (ottantasei/30)	cad	86,30
Nr. 3678 01.P08.O00. 005	Fornitura di casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (IGLOO) adatti per la realizzazione di vespai areati, dotati di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto. per altezze fino a 10 cm euro (nove/03)	m²	9,03
Nr. 3679 01.P08.O00. 010	idem c.s. ...per altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm euro (nove/83)	m²	9,83
Nr. 3680 01.P08.O00. 015	idem c.s. ...per altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm euro (dieci/36)	m²	10,36
Nr. 3681 01.P08.O00. 020	idem c.s. ...per altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm euro (undici/69)	m²	11,69
Nr. 3682 01.P08.O00. 025	idem c.s. ...per altezze oltre i 40 cm e fino a 45 cm euro (dodici/64)	m²	12,64
Nr. 3683 01.P08.O00. 030	idem c.s. ...per altezze oltre i 45 cm e fino a 50 cm euro (tredici/30)	m²	13,30
Nr. 3684 01.P08.P00.0 05	Fornitura di tegole fermaneve in polietilene ad alta densità, resistenti agli urti ed alle sollecitazioni meccaniche anche alle basse e alle alte temperature, stabili agli agenti atmosferici e non intaccabili dallo smog euro (cinque/76)	cad	5,76
Nr. 3685 01.P08.Q10. 005	Persiane ad una o due ante battenti a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura; completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle fisse euro (duecentocinquantauno/18)	m²	251,18
Nr. 3686 01.P08.Q10. 010	idem c.s. ...a lamelle fisse con sportello a sporgere e accessori di chiusura euro (duecentonovantauno/05)	m²	291,05
Nr. 3687 01.P08.Q10. 015	Persiane ad una o due ante battenti a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta esterna e interna, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura; completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (duecentonovantasette/69)	m²	297,69
Nr. 3688 01.P08.Q20. 005	Persiane ad una o due ante scorrevoli a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle fisse euro (duecentonovantasette/69)	m²	297,69
Nr. 3689 01.P08.Q20. 010	idem c.s. ...a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (trecentocinquantasei/17)	m²	356,17
Nr. 3690 01.P08.Q30. 005	Persiane scorrevoli a libro a 4, 6 o più ante a lamelle in PVC per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle fisse euro (trecentoquarantacinque/55)	m²	345,55
Nr. 3691 01.P08.Q30. 010	idem c.s. ...a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (quattrocentoquattro/02)	m²	404,02
Nr. 3692 01.P08.Q40. 005	Persiane ripiegabili autoportanti formate da pannelli scuri in PVC di spessore >20mm, per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard, completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. (Per eventuali integrazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	vedere 01.P08.Q60) In pvc colori standard euro (centoundici/64)	m²	111,64
Nr. 3693 01.P08.Q40. 010	idem c.s. ...vedere 01.P08.Q60) In pvc colori fuori standard euro (centoventisei/26)	m²	126,26
Nr. 3694 01.P08.Q40. 015	idem c.s. ...vedere 01.P08.Q60) Smaltato colori RAL euro (centoquarantaotto/85)	m²	148,85
Nr. 3695 01.P08.Q50. 005	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in PVC di spessore >20 mm manuali o motorizzate, per finestre e/o portefinestre, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; chiusura dall'incastro dei terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. Esclusa la predisposizione per motore e la motorizzazione. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P08.Q60) In pvc colori standard euro (centocinquantacinque/49)	m²	155,49
Nr. 3696 01.P08.Q50. 010	idem c.s. ...vedere 01.P08.Q60) In pvc colori fuori standard euro (centosettantauno/45)	m²	171,45
Nr. 3697 01.P08.Q50. 015	idem c.s. ...vedere 01.P08.Q60) Smaltato colori RAL euro (centonovantaquattro/04)	m²	194,04
Nr. 3698 01.P08.Q60. 005	Maggiorazioni per persiane autoportanti ripiegabili o scorrevoli formate da pannelli scuri in PVC per finestre e/o portefinestre, di cui le voci 01.P08.Q40 e 01.P08.Q50 Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno euro (quattordici/62)	cad	14,62
Nr. 3699 01.P08.Q60. 010	idem c.s. ...e 01.P08.Q50 Persiana con taglio superiore inclinato euro (centoottantasei/06)	cad	186,06
Nr. 3700 01.P08.Q60. 015	idem c.s. ...e 01.P08.Q50 Persiana con andamento curvo in pianta euro (quattrocentoquarantacinque/22)	cad	445,22
Nr. 3701 01.P08.Q60. 025	idem c.s. ...e 01.P08.Q50 Solo predisposizione per motore euro (duecentotrentadue/57)	cad	232,57
Nr. 3702 01.P08.Q60. 030	idem c.s. ...e 01.P08.Q50 Motorizzazione per persiana scorrevole euro (milletrecentoventinove/01)	cad	1'329,01
Nr. 3703 01.P09.A00. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kPa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 10 mm euro (zero/35)	m²	0,35
Nr. 3704 01.P09.A00. 010	idem c.s. ...solai spessore 20 mm euro (zero/72)	m²	0,72
Nr. 3705 01.P09.A00. 015	idem c.s. ...solai spessore 30 mm euro (uno/06)	m²	1,06
Nr. 3706 01.P09.A00. 020	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (uno/43)	m²	1,43
Nr. 3707 01.P09.A00. 025	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (uno/78)	m²	1,78
Nr. 3708 01.P09.A00. 030	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (due/16)	m²	2,16
Nr. 3709 01.P09.A00. 035	idem c.s. ...solai spessore 70 mm euro (due/52)	m²	2,52
Nr. 3710 01.P09.A00. 040	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (due/87)	m²	2,87
Nr. 3711 01.P09.A00. 045	idem c.s. ...solai spessore 100 mm euro (tre/58)	m²	3,58
Nr. 3712 01.P09.A00. 050	idem c.s. ...solai spessore 120 mm euro (quattro/30)	m²	4,30
Nr. 3713 01.P09.A00. 055	idem c.s. ...solai spessore 140 mm euro (cinque/01)	m²	5,01
Nr. 3714 01.P09.A01.	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,038 W/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 10 mm euro (zero/57)	m²	0,57
Nr. 3715 01.P09.A01. 010	idem c.s. ...solai spessore 20 mm euro (uno/16)	m²	1,16
Nr. 3716 01.P09.A01. 015	idem c.s. ...solai spessore 30 mm euro (uno/71)	m²	1,71
Nr. 3717 01.P09.A01. 020	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (due/29)	m²	2,29
Nr. 3718 01.P09.A01. 025	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (due/88)	m²	2,88
Nr. 3719 01.P09.A01. 030	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (tre/47)	m²	3,47
Nr. 3720 01.P09.A01. 035	idem c.s. ...solai spessore 70 mm euro (quattro/04)	m²	4,04
Nr. 3721 01.P09.A01. 040	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (quattro/60)	m²	4,60
Nr. 3722 01.P09.A01. 045	idem c.s. ...solai spessore 100 mm euro (cinque/76)	m²	5,76
Nr. 3723 01.P09.A01. 050	idem c.s. ...solai spessore 120 mm euro (sei/89)	m²	6,89
Nr. 3724 01.P09.A01. 055	idem c.s. ...solai spessore 140 mm euro (otto/06)	m²	8,06
Nr. 3725 01.P09.A02. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 80 kPa e densità compresa tra 15-16 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,040 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 30 mm euro (uno/76)	m²	1,76
Nr. 3726 01.P09.A02. 010	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (due/34)	m²	2,34
Nr. 3727 01.P09.A02. 015	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (due/93)	m²	2,93
Nr. 3728 01.P09.A02. 020	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (tre/53)	m²	3,53
Nr. 3729 01.P09.A02. 025	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (quattro/71)	m²	4,71
Nr. 3730 01.P09.A02. 030	idem c.s. ...solai spessore 100 mm euro (cinque/88)	m²	5,88
Nr. 3731 01.P09.A02. 035	idem c.s. ...solai spessore 120 mm euro (sette/05)	m²	7,05
Nr. 3732 01.P09.A02. 040	idem c.s. ...solai spessore 140 mm euro (otto/31)	m²	8,31
Nr. 3733 01.P09.A02. 045	idem c.s. ...solai spessore 160 mm euro (nove/54)	m²	9,54
Nr. 3734 01.P09.A03. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 90 kPa e densità compresa tra 16-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,037 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm euro (due/69)	m²	2,69
Nr. 3735 01.P09.A03. 010	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (tre/38)	m²	3,38
Nr. 3736 01.P09.A03. 015	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (quattro/05)	m²	4,05
Nr. 3737	idem c.s. ...solai spessore 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.A03.020	euro (cinque/38)	m ²	5,38
Nr. 3738	idem c.s. ...solai spessore 100 mm		
01.P09.A03.025	euro (sei/74)	m ²	6,74
Nr. 3739	idem c.s. ...solai spessore 120 mm		
01.P09.A03.030	euro (otto/08)	m ²	8,08
Nr. 3740	idem c.s. ...solai spessore 140 mm		
01.P09.A03.035	euro (nove/44)	m ²	9,44
Nr. 3741	idem c.s. ...solai spessore 160 mm		
01.P09.A03.040	euro (dieci/78)	m ²	10,78
Nr. 3742	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm		
01.P09.A04.005	euro (due/99)	m ²	2,99
Nr. 3743	idem c.s. ...solai spessore 50 mm		
01.P09.A04.010	euro (tre/74)	m ²	3,74
Nr. 3744	idem c.s. ...solai spessore 60 mm		
01.P09.A04.015	euro (quattro/49)	m ²	4,49
Nr. 3745	idem c.s. ...solai spessore 80 mm		
01.P09.A04.020	euro (cinque/98)	m ²	5,98
Nr. 3746	idem c.s. ...solai spessore 100 mm		
01.P09.A04.025	euro (sette/49)	m ²	7,49
Nr. 3747	idem c.s. ...solai spessore 120 mm		
01.P09.A04.030	euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 3748	idem c.s. ...solai spessore 140 mm		
01.P09.A04.035	euro (dieci/47)	m ²	10,47
Nr. 3749	idem c.s. ...solai spessore 160 mm		
01.P09.A04.040	euro (undici/98)	m ²	11,98
Nr. 3750	Polistirolo espanso densita' 30 kg/m ³		
01.P09.A05.015	euro (centosedici/30)	m ³	116,30
Nr. 3751	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 30 mm		
01.P09.A06.005	euro (uno/91)	m ²	1,91
Nr. 3752	idem c.s. ...solai spessore 40 mm		
01.P09.A06.010	euro (due/56)	m ²	2,56
Nr. 3753	idem c.s. ...solai spessore 50 mm		
01.P09.A06.015	euro (tre/19)	m ²	3,19
Nr. 3754	idem c.s. ...solai spessore 60 mm		
01.P09.A06.020	euro (tre/82)	m ²	3,82
Nr. 3755	idem c.s. ...solai spessore 70 mm		
01.P09.A06.025	euro (quattro/45)	m ²	4,45
Nr. 3756	idem c.s. ...solai spessore 80 mm		
01.P09.A06.030	euro (cinque/10)	m ²	5,10
Nr. 3757	idem c.s. ...solai spessore 100 mm		
01.P09.A06.035	euro (sei/36)	m ²	6,36
Nr. 3758	Pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 mm + 10 mm		
01.P09.A07.005	euro (nove/17)	m ²	9,17
Nr. 3759	idem c.s. ...solai spessore 50 mm + 10 mm		
01.P09.A07.	euro (nove/99)	m ²	9,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 3760 01.P09.A07. 015	idem c.s. ...solai spessore 60 mm + 10 mm euro (dieci/83)	m ²	10,83
020 Nr. 3761 01.P09.A07. 020	idem c.s. ...solai spessore 80 mm + 10 mm euro (dodici/54)	m ²	12,54
025 Nr. 3762 01.P09.A07. 025	idem c.s. ...solai spessore 90 mm + 10 mm euro (tredici/37)	m ²	13,37
030 Nr. 3763 01.P09.A07. 030	idem c.s. ...solai spessore 100 mm + 10 mm euro (quattordici/21)	m ²	14,21
005 Nr. 3764 01.P09.A08. 005	Pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 + 12,5 mm euro (nove/51)	m ²	9,51
010 Nr. 3765 01.P09.A08. 010	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 50 + 12,5 mm euro (dieci/32)	m ²	10,32
015 Nr. 3766 01.P09.A08. 015	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 60 + 12,5 mm euro (undici/16)	m ²	11,16
020 Nr. 3767 01.P09.A08. 020	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 80 + 12,5 mm euro (dodici/88)	m ²	12,88
025 Nr. 3768 01.P09.A08. 025	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 90 + 12,5 mm euro (tredici/70)	m ²	13,70
030 Nr. 3769 01.P09.A08. 030	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 100 + 12,5 mm euro (quattordici/53)	m ²	14,53
005 Nr. 3770 01.P09.A09. 005	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 30 mm euro (dodici/26)	m ²	12,26
010 Nr. 3771 01.P09.A09. 010	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 mm euro (tredici/65)	m ²	13,65
015 Nr. 3772 01.P09.A09. 015	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 50 mm euro (quindici/79)	m ²	15,79
020 Nr. 3773 01.P09.A09. 020	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 60 mm euro (diciotto/10)	m ²	18,10
025 Nr. 3774 01.P09.A09. 025	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 80 mm euro (ventidue/57)	m ²	22,57
030 Nr. 3775 01.P09.A10. 030	Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm di spessore densità 30 kg/m ³ , senza marginatura a battente euro (uno/08)	m ²	1,08
005 Nr. 3776 01.P09.A11. 005	Pannello sottotegola preformato per l'isolamento dei tetti, in polistirolo espanso, dotato di incastri, canalette e guarnizioni per lo sgrondo delle acque del tipo autoestinguente dello spessore di cm 6 per sottotegola euro (dodici/25)	m ²	12,25
010 Nr. 3777 01.P09.A11. 010	idem c.s. ...6 per sottocoppo euro (quattordici/07)	m ²	14,07
005 Nr. 3778 01.P09.A12. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kPa e densità compresa tra 18-25 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 30 mm euro (due/34)	m ²	2,34
010 Nr. 3779 01.P09.A12. 010	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (tre/14)	m ²	3,14
015 Nr. 3780 01.P09.A12. 015	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (tre/91)	m ²	3,91
020 Nr. 3781 01.P09.A12. 020	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (quattro/71)	m ²	4,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3782 01.P09.A12. 025	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (sei/26)	m ²	6,26
Nr. 3783 01.P09.A12. 030	idem c.s. ...solai spessore 100 mm euro (sette/83)	m ²	7,83
Nr. 3784 01.P09.A12. 035	idem c.s. ...solai spessore 120 mm euro (nove/41)	m ²	9,41
Nr. 3785 01.P09.A13. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 30 mm euro (dodici/26)	m ²	12,26
Nr. 3786 01.P09.A13. 010	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (tredici/65)	m ²	13,65
Nr. 3787 01.P09.A13. 015	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (quindici/12)	m ²	15,12
Nr. 3788 01.P09.A13. 020	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (diciotto/10)	m ²	18,10
Nr. 3789 01.P09.A13. 025	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (ventidue/57)	m ²	22,57
Nr. 3790 01.P09.A16. 005	Pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 + 12,5 mm euro (dieci/16)	m ²	10,16
Nr. 3791 01.P09.A16. 010	idem c.s. ...solai spessore 50 + 12,5 mm euro (undici/64)	m ²	11,64
Nr. 3792 01.P09.A16. 015	idem c.s. ...solai spessore 60 + 12,5 mm euro (dodici/74)	m ²	12,74
Nr. 3793 01.P09.A16. 020	idem c.s. ...solai spessore 80 + 12,5 mm euro (quattordici/95)	m ²	14,95
Nr. 3794 01.P09.A16. 025	idem c.s. ...solai spessore 90 + 12,5 mm euro (sedici/05)	m ²	16,05
Nr. 3795 01.P09.A16. 030	idem c.s. ...solai spessore 100 + 12,5 mm euro (diciassette/15)	m ²	17,15
Nr. 3796 01.P09.A17. 010	Argilla espansa in sacchi euro (sessantauno/59)	m ³	61,59
Nr. 3797 01.P09.A18. 005	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di coperture spessore 30 mm euro (tredici/37)	m ²	13,37
Nr. 3798 01.P09.A18. 010	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm euro (quindici/51)	m ²	15,51
Nr. 3799 01.P09.A18. 015	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm euro (diciassette/65)	m ²	17,65
Nr. 3800 01.P09.A18. 020	idem c.s. ...coperture spessore 60 mm euro (diciannove/78)	m ²	19,78
Nr. 3801 01.P09.A18. 025	idem c.s. ...coperture spessore 80 mm euro (ventiquattro/05)	m ²	24,05
Nr. 3802 01.P09.A19. 005	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 30 mm euro (due/67)	m ²	2,67
Nr. 3803	idem c.s. ...solai spessore 40 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.A19.010	euro (tre/58)	m²	3,58
Nr. 3804	idem c.s. ...solai spessore 50 mm		
01.P09.A19.015	euro (quattro/47)	m²	4,47
Nr. 3805	idem c.s. ...solai spessore 60 mm		
01.P09.A19.020	euro (cinque/35)	m²	5,35
Nr. 3806	idem c.s. ...solai spessore 80 mm		
01.P09.A19.025	euro (sette/15)	m²	7,15
Nr. 3807	idem c.s. ...solai spessore 100 mm		
01.P09.A19.030	euro (otto/94)	m²	8,94
Nr. 3808	idem c.s. ...solai spessore 120 mm		
01.P09.A19.035	euro (dieci/74)	m²	10,74
Nr. 3809	idem c.s. ...solai spessore 140 mm		
01.P09.A19.040	euro (dodici/52)	m²	12,52
Nr. 3810	idem c.s. ...solai spessore 160 mm		
01.P09.A19.045	euro (quattordici/31)	m²	14,31
Nr. 3811	Blocchi in argilla espansa dimensioni cm 30x20x45		
01.P09.A20.005	euro (uno/01)	cad	1,01
Nr. 3812	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di zoccolature e perimetrali spessore 20 mm		
01.P09.A21.005	euro (quattro/59)	m²	4,59
Nr. 3813	idem c.s. ...perimetrali spessore 30 mm		
01.P09.A21.010	euro (sei/27)	m²	6,27
Nr. 3814	idem c.s. ...perimetrali spessore 40 mm		
01.P09.A21.015	euro (otto/35)	m²	8,35
Nr. 3815	idem c.s. ...perimetrali spessore 50 mm		
01.P09.A21.020	euro (dieci/46)	m²	10,46
Nr. 3816	idem c.s. ...perimetrali spessore 60 mm		
01.P09.A21.025	euro (dodici/54)	m²	12,54
Nr. 3817	idem c.s. ...perimetrali spessore 80 mm		
01.P09.A21.030	euro (sedici/72)	m²	16,72
Nr. 3818	idem c.s. ...perimetrali spessore 100 mm		
01.P09.A21.035	euro (venti/90)	m²	20,90
Nr. 3819	idem c.s. ...perimetrali spessore 120 mm		
01.P09.A21.040	euro (venticinque/06)	m²	25,06
Nr. 3820	idem c.s. ...perimetrali spessore 140 mm		
01.P09.A21.045	euro (ventinove/26)	m²	29,26
Nr. 3821	idem c.s. ...perimetrali spessore 160 mm		
01.P09.A21.050	euro (trentatre/43)	m²	33,43
Nr. 3822	idem c.s. ...perimetrali spessore 180 mm		
01.P09.A21.055	euro (trentasette/61)	m²	37,61
Nr. 3823	idem c.s. ...perimetrali spessore 200 mm		
01.P09.A21.060	euro (quarantauno/78)	m²	41,78
Nr. 3824	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di coperture spessore 30 mm		
01.P09.A22.005	euro (dodici/62)	m²	12,62
Nr. 3825	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm		
01.P09.A22.010	euro (tredici/88)	m²	13,88
Nr. 3826	idem c.s. ...coperture spessore 60 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.A22. 015	euro (sedici/53)	m ²	16,53
Nr. 3827	idem c.s. ...coperture spessore 80 mm		
01.P09.A22. 020	euro (diciannove/20)	m ²	19,20
Nr. 3828	idem c.s. ...coperture spessore 100 mm		
01.P09.A22. 025	euro (ventuno/86)	m ²	21,86
Nr. 3829	idem c.s. ...coperture spessore 120 mm		
01.P09.A22. 030	euro (ventiquattro/52)	m ²	24,52
Nr. 3830	Rotoli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico di coperture spessore 30 mm		
01.P09.A23. 005	euro (quattordici/80)	m ²	14,80
Nr. 3831	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm		
01.P09.A23. 010	euro (diciotto/17)	m ²	18,17
Nr. 3832	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm		
01.P09.A23. 015	euro (venti/86)	m ²	20,86
Nr. 3833	idem c.s. ...coperture spessore 60 mm		
01.P09.A23. 020	euro (ventitre/55)	m ²	23,55
Nr. 3834	idem c.s. ...coperture spessore 80 mm		
01.P09.A23. 025	euro (ventiotto/94)	m ²	28,94
Nr. 3835	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico di coperture spessore 30 mm		
01.P09.A24. 005	euro (sedici/69)	m ²	16,69
Nr. 3836	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm		
01.P09.A24. 010	euro (diciannove/47)	m ²	19,47
Nr. 3837	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm		
01.P09.A24. 015	euro (ventidue/25)	m ²	22,25
Nr. 3838	idem c.s. ...coperture spessore 60 mm		
01.P09.A24. 020	euro (venticinque/03)	m ²	25,03
Nr. 3839	idem c.s. ...coperture spessore 80 mm		
01.P09.A24. 025	euro (trenta/60)	m ²	30,60
Nr. 3840	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm		
01.P09.A25. 005	euro (quattro/78)	m ²	4,78
Nr. 3841	idem c.s. ...solai spessore 60 mm		
01.P09.A25. 010	euro (sette/15)	m ²	7,15
Nr. 3842	idem c.s. ...solai spessore 80 mm		
01.P09.A25. 015	euro (nove/54)	m ²	9,54
Nr. 3843	idem c.s. ...solai spessore 100 mm		
01.P09.A25. 020	euro (undici/93)	m ²	11,93
Nr. 3844	idem c.s. ...solai spessore 120 mm		
01.P09.A25. 025	euro (quattordici/32)	m ²	14,32
Nr. 3845	idem c.s. ...solai spessore 140 mm		
01.P09.A25. 030	euro (sedici/70)	m ²	16,70
Nr. 3846	idem c.s. ...solai spessore 160 mm		
01.P09.A25. 035	euro (diciannove/06)	m ²	19,06
Nr. 3847	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto spessore 60 mm		
01.P09.A26. 005			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (nove/02)	m ²	9,02
Nr. 3848 01.P09.A26. 010	idem c.s. ...cappotto spessore 80 mm euro (dodici/00)	m ²	12,00
Nr. 3849 01.P09.A26. 015	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (quattordici/99)	m ²	14,99
Nr. 3850 01.P09.A26. 020	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (diciassette/99)	m ²	17,99
Nr. 3851 01.P09.A26. 025	idem c.s. ...cappotto spessore 140 mm euro (venti/96)	m ²	20,96
Nr. 3852 01.P09.A27. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS) preformato per copertura in coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 28-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per la posa del manto di copertura spessore 50 mm euro (otto/96)	m ²	8,96
Nr. 3853 01.P09.A27. 010	idem c.s. ...copertura spessore 60 mm euro (diciassette/09)	m ²	17,09
Nr. 3854 01.P09.A27. 015	idem c.s. ...copertura spessore 70 mm euro (undici/94)	m ²	11,94
Nr. 3855 01.P09.A27. 020	idem c.s. ...copertura spessore 80 mm euro (tredici/45)	m ²	13,45
Nr. 3856 01.P09.A27. 025	idem c.s. ...copertura spessore 100 mm euro (ventiquattro/11)	m ²	24,11
Nr. 3857 01.P09.A28. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS) preformato per copertura in coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per la posa del manto di copertura spessore 50 mm euro (dieci/46)	m ²	10,46
Nr. 3858 01.P09.A28. 010	idem c.s. ...copertura spessore 60 mm euro (dodici/25)	m ²	12,25
Nr. 3859 01.P09.A28. 015	idem c.s. ...copertura spessore 70 mm euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 3860 01.P09.A28. 020	idem c.s. ...copertura spessore 80 mm euro (quindici/83)	m ²	15,83
Nr. 3861 01.P09.A29. 005	Sfere in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,055 W/mK., per la realizzazione di conglomerati cementizi alleggeriti in sacchi da 0,2 m ³ euro (trentasette/15)	m ³	37,15
Nr. 3862 01.P09.A29. 010	idem c.s. ...sacchi da 0,5 m ³ euro (trentaquattro/48)	m ³	34,48
Nr. 3863 01.P09.A31. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento spessore 20 mm euro (dodici/25)	m ²	12,25
Nr. 3864 01.P09.A31. 010	idem c.s. ...pavimento spessore 25 mm euro (tredici/07)	m ²	13,07
Nr. 3865 01.P09.A31. 015	idem c.s. ...pavimento spessore 30 mm euro (quattordici/07)	m ²	14,07
Nr. 3866 01.P09.A31. 020	idem c.s. ...pavimento spessore 35 mm euro (quattordici/45)	m ²	14,45
Nr. 3867 01.P09.A31. 025	idem c.s. ...pavimento spessore 40 mm euro (sedici/19)	m ²	16,19
Nr. 3868 01.P09.A32. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento spessore 20 mm euro (tredici/19)	m ²	13,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3869 01.P09.A32. 010	idem c.s. ...pavimento spessore 25 mm euro (quattordici/16)	m ²	14,16
Nr. 3870 01.P09.A32. 015	idem c.s. ...pavimento spessore 30 mm euro (quindici/33)	m ²	15,33
Nr. 3871 01.P09.A32. 020	idem c.s. ...pavimento spessore 35 mm euro (sedici/23)	m ²	16,23
Nr. 3872 01.P09.A32. 025	idem c.s. ...pavimento spessore 40 mm euro (diciassette/80)	m ²	17,80
Nr. 3873 01.P09.A33. 005	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, rivestito con barriera al vapore. Per la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento spessore 20 mm euro (quattordici/23)	m ²	14,23
Nr. 3874 01.P09.A33. 010	idem c.s. ...pavimento spessore 25 mm euro (quindici/34)	m ²	15,34
Nr. 3875 01.P09.A33. 015	idem c.s. ...pavimento spessore 30 mm euro (sedici/50)	m ²	16,50
Nr. 3876 01.P09.A33. 020	idem c.s. ...pavimento spessore 35 mm euro (diciassette/77)	m ²	17,77
Nr. 3877 01.P09.A33. 025	idem c.s. ...pavimento spessore 40 mm euro (diciannove/57)	m ²	19,57
Nr. 3878 01.P09.A34. 005	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. spessore 40 mm euro (otto/07)	m ²	8,07
Nr. 3879 01.P09.A34. 010	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. spessore 50 mm euro (dieci/09)	m ²	10,09
Nr. 3880 01.P09.A34. 015	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. spessore 60 mm euro (dodici/08)	m ²	12,08
Nr. 3881 01.P09.A34. 020	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. spessore 70 mm euro (quattordici/12)	m ²	14,12
Nr. 3882 01.P09.A34. 025	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. spessore 80 mm euro (sedici/12)	m ²	16,12
Nr. 3883 01.P09.A34. 030	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. spessore 100 mm euro (venti/15)	m ²	20,15
Nr. 3884 01.P09.A34. 035	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. spessore 120 mm euro (ventiquattro/19)	m ²	24,19
Nr. 3885 01.P09.A35. 005	idem c.s. ...pari a 0,035 W/mK. Per coperture ventilate spessore 50 mm euro (undici/06)	m ²	11,06
Nr. 3886 01.P09.A35. 010	idem c.s. ...pari a 0,035 W/mK. Per coperture ventilate spessore 60 mm euro (undici/83)	m ²	11,83
Nr. 3887 01.P09.A35. 015	idem c.s. ...pari a 0,035 W/mK. Per coperture ventilate spessore 70 mm euro (tredici/83)	m ²	13,83
Nr. 3888 01.P09.A35. 020	idem c.s. ...pari a 0,035 W/mK. Per coperture ventilate spessore 80 mm euro (quattordici/26)	m ²	14,26
Nr. 3889 01.P09.A35. 025	idem c.s. ...pari a 0,035 W/mK. Per coperture ventilate spessore 100 mm euro (sedici/74)	m ²	16,74
Nr. 3890 01.P09.A36. 005	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate spessore 50 mm euro (sei/24)	m ²	6,24
Nr. 3891	idem c.s. ...pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate spessore 60 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.A36.010	euro (sette/44)	m²	7,44
Nr. 3892	idem c.s. ...pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate spessore 80 mm		
01.P09.A36.015	euro (nove/27)	m²	9,27
Nr. 3893	idem c.s. ...pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate spessore 100 mm		
01.P09.A36.020	euro (undici/28)	m²	11,28
Nr. 3894	idem c.s. ...pari a 0,033 W/mK. Per coperture ventilate spessore 120 mm		
01.P09.A36.025	euro (tredici/52)	m²	13,52
Nr. 3895	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. Per coperture ventilate spessore 50 mm		
01.P09.A37.005	euro (dodici/87)	m²	12,87
Nr. 3896	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. Per coperture ventilate spessore 60 mm		
01.P09.A37.010	euro (quattordici/52)	m²	14,52
Nr. 3897	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. Per coperture ventilate spessore 70 mm		
01.P09.A37.015	euro (sedici/19)	m²	16,19
Nr. 3898	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. Per coperture ventilate spessore 80 mm		
01.P09.A37.020	euro (diciassette/86)	m²	17,86
Nr. 3899	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 250 kPa e densità compresa tra 28-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per coperture ventilate spessore 40 mm		
01.P09.A38.005	euro (dieci/47)	m²	10,47
Nr. 3900	idem c.s. ...ventilate spessore 50 mm		
01.P09.A38.010	euro (tredici/09)	m²	13,09
Nr. 3901	idem c.s. ...ventilate spessore 60 mm		
01.P09.A38.015	euro (quindici/71)	m²	15,71
Nr. 3902	idem c.s. ...ventilate spessore 70 mm		
01.P09.A38.020	euro (diciotto/34)	m²	18,34
Nr. 3903	idem c.s. ...ventilate spessore 80 mm		
01.P09.A38.025	euro (venti/95)	m²	20,95
Nr. 3904	idem c.s. ...ventilate spessore 100 mm		
01.P09.A38.030	euro (ventisei/20)	m²	26,20
Nr. 3905	idem c.s. ...ventilate spessore 120 mm		
01.P09.A38.035	euro (trentauno/44)	m²	31,44
Nr. 3906	Elemento in polistirene espanso sintetizzato (EPS) ad alta densità con funzione di supporto per il montaggio di elementi. Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi leggeri su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia, Euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,045 W/mK di formato rettangolare spessore 80 mm		
01.P09.A39.005	euro (quattordici/78)	cad	14,78
Nr. 3907	idem c.s. ...rettangolare spessore 100 mm		
01.P09.A39.010	euro (quindici/79)	cad	15,79
Nr. 3908	idem c.s. ...rettangolare spessore 120 mm		
01.P09.A39.015	euro (sedici/75)	cad	16,75
Nr. 3909	idem c.s. ...rettangolare spessore 140 mm		
01.P09.A39.020	euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 3910	idem c.s. ...rettangolare spessore 160 mm		
01.P09.A39.025	euro (diciotto/73)	cad	18,73
Nr. 3911	Elemento cilindrico in polistirene espanso sintetizzato (EPS) per fermi di persiane o di finestre, fascette stringitubo con filettatura metrica, ecc. compreso apparecchio fresatore e collante. Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi leggeri su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia, Euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,045 W/mK. diametro 70 mm; profondità 70 mm		
01.P09.A41.005	euro (tredici/59)	cad	13,59
Nr. 3912	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 20 mm		
01.P09.A42.004	euro (uno/45)	m²	1,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3913 01.P09.A42. 005	idem c.s. ...cappotto spessore 30 mm euro (due/07)	m ²	2,07
Nr. 3914 01.P09.A42. 010	idem c.s. ...cappotto spessore 40 mm euro (due/76)	m ²	2,76
Nr. 3915 01.P09.A42. 015	idem c.s. ...cappotto spessore 50 mm euro (tre/47)	m ²	3,47
Nr. 3916 01.P09.A42. 020	idem c.s. ...cappotto spessore 60 mm euro (quattro/14)	m ²	4,14
Nr. 3917 01.P09.A42. 021	idem c.s. ...cappotto spessore 70 mm euro (cinque/11)	m ²	5,11
Nr. 3918 01.P09.A42. 025	idem c.s. ...cappotto spessore 80 mm euro (cinque/52)	m ²	5,52
Nr. 3919 01.P09.A42. 026	idem c.s. ...cappotto spessore 90 mm euro (sei/57)	m ²	6,57
Nr. 3920 01.P09.A42. 030	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (sei/89)	m ²	6,89
Nr. 3921 01.P09.A42. 035	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (otto/27)	m ²	8,27
Nr. 3922 01.P09.A43. 005	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite ottenuto da riciclaggio, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,032 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 80 mm euro (tredici/37)	m ²	13,37
Nr. 3923 01.P09.A43. 010	idem c.s. ...cappotto spessore 90 mm euro (quindici/04)	m ²	15,04
Nr. 3924 01.P09.A43. 015	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (sedici/72)	m ²	16,72
Nr. 3925 01.P09.A43. 020	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (diciotto/38)	m ²	18,38
Nr. 3926 01.P09.A43. 025	idem c.s. ...cappotto spessore 130 mm euro (ventuno/72)	m ²	21,72
Nr. 3927 01.P09.A43. 030	idem c.s. ...cappotto spessore 140 mm euro (ventitre/40)	m ²	23,40
Nr. 3928 01.P09.A43. 035	idem c.s. ...cappotto spessore 150 mm euro (venticinque/06)	m ²	25,06
Nr. 3929 01.P09.A43. 040	idem c.s. ...cappotto spessore 160 mm euro (ventisei/74)	m ²	26,74
Nr. 3930 01.P09.A44. 005	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. con canale di ventilazione per lo smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto spessore 60 mm euro (dieci/54)	m ²	10,54
Nr. 3931 01.P09.A44. 010	idem c.s. ...cappotto spessore 80 mm euro (quattordici/08)	m ²	14,08
Nr. 3932 01.P09.A44. 015	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (diciassette/49)	m ²	17,49
Nr. 3933 01.P09.A44. 020	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (ventuno/04)	m ²	21,04
Nr. 3934 01.P09.A44. 025	idem c.s. ...cappotto spessore 140 mm euro (ventiquattro/54)	m ²	24,54
Nr. 3935 01.P09.A45. 005	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 30 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (due/58)	m ²	2,58
Nr. 3936 01.P09.A45. 010	idem c.s. ...cappotto spessore 40 mm euro (tre/47)	m ²	3,47
Nr. 3937 01.P09.A45. 015	idem c.s. ...cappotto spessore 50 mm euro (quattro/31)	m ²	4,31
Nr. 3938 01.P09.A45. 020	idem c.s. ...cappotto spessore 60 mm euro (cinque/17)	m ²	5,17
Nr. 3939 01.P09.A45. 025	idem c.s. ...cappotto spessore 80 mm euro (sei/89)	m ²	6,89
Nr. 3940 01.P09.A45. 030	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (otto/63)	m ²	8,63
Nr. 3941 01.P09.A45. 035	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (dieci/36)	m ²	10,36
Nr. 3942 01.P09.A45. 040	idem c.s. ...cappotto spessore 140 mm euro (quindici/79)	m ²	15,79
Nr. 3943 01.P09.A45. 045	idem c.s. ...cappotto spessore 160 mm euro (diciotto/05)	m ²	18,05
Nr. 3944 01.P09.A45. 050	idem c.s. ...cappotto spessore 180 mm euro (ventitre/91)	m ²	23,91
Nr. 3945 01.P09.A45. 055	idem c.s. ...cappotto spessore 200 mm euro (ventisei/06)	m ²	26,06
Nr. 3946 01.P09.A46. 005	Pannelli ottenuti dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK e lastra in cartongesso di spessore pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 +10 mm euro (dodici/68)	m ²	12,68
Nr. 3947 01.P09.A46. 010	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 50 +10 mm euro (tredici/50)	m ²	13,50
Nr. 3948 01.P09.A46. 015	idem c.s. ...pari a 10 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 80 +10 mm euro (zero/00)	m ²	0,00
Nr. 3949 01.P09.A47. 005	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 40 +12,5 mm euro (tredici/07)	m ²	13,07
Nr. 3950 01.P09.A47. 010	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 50 +12,5 mm euro (tredici/88)	m ²	13,88
Nr. 3951 01.P09.A47. 015	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 60 +12,5 mm euro (quattordici/72)	m ²	14,72
Nr. 3952 01.P09.A47. 020	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 80 +12,5 mm euro (sedici/42)	m ²	16,42
Nr. 3953 01.P09.A47. 025	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 90 +12,5 mm euro (diciassette/27)	m ²	17,27
Nr. 3954 01.P09.A47. 030	idem c.s. ...pari a 12,5 mm. Per il rivestimento di pareti e solai spessore 100 +12,5 mm euro (diciotto/09)	m ²	18,09
Nr. 3955 01.P09.A48. 005	Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite preformato per coperture in coppi esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per coperture ventilate spessore 50 mm euro (quindici/98)	m ²	15,98
Nr. 3956 01.P09.A48. 010	idem c.s. ...ventilate spessore 60 mm euro (diciotto/06)	m ²	18,06
Nr. 3957 01.P09.A48. 015	idem c.s. ...ventilate spessore 70 mm euro (venti/14)	m ²	20,14
Nr. 3958	idem c.s. ...ventilate spessore 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.A48.020	euro (ventidue/21)	m ²	22,21
Nr. 3959 01.P09.A49.005	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 150 kPa e densità compresa tra 20-28 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento termico a cappotto spessore 30 mm euro (quattro/69)	m ²	4,69
Nr. 3960 01.P09.A49.010	idem c.s. ...cappotto spessore 40 mm euro (sei/24)	m ²	6,24
Nr. 3961 01.P09.A49.015	idem c.s. ...cappotto spessore 50 mm euro (sette/81)	m ²	7,81
Nr. 3962 01.P09.A49.020	idem c.s. ...cappotto spessore 60 mm euro (nove/35)	m ²	9,35
Nr. 3963 01.P09.A49.025	idem c.s. ...cappotto spessore 80 mm euro (dodici/46)	m ²	12,46
Nr. 3964 01.P09.A49.030	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (quindici/58)	m ²	15,58
Nr. 3965 01.P09.A49.035	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (diciotto/71)	m ²	18,71
Nr. 3966 01.P09.A50.005	Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON GRAFITE preformato per copertura in coppi esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densità compresa tra 20-36 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per la posa del manto di copertura spessore 40 mm euro (diciassette/46)	m ²	17,46
Nr. 3967 01.P09.A50.010	idem c.s. ...copertura spessore 50 mm euro (diciannove/58)	m ²	19,58
Nr. 3968 01.P09.A50.015	idem c.s. ...copertura spessore 60 mm euro (diciotto/28)	m ²	18,28
Nr. 3969 01.P09.A51.005	Pannelli isolanti composti da doppio strato in fibra di legno mineralizzata e da strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, per l'isolamento termo acustico di solai e coperture e per l'eliminazione dei ponti termici spessore 25 mm euro (nove/80)	m ²	9,80
Nr. 3970 01.P09.A51.010	idem c.s. ...termici spessore 35 mm euro (undici/69)	m ²	11,69
Nr. 3971 01.P09.A51.015	idem c.s. ...termici spessore 50 mm euro (quindici/21)	m ²	15,21
Nr. 3972 01.P09.A51.020	idem c.s. ...termici spessore 75 mm euro (ventuno/57)	m ²	21,57
Nr. 3973 01.P09.A51.025	idem c.s. ...termici spessore 100 mm euro (ventiotto/77)	m ²	28,77
Nr. 3974 01.P09.A52.005	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm euro (due/16)	m ²	2,16
Nr. 3975 01.P09.A52.010	idem c.s. ...pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 30 mm euro (tre/21)	m ²	3,21
Nr. 3976 01.P09.A52.015	idem c.s. ...pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 40 mm euro (quattro/30)	m ²	4,30
Nr. 3977 01.P09.A52.020	idem c.s. ...pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 50 mm euro (cinque/36)	m ²	5,36
Nr. 3978 01.P09.A52.025	idem c.s. ...pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 60 mm euro (sei/45)	m ²	6,45
Nr. 3979 01.P09.A53.005	idem c.s. ...pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 20 mm euro (tre/58)	m ²	3,58
Nr. 3980 01.P09.A53.	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010	spessore 30 mm euro (quattro/38)	m ²	4,38
Nr. 3981 01.P09.A53. 015	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,034 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 40 mm euro (cinque/83)	m ²	5,83
Nr. 3982 01.P09.A53. 020	idem c.s. ...esterno spessore 50 mm euro (sette/29)	m ²	7,29
Nr. 3983 01.P09.A53. 025	idem c.s. ...esterno spessore 60 mm euro (otto/77)	m ²	8,77
Nr. 3984 01.P09.A54. 005	Rotoli ottenuti dall' accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta densità, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione maggiore di 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per isolamento termico di coperture spessore 30 mm euro (quattordici/67)	m ²	14,67
Nr. 3985 01.P09.A54. 010	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm euro (quattordici/96)	m ²	14,96
Nr. 3986 01.P09.A54. 015	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm euro (sedici/69)	m ²	16,69
Nr. 3987 01.P09.A54. 020	idem c.s. ...coperture spessore 60 mm euro (diciotto/27)	m ²	18,27
Nr. 3988 01.P09.A54. 025	idem c.s. ...coperture spessore 70 mm euro (venti/56)	m ²	20,56
Nr. 3989 01.P09.A54. 030	idem c.s. ...coperture spessore 80 mm euro (ventidue/21)	m ²	22,21
Nr. 3990 01.P09.A54. 035	idem c.s. ...coperture spessore 90 mm euro (ventitre/97)	m ²	23,97
Nr. 3991 01.P09.A54. 040	idem c.s. ...coperture spessore 100 mm euro (venticinque/64)	m ²	25,64
Nr. 3992 01.P09.A54. 045	idem c.s. ...coperture spessore 120 mm euro (ventinove/07)	m ³	29,07
Nr. 3993 01.P09.A55. 005	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 80 mm euro (undici/69)	m ²	11,69
Nr. 3994 01.P09.A55. 010	idem c.s. ...pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100 mm euro (quattordici/59)	m ²	14,59
Nr. 3995 01.P09.A55. 015	idem c.s. ...pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 120 mm euro (diciassette/49)	m ²	17,49
Nr. 3996 01.P09.A56. 005	idem c.s. ...pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 120 mm euro (venti/56)	m ²	20,56
Nr. 3997 01.P09.A56. 010	idem c.s. ...pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 140 mm euro (ventiquattro/74)	m ²	24,74
Nr. 3998 01.P09.A56. 015	idem c.s. ...pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 160 mm euro (ventiotto/96)	m ²	28,96
Nr. 3999 01.P09.A57. 005	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 500 kPa (secondo la norma UNI EN 13164), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 40 mm euro (undici/41)	m ²	11,41
Nr. 4000 01.P09.A57. 010	idem c.s. ...esterno spessore 50 mm euro (quattordici/26)	m ²	14,26
Nr. 4001 01.P09.A57.	idem c.s. ...esterno spessore 60 mm euro (diciassette/10)	m ²	17,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 4002 01.P09.A57. 020	idem c.s. ...esterno spessore 80 mm euro (diciannove/84)	m ²	19,84
015 Nr. 4003 01.P09.A57. 025	idem c.s. ...esterno spessore 100 mm euro (ventidue/67)	m ²	22,67
015 Nr. 4004 01.P09.A58. 005	Pannello sottotegola preformato per l'isolamento dei tetti, in polistirolo espanso estruso (XPS), dotato di incastri, canalette e guarnizioni per lo sgrondo delle acque con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK spessore 80 mm euro (diciotto/84)	m ²	18,84
015 Nr. 4005 01.P09.A58. 010	idem c.s. ...W/mK spessore 100 mm euro (ventitre/55)	m ²	23,55
015 Nr. 4006 01.P09.A58. 015	idem c.s. ...W/mK spessore 120 mm euro (ventiotto/25)	m ²	28,25
015 Nr. 4007 01.P09.A70. 005	Graticcio metallico per controsoffittature in pannelli delle dim. cm 250x60,spess. mm 0,3 euro (quattro/36)	m ²	4,36
015 Nr. 4008 01.P09.A70. 010	idem c.s. ...250x60,spess. mm 0,5 euro (sei/06)	m ²	6,06
015 Nr. 4009 01.P09.A70. 015	Graticcio metallico per controsoffittature rotoli m 5x1 con interposiz cotto nelle maglie euro (cinque/14)	m ²	5,14
015 Nr. 4010 01.P09.A80. 005	Lastre per soffittature in materiali leggeri spessore mm 10 euro (quattro/41)	m ²	4,41
015 Nr. 4011 01.P09.A80. 010	idem c.s. ...spessore mm 13 euro (cinque/29)	m ²	5,29
015 Nr. 4012 01.P09.A90. 003	Agglomerato ligneo a struttura minuta e compatta in lastre (faesite, masonite, ecc.) tipo poroso, spessore mm 8 euro (quattro/01)	m ²	4,01
015 Nr. 4013 01.P09.A90. 005	idem c.s. ...ecc.) tipo duro, spessore mm 3,2 euro (due/58)	m ²	2,58
015 Nr. 4014 01.P09.A90. 010	idem c.s. ...ecc.) tipo duro, spessore mm 4,5 euro (tre/77)	m ²	3,77
015 Nr. 4015 01.P09.A90. 015	idem c.s. ...ecc.) tipo duro e pressato, spessore mm 4,5 euro (quattro/20)	m ²	4,20
015 Nr. 4016 01.P09.A90. 020	idem c.s. ...ecc.) tipo extra duro a superficie operata, spess. mm 4,5 euro (sette/69)	m ²	7,69
015 Nr. 4017 01.P09.B01.0 05	Feltri flessibili in lana di vetro per isolamenti termoacustici per isolamento termico di sottotetti, densita' pari a 20 kg/m ³ e lambda pari 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 40 euro (due/07)	m ²	2,07
015 Nr. 4018 01.P09.B01.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (tre/01)	m ²	3,01
015 Nr. 4019 01.P09.B01.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (tre/96)	m ²	3,96
015 Nr. 4020 01.P09.B01.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (quattro/88)	m ²	4,88
015 Nr. 4021 01.P09.B01.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (cinque/88)	m ²	5,88
015 Nr. 4022 01.P09.B01.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (sei/86)	m ²	6,86
015 Nr. 4023 01.P09.B01.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (sette/82)	m ²	7,82
015 Nr. 4024 01.P09.B01.0 40	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (otto/82)	m ²	8,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4025 01.P09.B01.0 45	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (nove/79)	m ²	9,79
Nr. 4026 01.P09.B02.0 05	Pannelli semirigidi in lana di vetro, Euroclasse A1, di densità di 20 kg/m ³ e lambda pari a 0,035 W/mK per isolamenti termoacustici spessore mm 40 euro (tre/28)	m ²	3,28
Nr. 4027 01.P09.B02.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quattro/53)	m ²	4,53
Nr. 4028 01.P09.B02.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (cinque/44)	m ²	5,44
Nr. 4029 01.P09.B02.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (sette/58)	m ²	7,58
Nr. 4030 01.P09.B03.0 05	Pannelli semirigidi in lana di vetro, Euroclasse A1, densità di 30-35 kg/m ³ e lambda inferiore a 0,034 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 40 euro (tre/92)	m	3,92
Nr. 4031 01.P09.B03.0 10	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (quattro/74)	m ²	4,74
Nr. 4032 01.P09.B03.0 15	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (sei/17)	m ²	6,17
Nr. 4033 01.P09.B03.0 20	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (otto/31)	m ²	8,31
Nr. 4034 01.P09.B03.0 25	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (nove/29)	m ²	9,29
Nr. 4035 01.P09.B03.0 30	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (dieci/83)	m ²	10,83
Nr. 4036 01.P09.B04.0 05	Pannelli semirigidi in lana di vetro, Euroclasse A1, di densità di 40 kg/m ³ e lambda pari a 0,032 W/mK per isolamenti termoacustici spessore mm 50 euro (sette/29)	m ²	7,29
Nr. 4037 01.P09.B04.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (otto/75)	m ²	8,75
Nr. 4038 01.P09.B04.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (undici/57)	m ²	11,57
Nr. 4039 01.P09.B04.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (quattordici/17)	m ²	14,17
Nr. 4040 01.P09.B04.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (diciassette/00)	m ²	17,00
Nr. 4041 01.P09.B05.0 05	Pannelli semirigidi in lana di vetro, rivestiti su una faccia con alluminio e sull'altra con velo di vetro, Euroclasse A2, di densità di 40 kg/m ³ e lambda pari a 0,032 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore e rivestimento in alluminio. Per isolamenti termoacustici spessore mm 50 euro (otto/11)	m ²	8,11
Nr. 4042 01.P09.B05.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (nove/73)	m ²	9,73
Nr. 4043 01.P09.B05.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (dodici/59)	m ²	12,59
Nr. 4044 01.P09.B05.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (quindici/88)	m ²	15,88
Nr. 4045 01.P09.B05.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (diciannove/04)	m ²	19,04
Nr. 4046 01.P09.B06.0 05	Pannelli in lana di vetro rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro, Euroclasse F, densità 50 kg/m ³ e lambda pari a 0,034 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti spessore 80 mm euro (dodici/90)	m ²	12,90
Nr. 4047 01.P09.B06.0	idem c.s. ...pareti spessore 100 mm euro (quindici/47)	m ²	15,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 4048 01.P09.B06.0 15	idem c.s. ...pareti spessore 120 mm euro (diciotto/14)	m ²	18,14
Nr. 4049 01.P09.B07.0 05	Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densità di 40 kg/m ³ e lambda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoidurenti, Euroclasse A1 spessore mm 40 euro (due/81)	m ²	2,81
Nr. 4050 01.P09.B07.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quattro/20)	m ²	4,20
Nr. 4051 01.P09.B07.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (cinque/60)	m ²	5,60
Nr. 4052 01.P09.B07.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (sei/98)	m ²	6,98
Nr. 4053 01.P09.B07.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (undici/08)	m ²	11,08
Nr. 4054 01.P09.B07.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (dodici/94)	m ²	12,94
Nr. 4055 01.P09.B07.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (quattordici/79)	m ²	14,79
Nr. 4056 01.P09.B08.0 05	Pannelli in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro, Euroclasse F, densità 50 kg/m ³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti spessore 40 mm euro (quattro/45)	m ²	4,45
Nr. 4057 01.P09.B08.0 10	idem c.s. ...pareti spessore 50 mm euro (cinque/34)	m ²	5,34
Nr. 4058 01.P09.B08.0 15	idem c.s. ...pareti spessore 60 mm euro (sei/38)	m ²	6,38
Nr. 4059 01.P09.B08.0 20	idem c.s. ...pareti spessore 80 mm euro (sette/88)	m ²	7,88
Nr. 4060 01.P09.B08.0 25	idem c.s. ...pareti spessore 100 mm euro (nove/89)	m ²	9,89
Nr. 4061 01.P09.B09.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densità di 60 kg/m ³ e lambda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoidurenti, Euroclasse A1 spessore 30 mm euro (due/96)	m ²	2,96
Nr. 4062 01.P09.B09.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (tre/96)	m ²	3,96
Nr. 4063 01.P09.B09.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 50 mm euro (quattro/95)	m ²	4,95
Nr. 4064 01.P09.B09.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (cinque/92)	m ²	5,92
Nr. 4065 01.P09.B09.0 25	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (sette/91)	m ²	7,91
Nr. 4066 01.P09.B09.0 30	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (nove/87)	m ²	9,87
Nr. 4067 01.P09.B09.0 35	idem c.s. ...A1 spessore 120 mm euro (dodici/71)	m ²	12,71
Nr. 4068 01.P09.B09.0 40	idem c.s. ...A1 spessore 140 mm euro (quattordici/84)	m ²	14,84
Nr. 4069 01.P09.B09.0 45	idem c.s. ...A1 spessore 160 mm euro (sedici/96)	m ²	16,96
Nr. 4070 01.P09.B11.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densità di 70 kg/m ³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoidurenti, Euroclasse A1 spessore 30 mm euro (tre/58)	m ²	3,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4071 01.P09.B11.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (quattro/82)	m ²	4,82
Nr. 4072 01.P09.B11.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 50 mm euro (sei/00)	m ²	6,00
Nr. 4073 01.P09.B11.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (sei/91)	m ²	6,91
Nr. 4074 01.P09.B11.0 25	idem c.s. ...A1 spessore 70 mm euro (otto/07)	m ²	8,07
Nr. 4075 01.P09.B11.0 30	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (nove/22)	m ²	9,22
Nr. 4076 01.P09.B11.0 35	idem c.s. ...A1 spessore 90 mm euro (dieci/39)	m ²	10,39
Nr. 4077 01.P09.B11.0 40	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (undici/51)	m ²	11,51
Nr. 4078 01.P09.B11.0 45	idem c.s. ...A1 spessore 120 mm euro (tredici/81)	m ²	13,81
Nr. 4079 01.P09.B11.0 50	idem c.s. ...A1 spessore 140 mm euro (sedici/12)	m ²	16,12
Nr. 4080 01.P09.B11.0 55	idem c.s. ...A1 spessore 160 mm euro (diciotto/41)	m ²	18,41
Nr. 4081 01.P09.B11.0 60	idem c.s. ...A1 spessore 180 mm euro (venti/73)	m ²	20,73
Nr. 4082 01.P09.B11.0 65	idem c.s. ...A1 spessore 200 mm euro (ventitre/02)	m ²	23,02
Nr. 4083 01.P09.B11.0 70	idem c.s. ...A1 spessore 220 mm euro (venticinque/33)	m ²	25,33
Nr. 4084 01.P09.B11.0 75	idem c.s. ...A1 spessore 240 mm euro (ventisette/64)	m ²	27,64
Nr. 4085 01.P09.B11.0 80	idem c.s. ...A1 spessore 250 mm euro (ventiotto/79)	m ²	28,79
Nr. 4086 01.P09.B12.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m ³ e lambda pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1 spessore 30 mm euro (tre/49)	m ²	3,49
Nr. 4087 01.P09.B12.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (quattro/67)	m ²	4,67
Nr. 4088 01.P09.B12.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (cinque/92)	m ²	5,92
Nr. 4089 01.P09.B12.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (sette/91)	m ²	7,91
Nr. 4090 01.P09.B12.0 25	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (nove/87)	m ²	9,87
Nr. 4091 01.P09.B13.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 90 kg/m ³ e lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1 spessore 40 mm euro (sei/94)	m ²	6,94
Nr. 4092 01.P09.B13.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (dieci/27)	m ²	10,27
Nr. 4093 01.P09.B13.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (tredici/67)	m ²	13,67
Nr. 4094 01.P09.B13.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (diciassette/10)	m ²	17,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4095 01.P09.B14.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro della densità di 90 kg/m³ e lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse F spessore 60 mm euro (nove/65)	m²	9,65
Nr. 4096 01.P09.B14.0 10	idem c.s. ...F spessore 70 mm euro (dieci/63)	m	10,63
Nr. 4097 01.P09.B14.0 15	idem c.s. ...F spessore 80 mm euro (dodici/17)	m²	12,17
Nr. 4098 01.P09.B14.0 20	idem c.s. ...F spessore 100 mm euro (quindici/18)	m²	15,18
Nr. 4099 01.P09.B14.0 25	idem c.s. ...F spessore 120 mm euro (diciotto/24)	m²	18,24
Nr. 4100 01.P09.B14.0 30	idem c.s. ...F spessore 140 mm euro (ventuno/28)	m²	21,28
Nr. 4101 01.P09.B14.0 35	idem c.s. ...F spessore 160 mm euro (ventiquattro/30)	m²	24,30
Nr. 4102 01.P09.B15.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densità di 100 kg/m³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1 spessore 20 mm euro (due/99)	m²	2,99
Nr. 4103 01.P09.B15.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 30 mm euro (quattro/49)	m²	4,49
Nr. 4104 01.P09.B15.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (sei/00)	m²	6,00
Nr. 4105 01.P09.B15.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 50 mm euro (sette/49)	m²	7,49
Nr. 4106 01.P09.B15.0 25	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (otto/97)	m²	8,97
Nr. 4107 01.P09.B15.0 30	idem c.s. ...A1 spessore 70 mm euro (undici/18)	m²	11,18
Nr. 4108 01.P09.B15.0 35	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (undici/98)	m²	11,98
Nr. 4109 01.P09.B15.0 40	idem c.s. ...A1 spessore 90 mm euro (quattordici/41)	m²	14,41
Nr. 4110 01.P09.B15.0 45	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (quattordici/98)	m²	14,98
Nr. 4111 01.P09.B15.0 50	idem c.s. ...A1 spessore 120 mm euro (diciannove/19)	m²	19,19
Nr. 4112 01.P09.B15.0 55	idem c.s. ...A1 spessore 140 mm euro (ventidue/39)	m²	22,39
Nr. 4113 01.P09.B15.0 60	idem c.s. ...A1 spessore 160 mm euro (venticinque/59)	m²	25,59
Nr. 4114 01.P09.B16.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densità di 120 kg/m³ e lambda pari a 0,033 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1 spessore 20 mm euro (tre/59)	m²	3,59
Nr. 4115 01.P09.B16.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (sette/19)	m²	7,19
Nr. 4116 01.P09.B16.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (dieci/78)	m²	10,78
Nr. 4117 01.P09.B16.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (quattordici/40)	m²	14,40
Nr. 4118	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.B16.0 25	euro (diciassette/99)	m³	17,99
Nr. 4119 01.P09.B17.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 120 kg/m³ e lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1 spessore 30 mm euro (sei/35)	m²	6,35
Nr. 4120 01.P09.B17.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (sette/99)	m²	7,99
Nr. 4121 01.P09.B17.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 50 mm euro (nove/85)	m²	9,85
Nr. 4122 01.P09.B17.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (undici/89)	m²	11,89
Nr. 4123 01.P09.B17.0 25	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (quindici/66)	m²	15,66
Nr. 4124 01.P09.B17.0 30	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (diciannove/57)	m²	19,57
Nr. 4125 01.P09.B17.0 35	idem c.s. ...A1 spessore 120 mm euro (ventitre/58)	m²	23,58
Nr. 4126 01.P09.B18.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lambda inferiore a 0,039 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1 spessore 40 mm euro (otto/64)	m²	8,64
Nr. 4127 01.P09.B18.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (dodici/85)	m²	12,85
Nr. 4128 01.P09.B18.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (sedici/88)	m²	16,88
Nr. 4129 01.P09.B18.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 100 mm euro (ventiuno/06)	m²	21,06
Nr. 4130 01.P09.B18.0 25	idem c.s. ...A1 spessore 120 mm euro (venticinque/27)	m²	25,27
Nr. 4131 01.P09.B18.0 30	idem c.s. ...A1 spessore 140 mm euro (ventinove/82)	m²	29,82
Nr. 4132 01.P09.B19.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 175 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1 spessore 20 mm euro (quattro/79)	m²	4,79
Nr. 4133 01.P09.B19.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (nove/58)	m²	9,58
Nr. 4134 01.P09.B19.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 60 mm euro (quattordici/40)	m²	14,40
Nr. 4135 01.P09.B19.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 80 mm euro (diciannove/18)	m²	19,18
Nr. 4136 01.P09.B21.0 05	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 200 kg/m³ e lambda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1 spessore 20 mm euro (cinque/38)	m²	5,38
Nr. 4137 01.P09.B21.0 10	idem c.s. ...A1 spessore 30 mm euro (otto/08)	m²	8,08
Nr. 4138 01.P09.B21.0 15	idem c.s. ...A1 spessore 40 mm euro (dieci/78)	m²	10,78
Nr. 4139 01.P09.B21.0 20	idem c.s. ...A1 spessore 50 mm euro (tredici/47)	m²	13,47
Nr. 4140 01.P09.B40.0 05	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densita' di circa 13.50 kg/m³ e lambda pari 0,040 W/mK; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 30 euro (uno/04)	m²	1,04
Nr. 4141	idem c.s. ...vapore spessore mm 45		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.B40.0 10	euro (uno/56)	m²	1,56
Nr. 4142 01.P09.B40.0 11	idem c.s. ...vapore spessore mm 50 euro (uno/71)	m²	1,71
Nr. 4143 01.P09.B40.0 15	idem c.s. ...vapore spessore mm 60 euro (uno/85)	m²	1,85
Nr. 4144 01.P09.B40.0 20	idem c.s. ...vapore spessore mm 80 euro (due/40)	m²	2,40
Nr. 4145 01.P09.B40.0 25	idem c.s. ...vapore spessore mm 100 euro (due/95)	m²	2,95
Nr. 4146 01.P09.B40.0 30	idem c.s. ...vapore spessore 120 mm euro (tre/43)	m²	3,43
Nr. 4147 01.P09.B40.0 35	idem c.s. ...vapore spessore 140 mm euro (tre/91)	m²	3,91
Nr. 4148 01.P09.B40.0 40	idem c.s. ...vapore spessore 160 mm euro (quattro/06)	m²	4,06
Nr. 4149 01.P09.B50.0 06	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati soffici della densita' di circa 14 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore spess. mm 50 euro (uno/86)	m²	1,86
Nr. 4150 01.P09.B50.0 10	idem c.s. ...al vapore spess.mm 60 euro (uno/97)	m²	1,97
Nr. 4151 01.P09.B50.0 15	idem c.s. ...al vapore spess. mm 80 euro (due/57)	m²	2,57
Nr. 4152 01.P09.B50.0 20	idem c.s. ...al vapore spess. mm 100 euro (tre/18)	m²	3,18
Nr. 4153 01.P09.B50.0 25	idem c.s. ...al vapore spess. mm 120 euro (tre/61)	m²	3,61
Nr. 4154 01.P09.B50.0 30	idem c.s. ...al vapore spess. mm 140 euro (quattro/14)	m²	4,14
Nr. 4155 01.P09.B50.0 35	idem c.s. ...al vapore spess. mm 160 euro (quattro/52)	m²	4,52
Nr. 4156 01.P09.B55.0 05	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,037 W/mK; Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 30 euro (uno/85)	m²	1,85
Nr. 4157 01.P09.B55.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (due/48)	m²	2,48
Nr. 4158 01.P09.B55.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (tre/09)	m²	3,09
Nr. 4159 01.P09.B55.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (tre/71)	m²	3,71
Nr. 4160 01.P09.B55.0 25	idem c.s. ...spessore mm 70 euro (quattro/31)	m²	4,31
Nr. 4161 01.P09.B55.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (sei/17)	m²	6,17
Nr. 4162 01.P09.B60.0 05	Lana di vetro per isolamenti termoacustici di pareti in pannelli flessibili della densità di 18-20 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 40 euro (due/81)	m²	2,81
Nr. 4163 01.P09.B60.0 10	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (tre/52)	m²	3,52
Nr. 4164 01.P09.B60.0 15	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quattro/17)	m²	4,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4165 01.P09.B60.0 20	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (cinque/31)	m ²	5,31
Nr. 4166 01.P09.B65.0 05	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, su sottofondo in carta,della densita' di 50 kg/m ³ e lambda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm30 euro (due/53)	m ²	2,53
Nr. 4167 01.P09.B65.0 10	idem c.s. ...vapore spessore mm40 euro (tre/38)	m ²	3,38
Nr. 4168 01.P09.B65.0 15	idem c.s. ...vapore spessore mm50 euro (quattro/20)	m ²	4,20
Nr. 4169 01.P09.B65.0 20	idem c.s. ...vapore spessore mm60 euro (cinque/03)	m ²	5,03
Nr. 4170 01.P09.B65.0 25	idem c.s. ...vapore spessore mm80 euro (cinque/86)	m ²	5,86
Nr. 4171 01.P09.B65.0 30	idem c.s. ...vapore spessore mm90 euro (sei/92)	m ²	6,92
Nr. 4172 01.P09.B65.0 35	idem c.s. ...vapore spessore mm 100 euro (sette/70)	m ²	7,70
Nr. 4173 01.P09.B70.0 03	Lana di vetro per isolamento termo-acustico di pareti in pannelli semirigidi della densita' di 30 kg/m ³ e lambda inferiore a 0,035 W/ mK; con adeguata protezione di barriera al vapore in vetro nero. Per l'isolamento di facciate ventilate spessore mm 25 euro (due/58)	m ²	2,58
Nr. 4174 01.P09.B70.0 05	idem c.s. ...spessore mm 30 euro (tre/09)	m ²	3,09
Nr. 4175 01.P09.B70.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (tre/85)	m ²	3,85
Nr. 4176 01.P09.B70.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (quattro/82)	m ²	4,82
Nr. 4177 01.P09.B70.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (otto/21)	m ²	8,21
Nr. 4178 01.P09.B70.0 25	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (nove/79)	m ²	9,79
Nr. 4179 01.P09.B70.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (undici/20)	m ²	11,20
Nr. 4180 01.P09.B70.0 35	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (quindici/77)	m ²	15,77
Nr. 4181 01.P09.B75.0 05	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densita' di 80 kg/m ³ ; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 30 euro (quattro/25)	m ²	4,25
Nr. 4182 01.P09.B75.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (cinque/71)	m ²	5,71
Nr. 4183 01.P09.B75.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (sette/13)	m ²	7,13
Nr. 4184 01.P09.B75.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (otto/21)	m ²	8,21
Nr. 4185 01.P09.B75.0 25	idem c.s. ...spessore mm 70 euro (nove/58)	m ²	9,58
Nr. 4186 01.P09.B75.0 30	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (dieci/95)	m ²	10,95
Nr. 4187 01.P09.B75.0 35	idem c.s. ...spessore mm 90 euro (dodici/30)	m ²	12,30
Nr. 4188 01.P09.B75.0	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (tredici/67)	m ²	13,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
40 Nr. 4189 01.P09.B75.0	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (sedici/41)	m ²	16,41
45 Nr. 4190 01.P09.B75.0	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (diciannove/14)	m ²	19,14
50 Nr. 4191 01.P09.B75.0	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (zero/00)	m ²	0,00
55 Nr. 4192 01.P09.B80.0 03	Lana di vetro per isolamento termo-acustico di coperture piane in pannelli rigidi della densita' di 110 kg/m ³ ; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 15 euro (quattro/83)	m ²	4,83
Nr. 4193 01.P09.B80.0 05	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (cinque/96)	m ²	5,96
Nr. 4194 01.P09.B80.0 10	idem c.s. ...spessore mm 25 euro (sette/12)	m ²	7,12
Nr. 4195 01.P09.B80.0 15	idem c.s. ...spessore mm 30 euro (otto/25)	m ²	8,25
Nr. 4196 01.P09.B85.0 05	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, su sottofondo in carta, della densita' di 100 kg/m ³ ; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 30 euro (quattro/62)	m ²	4,62
Nr. 4197 01.P09.B85.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (sei/17)	m ²	6,17
Nr. 4198 01.P09.B85.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (otto/63)	m ²	8,63
Nr. 4199 01.P09.B85.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (dieci/36)	m ²	10,36
Nr. 4200 01.P09.B85.0 25	idem c.s. ...spessore mm 70 euro (dodici/07)	m ²	12,07
Nr. 4201 01.P09.B85.0 30	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (tredici/80)	m ²	13,80
Nr. 4202 01.P09.B85.0 35	idem c.s. ...spessore mm 90 euro (quindici/52)	m ²	15,52
Nr. 4203 01.P09.B85.0 40	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciassette/25)	m ²	17,25
Nr. 4204 01.P09.B85.0 45	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (venti/71)	m ²	20,71
Nr. 4205 01.P09.B85.0 50	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (ventiquattro/14)	m ²	24,14
Nr. 4206 01.P09.B85.0 55	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (ventisette/59)	m ²	27,59
Nr. 4207 01.P09.B85.0 60	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (trentauno/04)	m ²	31,04
Nr. 4208 01.P09.B85.0 65	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (trentaquattro/48)	m ²	34,48
Nr. 4209 01.P09.B88.0 05	Provvista di pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti per isolamenti termoacustici, aventi densità non inferiore a 150 kg/m ³ , elevata resistenza a compressione; lambda inferiore a 0,040 W/mK spessore mm30 euro (cinque/58)	m ²	5,58
Nr. 4210 01.P09.B88.0 10	idem c.s. ...W/mK spessore mm40 euro (sette/46)	m ²	7,46
Nr. 4211 01.P09.B88.0 15	idem c.s. ...W/mK spessore mm50 euro (nove/30)	m ²	9,30
Nr. 4212	idem c.s. ...W/mK spessore mm60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.B88.0 20	euro (undici/22)	m²	11,22
Nr. 4213	idem c.s. ...W/mK spessore mm 80		
01.P09.B88.0 25	euro (sedici/39)	m²	16,39
Nr. 4214	idem c.s. ...W/mK spessore mm 100		
01.P09.B88.0 30	euro (venti/54)	m²	20,54
Nr. 4215	Lana di vetro in feltri flessibili trapuntati su supporto di rete metallica zincata per isolamento termico alle alte temperature (fino a 500		
01.P09.C00.0 03	gradi) della densita' di 55 kg/m³ dimensioni altezza m 1,20- lung.m 10-spes. mm 30 euro (sei/06)	m²	6,06
Nr. 4216	idem c.s. ...1,20- lung.m 8-spes:mm 40		
01.P09.C00.0 05	euro (sette/13)	m²	7,13
Nr. 4217	idem c.s. ...1,20- lung.m 6-spes. mm 50		
01.P09.C00.0 10	euro (otto/21)	m²	8,21
Nr. 4218	idem c.s. ...1,20- lung.m 5-spes. mm 60		
01.P09.C00.0 15	euro (nove/27)	m²	9,27
Nr. 4219	Lana di vetro in feltri flessibili per isolamento termico di sottotetti, densita' 13.50 kg/m³; con adeguata protezione di barriera al vapore		
01.P09.C10.0 03	spes.mm 60 euro (due/82)	m²	2,82
Nr. 4220	idem c.s. ...al vapore spes. mm 80		
01.P09.C10.0 05	euro (tre/69)	m²	3,69
Nr. 4221	idem c.s. ...al vapore spes. mm 100		
01.P09.C10.0 10	euro (quattro/54)	m²	4,54
Nr. 4222	Lana di roccia per isolamenti termoacustici di sottopavimenti, in rotoli e della densita' di kg/m³ 100 spessore mm 10		
01.P09.C15.0 05	euro (uno/68)	m²	1,68
Nr. 4223	idem c.s. ...spessore mm 20		
01.P09.C15.0 10	euro (tre/28)	m²	3,28
Nr. 4224	Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con supporti di carta gofrata e cartone bitumato trapuntati peso g/m² 80-100 rotoli		
01.P09.C17.0 05	da m 10X1 - spessore mm 37 euro (tre/71)	m²	3,71
Nr. 4225	idem c.s. ...da m 5X1 - spessore mm 50		
01.P09.C17.0 10	euro (quattro/63)	m²	4,63
Nr. 4226	idem c.s. ...da m 5X1 - spessore mm 62		
01.P09.C17.0 20	euro (sei/06)	m²	6,06
Nr. 4227	Cordone in lana di roccia per isolamento termo- acustico di tubazioni diametro mm 20		
01.P09.C19.0 05	euro (quattro/62)	kg	4,62
Nr. 4228	idem c.s. ...diametro mm 30		
01.P09.C19.0 10	euro (tre/71)	kg	3,71
Nr. 4229	idem c.s. ...diametro mm 40		
01.P09.C19.0 15	euro (tre/58)	kg	3,58
Nr. 4230	idem c.s. ...diametro mm 50		
01.P09.C19.0 20	euro (tre/26)	kg	3,26
Nr. 4231	Lana di vetro sciolta a fibra corta in sacchi di kg 10-12 ciascuno, per isolamenti termoacustici:		
01.P09.C20.0 05	euro (uno/85)	kg	1,85
Nr. 4232	Lana di roccia sciolta a fibra corta in sacchi da kg 12 cadauno, per isolamenti termoacustici		
01.P09.C25.0 05	euro (uno/13)	kg	1,13
Nr. 4233	Tessuto vetroso a fibre incrociate del peso di 300 g/m²		
01.P09.C27.0 05	euro (tre/59)	m²	3,59
Nr. 4234	Pannelli isolanti fono assorbenti in lastre forate di gesso da cm 60 x 60 con interposto materassino in lana vetro da cm 2		
01.P09.C50.0 05	euro (sedici/51)	m²	16,51
Nr. 4235	Pannelli isolanti fono assorbenti in lastre forate di gesso da cm 60 x 60 a fori ciechi, senza lana di vetro		
01.P09.C50.0 10	euro (quattordici/86)	m²	14,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4236 01.P09.C60.0 05	Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o quadrettati, bianchi da cm 61x61 o 55x55, spessore mm 12 - 13 euro (undici/70)	m²	11,70
Nr. 4237 01.P09.C70.0 05	Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno da cm 55 x 55, spessore mm 18,verniciati a smalto opaco bianco, a duplice stadio di risuonatori acustici euro (undici/82)	m²	11,82
Nr. 4238 01.P09.C74.0 05	Pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista rasata con impasto legno - magnesiaco, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive Spess. mm 35 bordi battentati - rei 120 classe 1 euro (diciassette/81)	m²	17,81
Nr. 4239 01.P09.C74.0 10	idem c.s. ...35 bordi diritti - rei 120 classe 1 euro (quattordici/55)	m²	14,55
Nr. 4240 01.P09.C75.0 05	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive spessore mm 12 - REI 120 classe 0 euro (diciotto/37)	m²	18,37
Nr. 4241 01.P09.C75.0 10	idem c.s. ...spessore mm 20 - REI 180 classe 0 euro (ventinove/75)	m²	29,75
Nr. 4242 01.P09.C80.0 05	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla spessore ai bordi fino a cm 3 con superficie liscia euro (undici/70)	m²	11,70
Nr. 4243 01.P09.C80.0 10	idem c.s. ...cm 3 con superficie decorata di serie euro (tredici/67)	m²	13,67
Nr. 4244 01.P09.C80.0 15	idem c.s. ...cm 3 a fori ciechi euro (quattordici/86)	m²	14,86
Nr. 4245 01.P09.C90.0 05	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, con sovrapposizione di strato coibente spessore cm 1,5 e lamina di protezione in alluminio con superficie liscia euro (quindici/43)	m²	15,43
Nr. 4246 01.P09.C90.0 10	idem c.s. ...in alluminio con superficie decorata di serie euro (diciotto/49)	m²	18,49
Nr. 4247 01.P09.C90.0 15	idem c.s. ...in alluminio tipo fonoassorbente euro (sedici/41)	m²	16,41
Nr. 4248 01.P09.E00.0 05	Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di serie ed incastri ai bordi con superficie liscia euro (undici/70)	m²	11,70
Nr. 4249 01.P09.E00.0 10	idem c.s. ...ai bordi con superficie decorata di serie euro (tredici/67)	m²	13,67
Nr. 4250 01.P09.E00.0 15	idem c.s. ...cm 3, di serie ed incastri ai bordi a fori ciechi euro (quattordici/86)	m²	14,86
Nr. 4251 01.P09.E10.0 05	idem c.s. ...cm 3, con sovrapposizione di strato coibente spessore cm 1,5 con incastri ai bordi con superficie decorata di serie. euro (diciotto/49)	m²	18,49
Nr. 4252 01.P09.E10.0 10	idem c.s. ...cm 3, con sovrapposizione di strato coibente spessore cm 1,5 con incastri ai bordi tipo fonoassorbente euro (sedici/41)	m²	16,41
Nr. 4253 01.P09.E10.0 15	idem c.s. ...cm 3, con sovrapposizione di strato coibente spessore cm 1,5 con incastri ai bordi superficie liscia euro (quindici/43)	m²	15,43
Nr. 4254 01.P09.E20.0 05	Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti, di qualunque dimensione, corredati di profilati di sostegno, materassino in lana di vetro e velo di vetro o di carta bitumata in alluminio colori standard euro (diciotto/61)	m²	18,61
Nr. 4255 01.P09.E20.0 10	idem c.s. ...bitumata in acciaio colori e decorazioni ordinarie euro (sedici/08)	m²	16,08
Nr. 4256 01.P09.E20.0 15	idem c.s. ...bitumata in acciaio colori speciali euro (diciotto/61)	m²	18,61
Nr. 4257 01.P09.E22.0 05	Provvista di controsoffittatura metallica aperta in alluminio preverniciato o smaltato a fuoco, costituita da un'orditura portante realizzata con speciali profili determinanti una griglia di dimensione cm 60x60 circa, in cui sono alloggiati i pannelli modulari, realizzati con profilati a u opportunamente accoppiati tra loro e formanti reticoli quadrati con profili di altezza mm 40-60 euro (trentasette/41)	m²	37,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4258 01.P09.E23.0 05	Controsoffitto o rivestimento verticale in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante in alluminio opaco colori vari- passo 100 euro (quattordici/43)	m ²	14,43
Nr. 4259 01.P09.E23.0 10	idem c.s. ...portante in alluminio metallizzato colori vari - passo 100 euro (quindici/43)	m ²	15,43
Nr. 4260 01.P09.E23.0 15	idem c.s. ...portante in alluminio - colori vari - passo 200 euro (quindici/75)	m ²	15,75
Nr. 4261 01.P09.E23.0 20	idem c.s. ...portante in acciaio - passo 200 euro (dodici/70)	m ²	12,70
Nr. 4262 01.P09.E24.0 05	Controsoffitto, completo di struttura portante, in doghe di alluminio opaco dello spessore di 6/10 di mm(classe zero) con superficie forata con fori di diametro inferiore a mm 2 (% vuoto su pieno superiore al 15%), solidale a geotessile non tessuto interno dello spessore minimo di mm 2 e peso non inferiore 60 g/m ² (classe B1) colori vari - passo 100 euro (ventiotto/55)	m ²	28,55
Nr. 4263 01.P09.E24.0 10	idem c.s. ...- passo 200 euro (ventisette/13)	m ²	27,13
Nr. 4264 01.P09.E25.0 05	Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm, completo di struttura portante, materassino di lana di vetro dello spessore minimo di mm 20 e velo di vetro nero o di carta bitumata in alluminio opaco (colori vari) - passo 100 euro (sedici/51)	m ²	16,51
Nr. 4265 01.P09.E25.0 10	idem c.s. ...bitumata in alluminio metallizzato (col. vari) passo 100 euro (diciassette/48)	m ²	17,48
Nr. 4266 01.P09.E25.0 15	idem c.s. ...bitumata in alluminio (colori vari) passo 200 euro (diciassette/72)	m ²	17,72
Nr. 4267 01.P09.E25.0 20	idem c.s. ...bitumata in acciaio passo 200 euro (quattordici/66)	m ²	14,66
Nr. 4268 01.P09.E26.0 05	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra", "mare", "neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 euro (trentadue/93)	m ²	32,93
Nr. 4269 01.P09.E27.0 05	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di acciaio zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco euro (tre/96)	m ²	3,96
Nr. 4270 01.P09.E28.0 05	Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe o quadri in profilato di alluminio a L euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 4271 01.P09.E28.0 10	idem c.s. ...profilato di alluminio a doppio L euro (due/83)	m	2,83
Nr. 4272 01.P09.E28.0 15	idem c.s. ...profilato di acciaio a L euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 4273 01.P09.E28.0 20	idem c.s. ...profilato di acciaio a doppio L euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 4274 01.P09.E30.0 05	Isolamento acustico fono impedente al calpestio a strati differenziati costituito da uno strato di agglomerato di sughero naturale e un cartone bivermiculizzato sulle due facce del peso di g/m ² 800 in tre strati, con sughero spessore mm 1 euro (uno/90)	m ²	1,90
Nr. 4275 01.P09.E30.0 10	idem c.s. ...spessore mm 1,5 euro (due/48)	m ²	2,48
Nr. 4276 01.P09.E30.0 15	idem c.s. ...spessore mm 2 euro (due/96)	m ²	2,96
Nr. 4277 01.P09.E32.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 305x305x15 e orditura non apparente euro (ventiotto/78)	m ²	28,78
Nr. 4278 01.P09.E32.0 10	idem c.s. ...dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente euro (ventitre/42)	m ²	23,42
Nr. 4279 01.P09.E34.0	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x1200x15 e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	orditura apparente euro (nove/34)	m ²	9,34
Nr. 4280 01.P09.E34.0 10	idem c.s. ...dim. mm 600x600x15 e orditura apparente euro (dieci/21)	m ²	10,21
Nr. 4281 01.P09.E34.0 15	idem c.s. ...dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente euro (dodici/70)	m ²	12,70
Nr. 4282 01.P09.E36.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente euro (venticinque/05)	m ²	25,05
Nr. 4283 01.P09.E37.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, rivestiti da strato superficiale ad alta densità per accrescere la resistenza agli urti, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente euro (ventiotto/88)	m ²	28,88
Nr. 4284 01.P09.E38.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche con l'aggiunta di leganti ceramici, compresa l'orditura di sostegno dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente euro (ventiotto/11)	m ²	28,11
Nr. 4285 01.P09.E39.0 05	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettoni quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega in moduli di mm 600x600 euro (ventisei/81)	m ²	26,81
Nr. 4286 01.P09.E40.0 05	Tessuto di juta bitumato pressato, del peso di g/m ² 1000, spessore mm 3 euro (uno/54)	m ²	1,54
Nr. 4287 01.P09.E60.0 05	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore di mm 9,5 euro (tre/14)	m ²	3,14
Nr. 4288 01.P09.E60.0 10	idem c.s. ...in legno dello spessore di mm 12,5 euro (tre/76)	m ²	3,76
Nr. 4289 01.P09.E60.0 15	idem c.s. ...in legno dello spessore di mm 15 euro (quattro/40)	m ²	4,40
Nr. 4290 01.P09.E60.0 20	idem c.s. ...in legno autoportante dello spessore di cm5 - 8. euro (nove/25)	m ²	9,25
Nr. 4291 01.P09.F00.0 05	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13 euro (cinque/14)	m ²	5,14
Nr. 4292 01.P09.F10.0 05	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) per controsoffittature fonoisolanti dello spessore di mm 10 euro (tre/14)	m ²	3,14
Nr. 4293 01.P09.F20.0 05	Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, costituiti da due lastre esterne di gesso protetto (cartongesso) interposte da elemento alveolare in fibre impregnate di resine sintetiche polimerizzate a caldo spessore totale di mm 60 euro (quattordici/76)	m ²	14,76
Nr. 4294 01.P09.F20.0 10	idem c.s. ...di mm 72 euro (sedici/85)	m ²	16,85
Nr. 4295 01.P09.F30.0 05	Pannelli per controamponamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in gesso protetto (cartongesso) interposte da strato termoisolante in polistirolo spessore di mm 10 euro (cinque/64)	m ²	5,64
Nr. 4296 01.P09.F30.0 10	idem c.s. ...in polistirolo spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore euro (sette/58)	m ²	7,58
Nr. 4297 01.P09.F40.0 05	Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto (cartongesso) spessore mm 0,6 euro (uno/54)	m	1,54
Nr. 4298 01.P09.F50.0 05	Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto (cartongesso) spessore mm 0,8 euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 4299 01.P09.G00. 005	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrato, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm 100x50; lambda =0,029 spessore mm 20, densità 37 kg/m ³ euro (quattro/62)	m ²	4,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4300 01.P09.G00. 010	idem c.s. ...spessore mm 25, densità 37 kg/m³ euro (cinque/77)	m²	5,77
Nr. 4301 01.P09.G00. 015	idem c.s. ...spessore mm 30, densità 35 kg/m³ euro (sei/93)	m²	6,93
Nr. 4302 01.P09.G00. 020	idem c.s. ...spessore mm 40, densità 35 kg/m³ euro (otto/89)	m²	8,89
Nr. 4303 01.P09.G00. 025	idem c.s. ...spessore mm 50, densità 35 kg/m³ euro (undici/60)	m²	11,60
Nr. 4304 01.P09.G00. 030	idem c.s. ...spessore mm 60, densità 35 kg/m³ euro (tredici/02)	m²	13,02
Nr. 4305 01.P09.G10. 005	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta bitumata, per isolamento termico di pareti perimetrali esterne; delle dimensioni di cm 100x100, cm100x200 : lambda = 0,029 spessore mm 20, densita' 35 kg/m³ euro (quattro/07)	m²	4,07
Nr. 4306 01.P09.G10. 010	idem c.s. ...spessore mm 25, densita' 35 kg/m³ euro (cinque/07)	m²	5,07
Nr. 4307 01.P09.G10. 015	idem c.s. ...spessore mm 30, densita' 34 kg/m³ euro (sei/11)	m²	6,11
Nr. 4308 01.P09.G10. 020	idem c.s. ...spessore mm 40, densita' 34 kg/m³ euro (otto/03)	m²	8,03
Nr. 4309 01.P09.G10. 025	idem c.s. ...spessore mm 50, densita' 34 kg/m³ euro (nove/96)	m²	9,96
Nr. 4310 01.P09.G10. 030	idem c.s. ...spessore mm 60, densita' 34 kg/m³ euro (undici/93)	m²	11,93
Nr. 4311 01.P09.G20. 005	Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido con rivestimento in carta kraft, per isolamento termico di coperture piane od inclinate, con pannello posto direttamente sotto l'impermeabilizzazione; delle dimensioni di cm100x50 : lambda =0.029 spessore mm 20, densita' 35 kg/m³ euro (quattro/34)	m²	4,34
Nr. 4312 01.P09.G20. 010	idem c.s. ...spessore mm 25, densita' 35 kg/m³ euro (cinque/36)	m²	5,36
Nr. 4313 01.P09.G20. 015	idem c.s. ...spessore mm 30, densita' 35 kg/m³ euro (sei/35)	m²	6,35
Nr. 4314 01.P09.G20. 020	idem c.s. ...spessore mm 40, densita' 35 kg/m³ euro (otto/40)	m²	8,40
Nr. 4315 01.P09.G20. 025	idem c.s. ...spessore mm 50, densita' 35 kg/m³ euro (dieci/46)	m²	10,46
Nr. 4316 01.P09.G20. 030	idem c.s. ...spessore mm 60, densita' 35 kg/m³ euro (dodici/57)	m²	12,57
Nr. 4317 01.P09.G25. 005	Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da CFC o HCFC, densità pari a 34 kg/m³, Euroclasse E, lambda pari a 0,024 W/mK, con rivestimento costituito da lamina in alluminio sia nell' estradosso che nell' intradosso. Per isolamento termico di pareti, coperture e solai spessore 30 mm euro (nove/75)	m²	9,75
Nr. 4318 01.P09.G25. 010	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (dodici/02)	m²	12,02
Nr. 4319 01.P09.G25. 015	idem c.s. ...solai spessore 50 mm euro (quattordici/12)	m²	14,12
Nr. 4320 01.P09.G25. 020	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (sedici/69)	m²	16,69
Nr. 4321 01.P09.G25. 025	idem c.s. ...solai spessore 70 mm euro (diciannove/28)	m²	19,28
Nr. 4322 01.P09.G25.	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (ventiuno/23)	m²	21,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030 Nr. 4323 01.P09.G35. 005	Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da CFC o HCFC, densità pari a 35 kg/m³, euroclasse E , lambda inferiore a 0,028 W/mK, con rivestimento su entrambe le facce con fibra minerale. Per isolamento termico a cappotto spessore 20 mm euro (otto/24)	m²	8,24
Nr. 4324 01.P09.G35. 010	idem c.s. ...cappotto spessore 40 mm euro (dodici/62)	m²	12,62
Nr. 4325 01.P09.G35. 015	idem c.s. ...cappotto spessore 60 mm euro (diciassette/27)	m²	17,27
Nr. 4326 01.P09.G35. 020	idem c.s. ...cappotto spessore 80 mm euro (ventidue/18)	m²	22,18
Nr. 4327 01.P09.G35. 025	idem c.s. ...cappotto spessore 100 mm euro (ventisette/05)	m²	27,05
Nr. 4328 01.P09.G35. 030	idem c.s. ...cappotto spessore 120 mm euro (trentauno/71)	m²	31,71
Nr. 4329 01.P09.G40. 005	Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da CFC o HCFC, densità pari a 36 kg/m³, euroclasse F, lambda pari a 0,024 W/mK, con rivestimento costituito da lamina in alluminio nell' estradosso. Per isolamento termico di pareti, coperture e solai spessore 20 mm euro (sette/75)	m²	7,75
Nr. 4330 01.P09.G40. 010	idem c.s. ...solai spessore 40 mm euro (undici/80)	m²	11,80
Nr. 4331 01.P09.G40. 015	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (sedici/36)	m²	16,36
Nr. 4332 01.P09.G40. 020	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (venti/80)	m³	20,80
Nr. 4333 01.P09.G40. 025	idem c.s. ...solai spessore 100 mm euro (venticinque/26)	m²	25,26
Nr. 4334 01.P09.G40. 030	idem c.s. ...solai spessore 120 mm euro (trenta/92)	m²	30,92
Nr. 4335 01.P09.G45. 005	Pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida, esenti da CFC o HCFC, densità pari a 44 kg/m³, Euroclasse F, lambda inferiore a 0,028 W/mK, con rivestimento costituito da fibra minerale bitumata nell' estradosso. Per isolamento termico di coperture e solai spessore 40 mm euro (dodici/95)	m²	12,95
Nr. 4336 01.P09.G45. 010	idem c.s. ...solai spessore 60 mm euro (diciassette/51)	m²	17,51
Nr. 4337 01.P09.G45. 015	idem c.s. ...solai spessore 80 mm euro (ventidue/77)	m²	22,77
Nr. 4338 01.P09.G45. 020	idem c.s. ...solai spessore 100 mm euro (ventisette/84)	m²	27,84
Nr. 4339 01.P09.G45. 025	idem c.s. ...solai spessore 120 mm euro (trentadue/12)	m²	32,12
Nr. 4340 01.P09.G50. 005	Supporto in schiuma poliuretanica dura per appoggio di arcarecci di tettoie, veneziane antisoie, marquise e supporto di mensole. per sistemi di isolamento in EPS, lana di roccia e sughero. Come supporto di elevato carichi di compressione, euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,045 W/mK. spessore 80 mm euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00
Nr. 4341 01.P09.G50. 010	idem c.s. ...W/mK. spessore 100 mm euro (quarantacinque/92)	cad	45,92
Nr. 4342 01.P09.G50. 015	idem c.s. ...W/mK. spessore 120 mm euro (cinquantatre/18)	cad	53,18
Nr. 4343 01.P09.G50. 020	idem c.s. ...W/mK. spessore 140 mm euro (sessantaquattro/07)	cad	64,07
Nr. 4344 01.P09.G50. 025	idem c.s. ...W/mK. spessore 160 mm euro (sessantasei/03)	cad	66,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4345 01.P09.G55. 005	Profilo angolare di supporto in schiuma poliuretanica dura per il montaggio di ringhiere, spallette delle finestre. Per sistemi di isolamento in EPS e lana di roccia. Euroclasse B2 di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,040 W/mK. Inclusi 3 tasselli di fissaggio spessore 80 mm euro (cinquantauno/65)	cad	51,65
Nr. 4346 01.P09.G55. 010	idem c.s. ...fissaggio spessore 100 mm euro (cinquantadue/62)	cad	52,62
Nr. 4347 01.P09.G55. 015	idem c.s. ...fissaggio spessore 120 mm euro (cinquantatre/57)	cad	53,57
Nr. 4348 01.P09.G55. 020	idem c.s. ...fissaggio spessore 140 mm euro (cinquantasei/44)	cad	56,44
Nr. 4349 01.P09.G55. 025	idem c.s. ...fissaggio spessore 160 mm euro (cinquantasette/39)	cad	57,39
Nr. 4350 01.P09.H00. 005	Fibra minerale esente da amianto e silice libera additivata con leganti inorganici, da applicarsi a spruzzo con attrezzatura specifica, per l'esecuzione di rivestimenti termoisolanti, fonoassorbenti, antincendio e anticondensa colore grigio chiaro euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 4351 01.P09.H00. 010	idem c.s. ...e anticondensa fibretta per finitura superficiale bianca euro (uno/95)	kg	1,95
Nr. 4352 01.P09.H00. 015	idem c.s. ...e anticondensa finitura superficiale con indurente, marrone euro (uno/85)	kg	1,85
Nr. 4353 01.P09.H50. 005	Rivestimento murale per interni a base di fibre di cotone decorative isolanti, fono-assorbenti tipo normale euro (quarantauno/07)	m²	41,07
Nr. 4354 01.P09.H50. 010	idem c.s. ...fono-assorbenti tipo rigido antigraffio euro (sessantadue/62)	m²	62,62
Nr. 4355 01.P09.H50. 015	idem c.s. ...fono-assorbenti tipo rigido vetrificato completamen. impermeabile euro (ottantatre/15)	m²	83,15
Nr. 4356 01.P09.L00.0 05	Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa pre verniciate a fuoco con intercapedine interna riempita con lana di roccia pressata ad alta densità, complete di profili esterni, zoccolini, cornici e pezzi speciali eventualmente sagomati, comprese la ferramenta, gli ottonami e la rifinitura delle battute con apposite guarnizioni sulle parti apribili pannello monoblocco pieno euro (centodiciassette/04)	m²	117,04
Nr. 4357 01.P09.L00.0 10	idem c.s. ...parti apribili pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato euro (centoventidue/52)	m²	122,52
Nr. 4358 01.P09.L00.0 15	idem c.s. ...parti apribili pann. monob. porta pieno - sopraluce cieco - vetrato euro (duecentosedici/61)	m²	216,61
Nr. 4359 01.P09.L00.0 20	idem c.s. ...parti apribili pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato euro (duecentosessantauno/45)	m²	261,45
Nr. 4360 01.P09.M00. 005	Membrana prefabbricata elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C. munita di certificato ICITE normale euro (sei/35)	m²	6,35
Nr. 4361 01.P09.M00. 010	idem c.s. ...certificato ICITE autoprotetta con scaglie di ardesia euro (sei/97)	m²	6,97
Nr. 4362 01.P09.M05. 005	Membrana prefabbricata elastoplastomerica, spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C normale euro (quattro/77)	m²	4,77
Nr. 4363 01.P09.M30. 010	Pannellatura per rivestimento fonoassorbente costituita da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato adeguatamente protetta con procedimento per immersione in continuo e verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero. spessore minimo 66 mm euro (cinquantasette/41)	m²	57,41
Nr. 4364 01.P09.M35. 005	Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato spessore minimo mm 1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e completa di regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie da installare su superfici in muratura euro (nove/53)	m	9,53
Nr. 4365	Pannellatura fonoisolante e fonoassorbente costituita da pannelli scatolati in lamiera di acciaio forato adeguatamente protetta con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P09.M40. 005	procedimento per immersione in continuo e verniciata internamente ed esternamente con prodotti a base poliestere applicati a polvere. All'interno del pannello scatolato sarà inserita la coibentazione in fibre minerali (densità 40 kg/m³ min) e materiali smorzanti (peso min 6 kg/m²). La coibentazione sarà protetta a vista con tessuto antispolvero. euro (sessantadue/31)	m²	62,31
Nr. 4366 01.P09.M45. 005	Pannellatura trasparente in polycarbonato curvato resistente agli urti ed ai raggi U.V.A. Corredata di certificazione attestante l'idoneità del prodotto agli impieghi esterni spessore minimo mm5 euro (sessantanove/76)	m²	69,76
Nr. 4367 01.P09.M50. 010	Struttura di sostegno in alluminio tubolare sezione mm 74 x 74 spessore mm 3, curvata all'apice per il posizionamento delle pannellature metalliche fonoisolanti/fonoassorbenti/polycarbonato trasparenti riflettenti. La struttura dovrà essere verniciata con prodotti a base di poliestere applicati a polvere. Sono comprese guarnizioni, giunti antivibranti, giunti spaziali, viteria, bulloneria e minuteria di serie corrente in acciaio zincato, mezzi di sollevamento e scarico. euro (seicentoventisei/39)	m	626,39
Nr. 4368 01.P09.M60. 005	Pannellatura piana trasparente in polimetimetacrilato (PMMA) resistente agli urti ed ai raggi U.V.A. corredata di certificazione attestante l'idoneità' del prodotto agli impieghi esterni PMMA spessore 20 mm esterno euro (centosedici/24)	m²	116,24
Nr. 4369 01.P09.N00. 005	Pannelli autoportanti a geometria variabile in polistirene espanso. euro (sedici/45)	m²	16,45
Nr. 4370 01.P09.O00. 005	Materassino isolante composto da aerogel rinforzato con fibre di poliestere o polietilene tereftalato (PET) , di densità pari a 150 kg/m³, resistenza a compressione di 70 kPa, lambda pari a 0,0135 W/mK, Euroclasse E di resistenza al fuoco spessore 6 mm euro (quarantaquattro/03)	m²	44,03
Nr. 4371 01.P09.O00. 010	idem c.s. ...fuoco spessore 9 mm euro (cinquantaotto/11)	m²	58,11
Nr. 4372 01.P09.P00.0 05	Pannelli isolanti sottili riflettenti costituiti dall'unione di pellicole di materiale riflettente ed elementi isolanti combinati Densità pari a 20 kg/m³ e composto da 19 componenti spessore 30 mm euro (ventisei/69)	m²	26,69
Nr. 4373 01.P09.P00.0 10	idem c.s. ...pari a 33 kg/m³ e composto da 14 componenti, spessore 24 mm euro (trentauno/73)	m²	31,73
Nr. 4374 01.P09.P00.0 15	idem c.s. ...pari a 39 kg/m³ e composto da 8 componenti spessore 12 mm euro (diciotto/68)	m²	18,68
Nr. 4375 01.P09.Q00. 005	Pannello composto da acido silicico pirogelato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture spessore 10 mm euro (novantauno/27)	m²	91,27
Nr. 4376 01.P09.Q00. 010	idem c.s. ...coperture spessore 15 mm euro (centocinque/07)	m²	105,07
Nr. 4377 01.P09.Q00. 015	idem c.s. ...coperture spessore 20 mm euro (centodiciassette/81)	m²	117,81
Nr. 4378 01.P09.Q00. 020	idem c.s. ...coperture spessore 25 mm euro (centotrentaquattro/79)	m²	134,79
Nr. 4379 01.P09.Q00. 025	idem c.s. ...coperture spessore 30 mm euro (centocinquantadue/82)	m²	152,82
Nr. 4380 01.P09.Q00. 030	idem c.s. ...coperture spessore 35 mm euro (centoottanta/41)	m²	180,41
Nr. 4381 01.P09.Q00. 035	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm euro (duecentocinque/89)	m²	205,89
Nr. 4382 01.P09.Q00. 040	idem c.s. ...coperture spessore 45 mm euro (duecentoventinove/24)	m²	229,24
Nr. 4383 01.P09.Q00. 045	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm euro (duecentocinquantasei/83)	m²	256,83
Nr. 4384 01.P09.Q01. 005	Pannello composto da acido silicico pirogenato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato con rivestimento in gomma di spessore pari a 3 mm, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture spessore 10 mm +3 mm euro (centonove/31)	m²	109,31
Nr. 4385 01.P09.Q01.	idem c.s. ...coperture spessore 15 mm+3 mm euro (centoventiquattro/17)	m²	124,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 4386 01.P09.Q01.015	idem c.s. ...coperture spessore 20 mm +3 mm euro (centotrentaquattro/79)	m ²	134,79
020 Nr. 4387 01.P09.Q01.020	idem c.s. ...coperture spessore 25 mm +3 mm euro (centocinquantadue/82)	m ²	152,82
025 Nr. 4388 01.P09.Q01.025	idem c.s. ...coperture spessore 30 mm +3 mm euro (centose settantauno/95)	m ²	171,95
030 Nr. 4389 01.P09.Q01.030	idem c.s. ...coperture spessore 35 mm +3 mm euro (duecento/58)	m ²	200,58
035 Nr. 4390 01.P09.Q01.035	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm +3 mm euro (duecentoventinove/24)	m ²	229,24
040 Nr. 4391 01.P09.Q01.040	idem c.s. ...coperture spessore 45 mm +3 mm euro (duecentocinquantesette/90)	m ²	257,90
045 Nr. 4392 01.P09.Q01.045	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm +3 mm euro (duecentoottantasei/56)	m ²	286,56
005 Nr. 4393 01.P09.Q02.005	Pannello composto da acido silicico pirogenato pressato, sottovuoto, avvolto in un involucro multistrato con rivestimento in gomma di spessore pari a 3 mm su entrambi i lati, euroclasse A1 di resistenza al fuoco lambda pari a 0,005 W/mK. Per isolamento termico di pareti e coperture spessore 10 mm +6 mm euro (centoventiotto/42)	m ²	128,42
010 Nr. 4394 01.P09.Q02.010	idem c.s. ...coperture spessore 15 mm +6 mm euro (centoquarantaquattro/35)	m ²	144,35
015 Nr. 4395 01.P09.Q02.015	idem c.s. ...coperture spessore 20 mm +6 mm euro (centocinquantasei/01)	m ²	156,01
020 Nr. 4396 01.P09.Q02.020	idem c.s. ...coperture spessore 25 mm +6 mm euro (centosettantadue/99)	m ²	172,99
025 Nr. 4397 01.P09.Q02.025	idem c.s. ...coperture spessore 30 mm +6 mm euro (centonovantauno/04)	m ²	191,04
030 Nr. 4398 01.P09.Q02.030	idem c.s. ...coperture spessore 35 mm +6 mm euro (duecentoventitre/93)	m ²	223,93
035 Nr. 4399 01.P09.Q02.035	idem c.s. ...coperture spessore 40 mm +6 mm euro (duecentocinquantaquattro/72)	m ²	254,72
040 Nr. 4400 01.P09.Q02.040	idem c.s. ...coperture spessore 45 mm +6 mm euro (duecentoottantasei/56)	m ²	286,56
045 Nr. 4401 01.P09.Q02.045	idem c.s. ...coperture spessore 50 mm +6 mm euro (trecentodiciassette/33)	m ²	317,33
05 Nr. 4402 01.P09.R00.005	Silenziatori acustici per muri perimetrali in polipropilene espanso poroso (EPP), ad elevate prestazioni fonoassorbenti, in materiale riciclabile, di forma cilindrica euro (settantasette/08)	cad	77,08
05 Nr. 4403 01.P09.R01.005	Silenziatori acustici per muri perimetrali composto da elementi isolanti esterni in lana di legno mineralizzata e legata con cemento Portland euro (novantaquattro/86)	cad	94,86
05 Nr. 4404 01.P09.S00.005	Isolante acustico bistrato, costituito da una lamina fonoimpedente accoppiata ad un tessuto non tessuto fonoresiliente in fibra poliestere di densità areica pari a 1,6 kg/m ² , in rotoli. Per l'isolamento da calpestio spessore 7,5 mm c.a. euro (cinque/17)	m ²	5,17
05 Nr. 4405 01.P09.S01.005	Isolante acustico tristrato costituito da una lamina fonoimpedente accoppiata su entrambe le facce ad un tessuto non tessuto fonoresiliente in fibra poliestere di densità areica pari a 2,2 kg/m ² , in rotoli. Per l'isolamento da calpestio spessore 11 mm c.a. euro (otto/50)	m ²	8,50
05 Nr. 4406 01.P09.S02.005	Striscia desolidarizzante presagomata di forma angolare in polietilene espanso, autoadesiva, per isolare in massetto galleggiante dai muri perimetrali spessore 6mm; altezza risvolto verticale 10 cm euro (uno/16)	m ²	1,16
10 Nr. 4407 01.P09.S02.010	idem c.s. ...risvolto verticale 15 cm euro (uno/61)	m ²	1,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4408 01.P09.S03.0 05	Isolante acustico costituito da una lamina di polietilene espanso estruso, a celle chiuse, impermeabile e resistente all'acqua, in rotoli. Per l'isolamento da calpestio spessore 5 mm c.a. euro (due/00)	m²	2,00
Nr. 4409 01.P09.S04.0 05	Isolante acustico bistrato, costituito da una lamina fonoimpedente accoppiata ad un tessuto non tessuto fonoresiliente in fibra poliestere di densità areica pari a 1,8 kg/m², in rotoli. Per l'isolamento da calpestio delle pavimentazioni in legno flottanti ad incastro spessore 7,5 mm c.a. euro (sei/39)	m²	6,39
Nr. 4410 01.P09.S05.0 05	Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare sotto le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio spessore 4 mm; altezza 14 cm euro (uno/71)	m²	1,71
Nr. 4411 01.P09.S05.0 10	idem c.s. ...mm; altezza 20 cm euro (due/40)	m²	2,40
Nr. 4412 01.P09.S05.0 15	idem c.s. ...mm; altezza 25 cm euro (due/99)	m²	2,99
Nr. 4413 01.P09.S05.0 20	idem c.s. ...mm; altezza 33 cm euro (tre/98)	m²	3,98
Nr. 4414 01.P10.A05. 010	Bitume ossidato In pani euro (uno/00)	kg	1,00
Nr. 4415 01.P10.A30. 003	Bitume semisolido in fusti fornito a pie' d'opera Con penetrazione 180/200 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 4416 01.P10.A30. 005	idem c.s. ...Con penetrazione 80/100 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 4417 01.P10.A30. 010	idem c.s. ...Con penetrazione 50/80 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 4418 01.P10.A30. 015	idem c.s. ...Con penetrazione 30/50 euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 4419 01.P10.A50. 003	Bitume semisolido in cisterna fornito a pie' d'opera per pavimentazioni stradali Con penetrazione 180/200 euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 4420 01.P10.A50. 005	idem c.s. ...Con penetrazione 80/100 euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 4421 01.P10.A50. 010	idem c.s. ...Con penetrazione 50/80 euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4422 01.P10.A50. 015	idem c.s. ...Con penetrazione 30/50 euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4423 01.P10.A55. 005	Bitume semisolido proveniente dalla modificazione di un bitume di base (penetrazione a 25 °C 80/100) modificato con l'aggiunta di polimeri sintetici (elastomeri s.b.s.) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni della miscela, con le seguenti caratteristiche: - penetrazione a 25 °C 50-70 - punto di rammollimento °C 55 - punto di rottura (fraas) °C min. - 12 -indice di penetrazione (UNI 4163) 0/+2 - viscosita' dinam. a 80 °C. pa x s" 250-500 - viscosita' dinam. a 160 °C. pa x s" 0.1-0.6 Tipo "a" (soft) euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 4424 01.P10.A57. 005	Bitume semisolido proveniente dalla modificazione di un bitume di base (penetrazione a 25 °C 80/100) modificato con l'aggiunta di polimeri sintetici (elastomeri s.b.s.) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni della miscela, con le seguenti caratteristiche: - penetrazione a 25 °C 50-70 - punto di rammollimento °C 65-75 - punto di rottura (fraas) °C min. -15 - indice di penetrazione (UNI 4163)+2/+5 -viscosita' dinam. a 80 °C. pa x s" 500-950 -viscosita' dinam. a 160 °C. pa x s" 0.1-1.0 Tipo "b" (hard) euro (uno/09)	kg	1,09
Nr. 4425 01.P10.A59. 005	Mastice bituminoso composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea distesa, con le seguenti caratteristiche:- penetrazione a 25 °C dmm 30-40 - punto di rammollimento °C 70 - punto di rottura (fraas) °C min. -18+K5594 Fornito alla temperatura di circa 180 °C euro (uno/97)	kg	1,97
Nr. 4426 01.P10.A80. 005	Bitume liquido contenente almeno l'85% di bitume puro per calcestruzzi bituminosi e trattamenti in penetrazione e superficiali, presentante le caratteristiche descritte nel vigente capitolato generale per l'ordinaria manutenzione e conformi alle norme del C.N.R. 1957 (flussato) fornito a pie' d'opera In autotreno botte euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 4427	idem c.s. ...d'opera In fusti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P10.A80.010	euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 4428	Emulsione bituminosa al 50% (tipo per impasti di pietrisco) fornita a pie' d'opera		
01.P10.A90.005	euro (zero/48)	kg	0,48
Nr. 4429	Emulsione bituminosa contenente almeno il 55% in peso di bitume, in fusti a rendere (peso netto), avente i requisiti di accettazione conformi alle norme del C.N.R. 1958, fornita a pie' d'opera		
01.P10.B00.005	euro (zero/62)	kg	0,62
Nr. 4430	Emulsione bituminosa acida a rapida rottura per trattamenti superficiali in periodi invernali od in condizioni atmosferiche sfavorevoli o per impasti di materiali bagnati o idrofili, fornita a pie' d'opera, avente percentuale minima in peso di bitume Del 55%, in fusti a rendere		
01.P10.B10.005	euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4431	idem c.s. ...bitume Del 60%, in fusti a rendere		
01.P10.B10.010	euro (zero/71)	kg	0,71
Nr. 4432	idem c.s. ...bitume Del 55-60%, in autocisterna		
01.P10.B10.015	euro (zero/56)	kg	0,56
Nr. 4433	Emulsione bituminosa in pasta per applicazione a freddo, fornita a pie' d'opera		
01.P10.B20.005	euro (due/24)	kg	2,24
Nr. 4434	Emulsione bituminosa cationica contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" .		
01.P10.B45.005	euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 4435	Emulsione bituminosa cationica a rottura controllata confezionata con bitume modificato con polimeri sintetici (elastomeri) di tipo radiale in ragione del 5% sul peso del bitume Al 65% di bitume penetrazione 80/100		
01.P10.B50.005	euro (uno/04)	kg	1,04
Nr. 4436	Misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave - emulsion) conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo composto da: inerti di torrente, di fiume, di cava (o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentine e calcaree) contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. La percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% ed il 3,60% in peso degli inerti Per strato di base-inerte diam.mass.mm 31,5		
01.P10.B80.005	euro (cinquantaquattro/81)	t	54,81
Nr. 4437	idem c.s. ...strato di collegamento-inerte diam.max.mm 20		
01.P10.B80.010	euro (cinquantaotto/11)	t	58,11
Nr. 4438	Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera		
01.P10.C50.005	euro (centosedici/32)	t	116,32
Nr. 4439	Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, costituito da graniglia mm 2/10 e sabbia, trattato con bitume liquido e dopes di adesivita', il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta' attualmente vigenti, fornito a pie' d'opera		
01.P10.C60.005	euro (centosedici/32)	t	116,32
Nr. 4440	Cemento plastico senza fibre di amianto		
01.P10.C90.005	euro (tre/54)	kg	3,54
Nr. 4441	Vernice bituminosa Tipo adesivo		
01.P10.E00.005	euro (tre/11)	kg	3,11
Nr. 4442	idem c.s. ...bituminosa Tipo carbolineum		
01.P10.E00.010	euro (tre/43)	kg	3,43
Nr. 4443	Cartone bitumato cilindrato Del peso di g/m² 400		
01.P10.E20.003	euro (uno/25)	m²	1,25
Nr. 4444	idem c.s. ...di g/m² 500		
01.P10.E20.005	euro (uno/39)	m²	1,39
Nr. 4445	idem c.s. ...di g/m² 600		
01.P10.E20.010	euro (uno/66)	m²	1,66
Nr. 4446	idem c.s. ...di g/m² 700		
01.P10.E20.015	euro (due/10)	m²	2,10
Nr. 4447	Cartonfeltro bitumato ricoperto con doppio bagno Del peso di kg/m² 1,2-1,3		
01.P10.E30.0	euro (uno/54)	m²	1,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 4448 01.P10.E30.0 05	idem c.s. ...di kg/m² 1,4-1,6 euro (uno/71)	m²	1,71
05 Nr. 4449 01.P10.E30.0 10	idem c.s. ...di kg/m² 1,8-2,0 euro (due/06)	m²	2,06
15 Nr. 4450 01.P10.E30.0 05	idem c.s. ...di kg/m² 3,5-ardesiato euro (due/42)	m²	2,42
05 Nr. 4451 01.P10.E60.0 05	Cordone di juta catramata per giunti euro (tre/58)	kg	3,58
05 Nr. 4452 01.P10.E70.0 05	Tela juta calandrata da kg 0,300/m² euro (quattro/11)	m²	4,11
05 Nr. 4453 01.P10.F00.0 05	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, auto - protetto da graniglia minerale Del peso di kg/m² 4,5 euro (venti/61)	m²	20,61
05 Nr. 4454 01.P10.F10.0 05	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con tessuto poliestere, compresa la fornitura dello strato protettivo costituito da pavimentazione prefabbricata, corredata di appositi sostegni Spessore del telo mm 4 euro (settantauno/83)	m²	71,83
10 Nr. 4455 01.P10.F10.0 10	idem c.s. ...appositi sostegni Solo il telo (da mm 4) euro (venti/80)	m²	20,80
05 Nr. 4456 01.P10.F20.0 05	Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito da un elastomero termoplastico armato con fibra di vetro Dello spessore di mm 3 euro (quattordici/09)	m²	14,09
05 Nr. 4457 01.P10.F40.0 05	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione ,di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1 euro (quindici/55)	m²	15,55
10 Nr. 4458 01.P10.F40.0 10	idem c.s. ...ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2 euro (diciotto/09)	m²	18,09
15 Nr. 4459 01.P10.F40.0 15	idem c.s. ...ultravioletti Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,5 euro (diciannove/32)	m²	19,32
20 Nr. 4460 01.P10.F40.0 20	idem c.s. ...ultravioletti Per fondazioni e opere interrato-spessore mm 1,5 euro (ventitre/87)	m²	23,87
25 Nr. 4461 01.P10.F40.0 25	idem c.s. ...ultravioletti Per fondazioni e opere interrato-spessore mm 2 euro (trentauno/22)	m²	31,22
05 Nr. 4462 01.P10.F45.0 05	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2 euro (diciotto/20)	m²	18,20
10 Nr. 4463 01.P10.F45.0 10	idem c.s. ...poliestere Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1 euro (diciassette/48)	m²	17,48
15 Nr. 4464 01.P10.F45.0 15	idem c.s. ...poliestere Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1,2 euro (diciannove/23)	m²	19,23
20 Nr. 4465 01.P10.F45.0 20	idem c.s. ...poliestere Per bacini, vasche, piscine-spessore mm 1,5 euro (ventiuno/01)	m²	21,01
25 Nr. 4466 01.P10.F45.0 25	idem c.s. ...poliestere Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,2 euro (diciannove/91)	m²	19,91
30 Nr. 4467 01.P10.F45.0 30	idem c.s. ...poliestere Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,5 euro (ventiquattro/50)	m²	24,50
35 Nr. 4468 01.P10.F45.0 35	idem c.s. ...poliestere Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 2 euro (trentatre/85)	m²	33,85
05 Nr. 4469 01.P10.F50.0 05	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato supportato su speciale feltro sintetico per applicazioni in aderenza a mezzi di bitumi o collanti con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti Per coperture di qualsiasi tipo-spessore mm 1,2 euro (venti/80)	m²	20,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4470 01.P10.F50.0 10	idem c.s. ...ultravioletti Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,5 euro (ventisei/96)	m ²	26,96
Nr. 4471 01.P10.F50.0 15	idem c.s. ...ultravioletti Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 2 euro (trentasei/52)	m ²	36,52
Nr. 4472 01.P10.F55.0 05	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3 euro (due/45)	m ²	2,45
Nr. 4473 01.P10.F55.0 10	idem c.s. ...di mm 0,4 euro (tre/04)	m ²	3,04
Nr. 4474 01.P10.F58.0 05	Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di g 200 euro (uno/81)	m ²	1,81
Nr. 4475 01.P10.F58.0 10	idem c.s. ...di g 300 euro (due/68)	m ²	2,68
Nr. 4476 01.P10.F58.0 15	idem c.s. ...di g 400 euro (tre/64)	m ²	3,64
Nr. 4477 01.P10.F60.0 05	Scossaline perimetrali per rifinitura impermeabilizzazione con manti sintetici, con sgocciolatoio, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 16,6 In lamiera zincata e verniciata euro (nove/94)	m	9,94
Nr. 4478 01.P10.F62.0 05	Profili a parete, da siliconare, spessore mm 0,5 accoppiati a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 7 In lamiera zincata e verniciata euro (quattro/41)	m	4,41
Nr. 4479 01.P10.F64.0 05	Piattine per fissaggio meccanico, spessore mm 0,5 accoppiate a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 5 In lamiera zincata e verniciata euro (quattro/41)	m	4,41
Nr. 4480 01.P10.F66.0 05	Solvente THF Per saldatura euro (venti/64)	kg	20,64
Nr. 4481 01.P10.F68.0 05	Pasta PVC Per sigillatura euro (diciotto/23)	kg	18,23
Nr. 4482 01.P10.G00. 005	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20 euro (trenta/99)	m	30,99
Nr. 4483 01.P10.H00. 005	Resina poliuretanica elasticizzata per impermeabilizzazioni compreso la carica antiusura costituita da polvere di gomma colorata Per terrazze o tetti piani euro (ventuno/82)	kg	21,82
Nr. 4484 01.P10.H02. 005	Elastomero epossipoliuretanico Per impermeabilizzazione di impalcati euro (ventidue/52)	kg	22,52
Nr. 4485 01.P10.H05. 005	Fondo a base di resine poliammidiche In solvente euro (venticinque/06)	kg	25,06
Nr. 4486 01.P10.H07. 005	Rivestimento protettivo impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretani alifatici Per il trattamento di superfici esterne in cls euro (trentaotto/42)	kg	38,42
Nr. 4487 01.P10.H10. 005	Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide euro (venti/75)	kg	20,75
Nr. 4488 01.P10.H12. 005	Rivestimento a base di resine epossidiche modificate a solvente tricomponente, a protezione di manufatti in cls, per finitura impermeabilizzante su primer di adesione (art. P10.H10.005) euro (trenta/82)	kg	30,82
Nr. 4489 01.P10.H50. 005	Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato incrociato di polietilene, per impermeabilizzazioni Spessore mm 2 euro (ventisette/77)	m ²	27,77
Nr. 4490 01.P10.H55. 005	Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati stradali, protezione anticorrosiva di tubazioni metalliche interrate e impermeabilizzazioni di coperture a base di gomma e bitume con armatura di rinforzo in rete di polipropilene. Temperature limiti di esercizio: -30 +130 °C In rotoli euro (quarantaotto/78)	m ²	48,78
Nr. 4491	Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con supporto di alluminio avente temperature limiti di esercizio:- 30 +		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P10.H58. 005	120 °C In rotoli euro (sessantanove/16)	m²	69,16
Nr. 4492 01.P10.H60. 005	Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine epossidiche steso in due riprese, a rullo o pennello, intervallate di 12 ore, a granulometria accentuata antiscivolo, previa stesa di primer bicomponente a base di resine epossidiche e catalizzatori disperdibili in acqua Nei colori: bianco-grigio-azzurro-verde acqua euro (quarantauno/00)	m²	41,00
Nr. 4493 01.P10.H65. 005	Fornitura di emulsione di fondo ad alta penetrazione per il miglior fissaggio di guaine autoadesive ed autosigillanti In gomma e bitume euro (sei/91)	kg	6,91
Nr. 4494 01.P10.H70. 005	Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello spessore di 8/10 di millimetro Spessore di mm 4 euro (quarantadue/62)	m²	42,62
Nr. 4495 01.P10.L00.0 05	Guaina liquida elastomero bituminoso per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni Per superfici di qualsiasi tipo euro (sette/30)	kg	7,30
Nr. 4496 01.P10.L05.0 05	Protettivo elastico per manti bituminosi, superfici verticali o rivestimento di piscine Di qualsiasi colore euro (nove/70)	kg	9,70
Nr. 4497 01.P10.L10.0 05	Emulsione a base acquosa di bitume e caucciù naturale, elasticità minima 1500%, contenuto solido minimo 70%, ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., per impermeabilizzazioni Normale euro (quindici/80)	kg	15,80
Nr. 4498 01.P10.L10.0 10	idem c.s. ...per impermeabilizzazioni Con resine sintetiche a proprietà riflettenti euro (ventiquattro/31)	kg	24,31
Nr. 4499 01.P10.L15.0 05	Vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticità, in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V. A protezione manti impermeabili in base acquosa euro (ventiquattro/31)	kg	24,31
Nr. 4500 01.P11.A25. 005	Quadrotti prefabbricati di cemento, armati con maglia di ferro, per pavimentazioni esterne Dimensioni cm 50x50x4 euro (undici/30)	m²	11,30
Nr. 4501 01.P11.A27. 005	Pietrini di cemento di lato cm 30, spessore cm 3 strato di usura di cm 1, e con superficie semiliscia Di colore grigio neutro euro (dieci/70)	m²	10,70
Nr. 4502 01.P11.A27. 010	idem c.s. ...colore grigio scuro euro (undici/20)	m²	11,20
Nr. 4503 01.P11.A30. 005	Piastrelle di caolino smaltate cm 15x15 Bianche euro (undici/90)	m²	11,90
Nr. 4504 01.P11.A30. 010	idem c.s. ...cm 15x15 Decorate euro (dodici/41)	m²	12,41
Nr. 4505 01.P11.A50. 005	Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x 30 - 20x20 - 30x30) In granito rosa di Baveno - spessore cm 1,6 euro (novanta/57)	m²	90,57
Nr. 4506 01.P11.A50. 010	idem c.s. ...30x30) In granito bianco montorfano - spessore cm 1,6 euro (novanta/57)	m²	90,57
Nr. 4507 01.P11.A50. 020	idem c.s. ...30x30) In serizzo antigorio - spessore cm 1,6 euro (quarantanove/46)	m²	49,46
Nr. 4508 01.P11.A50. 025	idem c.s. ...30x30) In travertino chiaro - spessore cm 1,3 euro (trentanove/59)	m²	39,59
Nr. 4509 01.P11.A50. 030	idem c.s. ...30x30) In travertino chiaro - spessore cm 1,5 euro (quarantauno/21)	m²	41,21
Nr. 4510 01.P11.A50. 035	idem c.s. ...30x30) In travertino chiaro - spessore cm 2 euro (cinquantasei/08)	m²	56,08
Nr. 4511 01.P11.A50. 040	idem c.s. ...30x30) In travertino romano chiaro-spessore cm 1,3 euro (trentanove/59)	m²	39,59
Nr. 4512 01.P11.A50. 045	idem c.s. ...30x30) In travertino romano chiaro-spessore cm 1,5 euro (quarantauno/21)	m²	41,21
Nr. 4513 01.P11.A50.	idem c.s. ...30x30) In travertino romano chiaro-spessore cm 2 euro (cinquantanove/33)	m²	59,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
050			
Nr. 4514 01.P11.A50. 055	idem c.s. ...30x30) In travertino romano scuro-spessore cm 1,3 euro (quarantaquattro/48)	m²	44,48
Nr. 4515 01.P11.A50. 060	idem c.s. ...30x30) In travertino romano scuro-spessore cm 1,5 euro (quarantasette/02)	m²	47,02
Nr. 4516 01.P11.A50. 065	idem c.s. ...30x30) In travertino romano scuro-spessore cm 2 euro (sessantacinque/94)	m²	65,94
Nr. 4517 01.P11.A50. 070	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco tipo edilizia-spessore cm 1,3 euro (quarantaquattro/48)	m²	44,48
Nr. 4518 01.P11.A50. 075	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco tipo edilizia-spessore cm 1,5 euro (quarantasette/02)	m²	47,02
Nr. 4519 01.P11.A50. 080	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco tipo edilizia-spessore cm 2 euro (settantaquattro/09)	m²	74,09
Nr. 4520 01.P11.A50. 085	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,3 euro (cinquantaquattro/34)	m²	54,34
Nr. 4521 01.P11.A50. 090	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5 euro (cinquantasette/71)	m²	57,71
Nr. 4522 01.P11.A50. 095	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 2 euro (novanta/57)	m²	90,57
Nr. 4523 01.P11.A50. 100	idem c.s. ...30x30) In marmo nuvolato apuano-spessore cm 2 euro (settantaquattro/09)	m²	74,09
Nr. 4524 01.P11.A50. 105	idem c.s. ...30x30) In marmo bianco arabescato-spessore cm 2 euro (novantaotto/82)	m²	98,82
Nr. 4525 01.P11.A50. 120	idem c.s. ...30x30) In marmo calacatta macchia grigia vagli 2 -s p.1,5 euro (sessantauno/77)	m²	61,77
Nr. 4526 01.P11.A50. 125	idem c.s. ...30x30) In marmo calacatta macchia grigia vagli 2-sp.2 euro (novantaotto/82)	m²	98,82
Nr. 4527 01.P11.A50. 130	idem c.s. ...30x30) In marmo calacatta rosato vagli-spessore cm 1,5 euro (cinquantanove/33)	m²	59,33
Nr. 4528 01.P11.A50. 132	idem c.s. ...30x30) In marmo calacatta rosato vagli-spessore cm 2 euro (sessantauno/77)	m²	61,77
Nr. 4529 01.P11.A50. 135	idem c.s. ...30x30) In marmo bardiglio Carrara chiaro-spessore cm 2 euro (novantaotto/82)	m²	98,82
Nr. 4530 01.P11.A50. 140	idem c.s. ...30x30) In marmo bardiglio Carrara imperiale-spes.cm 1,3 euro (ottantadue/33)	m²	82,33
Nr. 4531 01.P11.A50. 145	idem c.s. ...30x30) In marmo bardiglio Carrara imperiale-spes. cm 1,5 euro (novanta/57)	m²	90,57
Nr. 4532 01.P11.A50. 150	idem c.s. ...30x30) In marmo bardiglio Carrara imperiale-spes. cm 2 euro (centotrentadue/31)	m²	132,31
Nr. 4533 01.P11.A50. 155	idem c.s. ...30x30) In pietra di Trani - spessore cm 1,5 euro (sessantacinque/94)	m²	65,94
Nr. 4534 01.P11.A50. 160	idem c.s. ...30x30) In pietra di Trani - spessore cm 2 euro (settantaquattro/09)	m²	74,09
Nr. 4535 01.P11.A50. 165	idem c.s. ...30x30) In marmo perlato royal - spessore cm 1,5 euro (sessantacinque/94)	m²	65,94
Nr. 4536 01.P11.A50. 170	idem c.s. ...30x30) In marmo perlato royal - spessore cm 2 euro (settantaquattro/09)	m²	74,09
Nr. 4537 01.P11.A50. 180	idem c.s. ...30x30) In perlato di Sicilia - spessore cm 2 euro (centosette/88)	m²	107,88
Nr. 4538	idem c.s. ...30x30) In marmo botticino nuvolera - spessore cm 1,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P11.A50. 185	euro (quarantanove/46)	m²	49,46
Nr. 4539	idem c.s. ...30x30) In marmo botticino nuvolera - spessore cm 2		
01.P11.A50. 190	euro (ottantasei/50)	m²	86,50
Nr. 4540	idem c.s. ...30x30) In marmo breccia aurora classico-spessore cm 1,6		
01.P11.A50. 195	euro (settanta/02)	m²	70,02
Nr. 4541	idem c.s. ...30x30) In marmo breccia aurora oniciato-spessore cm 1,6		
01.P11.A50. 200	euro (settanta/02)	m²	70,02
Nr. 4542	idem c.s. ...30x30) In marmo botticino classico - spessore cm 1,6		
01.P11.A50. 205	euro (sessantacinque/94)	m²	65,94
Nr. 4543	idem c.s. ...30x30) In chiampo - spessore cm 1,6		
01.P11.A50. 210	euro (settanta/02)	m²	70,02
Nr. 4544	idem c.s. ...30x30) In marmo rosso Verona - spessore cm 2		
01.P11.A50. 215	euro (novantaotto/82)	m²	98,82
Nr. 4545	idem c.s. ...30x30) In marmo verde Gressoney - spessore cm 2		
01.P11.A50. 220	euro (centonovantaotto/45)	m²	198,45
Nr. 4546	idem c.s. ...30x30) In marmo giallo Siena - spessore cm 2		
01.P11.A50. 225	euro (duecentoquattordici/73)	m²	214,73
Nr. 4547	idem c.s. ...30x30) In marmo arabescato orobico grigio-spess. cm 1,7		
01.P11.A50. 230	euro (ottantadue/33)	m²	82,33
Nr. 4548	idem c.s. ...30x30) In marmo arabescato orobico grigio - rosa cm 1,7		
01.P11.A50. 235	euro (novanta/57)	m²	90,57
Nr. 4549	idem c.s. ...30x30) In marmo arabescato orobico rosso -spess. cm 1,7		
01.P11.A50. 240	euro (centoquattro/82)	m²	104,82
Nr. 4550	Pavimento in serpentino lavorato al piano di sega Dimensioni cm 40x20 - spessore cm 1,8		
01.P11.A60. 005	euro (quaranta/00)	m²	40,00
Nr. 4551	idem c.s. ...Dimensioni cm 30x15 o 40x20 - spessore cm 2		
01.P11.A60. 010	euro (quarantauno/21)	m²	41,21
Nr. 4552	Pavimento in serpentino lavorato al piano di sega Dimensioni cm 25x50 o 30x30 - spessore cm 2		
01.P11.A60. 015	euro (quarantasei/41)	m²	46,41
Nr. 4553	Pavimento in serpentino lavorato al piano di sega Dimensioni cm 30x60 o 40x40 - spessore cm 2		
01.P11.A60. 020	euro (quarantanove/66)	m²	49,66
Nr. 4554	Pavimento in serpentino lavorato al piano di sega Dimensioni cm 40x80 o 50x50 - spessore cm 2		
01.P11.A60. 025	euro (cinquantatre/53)	m²	53,53
Nr. 4555	Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3 In travertino chiaro		
01.P11.A70. 005	euro (quarantadue/04)	m²	42,04
Nr. 4556	idem c.s. ...1.3 In travertino scuro e romano chiaro		
01.P11.A70. 010	euro (quarantacinque/29)	m²	45,29
Nr. 4557	idem c.s. ...1.3 In travertino romano scuro		
01.P11.A70. 015	euro (quarantanove/46)	m²	49,46
Nr. 4558	idem c.s. ...1.3 In marmo bianco tipo edilizia		
01.P11.A70. 020	euro (quarantadue/04)	m²	42,04
Nr. 4559	idem c.s. ...1.3 In marmo bianco Carrara tipo b/c		
01.P11.A70. 025	euro (quarantacinque/29)	m²	45,29
Nr. 4560	idem c.s. ...1.3 In marmo nuvolato apuano		
01.P11.A70. 030	euro (quarantanove/46)	m²	49,46
Nr. 4561	idem c.s. ...1.3 In marmo bianco arabescato		
01.P11.A70. 035	euro (sessantadue/59)	m²	62,59
Nr. 4562	idem c.s. ...1.3 In marmo bardiglio Carrara chiaro		
01.P11.A70.	euro (quarantadue/04)	m²	42,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
045			
Nr. 4563	idem c.s. ...1.3 In marmo bardiglio Carrara imperiale		
01.P11.A70.	euro (sessantacinque/94)	m ²	65,94
050			
Nr. 4564	idem c.s. ...1.3 In pietra di Trani		
01.P11.A70.	euro (quarantacinque/29)	m ²	45,29
055			
Nr. 4565	idem c.s. ...1.3 In marmo perlato royal		
01.P11.A70.	euro (quarantanove/46)	m ²	49,46
060			
Nr. 4566	idem c.s. ...1.3 In marmo perlato di Sicilia		
01.P11.A70.	euro (quarantanove/46)	m ²	49,46
065			
Nr. 4567	idem c.s. ...1.3 In marmo breccia aurora classico		
01.P11.A70.	euro (sessantacinque/94)	m ²	65,94
070			
Nr. 4568	idem c.s. ...1.3 In marmo botticino classico		
01.P11.A70.	euro (quarantacinque/29)	m ²	45,29
075			
Nr. 4569	idem c.s. ...1.3 In serpeggiante classico		
01.P11.A70.	euro (quarantanove/46)	m ²	49,46
080			
Nr. 4570	idem c.s. ...1.3 In marmo rosso Verona		
01.P11.A70.	euro (quarantanove/46)	m ²	49,46
085			
Nr. 4571	idem c.s. ...1.3 In marmo verde Gressoney		
01.P11.A70.	euro (sessantacinque/94)	m ²	65,94
090			
Nr. 4572	idem c.s. ...1.3 In marmo giallo Siena		
01.P11.A70.	euro (sessantacinque/94)	m ²	65,94
095			
Nr. 4573	idem c.s. ...1.3 In marmo nero portoro mezza macchia		
01.P11.A70.	euro (sessantacinque/94)	m ²	65,94
100			
Nr. 4574	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refile o fresate In granito rosa di baveno - cm 10x2		
01.P11.A80.	euro (quindici/47)	m	15,47
005			
Nr. 4575	idem c.s. ...fresate In granito bianco montorfano - cm 10x2		
01.P11.A80.	euro (quindici/47)	m	15,47
010			
Nr. 4576	idem c.s. ...fresate In serizzo antigorio - cm 10x2		
01.P11.A80.	euro (otto/40)	m	8,40
015			
Nr. 4577	idem c.s. ...fresate In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (sette/00)	m	7,00
020			
Nr. 4578	idem c.s. ...fresate In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (cinque/59)	m	5,59
025			
Nr. 4579	idem c.s. ...fresate In marmo nuvolato apuano - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (otto/40)	m	8,40
030			
Nr. 4580	idem c.s. ...fresate In marmo bianco arabescato - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (otto/40)	m	8,40
035			
Nr. 4581	idem c.s. ...fresate In marmo bianco calacatta macchia grig-cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (otto/40)	m	8,40
045			
Nr. 4582	idem c.s. ...fresate In marmo bardiglio Carrara imperiale - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (otto/40)	m	8,40
050			
Nr. 4583	Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e coste refile o fresate In pietra di Trani - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (sette/00)	m	7,00
055			
Nr. 4584	idem c.s. ...fresate In marmo perlato royal - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (sette/00)	m	7,00
060			
Nr. 4585	idem c.s. ...fresate In perlato di Sicilia - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (otto/40)	m	8,40
070			
Nr. 4586	idem c.s. ...fresate In marmo botticino - cm 8x0.8		
01.P11.A80.	euro (sette/00)	m	7,00
075			
Nr. 4587	idem c.s. ...fresate In marmo breccia aurora - cm 8x0.8		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P11.A80.080	euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 4588	idem c.s. ...fresate In chiampo - cm 8x0.8		
01.P11.A80.085	euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 4589	idem c.s. ...fresate In marmo rosso Verona - cm 8x0.8		
01.P11.A80.090	euro (sette/00)	m	7,00
Nr. 4590	idem c.s. ...fresate In marmo verde Gressoney - cm 8x0.8		
01.P11.A80.095	euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 4591	idem c.s. ...fresate In marmo giallo Siena - cm 8x0.8		
01.P11.A80.100	euro (otto/40)	m	8,40
Nr. 4592	idem c.s. ...fresate In marmo arabescato orobico grigio - cm 8x0.8		
01.P11.A80.105	euro (dieci/59)	m	10,59
Nr. 4593	idem c.s. ...fresate In marmo arabescato orobico grigio - rosa - cm 8x0.8		
01.P11.A80.110	euro (dieci/59)	m	10,59
Nr. 4594	idem c.s. ...fresate In marmo arabescato orobico rosso - cm 8x0.8		
01.P11.A80.115	euro (undici/30)	m	11,30
Nr. 4595	idem c.s. ...fresate In serpentino - cm 8x0.8		
01.P11.A80.130	euro (cinque/76)	m	5,76
Nr. 4596	Lastre in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliestere mediante vibro - compattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe I, nei formati di serie (mm 300x300-300x600-600x600) Sabbie silic. - quarzi - colori correnti - spess. mm 10		
01.P11.A90.005	euro (quarantaquattro/68)	m ²	44,68
Nr. 4597	idem c.s. ...300x300-300x600-600x600) Sabbie silic. - quarzi - colori scuri - spessore mm 10		
01.P11.A90.010	euro (cinquantaquattro/04)	m ²	54,04
Nr. 4598	idem c.s. ...300x300-300x600-600x600) Sabbie silic. - quarzi - colori correnti - spess. mm 15		
01.P11.A90.015	euro (quarantanove/66)	m ²	49,66
Nr. 4599	idem c.s. ...300x300-300x600-600x600) Sabbie silic. - quarzi - colori scuri - spessore mm 15		
01.P11.A90.020	euro (cinquantanove/63)	m ²	59,63
Nr. 4600	idem c.s. ...300x300-300x600-600x600) Granito - spessore mm 10		
01.P11.A90.025	euro (quarantauno/72)	m ²	41,72
Nr. 4601	idem c.s. ...300x300-300x600-600x600) Granito - spessore mm 15		
01.P11.A90.030	euro (quarantasei/72)	m ²	46,72
Nr. 4602	idem c.s. ...300x300-300x600-600x600) Zoccolino battiscopa		
01.P11.A90.035	euro (sei/91)	m	6,91
Nr. 4603	Fornitura di lastre perfettamente modulari, rifilate e calibrate, per pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliestere mediante vibrocompattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe I		
01.P11.A91.005	Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25 euro (settantacinque/41)	m ²	75,41
Nr. 4604	Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremità' dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarità' del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo..		
01.P11.A92.005	euro (diciassette/70)	m ²	17,70
Nr. 4605	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15 Bianche		
01.P11.B00.005	euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 4606	idem c.s. ...cm 15x15 In colori correnti		
01.P11.B00.010	euro (nove/41)	m ²	9,41
Nr. 4607	Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali Dimensioni cm 20x20 - non decorate.		
01.P11.B10.005	euro (nove/97)	m ²	9,97
Nr. 4608	idem c.s. ...cm 20x20 decorate.		
01.P11.B10.010	euro (dieci/99)	m ²	10,99
Nr. 4609	Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 3 Colore grigio		
01.P11.B40.0	euro (nove/96)	m ²	9,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 4610 01.P11.B40.0 10	idem c.s. ...cm 3 Colori vari euro (dieci/99)	m ²	10,99
Nr. 4611 01.P11.B42.0 05	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città Spessore cm 4 colore grigio euro (undici/50)	m ²	11,50
Nr. 4612 01.P11.B42.0 10	idem c.s. ...Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero euro (tredici/84)	m ²	13,84
Nr. 4613 01.P11.B42.0 15	idem c.s. ...Spessore cm 4 colore bianco euro (quattordici/55)	m ²	14,55
Nr. 4614 01.P11.B42.0 20	idem c.s. ...Spessore cm 5-6 colore grigio euro (undici/70)	m ²	11,70
Nr. 4615 01.P11.B42.0 25	idem c.s. ...Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 4616 01.P11.B42.0 30	idem c.s. ...Spessore cm 5-6 colore bianco euro (quattordici/96)	m ²	14,96
Nr. 4617 01.P11.B42.0 35	idem c.s. ...Spessore cm 7-8 colore grigio euro (quattordici/65)	m ²	14,65
Nr. 4618 01.P11.B42.0 40	idem c.s. ...Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero euro (diciassette/81)	m ²	17,81
Nr. 4619 01.P11.B42.0 45	idem c.s. ...Spessore cm 7-8 colore bianco euro (diciannove/24)	m ²	19,24
Nr. 4620 01.P11.B44.0 05	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 7-8 euro (quattordici/96)	m ²	14,96
Nr. 4621 01.P11.B44.0 10	idem c.s. ...Spessore cm 10 euro (quindici/77)	m ²	15,77
Nr. 4622 01.P11.B46.0 05	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo uni, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 10 euro (quindici/77)	m ²	15,77
Nr. 4623 01.P11.B50.0 05	Marmette a mosaico Dimensioni cm 25x25 (scaglia n.4) euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 4624 01.P11.B50.0 10	idem c.s. ...25x25 (scaglia n. 5-6) euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 4625 01.P11.B50.0 15	idem c.s. ...25x25 (scaglia fino al n. 3) euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 4626 01.P11.B50.0 17	idem c.s. ...25x25 (scaglia n. 7-12) euro (nove/96)	m ²	9,96
Nr. 4627 01.P11.B50.0 20	Marmette a mosaico Dimensioni cm 30x30 (scaglia n. 7-12) euro (dieci/95)	m ²	10,95
Nr. 4628 01.P11.B60.0 05	Marmette a mosaico in scaglie di marmo di cm 25x25 Spessore mm15-35 euro (dieci/99)	m ²	10,99
Nr. 4629 01.P11.B70.0 05	Marmettoni a mosaico Dimensioni cm 30x30 (scaglia oltre n. 10) euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 4630 01.P11.B70.0 10	Marmettoni a mosaico Dimensioni cm 40x40 (scaglia n. 14-20) euro (quattordici/94)	m ²	14,94
Nr. 4631 01.P11.C00.0 03	Marmettoni a mosaico cm 40x40 scaglia oltre il10 Breccia aurora euro (quattordici/96)	m ²	14,96
Nr. 4632 01.P11.C00.0 05	idem c.s. ...oltre il10 Rosa del Garda euro (quattordici/96)	m ²	14,96
Nr. 4633	idem c.s. ...oltre il10 Giallo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P11.C00.010	euro (quattordici/96)	m²	14,96
Nr. 4634	idem c.s. ...oltre il10 Nero venato		
01.P11.C00.015	euro (quattordici/96)	m²	14,96
Nr. 4635	Graniglie di marmo tranciate irregolari fino al n. 3 30x30		
01.P11.C10.005	euro (otto/97)	m²	8,97
Nr. 4636	Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo multistrato, riprodotte la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto assorbimento allo sporco, facilità di pulizia, resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale (sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto. Spessore 8 cm - Formato 25x25		
01.P11.C30.005	euro (trentaotto/07)	m²	38,07
Nr. 4637	Lastre per pavimentazione prodotte in calcestruzzo multistrato vibrocompresso riprodotte la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia, resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale. Colori stabili nel tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Provvisti di marcatura CE. Escluso il trasporto. Per traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 3500 kg. Per traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 2000 kg: Spessore 11 cm Formati: 25x50, 50x50, 75x50 - colore grigio		
01.P11.C40.005	euro (trentauno/53)	m²	31,53
Nr. 4638	idem c.s. ...Per traffico veicolare lento con carichi complessivi fino a 2000 kg: Spessore 11 cm Formati: 25x50, 50x50, 75x50 - colorato		
01.P11.C40.010	euro (trentadue/43)	m²	32,43
Nr. 4639	idem c.s. ...Per traffico ciclo pedonale: Spessore 5 cm Formati: 50x50		
01.P11.C40.015	euro (trenta/52)	m²	30,52
Nr. 4640	Tesserine di vetro con superficie ruvida opaca di cm 2x2, fissata su carta in fogli delle dimensioni di cm 30x30 circa Colori standard (nocciola - grigio - bianco - avorio)		
01.P11.C60.005	euro (sedici/08)	m²	16,08
Nr. 4641	idem c.s. ...circa Colori speciali (blue - verde - rosso - azzurro - nero)		
01.P11.C60.010	euro (trentanove/90)	m²	39,90
Nr. 4642	Tesserine di porcellana con superficie lucida o semilucida, di cm 2x2, fissata su carta in fogli della dimensione di cm 30x30 circa Colori chiari (nocciola - grigio - bianco - avorio)		
01.P11.C70.005	euro (quindici/98)	m²	15,98
Nr. 4643	idem c.s. ...circa Colori medi (giallo-verde)		
01.P11.C70.010	euro (quindici/98)	m²	15,98
Nr. 4644	idem c.s. ...circa Colori scuri (blue- testa di moro)		
01.P11.C70.015	euro (diciotto/92)	m²	18,92
Nr. 4645	Elementi trafilati in klinker per rivestimenti costituiti da listelli normali delle dimensioni di cm 6x23 circa, esclusi i pezzi speciali (angolari, architravi, mezzi listelli ecc.) Colore rosso chiaro		
01.P11.C90.003	euro (quindici/98)	m²	15,98
Nr. 4646	idem c.s. ...listelli ecc.) Colori chiari correnti (avorio - sabbia - rosato)		
01.P11.C90.005	euro (quindici/98)	m²	15,98
Nr. 4647	idem c.s. ...listelli ecc.) Colori chiari speciali (avana-grigio sabbia-ec.)		
01.P11.C90.010	euro (quindici/98)	m²	15,98
Nr. 4648	Elementi trafilati in klinker ceramico smaltato lucido od opaco, per rivestimento di piscine Colori correnti		
01.P11.C95.005	euro (ventidue/49)	m²	22,49
Nr. 4649	idem c.s. ...piscine Colori speciali		
01.P11.C95.010	euro (ventisei/97)	m²	26,97
Nr. 4650	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Colori uniti a teli altezza cm 200-spess. mm 2		
01.P11.E10.003	euro (diciassette/00)	m²	17,00
Nr. 4651	idem c.s. ...200-spess. mm 2.5		
01.P11.E10.005	euro (venti/46)	m²	20,46
Nr. 4652	idem c.s. ...200-spess. mm 3.2		
01.P11.E10.010	euro (ventiquattro/73)	m²	24,73
Nr. 4653	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Marmorizzato a teli altezza cm 200-spess. mm 2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P11.E10.0 15	euro (diciannove/24)	m²	19,24
Nr. 4654	idem c.s. ...200-spess. mm 2.5		
01.P11.E10.0 20	euro (ventidue/09)	m²	22,09
Nr. 4655	idem c.s. ...200-spess. mm 3.2		
01.P11.E10.0 25	euro (ventisette/17)	m²	27,17
Nr. 4656	idem c.s. ...200-spess. mm 4		
01.P11.E10.0 28	euro (trentaquattro/50)	m²	34,50
Nr. 4657	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Tipo sughero-spessore mm 4.5 per palestre		
01.P11.E10.0 30	euro (ventinove/21)	m²	29,21
Nr. 4658	idem c.s. ...superficiale Tipo sughero fonoassorbente mm 6 per palestre		
01.P11.E10.0 35	euro (quaranta/30)	m²	40,30
Nr. 4659	Linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Piastre cm 30x30-60x60 mm 2.5 - supporto sintetico		
01.P11.E10.0 40	euro (ventiquattro/93)	m²	24,93
Nr. 4660	Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30 Spessore mm 2		
01.P11.E20.0 05	euro (sei/55)	m²	6,55
Nr. 4661	idem c.s. ...Spessore mm 2,5		
01.P11.E20.0 10	euro (sette/29)	m²	7,29
Nr. 4662	Piastrelle a base di PVC in colori uniti marmorizzati delle dimensioni di cm 25x25 Spessore mm 2		
01.P11.E30.0 05	euro (sette/48)	m²	7,48
Nr. 4663	idem c.s. ...Spessore mm 2,5		
01.P11.E30.0 10	euro (sette/48)	m²	7,48
Nr. 4664	Fornitura di piastrelle per rivestimenti e pavimenti dello spessore di mm 3 a composizione sintetica a base di cariche minerali, resine speciali e PVC, rinforzate e stabilizzate da doppia fibra di vetro, con strato superficiale in lamina trasparente (di resine e PVC). Classe 1 Delle dimensioni di cm 21x21		
01.P11.E42.0 05	euro (diciannove/44)	m²	19,44
Nr. 4665	idem c.s. ...di cm 32x32 - 42x64		
01.P11.E42.0 10	euro (venti/96)	m²	20,96
Nr. 4666	Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da amianto Spessore mm 2 - in piastrelle di cm 60x60		
01.P11.E55.0 05	euro (diciannove/34)	m²	19,34
Nr. 4667	idem c.s. ...da amianto Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125		
01.P11.E55.0 10	euro (diciassette/41)	m²	17,41
Nr. 4668	idem c.s. ...da amianto Spessore mm 3 - in piastrelle di cm 60x60 o 120x60		
01.P11.E55.0 15	euro (ventisette/07)	m²	27,07
Nr. 4669	idem c.s. ...da amianto Spessore mm 2 - in piastrelle cm 60x60 - antistatico		
01.P11.E55.0 20	euro (ventitre/00)	m²	23,00
Nr. 4670	idem c.s. ...da amianto Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico		
01.P11.E55.0 25	euro (ventiuno/99)	m²	21,99
Nr. 4671	idem c.s. ...da amianto Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.		
01.P11.E55.0 30	euro (quarantauno/01)	m²	41,01
Nr. 4672	Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)		
01.P11.E60.0 05	euro (ventisei/16)	m²	26,16
Nr. 4673	idem c.s. ...Spessore mm 2.5 (con strato d'usura mm 0.7)		
01.P11.E60.0 10	euro (ventidue/09)	m²	22,09
Nr. 4674	Pavimento vinilico supportato, costituito da uno strato d'usura in PVC omogeneo a strato unico dello spessore di mm 2 marmorizzato, pressato e temperato, e da strato inferiore dello spessore di mm 3,2 in PVC espanso, (per palestre) Spessore mm 5,2 in rotoli di h. cm 125		
01.P11.E65.0 05	euro (ventisei/97)	m²	26,97
Nr. 4675	Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali pigmenti colorati, strato d'usura con carburumdum, strato intermedio in fibra di vetro resistente ai raggi ultravioletti Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli		
01.P11.E68.0 05	euro (ventisette/37)	m²	27,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4676 01.P11.E70.0 05	Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC Del diametro di mm 4 euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 4677 01.P11.E72.0 05	Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum Del diametro di mm 4 euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 4678 01.P11.E73.0 05	Cordolo in gomma per saldatura giunti di piastre o teli in gomma del diametro di mm 4 euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 4679 01.P11.E75.0 05	Rivestimento murale in PVC espanso con superficie chiusa ed impermeabile Dello spessore di mm 2 - in teli h. cm 100 euro (sette/48)	m²	7,48
Nr. 4680 01.P11.E80.0 05	Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 7,5 euro (due/19)	m	2,19
Nr. 4681 01.P11.E80.0 10	idem c.s. ...Altezza cm 10 euro (tre/49)	m	3,49
Nr. 4682 01.P11.E82.0 05	Zoccolino in materiale plastico rigido rinforzato con faesite o similari, con bordi morbidi e sagomati per raccordo tra pavimento e parete Prezzo per ogni cm di altezza euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 4683 01.P11.E83.0 05	Zoccolino in linoleum unito o marmorizzato preformato e rinforzato in fibra di vetro Altezza mm 100 base mm 5 euro (undici/09)	m	11,09
Nr. 4684 01.P11.E84.0 05	Zoccolino battiscopa in gomma omogenea termoplastica a superficie liscia altezza cm 6 euro (cinque/09)	m	5,09
Nr. 4685 01.P11.E84.0 10	idem c.s. ...altezza cm 10 euro (cinque/60)	m	5,60
Nr. 4686 01.P11.E85.0 05	Rivestimento elastico antiurto costituito da uno strato in PVC espanso dello spessore di mm 2 e da un sottostrato elastico dello spessore di mm 13 Spessore mm 20 - in lastre di cm 2,50x97 euro (trentaquattro/90)	m²	34,90
Nr. 4687 01.P11.E87.0 05	Rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata per parete, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita; superficie gofrata e rovescio leggermente smerigliato per l'attacco adesivo fornito in rotoli di 10x1,90 m - colori vari euro (trentadue/89)	m²	32,89
Nr. 4688 01.P11.F00.0 10	Pavimento in gomma sintetica in tinta unita o marmorizzata tono su tono, classe al fuoco Bfl-s1, con superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione. Fornita in rotoli 10 m x 1,90 m o piastrelle tra 50x50 cm e 100x100 cm. Spessore mm 3 - colori standard vari euro (ventitre/40)	m²	23,40
Nr. 4689 01.P11.F00.0 20	idem c.s. ...Spessore mm 4 - colori standard vari euro (trenta/49)	m²	30,49
Nr. 4690 01.P11.F04.0 10	Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe Bfl-s1 con granuli monocolore vulcanizzati e incorporati alla base, con superficie gofrata effetto pietra e buona resistenza alla scivolosità. Fornito in rotoli m 10x1,90 o piastrelle da 50x50 cm a 100x100 cm. Colori standard vari Spessore mm 3 - attacco adesivo euro (ventisei/57)	m²	26,57
Nr. 4691 01.P11.F06.0 05	Pavimento in gomma per uso civile e/o industriale, reazione al fuoco Bfl-s1, in monostrato, con superficie a bolli in rilievo, con spessore bollo 0,50 mm per agevolare operazioni di pulizia della pavimentazione, fornito in piastre di cm 100x 100 o cm 50x50, rovescio quadrettato o smerigliato e attacco per attacco adesivo Nero spessore mm 2,7 euro (ventuno/51)	m²	21,51
Nr. 4692 01.P11.F06.0 10	idem c.s. ...attacco adesivo Colorato spessore mm 2,7 euro (ventiquattro/02)	m²	24,02
Nr. 4693 01.P11.F06.0 15	idem c.s. ...attacco adesivo Nero spessore mm 4 euro (ventisette/83)	m²	27,83
Nr. 4694 01.P11.F06.0 20	idem c.s. ...attacco adesivo Colorato spessore mm 4 euro (trenta/36)	m²	30,36
Nr. 4695 01.P11.F10.0 05	Pavimento di gomma di tipo industriale, reazione al fuoco Bfl-s01, in monostrato, con superficie a righe diritte o a bolli in rilievo Nero-spess mm 10 - cm 100x100 - attacco cemento euro (ventinove/10)	m²	29,10
Nr. 4696 01.P11.F15.0 05	Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante ad altissima resistenza all'usura per formazione di pavimentazione interna Uso industriale euro (sei/97)	kg	6,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4697 01.P11.F20.0 05	Rivestimento per gradini a spigolo arrotondato (raggio di curvatura minimo 2,5 cm) in gomma sintetica in tinta unita Nero - spessore mm 2.7 in rotoli euro (diciassette/71)	m	17,71
Nr. 4698 01.P11.F20.0 10	idem c.s. ...tinta unita Colori vari - spessore mm 2.7 in rotoli euro (diciotto/98)	m	18,98
Nr. 4699 01.P11.F20.0 15	idem c.s. ...tinta unita Nero - spessore mm 4 in rotoli euro (ventiquattro/04)	m	24,04
Nr. 4700 01.P11.F20.0 20	idem c.s. ...tinta unita Colori vari - spessore mm 4 in rotoli euro (venticinque/30)	m	25,30
Nr. 4701 01.P11.F30.0 05	Pavimento costituito da uno strato superficiale in PVC e da un supporto in feltro, variamente colorato o disegnato Spessore mm 2 euro (nove/16)	m ²	9,16
Nr. 4702 01.P11.F40.0 05	Pavimento agugliato antistatico composto da fibre sintetiche al 100%, su supporto in fibre in poliestere fissate sul rovescio con soluzione a base di resine sintetiche Spessore mm 4 colore unito euro (otto/46)	m ²	8,46
Nr. 4703 01.P11.F50.0 05	Pavimento agugliato antistatico, composto da fibre poliammidiche e poliestere su supporto in fibre sintetiche, fissate sul rovescio con soluzione a base di resine sintetiche, per locali a traffico intenso Spessore mm 4 colore unito euro (otto/97)	m ²	8,97
Nr. 4704 01.P11.F55.0 05	Pavimento in gomma sintetica con granuli multicolore fini pre-vulcanizzati incorporati; dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione. spessore 2,00 mm, in piastrelle 61x61 cm o rotoli da 1,90x14 m - colori vari euro (ventinove/10)	m ²	29,10
Nr. 4705 01.P11.F56.0 05	Pavimento in gomma sintetica costituito da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con fibre di cocco naturali e da un sottostrato in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta monoliticità, con elevato contenuto ecologico di materiali rapidamente rinnovabili del 10%. Dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione. spessore 3,00 mm in piastrelle 61x61 cm o rotoli da 10x1,90 m - colori standard vari euro (trentasette/95)	m ²	37,95
Nr. 4706 01.P11.F58.0 05	Pavimento in gomma sintetica costituito da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura con effetto estetico spatolato e da un sottostrato Eco con elevato contenuto ecologico con materiali rapidamente rinnovabili dl 10%. Calandrati e vulcanizzati insieme per garantire la perfetta monoliticità. Dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura. Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di pulizia e manutenzione. spessore 3,00 mm in piastrelle 61x61 cm o rotoli da 10x1,90 m - colori standard vari euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
Nr. 4707 01.P11.F60.0 05	Moquettes tufting su supporto in fibra poliestere, tipo boucle' o velluto, altezza minima mm 5, doppiato in PVC espanso In filato poliammide antistatica euro (quattordici/96)	m ²	14,96
Nr. 4708 01.P11.F60.0 10	idem c.s. ...In filato antron plus euro (diciassette/51)	m ²	17,51
Nr. 4709 01.P11.F60.0 15	idem c.s. ...In filato antron xl euro (diciotto/01)	m ²	18,01
Nr. 4710 01.P11.F70.0 05	Quadrotte di moquette, autoposanti, delle dimensioni di cm 50x50 Tipo agugliato euro (ventiuno/78)	m ²	21,78
Nr. 4711 01.P11.F70.0 10	idem c.s. ...50x50 Tipo boucle' euro (trentaquattro/50)	m ²	34,50
Nr. 4712 01.P11.F70.0 15	idem c.s. ...50x50 Tipo velluto euro (quarantadue/74)	m ²	42,74
Nr. 4713 01.P11.F75.0 05	Zoccolino in moquette, non bordato, dell'altezza di cm 8 Tipo agugliato euro (due/18)	m	2,18
Nr. 4714 01.P11.F75.0 10	idem c.s. ...8 Tipo boucle' euro (due/73)	m	2,73
Nr. 4715 01.P11.F75.0 15	idem c.s. ...8 Tipo velluto euro (tre/86)	m	3,86
Nr. 4716 01.P11.G30.	Regge lucidate per separazione di pavimenti In metallo bianco - sezione mm 25x3 euro (quattro/78)	m	4,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
003			
Nr. 4717 01.P11.G30. 005	idem c.s. ...sezione mm 30x5 euro (quattro/98)	m	4,98
Nr. 4718 01.P11.G30. 010	Regge lucidate per separazione di pavimenti In ottone - sezione mm 25x3 euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 4719 01.P11.G30. 015	idem c.s. ...sezione mm 30x5 euro (cinque/17)	m	5,17
Nr. 4720 01.P11.H00. 005	Sfioratori monoblocco in klinker ceramico smaltato lucido od opaco di qualunque colore, forma e dimensioni, per completamento rivestimento vasche natatorie Normali con o senza maniglioni euro (ventuno/58)	cad	21,58
Nr. 4721 01.P11.H00. 010	idem c.s. ...vasche natatorie Muniti di foro per scarico euro (ventiquattro/22)	cad	24,22
Nr. 4722 01.P11.H00. 015	idem c.s. ...vasche natatorie Angolari euro (trentauno/55)	cad	31,55
Nr. 4723 01.P11.H05. 005	Cunetta di semplice raccolta acque, da inserire all'interno o fuori vasca, sagomata e munita di battuta per collocazione di griglia In klinker ceramico euro (quattordici/04)	cad	14,04
Nr. 4724 01.P12.A05. 010	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 4725 01.P12.A05. 020	Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario Rete metallica elettrosaldata euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 4726 01.P12.A07. 005	Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 4727 01.P12.A07. 010	Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo armato ordinario ad aderenza migliorata Rete metallica elettrosaldata euro (uno/20)	kg	1,20
Nr. 4728 01.P12.A10. 005	Fornitura di metalli grezzi in pani Piombo di prima fusione euro (uno/63)	kg	1,63
Nr. 4729 01.P12.A10. 010	Fornitura di metalli grezzi in pani Stagno vergine euro (ventisette/25)	kg	27,25
Nr. 4730 01.P12.A10. 015	idem c.s. ...pani Stagno in lega al 50% per saldature euro (quattordici/76)	kg	14,76
Nr. 4731 01.P12.A10. 020	Fornitura di metalli grezzi in pani Manganese euro (tre/21)	kg	3,21
Nr. 4732 01.P12.A10. 025	idem c.s. ...in pani Zinco euro (uno/59)	kg	1,59
Nr. 4733 01.P12.A10. 030	idem c.s. ...in pani Bronzo fosforoso euro (due/81)	kg	2,81
Nr. 4734 01.P12.A15. 005	Barre d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale. Acciaio AISI 304L euro (quattro/12)	kg	4,12
Nr. 4735 01.P12.A15. 010	idem c.s. ...Acciaio AISI 316L euro (sei/20)	kg	6,20
Nr. 4736 01.P12.A20. 005	Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 4737 01.P12.A25. 005	Bronzo in fusione per costruzione di chiocciolate e accessori vari alle paratoie Per canali municipali euro (nove/34)	kg	9,34
Nr. 4738 01.P12.A50. 005	Oro zecchino in fogli euro (ventinove/17)	g	29,17
Nr. 4739 01.P12.A60.	Ferro fucinato grezzo euro (quattro/57)	kg	4,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005			
Nr. 4740	Ferro (anche fucinato e saldato) rifinito A lima grossa.		
01.P12.A70.005	euro (cinque/58)	kg	5,58
Nr. 4741	idem c.s. ...A lima fine ed anche tornito		
01.P12.A70.010	euro (dieci/30)	kg	10,30
Nr. 4742	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti Diametro mm 6		
01.P12.C00.010	euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4743	idem c.s. ...Diametro mm 8		
01.P12.C00.015	euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4744	idem c.s. ...Diametro mm 10		
01.P12.C00.020	euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 4745	idem c.s. ...Diametro mm 12		
01.P12.C00.025	euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 4746	idem c.s. ...Diametro mm 14		
01.P12.C00.030	euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 4747	idem c.s. ...Diametro mm 16		
01.P12.C00.035	euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 4748	idem c.s. ...Diametro mm 18		
01.P12.C00.040	euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 4749	idem c.s. ...Diametro mm 20		
01.P12.C00.045	euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 4750	idem c.s. ...Diametro mm 22		
01.P12.C00.050	euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 4751	idem c.s. ...Diametro mm 24		
01.P12.C00.055	euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 4752	idem c.s. ...Diametro mm 26		
01.P12.C00.060	euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 4753	idem c.s. ...Diametro mm 28		
01.P12.C00.065	euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4754	idem c.s. ...Diametro mm 30		
01.P12.C00.070	euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4755	idem c.s. ...Diametro mm 32		
01.P12.C00.075	euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4756	Barre tonde lisce in acciaio inossidabile di tipo AISI 304		
01.P12.C05.005	euro (cinque/25)	kg	5,25
Nr. 4757	Acciaio armonico con caratteristiche speciali Per strutture precomprese		
01.P12.C25.005	euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 4758	Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al limite di carico In acciaio armonico zincati		
01.P12.C30.005	euro (dieci/16)	kg	10,16
Nr. 4759	Profilati in ferro a doppio T Altezza da mm 80		
01.P12.E00.005	euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 4760	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T) In ferro (base + extra)		
01.P12.E10.005	euro (zero/80)	kg	0,80
Nr. 4761	idem c.s. ...T) In lega leggera cromo-alluminio		
01.P12.E10.010	euro (quattro/43)	kg	4,43
Nr. 4762	idem c.s. ...T) In lega cromo all. tipo Anticorodal adatto anod.		
01.P12.E10.015	euro (quattro/72)	kg	4,72
Nr. 4763	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T) In ottone		
01.P12.E10.020	euro (quattro/34)	kg	4,34
Nr. 4764	idem c.s. ...T) In rame		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P12.E10.0 25	euro (cinque/58)	kg	5,58
Nr. 4765	idem c.s. ...T) In bronzo		
01.P12.E10.0 30	euro (otto/67)	kg	8,67
Nr. 4766	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 In ferro (base + extra)		
01.P12.E20.0 05	euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 4767	idem c.s. ...80 In acciaio barre da mina		
01.P12.E20.0 10	euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 4768	idem c.s. ...80 In lega leggera cromo-alluminio		
01.P12.E20.0 15	euro (quattro/72)	kg	4,72
Nr. 4769	idem c.s. ...80 In lega cromo-all. tipo Anticorodal adatto anod.		
01.P12.E20.0 20	euro (quattro/77)	kg	4,77
Nr. 4770	Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 In ottone		
01.P12.E20.0 25	euro (quattro/02)	kg	4,02
Nr. 4771	idem c.s. ...80 In rame		
01.P12.E20.0 30	euro (cinque/17)	kg	5,17
Nr. 4772	idem c.s. ...80 In bronzo		
01.P12.E20.0 35	euro (otto/48)	kg	8,48
Nr. 4773	Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)		
01.P12.E25.0 05	euro (sei/72)	kg	6,72
Nr. 4774	Profilati in acciaio inox Tipo normale		
01.P12.E25.0 10	euro (quattro/02)	kg	4,02
Nr. 4775	Profilati di ferro tipo finestra		
01.P12.E30.0 05	euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 4776	Profilati di ferro per lucernari con chiusura senza mastice, completi di fermavetri		
01.P12.E40.0 05	euro (uno/62)	kg	1,62
Nr. 4777	Profilati tubolare trafilato In ferro zincato		
01.P12.E50.0 03	euro (uno/44)	kg	1,44
Nr. 4778	idem c.s. ...trafilato In ferro		
01.P12.E50.0 05	euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 4779	idem c.s. ...trafilato In lega di alluminio		
01.P12.E50.0 10	euro (quattro/34)	kg	4,34
Nr. 4780	idem c.s. ...trafilato In lega cromo-alluminio per anodizzazione		
01.P12.E50.0 15	euro (quattro/72)	kg	4,72
Nr. 4781	Profilati a freddo in ferro A sez. aperta o chiusa, ma solo avvicinata.		
01.P12.E60.0 05	euro (uno/02)	kg	1,02
Nr. 4782	Profilati a freddo in ferro A struttura tubolare chiusa e saldata		
01.P12.E60.0 10	euro (uno/27)	kg	1,27
Nr. 4783	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
01.P12.E70.0 05	euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 4784	Profilati parabordo per gradini In ottone		
01.P12.E90.0 05	euro (sette/43)	m	7,43
Nr. 4785	Lamiere in ferro in misure commerciali Nere, lisce, di spessore fino a mm 2		
01.P12.F00.0 05	euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 4786	idem c.s. ...di spessore superiore a mm 2		
01.P12.F00.0 10	euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 4787	Lamiere in ferro in misure commerciali Zincate lisce fino a mm 2		
01.P12.F00.0 15	euro (uno/43)	kg	1,43
Nr. 4788	Lamiere in ferro in misure commerciali Nere ondulate, di spessore fino a mm 2		
01.P12.F00.0 20	euro (uno/09)	kg	1,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4789 01.P12.F00.0 25	idem c.s. ...di spessore superiore a mm 2 euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 4790 01.P12.F00.0 30	Lamiere in ferro in misure commerciali Zincate ondulate fino a mm 2 euro (uno/48)	kg	1,48
Nr. 4791 01.P12.F10.0 05	Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture Di spessore 8/10 mm -zincate euro (nove/85)	m²	9,85
Nr. 4792 01.P12.F10.0 10	idem c.s. ...Di spessore 10/10 mm -zincate euro (quattordici/07)	m²	14,07
Nr. 4793 01.P12.F20.0 05	Lamiere di ferro striate o bugnate euro (uno/02)	kg	1,02
Nr. 4794 01.P12.F30.0 05	Lamiere di acciaio inossidabile euro (quattro/72)	kg	4,72
Nr. 4795 01.P12.F40.0 05	Lastre isolanti a profilo grecato od ondulato costituite da una lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore minimo di mm 1.8 e da una lamina di alluminio goffrato titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio come sopra dello spessore minimo di mm 0.06, per coperture Finitura superficiale al naturale euro (trentanove/10)	m²	39,10
Nr. 4796 01.P12.F40.0 10	idem c.s. ...superficiale al preverniciato euro (quarantaquattro/79)	m²	44,79
Nr. 4797 01.P12.F50.0 05	Pannello preconfezionato con lamiera di rame grecata dello spessore di mm 0.6, lamierino inferiore grecato in acciaio preverniciato dello spessore di mm 0.5 ed interposto coibente in poliuretano espanso di classe 1 Spessore mm 30 euro (cinquanta/68)	m²	50,68
Nr. 4798 01.P12.F52.0 05	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m²K euro (diciotto/04)	m²	18,04
Nr. 4799 01.P12.F52.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m²K euro (diciannove/47)	m²	19,47
Nr. 4800 01.P12.F52.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m²K euro (venti/90)	m²	20,90
Nr. 4801 01.P12.F52.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 con trasmittanza termica di 0,36 W/m²K euro (ventidue/33)	m²	22,33
Nr. 4802 01.P12.F52.0 25	idem c.s. ...spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,27 W/m²K euro (venticinque/59)	m²	25,59
Nr. 4803 01.P12.F52.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K euro (ventiotto/44)	m²	28,44
Nr. 4804 01.P12.F52.0 35	idem c.s. ...spessore mm 120 con trasmittanza termica di 0,18 W/m²K euro (trentadue/38)	m²	32,38
Nr. 4805 01.P12.F52.0 40	idem c.s. ...spessore mm 140 con trasmittanza termica di 0,15 W/m²K euro (trentacinque/27)	m²	35,27
Nr. 4806 01.P12.F53.0 05	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamina inferiore di cartonfeltro bitumato cilindrato ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 20 con trasmittanza termica di 1,42 W/m²K euro (dodici/36)	m²	12,36
Nr. 4807 01.P12.F53.0 10	idem c.s. ...spessore mm 30 con trasmittanza termica di 0,69 W/m²K euro (tredici/79)	m²	13,79
Nr. 4808 01.P12.F53.0 15	idem c.s. ...spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m²K euro (quindici/27)	m²	15,27
Nr. 4809 01.P12.F53.0 20	idem c.s. ...spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m²K euro (sedici/74)	m²	16,74
Nr. 4810 01.P12.F53.0 25	idem c.s. ...spessore mm 60 con trasmittanza termica di 0,36 W/m²K euro (diciotto/17)	m²	18,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4811 01.P12.F53.0 30	idem c.s. ...spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,27 W/m²K euro (ventuno/42)	m²	21,42
Nr. 4812 01.P12.F53.0 35	idem c.s. ...spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K euro (ventiquattro/33)	m²	24,33
Nr. 4813 01.P12.F53.0 40	idem c.s. ...spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,22 W/m²K euro (ventisette/88)	m²	27,88
Nr. 4814 01.P12.F55.0 05	Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,6 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto lana di roccia densità 100 Kg/m³. spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,66 W/m²K euro (ventisei/61)	m²	26,61
Nr. 4815 01.P12.F55.0 10	idem c.s. ...spessore mm 80 con trasmittanza termica di 0,42 W/m²K euro (trenta/28)	m²	30,28
Nr. 4816 01.P12.F55.0 15	idem c.s. ...spessore mm 100 con trasmittanza termica di 0,34 W/m²K euro (trentadue/62)	m²	32,62
Nr. 4817 01.P12.G00. 005	Lastre metalliche (prezzo medio) In lega di alluminio. euro (tre/71)	kg	3,71
Nr. 4818 01.P12.G00. 010	Lastre metalliche (prezzo medio) In cromo alluminio euro (quattro/20)	kg	4,20
Nr. 4819 01.P12.G00. 015	idem c.s. ...medio) In piombo euro (uno/59)	kg	1,59
Nr. 4820 01.P12.G00. 020	idem c.s. ...medio) In rame euro (cinque/98)	kg	5,98
Nr. 4821 01.P12.G00. 025	idem c.s. ...medio) In ottone euro (quattro/47)	kg	4,47
Nr. 4822 01.P12.G00. 030	idem c.s. ...medio) In zinco euro (due/24)	kg	2,24
Nr. 4823 01.P12.G10. 005	Lastre di alluminio con nervature (grecate) longitudinali per coperture Spessore mm 8/10 euro (sette/79)	m²	7,79
Nr. 4824 01.P12.G20. 005	Fogli di alluminio graffiati (titolo non inferiore al 99%) euro (quattro/11)	kg	4,11
Nr. 4825 01.P12.H00. 010	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Sino a 3/4 di pollice euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 4826 01.P12.H00. 015	Tubi mannesmann neri compresi pezzi speciali Di 1 pollice euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 4827 01.P12.H00. 020	idem c.s. ...speciali Di dimensioni oltre 1 pollice euro (uno/99)	kg	1,99
Nr. 4828 01.P12.H10. 005	Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Sino a 3/4 di pollice euro (tre/11)	kg	3,11
Nr. 4829 01.P12.H10. 010	idem c.s. ...pezzi speciali Da 1 pollice euro (due/78)	kg	2,78
Nr. 4830 01.P12.H10. 015	idem c.s. ...pezzi speciali Di dimensioni oltre 1 pollice euro (due/64)	kg	2,64
Nr. 4831 01.P12.H20. 005	Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 4832 01.P12.H20. 010	Tubi metallici In acciaio inossidabile tipo 18/8 euro (sette/81)	kg	7,81
Nr. 4833 01.P12.H20. 015	Tubi metallici In lega cromo-alluminio euro (quattro/11)	kg	4,11
Nr. 4834 01.P12.H20. 020	Tubi metallici In lega leggera di alluminio euro (quattro/11)	kg	4,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4835 01.P12.H20. 025	Tubi metallici In piombo euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 4836 01.P12.H20. 030	idem c.s. ...metallici In rame euro (sei/17)	kg	6,17
Nr. 4837 01.P12.H20. 035	idem c.s. ...metallici In ottone euro (quattro/47)	kg	4,47
Nr. 4838 01.P12.H30. 005	Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 4839 01.P12.H40. 005	Raccordi in ghisa malleabile Neri euro (sei/58)	kg	6,58
Nr. 4840 01.P12.H40. 010	idem c.s. ...ghisa malleabile Zincati euro (otto/91)	kg	8,91
Nr. 4841 01.P12.H90. 005	Filo di ferro spinato, per chiudente, zincatura forte dal n.13 al n.15 euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 4842 01.P12.L00.0 05	Filo di ferro Nero euro (uno/11)	kg	1,11
Nr. 4843 01.P12.L00.0 10	idem c.s. ...di ferro Zincato euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 4844 01.P12.L00.0 15	idem c.s. ...di ferro Zincato e attorcigliato euro (due/24)	kg	2,24
Nr. 4845 01.P12.L00.0 20	Filo di ferro Zincato e spinato euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 4846 01.P12.L00.0 25	Filo di ferro Rivestito in plastica euro (uno/92)	kg	1,92
Nr. 4847 01.P12.L10.0 05	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7mm euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 4848 01.P12.L20.0 05	Filo metallico In rame euro (quattro/54)	kg	4,54
Nr. 4849 01.P12.L20.0 10	idem c.s. ...metallico In ottone euro (quattro/55)	kg	4,55
Nr. 4850 01.P12.L20.0 15	idem c.s. ...metallico In alluminio euro (tre/80)	kg	3,80
Nr. 4851 01.P12.L30.0 05	Filo di ferro per legatura di gabbioni, materassi metallici, pannelli drenanti etc. conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro stesso. filo avente diametro pari a 2,20 mm euro (due/21)	kg	2,21
Nr. 4852 01.P12.L30.0 10	idem c.s. ...avente diametro paria 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm euro (due/63)	kg	2,63
Nr. 4853 01.P12.L40.0 05	Barre in ferro zincato trafilato da m 2 diametro mm 3 euro (uno/92)	kg	1,92
Nr. 4854 01.P12.M00. 005	Rete metallica di filo di ferro zincato Tipo normale euro (uno/43)	kg	1,43
Nr. 4855 01.P12.M00. 010	idem c.s. ...zincato Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 euro (uno/83)	kg	1,83
Nr. 4856 01.P12.M00. 015	idem c.s. ...zincato Tipo plastificato a maglia di mm 30x30 euro (due/40)	kg	2,40
Nr. 4857 01.P12.M00. 020	idem c.s. ...zincato Tipo plastificato a maglia di mm 25x25 euro (due/85)	kg	2,85
Nr. 4858	Rete tipo moscarola Di nylon		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P12.M10.005 Nr. 4859	euro (uno/21) idem c.s. ...moscarola Di plastica	kg	1,21
01.P12.M10.010 Nr. 4860	euro (due/26) idem c.s. ...moscarola Di alluminio	kg	2,26
01.P12.M10.015 Nr. 4861	euro (cinque/05) Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a doppia torsione a maglia esagonale in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. [Note: Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.] maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	kg	5,05
01.P12.M20.005 Nr. 4862	euro (tre/18) idem c.s. ...CE.] maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm	kg	3,18
01.P12.M20.007 Nr. 4863	euro (quattro/88) idem c.s. ...CE.] maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	m²	4,88
01.P12.M20.010 Nr. 4864	euro (due/83) idem c.s. ...CE.] maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm	kg	2,83
01.P12.M20.012 Nr. 4865	euro (quattro/59) idem c.s. ...CE.] maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm	m²	4,59
01.P12.M20.015 Nr. 4866	euro (tre/57) idem c.s. ...CE.] maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,50 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm.	kg	3,57
01.P12.M20.020 Nr. 4867	euro (cinque/46) idem c.s. ...CE.] Rete metallica per materassi in filo di ferro a doppia torsione a maglia esagonale in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. [Note: Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.] maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,20 mm	m²	5,46
01.P12.M25.005 Nr. 4868	euro (tre/35) idem c.s. ...a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico avente uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, in conformità alla UNI-EN 10245-2, con diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm	kg	3,35
01.P12.M25.010 Nr. 4869	euro (tre/87) Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Plastificata	kg	3,87
01.P12.M30.005 Nr. 4870	euro (tre/19) idem c.s. ...e simili Zincata	kg	3,19
01.P12.M30.010 Nr. 4871	euro (quattro/01) Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 5x7.5	kg	4,01
01.P12.M35.005 Nr. 4872	euro (due/54) idem c.s. ...maglia cm 10x10	m²	2,54
01.P12.M35.010 Nr. 4873	euro (due/40) idem c.s. ...maglia cm 16x16	m²	2,40
01.P12.M35.015 Nr. 4874	euro (uno/57) idem c.s. ...maglia cm 22x22	m²	1,57
01.P12.M35.020 Nr. 4875	euro (uno/29) Maglia di ferro Ondulata nera	m²	1,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P12.M50.005	euro (uno/92)	kg	1,92
Nr. 4876	idem c.s. ...ferro Ondulata zincata		
01.P12.M50.010	euro (uno/97)	kg	1,97
Nr. 4877	Maglia di ferro Zincata saldata		
01.P12.M50.015	euro (uno/43)	m²	1,43
Nr. 4878	Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telaini di ferro, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, escluso il telaino in ferro Di		
01.P12.M60.005	superficie sino a m² 1 euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 4879	idem c.s. ...Di superficie superiore ad 1 m² sino a 2 m²		
01.P12.M60.010	euro (quattro/17)	cad	4,17
Nr. 4880	Puntazza in acciaio ramato per impianto di messa a terra; di dimensioni e forma rispondenti alle normative vigenti Tonda a croce		
01.P12.M70.005	lunghezza m 1.50 euro (sedici/38)	cad	16,38
Nr. 4881	Griglia in acciaio elettro - saldato con piatto portante a maglia e telaio in acciaio profilato elettro - saldato, il tutto zincato a caldo per		
01.P12.N00.005	immersione con zinco di prima fusione secondo le norme C.E.I., per camerette stradali Di dimensioni e forme forniti dalla citta' euro (quattro/17)	kg	4,17
Nr. 4882	Serranda in lamiera di tipo corazzato, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini, etc; per superfici non inferiori a		
01.P13.A05.005	m² 2,50 Dello spessore di 8/10 mm euro (ottantauno/77)	m²	81,77
Nr. 4883	idem c.s. ...spessore di 10/10 mm		
01.P13.A05.010	euro (ottantanove/97)	m²	89,97
Nr. 4884	Serranda in lamiera di ferro con zincatura a caldo di tipo corazzato, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini etc;		
01.P13.A10.005	per superfici non inferiori a m² 2,50 Dello spessore di 8/10 mm euro (cento/53)	m²	100,53
Nr. 4885	idem c.s. ...spessore di 10/10 mm		
01.P13.A10.010	euro (centodieci/97)	m²	110,97
Nr. 4886	Serranda corazzata a maglia in tondo da mm 10 con zoccolo inferiore in elementi pieni, completa di accessori normali, esclusa la		
01.P13.A20.005	serratura i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2,50 Senza traversa di rinforzo euro (centotrentacinque/51)	m²	135,51
Nr. 4887	idem c.s. ...m² 2,50 Con traversa di rinforzo per tutta l'altezza		
01.P13.A20.010	euro (centoquarantanove/54)	m²	149,54
Nr. 4888	Serranda corazzata tubolare, completa di accessori normali, esclusa la serratura, i gommini etc; per superfici non inferiori a m² 2,50		
01.P13.A30.005	euro (centocinque/12)	m²	105,12
Nr. 4889	Persiane avvolgibili in ferro ad elementi da cm 7 senza feritoie, manovra a cinghia, completa di accessori normali, esclusa la serratura,		
01.P13.B00.005	i gommini etc; per superfici non inferiori a m² 2 Dello spessore di 5/10 mm euro (settantacinque/94)	m²	75,94
Nr. 4890	idem c.s. ...spessore di 8/10 mm		
01.P13.B00.010	euro (novantatre/46)	m²	93,46
Nr. 4891	Persiane avvolgibili in ferro ad elementi da cm 7 con feritoie, manovra a cinghia, completa di accessori normali, esclusa la serratura,		
01.P13.B05.005	gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2 Dello spessore di 5/10 mm euro (centocinque/27)	m²	105,27
Nr. 4892	idem c.s. ...spessore di 8/10 mm		
01.P13.B05.010	euro (centoquindici/34)	m²	115,34
Nr. 4893	Persiane avvolgibili in ferro con zincatura a caldo ad elementi da cm 7 senza feritoie, manovra a cinghia, complete di accessori		
01.P13.B10.005	normali, esclusa la serratura, i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2 Dello spessore di 5/10 mm euro (ottantauno/86)	m²	81,86
Nr. 4894	idem c.s. ...spessore di 8/10 mm		
01.P13.B10.010	euro (ottantanove/99)	m²	89,99
Nr. 4895	Persiane avvolgibili in ferro con zincatura a caldo, ad elementi da cm 7 con feritoie, manovra a cinghia, complete di accessori normali,		
01.P13.B15.005	esclusa la serratura, i gommini, etc; per superfici non inferiori a m² 2 Dello spessore di 5/10 di mm euro (centosei/35)	m²	106,35
Nr. 4896	idem c.s. ...spessore di 8/10 di mm		
01.P13.B15.0	euro (centoventitre/03)	m²	123,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 4897 01.P13.B20.0 05	Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia snodata: In lega di alluminio verniciato a fuoco euro (centoquindici/71)	m ²	115,71
Nr. 4898 01.P13.B20.0 10	idem c.s. ...snodata: In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle stecche a persiana abbassata euro (centoventidue/78)	m ²	122,78
Nr. 4899 01.P13.B30.0 05	Persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di cassonetto, guide laterali con o senza perni nei binari di guida, traversa inferiore e congegni per l'orientamento e il sollevamento A lamelle a forma di S o di Z di larghezza =>60 e <90 mm euro (centosettantauno/89)	m ²	171,89
Nr. 4900 01.P13.B30.0 10	idem c.s. ...A lamelle a forma di S o di Z di larghezza 0=>90 e <100 mm euro (trecentoquattordici/09)	m ²	314,09
Nr. 4901 01.P13.B30.0 15	idem c.s. ...A lamelle convesse-concave di larghezza =>60 e <90 mm euro (trecentocinquantasei/74)	m ²	356,74
Nr. 4902 01.P13.B30.0 20	idem c.s. ...A lamelle convesse-concave di larghezza 0=>90 e <100 mm euro (quattrocentododici/30)	m ²	412,30
Nr. 4903 01.P13.B40.0 05	Tenda avvolgibile per esterno in tessuto, con cerniera saldata o cucita lateralmente al telo, completa di congegni per il sollevamento, di cassonetto, guide laterali e traversa inferiore. La guida laterale esterna è in alluminio estruso, la guida laterale interna in PVC è provvista di zone ammortizzanti in neoprene per poter assorbire dei colpi di vento. Con tessuto in fibra di vetro e pvc a filtrazione standard (screen) euro (quattrocentosettantatre/06)	m ²	473,06
Nr. 4904 01.P13.B40.0 10	idem c.s. ...e pvc con filtrante acrilico euro (cinquecentoquindici/72)	m ²	515,72
Nr. 4905 01.P13.B40.0 15	idem c.s. ...e pvc a oscuramento euro (cinquecentoottanta/34)	m ²	580,34
Nr. 4906 01.P13.B50.0 05	Persiane ad una o due ante battenti e lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura; completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle fisse euro (centosettantasette/09)	m ²	177,09
Nr. 4907 01.P13.B50.0 10	idem c.s. ...a lamelle fisse con sportello a sporgere e accessori di chiusura euro (duecentodiciassette/15)	m ²	217,15
Nr. 4908 01.P13.B50.0 15	idem c.s. ...a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (duecentoventitre/60)	m ²	223,60
Nr. 4909 01.P13.B60.0 05	Persiane ad una o due ante scorrevoli a lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle fisse euro (duecentoventitre/60)	m ²	223,60
Nr. 4910 01.P13.B60.0 10	idem c.s. ...a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (duecentoottanta/49)	m ²	280,49
Nr. 4911 01.P13.B70.0 05	Persiane scorrevoli a libro a 4, 6 o più ante a lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di accessori di chiusura con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli a lamelle fisse euro (duecentosettanta/14)	m ²	270,14
Nr. 4912 01.P13.B70.0 10	idem c.s. ...a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (trecentoventisette/02)	m ²	327,02
Nr. 4913 01.P13.B80.0 05	Persiane ripiegabili autoportanti formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso UNI 6060 di spessore <20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, con attacco a telaio o a montanti telescopici; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. In alluminio colori standard euro (duecentoventiquattro/90)	m ²	224,90
Nr. 4914 01.P13.B80.0 10	idem c.s. ...In alluminio effetto legno euro (duecentonovantaquattro/71)	m ²	294,71
Nr. 4915 01.P13.B85.0 05	Persiane ripiegabili autoportanti formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso UNI 6060 di spessore =>20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, con attacco a telaio o a montanti telescopici; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. In alluminio colori standard		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentoottanta/49)	m²	280,49
Nr. 4916 01.P13.B85.0 10	idem c.s. ...In alluminio effetto legno euro (trecentosessantacinque/79)	m²	365,79
Nr. 4917 01.P13.B90.0 05	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso UNI 6060 di spessore =>20mm per finestre e/o portefinestre, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, con attacco a telaio o a montanti telescopici; dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione; chiusura dall'incastro delle doghe terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. In alluminio colori standard euro (trecentosessanta/60)	m²	360,60
Nr. 4918 01.P13.B90.0 10	idem c.s. ...In alluminio effetto legno euro (quattrocentoventisei/53)	m²	426,53
Nr. 4919 01.P13.B95.0 05	Maggiorazioni per persiane autoportanti ripiegabili o scorrevoli formate da pannelli scuri in doghe di alluminio estruso per finestre e/o portefinestre, di cui alle voci 01.P13.B80, 01.P13.B85, 01.P13.B90 e 01.P13.B95. Colori RAL (maggiorazione fissa) euro (duecentoquarantaquattro/30)	cad	244,30
Nr. 4920 01.P13.B95.0 10	idem c.s. ...e 01.P13.B95. Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno euro (quattordici/21)	cad	14,21
Nr. 4921 01.P13.B95.0 15	idem c.s. ...e 01.P13.B95. Persiana con taglio superiore inclinato euro (centoottanta/95)	cad	180,95
Nr. 4922 01.P13.B95.0 20	idem c.s. ...e 01.P13.B95. Persiana con andamento curvo in pianta euro (quattrocentotrentatre/00)	cad	433,00
Nr. 4923 01.P13.B95.0 25	idem c.s. ...e 01.P13.B95. Solo predisposizione per motore euro (duecentoventisei/19)	cad	226,19
Nr. 4924 01.P13.B95.0 30	idem c.s. ...e 01.P13.B95. Motorizzazione per persiana scorrevole euro (milleduecentonovantadue/53)	cad	1'292,53
Nr. 4925 01.P13.C00.0 05	Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50 Delle dimensioni di mm 15x15x15. euro (novantauno/12)	m²	91,12
Nr. 4926 01.P13.C00.0 10	idem c.s. ...di mm 20x15x20. euro (novantatre/46)	m²	93,46
Nr. 4927 01.P13.C00.0 15	idem c.s. ...di mm 30x22x30. euro (centoquarantanove/54)	m²	149,54
Nr. 4928 01.P13.C10.0 05	Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e diagonali in ferro zincato a sospensione superiore mediante cuscinetti a sfere, completo di guide e di ogni altro accessorio normale esclusa la serratura, i gommini, ecc.; per superfici non inferiori a m² 2,50 Delle dimensioni di mm 15x15x15 euro (novantacinque/80)	m²	95,80
Nr. 4929 01.P13.C10.0 10	idem c.s. ...di mm 20x15x20 euro (centouno/73)	m²	101,73
Nr. 4930 01.P13.C10.0 15	idem c.s. ...di mm 30x22x30 euro (duecentotrentasette/29)	m²	237,29
Nr. 4931 01.P13.C20.0 05	Lucernari in ghisa predisposti per tetti in tegole marsigliesi Del peso di circa kg 28 euro (centocinque/27)	cad	105,27
Nr. 4932 01.P13.C20.0 10	idem c.s. ...circa kg 47 euro (centoottantacinque/66)	cad	185,66
Nr. 4933 01.P13.C30.0 05	Lucernari in ghisa predisposti per tetti in tegole comuni Del peso di circa kg 25 euro (ottantasei/45)	cad	86,45
Nr. 4934 01.P13.C30.0 10	idem c.s. ...circa kg 40 euro (centoquarantasette/21)	cad	147,21
Nr. 4935 01.P13.C50.0 05	Cassetta per lettere In lamiera, mm 250x180x50 euro (dodici/94)	cad	12,94
Nr. 4936 01.P13.C50.0 10	Cassetta per lettere In plastica euro (sedici/26)	cad	16,26
Nr. 4937	Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a fuoco di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P13.E00.0 05	qualunque colore, complete di nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni per il sollevamento e per l'orientamento, di cassonetto e di traversa inferiore metallici Tipo per esterno euro (sessantaquattro/79)	m²	64,79
Nr. 4938 01.P13.E00.0 10	idem c.s. ...metallici Tipo per interno euro (sessantauno/20)	m²	61,20
Nr. 4939 01.P13.E00.0 15	idem c.s. ...metallici Tipo oscurante - passo ridotto euro (settantauno/30)	m²	71,30
Nr. 4940 01.P13.E30.0 05	Transenne in tubi d'acciaio saldato con traverse orizzontali, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo o verniciati con una mano di antiruggine e successiva mano di smalto colorato Del diametro di mm 60, spessore mm 3 euro (due/66)	kg	2,66
Nr. 4941 01.P13.E40.0 05	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto antirumore e a tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (duecentoottantasei/76)	cad	286,76
Nr. 4942 01.P13.E41.0 05	Chiusino di ispezione 600mm in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione esterna circolare 850 mm euro (trecentosedici/25)	cad	316,25
Nr. 4943 01.P13.E41.0 10	idem c.s. ...dimensione esterna quadrata 850x850 mm euro (trecentoventicinque/11)	cad	325,11
Nr. 4944 01.P13.E42.0 05	Chiusino di ispezione 600 mm in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico medio/normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione esterna circolare 850 mm euro (duecentoquindici/05)	cad	215,05
Nr. 4945 01.P13.E42.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione quadrata 850x850 mm euro (duecentocinquantatre/00)	cad	253,00
Nr. 4946 01.P13.E45.0 05	Gradini in ghisa sferoidale rivestiti in catrame del peso di kg 3,4 circa Dimensioni mm 350x270 euro (sedici/93)	cad	16,93
Nr. 4947 01.P13.E50.0 05	Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili Peso fino a kg 30 euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 4948 01.P13.E50.0 10	idem c.s. ...simili Peso oltre kg 30 euro (uno/16)	kg	1,16
Nr. 4949 01.P13.E55.0 05	Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente con suggello incernierato con perni in acciaio inox Del tipo a "gola di lupo" euro (due/21)	kg	2,21
Nr. 4950 01.P13.E60.0 05	Ghisa grigia prima fusione per chiusini tipo citta' di Torino euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 4951 01.P13.E62.0 05	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 euro (tre/26)	kg	3,26
Nr. 4952 01.P13.E65.0 05	Fornitura di elementi quali: pilastri, pannelli, basamenti etc, compresa la modelliera ed il trasporto a pie' d'opera In ghisa artistica lavorata euro (tre/67)	kg	3,67
Nr. 4953 01.P13.E70.0 05	Provvista a pie' d'opera di suggelli a cerniera per caditoie stradali, costruiti in profilati metallici conformi ai disegni forniti dalla citta' Parkerizzati o fosfatati euro (cinquanta/63)	cad	50,63
Nr. 4954 01.P13.E80.0 05	Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a norma UNI EN 124 . euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 4955 01.P13.E90.0 05	Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla classe di portata D 400, certificato secondo la norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800 dotato di apposita sede atta ad alloggiare un perno filettato e un dado che permettono l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio circolare diametro mm 660 articolato autocentrante nel telaio euro (centododici/04)	cad	112,04
Nr. 4956 01.P13.F00.0	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di ferro zincato euro (uno/92)	kg	1,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 4957 01.P13.F00.0 07	idem c.s. ...lavorazioni occorrenti in lamiera zincata preverniciata euro (due/73)	kg	2,73
Nr. 4958 01.P13.F00.0 10	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di rame euro (cinque/76)	kg	5,76
Nr. 4959 01.P13.F00.0 15	idem c.s. ...occorrenti In acciaio inox euro (sei/01)	kg	6,01
Nr. 4960 01.P13.F10.0 05	Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Cantonale cm 30x30 euro (dieci/63)	cad	10,63
Nr. 4961 01.P13.F10.0 10	idem c.s. ...tubi pluviali Testate euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 4962 01.P13.F10.0 15	idem c.s. ...tubi pluviali Cicogne o tiranti euro (uno/14)	cad	1,14
Nr. 4963 01.P13.F10.0 20	idem c.s. ...tubi pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 4964 01.P13.F10.0 25	Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 4965 01.P13.F10.0 30	idem c.s. ...tubi pluviali Collari per pluviali euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 4966 01.P13.F10.0 35	idem c.s. ...tubi pluviali Crossani semplici cm 3-5 euro (quattro/40)	cad	4,40
Nr. 4967 01.P13.F10.0 40	idem c.s. ...tubi pluviali Crossani ornati cm 13-15 euro (cinque/68)	cad	5,68
Nr. 4968 01.P13.F10.0 45	idem c.s. ...tubi pluviali Rosoni euro (cinque/68)	cad	5,68
Nr. 4969 01.P13.F10.0 50	idem c.s. ...tubi pluviali Gocciolatoi per pluviali euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 4970 01.P13.F20.0 05	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Cantonale cm 30x30 euro (sedici/93)	cad	16,93
Nr. 4971 01.P13.F20.0 10	idem c.s. ...tubi pluviali Testate euro (due/67)	cad	2,67
Nr. 4972 01.P13.F20.0 15	idem c.s. ...tubi pluviali Cicogne o tiranti euro (uno/51)	cad	1,51
Nr. 4973 01.P13.F20.0 20	idem c.s. ...tubi pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 4974 01.P13.F20.0 25	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali euro (quattro/97)	cad	4,97
Nr. 4975 01.P13.F20.0 30	idem c.s. ...tubi pluviali Collari per pluviali euro (uno/99)	cad	1,99
Nr. 4976 01.P13.F20.0 35	idem c.s. ...tubi pluviali Crossani semplici cm 3-5 euro (quattro/97)	cad	4,97
Nr. 4977 01.P13.F20.0 40	idem c.s. ...tubi pluviali Crossani ornati cm 13-15 euro (sei/44)	cad	6,44
Nr. 4978 01.P13.F20.0 45	idem c.s. ...tubi pluviali Rosoni euro (quattro/97)	cad	4,97
Nr. 4979 01.P13.F20.0 50	idem c.s. ...tubi pluviali Gocciolatoi per pluviali euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 4980 01.P13.F30.0 05	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali Cantonale cm 30x30 euro (ventitre/74)	cad	23,74
Nr. 4981	idem c.s. ...tubi pluviali Testate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P13.F30.010	euro (quattro/40)	cad	4,40
Nr. 4982	idem c.s. ...tubi pluviali Cicogne o tiranti		
01.P13.F30.015	euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 4983	idem c.s. ...tubi pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale		
01.P13.F30.020	euro (tre/15)	cad	3,15
Nr. 4984	Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali		
01.P13.F30.025	euro (sei/89)	cad	6,89
Nr. 4985	idem c.s. ...tubi pluviali Collari per pluviali		
01.P13.F30.030	euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 4986	idem c.s. ...tubi pluviali Crossani semplici cm 3-5		
01.P13.F30.035	euro (sei/26)	cad	6,26
Nr. 4987	idem c.s. ...tubi pluviali Crossani ornati cm 13-15		
01.P13.F30.040	euro (undici/32)	cad	11,32
Nr. 4988	idem c.s. ...tubi pluviali Rosoni		
01.P13.F30.045	euro (undici/32)	cad	11,32
Nr. 4989	idem c.s. ...tubi pluviali Gocciolatoi per pluviali		
01.P13.F30.050	euro (tre/15)	cad	3,15
Nr. 4990	Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti		
01.P13.F50.005	euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 4991	Paraspigoli in lamiera zincata..		
01.P13.F70.005	euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 4992	Serratura da inlandare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi maschie con sede per maniglia, su serramenti In legno, a due giri, o da mezzo giro		
01.P13.G00.003	euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 4993	idem c.s. ...serramenti In ferro, a due giri, o da mezzo giro		
01.P13.G00.005	euro (sette/86)	cad	7,86
Nr. 4994	idem c.s. ...serramenti In legno, a due giri e mezzo		
01.P13.G00.010	euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 4995	idem c.s. ...serramenti In ferro, a due giri e mezzo		
01.P13.G00.015	euro (dieci/27)	cad	10,27
Nr. 4996	Serratura a gorges completa di ferrogliera, e mostrine A due giri e due chiavi maschie		
01.P13.G10.005	euro (tre/57)	cad	3,57
Nr. 4997	idem c.s. ...giri e mezzo e due chiavi maschie		
01.P13.G10.010	euro (cinque/67)	cad	5,67
Nr. 4998	Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera Tipo a due giri		
01.P13.G20.005	euro (otto/58)	cad	8,58
Nr. 4999	idem c.s. ...a due giri e mezzo		
01.P13.G20.010	euro (dieci/06)	cad	10,06
Nr. 5000	idem c.s. ...a due giri e mezzo con sede per maniglia		
01.P13.G20.015	euro (undici/11)	cad	11,11
Nr. 5001	Serratura (tipo Yale o similare) Per serrande		
01.P13.G40.005	euro (dieci/73)	cad	10,73
Nr. 5002	idem c.s. ...similare) Per cancelli riducibili		
01.P13.G40.010	euro (diciassette/55)	cad	17,55
Nr. 5003	Serratura (tipo Yale o similare) Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri		
01.P13.G40.015	euro (diciotto/56)	cad	18,56
Nr. 5004	Serratura (tipo Yale o similare) A tre chiavi e 4 giri e mezzo		
01.P13.G40.020	euro (undici/11)	cad	11,11
Nr. 5005	Serratura da inlandare completa di mostrine e viti, tipo grande (distanza tra i fori della chiave e della sede della maniglia di circa 90 mm) a due giri e mezzo, con chiave maschia Esclusa la ferrogliera		
01.P13.G50.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (quattro/54)	cad	4,54
Nr. 5006 01.P13.G60. 005	Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro euro (sei/29)	cad	6,29
Nr. 5007 01.P13.G60. 010	idem c.s. ...due giri e mezzo euro (sei/84)	cad	6,84
Nr. 5008 01.P13.G70. 005	Serratura a becco di anitra (bec de canard) con ferrogliera con sede per maniglia Due chiavi maschie - un giro o a mezzo giro euro (otto/79)	cad	8,79
Nr. 5009 01.P13.G70. 010	idem c.s. ...Due chiavi femmine - un giro o a mezzo giro euro (dieci/07)	cad	10,07
Nr. 5010 01.P13.G80. 005	Serratura elettrica a scatola con ferrogliera, due giri con chiavi, tipo Yale Per portoncini in legno. euro (settantaotto/23)	cad	78,23
Nr. 5011 01.P13.G80. 010	idem c.s. ...Yale Per cancelli esterni euro (novanta/74)	cad	90,74
Nr. 5012 01.P13.G90. 005	Serratura a due giri nera completa di mostrina escluse le ferrogliere Con due chiavi maschie euro (quattordici/19)	cad	14,19
Nr. 5013 01.P13.G90. 015	idem c.s. ...ferrogliere Con cannone a due chiavi maschie euro (sei/65)	cad	6,65
Nr. 5014 01.P13.H00. 005	Serratura a gorges per cancelli con chiavi maschie esclusa la ferrogliera Tipo a due giri euro (cinque/54)	cad	5,54
Nr. 5015 01.P13.H00. 010	idem c.s. ...a due giri e mezzo euro (sei/39)	cad	6,39
Nr. 5016 01.P13.H10. 005	Serratura a gorges per cancelli con chiavi femmine esclusa la ferrogliera Tipo a due giri euro (nove/54)	cad	9,54
Nr. 5017 01.P13.H10. 010	idem c.s. ...a due chiavi e mezzo euro (dodici/64)	cad	12,64
Nr. 5018 01.P13.H10. 015	idem c.s. ...a due chiavi e mezzo con sede per maniglia euro (quattordici/07)	cad	14,07
Nr. 5019 01.P13.H20. 005	Serratura a scatto completa di mostrina e viti, a due giri con sede per maniglia a due chiavi maschie compresa la ferrogliera euro (otto/25)	cad	8,25
Nr. 5020 01.P13.H30. 005	Serratura a scatola completa di mostrine e viti con due chiavi maschie, esclusa la ferrogliera Tipo ad un giro e mezzo euro (quattro/92)	cad	4,92
Nr. 5021 01.P13.H30. 010	idem c.s. ...ferrogliera Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 5022 01.P13.H40. 005	Serratura a scatola avvitata completa di mostrine e viti, con sede per maniglia a due chiavi femmine, esclusa la ferrogliera euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 5023 01.P13.H50. 005	Serratura a scatola sottile completa di mostrina e viti, per porte metalliche, ad un giro e mezzo con sede per maniglia a due chiavi maschie euro (otto/41)	cad	8,41
Nr. 5024 01.P13.H60. 005	Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, esclusa la ferrogliera euro (quattro/26)	cad	4,26
Nr. 5025 01.P13.H70. 005	Serratura di sicurezza Tipo a 4 giri laterali euro (settantauno/30)	cad	71,30
Nr. 5026 01.P13.H70. 010	idem c.s. ...4 giri laterale e 2 aste euro (centouno/86)	cad	101,86
Nr. 5027 01.P13.H70. 015	idem c.s. ...4 giri laterale e 4 aste euro (centotrentasette/34)	cad	137,34
Nr. 5028 01.P13.H70. 020	Serratura di sicurezza Tipo serratura multipunti di chiusura per serramenti e porte di ingresso euro (duecentosettantacinque/00)	cad	275,00
Nr. 5029	Serratura di sicurezza Tipo serratura multipunti di chiusura automatica certificata antieffrazione per serramenti e porte di ingresso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P13.H70. 025 Nr. 5030 01.P13.H80. 005	euro (quattrocentodiciotto/01) Motorizzazione elettrica per serratura di sicurezza Chiusura automatica certificata antieffrazione classe A completa di passacavi e sgancio elettrico euro (trecentotrentasei/00)	cad	418,01
Nr. 5031 01.P13.H80. 010 Nr. 5032 01.P13.L00.0 05	Motorizzazione elettrica per serratura di sicurezza Tipo serratura multipunti punti di chiusura per ante oscuranti euro (centonovantanove/00) Marginatori segna limite Tipo anas trapezoidali in plastica euro (sette/59)	cad	199,00
Nr. 5033 01.P13.L00.0 10 Nr. 5034 01.P13.L00.0 15	Marginatori segna limite Tipo CEE triangolari in alluminio euro (ventiquattro/17) idem c.s. ...triangolari in ferro euro (ventiquattro/38)	cad	7,59
Nr. 5035 01.P13.L10.0 05	Marginatori segna limite Tipo CEE triangolari in alluminio euro (ventiquattro/17) idem c.s. ...triangolari in ferro euro (ventiquattro/38) Pannelli segnaletici di curva, visual, delle dimensioni di m 3,00x0,70, con fondo nero verniciato a fuoco e con il bianco in pellicola rifrangente scotchlite 3 m In lamiera di ferro zincato elettroliticamente euro (duecentoventicinque/25)	cad	24,17
Nr. 5036 01.P13.L10.0 10 Nr. 5037 01.P13.L20.0 05	idem c.s. ...m In alluminio euro (duecentonovantaotto/84) Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard - rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987 euro (ventitre/40)	cad	225,25
Nr. 5038 01.P13.L30.0 05	Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard - rail) in nastro d'acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm 3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. Il tutto secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 del 11.07.1987 euro (ventiotto/35)	m	298,84
Nr. 5039 01.P13.L40.0 05	Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5 Della lunghezza di mm1650 euro (trentasette/12)	cad	23,40
Nr. 5040 01.P13.L40.0 10 Nr. 5041 01.P13.L50.0 05	idem c.s. ...lunghezza di mm1950 euro (quarantaquattro/71) Corrimano per barriera stradale (guard - rail) composto da tubo del diametro di mm 48 e dello spessore non inferiore a mm 3 avente interasse da palo a palo di m 3.00-3.60, completo di spinotto e supporto corrimano sul palo; il tutto zincato in bagno caldo Su palo a "C" 120x80x6 h=0.90 + supporto h=0.40 euro (dieci/63)	cad	37,12
Nr. 5042 01.P13.L50.0 10 Nr. 5043 01.P13.L60.0 05	idem c.s. ...a "C" 120x60x4 h=0.90+supporto h=0.40 euro (nove/35) Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca tubo. il tutto zincato in bagno caldo Interasse m 1.50 con montante in p100 euro (cinquantadue/61)	m	44,71
Nr. 5044 01.P13.L60.0 10 Nr. 5045 01.P13.L60.0 15 Nr. 5046 01.P13.L60.0 20 Nr. 5047 01.P13.L60.0 25	idem c.s. ...bagno caldo Interasse m 2.00 con montante in p100 euro (quarantasei/79) idem c.s. ...bagno caldo Interasse m 1.50 con montante in p120 euro (settanta/22) idem c.s. ...bagno caldo Interasse m 2.00 con montante in p120 euro (sessantaquattro/26) idem c.s. ...bagno caldo Gruppo terminale con montante in p100 e 3 tubi euro (cinquantatre/61)	m	10,63
		m	9,35
		m	52,61
		m	46,79
		m	70,22
		m	64,26
		cad	53,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5048 01.P13.L60.0 30	idem c.s. ...bagno caldo Gruppo terminale con montante in p120 e 3 tubi euro (settantauno/21)	cad	71,21
Nr. 5049 01.P13.L70.0 05	Protezione su manufatti stradali o ferroviari costituite da piantoni in profilato metallico e pannelli in maglia ondulata di varie dimensioni compreso ogni accessorio per l'ancoraggio a nuove o preesistenti strutture verticali od orizzontali (zanche, staffe, bulloneria etc.) il tutto zincato a caldo Con interasse a richiesta della D.L. euro (cinque/93)	kg	5,93
Nr. 5050 01.P13.L80.0 05	Condotte metalliche in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple o elementi incastrati Nei tipi circolari - ribassate - policentriche euro (due/28)	kg	2,28
Nr. 5051 01.P13.L85.0 05	Canalette semicircolari o trapezoidali in lamiera d'acciaio ondulata e zincata A piastre euro (due/69)	kg	2,69
Nr. 5052 01.P13.L90.0 05	Tubi forati per drenaggio in lamiera d'acciaio ondulata e zincata, della lunghezza di m 6.00 Del diametro di mm 80 euro (cinque/31)	m	5,31
Nr. 5053 01.P13.L90.0 10	idem c.s. ...di mm 100 euro (sei/68)	m	6,68
Nr. 5054 01.P13.L90.0 15	idem c.s. ...di mm 150 euro (nove/56)	m	9,56
Nr. 5055 01.P13.L90.0 20	idem c.s. ...di mm 200 euro (dodici/76)	m	12,76
Nr. 5056 01.P13.L90.0 25	idem c.s. ...di mm 250 euro (diciotto/23)	m	18,23
Nr. 5057 01.P13.L90.0 30	idem c.s. ...di mm 300 euro (ventidue/07)	m	22,07
Nr. 5058 01.P13.L90.0 35	idem c.s. ...di mm 350 euro (venticinque/92)	m	25,92
Nr. 5059 01.P13.L90.0 40	idem c.s. ...di mm 400 euro (trenta/44)	m	30,44
Nr. 5060 01.P13.M00. 005	Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo Zincato a caldo euro (tre/95)	kg	3,95
Nr. 5061 01.P13.M10. 005	Fornitura di pannelli compreso: i pilastri di sostegno, la modelliera ed il trasporto a pie' d'opera In ghisa lavorata euro (due/72)	kg	2,72
Nr. 5062 01.P13.M20. 005	Pannelli grigliati formati da piantoni angolari portarete mm 40 e rete con maglia mm 20x20x3, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo In profilati a doppio T mm 120 euro (tre/09)	kg	3,09
Nr. 5063 01.P13.M30. 005	Segnalimiti tubolari in acciaio zincato, con piattabanda, chiusi nella parte superiore con calotta piatta Diam. Mm 100 -h. mm 850 - spess. Mm 3 euro (ventisette/80)	cad	27,80
Nr. 5064 01.P13.M30. 010	idem c.s. ...Mm 100 - h. mm 1000 - spess. Mm 3 euro (trentauno/21)	cad	31,21
Nr. 5065 01.P13.M35. 005	Paletti tubolari in acciaio parcherizzato con piattabanda, del peso complessivo di kg 8,600 chiusi nella parte superiore con calotta bombata, completi di 2 anelli del diametro di mm 70 con saldatura elettrica per innesto catena Diam. mm 76 - h. mm 1200 - spess. Mm 3 euro (trentatre/40)	cad	33,40
Nr. 5066 01.P13.N50. 005	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente cm 80x210 euro (duecentocinquantatre/25)	cad	253,25
Nr. 5067 01.P13.N50. 010	idem c.s. ...misure REI 60 ad un battente cm 90x210 euro (duecentosettantasei/07)	cad	276,07
Nr. 5068 01.P13.N50. 015	idem c.s. ...misure REI 60 ad un battente cm 100x210 euro (trecentoundici/82)	cad	311,82
Nr. 5069 01.P13.N50.	idem c.s. ...misure REI 60 ad un battente cm 120x210 euro (trecentosettantaquattro/04)	cad	374,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020 Nr. 5070 01.P13.N50. 025	idem c.s. ...misure REI 60 a due battenti cm 120x210 euro (seicentosedici/93)	cad	616,93
Nr. 5071 01.P13.N50. 030	idem c.s. ...misure REI 60 a due battenti cm 140x210 euro (seicentocinquantesette/38)	cad	657,38
Nr. 5072 01.P13.N50. 035	idem c.s. ...misure REI 60 a due battenti cm 160x210 euro (seicentonovantatre/09)	cad	693,09
Nr. 5073 01.P13.N50. 040	idem c.s. ...misure REI 60 a due battenti cm 180x210 euro (settecentoventisei/07)	cad	726,07
Nr. 5074 01.P13.N50. 045	idem c.s. ...misure REI 60 a due battenti cm 200x210 euro (settecentosessantadue/81)	cad	762,81
Nr. 5075 01.P13.N50. 050	idem c.s. ...misure REI 120 ad un battente cm 80x210 euro (duecentosettantanove/26)	cad	279,26
Nr. 5076 01.P13.N50. 055	idem c.s. ...misure REI 120 ad un battente cm 90x210 euro (trecentoquattro/06)	cad	304,06
Nr. 5077 01.P13.N50. 060	idem c.s. ...misure REI 120 ad un battente cm 100x210 euro (trecentoquarantauno/65)	cad	341,65
Nr. 5078 01.P13.N50. 065	idem c.s. ...misure REI 120 ad un battente cm 120x210 euro (quattrocentootto/99)	cad	408,99
Nr. 5079 01.P13.N50. 070	idem c.s. ...misure REI 120 a due battenti cm 120x210 euro (seicentoquarantauno/72)	cad	641,72
Nr. 5080 01.P13.N50. 075	idem c.s. ...misure REI 120 a due battenti cm 140x210 euro (seicentonovantatre/19)	cad	693,19
Nr. 5081 01.P13.N50. 080	idem c.s. ...misure REI 120 a due battenti cm 160x210 euro (settecentoventicinque/64)	cad	725,64
Nr. 5082 01.P13.N50. 085	idem c.s. ...misure REI 120 a due battenti cm 180x210 euro (settecentosessantauno/38)	cad	761,38
Nr. 5083 01.P13.N50. 090	idem c.s. ...misure REI 120 a due battenti cm 200x210 euro (settecentonovantasei/18)	cad	796,18
Nr. 5084 01.P13.N55. 005	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 60 euro (trecentotrentasei/58)	cad	336,58
Nr. 5085 01.P13.N55. 010	idem c.s. ...vetro REI 120 euro (settecentotrentadue/09)	cad	732,09
Nr. 5086 01.P13.P00.0 05	Provvista di serramenti metallici vetrati, con certificato di omologazione e resistenza al fuoco nelle classi REI sotto indicate, per finestre ed invetriate di qualunque forma, tipo e numero di battenti, costituiti da tubolari in acciaio con interposto materiale isolante sia nel telaio perimetrale sia nei profili, completi di guarnizioni autoespandenti ed autoestinguenti, cerniere, ferramenta e profili fermavetro in acciaio, verniciatura a forno, corredati di specchiature con vetri stratificati composti da tre lastre con interposti due strati di schiuma isolante autoespandente, ad uno o piu' battenti nei disegni indicati dalla direzione lavori REI 60 - anche con parti fisse euro (millesettecentocinquantauno/24)	m²	1'751,24
Nr. 5087 01.P13.P00.0 10	idem c.s. ...direzione lavori REI 60 - con sopraluce centinato o a vasistas euro (millenovecentosettanta/96)	m²	1'970,96
Nr. 5088 01.P13.P00.0 15	idem c.s. ...direzione lavori Rei 90 - vetrate fisse euro (millenovecentosettantanove/76)	m²	1'979,76
Nr. 5089 01.P13.P00.0 20	idem c.s. ...direzione lavori Rei 90 - parti apribili ad un battente euro (millenovecentoventinove/21)	m²	1'929,21
Nr. 5090 01.P13.P00.0 25	idem c.s. ...direzione lavori Rei 90 - parti apribili a due battenti euro (milleottocentosessantanove/91)	m²	1'869,91
Nr. 5091 01.P13.P00.0 30	idem c.s. ...direzione lavori REI 120 - vetrate fisse euro (duemilaseicentoventi/27)	m²	2'620,27
Nr. 5092 01.P13.P00.0	idem c.s. ...direzione lavori REI 120 - parti apribili ad un battente euro (duemilaquattrocenonovantanove/41)	m²	2'499,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
35 Nr. 5093 01.P13.P00.040	idem c.s. ...direzione lavori REI 120 - parti apribili a due battenti euro (duemilaseicento/47)	m²	2'600,47
Nr. 5094 01.P13.Q00.005	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); Classe 3 di resistenza all'effrazione (UNI EN 1627); con trasmittanza termica complessiva $U \leq 2,0$ e $\geq 1,7$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); con telaio in lamiera di acciaio pressopiegato 20/10; anta battente in doppia lamiera di acciaio elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi verticali interni di spessore 15/10, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10) porta di dimensione standard di larg. mm. 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura in pannelli di legno liscio euro (cinquecentoquaranta/27)	m²	540,27
Nr. 5095 01.P13.Q00.010	idem c.s. ...di larg. mm 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato euro (ottocentotredici/27)	m²	813,27
Nr. 5096 01.P13.Q05.005	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3 (RC3), norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva $U_d \leq 1,30$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-1 e 2), Permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026); costituita con telaio e anta in lamiera di acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10) porta di dimensione standard di larg. mm. 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura in pannelli di legno liscio euro (seicentotrentaotto/50)	m²	638,50
Nr. 5097 01.P13.Q05.010	idem c.s. ...di larg. mm 800/850/900 e altezza mm. 2100/2300, con finitura esterna in pannelli di alluminio liscio colorato euro (novecentosessantauno/29)	m²	961,29
Nr. 5098 01.P13.Q10.005	Variazione del prezzo per porte pedonali esterne blindate 01.P13.Q00 sovrapprezzo per porte antieffrazione Classe 4 (percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 5099 01.P13.Q10.010	Variazione del prezzo per porte pedonali esterne blindate 01.P13.Q00 sovrapprezzo con finitura in legno lavorato pantografato euro (duecentocinquantaotto/50)	m²	258,50
Nr. 5100 01.P13.Q10.015	Variazione del prezzo per porte pedonali esterne blindate 01.P13.Q00 sovrapprezzo a porta con finitura in alluminio colorato lavorato con bugne in rilievo euro (centosessantadue/97)	m²	162,97
Nr. 5101 01.P13.Q10.020	Variazione del prezzo per porte pedonali esterne blindate 01.P13.Q00 Incremento per opere effettuate nei comuni classificati nella zona climatica F Porta con trasmittanza termica $U_d < 1,00$ Wm²K Norme UNI EN 10077-1 e 2 (percentuale del 45 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 5102 01.P13.R00.005	Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da bandelle in lamiera di alluminio preverniciato con spessore fino a 10/10, nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta doghe nascosti da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo. Lunghezza massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) Con doghe di 15 cm di larghezza, di forma arrotondata o a forma di Z, con passo variabile tra le doghe; interasse massimo guide 2mt. euro (centoottanta/95)	m²	180,95
Nr. 5103 01.P13.R00.010	idem c.s. ...doghe di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e inclinazione a scelta tra 0°, 30° e 45°, l'interasse massimo guide 1mt. euro (centotrentaquattro/42)	m²	134,42
Nr. 5104 01.P13.R10.005	Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato (colori gamma RAL), fissate a piatti in alluminio in modo da formare dei pannelli preassemblati. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale di forma ellissoidale o romboidale superiore a 10 e fino a 30cm di larghezza, lunghezza massima pala 3,00 m. euro (duecentotrentadue/65)	m²	232,65
Nr. 5105 01.P13.R10.010	idem c.s. ...forma ellissoidale fino a 10cm di larghezza, lunghezza massima pala 1,50 m. euro (duecentosessantadue/39)	m²	262,39
Nr. 5106 01.P13.R20.005	Frangisole orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, doghe in alluminio estruso anodizzato o verniciato colori gamma RAL. Completi di accessori, montanti nascosti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando motorizzato incluso. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con doghe di forma arrotondata fino a 10cm di larghezza, lunghezza massima pala 4 m, passo montanti di circa 1mt euro (duecentosessantasette/56)	m²	267,56
Nr. 5107 01.P13.R30.005	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensilina, con pale in alluminio estruso anodizzato o verniciato colori gamma RAL. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando manuale o motorizzato. Escluso il comando manuale o motorizzato. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale di forma ellissoidale o romboidale da 10 a 30cm di larghezza, lunghezza massima pala 3,00 m. euro (duecentocinquantacinque/92)	m²	255,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5108 01.P13.R40.0 05	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in lamiera di alluminio pressopiegata preverniciata, colore RAL standard, con anima di irrigidimento in alluminio estruso. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando manuale o motorizzato. Escluso il comando manuale o motorizzato. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale di forma ellissoidale superiore a 20 e fino a 30cm di larghezza, lunghezza massima pala 3,00 m. euro (duecentotrentadue/65)	m²	232,65
Nr. 5109 01.P13.R50.0 05	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in lamiera di alluminio pressopiegata preverniciata, colore RAL standard, con anima di irrigidimento in alluminio estruso. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando motorizzato. Escluso il comando motorizzato e la struttura nel caso di schermature su pensilina. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale di forma ellissoidale superiore a 30 e fino a 40cm di larghezza, lunghezza massima pala 4,00 m. euro (centosessantadue/84)	m²	162,84
Nr. 5110 01.P13.R50.0 10	idem c.s. ...superiore a 40 e fino a 70cm di larghezza, lunghezza massima pala 6,00 m. euro (centonovantasette/76)	m²	197,76
Nr. 5111 01.P13.R60.0 05	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, per schermature su facciata o pensiline, con pale in lamiera di alluminio traforata pressopiegata e calandrata, con finitura anodizzata, agganciata ad una struttura in alluminio estruso anodizzato. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando motorizzato. Escluso il comando motorizzato e la struttura nel caso di schermature su pensilina. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale superiore a 20 e fino a 50cm di larghezza, lunghezza massima pala 4,00 m. euro (duecentosessantasette/56)	m²	267,56
Nr. 5112 01.P13.R70.0 05	Frangisole fisso in alluminio, con pale in legno massello grezzo, per schermature su facciata o pensiline, fissate a piatti in alluminio in modo da formare dei pannelli preassemblati. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale di forma ellissoidale in Cedro rosso o similari superiore a 10 e fino a 20cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,50 m. euro (quattrocentosette/15)	m²	407,15
Nr. 5113 01.P13.R70.0 10	idem c.s. ...ellissoidale in Rovere, Iroko o similari superiore a 10 e fino a 15cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,00 m. euro (quattrocentosette/15)	m²	407,15
Nr. 5114 01.P13.R80.0 05	Frangisole fisso o orientabile in alluminio, con pale in legno massello grezzo, per schermature su facciata o pensilina,. Completi di accessori, montanti, eventuali mensole per il fissaggio e predisposizione per l'orientamento da 0° a 90°. La rotazione delle pale mediante comando manuale o motorizzato. Escluso il comando manuale o motorizzato. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) per schermature con pale di forma ellissoidale in Cedro rosso o similari superiore a 10 e fino a 20cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,50 m. euro (quattrocentoventisei/53)	m²	426,53
Nr. 5115 01.P13.R80.0 10	idem c.s. ...ellissoidale in Rovere, Iroko o similari superiore a 10 e fino a 15cm di larghezza, lunghezza massima pala 2,00 m. euro (quattrocentoventisei/53)	m²	426,53
Nr. 5116 01.P13.R90.0 05	Maggiorazioni per frangisole in alluminio, fissi, orientabili e fissi o orientabili di cui le voci 01.P13.R00, 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60, 01.P13.R70, 01.P13.R80 verniciatura colori gamma RAL a scelta (voci 01.P13.R00, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60) euro (quarantadue/63)	m²	42,63
Nr. 5117 01.P13.R90.0 10	idem c.s. ...01.P13.R70, 01.P13.R80 verniciatura simil legno (voci 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30) euro (quarantadue/63)	m²	42,63
Nr. 5118 01.P13.R90.0 15	idem c.s. ...01.P13.R70, 01.P13.R80 finitura con impregnante all'acqua per esterni (voci 01.P13.R70, 01.P13.R80) euro (trentaquattro/56)	m²	34,56
Nr. 5119 01.P13.R90.0 20	idem c.s. ...01.P13.R70, 01.P13.R80 Comando manuale per schermature in facciata con maniglia su barra di comando, 1 per ogni campata con altezza massima di 3,00 m (voci 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R80) euro (trentasei/87)	cad	36,87
Nr. 5120 01.P13.R90.0 25	Maggiorazioni per frangisole in alluminio, fissi, orientabili e fissi o orientabili di cui le voci 01.P13.R00, 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60, 01.P13.R70, 01.P13.R80 Comando manuale per schermature in facciata, comando teleflex, 1 per ogni campata con altezza massima di 3,00 m (voci 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R60, 01.P13.R80) euro (centoventiquattro/41)	cad	124,41
Nr. 5121 01.P13.R90.0 30	Maggiorazioni per frangisole in alluminio, fissi, orientabili e fissi o orientabili di cui le voci 01.P13.R00, 01.P13.R10, 01.P13.R20, 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50, 01.P13.R60, 01.P13.R70, 01.P13.R80 Comando elettrico, per schermature in facciata o pensilina, 1 ogni campata o due campate continue con altezza massima di 3.00 m, comando elettrico dotato di inizio e fine corsa regolato in funzione della pala utilizzata, fornito con tutti gli accessori per il fissaggio e 1,5 m di cavo. Escluso allacciamento all'impianto elettrico (voci 01.P13.R30, 01.P13.R40, 01.P13.R50.005, 01.P13.R80) euro (duecentocinquantanove/20)	cad	259,20
Nr. 5122 01.P13.R90.0 35	idem c.s. ...elettrico (voci 01.P13.R50.010, 01.P13.R60) euro (trecentoquarantacinque/60)	cad	345,60
Nr. 5123 01.P14.A10.	Ferrogliera per serratura Nera euro (zero/94)	cad	0,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005			
Nr. 5124 01.P14.A10. 010	idem c.s. ...per serratura A gorges, tipo a lampada, per cancelli euro (due/33)	cad	2,33
Nr. 5125 01.P14.A10. 015	Ferrogliera per serratura Tipo a scatola euro (tre/11)	cad	3,11
Nr. 5126 01.P14.A10. 020	idem c.s. ...Tipo a becco d'anitra euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 5127 01.P14.A10. 025	Ferrogliera per serratura Tipo gorges in ferro euro (uno/15)	cad	1,15
Nr. 5128 01.P14.A10. 030	idem c.s. ...serratura Tipo grande in ferro euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 5129 01.P14.A10. 035	idem c.s. ...serratura Tipo grande in ottone euro (tre/72)	cad	3,72
Nr. 5130 01.P14.A10. 040	Ferrogliera per serratura Tipo gorges in ottone euro (quattro/43)	cad	4,43
Nr. 5131 01.P14.A20. 005	Ferrogliera a muro con patta per serratura di porte da cantina euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 5132 01.P14.A30. 005	Ferrogliera adatta alle serrature per porte gabinetti euro (uno/16)	cad	1,16
Nr. 5133 01.P14.A40. 005	Ferroglietto orizzontale in ferro Con cartelle da mm 200 euro (due/45)	cad	2,45
Nr. 5134 01.P14.A40. 010	idem c.s. ...da mm 250 euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 5135 01.P14.A40. 015	idem c.s. ...da mm 350 euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 5136 01.P14.A40. 020	idem c.s. ...da mm 500 euro (quattro/92)	cad	4,92
Nr. 5137 01.P14.A40. 025	idem c.s. ...da mm 600 euro (cinque/71)	cad	5,71
Nr. 5138 01.P14.A50. 005	Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13 Della lunghezza di mm 150 euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 5139 01.P14.A50. 010	idem c.s. ...di mm 200 euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 5140 01.P14.A50. 015	idem c.s. ...di mm 300 euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 5141 01.P14.A50. 020	idem c.s. ...di mm 400 euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 5142 01.P14.A50. 025	idem c.s. ...di mm 500 euro (tre/14)	cad	3,14
Nr. 5143 01.P14.A50. 030	idem c.s. ...di mm 600 euro (tre/50)	cad	3,50
Nr. 5144 01.P14.A60. 005	Paletto in ferro su cartelle da mm 45 - corsa mm14 circa Della lunghezza di mm 150 euro (due/95)	cad	2,95
Nr. 5145 01.P14.A60. 010	idem c.s. ...di mm 200 euro (tre/71)	cad	3,71
Nr. 5146 01.P14.A60. 015	idem c.s. ...di mm 300 euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 5147 01.P14.A60. 020	idem c.s. ...di mm 400 euro (sei/68)	cad	6,68
Nr. 5148	idem c.s. ...di mm 500		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P14.A60.025	euro (otto/35)	cad	8,35
Nr. 5149	idem c.s. ...di mm 600		
01.P14.A60.030	euro (otto/64)	cad	8,64
Nr. 5150	Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa Della lunghezza di mm 150		
01.P14.A70.005	euro (tre/02)	cad	3,02
Nr. 5151	idem c.s. ...di mm 200		
01.P14.A70.010	euro (tre/26)	cad	3,26
Nr. 5152	idem c.s. ...di mm 300		
01.P14.A70.015	euro (tre/71)	cad	3,71
Nr. 5153	idem c.s. ...di mm 400		
01.P14.A70.020	euro (quattro/16)	cad	4,16
Nr. 5154	idem c.s. ...di mm 500		
01.P14.A70.025	euro (quattro/63)	cad	4,63
Nr. 5155	idem c.s. ...di mm 600		
01.P14.A70.030	euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 5156	Paletto in ferro su cartelle da mm 70 - corsa mm 17 circa Della lunghezza di mm 300		
01.P14.A80.005	euro (sette/13)	cad	7,13
Nr. 5157	idem c.s. ...di mm 600		
01.P14.A80.010	euro (nove/12)	cad	9,12
Nr. 5158	Paletto in ferro da incassare larghezza di circa mm 15, con nicchia in ferro Della lunghezza di mm 200		
01.P14.A85.005	euro (due/06)	cad	2,06
Nr. 5159	idem c.s. ...di mm 300		
01.P14.A85.010	euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 5160	idem c.s. ...di mm 400		
01.P14.A85.015	euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 5161	idem c.s. ...di mm 500		
01.P14.A85.020	euro (cinque/16)	cad	5,16
Nr. 5162	idem c.s. ...di mm 600		
01.P14.A85.025	euro (sei/65)	cad	6,65
Nr. 5163	Paletto in ferro da incassare della larghezza di circa mm 25, con nicchia in ferro Della lunghezza di mm 200		
01.P14.A90.005	euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 5164	idem c.s. ...di mm 300		
01.P14.A90.010	euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 5165	idem c.s. ...di mm 400		
01.P14.A90.015	euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 5166	idem c.s. ...di mm 500		
01.P14.A90.020	euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 5167	idem c.s. ...di mm 600		
01.P14.A90.025	euro (quattro/26)	cad	4,26
Nr. 5168	Paletto da incassare completo di aste, viti e ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 14 In acciaio zincato - doppia mandata		
01.P14.A92.005	euro (ventuno/43)	cad	21,43
Nr. 5169	Paletto verticale da saldare in acciaio zincato, pomello rivestito in plastica o similare, completo di ferrogliera, corsa mm 30 Lunghezza cm 18 - circa		
01.P14.A94.005	euro (quattro/12)	cad	4,12
Nr. 5170	idem c.s. ...Lunghezza cm 30 - circa		
01.P14.A94.010	euro (quattro/55)	cad	4,55
Nr. 5171	idem c.s. ...Lunghezza cm 50 - circa		
01.P14.A94.015	euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 5172	Paletto da saldare ambidestro, in acciaio lucido completo di passanti e leva, corsa mm 30 - spessore mm 9 Lunghezza cm 45 a due passanti		
01.P14.A95.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (sette/13)	cad	7,13
Nr. 5173 01.P14.A95.010	idem c.s. ...Lunghezza cm 80 a tre passanti euro (dieci/63)	cad	10,63
Nr. 5174 01.P14.A96.005	Paletto da saldare ambidestro, in acciaio lucido completo di passanti e leva, corsa mm 30 - spessore mm 6 Lunghezza cm 45 a due passanti euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 5175 01.P14.A96.010	idem c.s. ...Lunghezza cm 80 a tre passanti euro (sei/72)	cad	6,72
Nr. 5176 01.P14.B00.005	Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio Della dimensione di mm 63x45 euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 5177 01.P14.B00.010	Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio Delle dimensioni di mm 86x62 euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 5178 01.P14.B00.015	idem c.s. ...di mm 100x70 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 5179 01.P14.B00.020	idem c.s. ...di mm 120x78 euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 5180 01.P14.B10.005	Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio Delle dimensioni mm 63x45 euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 5181 01.P14.B10.010	idem c.s. ...Delle dimensioni di mm 86x62 euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 5182 01.P14.B10.015	idem c.s. ...Delle dimensioni di mm 100x70 euro (uno/15)	cad	1,15
Nr. 5183 01.P14.B10.020	idem c.s. ...Delle dimensioni di mm 120x78 euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 5184 01.P14.B20.005	Cerniera a sfilare con rondella in acciaio Lunghezza mm 80 euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 5185 01.P14.B20.010	idem c.s. ...Lunghezza mm 100 euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 5186 01.P14.B20.015	idem c.s. ...Lunghezza mm 120 euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 5187 01.P14.B20.020	idem c.s. ...Lunghezza mm 140 euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 5188 01.P14.B20.025	idem c.s. ...Lunghezza mm 160 euro (uno/37)	cad	1,37
Nr. 5189 01.P14.B30.005	Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto Altezza mm 75 euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 5190 01.P14.B30.010	idem c.s. ...Altezza mm 100 euro (cinque/48)	cad	5,48
Nr. 5191 01.P14.B30.015	idem c.s. ...Altezza mm 125 euro (sette/29)	cad	7,29
Nr. 5192 01.P14.B30.020	idem c.s. ...Altezza mm 150 euro (nove/56)	cad	9,56
Nr. 5193 01.P14.B40.005	Cerniera a molla in acciaio doppio effetto Altezza mm 75 euro (cinque/48)	cad	5,48
Nr. 5194 01.P14.B40.010	idem c.s. ...Altezza mm 100 euro (sei/83)	cad	6,83
Nr. 5195 01.P14.B40.015	idem c.s. ...Altezza mm 125 euro (nove/72)	cad	9,72
Nr. 5196 01.P14.B40.0	idem c.s. ...Altezza mm 150 euro (tredici/18)	cad	13,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20			
Nr. 5197 01.P14.B50.0 05	Cerniera a nodo in ottone delle dimensioni di mm 63x45 o 86x72 o 100x70 o 120x78 Tipo a nodo a spina fissa euro (tredici/97)	kg	13,97
Nr. 5198 01.P14.B50.0 10	idem c.s. ...Tipo a nodo con spina a levare euro (tredici/97)	kg	13,97
Nr. 5199 01.P14.B50.0 15	idem c.s. ...Tipo a sfilare euro (tredici/97)	kg	13,97
Nr. 5200 01.P14.B55.0 05	Fornitura di cerniera superiore per porte a battente Destra o sinistra euro (ventuno/10)	cad	21,10
Nr. 5201 01.P14.B55.0 10	idem c.s. ...Destra o sinistra per porte a ventola euro (quattordici/50)	cad	14,50
Nr. 5202 01.P14.B60.0 05	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Tipo a scatto euro (quattro/21)	cad	4,21
Nr. 5203 01.P14.B60.0 10	idem c.s. ...chiavi Tipo Yale euro (cinque/34)	cad	5,34
Nr. 5204 01.P14.B70.0 05	Cremonese a scatola esclusa la bacchetta In ferro euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 5205 01.P14.B70.0 10	idem c.s. ...bacchetta In ottone euro (dieci/74)	cad	10,74
Nr. 5206 01.P14.B80.0 05	Cremonese incassata Con maniglia in lega di alluminio euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 5207 01.P14.B80.0 10	Cremonese incassata Con maniglia in ottone euro (dieci/74)	cad	10,74
Nr. 5208 01.P14.C00.0 05	Maniglia (bilancino) completa di sfilo di gruccia ed accessori per il fissaggio Ottone (piena) euro (dodici/94)	cad	12,94
Nr. 5209 01.P14.C10.0 05	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In lega di alluminio euro (sette/22)	cad	7,22
Nr. 5210 01.P14.C10.0 10	idem c.s. ...fissaggio In ottone euro (dodici/94)	cad	12,94
Nr. 5211 01.P14.C12.0 05	Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed accessori per il fissaggio Per porte interne euro (otto/41)	cad	8,41
Nr. 5212 01.P14.C12.0 10	idem c.s. ...fissaggio Per finestre euro (quindici/38)	cad	15,38
Nr. 5213 01.P14.C14.0 05	Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori per il fissaggio In ottone cromato per finestre euro (otto/58)	cad	8,58
Nr. 5214 01.P14.C14.0 10	idem c.s. ...In ottone lucido per finestre euro (otto/02)	cad	8,02
Nr. 5215 01.P14.C14.0 15	idem c.s. ...In ottone cromato per porte interne euro (dodici/40)	cad	12,40
Nr. 5216 01.P14.C14.0 20	idem c.s. ...In ottone lucido per porte interne euro (undici/54)	cad	11,54
Nr. 5217 01.P14.C15.0 05	Maniglione finitura colore argento in acciaio inox per esterno euro (centoquaranta/81)	cad	140,81
Nr. 5218 01.P14.C16.0 05	Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori Tipo Milano per finestre euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 5219 01.P14.C16.0 10	idem c.s. ...accessori Tipo Milano per porte interne euro (quattro/58)	cad	4,58
Nr. 5220 01.P14.C16.0 15	idem c.s. ...accessori Tipo corno per finestre euro (due/78)	cad	2,78
Nr. 5221	idem c.s. ...accessori Tipo corno per porte interne		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P14.C16.0 20	euro (tre/36)	cad	3,36
Nr. 5222 01.P14.C17.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale verniciata da applicarsi su porte destinate a locali di riscaldamento ove la potenza calorifera sia superiore a 70 kW (60000 kcal/h) Con apertura dall'esterno con chiave euro (novantaotto/10)	cad	98,10
Nr. 5223 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave euro (centotrenta/94)	cad	130,94
Nr. 5224 01.P14.C18.0 10	idem c.s. ...acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave euro (centosessantaotto/78)	cad	168,78
Nr. 5225 01.P14.C18.0 15	idem c.s. ...acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno euro (novantasette/56)	cad	97,56
Nr. 5226 01.P14.C19.0 05	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia euro (centonovanta/76)	cad	190,76
Nr. 5227 01.P14.C19.0 10	idem c.s. ...acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno euro (centosettantauno/00)	cad	171,00
Nr. 5228 01.P14.C20.0 05	Pomo per porte ingresso, in ottone fuso con gambo filettato e dado (tipo a coppa) Diametro mm 40 euro (tre/05)	cad	3,05
Nr. 5229 01.P14.C20.0 10	idem c.s. ...Diametro mm 50 euro (tre/92)	cad	3,92
Nr. 5230 01.P14.C20.0 15	idem c.s. ...Diametro mm 60 euro (quattro/79)	cad	4,79
Nr. 5231 01.P14.C20.0 20	idem c.s. ...Diametro mm 70 euro (cinque/71)	cad	5,71
Nr. 5232 01.P14.C20.0 25	idem c.s. ...Diametro mm 80 euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 5233 01.P14.C25.0 05	Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri completo di viti ed accessori per il fissaggio (cromato tipo oro o alluminio) Con solo pulsante euro (dodici/09)	cad	12,09
Nr. 5234 01.P14.C25.0 10	idem c.s. ...alluminio) Con bloccaggio e chiave euro (sedici/58)	cad	16,58
Nr. 5235 01.P14.C25.0 15	idem c.s. ...alluminio) Con bloccaggio e sicurezza euro (diciannove/47)	cad	19,47
Nr. 5236 01.P14.C25.0 20	idem c.s. ...alluminio) Con bloccaggio e solo chiave sicurezza euro (diciotto/90)	cad	18,90
Nr. 5237 01.P14.C25.0 25	idem c.s. ...alluminio) Con bloccaggio, doppia chiave e sicurezza euro (ventiquattro/05)	cad	24,05
Nr. 5238 01.P14.C30.0 05	Molla di ricambio per apparecchi a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.1 euro (sette/21)	cad	7,21
Nr. 5239 01.P14.C30.0 10	idem c.s. ...porte Tipo n.2 euro (otto/86)	cad	8,86
Nr. 5240 01.P14.C30.0 15	idem c.s. ...porte Tipo n.3 euro (dieci/79)	cad	10,79
Nr. 5241 01.P14.C30.0 20	idem c.s. ...porte Tipo n.4 euro (quindici/15)	cad	15,15
Nr. 5242 01.P14.C40.0 05	Molla a pressione per chiusura automatica delle porte Tipo n.1 euro (settantaquattro/17)	cad	74,17
Nr. 5243 01.P14.C40.0 10	idem c.s. ...porte Tipo n.2 euro (ottantatre/38)	cad	83,38
Nr. 5244	idem c.s. ...porte Tipo n.3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P14.C40.015	euro (centouno/86)	cad	101,86
Nr. 5245	idem c.s. ...porte Tipo n.4		
01.P14.C40.020	euro (centoventiquattro/13)	cad	124,13
Nr. 5246	Chiave di sicurezza a doppia mappa In ottone zincato		
01.P14.C50.005	euro (sette/96)	cad	7,96
Nr. 5247	Chiave tipo Yale In ottone		
01.P14.C60.005	euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 5248	idem c.s. ...Yale In alluminio		
01.P14.C60.010	euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 5249	Corde in acciaio Diametro mm 3		
01.P14.C70.005	euro (zero/18)	m	0,18
Nr. 5250	idem c.s. ...Diametro mm 4		
01.P14.C70.010	euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 5251	idem c.s. ...Diametro mm 5		
01.P14.C70.015	euro (zero/46)	m	0,46
Nr. 5252	idem c.s. ...Diametro mm 6		
01.P14.C70.020	euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 5253	idem c.s. ...Diametro mm 8		
01.P14.C70.025	euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 5254	idem c.s. ...Diametro mm 10		
01.P14.C70.030	euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 5255	idem c.s. ...Diametro mm 12		
01.P14.C70.035	euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 5256	Mostrine piane di qualunque tipo e lunghezza per circa mm 80, con foro per chiave e maniglia In ottone		
01.P14.C80.005	euro (due/42)	cad	2,42
Nr. 5257	idem c.s. ...maniglia In lega di alluminio		
01.P14.C80.010	euro (due/16)	cad	2,16
Nr. 5258	Mostrine piane di qualunque tipo del diametro di circa mm 50, con foro per chiave In ottone		
01.P14.C90.005	euro (due/42)	cad	2,42
Nr. 5259	idem c.s. ...chiave In lega di alluminio		
01.P14.C90.010	euro (due/16)	cad	2,16
Nr. 5260	Placca per maniglia con foro per chiave delle dimensioni di circa mm 220 per 35 In ottone		
01.P14.E00.005	euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 5261	idem c.s. ...35 In lega di alluminio		
01.P14.E00.010	euro (uno/18)	cad	1,18
Nr. 5262	Rosetta di ritegno per maniglie in lega di alluminio		
01.P14.E10.005	euro (tre/50)	cad	3,50
Nr. 5263	Staffa porta lucchetto Lucida		
01.P14.E20.005	euro (cinque/48)	cad	5,48
Nr. 5264	idem c.s. ...porta lucchetto Verniciata in nero		
01.P14.E20.010	euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 5265	Staffa porta lucchetto Tipo con occhiello, viti passante e dado		
01.P14.E20.020	euro (uno/56)	cad	1,56
Nr. 5266	Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati Di diametro 4,4 mm circa		
01.P14.E30.005	euro (tre/81)	m	3,81
Nr. 5267	Gancio in ferro Per fissaggio lavagne		
01.P14.E40.005	euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 5268	idem c.s. ...Per fissaggio attaccapanni		
01.P14.E40.010	euro (zero/77)	cad	0,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5269 01.P14.E50.0 05	Gancetto per assicurare porte e finestre di lunghezza da cm 12-20 in ferro lucido compresi gli occhielli euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 5270 01.P14.E60.0 05	Rivetto In ferro euro (quattro/24)	kg	4,24
Nr. 5271 01.P14.E60.0 10	idem c.s. ...Rivetto In rame euro (sette/82)	kg	7,82
Nr. 5272 01.P14.E70.0 05	Ornamenti in ghisa euro (uno/97)	kg	1,97
Nr. 5273 01.P14.E80.0 05	Aste in ferro piane o sagomate euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 5274 01.P14.E90.0 05	Passanti per cremonesi In ferro euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 5275 01.P14.E90.0 10	idem c.s. ...cremonesi In ottone euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 5276 01.P14.E95.0 05	Piastre in ottone per cremonese incassata euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 5277 01.P14.F00.0 05	Stile di gruccia Tipo quadro euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 5278 01.P14.F00.0 10	idem c.s. ...gruccia Tipo filettato euro (zero/97)	cad	0,97
Nr. 5279 01.P14.F10.0 05	Bilancino per scuri, completo euro (uno/18)	cad	1,18
Nr. 5280 01.P14.F20.0 05	Medaglia in ottone, numerata, per chiavi con catenella euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 5281 01.P14.F30.0 05	Anello per chiavi euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 5282 01.P14.F32.0 05	Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 16,completi di ogni accessorio per il fissaggio, corsa mm 88 circa In acciaio zincato euro (dieci/63)	cad	10,63
Nr. 5283 01.P14.F32.0 10	idem c.s. ...In acciaio inox 18/8 (AISI 304) euro (tredici/74)	cad	13,74
Nr. 5284 01.P14.F34.0 05	Braccio d'arresto per infissi a vasistas in ferro e alluminio, sganciabile, per ribaltamento dello sportello, inseribile in luci comprese tra i 10 e 16 mm completi di ogni accessorio In acciaio zincato euro (cinque/31)	cad	5,31
Nr. 5285 01.P14.F34.0 10	idem c.s. ...In acciaio inox 18/8 (AISI 304) euro (sette/88)	cad	7,88
Nr. 5286 01.P14.F40.0 05	Nottolini in acciaio per vasistas euro (due/10)	cad	2,10
Nr. 5287 01.P14.F50.0 05	Telaiini in ferro con cerniera, nottolino e gancio di chiusura euro (quattordici/07)	m²	14,07
Nr. 5288 01.P14.F60.0 05	Borchie in ottone lucidato o cromato euro (zero/32)	cad	0,32
Nr. 5289 01.P14.F70.0 05	Supporti a rullo per avvolgibili euro (due/45)	cad	2,45
Nr. 5290 01.P14.F80.0 05	Puleggia in lamiera euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 5291 01.P14.F90.0 05	Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di protezione completi ad incasso (m 6) euro (cinque/17)	cad	5,17
Nr. 5292 01.P14.G00. 005	Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata euro (nove/01)	cad	9,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5293 01.P14.G10. 005	Fermacinghie euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 5294 01.P14.G20. 005	Guida cinghie euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 5295 01.P14.G30. 005	Perni per rulli per persiane avvolgib.forcelle euro (uno/51)	cad	1,51
Nr. 5296 01.P14.G40. 005	Scodellini per perni dei rulli per persiane avvolgibili euro (uno/23)	cad	1,23
Nr. 5297 01.P14.G50. 005	Astucci per cuscineti delle testate dei rulli euro (uno/83)	cad	1,83
Nr. 5298 01.P14.G70. 005	Guide ad U in ferro euro (uno/83)	kg	1,83
Nr. 5299 01.P14.G80. 005	Ganci per avvolgibili euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 5300 01.P14.G90. 005	Carrucole normali di ferro per persiane scorrevoli euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 5301 01.P14.H00. 005	Rulli in ferro completi euro (quattordici/07)	m	14,07
Nr. 5302 01.P14.H10. 005	Molle euro (tre/02)	kg	3,02
Nr. 5303 01.P14.H20. 005	Supporti (fianchetti) euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 5304 01.P14.H30. 005	Pulegge (scatole) euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 5305 01.P14.H40. 005	Ingranaggi ed alberi euro (cinque/31)	kg	5,31
Nr. 5306 01.P14.L00.0 05	Viti zincate con ranella Tipo normale - lunghezza mm 60 euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 5307 01.P14.L00.0 10	idem c.s. ...lunghezza mm 70 euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 5308 01.P14.L00.0 15	idem c.s. ...lunghezza mm 80 euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 5309 01.P14.L00.0 20	Viti zincate con ranella Tipo speciale - lunghezza mm 100 euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 5310 01.P14.L00.0 25	idem c.s. ...lunghezza mm 130 euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 5311 01.P14.L10.0 05	Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta Lunghezza mm 60 euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 5312 01.P14.L10.0 10	idem c.s. ...Lunghezza mm 70 euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 5313 01.P14.L10.0 15	idem c.s. ...Lunghezza mm 110 euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 5314 01.P14.L20.0 05	Viti e ribattini In ferro euro (quattro/09)	kg	4,09
Nr. 5315 01.P14.L20.0 10	idem c.s. ...ribattini In ottone euro (dieci/84)	kg	10,84
Nr. 5316 01.P14.L20.0 15	idem c.s. ...ribattini In ottone cromato euro (tredici/84)	kg	13,84
Nr. 5317 01.P14.L20.0	Viti e ribattini In rame euro (nove/63)	kg	9,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20			
Nr. 5318 01.P14.L30.0 05	Viti di acciaio autofilettanti grezze euro (dodici/21)	kg	12,21
Nr. 5319 01.P14.L40.0 05	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva Lunghezza cm 3 euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 5320 01.P14.L40.0 10	idem c.s. ...Lunghezza cm 4 euro (zero/57)	cad	0,57
Nr. 5321 01.P14.L40.0 15	idem c.s. ...Lunghezza cm 5 euro (zero/62)	cad	0,62
Nr. 5322 01.P14.L40.0 20	idem c.s. ...Lunghezza cm 6,5 euro (zero/68)	cad	0,68
Nr. 5323 01.P14.L50.0 05	Chiodi semplici prigionieri con capsula a media carica euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 5324 01.P14.L60.0 05	Chiodi zincati Lunghezza mm 40 euro (cinque/15)	kg	5,15
Nr. 5325 01.P14.L60.0 10	idem c.s. ...Lunghezza mm 60 euro (quattro/88)	kg	4,88
Nr. 5326 01.P14.L60.0 15	idem c.s. ...Lunghezza mm 100 euro (quattro/63)	kg	4,63
Nr. 5327 01.P14.L70.0 05	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) euro (tre/50)	kg	3,50
Nr. 5328 01.P14.L80.0 05	Ferro forgiato per staffoni, grappe,ghiere ecc. euro (tre/66)	kg	3,66
Nr. 5329 01.P14.L90.0 05	Brocconi e chiodi a rampino forgiati euro (quattro/40)	kg	4,40
Nr. 5330 01.P14.M00. 005	Punte Italia Nere euro (quattro/55)	kg	4,55
Nr. 5331 01.P14.M00. 010	idem c.s. ...Punte Italia Zincate euro (cinque/31)	kg	5,31
Nr. 5332 01.P14.M10. 005	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette euro (sette/59)	kg	7,59
Nr. 5333 01.P14.M20. 005	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 3 - in gomma euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 5334 01.P14.M20. 010	idem c.s. ...Lunghezza cm 6 - in gomma euro (zero/16)	cad	0,16
Nr. 5335 01.P14.M20. 015	idem c.s. ...Lunghezza cm 6 - in acciaio euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 5336 01.P14.M30. 005	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite) euro (zero/03)	cad	0,03
Nr. 5337 01.P14.M50. 005	Ramponi con gambo in rame euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 5338 01.P14.M60. 005	Graffe da mm 55 in lamiera zincata per colmi euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 5339 01.P14.M70. 005	Fornitura di chiudiporta a pavimento per porte con peso massimo di kg 100 Larghezza massima m 0,90 euro (centotrentanove/52)	cad	139,52
Nr. 5340 01.P14.M70. 010	idem c.s. ...di kg 100 Larghezza massima m 1,10 euro (centosessantadue/63)	cad	162,63
Nr. 5341 01.P14.M75. 005	idem c.s. ...di kg 200 Larghezza massima m 1,30 euro (duecentotrentauno/82)	cad	231,82
Nr. 5342	Fornitura di bracci per chiudiporta a pavimento Per porte a ventola,sinistre,destre e a battente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P14.M80.005	euro (sedici/72)	cad	16,72
Nr. 5343	Fornitura di piastra di copertura per chiudiporta a pavimento Destra o sinistra per porte a ventola		
01.P14.M90.005	euro (diciassette/57)	cad	17,57
Nr. 5344	Fornitura di piastra di copertura per chiudiporta a pavimento Acciaio inox satinato		
01.P14.M90.010	euro (quattordici/61)	cad	14,61
Nr. 5345	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In ferro		
01.P14.N00.005	euro (diciannove/76)	kg	19,76
Nr. 5346	idem c.s. ...simili In ottone cromato		
01.P14.N00.010	euro (ventisette/69)	kg	27,69
Nr. 5347	idem c.s. ...simili In alluminio anodizzato		
01.P14.N00.015	euro (ventiquattro/05)	kg	24,05
Nr. 5348	idem c.s. ...simili In acciaio inossidabile		
01.P14.N00.020	euro (ventuno/62)	kg	21,62
Nr. 5349	idem c.s. ...simili In bronzo		
01.P14.N00.025	euro (ventiquattro/17)	kg	24,17
Nr. 5350	idem c.s. ...simili In rame		
01.P14.N00.030	euro (ventiquattro/17)	kg	24,17
Nr. 5351	idem c.s. ...simili In ottone		
01.P14.N00.035	euro (ventisette/69)	kg	27,69
Nr. 5352	Saracinesche a corpo ovale, di ghisa, organi di ottone, albero di acciaio al 13% di cromo, madre- vite di bronzo, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10 Diametro mm 65		
01.P14.N10.005	euro (novantauno/17)	cad	91,17
Nr. 5353	idem c.s. ...Diametro mm 80		
01.P14.N10.010	euro (centocinque/27)	cad	105,27
Nr. 5354	idem c.s. ...Diametro mm 100		
01.P14.N10.015	euro (centoquaranta/63)	cad	140,63
Nr. 5355	idem c.s. ...Diametro mm 125		
01.P14.N10.020	euro (centoottantacinque/66)	cad	185,66
Nr. 5356	idem c.s. ...Diametro mm 150		
01.P14.N10.025	euro (duecentotrenta/72)	cad	230,72
Nr. 5357	idem c.s. ...Diametro mm 200		
01.P14.N10.030	euro (trecentonovantasei/62)	cad	396,62
Nr. 5358	Saracinesche a corpo piatto, di ghisa, organi di ottone, albero di acciaio al 13% di cromo,madre-vite e bussola premistoppa di bronzo, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 PN 10 Diametro mm 65		
01.P14.N15.005	euro (settantaotto/33)	cad	78,33
Nr. 5359	idem c.s. ...Diametro mm 80		
01.P14.N15.010	euro (ottantasei/45)	cad	86,45
Nr. 5360	idem c.s. ...Diametro mm 100		
01.P14.N15.015	euro (centotredici/15)	cad	113,15
Nr. 5361	idem c.s. ...Diametro mm 125		
01.P14.N15.020	euro (centotrentasette/34)	cad	137,34
Nr. 5362	idem c.s. ...Diametro mm 150		
01.P14.N15.025	euro (centoseptantatre/58)	cad	173,58
Nr. 5363	idem c.s. ...Diametro mm 200		
01.P14.N15.030	euro (duecentoottantaotto/95)	cad	288,95
Nr. 5364	Fornitura di flangia per saracinesche in ghisa con relativi bulloni e guarnizione In acciaio rivestito		
01.P14.N17.005	euro (quarantanove/11)	cad	49,11
Nr. 5365	Fornitura di cartelle in polietilene per saracinesche in ghisa flangiate Diametro mm 200		
01.P14.N18.005	euro (ventisei/48)	cad	26,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5366 01.P14.N20. 005	Valvole di ritenuta a battente, corpo, coperchio e battente di ghisa, organi di ottone, guarnizioni di gomma, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10 Diametro mm 40 euro (ottantacinque/34)	cad	85,34
Nr. 5367 01.P14.N20. 010	idem c.s. ...Diametro mm 50 euro (centouno/73)	cad	101,73
Nr. 5368 01.P14.N20. 015	idem c.s. ...Diametro mm 65 euro (centoquarantanove/42)	cad	149,42
Nr. 5369 01.P14.N20. 020	idem c.s. ...Diametro mm 80 euro (centosettantanove/09)	cad	179,09
Nr. 5370 01.P14.N20. 025	idem c.s. ...Diametro mm 100 euro (duecentoventinove/61)	cad	229,61
Nr. 5371 01.P14.N20. 030	idem c.s. ...Diametro mm 125 euro (trecentoquattro/35)	cad	304,35
Nr. 5372 01.P14.N20. 035	idem c.s. ...Diametro mm 150 euro (quattrocentoquattro/32)	cad	404,32
Nr. 5373 01.P14.N20. 040	idem c.s. ...Diametro mm 200 euro (seicentosessantasette/97)	cad	667,97
Nr. 5374 01.P14.N25. 005	Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox, attacchi a cordoli da saldare di acciaio Diametro mm 25 euro (centocinque/27)	cad	105,27
Nr. 5375 01.P14.N25. 010	idem c.s. ...Diametro mm 32 euro (centodiciassette/57)	cad	117,57
Nr. 5376 01.P14.N25. 015	idem c.s. ...Diametro mm 40 euro (centotrentacinque/11)	cad	135,11
Nr. 5377 01.P14.N25. 020	idem c.s. ...Diametro mm 50 euro (centoquarantatre/92)	cad	143,92
Nr. 5378 01.P14.N25. 025	idem c.s. ...Diametro mm 65 euro (duecentoventitre/02)	cad	223,02
Nr. 5379 01.P14.N25. 030	idem c.s. ...Diametro mm 80 euro (duecentosessantatre/66)	cad	263,66
Nr. 5380 01.P14.N25. 035	idem c.s. ...Diametro mm 100 euro (duecentonovadue/25)	cad	292,25
Nr. 5381 01.P14.N25. 040	idem c.s. ...Diametro mm 125 euro (quattrocentonove/78)	cad	409,78
Nr. 5382 01.P14.N25. 045	idem c.s. ...Diametro mm 150 euro (cinquecentocinquantacinque/90)	cad	555,90
Nr. 5383 01.P14.N25. 050	idem c.s. ...Diametro mm 200 euro (settecentosettantauno/26)	cad	771,26
Nr. 5384 01.P14.N30. 005	Giunti di dilatazione a soffietto di acciaio inox rivestito con guaina di acciaio, attacchi a cordoli da saldare Diametro mm 25 euro (centotrentauno/84)	cad	131,84
Nr. 5385 01.P14.N30. 010	idem c.s. ...Diametro mm 32 euro (centoquarantauno/72)	cad	141,72
Nr. 5386 01.P14.N30. 015	idem c.s. ...Diametro mm 40 euro (centocinquantaquattro/91)	cad	154,91
Nr. 5387 01.P14.N30. 020	idem c.s. ...Diametro mm 50 euro (centosettantatre/58)	cad	173,58
Nr. 5388 01.P14.N30. 025	idem c.s. ...Diametro mm 65 euro (trecentoquindici/31)	cad	315,31
Nr. 5389 01.P14.N30. 030	idem c.s. ...Diametro mm 80 euro (trecentocinquantasette/05)	cad	357,05
Nr. 5390	idem c.s. ...Diametro mm 100		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P14.N30.035 Nr. 5391	euro (quattrocentotré/22)	cad	403,22
01.P14.N35.005	Valvole di ritenuta con otturatore ammortizzato contro i colpi d'ariete, corpo di ghisa, otturatore di materiale plastico,membrana e rivestimento interno in gomma, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 pn 10 Diametro mm 40 euro (centosessantatré/68)	cad	163,68
Nr. 5392 01.P14.N35.010	idem c.s. ...Diametro mm 50 euro (centonovantasette/76)	cad	197,76
Nr. 5393 01.P14.N35.015	idem c.s. ...Diametro mm 65 euro (duecentosettantauno/36)	cad	271,36
Nr. 5394 01.P14.N35.020	idem c.s. ...Diametro mm 80 euro (trecentodiciasette/50)	cad	317,50
Nr. 5395 01.P14.N35.025	idem c.s. ...Diametro mm 100 euro (quattrocentotrentauno/77)	cad	431,77
Nr. 5396 01.P14.N35.030	idem c.s. ...Diametro mm 125 euro (quattrocentonovantasei/59)	cad	496,59
Nr. 5397 01.P14.N35.035	idem c.s. ...Diametro mm 150 euro (cinquecentonovantasei/57)	cad	596,57
Nr. 5398 01.P14.N50.005	Fornitura di elementi sagomati a "ferma - neve" in lamiera di rame o acciaio inox da ancorare alla travatura sottotegola per manti di copertura a tegole piane e curve a listellatura verticale Lunghezza mm 45-50 spessore 10/10 euro (tre/18)	cad	3,18
Nr. 5399 01.P14.N50.010	idem c.s. ...Lunghezza mm 55-65 spessore 10/10 euro (tre/66)	cad	3,66
Nr. 5400 01.P14.N50.015	idem c.s. ...Lunghezza mm 35-45 spessore 20/10 euro (quattro/40)	cad	4,40
Nr. 5401 01.P14.N60.005	Fornitura di gancio fermaneve per tetti a listellatura orizzontale In rame euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 5402 01.P14.N60.010	idem c.s. ...orizzontale In ferro zincato euro (uno/51)	cad	1,51
Nr. 5403 01.P14.N80.005	Gancio zincato per tegole curve euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 5404 01.P14.P00.005	Fornitura di lettere e numeri in bronzo o in acciaio per la formazione di epigrafi su lapidi e cippi In bronzo - altezza cm 4 euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 5405 01.P14.P00.010	idem c.s. ...cippi In bronzo - altezza cm 3 euro (zero/49)	cad	0,49
Nr. 5406 01.P14.P00.012	idem c.s. ...cippi In bronzo - altezza cm 2 euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 5407 01.P14.P00.015	idem c.s. ...cippi In acciaio - altezza cm 4.5 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 5408 01.P14.P00.020	idem c.s. ...cippi In acciaio - altezza cm 3.5 euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 5409 01.P14.P05.005	Fornitura di targa in bronzo rappresentativa, completa di epigrafe regolamentare (nome, cognome, data di nascita e di morte) ricavata mediante fusione del materiale Delle dimensioni di cm 9.5x15 euro (quarantacinque/35)	cad	45,35
Nr. 5410 01.P14.Q05.005	Connettori a pioli per solai euro (sei/24)	cad	6,24
Nr. 5411 01.P15.A10.005	Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità standard In pich - pine (Pinus palustris) euro (seicentoventiuno/86)	m³	621,86
Nr. 5412 01.P15.A10.010	idem c.s. ...standard In larice (Larix decidua) euro (trecentonovantatré/85)	m³	393,85
Nr. 5413 01.P15.A10.	idem c.s. ...standard In abete (Picea abies, Abies alba) euro (duecentosettantacinque/69)	m³	275,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015			
Nr. 5414 01.P15.A10. 020	idem c.s.standard In douglasia (Pseudotsuga menziesii) euro (quattrocentonovantasette/49)	m³	497,49
Nr. 5415 01.P15.A10. 025	idem c.s.standard In pino (Pinus sylvestris) euro (cinquecentotrentauno/68)	m³	531,68
Nr. 5416 01.P15.A10. 030	idem c.s.standard In abete (Picea abies, Abies alba) euro (duecentosettantacinque/69)	m³	275,69
Nr. 5417 01.P15.A10. 035	idem c.s.standard In faggio (Fagus sylvatica) euro (cinquecentonovanta/77)	m³	590,77
Nr. 5418 01.P15.A10. 045	idem c.s.standard In frassino (Fraxinus excelsior) euro (novecentocinquantatre/52)	m³	953,52
Nr. 5419 01.P15.A10. 050	idem c.s.standard In mogano (Swietenia macrophylla) euro (millecentocinquantacinque/27)	m³	1'155,27
Nr. 5420 01.P15.A10. 055	idem c.s.standard In noce (Junglas regia) euro (milleseicentocinquantaquattro/15)	m³	1'654,15
Nr. 5421 01.P15.A10. 060	idem c.s.standard In castagno (Castanea sativa) euro (ottocentosessantasei/46)	m³	866,46
Nr. 5422 01.P15.A10. 065	idem c.s.standard In robinia (Robinia pseudoacacia) euro (seicentotre/89)	m³	603,89
Nr. 5423 01.P15.A10. 070	idem c.s.standard In acero (Acer spp.) euro (seicentotrenta/15)	m³	630,15
Nr. 5424 01.P15.A10. 075	idem c.s.standard In betulla (Betulla pendula) euro (cinquecentocinquantauno/39)	m³	551,39
Nr. 5425 01.P15.A10. 080	idem c.s.standard In cedro (Cedrus spp.) euro (millesettecentosei/65)	m³	1'706,65
Nr. 5426 01.P15.A10. 085	idem c.s.standard In ciliegio (Prunus Avium) euro (novecentonovantasette/74)	m³	997,74
Nr. 5427 01.P15.A10. 090	idem c.s.standard In cipresso (Cupressus spp.) euro (ottocentocinquantatre/33)	m³	853,33
Nr. 5428 01.P15.A10. 095	idem c.s.standard In ontano (Alnus spp.) euro (cinquecentosettantasette/64)	m³	577,64
Nr. 5429 01.P15.A10. 100	idem c.s.standard In pero (Pyrus communis) euro (milledieci/86)	m³	1'010,86
Nr. 5430 01.P15.A10. 105	idem c.s.standard In platano (Platanus spp.) euro (milleventiquattro/00)	m³	1'024,00
Nr. 5431 01.P15.A10. 110	idem c.s.standard In rovere (Quercus spp.) euro (novecentocinque/84)	m³	905,84
Nr. 5432 01.P15.A10. 115	idem c.s.standard In tiglio (Tilia spp.) euro (ottocentotredici/95)	m³	813,95
Nr. 5433 01.P15.A10. 120	idem c.s.standard In ulivo (Olea europea) euro (duemilaseicentoventicinque/63)	m³	2'625,63
Nr. 5434 01.P15.A10. 122	idem c.s.standard In pioppo (Populus spp.) euro (duecentoottantaotto/81)	m³	288,81
Nr. 5435 01.P15.A20. 005	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 2,5 euro (duecentoquattordici/19)	m³	214,19
Nr. 5436 01.P15.A20. 010	idem c.s.di cm 3 euro (duecentoventiuno/10)	m³	221,10
Nr. 5437 01.P15.A20. 011	idem c.s.di cm 3, piallate euro (duecentocinquantacinque/64)	m³	255,64
Nr. 5438	idem c.s.di cm 4		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P15.A20. 015	euro (duecentocinquantacinque/64)	m³	255,64
Nr. 5439	Pannelli di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura Dello spessore di cm 2,7		
01.P15.A25. 005	euro (sedici/57)	m	16,57
Nr. 5440	idem c.s. ...di cm 2,0 a doppia T		
01.P15.A25. 010	euro (sei/08)	m	6,08
Nr. 5441	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali Dello spessore di cm 5		
01.P15.A26. 005	euro (duecentoventiuno/10)	m³	221,10
Nr. 5442	idem c.s. ...di cm 5, con profilo grecato		
01.P15.A26. 010	euro (duecentotrentanove/07)	m³	239,07
Nr. 5443	Tavole di pioppo (Populus spp.) Grezze per armatura gallerie		
01.P15.A30. 005	euro (duecentodieci/05)	m³	210,05
Nr. 5444	Tavole di pioppo (Populus spp.) Grezze in pioppo per armatura gallerie		
01.P15.A30. 006	euro (duecentoventiuno/10)	m³	221,10
Nr. 5445	Tavole di pioppo (Populus spp.) Da lavoro		
01.P15.A30. 010	euro (duecentoquarantadue/87)	m³	242,87
Nr. 5446	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In rovere (Quercus spp.)		
01.P15.A40. 005	euro (ottocentonovantadue/72)	m³	892,72
Nr. 5447	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard di slavonia (Quercus spp.)		
01.P15.A40. 010	euro (ottocentonovantadue/72)	m³	892,72
Nr. 5448	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In castagno (Castanea sativa)		
01.P15.A40. 015	euro (seicentocinquantasei/41)	m³	656,41
Nr. 5449	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In noce (Juglans regia)		
01.P15.A40. 020	euro (millecinquanta/25)	m³	1'050,25
Nr. 5450	idem c.s. ...standard In larice (Larix decidua)		
01.P15.A40. 025	euro (quattrocentoquarantasei/36)	m³	446,36
Nr. 5451	idem c.s. ...standard In abete (Picea abies, Abies alba)		
01.P15.A40. 030	euro (duecentodieci/05)	m³	210,05
Nr. 5452	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In douglasia (Pseudotsuga menziesii)		
01.P15.A40. 035	euro (quattrocentoquattordici/58)	m³	414,58
Nr. 5453	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In pino (Pinus sylvestris)		
01.P15.A40. 040	euro (quattrocentocinquantadue/93)	m³	452,93
Nr. 5454	idem c.s. ...standard In faggio (Fagus sylvatica)		
01.P15.A40. 045	euro (trecentosessantasette/60)	m³	367,60
Nr. 5455	idem c.s. ...standard In frassino (Fraxinus excelsior)		
01.P15.A40. 050	euro (quattrocentoquattordici/58)	m³	414,58
Nr. 5456	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In robinia (Robinia pseudoacacia)		
01.P15.A40. 055	euro (cinquecentoventicinque/13)	m³	525,13
Nr. 5457	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In acero (Acer spp.)		
01.P15.A40. 060	euro (cinquecentocinquantauno/39)	m³	551,39
Nr. 5458	idem c.s. ...standard In betulla (Betula pendula)		
01.P15.A40. 065	euro (quattrocentosettantadue/62)	m³	472,62
Nr. 5459	idem c.s. ...standard In cedro (Cedrus spp)		
01.P15.A40. 070	euro (cinquecentocinquantauno/39)	m³	551,39
Nr. 5460	idem c.s. ...standard In ciliegio (Prunus Avium)		
01.P15.A40. 075	euro (novecentodiciotto/97)	m³	918,97
Nr. 5461	idem c.s. ...standard In ontano (Alnus spp.)		
01.P15.A40. 080	euro (quattrocentonovantaotto/87)	m³	498,87
Nr. 5462	idem c.s. ...standard In pero (Pyrus communis)		
01.P15.A40. 085	euro (novecentodiciotto/97)	m³	918,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5463 01.P15.A40. 090	idem c.s. ...standard In platano (Platanus spp.) euro (cinquecentocinquantauno/39)	m³	551,39
Nr. 5464 01.P15.A40. 095	idem c.s. ...standard In tiglio (Tilia spp.) euro (quattrocentosettantadue/62)	m³	472,62
Nr. 5465 01.P15.A40. 100	idem c.s. ...standard In pioppo (Populus spp.) euro (duecentoottantaotto/81)	m³	288,81
Nr. 5466 01.P15.A50. 005	Puntelli squadriati uso trieste In pino (Pinus sylvestris)- metri 4 euro (duecentocinquantasei/00)	m³	256,00
Nr. 5467 01.P15.A50. 008	idem c.s. ...pino (Pinus sylvestris) - oltre metri 4 euro (duecentocinquantasei/00)	m³	256,00
Nr. 5468 01.P15.A50. 010	Puntelli squadriati uso trieste In larice (Larix decidua) - metri 4 euro (trecentoventiotto/19)	m³	328,19
Nr. 5469 01.P15.A50. 015	idem c.s. ...decidua) - oltre metri 4 euro (trecentoquarantauno/33)	m³	341,33
Nr. 5470 01.P15.A50. 020	Puntelli squadriati uso trieste In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri euro (duecentocinquantasei/00)	m³	256,00
Nr. 5471 01.P15.A60. 005	Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di larice (Larix decidua), del diametro da cm 14 a cm 22 euro (centosessantanove/36)	m³	169,36
Nr. 5472 01.P15.A60. 010	idem c.s. ...del diametro superiore a cm 22 euro (centoottantatre/79)	m³	183,79
Nr. 5473 01.P15.A60. 015	Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di castagno (Castanea sativa), del diametro da cm 14 a cm 22 euro (duecentoquarantaotto/74)	m³	248,74
Nr. 5474 01.P15.A60. 020	idem c.s. ...del diametro superiore a cm 22 euro (duecentotrentasei/31)	m³	236,31
Nr. 5475 01.P15.A60. 025	Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di robinia (Robinia pseudoacacia), del diametro da cm 14 a cm 22 euro (centosettantanove/55)	m³	179,55
Nr. 5476 01.P15.A60. 030	idem c.s. ...del diametro superiore a cm 22 euro (centosessantasette/93)	m³	167,93
Nr. 5477 01.P15.A60. 035	Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia di pino (Pinus sylvestris), del diametro da cm 14 a cm 22 euro (trecentosessantasette/60)	m³	367,60
Nr. 5478 01.P15.A60. 037	idem c.s. ...del diametro inferiore a cm 12 euro (duecentosessantadue/56)	m³	262,56
Nr. 5479 01.P15.A60. 040	idem c.s. ...del diametro superiore a cm 22 euro (trecentosessantasette/60)	m³	367,60
Nr. 5480 01.P15.A60. 045	Pali di larice, castagno e acacia Pali torniti, perfettamente tondo senza la presenza di corteccia mezzotondo, di pino (Pinus sylvestris), del diametro da cm 14 a cm 22 euro (centotrentauno/28)	m³	131,28
Nr. 5481 01.P15.A60. 050	idem c.s. ...del diametro superiore a cm 22 euro (centotrentauno/28)	m³	131,28
Nr. 5482 01.P15.A60. 052	idem c.s. ...del diametro inferiore a cm 12 euro (centotrentauno/28)	m³	131,28
Nr. 5483 01.P15.A65. 005	Travatura squadriata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso In abete (Picea abies, Abies alba) euro (trecentoquindici/07)	m³	315,07
Nr. 5484 01.P15.A70. 005	Paletti o stroppe di salice (Salix spp.) di frescotaglio euro (sette/49)	q	7,49
Nr. 5485 01.P15.A70. 010	Paletti o stroppe castagno (Castanea sativa) di frescotaglio euro (sette/49)	q	7,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5486 01.P15.A90.005	Barotti per quadri di armature di gallerie o simili in robinia (Robinia pseudoacacia) euro (centocinquanta/71)	m³	150,71
Nr. 5487 01.P15.A90.010	Barotti per quadri di armature di gallerie o simili in castagno (Castanea sativa) euro (centocinquanta/71)	m³	150,71
Nr. 5488 01.P15.B00.005	Murali In abete (Picea abies, Abies alba) euro (duecentosettantasei/38)	m³	276,38
Nr. 5489 01.P15.B00.010	Murali in castagno (Castanea sativa) euro (seicentoventiuno/86)	m³	621,86
Nr. 5490 01.P15.C00.005	Compensato di pioppo (Populus spp.) provvisto su misura Spessore mm 3 euro (due/95)	m²	2,95
Nr. 5491 01.P15.C00.010	idem c.s. ...Spessore mm 4 euro (tre/40)	m²	3,40
Nr. 5492 01.P15.C00.015	idem c.s. ...Spessore mm 5 euro (quattro/81)	m²	4,81
Nr. 5493 01.P15.C00.020	idem c.s. ...Spessore mm 6 euro (cinque/34)	m²	5,34
Nr. 5494 01.P15.C00.025	idem c.s. ...Spessore mm 8 euro (otto/65)	m²	8,65
Nr. 5495 01.P15.C00.030	idem c.s. ...Spessore mm 10 euro (otto/05)	m²	8,05
Nr. 5496 01.P15.C00.035	idem c.s. ...Spessore mm 15 euro (undici/30)	m²	11,30
Nr. 5497 01.P15.C00.040	idem c.s. ...Spessore mm 18 euro (dodici/83)	m²	12,83
Nr. 5498 01.P15.C00.045	idem c.s. ...Spessore mm 20 euro (quattordici/27)	m²	14,27
Nr. 5499 01.P15.C10.005	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di castagno (Castanea sativa) euro (tredici/90)	m²	13,90
Nr. 5500 01.P15.C10.010	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di rovere (Quercus spp.) euro (tredici/50)	m²	13,50
Nr. 5501 01.P15.C10.015	idem c.s. ...misura Di noce (Junglas regia) euro (diciotto/65)	m²	18,65
Nr. 5502 01.P15.C10.020	idem c.s. ...misura Di mogano (Swietenia macrophylla) euro (dieci/34)	m²	10,34
Nr. 5503 01.P15.C10.025	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di frassino (Fraxinus spp.) euro (dodici/40)	m²	12,40
Nr. 5504 01.P15.C10.030	idem c.s. ...misura Di faggio (Fagus sylvatica) euro (nove/64)	m²	9,64
Nr. 5505 01.P15.C10.035	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura Di douglasia (Pseudotsuga menziesii) euro (dodici/75)	m²	12,75
Nr. 5506 01.P15.C10.040	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di abete (Picea abies, Abies alba) euro (diciotto/28)	m²	18,28
Nr. 5507 01.P15.C10.045	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di acero (Acer saccharinum) euro (venti/43)	m²	20,43
Nr. 5508 01.P15.C10.050	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di betulla (Betula pendula) euro (diciassette/10)	m²	17,10
Nr. 5509 01.P15.C10.055	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di ciliegio (Prunus avium) euro (diciannove/18)	m²	19,18
Nr. 5510 01.P15.C10.0	idem c.s. ...misura di olmo (Ulmus montana e/o campestris) euro (diciannove/13)	m²	19,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60 Nr. 5511 01.P15.C10.0	Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di pino (Pinus sylvestris) euro (quindici/05)	m ²	15,05
65 Nr. 5512 01.P15.C15.0	Multistrato in pioppo (Populus spp.) Spessore mm 8 euro (otto/65)	m ²	8,65
05 Nr. 5513 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 10 euro (otto/05)	m ²	8,05
10 Nr. 5514 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (nove/63)	m ²	9,63
11 Nr. 5515 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 14 euro (dieci/56)	m ²	10,56
12 Nr. 5516 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 15 euro (undici/30)	m ²	11,30
15 Nr. 5517 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 16 euro (undici/83)	m ²	11,83
16 Nr. 5518 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 17 euro (dodici/56)	m ²	12,56
17 Nr. 5519 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 18 euro (dodici/83)	m ²	12,83
20 Nr. 5520 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 20 euro (quattordici/27)	m ²	14,27
25 Nr. 5521 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 22 euro (quindici/69)	m ²	15,69
26 Nr. 5522 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 25 euro (diciassette/82)	m ²	17,82
30 Nr. 5523 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 28 euro (venti/66)	m ²	20,66
31 Nr. 5524 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (ventidue/19)	m ²	22,19
35 Nr. 5525 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 35 euro (ventiotto/87)	m ²	28,87
40 Nr. 5526 01.P15.C15.0	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (trentadue/99)	m ²	32,99
45 Nr. 5527 01.P15.E00.0	Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso fiume In larice (Larix decidua) euro (trecentoquindici/07)	m ³	315,07
10 Nr. 5528 01.P15.E00.0	idem c.s. ...uso fiume In abete (Picea abies, Abies alba) euro (duecentoquarantadue/87)	m ³	242,87
15 Nr. 5529 01.P15.E00.0	idem c.s. ...uso fiume in pino (Pinus sylvestris) euro (duecentoquarantanove/43)	m ³	249,43
20 Nr. 5530 01.P15.E00.0	idem c.s. ...uso fiume In castagno (Castanea sativa) euro (quattrocentocinquantanove/49)	m ³	459,49
25 Nr. 5531 01.P15.E05.0	Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste In larice (Larix decidua) euro (trecentoquarantauno/33)	m ³	341,33
05 Nr. 5532 01.P15.E10.0	idem c.s. ...uso trieste in abete (Picea abies, Abies alba) euro (centoottantanove/81)	m ³	189,81
05 Nr. 5533 01.P15.E10.0	Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste in pino (Pinus sylvestris) euro (centoseffantasei/29)	m ³	176,29
15 Nr. 5534 01.P15.E10.0	Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste In douglasia (Pseudotsuga menziesii) euro (duecentotrentasei/31)	m ³	236,31
25 Nr. 5535	Correnti in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 6x8		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P15.E20.0 05	euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 5536	idem c.s. ...Sezione cm 5x7		
01.P15.E20.0 10	euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 5537	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 3x4		
01.P15.E30.0 04	euro (zero/27)	m	0,27
Nr. 5538	idem c.s. ...Sezione cm 4x4		
01.P15.E30.0 05	euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 5539	idem c.s. ...Sezione cm 4x5		
01.P15.E30.0 10	euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 5540	idem c.s. ...Sezione cm 5x5		
01.P15.E30.0 11	euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 5541	idem c.s. ...Sezione cm 4x6		
01.P15.E30.0 15	euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 5542	idem c.s. ...Sezione cm 4x7		
01.P15.E30.0 16	euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 5543	idem c.s. ...Sezione cm 5x7		
01.P15.E30.0 17	euro (zero/82)	m	0,82
Nr. 5544	idem c.s. ...Sezione cm 6x8		
01.P15.E30.0 20	euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 5545	idem c.s. ...Sezione cm 8x8		
01.P15.E30.0 21	euro (uno/51)	m	1,51
Nr. 5546	idem c.s. ...Sezione cm 8x10		
01.P15.E30.0 22	euro (uno/88)	m	1,88
Nr. 5547	idem c.s. ...Sezione cm 10x10		
01.P15.E30.0 23	euro (due/34)	m	2,34
Nr. 5548	Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 metri In abete (Picea abies, Abies alba)		
01.P15.E40.0 05	euro (duecentonovacinque/39)	m³	295,39
Nr. 5549	Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 metri in rovere (Quercus spp.)		
01.P15.E40.0 10	euro (cinquecentonovanta/77)	m³	590,77
Nr. 5550	idem c.s. ...metri in castagno (Castanea sativa)		
01.P15.E40.0 15	euro (cinquecentonovanta/77)	m³	590,77
Nr. 5551	idem c.s. ...metri in faggio (Fagus sylvatica)		
01.P15.E40.0 20	euro (quattrocentoventisei/67)	m³	426,67
Nr. 5552	Listelli di diverse essenze fino ad una lunghezza di 5 metri In larice (Larix decidua)		
01.P15.E40.0 25	euro (seicentotrenta/15)	m³	630,15
Nr. 5553	Cunei di legno di dimensioni di 25x8x3		
01.P15.F00.0 05	euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 5554	Tasselli di legno forte Fino a cm 6x6		
01.P15.F30.0 05	euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 5555	Tasselli di legno forte Oltre cm 6x6		
01.P15.F30.0 10	euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 5556	prefinito per palchetto spessore 10 mm, larghezza cm 70/90, lunghezza 500/600 mm in rovere (Quercus spp.)		
01.P16.A00. 001	euro (sessantaquattro/97)	m²	64,97
Nr. 5557	idem c.s. ...500/600 mm In acero (Acer spp.)		
01.P16.A00. 010	euro (settantauno/46)	m²	71,46
Nr. 5558	idem c.s. ...500/600 mm in faggio (Fagus sylvatica)		
01.P16.A00. 015	euro (settantauno/46)	m²	71,46
Nr. 5559	prefinito per palchetto spessore 14 mm, larghezza cm 140, lunghezza 500/600 mm in rovere (Quercus spp.)		
01.P16.A01. 001	euro (novanta/95)	m²	90,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5560 01.P16.A01. 005	idem c.s. ...mm in acero (Acer spp.) euro (cento/05)	m²	100,05
Nr. 5561 01.P16.A01. 010	idem c.s. ...mm in faggio (Fagus sylvatica) euro (cento/05)	m²	100,05
Nr. 5562 01.P16.A02. 001	prefinito per palchetto spessore 15 mm, larghezza cm 160, lunghezza 1800/2400 mm in larice (Larix decidua) euro (ottantanove/80)	m²	89,80
Nr. 5563 01.P16.A02. 005	idem c.s. ...1800/2400 mm in abete (Picea abies, Abies alba) euro (settantatre/17)	m²	73,17
Nr. 5564 01.P16.A02. 010	idem c.s. ...1800/2400 mm in pino (Pinus sylvestris) euro (settantauno/52)	m²	71,52
Nr. 5565 01.P16.A02. 015	idem c.s. ...1800/2400 mm in rovere (Quercus spp.) euro (centosessantaquattro/03)	m²	164,03
Nr. 5566 01.P16.A02. 020	idem c.s. ...1800/2400 mm in acero (Acer spp.) euro (centosessantadue/48)	m²	162,48
Nr. 5567 01.P16.A02. 025	idem c.s. ...1800/2400 mm in ciliegio (Prunus avium) euro (duecentodiciannove/84)	m²	219,84
Nr. 5568 01.P16.A02. 030	idem c.s. ...1800/2400 mm in noce (Junglas regia) euro (duecentoventi/88)	m²	220,88
Nr. 5569 01.P16.A02. 035	idem c.s. ...1800/2400 mm in faggio (Fagus sylvatica) euro (centotrentaotto/87)	m²	138,87
Nr. 5570 01.P16.A02. 040	idem c.s. ...1800/2400 mm in robinia (Robinia pseudoacacia) euro (centocinquantacinque/92)	m²	155,92
Nr. 5571 01.P16.A02. 045	idem c.s. ...1800/2400 mm In frassino (Fraxinus excelsior) euro (centosessanta/79)	m²	160,79
Nr. 5572 01.P16.A02. 046	idem c.s. ...1800/2400 mm In frassino (Fraxinus excelsior) con certificazione di gestione forestale sostenibile euro (centosessantanove/27)	m²	169,27
Nr. 5573 01.P16.A03. 001	prefinito per palchetto spessore 21 mm, larghezza cm 160, lunghezza 1800/2400 mm in larice (Larix decidua) euro (novanta/95)	m²	90,95
Nr. 5574 01.P16.A03. 005	idem c.s. ...1800/2400 mm in abete (Picea abies, Abies alba) euro (ottantauno/86)	m²	81,86
Nr. 5575 01.P16.A03. 010	idem c.s. ...1800/2400 mm in pino (Pinus sylvestris) euro (ottantauno/86)	m²	81,86
Nr. 5576 01.P16.A03. 015	idem c.s. ...1800/2400 mm in rovere (Quercus spp.) euro (centocinquantaotto/52)	m²	158,52
Nr. 5577 01.P16.A03. 020	idem c.s. ...1800/2400 mm in acero (Acer spp.) euro (centosessantaotto/92)	m²	168,92
Nr. 5578 01.P16.A03. 025	idem c.s. ...1800/2400 mm in ciliegio (Prunus avium) euro (duecentoventiquattro/78)	m²	224,78
Nr. 5579 01.P16.A03. 030	idem c.s. ...1800/2400 mm in noce (Junglas regia) euro (duecentoventiquattro/78)	m²	224,78
Nr. 5580 01.P16.A03. 035	idem c.s. ...1800/2400 mm in faggio (Fagus sylvatica) euro (centoquarantasei/83)	m²	146,83
Nr. 5581 01.P16.A03. 040	idem c.s. ...1800/2400 mm in robinia (Robinia psudoacacia) euro (centocinquantanove/82)	m²	159,82
Nr. 5582 01.P16.A03. 045	idem c.s. ...1800/2400 mm In frassino (Fraxinus excelsior) euro (centocinquantanove/05)	m²	159,05
Nr. 5583 01.P16.A10. 003	Listoni per palchetto spessore 22 mm, larghezza cm 8/12, lunghezza fino a m 4 In larice (Larix decidua) euro (trentauno/79)	m²	31,79
Nr. 5584 01.P16.A10.	idem c.s. ...In larice d'America In pich-pine (Pinus palustris) euro (trentatre/50)	m²	33,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005			
Nr. 5585 01.P16.A10. 010	Listoni per palchetto spessore 22 mm, larghezza cm 8/12, lunghezza fino a m 4 In abete (Picea abies, Abies alba) euro (dieci/94)	m ²	10,94
Nr. 5586 01.P16.A10. 015	idem c.s. ...4 In pino (Pinus sylvestris) euro (sedici/41)	m ²	16,41
Nr. 5587 01.P16.A20. 005	Listoni per palchetto: spessore 27 mm, larghezza cm 8/12, lunghezza fino a m 4 In larice (Larix decidua) euro (trenta/09)	m ²	30,09
Nr. 5588 01.P16.A20. 015	idem c.s. ...4 In abete (Picea abies, Abies alba) euro (diciassette/67)	m ²	17,67
Nr. 5589 01.P16.A20. 020	idem c.s. ...4 In pino (Pinus sylvestris) euro (venti/24)	m ²	20,24
Nr. 5590 01.P16.A30. 005	Tavolette da palchetto (listoncino), larghezza mm 60/75, lunghezza mm 300/500, spessore mm 14 da incollare In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino euro (sessanta/18)	m ²	60,18
Nr. 5591 01.P16.A30. 010	idem c.s. ...da incollare In rovere (Quercus spp.) prima commerciale euro (cinquantatre/35)	m ²	53,35
Nr. 5592 01.P16.A30. 015	idem c.s. ...incollare In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino euro (sessanta/18)	m ²	60,18
Nr. 5593 01.P16.A30. 020	idem c.s. ...da incollare In rovere (Quercus spp.) prima commerciale euro (cinquantatre/35)	m ²	53,35
Nr. 5594 01.P16.A30. 025	idem c.s. ...da incollare In ciliegio (Prunus avium) euro (cinquantaquattro/71)	m ²	54,71
Nr. 5595 01.P16.A30. 030	idem c.s. ...spessore mm 14 da incollare in noce (Junglas regia) euro (sessantacinque/65)	m ²	65,65
Nr. 5596 01.P16.A30. 035	idem c.s. ...da incollare in robinia (Robinia pseudoacacia) euro (quarantasette/87)	m ²	47,87
Nr. 5597 01.P16.A30. 040	idem c.s. ...da incollare in frassino (Fraxinus excelsior) euro (quarantatre/77)	m ²	43,77
Nr. 5598 01.P16.A31. 005	Tavolette da palchetto (listoncino), larghezza mm 60/75, lunghezza mm 300/500, spessore mm 10 da incollare In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino euro (trentaotto/29)	m ²	38,29
Nr. 5599 01.P16.A31. 010	idem c.s. ...da incollare In rovere (Quercus spp.) prima commerciale euro (trentacinque/56)	m ²	35,56
Nr. 5600 01.P16.A31. 020	idem c.s. ...da incollare In noce (Junglas regia) euro (trentanove/66)	m ²	39,66
Nr. 5601 01.P16.A31. 025	idem c.s. ...da incollare in ciliegio (Prunus avium) euro (trentasei/93)	m ²	36,93
Nr. 5602 01.P16.A31. 030	idem c.s. ...da incollare in frassino (Fraxinus excelsior) euro (trentadue/83)	m ²	32,83
Nr. 5603 01.P16.A31. 035	idem c.s. ...da incollare in robinia (Robinia pseudoacacia) euro (trentacinque/56)	m ²	35,56
Nr. 5604 01.P16.A32. 005	Tavolette da palchetto (listoncino), larghezza mm 90, lunghezza mm 900, spessore mm 15 da incollare In ciliegio (Prunus avium) euro (sessantacinque/65)	m ²	65,65
Nr. 5605 01.P16.A32. 010	idem c.s. ...da incollare in noce (Junglas regia) euro (settantanove/33)	m ²	79,33
Nr. 5606 01.P16.A32. 015	idem c.s. ...da incollare in robinia (Robinia pseudoacacia) euro (cinquantaquattro/71)	m ²	54,71
Nr. 5607 01.P16.A32. 020	idem c.s. ...da incollare in frassino (Fraxinus excelsior) euro (cinquanta/60)	m ²	50,60
Nr. 5608 01.P16.A40.	Listoni massicci maschio e femmina, larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000, spessore mm 22 da posare su radici In rovere (Quercus spp.) prima assoluta rigatino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (settantadue/48)	m²	72,48
Nr. 5609 01.P16.A40. 010	idem c.s. ...prima assoluta commerciale euro (sessantadue/92)	m²	62,92
Nr. 5610 01.P16.A40. 015	idem c.s. ...prima assoluta rigatino euro (settantadue/48)	m²	72,48
Nr. 5611 01.P16.A40. 020	idem c.s. ...prima assoluta commerciale euro (sessantadue/92)	m²	62,92
Nr. 5612 01.P16.A60. 005	Listoni massicci maschio - femmina (maxi listone), larghezza mm 90/140, lunghezza mm 1000/2000, spessore mm 22, da posare su radici In rovere prima assoluta rigatino euro (centosette/78)	m²	107,78
Nr. 5613 01.P16.A60. 010	idem c.s. ...su radici In rovere prima commerciale euro (novantauno/97)	m²	91,97
Nr. 5614 01.P16.A60. 015	idem c.s. ...su radici In rovere slavonia prima assoluta rigatino euro (centodieci/93)	m²	110,93
Nr. 5615 01.P16.A60. 020	idem c.s. ...su radici In rovere slavonia prima commerciale euro (novantacinque/13)	m²	95,13
Nr. 5616 01.P16.A60. 025	idem c.s. ...su radici in larice (Larix decidua) euro (settantadue/48)	m²	72,48
Nr. 5617 01.P16.A60. 030	idem c.s. ...su radici in castagno (Castanea sativa) prima selezione euro (settantasei/13)	m²	76,13
Nr. 5618 01.P16.A60. 035	idem c.s. ...su radici in castagno (Castanea sativa) prima commerciale euro (sessantanove/66)	m²	69,66
Nr. 5619 01.P16.A60. 040	idem c.s. ...su radici in frassino (Fraxinus excelsior) prima selezione euro (settantaotto/70)	m²	78,70
Nr. 5620 01.P16.A60. 045	idem c.s. ...su radici in frassino (Fraxinus excelsior) prima commerciale euro (settantadue/26)	m²	72,26
Nr. 5621 01.P16.A60. 050	idem c.s. ...su radici In noce (Junglas regia) prima commerciale euro (centosessantadue/58)	m²	162,58
Nr. 5622 01.P16.A70. 005	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati castagno (Castanea sativa) dallo spessore inferiore a cm 2 euro (quarantadue/40)	m²	42,40
Nr. 5623 01.P16.A70. 010	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati rovere (Quercus spp.) dallo spessore inferiore a cm 2 euro (cinquantacinque/81)	m²	55,81
Nr. 5624 01.P16.A70. 015	idem c.s. ...due lati abete (Picea abies, Abies alba) dallo spessore inferiore a cm 2 euro (undici/49)	m²	11,49
Nr. 5625 01.P16.A70. 020	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati castagno (Castanea sativa) dallo spessore di cm 2-3 euro (trentacinque/56)	m²	35,56
Nr. 5626 01.P16.A70. 025	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, piallate perfettamente, non verniciate, maschiati sui due lati rovere (Quercus spp.) dallo spessore di cm 2-3 euro (trentacinque/56)	m²	35,56
Nr. 5627 01.P16.A70. 030	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello, perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati frassino (Fraxinus spp.) dallo spessore di cm 2-3 euro (trentauno/46)	m²	31,46
Nr. 5628 01.P16.A70. 035	idem c.s. ...due lati pioppo (Populus spp.) dallo spessore di cm 2-3 euro (ventiuno/88)	m²	21,88
Nr. 5629 01.P16.A70. 040	idem c.s. ...due lati larice (Laxir Decidua) dallo spessore di cm 2-3 euro (diciassette/79)	m²	17,79
Nr. 5630 01.P16.B00.0 05	Palchetto lamellare a mosaico in quadrettoni di rovere (Quercus spp.) Prima assoluta spessore mm 8 euro (trentadue/83)	m²	32,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5631 01.P16.B00.0 10	idem c.s. ...spp.) Prima commerciale spessore mm 8 euro (trentadue/83)	m²	32,83
Nr. 5632 01.P16.B50.0 05	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo raccordato Prezzo per ogni cm di altezza euro (zero/77)	m	0,77
Nr. 5633 01.P16.C00.0 05	Stecche sagomate per avvolgibili dello spessore di mm 13-14 In abete (Picea abies, Abies alba) euro (uno/87)	m	1,87
Nr. 5634 01.P16.C00.0 10	Stecche sagomate per avvolgibili dello spessore di mm 13-14 In pino (Pinus sylvestris) euro (due/15)	m	2,15
Nr. 5635 01.P16.C10.0 05	Regoli di legno per cristalli e mezzi cristalli euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 5636 01.P16.C50.0 05	Rulli in legno per avvolgibili euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 5637 01.P16.E00.0 05	Lavorazione a macchina (smacchinatura) di legname per serramenti ed affini Esclusa mano d'opera euro (sedici/75)	h	16,75
Nr. 5638 01.P16.E10.0 05	Raschiatura di palchetto con tre passate ognuna con telo diverso euro (undici/83)	m²	11,83
Nr. 5639 01.P16.E20.0 05	Verniciatura di palchetto (tre passate) euro (sei/31)	m²	6,31
Nr. 5640 01.P16.F00.0 01	Truciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo Spessore mm 3/3,5 euro (uno/18)	m²	1,18
Nr. 5641 01.P16.F00.0 02	idem c.s. ...Spessore mm 4/4,5/5 euro (uno/54)	m²	1,54
Nr. 5642 01.P16.F00.0 03	idem c.s. ...Spessore mm 5,5/6 euro (uno/91)	m²	1,91
Nr. 5643 01.P16.F00.0 05	idem c.s. ...Spessore mm 10 euro (cinque/54)	m²	5,54
Nr. 5644 01.P16.F00.0 06	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (sette/94)	m²	7,94
Nr. 5645 01.P16.F00.0 10	idem c.s. ...Spessore mm 14 euro (cinque/97)	m²	5,97
Nr. 5646 01.P16.F00.0 15	idem c.s. ...Spessore mm 18 euro (sette/46)	m²	7,46
Nr. 5647 01.P16.F00.0 20	idem c.s. ...Spessore mm 20 euro (undici/04)	m²	11,04
Nr. 5648 01.P16.F00.0 25	idem c.s. ...Spessore mm 22 euro (dodici/04)	m²	12,04
Nr. 5649 01.P16.F00.0 30	idem c.s. ...Spessore mm 25 euro (quattordici/70)	m²	14,70
Nr. 5650 01.P16.F00.0 35	idem c.s. ...Spessore mm 28 euro (diciassette/28)	m²	17,28
Nr. 5651 01.P16.F00.0 40	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (venti/91)	m²	20,91
Nr. 5652 01.P16.F00.0 45	idem c.s. ...Spessore mm 35 euro (ventiquattro/40)	m²	24,40
Nr. 5653 01.P16.F00.0 50	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (ventisette/93)	m²	27,93
Nr. 5654 01.P16.F10.0 04	Truciolato nobilitato bianco, spessore mm 8 euro (sette/31)	m²	7,31
Nr. 5655 01.P16.F10.0	idem c.s. ...spessore mm 10 euro (sette/50)	m²	7,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05			
Nr. 5656	idem c.s. ...spessore mm 12		
01.P16.F10.0	euro (sette/83)	m ²	7,83
06			
Nr. 5657	idem c.s. ...spessore mm 14		
01.P16.F10.0	euro (sette/99)	m ²	7,99
10			
Nr. 5658	idem c.s. ...spessore mm 15		
01.P16.F10.0	euro (otto/01)	m ²	8,01
11			
Nr. 5659	idem c.s. ...spessore mm 16		
01.P16.F10.0	euro (otto/12)	m ²	8,12
12			
Nr. 5660	idem c.s. ...spessore mm 18		
01.P16.F10.0	euro (otto/25)	m ²	8,25
15			
Nr. 5661	idem c.s. ...spessore mm 19		
01.P16.F10.0	euro (otto/56)	m ²	8,56
16			
Nr. 5662	idem c.s. ...spessore mm 20		
01.P16.F10.0	euro (nove/03)	m ²	9,03
20			
Nr. 5663	idem c.s. ...spessore mm 22		
01.P16.F10.0	euro (nove/53)	m ²	9,53
21			
Nr. 5664	idem c.s. ...spessore mm 25		
01.P16.F10.0	euro (dieci/47)	m ²	10,47
22			
Nr. 5665	idem c.s. ...spessore mm 28		
01.P16.F10.0	euro (dodici/21)	m ²	12,21
23			
Nr. 5666	idem c.s. ...spessore mm 30		
01.P16.F10.0	euro (tredici/17)	m ²	13,17
24			
Nr. 5667	idem c.s. ...spessore mm 35		
01.P16.F10.0	euro (sedici/08)	m ²	16,08
25			
Nr. 5668	idem c.s. ...spessore mm 38		
01.P16.F10.0	euro (sedici/65)	m ²	16,65
26			
Nr. 5669	idem c.s. ...spessore mm 40		
01.P16.F10.0	euro (diciannove/15)	m ²	19,15
27			
Nr. 5670	Truciolato nobilitato nero, spessore mm 8		
01.P16.F10.0	euro (otto/88)	m ²	8,88
28			
Nr. 5671	idem c.s. ...spessore mm 10		
01.P16.F10.0	euro (nove/08)	m ²	9,08
29			
Nr. 5672	idem c.s. ...spessore mm 12		
01.P16.F10.0	euro (nove/49)	m ²	9,49
30			
Nr. 5673	idem c.s. ...spessore mm 14		
01.P16.F10.0	euro (nove/66)	m ²	9,66
31			
Nr. 5674	idem c.s. ...spessore mm 15		
01.P16.F10.0	euro (nove/75)	m ²	9,75
32			
Nr. 5675	idem c.s. ...spessore mm 16		
01.P16.F10.0	euro (nove/82)	m ²	9,82
33			
Nr. 5676	idem c.s. ...spessore mm 18		
01.P16.F10.0	euro (nove/93)	m ²	9,93
34			
Nr. 5677	idem c.s. ...spessore mm 19		
01.P16.F10.0	euro (dieci/28)	m ²	10,28
35			
Nr. 5678	idem c.s. ...spessore mm 20		
01.P16.F10.0	euro (dieci/80)	m ²	10,80
36			
Nr. 5679	idem c.s. ...spessore mm 22		
01.P16.F10.0	euro (undici/45)	m ²	11,45
37			
Nr. 5680	idem c.s. ...spessore mm 25		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P16.F10.0 38	euro (dodici/49)	m²	12,49
Nr. 5681	idem c.s. ...spessore mm 28		
01.P16.F10.0 39	euro (quattordici/45)	m²	14,45
Nr. 5682	idem c.s. ...spessore mm 30		
01.P16.F10.0 40	euro (quindici/58)	m²	15,58
Nr. 5683	idem c.s. ...spessore mm 35		
01.P16.F10.0 41	euro (diciotto/90)	m²	18,90
Nr. 5684	idem c.s. ...spessore mm 38		
01.P16.F10.0 42	euro (diciannove/52)	m²	19,52
Nr. 5685	idem c.s. ...spessore mm 40		
01.P16.F10.0 43	euro (ventidue/47)	m²	22,47
Nr. 5686	Truciolato nobilitato legno, spessore mm 8		
01.P16.F10.0 44	euro (nove/30)	m²	9,30
Nr. 5687	idem c.s. ...spessore mm 10		
01.P16.F10.0 45	euro (nove/55)	m²	9,55
Nr. 5688	idem c.s. ...spessore mm 12		
01.P16.F10.0 46	euro (nove/78)	m²	9,78
Nr. 5689	idem c.s. ...spessore mm 14		
01.P16.F10.0 47	euro (dieci/02)	m²	10,02
Nr. 5690	idem c.s. ...spessore mm 15		
01.P16.F10.0 48	euro (dieci/11)	m²	10,11
Nr. 5691	idem c.s. ...spessore mm 16		
01.P16.F10.0 49	euro (dieci/18)	m²	10,18
Nr. 5692	idem c.s. ...spessore mm 18		
01.P16.F10.0 50	euro (dieci/26)	m²	10,26
Nr. 5693	idem c.s. ...spessore mm 19		
01.P16.F10.0 51	euro (dieci/63)	m²	10,63
Nr. 5694	idem c.s. ...spessore mm 20		
01.P16.F10.0 52	euro (undici/04)	m²	11,04
Nr. 5695	Truciolato nobilitato legno, spessore mm 22		
01.P16.F10.0 53	euro (undici/71)	m²	11,71
Nr. 5696	Truciolato nobilitato legno, spessore mm 25		
01.P16.F10.0 54	euro (dodici/64)	m²	12,64
Nr. 5697	idem c.s. ...spessore mm 28		
01.P16.F10.0 55	euro (quattordici/69)	m²	14,69
Nr. 5698	idem c.s. ...spessore mm 30		
01.P16.F10.0 56	euro (quindici/70)	m²	15,70
Nr. 5699	idem c.s. ...spessore mm 35		
01.P16.F10.0 57	euro (diciotto/89)	m²	18,89
Nr. 5700	idem c.s. ...spessore mm 38		
01.P16.F10.0 58	euro (diciannove/62)	m²	19,62
Nr. 5701	Truciolato nobilitato legno,, spessore mm 40		
01.P16.F10.0 59	euro (ventidue/50)	m²	22,50
Nr. 5702	Compensato ignifugo, idrofugo Spessore mm 8		
01.P16.F20.0 05	euro (diciassette/82)	m²	17,82
Nr. 5703	idem c.s. ...Spessore mm 10		
01.P16.F20.0 10	euro (ventuno/68)	m²	21,68
Nr. 5704	Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuti dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, pai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 9 mm		
01.P16.F30.0 05			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tre/44)	m²	3,44
Nr. 5705 01.P16.F30.0 10	idem c.s. ...pari a 12 mm euro (quattro/59)	m²	4,59
Nr. 5706 01.P16.F30.0 15	idem c.s. ...pari a 15 mm euro (cinque/74)	m²	5,74
Nr. 5707 01.P16.F30.0 20	idem c.s. ...pari a 18 mm euro (sei/89)	m²	6,89
Nr. 5708 01.P16.F40.0 05	Pannelli di tipo listellare costituiti da un' anima di listelli di pioppo tra di loro incollati e rivestiti con legno tranciato di spessore originale non inferiore a 0,5 mm. in rovere, spessore 2,5 cm (Quercus spp.) euro (trentaotto/29)	m²	38,29
Nr. 5709 01.P16.F40.0 10	idem c.s. ...rovere, spessore 3,0 cm (Quercus spp.) euro (quarantatre/77)	m²	43,77
Nr. 5710 01.P16.F50.0 05	Pannelli di tipo listellare costituiti da un'anima di listelli di pioppo (Populus spp.) incollati tra di loro. Tale supporto è poi rivestito da entrambi i lati con sfogliato di pioppo. spessore 1,3 cm euro (diciassette/72)	m²	17,72
Nr. 5711 01.P16.F50.0 10	idem c.s. ...pioppo. spessore 1,5 cm euro (diciotto/73)	m²	18,73
Nr. 5712 01.P16.F50.0 15	idem c.s. ...pioppo. spessore 1,8 cm euro (venti/53)	m²	20,53
Nr. 5713 01.P16.F50.0 20	idem c.s. ...pioppo. spessore 2,0 cm euro (ventidue/37)	m²	22,37
Nr. 5714 01.P16.F50.0 25	idem c.s. ...pioppo. spessore 2,2 cm euro (ventiquattro/64)	m²	24,64
Nr. 5715 01.P16.F50.0 30	idem c.s. ...pioppo. spessore 2,5 cm euro (ventisette/43)	m²	27,43
Nr. 5716 01.P16.F50.0 35	idem c.s. ...pioppo. spessore 3,0 cm euro (trentadue/86)	m²	32,86
Nr. 5717 01.P16.G00. 005	Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno lamellare con marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte In abete (Picea abies, Abies alba) euro (seicentotrentasei/67)	m³	636,67
Nr. 5718 01.P16.G00. 010	idem c.s. ...dritte In larice (Larix decidua) euro (milleduecentotrentaquattro/36)	m³	1'234,36
Nr. 5719 01.P16.G00. 015	idem c.s. ...dritte In pino (Pinus sylvestris) euro (milletrentanove/46)	m³	1'039,46
Nr. 5720 01.P16.G00. 020	idem c.s. ...dritte In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) euro (trecentoottantanove/80)	m³	389,80
Nr. 5721 01.P16.G01. 005	Fornitura di legname per pannelli strutturali lamellari a strati incrociati (XLAM), a 3, 5, 7 strati con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di Prestazione (DoP) come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 o, qualora non sussista l'obbligo di marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. In abete Xlam 3 strati euro (quattrocentotrenta/16)	m³	430,16
Nr. 5722 01.P16.G01. 010	idem c.s. ...in vigore. In abete Xlam 5 strati euro (quattrocentododici/90)	m³	412,90
Nr. 5723 01.P16.G01. 015	idem c.s. ...in vigore. In abete Xlam 7 strati euro (trecentonovantaotto/45)	m³	398,45
Nr. 5724 01.P16.G01. 020	idem c.s. ...in vigore. in larice xlam 3 strati euro (seicentotrentanove/98)	m³	639,98
Nr. 5725 01.P16.G01. 025	idem c.s. ...in vigore. in larice xlam 5 strati euro (cinquecentoottantatre/22)	m³	583,22
Nr. 5726 01.P16.G01. 030	idem c.s. ...in vigore. in larice xlam 7 strati euro (cinquecentocinquantasette/41)	m³	557,41
Nr. 5727	Fornitura per pareti a telaio.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P16.G03.005	euro (quarantanove/03)	m²	49,03
Nr. 5728	idem c.s. ...pareti a telaio.		
01.P16.G03.010	euro (cinquantacinque/48)	m²	55,48
Nr. 5729	Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°; con marcatura CE (UNI EN 14351-1); manuale con apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente in legno, verniciatura acrilica traspirante a base d'acqua; dotata di dispositivo di ventilazione a finestra chiusa e filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di protezione dalla grandine, autopulente; Uw <=2,0 e >1,4 W/(m²K). (Per finestre con diversa trasmittanza termica, altre varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10) largh. 45/60 x lungh.70/100		
01.P16.H00.005	euro (trecentodiciannove/78)	cad	319,78
Nr. 5730	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 65/90 x lungh.100/120		
01.P16.H00.010	euro (trecentoottantaquattro/88)	cad	384,88
Nr. 5731	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 75/90 x lungh.130/140		
01.P16.H00.015	euro (quattrocentoquarantacinque/19)	cad	445,19
Nr. 5732	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 90/110 x lungh.90/110		
01.P16.H00.020	euro (quattrocentoventisette/00)	cad	427,00
Nr. 5733	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 90/110 x lungh.140/160		
01.P16.H00.025	euro (cinquecentoquarantaotto/59)	cad	548,59
Nr. 5734	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 90/110 x lungh.50/70		
01.P16.H00.030	euro (quattrocentosei/90)	cad	406,90
Nr. 5735	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 110/130 x lungh.60/80		
01.P16.H00.035	euro (quattrocentosettantatre/92)	cad	473,92
Nr. 5736	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 110/130 x lungh.110/120		
01.P16.H00.040	euro (cinquecentodiciassette/95)	cad	517,95
Nr. 5737	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 110/130 x lungh.130/140		
01.P16.H00.045	euro (seicentosedici/57)	cad	616,57
Nr. 5738	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 130/135 x lungh.95/100		
01.P16.H00.050	euro (cinquecentoquattordici/12)	cad	514,12
Nr. 5739	idem c.s. ...01.P16.H10) largh. 130/135 x lungh.130/140		
01.P16.H00.055	euro (seicentoventinove/01)	cad	629,01
Nr. 5740	Variazione del prezzo per Finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90° 01.P16.H00 sovrapprezzo per finestra nei modelli di trasmittanza termica Uw=0<1,4 e =>1,0 W/(m²K); con vetrata a triple lastre di sicurezza (percentuale del 70 %)		
01.P16.H10.005	euro (zero/00)		0,00
Nr. 5741	Variazione del prezzo per Finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90° 01.P16.H00 sovrapprezzo per rivestimento esterno in rame (percentuale del 25 %)		
01.P16.H10.010	euro (zero/00)		0,00
Nr. 5742	Variazione del prezzo per Finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90° 01.P16.H00 sovrapprezzo per tenda filtrante con ganci laterali color crema bianco (percentuale del 12 %)		
01.P16.H10.015	euro (zero/00)		0,00
Nr. 5743	Variazione del prezzo per Finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90° 01.P16.H00 largh. 90/110 x lungh.90/110 (percentuale del 25 %)		
01.P16.H10.020	euro (zero/00)		0,00
Nr. 5744	Variazione del prezzo per Finestre per tetti a falde con pendenza da 15° a 90° 01.P16.H00 sovrapprezzo per finestra in versione integrale con persiana avvolgibile esterna e centralina di alimentazione e motore a catena integrati a scomparsa nel telaio, sensore pioggia, telecomando multifunzionale a radiofrequenza		
01.P16.H10.025	euro (cinquecentododici/89)	cad	512,89
Nr. 5745	Persiane scorrevoli a libro a 4, 6 o più ante a lamelle in legno; larice, abete o similari, per finestre e/o porte finestre, con guida superiore e inferiore e carrelli in alluminio e acciaio inox e regolazione a posa eseguita, completa di ferramenta e imprimitura ad olio a lamelle fisse		
01.P16.I00.005	euro (trecentocinquanta/96)	m²	350,96
Nr. 5746	idem c.s. ...a lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon		
01.P16.I00.010	euro (quattrocentosette/73)	m²	407,73
Nr. 5747	Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in legno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli.(Per eventuali		
01.P16.I10.005			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	integrazioni vedere 01.P16.I30) In pino giallo euro (centosessantasei/45)	m²	166,45
Nr. 5748 01.P16.I10.0 10	idem c.s. ...01.P16.I30) In hemlock euro (centosettantacinque/48)	m²	175,48
Nr. 5749 01.P16.I10.0 15	idem c.s. ...01.P16.I30) In okoumé euro (centonovantaotto/71)	m²	198,71
Nr. 5750 01.P16.I10.0 20	idem c.s. ...01.P16.I30) In douglasia euro (centosettantasei/77)	m²	176,77
Nr. 5751 01.P16.I10.0 25	idem c.s. ...01.P16.I30) In rovere euro (duecentosettantatre/54)	m²	273,54
Nr. 5752 01.P16.I20.0 05	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in legno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/o portefinestre, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione; completa di accessori di chiusura dall'incastro dei pannelli terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P16.I30) In pino giallo euro (duecentoquaranta/00)	m²	240,00
Nr. 5753 01.P16.I20.0 10	idem c.s. ...01.P16.I30) In hemlock euro (duecentoquarantanove/03)	m²	249,03
Nr. 5754 01.P16.I20.0 15	idem c.s. ...01.P16.I30) In okoumé euro (duecentosessantaotto/38)	m²	268,38
Nr. 5755 01.P16.I20.0 20	idem c.s. ...01.P16.I30) In douglasia euro (duecentosessantatre/22)	m²	263,22
Nr. 5756 01.P16.I20.0 25	idem c.s. ...01.P16.I30) In rovere euro (trecentoquaranta/64)	m²	340,64
Nr. 5757 01.P16.I30.0 05	Maggiorazioni per persiane autoportanti ripiegabili o scorrevoli formate da pannelli scuri in massello grezzo per finestre e/o portefinestre, di cui le voci 01.P16.I10 e 01.P16.I20 Finitura impregnante colori standard euro (trentaotto/71)	m²	38,71
Nr. 5758 01.P16.I30.0 10	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Finitura smalto euro (quarantasette/74)	m²	47,74
Nr. 5759 01.P16.I30.0 15	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Finitura naturale (percentuale del 8 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 5760 01.P16.I30.0 20	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Colori a campione (maggiorazione fissa) euro (duecentoottanta/00)	cad	280,00
Nr. 5761 01.P16.I30.0 25	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno euro (quattordici/19)	cad	14,19
Nr. 5762 01.P16.I30.0 30	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Persiana con taglio superiore inclinato euro (centoottanta/64)	cad	180,64
Nr. 5763 01.P16.I30.0 35	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Persiana ad arco euro (duecentocinquantadue/90)	cad	252,90
Nr. 5764 01.P16.I30.0 40	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Persiana con andamento curvo in pianta euro (quattrocentotrentadue/25)	cad	432,25
Nr. 5765 01.P16.I30.0 45	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Persiana con fessurazioni euro (quaranta/00)	m²	40,00
Nr. 5766 01.P16.I30.0 50	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Persiana scorrevole con pannelli inferiori a 20cm di larghezza euro (dieci/32)	m²	10,32
Nr. 5767 01.P16.I30.0 55	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Solo predisposizione per motore euro (duecentoventicinque/80)	cad	225,80
Nr. 5768 01.P16.I30.0 60	idem c.s. ...e 01.P16.I20 Motorizzazione per persiana scorrevole euro (milleduecentonovanta/30)	cad	1'290,30
Nr. 5769 01.P18.A10. 015	Granito rosa di baveno In lastre dello spessore di cm 2 euro (centoundici/51)	m²	111,51
Nr. 5770	idem c.s. ...di cm 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.A10. 020	euro (centocinquantacinque/91)	m²	155,91
Nr. 5771	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A10. 025	euro (centonovantanove/28)	m²	199,28
Nr. 5772	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A10. 030	euro (duecentoventisette/17)	m²	227,17
Nr. 5773	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A10. 035	euro (duecentosessantasei/40)	m²	266,40
Nr. 5774	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A10. 040	euro (trecentocinque/64)	m²	305,64
Nr. 5775	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A10. 045	euro (trecentoquarantatre/84)	m²	343,84
Nr. 5776	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A10. 050	euro (trecentoottantatre/08)	m²	383,08
Nr. 5777	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A10. 055	euro (quattrocentoventiuno/27)	m²	421,27
Nr. 5778	Granito rosa di baveno In masselli		
01.P18.A10. 060	euro (quattromilacentosessanta/14)	m³	4'160,14
Nr. 5779	Granito rosso balmoral In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A15. 005	euro (centotrenta/11)	m²	130,11
Nr. 5780	idem c.s. ...spessore di cm 3		
01.P18.A15. 010	euro (centoottantadue/75)	m²	182,75
Nr. 5781	idem c.s. ...spessore di cm 4		
01.P18.A15. 015	euro (duecentotrentaquattro/39)	m²	234,39
Nr. 5782	idem c.s. ...spessore di cm 5		
01.P18.A15. 020	euro (duecentosessantasette/43)	m²	267,43
Nr. 5783	idem c.s. ...spessore di cm 6		
01.P18.A15. 025	euro (trecentododici/86)	m²	312,86
Nr. 5784	idem c.s. ...spessore di cm 7		
01.P18.A15. 030	euro (trecentocinquantaotto/30)	m²	358,30
Nr. 5785	idem c.s. ...spessore di cm 8		
01.P18.A15. 035	euro (quattrocentotre/74)	m²	403,74
Nr. 5786	idem c.s. ...spessore di cm9		
01.P18.A15. 040	euro (quattrocentoquarantanove/15)	m²	449,15
Nr. 5787	idem c.s. ...spessore di cm 10		
01.P18.A15. 045	euro (quattrocentonovantaquattro/59)	m²	494,59
Nr. 5788	Granito rosso balmoral In masselli		
01.P18.A15. 050	euro (quattromilanovecentocinquantatre/15)	m³	4'953,15
Nr. 5789	Granito bianco montorfano In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A20. 015	euro (centoundici/51)	m²	111,51
Nr. 5790	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A20. 020	euro (centocinquantacinque/91)	m²	155,91
Nr. 5791	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A20. 025	euro (centonovantanove/28)	m²	199,28
Nr. 5792	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A20. 030	euro (duecentoventisette/17)	m²	227,17
Nr. 5793	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A20. 035	euro (duecentosessantasei/40)	m²	266,40
Nr. 5794	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A20. 040	euro (trecentocinque/64)	m²	305,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5795 01.P18.A20. 045	idem c.s. ...di cm 8 euro (trecentoquarantatre/84)	m²	343,84
Nr. 5796 01.P18.A20. 050	idem c.s. ...di cm 9 euro (trecentoottantatre/08)	m²	383,08
Nr. 5797 01.P18.A20. 055	idem c.s. ...di cm 10 euro (quattrocentoventiuno/27)	m²	421,27
Nr. 5798 01.P18.A20. 060	Granito bianco montorfano In masselli euro (quattromilacentosessanta/14)	m³	4'160,14
Nr. 5799 01.P18.A25. 005	Granito labradorite azzurra In lastre dello spessore di cm 2 euro (centonovantaquattro/13)	m²	194,13
Nr. 5800 01.P18.A25. 010	idem c.s. ...di cm 3 euro (duecentosettantadue/59)	m²	272,59
Nr. 5801 01.P18.A25. 015	idem c.s. ...di cm 4 euro (trecentocinquanta/04)	m²	350,04
Nr. 5802 01.P18.A25. 020	idem c.s. ...di cm 5 euro (trecentonovantasette/54)	m²	397,54
Nr. 5803 01.P18.A25. 025	idem c.s. ...di cm 6 euro (quattrocentosessantasei/71)	m²	466,71
Nr. 5804 01.P18.A25. 030	idem c.s. ...di cm 7 euro (cinquecentotrentatre/83)	m²	533,83
Nr. 5805 01.P18.A25. 035	idem c.s. ...di cm 8 euro (seicentouno/98)	m²	601,98
Nr. 5806 01.P18.A25. 040	idem c.s. ...di cm 9 euro (seicentasettanta/13)	m²	670,13
Nr. 5807 01.P18.A25. 045	idem c.s. ...di cm 10 euro (settecentotrentaotto/28)	m²	738,28
Nr. 5808 01.P18.A25. 050	Granito labradorite azzurra In masselli euro (settemilatrecentosettantatre/44)	m³	7'373,44
Nr. 5809 01.P18.A30. 015	Granito nero assoluto africano In lastre dello spessore di cm 2 euro (centoquarantacinque/59)	m²	145,59
Nr. 5810 01.P18.A30. 020	idem c.s. ...di cm 3 euro (duecentotre/41)	m²	203,41
Nr. 5811 01.P18.A30. 025	idem c.s. ...di cm 4 euro (duecentosessantadue/27)	m²	262,27
Nr. 5812 01.P18.A30. 030	idem c.s. ...di cm 5 euro (duecentonovantaotto/41)	m²	298,41
Nr. 5813 01.P18.A30. 035	idem c.s. ...di cm 6 euro (trecentocinquanta/04)	m²	350,04
Nr. 5814 01.P18.A30. 040	idem c.s. ...di cm 7 euro (quattrocento/64)	m²	400,64
Nr. 5815 01.P18.A30. 045	idem c.s. ...di cm 8 euro (quattrocentocinquantauno/23)	m²	451,23
Nr. 5816 01.P18.A30. 050	idem c.s. ...di cm 9 euro (cinquecentouno/81)	m²	501,81
Nr. 5817 01.P18.A30. 055	idem c.s. ...di cm 10 euro (cinquecentocinquantatre/44)	m²	553,44
Nr. 5818 01.P18.A30. 060	Granito nero assoluto africano In masselli euro (cinquemilacinquecentotrenta/34)	m³	5'530,34
Nr. 5819 01.P18.A32.	Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 2 euro (ottantanove/73)	m²	89,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005			
Nr. 5820	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A32.	euro (centoventicinque/97)	m ²	125,97
010			
Nr. 5821	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A32.	euro (centosessantadue/10)	m ²	162,10
015			
Nr. 5822	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A32.	euro (centoottantaquattro/83)	m ²	184,83
020			
Nr. 5823	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A32.	euro (duecentosedici/83)	m ²	216,83
025			
Nr. 5824	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A32.	euro (duecentoquarantasette/81)	m ²	247,81
030			
Nr. 5825	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A32.	euro (duecentosettantanove/83)	m ²	279,83
035			
Nr. 5826	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A32.	euro (trecentodieci/81)	m ²	310,81
040			
Nr. 5827	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A32.	euro (trecentoquarantauno/79)	m ²	341,79
045			
Nr. 5828	Granito grigio sardo In masselli		
01.P18.A32.	euro (tremilaquattrocentoventiquattro/97)	m ³	3'424,97
050			
Nr. 5829	Granito rosa limbara e rosa porrinho In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A34.	euro (ottantanove/73)	m ²	89,73
005			
Nr. 5830	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A34.	euro (centoventicinque/97)	m ²	125,97
010			
Nr. 5831	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A34.	euro (centosessantadue/10)	m ²	162,10
015			
Nr. 5832	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A34.	euro (centoottantaquattro/83)	m ²	184,83
020			
Nr. 5833	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A34.	euro (duecentosedici/83)	m ²	216,83
025			
Nr. 5834	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A34.	euro (duecentoquarantasette/81)	m ²	247,81
030			
Nr. 5835	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A34.	euro (duecentosettantanove/83)	m ²	279,83
035			
Nr. 5836	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A34.	euro (trecentodieci/81)	m ²	310,81
040			
Nr. 5837	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A34.	euro (trecentoquarantauno/79)	m ²	341,79
045			
Nr. 5838	Granito rosa limbara e rosa porrinho In masselli		
01.P18.A34.	euro (tremilaquattrocentoventiquattro/97)	m ³	3'424,97
050			
Nr. 5839	Granito rosa beta In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A36.	euro (ottantasei/53)	m ²	86,53
005			
Nr. 5840	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A36.	euro (centoventi/81)	m ²	120,81
010			
Nr. 5841	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A36.	euro (centocinquantacinque/91)	m ²	155,91
015			
Nr. 5842	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A36.	euro (centoseptantasette/59)	m ²	177,59
020			
Nr. 5843	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A36.	euro (duecentootto/57)	m ²	208,57
025			
Nr. 5844	idem c.s. ...di cm 7		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.A36.030	euro (duecentotrentasette/49)	m²	237,49
Nr. 5845	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A36.035	euro (duecentosessantaotto/47)	m²	268,47
Nr. 5846	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A36.040	euro (duecentonovantanove/45)	m²	299,45
Nr. 5847	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A36.045	euro (trecentoventinove/39)	m²	329,39
Nr. 5848	Granito rosa beta In masselli		
01.P18.A36.050	euro (tremiladuecentoottantasette/65)	m³	3'287,65
Nr. 5849	Sienite di balma o biella In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A40.015	euro (ottantanove/61)	m²	89,61
Nr. 5850	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A40.020	euro (centoventicinque/51)	m²	125,51
Nr. 5851	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A40.025	euro (centocinquantaquattro/23)	m²	154,23
Nr. 5852	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A40.030	euro (centosettantaotto/95)	m²	178,95
Nr. 5853	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A40.035	euro (duecentoundici/43)	m²	211,43
Nr. 5854	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A40.040	euro (duecentoquarantauno/87)	m²	241,87
Nr. 5855	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A40.045	euro (duecentosettantadue/37)	m²	272,37
Nr. 5856	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A40.050	euro (trecentonove/08)	m²	309,08
Nr. 5857	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A40.055	euro (trecentoquaranta/59)	m²	340,59
Nr. 5858	Sienite di balma o biella In masselli		
01.P18.A40.060	euro (tremilaquattrocentocinque/89)	m³	3'405,89
Nr. 5859	Serpentino In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A50.015	euro (centosette/39)	m²	107,39
Nr. 5860	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A50.020	euro (centoquarantasette/66)	m²	147,66
Nr. 5861	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A50.025	euro (centoottantanove/99)	m²	189,99
Nr. 5862	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A50.030	euro (duecentodiciannove/93)	m²	219,93
Nr. 5863	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A50.035	euro (duecentocinquantaotto/14)	m²	258,14
Nr. 5864	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A50.040	euro (duecentonovantacinque/31)	m²	295,31
Nr. 5865	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A50.045	euro (trecentotrentatre/50)	m²	333,50
Nr. 5866	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A50.050	euro (trecentosessantanove/66)	m²	369,66
Nr. 5867	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A50.055	euro (quattrocentosette/86)	m²	407,86
Nr. 5868	Serpentino In masselli		
01.P18.A50.060	euro (quattromilasettantotto/58)	m³	4'078,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5869 01.P18.A60. 015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2 euro (novantasette/89)	m ²	97,89
Nr. 5870 01.P18.A60. 020	idem c.s. ...di cm 3 euro (centotrentacinque/27)	m ²	135,27
Nr. 5871 01.P18.A60. 025	idem c.s. ...di cm 4 euro (centosettantacinque/54)	m ²	175,54
Nr. 5872 01.P18.A60. 030	idem c.s. ...di cm 5 euro (centonovantaotto/25)	m ²	198,25
Nr. 5873 01.P18.A60. 035	idem c.s. ...di cm 6 euro (duecentotrentatre/37)	m ²	233,37
Nr. 5874 01.P18.A60. 040	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentosessantasette/43)	m ²	267,43
Nr. 5875 01.P18.A60. 045	idem c.s. ...di cm 8 euro (trecento/46)	m ²	300,46
Nr. 5876 01.P18.A60. 050	idem c.s. ...di cm 9 euro (trecentotrentaquattro/54)	m ²	334,54
Nr. 5877 01.P18.A60. 055	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentosessantanove/66)	m ²	369,66
Nr. 5878 01.P18.A60. 060	Pietra di luserna (spessore costante) In masselli euro (tremilaseicentoottantasette/23)	m ³	3'687,23
Nr. 5879 01.P18.A70. 015	Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2 euro (cinquantaotto/75)	m ²	58,75
Nr. 5880 01.P18.A70. 020	idem c.s. ...di cm 3 euro (ottantadue/39)	m ²	82,39
Nr. 5881 01.P18.A70. 025	idem c.s. ...di cm 4 euro (centosei/35)	m ²	106,35
Nr. 5882 01.P18.A70. 030	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoventi/81)	m ²	120,81
Nr. 5883 01.P18.A70. 035	idem c.s. ...di cm 6 euro (centoquarantauno/46)	m ²	141,46
Nr. 5884 01.P18.A70. 040	idem c.s. ...di cm 7 euro (centosessantadue/10)	m ²	162,10
Nr. 5885 01.P18.A70. 045	idem c.s. ...di cm 8 euro (centoottantadue/75)	m ²	182,75
Nr. 5886 01.P18.A70. 050	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentotre/41)	m ²	203,41
Nr. 5887 01.P18.A70. 055	idem c.s. ...di cm 10 euro (duecentoventiquattro/07)	m ²	224,07
Nr. 5888 01.P18.A70. 060	Serizzo antigorio In masselli euro (duemiladuecentotrentanove/61)	m ³	2'239,61
Nr. 5889 01.P18.A80. 015	Serizzo scuro di valmasino In lastre dello spessore di cm 2 euro (novantasette/89)	m ²	97,89
Nr. 5890 01.P18.A80. 020	idem c.s. ...di cm 3 euro (centotrentacinque/27)	m ²	135,27
Nr. 5891 01.P18.A80. 025	idem c.s. ...di cm 4 euro (centosettantacinque/54)	m ²	175,54
Nr. 5892 01.P18.A80. 030	idem c.s. ...di cm 5 euro (centonovantaotto/25)	m ²	198,25
Nr. 5893 01.P18.A80.	idem c.s. ...di cm 6 euro (duecentotrentatre/37)	m ²	233,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
035			
Nr. 5894	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A80.040	euro (duecentosessantasette/43)	m ²	267,43
Nr. 5895	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A80.045	euro (trecento/46)	m ²	300,46
Nr. 5896	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A80.050	euro (trecentotrentaquattro/54)	m ²	334,54
Nr. 5897	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A80.055	euro (trecentosessantanove/66)	m ²	369,66
Nr. 5898	Serizzo scuro di valmasino In masselli		
01.P18.A80.060	euro (tremilaseicentoottantasette/23)	m ³	3'687,23
Nr. 5899	Travertino chiaro rapolano In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.A90.015	euro (cinquantauno/42)	m ²	51,42
Nr. 5900	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.A90.020	euro (settantadue/70)	m ²	72,70
Nr. 5901	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.A90.025	euro (novantatre/03)	m ²	93,03
Nr. 5902	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.A90.030	euro (centosei/35)	m ²	106,35
Nr. 5903	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.A90.035	euro (centoventiquattro/94)	m ²	124,94
Nr. 5904	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.A90.040	euro (centoquarantatre/51)	m ²	143,51
Nr. 5905	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.A90.045	euro (centosessantauno/09)	m ²	161,09
Nr. 5906	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.A90.050	euro (centoseffantaotto/64)	m ²	178,64
Nr. 5907	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.A90.055	euro (centonovantaotto/25)	m ²	198,25
Nr. 5908	Travertino chiaro rapolano In masselli		
01.P18.A90.060	euro (millenovecentosettantasei/31)	m ³	1'976,31
Nr. 5909	Travertino scuro rapolano In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.B00.015	euro (cinquantacinque/55)	m ²	55,55
Nr. 5910	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.B00.020	euro (settantasette/54)	m ²	77,54
Nr. 5911	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.B00.025	euro (novantanove/53)	m ²	99,53
Nr. 5912	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.B00.030	euro (centotredici/58)	m ²	113,58
Nr. 5913	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.B00.035	euro (centotrentatre/20)	m ²	133,20
Nr. 5914	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.B00.040	euro (centocinquantadue/81)	m ²	152,81
Nr. 5915	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.B00.045	euro (centosettantauno/39)	m ²	171,39
Nr. 5916	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.B00.050	euro (centonovantauno/03)	m ²	191,03
Nr. 5917	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.B00.055	euro (duecentodieci/64)	m ²	210,64
Nr. 5918	Travertino scuro rapolano In masselli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.B00.0 60	euro (duemilacentootto/46)	m³	2'108,46
Nr. 5919	Travertino chiaro romano In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.B10.0 15	euro (cinquantacinque/55)	m²	55,55
Nr. 5920	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.B10.0 20	euro (settantasette/54)	m²	77,54
Nr. 5921	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.B10.0 25	euro (novantanove/53)	m²	99,53
Nr. 5922	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.B10.0 30	euro (centotredici/58)	m²	113,58
Nr. 5923	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.B10.0 35	euro (centotrentatre/20)	m²	133,20
Nr. 5924	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.B10.0 40	euro (centocinquantadue/81)	m²	152,81
Nr. 5925	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.B10.0 45	euro (centosettantauno/39)	m²	171,39
Nr. 5926	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.B10.0 50	euro (centonovantauno/03)	m²	191,03
Nr. 5927	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.B10.0 55	euro (duecentodieci/64)	m²	210,64
Nr. 5928	Travertino chiaro romano In masselli		
01.P18.B10.0 60	euro (duemilacentootto/46)	m³	2'108,46
Nr. 5929	Travertino scuro romano In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.B20.0 15	euro (sessantadue/06)	m²	62,06
Nr. 5930	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.B20.0 20	euro (ottantasette/35)	m²	87,35
Nr. 5931	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.B20.0 25	euro (centododici/55)	m²	112,55
Nr. 5932	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.B20.0 30	euro (centoventiotto/04)	m²	128,04
Nr. 5933	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.B20.0 35	euro (centoquarantanove/71)	m²	149,71
Nr. 5934	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.B20.0 40	euro (centosettantauno/39)	m²	171,39
Nr. 5935	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.B20.0 45	euro (centonovantaquattro/13)	m²	194,13
Nr. 5936	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.B20.0 50	euro (duecentoquattordici/77)	m²	214,77
Nr. 5937	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.B20.0 55	euro (duecentotrentasette/49)	m²	237,49
Nr. 5938	Travertino scuro romano In masselli		
01.P18.B20.0 60	euro (duemilatrecentosettantauno/77)	m³	2'371,77
Nr. 5939	Pietra di vicenza bianca In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.B30.0 15	euro (sessantadue/06)	m²	62,06
Nr. 5940	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.B30.0 20	euro (ottantasette/35)	m²	87,35
Nr. 5941	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.B30.0 25	euro (centododici/55)	m²	112,55
Nr. 5942	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.B30.0 30	euro (centoventiotto/04)	m²	128,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5943 01.P18.B30.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centoquarantanove/71)	m ²	149,71
Nr. 5944 01.P18.B30.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (centosettantauno/39)	m ²	171,39
Nr. 5945 01.P18.B30.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (centonovantaquattro/13)	m ²	194,13
Nr. 5946 01.P18.B30.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentoquattordici/77)	m ²	214,77
Nr. 5947 01.P18.B30.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (duecentotrentasette/49)	m ²	237,49
Nr. 5948 01.P18.B30.0 60	Pietra di vicenza bianca In masselli euro (duemilatrecentosettantauno/77)	m ³	2'371,77
Nr. 5949 01.P18.B35.0 05	Pietra di vicenza gialla In lastre dello spessore di cm 2 euro (sessantanove/39)	m ²	69,39
Nr. 5950 01.P18.B35.0 10	idem c.s. ...di cm 3 euro (novantasette/06)	m ²	97,06
Nr. 5951 01.P18.B35.0 15	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoventiquattro/94)	m ²	124,94
Nr. 5952 01.P18.B35.0 20	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoquarantadue/49)	m ²	142,49
Nr. 5953 01.P18.B35.0 25	idem c.s. ...di cm 6 euro (centosessantasette/27)	m ²	167,27
Nr. 5954 01.P18.B35.0 30	idem c.s. ...di cm 7 euro (centonovantauno/03)	m ²	191,03
Nr. 5955 01.P18.B35.0 35	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentoquattordici/77)	m ²	214,77
Nr. 5956 01.P18.B35.0 40	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentotrentanove/55)	m ²	239,55
Nr. 5957 01.P18.B35.0 45	idem c.s. ...di cm 10 euro (duecentosessantaquattro/33)	m ²	264,33
Nr. 5958 01.P18.B35.0 50	Pietra di vicenza gialla In masselli euro (duemilaseicentotrentacinque/07)	m ³	2'635,07
Nr. 5959 01.P18.B40.0 15	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 2 euro (sessantanove/32)	m ²	69,32
Nr. 5960 01.P18.B40.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (novantasette/06)	m ²	97,06
Nr. 5961 01.P18.B40.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoventiquattro/94)	m ²	124,94
Nr. 5962 01.P18.B40.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoquarantadue/49)	m ²	142,49
Nr. 5963 01.P18.B40.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centosessantasette/27)	m ²	167,27
Nr. 5964 01.P18.B40.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (centonovantauno/03)	m ²	191,03
Nr. 5965 01.P18.B40.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentoquattordici/77)	m ²	214,77
Nr. 5966 01.P18.B40.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentotrentanove/55)	m ²	239,55
Nr. 5967 01.P18.B40.0	idem c.s. ...di cm 10 euro (duecentosessantaquattro/33)	m ²	264,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
55 Nr. 5968 01.P18.B40.0	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In masselli euro (duemilaseicentotrentacinque/07)	m³	2'635,07
60 Nr. 5969 01.P18.B50.0	Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore di cm 2 euro (ottantauno/55)	m²	81,55
15 Nr. 5970 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 3 euro (centoquattordici/61)	m²	114,61
20 Nr. 5971 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoquarantasette/66)	m²	147,66
25 Nr. 5972 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 5 euro (centosessantasette/27)	m²	167,27
30 Nr. 5973 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 6 euro (centonovantasei/19)	m²	196,19
35 Nr. 5974 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentoventinove/23)	m²	229,23
40 Nr. 5975 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentocinquantasette/11)	m²	257,11
45 Nr. 5976 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentoottantasei/02)	m²	286,02
50 Nr. 5977 01.P18.B50.0	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentoquattordici/92)	m²	314,92
55 Nr. 5978 01.P18.B50.0	Marmo bianco di Carrara scelta b/c In masselli euro (tremilacentotrentauno/02)	m³	3'141,02
60 Nr. 5979 01.P18.B60.0	Marmo nuvolato apuano In lastre dello spessore di cm 2 euro (sessantanove/39)	m²	69,39
15 Nr. 5980 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 3 euro (novantasette/06)	m²	97,06
20 Nr. 5981 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoventiquattro/94)	m²	124,94
25 Nr. 5982 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoquarantadue/49)	m²	142,49
30 Nr. 5983 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 6 euro (centosessantasette/27)	m²	167,27
35 Nr. 5984 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 7 euro (centonovantauno/03)	m²	191,03
40 Nr. 5985 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentoquattordici/77)	m²	214,77
45 Nr. 5986 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentotrentanove/55)	m²	239,55
50 Nr. 5987 01.P18.B60.0	idem c.s. ...di cm 10 euro (duecentosessantaquattro/33)	m²	264,33
55 Nr. 5988 01.P18.B60.0	Marmo nuvolato apuano In masselli euro (duemilaseicentotrentacinque/07)	m³	2'635,07
60 Nr. 5989 01.P18.B70.0	Marmo bianco tipo "p" acquabianca In lastre dello spessore di cm 2 euro (centoventiquattro/94)	m²	124,94
15 Nr. 5990 01.P18.B70.0	idem c.s. ...di cm 3 euro (centoseffantacinque/54)	m²	175,54
20 Nr. 5991 01.P18.B70.0	idem c.s. ...di cm 4 euro (duecentoventicinque/09)	m²	225,09
25 Nr. 5992	idem c.s. ...di cm 5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.B70.0 30	euro (duecentosettantadue/59)	m²	272,59
Nr. 5993	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.B70.0 35	euro (trecentoquattro/49)	m²	304,49
Nr. 5994	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.B70.0 40	euro (trecentoquarantaotto/86)	m²	348,86
Nr. 5995	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.B70.0 45	euro (trecentonovantatre/25)	m²	393,25
Nr. 5996	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.B70.0 50	euro (quattrocentotrentaotto/65)	m²	438,65
Nr. 5997	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.B70.0 55	euro (quattrocentoottantaquattro/06)	m²	484,06
Nr. 5998	Marmo bianco tipo "p" acquabianca In masselli		
01.P18.B70.0 60	euro (quattromilaottocentotrentaquattro/54)	m³	4'834,54
Nr. 5999	Marmo bianco arabescato In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.B80.0 15	euro (ottantanove/69)	m²	89,69
Nr. 6000	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.B80.0 20	euro (centoventicinque/92)	m²	125,92
Nr. 6001	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.B80.0 25	euro (centosessantadue/05)	m²	162,05
Nr. 6002	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.B80.0 30	euro (centoottantaquattro/75)	m²	184,75
Nr. 6003	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.B80.0 35	euro (duecentosedici/75)	m²	216,75
Nr. 6004	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.B80.0 40	euro (duecentoquarantasette/71)	m²	247,71
Nr. 6005	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.B80.0 45	euro (duecentosettantanove/72)	m²	279,72
Nr. 6006	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.B80.0 50	euro (trecentodieci/68)	m²	310,68
Nr. 6007	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.B80.0 55	euro (trecentoquarantauno/65)	m²	341,65
Nr. 6008	Marmo bianco arabescato In masselli		
01.P18.B80.0 60	euro (tremilaquattrocentoventitre/60)	m³	3'423,60
Nr. 6009	Marmo bianco fantastico di arni In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.B90.0 15	euro (centoventiquattro/89)	m²	124,89
Nr. 6010	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.B90.0 20	euro (centosettantacinque/47)	m²	175,47
Nr. 6011	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.B90.0 25	euro (duecentoventicinque/01)	m²	225,01
Nr. 6012	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.B90.0 30	euro (duecentosettantadue/48)	m²	272,48
Nr. 6013	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.B90.0 35	euro (trecentoquattro/49)	m²	304,49
Nr. 6014	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.B90.0 40	euro (trecentoquarantaotto/86)	m²	348,86
Nr. 6015	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.B90.0 45	euro (trecentonovantatre/25)	m²	393,25
Nr. 6016	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.B90.0 50	euro (quattrocentotrentaotto/65)	m²	438,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6017 01.P18.B90.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (quattrocentoottantaquattro/06)	m²	484,06
Nr. 6018 01.P18.B90.0 60	Marmo bianco fantastico di arni In masselli euro (quattromilaottocentotrentaquattro/54)	m³	4'834,54
Nr. 6019 01.P18.C10.0 15	Marmo bardiglio, Carrara chiaro In lastre dello spessore di cm 2 euro (ottantanove/69)	m²	89,69
Nr. 6020 01.P18.C10.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (centoventicinque/92)	m²	125,92
Nr. 6021 01.P18.C10.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centosessantadue/05)	m²	162,05
Nr. 6022 01.P18.C10.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoottantaquattro/75)	m²	184,75
Nr. 6023 01.P18.C10.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (duecentosedici/75)	m²	216,75
Nr. 6024 01.P18.C10.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentoquarantasette/71)	m²	247,71
Nr. 6025 01.P18.C10.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentosettantanove/72)	m²	279,72
Nr. 6026 01.P18.C10.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (trecentodieci/68)	m²	310,68
Nr. 6027 01.P18.C10.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentoquarantauno/65)	m²	341,65
Nr. 6028 01.P18.C10.0 60	Marmo bardiglio, Carrara chiaro In masselli euro (tremilaquattrocentoventitre/60)	m³	3'423,60
Nr. 6029 01.P18.C20.0 15	Marmo bardiglio, Carrara imperiale In lastre dello spessore di cm 2 euro (centoventiquattro/89)	m²	124,89
Nr. 6030 01.P18.C20.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (centosettantacinque/47)	m²	175,47
Nr. 6031 01.P18.C20.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (duecentoventicinque/01)	m²	225,01
Nr. 6032 01.P18.C20.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (duecentosettantadue/48)	m²	272,48
Nr. 6033 01.P18.C20.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (trecentoquattro/49)	m²	304,49
Nr. 6034 01.P18.C20.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (trecentoquarantaotto/86)	m²	348,86
Nr. 6035 01.P18.C20.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (trecentonovantatre/25)	m²	393,25
Nr. 6036 01.P18.C20.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (quattrocentotrentaotto/65)	m²	438,65
Nr. 6037 01.P18.C20.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (quattrocentoottantaquattro/06)	m²	484,06
Nr. 6038 01.P18.C20.0 60	Marmo bardiglio, Carrara imperiale In masselli euro (quattromilaottocentotrentaquattro/54)	m³	4'834,54
Nr. 6039 01.P18.C40.0 15	Pietra di Trani chiara In lastre dello spessore di cm 2 euro (sessantanove/36)	m²	69,36
Nr. 6040 01.P18.C40.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (novantasette/03)	m²	97,03
Nr. 6041 01.P18.C40.0	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoventiquattro/89)	m²	124,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25 Nr. 6042 01.P18.C40.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoquarantadue/44)	m ²	142,44
30 Nr. 6043 01.P18.C40.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centosessantasette/21)	m ²	167,21
35 Nr. 6044 01.P18.C40.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (centonovanta/95)	m ²	190,95
40 Nr. 6045 01.P18.C40.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentoquattordici/71)	m ²	214,71
45 Nr. 6046 01.P18.C40.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentotrentanove/45)	m ²	239,45
50 Nr. 6047 01.P18.C40.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (duecentosessantaquattro/22)	m ²	264,22
55 Nr. 6048 01.P18.C40.0 60	Pietra di Trani chiara In masselli euro (duemilaseicentotrentaquattro/02)	m ³	2'634,02
60 Nr. 6049 01.P18.C50.0 15	Pietra di Trani scura In lastre dello spessore di cm 2 euro (ottantauno/54)	m ²	81,54
15 Nr. 6050 01.P18.C50.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (centoquattordici/56)	m ²	114,56
20 Nr. 6051 01.P18.C50.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoquarantasette/60)	m ²	147,60
25 Nr. 6052 01.P18.C50.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centosessantasette/21)	m ²	167,21
30 Nr. 6053 01.P18.C50.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centonovantasei/10)	m ²	196,10
35 Nr. 6054 01.P18.C50.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentoventinove/14)	m ²	229,14
40 Nr. 6055 01.P18.C50.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentocinquantasette/01)	m ²	257,01
45 Nr. 6056 01.P18.C50.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentoottantacinque/89)	m ²	285,89
50 Nr. 6057 01.P18.C50.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentoquattordici/80)	m ²	314,80
55 Nr. 6058 01.P18.C50.0 60	Pietra di Trani scura In masselli euro (tremilacentotrentanove/76)	m ³	3'139,76
60 Nr. 6059 01.P18.C70.0 15	Perlato di Sicilia In lastre dello spessore di cm 2 euro (novantasette/03)	m ²	97,03
15 Nr. 6060 01.P18.C70.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (centotrentasei/25)	m ²	136,25
20 Nr. 6061 01.P18.C70.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centosettantacinque/47)	m ²	175,47
25 Nr. 6062 01.P18.C70.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centonovantaotto/17)	m ²	198,17
30 Nr. 6063 01.P18.C70.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (duecentotrentatre/27)	m ²	233,27
35 Nr. 6064 01.P18.C70.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentosessantasette/32)	m ²	267,32
40 Nr. 6065 01.P18.C70.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (trecento/35)	m ²	300,35
45 Nr. 6066	idem c.s. ...di cm 9		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.C70.0 50	euro (trecentotrentaquattro/42)	m²	334,42
Nr. 6067	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.C70.0 55	euro (trecentosessantanove/51)	m²	369,51
Nr. 6068	Perlato di Sicilia In masselli		
01.P18.C70.0 60	euro (tremilaseicentoottantasei/80)	m³	3'686,80
Nr. 6069	Marmo botticino nuvolera In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.C80.0 15	euro (ottantatre/20)	m²	83,20
Nr. 6070	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.C80.0 20	euro (centosedici/63)	m²	116,63
Nr. 6071	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.C80.0 25	euro (centoquarantanove/67)	m²	149,67
Nr. 6072	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.C80.0 30	euro (centoseffantauno/34)	m²	171,34
Nr. 6073	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.C80.0 35	euro (centonovantanove/21)	m²	199,21
Nr. 6074	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.C80.0 40	euro (duecentoventinove/14)	m²	229,14
Nr. 6075	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.C80.0 45	euro (duecentocinquantaotto/02)	m²	258,02
Nr. 6076	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.C80.0 50	euro (duecentoottantasei/94)	m²	286,94
Nr. 6077	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.C80.0 55	euro (trecentoquindici/83)	m²	315,83
Nr. 6078	Marmo botticino nuvolera In masselli		
01.P18.C80.0 60	euro (tremilacentocinquantacinque/25)	m³	3'155,25
Nr. 6079	Marmo botticino classico In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.C90.0 15	euro (novantasette/03)	m²	97,03
Nr. 6080	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.C90.0 20	euro (centotrentasei/25)	m²	136,25
Nr. 6081	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.C90.0 25	euro (centoseffantacinque/47)	m²	175,47
Nr. 6082	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.C90.0 30	euro (centonovantaotto/17)	m²	198,17
Nr. 6083	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.C90.0 35	euro (duecentotrentatre/27)	m²	233,27
Nr. 6084	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.C90.0 40	euro (duecentosessantasette/32)	m²	267,32
Nr. 6085	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.C90.0 45	euro (trecento/35)	m²	300,35
Nr. 6086	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.C90.0 50	euro (trecentotrentaquattro/42)	m²	334,42
Nr. 6087	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.C90.0 55	euro (trecentosessantanove/51)	m²	369,51
Nr. 6088	Marmo botticino classico In masselli		
01.P18.C90.0 60	euro (tremilaseicentoottantasei/80)	m³	3'686,80
Nr. 6089	Chiampo porfirico rossiccio In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.E00.0 15	euro (ottantatre/20)	m²	83,20
Nr. 6090	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.E00.0 20	euro (centosedici/63)	m²	116,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6091 01.P18.E00.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoquarantanove/67)	m ²	149,67
Nr. 6092 01.P18.E00.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centosettantauno/34)	m ²	171,34
Nr. 6093 01.P18.E00.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centonovantanove/21)	m ²	199,21
Nr. 6094 01.P18.E00.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentoventinove/14)	m ²	229,14
Nr. 6095 01.P18.E00.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentocinquantaotto/02)	m ²	258,02
Nr. 6096 01.P18.E00.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentoottantasei/94)	m ²	286,94
Nr. 6097 01.P18.E00.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentoquindici/83)	m ²	315,83
Nr. 6098 01.P18.E00.0 60	Chiampo porfirico rossiccio In masselli euro (tremilacentocinquantacinque/25)	m ³	3'155,25
Nr. 6099 01.P18.E10.0 15	Chiampo paglierino In lastre dello spessore di cm 2 euro (ottantatre/20)	m ²	83,20
Nr. 6100 01.P18.E10.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (centosedici/63)	m ²	116,63
Nr. 6101 01.P18.E10.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoquarantanove/67)	m ²	149,67
Nr. 6102 01.P18.E10.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centosettantauno/34)	m ²	171,34
Nr. 6103 01.P18.E10.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centonovantanove/21)	m ²	199,21
Nr. 6104 01.P18.E10.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentoventinove/14)	m ²	229,14
Nr. 6105 01.P18.E10.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentocinquantadue/97)	m ²	252,97
Nr. 6106 01.P18.E10.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (duecentoottantauno/31)	m ²	281,31
Nr. 6107 01.P18.E10.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentonove/63)	m ²	309,63
Nr. 6108 01.P18.E10.0 60	Chiampo paglierino In masselli euro (tremilanovantatre/38)	m ³	3'093,38
Nr. 6109 01.P18.E20.0 15	Chiampo perlato In lastre dello spessore di cm 2 euro (ottantauno/57)	m ²	81,57
Nr. 6110 01.P18.E20.0 20	idem c.s. ...di cm 3 euro (centoquattordici/36)	m ²	114,36
Nr. 6111 01.P18.E20.0 25	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoquarantasei/71)	m ²	146,71
Nr. 6112 01.P18.E20.0 30	idem c.s. ...di cm 5 euro (centosessantasette/97)	m ²	167,97
Nr. 6113 01.P18.E20.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (centonovantacinque/29)	m ²	195,29
Nr. 6114 01.P18.E20.0 40	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentoventiquattro/65)	m ²	224,65
Nr. 6115 01.P18.E20.0	idem c.s. ...di cm 8 euro (duecentocinquantadue/97)	m ²	252,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45			
Nr. 6116	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.E20.0	euro (duecentoottantauno/31)	m ²	281,31
50			
Nr. 6117	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.E20.0	euro (trecentonove/63)	m ²	309,63
55			
Nr. 6118	Chiampo perlato In masselli		
01.P18.E20.0	euro (tremilanovantatre/38)	m ³	3'093,38
60			
Nr. 6119	Chiampo rosato In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.E30.0	euro (ottantasette/93)	m ²	87,93
15			
Nr. 6120	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.E30.0	euro (centoventitre/45)	m ²	123,45
20			
Nr. 6121	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.E30.0	euro (centocinquantaotto/86)	m ²	158,86
25			
Nr. 6122	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.E30.0	euro (centoottantauno/14)	m ²	181,14
30			
Nr. 6123	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.E30.0	euro (duecentododici/49)	m ²	212,49
35			
Nr. 6124	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.E30.0	euro (duecentoquarantadue/85)	m ²	242,85
40			
Nr. 6125	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.E30.0	euro (duecentosettantaquattro/24)	m ²	274,24
45			
Nr. 6126	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.E30.0	euro (trecentoquattro/60)	m ²	304,60
50			
Nr. 6127	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.E30.0	euro (trecentotrentaquattro/96)	m ²	334,96
55			
Nr. 6128	Chiampo rosato In masselli		
01.P18.E30.0	euro (tremilatrecentocinquantasei/48)	m ³	3'356,48
60			
Nr. 6129	Marmo rosso Verona In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.F00.0	euro (novantacinque/13)	m ²	95,13
15			
Nr. 6130	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.F00.0	euro (centotrentatre/57)	m ²	133,57
20			
Nr. 6131	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.F00.0	euro (centocinquantasette/86)	m ²	157,86
25			
Nr. 6132	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.F00.0	euro (centonovantaquattro/29)	m ²	194,29
30			
Nr. 6133	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.F00.0	euro (duecentoventiotto/70)	m ²	228,70
35			
Nr. 6134	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.F00.0	euro (duecentosessantadue/08)	m ²	262,08
40			
Nr. 6135	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.F00.0	euro (duecentonovantaquattro/45)	m ²	294,45
45			
Nr. 6136	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.F00.0	euro (trecentoventisette/85)	m ²	327,85
50			
Nr. 6137	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.F00.0	euro (trecentosessantadue/27)	m ²	362,27
55			
Nr. 6138	Marmo rosso Verona In masselli		
01.P18.F00.0	euro (tremilaseicentoquattordici/52)	m ³	3'614,52
60			
Nr. 6139	Marmo verde Gressoney In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.F30.0	euro (centonovanta/24)	m ²	190,24
15			
Nr. 6140	idem c.s. ...di cm 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.F30.0 20	euro (duecentosessantasette/14)	m²	267,14
Nr. 6141	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.F30.0 25	euro (trecentoquarantatre/04)	m²	343,04
Nr. 6142	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.F30.0 30	euro (trecentoottantanove/58)	m²	389,58
Nr. 6143	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.F30.0 35	euro (quattrocentocinquantasette/37)	m²	457,37
Nr. 6144	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.F30.0 40	euro (cinquecentoventitre/15)	m²	523,15
Nr. 6145	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.F30.0 45	euro (cinquecentoottantanove/93)	m²	589,93
Nr. 6146	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.F30.0 50	euro (seicentocinquantasei/72)	m²	656,72
Nr. 6147	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.F30.0 55	euro (settecentoventitre/52)	m²	723,52
Nr. 6148	Marmo verde Gressoney In masselli		
01.P18.F30.0 60	euro (settemiladuecentoventinove/01)	m³	7'229,01
Nr. 6149	Marmo verde alpi issoria In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.F60.0 15	euro (centosessantanove/99)	m²	169,99
Nr. 6150	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.F60.0 20	euro (duecentotrentasette/79)	m²	237,79
Nr. 6151	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.F60.0 25	euro (trecentocinque/59)	m²	305,59
Nr. 6152	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.F60.0 30	euro (trecentoquarantaotto/09)	m²	348,09
Nr. 6153	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.F60.0 35	euro (quattrocentosette/80)	m²	407,80
Nr. 6154	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.F60.0 40	euro (quattrocentosessantasei/48)	m²	466,48
Nr. 6155	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.F60.0 45	euro (cinquecentoventisei/19)	m²	526,19
Nr. 6156	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.F60.0 50	euro (cinquecentoottantacinque/90)	m²	585,90
Nr. 6157	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.F60.0 55	euro (seicentoquarantacinque/58)	m²	645,58
Nr. 6158	Marmo verde alpi issoria In masselli		
01.P18.F60.0 60	euro (seimilaquattrocentocinquantaquattro/92)	m³	6'454,92
Nr. 6159	Marmo giallo Siena In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.F90.0 15	euro (duecentoquattro/40)	m²	204,40
Nr. 6160	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.F90.0 20	euro (duecentoottantacinque/36)	m²	285,36
Nr. 6161	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.F90.0 25	euro (trecentosessantasette/32)	m²	367,32
Nr. 6162	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.F90.0 30	euro (quattrocentodiciassette/91)	m²	417,91
Nr. 6163	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.F90.0 35	euro (quattrocentoottantanove/76)	m²	489,76
Nr. 6164	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.F90.0 40	euro (cinquecentosessanta/60)	m²	560,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6165 01.P18.F90.0 45	idem c.s. ...di cm 8 euro (seicentotrentadue/45)	m²	632,45
Nr. 6166 01.P18.F90.0 50	idem c.s. ...di cm 9 euro (settecentotitre/26)	m²	703,26
Nr. 6167 01.P18.F90.0 55	idem c.s. ...di cm 10 euro (settecentosettantacinque/12)	m²	775,12
Nr. 6168 01.P18.F90.0 60	Marmo giallo Siena In masselli euro (settemilasettecentoquarantacinque/09)	m³	7 745,09
Nr. 6169 01.P18.G20. 015	Marmo nero marquina In lastre dello spessore di cm 2 euro (novantaotto/35)	m²	98,35
Nr. 6170 01.P18.G20. 020	idem c.s. ...di cm 3 euro (centotrentasette/61)	m²	137,61
Nr. 6171 01.P18.G20. 025	idem c.s. ...di cm 4 euro (centosettantasette/07)	m²	177,07
Nr. 6172 01.P18.G20. 030	idem c.s. ...di cm 5 euro (duecentodue/39)	m²	202,39
Nr. 6173 01.P18.G20. 035	idem c.s. ...di cm 6 euro (duecentotrentasei/78)	m²	236,78
Nr. 6174 01.P18.G20. 040	idem c.s. ...di cm 7 euro (duecentosettanta/17)	m²	270,17
Nr. 6175 01.P18.G20. 045	idem c.s. ...di cm 8 euro (trecentoquattro/60)	m²	304,60
Nr. 6176 01.P18.G20. 050	idem c.s. ...di cm 9 euro (trecentotrentanove/99)	m²	339,99
Nr. 6177 01.P18.G20. 055	idem c.s. ...di cm 10 euro (trecentosettantaquattro/40)	m²	374,40
Nr. 6178 01.P18.G20. 060	Marmo nero marquina In masselli euro (tremilasettecentoquarantatre/01)	m³	3 743,01
Nr. 6179 01.P18.G40. 015	Marmo nero portoro mezza macchia In lastre dello spessore di cm 2 euro (duecentosettantadue/20)	m²	272,20
Nr. 6180 01.P18.G40. 020	idem c.s. ...di cm 3 euro (trecentoottanta/47)	m²	380,47
Nr. 6181 01.P18.G40. 025	idem c.s. ...di cm 4 euro (quattrocentoottantanove/76)	m²	489,76
Nr. 6182 01.P18.G40. 030	idem c.s. ...di cm 5 euro (cinquecentocinquantesette/55)	m²	557,55
Nr. 6183 01.P18.G40. 035	idem c.s. ...di cm 6 euro (seicentocinquantadue/68)	m²	652,68
Nr. 6184 01.P18.G40. 040	idem c.s. ...di cm 7 euro (settecentoquarantasette/80)	m²	747,80
Nr. 6185 01.P18.G40. 045	idem c.s. ...di cm 8 euro (ottocentoquarantadue/91)	m²	842,91
Nr. 6186 01.P18.G40. 050	idem c.s. ...di cm 9 euro (novecentotrentaotto/04)	m²	938,04
Nr. 6187 01.P18.G40. 055	idem c.s. ...di cm 10 euro (milletrentatre/14)	m²	1 033,14
Nr. 6188 01.P18.G40. 060	Marmo nero portoro mezza macchia In masselli euro (diecimilatrecentoventisette/46)	m³	10 327,46
Nr. 6189 01.P18.G90.	Marmo repen (classico chiaro) In lastre dello spessore di cm 2 euro (novantacinque/10)	m²	95,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015			
Nr. 6190	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.G90.	euro (centotrentadue/69)	m ²	132,69
020			
Nr. 6191	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.G90.	euro (centoseffantadue/03)	m ²	172,03
025			
Nr. 6192	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.G90.	euro (centonovantaquattro/29)	m ²	194,29
030			
Nr. 6193	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.G90.	euro (duecentoventiotto/70)	m ²	228,70
035			
Nr. 6194	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.G90.	euro (duecentosessantadue/08)	m ²	262,08
040			
Nr. 6195	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.G90.	euro (duecentonovantaquattro/45)	m ²	294,45
045			
Nr. 6196	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.G90.	euro (trecentoventisette/85)	m ²	327,85
050			
Nr. 6197	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.G90.	euro (trecentosessantadue/27)	m ²	362,27
055			
Nr. 6198	Marmo repen (classico chiaro) In masselli		
01.P18.G90.	euro (tremilaseicentoquattordici/52)	m ³	3'614,52
060			
Nr. 6199	Marmo arabescato orobico rosso In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.H15.	euro (centoventidue/44)	m ²	122,44
005			
Nr. 6200	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.H15.	euro (centoseffantadue/03)	m ²	172,03
010			
Nr. 6201	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.H15.	euro (duecentoventi/59)	m ²	220,59
015			
Nr. 6202	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.H15.	euro (duecentosessantasette/14)	m ²	267,14
020			
Nr. 6203	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.H15.	euro (duecentonovantaotto/51)	m ²	298,51
025			
Nr. 6204	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.H15.	euro (trecentoquarantatre/04)	m ²	343,04
030			
Nr. 6205	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.H15.	euro (trecentoottantacinque/52)	m ²	385,52
035			
Nr. 6206	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.H15.	euro (quattrocentotrenta/05)	m ²	430,05
040			
Nr. 6207	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.H15.	euro (quattrocentosettantaquattro/58)	m ²	474,58
045			
Nr. 6208	Marmo arabescato orobico rosso In masselli		
01.P18.H15.	euro (quattromilasettecentoquarantadue/79)	m ³	4'742,79
050			
Nr. 6209	Marmo calacatta macchia grigia vagli 2 In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.H80.	euro (novantasette/06)	m ²	97,06
015			
Nr. 6210	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.H80.	euro (centotrentasei/30)	m ²	136,30
020			
Nr. 6211	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.H80.	euro (centoseffantacinque/54)	m ²	175,54
025			
Nr. 6212	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.H80.	euro (centonovantaotto/25)	m ²	198,25
030			
Nr. 6213	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.H80.	euro (duecentotrentatre/37)	m ²	233,37
035			
Nr. 6214	idem c.s. ...di cm 7		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.H80.040	euro (duecentosessantasette/43)	m²	267,43
Nr. 6215	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.H80.045	euro (trecento/46)	m²	300,46
Nr. 6216	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.H80.050	euro (trecentotrentaquattro/54)	m²	334,54
Nr. 6217	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.H80.055	euro (trecentosessantanove/66)	m²	369,66
Nr. 6218	Marmo calacatta macchia grigia vagli 2 In masselli		
01.P18.H80.060	euro (tremilaseicentoottantaotto/28)	m³	3'688,28
Nr. 6219	Marmo breccia aurora classico In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.L00.015	euro (centoventiquattro/94)	m²	124,94
Nr. 6220	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.L00.020	euro (centoseffantacinque/54)	m²	175,54
Nr. 6221	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.L00.025	euro (duecentoventicinque/09)	m²	225,09
Nr. 6222	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.L00.030	euro (duecentosettantadue/59)	m²	272,59
Nr. 6223	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.L00.035	euro (trecentoquattro/61)	m²	304,61
Nr. 6224	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.L00.040	euro (trecentocinquanta/04)	m²	350,04
Nr. 6225	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.L00.045	euro (trecentonovantatre/39)	m²	393,39
Nr. 6226	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.L00.050	euro (quattrocentotrentaotto/83)	m²	438,83
Nr. 6227	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.L00.055	euro (quattrocentoottantaquattro/27)	m²	484,27
Nr. 6228	Marmo breccia aurora classico In masselli		
01.P18.L00.060	euro (quattromilaottocentotrentanove/57)	m³	4'839,57
Nr. 6229	Marmo breccia aurora oniciato In lastre dello spessore di cm 2		
01.P18.L05.005	euro (centoventiquattro/94)	m²	124,94
Nr. 6230	idem c.s. ...di cm 3		
01.P18.L05.010	euro (centoseffantacinque/54)	m²	175,54
Nr. 6231	idem c.s. ...di cm 4		
01.P18.L05.015	euro (duecentoventicinque/09)	m²	225,09
Nr. 6232	idem c.s. ...di cm 5		
01.P18.L05.020	euro (duecentosettantadue/59)	m²	272,59
Nr. 6233	idem c.s. ...di cm 6		
01.P18.L05.025	euro (trecentoquattro/61)	m²	304,61
Nr. 6234	idem c.s. ...di cm 7		
01.P18.L05.030	euro (trecentocinquanta/04)	m²	350,04
Nr. 6235	idem c.s. ...di cm 8		
01.P18.L05.035	euro (trecentonovantatre/39)	m²	393,39
Nr. 6236	idem c.s. ...di cm 9		
01.P18.L05.040	euro (quattrocentotrentaotto/83)	m²	438,83
Nr. 6237	idem c.s. ...di cm 10		
01.P18.L05.045	euro (quattrocentoottantaquattro/27)	m²	484,27
Nr. 6238	Marmo breccia aurora oniciato In masselli		
01.P18.L05.050	euro (quattromilaottocentotrentanove/57)	m³	4'839,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6239 01.P18.L07.0 05	Spezzoni di marmo per pavimenti a mosaico In colori vari euro (otto/20)	q	8,20
Nr. 6240 01.P18.L10.0 05	Beola a spacco cava in lastre a contorni irregolari. coste non rifilate del tipo a mosaico Grigia euro (ventisette/78)	m²	27,78
Nr. 6241 01.P18.L10.0 10	idem c.s. ...a mosaico Bianca euro (cinquantacinque/55)	m²	55,55
Nr. 6242 01.P18.L20.0 05	Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello spessore di cm 4-6. dimensioni oltre 30x15 Grigia euro (trentaquattro/70)	m²	34,70
Nr. 6243 01.P18.L20.0 10	idem c.s. ...oltre 30x15 Bianca euro (sessantadue/47)	m²	62,47
Nr. 6244 01.P18.L30.0 05	Beola bocciardata in lastre dello spessore di cm 4-6. (dimensioni fino a cm 60x30) Grigia euro (quarantaotto/64)	m²	48,64
Nr. 6245 01.P18.L30.0 10	idem c.s. ...4-6. (dimensioni fino a cm 60x30) Bianca euro (ottantatre/24)	m²	83,24
Nr. 6246 01.P18.L40.0 05	idem c.s. ...4-6. (dimensioni oltre 60x30) Grigia euro (cinquantacinque/55)	m²	55,55
Nr. 6247 01.P18.L40.0 10	idem c.s. ...4-6. (dimensioni oltre 60x30) Bianca euro (novantasette/06)	m²	97,06
Nr. 6248 01.P18.L50.0 05	Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello spessore di cm1-3 (dim. cm 31x15) Grigia euro (ventisette/78)	m²	27,78
Nr. 6249 01.P18.L50.0 10	idem c.s. ...cm 31x15) Bianca euro (cinquantacinque/55)	m²	55,55
Nr. 6250 01.P18.M00. 005	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 euro (trentanove/04)	m²	39,04
Nr. 6251 01.P18.M00. 010	idem c.s. ...Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 euro (quarantaotto/73)	m²	48,73
Nr. 6252 01.P18.M00. 015	idem c.s. ...Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 euro (cinquantaotto/47)	m²	58,47
Nr. 6253 01.P18.M00. 020	idem c.s. ...Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40 euro (sessantasette/74)	m²	67,74
Nr. 6254 01.P18.M00. 025	idem c.s. ...Spessore cm 6-7 - dimensioni oltre 80x40 euro (sessantasette/74)	m²	67,74
Nr. 6255 01.P18.M00. 030	idem c.s. ...Spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40 euro (settantasette/54)	m²	77,54
Nr. 6256 01.P18.M20. 005	Mosaico poligonale irregolare, in quarzite, presentante superficie a spacco naturale Di colore grigio euro (tredici/42)	q	13,42
Nr. 6257 01.P18.M20. 010	idem c.s. ...Di colore giallo euro (quindici/79)	q	15,79
Nr. 6258 01.P18.M30. 005	Mosaico rettangolare o trapezoidale irregolare, in quarzite, coste tranciate e superficie a spacco naturale - larghezze e lunghezze assortite Di colore grigio euro (ventidue/71)	q	22,71
Nr. 6259 01.P18.M30. 010	idem c.s. ...Di colore giallo euro (trentatre/66)	q	33,66
Nr. 6260 01.P18.M40. 005	Quarzite in lastre rettangolari a coste martellate della larghezza da cm 10 a cm 25, lunghezza libera assortite Di colore grigio olivo euro (trentatre/66)	m²	33,66
Nr. 6261 01.P18.M40. 010	idem c.s. ...Di colore giallo euro (quarantadue/53)	m²	42,53
Nr. 6262 01.P18.M50. 005	Lastre a coste molate in quarzite, presentanti superficie a spacco naturale, di dimensioni assortite (cm 9,5x14,5-9,5x24,5-9,5x29,5-14,5x19,5-14,5x24,5-14,5x34,5-19,5x24,5-19,5x29,5-19,5x34,5) Di colore grigio olivo euro (quaranta/48)	m²	40,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6263 01.P18.M50. 010	idem c.s. ...Di colore giallo euro (quarantaotto/44)	m ²	48,44
Nr. 6264 01.P18.M50. 015	idem c.s. ...Di colore grigio verde scuro euro (quaranta/48)	m ²	40,48
Nr. 6265 01.P18.M60. 005	Lastre di quarzite di sanfront e barge a contorni irregolari di scelta ruvida con diagonale da Cm 7 a 15, spessore da mm 5 a 12 (40-50 kg/m ²) euro (diciotto/80)	m ²	18,80
Nr. 6266 01.P18.M60. 010	Lastre di quarzite di sanfront e barge a contorni irregolari di scelta ruvida con diagonale da Cm 12 a 25, spessore da mm 10 a 20 (50-55 kg/m ²) euro (diciotto/80)	m ²	18,80
Nr. 6267 01.P18.M60. 015	Lastre di quarzite di sanfront e barge a contorni irregolari di scelta ruvida con diagonale da Cm 20 a 40, spessore da mm 20 a 30 (60-70 kg/m ²) euro (ventiuno/78)	m ²	21,78
Nr. 6268 01.P18.M60. 020	idem c.s. ...20 a 60, spess. da mm 30 a 60 (100-110 kg/m ²) euro (ventisei/74)	m ²	26,74
Nr. 6269 01.P18.M70. 005	Lastre di quarzite di Sanfront e Barge a contorni irregolari di scelta fine con diagonale da Cm 7 a 15, spessore da mm 5 a 12 (40-45 kg/m ²) euro (ventiquattro/68)	m ²	24,68
Nr. 6270 01.P18.M70. 010	Lastre di quarzite di Sanfront e Barge a contorni irregolari di scelta fine con diagonale da Cm 12 a 25, spessore da mm 10 a 20 (50-55 kg/m ²) euro (ventisei/74)	m ²	26,74
Nr. 6271 01.P18.M70. 015	Lastre di quarzite di Sanfront e Barge a contorni irregolari di scelta fine con diagonale da Cm 20 a 60, spess. da mm 30 a 60 (100-110 kg/m ²) euro (trenta/66)	m ²	30,66
Nr. 6272 01.P18.M80. 005	Lastre di quarzite di forma rettangolare mista di lunghezza libera - coste martellate Scelta ruvida in pezzi da cm 8-12 euro (ventinove/64)	m ²	29,64
Nr. 6273 01.P18.M80. 010	idem c.s. ...martellate Scelta ruvida in pezzi da cm 12-25 euro (trentauno/60)	m ²	31,60
Nr. 6274 01.P18.M80. 015	idem c.s. ...martellate Scelta fine in pezzi da cm 8-12 euro (ventisei/74)	m ²	26,74
Nr. 6275 01.P18.M80. 020	idem c.s. ...martellate Scelta fine in pezzi da cm 12-25 euro (ventinove/64)	m ²	29,64
Nr. 6276 01.P18.M90. 005	Lastre di quarzite di forma rettangolare mista di lunghezza libera - coste molate Scelta ruvida in pezzi da cm 8-12 euro (ventisei/74)	m ²	26,74
Nr. 6277 01.P18.M90. 010	idem c.s. ...molate Scelta ruvida in pezzi da cm 12-25 euro (trenta/66)	m ²	30,66
Nr. 6278 01.P18.M90. 015	idem c.s. ...molate Scelta fine in pezzi da cm 8-12 euro (trenta/66)	m ²	30,66
Nr. 6279 01.P18.M90. 020	idem c.s. ...molate Scelta fine in pezzi da cm 12-25 euro (trentaquattro/60)	m ²	34,60
Nr. 6280 01.P18.N00. 005	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza euro (ventisette/67)	cad	27,67
Nr. 6281 01.P18.N10. 005	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza Dello spessore di cm 9 euro (quarantauno/10)	cad	41,10
Nr. 6282 01.P18.N10. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (quarantacinque/24)	cad	45,24
Nr. 6283	Guide curve (raggio esterno cm 50), di granito (sienite, diorite), aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.N15. 005	0,78 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella a vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza Dello spessore di cm 9 euro (quarantaotto/44)	cad	48,44
Nr. 6284 01.P18.N15. 010	idem c.s. ...di circonferenza Dello spessore di cm 12 euro (cinquantacinque/36)	cad	55,36
Nr. 6285 01.P18.N15. 015	idem c.s. ...di circonferenza Con alette per ingressi carrai-spessore cm 9 euro (sessantadue/57)	cad	62,57
Nr. 6286 01.P18.N15. 020	idem c.s. ...di circonferenza Con alette per ingressi carrai-spessore cm 12 euro (settantauno/03)	cad	71,03
Nr. 6287 01.P18.N30. 005	Guide curve in gneis e simili, in pezzi di altezza da cm 25 a cm 30 e lunghezza di almeno m 0.80, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate, riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 9 euro (trentanove/43)	m	39,43
Nr. 6288 01.P18.N30. 010	idem c.s. ...da m 1.01 a 2 -spessore cm 9 euro (trentaquattro/18)	m	34,18
Nr. 6289 01.P18.N30. 015	idem c.s. ...da m 2.01 a 3 -spessore cm 9 euro (ventiotto/91)	m	28,91
Nr. 6290 01.P18.N30. 020	idem c.s. ...da m 3.01 a 4 -spessore cm 9 euro (venticinque/62)	m	25,62
Nr. 6291 01.P18.N30. 025	idem c.s. ...da m 4.01 a 5 -spessore cm 9 euro (ventidue/40)	m	22,40
Nr. 6292 01.P18.N30. 030	idem c.s. ...da m 0.51 a 1 -spessore cm 12 euro (quarantadue/76)	m	42,76
Nr. 6293 01.P18.N30. 035	idem c.s. ...da m 1.01 a 2 -spessore cm 12 euro (trentaotto/10)	m	38,10
Nr. 6294 01.P18.N30. 040	idem c.s. ...da m 2.01 a 3 -spessore cm 12 euro (trentacinque/52)	m	35,52
Nr. 6295 01.P18.N30. 045	idem c.s. ...da m 3.01 a 4 -spessore cm 12 euro (trentadue/22)	m	32,22
Nr. 6296 01.P18.N30. 050	idem c.s. ...da m 4.01 a 5 -spessore cm 12 euro (ventinove/53)	m	29,53
Nr. 6297 01.P18.N35. 005	Guide curve di granito (sieniti, dioriti), in pezzi di altezza da cm 25 a 30 e lunghezza di almeno m 0,80, con smusso non inferiore a cm 1x1 lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle stesse per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi) euro (quarantaquattro/72)	m	44,72
Nr. 6298 01.P18.N35. 010	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 9 euro (quarantadue/86)	m	42,86
Nr. 6299 01.P18.N35. 015	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 9 euro (quarantauno/29)	m	41,29
Nr. 6300 01.P18.N35. 020	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 9 euro (trentanove/76)	m	39,76
Nr. 6301 01.P18.N35. 025	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 9 euro (trentaotto/10)	m	38,10
Nr. 6302 01.P18.N35. 030	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 12 euro (cinquantauno/02)	m	51,02
Nr. 6303 01.P18.N35. 035	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 12 euro (quarantanove/16)	m	49,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6304 01.P18.N35. 040	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 12 euro (quarantasette/30)	m	47,30
Nr. 6305 01.P18.N35. 045	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 12 euro (quarantacinque/34)	m	45,34
Nr. 6306 01.P18.N35. 050	idem c.s. ...esterno dei pezzi) Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 12 euro (quarantatre/48)	m	43,48
Nr. 6307 01.P18.N40. 005	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose euro (diciotto/80)	m	18,80
Nr. 6308 01.P18.N50. 005	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 9 euro (ventiuno/47)	m	21,47
Nr. 6309 01.P18.N50. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (venticinque/92)	m	25,92
Nr. 6310 01.P18.N55. 005	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose Dello spessore di cm 9 euro (quaranta/67)	m	40,67
Nr. 6311 01.P18.N55. 010	idem c.s. ...di cm 12 euro (quarantacinque/96)	m	45,96
Nr. 6312 01.P18.N60. 005	Guide rette di porfido del Trentino o dell'Alto Adige in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,90, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra e a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia a vista verticale (altezza di lavorazione non inferiore a cm 18) o sul piano naturale di cava, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colorazione uniforme con assoluta esclusione di quelle difettose o comunque macchiate Spessore cm 8, altezza cm 20-25 euro (cinquantasette/72)	m	57,72
Nr. 6313 01.P18.P00.0 03	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di cm 30 euro (trentadue/84)	m	32,84
Nr. 6314 01.P18.P00.0 05	idem c.s. ...m 0.80 Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50 euro (cinquantanove/06)	m	59,06
Nr. 6315 01.P18.P02.0 05	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 10 di profondita' nella faccia opposta a quella a vista Della lunghezza di almeno m 0.80 euro (quarantadue/63)	m	42,63
Nr. 6316 01.P18.P05.0 05	Cordoni retti o curvi di granito (sieniti,dioriti) dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, fiammata o bocciardata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 Retti della larghezza di cm 30 euro (ottantadue/00)	m	82,00
Nr. 6317 01.P18.P05.0 10	idem c.s. ...m 0.80 Raggio est. non infer. a m 5 - larghezza cm 31-50 euro (centododici/55)	m	112,55
Nr. 6318 01.P18.P05.0 15	idem c.s. ...m 0.80 Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 51-60 euro (centoventiuno/84)	m	121,84
Nr. 6319 01.P18.P05.0 20	idem c.s. ...m 0.80 Raggio est. super. a m 2 - larghezza cm 61-70 euro (centotrentadue/17)	m	132,17
Nr. 6320 01.P18.P10.0 05	Cordoni curvi di gneiss e simili, di larghezza cm 30 e altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi) Di raggio esterno compreso tra m 0,51 e m 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantanove/06)	m	59,06
Nr. 6321 01.P18.P10.0 10	idem c.s. ...tra m 1,01 e m 2 euro (cinquantasei/48)	m	56,48
Nr. 6322 01.P18.P10.0 15	idem c.s. ...tra m 2,01 e m 3 euro (cinquantadue/55)	m	52,55
Nr. 6323 01.P18.P10.0 20	idem c.s. ...tra m 3,01 e m 4 euro (quarantanove/26)	m	49,26
Nr. 6324 01.P18.P10.0 25	idem c.s. ...tra m 4,01 e m 5 euro (quarantacinque/96)	m	45,96
Nr. 6325 01.P18.P15.0 05	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia vista lavorata per un'altezza di cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondità nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80; (la misurazione del raggio sarà effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi) Raggio esterno compreso tra m 0.51 e m 1 euro (novantaquattro/48)	m	94,48
Nr. 6326 01.P18.P15.0 10	idem c.s. ...tra m 1,01 e m 2 euro (novantauno/89)	m	91,89
Nr. 6327 01.P18.P15.0 15	idem c.s. ...tra m 2,01 e m 3 euro (ottantanove/31)	m	89,31
Nr. 6328 01.P18.P15.0 20	idem c.s. ...tra m 3,01 e m 4 euro (ottantasette/25)	m	87,25
Nr. 6329 01.P18.P15.0 25	idem c.s. ...tra m 4,01 e m 5 euro (ottantacinque/39)	m	85,39
Nr. 6330 01.P18.P20.0 03	Cordoni curvi di gneiss esimili (raggio esterno cm 50) di larghezza cm 30, altezza cm 25, con smusso di cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondità' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78 Normali euro (sessantacinque/67)	cad	65,67
Nr. 6331 01.P18.P20.0 05	idem c.s. ...m 0.78 Con alette per ingressi carrai euro (ottantacinque/29)	cad	85,29
Nr. 6332 01.P18.P25.0 03	Cordoni curvi di granito (sieniti, dioriti) di larghezza cm 30, altezza cm 25, raggio esterno cm 50, con smusso cm 2, faccia a vista lavorata per un'altezza di almeno cm 18 a punta fine, bocciardata o fiammata, come per la faccia piana, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondità' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.78 Normali euro (settantaotto/78)	cad	78,78
Nr. 6333 01.P18.P25.0 05	idem c.s. ...m 0.78 Con alette per ingressi carrai euro (novantaotto/40)	cad	98,40
Nr. 6334 01.P18.P30.0 05	Fasce in pietra di Borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 30x10, a delimitazione di ingressi carrai Dello spessore di cm 6-10 euro (diciannove/52)	m	19,52
Nr. 6335 01.P18.P40.0 05	Fasce in pietra di Borgone o simili, rifilate sui lati e sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai Dello spessore di cm 8-10 euro (ventisei/84)	m	26,84
Nr. 6336 01.P18.P50.0 05	Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di Luserna o Bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40 euro (centocinque/32)	m²	105,32
Nr. 6337 01.P18.P50.0 10	idem c.s. ...Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 euro (centotrentaotto/37)	m²	138,37
Nr. 6338 01.P18.P50.0 15	idem c.s. ...Spess cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40 euro (centonovantauno/03)	m²	191,03
Nr. 6339 01.P18.P50.0 20	idem c.s. ...Spess cm 15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 euro (duecentoventiquattro/07)	m²	224,07
Nr. 6340 01.P18.P60.0 05	Lastre per la formazione di lastricati in pietra di Luserna, Bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione euro (settantaotto/78)	m²	78,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6341 01.P18.P70.0 05	Lastroni per balconi in pietra di luserna di spessore cm 8-9 lato lungo risvoltato e rifilato Fino a m 2 euro (centonovantauno/03)	m²	191,03
Nr. 6342 01.P18.P70.0 10	idem c.s. ...e rifilato Superiori a m 2 euro (duecento/33)	m²	200,33
Nr. 6343 01.P18.P80.0 05	Gradini in pietra di luserna per cantine a semplice cordone Spessore cm 3 - larghezza cm 25 euro (ventiotto/82)	m	28,82
Nr. 6344 01.P18.P90.0 05	Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pietra di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica Dello spessore di cm 2 (solo per alzata) euro (centonove/45)	m²	109,45
Nr. 6345 01.P18.P90.0 10	idem c.s. ...di cm 3 euro (centotredici/58)	m²	113,58
Nr. 6346 01.P18.P90.0 15	idem c.s. ...di cm 4 euro (centoventinove/07)	m²	129,07
Nr. 6347 01.P18.P90.0 20	idem c.s. ...di cm 5 euro (centosessantatre/15)	m²	163,15
Nr. 6348 01.P18.P90.0 25	idem c.s. ...di cm 6 euro (centoseffantaotto/64)	m²	178,64
Nr. 6349 01.P18.R00.0 05	Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme euro (nove/88)	q	9,88
Nr. 6350 01.P18.R05.0 05	Fornitura, franco cantiere, di scapoli di travertino di dimensione informe ed aventi altezza compresa tra cm 30 e cm 40 Larghezza non superiore a cm 25 euro (trentauno/60)	q	31,60
Nr. 6351 01.P18.R10.0 05	Scapoli di cava grezzi, con diametri trasversali compresi tra cm 25 e cm 60 euro (sessantaotto/53)	m³	68,53
Nr. 6352 01.P18.R15.0 05	Fornitura, resa in cumuli sul luogo d'impiego, di graniglia di marmo rosso avente granulometria compresa Tra mm 3 e mm 6 euro (diciassette/86)	q	17,86
Nr. 6353 01.P18.R20.0 05	Masselli o conci in granito, sienite o diorite dello spessore da cm 14 a cm 16, lunghezza da una volta e un quarto a due volte la larghezza, lavorati a superficie perfettamente piana ed a punta grossa sulla faccia vista, a punta mezzana ed a perfetta squadra per almeno cm 5 di profondità sulle facce laterali, faccia inferiore grossamente spianata, tolleranza sullo spessore 1 cm in più o in meno, provvisti in corsi di larghezza uniforme per la completa utilizzazione senza tagli e rifilature Della larghezza da 30 a 45 cm euro (centoottanta/40)	m²	180,40
Nr. 6354 01.P18.R20.0 10	idem c.s. ...e rifilature Delle dimensioni di cm 50x50 euro (centoseffantauno/39)	m²	171,39
Nr. 6355 01.P18.R30.0 05	Fornitura di massello di porfido bruno del Trentino o dell'Alto Adige, anche lavorato in curva, con uno spigolo alto frontale arrotondato con raggio di cm 4 ed uno spigolo frontale basso smussato ad angolo di cm 0,5, bocciardato fine sul lato alto e sul fronte con smussi A sezione rettangolare cm40x10 euro (sessanta/09)	m	60,09
Nr. 6356 01.P18.R30.0 10	idem c.s. ...sezione rettangolare cm 60x8 euro (settantadue/18)	m	72,18
Nr. 6357 01.P18.R50.0 05	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige o del Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm 4-6 euro (ventisei/74)	q	26,74
Nr. 6358 01.P18.R50.0 10	idem c.s. ...di cm 6-8 euro (venticinque/10)	q	25,10
Nr. 6359 01.P18.R50.0 15	idem c.s. ...di cm 8-10 euro (ventidue/62)	q	22,62
Nr. 6360 01.P18.R50.0 20	idem c.s. ...di cm 10-12 euro (ventiuno/06)	q	21,06
Nr. 6361 01.P18.R60.0 05	Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'Alto Adige o del Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide euro (ventitre/02)	q	23,02
Nr. 6362 01.P18.R70.0	Fornitura di cubetti di marmo bianco di Carrara tipo edilizia con levigatura della faccia a vista. Cm 6x6 di lato, spessore variabile di 4/5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (quarantaotto/11)	m²	48,11
Nr. 6363 01.P19.A05. 005	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure euro (nove/85)	m²	9,85
Nr. 6364 01.P19.A05. 010	idem c.s. ...Di superfici curve per pietre dure euro (quarantacinque/73)	m²	45,73
Nr. 6365 01.P19.A05. 015	idem c.s. ...Di superfici curve per pietre tenere e marmi euro (trentaquattro/12)	m²	34,12
Nr. 6366 01.P19.A05. 020	idem c.s. ...Di superfici piane per pietre tenere e marmi euro (cinque/41)	m²	5,41
Nr. 6367 01.P19.A07. 005	Levigatura eseguita interamente a mano in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici curve per pietre dure euro (centonovanta/83)	m²	190,83
Nr. 6368 01.P19.A07. 010	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (centotrentasette/52)	m²	137,52
Nr. 6369 01.P19.A10. 005	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure euro (sedici/28)	m²	16,28
Nr. 6370 01.P19.A10. 010	idem c.s. ...Di superfici curve per pietre dure euro (sessantasette/27)	m²	67,27
Nr. 6371 01.P19.A10. 015	idem c.s. ...Di superfici curve per pietre tenere e marmi euro (quarantaquattro/88)	m²	44,88
Nr. 6372 01.P19.A10. 020	idem c.s. ...Di superfici piane per pietre tenere e marmi euro (undici/21)	m²	11,21
Nr. 6373 01.P19.A15. 005	Levigatura e lucidatura a piombo eseguita interamente a mano in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici curve per pietre dure euro (duecentocinquantadue/67)	m²	252,67
Nr. 6374 01.P19.A15. 010	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (centoottantauno/24)	m²	181,24
Nr. 6375 01.P19.A20. 005	Levigatura delle coste vista di lastre già rifilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuata in laboratorio Per pietre dure euro (tre/05)	m	3,05
Nr. 6376 01.P19.A20. 010	idem c.s. ...Per pietre tenere e marmi euro (due/28)	m	2,28
Nr. 6377 01.P19.A30. 005	Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre già rifilate di sega, per ogni cm di spessore - effettuate in laboratorio Per pietre dure euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 6378 01.P19.A30. 010	idem c.s. ...Per pietre tenere e marmi euro (due/66)	m	2,66
Nr. 6379 01.P19.B00.0 05	Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in laboratorio Per pietre dure euro (quattordici/91)	m²	14,91
Nr. 6380 01.P19.B00.0 10	idem c.s. ...Per pietre tenere e marmi euro (dieci/98)	m²	10,98
Nr. 6381 01.P19.B10.0 05	Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm) Lisciata di mola per pietre dure euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 6382 01.P19.B10.0 10	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 6383 01.P19.B10.0 15	Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm) Lucidata a piombo per pietre dure euro (uno/88)	m	1,88
Nr. 6384 01.P19.B10.0 20	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 6385 01.P19.B20.0	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1 Lisciata di mola per pietre dure euro (quattro/57)	m	4,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05			
Nr. 6386 01.P19.B20.0	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (tre/05)	m	3,05
10			
Nr. 6387 01.P19.B20.0	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1 Lucidato a piombo per pietre dure euro (nove/15)	m	9,15
15			
Nr. 6388 01.P19.B20.0	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (sei/10)	m	6,10
20			
Nr. 6389 01.P19.B30.0	Listello ribassato fino a cm 1x1, eseguito in laboratorio (scuretto) Lisciato di mola per pietre dure euro (quattro/57)	m	4,57
05			
Nr. 6390 01.P19.B30.0	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (tre/05)	m	3,05
10			
Nr. 6391 01.P19.B30.0	Listello ribassato fino a cm 1x1, eseguito in laboratorio (scuretto) Lucidato a piombo per pietre dure euro (undici/51)	m	11,51
15			
Nr. 6392 01.P19.B30.0	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (sette/62)	m	7,62
20			
Nr. 6393 01.P19.B40.0	Listello ribassato fino a cm 2x1, eseguito in laboratorio, (scuretto) Lisciato di mola per pietre dure euro (sei/10)	m	6,10
05			
Nr. 6394 01.P19.B40.0	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (quattro/57)	m	4,57
10			
Nr. 6395 01.P19.B40.0	Listello ribassato fino a cm 2x1, eseguito in laboratorio, (scuretto) Lucidato a piombo per pietre dure euro (dodici/26)	m	12,26
15			
Nr. 6396 01.P19.B40.0	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (otto/37)	m	8,37
20			
Nr. 6397 01.P19.B50.0	Segatura eseguita in laboratorio Al telaio per pietre dure euro (sedici/85)	m ²	16,85
05			
Nr. 6398 01.P19.B50.0	idem c.s. ...per pietre tenere euro (otto/42)	m ²	8,42
10			
Nr. 6399 01.P19.B50.0	Segatura eseguita in laboratorio Con filo elicoidale per pietre dure euro (sessantaquattro/17)	m ²	64,17
15			
Nr. 6400 01.P19.B50.0	idem c.s. ...per pietre tenere euro (ventiquattro/73)	m ²	24,73
20			
Nr. 6401 01.P19.B60.0	Refilatura con fresa, eseguita in laboratorio o sul luogo di impiego, per ogni cm di spessore Di pietre dure euro (uno/88)	m	1,88
05			
Nr. 6402 01.P19.B60.0	idem c.s. ...Di pietre tenere euro (zero/91)	m	0,91
10			
Nr. 6403 01.P19.C00.0	Preparazione di bordo di lastra per unione a cartabuono, per ogni lastra e per ogni m di bordo, per spessori fino a cm 4 Per pietre dure e con listello lisciato a mola euro (undici/51)	m	11,51
05			
Nr. 6404 01.P19.C00.0	idem c.s. ...Per pietre tenere e con listello lisciato a mola euro (sette/62)	m	7,62
10			
Nr. 6405 01.P19.C00.0	idem c.s. ...Per pietre dure e listello lucidato a piombo euro (ventuno/43)	m	21,43
15			
Nr. 6406 01.P19.C00.0	idem c.s. ...Per pietre tenere e listello lucidato a piombo euro (quindici/24)	m	15,24
20			
Nr. 6407 01.P19.C05.0	Preparazione di bordo di lastra per unione a cartabuono, per ogni lastra e per ogni m di bordo, per spessori da cm 4 a cm 10 Per pietre dure e con listello lisciato a mola euro (diciannove/08)	m	19,08
05			
Nr. 6408 01.P19.C05.0	idem c.s. ...Per pietre tenere e con listello lisciato a mola euro (tredici/75)	m	13,75
10			
Nr. 6409 01.P19.C05.0	idem c.s. ...Per pietre dure e listello lucidato a piombo euro (ventinove/01)	m	29,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15			
Nr. 6410 01.P19.C05.020	idem c.s. ...Per pietre tenere e listello lucidato a piombo euro (ventuno/43)	m	21,43
Nr. 6411 01.P19.C10.005	Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure euro (tre/05)	m	3,05
Nr. 6412 01.P19.C10.010	idem c.s. ...Per pietre tenere euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 6413 01.P20.A10.005	Vetri zigrinati Spessore mm 3-4 euro (tredici/28)	m²	13,28
Nr. 6414 01.P20.A20.005	Vetri stampati di tipo comune Bianchi euro (dodici/07)	m²	12,07
Nr. 6415 01.P20.A20.010	idem c.s. ...tipo comune Colorati euro (sedici/91)	m²	16,91
Nr. 6416 01.P20.A30.005	Vetri trasparenti Sottili ex semplici euro (sei/81)	m²	6,81
Nr. 6417 01.P20.A30.010	Vetri trasparenti Normali ex semidoppi euro (undici/49)	m²	11,49
Nr. 6418 01.P20.A30.015	Vetri trasparenti Forti ex doppi euro (quattordici/48)	m²	14,48
Nr. 6419 01.P20.A40.005	Float ex cristalli Spessore mm 3 euro (tredici/28)	m²	13,28
Nr. 6420 01.P20.A50.005	Cristalli trasparenti (dimensioni non superiori a cm 250x400) ex 1/2 cristalli Spessore mm 4,5-5 euro (sedici/81)	m²	16,81
Nr. 6421 01.P20.A50.010	idem c.s. ...Spessore mm 5,5-6 euro (diciotto/91)	m²	18,91
Nr. 6422 01.P20.A55.005	Cristallo temperato Spessore mm 5 euro (trentacinque/66)	m²	35,66
Nr. 6423 01.P20.A55.010	idem c.s. ...Spessore mm 6 euro (quaranta/05)	m²	40,05
Nr. 6424 01.P20.A55.015	idem c.s. ...Spessore mm 8 euro (cinquantanove/62)	m²	59,62
Nr. 6425 01.P20.A55.020	idem c.s. ...Spessore mm 10 euro (settantadue/24)	m²	72,24
Nr. 6426 01.P20.A55.025	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (novantanove/68)	m²	99,68
Nr. 6427 01.P20.A60.005	Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 Normali euro (quindici/83)	m²	15,83
Nr. 6428 01.P20.A60.010	idem c.s. ...mm 8 Colorati euro (trentauno/52)	m²	31,52
Nr. 6429 01.P20.A70.005	Vetri lisci per interni Legati in ottone euro (centosedici/16)	m²	116,16
Nr. 6430 01.P20.A70.010	idem c.s. ...Legati in piombo euro (centodue/77)	m²	102,77
Nr. 6431 01.P20.A80.005	Vetri cattedrali a disegno semplice, legati in piombo, per esterni Bianchi euro (centoventuno/69)	m²	121,69
Nr. 6432 01.P20.A80.010	idem c.s. ...per esterni Colorati euro (centotrentauno/65)	m²	131,65
Nr. 6433 01.P20.A90.005	Cristallo dello spessore di mm 6 Grigio euro (venticinque/22)	m²	25,22
Nr. 6434	idem c.s. ...mm 6 Verde		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.A90.010 Nr. 6435	euro (trentatre/62) Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale vetro mm 3 + vetro mm 3	m²	33,62
01.P20.B00.005 Nr. 6436	euro (trentadue/42) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m²k e Rw= c.a 29 dB	m²	32,42
01.P20.B00.010 Nr. 6437	euro (quaranta/92) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m²k e Rw= c.a 30 dB	m²	40,92
01.P20.B00.015 Nr. 6438	euro (quarantaotto/34) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 32 dB	m²	48,34
01.P20.B00.016 Nr. 6439	euro (cinquantacinque/63) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	m²	55,63
01.P20.B00.018 Nr. 6440	euro (sessantauno/85) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	61,85
01.P20.B00.035 Nr. 6441	euro (settantatre/24) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	73,24
01.P20.B00.040 Nr. 6442	euro (ottantadue/54) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	82,54
01.P20.B00.045 Nr. 6443	euro (novantaquattro/26) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+1.52+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 34 dB	m²	94,26
01.P20.B00.050 Nr. 6444	euro (centocinque/21) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	105,21
01.P20.B00.055 Nr. 6445	euro (novantauno/27) idem c.s. ...di polivinilbutirrale Cristallo mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.14+4	m²	91,27
01.P20.B00.060 Nr. 6446	euro (centotot/00) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+1.52+4; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	103,00
01.P20.B00.065 Nr. 6447	euro (centoundici/72) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	111,72
01.P20.B00.070 Nr. 6448	euro (novantauno/27) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.14+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	91,27
01.P20.B00.075 Nr. 6449	euro (centotot/00) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro antisf. mm 5+1.52+3; Ug= da 3,1 a 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	103,00
01.P20.B00.080 Nr. 6450	euro (centoquindici/05) idem c.s. ...di polivinilbutirrale vetro mm 6 + vetro antisf. mm 5+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	115,05
01.P20.B00.085 Nr. 6451	euro (cento/11) idem c.s. ...di polivinilbutirrale Due lastre di vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 35 dB	m²	100,11
01.P20.B00.090 Nr. 6452	euro (novanta/50) Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film" si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra e lastra vetro mm 3 + vetro mm 3	m²	90,50
01.P20.B01.005 Nr. 6453	euro (trentaquattro/52) idem c.s. ...e lastra vetro mm 4 + vetro mm 4; Ug= 2,8 w/m²k e Rw= c.a 30 dB	m²	34,52
01.P20.B01.010 Nr. 6454	euro (quarantatre/04) idem c.s. ...e lastra vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 31 dB	m²	43,04
01.P20.B01.015 Nr. 6455	euro (cinquanta/45) idem c.s. ...e lastra vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 33 dB	m²	50,45
01.P20.B01.016 Nr. 6456	euro (cinquantasette/76) idem c.s. ...e lastra vetro mm 5 + vetro mm 8; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB	m²	57,76
01.P20.B01.018 Nr. 6457	euro (sessantatre/95) idem c.s. ...e lastra Due vetri temperati mm 6; Ug= 2,7 w/m²k	m²	63,95
01.P20.B01.0 Nr. 6457	euro (sessantasette/16) idem c.s. ...e lastra Due vetri temperati mm 6; Ug= 2,7 w/m²k	m²	67,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20 Nr. 6458 01.P20.B01.0	idem c.s. ...e lastra vetro temperato mm 8 + vetro mm 5; Ug= 2,7 w/m²k euro (settantasei/77)	m²	76,77
25 Nr. 6459 01.P20.B01.0	idem c.s. ...e lastra vetro mm 4+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 35 dB euro (sessantasei/16)	m²	66,16
30 Nr. 6460 01.P20.B01.0	idem c.s. ...e lastra vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 35 dB euro (settantaotto/66)	m²	78,66
35 Nr. 6461 01.P20.B01.0	idem c.s. ...e lastra Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m²k e Rw= c.a 36 dB euro (novantauno/93)	m²	91,93
45 Nr. 6462 01.P20.B03.0	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinilbutirrale Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m² k e Rw= c.a 32 dB euro (quarantaquattro/14)	m²	44,14
05 Nr. 6463 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 33 dB euro (cinquantaquattro/76)	m²	54,76
10 Nr. 6464 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 3+1.14+3; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 33 dB euro (sessantacinque/83)	m²	65,83
15 Nr. 6465 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 33 dB euro (settantasette/44)	m²	77,44
20 Nr. 6466 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 34 dB euro (sessantadue/16)	m²	62,16
25 Nr. 6467 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 35 dB euro (settantatre/13)	m²	73,13
30 Nr. 6468 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 35 dB euro (ottantaquattro/74)	m²	84,74
35 Nr. 6469 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 5+0.76+3 euro (sessantadue/16)	m²	62,16
40 Nr. 6470 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 5+1.14+3 euro (settantatre/13)	m²	73,13
45 Nr. 6471 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 5+1.52+3 euro (ottantaquattro/86)	m²	84,86
50 Nr. 6472 01.P20.B03.0	idem c.s. ...Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m² k e Rw= c.a 37 dB euro (settantaquattro/46)	m²	74,46
55 Nr. 6473 01.P20.B04.0	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5)dB euro (centosette/94)	m²	107,94
00 Nr. 6474 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,76) Acustico /16/3+3.1(PVB0,76) Acustico B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K-Rw(C;Ctr)= 41(-2;-7)dB euro (centodiciannove/95)	m²	119,95
01 Nr. 6475 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.2(PVB0,76) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 34(-1;-5)dB euro (centoundici/95)	m²	111,95
02 Nr. 6476 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4.1(PVB 0,38)/15/4+4.1(PVB0,76) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 38(-2;-6)dB euro (centosedici/77)	m²	116,77
03 Nr. 6477 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB euro (centoventiotto/76)	m²	128,76
04 Nr. 6478 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/12/4 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e Rw= c.a 34dB euro (sessantaotto/40)	m²	68,40
05 Nr. 6479 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 38dB euro (centocinque/45)	m²	105,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 6480 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 35dB euro (centouno/83)	m²	101,83
15 Nr. 6481 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) '4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB euro (quarantadue/26)	m²	42,26
20 Nr. 6482 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3 W/m²K e RW= c.a 29dB euro (quarantaotto/69)	m²	48,69
25 Nr. 6483 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/12/4+4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 36dB euro (ottantasei/92)	m²	86,92
30 Nr. 6484 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 36dB euro (ottantauno/73)	m²	81,73
35 Nr. 6485 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 36dB euro (settantadue/03)	m²	72,03
40 Nr. 6486 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB euro (centocinque/45)	m²	105,45
45 Nr. 6487 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4Stampato C/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB euro (centotrentaquattro/03)	m²	134,03
50 Nr. 6488 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4/12/4+4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e e RW= c.a 37dB euro (centodieci/65)	m²	110,65
55 Nr. 6489 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e Rw= c.a 34dB euro (sessantaotto/40)	m²	68,40
60 Nr. 6490 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3 W/m²K e Rw= c.a 34dB euro (settantaquattro/82)	m²	74,82
65 Nr. 6491 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon U= 1,3 W/m²K e Rw= c.a 34dB euro (centouno/83)	m²	101,83
70 Nr. 6492 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 5 satinato/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,4 W/m²K euro (ottantasei/50)	m²	86,50
75 Nr. 6493 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 30dB euro (quarantatre/86)	m²	43,86
80 Nr. 6494 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+Argon U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 30dB euro (cinquanta/30)	m²	50,30
85 Nr. 6495 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+krypton; U= 1,0 W/m²K e Rw= c.a 30dB euro (cinquantaotto/08)	m²	58,08
90 Nr. 6496 01.P20.B04.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB euro (centotré/44)	m²	103,44
95 Nr. 6497 01.P20.B04.1	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 35dB euro (settanta/01)	m²	70,01
00 Nr. 6498 01.P20.B04.1	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon; U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 35dB euro (settantasei/38)	m²	76,38
05 Nr. 6499 01.P20.B05.0	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+aria; U= 1,0 W/m²K euro (ottantauno/02)	m²	81,02
Nr. 6500 01.P20.B05.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,8 W/m²K euro (ottantaotto/82)	m²	88,82
10 Nr. 6501 01.P20.B05.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+krypton; U= 0,5 W/m²K euro (centodiciannove/97)	m²	119,97
15 Nr. 6502 01.P20.B05.0	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4/15/4/15/4 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,6 W/m²K e Rw= c.a 32dB euro (ottantaotto/82)	m²	88,82
20 Nr. 6503	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,7 W/m²K e Rw= c.a 38dB		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.B05.0 25	euro (centosessantauno/31)	m²	161,31
Nr. 6504 01.P20.B05.0 30	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/33.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo)+ argon Ug=0,6 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 36 (-3;-7)dB euro (centosessantauno/31)	m²	161,31
Nr. 6505 01.P20.B05.0 35	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3.1 Acustico (PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/33.1 Acustico (PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr) = 42(-1;-6)dB euro (centosettantatre/31)	m²	173,31
Nr. 6506 01.P20.B05.0 40	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 3+3.1(PVB 0,76) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/3+3.2(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=0,6 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 36 (-3;-7) dB euro (centosessantacinque/31)	m²	165,31
Nr. 6507 01.P20.B05.0 45	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4.1(PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/44.1(PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=0,6 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 38 (-3;-7)dB euro (centosessantanove/31)	m²	169,31
Nr. 6508 01.P20.B05.0 50	idem c.s. ...vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38) B.E. (basso emissivo)/14/4/14/44.1 Acustico (PVB0,38) B.E. (basso emissivo) + argon Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr) =46 (-1;-6)dB euro (centoottantauno/31)	m²	181,31
Nr. 6509 01.P20.B06.0 05	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas argon 90% euro (sei/12)	m²	6,12
Nr. 6510 01.P20.B06.0 10	idem c.s. ...supplemento con gas kripton euro (ventinove/68)	m²	29,68
Nr. 6511 01.P20.B06.0 15	idem c.s. ...supplemento con vetro autopulente euro (diciannove/35)	m²	19,35
Nr. 6512 01.P20.B06.0 20	idem c.s. ...supplemento con vetro temperato euro (dodici/90)	m²	12,90
Nr. 6513 01.P20.B06.0 25	idem c.s. ...supplemento con vetro satinato euro (trentaotto/71)	m²	38,71
Nr. 6514 01.P20.B06.0 30	idem c.s. ...supplemento con vetro stampato c euro (tre/87)	m²	3,87
Nr. 6515 01.P20.B06.0 35	idem c.s. ...supplemento con vetro retinato euro (diciannove/35)	m²	19,35
Nr. 6516 01.P20.B06.0 40	idem c.s. ...supplemento con vetro colorato in massa euro (diciannove/35)	m²	19,35
Nr. 6517 01.P20.B10.0 05	Vetri givre Normali euro (ventisei/65)	m²	26,65
Nr. 6518 01.P20.B10.0 10	Vetri givre Spessi euro (trentasei/04)	m²	36,04
Nr. 6519 01.P20.B20.0 05	Vetri diffusori bianco latte Normali euro (quarantasei/67)	m²	46,67
Nr. 6520 01.P20.B30.0 05	Diffusori per vetro - cemento a bicchiere a pianta circolare per lucernari e solai praticabili del diametro di cm 15 Spessore cm 5,5 euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 6521 01.P20.B40.0 05	Diffusori per vetro - cemento a bicchiere a pianta quadra per lucernari e solai praticabili delle dimensioni di cm 14,5x14,5 Spessore cm 5,5 euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 6522 01.P20.B40.0 10	idem c.s. ...Spessore cm 8,5 euro (tre/80)	cad	3,80
Nr. 6523 01.P20.B50.0 05	Diffusori doppi delle dimensioni di mm 190x190x80 per parete Normali euro (quattro/10)	cad	4,10
Nr. 6524 01.P20.B50.0 10	idem c.s. ...per parete .. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 6525 01.P20.B60.0 05	Vetro U-glas profilato Armato euro (ventiquattro/12)	m²	24,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6526 01.P20.B60.0 10	idem c.s. ...U-glas profilato Non armato euro (ventuno/39)	m²	21,39
Nr. 6527 01.P20.B70.0 05	Tegole di vetro Curve euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 6528 01.P20.B70.0 10	idem c.s. ...di vetro Tipo marsigliese euro (quattro/50)	cad	4,50
Nr. 6529 01.P20.B80.0 05	Vetro - mattone con superficie liscia o ondulata Dimensioni cm19x19x8 trasparente neutro euro (quattro/68)	cad	4,68
Nr. 6530 01.P20.B80.0 10	idem c.s. ...cm19x19x8 trasparente colorato euro (sette/98)	cad	7,98
Nr. 6531 01.P20.B80.0 15	Vetro - mattone con superficie liscia o ondulata Dimensioni cm 19x19x8 satinato neutro o colorato euro (nove/97)	cad	9,97
Nr. 6532 01.P20.C00.0 05	Smerigliatura normale su vetri e cristalli euro (dodici/95)	m²	12,95
Nr. 6533 01.P20.C10.0 05	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6 euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 6534 01.P20.C10.0 10	idem c.s. ...Spessore mm 8-10 euro (due/75)	m	2,75
Nr. 6535 01.P20.C10.0 15	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (cinque/88)	m	5,88
Nr. 6536 01.P20.C20.0 05	Molatura a filo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6 euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 6537 01.P20.C20.0 10	idem c.s. ...Spessore mm 8-10 euro (due/00)	m	2,00
Nr. 6538 01.P20.C20.0 15	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (tre/98)	m	3,98
Nr. 6539 01.P20.E00.0 05	Vetro per oblo' antincendio con resistenza 90' Delle dimensioni di cm 30x40 euro (cinquantanove/95)	cad	59,95
Nr. 6540 01.P20.E00.0 10	Vetro per oblo' antincendio con resistenza 90' Per dimensioni superiori euro (duecentocinquantaquattro/97)	m²	254,97
Nr. 6541 01.P20.F00.0 05	Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri e vetrature per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli urti Non riflettente euro (venticinque/70)	m²	25,70
Nr. 6542 01.P20.F00.0 10	idem c.s. ...agli urti Riflettente a specchio euro (trentatre/71)	m²	33,71
Nr. 6543 01.P20.F00.0 15	idem c.s. ...agli urti Riflettente a specchio e antigraffio euro (quarantauno/83)	m²	41,83
Nr. 6544 01.P20.F00.0 20	idem c.s. ...agli urti Riflettente-specchio-antigraffio-estate inverno euro (quarantauno/83)	m²	41,83
Nr. 6545 01.P20.F00.0 25	idem c.s. ...agli urti Riflettente non a specchio euro (quarantaotto/16)	m²	48,16
Nr. 6546 01.P20.F00.0 30	idem c.s. ...agli urti Trasparente antisfondamento euro (trentasei/04)	m²	36,04
Nr. 6547 01.P20.G00. 005	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,0$ e $\Rightarrow 1,6$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.G40) finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² euro (novantaquattro/44)	m²	94,44
Nr. 6548 01.P20.G00. 010	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² euro (settantacinque/87)	m²	75,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6549 01.P20.G00. 015	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m ² euro (centosessanta/25)	m ²	160,25
Nr. 6550 01.P20.G00. 020	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m ² euro (centoquarantasei/32)	m ²	146,32
Nr. 6551 01.P20.G00. 025	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m ² euro (centosessantasette/99)	m ²	167,99
Nr. 6552 01.P20.G00. 030	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m ² euro (centocinquantauno/74)	m ²	151,74
Nr. 6553 01.P20.G00. 035	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m ² euro (centosessantaotto/78)	m ²	168,78
Nr. 6554 01.P20.G00. 040	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m ² euro (centoquarantauno/68)	m ²	141,68
Nr. 6555 01.P20.G00. 045	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (duecentodiciassette/54)	m ²	217,54
Nr. 6556 01.P20.G00. 050	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centoquarantatre/99)	m ²	143,99
Nr. 6557 01.P20.G00. 055	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (duecentoventitre/74)	m ²	223,74
Nr. 6558 01.P20.G00. 060	idem c.s. ...01.P20.G40) finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centoquarantasette/99)	m ²	147,99
Nr. 6559 01.P20.G10. 005	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608) sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,0$ e $= >1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077- 2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.G40) portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m ² euro (sessantacinque/81)	m ²	65,81
Nr. 6560 01.P20.G10. 010	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m ² euro (sessantaquattro/26)	m ²	64,26
Nr. 6561 01.P20.G10. 015	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m ² euro (centosessantasette/22)	m ²	167,22
Nr. 6562 01.P20.G10. 020	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centocinquantasette/42)	m ²	157,42
Nr. 6563 01.P20.G10. 025	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (centosettantatre/42)	m ²	173,42
Nr. 6564 01.P20.G10. 030	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centosessantatre/87)	m ²	163,87
Nr. 6565 01.P20.G10. 035	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (centonovantanove/74)	m ²	199,74
Nr. 6566 01.P20.G10. 040	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centoottantotto/38)	m ²	188,38
Nr. 6567 01.P20.G10. 045	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (duecentoquattro/39)	m ²	204,39
Nr. 6568 01.P20.G10. 050	idem c.s. ...01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centonovantatre/55)	m ²	193,55
Nr. 6569 01.P20.G20. 005	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre scorrevoli con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, con profilati guida e soglia per lo scorrimento in alluminio o pvc; comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,6$ e $>2,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.G40) finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecento/39)	m ²	300,39
Nr. 6570 01.P20.G20. 010	idem c.s. ...finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m ² euro (duecentosessantasette/09)	m ²	267,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6571 01.P20.G20. 015	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m² euro (duecentootto/26)	m²	208,26
Nr. 6572 01.P20.G20. 020	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m² euro (centonovantaquattro/32)	m²	194,32
Nr. 6573 01.P20.G30. 005	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per portefinestre scorrevoli con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, con profilati guida e soglia per lo scorrimento in alluminio o PVC; comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,6$ e $>2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.G40) portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (duecentotrentasei/90)	m²	236,90
Nr. 6574 01.P20.G30. 010	idem c.s. ...portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (duecentodiciassette/54)	m²	217,54
Nr. 6575 01.P20.G30. 015	idem c.s. ...portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m² euro (trecentoottantaquattro/51)	m²	384,51
Nr. 6576 01.P20.G30. 020	idem c.s. ...portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m² euro (trecentoquarantatre/22)	m²	343,22
Nr. 6577 01.P20.G40. 005	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = <1,6$ e $\Rightarrow 1,3$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6578 01.P20.G40. 010	idem c.s. ...termica $U_f = <1,3$ e $\Rightarrow 1,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e 01.P20.G10 (percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6579 01.P20.G40. 015	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = \leq 2,0$ e $\Rightarrow 1,6$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G20 e 01.P20.G30 (percentuale del 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6580 01.P20.G40. 020	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre, comprese le scorrevoli, con trasmittanza termica $U_f < 1,00$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e 01.P20.G30 (percentuale del 22 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6581 01.P20.H00. 005	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 2,6$ e $>2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.H40) finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² euro (duecentoottantanove/03)	m²	289,03
Nr. 6582 01.P20.H00. 010	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentoquarantasette/74)	m²	247,74
Nr. 6583 01.P20.H00. 015	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m² euro (seicentoottantasei/44)	m²	686,44
Nr. 6584 01.P20.H00. 020	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m² euro (seicentotrentanove/99)	m²	639,99
Nr. 6585 01.P20.H00. 025	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² euro (seicentonovanta/31)	m²	690,31
Nr. 6586 01.P20.H00. 030	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m² euro (cinquecentonovantadue/25)	m²	592,25
Nr. 6587 01.P20.H00. 035	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m² euro (seicentocinquanta/31)	m²	650,31
Nr. 6588 01.P20.H00. 040	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m² euro (cinquecentonovantadue/25)	m²	592,25
Nr. 6589 01.P20.H00. 045	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (ottocentotrentasei/11)	m²	836,11
Nr. 6590 01.P20.H00. 050	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (settecentotrentaquattro/18)	m²	734,18
Nr. 6591	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.H00. 055	euro (settecentosettantaquattro/18)	m²	774,18
Nr. 6592	idem c.s. ...01.P20.H40) finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H00. 060	euro (seicentonovantauno/60)	m²	691,60
Nr. 6593	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per portefinestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 2,6$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.H40) portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H10. 005	euro (duecentosei/45)	m²	206,45
Nr. 6594	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H10. 010	euro (centosettantacinque/48)	m²	175,48
Nr. 6595	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H10. 015	euro (seicentoquarantanove/02)	m²	649,02
Nr. 6596	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H10. 020	euro (cinquecentonovantaquattro/83)	m²	594,83
Nr. 6597	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H10. 025	euro (seicentonovanta/31)	m²	690,31
Nr. 6598	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H10. 030	euro (cinquecentonovantadue/25)	m²	592,25
Nr. 6599	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H10. 035	euro (settecentotrentadue/89)	m²	732,89
Nr. 6600	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H10. 040	euro (seicentosettantasette/41)	m²	677,41
Nr. 6601	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H10. 045	euro (settecentotrentadue/89)	m²	732,89
Nr. 6602	idem c.s. ...01.P20.H40) portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H10. 050	euro (seicentonovantauno/60)	m²	691,60
Nr. 6603	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 2,6$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.H40) finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H20. 005	euro (seicentonovanta/31)	m²	690,31
Nr. 6604	idem c.s. ...finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H20. 010	euro (cinquecentoottanta/64)	m²	580,64
Nr. 6605	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.H20. 015	euro (settecentonovantanove/99)	m²	799,99
Nr. 6606	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.H20. 020	euro (seicentosettantanove/99)	m²	679,99
Nr. 6607	Telaio per serramenti esterni in acciaio; sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 2,6$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.H40) portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²		
01.P20.H30. 005	euro (seicentonovanta/31)	m²	690,31
Nr. 6608	idem c.s. ...portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²		
01.P20.H30. 010	euro (cinquecentoottanta/64)	m²	580,64
Nr. 6609	idem c.s. ...portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²		
01.P20.H30. 015	euro (settecentonovantanove/99)	m²	799,99
Nr. 6610	idem c.s. ...portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²		
01.P20.H30. 020	euro (seicentosettantanove/99)	m²	679,99
Nr. 6611	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = 2,0$ e $> 1,6$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H00 e 01.P20.H10 (percentuale del 5 %)		
01.P20.H40. 005	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6612	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30 incremento per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.H40. 010	telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = 2,0$ e $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H20 e 01.P20.H30 (percentuale del 5 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6613 01.P20.H40. 015	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f \leq 1,6$ e $>1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H00 e 01.P20.H10 (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6614 01.P20.H40. 020	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f \leq 1,6$ e $>1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H20 e 01.P20.H30 (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6615 01.P20.H40. 025	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f < 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H00 e 01.P20.H10 (percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6616 01.P20.H40. 030	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in acciaio 01.P20.H00, 01.P20.H10, 01.P20.H20 e 01.P20.H30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f < 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.H20 e 01.P20.H30 (percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6617 01.P20.I00.0 05	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,6$ e $>2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra fissa; di superficie fino a $2,0 \text{ m}^2$ euro (duecentocinque/80)	m ²	205,80
Nr. 6618 01.P20.I00.0 10	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre $2,0 \text{ m}^2$ euro (centosessantaotto/81)	m ²	168,81
Nr. 6619 01.P20.I00.0 15	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a battente; di superficie fino a $2,0 \text{ m}^2$ euro (trecentoquarantaquattro/90)	m ²	344,90
Nr. 6620 01.P20.I00.0 20	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a battente; di superficie oltre $2,0 \text{ m}^2$ euro (trecentoventisei/45)	m ²	326,45
Nr. 6621 01.P20.I00.0 25	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a $2,0 \text{ m}^2$ euro (trecentoottantatre/22)	m ²	383,22
Nr. 6622 01.P20.I00.0 30	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre $2,0 \text{ m}^2$ euro (trecentocinquantaquattro/83)	m ²	354,83
Nr. 6623 01.P20.I00.0 35	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra a vasistas; di superficie fino a $2,0 \text{ m}^2$ euro (trecentoottantasette/48)	m ²	387,48
Nr. 6624 01.P20.I00.0 40	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra a vasistas; di superficie oltre $2,0 \text{ m}^2$ euro (trecentotrentasette/81)	m ²	337,81
Nr. 6625 01.P20.I00.0 45	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a $3,5 \text{ m}^2$ euro (centosessantasette/61)	m ²	367,61
Nr. 6626 01.P20.I00.0 50	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre $3,5 \text{ m}^2$ euro (trecentodiciannove/92)	m ²	319,92
Nr. 6627 01.P20.I00.0 55	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a $3,5 \text{ m}^2$ euro (trecentonovantasette/41)	m ²	397,41
Nr. 6628 01.P20.I00.0 60	idem c.s. ...vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre $3,5 \text{ m}^2$ euro (trecentoquarantacinque/75)	m ²	345,75
Nr. 6629 01.P20.I20.0 05	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <3,0$ e $>2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.I40) finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a $3,5 \text{ m}^2$ euro (trecentotrentasei/38)	m ²	336,38
Nr. 6630 01.P20.I20.0 10	idem c.s. ...finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre $3,5 \text{ m}^2$ euro (duecentonovantaotto/06)	m ²	298,06
Nr. 6631	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a $3,5 \text{ m}^2$		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.I20.0 15	euro (duecentoquarantadue/70)	m²	242,70
Nr. 6632	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.I20.0 20	euro (duecentoventisette/09)	m²	227,09
Nr. 6633	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 3,0$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.I40) portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²		
01.P20.I30.0 05	euro (trecentotrentanove/22)	m²	339,22
Nr. 6634	idem c.s. ...portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²		
01.P20.I30.0 10	euro (duecentonovantatre/80)	m²	293,80
Nr. 6635	idem c.s. ...portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²		
01.P20.I30.0 15	euro (quattrocentoventiquattro/38)	m²	424,38
Nr. 6636	idem c.s. ...portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²		
01.P20.I30.0 20	euro (trecentosettantaotto/96)	m²	378,96
Nr. 6637	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00 e 01.P20.I10 (percentuale del 15 %)		
01.P20.I40.0 05	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6638	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = < 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30 (percentuale del 15 %)		
01.P20.I40.0 10	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6639	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = < 1,6$ e $\geq 1,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30 (percentuale del 18 %)		
01.P20.I40.0 15	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6640	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = < 1,6$ e $\geq 1,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30 (percentuale del 18 %)		
01.P20.I40.0 20	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6641	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f < 1,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30 (percentuale del 22 %)		
01.P20.I40.0 25	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6642	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I10, 01.P20.I20 e 01.P20.I30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f < 1,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I20 e 01.P20.I30 (percentuale del 22 %)		
01.P20.I40.0 30	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6643	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 2,0$ e $\geq 1,8$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Silvestris), finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²		
01.P20.L00.0 05	euro (centosettantadue/52)	m²	172,52
Nr. 6644	idem c.s. ...Silvestris), finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²		
01.P20.L00.0 10	euro (centocinquantasei/83)	m²	156,83
Nr. 6645	idem c.s. ...Silvestris), finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²		
01.P20.L00.0 15	euro (duecentonovantaquattro/85)	m²	294,85
Nr. 6646	idem c.s. ...Silvestris), finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²		
01.P20.L00.0 20	euro (duecentosettantaquattro/47)	m²	274,47
Nr. 6647	idem c.s. ...Silvestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²		
01.P20.L00.0 25	euro (trecentosettanta/14)	m²	370,14
Nr. 6648	idem c.s. ...Silvestris), finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²		
01.P20.L00.0 30	euro (trecentodieci/54)	m²	310,54
Nr. 6649	idem c.s. ...Silvestris), finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²		
01.P20.L00.0	euro (trecentoquarantacinque/04)	m²	345,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
35 Nr. 6650 01.P20.L00.0 40	idem c.s. ...Slvestris), finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m ² euro (duecentonovantasette/98)	m ²	297,98
Nr. 6651 01.P20.L00.0 45	idem c.s. ...Slvestris), finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentododici/11)	m ²	312,11
Nr. 6652 01.P20.L00.0 50	idem c.s. ...Slvestris), finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (duecentoottantaotto/58)	m ²	288,58
Nr. 6653 01.P20.L00.0 55	idem c.s. ...Slvestris), finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentoottantacinque/83)	m ²	385,83
Nr. 6654 01.P20.L00.0 60	idem c.s. ...Slvestris), finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentosessantadue/30)	m ²	362,30
Nr. 6655 01.P20.L10.0 05	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m ² euro (centoottantatre/50)	m ²	183,50
Nr. 6656 01.P20.L10.0 10	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centosessantaquattro/69)	m ²	164,69
Nr. 6657 01.P20.L10.0 15	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentosette/40)	m ²	307,40
Nr. 6658 01.P20.L10.0 20	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m ² euro (duecentoottantadue/31)	m ²	282,31
Nr. 6659 01.P20.L10.0 25	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentosettantanove/55)	m ²	379,55
Nr. 6660 01.P20.L10.0 30	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentoquaranta/34)	m ²	340,34
Nr. 6661 01.P20.L10.0 35	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentoventisei/22)	m ²	326,22
Nr. 6662 01.P20.L10.0 40	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentodue/70)	m ²	302,70
Nr. 6663 01.P20.L10.0 45	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentonovantacinque/22)	m ²	395,22
Nr. 6664 01.P20.L10.0 50	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentosettantasei/40)	m ²	376,40
Nr. 6665 01.P20.L20.0 05	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica del nodo Uf =<2,0 e =>1,8 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica del nodo Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (ottocentoventiquattro/94)	m ²	824,94
Nr. 6666 01.P20.L20.0 10	idem c.s. ...finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (settecentotrentatre/99)	m ²	733,99
Nr. 6667 01.P20.L20.0 15	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (novecentosessantasette/69)	m ²	967,69
Nr. 6668 01.P20.L20.0 20	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m ² euro (ottocentosessantaquattro/17)	m ²	864,17
Nr. 6669 01.P20.L30.0 05	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m ² euro (seicentosei/95)	m ²	606,95
Nr. 6670 01.P20.L30.0	idem c.s. ... (Pinus Slvestris), portefinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m ² euro (cinquecentoventidue/27)	m ²	522,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 6671 01.P20.L30.0 15	idem c.s. ...(Pinus Sylvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m ² euro (settecentonovanta/46)	m ²	790,46
Nr. 6672 01.P20.L30.0 20	idem c.s. ...(Pinus Sylvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m ² euro (seicentonovantatre/22)	m ²	693,22
Nr. 6673 01.P20.L30.0 25	idem c.s. ...(Pinus Sylvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m ² euro (ottocentosettantanove/85)	m ²	879,85
Nr. 6674 01.P20.L30.0 30	idem c.s. ...(Pinus Sylvestris), portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m ² euro (ottocentotrentanove/06)	m ²	839,06
Nr. 6675 01.P20.L40.0 05	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = <1,8$ e $\Rightarrow 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e 01.P20.L10 (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6676 01.P20.L40.0 10	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = <1,8$ e $\Rightarrow 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30 (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6677 01.P20.L40.0 15	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = <1,6$ e $\Rightarrow 1,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30 (percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6678 01.P20.L40.0 20	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = <1,6$ e $\Rightarrow 1,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30 (percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6679 01.P20.L40.0 25	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f < 1,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30 (percentuale del 22 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6680 01.P20.L40.0 30	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f < 1,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30 (percentuale del 22 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6681 01.P20.L50.0 05	Variazioni per diverse essenze legnose. Telaio per serramenti esterni in legno di cui ai codici 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 in legno di abete (Picea Abies) (percentuale del 5 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6682 01.P20.L50.0 10	idem c.s. ...legno di larice (Larix Decidua) (percentuale del 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6683 01.P20.L50.0 15	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea Sativa) (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6684 01.P20.L50.0 20	idem c.s. ...legno di douglasia (Pseudotsuga Menziesii) (percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6685 01.P20.L50.0 25	idem c.s. ...legno di rovere (Quercus Spp) (percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6686 01.P20.L50.0 30	idem c.s. ...legno di noce (Junglas Regia) (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 6687 01.P20.M00. 005	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f = <1,8$ e $\Rightarrow 1,4$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.M40) finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m ² euro (centoottantasei/99)	m ²	186,99
Nr. 6688 01.P20.M00. 010	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m ² euro (centosettanta/10)	m ²	170,10
Nr. 6689 01.P20.M00. 015	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m ² euro (trecentodiciotto/50)	m ²	318,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6690 01.P20.M00. 020	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m ² euro (duecentonovantaquattro/38)	m ²	294,38
Nr. 6691 01.P20.M00. 025	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m ² euro (trecentonovantaotto/12)	m ²	398,12
Nr. 6692 01.P20.M00. 030	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m ² euro (trecentosettantauno/58)	m ²	371,58
Nr. 6693 01.P20.M00. 035	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m ² euro (trecentoventi/91)	m ²	320,91
Nr. 6694 01.P20.M00. 040	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m ² euro (duecentoottantanove/55)	m ²	289,55
Nr. 6695 01.P20.M00. 045	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentotrentacinque/39)	m ²	335,39
Nr. 6696 01.P20.M00. 050	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentodieci/05)	m ²	310,05
Nr. 6697 01.P20.M00. 055	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (quattrocentoquindici/01)	m ²	415,01
Nr. 6698 01.P20.M00. 060	idem c.s. ...01.P20.M40) finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentoottantanove/67)	m ²	389,67
Nr. 6699 01.P20.M10. 005	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<1,8 e =>1,4 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.M40) portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m ² euro (centonovantasei/64)	m ²	196,64
Nr. 6700 01.P20.M10. 010	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m ² euro (centosettantasette/34)	m ²	177,34
Nr. 6701 01.P20.M10. 015	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentotrenta/57)	m ²	330,57
Nr. 6702 01.P20.M10. 020	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentoquattro/02)	m ²	304,02
Nr. 6703 01.P20.M10. 025	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (quattrocentootto/97)	m ²	408,97
Nr. 6704 01.P20.M10. 030	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentosessantasei/76)	m ²	366,76
Nr. 6705 01.P20.M10. 035	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (trecentocinquantadue/28)	m ²	352,28
Nr. 6706 01.P20.M10. 040	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (trecentoventicinque/74)	m ²	325,74
Nr. 6707 01.P20.M10. 045	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (quattrocentoventicinque/87)	m ²	425,87
Nr. 6708 01.P20.M10. 050	idem c.s. ...01.P20.M40) portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (quattrocentocinque/36)	m ²	405,36
Nr. 6709 01.P20.M20. 005	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per finestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<1,8 e =>1,4 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.M40) finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m ² euro (ottocentoottantanove/14)	m ²	889,14
Nr. 6710 01.P20.M20. 010	idem c.s. ...finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m ² euro (settecentonovantauno/41)	m ²	791,41
Nr. 6711 01.P20.M20. 015	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m ² euro (millequarantadue/36)	m ²	1'042,36
Nr. 6712	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m ²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.M20.020	euro (novecentotrenta/17)	m ²	930,17
Nr. 6713 01.P20.M30.005	Telaio per serramenti esterni in legno/alluminio; sistema completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f = <1,8$ e $\Rightarrow 1,4$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.M40) portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m ²	m ²	653,88
Nr. 6714 01.P20.M30.010	euro (seicentocinquantatre/88)	m ²	562,19
Nr. 6715 01.P20.M30.015	idem c.s. ...vedere 01.P20.M40) portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m ²	m ²	851,74
Nr. 6716 01.P20.M30.020	euro (ottocentocinquantauno/74)	m ²	746,78
Nr. 6717 01.P20.M30.025	idem c.s. ...vedere 01.P20.M40) portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m ²	m ²	947,05
Nr. 6718 01.P20.M30.030	euro (settecentoquarantasei/78)	m ²	902,41
Nr. 6719 01.P20.M40.005	idem c.s. ...vedere 01.P20.M40) portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m ²	m ²	0,00
Nr. 6720 01.P20.M40.010	euro (novecentoquarantasette/05)	m ²	0,00
Nr. 6721 01.P20.M40.015	idem c.s. ...vedere 01.P20.M40) portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m ²	m ²	0,00
Nr. 6722 01.P20.M40.020	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno/alluminio 01.P20.M00, 01.P20.M10, 01.P20.M20 e 01.P20.M30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica $U_f = <1,4$ e $\Rightarrow 1,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M00 e 01.P20.M10 (percentuale del 10 %)		0,00
Nr. 6723 01.P20.N00.005	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6724 01.P20.N00.010	idem c.s. ...termica $U_f = <1,0$ e $\Rightarrow 0,7$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M00 e 01.P20.M10 (percentuale del 15 %)		0,00
Nr. 6725 01.P20.N00.015	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6726 01.P20.N00.020	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno/alluminio 01.P20.M00, 01.P20.M10, 01.P20.M20 e 01.P20.M30 incremento per telaio per finestre e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica $U_f = <1,4$ e $\Rightarrow 1,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M20 e 01.P20.M30 (percentuale del 10 %)		0,00
Nr. 6727 01.P20.N00.025	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6728 01.P20.N00.030	idem c.s. ...termica $U_f = <1,0$ e $\Rightarrow 0,7$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.M20 e 01.P20.M30 (percentuale del 15 %)		0,00
Nr. 6729 01.P20.N00.035	euro (zero/00)		0,00
Nr. 6730 01.P20.N00.040	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre, costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f = <0,8$ e $\Rightarrow 0,5$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m ²	m ²	207,50
Nr. 6731 01.P20.N00.045	euro (duecentosette/50)	m ²	188,21
Nr. 6732 01.P20.N00.050	idem c.s. ...10077-2). finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m ²	m ²	352,28
Nr. 6733 01.P20.N00.055	euro (centoottantaotto/21)	m ²	326,95
Nr. 6734 01.P20.N00.060	idem c.s. ...10077-2). finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m ²	m ²	440,33
Nr. 6735 01.P20.N00.065	euro (trecentocinquantadue/28)	m ²	370,38
Nr. 6736 01.P20.N00.070	idem c.s. ...10077-2). finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m ²	m ²	410,19
Nr. 6737 01.P20.N00.075	euro (trecentoventisei/95)	m ²	354,69
Nr. 6738 01.P20.N00.080	idem c.s. ...10077-2). finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m ²	m ²	371,58
Nr. 6739 01.P20.N00.085	euro (quattrocentoquaranta/33)	m ²	342,63
Nr. 6740 01.P20.N00.090	idem c.s. ...10077-2). finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m ²	m ²	
Nr. 6741 01.P20.N00.095	euro (trecentosettanta/38)	m ²	
Nr. 6742 01.P20.N00.100	idem c.s. ...10077-2). finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m ²	m ²	
Nr. 6743 01.P20.N00.105	euro (quattrocentodieci/19)	m ²	
Nr. 6744 01.P20.N00.110	idem c.s. ...10077-2). finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m ²	m ²	
Nr. 6745 01.P20.N00.115	euro (trecentocinquantaquattro/69)	m ²	
Nr. 6746 01.P20.N00.120	idem c.s. ...10077-2). finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ²	m ²	
Nr. 6747 01.P20.N00.125	euro (trecentosettantauno/58)	m ²	
Nr. 6748 01.P20.N00.130	idem c.s. ...10077-2). finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ²	m ²	
Nr. 6749 01.P20.N00.135	euro (trecentoquarantadue/63)	m ²	
Nr. 6750 01.P20.N00.140	idem c.s. ...10077-2). finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ²	m ²	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.N00. 055	euro (quattrocentocinquantanove/65)	m²	459,65
Nr. 6734	idem c.s. ...10077-2). finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N00. 060	euro (quattrocentotrenta/69)	m²	430,69
Nr. 6735	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per portefinestre, costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 0,8$ e $\geq 0,5$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N10. 005	euro (duecentodiciassette/16)	m²	217,16
Nr. 6736	idem c.s. ...10077-2). portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N10. 010	euro (centonovantasei/64)	m²	196,64
Nr. 6737	idem c.s. ...10077-2). portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N10. 015	euro (trecentosessantacinque/55)	m²	365,55
Nr. 6738	idem c.s. ...10077-2). portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N10. 020	euro (trecentotrentasette/81)	m²	337,81
Nr. 6739	idem c.s. ...10077-2). portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N10. 025	euro (quattrocentocinquantadue/40)	m²	452,40
Nr. 6740	idem c.s. ...10077-2). portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N10. 030	euro (quattrocentocinque/36)	m²	405,36
Nr. 6741	idem c.s. ...10077-2). portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N10. 035	euro (trecentoottantanove/67)	m²	389,67
Nr. 6742	idem c.s. ...10077-2). portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N10. 040	euro (trecentosessantauno/93)	m²	361,93
Nr. 6743	idem c.s. ...10077-2). portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N10. 045	euro (quattrocentosettantauno/72)	m²	471,72
Nr. 6744	idem c.s. ...10077-2). portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N10. 050	euro (quattrocentoquarantaotto/78)	m²	448,78
Nr. 6745	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per finestre scorrevoli; costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 0,8$ e $\geq 0,5$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N20. 005	euro (novecentoottantatre/25)	m²	983,25
Nr. 6746	idem c.s. ...finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N20. 010	euro (ottocentoseptantacinque/86)	m²	875,86
Nr. 6747	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m²		
01.P20.N20. 015	euro (millecentocinquantatre/35)	m²	1'153,35
Nr. 6748	idem c.s. ...finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m²		
01.P20.N20. 020	euro (milleventinove/08)	m²	1'029,08
Nr. 6749	Telaio per serramenti esterni in legno/pvc/alluminio; sistema completo per portefinestre scorrevoli; costruito con profilo interno in legno con un grado di umidità del 10/12%, profili in pvc a struttura tubolare e profili in alluminio lega 6060 UNI 3569 verniciato; con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai $U_f \leq 0,8$ e $\geq 0,5$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m²		
01.P20.N30. 005	euro (settecentoventicinque/07)	m²	725,07
Nr. 6750	idem c.s. ...ISO 10077-2). portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m²		
01.P20.N30. 010	euro (seicentoventidue/52)	m²	622,52
Nr. 6751	idem c.s. ...ISO 10077-2). portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²		
01.P20.N30. 015	euro (novecentoquarantatre/42)	m²	943,42
Nr. 6752	idem c.s. ...ISO 10077-2). portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m²		
01.P20.N30. 020	euro (ottocentoventisei/40)	m²	826,40
Nr. 6753	idem c.s. ...ISO 10077-2). portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²		
01.P20.N30. 025	euro (millequarantanove/60)	m²	1'049,60
Nr. 6754	idem c.s. ...ISO 10077-2). portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P20.N30.030	euro (novecentonovantaotto/93)	m²	998,93
Nr. 6755	Olio di lino Cotto		
01.P21.A10.003	euro (due/96)	kg	2,96
Nr. 6756	idem c.s. ...di lino Crudo		
01.P21.A10.005	euro (due/72)	kg	2,72
Nr. 6757	Acquaragia Vegetale		
01.P21.A20.003	euro (due/43)	kg	2,43
Nr. 6758	Acquaragia Minerale		
01.P21.A20.005	euro (uno/78)	kg	1,78
Nr. 6759	Diluenti Per sintetici		
01.P21.A30.003	euro (due/29)	kg	2,29
Nr. 6760	Diluenti Speciali		
01.P21.A30.005	euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 6761	Stucchi Emulsionati in acqua		
01.P21.A40.003	euro (uno/64)	kg	1,64
Nr. 6762	Stucchi Sintetici		
01.P21.A40.010	euro (due/96)	kg	2,96
Nr. 6763	Stucchi Antichi tipo veneziano		
01.P21.A40.015	euro (due/96)	kg	2,96
Nr. 6764	Neutralizzante per agglomerati edili		
01.P21.A50.005	euro (due/67)	kg	2,67
Nr. 6765	Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature metalliche Con emulsione protettiva		
01.P21.A54.005	euro (quattordici/78)	kg	14,78
Nr. 6766	Emulsione di aggancio per il risanamento di strutture in calcestruzzo A base di resine sintetiche		
01.P21.A56.005	euro (quattro/10)	kg	4,10
Nr. 6767	Disossidante in soluzione acida Ad azione passivante		
01.P21.A58.005	euro (tre/97)	kg	3,97
Nr. 6768	Indurente per intonaci		
01.P21.A60.005	euro (tre/95)	kg	3,95
Nr. 6769	Additivo acrilico per malte di cemento A base di resine sintetiche		
01.P21.A65.005	euro (quattro/10)	kg	4,10
Nr. 6770	Liquido Antimuffa		
01.P21.A70.003	euro (due/97)	kg	2,97
Nr. 6771	Liquido Decapante		
01.P21.A70.005	euro (uno/99)	kg	1,99
Nr. 6772	Fosfatante		
01.P21.A80.005	euro (tre/16)	kg	3,16
Nr. 6773	Protettivo idrorepellente a base di organopoli- silossani oligomerici		
01.P21.A88.005	euro (cinque/84)	kg	5,84
Nr. 6774	Protettivi temporanei		
01.P21.A90.005	euro (tre/76)	kg	3,76
Nr. 6775	Protettivo a base di resine epossidiche Monocomponente		
01.P21.A95.005	euro (cinque/93)	kg	5,93
Nr. 6776	Fungicida antitarlo per la protezione di manufatti in legno A base di resine sintetiche		
01.P21.A98.005	euro (nove/88)	l	9,88
Nr. 6777	Sverniciatore Per prodotti grassi o sintetici		
01.P21.B00.003	euro (tre/66)	kg	3,66
Nr. 6778	Sverniciatore Per pitture catalizzate		
01.P21.B00.005	euro (quattro/95)	kg	4,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6779 01.P21.B10.0 05	Graniglia metallica euro (quarantacinque/53)	q	45,53
Nr. 6780 01.P21.B20.0 15	Tinta bianca Tempera euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 6781 01.P21.B30.0 05	Vernice antiscritta isocianica (due componenti) euro (sei/43)	kg	6,43
Nr. 6782 01.P21.B40.0 05	Vernice epossidica a due componenti Lucida euro (cinque/43)	l	5,43
Nr. 6783 01.P21.B40.0 10	idem c.s. ...due componenti Satinata euro (cinque/43)	l	5,43
Nr. 6784 01.P21.B50.0 05	Vernice Oleosa euro (tre/45)	kg	3,45
Nr. 6785 01.P21.B50.0 10	idem c.s. ...Vernice Oleosintetica euro (quattro/82)	kg	4,82
Nr. 6786 01.P21.B50.0 15	Vernice Sintetica euro (sei/43)	kg	6,43
Nr. 6787 01.P21.B60.0 05	Vernice siliconica (idrorepellente) In emulsione acquosa (pronta all'uso) euro (due/28)	kg	2,28
Nr. 6788 01.P21.B60.0 10	Vernice siliconica (idrorepellente) In fase solvente euro (quattro/45)	kg	4,45
Nr. 6789 01.P21.B70.0 05	Vernice uretanica monocomponente Lucida euro (cinque/14)	kg	5,14
Nr. 6790 01.P21.B70.0 10	idem c.s. ...uretanica monocomponente Satinata euro (cinque/93)	kg	5,93
Nr. 6791 01.P21.B80.0 05	Vernice uretanica a due componenti Lucida euro (sei/12)	kg	6,12
Nr. 6792 01.P21.B80.0 10	idem c.s. ...due componenti Lucida speciale (non ingiallente) euro (sette/12)	kg	7,12
Nr. 6793 01.P21.B80.0 15	Vernice uretanica a due componenti Satinata euro (sei/12)	kg	6,12
Nr. 6794 01.P21.B80.0 20	idem c.s. ...due componenti Satinata speciale (non ingiallente) euro (sette/12)	kg	7,12
Nr. 6795 01.P21.B90.0 05	Vernici acrilviniltolueniche (isolanti inibenti) euro (tre/26)	kg	3,26
Nr. 6796 01.P21.C00.0 05	Vernici emulsionate in acqua (isolanti-inibenti) Viniliche euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 6797 01.P21.C00.0 10	idem c.s. ...acqua (isolanti-inibenti) Vinilacriliche e vinilversatiche euro (due/76)	kg	2,76
Nr. 6798 01.P21.C00.0 15	Vernici emulsionate in acqua (isolanti-inibenti) Acriliche euro (tre/95)	kg	3,95
Nr. 6799 01.P21.C10.0 05	Vernici emulsionate in acqua (per finitura) Acrilviniliche e vinilversatiche euro (tre/45)	kg	3,45
Nr. 6800 01.P21.C10.0 10	Vernici emulsionate in acqua (per finitura) Acriliche euro (quattro/15)	kg	4,15
Nr. 6801 01.P21.C20.0 05	Vernice per pannelli in legno e derivati da impiegarsi a parete per arredi soffitti e controsoffitti Trasparente lucida euro (otto/79)	kg	8,79
Nr. 6802 01.P21.C20.0 10	idem c.s. ...e controsoffitti Satinata opaca euro (nove/34)	kg	9,34
Nr. 6803 01.P21.C20.0	idem c.s. ...e controsoffitti Pigmentata di colore bianco euro (dieci/03)	kg	10,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15			
Nr. 6804 01.P21.C20.0	idem c.s. ...e controsoffitti Pigmentata nei colori pastello euro (undici/06)	kg	11,06
20			
Nr. 6805 01.P21.C20.0	idem c.s. ...e controsoffitti Pigmentata nei colori intensi euro (dodici/02)	kg	12,02
25			
Nr. 6806 01.P21.C25.0	Vernice per l'ignifugazione delle pavimentazioni in legno e suoi derivati Trasparente lucida euro (otto/02)	kg	8,02
05			
Nr. 6807 01.P21.C25.0	idem c.s. ...suoi derivati Satinata opaca euro (otto/48)	kg	8,48
10			
Nr. 6808 01.P21.C30.0	Pittura intumescente per strutture portanti, tiranterie etc. in ferro o acciaio Colore bianco euro (sette/83)	kg	7,83
05			
Nr. 6809 01.P21.C30.0	idem c.s. ...o acciaio Nei colori pastello euro (otto/79)	kg	8,79
10			
Nr. 6810 01.P21.C35.0	Liquido per l'ignifugazione dei tessuti sospesi tendaggi, sipari, teloni e simili Incolore euro (quattro/30)	kg	4,30
05			
Nr. 6811 01.P21.C40.0	Impregnante ignifugo per la tinteggiatura trasparente di tutti i legni interni ed esterni Colorato trasparente euro (nove/06)	kg	9,06
05			
Nr. 6812 01.P21.C45.0	Primer di fondo Per metalli zincati euro (dieci/28)	kg	10,28
05			
Nr. 6813 01.P21.C45.0	Primer di fondo Per murature euro (zero/46)	kg	0,46
10			
Nr. 6814 01.P21.C45.0	idem c.s. ...fondo Per pavimentazioni ecologiche - giardini e parchi euro (due/97)	l	2,97
15			
Nr. 6815 01.P21.C48.0	Primer tricomponente a base di resine epossidiche In dispersione acquosa euro (otto/44)	kg	8,44
05			
Nr. 6816 01.P21.C50.0	Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura Sintetica magra euro (cinque/55)	kg	5,55
05			
Nr. 6817 01.P21.E00.0	Pittura acrilviniltoluenica Bianca euro (quattro/40)	kg	4,40
05			
Nr. 6818 01.P21.E00.0	idem c.s. ...Pittura acrilviniltoluenica In colori base correnti euro (cinque/14)	kg	5,14
10			
Nr. 6819 01.P21.E10.0	Pittura cloroalchidica intermedia e di finitura Bianca euro (tre/77)	kg	3,77
05			
Nr. 6820 01.P21.E10.0	idem c.s. ...di finitura In colori correnti euro (quattro/26)	kg	4,26
10			
Nr. 6821 01.P21.E20.0	Pittura cloroaccciu intermedia e di finitura Bianca euro (tre/95)	kg	3,95
05			
Nr. 6822 01.P21.E20.0	idem c.s. ...di finitura In colori correnti euro (cinque/14)	kg	5,14
10			
Nr. 6823 01.P21.E30.0	Pittura epossicatrame (a due componenti) euro (tre/77)	kg	3,77
05			
Nr. 6824 01.P21.E40.0	Pittura epossidica (a due componenti) di fondo tipo primer anticorrosivo Rosso o bruno euro (quattro/81)	kg	4,81
05			
Nr. 6825 01.P21.E40.0	idem c.s. ...primer anticorrosivo Al cromo zinco euro (cinque/14)	kg	5,14
10			
Nr. 6826 01.P21.E40.0	idem c.s. ...primer anticorrosivo Con pigmenti inerti euro (quattro/81)	kg	4,81
15			
Nr. 6827 01.P21.E50.0	Pittura epossidica (a due componenti) intermedia e di finitura Bianca euro (cinque/24)	kg	5,24
05			
Nr. 6828	idem c.s. ...di finitura In colori correnti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P21.E50.0 10 Nr. 6829	euro (sei/43) Pittura epossidica senza solventi (a due componenti)	kg	6,43
01.P21.E60.0 05 Nr. 6830	euro (sette/12) Pittura oleofenolica di fondo tipo antiruggine Ai fosfati di zinco	kg	7,12
01.P21.E70.0 10 Nr. 6831	euro (cinque/34) Pittura oleosa (grassa) di fondo	kg	5,34
01.P21.E80.0 05 Nr. 6832	euro (quattro/73) idem c.s. ...oleosa (grassa) intermedia e di finitura Bianca lucida	kg	4,73
01.P21.E90.0 05 Nr. 6833	euro (due/57) idem c.s. ...oleosa (grassa) intermedia e di finitura Bianca opaca (tipo cementite)	kg	2,57
01.P21.E90.0 10 Nr. 6834	euro (due/38) idem c.s. ...oleosa (grassa) intermedia e di finitura Bianca a smalto mezzo pastello	kg	2,38
01.P21.E90.0 15 Nr. 6835	euro (due/81) idem c.s. ...oleosa (grassa) intermedia e di finitura Bianca a smalto mezzo pastello	kg	2,81
01.P21.E90.0 20 Nr. 6836	euro (tre/77) idem c.s. ...oleosa (grassa) intermedia e di finitura Bianca a smalto pastello	kg	3,77
01.P21.E90.0 25 Nr. 6837	euro (quattro/15) idem c.s. ...oleosa (grassa) intermedia e di finitura Bianca a smalto puro	kg	4,15
01.P21.F10.0 05 Nr. 6838	euro (due/83) Pittura oleosintetica di fondo tipo antiruggine All'ossido di ferro	kg	2,83
01.P21.F10.0 10 Nr. 6839	euro (tre/21) idem c.s. ...tipo antiruggine Al minio e cromati	kg	3,21
01.P21.F10.0 15 Nr. 6840	euro (tre/86) idem c.s. ...tipo antiruggine Ai cromati di zinco	kg	3,86
01.P21.F50.0 05 Nr. 6841	euro (uno/87) Pitture plastiche bianche emulsionate Viniliche	kg	1,87
01.P21.F50.0 10 Nr. 6842	euro (due/42) idem c.s. ...bianche emulsionate Vinilacriliche e vinilversatiche	kg	2,42
01.P21.F50.0 15 Nr. 6843	euro (due/67) Pitture plastiche bianche emulsionate Acriliche	kg	2,67
01.P21.F70.0 05 Nr. 6844	euro (quattro/73) Pittura sintetica (alchidica) intermedia e di finitura bianca a smalto	kg	4,73
01.P21.F80.0 05 Nr. 6845	euro (cinque/14) Pittura sintetica (alchidica) colorante in colori base Correnti	kg	5,14
01.P21.F80.0 10 Nr. 6846	euro (sei/72) idem c.s. ...colori base Speciali	kg	6,72
01.P21.F82.0 05 Nr. 6847	euro (quattro/05) Pittura murale a base di farine di quarzo, resina copolimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali additivi per assicurare perfetta adesione In colori correnti	kg	4,05
01.P21.F83.0 05 Nr. 6848	euro (undici/20) Vernice in resina a base di biossido di titanio (TiO2) nanoparticellare, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche (antismog) basate su attività fotocatalitica distruttiva, testata in laboratorio autorizzato secondo la vigente norma UNI 11484 (marzo 2013). vernice TRASPARENTE in grado di rivestire supporti senza alterarne l'aspetto (mattoni, cls, pietra etc). Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare: in secchi da 15 kg, per ogni kg	kg	11,20
01.P21.F83.0 10 Nr. 6849	euro (dodici/14) Vernice in resina a base di biossido di titanio (TiO2) nanoparticellare, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche (antismog) basate su attività fotocatalitica distruttiva, testata in laboratorio autorizzato secondo la vigente norma UNI 11484 (marzo 2013). pittura a finitura protettiva e decorativa BIANCA (per interni o esterni) applicata a spruzzo, rullo o pennello. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in due riprese: in secchi da 20 kg, per ogni kg	kg	12,14
01.P21.F83.0 15 Nr. 6849	euro (tredici/74) Vernice in resina a base di biossido di titanio (TiO2) nanoparticellare, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche (antismog) basate su attività fotocatalitica distruttiva, testata in laboratorio autorizzato secondo la vigente norma UNI 11484 (marzo 2013). pittura a finitura protettiva e decorativa COLORATA CON PIGMENTI (per interni o esterni) applicata a spruzzo, rullo o pennello. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in due riprese: in secchi da 20 kg, per ogni kg	kg	13,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6850 01.P21.F83.0 20	Vernice in resina a base di biossido di titanio (TiO2) nanoparticellare, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche (antismog) basate su attività fotocatalitica distruttiva, testata in laboratorio autorizzato secondo la vigente norma UNI 11484 (marzo 2013). pittura densa a finitura protettiva e decorativa SEMI TRASPARENTE da applicare su superfici orizzontali a spruzzo (tutti i tipi di asfalto, pavimentazioni in calcestruzzo, autobloccanti). Testata anche secondo la norma UNI 11247 del 2010. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in una ripresa: in secchi da 15 kg, per ogni kg euro (dieci/75)	kg	10,75
Nr. 6851 01.P21.F83.0 25	Vernice in resina a base di biossido di titanio (TiO2) nanoparticellare, con proprietà antinquinanti, autopulenti e antibatteriche (antismog) basate su attività fotocatalitica distruttiva, testata in laboratorio autorizzato secondo la vigente norma UNI 11484 (marzo 2013). pittura densa a finitura protettiva e decorativa COLORATA da applicare su superfici orizzontali a spruzzo (tutti i tipi di asfalto, pavimentazioni in calcestruzzo, autobloccanti). Testata anche secondo la norma UNI 11247 del 2010. Escluso eventuale idrolavaggio della superficie da trattare - applicazione in una ripresa: in secchi da 15 kg, per ogni kg euro (tredici/22)	kg	13,22
Nr. 6852 01.P21.F84.0 05	Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici alifatici Consolidante per murature euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 6853 01.P21.F85.0 05	Pittura opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime In colori vari euro (quattro/95)	kg	4,95
Nr. 6854 01.P21.F86.0 05	Pittura murale costituita da legante minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, terre naturali e ossidi inorganici, additivi minerali Per interni ed esterni euro (cinque/62)	kg	5,62
Nr. 6855 01.P21.F88.0 05	Protettivo silossanico atto alla saturazione di tinteggiature con pittura a base di grassello di calce Idrorepellente incolore euro (cinque/84)	kg	5,84
Nr. 6856 01.P21.G00. 005	Pittura vinilica intermedia e di finitura Bianca euro (tre/77)	kg	3,77
Nr. 6857 01.P21.G00. 010	idem c.s. ...di finitura In colori correnti euro (quattro/26)	kg	4,26
Nr. 6858 01.P21.G00. 015	idem c.s. ...di finitura Ignifuga intumescente euro (cinque/14)	kg	5,14
Nr. 6859 01.P21.G10. 005	Pitture emulsionate (idropitture) Bianche viniliche euro (uno/57)	kg	1,57
Nr. 6860 01.P21.G10. 010	idem c.s. ...(idropitture) Bianche acriliche euro (due/28)	kg	2,28
Nr. 6861 01.P21.G10. 015	Pitture emulsionate (idropitture) Vinilacriliche e vinilversatiche euro (due/28)	kg	2,28
Nr. 6862 01.P21.G10. 020	Pitture emulsionate (idropitture) In colori di base correnti euro (tre/76)	kg	3,76
Nr. 6863 01.P21.G10. 025	idem c.s. ...di base speciali euro (cinque/15)	kg	5,15
Nr. 6864 01.P21.G15. 005	Fase a solvente per rivestimenti murali, costituente un film lavabile di elevata resistenza all'abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile In colori diversi euro (otto/10)	kg	8,10
Nr. 6865 01.P21.G18. 005	Idropittura a base di silicati di potassio stabilizzato, ad elevata permeabilità Opaca euro (tre/15)	kg	3,15
Nr. 6866 01.P21.G20. 005	Colori di terra In polvere euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 6867 01.P21.G30. 005	Coloranti a base di ossidi metallici in polvere Colore nero euro (uno/59)	kg	1,59
Nr. 6868 01.P21.G30. 010	idem c.s. ...polvere Colore giallo, rosso, marrone euro (tre/14)	kg	3,14
Nr. 6869 01.P21.G30. 015	idem c.s. ...polvere Colore verde euro (sei/83)	kg	6,83
Nr. 6870 01.P21.G40. 005	Biacca in pasta All'ossido di titanio ed all'ossido di zinco euro (quattro/15)	kg	4,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6871 01.P21.G70. 005	Zincante epossidico Con percentuale di zinco minimo 70% euro (quattro/17)	kg	4,17
Nr. 6872 01.P21.M00. 005	Pasta di riso euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 6873 01.P21.M10. 005	Carta fodere (in rotoli da m 7x h. cm 50) euro (zero/62)	m²	0,62
Nr. 6874 01.P21.M20. 005	Tappezzerie in carta tipo economico (m 10,05 x h.m 0,53) euro (uno/10)	m²	1,10
Nr. 6875 01.P21.M30. 005	Tappezzerie in plastica con supporto telato tipo corrente euro (quattro/95)	m²	4,95
Nr. 6876 01.P21.M40. 005	Tappezzerie in stoffa apprettata tipo juta euro (sei/83)	m²	6,83
Nr. 6877 01.P22.A10. 005	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 34x43x19 - ad angolo euro (trentaotto/38)	cad	38,38
Nr. 6878 01.P22.A10. 010	idem c.s. ...forma cm 45x35x21 euro (trentasette/14)	cad	37,14
Nr. 6879 01.P22.A10. 015	idem c.s. ...forma cm 51x40x18 euro (quarantauno/01)	cad	41,01
Nr. 6880 01.P22.A10. 020	idem c.s. ...forma cm 59x48x19 euro (trentaotto/63)	cad	38,63
Nr. 6881 01.P22.A10. 025	idem c.s. ...forma cm 64x49x20 euro (quarantauno/01)	cad	41,01
Nr. 6882 01.P22.A10. 030	idem c.s. ...forma cm 70x56x22 euro (quarantasette/88)	cad	47,88
Nr. 6883 01.P22.A10. 035	idem c.s. ...forma cm 62x48x22 - del tipo clinico euro (centoseptantaotto/80)	cad	178,80
Nr. 6884 01.P22.A12. 005	Colonna per lavabo in vitreous-china cm 65x22 euro (cinquantacinque/75)	cad	55,75
Nr. 6885 01.P22.A13. 005	Semicolonna per lavabo in vitreous-china cm 36x32 euro (cinquantadue/27)	cad	52,27
Nr. 6886 01.P22.A15. 005	Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21 euro (centotrenta/02)	cad	130,02
Nr. 6887 01.P22.A15. 010	idem c.s. ...smaltato cm 120x45x21 euro (centocinquantasei/29)	cad	156,29
Nr. 6888 01.P22.A17. 005	Coprigiunto in gres ceramico smaltato per lavabi a canale montati in batteria Diritti euro (tredici/76)	cad	13,76
Nr. 6889 01.P22.A20. 003	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio singolo cm 42x38x21-a un bacino euro (settanta/51)	cad	70,51
Nr. 6890 01.P22.A20. 005	idem c.s. ...singolo cm 60x45x21-a un bacino euro (ottantanove/40)	cad	89,40
Nr. 6891 01.P22.A20. 020	idem c.s. ...singolo cm 71x51x21-a un bacino euro (centosette/77)	cad	107,77
Nr. 6892 01.P22.A20. 025	idem c.s. ...singolo cm 80x35x21-a due bacini euro (centoquattordici/39)	cad	114,39
Nr. 6893 01.P22.A20. 030	idem c.s. ...singolo cm 80x40x21-a due bacini euro (centoquattordici/39)	cad	114,39
Nr. 6894 01.P22.A20. 035	idem c.s. ...singolo cm 80x45x21-a due bacini euro (centoquattordici/39)	cad	114,39
Nr. 6895	idem c.s. ...singolo cm 90x45x21-a due bacini		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.A20. 040	euro (centodiciassette/52)	cad	117,52
Nr. 6896	idem c.s. ...singolo cm 100x45x21-a due bacini		
01.P22.A20. 045	euro (centoventisei/28)	cad	126,28
Nr. 6897	Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, scolapiatti incorporato, tipo reversibile cm 80x45x21-a un bacino		
01.P22.A25. 005	euro (centododici/77)	cad	112,77
Nr. 6898	idem c.s. ...reversibile cm 90x45x21-a un bacino		
01.P22.A25. 010	euro (centoventi/53)	cad	120,53
Nr. 6899	idem c.s. ...reversibile cm 100x45x21-a un bacino		
01.P22.A25. 015	euro (centotrentasei/28)	cad	136,28
Nr. 6900	idem c.s. ...reversibile cm 120x45x21-a due bacini		
01.P22.A25. 020	euro (centoquaranta/04)	cad	140,04
Nr. 6901	Lavello in gres ceramico smaltato senza troppopieno, per montaggio singolo cm 90x50x18-a un bacino		
01.P22.A30. 003	euro (centodiciannove/40)	cad	119,40
Nr. 6902	idem c.s. ...singolo cm 80x45x18-a un bacino		
01.P22.A30. 005	euro (centoquattordici/91)	cad	114,91
Nr. 6903	idem c.s. ...singolo cm 60x40x20-a un bacino		
01.P22.A30. 010	euro (settantauno/89)	cad	71,89
Nr. 6904	Vasca lavatoio in gres ceramico smaltato con troppo - pieno cm 60x50x36		
01.P22.A40. 005	euro (centoventiquattro/27)	cad	124,27
Nr. 6905	idem c.s. ...pieno cm 75x60x36		
01.P22.A40. 010	euro (centocinquantauno/28)	cad	151,28
Nr. 6906	Supporti per vasca lavatoio, in gres ceramico smaltato cm 35x26x10		
01.P22.A45. 005	euro (trentasette/00)	cad	37,00
Nr. 6907	Fontanella in vitreous-china con foro laterale per zampillo parabolico cm 43x36x15		
01.P22.A47. 005	euro (sessantasette/13)	cad	67,13
Nr. 6908	Bidet sospeso in vitreous-china con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo, con fissaggio a parete cm 57x37x36		
01.P22.A48. 005	euro (novantatre/65)	cad	93,65
Nr. 6909	Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampillo parabolico od a brida grondante cm 55x37x38 senza foro per doccia		
01.P22.A49. 005	euro (cinquantatre/88)	cad	53,88
Nr. 6910	idem c.s. ...cm 55x37x38 con foro per doccia		
01.P22.A49. 010	euro (cinquantatre/88)	cad	53,88
Nr. 6911	Vuotatoio in vitreous-china a cacciata con scarico a pavimento, corredato di griglia ribaltabile in acciaio inox cm 49x45x39		
01.P22.A50. 005	euro (duecentosette/54)	cad	207,54
Nr. 6912	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 45x35x39		
01.P22.A60. 005	euro (cinquanta/37)	cad	50,37
Nr. 6913	idem c.s. ...parete cm 50x36x39		
01.P22.A60. 010	euro (sessantatre/50)	cad	63,50
Nr. 6914	idem c.s. ...parete cm 56x37x39		
01.P22.A60. 015	euro (settantatre/02)	cad	73,02
Nr. 6915	idem c.s. ...parete cm 41x34x32 - per scuole materne		
01.P22.A60. 020	euro (settantatre/51)	cad	73,51
Nr. 6916	idem c.s. ...parete cm 35x25x28 - per asili nido		
01.P22.A60. 025	euro (quaranta/51)	cad	40,51
Nr. 6917	Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, con scarico a parete, fissaggio a parete cm 57x37x36		
01.P22.A62. 005	euro (centosei/88)	cad	106,88
Nr. 6918	Vaso alla turca con o senza brida grondante, foro entrata acqua posteriore o superiore, o con erogazione d'acqua esterna, con pedane incorporate; montaggio a filo pavimento o sopra pavimento cm 51x60x21 in vitreous-china		
01.P22.A65. 005	euro (sessantanove/78)	cad	69,78
Nr. 6919	idem c.s. ...pavimento cm 55x65x21 in gres ceramico smaltato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.A65. 010	euro (settantatre/64)	cad	73,64
Nr. 6920 01.P22.A70. 005	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 65x65x8, installazione a filo pavimento euro (ottantanove/40)	cad	89,40
Nr. 6921 01.P22.A70. 010	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x8, installazione a filo pavimento euro (ottantanove/40)	cad	89,40
Nr. 6922 01.P22.A70. 015	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 70x70x15, installazione sopra pavimento euro (centoventi/53)	cad	120,53
Nr. 6923 01.P22.A70. 020	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x15, installazione sopra pavimento euro (centotrentasei/28)	cad	136,28
Nr. 6924 01.P22.A70. 025	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 78x78x11, installazione sopra pavimento euro (centoventidue/15)	cad	122,15
Nr. 6925 01.P22.A70. 030	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 88x88x11, installazione sopra pavimento euro (centose settantasette/53)	cad	177,53
Nr. 6926 01.P22.A70. 035	Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 120x80x11 installazione sopra pavimento euro (duecentottantacinque/06)	cad	285,06
Nr. 6927 01.P22.A80. 005	Lavapiedi in gres ceramico smaltato con troppopieno e poggipiedi incorporato cm 53x41x25 euro (centouno/77)	cad	101,77
Nr. 6928 01.P22.A80. 010	idem c.s. ...incorporato cm 58x38x25 euro (centouno/77)	cad	101,77
Nr. 6929 01.P22.A90. 005	Vasca poliban con funzione di piatto doccia, vasca, bidet, lavapiedi da rivestire esternamente cm 80x80 - quadro in ghisa porcellanato euro (centocinquantasei/29)	cad	156,29
Nr. 6930 01.P22.A90. 010	idem c.s. ...80x80 - ad angolo in ghisa porcellanata euro (centocinquantasei/29)	cad	156,29
Nr. 6931 01.P22.A90. 015	idem c.s. ...80x80 - quadro in gres ceramico smaltato euro (centonovantacinque/04)	cad	195,04
Nr. 6932 01.P22.A90. 020	idem c.s. ...80x80 - ad angolo in gres ceramico smaltato euro (centonovantacinque/04)	cad	195,04
Nr. 6933 01.P22.A90. 025	idem c.s. ...80x80 - quadro in vetro - resina euro (centonovantasei/28)	cad	196,28
Nr. 6934 01.P22.A90. 030	idem c.s. ...80x80 - ad angolo in vetro - resina euro (centonovantasei/28)	cad	196,28
Nr. 6935 01.P22.A95. 005	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm170x70 in acciaio spessore 22/10 euro (cento/64)	cad	100,64
Nr. 6936 01.P22.A95. 010	idem c.s. ...acciaio spessore 40/10 euro (centoquarantatre/77)	cad	143,77
Nr. 6937 01.P22.A95. 015	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm105x65 in acciaio porcellanato euro (ottantanove/51)	cad	89,51
Nr. 6938 01.P22.A95. 020	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm102x64 in ghisa porcellanata euro (centosessantaotto/79)	cad	168,79
Nr. 6939 01.P22.A95. 025	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm105x70 in ghisa porcellanata euro (centose settantasei/29)	cad	176,29
Nr. 6940 01.P22.A95. 030	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm120x70 in ghisa porcellanata euro (centoottanta/05)	cad	180,05
Nr. 6941 01.P22.A95. 035	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm140x64 in ghisa porcellanata euro (centoottantasette/54)	cad	187,54
Nr. 6942 01.P22.A95. 040	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 150x70 in ghisa porcellanata euro (centoottantasette/54)	cad	187,54
Nr. 6943 01.P22.A95. 045	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 160x64 in ghisa porcellanata euro (centoottantasette/54)	cad	187,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6944 01.P22.A95.050	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 160x70 in ghisa porcellanata euro (centoottantasette/54)	cad	187,54
Nr. 6945 01.P22.A95.055	Vasca da bagno da rivestire esternamente cm 170x70 in ghisa porcellanata euro (centoottantasette/54)	cad	187,54
Nr. 6946 01.P22.B00.005	Orinatoio in gres ceramico smaltato, tipo a colonna completo di pedana, per montaggio in batteria cm 45x20/34x110 euro (centoottantasei/27)	cad	186,27
Nr. 6947 01.P22.B05.005	Accessori per orinatoi a colonna Coprigiunti retti euro (quindici/89)	cad	15,89
Nr. 6948 01.P22.B05.010	idem c.s. ...colonna Coprigiunti curvi euro (quattordici/24)	cad	14,24
Nr. 6949 01.P22.B05.015	Accessori per orinatoi a colonna Pedana euro (venti/24)	cad	20,24
Nr. 6950 01.P22.B10.005	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, a cacciata con sifone incorporato e scarico a parete cm 30x63x42 euro (novantacinque/76)	cad	95,76
Nr. 6951 01.P22.B10.010	idem c.s. ...parete cm 40x78x35 euro (duecentotrentatre/78)	cad	233,78
Nr. 6952 01.P22.B20.005	Orinatoio in vitreous-china del tipo sospeso, erogazione dell'acqua a brida grondante cm 33x50x33 euro (ottantadue/40)	cad	82,40
Nr. 6953 01.P22.B20.010	idem c.s. ...grondante cm 37x46x31 euro (settantauno/89)	cad	71,89
Nr. 6954 01.P22.B20.015	idem c.s. ...grondante cm 28x28x42 ad angolo euro (settantaquattro/27)	cad	74,27
Nr. 6955 01.P22.B22.005	Accessori per installazione apparecchi sospesi Kit fissaggio a parete per vaso o bidet euro (ventiuno/44)	cad	21,44
Nr. 6956 01.P22.B22.010	idem c.s. ...parete per semicolonna euro (nove/69)	cad	9,69
Nr. 6957 01.P22.B30.005	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portaspugna per vasca cm 10x16x31 euro (sedici/31)	cad	16,31
Nr. 6958 01.P22.B30.010	idem c.s. ...vasche, ecc. Portacarta per rullo cm 10x16x16 euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 6959 01.P22.B30.015	idem c.s. ...vasche, ecc. Portasapone per lavabo cm 10x16x16 euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 6960 01.P22.B30.020	idem c.s. ...vasche, ecc. Portasapone per bidet cm 10x16x16 euro (sette/17)	cad	7,17
Nr. 6961 01.P22.B30.025	idem c.s. ...vasche, ecc. Portabicchiere per lavabo cm 10x16x16 euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 6962 01.P22.B70.003	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole Da 1/2" senza soffioncino euro (novantadue/55)	cad	92,55
Nr. 6963 01.P22.B70.005	idem c.s. ...Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia euro (centocinque/67)	cad	105,67
Nr. 6964 01.P22.B75.005	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori, con due rubinetti e bocca di erogazione normale al centro, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (trentasette/15)	cad	37,15
Nr. 6965 01.P22.B75.010	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (quarantauno/18)	cad	41,18
Nr. 6966 01.P22.B75.015	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 6967 01.P22.B75.020	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (cinquantadue/84)	cad	52,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6968 01.P22.C00.0 05	Batteria - miscela in ottone cromato per lavabo a tre fori con due rubinetti e bocca di erogazione al centro alta girevole sporgenza cm 13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" tipo corrente euro (quarantauno/18)	cad	41,18
Nr. 6969 01.P22.C00.0 10	idem c.s. ...1/2" tipo pesante euro (cinquantadue/84)	cad	52,84
Nr. 6970 01.P22.C02.0 05	Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, sporgenza cm13 circa Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (trentaotto/72)	cad	38,72
Nr. 6971 01.P22.C02.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (quarantauno/18)	cad	41,18
Nr. 6972 01.P22.C02.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (cinquanta/50)	cad	50,50
Nr. 6973 01.P22.C02.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (cinquantadue/84)	cad	52,84
Nr. 6974 01.P22.C06.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (trenta/65)	cad	30,65
Nr. 6975 01.P22.C06.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (trentatre/11)	cad	33,11
Nr. 6976 01.P22.C06.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (quaranta/70)	cad	40,70
Nr. 6977 01.P22.C06.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (quarantatre/02)	cad	43,02
Nr. 6978 01.P22.C10.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, sporgenza cm 14 circa, senza scarico automatico D 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (quaranta/70)	cad	40,70
Nr. 6979 01.P22.C10.0 10	idem c.s. ...scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (quarantatre/02)	cad	43,02
Nr. 6980 01.P22.C10.0 15	idem c.s. ...scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (quarantatre/02)	cad	43,02
Nr. 6981 01.P22.C10.0 20	idem c.s. ...scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (quarantasette/18)	cad	47,18
Nr. 6982 01.P22.C14.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 circa, senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (trentacinque/29)	cad	35,29
Nr. 6983 01.P22.C14.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (trentasette/99)	cad	37,99
Nr. 6984 01.P22.C14.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (trentasette/99)	cad	37,99
Nr. 6985 01.P22.C14.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (trentasette/99)	cad	37,99
Nr. 6986 01.P22.C18.0 05	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca alta girevole sporgenza cm 20 senza scarico automatico Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (ventinove/41)	cad	29,41
Nr. 6987 01.P22.C18.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (trenta/51)	cad	30,51
Nr. 6988 01.P22.C18.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (trentacinque/79)	cad	35,79
Nr. 6989 01.P22.C18.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/25)	cad	38,25
Nr. 6990 01.P22.C19.0	Miscelatore monocomando cromato per lavabo/bidet con scarico automatico con leva clinica . euro (trentadue/69)	cad	32,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 6991 01.P22.C20.0	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavelli, lavatoi, lavabi a canale; con bocca fissa Da 1/2", interasse mm 80 euro (ventinove/41)	cad	29,41
05 Nr. 6992 01.P22.C26.0	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5, tipo corrente euro (trentaotto/37)	cad	38,37
05 Nr. 6993 01.P22.C26.0	idem c.s. ...1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente euro (trentaotto/37)	cad	38,37
10 Nr. 6994 01.P22.C26.0	idem c.s. ...1/2" ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante euro (quarantasette/32)	cad	47,32
15 Nr. 6995 01.P22.C26.0	idem c.s. ...1/2" ad S, sporgenza cm 18, tipo pesante euro (quarantasette/32)	cad	47,32
20 Nr. 6996 01.P22.C28.0	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca alta girevole sporgenza cm 13 Da 1/2", senza aeratore tipo corrente euro (ventisette/56)	cad	27,56
05 Nr. 6997 01.P22.C28.0	idem c.s. ...13 Da 1/2", con aeratore, tipo corrente euro (ventisette/56)	cad	27,56
10 Nr. 6998 01.P22.C28.0	idem c.s. ...13 Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/37)	cad	38,37
15 Nr. 6999 01.P22.C28.0	idem c.s. ...13 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/37)	cad	38,37
20 Nr. 7000 01.P22.C32.0	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (ventisette/56)	cad	27,56
05 Nr. 7001 01.P22.C32.0	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (ventisette/56)	cad	27,56
10 Nr. 7002 01.P22.C32.0	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/37)	cad	38,37
15 Nr. 7003 01.P22.C32.0	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/37)	cad	38,37
20 Nr. 7004 01.P22.C34.0	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca girevole ad U sporgenza cm 17,5 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (ventisette/56)	cad	27,56
05 Nr. 7005 01.P22.C34.0	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (ventisette/56)	cad	27,56
10 Nr. 7006 01.P22.C34.0	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/37)	cad	38,37
15 Nr. 7007 01.P22.C34.0	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (trentaotto/37)	cad	38,37
20 Nr. 7008 01.P22.C36.0	Gruppetto miscelatore a parete in ottone cromato per scaldabagno; bocca girevole ad s Da 3/8" completo di cannuce-in ottone cromato euro (trentacinque/93)	cad	35,93
05 Nr. 7009 01.P22.C36.0	idem c.s. ...Da 3/8" senza cannuce euro (trentatre/35)	cad	33,35
10 Nr. 7010 01.P22.C38.0	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2",senza aeratore,tipo corrente euro (tredici/36)	cad	13,36
05 Nr. 7011 01.P22.C38.0	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo corrente euro (quattordici/08)	cad	14,08
10 Nr. 7012 01.P22.C38.0	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2",senza aeratore,tipo pesante euro (quindici/69)	cad	15,69
15 Nr. 7013 01.P22.C38.0	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo pesante euro (diciotto/04)	cad	18,04
20 Nr. 7014	Rubinetto semplice verticale in ottone cromato per lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.C40.0 05	euro (quindici/81)	cad	15,81
Nr. 7015	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente		
01.P22.C40.0 10	euro (diciassette/18)	cad	17,18
Nr. 7016	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante		
01.P22.C40.0 15	euro (diciannove/37)	cad	19,37
Nr. 7017	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante		
01.P22.C40.0 20	euro (ventuno/09)	cad	21,09
Nr. 7018	Rubinetti per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" a squadra		
01.P22.C42.0 05	euro (nove/50)	cad	9,50
Nr. 7019	idem c.s. ...3/8" x3/4" diritto		
01.P22.C42.0 10	euro (otto/21)	cad	8,21
Nr. 7020	idem c.s. ...3/8" x3/4" a tre vie		
01.P22.C42.0 15	euro (dieci/45)	cad	10,45
Nr. 7021	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" tipo eros senza manetta		
01.P22.C44.0 05	euro (otto/21)	cad	8,21
Nr. 7022	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" tipo eros senza manetta		
01.P22.C44.0 10	euro (otto/21)	cad	8,21
Nr. 7023	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" tipo eros con manetta		
01.P22.C44.0 15	euro (otto/21)	cad	8,21
Nr. 7024	idem c.s. ...lavelli Da 1/2" tipo eros con manetta		
01.P22.C44.0 20	euro (otto/21)	cad	8,21
Nr. 7025	idem c.s. ...lavelli Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo corrente		
01.P22.C44.0 25	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7026	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo corrente		
01.P22.C44.0 30	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7027	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo corrente		
01.P22.C44.0 35	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7028	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo corrente		
01.P22.C44.0 40	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7029	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" lungo con rosone - tipo corrente		
01.P22.C44.0 45	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7030	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" lungo con rosone - tipo corrente		
01.P22.C44.0 50	euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7031	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigitto - sede normale - tipo pesante		
01.P22.C44.0 55	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7032	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede normale - tipo pesante		
01.P22.C44.0 60	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7033	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con rompigitto - sede inclin - tipo pesante		
01.P22.C44.0 65	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7034	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" con aeratore - sede inclinata - tipo pesante		
01.P22.C44.0 70	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7035	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 3/8" lungo con rosone - tipo pesante		
01.P22.C44.0 75	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7036	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli Da 1/2" lungo con rosone - tipo pesante		
01.P22.C44.0 80	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7037	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma,normale,tipo corrente		
01.P22.C48.0 05	euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7038	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma,normale,tipo corrente		
01.P22.C48.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7039 01.P22.C48.0 15	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7040 01.P22.C48.0 20	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagom - sede inclinata - corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7041 01.P22.C48.0 25	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7042 01.P22.C48.0 30	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" senza portagomma - normale - corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7043 01.P22.C48.0 35	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagom;sede inclinata - corr. euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7044 01.P22.C48.0 40	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinata - corr. euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7045 01.P22.C48.0 45	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7046 01.P22.C48.0 50	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7047 01.P22.C48.0 55	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7048 01.P22.C48.0 60	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma - sede inclin - pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7049 01.P22.C48.0 65	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagom - sede normale - pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7050 01.P22.C48.0 70	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" senza portagomma - sede normale - tipo pes. euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7051 01.P22.C48.0 75	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 3/8" x 3/4" senza portagomma,sede incl,tipo pes. euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7052 01.P22.C48.0 80	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/2" x 3/4" senza portagom - sede inclinat - pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7053 01.P22.C50.0 05	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole ad s sporgenza cm 18 Da 3/8" senza aeratore, tipo corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7054 01.P22.C50.0 10	idem c.s. ...18 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7055 01.P22.C50.0 15	idem c.s. ...18 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7056 01.P22.C50.0 20	idem c.s. ...18 Da 3/8" senza aeratore,tipo pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7057 01.P22.C50.0 25	idem c.s. ...18 Da 1/2" senza aeratore,tipo pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7058	idem c.s. ...18 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.C50.0 30	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7059 01.P22.C52.0 05	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello, con bocca girevole ad u sporgenza cm 17,5 Da 1/2"senza aeratore,tipo corrente euro (dodici/88)	cad	12,88
Nr. 7060 01.P22.C52.0 10	idem c.s. ...17,5 Da 1/2"con aeratore,tipo corrente euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7061 01.P22.C52.0 15	idem c.s. ...17,5 Da 1/2"senza aeratore,tipo pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7062 01.P22.C52.0 20	idem c.s. ...17,5 Da 1/2"con aeratore,tipo pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7063 01.P22.C54.0 05	Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca girevole alta, sporgenza cm 13 Da 1/2"senza aeratore,tipo corrente euro (undici/97)	cad	11,97
Nr. 7064 01.P22.C54.0 10	idem c.s. ...13 Da 1/2"con aeratore,tipo corrente euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7065 01.P22.C54.0 15	idem c.s. ...13 Da 1/2"senza aeratore,tipo pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7066 01.P22.C54.0 20	idem c.s. ...13 Da 1/2"con aeratore,tipo pesante euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7067 01.P22.C56.0 05	Rubinetti in ottone cromato di regolaggio sottolavabo a squadra con cappuccio chiuso o maniglia tubo verticale mm 200 Da 3/8" rosone a muro euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 7068 01.P22.C56.0 10	idem c.s. ...200 Da 1/2" rosone a muro euro (tre/44)	cad	3,44
Nr. 7069 01.P22.C56.0 15	idem c.s. ...200 Da 3/8" rosone - tubo orizzontale registrabile euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7070 01.P22.C56.0 20	idem c.s. ...200 Da 1/2" rosone - tubo orizzontale registrabile euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7071 01.P22.C58.0 05	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8"con cappuccio chiuso e rosone euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 7072 01.P22.C58.0 10	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2"con cappuccio chiuso e rosone euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 7073 01.P22.C58.0 15	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8"con maniglia e rosone euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 7074 01.P22.C58.0 20	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 1/2"con maniglia e rosone euro (tre/58)	cad	3,58
Nr. 7075 01.P22.C58.0 25	idem c.s. ...Da 1/2"con filtro incorporato euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7076 01.P22.C58.0 30	Rubinetti regolaggio sottolavabo Da 3/8"con filtro incorporato euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7077 01.P22.C60.0 05	Rubinetti a parete con maniglia a t Da 1/2" in ottone lucido euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 7078 01.P22.C60.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" in ottone cromato euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7079 01.P22.C60.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" con portagomma in ottone lucido euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7080 01.P22.C60.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con portagomma in ottone cromato euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7081 01.P22.C61.0 05	Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo con bocca alta girevole, da 1/2" con aeratore, tipo pesante, completo del comando a pedana da incasso, dei collegamenti di arrivo e partenza del rubinetto di presa sottolavabo Con bocchello girevole cromato euro (centocinquantadue/53)	cad	152,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7082 01.P22.C61.0 10	idem c.s. ...bocchello girevole smaltato euro (centoottantacinque/03)	cad	185,03
Nr. 7083 01.P22.C62.0 05	Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 13 euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 7084 01.P22.C62.0 10	idem c.s. ...sporgenza cm 20 euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 7085 01.P22.C62.0 15	idem c.s. ...sporgenza cm 25 euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7086 01.P22.C62.0 20	idem c.s. ...sporgenza cm 30 euro (otto/37)	cad	8,37
Nr. 7087 01.P22.C64.0 05	Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 17,5 euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 7088 01.P22.C64.0 10	idem c.s. ...cromato Da 3/4" sporgenza cm 20 euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 7089 01.P22.C64.0 15	idem c.s. ...cromato Da 3/4" sporgenza cm 25 euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7090 01.P22.C64.0 20	idem c.s. ...cromato Da 3/4" sporgenza cm 30 euro (otto/37)	cad	8,37
Nr. 7091 01.P22.C66.0 05	Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm 18 euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 7092 01.P22.C66.0 10	idem c.s. ...sporgenza cm 20 euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 7093 01.P22.C66.0 15	idem c.s. ...sporgenza cm 25 euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7094 01.P22.C66.0 20	idem c.s. ...sporgenza cm 30 euro (otto/50)	cad	8,50
Nr. 7095 01.P22.C68.0 05	Bocca di erogazione fusa in ottone cromato Da 3/4", sporgenza cm14 euro (dodici/88)	cad	12,88
Nr. 7096 01.P22.C68.0 10	idem c.s. ...3/4", sporgenza cm14 con aeratore euro (sedici/76)	cad	16,76
Nr. 7097 01.P22.C70.0 05	Rompigetto per bocche di erogazione M 22x1 euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 7098 01.P22.C70.0 10	idem c.s. ...erogazione M 24x1 in plastica euro (zero/59)	cad	0,59
Nr. 7099 01.P22.C70.0 15	idem c.s. ...erogazione M 28x1 in plastica euro (zero/59)	cad	0,59
Nr. 7100 01.P22.C74.0 05	Aeratori per bocche di erogazione M 22x1 euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 7101 01.P22.C74.0 10	idem c.s. ...erogazione M 24x1 euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 7102 01.P22.C74.0 15	idem c.s. ...erogazione M 28x1 euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 7103 01.P22.C78.0 05	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 3/8" diritto euro (otto/73)	cad	8,73
Nr. 7104 01.P22.C78.0 10	idem c.s. ...pezzi Da 1/2" diritto euro (otto/73)	cad	8,73
Nr. 7105 01.P22.C78.0 15	idem c.s. ...pezzi Da 3/4" diritto euro (dieci/66)	cad	10,66
Nr. 7106 01.P22.C78.0	idem c.s. ...pezzi Da 1/2" ad angolo euro (dieci/66)	cad	10,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20 Nr. 7107 01.P22.C78.0	idem c.s. ...pezzi Da 1" diritto euro (tredici/88)	cad	13,88
25 Nr. 7108 01.P22.C82.0	Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, flangia scorrevole, foro brocciato per comando asta di manovra Da 3/8" euro (undici/97)	cad	11,97
05 Nr. 7109 01.P22.C82.0	idem c.s. ...manovra Da 1/2" euro (undici/97)	cad	11,97
10 Nr. 7110 01.P22.C82.0	idem c.s. ...manovra Da 3/4" euro (diciotto/00)	cad	18,00
15 Nr. 7111 01.P22.C82.0	idem c.s. ...manovra Da 1" euro (venti/39)	cad	20,39
20 Nr. 7112 01.P22.C86.0	Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per intercettazione Da 3/4" euro (quattordici/36)	cad	14,36
05 Nr. 7113 01.P22.C86.0	idem c.s. ...per intercettazione Da1" euro (sedici/86)	cad	16,86
10 Nr. 7114 01.P22.C88.0	Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione Da1/2" euro (otto/97)	cad	8,97
05 Nr. 7115 01.P22.C88.0	idem c.s. ...manicotto,per intercettazione Da3/4" euro (dieci/78)	cad	10,78
10 Nr. 7116 01.P22.C88.0	idem c.s. ...manicotto,per intercettazione Da 1" euro (sedici/00)	cad	16,00
15 Nr. 7117 01.P22.C88.0	idem c.s. ...manicotto,per intercettazione Da1"1/4 euro (ventuno/00)	cad	21,00
20 Nr. 7118 01.P22.C88.0	idem c.s. ...manicotto,per intercettazione Da1"1/2 euro (ventinove/99)	cad	29,99
25 Nr. 7119 01.P22.C88.0	idem c.s. ...manicotto,per intercettazione Da 2" euro (trentanove/03)	cad	39,03
30 Nr. 7120 01.P22.C89.0	Valvole a sfera in ottone, sabbiato e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 3/8" - mm 10 euro (cinque/39)	cad	5,39
05 Nr. 7121 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 1/2" - mm 15 euro (sei/21)	cad	6,21
10 Nr. 7122 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 3/4" - mm 20 euro (otto/37)	cad	8,37
15 Nr. 7123 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 1" - mm 25 euro (dieci/17)	cad	10,17
20 Nr. 7124 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 1 1/4" - mm 32 euro (quindici/64)	cad	15,64
25 Nr. 7125 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 1 1/2" - mm 40 euro (ventuno/63)	cad	21,63
30 Nr. 7126 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 2" - mm 50 euro (trentasei/00)	cad	36,00
35 Nr. 7127 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 2 1/2" - mm 65 euro (ottantauno/38)	cad	81,38
40 Nr. 7128 01.P22.C89.0	idem c.s. ...p.t.f.e. Da 3" - mm 80 euro (centosette/78)	cad	107,78
45 Nr. 7129 01.P22.C90.0	Rubinetti in ottone cromato per vaschette di cacciata Da3/8" euro (tre/35)	cad	3,35
05 Nr. 7130 01.P22.C90.0	idem c.s. ...di cacciata Da1/2" euro (tre/95)	cad	3,95
10 Nr. 7131	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 3/8", rosone scorrevole, eccentricita' 10 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.C92.0 05	euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 7132	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 1/2",rosone scorrevole,eccentricita' 10 mm		
01.P22.C92.0 10	euro (tre/95)	cad	3,95
Nr. 7133	idem c.s. ...1/2",rosone scorrevole,eccentricita' 30 mm		
01.P22.C92.0 15	euro (cinque/03)	cad	5,03
Nr. 7134	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 3/8",rosone fisso,eccentricita' 50 mm		
01.P22.C92.0 20	euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7135	Raccordi distanziabili in ottone cromato per gruppi miscelatori a parete Da 1/2", rosone fisso, eccentricita' 50 mm		
01.P22.C92.0 25	euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7136	Batteria a miscela in ottone cromato per bidet senza scarico automatico Da 1/2" senza doccia, tipo corrente		
01.P22.C94.0 05	euro (ventiuno/63)	cad	21,63
Nr. 7137	idem c.s. ...automatico Da 1/2"con doccetta,tipo corrente		
01.P22.C94.0 10	euro (trentauno/13)	cad	31,13
Nr. 7138	idem c.s. ...automatico Da 1/2" senza doccetta, tipo pesante		
01.P22.C94.0 15	euro (trentaotto/38)	cad	38,38
Nr. 7139	idem c.s. ...automatico Da 1/2" con doccetta, tipo pesante		
01.P22.C94.0 20	euro (cinquantatre/89)	cad	53,89
Nr. 7140	Rubinetto in ottone cromato per bidet in plastica anticalcare Da 1/2"tipo corrente		
01.P22.C96.0 05	euro (dieci/17)	cad	10,17
Nr. 7141	idem c.s. ...Da 1/2"tipo pesante		
01.P22.C96.0 10	euro (dodici/09)	cad	12,09
Nr. 7142	Giunti di dilatazione in bronzo con premistoppa con attacchi a manicotto Da 3/8" - mm 10		
01.P22.C97.0 05	euro (undici/26)	cad	11,26
Nr. 7143	idem c.s. ...manicotto Da 1/2" - mm 15		
01.P22.C97.0 10	euro (quattordici/13)	cad	14,13
Nr. 7144	idem c.s. ...manicotto Da 3/4" - mm 20		
01.P22.C97.0 15	euro (diciannove/51)	cad	19,51
Nr. 7145	idem c.s. ...manicotto Da 1" - mm 25		
01.P22.C97.0 20	euro (ventisei/39)	cad	26,39
Nr. 7146	idem c.s. ...manicotto Da 1 1/4" - mm 32		
01.P22.C97.0 25	euro (trentatre/62)	cad	33,62
Nr. 7147	idem c.s. ...manicotto Da 1 1/2" - mm 40		
01.P22.C97.0 30	euro (quarantasette/27)	cad	47,27
Nr. 7148	idem c.s. ...manicotto Da 2" - mm 50		
01.P22.C97.0 35	euro (sessantacinque/89)	cad	65,89
Nr. 7149	idem c.s. ...manicotto Da 2 1/2" - mm 65		
01.P22.C97.0 40	euro (centocinque/39)	cad	105,39
Nr. 7150	idem c.s. ...manicotto Da 3" - mm 80		
01.P22.C97.0 45	euro (centoquarantadue/51)	cad	142,51
Nr. 7151	idem c.s. ...manicotto Da 4" - mm 100		
01.P22.C97.0 50	euro (duecentotrentasei/30)	cad	236,30
Nr. 7152	Riduttore di pressione comprensivo di membrana in gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di 20 bar e costante regolabile a valle da 2 a 6 bar Con corpo in bronzo fuso		
01.P22.C98.0 05	euro (novantauno/03)	cad	91,03
Nr. 7153	Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senza scarico automatico Da 1/2"tipo corrente		
01.P22.E00.0 05	euro (trentacinque/64)	cad	35,64
Nr. 7154	idem c.s. ...automatico Da 1/2" tipo pesante		
01.P22.E00.0 10	euro (quarantaquattro/38)	cad	44,38
Nr. 7155	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente		
01.P22.E10.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (quarantasette/15)	cad	47,15
Nr. 7156 01.P22.E10.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (quarantasette/88)	cad	47,88
Nr. 7157 01.P22.E10.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (settantauno/86)	cad	71,86
Nr. 7158 01.P22.E10.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (settantaquattro/52)	cad	74,52
Nr. 7159 01.P22.E12.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza doccia e senza deviatore Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (ventiotto/87)	cad	28,87
Nr. 7160 01.P22.E12.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (trenta/87)	cad	30,87
Nr. 7161 01.P22.E12.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (quarantauno/38)	cad	41,38
Nr. 7162 01.P22.E12.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (quarantatre/38)	cad	43,38
Nr. 7163 01.P22.E14.0 05	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta Da 1/2" tipo corrente euro (ventiuno/63)	cad	21,63
Nr. 7164 01.P22.E14.0 10	idem c.s. ...1/2" tipo pesante euro (ventisette/64)	cad	27,64
Nr. 7165 01.P22.E16.0 05	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubetti e curve di collegamento Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente euro (sessantaotto/27)	cad	68,27
Nr. 7166 01.P22.E16.0 10	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo corrente euro (settantaquattro/28)	cad	74,28
Nr. 7167 01.P22.E16.0 15	idem c.s. ...Da 1/2" senza aeratore, tipo pesante euro (novantadue/26)	cad	92,26
Nr. 7168 01.P22.E16.0 20	idem c.s. ...Da 1/2" con aeratore, tipo pesante euro (centouno/77)	cad	101,77
Nr. 7169 01.P22.E20.0 05	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta da due rubinetti ad angolo, tubetti e curve di collegamento, braccio fisso alla parete con soffione anticalcareo Da 1/2" tipo corrente euro (quarantasette/88)	cad	47,88
Nr. 7170 01.P22.E20.0 10	idem c.s. ...1/2" tipo pesante euro (sessantaquattro/63)	cad	64,63
Nr. 7171 01.P22.E22.0 05	Rubinetti semplici a parete in ottone cromato con rosone per doccia Da 3/8"x3/4" tipo corrente euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 7172 01.P22.E22.0 10	idem c.s. ...doccia Da 1/2"x1/2" tipo corrente euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 7173 01.P22.E22.0 15	idem c.s. ...doccia Da 1/2"x3/4" tipo corrente euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 7174 01.P22.E22.0 20	idem c.s. ...doccia Da 3/8"x3/4" tipo pesante euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7175 01.P22.E22.0 25	idem c.s. ...doccia Da 1/2"x1/2" tipo pesante euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7176 01.P22.E22.0 30	idem c.s. ...doccia Da 1/2"x3/4" tipo pesante euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7177 01.P22.E24.0 05	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone fisso, tipo corrente euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7178 01.P22.E24.0 10	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 3/4" diritto, rosone fisso, tipo corrente euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 7179	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo corrente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.E24.0 15	euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7180	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone scorrevole, tipo corrente		
01.P22.E24.0 20	euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7181	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone scorrevole, tipo corrente		
01.P22.E24.0 25	euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7182	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone fisso, tipo pesante		
01.P22.E24.0 30	euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 7183	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 3/4" diritto, rosone fisso, tipo pesante		
01.P22.E24.0 35	euro (ventiuno/00)	cad	21,00
Nr. 7184	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone fisso, tipo pesante		
01.P22.E24.0 40	euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 7185	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" diritto, rosone scorrevole, tipo pesante		
01.P22.E24.0 45	euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 7186	Rubinetti semplici da incasso in ottone cromato per bagno - doccia Da 1/2" ad angolo, rosone scorrevole, tipo pesante		
01.P22.E24.0 50	euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 7187	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 4 vie, 2 entrate 1/2", 2 uscite 3/4", tipo corrente		
01.P22.E26.0 05	euro (ventiquattro/38)	cad	24,38
Nr. 7188	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 5 vie, 2 entr. 1/2", 2 usc. 1/2", 1 usc. 3/4" corrente		
01.P22.E26.0 10	euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 7189	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 4 vie, 2 entrate 1/2", 2 uscite 3/4" tipo pesante		
01.P22.E26.0 15	euro (trentasette/49)	cad	37,49
Nr. 7190	Deviatori da incasso in ottone cromato per bagnodoccia A 5 vie, 2 entr. 1/2", 2 usc. 1/2", 1 usc. 3/4" tipo pes.		
01.P22.E26.0 20	euro (cinquantauno/52)	cad	51,52
Nr. 7191	Bocca di erogazione a parete in ottone cromato per bagno Da 3/4" senza aeratore, tipo corrente		
01.P22.E28.0 05	euro (tredici/26)	cad	13,26
Nr. 7192	idem c.s. ...Da 3/4" con aeratore, tipo corrente		
01.P22.E28.0 10	euro (quindici/64)	cad	15,64
Nr. 7193	idem c.s. ...Da 3/4" senza aeratore, tipo pesante		
01.P22.E28.0 15	euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 7194	idem c.s. ...Da 3/4" con aeratore, tipo pesante		
01.P22.E28.0 20	euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
Nr. 7195	Tubetti di collegamento fra rubinetti da incasso deviatori Da 1/2"		
01.P22.E30.0 05	euro (due/34)	cad	2,34
Nr. 7196	Curve di collegamento fra deviatore e bocca di erogazione Da 3/4"		
01.P22.E32.0 05	euro (tre/74)	cad	3,74
Nr. 7197	idem c.s. ...erogazione Da 1"		
01.P22.E32.0 10	euro (quattro/10)	cad	4,10
Nr. 7198	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Braccio doccia snodato con soffione		
01.P22.E34.0 05	euro (cinquantauno/98)	cad	51,98
Nr. 7199	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Doccetta bidet per poliban		
01.P22.E34.0 10	euro (ventitre/66)	cad	23,66
Nr. 7200	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Piletta per doccia poliban		
01.P22.E34.0 15	euro (quindici/08)	cad	15,08
Nr. 7201	Apparecchiatura in ottone cromato per vasca poliban Alzalivello per piletta poliban		
01.P22.E34.0 20	euro (sette/50)	cad	7,50
Nr. 7202	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 3/8" con cappuccio chiuso e rosone		
01.P22.E36.0 05	euro (dieci/56)	cad	10,56
Nr. 7203	idem c.s. ...accessori Da 1/2" con cappuccio chiuso e rosone		
01.P22.E36.0 10	euro (dieci/56)	cad	10,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7204 01.P22.E36.0 15	idem c.s. ...accessori Da 3/8" con maniglia e rosone euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7205 01.P22.E36.0 20	idem c.s. ...accessori Da 1/2" con maniglia e rosone euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7206 01.P22.E36.0 25	idem c.s. ...accessori Da 3/8" cappuccio chiuso curva muro e rosone euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7207 01.P22.E36.0 30	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" cappuccio chiuso curva muro e rosone euro (dodici/99)	cad	12,99
Nr. 7208 01.P22.E36.0 35	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 3/8" con maniglia, curva muro e rosone euro (dodici/99)	cad	12,99
Nr. 7209 01.P22.E36.0 40	Rubinetti in ottone cromato per orinatoi, completi di cannucce ed accessori Da 1/2" con maniglia, curva muro e rosone euro (quindici/32)	cad	15,32
Nr. 7210 01.P22.E38.0 05	Presa a muro in ottone cromato per orinatoi Da 3/8" con rosone euro (sette/03)	cad	7,03
Nr. 7211 01.P22.E38.0 10	idem c.s. ...orinatoi Da 1/2" con rosone euro (sette/27)	cad	7,27
Nr. 7212 01.P22.E40.0 05	Flussometri in ottone cromato completi di accessori Da 3/4" a parete con rosone euro (sedici/05)	cad	16,05
Nr. 7213 01.P22.E40.0 10	idem c.s. ...accessori Da 1" a parete con rosone euro (ventitre/29)	cad	23,29
Nr. 7214 01.P22.E40.0 15	idem c.s. ...accessori Da 3/4" da incasso con placca euro (diciotto/14)	cad	18,14
Nr. 7215 01.P22.E40.0 20	Flussometri in ottone cromato completi di accessori Da 1" da incasso con placca euro (venticinque/87)	cad	25,87
Nr. 7216 01.P22.E42.0 05	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato completi di accessori Da 3/4" a parete con rosone euro (diciannove/01)	cad	19,01
Nr. 7217 01.P22.E42.0 10	idem c.s. ...accessori Da 1" a parete con rosone euro (venti/09)	cad	20,09
Nr. 7218 01.P22.E42.0 15	idem c.s. ...accessori Da 3/4" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. euro (ventiquattro/74)	cad	24,74
Nr. 7219 01.P22.E42.0 20	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato completi di accessori Da 1" a parete con rosone, tubo raccordo al wc. euro (trentauno/75)	cad	31,75
Nr. 7220 01.P22.E42.0 25	Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato completi di accessori Da 3/4" da incasso con placca euro (ventidue/44)	cad	22,44
Nr. 7221 01.P22.E42.0 30	idem c.s. ...accessori Da 1" da incasso con placca euro (ventiquattro/39)	cad	24,39
Nr. 7222 01.P22.E44.0 05	Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinetto esterno a flusso rapido con rosone Da 3/4" a s con rosone diam. 25 mm euro (nove/40)	cad	9,40
Nr. 7223 01.P22.E44.0 10	idem c.s. ...rosone Da 1" a s con rosone diam. 30 mm euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7224 01.P22.E46.0 05	Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti Rubinetto di erogazione a chiave mobile euro (undici/73)	cad	11,73
Nr. 7225 01.P22.E46.0 10	Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti Chiave mobile euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 7226 01.P22.E46.0 15	idem c.s. ...lavaggio pavimenti Presa da 3/4" con curva fusa e racc. a muro euro (due/92)	cad	2,92
Nr. 7227 01.P22.E46.0 20	Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti Gancio a muro a forcella euro (due/92)	cad	2,92
Nr. 7228 01.P22.E46.0	Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti Getto lancia euro (quattro/69)	cad	4,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25			
Nr. 7229 01.P22.E48.0 05	Apparecchiatura in ottone cromato a getto obliquo parabolico, con maniglia di erogazione a molla, completo di accessori, per fontanelle Da 1/2" per fontanella euro (quarantasei/94)	cad	46,94
Nr. 7230 01.P22.E49.0 05	Apparecchiatura idraulica da applicare a fontanella in muratura comprendente raccordi adduzione e scarico, comando flusso erogatore, griglia di scarico, rubinetto di intercettazione in bronzo, sportello di ispezione vaschetta in vetrochina Per getto a zampillo euro (centouno/01)	cad	101,01
Nr. 7231 01.P22.E50.0 05	Miscelatore termostatico in ottone o bronzo cromato, completo di accessori Da 1/2" - per incasso euro (centosedici/20)	cad	116,20
Nr. 7232 01.P22.E50.0 10	idem c.s. ...accessori Da 3/4" - per incasso euro (centoventinove/93)	cad	129,93
Nr. 7233 01.P22.E50.0 15	idem c.s. ...accessori Da 1/2" - a parete euro (centocinquantatre/23)	cad	153,23
Nr. 7234 01.P22.E50.0 20	idem c.s. ...accessori Da 3/4" - a parete euro (centoottantaotto/78)	cad	188,78
Nr. 7235 01.P22.E55.0 05	Miscelatore monocomando, tipo meccanico, in ottone cromato per doccia, completo di accessori Da 1/2", per incasso euro (quarantaotto/18)	cad	48,18
Nr. 7236 01.P22.E55.0 10	idem c.s. ...Da 1/2", a parete euro (cinquantauno/12)	cad	51,12
Nr. 7237 01.P22.E60.0 05	Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi di alimentazione e scarico, termostato, termometro ad orologio, lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 10 - 220 v - istantaneo euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 7238 01.P22.E60.0 10	idem c.s. ...Da litri 30 -400W -220V -ad accumulo euro (settantaotto/67)	cad	78,67
Nr. 7239 01.P22.E60.0 15	idem c.s. ...Da litri 80-1000W - 220V- ad accumulo euro (centootto/01)	cad	108,01
Nr. 7240 01.P22.E60.0 20	idem c.s. ...Da litri 150 -1800W - 220vV ad accumulo euro (centonovantasei/13)	cad	196,13
Nr. 7241 01.P22.E62.0 05	Riscaldatore d'acqua a gas con raccordi di alimentazione scarico termostato termometro ad orologio,lampada spia ed accessori, garanzia 10 anni Da litri 10 istantaneo euro (centonovantadue/44)	cad	192,44
Nr. 7242 01.P22.E62.0 10	idem c.s. ...Da litri 50 ad accumulo euro (centocinque/67)	cad	105,67
Nr. 7243 01.P22.E62.0 15	idem c.s. ...Da litri 100 ad accumulo euro (centonovantanove/79)	cad	199,79
Nr. 7244 01.P22.E62.0 20	idem c.s. ...Da litri 160 ad accumulo euro (duecentonovantaquattro/18)	cad	294,18
Nr. 7245 01.P22.E62.0 25	idem c.s. ...Da litri 200 ad accumulo euro (trecentosettantasei/29)	cad	376,29
Nr. 7246 01.P22.E64.0 05	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" ad S con tappo ispez- regolaz telescopica euro (sette/27)	cad	7,27
Nr. 7247 01.P22.E64.0 10	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S con tappo ispez - regolaz. telescopica euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 7248 01.P22.E64.0 15	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. euro (undici/27)	cad	11,27
Nr. 7249 01.P22.E64.0 20	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7250 01.P22.E64.0 25	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a V, regolazione telescopica euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 7251 01.P22.E64.0 30	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a V, regolazione telescopica euro (dodici/38)	cad	12,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7252 01.P22.E64.0 35	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a bottig - con canotti - rosone - regolaz telescopica euro (sette/27)	cad	7,27
Nr. 7253 01.P22.E64.0 40	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bott - con canotti - rosone - regol telesc. euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 7254 01.P22.E64.0 45	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1" a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. euro (nove/16)	cad	9,16
Nr. 7255 01.P22.E64.0 50	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7256 01.P22.E64.0 55	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, per lavabo clinico euro (sessantaquattro/60)	cad	64,60
Nr. 7257 01.P22.E66.0 05	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua regolabile, completi di accessori e tubi di allacciamento e rosoni Da 1 1/4" x 32 mm a bottiglia euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7258 01.P22.E66.0 10	idem c.s. ...1/4" x 40 mm a bottiglia euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7259 01.P22.E66.0 15	idem c.s. ...1/4" x 40 mm a V euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 7260 01.P22.E68.0 05	Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella Da 1" con troppopieno - racc 2 pezzi liscio euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7261 01.P22.E68.0 10	Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella Da 1 1/4" troppopieno - racc 2 pezzi liscio euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 7262 01.P22.E68.0 15	Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella Da 1" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7263 01.P22.E68.0 20	Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 7264 01.P22.E72.0 05	Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi Da 1" euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 7265 01.P22.E72.0 10	idem c.s. ...lavabi Da 1 1/4" euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 7266 01.P22.E74.0 05	Prese a muro in tubi di ottone cromato con rosone per lavabi Da 3/8"x 3/8", diametro mm 12 euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 7267 01.P22.E74.0 10	idem c.s. ...lavabi Da 1/2"x1/2", diametro mm 12 euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 7268 01.P22.E74.0 15	idem c.s. ...lavabi Da 1/2"x1/2", diametro mm 14 euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 7269 01.P22.E76.0 05	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto con regolaggio telescopico Da 1 1/4" a bottig. con pilettoni, tappo catenella euro (dodici/62)	cad	12,62
Nr. 7270 01.P22.E76.0 10	Sifoni in ottone cromato per lavelli, canotto con regolaggio telescopico Da 1 1/4" a bottig., 2 pilettoni, due braccia euro (ventisei/39)	cad	26,39
Nr. 7271 01.P22.E78.0 05	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 1 1/4"x 40 mm a V euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7272 01.P22.E78.0 10	idem c.s. ...rosone Da 1 1/4"x 50 mm a V euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7273 01.P22.E78.0 15	idem c.s. ...rosone Da 1 1/2"x 40 mm a V euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7274 01.P22.E78.0 20	idem c.s. ...rosone Da 1 1/2"x 50 mm a V euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7275 01.P22.E78.0 25	idem c.s. ...rosone Da 1 1/4"x 40 mm a V - a due bracci euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7276	idem c.s. ...rosone Da 1 1/4"x 50 mm a V - a due bracci		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.E78.0 30	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7277	idem c.s. ...rosone Da 1 1/2"x 40 mm a V - a due bracci		
01.P22.E78.0 35	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7278	idem c.s. ...rosone Da 1 1/2"x 50 mm a V - a due bracci		
01.P22.E78.0 40	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7279	idem c.s. ...rosone Da 40x40 a V, entrata e uscita Verticali		
01.P22.E78.0 45	euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7280	idem c.s. ...rosone Da 40x50 a V, entrata e uscita Verticali		
01.P22.E78.0 50	euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7281	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 50x50 a V, entrata e uscita Verticali		
01.P22.E78.0 55	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7282	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x40 a V, entrata verticale, uscita orizzont.		
01.P22.E78.0 60	euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7283	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.		
01.P22.E78.0 65	euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7284	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 50x50 a V, entrata verticale,uscita orizzont.		
01.P22.E78.0 70	euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7285	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x40 a V, entrata e uscita orizzontale		
01.P22.E78.0 75	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7286	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 40x50 a V, entrata e uscita orizzontale		
01.P22.E78.0 80	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7287	Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e rosone Da 50x50 a V. entrata e uscita orizzontale		
01.P22.E78.0 85	euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 7288	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori Da 1 1/4" a sifoide racc. 2 pezzi liscio		
01.P22.E80.0 05	euro (tredici/26)	cad	13,26
Nr. 7289	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori Da 1" racc. 2 pezzi liscio flangia diam. mm 65		
01.P22.E80.0 10	euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 7290	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori Da 1 1/4" racc.2pezzi liscio flangia da mm 80		
01.P22.E80.0 15	euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 7291	idem c.s. ...1 1/4" racc.2 pezzi liscio flangia da mm 85		
01.P22.E80.0 20	euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 7292	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori Da 1" a griglia racc.2 pezzi flangia da mm 65		
01.P22.E80.0 25	euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 7293	Pilettoni in ottone cromato per lavelli, completi di accessori Da 1 1/4" a griglia racc.2 pezzi flan. da mm 80		
01.P22.E80.0 30	euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 7294	idem c.s. ...da mm 85		
01.P22.E80.0 35	euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 7295	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1" a v tappo d'ispez - regolaz telescopica		
01.P22.E82.0 05	euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 7296	Sifone in ottone cromato per bidet, completo di accessori Da 1 1/4" tappo d'ispez - regolaz telescopica		
01.P22.E82.0 10	euro (nove/58)	cad	9,58
Nr. 7297	Sifone in PP bianco tipo Geberit per bidet completo di accessori Ad s da 1 1/4" x 40 mm		
01.P22.E84.0 05	euro (cinque/15)	cad	5,15
Nr. 7298	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1" a 3 pezzi con troppo pieno- tappo a cat.		
01.P22.E86.0 05	euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7299	Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori Da 1 1/4" a 3 pezzi i.c.s.		
01.P22.E86.0 10	euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 7300	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Colonna scar. vasca lunga - codolo curvo 1 1/2"		
01.P22.E88.0 05	euro (quarantacinque/53)	cad	45,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7301 01.P22.E88.0 10	idem c.s. ...scar. vasca sedile - codolo curvo 1 1/2" euro (quarantatre/88)	cad	43,88
Nr. 7302 01.P22.E88.0 15	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Sifone da 1 1/2" per colonna vasca euro (sei/57)	cad	6,57
Nr. 7303 01.P22.E88.0 20	Sifone in ottone cromato per bagno - doccia completi di accessori Troppopieno per vasca euro (sei/83)	cad	6,83
Nr. 7304 01.P22.E90.0 05	Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo Geberit con piletta in acciaio legato e rosone cromato, troppopieno, tappo a ventosa e catenella, scarico girevole con raccordo, altezza livello d'acqua mm 50 Colonna di scarico completa da 1 1/4" euro (diciannove/25)	cad	19,25
Nr. 7305 01.P22.F00.0 05	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4" a 3 pezzi, troppopieno racc.2 pezzi euro (quindici/02)	cad	15,02
Nr. 7306 01.P22.F00.0 10	idem c.s. ...a 3 pezzi - senza t pieno racc 2 pz cur euro (otto/99)	cad	8,99
Nr. 7307 01.P22.F00.0 15	Piletta per vasca da bagno, in ottone cromato Da 1 1/4" a due pezzi tipo godet,usc.1 1/4" lisc. euro (quindici/02)	cad	15,02
Nr. 7308 01.P22.F10.0 05	Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, scarico girevole con raccordo, guarnizioni, altezza livello d'acqua mm 50 Da 1 1/4" euro (otto/99)	cad	8,99
Nr. 7309 01.P22.F10.0 10	idem c.s. ...50 Da 2" euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 7310 01.P22.F20.0 05	Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti A v da 1 1/2" euro (ventisei/39)	cad	26,39
Nr. 7311 01.P22.F20.0 10	idem c.s. ...v da 2" euro (ventisei/39)	cad	26,39
Nr. 7312 01.P22.F30.0 05	Pilette per piatti doccia Da 1"flangia diam mm 65 - racc 2 pezzi liscio euro (sette/41)	cad	7,41
Nr. 7313 01.P22.F30.0 10	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" flangia diam mm 65 - racc 2 pezzi lis. euro (otto/61)	cad	8,61
Nr. 7314 01.P22.F30.0 15	idem c.s. ...diam mm 85 - racc 2 pezzi lis. euro (nove/58)	cad	9,58
Nr. 7315 01.P22.F30.0 20	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a godet, uscita liscia, flangia diam mm 70 euro (nove/58)	cad	9,58
Nr. 7316 01.P22.F30.0 25	idem c.s. ...diam mm 80 euro (dodici/62)	cad	12,62
Nr. 7317 01.P22.F30.0 30	Pilette per piatti doccia Da 1 1/4" a sifoide, racc. 2 pezzi, liscio curvo euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 7318 01.P22.F40.0 05	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione fuso, tipo americano euro (cinquantanove/89)	cad	59,89
Nr. 7319 01.P22.F40.0 10	Bracci doccia a parete in ottone cromato Soffione fuso tipo americano euro (quarantacinque/77)	cad	45,77
Nr. 7320 01.P22.F40.0 15	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con soffione anticalcareo, rubinetto regol euro (venticinque/38)	cad	25,38
Nr. 7321 01.P22.F40.0 20	idem c.s. ...con soffione anticalcareo snodato euro (diciassette/76)	cad	17,76
Nr. 7322 01.P22.F40.0 25	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con raccordo snodato e soffione fuso euro (venti/64)	cad	20,64
Nr. 7323 01.P22.F40.0 30	Bracci doccia a parete in ottone cromato Da 1/2" con rosone e soffione lastra diam.mm 100 euro (undici/61)	cad	11,61
Nr. 7324 01.P22.F50.0 05	Tubo flessibile metallico per doccia Da 1/2" cm 100 euro (quattro/19)	cad	4,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7325 01.P22.F50.0 10	idem c.s. ...1/2" cm 120 euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 7326 01.P22.F50.0 15	idem c.s. ...1/2" cm 150 euro (sei/00)	cad	6,00
Nr. 7327 01.P22.F50.0 20	idem c.s. ...1/2" cm 200 euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7328 01.P22.F52.0 05	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x3/8" Cm 15 euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 7329 01.P22.F52.0 10	idem c.s. ...inox da 3/8"x3/8" Cm 20 euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 7330 01.P22.F52.0 15	idem c.s. ...inox da 3/8"x3/8" Cm 25 euro (due/15)	cad	2,15
Nr. 7331 01.P22.F52.0 20	idem c.s. ...inox da 3/8"x3/8" Cm 30 euro (due/38)	cad	2,38
Nr. 7332 01.P22.F52.0 25	idem c.s. ...inox da 3/8"x3/8" Cm 35 euro (due/58)	cad	2,58
Nr. 7333 01.P22.F52.0 30	idem c.s. ...inox da 3/8"x3/8" Cm 40 euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 7334 01.P22.F55.0 05	idem c.s. ...inox da 3/8"x1/2" Cm 15 euro (uno/68)	cad	1,68
Nr. 7335 01.P22.F55.0 10	idem c.s. ...inox da 3/8"x1/2" Cm 20 euro (due/15)	cad	2,15
Nr. 7336 01.P22.F55.0 15	idem c.s. ...inox da 3/8"x1/2" Cm 25 euro (due/26)	cad	2,26
Nr. 7337 01.P22.F55.0 20	idem c.s. ...inox da 3/8"x1/2" Cm 30 euro (due/47)	cad	2,47
Nr. 7338 01.P22.F55.0 25	idem c.s. ...inox da 3/8"x1/2" Cm 35 euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 7339 01.P22.F55.0 30	idem c.s. ...inox da 3/8"x1/2" Cm 40 euro (due/87)	cad	2,87
Nr. 7340 01.P22.F58.0 05	idem c.s. ...inox da 1/2"x1/2" Cm 15 euro (uno/97)	cad	1,97
Nr. 7341 01.P22.F58.0 10	idem c.s. ...inox da 1/2"x1/2" Cm 20 euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 7342 01.P22.F58.0 15	idem c.s. ...inox da 1/2"x1/2" Cm 25 euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 7343 01.P22.F58.0 20	idem c.s. ...inox da 1/2"x1/2" Cm 30 euro (due/58)	cad	2,58
Nr. 7344 01.P22.F58.0 25	idem c.s. ...inox da 1/2"x1/2" Cm 35 euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7345 01.P22.F58.0 30	idem c.s. ...inox da 1/2"x1/2" Cm 40 euro (due/87)	cad	2,87
Nr. 7346 01.P22.F60.0 05	Doccetta a mano in plastica Da 1/2" euro (quattro/78)	cad	4,78
Nr. 7347 01.P22.F70.0 05	Soffione per braccio doccia con testina metallica e griglia in plastica anticalcare Da 1/2" euro (cinque/86)	cad	5,86
Nr. 7348 01.P22.F80.0 05	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro Da 1" a bottiglia con bicchiere euro (quattordici/37)	cad	14,37
Nr. 7349 01.P22.F80.0	idem c.s. ...muro Da 1 1/4" a bottiglia con bicchiere euro (quindici/61)	cad	15,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 7350 01.P22.F80.0 13	idem c.s. ...muro Da 1 1/4" a bottiglia con bicchiere eccentrico euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 7351 01.P22.F80.0 15	Sifoni in ottone cromato per orinatoi,completi di accessori, canotto e rosone a muro Da 1" a bottiglia con bicchiere eccentrico euro (diciotto/65)	cad	18,65
Nr. 7352 01.P22.H12. 005	Sifone per orinatoio in PP bianco tipo Geberit, completo con manicotto di allacciamento, bicchiere, guarnizione Diametro mm 40 euro (dieci/17)	cad	10,17
Nr. 7353 01.P22.H12. 010	idem c.s. ...Diametro mm 50 euro (dieci/17)	cad	10,17
Nr. 7354 01.P22.H14. 005	Piletta per orinatoio completa di accessori Da 1 1/4" con scarico a godet euro (tredici/88)	cad	13,88
Nr. 7355 01.P22.H14. 010	idem c.s. ...1 1/4" raccordo a due pezzi euro (dieci/52)	cad	10,52
Nr. 7356 01.P22.H16. 005	Getto a vela in ottone cromato per orinatoi Da 1/2" con vela verticale euro (otto/37)	cad	8,37
Nr. 7357 01.P22.H16. 010	idem c.s. ...Da 1/2" con vela orizzontale euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 7358 01.P22.H16. 015	idem c.s. ...Da 1/2" vela verticale da 1/2",curva a muro euro (dieci/78)	cad	10,78
Nr. 7359 01.P22.H18. 005	Bicchiere in ottone cromato per orinatoi Da 1" euro (sei/70)	cad	6,70
Nr. 7360 01.P22.H18. 010	idem c.s. ...orinatoi Da 1 1/4" euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7361 01.P22.H18. 015	idem c.s. ...orinatoi Da 1" eccentrico euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 7362 01.P22.H18. 020	idem c.s. ...orinatoi Da 1 1/4" eccentrico euro (tredici/26)	cad	13,26
Nr. 7363 01.P22.H18. 025	idem c.s. ...orinatoi Da 1" con raccordo curvo euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 7364 01.P22.H20. 005	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori vari euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 7365 01.P22.H20. 010	idem c.s. ...cerniere cromate In legno faggio euro (trentaotto/63)	cad	38,63
Nr. 7366 01.P22.H20. 015	idem c.s. ...cerniere cromate in resina termoindurente euro (trentadue/08)	cad	32,08
Nr. 7367 01.P22.H22. 005	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Da 1" euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7368 01.P22.H22. 010	idem c.s. ...turca Da 1" con attacco alla parete euro (tredici/88)	cad	13,88
Nr. 7369 01.P22.H22. 015	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Tubo scarico da 1"diritto a pavim- lung. 26x200 euro (sette/41)	cad	7,41
Nr. 7370 01.P22.H22. 020	Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca Tubo scarico 1 1/4"diritto a pavim- lung. 30x200 euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 7371 01.P22.H24. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da 1 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 euro (cinquanta/12)	cad	50,12
Nr. 7372 01.P22.H24. 010	idem c.s. ...Da 1 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 euro (settanta/51)	cad	70,51
Nr. 7373 01.P22.H26.	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per alta posizione isolata contro la trasudazione, batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da 1 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (sessanta/01)	cad	60,01
Nr. 7374 01.P22.H26. 010	idem c.s. ...10, dimens. cm 45x16,7x32,5, senza coperchio euro (quarantanove/37)	cad	49,37
Nr. 7375 01.P22.H28. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit da incasso, isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando a leva a pulsante sulla placca di copertura, allacciamento alla rete idrica da 1/2", rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco Da litri 10, dimensioni cm45x9x55 euro (cinquantatre/99)	cad	53,99
Nr. 7376 01.P22.H28. 010	idem c.s. ...Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51 euro (settantatre/77)	cad	73,77
Nr. 7377 01.P22.H30. 005	Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo Geberit Comando a leva per vaschette, litri 10 euro (dieci/28)	cad	10,28
Nr. 7378 01.P22.H30. 010	idem c.s. ...Comando a leva per vaschette, litri 14 euro (dieci/28)	cad	10,28
Nr. 7379 01.P22.H30. 015	idem c.s. ...Comando a pulsante per vaschette, litri 10 euro (dieci/28)	cad	10,28
Nr. 7380 01.P22.H30. 020	idem c.s. ...Comando a pulsante per vaschette, litri 14 euro (dieci/28)	cad	10,28
Nr. 7381 01.P22.H32. 005	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Comando incorporato da litri 10 euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7382 01.P22.H32. 010	idem c.s. ...da litri 14 euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7383 01.P22.H32. 015	Coperchi per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit Senza comando, litri 10 euro (dieci/78)	cad	10,78
Nr. 7384 01.P22.H34. 005	Curve di risciacquamento in PVC bianco per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm euro (quattro/78)	cad	4,78
Nr. 7385 01.P22.H34. 010	idem c.s. ...bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l.= 65x35 cm euro (dieci/78)	cad	10,78
Nr. 7386 01.P22.H34. 015	idem c.s. ...bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.= 26, 5x21 cm euro (quattro/78)	cad	4,78
Nr. 7387 01.P22.H34. 020	idem c.s. ...bassa pressione A 90, diam. 50x44 mm, l.=65x35 cm euro (dieci/78)	cad	10,78
Nr. 7388 01.P22.H34. 025	idem c.s. ...bassa pressione Curvate all'indietro, diam.50x40 mm ;l.=31x26 cm euro (sei/57)	cad	6,57
Nr. 7389 01.P22.H34. 030	Curve di risciacquamento in PVC bianco per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit bassa pressione A 90, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7390 01.P22.H34. 035	idem c.s. ...pressione A 90, diam. 50x40 mm, l=10x50 cm con manicotto euro (dieci/17)	cad	10,17
Nr. 7391 01.P22.H34. 040	idem c.s. ...pressione A 45, diam. 50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7392 01.P22.H34. 045	idem c.s. ...pressione A 135, diam.50x40 mm, l=10x30 cm con manicotto euro (sette/41)	cad	7,41
Nr. 7393 01.P22.H36. 005	Prolungamenti in PVC bianco con manicotto e colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm 50x40 Lunghezza cm 20 euro (quattro/78)	cad	4,78
Nr. 7394 01.P22.H36. 010	idem c.s. ...Lunghezza cm 30 euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 7395 01.P22.H36. 015	idem c.s. ...Lunghezza cm 40 euro (cinque/62)	cad	5,62
Nr. 7396	idem c.s. ...Lunghezza cm 50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.H36.020 Nr. 7397	euro (sei/22) Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione, diametro mm 50/56x45, l uguale a cm 39x7 Per vaschette di cacciata da litri 10	cad	6,22
01.P22.H38.005 Nr. 7398	euro (quattro/78) idem c.s. ...da litri 14	cad	4,78
01.P22.H38.010 Nr. 7399	euro (otto/37) Cannotto d'allacciamento per raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso con morsetto Per vaso a cacciata - in PVC bianco	cad	8,37
01.P22.H40.005 Nr. 7400	euro (dieci/78) idem c.s. ...Per vaso ad aspirazione - in PVC bianco	cad	10,78
01.P22.H40.010 Nr. 7401	euro (dieci/78) idem c.s. ...Per vaso ad aspirazione - in PVC bianco	cad	10,78
01.P22.H42.005 Nr. 7402	Tubo di risciacquamento in PVC bianco con collarino e paracolpi, per vaschette di cacciata a mezza altezza tipo Geberit, diametro mm40 In un sol pezzo, l.=75x22 cm euro (undici/95)	cad	11,95
01.P22.H42.010 Nr. 7403	idem c.s. ...mm40 In due parti, l.=105x22 cm euro (diciotto/65)	cad	18,65
01.P22.H44.005 Nr. 7404	Tubo di risciacquamento in pe per montaggio da incasso in due parti prolungabili con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata a mezza altezza Diametro mm 45, l.= 64x7 cm euro (ventuno/63)	cad	21,63
01.P22.H50.005 Nr. 7405	Curva in PVC bianca per il raccordo di vaschette a mezza altezza al tubo da incasso, con rosone Diametro mm 50x40, l.= 20x20 cm euro (cinque/39)	cad	5,39
01.P22.H52.005 Nr. 7406	Tubi di risciacquamento in PVC bianco con due collarini, paracolpi e viti, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro mm 32 Per vaso a pavimento, l.= 156x24 cm euro (venti/39)	cad	20,39
01.P22.H52.010 Nr. 7407	idem c.s. ...mm 32 Per vaso turca, l.=200 cm, attacco a vite 1 1/4" euro (ventisette/65)	cad	27,65
01.P22.H52.015 Nr. 7408	idem c.s. ...mm 32 Sparti acqua per vaso alla turca euro (due/99)	cad	2,99
01.P22.H54.005 Nr. 7409	Tubo di risciacquamento per montaggio da incasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit ad alta posizione, diametro 32x45 mm Lunghezza cm 175/180 euro (trentasei/62)	cad	36,62
01.P22.H56.005 Nr. 7410	Curva di risciacquamento in PVC bianco per il raccordo della vaschetta alta tipo Geberit al tubo di incasso, con rosone Diametro mm 32 l.= 24x12 cm euro (cinque/28)	cad	5,28
01.P22.H58.005 Nr. 7411	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit Per vaschette da incasso euro (trentasette/14)	cad	37,14
01.P22.H58.010 Nr. 7412	idem c.s. ...Per vaschette con comando incorporato euro (ventisette/02)	cad	27,02
01.P22.H58.015 Nr. 7413	idem c.s. ...Per vaschette con comando a catenella euro (ventuno/38)	cad	21,38
01.P22.H60.005 Nr. 7414	Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante In ghisa smaltata da litri 10-12 euro (cinquantadue/78)	cad	52,78
01.P22.H60.010 Nr. 7415	idem c.s. ...tirante In ghisa smaltata da litri 14-15 euro (cinquantanove/89)	cad	59,89
01.P22.H60.015 Nr. 7416	idem c.s. ...tirante In plastica tipo leggero da litri 10-12 euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
01.P22.H60.020 Nr. 7417	idem c.s. ...tirante In plastica tipo pesante da litri 10-12 euro (quarantatre/14)	cad	43,14
01.P22.H62.005 Nr. 7418	Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna e tubo di cacciata Da litri 10, tipo leggero euro (ventisette/65)	cad	27,65
01.P22.H62.010 Nr. 7418	idem c.s. ...10, tipo pesante euro (cinquantacinque/14)	cad	55,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7419 01.P22.H64. 005	Batteria completa per vaschetta di cacciata Tipo normale, da litri 10 euro (tredici/88)	cad	13,88
Nr. 7420 01.P22.H66. 005	Catena a tirante Per vaschetta di cacciata alta euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 7421 01.P22.H68. 005	Batteria completa per vaschetta a zaino Tipo normale euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 7422 01.P22.H70. 005	Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio euro (venticinque/24)	cad	25,24
Nr. 7423 01.P22.H70. 010	idem c.s. ...acqua mm 50 - senza attacco lavaggio euro (venticinque/24)	cad	25,24
Nr. 7424 01.P22.H70. 015	idem c.s. ...acqua mm 70 - senza attacco lavaggio euro (quarantatre/14)	cad	43,14
Nr. 7425 01.P22.H70. 020	idem c.s. ...acqua mm 40 - con attacco per lavaggio euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 7426 01.P22.H70. 025	idem c.s. ...acqua mm 50 - con attacco per lavaggio euro (quarantaquattro/39)	cad	44,39
Nr. 7427 01.P22.H70. 030	idem c.s. ...acqua mm 70 - con attacco per lavaggio euro (quarantacinque/53)	cad	45,53
Nr. 7428 01.P22.H72. 005	Sifone da pavimento in piombo a barilotto con tappo di ispezione in ottone cromato Diametro mm 120, spessore mm 3 euro (tredici/26)	cad	13,26
Nr. 7429 01.P22.H74. 005	Sifone da pavimento in piombo a barilotto, con tappo di ispezione a griglia cromata a chiusura idraulica Diametro mm 120, spessore mm 3 euro (quindici/02)	cad	15,02
Nr. 7430 01.P22.H76. 005	Sifoni da pavimento con corpo fuso in ghisa, tappo di ispezione a griglia cromata a chiusura idraulica, attacco per lavaggio Diametro mm 120 euro (cinquantasei/90)	cad	56,90
Nr. 7431 01.P22.H78. 005	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata cm 15x15, corpo in ghisa smaltata euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 7432 01.P22.H78. 010	idem c.s. ...corpo in ottone giallo euro (dodici/62)	cad	12,62
Nr. 7433 01.P22.H78. 015	Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata cm 20x20, corpo in ghisa smaltata euro (venti/39)	cad	20,39
Nr. 7434 01.P22.H78. 020	idem c.s. ...corpo in ottone giallo euro (ventidue/74)	cad	22,74
Nr. 7435 01.P22.L00.0 05	Rosoni in ottone per rubinetti Del diametro di mm 10 euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 7436 01.P22.L00.0 10	idem c.s. ...diametro di mm 12 euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 7437 01.P22.L00.0 15	idem c.s. ...diametro di mm 14 euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 7438 01.P22.L00.0 20	idem c.s. ...diametro di 3/8" euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 7439 01.P22.L20.0 05	Anelli premistoppa per rubinetti euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 7440 01.P22.L30.0 05	Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda Del diametro di 3/8 di pollice euro (zero/04)	cad	0,04
Nr. 7441 01.P22.L30.0 10	idem c.s. ...diametro di 1/2 di pollice euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 7442 01.P22.L30.0	idem c.s. ...diametro di 3/4 di pollice euro (zero/08)	cad	0,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 7443 01.P22.L60.0 05	Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore, per rubinetti Del diametro interno da 3/8" a 1" euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 7444 01.P22.L60.0 10	idem c.s. ...diametro interno da 1"1/4 a 2" euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 7445 01.P22.L60.0 15	idem c.s. ...diametro interno oltre 2" euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 7446 01.P22.M10. 005	Cappelletti in ottone o bronzo con valvoline, in surrogazione con volantino Del diametro esterno di mm 16, 5 euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 7447 01.P22.M10. 010	idem c.s. ...di mm 18 euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 7448 01.P22.M10. 015	idem c.s. ...di mm 20 euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 7449 01.P22.M10. 020	idem c.s. ...di mm 27 euro (uno/81)	cad	1,81
Nr. 7450 01.P22.M10. 025	idem c.s. ...di mm 33 euro (tre/11)	cad	3,11
Nr. 7451 01.P22.M10. 030	idem c.s. ...di mm 40 euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 7452 01.P22.M10. 035	idem c.s. ...di mm 47 euro (nove/58)	cad	9,58
Nr. 7453 01.P22.M10. 040	idem c.s. ...di mm 60 euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 7454 01.P22.M20. 005	Viti di ispezione per sifoni in ottone Del diametro interno di mm 20 euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 7455 01.P22.M20. 010	idem c.s. ...di mm 25 euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 7456 01.P22.M20. 015	idem c.s. ...di mm 30 euro (zero/39)	cad	0,39
Nr. 7457 01.P22.M20. 020	idem c.s. ...di mm 35 euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 7458 01.P22.M20. 025	idem c.s. ...di mm 40 euro (zero/48)	cad	0,48
Nr. 7459 01.P22.M20. 030	idem c.s. ...di mm 100 euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 7460 01.P22.M25. 005	diam. esterno 20x1/2", 20x3/4 euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 7461 01.P22.M30. 005	Molle per flussometri euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 7462 01.P22.M40. 005	Polmoncini per flussometri Del diametro di pollici 1/2. euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 7463 01.P22.M40. 010	idem c.s. ...di pollici 3/4 euro (due/47)	cad	2,47
Nr. 7464 01.P22.M40. 015	idem c.s. ...di pollici 1 euro (due/87)	cad	2,87
Nr. 7465 01.P22.M50. 005	Aste di regolaggio per flussometri Del diametro di pollici 1/2 euro (tre/96)	cad	3,96
Nr. 7466 01.P22.M50. 010	idem c.s. ...di pollici 3/4 euro (tre/96)	cad	3,96
Nr. 7467	idem c.s. ...di pollici 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.M50. 015	euro (tre/96)	cad	3,96
Nr. 7468	Rubinetti a galleggiante con asta massiccia e tratto di unione, completi in surrogazione Del diametro di 3/8 di pollice		
01.P22.M60. 005	euro (due/15)	cad	2,15
Nr. 7469	idem c.s. ...diametro di 1/2 di pollice		
01.P22.M60. 010	euro (due/53)	cad	2,53
Nr. 7470	idem c.s. ...diametro di 3/4 di pollice		
01.P22.M60. 015	euro (sei/22)	cad	6,22
Nr. 7471	Tubi di cacciata esterni o ad incasso per vaschette in plastica		
01.P22.M70. 005	euro (sei/46)	cad	6,46
Nr. 7472	Palla per galleggiante di vaschetta di cacciata per latrine di qualunque dimensione in rame		
01.P22.M80. 005	euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 7473	Gomma per guarnizioni ai rubinetti a galleggiante di qualunque diametro		
01.P22.M90. 005	euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 7474	Gomma a mezza sfera per rubinetti a galleggiante Del diametro interno di mm 40		
01.P22.N00. 005	euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 7475	idem c.s. ...di mm 50		
01.P22.N00. 010	euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 7476	idem c.s. ...di mm 60		
01.P22.N00. 015	euro (uno/16)	cad	1,16
Nr. 7477	Coppiglie ottone per rubinetto a galleggiante		
01.P22.N10. 005	euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 7478	Campana ghisa per vaschetta di cacciata per latrine		
01.P22.N15. 005	euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 7479	Sifone ghisa con guarnizioni per vaschetta di cacciata per latrine		
01.P22.N20. 005	euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 7480	Girello ottone ghisa con codolo ottone per sifone di vaschetta cacciata per latrine		
01.P22.N25. 005	euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7481	Leva per campana di vaschette di cacciata Da litri 10		
01.P22.N30. 005	euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7482	idem c.s. ...Da litri 12		
01.P22.N30. 010	euro (due/64)	cad	2,64
Nr. 7483	idem c.s. ...Da litri 15		
01.P22.N30. 015	euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 7484	Tiro con catena e pomo per vaschetta di cacciata per latrine		
01.P22.N35. 005	euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 7485	Tiro nichelato con catena, guida pomo o maniglia e patte d'ancoraggio per vaschetta di cacciata per latrina		
01.P22.N40. 005	euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 7486	Catena di ottone cromato per vaschette di cacciata per latrine, compresi gli occhielli per ancoraggio		
01.P22.N45. 005	euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 7487	Catena extraforte in lastra ottone tranciata di spessore mm 2, a maglia di lunghezza mm 26, per scarico vasche, lavatoi e simili		
01.P22.N50. 005	euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 7488	Anelli per ancoraggio di catena nichelata per vaschetta di cacciata, a doppio giro		
01.P22.N55. 005	euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 7489	Anelli a doppio giro per ancoraggio catena extraforte in lastra ottone		
01.P22.N60. 005	euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 7490	Pomo e maniglia per tiro vaschetta di cacciata per latrine		
01.P22.N65. 005	euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 7491	Patte a collare per tubi cacciata per latrine		
01.P22.N70. 005	euro (zero/28)	cad	0,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7492 01.P22.N75. 005	Repulsori gomma per sedili latrine con vite nichelata euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 7493 01.P22.N80. 005	Bulloni ottone con dado a galletto, patte, viti nichelate euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 7494 01.P22.N85. 005	Raccordo doppio in gomma per closet compresa la legatura occorrente euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 7495 01.P22.N90. 005	Montatura in ottone nichelata per tappi gomma di lavabi Con tappo e catena euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 7496 01.P22.N95. 005	Tassello in ottone per vaso all'inglese euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 7497 01.P22.P00.0 05	Tasselli in ottone forte per fissaggio bidet al pavimento euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 7498 01.P22.P15.0 05	Chiave in bronzo con maniglia a croce, per rubinetti, lancia, bagni, ecc. euro (sei/83)	cad	6,83
Nr. 7499 01.P22.P20.0 05	Tappi gomma per pilette, lavabi Del diametro di mm 20 euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 7500 01.P22.P20.0 10	idem c.s. ...diametro di 1 pollice euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 7501 01.P22.P20.0 15	idem c.s. ...diametro di 1 pollice e 1/4 euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 7502 01.P22.P30.0 05	Tappi a muro in lamiera zincata con relativo astuccio in lamiera Del diametro di cm 10 euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 7503 01.P22.P30.0 10	idem c.s. ...di cm 12 euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 7504 01.P22.P30.0 15	idem c.s. ...di cm 15 euro (tre/77)	cad	3,77
Nr. 7505 01.P22.R00.0 05	Tubo in gomma a due tele Diametri: interno mm 16 - esterno mm 22 euro (uno/91)	m	1,91
Nr. 7506 01.P22.R00.0 10	idem c.s. ...interno mm 20 - esterno mm 30 euro (due/26)	m	2,26
Nr. 7507 01.P22.R20.0 05	Legatura di tubi con fili metallici e saldatura di detti Fascette da mm 22 a mm 48 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 7508 01.P22.R30.0 05	Tubo in poliestere con le relative legature, del diametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio In pezzi da m 10 euro (cinquantanove/89)	cad	59,89
Nr. 7509 01.P22.R30.0 10	idem c.s. ...da m 15 euro (ottantatre/88)	cad	83,88
Nr. 7510 01.P22.R30.0 15	idem c.s. ...da m 20 euro (centosette/77)	cad	107,77
Nr. 7511 01.P22.R30.0 20	idem c.s. ...da m 25 euro (centotrentaotto/80)	cad	138,80
Nr. 7512 01.P22.R30.0 25	idem c.s. ...da m 30 euro (centosessantadue/53)	cad	162,53
Nr. 7513 01.P22.R30.0 30	idem c.s. ...da m 40 euro (duecentotot/79)	cad	203,79
Nr. 7514 01.P22.R40.0 05	Cassette con sportello UNI 45 euro (trentauno/13)	cad	31,13
Nr. 7515 01.P22.R40.0 10	idem c.s. ...sportello UNI 70 euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 7516 01.P22.R50.0	Telaio per cassette UNI 45 euro (sedici/61)	cad	16,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7517 01.P22.R50.0 10	idem c.s. ...cassette UNI 70 euro (ventidue/63)	cad	22,63
Nr. 7518 01.P22.R60.0 05	Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto, attacco VV.FF. UNI 70x2", con due coppie di flange, completo di saracinesche e accessori di prescrizione Orizzontale o verticale euro (centoquarantacinque/03)	cad	145,03
Nr. 7519 01.P22.R62.0 05	Bocca antincendio regolamentare UNI 45 completo di accessori di prescrizione Da 1"1/2 euro (sedici/86)	cad	16,86
Nr. 7520 01.P22.R64.0 05	Lancia UNI 45, cono in rame, base e bocchello in ottone Con bocchello svitabile euro (quindici/61)	cad	15,61
Nr. 7521 01.P22.R66.0 05	Manichette in canapa extra a 12 fili Diametro mm 45 euro (sette/78)	m	7,78
Nr. 7522 01.P22.R68.0 05	Cassetta per antincendio in lamiera verniciata sportello in alluminio e vetro, per contenere m 20-30 di tubo UNI 45 Di dimensioni esterne cm 60x45x15 euro (cinquantaquattro/88)	cad	54,88
Nr. 7523 01.P22.R68.0 10	idem c.s. ...esterne cm 57x38x15 euro (quarantaquattro/39)	cad	44,39
Nr. 7524 01.P22.R70.0 05	Provvista di cassetta antincendio regolamentare uni in lamiera verniciata, con sportello in metallo e vetro trasparente, contenente un naspo rotante, avvolto su apposita bobina, in tubazione semirigida di diametro regolamentare, completo di bocchettone, rubinetto di manovra e lancia erogatrice munita di valvola di regolazione del getto Con tubazione della lunghezza di m 20 euro (quattrocentosessantaotto/83)	cad	468,83
Nr. 7525 01.P22.R70.0 10	idem c.s. ...di m 25 euro (cinquecentotrentatre/84)	cad	533,84
Nr. 7526 01.P22.R70.0 15	idem c.s. ...di m 30 euro (cinquecentosessantasei/34)	cad	566,34
Nr. 7527 01.P22.R80.0 05	Provvista di colonnina antincendio completa di quattro attacchi in bronzo, coperchio avvitato, catenella, tubo a doppia flangia per l'inserimento sulla rete antincendio Con corpo in ghisa di prima fusione euro (seicentonovantacinque/12)	cad	695,12
Nr. 7528 01.P22.S00.0 05	Provvista di idrante con relativa valvola di chiusura a volantino, completo di attacco ad innesto rapido a baionetta, diametro 1, 5" per l'attacco della gomma di irrigazione e comprensivo di rubinetto di scarico In bronzo euro (quarantasette/88)	cad	47,88
Nr. 7529 01.P22.T00.0 05	Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato Installazione a pavimento euro (trecentoquattordici/85)	cad	314,85
Nr. 7530 01.P22.T00.0 10	idem c.s. ...Installazione a parete euro (trecentocinquantacinque/91)	cad	355,91
Nr. 7531 01.P22.T05.0 05	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, sparti acqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile dimensioni 700x570x180 mm con mensole fisse euro (duecentoquarantasei/40)	cad	246,40
Nr. 7532 01.P22.T05.0 10	idem c.s. ...700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema meccanico (manopole) euro (trecentouno/15)	cad	301,15
Nr. 7533 01.P22.T05.0 15	idem c.s. ...700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema pneumatico euro (trecentoquarantadue/22)	cad	342,22
Nr. 7534 01.P22.T10.0 05	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata cm 90x90 colore bianco euro (duecentodiciannove/02)	cad	219,02
Nr. 7535 01.P22.T10.0 10	idem c.s. ...sifonata cm 80x80 colore bianco euro (centonovantauno/63)	cad	191,63
Nr. 7536 01.P22.T15.0 05	Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, con profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia Altezza cm 100 larghezza cm 90 euro (cinquecentosettantaquattro/93)	cad	574,93
Nr. 7537 01.P22.T20.0	Seggiolino ribaltabile a parete per doccia Con supporto a pavimento euro (duecentoquarantasei/40)	cad	246,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 7538 01.P22.T25.0 05	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione Colore bianco euro (trecentoquattordici/85)	cad	314,85
Nr. 7539 01.P22.T30.0 05	Solleva pazienti meccanico da installare all'angolo o all'estremità della vasca da bagno, completo di base per il fissaggio al pavimento Portata kg 160 altezza sollev. da cm 85 a cm 105 euro (quattromilasettantacinque/44)	cad	4'075,44
Nr. 7540 01.P22.T35.0 05	Barella doccia ad altezza regolabile idraulicamente con comando a pedale, telaio in acciaio verniciato e rivestito in nylon, sponde laterali ribaltabili, ruote pivotanti con dispositivo di frenatura e dispositivo di bloccaggio per avanzare in linea retta, materasso e cuscino impermeabili, tappo e tubo flessibile di scarico, dispositivo di inclinazione per facilitare lo scarico dell'acqua Portata kg 200 euro (quattromilanovecentocinquanta/72)	cad	4'950,72
Nr. 7541 01.P22.T40.0 05	Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35 euro (settanta/64)	m	70,64
Nr. 7542 01.P22.T45.0 05	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35 euro (ottantanove/89)	m	89,89
Nr. 7543 01.P22.T50.0 05	Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro Diametro est. mm 35 dimensioni cm 40x65 euro (cento/87)	cad	100,87
Nr. 7544 01.P22.T55.0 05	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41 euro (quarantasei/43)	cad	46,43
Nr. 7545 01.P22.T60.0 05	maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90 euro (centoundici/60)	cad	111,60
Nr. 7546 01.P22.T65.0 05	Gruppo doccia a telefono con getto regolabile, rampa saliscendi, manopola di bloccaggio a levetta, tubo flessibile a doppia aggraffatura e soffione anticalcare, autopulente e autosvuotante Colore bianco o grigio euro (sessantasette/58)	cad	67,58
Nr. 7547 01.P23.A10. 005	Colla da falegname Liquida euro (uno/43)	kg	1,43
Nr. 7548 01.P23.A10. 010	idem c.s. ...da falegname In polvere euro (tre/58)	kg	3,58
Nr. 7549 01.P23.A10. 015	Colla da falegname A pezzi euro (due/39)	kg	2,39
Nr. 7550 01.P23.A20. 005	Colla cellulosica euro (sette/15)	kg	7,15
Nr. 7551 01.P23.A40. 005	Colla speciale tipo bostik euro (due/38)	kg	2,38
Nr. 7552 01.P23.A50. 005	Collante a base di resine sintetiche Per pavimenti e rivestimenti in linoleum euro (due/07)	kg	2,07
Nr. 7553 01.P23.A60. 005	Adesivo bituminoso: Per la posa di piastrelle a base vinilica euro (uno/57)	kg	1,57
Nr. 7554 01.P23.A70. 005	Adesivo epossidico a due componenti a mono palmatura Per pavimenti in gomma euro (uno/99)	kg	1,99
Nr. 7555 01.P23.A80. 005	Adesivo in polvere a base di cemento per la posa di ceramica su pareti interne od esterne ad esclusione di quelle in c.a. Bianco euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 7556 01.P23.A80. 010	idem c.s. ...in c.a. Grigio euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 7557 01.P23.A90. 005	Colla speciale a base di emulsione vinilica Per il fissaggio di pavimenti in legno euro (uno/86)	kg	1,86
Nr. 7558 01.P23.A91. 005	Collante speciale in pasta Per fissaggio tavelloni in latero - gesso euro (zero/80)	kg	0,80
Nr. 7559	Mastice in pani Rosso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P23.B00.0 05	euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 7560	idem c.s. ...in pani Nero		
01.P23.B00.0 10	euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 7561	idem c.s. ...in pani Bianco		
01.P23.B00.0 15	euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 7562	Mastice speciale per lucernari		
01.P23.B10.0 05	euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 7563	Conglomerato speciale tipo "bentonite" per la preparazione del piano di posa delle pavimentazioni		
01.P23.B30.0 05	euro (zero/49)	kg	0,49
Nr. 7564	Materiale cementizio a base di resine acriliche per rivestimenti di superfici o per rasatura sottofondi pavimenti linoleum e affini Tipo		
01.P23.B35.0 05	rasoplast o similari euro (zero/40)	kg	0,40
Nr. 7565	Materiale solfomagnesiaco speciale - pianolina		
01.P23.B50.0 05	euro (zero/40)	kg	0,40
Nr. 7566	Vernice antiumido A base di resine epossidiche tricomponenti		
01.P23.B60.0 05	euro (uno/58)	kg	1,58
Nr. 7567	Vernice consolidante a base di esteri dell'acido silicico Per trattamento superfici c.a.- pietra - muratura		
01.P23.B70.0 05	euro (nove/03)	kg	9,03
Nr. 7568	Canapa		
01.P23.C00.0 05	euro (undici/92)	kg	11,92
Nr. 7569	Cinghia Di canapa		
01.P23.C10.0 05	euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 7570	Cinghia Di nylon		
01.P23.C10.0 10	euro (zero/27)	m	0,27
Nr. 7571	Nastro per la formazione di giunto longitudinale tra impalcati In neoprene		
01.P23.C15.0 05	euro (dodici/73)	m²	12,73
Nr. 7572	Induritori per impasti cementizi Liquido		
01.P23.C20.0 05	euro (zero/99)	l	0,99
Nr. 7573	idem c.s. ...impasti cementizi Per pavimentazioni, in polvere		
01.P23.C20.0 10	euro (zero/63)	kg	0,63
Nr. 7574	Idrofugo di qualunque tipo e qualita'		
01.P23.C30.0 05	euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 7575	Bentonite		
01.P23.C40.0 05	euro (sedici/69)	q	16,69
Nr. 7576	Stearina		
01.P23.C50.0 05	euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 7577	Acido Cloridrico		
01.P23.C55.0 05	euro (zero/32)	l	0,32
Nr. 7578	Acido Solforico		
01.P23.C55.0 10	euro (zero/37)	l	0,37
Nr. 7579	Soda caustica		
01.P23.C60.0 05	euro (zero/59)	kg	0,59
Nr. 7580	Carta seppia per levigatrice di manti tartan		
01.P23.C75.0 05	euro (quattro/29)	m²	4,29
Nr. 7581	Lisciva		
01.P23.C80.0 05	euro (zero/37)	kg	0,37
Nr. 7582	Pannello ignifugo per porte antincendio REI 60 Spessore mm 30		
01.P23.E35.0 05	euro (ventiuno/45)	m²	21,45
Nr. 7583	Carbone fossile (nocetta per forgia pezzatura mm 10 x 30)		
01.P23.E40.0	euro (trentanove/34)	q	39,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 7584 01.P23.E60.0 05	Legna da ardere essenza forte, pezzatura comune euro (dodici/52)	q	12,52
05 Nr. 7585 01.P23.E70.0 10	Benzina Senza piombo (verde) euro (uno/63)	l	1,63
05 Nr. 7586 01.P23.E80.0 05	Gasolio per autotrazione e simili euro (uno/49)	l	1,49
05 Nr. 7587 01.P23.F05.0 05	Mastice autovulcanizzante senza solventi a comportamento elastico Per formazione giunti dilatazione di marciapiedi euro (ventiuno/59)	kg	21,59
05 Nr. 7588 01.P23.F10.0 05	Profilato in espanso a sezione circolare del diametro di mm 50 Per formazione giunti dilatazione di marciapiedi euro (due/64)	m	2,64
05 Nr. 7589 01.P23.F12.0 05	Fornitura di giunto di dilatazione e impermeabilita' per impalcati di ponti e viadotti, costituito da un manufatto in neoprene o similare trafilato con sagomatura particolare senza interruzioni per l'intero giunto e fissato mediante vulcanizzazione o resine speciali ad un supporto metallico da ancorarsi alla struttura Per luci fino a m 20.00 euro (centosettantadue/42)	m	172,42
05 Nr. 7590 01.P23.F12.0 10	idem c.s. ...Per luci da m 20.01 a m 25.00 euro (duecentosessantadue/26)	m	262,26
05 Nr. 7591 01.P23.F12.0 15	idem c.s. ...Per luci da m 25.01 a m 35.00 euro (trecentotrentanove/40)	m	339,40
05 Nr. 7592 01.P23.F12.0 20	idem c.s. ...Per luci da m 35.01 a m 55 euro (quattrocentoottantacinque/06)	m	485,06
05 Nr. 7593 01.P23.F12.0 25	idem c.s. ...Per luci da m 55.01 a m 120.00 euro (novecentosettanta/14)	m	970,14
05 Nr. 7594 01.P23.F14.0 05	Malta espansiva non metallica Per realizzazione giunti di carreggiate stradali euro (ottocentosette/23)	m³	807,23
05 Nr. 7595 01.P23.F15.0 05	Gas propano in bombole euro (uno/21)	kg	1,21
05 Nr. 7596 01.P23.F16.0 05	Disarmite per il disarmo delle cassetture Normale euro (uno/76)	kg	1,76
05 Nr. 7597 01.P23.F16.0 10	idem c.s. ...delle cassetture Vegetale euro (due/15)	kg	2,15
05 Nr. 7598 01.P23.F18.0 05	Apparecchiatura in acciaio e teflon; prezzo per ogni tonnellata di reazione all'appoggio Per appoggi di impalcati di tipo fisso euro (due/57)	t	2,57
05 Nr. 7599 01.P23.F18.0 10	idem c.s. ...di tipo mobile euro (quattro/21)	t	4,21
05 Nr. 7600 01.P23.F19.0 05	Resina epossidica bicomponente Per apparecchi di appoggio impalcati di ponti euro (cinque/19)	kg	5,19
05 Nr. 7601 01.P23.F19.0 10	Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali euro (sedici/01)	kg	16,01
05 Nr. 7602 01.P23.F19.0 15	Resina epossidica bicomponente Pura - senza solventi per iniezioni a pressione euro (ventidue/33)	kg	22,33
05 Nr. 7603 01.P23.F19.0 20	Resina epossidica bicomponente In dispersione acquosa per trattam. protettivi euro (venti/70)	kg	20,70
05 Nr. 7604 01.P23.F22.0 05	Fornitura di appoggio a più strati con interposti lamierini metallici chimicamente trattato e costituente blocco unico In neoprene euro (tredici/03)	dm³	13,03
05 Nr. 7605 01.P23.F60.0 10	Anticongelanti Per cls e malte euro (zero/80)	kg	0,80
05 Nr. 7606 01.P23.F80.0 05	Catadiottri a base vetrosa Dimensione massima diametro 300 micron euro (uno/82)	kg	1,82
05 Nr. 7607 01.P23.G00.	Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata da un robusto supporto in poliestere con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici piane Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x19		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 7608 01.P23.G00. 010	idem c.s.superfici piane Prefustellata a bordi arrotondati mm 610x150 euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 7609 01.P23.G00. 015	idem c.s.superfici piane In rotoli altezza mm 25 euro (uno/29)	m	1,29
Nr. 7610 01.P23.G00. 020	idem c.s.superfici piane In rotoli altezza mm 50 euro (due/59)	m	2,59
Nr. 7611 01.P23.G00. 025	idem c.s.superfici piane In rotoli altezza mm 100 euro (cinque/17)	m	5,17
Nr. 7612 01.P23.G00. 030	idem c.s.superfici piane In rotoli altezza mm 150 euro (otto/61)	m	8,61
Nr. 7613 01.P23.G05. 005	Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici irregolari o curve In rotoli altezza mm 50 euro (tre/28)	m	3,28
Nr. 7614 01.P23.G05. 010	idem c.s.altezza mm 100 euro (sei/55)	m	6,55
Nr. 7615 01.P23.G10. 005	Fornitura di rivestimento antiscivolo Tipo liquido monocomponente euro (venti/54)	l	20,54
Nr. 7616 01.P23.G15. 005	Fornitura di profilo antiscivolo in lega di alluminio estruso dotato di inserti (ferodo) anti - derapanti, in colori a scelta della D.L. Profilo a "I" dimensioni mm 46x22x3 euro (ventidue/63)	m	22,63
Nr. 7617 01.P23.G15. 010	idem c.s.della D.L. Profilo a "I" dimensioni mm 80x22x3 euro (ventinove/53)	m	29,53
Nr. 7618 01.P23.G15. 015	idem c.s.della D.L. Piattina dimensioni mm 40x3 euro (ventitre/58)	m	23,58
Nr. 7619 01.P23.G20. 005	Fornitura di accessori per la posa di materiali antiscivolo Primer in bomboletta spray - g 350 circa euro (nove/82)	cad	9,82
Nr. 7620 01.P23.G20. 010	Fornitura di accessori per la posa di materiali antiscivolo Sigillante in tubetto - g 150 circa euro (sette/45)	cad	7,45
Nr. 7621 01.P23.G20. 015	Fornitura di accessori per la posa di materiali antiscivolo Primer per rivestimento liquido euro (ventuno/38)	l	21,38
Nr. 7622 01.P23.H20. 005	Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6 euro (cinquantacinque/28)	cad	55,28
Nr. 7623 01.P23.H20. 010	idem c.s. ...Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9 euro (sessantasei/77)	cad	66,77
Nr. 7624 01.P23.H20. 015	idem c.s. ...Con carica di CO2 per classi di fuoco bc - kg 5 euro (centosettantaotto/38)	cad	178,38
Nr. 7625 01.P23.H20. 020	idem c.s. ...Con carica "halon" per classi di fuoco BC - kg 6 euro (novantauno/69)	cad	91,69
Nr. 7626 01.P23.H25. 005	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sotto elencate misure e caratteristiche Autoadesivo - cm 35x12,5 euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 7627 01.P23.H25. 010	idem c.s.e caratteristiche Autoadesivo - cm 10x13 euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 7628 01.P23.H25. 015	idem c.s.e caratteristiche Autoadesivo - cm 23x23 euro (uno/61)	cad	1,61
Nr. 7629 01.P23.H25. 020	idem c.s.e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15 euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 7630 01.P23.H25. 025	idem c.s.e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x37 euro (cinque/87)	cad	5,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7631 01.P23.H25. 030	idem c.s. ...e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x50 euro (dodici/94)	cad	12,94
Nr. 7632 01.P23.H25. 035	idem c.s. ...e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 23x31 euro (tre/02)	cad	3,02
Nr. 7633 01.P23.H25. 040	idem c.s. ...e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x50 euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 7634 01.P23.H25. 045	idem c.s. ...e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70 euro (sedici/48)	cad	16,48
Nr. 7635 01.P23.H30. 005	Guarnizione ignifuga antifumo Per porte antincendio euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 7636 01.P23.L80.0 05	Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo In sacchi per forniture fino a kg 10000 euro (tredici/56)	q	13,56
Nr. 7637 01.P23.L80.0 10	idem c.s. ...per forniture oltre kg 10000 euro (dieci/64)	q	10,64
Nr. 7638 01.P23.L80.0 15	Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo Sfuso per forniture di almeno kg 30000 euro (nove/78)	q	9,78
Nr. 7639 01.P23.M10. 005	Disco diamantato per seghe circolari adatte al taglio di Graniti, diametro sino a mm 450 euro (trecentonovantadue/23)	cad	392,23
Nr. 7640 01.P23.M10. 010	Disco diamantato per seghe circolari adatte al taglio di Marmi, diametro sino a mm 450 euro (trecentotredici/99)	cad	313,99
Nr. 7641 01.P23.M10. 015	Disco diamantato per seghe circolari adatte al taglio di Calcestruzzi e congl.bitumin.diam. sino mm 450 euro (cinquecentotrentanove/31)	cad	539,31
Nr. 7642 01.P23.N01. 005	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% poliestere ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 180, peso 230 g/m² euro (ventiquattro/52)	m	24,52
Nr. 7643 01.P23.N01. 010	idem c.s. ...Altezza cm 140, peso 321 g/m² euro (venti/66)	m	20,66
Nr. 7644 01.P23.N01. 015	idem c.s. ...Altezza cm 130, peso 370 g/m² euro (tredici/76)	m	13,76
Nr. 7645 01.P23.N03. 005	Tessuto in stoffa per tendaggi 100% modacrilico, ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 300, peso 300 g/m² euro (ventinove/41)	m	29,41
Nr. 7646 01.P23.N03. 010	idem c.s. ...Altezza cm 260, peso 150 g/m² euro (ventiquattro/52)	m	24,52
Nr. 7647 01.P23.N06. 005	Tessuto per tendaggi, 100% fibre di vetro, ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 210 euro (diciannove/61)	m	19,61
Nr. 7648 01.P23.N06. 010	idem c.s. ...Altezza cm 150, peso 180 g/m² euro (ventisei/50)	m	26,50
Nr. 7649 01.P23.N09. 005	Tessuto per tendaggi, 100% acrilico, ignifugo omologato, colori vari Altezza cm 340, peso 130 g/m² euro (venti/66)	m	20,66
Nr. 7650 01.P23.N12. 005	Velluto per tendaggi e rivestimento poltrone, colori vari, ignifugo omologato Cotone 100%, altezza cm 140, peso 500 g/m² euro (quarantasette/98)	m	47,98
Nr. 7651 01.P23.N12. 010	Velluto per tendaggi e rivestimento poltrone, colori vari, ignifugo omologato 50% poliest./50% modacril., h.cm 140, p.458 g/m² euro (ventinove/41)	m	29,41
Nr. 7652 01.P23.N14. 005	Barattolo contenitore per campioni rimaneggiati euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 7653 01.P23.N15. 005	Fornitura di cassetta catalogatrice con scomparti Delle dimensioni di circa m 0, 50x1, 00. euro (ventinove/37)	cad	29,37
Nr. 7654 01.P23.P05.0 05	Barre in vetroresina per la solidarizzazione di capriate lignee Diametro mm 20 euro (cinque/34)	m	5,34
Nr. 7655 01.P23.P05.0	idem c.s. ...Diametro mm 24 euro (sette/12)	m	7,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 7656 01.P23.R00.0 05	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Emulsione acrilica consolidante euro (due/29)	kg	2,29
Nr. 7657 01.P23.R00.0 10	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Protettivo siliceo per trattamento finale euro (otto/84)	kg	8,84
Nr. 7658 01.P23.R00.0 15	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Acqua alcalinizzata euro (zero/61)	l	0,61
Nr. 7659 01.P23.R00.0 20	idem c.s. ...artistici Acqua ossigenata 130 volumi euro (uno/39)	l	1,39
Nr. 7660 01.P23.R00.0 25	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Essenza di trementina di pura gemma euro (due/53)	l	2,53
Nr. 7661 01.P23.R00.0 30	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Ammoniaca pura concentrata 33% euro (zero/91)	l	0,91
Nr. 7662 01.P23.R00.0 35	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Caseina lattica euro (otto/73)	kg	8,73
Nr. 7663 01.P23.R00.0 40	idem c.s. ...beni artistici Polpa di cellulosa euro (quattro/29)	kg	4,29
Nr. 7664 01.P23.R00.0 45	idem c.s. ...beni artistici Sepiolite fine euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 7665 01.P23.R00.0 50	idem c.s. ...beni artistici Garza di cotone euro (zero/73)	m²	0,73
Nr. 7666 01.P23.R00.0 55	idem c.s. ...beni artistici Carta giapponese euro (uno/32)	m²	1,32
Nr. 7667 01.P23.R00.0 60	idem c.s. ...beni artistici Colori in polvere (pigmenti) euro (tre/02)	kg	3,02
Nr. 7668 01.P23.R00.0 85	Materiale per la pulizia e il restauro di beni artistici Spugna naturale lavorata euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 7669 01.P23.R00.0 88	idem c.s. ...beni artistici Spazzola di saggina euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 7670 01.P23.R00.0 90	idem c.s. ...beni artistici Pennello in setola bionda euro (nove/07)	cad	9,07
Nr. 7671 01.P23.R00.0 92	idem c.s. ...beni artistici Raschietto metallico euro (uno/81)	cad	1,81
Nr. 7672 01.P23.R00.0 94	idem c.s. ...beni artistici Carta vetrata 43x30o euro (zero/30)	cad	0,30
Nr. 7673 01.P24.A10. 003	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250 euro (cinquantadue/99)	h	52,99
Nr. 7674 01.P24.A10. 005	idem c.s. ...di m³ 0.500 euro (sessantatre/76)	h	63,76
Nr. 7675 01.P24.A10. 010	idem c.s. ...di m³ 1,000 euro (ottantadue/96)	h	82,96
Nr. 7676 01.P24.A10. 015	idem c.s. ...di m³ 1,500 euro (novantaotto/11)	h	98,11
Nr. 7677 01.P24.A10. 020	idem c.s. ...di m³ 2,000 euro (centoquindici/12)	h	115,12
Nr. 7678 01.P24.A15. 005	Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Attrezzato con guide per battipalo euro (ottanta/96)	h	80,96
Nr. 7679 01.P24.A20.	Nolo escavatore dragline compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (novantatre/29)	h	93,29
Nr. 7680 01.P24.A25. 005	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP euro (ottantadue/84)	h	82,84
Nr. 7681 01.P24.A25. 010	idem c.s. ...effettivo impiego Oltre a 100 HP euro (ottantanove/21)	h	89,21
Nr. 7682 01.P24.A28. 005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. euro (cinquanta/82)	h	50,82
Nr. 7683 01.P24.A28. 010	idem c.s. ...impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica euro (cinquantaquattro/76)	h	54,76
Nr. 7684 01.P24.A30. 005	Nolo di scavatrice a catena semovente (catenaria), sterzante, con barra di scavo frontale e coclea per deposito terra a lato dello scavo, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego, escluso il manovratore Profondità di scavo fino a cm 80 - largh. cm 10/30 euro (ventinove/57)	h	29,57
Nr. 7685 01.P24.A33. 005	Nolo di Wagon-drill idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Oltre 100 HP.. euro (centoventiotto/02)	h	128,02
Nr. 7686 01.P24.A35. 005	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Fino a 75 HP euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 7687 01.P24.A35. 010	idem c.s. ...effettivo impiego Oltre 75 - fino a 150 HP euro (sessantatre/07)	h	63,07
Nr. 7688 01.P24.A35. 015	idem c.s. ...effettivo impiego Oltre 150 HP euro (settantaquattro/13)	h	74,13
Nr. 7689 01.P24.A40. 005	Nolo di trattore a 2 o 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della dir. lavori con: ranghinatore, fresa, aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.; compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 25 HP - fino a 75 HP euro (sessantatre/07)	h	63,07
Nr. 7690 01.P24.A42. 005	Nolo di radiprato dotato di raccogliatore ad apertura idraulica attrezzato su trattore di potenza non inferiore a 80 HP, a quattro ruote motrici, compreso il trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con larghezza di taglio non inferiore a cm 150 euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 7691 01.P24.A43. 005	Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 euro (sessantatre/07)	h	63,07
Nr. 7692 01.P24.A45. 005	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc. compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP euro (cinquantasette/53)	h	57,53
Nr. 7693 01.P24.A50. 005	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP euro (cinquantasette/53)	h	57,53
Nr. 7694 01.P24.A50. 010	idem c.s. ...Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP euro (sessantaotto/60)	h	68,60
Nr. 7695 01.P24.A50. 015	idem c.s. ...Della potenza oltre 150 HP euro (settantaquattro/13)	h	74,13
Nr. 7696 01.P24.A55. 005	Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. euro (quarantasei/48)	h	46,48
Nr. 7697 01.P24.A60. 005	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP euro (cinquantanove/27)	h	59,27
Nr. 7698	idem c.s. ...Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P24.A60.010 Nr. 7699	euro (settanta/74) idem c.s. ...Della potenza oltre 150 HP	h	70,74
01.P24.A60.015 Nr. 7700	euro (ottantadue/77) Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaina rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 80 HP	h	82,77
01.P24.A65.005 Nr. 7701	euro (sessantauno/74) idem c.s. ...Della potenza oltre 80 HP	h	61,74
01.P24.A65.010 Nr. 7702	euro (sessantasette/66) Nolo di apripista cingolato munito di aratro bi-vomere o di scarificatore, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP	h	67,66
01.P24.A70.005 Nr. 7703	euro (sessantatre/30) idem c.s. ...Della potenza oltre 75 - fino a 100 HP	h	63,30
01.P24.A70.010 Nr. 7704	euro (settantauno/04) idem c.s. ...Della potenza oltre 100 - fino a 150 HP	h	71,04
01.P24.A70.015 Nr. 7705	euro (settantanove/71) idem c.s. ...Della potenza oltre 150 HP	h	79,71
01.P24.A70.020 Nr. 7706	euro (novantatre/31) Nolo di motorgrader livellatore, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 100 HP	h	93,31
01.P24.A80.005 Nr. 7707	euro (ottantadue/90) idem c.s. ...Della potenza oltre 100 HP	h	82,90
01.P24.A80.010 Nr. 7708	euro (novantanove/92) Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Fino a otto t	h	99,92
01.P24.A90.005 Nr. 7709	euro (cinquantacinque/47) idem c.s. ...effettivo impiego Oltre 12 t	h	55,47
01.P24.A90.010 Nr. 7710	euro (sessantaquattro/82) idem c.s. ...effettivo impiego Da 12 t a 16 t con scarificatore	h	64,82
01.P24.A90.015 Nr. 7711	euro (sessantanove/68) Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo fino a 20 quintali	h	69,68
01.P24.B10.005 Nr. 7712	euro (cinquantaotto/49) idem c.s. ...effetto vibrante peso operativo da 20 a 50 quintali	h	58,49
01.P24.B10.010 Nr. 7713	euro (settanta/93) idem c.s. ...effetto vibrante Peso operativo da 50 a 90 quintali	h	70,93
01.P24.B10.015 Nr. 7714	euro (novantanove/18) Nolo di rullo trainato, escluso il mezzo trainante, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante Da 30 a 80 tonnellate	h	99,18
01.P24.B20.005 Nr. 7715	euro (sedici/46) idem c.s. ...effetto vibrante Oltre 80 tonnellate	h	16,46
01.P24.B20.010 Nr. 7716	euro (ventiuno/62) Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)	h	21,62
01.P24.B30.005 Nr. 7717	euro (quarantaquattro/26) idem c.s. ...a kg 500 (piatto 600x800)	h	44,26
01.P24.B30.010 Nr. 7718	euro (quarantasei/48) Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a 60 q	h	46,48
01.P24.B40.005 Nr. 7719	euro (cinquantauno/99) idem c.s. ...Della portata superiore a 60 q	h	51,99
01.P24.B40.010 Nr. 7720	euro (cinquantacinque/34) Nolo di autoinnaffiatrice o trattore con pianale e botte a gravita' compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a 4 m³	h	55,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (quarantasei/48)	h	46,48
Nr. 7721 01.P24.B50.0 10	idem c.s. ...Della portata superiore a 4 m³ euro (quarantaotto/69)	h	48,69
Nr. 7722 01.P24.B60.0 05	Nolo di motoimpastatrice per asfalti e bitumi, non semovente, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrenti per il funzionamento, ivi compreso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso l'operaio addetto Della capacita' minima di 4 m³ euro (ventisette/72)	h	27,72
Nr. 7723 01.P24.B65.0 05	Nolo di botte riscaldante e miscelatrice, equipaggiata con pompa ed apparecchiature idonee per la stesa del mastice di bitume e con lancia termica per la pulizia e il riscaldamento della superficie da trattare, compreso l'operatore addetto, il carburante, ed ogni onere connesso al funzionamento per il tempo di effettivo impiego euro (quarantacinque/78)	h	45,78
Nr. 7724 01.P24.B70.0 05	Nolo di caldaia per l'impasto del bitume, semovente o no, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, escluso l'operaio addetto Escluso il carburante euro (uno/38)	h	1,38
Nr. 7725 01.P24.B80.0 05	Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego euro (centocinquantasei/68)	h	156,68
Nr. 7726 01.P24.B85.0 05	Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0, 50 a m 2, 50, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per il tempo di effettivo impiego Della potenza di 30 HP euro (settantadue/71)	h	72,71
Nr. 7727 01.P24.B90.0 05	Nolo autocisterna termica da q 60, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego euro (novantauno/55)	h	91,55
Nr. 7728 01.P24.C00.0 05	Nolo di spanditrice trainabile per leganti bituminosi, compreso il mezzo di traino, l'autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 7729 01.P24.C10.0 05	Nolo spruzzatrice di leganti stradali compreso il personale addetto e ogni onere per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego Con pompa a mano euro (cinquantasette/53)	h	57,53
Nr. 7730 01.P24.C10.0 10	idem c.s. ...impiego Con motopompa euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 7731 01.P24.C12.0 05	Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc.) euro (settantatre/32)	h	73,32
Nr. 7732 01.P24.C15.0 05	Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego Potenza complessiva superiore a 400 HP - larghezza di lavoro 2,10 m euro (centosettantauno/82)	h	171,82
Nr. 7733 01.P24.C16.0 05	Nolo di macchina impastatrice-stenditrice per microtappeti a freddo (slurry seal), compreso autista, operatore ai controlli e due operai a terra addetti alla rifinitura, carburante, lubrificante, usura banco di stesa, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Capacita' della tramoggia m³ 8-12 euro (centocinquantasei/10)	h	156,10
Nr. 7734 01.P24.C18.0 05	Nolo macchina impastatrice e spruzzatrice per il confezionamento e la posa in opera di malta reo-plastica tipo emaco e simili, completa di tubi di trasmissione, pistole, lubrificante, carburante ecc.per il tempo di effettivo impiego Azionata da motore diesel da 13 HP euro (tredici/85)	h	13,85
Nr. 7735 01.P24.C19.0 05	Nolo di macchina impastatrice per malte completa di ogni onere per il suo funzionamento, escluso operatore per il tempo di effettivo impiego Elettrica euro (undici/88)	h	11,88
Nr. 7736 01.P24.C20.0 05	Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il funzionamento Quota fissa per installazione euro (centosettantasei/58)	cad	176,58
Nr. 7737 01.P24.C20.0 10	idem c.s. ...il funzionamento Per ogni m³ pompato euro (sette/34)	m³	7,34
Nr. 7738	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P24.C30.0 05	per il tempo di effettivo impiego euro (ottantaquattro/20)	h	84,20
Nr. 7739 01.P24.C40.0 05	Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata di m³ 1 euro (quarantasei/48)	h	46,48
Nr. 7740 01.P24.C40.0 10	idem c.s. ...di m³ 3 euro (cinquantacinque/34)	h	55,34
Nr. 7741 01.P24.C50.0 05	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista euro (quarantaotto/20)	h	48,20
Nr. 7742 01.P24.C50.0 10	idem c.s. ...a q 17-escluso l'autista euro (quindici/83)	h	15,83
Nr. 7743 01.P24.C60.0 05	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40 euro (cinquantadue/95)	h	52,95
Nr. 7744 01.P24.C60.0 10	idem c.s. ...effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120 euro (sessantadue/57)	h	62,57
Nr. 7745 01.P24.C60.0 15	idem c.s. ...effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180 euro (settanta/90)	h	70,90
Nr. 7746 01.P24.C60.0 20	idem c.s. ...effettivo impiego Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 euro (settantanove/23)	h	79,23
Nr. 7747 01.P24.C60.0 25	idem c.s. ...effettivo impiego Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 euro (ottantadue/55)	h	82,55
Nr. 7748 01.P24.C65.0 05	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPEL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della città, compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18 euro (sessantatre/07)	h	63,07
Nr. 7749 01.P24.C65.0 10	idem c.s. ...di m 25 euro (sessantaotto/60)	h	68,60
Nr. 7750 01.P24.C65.0 15	idem c.s. ...di m 32 euro (settantasei/34)	h	76,34
Nr. 7751 01.P24.C65.0 20	idem c.s. ...di m 45 euro (ottantacinque/21)	h	85,21
Nr. 7752 01.P24.C67.0 05	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego Con braccio fino alla lunghezza di m 22 euro (settanta/83)	h	70,83
Nr. 7753 01.P24.C70.0 05	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a q 300 euro (ottantanove/16)	h	89,16
Nr. 7754 01.P24.C70.0 10	idem c.s. ...a q 360 euro (centosei/51)	h	106,51
Nr. 7755 01.P24.C75.0 05	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12 euro (cinquantadue/69)	h	52,69
Nr. 7756 01.P24.C75.0 10	idem c.s. ...a m 20 euro (sessantasei/80)	h	66,80
Nr. 7757 01.P24.C75.0 15	idem c.s. ...a m 32 euro (ottantaotto/52)	h	88,52
Nr. 7758 01.P24.C80.0 05	Nolo di rimorchio della portata di q 140, compreso lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego euro (diciannove/78)	h	19,78
Nr. 7759	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P24.C90.0 05	loco per il tempo di effettivo impiego autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 euro (novantaquattro/05)	h	94,05
Nr. 7760 01.P24.E00.0 05	Nolo di autocarro per il rifornimento combustibili, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego euro (cinquantatre/13)	h	53,13
Nr. 7761 01.P24.E10.0 05	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 euro (sessantasette/99)	h	67,99
Nr. 7762 01.P24.E10.0 10	idem c.s. ...impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 euro (ottantauno/14)	h	81,14
Nr. 7763 01.P24.E20.0 05	Nolo di autobotte della capienza di non meno di m³ 2 munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi, sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 7764 01.P24.E25.0 05	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità di m 20 e della capacità oraria di almeno m³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre 200 atm. euro (novantauno/08)	h	91,08
Nr. 7765 01.P24.E30.0 05	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet) euro (cinquantanove/67)	h	59,67
Nr. 7766 01.P24.E35.0 05	Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore A bicchiere da l 250 euro (uno/64)	h	1,64
Nr. 7767 01.P24.E35.0 10	idem c.s. ...il manovratore A bicchiere da l 350 euro (uno/96)	h	1,96
Nr. 7768 01.P24.E35.0 15	idem c.s. ...da l 250 con benna di caricamento euro (tre/11)	h	3,11
Nr. 7769 01.P24.E35.0 20	idem c.s. ...da l 350 con benna di caricamento euro (tre/61)	h	3,61
Nr. 7770 01.P24.E35.0 25	Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore Ad inversione euro (quattro/67)	h	4,67
Nr. 7771 01.P24.E40.0 05	Nolo di nastro trasportatore della portata di 6 m³/h euro (due/71)	h	2,71
Nr. 7772 01.P24.E45.0 05	Nolo di impianto di betonaggio completamente automatico. Produzione 15-20 m³/h euro (trentasette/04)	h	37,04
Nr. 7773 01.P24.E45.0 10	idem c.s. ...automatico. Produzione 20 - 100 m³ /h euro (sessantanove/01)	h	69,01
Nr. 7774 01.P24.E50.0 05	Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore A benna con argano da kg 400 euro (cinque/63)	h	5,63
Nr. 7775 01.P24.E50.0 10	idem c.s. ...del manovratore Con argano a palo della portata di kg 250 euro (quattro/05)	h	4,05
Nr. 7776 01.P24.E55.0 05	Nolo di vibratore per calcestruzzo escluso l'onere del manovratore euro (due/87)	h	2,87
Nr. 7777 01.P24.E60.0 05	Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore euro (quattro/17)	h	4,17
Nr. 7778 01.P24.E62.0 05	Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 400 kg euro (sessantasei/15)	d	66,15
Nr. 7779 01.P24.E63.0	Nolo di piattaforma a pantografo, con motore diesel, idoneo per terreni sconnessi, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 2,00 m, dimensioni cesto 2,5 m x 1,5 m per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 450 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (centoquaranta/44)	d	140,44
Nr. 7780 01.P24.E63.0 10	idem c.s. ...di lavoro oltre i 12,00 mt e fino a 18 m portata massima 700 kg euro (centoseptantasette/07)	d	177,07
Nr. 7781 01.P24.E65.0 05	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20 euro (cinquantatre/84)	h	53,84
Nr. 7782 01.P24.E65.0 10	idem c.s. ...Con sbraccio da m 21 a m 30 euro (cinquantasei/71)	h	56,71
Nr. 7783 01.P24.E65.0 15	idem c.s. ...Con sbraccio oltre m 30 euro (sessantadue/66)	h	62,66
Nr. 7784 01.P24.E70.0 05	Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore euro (quattro/17)	h	4,17
Nr. 7785 01.P24.E75.0 05	Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumo delle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200 euro (settanta/22)	h	70,22
Nr. 7786 01.P24.E80.0 05	Nolo di battipalo a castello inclusa la spesa per il trasporto, adattamento in opera, funzionamento e rimozione dello stesso, compreso il meccanico ed ogni provvista o spesa per il funzionamento per il tempo di effettivo impiego Con maglio da kg 500 euro (quarantanove/69)	h	49,69
Nr. 7787 01.P24.E80.0 10	idem c.s. ...da kg 800-1000 euro (cinquantadue/45)	h	52,45
Nr. 7788 01.P24.E85.0 05	Nolo di battipalo ad aria compressa con maglio da 800-1000 HP con doppio battente a lieve intervallo inclusa ogni spesa per il funzionamento, il trasporto, l'adattamento in opera compresa la mazza battente, le attrezzature per il sostegno della mazza, il compressore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego euro (cinquantauno/47)	h	51,47
Nr. 7789 01.P24.E90.0 05	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza fino a 0.50 HP euro (due/88)	h	2,88
Nr. 7790 01.P24.E90.0 10	idem c.s. ...Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP euro (tre/15)	h	3,15
Nr. 7791 01.P24.E90.0 15	idem c.s. ...Della potenza oltre 5 HP fino a 10 HP euro (tre/44)	h	3,44
Nr. 7792 01.P24.E90.0 20	idem c.s. ...Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP euro (quattro/17)	h	4,17
Nr. 7793 01.P24.F00.0 05	Nolo di liquerogatrice della capacità di oltre 3000 litri idonea a formare e spargere soluzioni fondenti antineve o diserbanti; fornita di apparecchiatura di erogazione controllata oltre 50 kg/cm² di pressione e barre di irrorazione frontale, laterale e posteriore compreso il mezzo di traino euro (quaranta/71)	h	40,71
Nr. 7794 01.P24.F05.0 05	Macchina liquerogatrice trainata o carreggiata, dotata di atomizzatore azionato da un operatore, con getto orizzontale da ° gradi a 300 ° gradi e getto verticale da ° gradi a 45° Con spostamenti idraulici e manuali, getto del liquido antiparassitario in altezza m 25/30, capacità minima botte l 3000, potenza minima trattore per il traino HP 80 con velocità operativa da 3 a 15 km/h, piante da trattare in un'ora 100-150 comprensivo di un operatore per l'azionamento dell'atomizzatore, carburante e lubrificante con la sola esclusione del prodotto antiparassitario che verrà fornito dalla città Per trattamenti antiparas e concimazioni foglie euro (quarantasette/40)	h	47,40
Nr. 7795 01.P24.F10.0 05	Nolo di motocoltivatore compreso il trasporto, carico e scarico, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore Di potenza non inferiore a 8 HP euro (sei/59)	h	6,59
Nr. 7796 01.P24.F20.0 05	Nolo di motofalciatrice compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore Di potenza non inferiore a 8 HP euro (sei/59)	h	6,59
Nr. 7797 01.P24.F30.0 05	Nolo di demolitori o vibratori, inclusi motocompressore per l'alimentazione, martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego Da l 2000 euro (diciannove/42)	h	19,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7798 01.P24.F30.0 10	idem c.s.effettivo impiego Da l 3000 euro (ventidue/90)	h	22,90
Nr. 7799 01.P24.F30.0 15	idem c.s.effettivo impiego Da l 4000 euro (ventisei/32)	h	26,32
Nr. 7800 01.P24.F30.0 20	idem c.s.effettivo impiego Supersilenziato da l 8-12 mila euro (trentadue/80)	h	32,80
Nr. 7801 01.P24.F35.0 05	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego euro (cinque/21)	h	5,21
Nr. 7802 01.P24.F35.0 10	idem c.s.effettivo impiego incluso motocompressore euro (ventiotto/60)	h	28,60
Nr. 7803 01.P24.F40.0 05	Affitto di autoscala, compreso il compenso per il personale di manovra e di assistenza euro (centocinquantanove/52)	d	159,52
Nr. 7804 01.P24.F50.0 05	Affitto di scala porta, compreso il compenso per il personale di manovra e di assistenza euro (centotrentaotto/96)	d	138,96
Nr. 7805 01.P24.F60.0 05	Ventilatore della potenza oraria di almeno 3600 m³ con pressione di mm 50 di colonna d'acqua, con motore a benzina, o nafta, o elettrico munito di tubi flessibili e ugello per l'introduzione dell'aria in galleria, compreso la posa in opera, la rimozione, l'assistenza del meccanico ed ogni provvista per il funzionamento euro (sei/93)	h	6,93
Nr. 7806 01.P24.F70.0 05	Draga meccanica a motore su appositi galleggianti con tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento con motore di potenza sufficiente a dare una produzione di m³ 150 in 10 ore in terreno ghiaioso e sabbioso, compreso carburante, lubrificante e la mano d'opera necessaria per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego euro (quarantanove/79)	h	49,79
Nr. 7807 01.P24.G00. 005	Nolo di martello per compressore da kg 36 euro (due/42)	h	2,42
Nr. 7808 01.P24.G10. 005	Affitto di montacarichi meccanici di portata fino a 1 tonn. compreso il compenso per consumi manutenzione, escluso l'onere del manovratore euro (quattro/17)	d	4,17
Nr. 7809 01.P24.G20. 005	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A disco (minimo cm 50) euro (due/78)	h	2,78
Nr. 7810 01.P24.G20. 010	idem c.s.manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45 euro (tre/48)	h	3,48
Nr. 7811 01.P24.G30. 005	Nolo tagliasiepe azionata da motore elettrico o a scoppio completa di ogni accessorio per il funzionamento compreso l'eventuale generatore di corrente, il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore Lama di lunghezza non inferiore a cm 45 euro (quattro/17)	h	4,17
Nr. 7812 01.P24.G40. 005	Nolo tosatrice semovente ad elica rotante escluso l'operatore Lunghezza di taglio sino a cm 50 euro (sei/25)	h	6,25
Nr. 7813 01.P24.G40. 010	idem c.s.di taglio tra cm 50 e cm 90 euro (nove/37)	h	9,37
Nr. 7814 01.P24.G40. 015	idem c.s.di taglio oltre cm 90 euro (undici/84)	h	11,84
Nr. 7815 01.P24.G42. 005	Nolo di tosatrice semovente ad elica rotante con raccoglitore compreso ogni onere per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore Lunghezza taglio sino cm 50 - raccoglitore l 50 euro (sette/62)	h	7,62
Nr. 7816 01.P24.G42. 010	idem c.s.escluso l'operatore Lunghezza taglio tra cm 50 e 90 - raccoglit. l 80 euro (dieci/40)	h	10,40
Nr. 7817 01.P24.G42. 015	idem c.s.escluso l'operatore Lungh. taglio tra cm 90 e 120 - raccog.super.l 80 euro (quattordici/61)	h	14,61
Nr. 7818 01.P24.G42. 020	idem c.s.escluso l'operatore Lungh.taglio tra cm 120 e 150 - raccog.super.l 80 euro (quindici/99)	h	15,99
Nr. 7819	Nolo di slupatrice a motore non inferiore a 30 cc. completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P24.G44. 005	del carburante Escluso il manovratore euro (tre/48)	h	3,48
Nr. 7820 01.P24.G46. 005	Nolo macchina spazzolatrice raccoglifoglie/erba semovente con larghezza utile di lavoro m 1.20 e capacita' di accumulo m³ 1.5, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Compreso l'operatore euro (cinquantauno/98)	h	51,98
Nr. 7821 01.P24.G46. 010	idem c.s. ...effettivo impiego Escluso l'operatore euro (diciotto/05)	h	18,05
Nr. 7822 01.P24.G50. 005	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore euro (tre/48)	h	3,48
Nr. 7823 01.P24.G55. 005	Nolo di macchina rinzollatrice a lama rotante con cingoli in gomma compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per zolle del diametro da cm 30 a cm 70 euro (cinquantauno/36)	h	51,36
Nr. 7824 01.P24.G55. 010	idem c.s. ...del diametro superiore a cm 70 euro (cinquantaotto/33)	h	58,33
Nr. 7825 01.P24.G56. 005	Nolo di macchina trapiantatrice montata su trattore di idonea potenza, compreso due operatori specializzati e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per zolle del diametro sino a m 1.30 euro (centosessantacinque/34)	h	165,34
Nr. 7826 01.P24.G60. 005	Nolo di fresatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per l'esportazione dei ceppi euro (nove/16)	h	9,16
Nr. 7827 01.P24.G65. 005	Nolo di carotatrice verticale applicabile a trattore di idonea potenza, compreso ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Per l'estirpazione dei ceppi euro (sette/62)	h	7,62
Nr. 7828 01.P24.G68. 005	Nolo di trivella verticale applicabile a trattore di idonea potenza, per la formazione di buchesino alla profondita' massima di 1 metro, compreso ogni onere per il tempo di effettivo impiego Per diametri fino a cm 35 euro (quattro/50)	h	4,50
Nr. 7829 01.P24.G68. 010	idem c.s. ...Per diametri oltre cm 35 fino a cm 70 euro (quattro/84)	h	4,84
Nr. 7830 01.P24.G68. 015	idem c.s. ...Per diametri oltre cm 70 fino a cm 100 euro (cinque/21)	h	5,21
Nr. 7831 01.P24.G70. 005	Nolo di scarificatore, trainato da idonea trattrice agricola, per taglio di aerazione della cotica erbosa e dissodamento in profondita' del terreno, compreso il trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego A lame vibranti euro (sei/59)	h	6,59
Nr. 7832 01.P24.G75. 005	Nolo di perforatrice - seminatrice trainata, per perforazione del manto erboso con estrazione di tappi di terra e semina contemporanea con inoculo della semente negli spazi creati dalla perforazione, compreso il trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere compreso per il tempo di effettivo impiego A fustelle euro (sette/59)	h	7,59
Nr. 7833 01.P24.G80. 005	Nolo di insabbiatrice trainata per spandimento regolare di strati uniformi di sabbia su cotiche erbose, dotata di rullo distributore e flangia di erogazione regolabile, compreso trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con cassone caricabile euro (tre/48)	h	3,48
Nr. 7834 01.P24.G85. 005	Nolo di carrello spandiconcime trainato a mano compreso trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'operatore Con raggio di distribuzione di m 1, 5 euro (uno/94)	h	1,94
Nr. 7835 01.P24.G90. 005	Nolo di rete livellante, per lo sminuzzamento di tappi di terra risultanti da perforazione di cotiche erbose, compreso il trasporto in loco, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego A maglia d'acciaio euro (due/42)	h	2,42
Nr. 7836 01.P24.G93. 005	Nolo di attrezzatura meccanica per l'iniezione nel terreno di aria, acqua o prodotti in soluzione o sospensione liquida per la concimazione e la disinfezione in suoli costipati con profondita' operativa non inferiore a cm 60, con trattore di potenza non inferiore ad 80 HP e cisterna per soluzioni di capienza non inferiori al 1500, compreso un operatore, carburante, lubrificante, il consumo degli attrezzi ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego, esclusi i prodotti impiegati In qualsiasi tipo di pavimentazione euro (cinquantaotto/33)	h	58,33
Nr. 7837 01.P24.G96. 005	Nolo di attrezzatura per diserbo ecologico mediante raggi infrarossi, compreso il combustibile a gas, ed ogni altro occorrente per dare l'attrezzatura pronta all'impiego in cantiere, nulla escluso Largh.utile d'intervento uguale o super. a cm 50 euro (ventisei/00)	h	26,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7838 01.P24.H00. 005	Nolo di lucidatrici e levigatrici portatili per pavimenti euro (quattro/17)	h	4,17
Nr. 7839 01.P24.H05. 005	Nolo di levigatrice per manti tartan, compreso l'operatore addetto e ogni onere per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego euro (ventisette/83)	h	27,83
Nr. 7840 01.P24.H10. 005	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica euro (due/78)	h	2,78
Nr. 7841 01.P24.H10. 010	idem c.s. ...degli elettrodi Rotante euro (cinque/43)	h	5,43
Nr. 7842 01.P24.H50. 005	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza fino a 5, 5 kW. euro (nove/39)	h	9,39
Nr. 7843 01.P24.H50. 010	idem c.s.impiego Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW euro (dodici/76)	h	12,76
Nr. 7844 01.P24.H60. 005	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili euro (due/06)	h	2,06
Nr. 7845 01.P24.H70. 005	Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas Per taglio o saldature euro (dodici/42)	d	12,42
Nr. 7846 01.P24.H80. 005	Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in pe Geberit Tagliatrice e saldatrice euro (due/06)	h	2,06
Nr. 7847 01.P24.H90. 005	Nolo di attrezzatura cardatrice e spruzzatrice Per l'applicazione di fibra minerale isolante euro (nove/04)	h	9,04
Nr. 7848 01.P24.L00.0 05	Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti euro (quaranta/95)	h	40,95
Nr. 7849 01.P24.L10.0 05	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 euro (cinquantauno/99)	h	51,99
Nr. 7850 01.P24.L10.0 10	idem c.s. ...Della portata da q 101 a 200 euro (sessantauno/96)	h	61,96
Nr. 7851 01.P24.L10.0 15	idem c.s. ...Della portata da q 201 a 300 euro (settantatre/03)	h	73,03
Nr. 7852 01.P24.L10.0 20	idem c.s. ...Della portata da q 301 a 400 euro (ottantacinque/21)	h	85,21
Nr. 7853 01.P24.L50.0 05	Nolo di martellinatrice portatile ad uno o due bocciardatrici, compreso il consumo degli attrezzi ed il consumo dell'energia elettrica o del combustibile A punta grossa euro (tredici/05)	h	13,05
Nr. 7854 01.P24.L50.0 10	idem c.s. ...A punta media euro (quattordici/02)	h	14,02
Nr. 7855 01.P24.L60.0 05	Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco nero con microtelecamere stagne per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro comprensivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante euro (centootto/51)	h	108,51
Nr. 7856 01.P24.M10. 005	Nolo di attrezzatura a rotazione completa di: sonda a testa rotante azionata da motore a combustione interna della potenza di 40-50 HP, con avanzamento idraulico, relativa centralina, traliccio per sostegno degli attrezzi e relativo arganino di sollevamento, pompa per acqua o fango, nonche' quant'altro necessario per il normale funzionamento dell'attrezzatura, montata su automezzo a doppia trazione od altro mezzo di trasporto, opportunamente adattato, escluso operatore Completa di sonda, traliccio, pompa. euro (trentauno/59)	h	31,59
Nr. 7857 01.P24.M15.	Nolo di attrezzatura per manutenzioni e riparazioni completa di: automezzo a doppia trazione chiuso, corredato di quanto occorre per eseguire la manutenzione ordinaria in cantiere nonche' eventuali riparazioni ed incastonatura di prismi e riporto di materiali pregiati di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	antiusura Completa di automezzo a doppia trazione chiuso. euro (nove/26)	h	9,26
Nr. 7858 01.P24.M20. 005	Nolo di attrezzi per sondaggi a rotazione comprendenti: corredo completo di aste, tubazioni di rivestimento provvisorio, carotieri semplici e doppi, campionatori relativi, attrezzi per prove s.p.t., funi, attrezzi per recupero di idonei spessori e qualità tali da raggiungere una profondità massima di m 40 ed ogni altro accessorio necessario per la realizzazione dei sondaggi Comprendenti aste, carotieri, funi etc. euro (otto/41)	h	8,41
Nr. 7859 01.P24.M25. 005	Nolo di attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua Con corredo completo vasche raccolta etc. euro (uno/24)	h	1,24
Nr. 7860 01.P24.M30. 005	Nolo di corona diamantata del tipo b o t2 del diametro medio di mm 101 tipo 20/30 p.p.c. Del diam. medio di mm 101 tipo 20/30 p.p.c. euro (zero/40)	h	0,40
Nr. 7861 01.P24.M35. 005	Nolo di idrolavatrice a funzionamento elettrico ad alta pressione, completa di tubi, raccordi, lancia ed ugelli vari, compreso il consumo degli attrezzi ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore Potenza fino a 250 atmosfere euro (sei/59)	h	6,59
Nr. 7862 01.P24.M40. 005	Nolo di attrezzatura idropulitrice a bassa pressione, per la pulizia di superfici delicate, completa di tubi in gomma, raccordi, mescolatore a comando, lancia al tungsteno, apparecchiatura di regolazione continua della pressione e interfono per due operatori, per il tempo di effettivo impiego, compreso il consumo degli attrezzi, esclusi gli operatori A pressione variabile a partire da 0.5 atmosfere euro (ventisette/78)	h	27,78
Nr. 7863 01.P24.N00. 005	Nolo di speciale attrezzatura di perforazione ed iniezione con la tecnica del "jet-grouting", per terreni di qualsiasi natura e consistenza, completa di turbo mescolatore, impianto di dosatura automatica e di pompa per immissione ad alta pressione, compreso il consumo delle parti e delle attrezzature soggette a forte usura, per il tempo di effettivo impiego Esclusi gli operatori euro (centotrentaotto/52)	h	138,52
Nr. 7864 01.P24.P00.0 05	Nolo di barca fluviale con portata fino a 50 t comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quanto altro necessario per il corretto funzionamento Della potenza fino a 100 CV. euro (centoventiotto/85)	h	128,85
Nr. 7865 01.P24.P00.0 10	idem c.s. ...Della potenza superiore a 100 CV. euro (centocinquantasei/75)	h	156,75
Nr. 7866 01.P24.P05.0 05	Nolo di rimorchiatore fluviale comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza fino a 50 CV euro (centosei/89)	h	106,89
Nr. 7867 01.P24.P05.0 10	idem c.s. ...Della potenza oltre 50 CV euro (centoventiotto/85)	h	128,85
Nr. 7868 01.P24.P10.0 05	Nolo di bettolina fluviale comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il corretto funzionamento Della portata inferiore a m³ 20 euro (settantadue/31)	h	72,31
Nr. 7869 01.P24.P10.0 10	idem c.s. ...Della portata da m³ 20 a m³ 30 euro (centosei/89)	h	106,89
Nr. 7870 01.P24.P10.0 15	idem c.s. ...Della portata superiore a 30 m³ euro (centosessantatre/50)	h	163,50
Nr. 7871 01.P24.P15.0 05	Nolo di barca o motoscafo comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza di 15 CV euro (quarantaquattro/28)	h	44,28
Nr. 7872 01.P24.P15.0 10	idem c.s. ...Della potenza superiore a 15 CV fino a 25 CV euro (cinquantauno/36)	h	51,36
Nr. 7873 01.P24.P15.0 15	idem c.s. ...Della potenza superiore a 25 CV fino a 50 CV euro (sessantacinque/41)	h	65,41
Nr. 7874 01.P24.P20.0 05	Nolo di barca fluviale tipo catamarano attrezzata per getti subacquei, con stabilizzatori idraulici, comprensivo di operatore abilitato all'uso apposita autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza inferiore a 100 CV euro (centosessantatre/50)	h	163,50
Nr. 7875 01.P24.P20.0 10	idem c.s. ...Della potenza da 100 CV a 150 CV euro (centosettantasette/63)	h	177,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7876 01.P24.P20.015	idem c.s. ...Della potenza superiore a 150 CV euro (duecentoquarantasette/19)	h	247,19
Nr. 7877 01.P25.A10.005	Nolo, per ponte tubolare in ferro, di Tubo - al mese euro (zero/15)	m	0,15
Nr. 7878 01.P25.A10.010	idem c.s. ...ferro, di Morsetto - al mese euro (zero/11)	cad	0,11
Nr. 7879 01.P25.A10.015	Nolo, per ponte tubolare in ferro, di Basetta - al mese euro (zero/08)	cad	0,08
Nr. 7880 01.P25.A10.020	Nolo, per ponte tubolare in ferro, di Ruota in ferro - al mese euro (uno/15)	cad	1,15
Nr. 7881 01.P25.A10.025	Nolo, per ponte tubolare in ferro, di Spinotti - al mese euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 7882 01.P25.A20.005	Nolo di ruota in gomma per ponte tubolare Per il primo mese euro (sei/15)	cad	6,15
Nr. 7883 01.P25.A20.010	idem c.s. ...tubolare Per ogni mese successivo al primo euro (due/26)	cad	2,26
Nr. 7884 01.P25.A35.005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese euro (otto/06)	m	8,06
Nr. 7885 01.P25.A40.005	Nolo di base per castello leggero - al mese euro (diciotto/65)	cad	18,65
Nr. 7886 01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro (nove/53)	m²	9,53
Nr. 7887 01.P25.A60.010	idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre al primo euro (uno/63)	m²	1,63
Nr. 7888 01.P25.A70.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale euro (due/99)	m²	2,99
Nr. 7889 01.P25.A75.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro (sei/36)	m²	6,36
Nr. 7890 01.P25.A75.010	idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre il primo euro (uno/02)	m²	1,02
Nr. 7891 01.P25.A90.005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ogni onere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) euro (due/71)	m²	2,71
Nr. 7892 01.P25.A91.005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese euro (due/50)	m²	2,50
Nr. 7893 01.P25.A95.005	Nolo di ponteggio tubolare per opere di consolidamento di movimenti franosi idoneo a sopportare il peso e le spinte dei macchinari in azione, occorrenti sia per le esecuzioni delle perforazioni sia l'iniezione cementizia, compresi i tavolati di orizzontamento e tutte le protezioni previste dalle norme vigenti in materia; compreso il noleggio dei materiali, la mano d'opera occorrente per il montaggio, lo smontaggio, lo sfido, ecc.; anche per durate superiori a 30 giorni; misurato in proiezione verticale Con profondita' di m 2.00 euro (diciannove/09)	m²	19,09
Nr. 7894 01.P25.A98.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per i primi 30 giorni euro (undici/92)	m²	11,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7895 01.P25.A98.010	idem c.s. ...verticale). per ogni mese oltre il primo euro (uno/80)	m ²	1,80
Nr. 7896 01.P25.B00.005	Affitto di paranco di qualsiasi portata euro (uno/01)	d	1,01
Nr. 7897 01.P25.B10.005	Affitto di scala per decoratori Doppia con altezza compresa tra m 4 e m 8 euro (uno/01)	d	1,01
Nr. 7898 01.P25.B10.010	Affitto di scala per decoratori A ruote con altezza sino a m 12 euro (due/02)	d	2,02
Nr. 7899 01.P25.B20.005	Affitto di burbera ordinaria compreso il compenso del consumo cordaggi euro (uno/01)	d	1,01
Nr. 7900 01.P25.B30.005	Affitto di telone impermeabile al m ² euro (zero/20)	d	0,20
Nr. 7901 01.P25.B50.005	Affitto di cavalletti comuni per ponti da muratore sino all'altezza di m 2 (fino a 12 mesi) euro (zero/92)	d	0,92
Nr. 7902 01.P25.B60.005	Affitto di cavalletti scala per ponti da muratore (fino a 12 mesi) euro (uno/35)	d	1,35
Nr. 7903 01.P25.B70.005	Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con pali e tavole rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e passaggi carrai con le rispettive chiusure, compreso il montaggio e lo smontaggio euro (undici/07)	m ²	11,07
Nr. 7904 01.P25.B80.005	Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con tavole rifilate di cm 3 e con piantoni riquadrati alla sega e perfettamente intestati, compreso il montaggio e lo smontaggio euro (tredici/98)	m ²	13,98
Nr. 7905 01.P25.C00.005	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di steccati e tavolati o per puntellamenti. (il prezzo e' determinato in base al 12% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C00 005- 16% dello stesso per l'articolo 01.P25.C00 010 - 20% per l'articolo 01.P25.C00 015 - 25% per l'articolo 01.P25.C00 020 - 3% per l'articolo 01.P25.C00 025) Per un periodo di tempo fino a 15 giorni euro (trenta/94)	m ³	30,94
Nr. 7906 01.P25.C00.010	idem c.s. ...025) Per un periodo di tempo fino a 30 giorni euro (quarantauno/31)	m ³	41,31
Nr. 7907 01.P25.C00.015	idem c.s. ...025) Per un periodo di tempo fino a 60 giorni euro (cinquantauno/57)	m ³	51,57
Nr. 7908 01.P25.C00.020	idem c.s. ...025) Per un periodo di tempo fino a 90 giorni euro (sessantaquattro/52)	m ³	64,52
Nr. 7909 01.P25.C00.025	idem c.s. ...025) Per ogni 15 giorni eccedenti i primi 90 euro (sette/73)	m ³	7,73
Nr. 7910 01.P25.C10.005	Nolo di legname di qualunque forma, dimensione o grado di lavorazione (pali, puntoni, travi, travetti, barotti, tavole, ecc) occorrenti per la formazione di ponteggi esterni. (il prezzo e' determinato in base al 10% dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C10 005 - 12% dello stesso per l'articolo 01.P25.C10 010 - 16% per l'articolo 01.P25.C10 015 - 20% per l'articolo 01.P25.C10 020 - 2% per l'articolo 01.P25.C10 025) Per un periodo di tempo fino a 15 giorni euro (venticinque/81)	m ³	25,81
Nr. 7911 01.P25.C10.010	idem c.s. ...025) Per un periodo di tempo fino a 30 giorni euro (trentauno/01)	m ³	31,01
Nr. 7912 01.P25.C10.015	idem c.s. ...025) Per un periodo di tempo fino a 60 giorni euro (quarantauno/28)	m ³	41,28
Nr. 7913 01.P25.C10.020	idem c.s. ...025) Per un periodo di tempo fino a 90 giorni euro (cinquantauno/61)	m ³	51,61
Nr. 7914 01.P25.C10.025	idem c.s. ...025) Per ogni 15 giorni eccedenti i primi 90 euro (cinque/16)	m ³	5,16
Nr. 7915 01.P25.C15.005	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni euro (ventitre/09)	m ²	23,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7916 01.P25.C15.0 10	idem c.s.a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo euro (due/67)	m ²	2,67
Nr. 7917 01.P25.C15.0 15	idem c.s.a m 10 di altezza per i primi 30 giorni euro (trentasei/86)	m ²	36,86
Nr. 7918 01.P25.C15.0 20	idem c.s.a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo euro (quattro/23)	m ²	4,23
Nr. 7919 01.P25.C15.0 25	idem c.s.a m 20 di altezza per i primi 30 giorni euro (quarantanove/89)	m ²	49,89
Nr. 7920 01.P25.C15.0 30	idem c.s.a m 20 di h per ogni mese oltre il primo euro (sei/50)	m ²	6,50
Nr. 7921 01.P25.C17.0 05	Nolo di piano di lavoro costituito da tavole metalliche, sottopiano formato con ponteggio tubolare multidirezionale in montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi forma e progetto, appoggiato su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata a metro cubo. fino a 10 m di altezza per i primi 30 giorni euro (cinque/45)	m ³	5,45
Nr. 7922 01.P25.C17.0 10	idem c.s. ...fino a 10 m di altezza per ogni mese oltre il primo euro (zero/68)	m ³	0,68
Nr. 7923 01.P25.C17.0 15	idem c.s. ...fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni euro (cinque/96)	m ³	5,96
Nr. 7924 01.P25.C17.0 20	idem c.s. ...fino a m 20 di altezza per ogni mese oltre al primo euro (zero/89)	m ³	0,89
Nr. 7925 01.P25.C18.0 05	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, compreso il sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni ecc., compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Per i primi trenta giorni euro (quarantanove/89)	m ²	49,89
Nr. 7926 01.P25.C18.0 10	idem c.s. ...lavoro Per ogni mese oltre il primo euro (sei/51)	m ²	6,51
Nr. 7927 01.P25.C19.0 05	Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da tavole metalliche, sottopiano formato con ponteggio tubolare multidirezionale in montanti modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi forma e progetto, ancorato all'intradosso della struttura di un ponte o viadotto od alle sovrastrutture degli stessi (marciapiedi, cornicioni, parapetti), comprese le eventuali opere protettive complementari quali reti di diversa natura, teloni etc, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata a metro cubo. per i primi 30 giorni euro (nove/93)	m ³	9,93
Nr. 7928 01.P25.C19.0 10	idem c.s. ...cubo. per ogni mese oltre il primo euro (zero/89)	m ³	0,89
Nr. 7929 01.P25.C20.0 05	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare compreso la struttura di sostegno, l'approntamento e il disarmo sino a m 3 di altezza per un periodo di 30 giorni misurato in proiezione orizzontale euro (cinque/06)	m ²	5,06
Nr. 7930 01.P25.C25.0 05	Nolo di piano di lavoro, in legno, regolamentare per ogni mese oltre il primo, misurato in proiezione orizzontale euro (zero/67)	m ²	0,67
Nr. 7931 01.P25.C30.0 05	Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il collocamento, la manutenzione e la rimozione euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 7932 01.P25.C40.0 05	Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna Per ogni notte euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 7933 01.P25.C50.0 05	Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 7934 01.P25.C60.0 05	Carrozzone o carovana per custodi attrezzi e materiali, compresa ogni spesa per il trasporto sul luogo d'impiego ed il successivo rientro euro (quattro/30)	d	4,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7935 01.P25.E00.0 05	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, ad una sola coppia di montanti, con velocita' di sollevamento di m 8 al minuto, carrellato e trainabile ad una velocita' inferiore a 15 km orari Con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50 - port.kg 1000 euro (sessantasette/68)	d	67,68
Nr. 7936 01.P25.E10.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza euro (duecentoventi/14)	cad	220,14
Nr. 7937 01.P25.E10.0 10	idem c.s. ...circa Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 7938 01.P25.E20.0 05	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici Con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000 euro (centodiciotto/19)	d	118,19
Nr. 7939 01.P25.E25.0 05	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino m 100 circa, a tre coppie di montanti, con velocità di sollevamento di m 4 al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici Con piano di lavoro di m 29x1, 20 - port. kg 3400 euro (centoottantotto/67)	d	188,67
Nr. 7940 01.P25.E30.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza euro (quattrocentodiciannove/66)	cad	419,66
Nr. 7941 01.P25.E30.0 10	idem c.s. ...circa Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri euro (dieci/06)	m	10,06
Nr. 7942 01.P25.E40.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a tre coppie di montanti con piano di lavoro di m 29x1, 20, portata kg 3400 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza euro (seicentoventiotto/93)	cad	628,93
Nr. 7943 01.P25.E40.0 10	idem c.s. ...circa Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri euro (diciotto/98)	m	18,98
Nr. 7944 01.P25.E80.0 05	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 27 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4.5 al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli edifici Con piano di lavoro di m 11x1, 2 - port. kg 900 euro (sessantasette/12)	d	67,12
Nr. 7945 01.P25.E90.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano di lavoro di m 11x1, 2 - portata kg 900 ed altezza raggiungibile fino a m 27 circa Per la base fino a m 10 d'altezza euro (duecentoottantatre/02)	cad	283,02
Nr. 7946 01.P25.E90.0 10	idem c.s. ...circa Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri euro (sei/29)	m	6,29
Nr. 7947 01.P25.F10.0 10	Nolo pannelli metallici per casseraura euro (centonove/06)	m²	109,06
Nr. 7948 01.P26.A10. 005	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale euro (ventitre/33)	m³	23,33
Nr. 7949 01.P26.A20. 005	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico euro (uno/92)	q	1,92
Nr. 7950 01.P26.A25. 005	Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazione ad impianto di trattamento autorizzato, compreso carico, scarico e sistemazione Fino alla distanza di km 5 euro (dieci/73)	m³	10,73
Nr. 7951 01.P26.A25. 010	idem c.s. ...e sistemazione Per ogni km in piu' euro (uno/06)	m³	1,06
Nr. 7952 01.P26.A40. 005	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare euro (diciotto/70)	m³	18,70
Nr. 7953 01.P26.A45. 005	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) euro (sei/40)	m³	6,40
Nr. 7954 01.P26.A50.	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere euro (uno/95)	m³	1,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005			
Nr. 7955 01.P26.A60. 010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km euro (uno/69)	m³	1,69
Nr. 7956 01.P26.A60. 020	idem c.s. ...trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza euro (due/90)	m³	2,90
Nr. 7957 01.P26.A60. 030	idem c.s. ...trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza euro (cinque/03)	m³	5,03
Nr. 7958 01.P26.A60. 040	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. Incremento per distanze superiori ai 30 km, per ogni chilometro euro (zero/21)	m³	0,21
Nr. 7959 01.P26.A70. 005	Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da taglio in genere dal luogo di deposito al luogo d'impiego e viceversa, compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro le rotture. La pietra da taglio trasportata come sopra, per il calcolo della cubatura, sarà considerata dello spessore di cm 14 e 16 per i masselli denominati rispettivamente sottili e normali, e dello spessore di cm 22 e 24 per le rotaie rispettivamente di larghezza di cm 60 e 70, tanto per il materiale nuovo quanto per quello usato, per i cordoni denominati da 30 sarà considerata la sezione di cm 30 x 25. per le guide lo spessore sarà sempre considerato di cm 6 o 9 o 12 e cioè uguale alla larghezza della parte superiore lavorata. per le lastre di marciapiede in pietra di Luserna lo spessore sarà calcolato di cm 12. il computo della cubatura sarà fatto in base alla superficie effettiva del lastricato o dei binari di rotaie in opera anche se i lavori di posa sono eseguiti dal comune in economia o a mezzo di altra impresa; per quantitativi uguali o superiori a m³ 3 Escluso l'accatastamento euro (ventiotto/70)	m³	28,70
Nr. 7960 01.P26.A70. 010	idem c.s. ...m³ 3 Compreso l'accatastamento euro (trentacinque/56)	m³	35,56
Nr. 7961 01.P26.A80. 005	Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato sull'autocarro euro (ventiuno/87)	m³	21,87
Nr. 7962 01.P26.A90. 005	Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico euro (uno/86)	q	1,86
Nr. 7963 01.P26.B00.0 05	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico euro (due/00)	m³	2,00
Nr. 7964 01.P26.B00.0 10	idem c.s. ...trasporto Eseguito a mano euro (dieci/49)	m³	10,49
Nr. 7965 01.P26.C00.0 10	Trasporto calcestruzzo con autobetoniera Fino a m³ 8 euro (ottantaotto/12)	h	88,12
Nr. 7966 01.P27.A10. 005	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quaranta/38)	cad	40,38
Nr. 7967 01.P27.A10. 007	idem c.s. ...rami inferiore Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z euro (duecentoottantanove/31)	cad	289,31
Nr. 7968 01.P27.A10. 010	idem c.s. ...rami inferiore Acer campestre h=2.00-2.50 vestito z euro (ventisette/08)	cad	27,08
Nr. 7969 01.P27.A10. 015	idem c.s. ...rami inferiore Acer campestre h=3.00-3.50 vestito z euro (settantadue/27)	cad	72,27
Nr. 7970 01.P27.A10. 025	idem c.s. ...rami inferiore Acer neg.varieta' argenteovar.cfr=10-12 ha=2.00 z euro (trentanove/77)	cad	39,77
Nr. 7971 01.P27.A10. 027	idem c.s. ...rami inferiore Acer neg.varieta'argenteovar.cfr=20-25 ha=2.20 z euro (duecentoquarantasette/40)	cad	247,40
Nr. 7972 01.P27.A10. 030	idem c.s. ...rami inferiore Acer negundo cfr=10-12 ha=2.20 z euro (ventiotto/93)	cad	28,93
Nr. 7973 01.P27.A10. 032	idem c.s. ...rami inferiore Acer negundo cfr=20-25 ha=2.20 z euro (centoquarantasei/18)	cad	146,18
Nr. 7974 01.P27.A10.	idem c.s. ...rami inferiore Acer platan.faassen's black cfr=10-12 ha=2.20 z euro (sessantatre/28)	cad	63,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
040 Nr. 7975 01.P27.A10. 042	idem c.s. ...rami inferiore Acer platan.fassens' black cfr=20-25 ha=2.50 z euro (duecentoottantanove/31)	cad	289,31
Nr. 7976 01.P27.A10. 045	idem c.s. ...rami inferiore Acer platanoides cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 7977 01.P27.A10. 050	idem c.s. ...rami inferiore Acer platanoides cfr=20-25 ha=3.50 z euro (duecentosettanta/90)	cad	270,90
Nr. 7978 01.P27.A10. 055	idem c.s. ...rami inferiore Acer platanoides globosum cfr=10-12 ha=2.20 z euro (settantacinque/24)	cad	75,24
Nr. 7979 01.P27.A10. 060	idem c.s. ...rami inferiore Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z euro (trecentotredici/85)	cad	313,85
Nr. 7980 01.P27.A10. 065	idem c.s. ...rami inferiore Acer pseudoplatanus cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 7981 01.P27.A10. 070	idem c.s. ...rami inferiore Acer pseudoplatanus cfr=20-25 ha=3.50 z euro (duecentonove/57)	cad	209,57
Nr. 7982 01.P27.A10. 075	idem c.s. ...rami inferiore Acer rubrum;ginnala;griseum cfr=10-12 ha=2.00 z euro (ottantanove/56)	cad	89,56
Nr. 7983 01.P27.A10. 080	idem c.s. ...rami inferiore Acer rubrum;ginnala;griseum h=3.00-3.50 cesp. z euro (centotredici/47)	cad	113,47
Nr. 7984 01.P27.A10. 085	idem c.s. ...rami inferiore Acer saccharinum s."wieri" cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 7985 01.P27.A10. 090	idem c.s. ...rami inferiore Acer saccharinum s."wieri" cfr=20-25 ha=3.50 z euro (duecentoventiotto/99)	cad	228,99
Nr. 7986 01.P27.A10. 095	idem c.s. ...rami inferiore Acer saccharinum s."wieri" h=2.00-2.50 cesp. z euro (ventiquattro/12)	cad	24,12
Nr. 7987 01.P27.A10. 100	idem c.s. ...rami inferiore Acer saccharinum pyramidale h=3.00-3.50 z euro (novanta/37)	cad	90,37
Nr. 7988 01.P27.A10. 105	idem c.s. ...rami inferiore Acer saccharinum in varieta' h=4.00-4.50 cesp. z euro (centosette/34)	cad	107,34
Nr. 7989 01.P27.A10. 110	idem c.s. ...rami inferiore Aesculus hippocastanum cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 7990 01.P27.A10. 115	idem c.s. ...rami inferiore Aesculus hippocastanum cfr=20-25 ha=3.50 z euro (centonovantanove/34)	cad	199,34
Nr. 7991 01.P27.A10. 125	idem c.s. ...rami inferiore Aesculus x carnea "briotii" cfr=10-12 ha=2.20 z euro (sessantanove/82)	cad	69,82
Nr. 7992 01.P27.A10. 130	idem c.s. ...rami inferiore Aesculus x carnea cfr=20-25 ha=3.50 z euro (duecentoottantanove/31)	cad	289,31
Nr. 7993 01.P27.A10. 135	idem c.s. ...rami inferiore Ailanthus glandulosa cfr=10-12 ha=2.20 z euro (ventisette/08)	cad	27,08
Nr. 7994 01.P27.A10. 140	idem c.s. ...rami inferiore Albizzia julibrissin cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantaotto/46)	cad	48,46
Nr. 7995 01.P27.A10. 145	idem c.s. ...rami inferiore Albizzia julibrissin cfr=20-25 ha=2.20 z euro (duecentotrentacinque/13)	cad	235,13
Nr. 7996 01.P27.A10. 150	idem c.s. ...rami inferiore Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z euro (trentasette/42)	cad	37,42
Nr. 7997 01.P27.A10. 155	idem c.s. ...rami inferiore Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z euro (sessantanove/31)	cad	69,31
Nr. 7998 01.P27.A10. 160	idem c.s. ...rami inferiore Betula verrucosa pendula cfr=10-12 z euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 7999	idem c.s. ...rami inferiore Betula verrucosa pendula cfr=20-25 z		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A10. 165	euro (duecentocinque/49)	cad	205,49
Nr. 8000	idem c.s. ...rami inferiore Betula verrucosa h=3.50-4.00 cesp 3-4 tronchi z		
01.P27.A10. 170	euro (settantaotto/32)	cad	78,32
Nr. 8001	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 175	euro (ottantacinque/56)	cad	85,56
Nr. 8002	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 180	euro (duecentoquarantasette/40)	cad	247,40
Nr. 8003	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus h=1.00-1.50 r=3 cesp. z		
01.P27.A10. 185	euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 8004	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus h=2.50-3.00 r=3 cesp. z		
01.P27.A10. 190	euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 8005	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus pyramidalis h=1.50-2.00 z		
01.P27.A10. 195	euro (quaranta/68)	cad	40,68
Nr. 8006	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus pyramidalis h=2.50-3.00 z		
01.P27.A10. 200	euro (ottanta/15)	cad	80,15
Nr. 8007	idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus pyramidalis h=4.00-4.50 z		
01.P27.A10. 205	euro (duecentosettantasette/04)	cad	277,04
Nr. 8008	idem c.s. ...rami inferiore Castanea sativa cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 210	euro (cinquantaotto/48)	cad	58,48
Nr. 8009	idem c.s. ...rami inferiore Castanea sativa h=2.00-2.50 r=3 cesp z		
01.P27.A10. 215	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8010	idem c.s. ...rami inferiore Catalpa bignonioides cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 220	euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 8011	idem c.s. ...rami inferiore Catalpa bignonioides cfr=20-25 ha=3.50 z		
01.P27.A10. 225	euro (duecentosedici/72)	cad	216,72
Nr. 8012	idem c.s. ...rami inferiore Catalpa bungei cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 230	euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8013	idem c.s. ...rami inferiore Celtis australis cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 235	euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 8014	idem c.s. ...rami inferiore Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z		
01.P27.A10. 240	euro (duecentotrentacinque/13)	cad	235,13
Nr. 8015	idem c.s. ...rami inferiore Cercidiphyllum japonicum h=2.00-2.50 z		
01.P27.A10. 245	euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8016	idem c.s. ...rami inferiore Cercis siliquastrum cfr=10-12 ha=2.00 z		
01.P27.A10. 250	euro (cinquantacinque/41)	cad	55,41
Nr. 8017	idem c.s. ...rami inferiore Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 255	euro (duecentocinquantanove/65)	cad	259,65
Nr. 8018	idem c.s. ...rami inferiore Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z		
01.P27.A10. 260	euro (ottantaquattro/34)	cad	84,34
Nr. 8019	idem c.s. ...rami inferiore Corylus avellana h=2.00-2.50 r=3 z		
01.P27.A10. 265	euro (quarantatre/96)	cad	43,96
Nr. 8020	idem c.s. ...rami inferiore Corylus m."purpurea" h=2.00-2.50 r=3 z		
01.P27.A10. 270	euro (novanta/37)	cad	90,37
Nr. 8021	idem c.s. ...rami inferiore Crataegus in varieta' cfr=10-12 ha=2.00 z		
01.P27.A10. 275	euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8022	idem c.s. ...rami inferiore Crataegus in varieta' cfr=18-20 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 280	euro (duecentoquarantauno/26)	cad	241,26
Nr. 8023	idem c.s. ...rami inferiore Dyospiros lotus cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 285	euro (trentadue/51)	cad	32,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8024 01.P27.A10. 290	idem c.s. ...rami inferiore Fagus s.aspenifolia pendula h=2.00-2.50 z euro (novanta/37)	cad	90,37
Nr. 8025 01.P27.A10. 295	idem c.s. ...rami inferiore Fagus sylvatica cfr=10-12 z euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8026 01.P27.A10. 300	idem c.s. ...rami inferiore Fagus sylvatica cfr=20-25 z euro (cinquecentoventisette/49)	cad	527,49
Nr. 8027 01.P27.A10. 305	idem c.s. ...rami inferiore Fagus sylvatica purp.pend.tricolor h=2.00-2.50 z euro (centoottantasette/08)	cad	187,08
Nr. 8028 01.P27.A10. 310	idem c.s. ...rami inferiore Fagus sylvatica purpurea h=2.00-2.50 z euro (settantadue/27)	cad	72,27
Nr. 8029 01.P27.A10. 315	idem c.s. ...rami inferiore Fraxinus excelsior "pendula" cfr=10-12 z-v euro (cinquantanove/61)	cad	59,61
Nr. 8030 01.P27.A10. 320	idem c.s. ...rami inferiore Fraxinus excelsior in var.cfr=10-12 ha=2.20 z euro (trentadue/51)	cad	32,51
Nr. 8031 01.P27.A10. 325	idem c.s. ...rami inferiore Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z euro (centonovantatre/20)	cad	193,20
Nr. 8032 01.P27.A10. 327	idem c.s. ...rami inferiore Fraxinus ornus cfr=20-25 ha=3.50 z euro (duecentonovantadue/37)	cad	292,37
Nr. 8033 01.P27.A10. 330	idem c.s. ...rami inferiore Ginkgo biloba cfr=10-12 z euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8034 01.P27.A10. 335	idem c.s. ...rami inferiore Ginkgo biloba cfr=20-25 z euro (trecentouno/56)	cad	301,56
Nr. 8035 01.P27.A10. 340	idem c.s. ...rami inferiore Gleditsia triacantos cfr=20-25 ha=3.50 z euro (centoottanta/95)	cad	180,95
Nr. 8036 01.P27.A10. 345	idem c.s. ...rami inferiore Gleditsia t.inermis sunburst cfr=10-12 ha=2.20 z euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8037 01.P27.A10. 347	idem c.s. ...rami inferiore Gleditsia t.inermis sunburst cfr=20-25 ha=3.00 z euro (trecentoventicinque/09)	cad	325,09
Nr. 8038 01.P27.A10. 350	idem c.s. ...rami inferiore Juglans nigra cfr=10-12 ha=2.20 z euro (trentasette/42)	cad	37,42
Nr. 8039 01.P27.A10. 355	idem c.s. ...rami inferiore Juglans nigra cfr=20-25 ha=3.50 z euro (centoottantasette/08)	cad	187,08
Nr. 8040 01.P27.A10. 360	idem c.s. ...rami inferiore Liquidambar styraciflua cfr=10-12 ha=2.20 z euro (cinquantauno/52)	cad	51,52
Nr. 8041 01.P27.A10. 365	idem c.s. ...rami inferiore Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z euro (duecentonovantacinque/43)	cad	295,43
Nr. 8042 01.P27.A10. 370	idem c.s. ...rami inferiore Liquidambar styraciflua h=2.50-3.00 r=3 cesp z euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8043 01.P27.A10. 375	idem c.s. ...rami inferiore Liquidambar styraciflua h=4.00-4.50 r=3 cesp z euro (centosessantacinque/61)	cad	165,61
Nr. 8044 01.P27.A10. 385	idem c.s. ...rami inferiore Liriodendron tulipifera cfr=10-12 ha=2.20 z euro (cinquantaquattro/80)	cad	54,80
Nr. 8045 01.P27.A10. 390	idem c.s. ...rami inferiore Liriodendron tulipifera cfr=20-25 ha=3.50 z euro (trecentouno/56)	cad	301,56
Nr. 8046 01.P27.A10. 395	idem c.s. ...rami inferiore Magnolia grandiflora gall. h=1.75-2.00 z euro (centoquarantacinque/17)	cad	145,17
Nr. 8047 01.P27.A10. 400	idem c.s. ...rami inferiore Magnolia grandiflora gall. h=2.50-3.00 z euro (duecentotrentacinque/13)	cad	235,13
Nr. 8048 01.P27.A10.	idem c.s. ...rami inferiore Magnolia grandiflora gall. h=4.50-5.00 z euro (settcentoottantatre/07)	cad	783,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
410			
Nr. 8049	idem c.s. ...rami inferiore Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (centootto/36)	cad	108,36
412			
Nr. 8050	idem c.s. ...rami inferiore Melia azedarak cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (quarantadue/23)	cad	42,23
415			
Nr. 8051	idem c.s. ...rami inferiore Morus alba; m.a.pend; m.platan. cfr=10-12 z		
01.P27.A10.	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
420			
Nr. 8052	idem c.s. ...rami inferiore Morus alba; m.a.pend; m.platan. cfr=18-20 z		
01.P27.A10.	euro (centoquarantaotto/23)	cad	148,23
425			
Nr. 8053	idem c.s. ...rami inferiore Ostrya carpinifolia cfr=10-12 z		
01.P27.A10.	euro (quarantadue/23)	cad	42,23
430			
Nr. 8054	idem c.s. ...rami inferiore Paulownia imperialis cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (trentauno/99)	cad	31,99
435			
Nr. 8055	idem c.s. ...rami inferiore Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z		
01.P27.A10.	euro (centocinquantauno/29)	cad	151,29
440			
Nr. 8056	idem c.s. ...rami inferiore Platanus acer.;occ.;orient. cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (trentauno/38)	cad	31,38
445			
Nr. 8057	idem c.s. ...rami inferiore Platanus acer.;occ.;orient. cfr=20-25 ha=3.50 z		
01.P27.A10.	euro (centocinquantesette/43)	cad	157,43
450			
Nr. 8058	idem c.s. ...rami inferiore Platanus acer.;occ.;orient. cfr=30-35 ha=4.00 z		
01.P27.A10.	euro (duecentoottantanove/31)	cad	289,31
455			
Nr. 8059	idem c.s. ...rami inferiore Populus alba cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (ventiquattro/12)	cad	24,12
460			
Nr. 8060	idem c.s. ...rami inferiore Populus nigra pyram. h=3.00-3.50 z/rn		
01.P27.A10.	euro (ventiquattro/12)	cad	24,12
465			
Nr. 8061	idem c.s. ...rami inferiore Populus nigra pyramidalis cfr=18-20		
01.P27.A10.	euro (settantadue/27)	cad	72,27
467			
Nr. 8062	idem c.s. ...rami inferiore Prunus avium fl. plena h=2.00-2.50		
01.P27.A10.	euro (quarantadue/23)	cad	42,23
470			
Nr. 8063	idem c.s. ...rami inferiore Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (trentanove/15)	cad	39,15
475			
Nr. 8064	idem c.s. ...rami inferiore Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (duecentoundici/62)	cad	211,62
480			
Nr. 8065	idem c.s. ...rami inferiore Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10.	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
485			
Nr. 8066	idem c.s. ...rami inferiore Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z		
01.P27.A10.	euro (duecentoquarantauno/26)	cad	241,26
490			
Nr. 8067	idem c.s. ...rami inferiore Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z		
01.P27.A10.	euro (novantesette/84)	cad	97,84
500			
Nr. 8068	idem c.s. ...rami inferiore Quercus ilex cfr=10-12 z		
01.P27.A10.	euro (ottanta/15)	cad	80,15
505			
Nr. 8069	idem c.s. ...rami inferiore Quercus rob.,q.petr.,q.cer. cfr=10-12 z		
01.P27.A10.	euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
510			
Nr. 8070	idem c.s. ...rami inferiore Quercus rob.,q.petr.,q.cerr. cfr=20-25 z		
01.P27.A10.	euro (trecentoventicinque/09)	cad	325,09
515			
Nr. 8071	idem c.s. ...rami inferiore Quercus robur pyram. h=2.00-2.50 z		
01.P27.A10.	euro (sessantasei/25)	cad	66,25
520			
Nr. 8072	idem c.s. ...rami inferiore Quercus robur pyram. h=3.00-3.50 z		
01.P27.A10.	euro (centoottanta/95)	cad	180,95
525			
Nr. 8073	idem c.s. ...rami inferiore Quercus robur pyram. h=4.50-5.00 z		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A10. 530	euro (quattrocentoottantauno/50)	cad	481,50
Nr. 8074	idem c.s. ...rami inferiore Quercus rubra, q.palustris cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 535	euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8075	idem c.s. ...rami inferiore Quercus rubra, q.palustris cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 540	euro (trecentotrentauno/23)	cad	331,23
Nr. 8076	idem c.s. ...rami inferiore Robinia p.frisia umb.bes.hysp. cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 545	euro (trentaotto/54)	cad	38,54
Nr. 8077	idem c.s. ...rami inferiore Robinia p.frisia umb.bes.hysp. cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 550	euro (centonovantanove/34)	cad	199,34
Nr. 8078	idem c.s. ...rami inferiore Robinia pseudoacacia pyramidalis h=3.00-3.50 z		
01.P27.A10. 555	euro (ventiquattro/12)	cad	24,12
Nr. 8079	idem c.s. ...rami inferiore Robinia pseudoacacia pyramidalis cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 560	euro (centosessantaotto/68)	cad	168,68
Nr. 8080	idem c.s. ...rami inferiore Salix alba;babylonica; caprea cfr=10-12 vest. 2		
01.P27.A10. 565	euro (ventinove/54)	cad	29,54
Nr. 8081	idem c.s. ...rami inferiore Salix alba;babylonica; caprea cfr=18-20		
01.P27.A10. 570	euro (centoventi/62)	cad	120,62
Nr. 8082	idem c.s. ...rami inferiore Sophora japonica cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 575	euro (trentauno/99)	cad	31,99
Nr. 8083	idem c.s. ...rami inferiore Sophora japonica cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 580	euro (duecentocinquantanove/65)	cad	259,65
Nr. 8084	idem c.s. ...rami inferiore Sophora japonica pendula cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 585	euro (quarantanove/37)	cad	49,37
Nr. 8085	idem c.s. ...rami inferiore Sophora japonica pendula cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 587	euro (duecentonovantacinque/43)	cad	295,43
Nr. 8086	idem c.s. ...rami inferiore Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 590	euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8087	idem c.s. ...rami inferiore Sorbus domest. s.aucup. s.aria cfr=18-20 z		
01.P27.A10. 592	euro (centonovantatre/20)	cad	193,20
Nr. 8088	idem c.s. ...rami inferiore Sterculia platanifolia cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 595	euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8089	idem c.s. ...rami inferiore Tamarix parviflora, t.gallica cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 600	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8090	idem c.s. ...rami inferiore Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 605	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8091	idem c.s. ...rami inferiore Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=20-25 ha=3.50 z		
01.P27.A10. 610	euro (duecentotrentacinque/13)	cad	235,13
Nr. 8092	idem c.s. ...rami inferiore Tilia hybrida arg. cfr=10-12 ha=2.20 z		
01.P27.A10. 615	euro (trentadue/51)	cad	32,51
Nr. 8093	idem c.s. ...rami inferiore Tilia hybrida arg. cfr=20-25 ha=3.50 z		
01.P27.A10. 620	euro (centocinquantesette/43)	cad	157,43
Nr. 8094	idem c.s. ...rami inferiore Ulmus mont.pend. zelkova crenata h=2.50-3.00 z		
01.P27.A10. 630	euro (sessanta/21)	cad	60,21
Nr. 8095	idem c.s. ...rami inferiore Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=10-12 z		
01.P27.A10. 635	euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 8096	idem c.s. ...rami inferiore Ulmus pumila u.carpin. u.montana cfr=20-25 z		
01.P27.A10. 640	euro (centonovantanove/34)	cad	199,34
Nr. 8097	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate conifere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metri		
01.P27.A20. 005	h= altezza complessiva della pianta Abies alba a.pectinata h=2.00-2.50 z		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantatre/28)	cad	63,28
Nr. 8098 01.P27.A20. 010	idem c.s. ...della pianta Abies alba a.pectinata h=3.00-3.50 z euro (centoquarantacinque/17)	cad	145,17
Nr. 8099 01.P27.A20. 025	idem c.s. ...della pianta Abies nord;manniana;concolor h=2.00-2.50 z euro (duecentoventicinque/93)	cad	225,93
Nr. 8100 01.P27.A20. 030	idem c.s. ...della pianta Abies nord;manniana;concolor h=3.00-3.50 z euro (quattrocentoottantauno/50)	cad	481,50
Nr. 8101 01.P27.A20. 035	idem c.s. ...della pianta Abies pinsapo glauca h=1.50-1.75 z euro (centonovantanove/34)	cad	199,34
Nr. 8102 01.P27.A20. 040	idem c.s. ...della pianta Araucaria imbricata h=2.00-2.50 z/v euro (quattrocentocinquantauno/85)	cad	451,85
Nr. 8103 01.P27.A20. 045	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica;aurea;glauca h=1.75-2.00 z euro (settantaquattro/10)	cad	74,10
Nr. 8104 01.P27.A20. 050	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica;glauca h=2.00-2.50 z euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 8105 01.P27.A20. 060	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica glauca h=4.00-4.50 z euro (trecentotrentauno/23)	cad	331,23
Nr. 8106 01.P27.A20. 065	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica glauca pendula h=2.00-2.50 z euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 8107 01.P27.A20. 070	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica inversa pendula h=3.00-3.50 z euro (duecentootto/55)	cad	208,55
Nr. 8108 01.P27.A20. 075	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica, c.libani h=2.00-2.50 z euro (ottantaquattro/34)	cad	84,34
Nr. 8109 01.P27.A20. 085	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica, c.libani h=4.00-4.50 z euro (trecentosette/71)	cad	307,71
Nr. 8110 01.P27.A20. 090	idem c.s. ...della pianta Cedrus atlantica c.libani h=5.00-6.00 z euro (cinquecentoottantanove/84)	cad	589,84
Nr. 8111 01.P27.A20. 095	idem c.s. ...della pianta Cedrus deodara h=2.00-2.50 z euro (settantadue/27)	cad	72,27
Nr. 8112 01.P27.A20. 100	idem c.s. ...della pianta Cedrus deodara h=3.00-3.50 z euro (centotrentaotto/00)	cad	138,00
Nr. 8113 01.P27.A20. 110	idem c.s. ...della pianta Cedrus deodara h=4.50-5.00 z euro (quattrocentocinquantauno/85)	cad	451,85
Nr. 8114 01.P27.A20. 115	idem c.s. ...della pianta Cedrus deodara inv.pend. h=2.00-2.50 z euro (settantaotto/32)	cad	78,32
Nr. 8115 01.P27.A20. 120	idem c.s. ...della pianta Cedrus deodara inv.pend. h=3.00-3.50 z euro (centosessanta/50)	cad	160,50
Nr. 8116 01.P27.A20. 125	idem c.s. ...della pianta Cephalotaxus fortunei c.drupacea h=1.50-2.00 z/v euro (duecentotrentacinque/13)	cad	235,13
Nr. 8117 01.P27.A20. 130	idem c.s. ...della pianta Chamaecyparis law.c.all.,c.stew. h=2.00-2.50 z euro (cinquantanove/61)	cad	59,61
Nr. 8118 01.P27.A20. 135	idem c.s. ...della pianta Chamaecyparis law.elwoodii h=1.00-1.25 z euro (ventiotto/31)	cad	28,31
Nr. 8119 01.P27.A20. 140	idem c.s. ...della pianta Chamaecyparis obt.nana grac. h=0.50-0.60 z euro (cinquantasette/25)	cad	57,25
Nr. 8120 01.P27.A20. 145	idem c.s. ...della pianta Chamaecyparis law.columnaris h=0.80-1.00 z euro (trentaquattro/96)	cad	34,96
Nr. 8121 01.P27.A20. 150	idem c.s. ...della pianta Cryptomeria jap.globosa nana h=0.50-0.60 z euro (trentasei/19)	cad	36,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8122 01.P27.A20. 155	idem c.s. ...della pianta Cryptomeria japonica elegans h=1.75-2.00 z euro (centotre/25)	cad	103,25
Nr. 8123 01.P27.A20. 160	idem c.s. ...della pianta Cryptomeria japonica elegans h=2.50 3.00 z euro (centoottaquattro/01)	cad	184,01
Nr. 8124 01.P27.A20. 165	idem c.s. ...della pianta Cryptomeria japonica elegans h=1.50-1.75 v euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8125 01.P27.A20. 170	idem c.s. ...della pianta Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=1.00-1.25 z euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 8126 01.P27.A20. 175	idem c.s. ...della pianta Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=2.00-2.50 z euro (trentadue/51)	cad	32,51
Nr. 8127 01.P27.A20. 180	idem c.s. ...della pianta Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=3.00-3.50 z euro (ottantaquattro/96)	cad	84,96
Nr. 8128 01.P27.A20. 190	idem c.s. ...della pianta Cupressus semperv.pyram.;macro.h=4.00-4.50 z euro (centonovanta/14)	cad	190,14
Nr. 8129 01.P27.A20. 195	idem c.s. ...della pianta Cupressus semperv.pyram.;macro.h=1.75-2.00 z euro (trentadue/51)	cad	32,51
Nr. 8130 01.P27.A20. 200	idem c.s. ...della pianta Cupressus semperv.pyram.;macro.h=2.50-3.00 z euro (sessantatre/28)	cad	63,28
Nr. 8131 01.P27.A20. 210	idem c.s. ...della pianta Juniperus comm hibernica h=1.00-1.,25 z euro (venti/54)	cad	20,54
Nr. 8132 01.P27.A20. 215	idem c.s. ...della pianta Juniperus comm hibernica h=1.75-2.00 z euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8133 01.P27.A20. 220	idem c.s. ...della pianta Juniperus communis h=1.00-1.25 z euro (quattordici/21)	cad	14,21
Nr. 8134 01.P27.A20. 225	idem c.s. ...della pianta Juniperus communis h=2.00-2.50 z euro (quaranta/08)	cad	40,08
Nr. 8135 01.P27.A20. 230	idem c.s. ...della pianta Juniperus sabina tamarisc. h=0.50-0.60 z euro (diciannove/33)	cad	19,33
Nr. 8136 01.P27.A20. 235	idem c.s. ...della pianta Juniperus sin. pfitzeriana var dc=0.4-0.6 z/v=24 euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 8137 01.P27.A20. 240	idem c.s. ...della pianta Juniperus sin. pfitzeriana var dc=0.80-1.00 z/v euro (quaranta/08)	cad	40,08
Nr. 8138 01.P27.A20. 245	idem c.s. ...della pianta Juniperus virginiana skyrocket h=1.00-1.25 z euro (quattordici/52)	cad	14,52
Nr. 8139 01.P27.A20. 250	idem c.s. ...della pianta Juniperus virginiana skyrocket h=2.00-2.50 z euro (trentaotto/54)	cad	38,54
Nr. 8140 01.P27.A20. 255	idem c.s. ...della pianta Larix decidua, l.leptolepis h=2.50-3.00 z euro (sessanta/21)	cad	60,21
Nr. 8141 01.P27.A20. 260	idem c.s. ...della pianta Libocedrus decurrens h=2.50-3.00 z euro (novantasei/39)	cad	96,39
Nr. 8142 01.P27.A20. 265	idem c.s. ...della pianta Libocedrus decurrens h=3.50-4.00 z euro (duecentosedici/72)	cad	216,72
Nr. 8143 01.P27.A20. 270	idem c.s. ...della pianta Libocedrus decurrens aureus h=2.00-2.50 z euro (centotrentacinque/96)	cad	135,96
Nr. 8144 01.P27.A20. 275	idem c.s. ...della pianta Metasequoia glyptostroboides h=1.75-2.00 z euro (trentaquattro/36)	cad	34,36
Nr. 8145 01.P27.A20. 280	idem c.s. ...della pianta Metasequoia glyptostroboides h=2.50-3.00 z euro (sessantanove/31)	cad	69,31
Nr. 8146 01.P27.A20.	idem c.s. ...della pianta Metasequoia glyptostroboides h=3.50-4.00 z euro (centoquarantadue/10)	cad	142,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
285			
Nr. 8147 01.P27.A20. 295	idem c.s. ...della pianta Picea abies excelsa h=0.80-1.00 z/v euro (quattordici/21)	cad	14,21
Nr. 8148 01.P27.A20. 300	idem c.s. ...della pianta Picea abies excelsa h=1.75-2.00 z/v euro (trentasette/92)	cad	37,92
Nr. 8149 01.P27.A20. 310	idem c.s. ...della pianta Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z euro (duecentocinque/49)	cad	205,49
Nr. 8150 01.P27.A20. 315	idem c.s. ...della pianta Picea abies inversa pendula h=1.75-2.00 z euro (settantaotto/32)	cad	78,32
Nr. 8151 01.P27.A20. 320	idem c.s. ...della pianta Picea glauca albertiana conica h=0.80-1.00 z/v euro (trentauno/99)	cad	31,99
Nr. 8152 01.P27.A20. 325	idem c.s. ...della pianta Picea glauca albertiana conica h=1.25-1.50 z/v euro (sessanta/21)	cad	60,21
Nr. 8153 01.P27.A20. 330	idem c.s. ...della pianta Picea glauca kosteriana h=2.00-2.50 z euro (trecentodiciannove/98)	cad	319,98
Nr. 8154 01.P27.A20. 335	idem c.s. ...della pianta Picea glauca pungens "hoopsii" h=1.50-1.75 z euro (duecentoundici/62)	cad	211,62
Nr. 8155 01.P27.A20. 340	idem c.s. ...della pianta Picea nidiformis h=0.40-0.50 z/v euro (trenta/16)	cad	30,16
Nr. 8156 01.P27.A20. 345	idem c.s. ...della pianta Pinus mont.,p.unc., p.mugus h=0.50-0.60 z/v euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 8157 01.P27.A20. 350	idem c.s. ...della pianta Pinus nigra austriaca h=1.75-2.00 z euro (ottantaquattro/34)	cad	84,34
Nr. 8158 01.P27.A20. 355	idem c.s. ...della pianta Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z euro (centonovantatre/20)	cad	193,20
Nr. 8159 01.P27.A20. 360	idem c.s. ...della pianta Pinus nigra austriaca h=3.50-4.00 z euro (trecentoventicinque/09)	cad	325,09
Nr. 8160 01.P27.A20. 365	idem c.s. ...della pianta Pinus strobus, p.excelsa h=1.75-2.00 z euro (sessantaotto/69)	cad	68,69
Nr. 8161 01.P27.A20. 370	idem c.s. ...della pianta Pinus strobus, p.excelsa h=2.50-3.00 z euro (centootto/36)	cad	108,36
Nr. 8162 01.P27.A20. 375	idem c.s. ...della pianta Pinus sylvestris h=1.75-2.00 z euro (ottantaquattro/34)	cad	84,34
Nr. 8163 01.P27.A20. 380	idem c.s. ...della pianta Pinus sylvestris h=2.50-3.00 z euro (centonovantatre/20)	cad	193,20
Nr. 8164 01.P27.A20. 385	idem c.s. ...della pianta Pinus sylvestris h=3.50-4.00 z euro (trecentodiciannove/98)	cad	319,98
Nr. 8165 01.P27.A20. 390	idem c.s. ...della pianta Pseudotsuga menziesii h=2.50-3.00 z euro (sessantanove/31)	cad	69,31
Nr. 8166 01.P27.A20. 395	idem c.s. ...della pianta Sequoia sempervirens h=2.50-3.00 z euro (centoventi/62)	cad	120,62
Nr. 8167 01.P27.A20. 400	idem c.s. ...della pianta Sequoiadendron giganteum h=1.75-2.00 z euro (centotrentanove/04)	cad	139,04
Nr. 8168 01.P27.A20. 405	idem c.s. ...della pianta Taxodium distichum h=1.75-2.00 z euro (cinquantauno/21)	cad	51,21
Nr. 8169 01.P27.A20. 410	idem c.s. ...della pianta Taxodium distichum h=2.50-3.00 z euro (centotre/25)	cad	103,25
Nr. 8170 01.P27.A20. 415	idem c.s. ...della pianta Taxus baccata h=1.00-1.25 z euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8171	idem c.s. ...della pianta Taxus baccata h=1.75-2.00 z		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A20. 420	euro (centotrentadue/90)	cad	132,90
Nr. 8172	idem c.s. ...della pianta Taxus baccata a cono h=1.75-2.00 z		
01.P27.A20. 425	euro (duecentocinquantanove/65)	cad	259,65
Nr. 8173	idem c.s. ...della pianta Taxus hibernica, t.h.aurea, h=1.00-1.25 z		
01.P27.A20. 430	euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8174	idem c.s. ...della pianta Taxus hibernica, t.h.aurea, h=1.50-1.75 z		
01.P27.A20. 435	euro (centoventisei/75)	cad	126,75
Nr. 8175	idem c.s. ...della pianta Thuya occid. rheingold h=0.40-0.50 z		
01.P27.A20. 440	euro (diciotto/10)	cad	18,10
Nr. 8176	idem c.s. ...della pianta Thuya occid. smaragd h=1.25-1.50 z		
01.P27.A20. 445	euro (venticinque/35)	cad	25,35
Nr. 8177	idem c.s. ...della pianta Thuya occid.pyram.,t.plicata h=1.75-2.00 z		
01.P27.A20. 450	euro (trentatre/74)	cad	33,74
Nr. 8178	idem c.s. ...della pianta Thuya occid.pyram.,t.plicata h=2.25-2.50 z		
01.P27.A20. 455	euro (ottantauno/28)	cad	81,28
Nr. 8179	idem c.s. ...della pianta Thuya orient.pyram.aurea h=1.75-2.00 z		
01.P27.A20. 460	euro (cinquanta/60)	cad	50,60
Nr. 8180	idem c.s. ...della pianta Thuya orient.pyram.aurea h=2.50-3.00 z		
01.P27.A20. 465	euro (centoquattordici/50)	cad	114,50
Nr. 8181	idem c.s. ...della pianta Tsuga canad.-t.heteroph. h=2.00-2.50 z		
01.P27.A20. 470	euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 8182	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.		
01.P27.A30. 005	h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z euro (quattordici/83)	cad	14,83
Nr. 8183	idem c.s. ...o fitocella Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.40-0.50 z/v		
01.P27.A30. 010	euro (trentauno/69)	cad	31,69
Nr. 8184	idem c.s. ...o fitocella Acer japonic aureum-aconitifol. dc=0.60-0.80 z/v		
01.P27.A30. 015	euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8185	idem c.s. ...o fitocella Acer japonic aureum-aconitifol. dc=1.00-1.25 z		
01.P27.A30. 020	euro (centoundici/42)	cad	111,42
Nr. 8186	idem c.s. ...o fitocella Acer palmatum da inn. in varieta' h=0.80-1.00 z		
01.P27.A30. 025	euro (trenta/16)	cad	30,16
Nr. 8187	idem c.s. ...o fitocella Acer palmatum da inn. in varieta' h=1.50-1.75 z		
01.P27.A30. 030	euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 8188	idem c.s. ...o fitocella Acer palmatum da seme h=1.50-1.75 z		
01.P27.A30. 035	euro (sessanta/21)	cad	60,21
Nr. 8189	idem c.s. ...o fitocella Amelanchier canadensis h=1.25-1.50 r=5 z/v		
01.P27.A30. 040	euro (ventitre/52)	cad	23,52
Nr. 8190	idem c.s. ...o fitocella Aucuba japonica in varieta' h=0.40-0.60 v		
01.P27.A30. 045	euro (dodici/69)	cad	12,69
Nr. 8191	idem c.s. ...o fitocella Aucuba japonica h=1.00-1.20 v		
01.P27.A30. 050	euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8192	idem c.s. ...o fitocella Azalea japonica in varieta' h=0.40-0.50 v		
01.P27.A30. 055	euro (venticinque/35)	cad	25,35
Nr. 8193	idem c.s. ...o fitocella Azalea japonica in varieta' h=0.60-0.70 v		
01.P27.A30. 060	euro (ottanta/34)	cad	80,34
Nr. 8194	idem c.s. ...o fitocella Azalea pontica e a.mollis h=0.40-0.50 v		
01.P27.A30. 065	euro (trentauno/38)	cad	31,38
Nr. 8195	idem c.s. ...o fitocella Berberis jul. b.darw. b.bux. h=0.6-0.8 r=5 v		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A30. 070	euro (sette/82)	cad	7,82
Nr. 8196	idem c.s. ...o fitocella Berberis jul. b.darw. b.bux. h=1.00-1.25 r=5 v		
01.P27.A30. 075	euro (quindici/13)	cad	15,13
Nr. 8197	idem c.s. ...o fitocella Berberis thumbergii in var. h=0.60-0.80 r=5 z/v		
01.P27.A30. 080	euro (tre/61)	cad	3,61
Nr. 8198	idem c.s. ...o fitocella Berberis thumbergii in var. h=1.00-1.25 r=5 v		
01.P27.A30. 085	euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 8199	idem c.s. ...o fitocella Buddleja davidii in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v		
01.P27.A30. 090	euro (nove/02)	cad	9,02
Nr. 8200	idem c.s. ...o fitocella Buxus pumila nana h=0.30-0.35 r=3 z		
01.P27.A30. 095	euro (diciotto/71)	cad	18,71
Nr. 8201	idem c.s. ...o fitocella Buxus semper.,b.rotund. h=0.80-1.00 r=5 z		
01.P27.A30. 100	euro (ventuno/67)	cad	21,67
Nr. 8202	idem c.s. ...o fitocella Buxus semperv.,b.rotund. h=0.40-0.50 r=5 z		
01.P27.A30. 105	euro (nove/02)	cad	9,02
Nr. 8203	idem c.s. ...o fitocella Buxus sempervirens a cono h=1.20-1.40 z/v		
01.P27.A30. 110	euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 8204	idem c.s. ...o fitocella Callicarpa giraldiana h=1.00-1.25 r=3 v=26		
01.P27.A30. 115	euro (quindici/13)	cad	15,13
Nr. 8205	idem c.s. ...o fitocella Calluna vulgaris v=18		
01.P27.A30. 120	euro (sei/62)	cad	6,62
Nr. 8206	idem c.s. ...o fitocella Camellia japonica in varieta' h=0.80-1.00 z/v		
01.P27.A30. 125	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8207	idem c.s. ...o fitocella Camellia japonica in varieta' h=1.25-1.50 z/v		
01.P27.A30. 130	euro (centotré/25)	cad	103,25
Nr. 8208	idem c.s. ...o fitocella Camellia sasanqua h=0.80-1.00 z/v		
01.P27.A30. 135	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8209	idem c.s. ...o fitocella Caryopteris in varieta' h=1.00-1.25 z/v		
01.P27.A30. 145	euro (nove/02)	cad	9,02
Nr. 8210	idem c.s. ...o fitocella Ceanothus in varieta' h=1.00-1.25 z/v		
01.P27.A30. 150	euro (nove/02)	cad	9,02
Nr. 8211	idem c.s. ...o fitocella Chaenomeles jap.in var. h=1.00-1.25 r=3 z		
01.P27.A30. 155	euro (quattordici/83)	cad	14,83
Nr. 8212	idem c.s. ...o fitocella Choisya ternata h=0.30-0.40 r=3 v		
01.P27.A30. 160	euro (sei/62)	cad	6,62
Nr. 8213	idem c.s. ...o fitocella Chymonanthus praecox;floridus h=1.00-1.25 r=3 z		
01.P27.A30. 165	euro (ventidue/29)	cad	22,29
Nr. 8214	idem c.s. ...o fitocella Citrus triptera h=1.00-1.25 z		
01.P27.A30. 170	euro (ventidue/69)	cad	22,69
Nr. 8215	idem c.s. ...o fitocella Clerodendron trichotomum h=1.00-1.25 z		
01.P27.A30. 175	euro (tredici/60)	cad	13,60
Nr. 8216	idem c.s. ...o fitocella Clerodendron trichotomum h=1.25-1.50 v		
01.P27.A30. 177	euro (trentasei/19)	cad	36,19
Nr. 8217	idem c.s. ...o fitocella Clerodendron trichotomum h=2.00-2.50 z		
01.P27.A30. 180	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8218	idem c.s. ...o fitocella Cornus alba in varieta' h=0.6-0.8 r=5 v		
01.P27.A30. 185	euro (sette/82)	cad	7,82
Nr. 8219	idem c.s. ...o fitocella Cornus controvers.variegata h=1.00-1.25 z		
01.P27.A30. 190	euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8220 01.P27.A30. 195	idem c.s. ...o fitocella Cornus florida kousa var. h=1.00-1.25 z euro (cinquantaquattro/18)	cad	54,18
Nr. 8221 01.P27.A30. 200	idem c.s. ...o fitocella Cornus mas - cornus sang. h=1.00-1.25 z euro (quindici/75)	cad	15,75
Nr. 8222 01.P27.A30. 210	idem c.s. ...o fitocella Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z euro (quattordici/52)	cad	14,52
Nr. 8223 01.P27.A30. 215	idem c.s. ...o fitocella Corylus avell.contorta h=1.00-1.25 z euro (trentaotto/85)	cad	38,85
Nr. 8224 01.P27.A30. 220	idem c.s. ...o fitocella Cotinus coggygria in var. h=1.00-1.25 z euro (diciotto/10)	cad	18,10
Nr. 8225 01.P27.A30. 223	idem c.s. ...o fitocella Cotoneaster sal;fran;wat h=0.60-0.80 r=3 v euro (cinque/41)	cad	5,41
Nr. 8226 01.P27.A30. 225	idem c.s. ...o fitocella Cotoneaster sal;fran;wat h=1.00-1.25 r=3-5 z/v euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 8227 01.P27.A30. 230	idem c.s. ...o fitocella Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z euro (otto/73)	cad	8,73
Nr. 8228 01.P27.A30. 235	idem c.s. ...o fitocella Cytisus scop.-c.hybridus var. h=0.6-0.8 r=5 z/v euro (cinque/41)	cad	5,41
Nr. 8229 01.P27.A30. 240	idem c.s. ...o fitocella Deutzia in varietà' h=0.8-1.00 r=3 v euro (nove/02)	cad	9,02
Nr. 8230 01.P27.A30. 245	idem c.s. ...o fitocella Eleagnus ebbingei in var. h=0.80-1.00 r=5 v euro (quindici/13)	cad	15,13
Nr. 8231 01.P27.A30. 250	idem c.s. ...o fitocella Eleagnus pungens "mac.aurea" h=0.80-1.00 r=3 v euro (trentanove/77)	cad	39,77
Nr. 8232 01.P27.A30. 255	idem c.s. ...o fitocella Erica carnea in varietà' v=18 euro (cinque/41)	cad	5,41
Nr. 8233 01.P27.A30. 260	idem c.s. ...o fitocella Escallonia macrantha h=1.00-1.25 r=3 v euro (quindici/13)	cad	15,13
Nr. 8234 01.P27.A30. 265	idem c.s. ...o fitocella Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-1.25 r=3 z euro (trenta/16)	cad	30,16
Nr. 8235 01.P27.A30. 270	idem c.s. ...o fitocella Euonimus japonicus in varietà' h=0.6-0.8 r=3 z/v euro (sedici/88)	cad	16,88
Nr. 8236 01.P27.A30. 275	idem c.s. ...o fitocella Exocorda racemosa h=0.60-0.80 r=3 z/v euro (cinque/72)	cad	5,72
Nr. 8237 01.P27.A30. 280	idem c.s. ...o fitocella Forsythia in varietà' h=1.00-1.25 r=5 z/v euro (sette/21)	cad	7,21
Nr. 8238 01.P27.A30. 285	idem c.s. ...o fitocella Hamamelis mollis h=0.80-1.00 r=5 z/v euro (quarantatre/34)	cad	43,34
Nr. 8239 01.P27.A30. 290	idem c.s. ...o fitocella Hybiscus siriacus in var. cfr=8-10 alber. z euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 8240 01.P27.A30. 295	idem c.s. ...o fitocella Hybiscus siriacus in varietà' h=1.00-1.25 r=3 z euro (diciannove/94)	cad	19,94
Nr. 8241 01.P27.A30. 300	idem c.s. ...o fitocella Hydrangea hortensis in var. h=0.6-0.8 r=5 z/v euro (sette/21)	cad	7,21
Nr. 8242 01.P27.A30. 305	idem c.s. ...o fitocella Hydrangea micr;querc;panic. h=0.4-0.6 r=3-5 v euro (dodici/69)	cad	12,69
Nr. 8243 01.P27.A30. 310	idem c.s. ...o fitocella Hypericum hidcote,h.moser. v=18 r=3 euro (cinque/41)	cad	5,41
Nr. 8244 01.P27.A30.	idem c.s. ...o fitocella Hyppophae ramnoides h=1.00-1.25 r=3 z/v euro (dieci/12)	cad	10,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
315 Nr. 8245 01.P27.A30. 320	idem c.s. ...o fitocella Ilex aquif.varieg., i.a.van tol h=1.00-1.25 z euro (ottantauno/28)	cad	81,28
Nr. 8246 01.P27.A30. 325	idem c.s. ...o fitocella Ilex aquifolium i.a.van tol h=1.00-1.25 r=3 z/v euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8247 01.P27.A30. 330	idem c.s. ...o fitocella Jasminum nudiflorum h=1.00-1.25 r=5 v euro (nove/63)	cad	9,63
Nr. 8248 01.P27.A30. 335	idem c.s. ...o fitocella Kalmia latifolia v=18 euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 8249 01.P27.A30. 340	idem c.s. ...o fitocella Kerria japonica plen. h=1.00-1.25 r=3 v euro (sette/82)	cad	7,82
Nr. 8250 01.P27.A30. 345	idem c.s. ...o fitocella Kolkwitzia amabilis h=1.00-1.25 r=5 v euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 8251 01.P27.A30. 350	idem c.s. ...o fitocella Laburnum anagyr.in var. h=1.25-1.50 r=3 cesp z euro (ventitre/52)	cad	23,52
Nr. 8252 01.P27.A30. 355	idem c.s. ...o fitocella Laburnum anagyroides h=2.00-2.50 r=3 z euro (novanta/37)	cad	90,37
Nr. 8253 01.P27.A30. 360	idem c.s. ...o fitocella Lagerstroemia indica h=1.00-1.25 r=3 cesp z euro (tredici/60)	cad	13,60
Nr. 8254 01.P27.A30. 370	idem c.s. ...o fitocella Lagerstroemia indica h=2.00-2.50 r=3 cesp z euro (sessantaotto/69)	cad	68,69
Nr. 8255 01.P27.A30. 375	idem c.s. ...o fitocella Lagerstroemia indica cfr=6-8 alb z euro (trentasei/19)	cad	36,19
Nr. 8256 01.P27.A30. 380	idem c.s. ...o fitocella Lagerstroemia indica cfr=14-16 alb z euro (centoquarantacinque/17)	cad	145,17
Nr. 8257 01.P27.A30. 385	idem c.s. ...o fitocella Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 8258 01.P27.A30. 390	idem c.s. ...o fitocella Laurus nobilis h=2.00-2.50 r=3 z euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8259 01.P27.A30. 395	idem c.s. ...o fitocella Laurus nobilis alb. dc=0.60-0.80 z/v euro (settantacinque/24)	cad	75,24
Nr. 8260 01.P27.A30. 397	idem c.s. ...o fitocella Laurus nobilis alb. a palla dc=0.40-0.50 z euro (novanta/37)	cad	90,37
Nr. 8261 01.P27.A30. 400	idem c.s. ...o fitocella Laurus nobilis a cono h=1.75-2.00 z/v euro (centoventitre/69)	cad	123,69
Nr. 8262 01.P27.A30. 405	idem c.s. ...o fitocella Lespedeza thumbergii v=13 r=3 euro (quattro/81)	cad	4,81
Nr. 8263 01.P27.A30. 410	idem c.s. ...o fitocella Ligustrum japon.,l.j.aureum h=1.00-1.25 r=3 z euro (dodici/07)	cad	12,07
Nr. 8264 01.P27.A30. 415	idem c.s. ...o fitocella Ligustrum japon.,l.j.aureum cfr=10-12 z euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8265 01.P27.A30. 425	idem c.s. ...o fitocella Ligustrum ovalif.-l.sinensis h=1.00-1.20 z/rn euro (uno/92)	cad	1,92
Nr. 8266 01.P27.A30. 430	idem c.s. ...o fitocella Magnolia stellata, m.obovata h=1.00-1.25 r=5 z euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8267 01.P27.A30. 435	idem c.s. ...o fitocella Magnolia x soulang.in var. h=1.25-1.50 r=5 z euro (trentadue/51)	cad	32,51
Nr. 8268 01.P27.A30. 445	idem c.s. ...o fitocella Magnolia x soulang.in var. h=2.50-3.00 r=5 z euro (centoquarantaotto/23)	cad	148,23
Nr. 8269	idem c.s. ...o fitocella Mahonia aquif., m.japonica h=0.40-0.60 r=3 v		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A30. 450	euro (nove/02)	cad	9,02
Nr. 8270	idem c.s. ...o fitocella Mahonia aquif., m.japonica h=0.8-1.00 r=3 v		
01.P27.A30. 455	euro (diciassette/79)	cad	17,79
Nr. 8271	idem c.s. ...o fitocella Malus floribunda, m.alden. h=1.00-1.25 r=3 z		
01.P27.A30. 460	euro (nove/63)	cad	9,63
Nr. 8272	idem c.s. ...o fitocella Malus floribunda, m.alden. h=2.00-2.50 r=3 z		
01.P27.A30. 465	euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 8273	idem c.s. ...o fitocella Malus floribunda- m.alden. cfr=10-12 alb z		
01.P27.A30. 470	euro (settantacinque/24)	cad	75,24
Nr. 8274	idem c.s. ...o fitocella Nandina domestica h=0.6-0.8 r=5 v		
01.P27.A30. 475	euro (sedici/05)	cad	16,05
Nr. 8275	idem c.s. ...o fitocella Nandina domestica h=1.00-1.25 r=5 v		
01.P27.A30. 480	euro (quarantacinque/19)	cad	45,19
Nr. 8276	idem c.s. ...o fitocella Nerium oleander in varietà' h=1.00-1.25 r=3 z/v		
01.P27.A30. 485	euro (diciotto/10)	cad	18,10
Nr. 8277	idem c.s. ...o fitocella Osmanthus aquif., o.ilicif. h=1.00-1.25 z		
01.P27.A30. 490	euro (ventuno/16)	cad	21,16
Nr. 8278	idem c.s. ...o fitocella Philadelphus in varietà' h=1.00-1.25 r=3 v		
01.P27.A30. 495	euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 8279	idem c.s. ...o fitocella Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v		
01.P27.A30. 500	euro (ventidue/29)	cad	22,29
Nr. 8280	idem c.s. ...o fitocella Phyllostachis in var. h=1.50-2.00 r=5 v		
01.P27.A30. 505	euro (trentauno/38)	cad	31,38
Nr. 8281	idem c.s. ...o fitocella Pieris japonica in var. h=0.30-0.40 v		
01.P27.A30. 510	euro (diciassette/17)	cad	17,17
Nr. 8282	idem c.s. ...o fitocella Pittosporum tobira h=1.00-1.25 z/v		
01.P27.A30. 515	euro (quindici/13)	cad	15,13
Nr. 8283	idem c.s. ...o fitocella Potentilla fruticosa in var. h=0.30-0.40 r=5 v		
01.P27.A30. 520	euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 8284	idem c.s. ...o fitocella Prunus laurocerasus h=0.60-0.80 r=3 v		
01.P27.A30. 525	euro (cinque/72)	cad	5,72
Nr. 8285	idem c.s. ...o fitocella Prunus laurocerasus h=1.00-1.25 r=3 z		
01.P27.A30. 530	euro (otto/41)	cad	8,41
Nr. 8286	idem c.s. ...o fitocella Prunus laurocerasus h=1.50-1.75 r=3 v		
01.P27.A30. 535	euro (trenta/16)	cad	30,16
Nr. 8287	idem c.s. ...o fitocella Prunus laurocerasus h=1.75-2.00 r=3 z		
01.P27.A30. 540	euro (ventitre/52)	cad	23,52
Nr. 8288	idem c.s. ...o fitocella Prunus pissardi nigra; cistena h=1.25-1.50 r=3 z		
01.P27.A30. 545	euro (tredici/90)	cad	13,90
Nr. 8289	idem c.s. ...o fitocella Prunus serrul.-p.triloba h=1.00-1.25 r=3 v		
01.P27.A30. 550	euro (diciannove/33)	cad	19,33
Nr. 8290	idem c.s. ...o fitocella Punica granatum in varietà' h=1.00-1.25 r=3 z		
01.P27.A30. 555	euro (quattordici/83)	cad	14,83
Nr. 8291	idem c.s. ...o fitocella Punica granatum in varietà' h=1.50-1.75 r=3 v		
01.P27.A30. 560	euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 8292	idem c.s. ...o fitocella Pyracantha in varietà' h=1.00-1.20 r=1 v=18		
01.P27.A30. 570	euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 8293	idem c.s. ...o fitocella Pyracantha in varietà' h=0.6-0.8 r=1 v=13		
01.P27.A30. 575	euro (due/18)	cad	2,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8294 01.P27.A30. 580	idem c.s. ...o fitocella Rhododendron hybr-r.pont.in var. h=0.5-0.6 z/v euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 8295 01.P27.A30. 582	idem c.s. ...o fitocella Rhododendron hybr-r.pont.in var. h=0.3-0.4 z/v euro (ventuno/16)	cad	21,16
Nr. 8296 01.P27.A30. 585	idem c.s. ...o fitocella Rhus typhina in varietà' h=1.00-1.25 z euro (diciannove/94)	cad	19,94
Nr. 8297 01.P27.A30. 590	idem c.s. ...o fitocella Ruscus aculeatus- r.hypogl. h=0.20-0.30 v euro (sei/62)	cad	6,62
Nr. 8298 01.P27.A30. 595	idem c.s. ...o fitocella Sambucus nigra h=1.00-1.25 r=3 z euro (otto/49)	cad	8,49
Nr. 8299 01.P27.A30. 600	idem c.s. ...o fitocella Skimmia japonica in varietà' h=0.40-0.60 v euro (ventidue/90)	cad	22,90
Nr. 8300 01.P27.A30. 605	idem c.s. ...o fitocella Spartium junceum v=18 euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 8301 01.P27.A30. 610	idem c.s. ...o fitocella Spiraea bumalda in var. h=0.50-0.60 r=5 v=18 euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 8302 01.P27.A30. 615	idem c.s. ...o fitocella Spiraea lanc.-s.vh.-s.reev. h=0.80-1.00 r=5 v=20 euro (sei/62)	cad	6,62
Nr. 8303 01.P27.A30. 620	idem c.s. ...o fitocella Symphoricarpos albus-s.orbic. h=0.40-0.50 v=18 euro (tre/92)	cad	3,92
Nr. 8304 01.P27.A30. 625	idem c.s. ...o fitocella Syringa vulgaris in varietà' h=0.80-1.00 z/v euro (diciotto/10)	cad	18,10
Nr. 8305 01.P27.A30. 630	idem c.s. ...o fitocella Viburnum carl.; burk.; opulus h=0.80-1.00 r=3 z/v euro (diciotto/10)	cad	18,10
Nr. 8306 01.P27.A30. 635	idem c.s. ...o fitocella Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z euro (venticinque/35)	cad	25,35
Nr. 8307 01.P27.A30. 640	idem c.s. ...o fitocella Vitex agnus castus h=1.00-1.25 r=3 z euro (sei/22)	cad	6,22
Nr. 8308 01.P27.A30. 645	idem c.s. ...o fitocella Weigelia florida in varietà' h=1.00-1.25 r=3 z/v euro (otto/73)	cad	8,73
Nr. 8309 01.P27.A40. 005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso Akebia quinata h=1.50-2.00 r=3 z/v euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 8310 01.P27.A40. 010	idem c.s. ...in vaso Bignonia capens;capr;tweed h=1.50-2.00 r=3 z/v euro (venti/04)	cad	20,04
Nr. 8311 01.P27.A40. 015	idem c.s. ...in vaso Clematis in varietà' h=1.50-2.00 r=3 z/v euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 8312 01.P27.A40. 020	idem c.s. ...in vaso Hedera helix in varietà' h=1.00-1.25 r=3 v euro (sei/55)	cad	6,55
Nr. 8313 01.P27.A40. 025	idem c.s. ...in vaso Hedera in varietà' h=1.50-2.00 r=3 v euro (dodici/98)	cad	12,98
Nr. 8314 01.P27.A40. 030	idem c.s. ...in vaso Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v euro (diciotto/20)	cad	18,20
Nr. 8315 01.P27.A40. 035	idem c.s. ...in vaso Lonicera in varietà' h=1.50-2.00 r=2-3 v euro (otto/48)	cad	8,48
Nr. 8316 01.P27.A40. 040	idem c.s. ...in vaso Parthenocyssus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v euro (sette/12)	cad	7,12
Nr. 8317 01.P27.A40. 045	idem c.s. ...in vaso Polygonum baldschuanicum h=1.50-2.00 r=3 z/v euro (sette/12)	cad	7,12
Nr. 8318	idem c.s. ...in vaso Rhyncospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A40. 050	euro (trentaquattro/04)	cad	34,04
Nr. 8319	idem c.s. ...in vaso Wisteria sinensis h=1.50-2.00 r=3 z/v		
01.P27.A40. 055	euro (dieci/32)	cad	10,32
Nr. 8320	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso Ajuga reptans in var. v=9		
01.P27.A50. 005	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8321	idem c.s. ...in vaso Alyssum saxatile v=9		
01.P27.A50. 010	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8322	idem c.s. ...in vaso Arabis caucasica in var. v=9		
01.P27.A50. 015	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8323	idem c.s. ...in vaso Armeria maritima v=9		
01.P27.A50. 020	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8324	idem c.s. ...in vaso Aster dumosus,a.novi - belgi v=9		
01.P27.A50. 025	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8325	idem c.s. ...in vaso Astilbe in varietà v=9		
01.P27.A50. 030	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8326	idem c.s. ...in vaso Aubretia deltoidea in var. v=9		
01.P27.A50. 035	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8327	idem c.s. ...in vaso Berberis candidula v=18		
01.P27.A50. 040	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8328	idem c.s. ...in vaso Berberis int.wallich's purple v=18		
01.P27.A50. 045	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8329	idem c.s. ...in vaso Berberis media,b.hybr.,b.ottaw. v=18		
01.P27.A50. 050	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8330	idem c.s. ...in vaso Berberis thumb.in var. v=18		
01.P27.A50. 055	euro (quattro/86)	cad	4,86
Nr. 8331	idem c.s. ...in vaso Bergenia cordifolia v=9		
01.P27.A50. 060	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8332	idem c.s. ...in vaso Campanula carp.,c.porten.,c.latif. v=9		
01.P27.A50. 065	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8333	idem c.s. ...in vaso Ceanothus thyrsif. repens v=15		
01.P27.A50. 070	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8334	idem c.s. ...in vaso Cerastium tomentosum v=9		
01.P27.A50. 075	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8335	idem c.s. ...in vaso Ceratostigma willmottianum v=18		
01.P27.A50. 080	euro (quattro/68)	cad	4,68
Nr. 8336	idem c.s. ...in vaso Cineraria maritima v=9		
01.P27.A50. 085	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8337	idem c.s. ...in vaso Convallaria japonica,c.majalis v=9		
01.P27.A50. 090	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8338	idem c.s. ...in vaso Cotoneaster damm coral beauty v=13		
01.P27.A50. 095	euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 8339	idem c.s. ...in vaso Cotoneaster dammeri in var. v=13		
01.P27.A50. 100	euro (due/67)	cad	2,67
Nr. 8340	idem c.s. ...in vaso Cotoneaster salic.in var. v=13		
01.P27.A50. 105	euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 8341	idem c.s. ...in vaso Cryptomeria jap.globosa nana v=15		
01.P27.A50. 110	euro (diciotto/71)	cad	18,71
Nr. 8342	idem c.s. ...in vaso Cytisus praecox in var. v=15		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A50. 115	euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 8343	idem c.s. ...in vaso Cytisus scop. hybr. in var. v=18		
01.P27.A50. 120	euro (cinque/45)	cad	5,45
Nr. 8344	idem c.s. ...in vaso Dianthus delt.,d.gratian.,d.plum. v=9		
01.P27.A50. 125	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8345	idem c.s. ...in vaso Evonimus fort.em.gold,e.f.em.gaiety v=13		
01.P27.A50. 130	euro (due/34)	cad	2,34
Nr. 8346	idem c.s. ...in vaso Festuca glauca v=9		
01.P27.A50. 135	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8347	idem c.s. ...in vaso Genista lydia,g.pilosa v=18		
01.P27.A50. 140	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8348	idem c.s. ...in vaso Hedera helix hibernica,h.h.crispa v=9		
01.P27.A50. 145	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8349	idem c.s. ...in vaso Helianthemum nummularium v=9		
01.P27.A50. 150	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8350	idem c.s. ...in vaso Herniaria glabra v=9		
01.P27.A50. 155	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8351	idem c.s. ...in vaso Hosta siebold.,h.fortunei v=9		
01.P27.A50. 160	euro (due/02)	cad	2,02
Nr. 8352	idem c.s. ...in vaso Hottuinia cordata chamaleon v=9		
01.P27.A50. 165	euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 8353	idem c.s. ...in vaso Hypericum calicinum,h.poliphyllum v=9		
01.P27.A50. 170	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8354	idem c.s. ...in vaso Iberis sempervirens v=9		
01.P27.A50. 175	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8355	idem c.s. ...in vaso Juniperus comm repanda v=18		
01.P27.A50. 180	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8356	idem c.s. ...in vaso Juniperus horizontalis in var. v=18		
01.P27.A50. 185	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8357	idem c.s. ...in vaso Juniperus proc.,j.sabina,j.squam.in var. v=18		
01.P27.A50. 190	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8358	idem c.s. ...in vaso Juniperus x media in var. v=18		
01.P27.A50. 195	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8359	idem c.s. ...in vaso Juniperus x media in var. v=24		
01.P27.A50. 200	euro (undici/75)	cad	11,75
Nr. 8360	idem c.s. ...in vaso Lamium galeobdolon v=9		
01.P27.A50. 205	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8361	idem c.s. ...in vaso Lavandula vera,l.angust. v=18		
01.P27.A50. 210	euro (tre/07)	cad	3,07
Nr. 8362	idem c.s. ...in vaso Lavatera olbia rosea v=18		
01.P27.A50. 215	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8363	idem c.s. ...in vaso Leucothoe scarletta,l.rainbow v=18		
01.P27.A50. 220	euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8364	idem c.s. ...in vaso Lonicera nitida,l.pileata in var. v=13		
01.P27.A50. 225	euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 8365	idem c.s. ...in vaso Mazus repens v=9		
01.P27.A50. 230	euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8366	idem c.s. ...in vaso Mesembryanthemum cooperi v=9		
01.P27.A50. 235	euro (zero/85)	cad	0,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8367 01.P27.A50. 240	idem c.s. ...in vaso Oenothera missouriensis v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8368 01.P27.A50. 245	idem c.s. ...in vaso Oxalis floribunda v=9 euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 8369 01.P27.A50. 250	idem c.s. ...in vaso Pachysandra terminalis v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8370 01.P27.A50. 255	idem c.s. ...in vaso Phlox subulata in var. v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8371 01.P27.A50. 260	idem c.s. ...in vaso Plumbago larpentae v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8372 01.P27.A50. 265	idem c.s. ...in vaso Potentilla aurea v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8373 01.P27.A50. 270	idem c.s. ...in vaso Potentilla fruticosa in var. v=18 euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 8374 01.P27.A50. 275	idem c.s. ...in vaso Prunus lauroc.o.luyken.,p.l.zabel. v=18 euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8375 01.P27.A50. 280	idem c.s. ...in vaso Pyracantha in var. v=13 euro (due/26)	cad	2,26
Nr. 8376 01.P27.A50. 285	idem c.s. ...in vaso Reineckea carnea v=9 euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 8377 01.P27.A50. 290	idem c.s. ...in vaso Santolina chamaecyparissus v=15 euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 8378 01.P27.A50. 295	idem c.s. ...in vaso Salix repens v=18 euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8379 01.P27.A50. 300	idem c.s. ...in vaso Santolina chamaecyparissus v=9 euro (tre/07)	cad	3,07
Nr. 8380 01.P27.A50. 305	idem c.s. ...in vaso Sarcococca humilis,s.ruscifolia v=18 euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8381 01.P27.A50. 310	idem c.s. ...in vaso Sedum acre,s.spurium v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8382 01.P27.A50. 315	idem c.s. ...in vaso Spiraea japonica in var. v=18 euro (tre/88)	cad	3,88
Nr. 8383 01.P27.A50. 320	idem c.s. ...in vaso Stephanandra crispa v=15 euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 8384 01.P27.A50. 325	idem c.s. ...in vaso Symphoricarpos ch.hancock v=13 euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 8385 01.P27.A50. 330	idem c.s. ...in vaso Thymus serpyllum in var. v=9 euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 8386 01.P27.A50. 335	idem c.s. ...in vaso Vinca major in var. v=13 euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 8387 01.P27.A50. 340	idem c.s. ...in vaso Vinca minor in var. v=9 euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 8388 01.P27.A50. 345	idem c.s. ...in vaso Weigelia florida in var. v=18 euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 8389 01.P27.A60. 005	Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori Rosai ad alberello in var. h=1.00-1.25 z/v euro (ventiquattro/95)	cad	24,95
Nr. 8390 01.P27.A60. 010	idem c.s. ...lavori Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 rn euro (otto/08)	cad	8,08
Nr. 8391	idem c.s. ...lavori Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 v=20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.A60.015	euro (dodici/98)	cad	12,98
Nr. 8392	idem c.s. ...lavori Rosai copris.da innesto in var. forza extra rn		
01.P27.A60.020	euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 8393	idem c.s. ...lavori Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10		
01.P27.A60.025	euro (sei/06)	cad	6,06
Nr. 8394	idem c.s. ...lavori Rosai da taglio in varieta' r=3-4 m/z		
01.P27.A60.030	euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 8395	idem c.s. ...lavori Rosai rampic.innest in var. h=1.00-1.25 r=3 z/m		
01.P27.A60.035	euro (otto/08)	cad	8,08
Nr. 8396	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto Ageratum mexicanum in varieta' v=10 f1		
01.P27.A70.005	euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 8397	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto Begonia semperflorens in varieta' v=10		
01.P27.A70.010	euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 8398	Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto Begonia tuberosa in varieta' v=13		
01.P27.A70.015	euro (due/67)	cad	2,67
Nr. 8399	idem c.s. ...pronto effetto Canna indica in varieta' (rizoma)		
01.P27.A70.020	euro (uno/70)	cad	1,70
Nr. 8400	idem c.s. ...pronto effetto Chrysanthemum coreanum v=18-22 a cesp.		
01.P27.A70.025	euro (otto/89)	cad	8,89
Nr. 8401	idem c.s. ...pronto effetto Cineraria in varieta' v=10		
01.P27.A70.030	euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 8402	idem c.s. ...pronto effetto Coleus in var.f1 v=10		
01.P27.A70.035	euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 8403	idem c.s. ...pronto effetto Impatiens walleriana in var.f1 v=10		
01.P27.A70.040	euro (zero/76)	cad	0,76
Nr. 8404	idem c.s. ...pronto effetto Pelargonium peltatum v=14		
01.P27.A70.045	euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 8405	idem c.s. ...pronto effetto Pelargonium zonale in var. v=14		
01.P27.A70.050	euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 8406	idem c.s. ...pronto effetto Petunia in varieta' v=10		
01.P27.A70.055	euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 8407	idem c.s. ...pronto effetto Salvia splendens in var. f1 v=10		
01.P27.A70.060	euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 8408	idem c.s. ...pronto effetto Tagetes in var. f1 v=10		
01.P27.A70.065	euro (zero/53)	cad	0,53
Nr. 8409	idem c.s. ...pronto effetto Tulipano in var. bulbo cfr cm 12		
01.P27.A70.070	euro (zero/29)	cad	0,29
Nr. 8410	idem c.s. ...pronto effetto Viola tricolor f1 z		
01.P27.A70.075	euro (zero/32)	cad	0,32
Nr. 8411	idem c.s. ...pronto effetto Viola tricolor f1 v=10		
01.P27.A70.080	euro (zero/48)	cad	0,48
Nr. 8412	Miscuglio per tappeto erboso bifita: poa bensun - festuca rubra commutata enjoy Confezionato		
01.P27.B00.005	euro (dodici/47)	kg	12,47
Nr. 8413	Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati: Festuca rubra lirouge 20%, Festuca rubra rapid 20%, Festuca trichophylla dawson 10%, Lolium perenne hunter 10%, Lolium perenne score 20%, Poa baron 10%, Poa compact 10% In sacchi		
01.P27.B05.005	euro (cinque/60)	kg	5,60
Nr. 8414	Miscuglio di sementi graminacee idoneo alla realizzazione di terreni da gioco, Lolium inglese hunter 25%, Lolium inglese score 20%, Poa pratensis compact 20%, Poa pratensis baron 20%, Poa pratensis parade 15% In sacchi		
01.P27.B10.005	euro (cinque/69)	kg	5,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8415 01.P27.B15.0 05	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo:Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne lisabelle 30%, Lolium perenne mondial 30% In sacchi euro (nove/47)	kg	9,47
Nr. 8416 01.P27.B20.0 05	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per la rigenerazione di superfici anche sportive molto calpestate: Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne mondial 30%, Lolium perenne lisabelle 27%, Poa supina supra 3% In sacchi euro (dieci/69)	kg	10,69
Nr. 8417 01.P27.B25.0 05	Miscuglio di sementi di graminacee per prati da giardino (lolium pacei 20%, lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà 15%) In sacchi euro (sette/27)	kg	7,27
Nr. 8418 01.P27.B26.0 05	Miscuglio di sementi di graminacee per prati ornamentali (lolium perenne 30%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 50%) in sacchi euro (sette/27)	kg	7,27
Nr. 8419 01.P27.B28.0 05	Miscuglio di sementi di graminacee di alta qualità per prati fortemente resistenti a calpestio per giardini e parchi (lolium perenne 40%, festuca rubra 30%, poa pratensis 30%) in sacchi euro (dieci/93)	kg	10,93
Nr. 8420 01.P27.B30.0 05	Miscuglio di specie graminacee di alta qualità per prati calpestati ed aree verdi estensive: Agrostis capillaris highland10%, Festuca rubra commutata lifalla 30%, Festuca rubra novorubra 25%, Festuca rubra trichophylla liprosa 20%, Lolium perenne mondial 5%, Poa pratensis geronimo 10% In sacchi euro (undici/46)	kg	11,46
Nr. 8421 01.P27.B35.0 05	Miscuglio ornamentale di specie varie a taglia bassa: Agrostis tenuis highland3%, Festuca ovina duriuscola 22%, Festuca rubra commutata lifalla30%, Festuca rubra trichophylla aprosa 20%, Lolium perenne mondial5%, Poa pratensis geronimo 10%, fiori (achillea m.- lotus c.- borago o.- campanula r.- diorithus d.- galium v.- viola o.- ecc.) 10% In sacchi euro (trentacinque/77)	kg	35,77
Nr. 8422 01.P27.B40.0 05	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per nuovi impianti erbosi su superfici sportive estremamente utilizzate:Lolium perenne loretta 40%, Lolium perenne lisabelle 20%, Poa pratensis julia 17%, Poa pratensis cynthia 10%, Poa pratensis saskia 10%, Poa supina supra 3% In sacchi euro (dodici/73)	kg	12,73
Nr. 8423 01.P27.B60.0 05	Zolle erbose euro (otto/89)	m²	8,89
Nr. 8424 01.P27.C00.0 05	Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3.50 a m 5.00 Del diametro medio di cm 6-8 euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 8425 01.P27.C10.0 05	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame Diametro cm 6 - lunghezza cm 220 euro (tre/34)	m	3,34
Nr. 8426 01.P27.C10.0 10	idem c.s. ...Diametro cm 8 - lunghezza cm 300/400 euro (quattro/77)	m	4,77
Nr. 8427 01.P27.C10.0 15	idem c.s. ...Diametro cm 10 - lunghezza cm 300/400 euro (sei/12)	m	6,12
Nr. 8428 01.P27.C30.0 05	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame Semidiametro cm 6 - lunghezza cm 220 euro (uno/96)	m	1,96
Nr. 8429 01.P27.C30.0 10	idem c.s. ...Semidiametro cm 8 - lunghezza cm 300/400 euro (due/67)	m	2,67
Nr. 8430 01.P27.C30.0 15	idem c.s. ...Semidiametro cm 10 - lunghezza cm 300/400 euro (tre/34)	m	3,34
Nr. 8431 01.P27.C50.0 05	Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza anti- strappo dei fili non inferiore a kg 25 Spessore cm 5 euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 8432 01.P27.C50.0 10	idem c.s. ...Spessore cm 7 euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 8433 01.P27.C50.0 15	idem c.s. ...Spessore cm 9 euro (zero/92)	m	0,92
Nr. 8434 01.P27.C60.0 05	Legacci per piante, in materiale plastico Altezza mm 35 euro (zero/27)	m	0,27
Nr. 8435 01.P27.D00.	Concimi azotati in sacchi forniti franco magazzini della città, con le composizioni Solfato ammonico 20-21% euro (zero/16)	kg	0,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005 Nr. 8436 01.P27.D00. 010	idem c.s.le composizioni Nitrato ammonico 26% euro (zero/20)	kg	0,20
Nr. 8437 01.P27.D00. 015	idem c.s.le composizioni Nitrato di calcio 15-16% euro (zero/18)	kg	0,18
Nr. 8438 01.P27.D00. 020	idem c.s.le composizioni Urea agricola 46% euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 8439 01.P27.D00. 025	idem c.s.le composizioni Calciocianamide euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 8440 01.P27.D05. 005	Concimi potassici in sacchi forniti franco magazzini della citta', con le composizioni Solfato potassico 50-52% euro (zero/35)	kg	0,35
Nr. 8441 01.P27.D05. 010	idem c.s.le composizioni Solfato potassico magnesiaco euro (zero/37)	kg	0,37
Nr. 8442 01.P27.D05. 015	idem c.s.le composizioni Cloruro potassico 60-62% euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 8443 01.P27.D05. 020	idem c.s.le composizioni Sale potassico 40% euro (zero/24)	kg	0,24
Nr. 8444 01.P27.D10. 005	Concimi fosfatici in sacchi forniti franco magazzino della citta', con le composizioni Perfosfato minerale 19-21% euro (zero/16)	kg	0,16
Nr. 8445 01.P27.D10. 010	idem c.s.le composizioni Superfosfato triplo euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 8446 01.P27.D10. 015	idem c.s.le composizioni Scorie thomas euro (zero/23)	kg	0,23
Nr. 8447 01.P27.D15. 005	Concimi complessi in sacchi forniti franco magazzini della citta', con le composizioni 12-12-12 euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 8448 01.P27.D15. 010	idem c.s.le composizioni 15-15-15 euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 8449 01.P27.D15. 015	idem c.s.le composizioni 5-15-30 euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 8450 01.P27.D15. 020	idem c.s.le composizioni 8-24-24 euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 8451 01.P27.D15. 025	idem c.s.le composizioni 20-10-10 euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 8452 01.P27.D15. 030	idem c.s.le composizioni 11-22-16 euro (zero/35)	kg	0,35
Nr. 8453 01.P27.D15. 035	idem c.s.le composizioni 25-10-0 euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 8454 01.P27.D15. 040	idem c.s.le composizioni 18-46 euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 8455 01.P27.D15. 045	idem c.s.le composizioni 12-6-18 + mg euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 8456 01.P27.D15. 050	idem c.s.le composizioni 20-10-10 euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 8457 01.P27.D20. 005	Concime minerale composto, a lenta cessione, per la cura degli alberi 10-8-18+4 euro (due/28)	kg	2,28
Nr. 8458 01.P27.D25. 005	Concime fogliare stimolatore della crescita vegetativa 30-10-10 euro (tre/90)	l	3,90
Nr. 8459 01.P27.D25. 010	idem c.s.crescita vegetativa 20-20-20 euro (tre/92)	l	3,92
Nr. 8460	idem c.s.crescita vegetativa 9-15-30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.D25.015 Nr. 8461	euro (tre/92) idem c.s. ...crescita vegetativa 12-48-8	l	3,92
01.P27.D25.020 Nr. 8462	euro (quattro/54) Concime fogliare a base di alghe nere, apportatore di macro e micro elementi	l	4,54
01.P27.D30.005 Nr. 8463	euro (ventidue/90) Concime organico naturale proveniente da biomassa fungina	l	22,90
01.P27.D35.005 Nr. 8464	euro (uno/72) Concime organico azotato a base di colaticcio e sostanze umiche	kg	1,72
01.P27.D40.005 Nr. 8465	euro (quattro/28) Fertilizzante minerale bilanciato per tappeti erbosi 20-5-8+2	kg	4,28
01.P27.D50.005 Nr. 8466	euro (due/10) Fertilizzante minerale bilanciato per tappeti erbosi 20-5-8+2	kg	2,10
01.P27.D55.005 Nr. 8467	euro (uno/71) Fertilizzante granulare a cessione controllata per tappeti erbosi e parchi 14-0-19+3	kg	1,71
01.P27.D60.005 Nr. 8468	euro (tre/18) Fertilizzante azotato ad azione prolungata per prati anche fortemente sfruttati 32-0-0	kg	3,18
01.P27.D70.005 Nr. 8469	euro (zero/10) Ammendante organico, privo di terra, adatto a colture di pieno campo Sfuso	kg	0,10
01.P27.D75.005 Nr. 8470	euro (zero/14) Ammendante organico pellettato, privo di terra, a lenta cessione, con almeno il 90% di s.o., adatto a colture di pieno campo Sfuso	kg	0,14
01.P27.D80.005 Nr. 8471	euro (ventisette/40) Ammendante organico naturale correttivo composto da una miscela di estratti umici in sospensione A base di ferro	l	27,40
01.P27.D85.005 Nr. 8472	euro (quattro/35) Compost di elevata qualita' proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica (rifiuti verdi, fanghi urbani ed industriali di buona qualita' miscelati con scarti legnosi, rifiuti mercatali, rifiuti organici di mense e ristoranti, frazione organica delle utenze domestiche) Sfuso	q	4,35
01.P27.D85.010 Nr. 8473	euro (quattro/96) idem c.s. ...utenze domestiche) In sacchi da 1 50	q	4,96
01.P27.D90.005 Nr. 8474	euro (zero/08) Letame maturo di origine equina e/o bovina ricavato da lettieri di paglia In sacchi o sfuso	kg	0,08
01.P27.D95.005 Nr. 8475	euro (zero/16) Stallatico a base di letame, con almeno tre annidi fermentazione In sacchi	kg	0,16
01.P27.E00.005 Nr. 8476	euro (zero/13) Preparato per colture acidofile a base di terra d'erica, pH 4-4,5, vagliato con granulometria fine In sacchi	l	0,13
01.P27.E05.005 Nr. 8477	euro (zero/15) Terra d'erica concentrata a pH 4.5 In sacchi	l	0,15
01.P27.E10.005 Nr. 8478	euro (quarantasette/84) Terra d'erica della brianza Ferruginosa in zolla asciutta	m³	47,84
01.P27.E15.005 Nr. 8479	euro (zero/06) Torba nera, pH 5,5, vagliata con granulometria non omogenea Sfusa	kg	0,06
01.P27.E20.005 Nr. 8480	euro (dodici/98) Torba in balle di circa m³ 0,20 Nazionale	cad	12,98
01.P27.E20.010 Nr. 8481	euro (tredici/80) idem c.s. ...m³ 0,20 Estera	cad	13,80
01.P27.E30.005 Nr. 8482	euro (quarantaotto/97) Sphagnum di prima qualita',semiasciutto esente da impurezze di qualsiasi tipo	q	48,97
01.P27.E40.010 Nr. 8483	euro (dodici/04) Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m³	12,04
01.P27.E50.005	euro (zero/06) Terriccio per piantumazioni a base di stallatici ed humus vegetale In sacchi	l	0,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8484 01.P27.E55.0 05	Terriccato a base di sostanze organiche, idoneo per ricarichi in pieno campo, contenente anche terra agraria Sfuso euro (zero/05)	kg	0,05
Nr. 8485 01.P27.E60.0 05	Terriccato a base di cortecce compostate e torba nera, con elevata ritenzione idrica, adatto per la rigenerazione dei tappeti erbosi, per la copertura dei semi, fioriere e vasche Alla confezione in sacchi da litri 80 euro (cinque/25)	cad	5,25
Nr. 8486 01.P27.E60.0 10	idem c.s. ...e vasche Sfuso euro (cinquantatre/47)	kg	53,47
Nr. 8487 01.P27.F00.0 05	Anticrittogamici di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi Propiconazolo 25% euro (centotredici/47)	kg	113,47
Nr. 8488 01.P27.F00.0 15	idem c.s. ...principi attivi Oxicarboxin 20% euro (venticinque/97)	kg	25,97
Nr. 8489 01.P27.F00.0 20	idem c.s. ...principi attivi Bitertanolo 25% euro (cinquanta/60)	kg	50,60
Nr. 8490 01.P27.F00.0 40	idem c.s. ...principi attivi Poltiglia al cu metallico di solfato 20 % euro (tre/64)	kg	3,64
Nr. 8491 01.P27.F00.0 55	Anticrittogamici di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi Zolfo colloidale 80% euro (tre/55)	kg	3,55
Nr. 8492 01.P27.F00.0 60	idem c.s. ...principi attivi Zolfo micronizzato 80% euro (tre/55)	kg	3,55
Nr. 8493 01.P27.F00.0 65	idem c.s. ...principi attivi Penconazolo 1.5% + zolfo 40% euro (tredici/38)	kg	13,38
Nr. 8494 01.P27.F00.0 70	idem c.s. ...principi attivi Dinocap 25% euro (ventisei/78)	kg	26,78
Nr. 8495 01.P27.F00.0 75	idem c.s. ...principi attivi Fenarimol puro 1.80% + zolfo puro 50% euro (quindici/03)	kg	15,03
Nr. 8496 01.P27.F10.0 05	Insetticidi di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi Diflubenzuron 5% euro (quarantauno/00)	kg	41,00
Nr. 8497 01.P27.F10.0 10	idem c.s. ...principi attivi Piretro naturale 4% euro (quarantasei/62)	kg	46,62
Nr. 8498 01.P27.F10.0 20	idem c.s. ...principi attivi Pirimicarb 17.5% euro (trentauno/80)	kg	31,80
Nr. 8499 01.P27.F10.0 25	idem c.s. ...principi attivi Ethiofencarb gran.10% euro (dodici/57)	kg	12,57
Nr. 8500 01.P27.F10.0 30	idem c.s. ...principi attivi Metaldeyde gran. 5% euro (tre/40)	kg	3,40
Nr. 8501 01.P27.F10.0 45	idem c.s. ...principi attivi Deltamethrin 2.8% euro (sessanta/72)	kg	60,72
Nr. 8502 01.P27.F10.0 50	idem c.s. ...principi attivi Permethrin 26.3% euro (centodue/02)	kg	102,02
Nr. 8503 01.P27.F10.0 55	idem c.s. ...principi attivi Acephate 42.5% euro (trentauno/80)	kg	31,80
Nr. 8504 01.P27.F10.0 60	idem c.s. ...principi attivi Bacillus thuringiensis euro (trentaotto/44)	kg	38,44
Nr. 8505 01.P27.F10.0 70	idem c.s. ...principi attivi Chlorpyrriphos methyl 7.5% euro (venti/24)	kg	20,24
Nr. 8506 01.P27.F10.0 80	idem c.s. ...principi attivi Olio bianco 80% euro (quattro/05)	kg	4,05
Nr. 8507 01.P27.F10.0 85	idem c.s. ...principi attivi Phosalone 24% euro (tredici/38)	kg	13,38
Nr. 8508	idem c.s. ...principi attivi Fenson20%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.F10.0 95	euro (otto/73)	kg	8,73
Nr. 8509	idem c.s. ...principi attivi Tetradifon 8%		
01.P27.F10.1 00	euro (undici/55)	kg	11,55
Nr. 8510	Diserbanti di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi Alachlo r43.2%		
01.P27.F20.0 05	euro (quindici/43)	kg	15,43
Nr. 8511	idem c.s. ...principi attivi Diphenamid 50%		
01.P27.F20.0 10	euro (trentanove/67)	kg	39,67
Nr. 8512	idem c.s. ...principi attivi Glyphosate 41%		
01.P27.F20.0 15	euro (diciannove/22)	kg	19,22
Nr. 8513	idem c.s. ...principi attivi Oxyfluorfen 23.6%		
01.P27.F20.0 20	euro (settanta/64)	kg	70,64
Nr. 8514	idem c.s. ...principi attivi Diuron 46%		
01.P27.F20.0 35	euro (diciannove/84)	kg	19,84
Nr. 8515	idem c.s. ...principi attivi Dichlobenil 6.75%		
01.P27.F20.0 40	euro (undici/87)	kg	11,87
Nr. 8516	idem c.s. ...principi attivi Trifluralin 45%		
01.P27.F20.0 45	euro (dieci/52)	kg	10,52
Nr. 8517	idem c.s. ...principi attivi 2,4 d 25% + mcpa 31%		
01.P27.F20.0 50	euro (otto/16)	kg	8,16
Nr. 8518	idem c.s. ...principi attivi Chlorbufam 11.5% + cycluron 16.5%		
01.P27.F20.0 65	euro (quarantasette/74)	kg	47,74
Nr. 8519	idem c.s. ...principi attivi Oxadiazon 2% granulare		
01.P27.F20.0 70	euro (sette/53)	kg	7,53
Nr. 8520	idem c.s. ...principi attivi Oxadiazon 25.5% liquido		
01.P27.F20.0 75	euro (trentasei/50)	kg	36,50
Nr. 8521	Prodotti vari di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi Chelato di ferro 6% (fe eddha)		
01.P27.F30.0 10	euro (trenta/76)	kg	30,76
Nr. 8522	idem c.s. ...principi attivi Pinolene		
01.P27.F30.0 15	euro (ventuno/37)	kg	21,37
Nr. 8523	idem c.s. ...principi attivi Poliglicoletere aromatico 20%		
01.P27.F30.0 20	euro (diciassette/89)	kg	17,89
Nr. 8524	idem c.s. ...principi attivi Pasta cicatrizzante a base di triadimefon 2%		
01.P27.F30.0 25	euro (ventiotto/12)	kg	28,12
Nr. 8525	Prodotti vari di iii e iv classe tossicologica formulati con i seguenti principi attivi Solfato fe microcristallino 25%		
01.P27.F30.0 30	euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 8526	Soluzione idroalcolica a base di propoli per aumentare il vigore vegetativo		
01.P27.F50.0 05	euro (ventinove/96)	l	29,96
Nr. 8527	Soluzione idrosolubile a base di piretrina e absintina attiva contro insetti con apparato boccale pungente o masticatore		
01.P27.F55.0 05	euro (trenta/76)	l	30,76
Nr. 8528	Soluzione idroalcolica a base di nicotiana t. e artemisia a, attiva contro insetti ad apparato boccale masticatore o succhiante		
01.P27.F60.0 05	euro (diciassette/99)	l	17,99
Nr. 8529	Soluzione idrosolubile a base di nicotiana t., artemisia a., quassia a. ed olii essenziali emulsionati con lecitina di soia, efficace contro insetti ad apparato pungente o masticatore particolarmente resistenti		
01.P27.F65.0 05	euro (diciassette/58)	l	17,58
Nr. 8530	Preparato a base di silicato di sodio, a largo spettro d'azione, efficace contro afidi, acari e malattie crittogamiche		
01.P27.F70.0 05	euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 8531	Polvere idrosolubile a base di urtica d. efficace contro afidi, acari, tichiolatura, bolla e peronospora		
01.P27.F75.0 05	euro (diciotto/39)	kg	18,39
Nr. 8532	Polvere idrosolubile a base di equisetum a. efficace contro alcune malattie crittogamiche: ruggine, monilia, botrytis, ecc.		
01.P27.F80.0	euro (diciassette/17)	kg	17,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 8533 01.P27.F85.0	Soluzione idroalcolica-ammoniacale a base di propoli, efficace contro nermatodi, funghi del terreno e marciumi del colletto euro (trentacinque/58)	l	35,58
05 Nr. 8534 01.P27.F90.0	Miscela di olii essenziali vegetali per il controllo delle erbe infestanti euro (sei/12)	kg	6,12
05 Nr. 8535 01.P27.F95.0	Agevolante dell'assorbimento radicale, decompattatore ed areatore del suolo euro (sedici/56)	l	16,56
05 Nr. 8536 01.P27.G00.005	Acidi umici attivati ad azione rapida A base di leonardite euro (diciassette/38)	l	17,38
05 Nr. 8537 01.P27.G05.005	Correttivo della struttura e dell'attivit� colloidale del terreno euro (tre/33)	kg	3,33
05 Nr. 8538 01.P27.G10.005	Complesso molecolare urea - ferro stabili Rinverdente a rapido effetto euro (cinque/98)	l	5,98
05 Nr. 8539 01.P27.G15.005	Antitraspirante per piante a base di cere di paraffina in emulsione euro (dieci/32)	kg	10,32
05 Nr. 8540 01.P27.G20.005	Ammendante con azione ritentrica di idricita' con la seguente composizione Copolymer acrylamide agrylate 99.5% +0.5 pigment euro (ventisei/78)	kg	26,78
05 Nr. 8541 01.P27.G25.005	Liquido adesivante per semine in zone difficili euro (tredici/38)	kg	13,38
05 Nr. 8542 01.P27.G40.005	pomice silicea per drenaggi, colture in vaso e substrati di coltivazione con pH = 6.5-7 in granulometria variabile fra mm 0.2 (sabbia) e mm 12-25 (graniglia) secondo le indicazioni della D.L. Sfusa euro (trentanove/67)	m³	39,67
05 Nr. 8543 01.P27.G40.010	idem c.s. ...della D.L. In sacchi da l 50 euro (sessanta/72)	m³	60,72
05 Nr. 8544 01.P27.G45.005	Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte per pacciamatura, substrati di coltivazione, colture in vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) secondo le indicazioni della D.L. Sfuso euro (trentaotto/85)	m³	38,85
05 Nr. 8545 01.P27.G45.010	idem c.s. ...della D.L. In sacchi da l 33 euro (sessantaquattro/72)	m³	64,72
05 Nr. 8546 01.P27.G60.005	Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita franco magazzino comunale o luoghi indicati dalla D.L. Tipo medio (8-20 mm) - confez. in sacchi da l 80 euro (cinque/87)	cad	5,87
05 Nr. 8547 01.P27.G60.010	idem c.s. ...D.L. Tipo medio (8-20 mm) - sfusa euro (sessantadue/35)	m³	62,35
05 Nr. 8548 01.P27.G60.015	idem c.s. ...D.L. Tipo grosso (20-40 mm) - conf.in sacchi da l 80 euro (sette/13)	cad	7,13
05 Nr. 8549 01.P27.G60.020	idem c.s. ...D.L. Tipo grosso (20-40 mm) - sfusa euro (sessantasei/75)	m³	66,75
05 Nr. 8550 01.P27.L00.005	Geotessuto preseminato per l'inerbimento ed il consolidamento di scarpate o rive costituito da intreccio di fibre naturali di cocco, totalmente biodegradabile Peso 200 g/m² euro (tre/73)	m²	3,73
10 Nr. 8551 01.P27.L00.010	idem c.s. ...biodegradabile Peso 400 g/m² euro (cinque/43)	m²	5,43
05 Nr. 8552 01.P27.L05.005	Biotessuto per il consolidamento di scarpate, letti di torrenti, rive, costituita da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25 Del peso di 400 g/m² euro (cinque/93)	m²	5,93
10 Nr. 8553 01.P27.L05.010	idem c.s. ...peso di 700 g/m² euro (otto/88)	m²	8,88
15 Nr. 8554 01.P27.L05.015	idem c.s. ...peso di 900 g/m² euro (nove/74)	m²	9,74
05 Nr. 8555 01.P27.L10.0	Biotessuto flessibile tridimensionale costituita da monofilamenti di nylon termosaldati tra di loro nei punti di contatto formando una stuoia a struttura aperta con il 95% di spazi vuoti Spessore mm 20 - peso 425 g/m²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (dieci/32)	m²	10,32
Nr. 8556 01.P27.L15.0 05	Biotessuto flessibile tridimensionale costituita da monofilamenti di nylon termosaldati tra di loro nei punti di contatto formando una stuoia a fondo piatto riempita in fase di fabbricazione con una miscela permeabile di bitume e sabbia Spessore mm 18 - peso 440 g/m² euro (trentauno/18)	m²	31,18
Nr. 8557 01.P27.L20.0 05	Geobanda per l'imbrigliamento ed il consolidamento di pendii, costituite da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25 Altezza cm 15 euro (due/82)	m	2,82
Nr. 8558 01.P27.L20.0 10	idem c.s. ...Altezza cm 20 euro (tre/73)	m	3,73
Nr. 8559 01.P27.L20.0 15	idem c.s. ...Altezza cm 30 euro (cinque/39)	m	5,39
Nr. 8560 01.P27.L20.0 20	idem c.s. ...Altezza cm 40 euro (sette/22)	m	7,22
Nr. 8561 01.P27.L25.0 05	Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica, con: - massa areica g/m² 1200 - fibre vegetali 94% - barriera cartacea 6% In bobine - spessore mm 6.5 euro (quattro/01)	m²	4,01
Nr. 8562 01.P27.L30.0 05	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con: - massa areica g/m² 2000 - fibre vegetali 23% - rete di juta 7% - semi: miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedoclimatiche della zona da trattare 2% - concime 5% - ritentore idrico naturale 63% In bobine - spessore mm 7 euro (sei/67)	m²	6,67
Nr. 8563 01.P27.L35.0 05	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete in juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con: - massa areica g/m² 350 - fibre vegetali 65% - rete in juta 35% In bobine - spessore mm 3.5 euro (due/54)	m²	2,54
Nr. 8564 01.P27.L40.0 05	Stuoia antierosione in carta di cellulosa e rete in plastica biodegradabile e/o fotossidabile In rotoli euro (uno/96)	m²	1,96
Nr. 8565 01.P27.L45.0 05	Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315 euro (zero/92)	m²	0,92
Nr. 8566 01.P27.M00. 005	Fioriere in legno trattato e verniciato, con l'interno verniciato antimuffa o bitumato, pareti di contenimento finite dello spessore di cm 4 Dimensioni cm 80x80x50h euro (duecentodieci/40)	cad	202,40
Nr. 8567 01.P27.M00. 010	idem c.s. ...Dimensioni cm 100x100x50h euro (duecentoventisei/95)	cad	226,95
Nr. 8568 01.P27.M05. 005	Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 A tre assi tipo "Torino" euro (centoottantasei/06)	cad	186,06
Nr. 8569 01.P27.M05. 010	idem c.s. ...2.00 A 24 listelli con gambe in ghisa euro (quattrocentodieci/78)	cad	402,78
Nr. 8570 01.P27.M05. 015	Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00 Tipo "Via Garibaldi" euro (quattrocentodiciannove/13)	cad	419,13
Nr. 8571 01.P27.M10. 005	Panca modulare con piedini in tubo d'acciaio zincato a fuoco, sedile e schienale in tubo di acciaio e reticolato di filo d'acciaio, diametro esterno minimo del tubo mm 25, reticolo a maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in materiale sintetico colorato Elemento lineare biposto euro (seicentosedici/43)	cad	616,43
Nr. 8572 01.P27.M10. 010	idem c.s. ...colorato Elemento curvato a 60 gradi biposto euro (millecinquantauno/92)	cad	1'051,92
Nr. 8573 01.P27.M10. 015	idem c.s. ...colorato Elemento curvato 90 gradi triposto euro (millecinquecentosettantasette/38)	cad	1'577,38
Nr. 8574 01.P27.M15. 005	Panca con intelaiatura in tubo d'acciaio del diametro esterno non inferiore a mm 30, sedile a schienale in reticolato di filo d'acciaio a maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in materiale sintetico colorato Lunghezza non inferiore a metri 2.00 euro (seicentonovantasei/17)	cad	696,17
Nr. 8575 01.P27.M20.	Poggiaschiena con tubo di supporto prolungato per fissaggio a cemento, tubo d'acciaio e reticolato di filo metallico, diametro esterno del tubo non inferiore a mm 50, reticolo a maglia non superiore a mm 15x15, ricoperto in materiale sintetico Di colore verde o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	marrone euro (duecentoquaranta/24)	cad	240,24
Nr. 8576 01.P27.M30. 005	Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata, con base di appoggio in tondo trafilato e sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 euro (ventiotto/31)	cad	28,31
Nr. 8577 01.P27.M35. 005	Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata con base a stelo cementabile Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 euro (ventiquattro/34)	cad	24,34
Nr. 8578 01.P27.M55. 005	Cestino porta rifiuti Basculante euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 8579 01.P27.M90. 005	Piastrelloni elastici antishock in caucciù, di colore rosso o verde, a fondo pieno o alveolare, di tipo normale o sagomati a scivolo, conformi alle norme DIN 7926 Dello spessore minimo di mm 43 euro (sessantasei/35)	m²	66,35
Nr. 8580 01.P27.M95. 005	Colla speciale a due componenti per piastrelloni in caucciù euro (diciassette/06)	kg	17,06
Nr. 8581 01.P27.N00. 005	Rete metallica di filo di ferro zincato plastificato con lavorazione ad intreccio, a maglia rettangolare e ad archi ornamentali intrecciati sulla sommità Altezza cm 90 euro (uno/62)	m	1,62
Nr. 8582 01.P27.N05. 005	Erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile, tessitura non inferiore a 19 mila punti per m², dorso in PVC speciale per esterni, fori per smaltimento acqua Dello spessore di mm 25 euro (ventisei/78)	m²	26,78
Nr. 8583 01.P27.N10. 005	Rete tessuta per ombreggiamento, con i seguenti valori di copertura 0,9 euro (uno/43)	m²	1,43
Nr. 8584 01.P27.N10. 010	idem c.s. ...di copertura 0,7 euro (uno/35)	m²	1,35
Nr. 8585 01.P27.N10. 015	idem c.s. ...di copertura 0,5 euro (uno/24)	m²	1,24
Nr. 8586 01.P27.N10. 020	idem c.s. ...di copertura 0,3 euro (uno/15)	m²	1,15
Nr. 8587 01.P27.N15. 005	Collante polibutandienico per la realizzazione, in miscela con sabbia, di pavimentazioni colorate durevoli Per piste pedonali e ciclabili - posteggi - ecc. euro (otto/01)	kg	8,01
Nr. 8588 01.P27.N20. 005	Agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri per la realizzazione di pavimentazioni ecologiche in terra stabilizzata Per giardini - parchi - piste ciclabili - aree giochi euro (quarantaotto/97)	kg	48,97
Nr. 8589 01.P27.T00.0 05	Valvole automatiche in resina sintetica, in linea, con regolatore di flusso Diametro 1" femmina-elettrica 24 v euro (quaranta/08)	cad	40,08
Nr. 8590 01.P27.T00.0 10	idem c.s. ...Diametro 1" femmina-idraulica normalmente aperta euro (trentanove/15)	cad	39,15
Nr. 8591 01.P27.T05.0 05	Valvole automatiche in resina sintetica, linea/ angolo con regolatore di flusso Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V euro (centotrefte/25)	cad	103,25
Nr. 8592 01.P27.T05.0 10	idem c.s. ...di flusso Diam.1"1/2 femmina-idraulica normalmente aperta euro (cento/59)	cad	100,59
Nr. 8593 01.P27.T05.0 15	Valvole automatiche in resina sintetica, linea/ angolo con regolatore di flusso Diametro 2" femmina-elettrica 24 V euro (centoquarantaotto/23)	cad	148,23
Nr. 8594 01.P27.T05.0 20	idem c.s. ...Diametro 2" femmina-idraulica normalmente aperta euro (centoquarantasei/18)	cad	146,18
Nr. 8595 01.P27.T10.0 05	Valvola automatica in resina sintetica, linea/ angolo, con regolatore di flusso e riduttore di pressione Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V euro (centosessantadue/54)	cad	162,54
Nr. 8596 01.P27.T10.0 10	idem c.s. ...pressione Diametro 2" femmina-elettrica 24 V euro (duecentoundici/62)	cad	211,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8597 01.P27.T15.0 05	Valvole automatiche in bronzo, in linea, con re-golatore di flusso Diametro 1" femmina-elettrica 24 V euro (centosessantauno/52)	cad	161,52
Nr. 8598 01.P27.T15.0 10	idem c.s. ...flusso Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V euro (duecentotrentatre/08)	cad	233,08
Nr. 8599 01.P27.T15.0 15	idem c.s. ...di flusso Diametro 2" femmina-elettrica 24 V euro (duecentocinquantaquattro/54)	cad	254,54
Nr. 8600 01.P27.T15.0 20	idem c.s. ...flusso Diametro 1" femmina-idraulica normalmente aperta euro (centotrentanove/04)	cad	139,04
Nr. 8601 01.P27.T15.0 25	Valvole automatiche in bronzo, in linea, con re-golatore di flusso Diam.1"1/2 femmina-idraulica normalmente aperta euro (duecentodieci/58)	cad	210,58
Nr. 8602 01.P27.T15.0 30	Valvole automatiche in bronzo, in linea, con re-golatore di flusso Diametro 2" femmina-idraulica normalmente aperta euro (duecentotrentatre/08)	cad	233,08
Nr. 8603 01.P27.T20.0 05	Valvole automatiche in bronzo ad angolo con regolatore di flusso Diametro 2"1/2 femmina-elettrica 24 V euro (cinquecentosedici/25)	cad	516,25
Nr. 8604 01.P27.T20.0 10	idem c.s. ...di flusso Diametro 3" femmina-elettrica 24 V euro (cinquecentoseffantaotto/61)	cad	578,61
Nr. 8605 01.P27.T20.0 15	idem c.s. ...di flusso Diam.2"1/2 femmina-idraulica normalmente aperta euro (quattrocentonovantanove/90)	cad	499,90
Nr. 8606 01.P27.T20.0 20	Valvole automatiche in bronzo ad angolo con regolatore di flusso Diametro 3" femmina-idraulica normalmente aperta euro (cinquecentocinquantanove/19)	cad	559,19
Nr. 8607 01.P27.T25.0 05	Valvole automatiche in bronzo, in linea, con re-golatore di flusso e riduttore di pressione Diametro 1" femmina-elettrica 24 V euro (duecentoventiquattro/90)	cad	224,90
Nr. 8608 01.P27.T25.0 10	idem c.s. ...pressione Diametro 1"1/2 femmina-elettrica 24 V euro (duecentonovantacinque/43)	cad	295,43
Nr. 8609 01.P27.T25.0 15	idem c.s. ...pressione Diametro 2" femmina-elettrica 24 V euro (trecentoventi/99)	cad	320,99
Nr. 8610 01.P27.T30.0 05	Irrigatori statici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizioni di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia; possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fisse, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - diametro 3" euro (tre/77)	cad	3,77
Nr. 8611 01.P27.T30.0 10	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio interrato - diametro 4" euro (quattro/64)	cad	4,64
Nr. 8612 01.P27.T30.0 15	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio interrato - diametro 6" euro (dieci/74)	cad	10,74
Nr. 8613 01.P27.T30.0 20	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio interrato - diametro 12" euro (tredici/19)	cad	13,19
Nr. 8614 01.P27.T30.0 25	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio fuori terra-altezza 15" euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 8615 01.P27.T30.0 30	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio fuori terra-altezza 6" euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 8616 01.P27.T30.0 35	idem c.s. ...della gittata Prolunga altezza 6" euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 8617 01.P27.T30.0 40	idem c.s. ...della gittata Ugello portata standard - raggio d'azione m 4.5 euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 8618 01.P27.T30.0 45	idem c.s. ...della gittata Ugello bassa portata - raggio d'azione m 3.6 euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 8619 01.P27.T30.0 50	idem c.s. ...della gittata Ugello a raggio d'azione regolabile euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 8620 01.P27.T30.0 55	idem c.s. ...della gittata Ugello a banda rettangolare euro (uno/43)	cad	1,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8621 01.P27.T35.0 05	Irrigatori statici con valvola di ritegno, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, molla in acciaio inox per il rientro a fine irrigazione, guarnizione di tenuta in gomma morbida e guarnizione parasabbia, possibilita' di adattare testine di angolazione diversa fissa, ugelli di materiale antiurto con vite di regolazione della gittata Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 10 euro (sette/02)	cad	7,02
Nr. 8622 01.P27.T35.0 10	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 15 euro (diciannove/84)	cad	19,84
Nr. 8623 01.P27.T35.0 15	idem c.s. ...della gittata Corpo per montaggio interrato - sollevamento cm 30 euro (ventitre/30)	cad	23,30
Nr. 8624 01.P27.T35.0 20	idem c.s. ...della gittata Testina standard da 1/4 di cerchio a un cerchio euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 8625 01.P27.T35.0 25	idem c.s. ...della gittata Testina regolabile da 0 a 330 gradi euro (tre/77)	cad	3,77
Nr. 8626 01.P27.T40.0 05	Irrigatori dinamici con corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, organi di movimento in teflon o simili, riduttori contenuti in apposito contenitore a bagno d'olio o d'acqua, molla di richiamo in acciaio inox gittata m 6-9 Corpo standard per montaggio interrato euro (ventisei/38)	cad	26,38
Nr. 8627 01.P27.T40.0 10	idem c.s. ...gittata m 6-9 Corpo hight pop per montaggio interrato euro (quarantasei/31)	cad	46,31
Nr. 8628 01.P27.T40.0 15	idem c.s. ...gittata m 6-9 Corpo per montaggio fuori terra euro (diciassette/48)	cad	17,48
Nr. 8629 01.P27.T40.0 20	idem c.s. ...gittata m 6-9 Ugelli per corpo interrato e fuori terra euro (quattro/64)	cad	4,64
Nr. 8630 01.P27.T40.0 25	idem c.s. ...gittata m 6-9 Parzializzatori dell'angolo di lavoro euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 8631 01.P27.T45.0 05	idem c.s. ...gittata m 7-14 Corpo standard per montaggio interrato euro (trentadue/61)	cad	32,61
Nr. 8632 01.P27.T45.0 10	idem c.s. ...gittata m 7-14 Corpo hight pop per montaggio interrato euro (quarantanove/89)	cad	49,89
Nr. 8633 01.P27.T45.0 15	idem c.s. ...gittata m 7-14 Corpo per montaggio fuori terra euro (venti/34)	cad	20,34
Nr. 8634 01.P27.T45.0 20	idem c.s. ...gittata m 7-14 Ugelli euro (quattro/64)	cad	4,64
Nr. 8635 01.P27.T45.0 25	idem c.s. ...gittata m 7-14 Parzializzatori dell'angolo di lavoro euro (uno/92)	cad	1,92
Nr. 8636 01.P27.T50.0 05	Irrigatori a turbina, corpo in resina termoplastica antiurto e anticorrosione, coperchio e fascia di protezione in gomma, valvola di ritegno, guarnizione antispurgo, boccaglio fisso Boccaglio in dimensioni e colori vari euro (cinquantauno/52)	cad	51,52
Nr. 8637 01.P27.T55.0 05	Valvole a clapet quick - coupling in bronzo con coperchio standard Calibro diam. 3/4"-attacco diam. 3/4" euro (trentaquattro/24)	cad	34,24
Nr. 8638 01.P27.T55.0 10	idem c.s. ...Calibro diam. 1"-attacco diam. 1" euro (cinquantasei/94)	cad	56,94
Nr. 8639 01.P27.T60.0 05	Chiavi di accoppiamento per valvole in bronzo Calibro diam. 3/4"-attacchi diam. 1/2" f-3/4" m euro (ventitre/92)	cad	23,92
Nr. 8640 01.P27.T60.0 10	Chiavi di accoppiamento per valvole in bronzo Calibro diam. 1"-attacchi diam. 3/4" f-1" m euro (quarantasette/74)	cad	47,74
Nr. 8641 01.P27.T60.0 15	idem c.s. ...Calibro diam. 1"-attacco diam. 1" f euro (quarantasette/74)	cad	47,74
Nr. 8642 01.P27.T75.0 05	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante co-stituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora Distanza punti goccia cm 30 euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 8643 01.P27.T75.0	idem c.s. ...goccia cm 40 euro (zero/92)	m	0,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 8644 01.P27.T75.0 15	idem c.s. ...goccia cm 50 euro (zero/83)	m	0,83
Nr. 8645 01.P27.T78.0 05	Tubo in gomma poroso microforato per subirrigazione capillare; fornito in rotoli Diametro esterno mm 20 euro (uno/53)	m	1,53
Nr. 8646 01.P27.T80.0 05	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli Diametro esterno mm 50 euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 8647 01.P27.T80.0 10	idem c.s. ...esterno mm 65 euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 8648 01.P27.T80.0 15	idem c.s. ...esterno mm 80 euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 8649 01.P27.T80.0 20	idem c.s. ...esterno mm 100 euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 8650 01.P27.T83.0 05	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con tessuto non tessuto, in rotoli Diametro esterno mm 50 euro (uno/19)	m	1,19
Nr. 8651 01.P27.T83.0 10	idem c.s. ...esterno mm 65 euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 8652 01.P27.T85.0 05	Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo di ferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 50 euro (zero/73)	m	0,73
Nr. 8653 01.P27.T85.0 10	idem c.s. ...esterno mm 65 euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 8654 01.P27.T85.0 15	idem c.s. ...esterno mm 80 euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 8655 01.P27.T85.0 20	idem c.s. ...esterno mm 100 euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 8656 01.P27.T95.0 05	Ugelli per fontane in ottone e acciaio inox con forme ed effetti vari, con "ra" viene indicata la richiesta d'acqua in litri al minuto, con "av" l'altezza variabile espressa in metri. la prima voce indica la forma del getto Calice; diam. 1" 1/2; ra=35-150 l/min; av=0.20-0.70 euro (duecentoquarantauno/26)	cad	241,26
Nr. 8657 01.P27.T95.0 10	idem c.s. ...del getto Zampillo; diam. 1/2"; ra=10/30 l/min; av=0.50-4.00 euro (ventiquattro/74)	cad	24,74
Nr. 8658 01.P27.T95.0 15	idem c.s. ...del getto Cascata; diam. 2"; ra=32/90 l/min; av=2.00-17.00 euro (trecentosette/71)	cad	307,71
Nr. 8659 01.P27.T95.0 20	idem c.s. ...del getto Colonna; diam. 1"; ra=54/112 l/min; av=0.50-6.00 euro (centoquarantaquattro/13)	cad	144,13
Nr. 8660 01.P27.V00. 005	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione, con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore; a doppio programma, con 8 avviamenti giornalieri e programmazione a display. Ciclo irriguo settimanale o quattordicinale, possibilità di avviamento manuale. Comando pompa e master valve. sistema con water budget da 0% a 200%. Trasformatore 220-24V. Dotato di pila a 9V per riserva di carica. Tensione di ingresso 220-240v, 50Hz, tensione d'uscita 24V. compreso mobiletto di contenimento in plastica per installazione a parete. A 6 settori euro (trecentoottantacinque/39)	cad	385,39
Nr. 8661 01.P27.V00. 010	idem c.s. ...parete. A 8-9 settori euro (quattrocentoquarantasei/73)	cad	446,73
Nr. 8662 01.P27.V00. 015	idem c.s. ...parete. A 12 settori euro (cinquecentododici/16)	cad	512,16
Nr. 8663 01.P27.V05. 005	Programmatore elettronico per impianti di irrigazione con tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore, a triplo programma con 8 avviamenti giornalieri per programma, programmazione a display e per immagini, ciclo irriguo variabile, possibilità di avviamento manuale, programma di soccorso, comando pompa a master valve, circuito autodiagnostico e ricerca automatica sovrapposizioni programmi, sistema con water budget da 0% a 200%, display di guida alla programmazione e possibilità di interfacciamento al sistema di gestione centralizzato, trasformatore a norme europee dotato di pila a 9V per riserva di carica, tensione di ingresso 220v - 50Hz, tensione d'uscita 26.5V - 50Hz A 12 stazioni euro (novecentonovantatre/66)	cad	993,66
Nr. 8664	idem c.s. ...50Hz A 16 stazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P27.V05. 010	euro (milleottantatre/61)	cad	1'083,61
Nr. 8665	idem c.s.50Hz A 24 stazioni		
01.P27.V05. 015	euro (millecentonovantauno/97)	cad	1'191,97
Nr. 8666	Miscuglio prato Miscele di fioritura che comprendono specie annuali e specie rustiche, costituite da miscele fiorite di diverse altezze		
01.P27.W05. 005	da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc a gestione annuale costituita da almeno 20 specie a semina primaverile e fioritura estiva/autunnale con densità di semina da 7 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno. euro (centosessantanove/55)	kg	169,55
Nr. 8667	Miscuglio prato Miscele di fioritura che comprendono specie perenni e specie rustiche, con capacità di rigenerazione della 2° fioritura.		
01.P27.W05. 010	Costituite da miscele fiorite di diverse altezze da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc a gestione pluriennale costituita da almeno 18 specie a semina primaverile e fioritura primaverile/estiva con densità di semina da 5 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno. euro (centoquarantanove/60)	kg	149,60
Nr. 8668	Fornitura di teli flessibili in gomma sintetica a base di resine policloropreniche di colore rosso o beige per pavimentazioni di piste o pedane destinate all'omologazione da parte della fidal con Dello spessore di mm 12		
01.P28.A03. 005	euro (ventiotto/83)	m²	28,83
Nr. 8669	idem c.s.di mm 14		
01.P28.A03. 010	euro (trentauno/18)	m²	31,18
Nr. 8670	Fornitura di gomma speciale per pavimenti o rivestimenti murali in teli flessibili di colore a scelta della D.L. Del peso di 4,3 kg/m² e dello spessore di mm 3,5		
01.P28.A04. 005	euro (quindici/33)	m²	15,33
Nr. 8671	idem c.s.peso di 6,2 kg/m² e dello spessore di mm 5		
01.P28.A04. 010	euro (diciassette/28)	m²	17,28
Nr. 8672	Provvista di teli flessibili di gomma sintetica a base di resina policloroprenica di colore rosso o beige per pavimentazione di campi sportivi d'atletica leggera e piste scolastiche Dello spessore di mm 4,5		
01.P28.A05. 005	euro (diciassette/06)	m²	17,06
Nr. 8673	idem c.s.di mm 6		
01.P28.A05. 010	euro (ventidue/59)	m²	22,59
Nr. 8674	idem c.s.di mm 8		
01.P28.A05. 015	euro (venticinque/45)	m²	25,45
Nr. 8675	idem c.s.di mm 10		
01.P28.A05. 020	euro (trentauno/59)	m²	31,59
Nr. 8676	Materiali per manti di piste e pedane di atletica Tartan fase a		
01.P28.A10. 005	euro (sette/03)	kg	7,03
Nr. 8677	idem c.s.di atletica Tartan fase b		
01.P28.A10. 010	euro (dieci/64)	kg	10,64
Nr. 8678	idem c.s.di atletica Topping finale		
01.P28.A10. 015	euro (nove/26)	kg	9,26
Nr. 8679	idem c.s.di atletica Diluente speciale per resine tartan		
01.P28.A10. 020	euro (tre/83)	kg	3,83
Nr. 8680	Materiali per manti di piste e pedane di atletica Primer di fondo per resine tartan		
01.P28.A10. 025	euro (undici/97)	kg	11,97
Nr. 8681	Materiali per manti di piste e pedane di atletica Vernice poliuretanica per tracciamenti		
01.P28.A10. 030	euro (dieci/93)	kg	10,93
Nr. 8682	Materiali per manti di piste e pedane di atletica Bitum-velox, rub-kor ecc.		
01.P28.A10. 035	euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 8683	Materiali per manti di piste e pedane di atletica Timmer		
01.P28.A10. 040	euro (sei/48)	kg	6,48
Nr. 8684	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 68		
01.P28.A15. 005	euro (zero/48)	m²	0,48
Nr. 8685	idem c.s.pensili g/m² 110		
01.P28.A15.	euro (zero/66)	m²	0,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8686 01.P28.A15.015	idem c.s. ...pensili g/m² 150 euro (zero/85)	m²	0,85
Nr. 8687 01.P28.A15.020	idem c.s. ...pensili g/m² 190 euro (uno/14)	m²	1,14
Nr. 8688 01.P28.A15.025	idem c.s. ...pensili g/m² 230 euro (uno/34)	m²	1,34
Nr. 8689 01.P28.A15.030	idem c.s. ...pensili g/m² 280 euro (uno/61)	m²	1,61
Nr. 8690 01.P28.A20.005	Fornitura di primer di fondo Per materiali aminici euro (quattordici/93)	kg	14,93
Nr. 8691 01.P28.A30.005	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti euro (cinque/19)	cad	5,19
Nr. 8692 01.P28.A40.005	Fornitura di aggregato metallico di studiata composizione chimica e granulometrica attivato da particolari catalizzatori Premiscelato euro (zero/86)	kg	0,86
Nr. 8693 01.P28.A50.005	Fornitura di miscela costituita da aggregati di corindone sintetico ed inerti sferoidali in quarzo opportunamente addittivati e selezionati, per la formazione di superfici di elevata resistenza all'usura ed agli urti Colorata euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 8694 01.P28.A60.005	Collante per il fissaggio di pavimentazione in cloruro di polivinile Bicomponente euro (tre/26)	kg	3,26
Nr. 8695 01.P28.A80.005	Asfalto plastico speciale per superfici di campi sportivi polivalenti (tennis, pallacanestro, pallavolo, etc.), dello spessore minimo di mm 2,5 Tipo laykold euro (tredici/90)	m²	13,90
Nr. 8696 01.P28.A90.005	Pitture per manti in asfalto plastico speciale Tipo colorcoat 200 euro (quattro/57)	kg	4,57
Nr. 8697 01.P28.A90.010	idem c.s. ...Tipo colorcoat 100 euro (sette/63)	kg	7,63
Nr. 8698 01.P28.A92.005	Tappeto sintetico per la pavimentazione di impianti sportivi In cloruro di polivinile-spessore cm 4,5 euro (trentaquattro/96)	m²	34,96
Nr. 8699 01.P28.A95.005	Fornitura di collante a base di resina epossidica bicomponente oppure poliuretanica Per fissaggio teli flessibili di gomma sintetica euro (tre/12)	kg	3,12
Nr. 8700 01.P28.A97.005	Manto sportivo prefabbricato per campi da tennis composto da teli prefabbricati da posare a secco su preesistente sottofondo interno esterno con giunti da saldare a freddo; dello spessore di mm 4 Di colore rosso euro (ventiquattro/74)	m²	24,74
Nr. 8701 01.P28.A97.010	idem c.s. ...Di colore verde euro (ventisette/40)	m²	27,40
Nr. 8702 01.P28.A98.005	Pavimento plastico per palestre costruito da uno strato di usura calandrato in cloruro di polivinile plastificato e goffrato dello spessore di mm 2,2 circa, accoppiato ad un sottostrato di schiuma vinilica a cellule chiuse, rinforzato con rete in fibra di vetro Spessore mm 6,2-in rotoli di h cm 150 euro (ventiotto/93)	m²	28,93
Nr. 8703 01.P28.B00.005	Fornitura di corda di nylon per vivagni, legature ecc. Diametro da mm 8 a mm 40 euro (cinque/31)	kg	5,31
Nr. 8704 01.P28.B50.005	Coppia di pali tendirete dotati di apparecchiatura tendirete in bronzo (maniglioni, vite senza fine, bulloneria, ganci etc.), di coppia bussole per la sede dei pali e di bussolotto a centro rete per l'ancoraggio del distanziale centrale della rete, in bronzo a scatto Per campi tennis euro (cinquecentosettantanove/64)	cad	579,64
Nr. 8705 01.P28.B60.005	Cordolo in alluminio anodizzato per piste di atletica leggera, completi di basamenti di supporto pure in alluminio anodizzato, di speciali tasselli e coprigiunto Dimensioni 50x40 euro (ventitre/62)	m	23,62
Nr. 8706 01.P28.B70.005	Targhetta completa di viti per il fissaggio, perla formazione della segnaletica fissa sul cordolo delle piste di atletica leggera In alluminio anodizzato euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 8707	Apparecchiatura per fissaggio asse paracolpi comprendente tre staffe, ganci, catene e bulloneria necessaria per ogni singolo asse di m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P28.B80.0 05	3 di lunghezza, il tutto preverniciato con due riprese di antiruggine e due di smalto sintetico Per campi bocce euro (quarantanove/69)	cad	49,69
Nr. 8708 01.P28.B85.0 05	Provvista di apparecchiatura metallica per il fissaggio di asse paracolpi alla ringhiera comprendente staffe e bulloneria per fissaggio tavole, vernice antiruggine per la verniciatura delle staffe, elettrodi per la saldatura alla recinzione Per piste pattinaggio a rotelle euro (otto/88)	cad	8,88
Nr. 8709 01.P28.C00.0 05	Reti per porte di calcio, tessute con nylon, tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavo di acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio Di colore nero euro (centoventitre/69)	cad	123,69
Nr. 8710 01.P28.C00.0 10	idem c.s. ...Di colore bianco euro (centoventitre/69)	cad	123,69
Nr. 8711 01.P28.C15.0 05	Rete da centro campo in nylon ritorto, rinforzata per il terzo superiore, dotata di banda superiore in tela impermeabilizzata a doppio ordito con trefolo in acciaio inox dotato di doppia re - dancia, tendirete centrale, moschettoni etc. Per campi tennis euro (duecentoquarantasette/40)	cad	247,40
Nr. 8712 01.P28.C20.0 05	Reti del tipo antinfortunistiche, tessute in qualunque dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a doppio nodo con maglia da mm 80, armate perimetralmente con treccia di nylon da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di aggancio ogni due metri Di colore verde euro (quattro/74)	m²	4,74
Nr. 8713 01.P28.C30.0 05	Reti per recinzioni in genere, tessute in qualunque dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a doppio nodo con maglia da cm 15, armate perimetralmente con treccia di nylon da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di aggancio ogni due metri Di colore verde euro (quattro/40)	m²	4,40
Nr. 8714 01.P28.C40.0 05	Reti per usi particolari tessuti con fibra cavi - lica da mm 2 lavorata a doppio nodo, con maglia di cm 2,5 armata perimetralmente con treccia di nylon da mm 8 e con dispositivi di aggancio ogni 2 m Di qualunque dimensione euro (cinque/01)	m²	5,01
Nr. 8715 01.P28.C45.0 05	Rete di protezione di fondo campo in polietilene ad alta densita' di eltax 100% completo di anelli e cordino di fissaggio dello stesso materiale Colore verde, altezza m 1,70 euro (tre/18)	m²	3,18
Nr. 8716 01.P28.C45.0 10	idem c.s. ...stesso materiale Tessuto fitto, altezza m 1,70 euro (tre/40)	m²	3,40
Nr. 8717 01.P28.C50.0 05	Provvista di manto erboso per il gioco del tennis in fibra sintetica di colore verde, montato su supporto imputrescibile drenante Con altezza del pelo di almeno mm 20 euro (trentatre/83)	m²	33,83
Nr. 8718 01.P28.E00.0 05	Porta regolamentare per il gioco del calcio, a sezione ovoidale, con traversa in unico elemento saldamente congiunta con i pali mediante staffe metalliche inserite negli elementi, supporti posteriori reggirete in ferro fissati alla porta con dadi, complete di bussole in ferro per il fissaggio della porta In larice d'America o douglas euro (novecentoventisei/18)	cad	926,18
Nr. 8719 01.P28.E10.0 05	Porta regolamentare per il gioco del calcio, a sezione ovoidale con traversa congiunta con i pali mediante viti a brugola, complete di sostegno reggirete e bussola in ferro In lega leggera euro (seicentonovantacinque/16)	cad	695,16
Nr. 8720 01.P28.F00.0 05	Nastro di plastica per tracciamento campi sportivi Per campo bocce euro (zero/52)	m	0,52
Nr. 8721 01.P28.F00.0 10	idem c.s. ...Per campo tennis euro (zero/70)	m	0,70
Nr. 8722 01.P28.F90.0 05	Piastre speciali per l'ancoraggio di palloni pressostatici per la copertura di campi sportivi da annegare nel getto in calcestruzzo cementizio del cordolo marginale Metalliche con gambe in ferro a t euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 8723 01.P28.G00. 005	Coppelle prefabbricate in calcestruzzo per canalette di raccolta acque meteoriche da collocare marginalmente ai campi da tennis Delle dimensioni di cm 25x4 euro (cinque/25)	m	5,25
Nr. 8724 01.P28.G50. 005	Piastrelloni prefabbricati in calcestruzzo cementizio, armati con maglia di ferro, con strato superficiale trattato con inerti antiusura ad alta percentuale di quarzo e corindone e con coloranti a scelta a base di ossidi minerali Delle dimensioni di cm 60x60x6 euro (quattordici/42)	cad	14,42
Nr. 8725 01.P28.H00. 005	Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con motore monofase 220 v, membrana a regolazione elettronica, frequenza a portata ad impulso, compressione da 5 a 10 atmosfere ate; predisposizione per blocco con segnalazione visiva di minimo livello tramite sonda, possibilita' di dosaggio automatico in abbinamento a contatore oppure a centralina Portata massima l/ora 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (seicentodue/13)	cad	602,13
Nr. 8726 01.P28.H00. 010	idem c.s. ...massima l/ora 6 euro (seicentosessantasette/55)	cad	667,55
Nr. 8727 01.P28.H00. 015	idem c.s. ...massima l/ora 10 euro (settecentotrentasette/06)	cad	737,06
Nr. 8728 01.P28.H00. 020	idem c.s. ...massima l/ora 15 euro (ottocentocinquantacinque/66)	cad	855,66
Nr. 8729 01.P28.H02. 005	Sonda minimo livello per blocco pompe dosatrici monofase Completa di spinotti euro (quarantaquattro/57)	cad	44,57
Nr. 8730 01.P28.H03. 005	Ricambi ed accessori per pompe dosatrici con motore monofase di cui all'articolo 28.h00 Testata completa in PVC euro (novantacinque/99)	cad	95,99
Nr. 8731 01.P28.H03. 010	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Gruppo valvole completo euro (quindici/75)	cad	15,75
Nr. 8732 01.P28.H03. 015	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Corpo testata in PVC euro (settantaquattro/22)	cad	74,22
Nr. 8733 01.P28.H03. 020	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Membrana in teflon euro (diciannove/22)	cad	19,22
Nr. 8734 01.P28.H03. 025	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Sede valvole in PVC euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 8735 01.P28.H03. 030	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Valvola euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 8736 01.P28.H03. 035	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Rondella ferma valvola euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 8737 01.P28.H03. 040	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Contenitore valvola in PVC euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 8738 01.P28.H03. 045	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Raccordi in propilene euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 8739 01.P28.H03. 050	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Tubi flessibili in propilene euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 8740 01.P28.H03. 055	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Filtro di fondo in PVC euro (otto/29)	cad	8,29
Nr. 8741 01.P28.H03. 060	idem c.s. ...all'articolo 28.h00 Lancia di iniezione euro (tre/93)	cad	3,93
Nr. 8742 01.P28.H05. 005	Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con motore trifase 220-380 V, membrana in teflon a regolazione meccanica, completa di ogni accessorio, della portata oltre 15 l/ora e pressione massima fino a 15 atmosfere ate Con testata metallica AISI 316 euro (ottocentocinquantacinque/66)	cad	855,66
Nr. 8743 01.P28.H10. 005	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05 Gruppo completo di valvole euro (cinquanta/20)	cad	50,20
Nr. 8744 01.P28.H10. 010	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05 Membrana in teflon euro (sette/73)	cad	7,73
Nr. 8745 01.P28.H10. 015	idem c.s. ...all'articolo 28H05 Sede valvola euro (nove/26)	cad	9,26
Nr. 8746 01.P28.H10. 020	idem c.s. ...all'articolo 28H05 Valvola euro (tre/47)	cad	3,47
Nr. 8747 01.P28.H10. 025	idem c.s. ...all'articolo 28H05 Guida valvola euro (tredici/90)	cad	13,90
Nr. 8748 01.P28.H10. 030	idem c.s. ...all'articolo 28H05 Contenitore euro (ventidue/39)	cad	22,39
Nr. 8749	idem c.s. ...all'articolo 28H05 Raccordi in polipropilene 3/8"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P28.H10. 035	euro (cinque/02)	cad	5,02
Nr. 8750	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05 Tubo flessibile in polipropilene 3/8"		
01.P28.H10. 040	euro (cinque/02)	cad	5,02
Nr. 8751	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05 Valvola di fondo filtro PVC 3/8"		
01.P28.H10. 045	euro (trenta/98)	cad	30,98
Nr. 8752	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05 Lancia di iniezione PVC 3/8"-1/2"		
01.P28.H10. 050	euro (dieci/03)	cad	10,03
Nr. 8753	idem c.s. ...di iniezione AISI 316 3/8"-1/2"		
01.P28.H10. 055	euro (settantacinque/65)	cad	75,65
Nr. 8754	Ricambi ed accessori per pompe di cui all'articolo 28H05 Valvola contro pressione AISI 316 3/8"		
01.P28.H10. 060	euro (sessantanove/51)	cad	69,51
Nr. 8755	Fornitura di pompe dosatrici per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con motore trifase 220-380 v, membrana in teflon a regolazione meccanica, completa di ogni accessorio, della portata oltre 15 l/ora e pressione da 5 fino a 10 atmosfere ate Con testata in PVC		
01.P28.H15. 005	euro (settecentotrentasette/06)	cad	737,06
Nr. 8756	Ricambi ed accessori per le pompe di cui all'articolo 28 H15 Testata completa in PVC		
01.P28.H20. 005	euro (novantasei/49)	cad	96,49
Nr. 8757	idem c.s. ...28 H15 Gruppo valvole completo		
01.P28.H20. 010	euro (trentaquattro/76)	cad	34,76
Nr. 8758	idem c.s. ...28 H15 Corpo testata in PVC		
01.P28.H20. 015	euro (venticinque/57)	cad	25,57
Nr. 8759	idem c.s. ...28 H15 Membrana in teflon		
01.P28.H20. 020	euro (sette/73)	cad	7,73
Nr. 8760	idem c.s. ...28 H15 Sede valvole in PVC		
01.P28.H20. 025	euro (sette/73)	cad	7,73
Nr. 8761	idem c.s. ...28 H15 Valvola		
01.P28.H20. 030	euro (tre/47)	cad	3,47
Nr. 8762	idem c.s. ...28 H15 Rondella di ferma valvola in PVC		
01.P28.H20. 035	euro (uno/56)	cad	1,56
Nr. 8763	Ricambi ed accessori per le pompe di cui all'articolo 28 H15 Contenitore valvola in PVC		
01.P28.H20. 040	euro (dieci/03)	cad	10,03
Nr. 8764	idem c.s. ...28 H15 Raccordi in propilene		
01.P28.H20. 045	euro (quattro/01)	cad	4,01
Nr. 8765	idem c.s. ...28 H15 Tubi flessibili in propilene		
01.P28.H20. 050	euro (due/54)	cad	2,54
Nr. 8766	Ricambi ed accessori per le pompe di cui all'articolo 28 H15 Filtro di fondo in PVC		
01.P28.H20. 055	euro (dodici/37)	cad	12,37
Nr. 8767	idem c.s. ...28 H15 Lancia di iniezione		
01.P28.H20. 060	euro (dieci/03)	cad	10,03
Nr. 8768	Fornitura di serbatoi in polietilene alimentare da abbinare a pompe dosatrici per la formazione di stazioni di dosaggio per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie Da l 100 senza base		
01.P28.H25. 005	euro (sessantasette/17)	cad	67,17
Nr. 8769	idem c.s. ...Da l 200 senza base		
01.P28.H25. 010	euro (centoquarantaquattro/13)	cad	144,13
Nr. 8770	idem c.s. ...Da l 300 senza base		
01.P28.H25. 015	euro (duecentotrentasei/15)	cad	236,15
Nr. 8771	idem c.s. ...Da l 500 senza base		
01.P28.H25. 020	euro (quattrocentodiciannove/13)	cad	419,13
Nr. 8772	idem c.s. ...Da l 100 con base per montaggio pompa dosatrice		
01.P28.H25. 025	euro (centoquarantanove/24)	cad	149,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8773 01.P28.H30. 005	Fornitura di elettropompe centrifughe autoadescanti per la filtrazione delle acque di ricircolo vasche natatorie, complete di pre - filtro, motori mono o trifase 220-380 V, carcame in ghisa Potenza 3 HP - portata 35 m³/ora euro (novecentocinquanta/71)	cad	950,71
Nr. 8774 01.P28.H30. 010	idem c.s. ...ghisa Potenza 4 HP - portata 50 m³/ora euro (millesessantaquattro/19)	cad	1'064,19
Nr. 8775 01.P28.H30. 015	idem c.s. ...ghisa Potenza 5.5 HP - portata 70 m³/ora euro (milletrecentoottantasette/24)	cad	1'387,24
Nr. 8776 01.P28.H30. 020	idem c.s. ...ghisa Potenza 10 HP - portata 90 m³/ora euro (millesettecentoventisette/65)	cad	1'727,65
Nr. 8777 01.P28.H35. 005	Prefiltri in ghisa verniciata per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con cestello in acciaio inox Attacchi dn 80 euro (seicentoottanta/85)	cad	680,85
Nr. 8778 01.P28.H35. 010	idem c.s. ...Attacchi dn 100 euro (settecentoquindici/60)	cad	715,60
Nr. 8779 01.P28.H35. 015	idem c.s. ...Attacchi dn 125 euro (ottocentodue/49)	cad	802,49
Nr. 8780 01.P28.H36. 005	Prefiltri in acciaio zincato per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con cestello abs mm 200-250 - attacchi max 3" euro (cinquecentodiciotto/30)	cad	518,30
Nr. 8781 01.P28.H36. 010	idem c.s. ...abs mm 260-300 - attacchi max dn 100 euro (seicentoquarantacinque/05)	cad	645,05
Nr. 8782 01.P28.H36. 015	idem c.s. ...abs mm 310-350 - attacchi max dn 150 euro (millesette/96)	cad	1'007,96
Nr. 8783 01.P28.H36. 020	idem c.s. ...abs mm 360-400 - attacchi max dn 200 euro (millesettecentocinquantaotto/31)	cad	1'758,31
Nr. 8784 01.P28.H36. 025	idem c.s. ...abs mm 410-500 - attacchi max dn 250 euro (duemilaventisette/19)	cad	2'027,19
Nr. 8785 01.P28.H37. 005	Prefiltri in acciaio inox AISI 304 per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, con cestello in acciaio inox mm 200-250 - attacchi max 3" euro (seicentosessantasette/55)	cad	667,55
Nr. 8786 01.P28.H37. 010	idem c.s. ...inox mm 260-300 - attacchi max dn 100 euro (milleduecentoquarantanove/23)	cad	1'249,23
Nr. 8787 01.P28.H37. 015	idem c.s. ...inox mm 310-350 - attacchi max dn 150 euro (millesettecentosettantauno/61)	cad	1'771,61
Nr. 8788 01.P28.H37. 020	idem c.s. ...inox mm 360-400 - attacchi max dn 200 euro (duemilaquattrocentoottantatre/12)	cad	2'483,12
Nr. 8789 01.P28.H37. 025	idem c.s. ...inox mm 410-500 - attacchi max dn 250 euro (duemilaottocentocinquanta/11)	cad	2'850,11
Nr. 8790 01.P28.H40. 005	Stazione dosatrice cloro e lambimento pastiglioni per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie, completa di valvola di sicurezza, contenitore cilindrico, indicatore di portata e valvole di mandata in PVC Con contenitore della capacita' di kg 10 euro (milleduecentoottanta/93)	cad	1'280,93
Nr. 8791 01.P28.H40. 010	idem c.s. ...di kg 25 euro (millesieicentoquarantasei/89)	cad	1'646,89
Nr. 8792 01.P28.H45. 005	Centralina elettronica digitale per il trattamento delle acque di ricircolo vasche natatorie Per misura e regolaz. del cloro - metodo redox euro (millesettecentouno/07)	cad	1'701,07
Nr. 8793 01.P28.H45. 010	idem c.s. ...misura e regolazione proporzionale del pH euro (millesettecentouno/07)	cad	1'701,07
Nr. 8794 01.P28.H50. 003	Fornitura di filtri a quarzite, con massa filtrante ad effetto catalitico, per l'acqua di ricircolo delle vasche natatorie, con fasciame - contenitore in acciaio tipo AQ42 e spessore mm 5 - 6 sabbiato metal - bianco, internamente protetto con vernice in resina epossidica bicomponente, a funzionamento automatico. detti filtri debbono essere dotati di piastra distributrice di fondo per il controlavaggio, di due passi d'uomo sul fasciame ed ispezione fondo - filtro, completi di ogni raccorderia, valvolame, manometri e massa filtrante Portata m³/ora 15 euro (quattromilasettecentonove/63)	cad	4'709,63
Nr. 8795	idem c.s. ...Portata m³/ora 20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P28.H50.004	euro (cinquemilanovecentodiciannove/00)	cad	5'919,00
Nr. 8796	idem c.s. ...Portata m³/ora 30		
01.P28.H50.005	euro (ottomiladuecentoottantauno/49)	cad	8'281,49
Nr. 8797	idem c.s. ...Portata m³/ora 40		
01.P28.H50.010	euro (novemiladuecentosette/66)	cad	9'207,66
Nr. 8798	idem c.s. ...Portata m³/ora 50		
01.P28.H50.015	euro (diecimiladuecentocinquantauno/41)	cad	10'251,41
Nr. 8799	idem c.s. ...Portata m³/ora 65		
01.P28.H50.020	euro (undicimilatrecentocinquanta/36)	cad	11'350,36
Nr. 8800	idem c.s. ...Portata m³/ora 80		
01.P28.H50.025	euro (quindicimilatrentanove/76)	cad	15'039,76
Nr. 8801	idem c.s. ...Portata m³/ora 105		
01.P28.H50.030	euro (sedicimilanovecentootto/50)	cad	16'908,50
Nr. 8802	idem c.s. ...Portata m³/ora 130		
01.P28.H50.035	euro (diciannovemilasettecentoquarantanove/40)	cad	19'749,40
Nr. 8803	idem c.s. ...Portata m³/ora 160		
01.P28.H50.040	euro (ventiunomilanovecentosessantadue/64)	cad	21'962,64
Nr. 8804	idem c.s. ...Portata m³/ora 190		
01.P28.H50.045	euro (ventitremilanovecentoottantasette/78)	cad	23'987,78
Nr. 8805	Graniglia purissima quarzifera a granulometria selezionata per la realizzazione dei letti filtranti multistrato nei filtri chiarificatori e negli impianti di filtrazione volumetrici in genere sia per il trattamento dell'acqua nell'uso potabile come per le acque di piscina e di processo, nelle seguenti pezzature 12/20 - 5/8 - 3/5 - 1,2/1 - 0,7/0,5 In confezione da kg 50		
01.P28.H52.005	euro (zero/37)	kg	0,37
Nr. 8806	Fornitura di sonda ad elettrodo monotubolare con attacco tipo dlG Per la misura del pH		
01.P28.H55.005	euro (centosessantasei/63)	cad	166,63
Nr. 8807	idem c.s. ...misura del redox		
01.P28.H55.010	euro (duecentotrentaotto/20)	cad	238,20
Nr. 8808	Fornitura di porta sonde completi di filtro e di valvola di intercettazione, regolazione in PVC Per una sola sonda (pH o redox)		
01.P28.H60.005	euro (centocinquantaquattro/37)	cad	154,37
Nr. 8809	idem c.s. ...PVC Per due sonde (pH e redox)		
01.P28.H60.010	euro (quattrocentodiciasette/08)	cad	417,08
Nr. 8810	Fornitura di cavo schermato con attacco DLG Della lunghezza di m 8		
01.P28.H65.005	euro (sessantacinque/43)	cad	65,43
Nr. 8811	Griglia arrotondabile con sezione a T in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitare che il materiale cambi di colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti (U.V.A.), completa di tenditore in gomma sintetica e distanziatori in nylon Lung. cm 2500 - larg. cm 33 - alt. cm 3.50		
01.P28.H80.005	euro (settantasette/49)	m	77,49
Nr. 8812	Griglia rigida con sezione a t in polipropilene additivato con stabilizzanti per evitare che il materiale cambi colore sotto l'azione dei raggi ultravioletti (U.V.A.), completa di tenditore in acciaio inox e distanziatori in nylon Lung. cm 100 - larg. cm 33 - alt. cm 3.5		
01.P28.H85.005	euro (ottantasette/80)	m	87,80
Nr. 8813	idem c.s. ...larg. cm 25 - alt. cm 3.5		
01.P28.H85.010	euro (settantacinque/24)	m	75,24
Nr. 8814	Griglia peditabile per canalette di sfioro per piscine A moduli di cm 25x25 spessore cm 3		
01.P28.H90.005	euro (sedici/98)	m	16,98
Nr. 8815	Griglia peditabile per canalette di sfioro per piscine Curvabile larghezza cm 25 spessore cm 2.5		
01.P28.H90.010	euro (diciannove/22)	m	19,22
Nr. 8816	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Plastificanti		
01.P29.A10.005	euro (sei/11)	m³	6,11
Nr. 8817	idem c.s. ...per malte Impermeabilizzanti		
01.P29.A10.010	euro (quattro/38)	m³	4,38
Nr. 8818	idem c.s. ...per malte Antigelo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P29.A10.020	euro (quattro/07)	m³	4,07
Nr. 8819	idem c.s. ...per malte Espandenti		
01.P29.A10.030	euro (cinque/09)	m³	5,09
Nr. 8820	idem c.s. ...per malte Incrementatori di resistenza		
01.P29.A10.040	euro (cinque/19)	m³	5,19
Nr. 8821	Sovrapprezzi ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2 Fluidificante		
01.P29.A20.005	euro (zero/97)	l	0,97
Nr. 8822	idem c.s. ...EN 934-2 Superfluidificante		
01.P29.A20.010	euro (uno/18)	l	1,18
Nr. 8823	idem c.s. ...EN 934-2 Ritardante		
01.P29.A20.020	euro (uno/05)	l	1,05
Nr. 8824	idem c.s. ...EN 934-2 Antigelo		
01.P29.A20.030	euro (zero/78)	l	0,78
Nr. 8825	idem c.s. ...EN 934-2 Idrofugo per impermeabilizzazioni		
01.P29.A20.040	euro (uno/05)	l	1,05
Nr. 8826	idem c.s. ...EN 934-2 Accelerante presa		
01.P29.A20.050	euro (uno/05)	l	1,05
Nr. 8827	idem c.s. ...EN 934-2 Antiritiro		
01.P29.A20.060	euro (uno/05)	l	1,05
Nr. 8828	Additivi acceleranti di presa per spritz beton conformi alle norme UNI EN 934-5, UNI 10765 Fluidificante		
01.P29.A25.005	euro (uno/28)	l	1,28
Nr. 8829	idem c.s. ...UNI 10765 Superfluidificante		
01.P29.A25.010	euro (due/04)	l	2,04
Nr. 8830	idem c.s. ...UNI 10765 Accelerante di presa		
01.P29.A25.015	euro (uno/28)	l	1,28
Nr. 8831	idem c.s. ...UNI 10765 Aerante		
01.P29.A25.020	euro (uno/01)	l	1,01
Nr. 8832	idem c.s. ...UNI 10765 Ritardante di presa		
01.P29.A25.025	euro (zero/91)	l	0,91
Nr. 8833	idem c.s. ...UNI 10765 Viscosizzante		
01.P29.A25.030	euro (uno/38)	l	1,38
Nr. 8834	idem c.s. ...UNI 10765 Schiumogeno sintetico stabilizzante		
01.P29.A25.035	euro (tre/15)	l	3,15
Nr. 8835	Aggiunta di materiale inorganico finemente suddiviso in grado di migliorare alcune proprietà del calcestruzzo Fumi di silice conformi alla UNI EN 13263-1		
01.P29.A27.005	euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 8836	idem c.s. ...del calcestruzzo Filler calcarei conforme alla UNI EN 12620		
01.P29.A27.010	euro (quattro/07)	q	4,07
Nr. 8837	idem c.s. ...del calcestruzzo Ceneri volanti conformi alla EN 450-1		
01.P29.A27.015	euro (due/04)	q	2,04
Nr. 8838	Sovrapprezzo alle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato con h netta al piano di appoggio maggiore di m 4 Dai 4 ai 6 m di altezza (percentuale del 15 %)		
01.P29.A40.005	euro (zero/00)		0,00
Nr. 8839	Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente in vista.		
01.P29.A50.005	euro (diciannove/75)	m²	19,75
Nr. 8840	idem c.s. ...realmente in vista Perle EPS vergini - polistirolo espanso granulare trattato, diametro normale		
01.P29.A55.005	euro (cinquantaquattro/95)	m³	54,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8841 01.P29.A55. 010	idem c.s. ...realmente in vista Aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1 - argilla euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 8842 01.P50.A05. 005	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Comprensivi del trasporto Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti) euro (cinque/50)	t	5,50
Nr. 8843 01.P50.A05. 010	idem c.s. ...rilevati e riempimenti) euro (nove/01)	m³	9,01
Nr. 8844 01.P50.A05. 015	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Comprensivi del trasporto Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade) euro (sei/00)	t	6,00
Nr. 8845 01.P50.A05. 020	idem c.s. ...costruzione di strade) euro (otto/50)	m³	8,50
Nr. 8846 01.P50.A05. 025	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Comprensivi del trasporto Aggregato vagliato secondo una granulometria 8/31,5 - 63 mm (drenaggi, realizzazioni di rilevati e sottofondi drenanti, impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade) euro (cinque/50)	t	5,50
Nr. 8847 01.P50.A05. 030	idem c.s. ...costruzione di strade) euro (otto/50)	m³	8,50
Nr. 8848 01.P50.A05. 035	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Comprensivi del trasporto Aggregato vagliato secondo una granulometria 31,5 - 50/63 - 100 mm (realizzazioni di sottofondi stradali, corpo dei rilevati e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade) euro (cinque/00)	t	5,00
Nr. 8849 01.P50.A05. 040	idem c.s. ...costruzione di strade) euro (otto/50)	m³	8,50
Nr. 8850 01.P50.A05. 045	Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011. Comprensivi del trasporto Aggregato in frazione unica per riempimenti secondo una granulometria 0/63 - 100 mm euro (cinque/00)	t	5,00
Nr. 8851 01.P50.A05. 050	idem c.s. ...del trasporto Aggregato in frazione unica per riempimenti secondo una granulometria 0/63 - 100 mm euro (otto/50)	m³	8,50
Nr. 8852 01.P50.A05. 055	idem c.s. ...del trasporto Stabilizzato recuperato da calcestruzzo granulometria 0/80 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate, stabilizzazione terreni cedevoli, finitura cementata per strade e piazzali con funzione antiriscaldamento, alte prestazioni di portata. Per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) euro (nove/01)	t	9,01
Nr. 8853 01.P50.A05. 060	idem c.s. ...del trasporto Stabilizzato recuperato da calcestruzzo granulometria 0/80 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate, stabilizzazione terreni cedevoli, finitura cementata per strade e piazzali con funzione antiriscaldamento, alte prestazioni di portata. Per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) euro (tredici/50)	m³	13,50
Nr. 8854 01.P50.A10. 005	Aggregati riciclati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520/EN 12620. Comprensivi del trasporto aggregati grossi provenienti da demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. - Tabella 11.2.III paragrafo 11.2.9.2 NTC 2018 euro (uno/70)	q	1,70
Nr. 8855 01.P50.B05.0 05	Terra. Limo vagliato riciclato. Comprensivi del trasporto Granulometria 0/6 mm euro (quattro/50)	t	4,50
Nr. 8856 01.P50.C05.0 05	Laterizio. Cocciopesto ottenuto dalla miscela di vecchi mattoni, tegole e coppi frantumati, cotti a basse temperature (900°C-1000°C), previo trattamento di pulizia. In sacchi da 25 Kg. Escluso trasporto Fine. Granulometria 0-1 mm euro (zero/35)	kg	0,35
Nr. 8857 01.P50.C05.0 10	idem c.s. ...Escluso trasporto Medio. Granulometria 1-3 mm euro (zero/37)	kg	0,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8858 01.P50.C05.015	idem c.s. ...Escluso trasporto Grosso. Granulometria 5-10 mm euro (zero/40)	kg	0,40
Nr. 8859 02	RECUPERO EDILIZIO		
Nr. 8860 02.P02.A02.010	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore euro (centoventicinque/31)	m³	125,31
Nr. 8861 02.P02.A04.010	Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco: fino a 10 cm di spessore euro (dieci/33)	m²	10,33
Nr. 8862 02.P02.A04.020	idem c.s. ...compreso l'intonaco: da 10 cm a 15 cm di spessore euro (diciassette/21)	m²	17,21
Nr. 8863 02.P02.A06.010	Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavellone, tavella, compreso intonaco, fino a 15 cm di spessore euro (ventitre/12)	m²	23,12
Nr. 8864 02.P02.A08.010	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 m² euro (novecentoquarantasette/16)	m²	947,16
Nr. 8865 02.P02.A10.010	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,10 m² ed inferiore a 0,25 m² euro (seicentotrentauno/44)	m³	631,44
Nr. 8866 02.P02.A10.020	idem c.s. ...superiore a 0,25 m² euro (quattrocentonovantanove/34)	m³	499,34
Nr. 8867 02.P02.A12.010	Formazione di foro del diametro fino a 5 cm e profondità fino a 100 cm, eseguito nelle murature in mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili euro (settantaotto/94)	cad	78,94
Nr. 8868 02.P02.A14.010	Traccia in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni: con diametro fino a 5 cm euro (diciassette/40)	m	17,40
Nr. 8869 02.P02.A14.020	idem c.s. ...di tubazioni: sovrapprezzo per ogni cm in più di diametro fino ad un massimo di 10 cm euro (quattro/31)	m	4,31
Nr. 8870 02.P02.A16.010	Demolizione completa, a mano, di volta in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: sino a 12 cm di spessore euro (sedici/51)	m²	16,51
Nr. 8871 02.P02.A16.020	idem c.s. ...del 10%: da 12 cm a 25 cm di spessore euro (ventisei/42)	m²	26,42
Nr. 8872 02.P02.A18.010	Demolizione parziale, a mano, di volta in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: sino a 12 cm di spessore euro (sessantasei/05)	m²	66,05
Nr. 8873 02.P02.A18.020	idem c.s. ...del 10%: da 12 cm a 25 cm di spessore euro (settantanove/26)	m²	79,26
Nr. 8874 02.P02.A19.010	Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali rampanti, sporti, solette piene ecc, all'interno o all'esterno di edifici, compreso il taglio del ferro con appropriate attrezzature, eseguita a mano con martello demolitore . euro (seicentocinquantauno/81)	m³	651,81
Nr. 8875 02.P02.A20.010	Svuotamento di volta eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m euro (centoquarantauno/05)	m³	141,05
Nr. 8876 02.P02.A22.010	Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbatura, controventatura e il successivo smantellamento: fino a 4 m di altezza euro (ottantatre/28)	m²	83,28
Nr. 8877 02.P02.A22.020	idem c.s. ...successivo smantellamento: per altezza da 4 m a 6 m euro (centootto/27)	m²	108,27
Nr. 8878 02.P02.A24.010	Demolizione completa di solaio in legno compresa grossa travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al piano cortile dei materiali di risulta euro (quarantaquattro/20)	m²	44,20
Nr. 8879 02.P02.A26.	Demolizione di controsoffitto in canniciato, rete metallica o tavelle euro (venti/29)	m²	20,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 8880 02.P02.A28. 010	Demolizione di cornice in gesso di sviluppo inferiore a 50 cm euro (sei/96)	m	6,96
010 Nr. 8881 02.P02.A30. 010	Demolizione di cornice con struttura in mattoni di sviluppo: non superiore a 30 cm euro (dieci/44)	m	10,44
010 Nr. 8882 02.P02.A30. 020	idem c.s. ...di sviluppo: da 30 cm a 50 cm euro (diciassette/40)	m	17,40
010 Nr. 8883 02.P02.A32. 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco euro (tre/63)	m²	3,63
010 Nr. 8884 02.P02.A34. 010	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a 4 cm euro (nove/06)	m²	9,06
010 Nr. 8885 02.P02.A34. 020	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/74)	m²	1,74
010 Nr. 8886 02.P02.A36. 010	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a 0,30 m², compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente euro (trentadue/08)	m²	32,08
010 Nr. 8887 02.P02.A36. 020	idem c.s. ...posa: eseguita con martello demolitore euro (dieci/63)	m²	10,63
010 Nr. 8888 02.P02.A38. 010	Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a 0,30 m², escluso letto di posa, con accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego, con ausilio di gru euro (sessanta/51)	m²	60,51
010 Nr. 8889 02.P02.A40. 010	Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore: fino allo spessore di 6 cm euro (nove/92)	m²	9,92
010 Nr. 8890 02.P02.A40. 020	idem c.s. ...martello demolitore: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (due/04)	m²	2,04
010 Nr. 8891 02.P02.A42. 010	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: fino a 4 cm euro (sessantasei/05)	m²	66,05
010 Nr. 8892 02.P02.A42. 020	idem c.s. ...di spessore: da 4 cm a 10 cm euro (ottantacinque/86)	m²	85,86
010 Nr. 8893 02.P02.A44. 010	Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o similari, di spessore: fino a 4 cm euro (cinquantadue/84)	m²	52,84
010 Nr. 8894 02.P02.A44. 020	idem c.s. ...di spessore: da 4 cm a 10 cm euro (sessantasei/05)	m²	66,05
010 Nr. 8895 02.P02.A46. 010	Rimozione di lastra di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile euro (centocinquantaquattro/14)	m²	154,14
010 Nr. 8896 02.P02.A48. 010	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie euro (dodici/90)	m²	12,90
010 Nr. 8897 02.P02.A50. 010	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a 15 cm euro (tre/03)	m	3,03
010 Nr. 8898 02.P02.A52. 010	Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1) m² euro (ventidue/69)	m²	22,69
010 Nr. 8899 02.P02.A54. 010	Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1)m² euro (quindici/16)	m²	15,16
010 Nr. 8900 02.P02.A56. 010	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile euro (zero/93)	kg	0,93
010 Nr. 8901 02.P02.A58. 010	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi euro (diciannove/82)	m²	19,82
010 Nr. 8902 02.P02.A58. 020	idem c.s. ...riutilizzabile: in lose con superficie massima di 0,25 m² euro (ventidue/67)	m²	22,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8903 02.P02.A58. 030	idem c.s. ...riutilizzabile: in tegole marsigliesi euro (diciotto/31)	m ²	18,31
Nr. 8904 02.P02.A58. 040	idem c.s. ...riutilizzabile: in lastre ondulate euro (diciassette/56)	m ²	17,56
Nr. 8905 02.P02.A58. 050	idem c.s. ...riutilizzabile: in lastre fibrocemento (prive di amianto) euro (diciassette/20)	m ²	17,20
Nr. 8906 02.P02.A60. 010	Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in coppi euro (quattro/63)	m ²	4,63
Nr. 8907 02.P02.A60. 020	idem c.s. ...risulta: in lose euro (sei/19)	m ²	6,19
Nr. 8908 02.P02.A60. 030	idem c.s. ...risulta: in marsigliesi o in portoghesi euro (quattro/63)	m ²	4,63
Nr. 8909 02.P02.A62. 010	Rimozione di media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta euro (centosettantanove/06)	m ³	179,06
Nr. 8910 02.P02.A64. 010	Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale al piano cortile . euro (dieci/00)	m ²	10,00
Nr. 8911 02.P02.A66. 010	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta euro (centoquattro/40)	cad	104,40
Nr. 8912 02.P02.A68. 010	Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta euro (trentaquattro/80)	cad	34,80
Nr. 8913 02.P02.A70. 010	Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta euro (trentaotto/28)	cad	38,28
Nr. 8914 02.P02.A72. 010	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per discese non superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m euro (centotrentatre/89)	m ³	133,89
Nr. 8915 02.P02.A74. 010	Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti .. euro (centoventidue/52)	m ³	122,52
Nr. 8916 02.P02.A76. 010	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti euro (ventiotto/81)	m ³	28,81
Nr. 8917 02.P05.B05.0 10	Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondità variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo euro (centoottantasette/49)	m ³	187,49
Nr. 8918 02.P05.B10.0 10	Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per profondità variabile sino a 3 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo euro (novantaquattro/06)	m ³	94,06
Nr. 8919 02.P05.B15.0 10	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo: per profondità da 0 m a 1 m euro (centonovantacinque/00)	m ³	195,00
Nr. 8920 02.P05.B15.0 15	idem c.s. ...profondità da 1 m a 3 m euro (duecentocinquantesette/50)	m ³	257,50
Nr. 8921 02.P05.B20.0 20	Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da 0 m a 2 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo euro (centodiciassette/19)	m ³	117,19
Nr. 8922 02.P05.B25.0 10	Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo euro (trecentoquarantaquattro/02)	m ³	344,02
Nr. 8923 02.P05.B25.0 15	idem c.s. ...lato dello scavo Scavo a mano in zone sensibili, con possibile ritrovamento di elementi archeologici, con presenza continuativa di assistente euro (cinquecentoquarantauno/89)	m ³	541,89
Nr. 8924 02.P05.B30.0	Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a 3 m di altezza, misurata per tutta la superficie interessata dello scavo (vuoto per pieno)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	euro (ventisette/29)	m ²	27,29
Nr. 8925 02.P10.C05.0 10	Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a: 150 kg euro (duecentotré/30)	m ³	203,30
Nr. 8926 02.P10.C05.0 20	idem c.s. ...dosato a: 200 kg euro (duecentoundici/62)	m ³	211,62
Nr. 8927 02.P10.C05.0 30	idem c.s. ...dosato a: 250 kg euro (duecentodiciannove/94)	m ³	219,94
Nr. 8928 02.P10.C10.0 10	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a: 150 kg euro (centoquaranta/83)	m ³	140,83
Nr. 8929 02.P10.C10.0 20	idem c.s. ...dosato a: 200 kg euro (centocinquanta/13)	m ³	150,13
Nr. 8930 02.P10.C10.0 30	idem c.s. ...dosato a: 250 kg euro (centosessanta/50)	m ³	160,50
Nr. 8931 02.P10.C15.0 10	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a 300 kg euro (centosettantaquattro/97)	m ³	174,97
Nr. 8932 02.P10.C20.0 10	Calcestruzzo confezionato con betoniera alleggerito con argilla espansa dosato a 200 kg di cemento tipo 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) euro (duecentotrentauno/42)	m ³	231,42
Nr. 8933 02.P10.C30.0 10	Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale: mediante l'ausilio della gru euro (cinquantatré/83)	m ³	53,83
Nr. 8934 02.P10.C30.0 20	idem c.s. ...del materiale: eseguito esclusivamente a mano euro (novantasette/44)	m ³	97,44
Nr. 8935 02.P10.C35.0 10	Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale: mediante l'ausilio della gru euro (centouno/40)	m ³	101,40
Nr. 8936 02.P10.C35.0 20	idem c.s. ...del materiale: eseguito esclusivamente a mano euro (centoquarantasei/16)	m ³	146,16
Nr. 8937 02.P10.C40.0 10	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru euro (sessantasei/32)	m ³	66,32
Nr. 8938 02.P10.C45.0 10	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi euro (novantaotto/95)	m ³	98,95
Nr. 8939 02.P10.C50.0 10	Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru euro (settanta/34)	m ³	70,34
Nr. 8940 02.P10.C55.0 10	Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficoltà di esecuzione, come cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di 0,5 m ³ per ogni singola applicazione euro (cinquecentodiciannove/46)	m ³	519,46
Nr. 8941 02.P15.D05. 010	Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo C20/25 (Rck 25). Nel prezzo e' compresa la formazione delle corsie di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello spessore di: 60 cm euro (zero/00)	m ³	0,00
Nr. 8942 02.P15.D05. 020	idem c.s. ...spessore di: 70 cm euro (zero/00)	m ³	0,00
Nr. 8943 02.P15.D05. 030	idem c.s. ...spessore di: 80 cm euro (zero/00)	m ³	0,00
Nr. 8944 02.P20.E05.0 10	Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di 50 m) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiaccia fluida di calcestruzzo C16/20(Rck 20) - S5: esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 90 mm a 120 mm e dello spessore di 10 mm euro (settantatre/03)	m	73,03
Nr. 8945 02.P20.E05.0 20	idem c.s. ...diametro da 130 mm a 160 mm e dello spessore di 8 mm euro (ottantatre/01)	m	83,01
Nr. 8946 02.P20.E05.0 30	idem c.s. ...diametro da 180 mm a 200 mm e dello spessore di 10 mm euro (centododici/35)	m	112,35
Nr. 8947 02.P25.F05.0 10	Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di 4 m rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura provvisoria dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di calcestruzzo C25/30 (Rck 30) S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro e compresa la saturazione. euro (novecentoquaranta/60)	m³	940,60
Nr. 8948 02.P25.F10.0 10	Sottomurazione a conci, scavo sino a 2 m compresa armatura occorrente fino a 2,5/m³ euro (settecentotrentatre/37)	m³	733,37
Nr. 8949 02.P30.G05. 010	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname euro (quaranta/63)	m²	40,63
Nr. 8950 02.P30.G10. 010	Cassaforma in legname per murature in elevazione e muri contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname euro (cinquantauno/59)	m²	51,59
Nr. 8951 02.P30.G15. 010	Cassaforma in legname per rampe di scale, solette piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima di 3,50 m, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere euro (sessantauno/54)	m²	61,54
Nr. 8952 02.P30.G20. 010	Cassaforma in legname per balconi, cornicioni di gronda, tetti inclinati e simili, sino all'altezza massima di 3,50 m, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname euro (ottantatre/72)	m²	83,72
Nr. 8953 02.P30.G25. 010	Cassaforma in legname per strutture particolarmente complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m 6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere euro (centoquindici/02)	m²	115,02
Nr. 8954 02.P30.G30. 010	Supplemento per la formazione di casseforme per getti a vista con l'utilizzazione di tavole piallate e primate relativo a sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di 4 m rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in cemento armato compresa la fornitura a getto di calcestruzzo C25/30 (Rck 30) - S4 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore fino a 30 cm euro (sedici/24)	m²	16,24
Nr. 8955 02.P30.G35. 010	Cassaforma in legname per solai piani in travetti prefabbricati e laterizio, altezza massima 3,50 m euro (trentaotto/57)	m²	38,57
Nr. 8956 02.P35.H05. 010	Muratura di spessore superiore a 20 cm per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2, eseguita in: mattoni pieni e malta in classe M 10 euro (quattrocentoquarantatre/70)	m³	443,70
Nr. 8957 02.P35.H05. 020	idem c.s. ...in: mattoni semipieni e malta in classe M 5 euro (quattrocentonove/15)	m³	409,15
Nr. 8958 02.P35.H10. 010	Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a 20 cm eseguita con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 euro (ottocentonovantadue/15)	m³	892,15
Nr. 8959 02.P35.H15. 010	Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a scuci e cucì e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 euro (cinquecentosettantatre/94)	m³	573,94
Nr. 8960 02.P35.H20. 010	Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a 20 cm, eseguita con ammorsamenti a scuci e cucì, con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 .. euro (milleventidue/39)	m³	1'022,39
Nr. 8961 02.P35.H25. 010	Muratura a vista in mattoni pieni usati e pietrame, di spessore minimo 45 cm, eseguita con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, a corsi irregolari, retta o curva per muri euro (settecentotrentasette/09)	m²	737,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8962 02.P35.H30. 010	Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 euro (centoquarantasei/05)	m ²	146,05
Nr. 8963 02.P35.H35. 010	Tramezzo in mattoni disposti di piatto con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2, eseguito in: mattoni pieni e malta in classe M 10 euro (settantaotto/73)	m ²	78,73
Nr. 8964 02.P35.H35. 020	idem c.s. ...in: mattoni semipieni e malta in classe M 5 euro (sessantacinque/44)	m ²	65,44
Nr. 8965 02.P35.H40. 010	Tramezzo in mattoni disposti di coltello con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2, eseguito in: mattoni pieni e con malta in classe M 10 euro (quarantaquattro/60)	m ²	44,60
Nr. 8966 02.P35.H40. 020	idem c.s. ...in: mattoni semipieni e con malta in classe M 5 euro (quaranta/16)	m ²	40,16
Nr. 8967 02.P35.H45. 010	Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da 1,5 cm a 3,5 cm, con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5 euro (quarantasette/11)	m ²	47,11
Nr. 8968 02.P40.I05.0 10	Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di 25 cm, compresi la centinatura e lo spianamento dell'estradosso con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, spessore: 6 cm euro (centocinquantasette/90)	m ²	157,90
Nr. 8969 02.P40.I05.0 20	idem c.s. ...10, spessore: 12 cm euro (duecentoquattordici/16)	m ²	214,16
Nr. 8970 02.P40.I05.0 30	idem c.s. ...10, spessore: 25 cm euro (duecentoottantatre/90)	m ²	283,90
Nr. 8971 02.P40.I10.0 10	Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi all'imposta di 25 cm compresi la centinatura e lo spianamento dell'estradosso con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, spessore: 6 cm euro (duecentotrentaotto/67)	m ²	238,67
Nr. 8972 02.P40.I10.0 20	idem c.s. ...10, spessore: 12 cm euro (trecentotrentauno/22)	m ²	331,22
Nr. 8973 02.P40.I10.0 30	idem c.s. ...10, spessore: 25 cm euro (quattrocentoquarantauno/70)	m ²	441,70
Nr. 8974 02.P40.I15.0 10	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale fino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con idonea malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro 5 mm maglia 15x15 cm su tutta la superficie e getto di massetto spessore 5 cm circa di calcestruzzo C30/37 (Rck 37). Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento euro (duecentoventiquattro/83)	m ²	224,83
Nr. 8975 02.P40.I20.0 10	Fornitura e posa in opera di normal profilo IPE, compresa esecuzione degli scassi di appoggio (dimensioni massime 20x20x40 cm) e successiva sigillatura con malta premiscelata fibrorinforzata, conforme alla norma UNI-EN 1504-3 in classe R 4 per interventi di consolidamento. Sono inclusi i sollevamenti al piano. euro (sedici/65)	kg	16,65
Nr. 8976 02.P40.I25.0 10	Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per sovraccarichi utili fino a 6 kN/m ² , fino a 2,5 m di luce compresa rete elettrosaldata 20x20 cm, diametro 5 mm e getto in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), dello spessore totale di 6 cm oltre la nervatura della lamiera (escluso taglio e rimozione delle pareti perimetrali per l'incastro di appoggio) euro (ottantasette/64)	m ²	87,64
Nr. 8977 02.P40.I30.0 10	Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in travatura di abete, segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, fino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima 30x40 cm, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (escluso opere murarie) euro (millesette/32)	m ³	1'007,32
Nr. 8978 02.P40.I35.0 10	Solaio in legno posato a vista, eseguito con tavolato in larice d'America (pitch-pine) rifilato, accostato ed inchiodato, spessore 5 cm, compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento. euro (sessantasette/41)	m ²	67,41
Nr. 8979 02.P45.L05.0 10	Posa in opera di legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo euro (seicentasette/69)	m ³	607,69
Nr. 8980 02.P45.L10.0 10	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima di 30x40 cm,(comprensiva di servizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di: abete euro (novecentoventiotto/28)	m ³	928,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8981 02.P45.L10.0 20	idem c.s. ...legno di: larice euro (milletrentasette/42)	m ³	1'037,42
Nr. 8982 02.P45.L15.0 10	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di 6 m, sezione massima di 30x40 cm, in legno di: abete euro (novecentonovantasei/49)	m ³	996,49
Nr. 8983 02.P45.L15.0 20	idem c.s. ...legno di: larice euro (millecentosettantatre/84)	m ³	1'173,84
Nr. 8984 02.P45.L20.0 10	Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria occorrente euro (settecentosettantasei/06)	m ³	776,06
Nr. 8985 02.P45.L25.0 10	Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti 8x10 cm interassi 65 cm, listelli sezione 5x7 cm interassi 18 cm, servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento euro (quarantaotto/90)	m ²	48,90
Nr. 8986 02.P45.L30.0 10	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento euro (quaranta/12)	m ²	40,12
Nr. 8987 02.P45.L35.0 10	Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento euro (cinquanta/29)	m ²	50,29
Nr. 8988 02.P45.L40.0 05	Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.. euro (diciannove/35)	m	19,35
Nr. 8989 02.P45.L45.0 10	Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 8990 02.P45.L45.0 20	Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: ripartitrice, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm euro (tre/53)	cad	3,53
Nr. 8991 02.P45.L45.0 30	Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: prima fila, di sezione fino a 20x300x2 mm, altezza 80 mm euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 8992 02.P45.L50.0 10	Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in legno euro (trentacinque/68)	m ²	35,68
Nr. 8993 02.P45.L55.0 10	Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per sottocoppo euro (diciassette/40)	m ²	17,40
Nr. 8994 02.P45.L60.0 10	Fornitura e posa in opera di lastra di lamiera zincata di 6/10 mm, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto continuo euro (venti/26)	m ²	20,26
Nr. 8995 02.P45.L65.0 10	Fornitura e posa in opera di lastra in polistirene espanso, conforme alla norma UNI EN 13163 e alla marcatura CE, tipo EPS 150, presagomata per sottocoppo o sottotegola, tipo "termotetto" o similare con pari caratteristiche, dello spessore fino a 10 cm, comprensiva di listellatura per il fissaggio della lastra stessa euro (trentatre/07)	m ²	33,07
Nr. 8996 02.P45.L70.0 10	Fornitura e posa in opera di lastra di rame di 8/10 mm, per sottocoppo euro (ottantatre/48)	m ²	83,48
Nr. 8997 02.P45.L75.0 10	Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da 4 cm a 6 cm a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento euro (centodiciannove/29)	m ²	119,29
Nr. 8998 02.P45.L80.0 10	Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di Luserna a forma regolare (lose da 60x60 cm) dello spessore da 4 cm a 6 cm a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento .. euro (centoottanta/00)	m ²	180,00
Nr. 8999 02.P45.L85.0 10	Fornitura e posa in opera di staffa fermalose in rame di sezione fino a 20x400x3 mm, completa di chiodi euro (undici/90)	cad	11,90
Nr. 9000 02.P45.L90.0 10	Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta euro (trentasei/00)	m ²	36,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9001 02.P45.L90.0 20	idem c.s. ...materiale di risulta Supplemento all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura fino alla concorrenza massima del 30% euro (quattordici/67)	m ²	14,67
Nr. 9002 02.P45.L92.0 10	Revisione di tetto in coppi, comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe euro (sessantadue/33)	m ²	62,33
Nr. 9003 02.P45.L94.0 10	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato euro (trentatre/28)	m ²	33,28
Nr. 9004 02.P55.N05. 010	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti euro (tre/62)	m ²	3,62
Nr. 9005 02.P55.N10. 010	Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista in preparazione all'intonaco, spessore 1,5 cm, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) con: malta cementizia premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-1 euro (undici/03)	m ²	11,03
Nr. 9006 02.P55.N10. 020	idem c.s. ...malta cementizia premiscelata idrofugata, conforme alla norma UNI EN 998-1 euro (undici/41)	m ²	11,41
Nr. 9007 02.P55.N12. 010	Rabboccatura e riscagliatura di muratura in pietrame già stonacata fino alla profondità media di 5-6 cm, eseguita con malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-1 e scaglie di pietrame e/o mattoni (da reperire in loco)(servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (ventisette/20)	m ²	27,20
Nr. 9008 02.P55.N14. 005	Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni euro (trenta/76)	m ²	30,76
Nr. 9009 02.P55.N14. 020	idem c.s. ...sollevamento): per esterni euro (trentaquattro/38)	m ²	34,38
Nr. 9010 02.P55.N16. 010	Rinzafo fratazzato fine per interni su pareti piane, per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (trentasette/99)	m ²	37,99
Nr. 9011 02.P55.N18. 010	Rinzafo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (quarantauno/61)	m ²	41,61
Nr. 9012 02.P55.N20. 010	Arriciatura su rinzafo con idonea malta, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (dieci/77)	m ²	10,77
Nr. 9013 02.P55.N22. 010	Lisciatura a platiro su rinzafo, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): con rasante di rifinitura a base cemento, conforme alla norma UNI EN 998-1 euro (diciannove/78)	m ²	19,78
Nr. 9014 02.P55.N22. 020	idem c.s. ...a base gesso, conforme alla norma UNI EN 13279-1 euro (diciassette/13)	m ²	17,13
Nr. 9015 02.P55.N24. 010	Ricostruzione di cornice piana con malta premiscelata idrofugata conforme alla norma UNI EN 998-1, di sviluppo massimo di sezione 20 cm, eseguita in opera per ambienti esterni (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (sessantatre/58)	m	63,58
Nr. 9016 02.P55.N26. 010	Posa in opera di cornice piana prefabbricata in cemento, a semplice disegno, di sviluppo massimo di sezione 20 cm, compresa stuccatura dei giunti e tagli, escluse eventuali zanche computate a parte (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (cinquantadue/74)	m	52,74
Nr. 9017 02.P55.N28. 010	Ricostruzione di cornice piana eseguita in gesso, di sviluppo massimo di sezione di 20 cm, eseguita in opera per ambienti interni (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento). euro (quarantasette/36)	m	47,36
Nr. 9018 02.P55.N30. 010	Posa in opera di cornice piana prefabbricata in gesso, a semplice disegno, di sviluppo massimo di sezione 20 cm, compresa stuccatura dei giunti e tagli, escluse eventuali zanche computate a parte (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento) euro (ventisei/91)	m	26,91
Nr. 9019 02.P55.N32. 010	Formazione di spigolo ed angolo eseguiti con malta di cemento o gesso euro (sei/66)	m	6,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9020 02.P55.N34. 010	Fornitura e posa di zanca in lamiera di acciaio zincato 6/10, per cornice, eseguita contemporaneamente all'intonaco euro (nove/50)	m	9,50
Nr. 9021 02.P55.N36. 010	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. La misurazione verra' effettuata su tutte le superfici sulle quali e' ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale euro (trentaquattro/06)	m²	34,06
Nr. 9022 02.P55.N38. 010	Ripristino in intonaco di elemento decorativo lineare su facciate esterne, con preparazione a più strati, eseguito calce idraulica naturale certificata NHL, compresa la realizzazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fasce di contorno delle specchiature con larghezza da 30 cm a 50 cm), compresa l'esecuzione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzafo e da due o più strati successivi di intonaco con malta come sopra descritta, con granulometria degli inerti congruente per forma, natura, colore e consistenza a quella in opera, compresi tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano euro (centoquaranta/24)	m²	140,24
Nr. 9023 02.P55.N40. 010	Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera. euro (sei/31)	m²	6,31
Nr. 9024 02.P55.N42. 010	Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la ricostruzione di cornicioni, fasce, modanature semplici, cornici di finestre e porte, zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compresa l'incidenza della realizzazione delle sagome metalliche o in legno e di ogni altra opera accessoria, l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature: sviluppo fino a 50 cm euro (centodiciassette/23)	m	117,23
Nr. 9025 02.P55.N42. 020	idem c.s. ...sagomature: sviluppo oltre 50 cm e fino a 80 cm euro (centonovantadue/48)	m	192,48
Nr. 9026 02.P55.N44. 010	Supplemento per intonaco, di cui alla voce precedente, colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera: sviluppo fino a 50 cm euro (sette/12)	m	7,12
Nr. 9027 02.P55.N44. 020	idem c.s. ...d'opera: sviluppo oltre 50 cm e fino a 80 cm euro (sette/65)	m	7,65
Nr. 9028 02.P55.N48. 010	Stilatura dei giunti, eseguita con malta di calce idraulica naturale certificata NHL, su qualunque tipo di muratura a vista, misurata per metro quadrato di muratura euro (ventiuno/05)	m²	21,05
Nr. 9029 02.P55.N50. 010	Integrazione di intonaco bugnato con profilatura a sagoma semplice, spessore entro 5 cm, comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce idraulica naturale NHL stesa a più strati con granulometria degli inerti congruente per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte congruenti a quelle originali, valutata sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature: composto da elementi quadrangolari con lato maggiore fino a 50 cm euro (centoottantaotto/22)	m²	188,22
Nr. 9030 02.P55.N50. 020	idem c.s. ...lato maggiore oltre 50 cm euro (centocinquantanove/43)	m²	159,43
Nr. 9031 02.P55.N52. 010	Supplemento alla voce precedente per materiale colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera euro (otto/27)	m²	8,27
Nr. 9032 02.P55.N54. 020	Sovrapprezzo per restauro di mensolone di varie dimensioni compresa l'integrazione di eventuali parti mancanti o deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con malta di calce opportunamente dosata nelle componenti per renderla simile a quello esistente ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente, escluso l'onere dei ponteggi. euro (ottantaotto/55)	m	88,55
Nr. 9033 02.P55.N56. 010	Lavaggio leggero di facciata eseguita a mano con spugne, per uniformare la stilatura dei giunti e rimuovere le colature ed i residui di malta su paramento murario euro (sette/89)	m²	7,89
Nr. 9034 02.P60.O05. 010	Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno spessore di 30 cm con soprastante strato di pietrisco di 5 cm di spessore euro (quarantasette/07)	m²	47,07
Nr. 9035 02.P60.O10. 010	Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore 6 cm, altezza complessiva sino ad un massimo di 50 cm, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm interasse 1 m, esclusa la fondazione, compreso soprastante cappa in calcestruzzo di 4 cm, C20/25 (Rck 25), completo di rete elettrosaldata a maglie di 10x10 cm, diametro 6 mm euro (ottantasei/06)	m²	86,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9036 02.P60.O15. 010	Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa in opera di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici euro (ottantasette/73)	m³	87,73
Nr. 9037 02.P60.O20. 010	Cappa per pavimenti formata con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno spessore fino a 5 cm con finitura del piano tirato a fratazzo lungo euro (venti/60)	m²	20,60
Nr. 9038 02.P60.O25. 010	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno spessore fino a 5 cm, con finitura del piano tirato a fratazzo fine euro (ventiquattro/77)	m²	24,77
Nr. 9039 02.P60.O30. 010	Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo C20/25 (Rck 25) di cemento alleggerito con argilla espansa, spessore 8 cm, tirato a fratazzo lungo euro (trentaotto/15)	m²	38,15
Nr. 9040 02.P60.O35. 010	Caldana in calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a 8 cm, tirato a fratazzo lungo euro (trentauno/03)	m²	31,03
Nr. 9041 02.P60.O40. 015	Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera a secco, inclusa imboiaccatura in ragione di 15 kg di cemento per metro quadrato, con sovrastante pastina in cemento dello spessore di 2 cm, tirata a fratazzo lungo: dello spessore medio di 10 cm euro (quarantaquattro/48)	m³	44,48
Nr. 9042 02.P60.O40. 020	idem c.s. ...spessore medio tra 10 cm e 25 cm euro (quarantasei/48)	m³	46,48
Nr. 9043 02.P60.O45. 010	Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di 60 kg di cemento per metro cubo (in sacchi) in opera spessore minimo 25 cm .. euro (centosettantasette/29)	m³	177,29
Nr. 9044 02.P60.O50. 010	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, spessore fino a 5 cm, completo di rete elettrosaldata, maglia 10x10 cm euro (ventuno/23)	m²	21,23
Nr. 9045 02.P60.O55. 010	Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per carichi civili, compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, il getto di calcestruzzo per la soletta superiore spessore minimo 4 cm armata con rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro 6 mm, adattamenti e tagli del materiale, esclusi la formazione del piano di appoggio e di eventuali sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 m²: con cupole di altezza fino a 12 cm euro (trentadue/30)	m²	32,30
Nr. 9046 02.P60.O55. 020	idem c.s. ...di altezza oltre 12 cm fino a 20 cm euro (quaranta/88)	m²	40,88
Nr. 9047 02.P60.O55. 030	idem c.s. ...di altezza oltre 20 cm fino a 30 cm euro (quarantanove/20)	m²	49,20
Nr. 9048 02.P60.O55. 040	idem c.s. ...di altezza oltre 30 cm fino a 40 cm euro (cinquantasette/85)	m²	57,85
Nr. 9049 02.P60.O55. 050	idem c.s. ...di altezza oltre 40 cm fino a 50 cm euro (sessantaquattro/70)	m²	64,70
Nr. 9050 02.P65.P05.0 10	Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore 10 cm, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di cemento in ragione di 5 kg/m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%) euro (quarantatre/04)	m²	43,04
Nr. 9051 02.P65.P10.0 10	Pavimento in graniglia di marmo, pezzatura fino a 8 mm, gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, fino ad un massimo di 3 colori, esclusa la formazione di riquadri e disegni, compreso levigatura e lucidatura. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento euro (centocinquantanove/33)	m²	159,33
Nr. 9052 02.P65.P12.0 05	Supplemento per interventi di ripristino parziale su pavimentazioni in graniglia: fino a 1 m² (percentuale del 300 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9053 02.P65.P12.0 08	idem c.s. ...in graniglia: da 1 m² a 4 m² (percentuale del 200 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9054 02.P65.P14.0 10	Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni 30x30 cm e 40x40 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, dato in opera a regola d'arte, senza fasce o disegni, escluso il sottofondo ..		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentatre/58)	m²	33,58
Nr. 9055 02.P65.P16.0 10	Posa in opera di pavimenti ad "opus incertum" in pietra di Luserna o similare di spessore 2-5 cm eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a 2 cm, con idonea malta cementizia idrofugata, su sottofondo di conglomerato cementizio (escluso) . euro (settantasette/01)	m²	77,01
Nr. 9056 02.P65.P18.0 10	Posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena a piano di sega, coste fresate delle dimensioni standard di 30x30 o 40x20 cm spessore 2-3 cm, eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti . euro (settanta/19)	m²	70,19
Nr. 9057 02.P65.P20.0 10	Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di 15-20-25 cm, lunghezza a correre, spessore di 1,5-3 cm, eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti . euro (settantaotto/87)	m²	78,87
Nr. 9058 02.P65.P22.0 10	Posa in opera di pavimento di piastrelloni in ghiaietto 40x40 cm spessore 4 cm circa eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 15, escluso il sottofondo . euro (quarantasette/30)	m²	47,30
Nr. 9059 02.P65.P24.0 10	Fornitura e posa in opera di pavimento a mosaico eseguito con scaglie di marmo tranciate irregolari, spessore 2 cm, dimensioni massime 5-8 cm, eseguita a mano con giunti di larghezza ridotta con idonea malta premiscelata per realizzazione di massetti, conforme alla norma UNI EN 13813, su idoneo sottofondo, esclusi sottofondo, levigatura e lucidatura . euro (centoventicinque/61)	m²	125,61
Nr. 9060 02.P65.P26.0 10	Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni standard di 20x40 25x50 e 30x60 cm e spessore 5 cm circa, non carrabili, compresa la formazione di massetto dello spessore di 5 cm, eseguito con idonea malta premiscelata per realizzazione di massetti e incollato con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, esclusa la levigatura e la lucidatura . euro (ottantanove/42)	m²	89,42
Nr. 9061 02.P65.P28.0 10	Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di forma rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno regolare compresa la formazione di sottofondo dello spessore di 7 cm, eseguito con malta cementizia dosata a 300 kg di cemento 42,5, compresa la successiva stuccatura con cemento, esclusa la levigatura e la lucidatura euro (novantadue/12)	m²	92,12
Nr. 9062 02.P65.P30.0 10	Posa in opera di pavimento in lastre prelucidate delle dimensioni standard di 20x40, 25x50 e 30x60 cm, compresa la formazione di sottofondo dello spessore di 7 cm eseguito con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004 . euro (centosette/25)	m²	107,25
Nr. 9063 02.P65.P32.0 10	Posa in opera di pavimento in piastrelle di gres rosso di 7,5x15 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, escluso il sottofondo euro (trentadue/05)	m²	32,05
Nr. 9064 02.P65.P34.0 10	Posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura e similari, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti con idoneo stucco cementizio, escluso il sottofondo . euro (quaranta/19)	m²	40,19
Nr. 9065 02.P65.P38.0 10	Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di 20x20 cm e 30x30 cm eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 5 , compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa: poste in opera accostate euro (cinquantadue/80)	m²	52,80
Nr. 9066 02.P65.P38.0 20	idem c.s. ...in opera in fuga euro (sessanta/70)	m²	60,70
Nr. 9067 02.P65.P40.0 10	Posa in opera di pavimento con piastrelle di klinker, delle dimensioni correnti, con idoneo adesivo conforme alla norma UNI EN 12004, posto in opera in fuga: epossidica euro (cinquanta/13)	m²	50,13
Nr. 9068 02.P65.P40.0 20	idem c.s. ...in fuga: cementizia euro (quarantaotto/36)	m²	48,36
Nr. 9069 02.P65.P42.0 10	Fornitura e posa in opera di magatelli per palchetti inchiodati, spessore della malta 3 cm . euro (diciassette/86)	m²	17,86
Nr. 9070 02.P65.P44.0 10	Posa in opera di palchetto a listoni tipo tolda di nave, dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, e le finiture superficiali euro (quarantadue/44)	m²	42,44
Nr. 9071	Posa in opera di palchetto a testa avanti, dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, e le finiture superficiali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.P65.P46.0 10	euro (quarantacinque/99)	m²	45,99
Nr. 9072 02.P65.P48.0 10	Posa in opera di palchetto a lisca di pesce dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, e le finiture superficiali . euro (quarantanove/43)	m²	49,43
Nr. 9073 02.P65.P50.0 10	Posa in opera di palchetto in listelli dello spessore di 10 mm, incollato su preesistente sottofondo di cemento liscio euro (trentatre/90)	m²	33,90
Nr. 9074 02.P65.P54.0 10	Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per pavimenti, di qualunque spessore: per materiale reso in teli flessibili euro (quattordici/68)	m²	14,68
Nr. 9075 02.P65.P54.0 20	idem c.s. ...reso in piastrelle euro (diciannove/30)	m²	19,30
Nr. 9076 02.P65.P56.0 10	Posa in opera di lastre di marmo, granito o pietra delle dimensioni di 40x20 cm, 25x50 cm, 30x30 cm dello spessore fino a 2,5 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, esclusa sigillatura dei giunti euro (sessantanove/98)	m²	69,98
Nr. 9077 02.P65.P58.0 10	Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da: tessere in marmo o in pietra dalle dimensioni medie di 2x2 cm circa spessore di 4-5 mm circa, posate in opera su un letto di malta di cemento, per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente compresa la pulitura finale la scelta del materiale e quanto altro necessario, materiale escluso euro (duecentododici/72)	m²	212,72
Nr. 9078 02.P65.P58.0 20	Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da: ghiaietto lavato, granulometria 15-30 mm, posato in opera su un letto di malta di cemento per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente, compresa la pulitura finale, la scelta del materiale e quanto altro necessario, materiale escluso euro (centocinquantanove/54)	m²	159,54
Nr. 9079 02.P65.P60.0 10	Realizzazione di sottopavimento e protezione in genere per raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua derivante da perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc.. a salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e architettonico, da canalizzare in lamiera di piombo opportunamente sagomata, di spessore non inferiore a 2 mm, comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali, le saldature, la formazione di particolari profilature, l'inserimento nelle sedi murarie già predisposte, tutte le prestazioni e le forniture accessorie per il fissaggio ed ogni altro onere e mezzo d'opera occorrente escluso l'onere dei ponteggi euro (centoquattro/59)	m²	104,59
Nr. 9080 02.P70.Q05. 010	Posa in opera di zoccolino in marmo, granito e simili eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti spessore 1 cm, altezza 8-10 cm euro (dieci/21)	m	10,21
Nr. 9081 02.P70.Q10. 010	Posa in opera di zoccolino di altezza 8-10 cm, eseguito con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, compresa la sigillatura dei giunti euro (nove/96)	m	9,96
Nr. 9082 02.P70.Q15. 010	Posa in opera di zoccolino in legno, fino a 10 cm di altezza: inchiodato euro (tre/12)	m	3,12
Nr. 9083 02.P70.Q15. 020	idem c.s. ...di altezza: tassellato euro (sei/24)	m	6,24
Nr. 9084 02.P70.Q20. 010	Posa in opera di linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature incluso il bordino e l'eventuale zoccolino euro (trentauno/69)	m²	31,69
Nr. 9085 02.P70.Q25. 010	Posa in opera di solo zoccolino, altezza da 10 cm a 15 cm, in linoleum, laminati plastici e prodotti similari euro (cinque/25)	m	5,25
Nr. 9086 02.P70.Q30. 010	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di monocottura e similari, quadrate o rettangolari, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004, escluso il rinzafo, con giunti sigillati con stucco cementizio euro (quarantadue/19)	m²	42,19
Nr. 9087 02.P75.R05.0 10	Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice euro (ventiquattro/02)	m²	24,02
Nr. 9088 02.P75.R10.0 10	Raschiatura e levigatura di palchetto trattato con cera, compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice euro (diciotto/59)	m²	18,59
Nr. 9089 02.P75.R15.0 10	Deceratura di palchetto, compresa la rimozione dei residui e delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice euro (tre/47)	m²	3,47
Nr. 9090	Ceratura di palchetto in legno decerato con utilizzo di cera d'api comprendente una ripresa di cera diluita con diluente sintetico in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.P75.R20.0 10	rapporto 1/1 e due riprese a finire di cera stesa con garza. Lucidatura e pulizia finale comprese euro (nove/36)	m²	9,36
Nr. 9091 02.P75.R25.0 10	Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante ad acqua per palchetti e, dove consentito, cristallizzante poliuretanico, comprendente una ripresa di cristallizzante e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia finale compresa euro (quattordici/55)	m²	14,55
Nr. 9092 02.P75.R30.0 10	Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, per interni, eseguita con idonea malta premiscelata cementizia conforme alla norma UNI EN 13813(fino ad un massimo di 3 kg/m²)per ogni mm di spessore. N.B. Per ogni kilogrammo in più di materiale autolivellante aumento del 15% sul prezzo finale. euro (nove/10)	m²	9,10
Nr. 9093 02.P75.R35.0 10	Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico con scaglie e simili euro (undici/53)	m²	11,53
Nr. 9094 02.P75.R40.0 10	Lucidatura a specchio in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico con scaglie e simili euro (tredici/18)	m²	13,18
Nr. 9095 02.P75.R45.0 10	Levigatura in opera: marmo bianco comune euro (dodici/95)	m²	12,95
Nr. 9096 02.P75.R45.0 20	Levigatura in opera: marmo pregiato euro (sedici/65)	m²	16,65
Nr. 9097 02.P75.R45.0 30	Levigatura in opera: pietre dure e graniti euro (venti/35)	m²	20,35
Nr. 9098 02.P75.R50.0 10	Lucidatura in opera (compresa levigatura): marmo bianco comune euro (diciassette/02)	m²	17,02
Nr. 9099 02.P75.R50.0 20	idem c.s. ...(compresa levigatura): marmo pregiato euro (venti/72)	m²	20,72
Nr. 9100 02.P75.R50.0 30	idem c.s. ...(compresa levigatura): pietre dure e graniti euro (ventinove/60)	m²	29,60
Nr. 9101 02.P80.S05.0 10	Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui facilmente asportabili euro (due/01)	m²	2,01
Nr. 9102 02.P80.S10.0 10	Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura euro (due/85)	m²	2,85
Nr. 9103 02.P80.S12.0 10	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione: su superfici piane euro (tredici/56)	m²	13,56
Nr. 9104 02.P80.S12.0 20	idem c.s. ...su superfici con modanature e decori a rilievo semplici euro (trentanove/63)	m²	39,63
Nr. 9105 02.P80.S12.0 30	idem c.s. ...su superfici con modanature e decori a rilievo complessi euro (settantaotto/04)	m²	78,04
Nr. 9106 02.P80.S14.0 10	Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di 1,5 m² euro (tre/54)	m²	3,54
Nr. 9107 02.P80.S16.0 10	Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto detergente e successivo lavaggio euro (cinque/23)	m²	5,23
Nr. 9108 02.P80.S18.0 10	Lavaggio sgrassante su superfici metalliche per eliminare tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive lavorazioni euro (quattro/47)	m²	4,47
Nr. 9109 02.P80.S20.0 10	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, mediante prodotto detergente, per eliminare tracce di unto e al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni euro (quattro/36)	m²	4,36
Nr. 9110 02.P80.S22.0 10	Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per pieno con un minimo di 1,5 m² euro (due/98)	m²	2,98
Nr. 9111 02.P80.S24.0	Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle superfici da trattare, compresa successiva carteggiatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	euro (dieci/55)	m²	10,55
Nr. 9112 02.P80.S26.0 10	Raschiatura per asportazione di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a 4 m² euro (quattro/75)	m²	4,75
Nr. 9113 02.P80.S28.0 10	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte lavabili euro (tre/32)	m²	3,32
Nr. 9114 02.P80.S28.0 20	idem c.s. ...lavorazioni: tinte a tempera euro (due/51)	m²	2,51
Nr. 9115 02.P80.S28.0 30	idem c.s. ...lavorazioni: tinte a calce euro (quattro/33)	m²	4,33
Nr. 9116 02.P80.S30.0 10	Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni euro (sette/34)	m²	7,34
Nr. 9117 02.P80.S32.0 10	Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di 1,2 m², eseguita in loco, compresa carteggiatura ed eventuale rimozione e successivo riposizionamento del serramento euro (trentadue/71)	m²	32,71
Nr. 9118 02.P80.S34.0 10	Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata: a pannelli, riquadri e modanature (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9119 02.P80.S34.0 20	Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata: con lavorazioni non lineari (decori o sagome in rilievo) (percentuale del 200 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9120 02.P80.S38.0 10	Sverniciatura chimica di serramenti o altre superfici in legno, da eseguire in laboratorio, compresa carteggiatura, smontaggio e rimontaggio ferramenta, misurata per ogni superficie tratta, escluso trattamento di verniciatura e trasporto euro (trentacinque/91)	m²	35,91
Nr. 9121 02.P80.S40.0 10	Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di ossidazione (cancellate, ringhiere ecc...), lavorazione semplice vuoto per pieno, misurato una volta sola euro (diciotto/58)	m²	18,58
Nr. 9122 02.P80.S42.0 10	Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature euro (dodici/32)	m²	12,32
Nr. 9123 02.P80.S44.0 10	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su pietre tenere e rivestimenti in cotto euro (diciassette/42)	m²	17,42
Nr. 9124 02.P80.S46.0 10	Sabbatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², su marmi, graniti, cemento e pietre dure euro (diciassette/47)	m²	17,47
Nr. 9125 02.P80.S48.0 10	Sabbatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia: con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900 euro (tredici/87)	m²	13,87
Nr. 9126 02.P80.S48.0 20	idem c.s. ...con finitura a metallo quasi bianco grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900 euro (diciannove/00)	m²	19,00
Nr. 9127 02.P80.S50.0 10	Idrosabbatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di 150 m², misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere superiori ai 4 m²: su conglomerati cementizi euro (quindici/68)	m²	15,68
Nr. 9128 02.P80.S50.0 20	idem c.s. ...m²: su marmi, graniti e pietre dure euro (diciannove/95)	m²	19,95
Nr. 9129 02.P80.S50.0 30	idem c.s. ...m²: su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco euro (diciassette/69)	m²	17,69
Nr. 9130 02.P80.S52.0 10	Idrosabbatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere di vetro, granulazione 0,1-0,5 mm, durezza MHOS 6-7, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere e rivestimenti lapidei euro (quarantacinque/61)	m²	45,61
Nr. 9131 02.P80.S54.0 10	Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbatura su facciate: protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri (percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9132 02.P80.S54.0 20	idem c.s. ...su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, fino al (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9133 02.P80.S56.0 10	Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione: a base di resine emulsionate acriliche euro (due/33)	m²	2,33
Nr. 9134 02.P80.S56.0 20	idem c.s. ...base di fissativo minerale euro (due/92)	m²	2,92
Nr. 9135 02.P80.S58.0 10	Applicazione di due riprese di idrorepellente siliconico incolore in soluzione acquosa, su superfici nuove in cemento a vista, misurate vuoto per pieno detraendo i vuoti uguali o superiori a 4 m² per superfici esterne, e a 2,5 m² per superfici interne euro (dieci/68)	m²	10,68
Nr. 9136 02.P80.S60.0 10	Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate: con pittura oleosa opaca (cementite) euro (cinque/88)	m²	5,88
Nr. 9137 02.P80.S60.0 20	Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate: con olio di lino cotto euro (quattro/18)	m²	4,18
Nr. 9138 02.P80.S60.0 30	idem c.s. ...preparate: con pittura oleosintetica lucida euro (cinque/54)	m²	5,54
Nr. 9139 02.P80.S64.0 10	Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura, a due riprese: con idrostucco euro (undici/94)	m²	11,94
Nr. 9140 02.P80.S64.0 20	idem c.s. ...riprese: con stucco sintetico euro (sedici/28)	m²	16,28
Nr. 9141 02.P80.S65.0 10	Stuccatura saltuaria e parziale (fino al 25%) di superfici interne per eliminare eventuali piccole scalfitture, eseguita con stucco emulsionato, compresa la carteggiatura delle parti stuccate, conteggiata al metro quadrato sull'intera superficie euro (otto/99)	m²	8,99
Nr. 9142 02.P80.S66.0 10	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura euro (sette/08)	m²	7,08
Nr. 9143 02.P80.S68.0 10	Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di 0,3 l/m², misurato a vuoto per pieno, esclusi i vuoti uguali o superiori a 4 m² euro (otto/57)	m²	8,57
Nr. 9144 02.P80.S70.0 10	Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di 0,2 l/m² euro (cinque/56)	m²	5,56
Nr. 9145 02.P80.S72.0 10	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno) euro (nove/62)	m²	9,62
Nr. 9146 02.P80.S72.0 20	idem c.s. ...convertitrici: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate) euro (dodici/77)	m²	12,77
Nr. 9147 02.P80.S72.0 30	idem c.s. ...convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) euro (quindici/78)	m²	15,78
Nr. 9148 02.P80.S72.0 40	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno) euro (quindici/79)	m²	15,79
Nr. 9149 02.P80.S72.0 50	idem c.s. ...aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due facciate) euro (diciassette/09)	m²	17,09
Nr. 9150 02.P80.S72.0 60	idem c.s. ...aspetto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato per ogni facciata) euro (ventuno/59)	m²	21,59
Nr. 9151 02.P80.S74.0 10	Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice poliuretanica a finire, compreso fondo epossidico euro (diciannove/17)	m²	19,17
Nr. 9152 02.P80.S76.0 10	Coloritura di zoccolo sino a 20 cm di altezza su superfici già preparate, con impiego di pittura a solvente (compresa la tracciatura) per ogni ripresa: su pareti verticali euro (due/36)	m	2,36
Nr. 9153	idem c.s. ...riprese: su scale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.P80.S76.0 20	euro (quattro/10)	m	4,10
Nr. 9154 02.P85.T05.0 10	Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio euro (nove/62)	m ²	9,62
Nr. 9155 02.P85.T10.0 10	Applicazione di inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione dell'armatura in acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato euro (otto/80)	m	8,80
Nr. 9156 02.P85.T12.0 10	Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50% euro (trentanove/33)	m ²	39,33
Nr. 9157 02.P85.T15.0 10	Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata fibrinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12); per interventi puntuali di superficie fino a 0,25 m ² euro (cinquantauno/21)	cad	51,21
Nr. 9158 02.P85.T15.0 20	idem c.s. ...codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m ² euro (centoottantanove/93)	m ²	189,93
Nr. 9159 02.P85.T15.0 30	idem c.s. ...codice 02.P85.T12): intervento eseguito con applicazione a spruzzo euro (centosessanta/89)	m ²	160,89
Nr. 9160 02.P85.T35.0 10	Applicazione di intonaco macroporoso ad alta traspirabilità per muratura in calcestruzzo umido, esclusi la preparazione della superficie, la fornitura e posa delle reti metalliche e l'arriccatura finale: fino ad uno spessore di 2 cm euro (quarantaquattro/08)	m ²	44,08
Nr. 9161 02.P85.T35.0 20	idem c.s. ...l'arriccatura finale: per ogni cm in più oltre i 2 cm euro (diciotto/84)	m ²	18,84
Nr. 9162 02.P85.T40.0 10	Rivestimento con guaina elastica per impermeabilizzazioni, eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici con componenti non nocivi alla potabilità delle acque convogliate o trattenute, con allungamento a rottura oltre il 100%, traspirante e in grado di sopportare le microfessurazioni, steso a spatola, esclusa la preparazione del fondo euro (trenta/08)	m ²	30,08
Nr. 9163 02.P85.T45.0 10	Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di primer di ancoraggio euro (trentaquattro/66)	m ²	34,66
Nr. 9164 02.P85.T50.0 10	Trattamento impregnante di profondità a protezione antidegrado e impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilità), da applicare su superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a 400 m ² di superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo euro (dieci/34)	m ²	10,34
Nr. 9165 02.P85.T50.0 20	idem c.s. ...superficie: su manufatti in calcestruzzo, oltre 400 m ² di superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo euro (dieci/03)	m ²	10,03
Nr. 9166 02.P85.T50.0 30	idem c.s. ...superficie: su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, quarzate, fino a 400 m ² di superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo euro (cinque/05)	m ²	5,05
Nr. 9167 02.P85.T50.0 40	idem c.s. ...superficie: su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, quarzate, oltre 400 m ² di superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo euro (quattro/74)	m ²	4,74
Nr. 9168 02.P85.T50.0 50	idem c.s. ...superficie: su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, non quarzate, fino a 400 m ² di superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo euro (sette/03)	m ²	7,03
Nr. 9169 02.P85.T50.0 60	idem c.s. ...superficie: su pavimentazioni industriali in calcestruzzo, non quarzate, oltre 400 m ² di superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo euro (sei/73)	m ²	6,73
Nr. 9170 02.P85.T60.0 10	Trattamento su calcestruzzo stagionato, anche danneggiato o deteriorato, mediante stesura a spatola, di rivestimento cementizio autoadesivo, anche colorato, elastico e a basso spessore, con caratteristiche meccaniche di resistenza alla compressione non inferiori a 40 MPa, alta resistenza all'abrasione, adatto anche per uso esterno esposto a traffico veicolare, resistente ai cicli di gelo-disgelo,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	applicato nel rispetto delle specifiche del prodotto e di uno spessore non inferiore a 1,5 mm, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie: su pareti euro (dodici/18)	m ²	12,18
Nr. 9171 02.P85.T60.0 20	idem c.s. ...superficie: su pavimenti euro (nove/27)	m ²	9,27
Nr. 9172 02.P85.T70.0 10	Indagine sullo stato di carbonatazione prelevando campioni su almeno 12 aree sottoposte a indagine. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolfaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolfaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. È compreso quanto occorre per dare i risultati del test completi. Il prezzo è riferito all'indagine complessiva per prelievi di 12 campioni. euro (trecentouno/17)	cad	301,17
Nr. 9173 02.P90.U05. 010	Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione senza uso di detergenti euro (tredici/70)	m ²	13,70
Nr. 9174 02.P90.U10. 010	Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolti (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a scuci-cuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta idonea per l'incassamento in profondità e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificazione di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato euro (trentanove/99)	m ²	39,99
Nr. 9175 02.P90.U10. 020	idem c.s. ...malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato euro (sessantadue/23)	m ²	62,23
Nr. 9176 02.P90.U10. 030	idem c.s. ...malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato euro (settantasette/41)	m ²	77,41
Nr. 9177 02.P90.U12. 010	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato euro (quarantadue/67)	m ²	42,67
Nr. 9178 02.P90.U12. 020	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato euro (sessantasei/24)	m ²	66,24
Nr. 9179 02.P90.U12. 030	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato euro (ottantadue/43)	m ²	82,43
Nr. 9180 02.P90.U15. 010	Intervento di ricostruzione della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o martellino, la fornitura e posa in opera per ogni metro cubo di 400 mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di 80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in vista, posati con malta idonea. Include le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti: eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2 euro (novecentodue/20)	m ³	902,20
Nr. 9181 02.P90.U15. 020	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459 euro (milleduecentosette/74)	m ²	1'207,74
Nr. 9182 02.P90.U20. 010	Recupero di spallette, di voltini, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta idonea per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente, profondità della fascia d'intervento fino a 50 cm: eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2 euro (ottantadue/14)	m	82,14
Nr. 9183 02.P90.U20. 020	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459 euro (ottantasette/49)	m	87,49
Nr. 9184 02.P90.U25. 010	Scarificazione di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli erosi, la ripresa di piccole lesioni a scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonché delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato euro (sessantaotto/41)	m ²	68,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9185 02.P90.U25. 020	idem c.s. ...malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato euro (ottantaotto/62)	m ²	88,62
Nr. 9186 02.P90.U25. 030	idem c.s. ...malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato euro (centootto/83)	m ²	108,83
Nr. 9187 02.P90.U26. 010	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: con sostituzione media di 4 mattoni per metro quadrato euro (settantatre/43)	m ²	73,43
Nr. 9188 02.P90.U26. 020	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: con sostituzione media di 8 mattoni per metro quadrato euro (novantaotto/66)	m ²	98,66
Nr. 9189 02.P90.U26. 030	idem c.s. ...malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: con sostituzione media di 12 mattoni per metro quadrato euro (centoventitre/89)	m ²	123,89
Nr. 9190 02.P90.U30. 010	Risanamento di muratura umida sino a 40 cm di spessore mediante l'esecuzione di 6 fori per metro lineare di muro da risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee. Per spessori superiori sarà necessario eseguire i fori sui due lati della muratura. euro (quarantanove/87)	m	49,87
Nr. 9191 02.P90.U35. 010	Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni faccivista e calcestruzzo non strutturale, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che non formi pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie: con prodotto a base acqua euro (sei/94)	m ²	6,94
Nr. 9192 02.P90.U35. 020	Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo per manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni faccivista e calcestruzzo non strutturale, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che non formi pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove o rinnovate, in una ripresa, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa pressione, esclusa l'eventuale pulitura e preparazione della superficie: con prodotto a base solvente euro (sette/24)	m ²	7,24
Nr. 9193 02.P90.U40. 010	Trattamento consolidante per murature in laterizio o materiale lapideo, fino a rifiuto, su superfici già preparate euro (trentanove/18)	m ²	39,18
Nr. 9194 02.P90.U50. 010	Esecuzione di intonaco macroporoso per risanamento di muratura umida, conforme alla normativa UNI EN 998, di tipo R, di spessore minimo 2 cm, su superfici già preparate. . euro (cinquantadue/16)	m ²	52,16
Nr. 9195 02.P90.U55. 010	Sistema di risanamento di locali, murature e pavimenti, di qualsiasi natura e spessore, soggetti ad umidità' di risalita capillare, mediante tecnologie non invasive e totalmente reversibili, alimentate a corrente elettrica o passive, basate sulla riduzione della tensione superficiale dell'acqua, sull'inversione di moto dell'acqua o altro processo, atto ad ostacolare la risalita per capillarità'. Sono inclusi lo studio del posizionamento in funzione della planimetria, la diagnosi del livello dell'umidità' ed ogni altro onere per garantire il costante mantenimento delle condizioni di corretto funzionamento. Sono esclusi gli eventuali interventi di ripristino e gli eventuali asservimenti elettrici. Le superfici saranno valutate in pianta al lordo dei muri perimetrali: per superfici da 30 a 100 m ² euro (centoventiquattro/62)	m ²	124,62
Nr. 9196 02.P90.U55. 020	idem c.s. ...per superfici da 101 a 200 m ² euro (settantaotto/07)	m ²	78,07
Nr. 9197 02.P90.U55. 030	idem c.s. ...per superfici da 201 a 500 m ² euro (cinquantaotto/34)	m ²	58,34
Nr. 9198 02.P90.U55. 040	idem c.s. ...per superfici oltre 500 m ² euro (quarantadue/01)	m ²	42,01
Nr. 9199 02.P95.V05. 010	Intervento su cornicioni formati da lastre in pietra di spessore 10 da cm a 20 cm, su mensole in aggetto, consistente nella rimozione del materiale lapideo deteriorato, irrecuperabile e permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso tipo, sostanza, forma e lavorazione, eseguito a mano con attrezzatura classica secondo i profili, le dimensioni, gli spessori, la tipologia ecc.. di quelle esistenti, esclusa la fornitura del materiale da computarsi a parte esclusa fornitura del materiale da computarsi a parte euro (centoquarantauno/47)	m	141,47
Nr. 9200 02.P95.V10. 010	Risanamento di cornicioni in muratura a vista, di dimensioni in sviluppo da 80 cm a 100 cm, all'imposta del tetto, consistente in: puntellamento esclusa la rimozione e sostituzione eventuale delle lastre in pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte esistenti) con malta di rinforzo in profondità e stilatura finale a vista con malta di calce idraulica simile per forma, natura e granulometria degli inerti a quella esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta al piano di campagna) euro (centosettantaotto/95)	m	178,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9201 02.P95.V12. 010	Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di elementi in stucco in aggetto con decorazioni misurate in superfici formate circoscrivendo le decorazioni in fasce, se lineari o in figure geometriche elementari, se puntuali, comprendente la rimozione con bisturi di almeno 2 o 3 strati di tinteggiatura o di sovrapposizione di più intonaci, sia neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e quant'altro necessario euro (ottocentotrentasette/59)	m ²	837,59
Nr. 9202 02.P95.V14. 010	Come voce precedente per intervento di restauro di media incidenza, su parte decorativa, valutata al 50% .. euro (millequattrocentoottantatre/61)	cad	1'483,61
Nr. 9203 02.P95.V16. 010	Come voce precedente per intervento di restauro di approfondita incidenza su parte decorativa valutato oltre il 50% euro (duemilaquindici/66)	cad	2'015,66
Nr. 9204 02.P95.V18. 010	Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore non inferiore a 1,5 mm circa compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario euro (quattrocentoquarantacinque/65)	m ²	445,65
Nr. 9205 02.P95.V20. 010	Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antiche inferrate con caratteristiche decorative, da eseguire con attenzione per evitare danni a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i materiali e quanto altro necessario, misurata per ogni facciata, vuoto per pieno, escluse eventuali protezioni a serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze dell'intervento: eseguita mediante spazzolatura a mano euro (trentasette/67)	m ²	37,67
Nr. 9206 02.P95.V20. 020	idem c.s. ...eseguita mediante sabbiatura, inclusa la sabbia silicea, i macchinari e la pulitura finale, per una superficie minima di intervento di 30 m ² euro (venti/98)	m ²	20,98
Nr. 9207 02.P95.V22. 010	Sistemazione e restauro di inferrate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti superficiali e il trasporto: sostituzione di materiale fino a 2 kg/m ² euro (centoundici/96)	m ²	111,96
Nr. 9208 02.P95.V22. 020	idem c.s. ...fino a 4 kg/m ² euro (centosessantaotto/82)	m ²	168,82
Nr. 9209 02.P95.V22. 030	idem c.s. ...fino a 6 kg/m ² euro (duecentoventicinque/67)	m ²	225,67
Nr. 9210 02.P95.V24. 010	Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in muratura tradizionale, intonacata, in mediocre stato di conservazione misurato al metro lineare di balaustra, con intervento previsto non superiore al 50% di balaustra. euro (centocinquantanove/61)	m	159,61
Nr. 9211 02.P95.V26. 010	Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in muratura tradizionale, intonacata, in cattivo stato di conservazione, misurato al metro lineare di balaustra, con intervento previsto superiore al 50% di balaustra. euro (trecentoundici/25)	m	311,25
Nr. 9212 02.P95.V30. 010	Intervento di restauro di balaustra in pietra (in mediocre stato di conservazione, con intervento previsto fino al 50%), consistente nella rimozione della malta deteriorata a giunzione degli elementi antichi e correnti, nell'esecuzione di collegamenti con tiranti tra le varie parti formanti il corrente con foratura e posa del tirante in acciaio e colatura nel vano di resina o malta espansiva, nella sigillatura e ripristino con idonea malta colorata in pasta e nella stuccatura dei vari elementi decoranti, anche quelli a contatto della muratura, esclusi la pulizia a fondo per l'eliminazione di croste nere e di residui vari che hanno intaccato in parte la superficie di detti elementi in pietra con impacchi a più riprese di detergenti e il trattamento superficiale di protezione, conteggiato una sola volta. euro (duecentoventinove/58)	m ²	229,58
Nr. 9213 02.P95.V32. 010	Come voce precedente: in cattivo stato di conservazione con intervento previsto superiore al 50% di balaustra. euro (quattrocentosei/65)	m ²	406,65
Nr. 9214 02.P95.V36. 010	Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche, su copertura, comprendente lo smontaggio, il recupero dei materiali, la discesa delle macerie, lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida, la ricostruzione delle parti rimosse e posate con l'utilizzo dei mattoni recuperati e con mattoni rimossi appositamente sagomati sul posto; inserimento all'interno di una canna in fibrocemento e tondini in ferro agli angoli per garantirne la stabilità; il ripristino delle converse con integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la malta di cemento per il consolidamento e di calce a rifinire per i giunti esterni a vista (dimensioni medie indicative di massima altezza m 1,50-3,00 m, larghezza m 0,50-2,00x0,50-2,00 m) su misure da calcolare sul solido geometrico di inviluppo della sagoma effettiva, escluso inserimento all'interno di canna idonea, sollevamento ed opere provvisorie euro (millecentonovantasette/79)	m ³	1'197,79
Nr. 9215 02.P95.V38. 010	Intervento su davanzali in pietra delle finestre, comprendente il lavaggio con detergenti non schiumosi appropriati (acidi o non acidi), la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte euro (centoquaranta/73)	m ²	140,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9216 02.P95.V40. 010	Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura originaria, comprendente la rimozione degli elementi lignei deteriorati, la sistemazione della ferramenta esistente, la sigillatura dei vari elementi di legno, il ripasso degli squadri, degli intarsi con inquadratura, la sostituzione di alcuni riquadri con legname simile all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione generale del serramento euro (milleundici/57)	m²	1'011,57
Nr. 9217 02.P95.V42. 010	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari, traverse, ecc., le modifiche per l'inserimento dei vetri stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri euro (duecentoquarantasei/23)	m²	246,23
Nr. 9218 02.P95.V44. 010	Sistemazione e riparazione di ante a lamelle (persiane) in legno, esterne, nelle parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, compresa la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente euro (trecentocinquanta/50)	m²	350,50
Nr. 9219 02.P95.V46. 010	Sovrapprezzo per interventi di restauro di finestre in legno o ante a lamelle di particolare pregio architettonico, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste anche decorative con ricostruzione delle decorazioni, dei fregi e degli elementi architettonici, sia in legno che in metallo per telaio e controlaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente. Sulle voci di riferimento +50% per ogni metroquadrato (percentuale del 50 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9220 02.P95.V48. 010	Sverniciatura di ante a lamelle (persiane) escluso eventuale trasporto da e per il cantiere euro (ventisei/58)	m²	26,58
Nr. 9221 02.P95.V50. 010	Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle (persiane) già sverniciate eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche, con smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte euro (quarantadue/92)	m²	42,92
Nr. 9222 02.P95.V52. 010	Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa della muratura a cucì-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno.. euro (centotrentasei/49)	m²	136,49
Nr. 9223 02.P95.V54. 010	Ripulitura di elementi in marmo ornamentali, in rilievo o bassorilievo, con ausilio di microgetto d'acqua a pressione controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, rilucidatura finale euro (duecentoottantadue/20)	m²	282,20
Nr. 9224 02.P95.V56. 010	Asportazione a mano di tinteggiatura esistente, con l'ausilio di attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo preliminari verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte originali, eventuali decorazioni, ecc.. da eseguire su una media di 3 strati di tinteggiatura esistenti e di eventuali rasature effettuate nel tempo, fatte per uniformare le pareti; compresa la raccolta, il trasporto manuale del materiale all'esterno del fabbricato e l'accumulo nell'ambito del cantiere e quanto altro necessario euro (centotrentanove/47)	m²	139,47
Nr. 9225 02.P95.V60. 010	Trattamento impregnante di protezione antidegrado e impermeabilizzante del legno, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del legno (durezza, compattezza e impermeabilità), da applicare a pennello su superfici in opera, nuove o rinnovate, esclusa l'eventuale pulitura, sverniciatura e preparazione della superficie in legno: per travature e tavolati, calcolati per l'effettivo sviluppo euro (nove/73)	m²	9,73
Nr. 9226 02.P95.V60. 020	idem c.s. ...in legno: per parapetti e recinzioni a semplice disegno, calcolati vuoto per pieno, conteggiati una sola volta per l'intero manufatto euro (undici/47)	m²	11,47
Nr. 9227 02.P95.V60. 030	idem c.s. ...in legno: sovrapprezzo alla voce precedente, per parapetti e recinzioni a disegno non lineare (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9228 02.P96.Z05.0 10	Consolidamento di strutture lignee ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm, compresi lo spurgo del foro con aria compressa e la successiva introduzione di barre rese solidali con iniezioni di resina epossidica bicomponente avente modulo elastico compatibile alla fibra legnosa: con barre di carbonio euro (sessantasette/97)	m	67,97
Nr. 9229 02.P96.Z05.0 20	idem c.s. ...barre di acciaio euro (ventisei/49)	m	26,49
Nr. 9230 02.P96.Z10.0 10	Consolidamento di strutture lignee mediante rinforzi con piastre applicate e fissate esternamente con tirafondi o viti, o tramite perforazioni (escluse la preparazione della piastra e le perforazioni); le piastre potranno essere poste all'intradosso della trave, ai lati o a cerchiatura della stessa, andranno opportunamente dimensionate e tra loro connesse e fissate in modo collaborante alla struttura lignea euro (tre/25)	kg	3,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9231 02.P96.Z20.0 10	Ripristino della portanza di solai lignei, da effettuarsi a secco, tramite trasferimento delle funzioni portanti a travi in acciaio opportunamente inserite in quelle preesistenti (in legno) e collegate alla piccola orditura con staffe in acciaio, formazione di sede di alloggiamento della trave effettuato a mano, per una dimensione dello scasso fino a 10x20 cm, esclusa la fornitura, da valutarsi a peso, delle travi in acciaio e delle piastre di collegamento, esclusa anche la rimozione del pavimento, del sottofondo e del tavolato ed ogni altra opera euro (quarantaotto/70)	m	48,70
Nr. 9232 02.P96.Z30.0 10	Predisposizione per rinforzo di solaio in legno atto a garantire una deformazione inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, esclusi la rimozione degli elementi sovrastanti, la preparazione dell'elemento da rinforzare e il successivo getto in calcestruzzo, mediante inserimento o posa di: connettori tubolari metallici sagomati posti all'estradosso delle travi rompitratta, con fondello forato ed estremità superiore svasata, fra travetti dell'orditura secondaria, valutato al metro lineare di trave rinforzata, per travi fino a 5 m di luce con posa di tre connettori al metro lineare euro (centotrenta/72)	m	130,72
Nr. 9233 02.P96.Z30.0 20	idem c.s. ...per travi oltre 5 m di luce con posa di quattro connettori al metro lineare euro (centosettantaquattro/29)	m	174,29
Nr. 9234 02.P96.Z30.0 30	Predisposizione per rinforzo di solaio in legno atto a garantire una deformazione inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, esclusi la rimozione degli elementi sovrastanti, la preparazione dell'elemento da rinforzare e il successivo getto in calcestruzzo, mediante inserimento o posa di: tralicci in lamiera di acciaio opportunamente sagomati, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con viti, tramite opportuni fori ed annegati con getto di calcestruzzo (questo escluso): traliccio di altezza 40 mm euro (trentadue/81)	m	32,81
Nr. 9235 02.P96.Z30.0 40	idem c.s. ...di altezza 60 mm euro (quarantaquattro/09)	m	44,09
Nr. 9236 02.P96.Z40.0 10	Fornitura e posa in opera su solai lignei di telo separatore impermeabile all'acqua del calcestruzzo, ma traspirante al vapore euro (quattro/04)	m ²	4,04
Nr. 9237 02.P96.Z50.0 10	Consolidamento di solai in legno, acciaio o laterocemento esistenti, mediante calcestruzzo leggero strutturale fibrorinforzato a ritiro compensato ed asciugatura controllata. Sono compresi: la fornitura e il getto di calcestruzzo per la formazione della soletta, dello spessore di circa 4 cm e lisciatura superficiale e la fornitura e posa di rete elettrosaldata adeguatamente dimensionata (maglia 20x20 cm e diametro 6 mm)). Sono esclusi i sistemi di connessione (da valutarsi a parte in funzione della tipologia di solaio) e qualsiasi altro materiale o lavorazione non specificata euro (centotrentadue/07)	m ²	132,07
Nr. 9238 02.P96.Z55.0 10	Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di "sfondellamento" mediante rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione di dimensione idonea con tassello idoneo, in numero di 4 al metro quadrato e l'ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti, con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 13% rispetto alla superficie totale. Capacità di sostegno delle parti in distacco fino a 60 kg/m ² . Sono esclusi l'eventuale sollevamento, la spicconatura e la rimozione delle parti in fase di distacco e qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati: per rete applicata "a vista", esclusa la fornitura e posa in opera di intonaco euro (trentasette/24)	m ²	37,24
Nr. 9239 02.P96.Z55.0 20	idem c.s. ...rete applicata "sotto intonaco" compresa la fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, spessore massimo 15 mm, premiscelato a base di calce e cemento e successiva finitura a frattazzo euro (novantanove/05)	m ²	99,05
Nr. 9240 02.P96.Z60.0 10	Rinforzo all'estradosso con tecnica "a secco", di volte in muratura di pietrame o mattoni, eseguibile anche in presenza all'intradosso di superfici decorate, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori in numero di 4 al metro quadrato e la fornitura ed inserimento di connettori idonei solidarizzati tramite ancorante chimico di tipo epossidico; l'applicazione di malta premiscelata di spessore fino a 3 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, modellata secondo le forme della volta; l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi svuotamento, pulitura della volta ed eventuale puntellamento. euro (centotrentatre/59)	m ²	133,59
Nr. 9241 02.P96.Z65.0 10	Rinforzo all'estradosso con tecnica "a secco", di volte in foglio, eseguibile anche in presenza all'intradosso di superfici decorate, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: la fornitura e l'applicazione, mediante resina epossidica, del sistema di connessione in acciaio inox, costituito da boccia filettata e vite, in numero di 4 al metro quadrato; l'applicazione di malta premiscelata, di spessore fino a 3 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, modellata secondo le forme della volta, l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi svuotamento, pulitura della volta ed eventuale puntellamento. ... euro (centoquaranta/17)	m ²	140,17
Nr. 9242 02.P96.Z70.0 10	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale fino al vivo dei mattoni, esclusi interventi per la messa in luce della stessa, cauta scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di elementi di aggancio, sigillati con ancorante chimico di tipo epossidico, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diametro 5 mm maglia 15x15 cm su tutta la superficie e getto di massetto dello spessore di 5 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	circa di calcestruzzo con additivo antiritiro. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento. . euro (duecentotrentauno/81)	m ²	231,81
Nr. 9243 02.P96.Z75.0 10	Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro, con superfici già preparate (da calcolarsi a parte la demolizione dell'intonaco, la pulitura e l'eventuale cauto lavaggio degli elementi murari), consistente nell'esecuzione di fori passanti in quantità fino a 2 al metro quadrato e di 2 fori su ogni faccia, di diametro massimo di 10 mm e fino a 10 cm di lunghezza, nell'idonea armatura di ferri passanti e rete elettrosaldata con maglia da 10x10 cm e diametro 6 mm o simili, nella sigillatura dei fori da eseguire con ancorante chimico di tipo epossidico, nell'applicazione, eseguita a spruzzo, di malta additivata fino ad uno spessore di 3 cm su ogni parete, esclusa ogni finitura, (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore: fino a 25 cm euro (centoventi/29)	m ²	120,29
Nr. 9244 02.P96.Z75.0 20	idem c.s. ...di spessore: oltre 25 cm e non oltre 60 cm euro (centotrentasei/37)	m ²	136,37
Nr. 9245 02.P96.Z75.0 30	idem c.s. ...di spessore: sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura + 25% euro (zero/00)	m ²	0,00
Nr. 9246 02.P96.Z80.0 10	Consolidamento di muratura mediante placcaggio sulle due facce del muro con superfici già preparate (da calcolarsi a parte la demolizione dell'intonaco, la pulitura e l'eventuale cauto lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori passanti in numero da 2 a 4 al metro quadrato e la fornitura ed inserimento di connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario; l'applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 1,5 cm, con idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, con finitura a frattazzo (da contabilizzare una volta per le due facce) per pareti di spessore: fino a 25 cm euro (centoventiuno/05)	m ²	121,05
Nr. 9247 02.P96.Z80.0 20	idem c.s. ...di spessore: oltre 25 cm e non oltre 60 cm euro (centocinquantesi/45)	m ²	156,45
Nr. 9248 02.P96.Z80.0 30	idem c.s. ...di spessore: sovrapprezzo per presenza di pietrame nella muratura + 25% euro (zero/00)	m ²	0,00
Nr. 9249 02.P96.Z85.0 10	Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di tavolati in muratura mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) , costituita da fibre di vetro AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente. Sono compresi: l'applicazione di malta strutturale di spessore fino a 20 mm e con modulo elastico compatibile con il substrato, con finitura a frattazzo, la fornitura e posa di connettori a fiocco con sviluppo complessivo fino a 1,5 m al metro quadrato e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, il lavaggio e la pulitura della superficie muraria e qualsiasi altra opera di preparazione del supporto o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete. . euro (centoundici/76)	m ²	111,76
Nr. 9250 02.P96.Z90.0 10	Ristilatura armata con armatura sottofuga per il consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", che prevede: scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6-7 cm; applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio inox, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti, da eseguire in numero non inferiore a 5 al metro quadrato, di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura con malta strutturale di idonea resistenza a compressione, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm: per applicazione su un solo lato della muratura "faccia a vista" euro (centosessantasette/65)	m ²	167,65
Nr. 9251 02.P96.Z90.0 20	idem c.s. ...applicazione su entrambi i lati della muratura "faccia a vista" (misurata una sola volta) euro (trecentootto/41)	m ²	308,41
Nr. 9252 03 03	EDILIZIA SOSTENIBILE		
Nr. 9253 03.A01.A01. 005	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce aerea EN 459-1. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice. Malta per allettamento e stillature interstiziali di murature facciavista in pietra. Composta calce idrata, pozzolana micronizzata e inerti calcarei in granulometria 0-3,5 mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m ² /cm. euro (quattrocentosettantasette/86)	m ³	477,86
Nr. 9254 03.A01.A02. 005	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice. Malta per allettamento di murature e stilatura di pietre naturali e artificiali, utilizzabile anche come intonaco rustico. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, pozzolana e sabbia calcarea macinata in granulometria 0-1,4 mm, più acqua q.b. Classe M5. Resa ~1,7 kg/dm ³ . euro (cinquecentosei/96)	m ³	506,96
Nr. 9255 03.A01.A02. 010	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice. Malta per rincocchi, cuciture e costruzione di murature interne ed esterne in laterizio, mattone, tufo e pietre naturali. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5-4 mm, più acqua q.b. Classe M5. Resa 1,7 kg/dm ³ . euro (quattrocentoquarantadue/44)	m ³	442,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9256 03.A01.A02. 015	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice. Malta per consolidamento mediante iniezioni di crepe e lesioni su murature, pilastri, volte in mattone, pietra, tufo e costipazione di murature, di cannicciati e distacchi di intonaco. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, pozzolana naturale micronizzata, sabbia silicea e marmo bianco più acqua q.b. Classe M 5. Resa ~1,4 kg/dm³. euro (seicentosessantasette/61)	m³	667,61
Nr. 9257 03.A01.A03. 005	D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di argilla Malta per allettamento di mattoni in argilla cruda. Composta da sabbia silicea in curva granulometrica 0 - 3 mm e argilla selezionata più acqua q.b. Densità a secco ~1500 kg/m³. Resa ca. 50 kg/m² (per murature di spessore pari a 15 cm e h 5,5). euro (duecentosessantatre/01)	m³	263,01
Nr. 9258 03.A01.B01. 005	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. Malta per la formazione di massetti, a base di calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4 mm, più acqua q.b. Massa volumica 1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (quattrocentoquarantaquattro/97)	m³	444,97
Nr. 9259 03.A01.B01. 010	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. Malta per sottofondo alleggerito a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti leggeri minerali in granulometria 0-4 mm, più acqua q.b. Peso specifico pari a 700 kg/m³. Resa ~8 kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (seicentoventinove/66)	m³	629,66
Nr. 9260 03.A01.B01. 015	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. Malta di argilla con fibre vegetali più acqua q.b., per riempimento solai e pavimenti in argilla. Per spessori da 4 a 8 cm. Resa ~20-22kg/m²/cm di spessore. euro (duecentosessantanove/34)	m³	269,34
Nr. 9261 03.A01.B01. 020	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. Malta pesante (1.200 kg/m³) a base di argilla e sabbia più acqua q.b., per il riempimento di solai e per la preparazione del pisé. euro (duecentoventiotto/86)	m³	228,86
Nr. 9262 03.A01.B01. 025	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. Malta leggera (400 kg/m³) a base di argilla e fibre vegetali più acqua q.b., per il riempimento di solai in legno o in mattoni. euro (centosessantaotto/14)	m³	168,14
Nr. 9263 03.A02.A01. 005	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio porizzati con materiali di origine vegetale e malta di calce idraulica NHL EN 459-1, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare. Con blocchi da 25 cm di spessore euro (settantanove/63)	m²	79,63
Nr. 9264 03.A02.A01. 010	idem c.s. ...blocchi da 30 cm di spessore euro (ottantacinque/03)	m²	85,03
Nr. 9265 03.A02.A01. 015	idem c.s. ...blocchi da 35 cm di spessore euro (ottantasei/15)	m²	86,15
Nr. 9266 03.A02.A01. 020	idem c.s. ...blocchi da 38 cm di spessore euro (novanta/34)	m²	90,34
Nr. 9267 03.A02.A02. 005	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio porizzati con materiali di origine vegetale ad incastro per l'eliminazione dei ponti termici e malta di calce idraulica NHL EN 459-1, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, finestre o di altre aperture, da intonacare. Con blocchi da 25 cm di spessore euro (settantasei/45)	m²	76,45
Nr. 9268 03.A02.A02. 010	idem c.s. ...blocchi da 30 cm di spessore euro (ottantauno/57)	m²	81,57
Nr. 9269 03.A02.A02. 015	idem c.s. ...blocchi da 38 cm di spessore euro (ottantaotto/78)	m²	88,78
Nr. 9270 03.A02.A03. 005	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio con strato intermedio di sughero e malta di calce idraulica NHL EN 459-1, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare. Con blocchi da 40 cm di spessore euro (centoundici/84)	m²	111,84
Nr. 9271 03.A02.A03. 010	idem c.s. ...blocchi da 38 cm di spessore euro (centotre/02)	m²	103,02
Nr. 9272 03.A02.A04. 005	Muratura portante in blocchi cassero di conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe rei 180); con malta di allettamento di calce idraulica NHL EN 459-1, da intonacare. Con blocchi da 30 cm di spessore euro (sessantaotto/02)	m²	68,02
Nr. 9273	idem c.s. ...blocchi da 25 cm di spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.A02.A04. 010	euro (settantauno/59)	m²	71,59
Nr. 9274 03.A02.A05. 005	Muratura portante in blocchi cassero di conglomerato di legno - cemento con cartelle riempite di grafite, densità 500 kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe rei 180); con malta di allettamento di calce idraulica NHL EN 459-1, da intonacare. Con blocchi da 30 cm di spessore (8 cm di grafite) euro (centodue/07)	m²	102,07
Nr. 9275 03.A02.A05. 010	idem c.s. ...blocchi da 38 cm di spessore (4 cm di grafite) euro (centododici/77)	m²	112,77
Nr. 9276 03.A02.A06. 005	Muratura portante eseguita da blocchi di laterizio rettificati legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm), retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare. Con blocchi da 45 cm di spessore euro (centouno/26)	m²	101,26
Nr. 9277 03.A02.A06. 010	idem c.s. ...blocchi da 38 cm di spessore euro (novantatre/87)	m²	93,87
Nr. 9278 03.A02.A06. 015	idem c.s. ...blocchi da 35 cm di spessore euro (ottantasei/57)	m²	86,57
Nr. 9279 03.A02.A06. 020	idem c.s. ...blocchi da 30 cm di spessore euro (settantasette/85)	m²	77,85
Nr. 9280 03.A02.A07. 005	Muratura portante in blocchi di laterizio porizzati con materiale di origine vegetale con cartelle riempite di materiale isolante naturale e legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm), retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare. Con blocchi da 49 cm di spessore euro (centocinquantanove/42)	m²	159,42
Nr. 9281 03.A02.A07. 010	idem c.s. ...blocchi da 42,5 cm di spessore euro (centoquarantasette/41)	m²	147,41
Nr. 9282 03.A02.A07. 015	idem c.s. ...blocchi da 36,5 cm di spessore euro (centoventisette/38)	m²	127,38
Nr. 9283 03.A02.A07. 020	idem c.s. ...blocchi da 30 cm di spessore euro (centosedici/18)	m²	116,18
Nr. 9284 03.A02.A08. 005	Muratura a cassa vuota, con isolante naturale (escluso), costituita da doppio tavolato in blocchi di argilla porizzati con materiali naturali legata con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per chiusura di pareti esterne, di vani porte, finestre o di altre aperture, da intonacare. Con spessori di 25 cm interno e 8/12 cm esterno euro (centoundici/90)	m²	111,90
Nr. 9285 03.A02.A08. 010	idem c.s. ...spessori di 30 cm interno e 8/12 cm esterno euro (centoquattordici/74)	m²	114,74
Nr. 9286 03.A02.A08. 015	idem c.s. ...spessori di 35 cm interno e 8/12 cm esterno euro (centodiciotto/64)	m²	118,64
Nr. 9287 03.A02.A08. 020	idem c.s. ...spessori di 38 cm interno e 8/12 cm esterno euro (centoventicinque/03)	m²	125,03
Nr. 9288 03.A02.B01. 005	Fornitura di sistema di mattoni per muratura portante eseguita con mattoni in legno ad incastro, di legno di abete assemblati in cinque strati, internamente vuoti, montati ad incastro, compresi basi portanti, cappelli e moduli angolari, architravi dello stesso materiale e quant'altro necessita per dare la parete finita al grezzo, incluso montaggio e trasporto. Mattoni con finitura non a vista euro (centotrentasette/25)	m²	137,25
Nr. 9289 03.A02.B01. 010	idem c.s. ...con finitura un lato a vista euro (centosettantaotto/49)	m²	178,49
Nr. 9290 03.A02.B01. 015	idem c.s. ...con finitura tutte e due le facce a vista. euro (duecentocinque/11)	m²	205,11
Nr. 9291 03.A02.B02. 005	Fornitura e posa in opera di muratura portante eseguita con mattoni in legno ad incastro, di legno di abete assemblati in cinque strati, internamente vuoti, montati ad incastro, compresi basi portanti, cappelli e moduli angolari, architravi dello stesso materiale e quant'altro necessita per dare la parete finita al grezzo, incluso montaggio e trasporto. Con finitura non a vista euro (duecentonove/49)	m²	209,49
Nr. 9292 03.A02.B02. 010	idem c.s. ...Con finitura un lato a vista euro (duecentocinquantatre/80)	m²	253,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9293 03.A02.B02.015	idem c.s. ...Con finitura tutte e due le facce a vista euro (duecentoottantauno/95)	m²	281,95
Nr. 9294 03.A02.B03.005	Parete portante in pannelli di legno mineralizzato PLS realizzata in stabilimento, predisposta di aperture per serramenti, uniti tramite tasselli ad espansione e staffe sugli angoli, compreso il trasporto in bilico e la posa con autogru, da intonacare. Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 30x25x100 cm euro (centosettantaotto/22)	m²	178,22
Nr. 9295 03.A02.B03.010	idem c.s. ...dimensioni (sxhxl) 24x25x100 cm euro (centoquarantatre/03)	m²	143,03
Nr. 9296 03.A02.B03.015	idem c.s. ...dimensioni (sxhxl) 20x25x100 cm euro (centodiciannove/58)	m²	119,58
Nr. 9297 03.A02.B04.005	Pareti portanti in legno massiccio a strati incrociati di tavolati di abete, completa di foro per i serramenti e le fresature per la predisposizione degli impianti. Spessore massa lignea 20 cm euro (centotrentasei/75)	m²	136,75
Nr. 9298 03.A02.B04.010	idem c.s. ...massa lignea 14 cm euro (centoventitre/56)	m²	123,56
Nr. 9299 03.A02.B05.005	Pareti portanti in legno massiccio a strati incrociati di tavolati di larice, completa di foro per i serramenti e le fresature per la predisposizione degli impianti. Spessore massa lignea 20 cm euro (centocinquantauno/85)	m²	151,85
Nr. 9300 03.A02.B05.010	idem c.s. ...massa lignea 14 cm euro (centotrentasette/97)	m²	137,97
Nr. 9301 03.A02.C01.005	Parete portante costituita da pannello in fogli ondulati di carta kraft a struttura alveolare, inseriti in apposite guide a "U" o ad "L" in legno, fissate a pavimento mediante tasselli meccanici o chimici dentro le quali si inseriscono i pannelli affiancati e sovrapposti tra loro. Spessore 10 cm per esterni. euro (seicentocinquantatre/93)	m²	653,93
Nr. 9302 03.A02.C01.010	idem c.s. ...cm per interni. euro (quattrocentosettantauno/48)	m²	471,48
Nr. 9303 03.A02.D01.005	Pareti in terra portante. Fornitura della terra (da terra battuta) di idonea granulometria e composizione (ad umidità del 12% circa), montaggio e smontaggio casseri ed eventuali rinforzi (e disarmanti) ed utilizzo di rammer per la compattazione Spessori di almeno 35 - 40 cm euro (zero/00)	m²	0,00
Nr. 9304 03.A02.F01.005	Tramezzo in blocchi modulari in laterizio porizzati con materiali di origine vegetale legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare. Con blocchi da 20 cm di spessore euro (ottantasette/00)	m²	87,00
Nr. 9305 03.A02.F01.010	idem c.s. ...blocchi da 17 cm di spessore euro (ottanta/38)	m²	80,38
Nr. 9306 03.A02.F01.015	idem c.s. ...blocchi da 14 cm di spessore euro (settantasette/06)	m²	77,06
Nr. 9307 03.A02.F01.020	idem c.s. ...blocchi da 12 cm di spessore euro (settantatre/81)	m²	73,81
Nr. 9308 03.A02.F01.025	idem c.s. ...blocchi da 10 cm di spessore euro (sessantanove/17)	m²	69,17
Nr. 9309 03.A02.F01.030	idem c.s. ...blocchi da 8 cm di spessore euro (sessantacinque/31)	m²	65,31
Nr. 9310 03.A02.F02.005	Tramezzo in blocchi ad incastro di laterizio, porizzati con materiali di origine vegetale, legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare. Con blocchi da 20 cm di spessore euro (ottantasei/70)	m²	86,70
Nr. 9311 03.A02.F02.010	idem c.s. ...blocchi da 12 cm di spessore euro (settanta/15)	m²	70,15
Nr. 9312 03.A02.F02.015	idem c.s. ...blocchi da 10 cm di spessore euro (sessantasette/80)	m²	67,80
Nr. 9313 03.A02.F02.0	idem c.s. ...blocchi da 8 cm di spessore euro (sessantaquattro/17)	m²	64,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20			
Nr. 9314 03.A02.F03.0 05	Tramazzo in blocchi di laterizio con inserti in sughero, legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare. Con blocchi da 32 cm di spessore euro (centodiciannove/69)	m²	119,69
Nr. 9315 03.A02.F04.0 05	Tramazzo in blocchi cassero di conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/m³, con giunti ad incastro orizzontali e verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe rei 180) Con blocchi da 20 cm di spessore euro (ottantadue/77)	m²	82,77
Nr. 9316 03.A02.F05.0 05	Tramazzo in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm). Con blocchi da 20 cm di spessore euro (sessantanove/19)	m²	69,19
Nr. 9317 03.A02.F05.0 10	idem c.s. ...blocchi da 17 cm di spessore euro (sessantadue/03)	m²	62,03
Nr. 9318 03.A02.F05.0 15	idem c.s. ...blocchi da 12 cm di spessore euro (cinquantacinque/41)	m²	55,41
Nr. 9319 03.A02.F05.0 20	idem c.s. ...blocchi da 8 cm di spessore euro (cinquantaquattro/07)	m²	54,07
Nr. 9320 03.A02.F06.0 05	Parete divisoria tra alloggi a cassa vuota, con isolante termo-acustico naturale (escluso), costituita da doppio tavolato in blocchi di argilla porizzati con materiali naturali legati con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, strato di rinzafo (1 cm) interno, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare. Con spessori di 12 cm interno e 12 cm esterno euro (centoundici/64)	m²	111,64
Nr. 9321 03.A02.F06.0 10	idem c.s. ...spessori di 8 cm interno e 12 cm esterno euro (centotre/46)	m²	103,46
Nr. 9322 03.A02.F06.0 15	idem c.s. ...spessori di 8 cm interno e 8 cm esterno euro (novantaquattro/96)	m²	94,96
Nr. 9323 03.A02.G01. 005	Tramazzo in in blocchi di legno mineralizzato PLS posato con malta di calce idraulica NHL EN 459-1, da intonacare. Con blocchi di dimensioni (sxhxl) 14x25x50 cm euro (cinquanta/88)	m²	50,88
Nr. 9324 03.A02.G01. 010	idem c.s. ...dimensioni (sxhxl) 10x25x100 cm euro (trentanove/24)	m²	39,24
Nr. 9325 03.A02.G01. 015	idem c.s. ...dimensioni (sxhxl) 8x25x100 cm euro (trentasette/23)	m²	37,23
Nr. 9326 03.A02.G02. 005	Parete interna in legno massiccio a strati incrociati di tavolato, in assenza di abete o larice, completa di fori per i serramenti e le fresature per la predisposizione degli impianti. Spessore muro finito 20 cm euro (centotrentasette/11)	m²	137,11
Nr. 9327 03.A02.G02. 010	idem c.s. ...muro finito 12 cm euro (novantacinque/28)	m²	95,28
Nr. 9328 03.A02.H01. 005	Tramazze in terra cruda. Parete divisoria costituita da tramezze maschiate in argilla ad incastro maschio - femmina legate tra loro con malta d'argilla, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare. Spessore 10 cm euro (settantaquattro/98)	m²	74,98
Nr. 9329 03.A02.H01. 010	idem c.s. ...intonacare. Spessore 12 cm euro (settantanove/46)	m²	79,46
Nr. 9330 03.A02.H01. 015	idem c.s. ...intonacare. Spessore 17 cm euro (novantacinque/78)	m²	95,78
Nr. 9331 03.A02.H02. 005	Tramazzo in mattoni di terra cruda legati con malta a base d'argilla compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, collegamenti trasversali ecc., da intonacare. Spessore 11,5 cm euro (centootto/31)	m²	108,31
Nr. 9332 03.A02.H02. 010	idem c.s. ...intonacare. Spessore 6 cm euro (settantatre/49)	m²	73,49
Nr. 9333 03.A02.I01.0 05	Tramazzi leggeri. Parete divisoria costituita da struttura in legno rivestita da lastra in gesso racchiusa da due fogli di carta su entrambi i lati, fissata con staffe e viti comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Pannello di spessore 1 cm euro (sessantaotto/71)	m²	68,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9334 03.A02.I01.0 10	idem c.s. ...di spessore 1,25 cm euro (sessantanove/59)	m ²	69,59
Nr. 9335 03.A02.I01.0 15	idem c.s. ...di spessore 1,5 cm euro (settantauno/69)	m ²	71,69
Nr. 9336 03.A02.I01.0 20	idem c.s. ...di spessore 1,8 cm euro (settantasei/40)	m ²	76,40
Nr. 9337 03.A02.I02.0 05	Tramezzi leggeri. Parete divisoria interna costituita da orditura lignea rivestita da lastra in fibra di gesso sui due lati, fissata con viti o graffe comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Pannello di spessore 1 cm euro (settantatre/97)	m ²	73,97
Nr. 9338 03.A02.I02.0 10	idem c.s. ...di spessore 1,25 cm euro (settantasei/63)	m ²	76,63
Nr. 9339 03.A02.I02.0 15	idem c.s. ...di spessore 1,5 cm euro (ottantadue/34)	m ²	82,34
Nr. 9340 03.A02.I02.0 20	idem c.s. ...di spessore 1,8 cm euro (ottantaotto/21)	m ²	88,21
Nr. 9341 03.A02.I03.0 05	Tramezzi leggeri. Parete divisoria in lastra di gesso rinforzato con fibra di vetro e con bordi ad incastro maschio - femmina da avvitare su entrambi i lati alla struttura portante in profili d'acciaio comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Lastra di spessore 2,5 cm euro (settantadue/19)	m ²	72,19
Nr. 9342 03.A02.I04.0 05	Tramezzi leggeri. Parete divisoria da utilizzare in presenza di ambienti con acqua o umidità (bagni, piscine) in lastra di gesso rinforzato con fibra di vetro e con bordi ad incastro maschio - femmina su entrambi i lati da avvitare alla struttura portante in profili d'acciaio comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Lastra di spessore 1,25 cm euro (centotredici/89)	m ²	113,89
Nr. 9343 03.A02.I05.0 05	Tramezzi leggeri. Tramezzo costituito dall'incasso di profili in lamiera zincata (per casseporte e basi di pavimento) e blocchi di gesso rinforzati con fibra di vetro con incastri autoguidanti, sigillati nelle giunte da collante specifico, comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Lastra di spessore 8 cm euro (cinquantatre/58)	m ²	53,58
Nr. 9344 03.A02.L01. 005	Muratura di tamponamento e tramezzi in blocchi in legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5 con elevato potere isolante e acustico. Funzioni non portanti, idoneo per uso interno ed esterno in abbinamento ad un telaio portante in calcestruzzo, acciaio e legno (non compreso). Fornitura e posa con incollaggio dei blocchi con strato sottile di malta a base di polvere di canapa e calce idraulica naturale. Per tamponature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi la formazione di spigoli e riseghe, mazzette, stipiti, voltini, collegamenti trasversali etc. Da intonacare con idoneo prodotto a base di analoghi componenti (fibre di canapa, calce idraulica naturale NHL 5 e additivi naturali). Con blocchi 30x20x40 cm per muratura spessore 30 cm (circa 142 blocchi in 1 m3) euro (duecentoseffantaquattro/23)	m ²	274,23
Nr. 9345 03.A02.L01. 010	idem c.s. ...additivi naturali). Con blocchi 20x40x30 cm per muratura spessore 20 cm (circa 42 blocchi in 1 m3) euro (centosessantacinque/65)	m ²	165,65
Nr. 9346 03.A02.L01. 015	idem c.s. ...additivi naturali). Con blocchi 10x20x40 cm per muratura spessore 10 cm (circa 125 blocchi in 1 m3) euro (settantadue/22)	m ²	72,22
Nr. 9347 03.A02.L01. 020	idem c.s. ...additivi naturali). con blocchi 6x40x30 cm per muratura spessore 6 cm (circa 139 blocchi in 1 m3) euro (cinquantauno/06)	m ²	51,06
Nr. 9348 03.A03.A01. 005	Solai. Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 500 kg/m ³ , ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180) Spessore pannello 20 cm euro (novantasei/92)	m ²	96,92
Nr. 9349 03.A03.A01. 010	idem c.s. ...Spessore pannello 25 cm euro (novantanove/32)	m ²	99,32
Nr. 9350 03.A03.A01. 015	idem c.s. ...Spessore pannello 30 cm euro (centotrentasei/23)	m ²	136,23
Nr. 9351 03.A03.A02. 005	Solai. Elementi in legno prefabbricati con struttura a celle con funzione portante, estetica e di isolamento acustico Elemento scatolare con altezza 14 cm euro (centocinquantasei/39)	m ²	156,39
Nr. 9352	idem c.s. ...acustico Elemento scatolare con altezza 16 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9353 03.A03.A02.010	idem c.s. ...acustico Elemento scatolare con altezza 18 cm euro (centocinquantanove/32)	m ²	159,32
Nr. 9354 03.A03.A02.015	idem c.s. ...acustico Elemento di superficie con altezza 12 cm euro (centosettantaquattro/66)	m ²	174,66
Nr. 9355 03.A03.A02.020	idem c.s. ...acustico Elemento di superficie con altezza 14 cm euro (centotrentaotto/28)	m ²	138,28
Nr. 9356 03.A03.A02.025	idem c.s. ...acustico Elemento di superficie con altezza 16 cm euro (centoquarantaquattro/16)	m ²	144,16
Nr. 9357 03.A03.A02.030	idem c.s. ...acustico Elemento di superficie con altezza 18 cm euro (centoquarantanove/45)	m ²	149,45
Nr. 9358 03.A03.A02.035	idem c.s. ...acustico Elemento di superficie con altezza 18 cm euro (centocinquanta/61)	m ²	150,61
Nr. 9359 03.A03.A03.010	Solaio costituito da piastra unidirezionale costruito in legno di abete, formato da tavole KVH giuntate longitudinalmente, con incastro a pettine e affiancate di costa. Spessore 50 - 60 mm. Tipologia a piastra. euro (centotrentasette/51)	m ³	137,51
Nr. 9360 03.A03.A03.005	idem c.s. ...mm. Tipologia grecata euro (centoventiuno/78)	m ³	121,78
Nr. 9361 03.A03.A04.010	Solaio costituito da piastra unidirezionale costruito in legno di larice, formato da tavole KVH giuntate longitudinalmente, con incastro a pettine e affiancate di costa. Spessore 50 - 60 mm. Tipologia a piastra euro (centoventidue/12)	m ³	122,12
Nr. 9362 03.A03.A04.005	idem c.s. ...mm. Tipologia grecata euro (novantatre/95)	m ³	93,95
Nr. 9363 03.A03.B01.010	Controsoffitti. Soffitto in aderenza costituito da orditura metallica semplice e rivestita da lastre in fibra di gesso fissate alla struttura con ganci metallici regolabili Pannello di spessore 1 cm euro (quarantasei/68)	m ²	46,68
Nr. 9364 03.A03.B01.015	idem c.s. ...di spessore 1,25 cm euro (quarantaotto/01)	m ²	48,01
Nr. 9365 03.A03.B01.020	idem c.s. ...di spessore 1,5 cm euro (cinquanta/87)	m ²	50,87
Nr. 9366 03.A03.B01.025	idem c.s. ...di spessore 1,8 cm euro (cinquantatre/81)	m ²	53,81
Nr. 9367 03.A03.B02.010	Soffitto ribassato costituito da orditura metallica doppia sovrapposta e rivestita da lastre in fibra di gesso fissate alla struttura con ganci metallici regolabili Pannello di spessore 1 cm euro (quarantanove/07)	m ²	49,07
Nr. 9368 03.A03.B02.015	idem c.s. ...di spessore 1,25 cm euro (cinquanta/40)	m ²	50,40
Nr. 9369 03.A03.B02.020	idem c.s. ...di spessore 1,5 cm euro (cinquantatre/26)	m ²	53,26
Nr. 9370 03.A04.A01.005	idem c.s. ...di spessore 1,8 cm euro (cinquantasei/19)	m ²	56,19
Nr. 9371 03.A04.A01.010	Rinzaffo. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di rinzaffo su pareti, soffitti piani, travi sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m ² , anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Con malta di calce idrata e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm più acqua q.b. Resa ~15kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (quattro/85)	m ²	4,85
Nr. 9372 03.A04.A01.015	idem c.s. ...di spessore. Antisale eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm più acqua q.b. Resa ~16kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (nove/08)	m ²	9,08
Nr. 9373 03.A04.A01.020	idem c.s. ...di spessore. Eseguita con malta di calce idraulica naturale NHL 5 calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm, più acqua q.b. Resa ~13,5 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (cinque/02)	m ²	5,02
Nr. 9373	idem c.s. ...di spessore. Antisale, eseguita con malta a base di calce idraulica naturale NHL2 o NHL 5, inerti silico calcarei e inerti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.A04.A01. 020	espansi minerali in granulometria 0-2 mm, più acqua q.b. Resa ~13 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (otto/48)	m ²	8,48
Nr. 9374 03.A04.A01. 025	idem c.s. ...di spessore. Resistente alle interperie, permeabile al vapore. Eseguita con malta di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4 mm e acqua q.b. Resa ~15 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (sei/55)	m ²	6,55
Nr. 9375 03.A04.A01. 030	idem c.s. ...di spessore. Per applicazioni a mano, di rinzafo (03.A04.A01) con malta a base di calce aerea o di calce idraulica NHL, confezionata manualmente o con betoniera e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione, aumento del 40%. (percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9376 03.A04.B01. 005	Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzafo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m ² , anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (dodici/11)	m ²	12,11
Nr. 9377 03.A04.B01. 010	idem c.s. ...di spessore. Intonaco su murature interne ed esterne in laterizio, pietra, ciotoli o tufo, soggette a umidità di risalita. Con malta a base di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-3 mm, più acqua q.b. Resa ~16 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (dodici/57)	m ²	12,57
Nr. 9378 03.A04.B01. 015	idem c.s. ...di spessore. Intonaco di fondo e rivestimento, resistente alle interperie, bassa tendenza all'efflorescenza, con malta di calce idrata, pozzolana, sabbia silicea e inerte minerale leggero, in granulometria 0-1,4 mm, e acqua q.b. Resa ~11 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (dieci/99)	m ²	10,99
Nr. 9379 03.A04.B01. 020	idem c.s. ...di spessore. Intonaco di fondo, con malta composta di grassello stagionato (minimo 6 mesi) di calce idrata, sabbia di tufo calcareo e pietra calcarea di cava. Granulometria 0-5 mm. Resa ~15 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (nove/99)	m ²	9,99
Nr. 9380 03.A04.B01. 025	idem c.s. ...di spessore. Intonaco su muri interni ed esterni. Eseguito con malta di calce idraulica naturale NHL 2, NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4-2,5 mm, più acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (undici/18)	m ²	11,18
Nr. 9381 03.A04.B01. 030	idem c.s. ...di spessore. Intonaco eseguito con malta fine a base di calce idraulica naturale NHL 2.0, cocchiopesto extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4 mm, più acqua q.b. Resa ~13 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. euro (dodici/29)	m ²	12,29
Nr. 9382 03.A04.B01. 035	idem c.s. ...spessore. Intonaco con malta termoisolante a basso peso specifico ~400 kg/m ³ , composta da calce idraulica naturale NHL 5 e perlite, in granulometria 0-3 mm, più acqua q.b. Resa ~4 kg/m ² per ogni centimetro di spessore. Classe T1 Lambda = 0,091 W/(m x °K). Per 4 cm di spessore. Prezzo al metro quadrato per 4 cm di spessore. euro (quarantadue/02)	m ²	42,02
Nr. 9383 03.A04.B01. 040	Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzafo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m ² , anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Intonaco su solai e muri interni ed esterni, eseguito con malta termoisolante composta da calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare, più acqua q.b. Resa ~3,5 kg/m ² /cm. Classe T1 Lambda <= 0,075 W/mK. Per 4cm di spessore. Prezzo al m ² per 4cm di spessore. euro (trentanove/20)	m ²	39,20
Nr. 9384 03.A04.B01. 045	idem c.s. ...spessore. Intonaco per risanamento protettivo e per la zoccolatura di murature interne ed esterne soggette a umidità di risalita. Eseguito con malta composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm, più acqua q.b. Resa ~12-13 kg/m ² /cm. euro (dodici/89)	m ²	12,89
Nr. 9385 03.A04.B01. 050	Intonaco. Con malte di calce aerea o con malte di calce idraulica NHL EN 459-1. Esecuzione di intonaco su rinzafo o di intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguito con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m ² , anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Per applicazioni a mano, di intonaco (03.A04.B01) con malta a base di calce aerea o di calce idraulica NHL, confezionata manualmente o con betoniera e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione, aumento del 40%. (percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9386 03.A04.B01.	idem c.s. ...spessore. Per i termintonaci (03.A04.B.01.035) e (03.A04.B.01.040). Per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm, il 15% del prezzo. (percentuale del 15 %)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
055	euro (zero/00)		0,00
Nr. 9387 03.A04.B02. 005	Intonaco. Con malte di argilla. Esecuzione di intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita con malta confezionata e applicata con intonacatrice, compreso inoltre il pompaggio al piano di lavoro e la distribuzione. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Eseguito con malta a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3 mm, più acqua q.b. Resa ~17/18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. euro (dodici/17)	m²	12,17
Nr. 9388 03.A04.B02. 010	idem c.s. ...di spessore. Eseguito con malta a base di argilla, sabbia sabbia silicea in granulometria 0-3 mm e fibre vegetali più acqua q.b. Densità a secco 1500 kg/m³ circa. Resa 15-18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. euro (tredici/03)	m²	13,03
Nr. 9389 03.A04.B02. 015	idem c.s. ...di spessore. Eseguito con malta umida composta da argilla, sabbia a granularità mista 0-2 mm e fibre vegetali più acqua q.b. Densità a secco 1500 kg/m³ circa. Resa 18-20 kg/m² per ogni centimetro di spessore. euro (tredici/30)	m²	13,30
Nr. 9390 03.A04.B02. 020	idem c.s. ...di spessore. Eseguito con malta fine a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-2mm e fibre vegetali più acqua q.b. euro (tredici/46)	m²	13,46
Nr. 9391 03.A04.B02. 025	idem c.s. ...di spessore. Per applicazioni a mano, di intonaci di fondo con malta di argilla (03.A04.B02) confezionata manualmente o con betoniera (molazza) e tiro in alto con montacarico a bandiera al piano di lavoro e distribuzione, aumento del 30%. (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9392 03.A04.B03. 005	Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali interne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Rivestimento superficiale monostrato, con proprietà di isolamento termico-acustico e protezione antincendio. Con malta a base di gesso emidrato ed anidro, vermiculite espansa, perlite espansa e additivi più acqua q.b. Applicato a spruzzo. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. euro (dodici/84)	m²	12,84
Nr. 9393 03.A04.B03. 010	Intonaco. Con malte a base di gesso. Esecuzione di intonaco di fondo su pareti verticali e orizzontali interne, sia in piano sia in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati. Prezzo al metro quadrato per ogni centimetro di spessore. Intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e blocchi in calcestruzzo grezzo, eseguito con malta composta da gesso, calce idrata, perlite ed additivi più acqua q.b. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. euro (dieci/68)	m²	10,68
Nr. 9394 03.A04.B10. 005	Esecuzione di intonaco premiscelato per deumidificazione, a base di calce idraulica naturale (Natural Hydraulic Lime)NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa frantumato e additivi naturali, da impastare con sola acqua pulita. I supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. Applicato a macchina. Spessore 4 cm euro (ottantasette/02)	m²	87,02
Nr. 9395 03.A04.C01. 005	Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per millimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 mm di spessore. A civile per interni ed esterni. Eseguita con malta di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6 mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/93)	m²	3,93
Nr. 9396 03.A04.C01. 010	idem c.s. ...di spessore. Stabilitura sia all'interno che all'esterno. Eseguita con malta composta da grassello stagionato minimo 6 mesi, micronizzato e vagliato, miscelato con sabbie calcaree-silicee. Granulometria 0-1,5 mm, più acqua q.b. Resa ~2,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/28)	m²	3,28
Nr. 9397 03.A04.C01. 015	Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per millimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 mm di spessore. Eseguita con malta fine minerale, di elevata resistenza alle interperie e permeabilità al vapore, composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, calce aerea e sabbia silicea in granulometria 0-0,8 mm, più acqua q.b. Resa ~1,2 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/54)	m²	3,54
Nr. 9398 03.A04.C01. 020	Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per millimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 mm di spessore. Su intonaci interni ed esterni, eseguita con malta fine di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	calce idraulica naturale NHL 2.0 o NHL 3.5 e inerti in fino di marmo e calcare più acqua q.b. Resa ~1,5 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/60)	m²	3,60
Nr. 9399 03.A04.C01. 025	idem c.s. ...di spessore. Su intonaci interni ed esterni, eseguito con malta fine calce idraulica naturale NHL 2.0 e inerti calcarei e silicei con granulometria 0-0,7mm, più acqua q.b. Resa ~1,3 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/78)	m²	3,78
Nr. 9400 03.A04.C01. 030	idem c.s. ...di spessore. Rasatura armata su pannelli in fibra di legno, eseguita con malta composta di calce idraulica naturale NHL 5, granulati di vetro espanso e sabbie di cava selezionate più acqua q.b. Granulometria 0 0,6 mm. Resa ~0,9 kg/m² per ogni millimetro di spessore. Esclusa la rete di armatura. Per 5 mm di spessore. euro (dodici/73)	m²	12,73
Nr. 9401 03.A04.C01. 035	Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla. Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori. Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro in alto al piano di lavoro con montacarico a bandiera e la distribuzione della malta. Per milimetro di spessore. Per una superficie complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e fino a 2 mm di spessore. Eseguita con malta confezionata con miscele di argille e inerti in granulometria 0-1,6 mm, più acqua q.b. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. In sacchi da 25 kg. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/73)	m²	3,73
Nr. 9402 03.A04.C01. 040	idem c.s. ...miscele di argille, inerti a granulometria controllata e fibre vegetali di piccola pezzatura più acqua q.b. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al metro quadrato per 1 mm di spessore. euro (tre/54)	m²	3,54
Nr. 9403 03.A04.C05. 005	Compensazioni a superficie percentuali Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a 1 m², aumento del 100%. (percentuale del 100 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9404 03.A04.C05. 010	Compensazioni a superficie percentuali Opere compensate a superficie, per quantitativi compresi tra i 500 e 1000 m², sconto del 20%. (percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9405 03.A04.C05. 015	Compensazioni a superficie percentuali Opere compensate a superficie, per quantitativi superiori ai 1000 m², sconto del 25%. (percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9406 03.A04.D01. 001	Rasatura a stucco di finitura lavorato con intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di canapa e additivi naturali, per decorazione e protezione di superfici esterne ed interne, lavorata a perfetta levigatura su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Accurata pulizia preventiva della parete da trattare per asportazione di polveri, efflorescenze saline ed elementi distaccanti (come olio e grasso). Posa a spatola con finitura a spugna o fratazzo. (Per uso in intonaco con spessori superiori a 5 cm occorre impiego di rete porta intonaco). spessore 3 mm con due passate euro (nove/39)	m²	9,39
Nr. 9407 03.A04.E01. 005	Esecuzione di intonaco premiscelato per cappotto termico e insonorizzazione su murature esterne a spessore (da valutare in base alla zona climatica) con malta di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrata con legno di canapa macinato e additivi naturali, da impastare con sola acqua pulita. Posato in opera con pompa. Spessore 1 cm (da valutare in base alla zona climatica) euro (trentatre/75)	m²	33,75
Nr. 9408 03.A04.E01. 010	idem c.s. ...pompa. Spessore 6 cm (da valutare in base alla zona climatica) euro (centotredici/50)	m²	113,50
Nr. 9409 03.A04.E01. 015	idem c.s. ...pompa. Spessore 10 cm (da valutare in base alla zona climatica) euro (centosessantaquattro/88)	m²	164,88
Nr. 9410 03.A05.A01. 005	Esecuzione di sottofondo a secco di sabbia per pavimenti in legno composto da: strato di sabbia asciutta spessore 8 cm, strato di carta oleata o tessuto traspirante, sottopavimento in pannelli in fibra dura di legno (esenti da colle) spessore 15 mm per la chiodatura delle tavole, compreso il trasporto ed ogni onere per l'esecuzione a regola d'arte, esclusa la fornitura e posa del pavimento. . . . euro (cinquantadue/90)	m²	52,90
Nr. 9411 03.A05.A02. 005	Esecuzione di sottofondo a secco di granulato minerale per pavimenti in legno composto da: foglio di tessuto traspirante, strato di granulato minerale di origine vulcanica (massa volumica circa 120 kg/m³) spessore 8 cm, foglio di fibra di legno da 8 mm, doppia lastra in gessofibra e cellulosa preaccoppiate spessore 2 cm, per la chiodatura del pavimento, esclusa la fornitura e posa del pavimento. . . . euro (settantadue/23)	m²	72,23
Nr. 9412 03.A05.A03. 005	Esecuzione di sottofondo a secco di sabbia per pavimenti in legno e sistema di riscaldamento radiante a pavimento, composto da: massetto in sabbia e cemento per il passaggio degli impianti con spessore 8 cm, pannelli radianti su supporto isolante, strato di sabbia asciutta spessore 3cm, strato di carta oleata o tessuto traspirante, doppia lastra in gessofibra e cellulosa preaccoppiate spessore 2 cm, per la chiodatura del pavimento, compreso il trasporto ed ogni onere per l'esecuzione a regola d'arte, esclusa la fornitura e posa dei pannelli radianti e del pavimento. . . .		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantatre/49)	m ²	63,49
Nr. 9413 03.A05.A04. 005	Esecuzione di sottofondo a secco di granulato minerale per pavimenti in legno e sistema di riscaldamento radiante a pavimento, composto da: foglio di tessuto traspirante, strato di granulato minerale di origine vulcanica (massa volumica circa 120 kg/m ³) spessore 8 cm, pannelli radianti su supporto isolante, strato di sabbia asciutta spessore 3 cm, strato di carta oleata o tessuto traspirante, doppia lastra in gessofibra e cellulosa preaccoppiate spessore 2 cm, per la chiodatura del pavimento, compreso il trasporto ed ogni onere per l'esecuzione a regola d'arte, esclusa la fornitura e posa dei pannelli radianti e del pavimento. . . .	m ²	78,91
	euro (settantaotto/91)	m ²	78,91
Nr. 9414 03.A05.A05. 005	Esecuzione di sottofondo leggero per riempimento di solai di argilla e trucioli di legno	m ²	38,03
	euro (trentaotto/03)	m ²	38,03
Nr. 9415 03.A05.A05. 010	idem c.s. ...argilla e sabbia	m ²	44,71
	euro (quarantaquattro/71)	m ²	44,71
Nr. 9416 03.A05.A07. 005	Posa in opera di sottofondo in lastre alveolate da riempire a raso con granulato di riempimento minerale di origine vulcanica (massa volumica circa 120 kg/m ³) Fino ad uno spessore di 6 cm	m ²	77,91
	euro (settantasette/91)	m ²	77,91
Nr. 9417 03.A05.B01. 005	Realizzazione di vespaio aerato costituito da un getto di calcestruzzo magro dello spessore minimo di 10 cm a supporto di casseri a perdere di forma quadrata (con funzione di isolamento dall'umidità e di barriera antiradon), realizzato in HDPE rigenerato con carica minerale inferiore al 25%, con pedonabilità certificata sia con elemento vincolato che libero; caldana di sottofondo in cls Rbk 250 fino a 10 cm di spessore, rete elettrosaldata maglia 10x10 cm: Altezza cassero 5 cm	m ²	117,55
	euro (centodiciassette/55)	m ²	117,55
Nr. 9418 03.A05.B01. 010	idem c.s. ...Altezza cassero 10 cm	m ²	118,24
	euro (centodiciotto/24)	m ²	118,24
Nr. 9419 03.A05.B01. 015	idem c.s. ...Altezza cassero 15 cm	m ²	119,74
	euro (centodiciannove/74)	m ²	119,74
Nr. 9420 03.A05.B01. 020	idem c.s. ...Altezza cassero 20 cm	m ²	120,13
	euro (centoventi/13)	m ²	120,13
Nr. 9421 03.A05.B01. 025	idem c.s. ...Altezza cassero 27 cm	m ²	121,08
	euro (centoventiuno/08)	m ²	121,08
Nr. 9422 03.A05.B01. 030	idem c.s. ...Altezza cassero 30 cm	m ²	121,48
	euro (centoventiuno/48)	m ²	121,48
Nr. 9423 03.A05.B01. 035	idem c.s. ...Altezza cassero 35 cm	m ²	121,89
	euro (centoventiuno/89)	m ²	121,89
Nr. 9424 03.A05.C01. 005	Esecuzione di massetto termico fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale (Natural Hydraulic Lime) NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con pendenza (solai e sottotetti). Compreso ogni onere per dare l'opera finita densità 385 kg/m ³ - spessore 1 cm	m ²	36,81
	euro (trentasei/81)	m ²	36,81
Nr. 9425 03.A05.C01. 010	idem c.s. ...finita densità 385 kg/m ³ - spessore 5 cm	m ²	64,57
	euro (sessantaquattro/57)	m ²	64,57
Nr. 9426 03.A05.C01. 015	idem c.s. ...finita densità 385 kg/m ³ - spessore 10 cm	m ²	96,25
	euro (novantasei/25)	m ²	96,25
Nr. 9427 03.A05.C01. 020	idem c.s. ...finita densità 330 kg/m ³ - spessore 1 cm	m ²	36,05
	euro (trentasei/05)	m ²	36,05
Nr. 9428 03.A05.C01. 025	idem c.s. ...finita densità 330 kg/m ³ - spessore 5 cm	m ²	63,69
	euro (sessantatre/69)	m ²	63,69
Nr. 9429 03.A05.C01. 030	idem c.s. ...finita densità 330 kg/m ³ - spessore 10 cm	m ²	94,39
	euro (novantaquattro/39)	m ²	94,39
Nr. 9430 03.A05.C01. 035	idem c.s. ...finita densità 200 kg/m ³ - spessore 1 cm	m ²	37,47
	euro (trentasette/47)	m ²	37,47
Nr. 9431 03.A05.C01. 040	idem c.s. ...finita densità 200 kg/m ³ - spessore 5 cm	m ²	70,99
	euro (settanta/99)	m ²	70,99
Nr. 9432 03.A05.C01. 045	idem c.s. ...finita densità 200 kg/m ³ - spessore 10 cm	m ²	109,00
	euro (centonove/00)	m ²	109,00
Nr. 9433	Posa di pavimenti tessili in fibre vegetali e animali tessute, eseguita a regola d'arte, senza gibbosità e discontinuità, su sottofondo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.A06.A01. 005	posa appositamente preparato Per moquettes in fibre di cocco e/o sisal, compreso il materassino in feltro di supporto euro (ventisette/61)	m²	27,61
Nr. 9434 03.A06.A01. 010	idem c.s. ...moquettes in lana o lino, compreso il materassino ed i listelli per la tesatura perimetrale euro (trentaquattro/99)	m²	34,99
Nr. 9435 03.A06.B01. 005	Terracotta. Posa in opera di pavimentazione in cotto non trattato fatto a mano di varie dimensioni, escluso il sottofondo. Sono compresi tutti gli altri oneri specifici quali trasporto, movimentazione e quant'altro occorre necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte Incollata con composto a base di caseina, sabbia quarzosa, farina di marmo, calce e cellulosa euro (cinquantanove/31)	m²	59,31
Nr. 9436 03.A06.B02. 005	Terracotta. Posa in opera di tavelle tipo a pasta molle (non estruso) posate a vista, secondo le indicazioni del Progettista e D.L. con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto di sali solubili. Sono compresi tutti gli altri oneri specifici, quali trasporto, movimentazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse eventuali opere provvisorie Incollate con composto a base di caseina, sabbia quarzosa, farina di marmo, calce e cellulosa euro (sessantasette/43)	m²	67,43
Nr. 9437 03.A06.C01. 005	Fornitura e posa di pavimento per esterno in legno, compresa la fornitura della sottostruttura, su piano livellato, e tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie a dare l'opera finita a regola d'arte Doghe in larice massello (Larix Decidua) con sottostruttura in legno e fissaggio a vista euro (centosessantaquattro/74)	m²	164,74
Nr. 9438 03.A06.C01. 010	idem c.s. ...Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista euro (duecentosettantaotto/29)	m²	278,29
Nr. 9439 03.A06.C01. 015	idem c.s. ...Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 42 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista euro (trecentodieci/80)	m²	302,80
Nr. 9440 03.A06.C01. 020	idem c.s. ...Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista euro (trecentosessantasette/32)	m²	367,32
Nr. 9441 03.A06.C01. 025	idem c.s. ...Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 20 mm con sottostruttura in legno e fissaggio a vista euro (trecentotrentatre/77)	m²	333,77
Nr. 9442 03.A06.C01. 030	idem c.s. ...Doghe in larice massello (Larix Decidua) con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa euro (centoottantadue/52)	m²	182,52
Nr. 9443 03.A06.C01. 035	idem c.s. ...Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa euro (duecentonovantasei/07)	m²	296,07
Nr. 9444 03.A06.C01. 040	idem c.s. ...Doghe in pino (Pinus sylvestris) spessore 42 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa euro (trecentoventi/58)	m²	320,58
Nr. 9445 03.A06.C01. 045	idem c.s. ...Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 25 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa euro (trecentoottantacinque/10)	m²	385,10
Nr. 9446 03.A06.C01. 050	idem c.s. ...Doghe in frassino (Fraxino Excelsior) spessore 20 mm con sottostruttura in legno e aggancio a scomparsa euro (trecentocinquantauno/55)	m²	351,55
Nr. 9447 03.A07.A01. 005	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali euro (quarantaquattro/96)	m²	44,96
Nr. 9448 03.A07.A01. 010	idem c.s. ...Su superfici esterne orizzontali (intradosso solaio) euro (quarantadue/12)	m²	42,12
Nr. 9449 03.A07.A01. 015	idem c.s. ...Su superfici interne verticali euro (cinquantaquattro/79)	m²	54,79
Nr. 9450 03.A07.A01. 020	idem c.s. ...Su superfici interne orizzontali (intradosso solaio) euro (quarantadue/12)	m²	42,12
Nr. 9451 03.A07.A02. 005	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici interne verticali euro (venticinque/60)	m²	25,60
Nr. 9452 03.A07.A02. 010	idem c.s. ...superfici interne orizzontali (intradosso solaio) euro (ventidue/76)	m²	22,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9453 03.A07.B01. 005	Insufflaggio di materiale isolante sfuso all'interno di intercapedini murarie mediante appositi ugelli. Compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato, il nolo del macchinario per l'insufflaggio, la formazione dei fori necessari per la messa in opera ed esclusa la chiusura. Escluso il montaggio di eventuali ponteggi. Da misurarsi in opera con la sola deduzione dei vuoti superiori a 2,00 m², compresi gli sfridi e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Densità minima di 50 kg/m³. (esclusa la fornitura del materiale isolante). In fibra euro (quarantacinque/97)	m³	45,97
Nr. 9454 03.A07.B01. 010	idem c.s. ...isolante). In materiale granulare euro (settantadue/06)	m³	72,06
Nr. 9455 03.A07.B03. 005	Insufflaggio di materiale isolante sfuso nell'estradosso dei solai. Compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato e il nolo del macchinario per l'insufflaggio. Escluso il montaggio di eventuali ponteggi. Compresi ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Densità minima di 40 kg/m³. (esclusa la fornitura del materiale isolante). In fibra euro (settantadue/54)	m³	72,54
Nr. 9456 03.A07.B03. 010	idem c.s. ...isolante). In materiale granulare euro (cinquantasette/84)	m³	57,84
Nr. 9457 03.A07.B04. 005	Insufflaggio di materiale isolante sfuso negli elementi strutturali della copertura. Compreso il carico, lo scarico, il trasporto, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato e il nolo del macchinario per l'insufflaggio. Escluso il montaggio di eventuali ponteggi. Compresi ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Densità minima di 55 kg/m³. (esclusa la fornitura del materiale isolante). In fibra euro (cinquantaotto/88)	m³	58,88
Nr. 9458 03.A07.B04. 010	idem c.s. ...isolante). In materiale granulare euro (cinquantasette/84)	m³	57,84
Nr. 9459 03.A08.A01. 005	In rotoli di carta, fibre di cellulosa, polietilene e polipropilene. Posa in opera a secco di barriere al vapore, antivento, antipolvere, in rotoli. Per pareti euro (diciassette/78)	m²	17,78
Nr. 9460 03.A08.A01. 010	idem c.s. ...rotoli. Per tetti e coperture piane euro (ventuno/34)	m²	21,34
Nr. 9461 03.A08.A01. 015	idem c.s. ...rotoli. Per solai euro (diciassette/78)	m²	17,78
Nr. 9462 03.A08.A01. 020	idem c.s. ...rotoli. Per fondazioni euro (quattordici/22)	m²	14,22
Nr. 9463 03.A08.B01. 005	Membrane bentonitiche. Posa in opera di membrane impermeabilizzanti laminate sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici, in rotoli, spessore 0,5 cm, per fondazioni e strutture interrato, compreso il trasporto e tutte le opere necessarie per una posa a regola d'arte ... euro (ventiotto/45)	m²	28,45
Nr. 9464 03.A08.B02. 005	Membrane bentonitiche. Posa in opera di pannelli di cartone ondulato kraft biodegradabile, contenente pura bentonite sodica naturale in polvere ... euro (ventiotto/45)	m²	28,45
Nr. 9465 03.A08.B03. 005	Membrane bentonitiche. Posa in opera di bentonite di sodio granulare sfusa ... euro (diciassette/04)	m²	17,04
Nr. 9466 03.A08.B04. 005	Membrane bentonitiche. Posa di barra di cartone kraft con bentonite sodica naturale granulare per sigillatura di lesioni, riprese di getto e giunti, di lunghezza 60 cm e diametro 0,5 cm. ... euro (diciassette/78)	m²	17,78
Nr. 9467 03.A08.E00. 005	Provvista e stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso additivato con polverino di gomma proveniente da riciclo di pneumatici fuori uso in ragione dello 0,8-1,2% (in peso) rispetto al bitume da effettuarsi presso l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso e direttamente con gli inerti già in fase di essiccazione. Stesa in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 t per uno spessore finito compresso pari a 3 cm euro (otto/97)	m²	8,97
Nr. 9468 03.A08.E00. 010	idem c.s. ...t per ogni centimetro finito aggiuntivo oltre i 3 cm euro (uno/94)	m²	1,94
Nr. 9469 03.A08.F00.0 05	Provvista e stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso additivato con ossidi in polvere, resine in grado di rendere trasparente il bitume stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a 3 cm euro (nove/02)	m²	9,02
Nr. 9470 03.A08.F00.0 10	Provvista e stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso additivato con ossidi in polvere, resine in grado di rendere trasparente il bitume steso con vibrofinitrice per ogni centimetro aggiuntivo di spessore finito compresso oltre i 3 cm euro (due/29)	m²	2,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9471 03.A09.A01. 005	Fornitura di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita da Sistema tecnologico multistrato composto da: -foglio antiradice in cloruro di polivinile morbido (PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze bituminose con spessore pari a circa 0,8 mm saldato al solaio caldo o a freddo; feltro di accumulo idrico e di protezione meccanica, in fibra di polipropilene con inserto di rinforzo; -elementi modulari di accumulo, drenaggio e aerazione in polietilene riciclato termoformato con incavi per l'accumulo idrico, aperture per l'aerazione e la diffusione della pressione di vapore e rete multidirezionale di canali per il drenaggio sulla faccia inferiore; e -telo filtrante, in geotessile non tessuto in polietilene/polipropilene incrudito a caldo, ad elevata resistenza meccanica con uno spessore di ca. 1,0 mm e infine il Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa la vegetazione. Escluso l'impianto di irrigazione e la vegetazione. Sistema tecnologico necessario per copertura a verde pensile estensivo con elementi modulari di accumulo sp. ca. 2,5 cm. euro (ventitre/47)	m ²	23,47
Nr. 9472 03.A09.A01. 010	idem c.s. ...la vegetazione. Sistema tecnologico necessario per copertura a verde pensile intensivo leggero con elementi modulari di accumulo sp. ca. 4 cm. euro (ventinove/92)	m ²	29,92
Nr. 9473 03.A09.A01. 015	idem c.s. ...la vegetazione. Substrato minerale specifico necessario per la realizzazione del sistema a verde pensile. La parte minerale contiene almeno il 10% di materiale riciclato a base di laterizio selezionato, frantumato, vagliato proveniente da puro scarto di produzione. euro (centotrentadue/26)	m ³	132,26
Nr. 9474 03.A09.A02. 005	Fornitura e posa in opera di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita da Sistema tecnologico multistrato composto da: -foglio antiradice in cloruro di polivinile morbido (PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze bituminose con spessore pari a circa 0,8 mm saldato al solaio caldo o a freddo; feltro di accumulo idrico e di protezione meccanica, in fibra di polipropilene con inserto di rinforzo; -elementi modulari di accumulo, drenaggio e aerazione in polietilene riciclato termoformato con incavi per l'accumulo idrico, aperture per l'aerazione e la diffusione della pressione di vapore e rete multidirezionale di canali per il drenaggio sulla faccia inferiore; e -telo filtrante, in geotessile non tessuto in polietilene/polipropilene incrudito a caldo, ad elevata resistenza meccanica con uno spessore di ca. 1,0 mm e infine il Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa la vegetazione. Escluso l'impianto di irrigazione e la vegetazione. Per colture di verde estensivo a perenni o equivalente. Con elementi modulari di accumulo sp. ca. 2,5 cm e substrato per inverdimenti pensili estensivi con spessore pari a 12 cm compreso il coefficiente di compattazione. Spessore totale del sistema pari a 14,5 cm±5%; peso a massima saturazione idrica del sistema esclusa vegetazione non superiore a 190 kg/m ² ; capacità di accumulo idrico del sistema non inferiore a 44 l/m ² . euro (sessantanove/58)	m ²	69,58
Nr. 9475 03.A09.A02. 010	idem c.s. ...di verde intensivo leggero costituite al 70% di tappeto erboso e al 30% di tappezzanti arbustive o equivalente. con elementi modulari di accumulo sp. ca. 4 cm e substrato comprensivo del coefficiente di compattazione variabile da 15 cm a 25 cm. Spessore totale sistema variabile da 20 cm a 30 cm ± 5 %; peso a massima saturazione idrica del sistema esclusa vegetazione a 25 cm di substrato non superiore a 390 kg/m ² ; capacità di accumulo idrico del sistema a 20 cm di substrato non inferiore a 85 l/m ² . euro (centodue/14)	m ²	102,14
Nr. 9476 03.A09.A03. 005	Fornitura di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita dal seguente sistema tecnologico: - Elemento di drenaggio orizzontale e verticale, in georete accoppiata a caldo con geotessile non tessuto ad azione filtrante, di spessore 5 mm; -Elemento accumulo idrico e drenaggio in materassini di perlite espansa selezionata; e -Elemento filtrante realizzato in feltro geotessile non tessuto di polipropilene calandrato ad alta tenacità, e infine lo strato colturale per coperture a verde pensile. Esclusi l'impermeabilizzazione antiradice, impianto d'irrigazione e vegetazione. Sistema tecnologico necessario per coperture a verde pensile estensivo e intensivo leggero, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 5-8 cm di perlite espansa selezionata 2/8 o 3/5. euro (ventisette/20)	m ²	27,20
Nr. 9477 03.A09.A03. 010	idem c.s. ...e vegetazione. Sistema tecnologico necessario per coperture a verde pensile intensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 10 cm di perlite espansa selezionata -2/10. euro (trentadue/17)	m ²	32,17
Nr. 9478 03.A09.A03. 015	idem c.s. ...e vegetazione. Substrato colturale necessario per le coperture a verde estensivo o intensivo leggero, esente da infestanti, costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, perlite espansa, cortecce, fibre di cocco, argille speciali, sostanze ammendanti e concimi organici. euro (centoquarantaotto/76)	m ³	148,76
Nr. 9479 03.A09.A03. 020	idem c.s. ...e vegetazione. Substrato colturale necessario per copertura a verde intensivo, esente da infestanti, costituito da miscela di torbe, inerti rocciosi leggeri, fibre vegetali, cortecce, perlite espansa, argille speciali, sostanze ammendanti, concimi organici. euro (centocinquantacinque/85)	m ³	155,85
Nr. 9480 03.A09.A04. 005	Fornitura e posa in opera di copertura a verde pensile secondo norma UNI 11235 su solaio isolato, costituita dal seguente sistema tecnologico: -Elemento di drenaggio orizzontale e verticale, in georete accoppiata a caldo con geotessile non tessuto ad azione filtrante, di spessore 5 mm; -Elemento accumulo idrico e drenaggio in materassini di perlite espansa selezionata; e -Elemento filtrante realizzato in feltro geotessile non tessuto di polipropilene calandrato ad alta tenacità, e infine lo strato colturale per coperture a verde pensile. Esclusi l'impermeabilizzazione antiradice, impianto d'irrigazione e vegetazione. Per coperture a verde estensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 5 cm di perlite espansa selezionata 3/5 e strato colturale per verde estensivo sp. 8 cm. Spessore totale del sistema pari a 14 cm ±5%. euro (cinquantatre/52)	m ²	53,52
Nr. 9481 03.A09.A04. 010	idem c.s. ...a verde intensivo leggero, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 8 cm di perlite espansa selezionata 2/8 e strato colturale per verde estensivo sp. 10 cm. Spessore totale del sistema pari a 19 cm ±5%. euro (sessantadue/24)	m ²	62,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9482 03.A09.A04. 015	idem c.s. ...a verde intensivo, con elemento accumulo idrico e drenaggio in materassino sp. 10 cm di perlite espansa selezionata 2/10 e strato colturale per verde intensivo sp. 20 cm. Spessore totale del sistema pari a 31 cm \pm 5%. euro (centoventiquattro/70)	m ²	124,70
Nr. 9483 03.A10.A01. 005	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di oli naturali, caseina, calce e gomma naturale. Applicazione del prodotto a rullo o a pennello evitando gli eccessi e pulendo eventuali zone di accumulo prima che inizi l'essiccazione. Compreso ogni mezzo d'opera, e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne euro (due/46)	m ²	2,46
Nr. 9484 03.A10.A01. 010	idem c.s. ...regola d'arte. 2 mani su superfici esterne, facciate, scale e portoni euro (due/62)	m ²	2,62
Nr. 9485 03.A10.A02. 005	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di silicati e solfati di potassio, gesso e cellulosa per migliorare i sottofondi prima dell'applicazione delle pitture. Applicazione del prodotto a rullo o a pennello avendo cura di distribuirlo in maniera uniforme sulla superficie. Compreso ogni mezzo d'opera e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne euro (due/62)	m ²	2,62
Nr. 9486 03.A10.A02. 010	idem c.s. ...Su superfici esterne, facciate, scale e portoni euro (due/77)	m ²	2,77
Nr. 9487 03.A10.A03. 005	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di sali di boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia esterni che interni. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spruzzo. Compreso ogni mezzo d'opera e opere accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne ed esterne euro (uno/91)	m ²	1,91
Nr. 9488 03.A10.A04. 005	Preparazione del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di oli naturali, silicati, gomma lacca, acqua, latte, calce, uovo e aceto. Applicazione a pennello. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne euro (quattro/61)	m ²	4,61
Nr. 9489 03.A10.A05. 005	Consolidamento del fondo di superfici murarie mediante l'applicazione di prodotti a base di caseina, calcio, polvere di marmo, caolino, talco e cellulosa. Applicazione del prodotto con pennello. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 mani su superfici esterne distanziate da 6- 12 ore di intervallo euro (sei/49)	m ²	6,49
Nr. 9490 03.A10.B01. 005	Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi a base di gesso, calce e fibre di marmo. Applicazione del prodotto tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera e ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Superfici interne. euro (dieci/24)	m ²	10,24
Nr. 9491 03.A10.B01. 010	idem c.s. ...d'arte. Superfici esterne. euro (tredici/38)	m ²	13,38
Nr. 9492 03.A10.B02. 005	Struccatura e rasatura di intonaci e fondi. Per rendere le superfici murarie perfettamente pronte alla tinteggiatura con stucchi bianchi a base di calce di marmo e farine di marmo. Applicazione del prodotto a spatola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su superfici interne euro (diciotto/96)	m ²	18,96
Nr. 9493 03.A10.C01. 005	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di olio, uovo, latte e caseina. Applicazione del prodotto a pennello su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per interni euro (dodici/99)	m ²	12,99
Nr. 9494 03.A10.C01. 010	idem c.s. ...mani per esterni o locali umidi senza ristagno di acqua euro (tredici/89)	m ²	13,89
Nr. 9495 03.A10.C02. 005	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di silicati di potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani per interni euro (quindici/86)	m ²	15,86
Nr. 9496 03.A10.C02. 010	idem c.s. ...2 mani per esterni euro (sedici/18)	m ²	16,18
Nr. 9497 03.A10.C02. 015	idem c.s. ...2 mani con pittura fotocatalitica, con tecnologia PPS, per esterni ed interni euro (venti/92)	m ²	20,92
Nr. 9498 03.A10.C03. 005	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e cartongesso, a base di gesso. Applicazione del prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani euro (quindici/18)	m ²	15,18
Nr. 9499	Tinteggiatura ed imbiancatura. Pittura lavabile (Idropittura) coprente in 2 mani. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.A10.C04. 005	stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. A base di oli e resine per interni euro (undici/37)	m ²	11,37
Nr. 9500 03.A10.C04. 010	idem c.s. ...base di oli e resine per esterni euro (dodici/29)	m ²	12,29
Nr. 9501 03.A10.C04. 015	idem c.s. ...base di biossido di titanio e argilla per interni euro (nove/52)	m ²	9,52
Nr. 9502 03.A10.C04. 020	idem c.s. ...base di biossido di titanio e argilla per esterni euro (dieci/65)	m ²	10,65
Nr. 9503 03.A10.C50. 005	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinilversatico, cariche carbonatiche e pigmenti di qualità, con aspetto opaco e granulometria fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura euro (quattordici/85)	m ²	14,85
Nr. 9504 03.A10.C60. 005	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unita chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, permeabile al vapore acqueo e all'acqua. E' compresa la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola per eliminare grumi, scabrosità, bolle etc. E' inoltre compresa la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura euro (diciassette/95)	m ²	17,95
Nr. 9505 03.A10.D01. 005	Applicazione di intonachino naturale pigmentato a frattazzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 Mani per interni ed esterni di prodotto a base di grassello di calce, farine di botticino e pigmenti naturali. euro (ventuno/89)	m ²	21,89
Nr. 9506 03.A10.D01. 010	idem c.s. ...a base calce, bentonite, albume, latte, sabbie silicie e pigmenti naturali. euro (ventisette/90)	m ²	27,90
Nr. 9507 03.A10.E01. 005	Decorazioni murali. Applicazione di due mani di prodotto coprente a base di colori vegetali, resine vegetali, argilla e oli naturali. Applicazione a pennello, rullo, spugna, pelle di daino e a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. Colori con pigmenti vegetali, per velature interne su muri e soffitti. Colori chiari euro (diciassette/15)	m ²	17,15
Nr. 9508 03.A10.E01. 010	idem c.s. ...Colori con pigmenti vegetali, per velature interne su muri e soffitti. Colori scuri euro (diciannove/38)	m ²	19,38
Nr. 9509 03.A10.E01. 015	idem c.s. ...Colori con ossidi naturali, per velature interne su muri e soffitti. Colori chiari euro (sedici/52)	m ²	16,52
Nr. 9510 03.A10.E01. 020	idem c.s. ...Colori con ossidi naturali, per velature interne su muri e soffitti. Colori scuri euro (diciotto/36)	m ²	18,36
Nr. 9511 03.A10.E01. 025	idem c.s. ...Colori con terre, per velature interne su muri e soffitti. Colori chiari euro (diciassette/64)	m ²	17,64
Nr. 9512 03.A10.E01. 030	idem c.s. ...Colori con terre, per velature interne su muri e soffitti. Colori scuri euro (ventiquattro/54)	m ²	24,54
Nr. 9513 03.A10.E02. 005	Decorazioni murali. Applicazione di due mani di prodotto coprente a base di uovo, latte, caseina e calce. Applicazione a pennello, rullo, spugna, pelle di daino e a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. Per interni euro (sedici/52)	m ²	16,52
Nr. 9514 03.A10.E02. 010	idem c.s. ...e rasatura. per esterni euro (diciassette/10)	m ²	17,10
Nr. 9515 03.A10.F01.0 05	Applicazioni su legno. Applicazione di due mani di prodotto coprente a base di uovo, latte, caseina e calce. Applicazione a pennello, rullo, spugna, pelle di daino e a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. Per interni euro (nove/63)	m ²	9,63
Nr. 9516 03.A10.F02.0 05	Applicazioni su legno. Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma. Applicazione del prodotto a pennello o a spugna su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Asportare con una spatola la vernice staccata, lavare con acqua e aceto e, se necessario, ripetere il procedimento. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni mano		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di sverniciatore alcalino. euro (quattordici/50)	m²	14,50
Nr. 9517 03.A10.F02.0 10	idem c.s. ...di sverniciatore alcalino su superfici lisce. euro (otto/23)	m²	8,23
Nr. 9518 03.A10.F03.0 05	Applicazioni su legno. Preparazione di superficie in legno con stuccatura e rasatura con prodotto a base di olio di resine naturali, caseina, gesso e argilla. Applicare il prodotto tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 mani su superfici in legno in interno ed esterno euro (tredici/25)	m²	13,25
Nr. 9519 03.A10.F04.0 05	Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo mediante l'applicazione a pennello o a spruzzo di impregnante protettivo ai sali di boro. Compresa la preventiva pulitura ed eventuale sgrassatura dell'elemento, la successiva asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni opera accessoria. A una mano euro (tredici/81)	m²	13,81
Nr. 9520 03.A10.F05.0 05	Applicazioni su legno. Trattamento impregnante e indurente per superfici in legno a base di olio di lino cotto con oli essenziali di origine naturale. Applicato su fondo preventivamente sgrassato e pulito, compresa ogni opera accessoria. Su elementi lignei interni euro (nove/07)	m²	9,07
Nr. 9521 03.A10.F05.0 10	idem c.s. ...elementi lignei esterni euro (diciassette/72)	m²	17,72
Nr. 9522 03.A10.F06.0 05	Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i tipi di legno per interno ed esterno. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo o immersione su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. 2 mani - Trasparente euro (dieci/68)	m²	10,68
Nr. 9523 03.A10.F06.0 10	idem c.s. ...mani - Colori Chiari euro (dodici/73)	m²	12,73
Nr. 9524 03.A10.F06.0 15	idem c.s. ...mani - Colori Scuri euro (quindici/41)	m²	15,41
Nr. 9525 03.A10.F07.0 05	Applicazioni su legno. Verniciatura con smalti coprenti su fondi già preparati. Applicazione del prodotto a pennello o a spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. 2 mani per interni (mobili, superfici varie e arredi) euro (dodici/42)	m²	12,42
Nr. 9526 03.A10.F07.0 10	idem c.s. ...di fondo. 2 mani per esterni euro (dodici/93)	m²	12,93
Nr. 9527 03.A10.F07.0 15	idem c.s. ...di fondo. Sovraprezzo colori scuri (percentuale del 35 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 9528 03.A10.F08.0 05	Applicazioni su legno. Finitura superficiale di manufatti in legno in cicli di due mani distanziate nel tempo (6 - 10 ore) con prodotti a base di oli e cere naturali. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. Per interni euro (diciannove/67)	m²	19,67
Nr. 9529 03.A10.F08.0 10	idem c.s. ...fondo. Per esterni euro (ventidue/61)	m²	22,61
Nr. 9530 03.A10.F09.0 05	Applicazioni su legno. Trattamento completo per parquet composto da 5 fasi comprendenti la levigatura del legno, l'impregnazione preliminare con una mano di turapori a base di oli vegetali e cera d'api, l'impregnazione resistente con olio duro, 2 mani di finitura e la lucidatura finale. Finitura con balsamo di cera con aspetto serico da lucidare con panno morbido euro (trentanove/69)	m²	39,69
Nr. 9531 03.A10.F09.0 10	idem c.s. ...Finitura con olio con aspetto satinato adatto per elevato calpestio. euro (trentaotto/85)	m²	38,85
Nr. 9532 03.A10.F09.0 15	idem c.s. ...Finitura con vernice adatto per parquet soggetti ad elevate sollecitazioni. euro (trentanove/45)	m²	39,45
Nr. 9533 03.A10.G01. 005	Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine a base di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite e resine vegetali applicata su manufatti in ferro. Compresa raschiatura, eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte Una mano per interni euro (sette/97)	m²	7,97
Nr. 9534 03.A10.G01.	idem c.s. ...mano per esterni euro (otto/65)	m²	8,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 9535 03.A10.G02. 005	Trattamenti su metallo. Applicazione di smalto su superfici metalliche. Il ciclo di lavorazione prevede di: Carteggiare, stendere una mano di antiruggine, attendere 24 ore, applicare due mani di smalto bianco da diluire al 15% con diluente balsamico vegetale (la seconda mano dopo 24 ore). Compreso di ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smalto bianco per radiatori a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. euro (trentadue/24)	m ²	32,24
Nr. 9536 03.A10.G02. 010	idem c.s. ...Smalto bianco coprente lucido o satinato a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. Per interni euro (ventiotto/30)	m ²	28,30
Nr. 9537 03.A10.G02. 015	idem c.s. ...Smalto bianco coprente lucido o satinato a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. Per esterni euro (ventinove/03)	m ²	29,03
Nr. 9538 03.A10.H01. 005	Trattamento per cotto in esterni che prevede: lavaggio con detergenti schiumosi e macchinari con spazzole e aspiraliquidi, 2 mani di impregnante con protezione idro - oleo repellente su pavimentazione asciutta, 1 mano di cera liquida di finitura da stendere con vello o pennello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte Detergente a base di olio di agrumi, creta, olio di lino, cera d'api e cera carnauba. Impregnante a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera a base di oli e resine vegetali, isoalifatici e siccativi al cobalto e butano. euro (ventisette/43)	m ²	27,43
Nr. 9539 03.A10.H02. 005	Trattamento per cotto in interni che prevede: lavaggio semplice, 1 mano di impregnante su pavimentazione asciutta (attendere 4 ore) con straccio o vello, 1 mano di protettivo in cera solida per usura e sporco acquoso / oleoso da applicare a mano con straccio o vello (attendere 1 ora), 1 mano di cera liquida di finitura da stendere puro con straccio o vello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Detergente a base di olio di agrumi, creta, olio di lino, cera d'api e cera carnauba. Impregnante a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera solida a base di balsamo di cera d'api, gomma arabica, cere vegetali, olio di agrumi e acqua. Cera liquida a base di oli e resine vegetali, isoalifatici e siccativi al cobalto e butano. euro (venticinque/50)	m ²	25,50
Nr. 9540 03.A10.H03. 005	Trattamento per marmo in interno ed esterno che prevede: Pulizia e lavaggio con detergente neutro, stesura di 1 mano di impregnante liquido (protettivo antimacchia) e attesa di 8 ore, eliminazione del prodotto in eccesso con monospazzola, stesura di 1 mano di cera liquida di finitura e lucidatura finale. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Detergente a base di acqua, sapone potassico all'olio di lino, aceto, alcool, olio di eucalipto, borati, citrati. Impregnante a base di resine e oli vegetali. Cera solida a base di oli e resine naturali, estere e isoalifati. euro (ventisette/77)	m ²	27,77
Nr. 9541 03.A10.H04. 005	Trattamento per pietre in interno ed esterno che prevede: Stesura del detergente neutro (diluizione del 3 - 5%), stesura di 2 mani di impregnante liquido (protettivo idro-oleo repellente) e attendere 4 ore, stesura di 2 mani di cera liquida di finitura con vello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Detergente a base di acqua, sapone potassico all'olio di lino, aceto, alcool, olio di eucalipto, borati, citrati. Impregnante a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera solida a base di oli e resine naturali, estere e isoalifati. euro (ventinove/01)	m ²	29,01
Nr. 9542 03.A11.A01. 005	Posa a secco di pavimentazione per esterni in elementi di gomma e/o plastica riciclata su sottofondo di sabbia spessore costante di 4-6 cm; compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte . . . euro (settanta/24)	m ²	70,24
Nr. 9543 03.A11.B01. 005	Pavimentazioni permeabili. Realizzazione di prato carrabile, con formazione di strato drenante in ghiaia da 10 cm, strato di posa in sabbia da 4 cm, fornitura e posa di griglia e successiva esecuzione di manto erboso con eventuale posa di tappi per segnalazione parcheggi: capacità di carico fino a 200 t/m ² ; compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte . . . euro (settantauno/02)	m ²	71,02
Nr. 9544 03.A11.C01. 005	Realizzazione o miglioramento e stabilizzazione del sedime stradale (strada bianca) mediante scarifica del terreno per almeno 15-20 cm, impiego di leganti naturali (quali enzimi organici o similari) ecosostenibili miscelati con acqua nelle giuste quantità, omogeneizzazione e compattazione. Il tutto eseguito al meglio per dare il lavoro finito a regola d'arte. . euro (otto/82)	m ²	8,82
Nr. 9545 03.P01	INERTI MINERALI E VEGETALI		
Nr. 9546 03.P01.A01. 015	Pozzolana. Esente da sostanze eterogenee. Non contaminata da agenti radioattivi. Rossa micronizzata Granulometria 0,06mm. euro (zero/52)	kg	0,52
Nr. 9547 03.P01.A01. 020	idem c.s. ...radioattivi. Rossa sabbia fine. Granulometria 0,60mm. euro (zero/52)	kg	0,52
Nr. 9548 03.P01.A01. 025	Pozzolana. Esente da sostanze eterogenee. Non contaminata da agenti radioattivi. Grigia o rossa raffinata. Granulometria 0/10mm. euro (dieci/44)	m ³	10,44
Nr. 9549 03.P01.A01. 030	Pozzolana. Esente da sostanze eterogenee. Non contaminata da agenti radioattivi. Grigia granello 10/15. euro (sette/25)	m ³	7,25
Nr. 9550 03.P01.A01.	idem c.s. ...Grigia granello 15/50. euro (sette/83)	m ³	7,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
035 Nr. 9551 03.P01.B01.0 25	Pomice. Espansa, fono assorbente, bassa permeabilità, incombustibile. Granulometria 0-3/3-7/7-12/12-20 mm. Sfuso euro (quarantasette/73)	m³	47,73
Nr. 9552 03.P01.B01.0 30	idem c.s. ...0-3/3-7/7-12/12-20 mm. Sacconi (Big Bags) euro (sessantauno/92)	m³	61,92
Nr. 9553 03.P01.C01.0 05	Quarzo. Puro, granulato, nazionale di prima scelta. In sacchi da 25 kg. Granulometria 0-2,5mm per pavimentazioni industriali. euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 9554 03.P01.C01.0 10	Quarzo. Puro, granulato, nazionale di prima scelta. In sacchi da 25 kg. Granulometria 0,5 a 1,2 mm per sabbiature. euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 9555 03.P01.C01.0 15	idem c.s. ...kg. Granulometria costante 1,2 mm/2,3 mm/3,5 mm/5,8 mm. euro (zero/16)	kg	0,16
Nr. 9556 03.P01.D01. 005	Perlite. Inerte a tutti i solventi organici, insolubile in acqua, incombustibile. Sotto forma di granuli. In sacchi da 100 l. Granuli 0-1 mm. euro (centoventisette/75)	m³	127,75
Nr. 9557 03.P01.D01. 010	idem c.s. ...l. Granuli 1-3 mm. euro (novantauno/03)	m³	91,03
Nr. 9558 03.P01.D01. 015	idem c.s. ...l. Granuli 1-5 mm. euro (centoquarantasei/56)	m³	146,56
Nr. 9559 03.P01.E01.0 15	Vermiculite. Espansa. Minerale lamellare costituita principalmente da silicato idrato di alluminio, magnesio e ferro. Sotto forma di granuli. In sacchi da 100 l. Fine. Granuli 0-3 mm. euro (duecentotre/39)	m³	203,39
Nr. 9560 03.P01.E01.0 20	idem c.s. ...100 l. Media. Granuli 0-6 mm. euro (duecentotre/39)	m³	203,39
Nr. 9561 03.P01.E01.0 25	idem c.s. ...100 l. Per calcestruzzi. Granuli 0-12 mm. euro (duecentotre/39)	m³	203,39
Nr. 9562 03.P01.E01.0 30	idem c.s. ...100 l. Mista. Granuli 3-6 mm. euro (duecentotre/39)	m³	203,39
Nr. 9563 03.P01.F01.0 05	Inerti vegetali. Lolla di riso Lolla di riso (rivestimento o strati corticali dei semi del riso). euro (zero/04)	kg	0,04
Nr. 9564 03.P02	AGGREGATI DI RECUPERO [Note: Per la consultazione dei materiali costituenti gli aggregati di recupero si rimanda alla lettura del paragrafo 2.2.6 della Nota Metodologica anno 2019, nonché al capitolo 01.P50 della sezione tematica 01 "Opere edili".]		
Nr. 9565 03.P02.A05. 005	.. euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 9566 03.P03	LEGANTI		
Nr. 9567 03.P03.A01. 005	Calci aeree. Idrata CL o DL secondo EN 459-1 proveniente da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti da emissioni radioattive. In sacchi da 20-25 kg. Grassello di calce stagionato almeno 45 gg. euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 9568 03.P03.A01. 015	idem c.s. ...20-25 kg. Stagionato 12 mesi. euro (zero/49)	kg	0,49
Nr. 9569 03.P03.A01. 020	idem c.s. ...20-25 kg. Stagionato 24 mesi. euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 9570 03.P03.A01. 025	idem c.s. ...20-25 kg. Stagionato 48 mesi. euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 9571 03.P03.A01. 030	idem c.s. ...20-25 kg. Stagionato 60 mesi. euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 9572 03.P03.A01. 035	idem c.s. ...20-25 kg. Calce idrata in polvere euro (zero/14)	kg	0,14
Nr. 9573 03.P03.B01.0 05	Calci idrauliche. Calce idraulica naturale NHL (Natural Hydraulic Lime) certificata secondo EN 459-1. In sacchi da 25 kg. NHL 2 (Rc 28 gg > 2,0 N/mm²) euro (zero/47)	kg	0,47
Nr. 9574	idem c.s. ...kg. NHL 3,5 (Rc 28 gg > 3,5 N/mm²)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P03.B01.010	euro (zero/34)	kg	0,34
Nr. 9575	idem c.s. ...kg. NHL 5 (Rc 28 gg > 5.0 N/mm ²)		
03.P03.B01.015	euro (zero/47)	kg	0,47
Nr. 9576	MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI, TRAMEZZATURE, SOLAI E SOTTOFONDI		
03.P05			
Nr. 9577	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale o perlite esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (U <= 0,444 W/m ² K). Per spessore muro di 25 cm		
03.P05.A01.005	euro (diciannove/54)	m ²	19,54
Nr. 9578	idem c.s. ...muro di 30 cm		
03.P05.A01.010	euro (venti/85)	m ²	20,85
Nr. 9579	idem c.s. ...muro di 35 cm		
03.P05.A01.015	euro (ventisette/98)	m ²	27,98
Nr. 9580	idem c.s. ...muro di 38 cm		
03.P05.A01.025	euro (ventinove/77)	m ²	29,77
Nr. 9581	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Ad incastro per l'eliminazione di ponti termici (U <= 0,801 W/m ² K). Per spessore muro di 30 cm		
03.P05.A02.005	euro (quattordici/98)	m ²	14,98
Nr. 9582	idem c.s. ...W/m ² K). Per spessore muro di 38 cm		
03.P05.A02.010	euro (ventidue/61)	m ²	22,61
Nr. 9583	idem c.s. ...W/m ² K). Ad incastro a T per spessore muro 25 cm		
03.P05.A02.025	euro (diciassette/66)	m ²	17,66
Nr. 9584	idem c.s. ...W/m ² K). Ad incastro a T per spessore di muro 30 cm		
03.P05.A02.030	euro (diciannove/01)	m ²	19,01
Nr. 9585	idem c.s. ...W/m ² K). Ad incastro a T per spessore di muro 38 cm		
03.P05.A02.035	euro (diciannove/62)	m ²	19,62
Nr. 9586	Elementi per murature portanti. Blocchi in laterizio porizzato con strato intermedio di sughero (U <= 0,359 W/m ² K). Per spessore muro di 38 cm		
03.P05.A03.010	euro (trentanove/47)	m ²	39,47
Nr. 9587	idem c.s. ...spessore muro 40 cm		
03.P05.A03.015	euro (quarantaotto/27)	m ²	48,27
Nr. 9588	Elementi per murature portanti. Blocchi cassero in conglomerato di legno - cemento, densità 500 Kg/m ³ , con giunti ad incastro orizzontali e vericali, con un solo incavo di collegamento per il cls e fresature verticali, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistente al fuoco (Classe REI 180). (U <= 1,00 W/m ² K). Per spessore muro di 25 cm		
03.P05.A04.005	euro (diciannove/54)	m ²	19,54
Nr. 9589	idem c.s. ...muro di 30 cm		
03.P05.A04.010	euro (ventiquattro/65)	m ²	24,65
Nr. 9590	idem c.s. ...muro di 30 cm con grafite		
03.P05.A04.015	euro (quarantasette/97)	m ²	47,97
Nr. 9591	idem c.s. ...muro di 38 cm con grafite		
03.P05.A04.020	euro (sessantatre/73)	m ²	63,73
Nr. 9592	Elementi per murature portanti. Pezzi Speciali in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati, (U <= 0,302 W/m ² K). Spessore muro 45 cm		
03.P05.A05.025	euro (cinquantadue/38)	m ²	52,38
Nr. 9593	idem c.s. ...Spessore muro 38 cm		
03.P05.A05.030	euro (quarantasei/53)	m ²	46,53
Nr. 9594	idem c.s. ...Spessore muro 35 cm		
03.P05.A05.035	euro (trentanove/23)	m ²	39,23
Nr. 9595	idem c.s. ...Spessore muro 30 cm		
03.P05.A05.040	euro (trentadue/36)	m ²	32,36
Nr. 9596	Elementi per murature portanti. Blocchi di argilla cotta porizzati con materiale di origine vegetale, con cartelle isolante naturale, privi di prodotti di sintesi, non radioattivi (U <= 0,18 W/m ² K). Per spessore muro 49 cm		
03.P05.A06.005	euro (centododici/08)	m ²	112,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9597 03.P05.A06.010	idem c.s. ...spessore muro 42,5 cm euro (centouno/92)	m ²	101,92
Nr. 9598 03.P05.A06.015	idem c.s. ...spessore muro 36,5 cm euro (ottantatre/73)	m ²	83,73
Nr. 9599 03.P05.A06.020	idem c.s. ...spessore muro 30 cm euro (settantaquattro/07)	m ²	74,07
Nr. 9600 03.P05.A07.005	Elementi per murature portanti. Parete portante in legno mineralizzato PLS mescolato a polveri minerali e cemento (senza emissione di radon) (U <= 0,345 W/m ² K). Dimesione (sxhxl) 30x25x100 cm euro (centosettantacinque/94)	m ²	175,94
Nr. 9601 03.P05.A07.010	idem c.s. ...Dimesione (sxhxl) 24x25x100 cm euro (centoquaranta/74)	m ²	140,74
Nr. 9602 03.P05.A07.015	idem c.s. ...Dimesione (sxhxl) 20x25x100 cm euro (centodiciassette/29)	m ²	117,29
Nr. 9603 03.P05.A08.005	Elementi per murature portanti. Pareti di carta. Pannello portante composto da fogli ondulati di carta kraft impregnata di resine inodori, sovrapposti e incollati tra loro (a struttura alveolare) Per pareti esterne (con celle da 5 cm.) spessore 10 cm. euro (seicentotrentaotto/57)	m ³	638,57
Nr. 9604 03.P05.A08.010	idem c.s. ...Per pareti interne (con celle da 1 cm.) spessore 10 cm. euro (quattrocentocinquantasei/12)	m ³	456,12
Nr. 9605 03.P05.B01.005	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale o perlite esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (U <= 0,957 W/m ² K). Per spessore muro di 20 cm euro (ventiquattro/45)	m ²	24,45
Nr. 9606 03.P05.B01.010	idem c.s. ...spessore muro di 14 cm euro (diciotto/20)	m ²	18,20
Nr. 9607 03.P05.B01.015	idem c.s. ...spessore muro di 17 cm euro (diciannove/99)	m ²	19,99
Nr. 9608 03.P05.B01.020	idem c.s. ...spessore muro di 12 cm euro (sedici/18)	m ²	16,18
Nr. 9609 03.P05.B01.045	idem c.s. ...spessore muro di 8 cm euro (nove/53)	m ²	9,53
Nr. 9610 03.P05.B01.070	idem c.s. ...spessore muro 10 cm euro (undici/85)	m ²	11,85
Nr. 9611 03.P05.B02.025	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Ad incastro per l'eliminazione di ponti termici, (U <= 1,363 W/m ² K). Spessore muro 20 cm euro (venti/77)	m ²	20,77
Nr. 9612 03.P05.B02.030	idem c.s. ...Spessore muro 12 cm euro (dodici/52)	m ²	12,52
Nr. 9613 03.P05.B02.035	idem c.s. ...Spessore muro 10 cm euro (dieci/49)	m ²	10,49
Nr. 9614 03.P05.B02.040	idem c.s. ...Spessore muro 8 cm euro (otto/39)	m ²	8,39
Nr. 9615 03.P05.B03.015	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi in laterizio porizzato con strato di sughero esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi (U <= 0,392 W/m ² K). Spessore muro 32 cm euro (quarantaotto/99)	m ²	48,99
Nr. 9616 03.P05.B04.010	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Blocchi in gesso per realizzare tramezze da 6-8-10 cm, con struttura interna alveolare e superfici laterali levigate, modellate con incastri maschio femmina. Classe REI 120, con prestazioni termico-acustiche, (U <= 1,00 W/m ² K). Spessore muro 20 cm euro (trentatre/75)	m ²	33,75
Nr. 9617 03.P05.B05.025	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Pezzi Speciali in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati, (U <= 0,830 W/m ² K). Spessore muro 20 cm euro (venticinque/24)	m ²	25,24
Nr. 9618 03.P05.B05.030	idem c.s. ...Spessore muro 17 cm euro (diciannove/61)	m ²	19,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9619 03.P05.B05.0 35	idem c.s. ...Spessore muro 12 cm euro (tredici/30)	m²	13,30
Nr. 9620 03.P05.B05.0 40	idem c.s. ...Spessore muro 8 cm euro (tredici/50)	m²	13,50
Nr. 9621 03.P05.B06.0 05	Elementi per tamponamento e per tramezzatura. Parete portante in legno mineralizzato PLS mescolato a polveri minerali e cemento (senza emissione di radon), (U <= 0,345 W/m² K). Dimesione (sxhxl) 14x25x50 cm euro (trentauno/54)	m²	31,54
Nr. 9622 03.P05.B06.0 10	idem c.s. ...Dimesione (sxhxl) 10x25x100 cm euro (ventiquattro/95)	m²	24,95
Nr. 9623 03.P05.B06.0 15	idem c.s. ...Dimesione (sxhxl) 8x25x100 cm euro (ventidue/93)	m²	22,93
Nr. 9624 03.P05.C01.0 05	Mattoni in terra cruda, esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, (u <= 0,660 W/m²k).. Per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno Spessore 11,5 cm euro (cinquantacinque/71)	m²	55,71
Nr. 9625 03.P05.C01.0 15	idem c.s. ...legno Spessore 6 cm euro (ventitre/52)	m²	23,52
Nr. 9626 03.P05.C10.0 05	Blocchi 100% naturali in legno di canapa certificato e calce idraulica naturale NHL 5, per la realizzazione di muratura di tamponamento e tramezzi. Elevato potere isolante e acustico per caratteristiche di sfasamento termico. Possibile impiego in costruzioni per muratura isolante esterna ed interna in abbinamento ad un telaio portante in calcestruzzo, acciaio o legno. misura 20x30x40 cm (circa 42 blocchi a metro cubo) euro (tredici/12)	cad	13,12
Nr. 9627 03.P05.C10.0 10	idem c.s. ...legno. misura 10x20x40 cm (circa 125 blocchi a metro cubo) euro (quattro/38)	cad	4,38
Nr. 9628 03.P05.C10.0 15	idem c.s. ...legno. misura 6x30x40 cm (circa 139 blocchi a metro cubo) euro (quattro/81)	cad	4,81
Nr. 9629 03.P05.D04. 005	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Pannello a base di gesso e cellulosa ottenute da carta riciclata (U <= 0,450 W/m² K). Spessore 1 cm euro (cinque/30)	m²	5,30
Nr. 9630 03.P05.D04. 010	idem c.s. ...K). Spessore 1,8 cm euro (nove/15)	m²	9,15
Nr. 9631 03.P05.D04. 015	idem c.s. ...K). Spessore 1,25 cm euro (cinque/74)	m²	5,74
Nr. 9632 03.P05.D04. 020	idem c.s. ...K). Spessore 1,5 cm euro (sei/79)	m²	6,79
Nr. 9633 03.P05.D05. 005	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. In fibre di gesso Spessore 1 cm euro (sette/93)	m²	7,93
Nr. 9634 03.P05.D05. 010	idem c.s. ...non radioattivi. In fibre di gesso Spessore 1,25 cm euro (nove/26)	m²	9,26
Nr. 9635 03.P05.D05. 015	idem c.s. ...non radioattivi. In fibre di gesso Spessore 1,5 cm euro (dodici/12)	m²	12,12
Nr. 9636 03.P05.D05. 020	idem c.s. ...non radioattivi. In fibre di gesso Spessore 1,8 cm euro (quindici/05)	m²	15,05
Nr. 9637 03.P05.D06. 005	idem c.s. ...non radioattivi. Lastra di impasto in gesso rinforzato con fibra di vetro e con bordi ad incastro maschio-femmina , per la formazione di pareti divisorie e contropareti (REI 180) Spessore 2,5 cm euro (quattordici/65)	m²	14,65
Nr. 9638 03.P05.D07. 005	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Lastra di conglomerato cementizio alleggerito con struttura sandwich, armata su entrambi i lati con rete di fibra di vetro Spessore 1,25 cm euro (ventisette/89)	m²	27,89
Nr. 9639 03.P05.D08. 005	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Blocchi di gesso per realizzare tramezze con struttura interna alveolare e superfici laterali levigate, modellate con incastri maschio femmina. Spessore 8 cm euro (ventisei/06)	m²	26,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9640 03.P05.D09. 005	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Tramezza maschiata in argilla per la realizzazione di pareti interne Spessore 17 cm euro (quarantasette/97)	m²	47,97
Nr. 9641 03.P05.D09. 010	idem c.s. ...interne Spessore 12 cm euro (trentaquattro/41)	m²	34,41
Nr. 9642 03.P05.D09. 015	idem c.s. ...interne Spessore 10 cm euro (trenta/23)	m²	30,23
Nr. 9643 03.P05.E01.0 05	Elementi per solai. Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno - cemento, densità 500 Kg/m³, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termoacustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180) Spessore pannello 20 cm euro (trentaquattro/45)	m²	34,45
Nr. 9644 03.P05.E01.0 10	idem c.s. ...Spessore pannello 25 cm euro (trentasei/85)	m²	36,85
Nr. 9645 03.P05.E01.0 15	idem c.s. ...Spessore pannello 39 cm euro (settantatre/76)	m²	73,76
Nr. 9646 03.P05.F01.0 05	Elementi per sottofondi a secco. Pannello da sottofondo a secco, formato da due lastre in gesso - cellulosa incollate in modo sfalsato e accoppiate con pannelli in fibra di legno Spessore singola lastra 1 cm euro (ventiquattro/88)	m²	24,88
Nr. 9647 03.P05.F01.0 10	idem c.s. ...singola lastra 1,25 cm euro (ventisette/89)	m²	27,89
Nr. 9648 03.P05.F02.0 05	Elementi per sottofondi a secco. Massetto a secco battentato a posa rapida In sacchi da 100 l euro (centosessantadue/91)	l	162,91
Nr. 9649 03.P05.F03.0 05	Elementi per sottofondi a secco. Lastra a nido d'ape per sottofondi Spessore 3 cm euro (dieci/36)	m²	10,36
Nr. 9650 03.P05.F03.0 10	idem c.s. ...sottofondi Spessore 6 cm euro (quattordici/14)	m²	14,14
Nr. 9651 03.P06	PREMISCELATI PER MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO		
Nr. 9652 03.P06.A01. 005	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per allettamento e stillature interstiziali di murature facciavista in pietra. Composta calce idrata, pozzolana micronizzata e inerti calcarei in granulometria 0-3,5 mm. Resa ~16 kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 9653 03.P06.A02. 005	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per rinzafo o intonaco di fondo. Composta da calce idrata, e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm. Resa ~15Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/23)	kg	0,23
Nr. 9654 03.P06.A02. 010	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per rinzafo antisale, composta da calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria da 0-4 mm. Resa ~16Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/59)	kg	0,59
Nr. 9655 03.P06.A02. 015	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per intonaco di fondo su supporti in tufo, mattoni pieni, pietre, ecc. Composto da calce idrata, pozzolana e sabbia silicea in granulometria 0 a 3,5 mm. Resa ~16Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 9656 03.P06.A02. 020	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per intonaco su murature interne ed esterne in laterizio, pietra, ciotoli o tufo, soggette a umidità di risalita. A base di calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-3mm. Resa ~16 Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/61)	kg	0,61
Nr. 9657 03.P06.A02. 025	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per intonaco di fondo e rivestimento, resistente alle interperie, bassa tendenza all'efflorescenza, composto da calce idrata, pozzolana, sabbia silicea e inerte minerale leggero, in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~11Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 9658 03.P06.A02. 030	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per intonaco di fondo minerale di elevata permeabilità al vapore, composto da calce aerea e sabbia calcarea macinata, in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~14,8 Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/23)	kg	0,23
Nr. 9659 03.P06.A02.	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1 Per intonaco di fondo, composta di Grassello stagionato (minimo 6 mesi) di calce idrata, sabbia di tufo calcareo e pietra calcarea di cava. Granulometria 0-5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
035	mm. Resa ~15 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/11)	kg	0,11
Nr. 9660 03.P06.A03. 005	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura (stabilitura) In sacchi da 25-30 kg. Per finitura a civile per interni ed esterni. Composta da calce idrata, pozzolana e aggregati calcarei in granulometria 0-0,6mm. Resa ~13 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/72)	kg	0,72
Nr. 9661 03.P06.A03. 010	Per malte di calce aerea en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura (stabilitura) In sacchi da 25-30 kg. Per rasatura sia all'interno che all'esterno. Composta da grassello stagionato minimo 6 mesi, micronizzato e vagliato, miscelato con sabbie calcaree-silicee. Granulometria 0-1,5 mm. Resa ~2,3 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 9662 03.P06.B01.0 35	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per allettamento di murature facciavista e stilatura di pietre naturali e artificiali, utilizzabile anche come intonaco rustico. Composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5, pozzolana e sabbia calcarea macinata in granulometria 0-1,4 mm. Classe M5. Resa ~1,7 kg/dm ³ euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 9663 03.P06.B01.0 40	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per muratura e per intonaco. Composta da calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4 mm. Resa ~17 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 9664 03.P06.B01.0 45	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per rincocchi, cuciture e costruzione di murature interne ed esterne in laterizio, mattone, tufo e pietre naturali. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm. Classe M5. Resa 1,7 Kg/dm ³ . euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 9665 03.P06.B01.0 50	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da muratura e consolidamento. UNI EN 998-2. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per consolidamento mediante iniezioni di crepe e lesioni su murature, pilastri, volte in mattone, pietra, tufo e costipazione di murature, di cannicciati e distacchi di intonaco. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale micronizzata, sabbia silicea e marmo bianco. Classe M 5. Resa ~1,4 Kg/dm ³ euro (zero/47)	kg	0,47
Nr. 9666 03.P06.B02.0 05	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per rinzafo di murature. Composta da calce idraulica naturale NHL 5 calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~13,5 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 9667 03.P06.B02.0 15	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per rinzafo antisale a base di calce idraulica naturale NHL2 o NHL 5, inerti silico calcarei e inerti espansi minerali in granulometria 0-2 mm. Resa ~13 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/59)	kg	0,59
Nr. 9668 03.P06.B02.0 20	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per rinzafo o intonaco di fondo. Resistente alle interperie, permeabile al vapore. Composta da calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea e sabbia silicea, con granulometria 0-4 mm. Resa ~15 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/34)	kg	0,34
Nr. 9669 03.P06.B02.0 25	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per intonaco di muri interni ed esterni. Composta da calce idraulica naturale NHL 2.0 o NHL 3.5, pozzolana extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm. Resa ~13 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 9670 03.P06.B02.0 30	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per intonaco fino di muri interni ed esterni. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~12 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/33)	kg	0,33
Nr. 9671 03.P06.B02.0 35	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per intonaco fino a base di calce idraulica naturale NHL 2.0 , cocchiopesto extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-1,4 mm. Resa ~13 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 9672 03.P06.B02.0 40	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per intonaco termoisolante a basso peso specifico ~400 Kg/m ³ , a base di calce idraulica naturale NHL 5 e perlite, in granulometria 0-3 mm. Resa ~4 Kg/m ² per ogni centimetro di spessore euro (uno/64)	kg	1,64
Nr. 9673	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P06.B02.0 45	EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per intonaco termoisolante su solai e muri interni ed esterni. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare. Resa ~3,5 kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 8-25 kg. euro (uno/58)	kg	1,58
Nr. 9674 03.P06.B02.0 50	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da Intonacatura e risanamento. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 30 kg. Per il risanamento protettivo e per la zoccolatura di murature interne ed esterne soggette a umidità di risalita. Composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare in granulometria 0-2,5 mm. Resa ~12-13 kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/61)	kg	0,61
Nr. 9675 03.P06.B03.0 05	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per rasatura fine minerale, di elevata resistenza alle interperie e permeabilità al vapore, composto da calce idraulica naturale NHL 3.5 o NHL 5, calce aerea e sabia silicea in granulometria 0-0,8 mm. Resa ~1,2 kg/m² per ogni millimetro di spessore euro (zero/46)	kg	0,46
Nr. 9676 03.P06.B03.0 10	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per rasatura fine di intonaci interni ed esterni dello spessore fino a 3 mm costituita calce idraulica naturale NHL 2.0 o NHL 3.5 e inerti in fino di marmo e calcare. Resa ~1,5 Kg/m² per ogni millimetro di spessore euro (zero/40)	kg	0,40
Nr. 9677 03.P06.B03.0 15	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per rasatura a fine di intonaci interni ed esterni dello spessore fino a 3 mm costituita calce idraulica naturale NHL 2.0 e inerti calcarei e silicei con granulometria 0-0,7mm. Resa ~1,3 Kg/m² per ogni millimetro di spessore euro (zero/61)	kg	0,61
Nr. 9678 03.P06.B03.0 20	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da rasatura. UNI EN 998-1. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per rasatura su pannelli in fibra di legno, composta di calce idraulica naturale NHL 5, granulati di vetro espanso e sabbie di cava selezionate. Granulometria 0 - 0,6 mm. Resa ~0,9 Kg/m² per ogni millimetro di spessore euro (uno/11)	kg	1,11
Nr. 9679 03.P06.B04.0 05	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da sottofondo (massetto). UNI EN 13813. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per la formazione di massetti, a base di calce idraulica naturale NHL 2,0 - NHL 3,5 o NHL 5 e inerti selezionati in granulometria 0-4 mm. Massa volumica 1800-1900 Kg/m³. Resa ~19 Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/23)	kg	0,23
Nr. 9680 03.P06.B04.0 10	Per malte di calce idraulica naturale NHL (natural hydraulic lime) en 459-1 e UNI EN 998-1 e 2. Da sottofondo (massetto). UNI EN 13813. In sacchi da 25 - 40 Kg. Per sottofondo alleggerito a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti leggeri minerali in granulometria 0-4 mm. Peso specifico pari a 700 Kg/m³. Resa ~8 Kg/m² per ogni centimetro di spessore euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 9681 03.P06.C01.0 05	Malta legante premiscelata a base di calce idraulica naturale (Nautural Hidraulic Lime) NHL 5 polverino di canapa e additivi naturali per elevazione di murature da tamponamento esterne e interne o da impiegare come malta di rinzafo In sacchi da 25 kg (da miscelare con circa 20 l di acqua pulita). euro (uno/14)	kg	1,14
Nr. 9682 03.P06.C02.0 20	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per allettamento di mattoni in argilla cruda. Composta da sabbia silicea in curva granulometrica 0-3 mm e argilla selezionata. Densità a secco ~1500 Kg/m³. Resa ca. 50 Kg/m² (per murature di spessore pari a 15 cm e h 5,5). In sacchi da 25 Kg. euro (zero/38)	kg	0,38
Nr. 9683 03.P06.C02.0 21	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per allettamento di mattoni in argilla cruda. Composta da sabbia silicea in curva granulometrica 0-3 mm e argilla selezionata. In 'Big bag' da 1000 Kg. euro (zero/16)	kg	0,16
Nr. 9684 03.P06.C02.0 50	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per allettamento mattoni in argilla. Malta umida, composta da argilla frantumata e sabbia a granularità mista 0-3 mm. Densità a secco ~1900 Kg/m³. In 'Big bag' da 1 m³. euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 9685 03.P06.C02.0 55	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Aggrappante a base di argilla. Da estendere a pennello a rullo o a spruzzo. In sacchi da 25 Kg euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 9686 03.P06.C02.0 60	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. Resa ~17/ 18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg. euro (zero/19)	kg	0,19
Nr. 9687 03.P06.C02.0 61	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. In 'Big bag' da 1500 Kg. euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 9688 03.P06.C02.0 65	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo. Malta umida a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. Resa 18/ 20 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg. euro (zero/38)	kg	0,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9689 03.P06.C02.0 66	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo. Malta umida a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-3mm. In 'Big bag' da 1200 Kg. euro (zero/16)	kg	0,16
Nr. 9690 03.P06.C02.0 70	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo, a base di argilla, sabbia sabbia silicea in granulometria 0-3mm e fibre vegetali. Densità 1500 Kg/m³ circa. Resa 15-18 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg. euro (zero/42)	kg	0,42
Nr. 9691 03.P06.C02.0 71	idem c.s. ...da 25 Kg. In 'Big bag' da 1000 Kg. euro (zero/34)	kg	0,34
Nr. 9692 03.P06.C02.0 75	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo. Malta umida composta da argilla, sabbia a granularità mista 0-2 mm e fibre vegetali. Densità a secco 1500 Kg/m³ circa. Resa 18-20 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. euro (zero/20)	kg	0,20
Nr. 9693 03.P06.C02.0 80	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per intonaco di fondo fine a base di argilla, sabbia silicea in granulometria 0-2mm e fibre vegetali. In sacchi da 30 Kg. euro (zero/49)	kg	0,49
Nr. 9694 03.P06.C02.0 81	idem c.s. ...da 30 Kg. In 'Big bag' da 1000 Kg. euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 9695 03.P06.C02.0 85	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per rasatura. Confezionata con miscele di argille e inerti in granulometria 0-1,6 mm. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. In sacchi da 25 Kg. euro (zero/62)	kg	0,62
Nr. 9696 03.P06.C02.0 86	idem c.s. ...da 25 Kg. In 'Big bag' da 1 m³. euro (zero/35)	kg	0,35
Nr. 9697 03.P06.C02.0 90	Per malte a base di argilla. Da muratura, intonacatura e rasatura Per rasatura. Confezionata con miscele di argille, inerti a granulometria controllata e fibre vegetali di piccola pezzatura. Resa 1,2 Kg/m² per ogni millimetro di spessore. euro (zero/46)	kg	0,46
Nr. 9698 03.P06.C04.0 05	Per malte a base di argilla. Da sottofondo e pavimentazione Con fibre vegetali per riempimento solai e pavimenti in argilla. Per spessori da 4 a 8 cm. Resa ~20-22Kg/m² per ogni centimetro di spessore di spessore. In sacchi da 25 Kg. euro (zero/14)	kg	0,14
Nr. 9699 03.P06.C04.0 06	Per malte a base di argilla. Da sottofondo e pavimentazione Con fibre vegetali per riempimento solai e pavimenti in argilla. Per spessori da 4 a 8 cm. In 'Big bag' da 1200 Kg. euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 9700 03.P06.C04.0 10	Per malte a base di argilla. Da sottofondo e pavimentazione Pesante (1.200 Kg/m³) per il riempimento di solai e per la preparazione del pisé, isolante termoacustico, a base di argilla e sabbia. In 'Big bag' da 1200 Kg. euro (zero/18)	kg	0,18
Nr. 9701 03.P06.C04.0 20	Per malte a base di argilla. Da sottofondo e pavimentazione Leggero (400 Kg/m³) per il riempimento di solai di legno o di mattoni, isolante termoacustico, a base di argilla e fibre vegetali. In 'Big bag' da 400 Kg. euro (zero/38)	kg	0,38
Nr. 9702 03.P06.C04.0 25	Per malte a base di argilla. Da sottofondo e pavimentazione Finitura per pavimenti in terra cruda. euro (quattro/44)	kg	4,44
Nr. 9703 03.P06.D01. 005	Per malte a base di gesso. Per intonaco di fondo a base di gesso emidrato ed anidro, vermiculite espansa, perlite espansa e additivi. Per finitura superficiale, con proprietà di isolamento termico-acustico e protezione antincendio. Applicato a spruzzo. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 kg euro (zero/33)	kg	0,33
Nr. 9704 03.P06.D02. 005	Per malte a base di gesso. Per intonaco di fondo per interni su murature in laterizio e blocchi in calcestruzzo grezzo, composto da gesso, calce idrata, perlite ed additivi. Da evitare l'uso in locali umidi. Resa 9 Kg/m² per ogni centimetro di spessore. In sacchi da 25 kg euro (zero/13)	kg	0,13
Nr. 9705 03.P06.E01.0 05	Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale (Nautural Hidraulic Lime) NHL 5, polverino di canapa e additivi naturali per elevazione di murature da tamponamento esterne e interne o da impiegare come malta di rinzafo in sacchi da 25 kg (da miscelare con circa 20 lt di acqua pulita) euro (uno/14)	kg	1,14
Nr. 9706 03.P06.F01.0 05	Intonachino premiscelato a base di calce idraulica naturale NHL (Natural Hidraulic Lime) 5, legno di canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà di isolamento termoacustico e deumidificante.Idoneo per la rasatura di interni ed esterni. In sacchi da 25 kg (da miscelare con circa 20 lt di acqua pulita per intonaco e 24 l per rinzafo) euro (uno/39)	kg	1,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9707 03.P06.G01. 005	Intonaco premiscelato a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5, legno di canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà di isolamento termoacustico e deumidificante. Intonaco per superfici interne ed esterne e/o cappotto isolante esterno a spessore e malta di rinzafo. In sacchi da 25 kg (da impastare con circa 20 l di acqua pulito per intonaco e 24 l per rinzafo) euro (due/02)	kg	2,02
Nr. 9708 03.P06.H01. 005	Conglomerato premiscelato per massetti gettati in opera a base di calce idraulica naturale (Natural Hidraulic Lime) NHL 5, legno di canapa frantumato e additivi naturali, altamente traspirante con proprietà di isolamento termoacustico e deumidificante. Impiegato per isolamento termico di solai, sottotetti e intercapedini. Densità variabile dai 385 Kg/m³ ai 200 Kg/m³ in sacchi da 25 kg (da impastare con circa 20-24 l di acqua pulita)- densità 385 Kg/m³ euro (uno/39)	kg	1,39
Nr. 9709 03.P06.H01. 010	idem c.s. ...impastare con circa 20-24 l di acqua pulita)- densità 330 Kg/m³ euro (uno/58)	kg	1,58
Nr. 9710 03.P06.H01. 015	idem c.s. ...impastare con circa 20-24 l di acqua pulita)- densità 200 Kg/m³ euro (due/02)	kg	2,02
Nr. 9711 03.P07	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
Nr. 9712 03.P07.A01. 005	Linoleum a base di fibre vegetali. A mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio; biodegradabile e batteriostatico. Con caratteristiche di resistenza meccanica, antisdrucchiolo, di resistenza al fuoco conformi alle normative vigenti Rotoli altezza 200 cm. Spessore 2 mm. euro (ventinove/73)	m²	29,73
Nr. 9713 03.P07.A01. 010	idem c.s. ...normative vigenti Rotoli altezza 200 cm. Spessore 2,5 mm. euro (trentatre/52)	m²	33,52
Nr. 9714 03.P07.A01. 015	idem c.s. ...normative vigenti Rotoli altezza 200 cm. Spessore 3,2 mm. euro (quarantauno/11)	m²	41,11
Nr. 9715 03.P07.A01. 020	idem c.s. ...normative vigenti Rotoli altezza 200 cm. Spessore 4 mm. euro (quarantaotto/70)	m²	48,70
Nr. 9716 03.P07.A01. 035	idem c.s. ...normative vigenti Rotoli altezza 200 cm. Spessore 4 mm, di cui 2 mm di strato di granuli in sughero per l'isolamento acustico. euro (quarantasei/93)	m²	46,93
Nr. 9717 03.P07.A01. 040	idem c.s. ...normative vigenti Quadrella 30,5x30,5 cm euro (novantanove/94)	m²	99,94
Nr. 9718 03.P07.A01. 045	idem c.s. ...normative vigenti Quadrella 33,5x33,5 cm euro (quarantadue/18)	m²	42,18
Nr. 9719 03.P07.A01. 050	idem c.s. ...normative vigenti Quadrella 50x50 cm. Spessore 2.5 mm. euro (quarantadue/18)	m²	42,18
Nr. 9720 03.P07.A01. 055	idem c.s. ...normative vigenti Piastre per pavimenti sopraelevati 60,8x60,8 cm spessore 2,0 mm euro (trentatre/52)	m²	33,52
Nr. 9721 03.P07.A01. 060	idem c.s. ...normative vigenti Piastre per pavimenti sopraelevati 60,8x60,8 cm spessore 2,5 mm euro (trentasette/32)	m²	37,32
Nr. 9722 03.P07.A01. 065	idem c.s. ...normative vigenti Pannelli dimensioni circa 30x90 cm spessore 10 mm euro (cinquantaotto/78)	m²	58,78
Nr. 9723 03.P07.A01. 070	idem c.s. ...normative vigenti Quadrotte autoposanti con incastro a secco 30x30 cm spessore 10 mm euro (sessantaotto/97)	m²	68,97
Nr. 9724 03.P07.A01. 075	idem c.s. ...normative vigenti Cordolo di saldatura in rotoli da 50 m euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 9725 03.P07.B01.0 05	Moquettes in fibre di cocco tessute. Antistatiche (se e dove previsto), inodori, stabili nei colori, resistenti all'usura ed al fuoco. Panama naturale con supporto in lattice. h 400 cm euro (ventiuno/51)	m²	21,51
Nr. 9726 03.P07.B01.0 20	idem c.s. ...al fuoco. Lisca di pesce naturale con supporto in lattice. h 400 cm euro (venti/24)	m²	20,24
Nr. 9727 03.P07.B01.0 35	idem c.s. ...al fuoco. Diagonale naturale con supporto in lattice. h 400 cm euro (venti/24)	m²	20,24
Nr. 9728 03.P07.B01.0	idem c.s. ...al fuoco. Bouclé + sisal naturale con supporto in lattice. h 400 cm euro (quarantatre/01)	m²	43,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
65			
Nr. 9729 03.P07.B01.070	idem c.s.al fuoco. Panama + sisal naturale con supporto in lattice. h 400 cm euro (quarantauno/75)	m ²	41,75
Nr. 9730 03.P07.B01.075	idem c.s.al fuoco. Stuoia antiscivolo in cocco naturale, spessore 3 mm, altezza del rotolo 200 cm euro (quattordici/23)	m ²	14,23
Nr. 9731 03.P07.B02.005	Moquettes in fibre di sisal tessute. Antistatiche (se e dove previsto), inodori, stabili nei colori, resistenti all'usura ed al fuoco Bouclè con supporto in lattice. h 400 cm euro (quarantasei/81)	m ²	46,81
Nr. 9732 03.P07.B02.010	idem c.s. ...fuoco Bouclè con supporto in cotone. h 400 cm euro (cinquantanove/46)	m ²	59,46
Nr. 9733 03.P07.B02.015	idem c.s. ...fuoco Bouclè in fibre di sisal e carta, con supporto in cotone, h 400 cm euro (centocinquantadue/96)	m ²	152,96
Nr. 9734 03.P07.B03.005	Moquettes in fibre di lino tessute. Antistatiche (se e dove previsto), inodori, stabili nei colori, resistenti all'usura ed al fuoco. Trama ortogonale, bicromo in lino misto cotone, altezza del rotolo 400 cm euro (centoquarantaotto/32)	m ²	148,32
Nr. 9735 03.P07.C01.005	Moquettes in lana vergine Trama ortogonale biicroma, in lana vergine, iuta e cotone, altezza del rotolo 400 cm euro (centotrentauno/14)	m ²	131,14
Nr. 9736 03.P07.C01.010	Moquettes in lana vergine Feltro in pura lana vergine, con spessore 6 mm, altezza del rotolo 180 cm euro (duecentocinquantatre/63)	m ²	253,63
Nr. 9737 03.P07.D01.005	Piastrelle e mattonelle per pavimenti in argilla con lavorazione tipo "a mano", fatte essiccare lentamente e poi cotte in forno, con caratteristiche chimico-fisiche idonee per l'impiego in pavimentazione e comunque corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla norma UNI EN 1344; rispondenti alla direttiva europea 89/106/CE (radon) ed alla Raccomandazione Euratom n. 143/90 Dimensioni: 10x10 cm euro (centodue/12)	m ²	102,12
Nr. 9738 03.P07.D01.010	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 15x15 cm euro (novantaotto/00)	m ²	98,00
Nr. 9739 03.P07.D01.015	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 20x20 cm euro (centosette/53)	m ²	107,53
Nr. 9740 03.P07.D01.020	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 25x25 cm euro (novantaotto/00)	m ²	98,00
Nr. 9741 03.P07.D01.025	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 20x40 cm euro (centocinque/83)	m ²	105,83
Nr. 9742 03.P07.D01.030	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 25x50 cm euro (centoventi/73)	m ²	120,73
Nr. 9743 03.P07.D01.035	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 30x15 cm euro (novantaquattro/88)	m ²	94,88
Nr. 9744 03.P07.D01.040	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 30x30 cm euro (centocinque/00)	m ²	105,00
Nr. 9745 03.P07.D01.045	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 40x40 cm euro (centotré/48)	m ²	103,48
Nr. 9746 03.P07.D01.050	idem c.s.n. 143/90 Dimensioni: 50x50 cm euro (centotrentatre/28)	m ²	133,28
Nr. 9747 03.P07.D01.055	idem c.s.n. 143/90 Battiscopa lineare 7x28 cm euro (venti/86)	m	20,86
Nr. 9748 03.P07.D02.005	Tavole faccia a vista in pasta molle - tipo a mano - composte da impasti pregiati di argille selezionate senza l'utilizzo di pigmenti, coloranti o additivi, per rivestimento di pareti o sottotetti, con caratteristiche chimico-fisiche idonee per l'impiego e comunque corrispondenti ai criteri di accettazione stabiliti dalla norma UNI EN 1344; rispondenti alla direttiva europea 89/106/CE (radon) ed alla Raccomandazione Euratom n. 143/90 Dimensioni: 250x120 mm euro (sessantaotto/82)	m ²	68,82
Nr. 9749 03.P07.D02.010	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 280x140 mm euro (sessantanove/68)	m ²	69,68
Nr. 9750 03.P07.D02.	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 300x150 mm euro (sessantanove/65)	m ²	69,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015			
Nr. 9751 03.P07.D02.025	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 400x200 mm euro (settantadue/11)	m²	72,11
Nr. 9752 03.P07.D02.030	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 400x250 mm euro (centoundici/32)	m²	111,32
Nr. 9753 03.P07.D02.035	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 500x200 mm euro (centotredici/85)	m²	113,85
Nr. 9754 03.P07.D02.040	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 500x250 mm euro (ottantasette/29)	m²	87,29
Nr. 9755 03.P07.D02.045	idem c.s. ...143/90 Dimensioni: 600x200 mm euro (centodiciotto/28)	m²	118,28
Nr. 9756 03.P07.E01.005	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, con lo strato di usura costituito da miscele di granulati lapidei scelti e calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici), ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni, in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte Con finitura liscia spessore 6 cm euro (ventidue/40)	m²	22,40
Nr. 9757 03.P07.E01.010	idem c.s. ...liscia spessore 8 cm euro (venticinque/98)	m²	25,98
Nr. 9758 03.P07.E02.005	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici), ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni, in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte Con finitura liscia spessore 6 cm euro (venti/78)	m²	20,78
Nr. 9759 03.P07.E02.010	idem c.s. ...liscia spessore 8 cm euro (ventiquattro/38)	m²	24,38
Nr. 9760 03.P07.E03.005	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, carrabili, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accelerare la decomposizione di inquinanti organici e inorganici) ad elevata resistenza all'abrasione, ed uno strato di base realizzato con calcestruzzo ad alte prestazioni in conformità alla norma UNI EN 1338. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte Con finitura liscia e scanalature sul lato a contatto col terreno per migliorare l'attrito, spessore 8,8 cm euro (quaranta/48)	m²	40,48
Nr. 9761 03.P07.E03.010	idem c.s. ...a parte Drenanti, per carrabilità medio-pesante, spessore 8 cm euro (ventiquattro/20)	m²	24,20
Nr. 9762 03.P07.E03.015	idem c.s. ...a parte Drenanti, per carrabilità pesante, spessore 10 cm euro (ventisette/86)	m²	27,86
Nr. 9763 03.P07.F01.005	Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177 In blocchetti 200x165 mm spessore 21 mm - colore rosso euro (cinquanta/60)	m²	50,60
Nr. 9764 03.P07.F01.010	idem c.s. ...1177 In blocchetti 200x165 mm spessore 43 mm - colore rosso euro (cinquanta/60)	m²	50,60
Nr. 9765 03.P07.F01.015	idem c.s. ...1177 In mattonelle 50x50 cm spessore 2 cm colore rosso euro (sessantauno/99)	m²	61,99
Nr. 9766 03.P07.F01.020	idem c.s. ...1177 In mattonelle 50x50 cm spessore 5 cm colore rosso euro (centododici/59)	m²	112,59
Nr. 9767 03.P07.F01.025	idem c.s. ...1177 In pannelli 1120x1000 mm spessore 15 mm colore rosso euro (sessantaotto/31)	m²	68,31
Nr. 9768 03.P07.F01.030	idem c.s. ...1177 In pannelli 1120x1000 mm spessore 30 mm colore rosso euro (centodue/47)	m²	102,47
Nr. 9769 03.P07.F01.035	idem c.s. ...1177 In pannelli 1120x1000 mm spessore 43 mm colore rosso euro (centotrenta/30)	m²	130,30
Nr. 9770 03.P07.F02.005	Pavimentazioni modulari per esterno in plastica riciclata Autobloccanti a doppia T spessore 5 cm euro (venticinque/30)	m²	25,30
Nr. 9771 03.P07.F02.005	idem c.s. ...Autobloccanti a spiga spessore 5 cm euro (venticinque/30)	m²	25,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 9772 03.P07.F02.0 15	idem c.s. ...Autobloccanti a forma irregolare spessore 5 cm euro (otto/50)	m ²	8,50
Nr. 9773 03.P07.F02.0 20	Pavimentazioni modulari per esterno in plastica riciclata Quadrotte con motivo a "ciottolato", drenanti, 50x50 cm spessore 5 cm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 9774 03.P07.F02.0 25	Pavimentazioni modulari per esterno in plastica riciclata Elementi modulari carrabili in HDPE riciclato, resistente ai raggi UV, con struttura a nido d'ape drenante, per la realizzazione di zone di parcheggio e percorsi carrabili inerbat. Dimensioni 40x40x4,5 cm. Resistenza a compressione 200 t/m ² euro (ventitre/53)	m ²	23,53
Nr. 9775 03.P08 005	PAVIMENTI IN LEGNO Posa flottante. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio ed incastro maschio femmina; legnami provenienti da coltivazioni controllate di specie europee. Spessore 15 mm. Lunghezza variabile da 1850 a 2400 mm. il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 161 mm euro (novantacinque/95)	m ²	95,95
Nr. 9777 03.P08.A03. 010	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 195 mm euro (centoquattro/56)	m ²	104,56
Nr. 9778 03.P08.A03. 015	idem c.s. ...di insetti, corrispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm euro (centoquarantauno/01)	m ²	141,01
Nr. 9779 03.P08.A03. 020	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Abete rosso (Picea abies) larghezza 195 mm euro (settantanove/99)	m ²	79,99
Nr. 9780 03.P08.A03. 025	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Abete rosso (Picea abies) larghezza 161 mm euro (ottantaotto/44)	m ²	88,44
Nr. 9781 03.P08.A03. 030	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Pino (Pinus sylvestris) larghezza 161 mm euro (settantaotto/76)	m ²	78,76
Nr. 9782 03.P08.A03. 035	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza 158 mm euro (centocinquantanove/72)	m ²	159,72
Nr. 9783 03.P08.A03. 040	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza 192 mm euro (centosessantacinque/93)	m ²	165,93
Nr. 9784 03.P08.A03. 045	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza 240 mm euro (centonovasette/57)	m ²	197,57
Nr. 9785 03.P08.A03. 050	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Frassino (Fraxinus excelsior) larghezza 158 mm euro (centosettantadue/48)	m ²	172,48
Nr. 9786 03.P08.A03. 055	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Frassino (Fraxinus excelsior) larghezza 192 mm euro (centosettantanove/24)	m ²	179,24
Nr. 9787 03.P08.A03. 060	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Acero (Acer saccharinum) larghezza 158 mm euro (centosettantauno/64)	m ²	171,64
Nr. 9788 03.P08.A03. 065	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Acero (Acer saccharinum) larghezza 192 mm euro (centoottantatre/39)	m ²	183,39
Nr. 9789 03.P08.A03. 070	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Faggio (Fagus sylvatica) evaporato larghezza 158 mm euro (centoquarantanove/67)	m ²	149,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9790 03.P08.A03. 075	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Faggio (Fagus sylvatica) evaporato larghezza 192 mm euro (centocinquantasei/76)	m ²	156,76
Nr. 9791 03.P08.A03. 080	idem c.s. ...di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Acacia (Robinia pseudoacacia) larghezza 158 mm euro (centosessantacinque/78)	m ²	165,78
Nr. 9792 03.P08.A04. 005	Posa flottante. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio. Spessore 15 mm. Lunghezza variabile da 3870 a 4870 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 158 mm euro (centoventiotto/56)	m ²	128,56
Nr. 9793 03.P08.A04. 010	idem c.s. ...al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 192 mm euro (centotrentasette/20)	m ²	137,20
Nr. 9794 03.P08.A04. 015	idem c.s. ...al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm euro (centocinquantasei/03)	m ²	156,03
Nr. 9795 03.P08.A04. 020	idem c.s. ...al punzone Abete rosso (Picea abies) larghezza 192 mm euro (centodue/16)	m ²	102,16
Nr. 9796 03.P08.A04. 025	idem c.s. ...al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza da 158 a 325 mm euro (duecentosedici/40)	m ²	216,40
Nr. 9797 03.P08.A05. 005	Posa flottante. Listone spessore 15 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone In rovere (Quercus petraea), larghezza 107 mm, lunghezza 65/195 cm euro (novantacinque/37)	m ²	95,37
Nr. 9798 03.P08.A06. 005	Posa flottante. Listone spessore 21 mm larghezza 85 -115 -135 mme lunghezza da 75 a 195 cm.Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) euro (novantasette/30)	m ²	97,30
Nr. 9799 03.P08.A06. 010	idem c.s. ...al punzone Acero (Acer saccharinum) euro (centoquindici/04)	m ²	115,04
Nr. 9800 03.P08.A06. 015	idem c.s. ...al punzone Castagno(Castanea sativa) euro (centoquattro/58)	m ²	104,58
Nr. 9801 03.P08.A06. 020	idem c.s. ...al punzone Ciliegio (Prunus avium) euro (centoquindici/04)	m ²	115,04
Nr. 9802 03.P08.A06. 025	idem c.s. ...al punzone Olmo (Ulmus montana e/o campestris) euro (centoquindici/04)	m ²	115,04
Nr. 9803 03.P08.A06. 030	idem c.s. ...al punzone Frassino (Fraxinus excelsior) euro (centoquindici/04)	m ²	115,04
Nr. 9804 03.P08.A06. 035	idem c.s. ...al punzone Rovere (Quercus petraea) euro (centoquattro/58)	m ²	104,58
Nr. 9805 03.P08.A06. 040	idem c.s. ...al punzone Acacia (Robinia pseudoacacia) euro (centoquattro/58)	m ²	104,58
Nr. 9806 03.P08.A06. 045	idem c.s. ...al punzone Noce (Juglans regia) euro (centododici/65)	m ²	112,65
Nr. 9807 03.P08.B06.0 05	Posa inchiodata. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio. Spessore 21 mm. Lunghezza variabile da 1850 a 2400 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 161 mm euro (cento/87)	m ²	100,87
Nr. 9808 03.P08.B06.0	idem c.s. ...al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 195 mm euro (centonove/50)	m ²	109,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 9809 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm euro (centoquarantacinque/93)	m ²	145,93
15 Nr. 9810 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Abete rosso (Picea abies) larghezza 195 mm euro (novantatre/37)	m ²	93,37
20 Nr. 9811 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza 158 mm euro (centosessantaquattro/55)	m ²	164,55
25 Nr. 9812 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza 192 mm euro (centosettanta/78)	m ²	170,78
30 Nr. 9813 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza 240 mm euro (duecentodieci/41)	m ²	202,41
35 Nr. 9814 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Acero (Acer saccharinum) larghezza 192 mm euro (centoottantaotto/23)	m ²	188,23
40 Nr. 9815 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Faggio (Fagus sylvatica) evaporato larghezza 192 mm euro (centocinquantaquattro/84)	m ²	154,84
45 Nr. 9816 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Pino (Pinus sylvestris) euro (settantasette/42)	m ²	77,42
50 Nr. 9817 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Acacia (Robinia pseudoacacia) euro (centonovantasette/42)	m ²	197,42
55 Nr. 9818 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Frassino (Fraxinus excelsior) larghezza 192 mm euro (centosessanta/00)	m ²	160,00
60 Nr. 9819 03.P08.B06.0	idem c.s.al punzone Betulla (Betula Alba) euro (centoquarantauno/93)	m ²	141,93
65 Nr. 9820 03.P08.B07.0	Posa inchiodata. Plance in legno con struttura a 3 strati incrociati incollati con colle viniliche prive di formaldeide e sostanze tossiche e nocive, con superficie prefinita ad olio. Spessore 21 mm. Lunghezza variabile da 3870 a 4870 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 158 mm euro (centotrentatre/50)	m ²	133,50
05 Nr. 9821 03.P08.B07.0	idem c.s.al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 192 mm euro (centoquarantadue/12)	m ²	142,12
10 Nr. 9822 03.P08.B07.0	idem c.s.al punzone Larice (Larix decidua) larghezza 240 mm euro (centosessanta/95)	m ²	160,95
15 Nr. 9823 03.P08.B07.0	idem c.s.al punzone Abete rosso (Picea abies) larghezza 192 mm euro (centosette/09)	m ²	107,09
20 Nr. 9824 03.P08.B07.0	idem c.s.al punzone Rovere (Quercus petraea) larghezza da 158 a 325 mm euro (duecentoventiuno/34)	m ²	221,34
25 Nr. 9825 03.P08.B08.0	Posa inchiodata. Listone di spessore 22 mm, larghezza 8.5 - 11.5 - 14 cm, lunghezza da 75 a 195 cm, di specie locali a coltivazione controllata. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Acero (Acer saccharinum) euro (novantadue/35)	m ²	92,35
05 Nr. 9826 03.P08.B08.0	idem c.s.al punzone Robinia (Robinia pseudoacacia) euro (ottanta/31)	m ²	80,31
10 Nr. 9827 03.P08.B08.0	idem c.s.al punzone Ciliegio (Prunus avium) euro (novantadue/03)	m ²	92,03
15 Nr. 9828 03.P08.B08.0	idem c.s.al punzone Larice (Larix decidua) euro (settantasette/84)	m ²	77,84
20 Nr. 9829 03.P08.B08.0	idem c.s.al punzone Noce (Juglans regia) euro (novantatre/50)	m ²	93,50
25 Nr. 9830	Posa inchiodata. Battiscopa in legno massiccio con superficie prefinita ad olio; provenienti da coltivazioni controllate di specie		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P08.B09.0 05	europee. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone Larice (Larix decidua) 70x16 mm euro (nove/03)	m	9,03
Nr. 9831 03.P08.B09.0 10	idem c.s. ...al punzone Abete rosso (Picea abies) 70x16 mm euro (nove/03)	m	9,03
Nr. 9832 03.P08.B09.0 15	idem c.s. ...al punzone Faggio (Fagus sylvatica) 60x16 mm euro (diciassette/42)	m	17,42
Nr. 9833 03.P08.B09.0 20	idem c.s. ...al punzone Frassino (Fraxinus excelsior) 60x16 mm euro (diciassette/42)	m	17,42
Nr. 9834 03.P08.B09.0 25	idem c.s. ...al punzone Acero (Acer saccharinum) 60x16 mm euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 9835 03.P08.B09.0 30	idem c.s. ...al punzone Rovere (Quercus petraea) 60x16 mm euro (tredici/55)	m	13,55
Nr. 9836 03.P08.B09.0 35	idem c.s. ...al punzone Acacia (Robinia pseudoacacia) euro (ventidue/71)	m	22,71
Nr. 9837 03.P08.C02.0 05	Pavimentazioni esterne. Doghe, Tavole e Listoni Doghe in larice massello (Larix decidua), piallato sui 4 lati con spigoli arrotondati, da avvitare su profili in legno o allumio, spessore 21 mm, larghezza 110-140 e lunghezza 2500-4000. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone euro (cinquantaotto/06)	m ²	58,06
Nr. 9838 03.P08.C02.0 10	Pavimentazioni esterne. Doghe, Tavole e Listoni Doghe in pino (Pinus sylvestris) oliato naturale termotrattato, fissato con viti a vista, spessore 25 mm, larghezza 115 mm e lunghezza 1500-3500 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone euro (centose settantauno/61)	m ²	171,61
Nr. 9839 03.P08.C02.0 15	Pavimentazioni esterne. Doghe, Tavole e Listoni Doghe in pino (Pinus sylvestris) oliato naturale termotrattato, fissato con viti a vista, spessore 42 mm, larghezza 140 mm e lunghezza 1500-3500 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone euro (centonovantasei/13)	m ²	196,13
Nr. 9840 03.P08.C02.0 20	Pavimentazioni esterne. Doghe, Tavole e Listoni Doghe in frassino (Fraxinus excelsior) termotrattato spazzolato oliato naturale, fissato con viti a vista o a scomparsa, spessore 25 mm, larghezza 120-135 mm e lunghezza 1500-3000 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone euro (duecentosessanta/64)	m ²	260,64
Nr. 9841 03.P08.C02.0 25	Pavimentazioni esterne. Doghe, Tavole e Listoni Doghe in frassino (Fraxinus excelsior) termotrattato spazzolato oliato naturale, fissato con viti a vista o a scomparsa, spessore 20mm, larghezza 120 mm e lunghezza 1500-3000 mm. Il legno deve essere delle specie europee più diffuse, provenire da taglio selettivo o boschi con riforestazione controllata; umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone euro (duecentoventisette/09)	m ²	227,09
Nr. 9842 03.P09	ISOLANTI TERMO - ACUSTICI		
Nr. 9843 03.P09.A01. 005	Lana di Pecora. Treccia isolante in lana di pecora cordata Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. euro (dieci/07)	kg	10,07
Nr. 9844 03.P09.A02. 005	Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,035 W/mK Dimensioni: 100x300 cm spessore 3,5 mm circa euro (quattro/01)	m ²	4,01
Nr. 9845 03.P09.A02. 010	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 200x2000 cm spessore 5 mm euro (sette/12)	m ²	7,12
Nr. 9846 03.P09.A03.	Rotolo in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,039 W/mK Spessore 3 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (quattro/36)	m ²	4,36
Nr. 9847 03.P09.A03. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm euro (cinque/83)	m ²	5,83
Nr. 9848 03.P09.A03. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (sette/29)	m ²	7,29
Nr. 9849 03.P09.A03. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (otto/74)	m ²	8,74
Nr. 9850 03.P09.A03. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (undici/65)	m ²	11,65
Nr. 9851 03.P09.A03. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 9 cm euro (tredici/11)	m ²	13,11
Nr. 9852 03.P09.A03. 035	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm euro (quattordici/56)	m ²	14,56
Nr. 9853 03.P09.A03. 040	idem c.s. ...W/mK Spessore 12 cm euro (diciassette/51)	m ²	17,51
Nr. 9854 03.P09.A04. 005	Pannelli in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Densità 20 Kg/m ³ . Lambda compreso tra 0,035 e 0,038 W/mK Spessore 3 cm euro (cinque/40)	m ²	5,40
Nr. 9855 03.P09.A04. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm euro (sette/21)	m ²	7,21
Nr. 9856 03.P09.A04. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (nove/01)	m ²	9,01
Nr. 9857 03.P09.A04. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (dieci/80)	m ²	10,80
Nr. 9858 03.P09.A04. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (quattordici/41)	m ²	14,41
Nr. 9859 03.P09.A04. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 9 cm euro (sedici/18)	m ²	16,18
Nr. 9860 03.P09.A05. 005	Pannelli in lana di pecora per isolamento termoacustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda = 0,037 W/mK Spessore 3 cm euro (cinque/55)	m ²	5,55
Nr. 9861 03.P09.A05. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm euro (sette/20)	m ²	7,20
Nr. 9862 03.P09.A05. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (otto/16)	m ²	8,16
Nr. 9863 03.P09.A05. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (nove/80)	m ²	9,80
Nr. 9864 03.P09.A05. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 7 cm euro (undici/46)	m ²	11,46
Nr. 9865 03.P09.A05. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (tredici/07)	m ²	13,07
Nr. 9866 03.P09.A05. 035	idem c.s. ...W/mK Spessore 9 cm euro (quattordici/56)	m ²	14,56
Nr. 9867 03.P09.A06. 005	Lana di pecora sciolta per applicazioni in intercapedini di piccole dimensioni in pavimenti, pareti e soffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,039 W/mK in sacchi da 5 e 10 Kg euro (sette/13)	kg	7,13
Nr. 9868 03.P09.A07. 005	Strisce in feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,039 W/mK Spessore 5 mm euro (zero/78)	m	0,78
Nr. 9869	idem c.s. ...Spessore 5 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.A07.010	euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 9870	Isolanti di origine vegetale. Pannelli in fibra di cocco per parete. Lambda = 0,043 W/mK Spessore 1 cm		
03.P09.B01.005	euro (otto/41)	m ²	8,41
Nr. 9871	idem c.s. ...W/mK Spessore 2 cm		
03.P09.B01.010	euro (otto/69)	m ²	8,69
Nr. 9872	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.B01.015	euro (nove/35)	m ²	9,35
Nr. 9873	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.B01.020	euro (dodici/76)	m ²	12,76
Nr. 9874	Isolanti di origine vegetale. Rotolo in fibra di cocco per l'isolamento termoacustico di tetti, pavimenti e solai. Lambda = 0,043 W/mK Dimensioni: 100x500 cm spessore 5 cm circa		
03.P09.B02.005	euro (otto/41)	m ²	8,41
Nr. 9875	Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Lambda <= 0,075 W/mK Spessore 1,5 cm		
03.P09.C01.005	euro (sei/68)	m ²	6,68
Nr. 9876	idem c.s. ...W/mK Spessore 2 cm		
03.P09.C01.010	euro (sei/70)	m ²	6,70
Nr. 9877	idem c.s. ...W/mK Spessore 2,5 cm		
03.P09.C01.015	euro (sette/20)	m ²	7,20
Nr. 9878	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.C01.020	euro (otto/08)	m ²	8,08
Nr. 9879	idem c.s. ...W/mK Spessore 3,5 cm		
03.P09.C01.025	euro (otto/94)	m ²	8,94
Nr. 9880	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.C01.030	euro (nove/79)	m ²	9,79
Nr. 9881	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm		
03.P09.C01.035	euro (undici/07)	m ²	11,07
Nr. 9882	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm		
03.P09.C01.040	euro (quindici/88)	m ²	15,88
Nr. 9883	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, rinforzato con tre listelli in legno resinoso; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Lambda <= 0,067 W/mK Dimensioni: cm 200x60 spessore 5 cm		
03.P09.C02.005	euro (ventiuno/72)	m ²	21,72
Nr. 9884	idem c.s. ...200x60 spessore 8 cm		
03.P09.C02.010	euro (ventiotto/96)	m ²	28,96
Nr. 9885	Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittature e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Per controsoffittature. Lambda <= 0,075 W/mK Dimensioni: 240x60 cm 120x60 cm spessore 1,5 cm		
03.P09.C03.005	euro (nove/10)	m ²	9,10
Nr. 9886	idem c.s. ...240x60 cm 200x60 cm 120x60 cm spessore 2,5 cm		
03.P09.C03.010	euro (undici/17)	m ²	11,17
Nr. 9887	idem c.s. ...240x60 cm 200x60 cm 120x60 cm spessore 3,5 cm		
03.P09.C03.015	euro (tredici/84)	m ²	13,84
Nr. 9888	idem c.s. ...240x60 cm 200x60 cm 120x60 cm spessore 5 cm		
03.P09.C03.020	euro (diciassette/23)	m ²	17,23
Nr. 9889	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, accoppiato ad una lastra in cartongesso antincendio spessore 1,25 cm; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Lambda <= 0,090 W/mK Dimensioni: 200x60 cm spessore 3,75 cm		
03.P09.C04.005	euro (venti/20)	m ²	20,20
Nr. 9890	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 200x60 cm spessore 4,75 cm		
03.P09.C04.010	euro (ventiuno/99)	m ²	21,99
Nr. 9891	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 200x60 cm spessore 6,25 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.C04.0 15	euro (ventiquattro/19)	m²	24,19
Nr. 9892	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 200x60 cm spessore 8,75 cm		
03.P09.C04.0 20	euro (ventinove/16)	m²	29,16
Nr. 9893	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 240x60 cm spessore 3,75 cm		
03.P09.C04.0 25	euro (venti/97)	m²	20,97
Nr. 9894	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 240x60 cm spessore 4,75 cm		
03.P09.C04.0 30	euro (ventidue/91)	m²	22,91
Nr. 9895	idem c.s. ...W/mK Dimensioni: 240x60 cm spessore 6,25 cm		
03.P09.C04.0 35	euro (venticinque/38)	m²	25,38
Nr. 9896	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Dimensioni: 200x50 cm spessore 2 cm		
03.P09.C05.0 05	euro (ventiuno/53)	m²	21,53
Nr. 9897	idem c.s. ...cm spessore 3 cm		
03.P09.C05.0 10	euro (ventiquattro/40)	m²	24,40
Nr. 9898	idem c.s. ...cm spessore 4 cm		
03.P09.C05.0 15	euro (ventinove/96)	m²	29,96
Nr. 9899	idem c.s. ...cm spessore 5 cm		
03.P09.C05.0 20	euro (trentaotto/27)	m²	38,27
Nr. 9900	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; tipo rinforzato per casseri a rimanere; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). Dimensioni: 200x50 cm spessore 3,5 cm		
03.P09.C06.0 05	euro (trenta/64)	m²	30,64
Nr. 9901	Pannelli composti da due strati (spessore 5 cm ciascuno) in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1) e da uno strato interno in fibra di legno. Dimensioni: 200x60 cm spessore 3,5 cm (0,5/2,5/0,5)		
03.P09.C07.0 05	euro (quattordici/91)	m²	14,91
Nr. 9902	idem c.s. ...fibra di legno a cui viene accoppiato una lastra di cartongesso antincendio di spessore 1,25 cm. Lambda <= 0,054 W/mK Dimensioni: 200x60 cm spessore 4,8 cm (0,5/2,5/0,5/1,25)		
03.P09.C08.0 05	euro (ventisette/69)	m²	27,69
Nr. 9903	Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1) accoppiata ad una lastra in gessofibra spessore 1 cm. Dimensioni: 200x60 cm spessore 3,5 cm		
03.P09.C09.0 05	euro (ventidue/77)	m²	22,77
Nr. 9904	idem c.s. ...cm spessore 4,5 cm		
03.P09.C09.0 10	euro (ventiquattro/50)	m²	24,50
Nr. 9905	idem c.s. ...cm spessore 6 cm		
03.P09.C09.0 15	euro (ventisei/62)	m²	26,62
Nr. 9906	idem c.s. ...cm spessore 8,5 cm		
03.P09.C09.0 20	euro (trentauno/41)	m²	31,41
Nr. 9907	Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resistenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). specifici per sottopavimenti, anticalpestio. Spessore 8 mm		
03.P09.C10.0 05	euro (dieci/35)	m²	10,35
Nr. 9908	idem c.s. ...(classe 1). Dimensioni: 200x50 cm spessore 2,5 cm		
03.P09.C10.0 10	euro (trentaquattro/50)	m²	34,50
Nr. 9909	idem c.s. ...(classe 1). Dimensioni: 200x50 cm spessore 3,5 cm		
03.P09.C10.0 15	euro (quaranta/88)	m²	40,88
Nr. 9910	idem c.s. ...(classe 1). Dimensioni: 200x50 cm spessore 5 cm		
03.P09.C10.0 20	euro (cinquantauno/11)	m²	51,11
Nr. 9911	Isolanti di origine minerale. Pannelli in silicato di calcio, per l'isolamento termoacustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al vapore, antincendio, traspirabili, incombustibili (classe 0). Lambda = 0,045 W/mK Spessore 6 cm		
03.P09.D01. 005	euro (ventidue/77)	m²	22,77
Nr. 9912	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.D01.010	euro (trenta/36)	m²	30,36
Nr. 9913	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm		
03.P09.D01.015	euro (trentasette/95)	m²	37,95
Nr. 9914	idem c.s. ...W/mK Spessore 12 cm		
03.P09.D01.020	euro (quarantacinque/54)	m²	45,54
Nr. 9915	idem c.s. ...W/mK Spessore 14 cm		
03.P09.D01.025	euro (cinquantatre/13)	m²	53,13
Nr. 9916	idem c.s. ...W/mK Spessore 16 cm		
03.P09.D01.030	euro (sessanta/72)	m²	60,72
Nr. 9917	idem c.s. ...W/mK Spessore 18 cm		
03.P09.D01.035	euro (sessantaotto/30)	m²	68,30
Nr. 9918	idem c.s. ...W/mK Spessore 20 cm		
03.P09.D01.040	euro (settantasei/15)	m²	76,15
Nr. 9919	Pannelli semirigidi in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.E01.005	euro (quattro/83)	m²	4,83
Nr. 9920	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.E01.010	euro (sei/53)	m²	6,53
Nr. 9921	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 5 cm		
03.P09.E01.015	euro (sette/51)	m²	7,51
Nr. 9922	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 6 cm		
03.P09.E01.020	euro (nove/12)	m²	9,12
Nr. 9923	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 7 cm		
03.P09.E01.025	euro (dieci/73)	m²	10,73
Nr. 9924	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 8 cm		
03.P09.E01.030	euro (undici/80)	m²	11,80
Nr. 9925	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 10 cm		
03.P09.E01.035	euro (quindici/91)	m²	15,91
Nr. 9926	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 12 cm		
03.P09.E01.040	euro (diciassette/89)	m²	17,89
Nr. 9927	idem c.s. ...nocive. Densità 20 Kg/m³. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 14 cm		
03.P09.E01.045	euro (ventiuno/47)	m²	21,47
Nr. 9928	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 2 cm		
03.P09.E02.005	euro (tre/96)	m²	3,96
Nr. 9929	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.E02.010	euro (cinque/46)	m²	5,46
Nr. 9930	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.E02.015	euro (sei/19)	m²	6,19
Nr. 9931	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 5 cm		
03.P09.E02.020	euro (sette/40)	m²	7,40
Nr. 9932	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 6 cm		
03.P09.E02.025	euro (nove/12)	m²	9,12
Nr. 9933	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 8 cm		
03.P09.E02.030	euro (undici/84)	m²	11,84
Nr. 9934	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 10 cm		
03.P09.E02.035	euro (quattordici/80)	m²	14,80
Nr. 9935	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 12 cm		
03.P09.E02.040	euro (diciassette/76)	m²	17,76
Nr. 9936	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 14 cm		
03.P09.E02.0	euro (venti/71)	m²	20,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45 Nr. 9937 03.P09.E02.0	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 16 cm euro (ventitre/68)	m²	23,68
50 Nr. 9938 03.P09.E02.0	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 18 cm euro (ventisei/64)	m²	26,64
55 Nr. 9939 03.P09.E02.0	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 20cm euro (ventinove/59)	m²	29,59
60 Nr. 9940 03.P09.E02.0	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 22 cm euro (trentadue/54)	m²	32,54
65 Nr. 9941 03.P09.E02.0	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 24 cm euro (trentacinque/51)	m²	35,51
70 Nr. 9942 03.P09.E03.0	Pannelli in canapa/kenaf per l'isolamento termo acustico di coperture e pareti; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 2 cm euro (tre/82)	m²	3,82
05 Nr. 9943 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 3 cm euro (cinque/73)	m²	5,73
10 Nr. 9944 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 4 cm euro (sette/64)	m²	7,64
15 Nr. 9945 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 5 cm euro (nove/55)	m²	9,55
20 Nr. 9946 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 6 cm euro (undici/47)	m²	11,47
25 Nr. 9947 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 7 cm euro (tredici/37)	m²	13,37
30 Nr. 9948 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 8 cm euro (quindici/29)	m²	15,29
35 Nr. 9949 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 10 cm euro (diciannove/11)	m²	19,11
40 Nr. 9950 03.P09.E03.0	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³. Lambda = 0,037 W/mK Spessore 12 cm euro (ventidue/93)	m²	22,93
45 Nr. 9951 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 2 cm euro (quattro/09)	m²	4,09
05 Nr. 9952 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 3 cm euro (sei/08)	m²	6,08
10 Nr. 9953 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 4 cm euro (otto/16)	m²	8,16
15 Nr. 9954 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 5 cm euro (dieci/21)	m²	10,21
20 Nr. 9955 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 6 cm euro (dodici/26)	m²	12,26
25 Nr. 9956 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 7 cm euro (quattordici/29)	m²	14,29
30 Nr. 9957 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 8 cm euro (sedici/29)	m²	16,29
35 Nr. 9958 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 10 cm euro (ventisei/02)	m²	26,02
40 Nr. 9959 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 12 cm euro (sedici/10)	m²	16,10
45 Nr. 9960 03.P09.E04.0	idem c.s. ...nocive. Densità 36 Kg/m³. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 14 cm euro (diciotto/79)	m²	18,79
50			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9961 03.P09.E05.0 05	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 2 cm euro (cinque/52)	m²	5,52
Nr. 9962 03.P09.E05.0 10	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 3 cm euro (otto/27)	m²	8,27
Nr. 9963 03.P09.E05.0 15	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 4 cm euro (dieci/28)	m²	10,28
Nr. 9964 03.P09.E05.0 20	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 5 cm euro (tredici/80)	m²	13,80
Nr. 9965 03.P09.E05.0 25	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 6 cm euro (sedici/56)	m²	16,56
Nr. 9966 03.P09.E05.0 30	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 7 cm euro (diciassette/03)	m²	17,03
Nr. 9967 03.P09.E05.0 35	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 8 cm euro (ventidue/07)	m²	22,07
Nr. 9968 03.P09.E05.0 40	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 10 cm euro (ventisette/60)	m²	27,60
Nr. 9969 03.P09.E05.0 45	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 12 cm euro (trentatre/12)	m²	33,12
Nr. 9970 03.P09.E05.0 50	idem c.s. ...nocide. Densità 60 - 70 Kg/m³. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 14 cm euro (trentaotto/63)	m²	38,63
Nr. 9971 03.P09.E06.0 05	idem c.s. ...nocide. Densità 80 Kg/m³. Lambda = 0,035 W/mK Spessore 2 cm euro (sette/60)	m²	7,60
Nr. 9972 03.P09.E06.0 15	idem c.s. ...nocide. Densità 80 Kg/m³. Lambda = 0,035 W/mK Spessore 4 cm euro (otto/82)	m²	8,82
Nr. 9973 03.P09.E06.0 25	idem c.s. ...nocide. Densità 80 Kg/m³. Lambda = 0,035 W/mK Spessore 6 cm euro (tredici/22)	m²	13,22
Nr. 9974 03.P09.E06.0 35	idem c.s. ...nocide. Densità 80 Kg/m³. Lambda = 0,035 W/mK Spessore 8 cm euro (diciassette/63)	m²	17,63
Nr. 9975 03.P09.E07.0 05	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 1 cm euro (sei/08)	m²	6,08
Nr. 9976 03.P09.E07.0 10	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 3 cm euro (sette/08)	m²	7,08
Nr. 9977 03.P09.E07.0 15	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 4 cm euro (nove/44)	m²	9,44
Nr. 9978 03.P09.E07.0 20	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 5 cm euro (undici/80)	m²	11,80
Nr. 9979 03.P09.E07.0 25	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 6 cm euro (quattordici/16)	m²	14,16
Nr. 9980 03.P09.E07.0 30	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 8 cm euro (diciotto/87)	m²	18,87
Nr. 9981 03.P09.E07.0 35	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 10 cm euro (ventitre/59)	m²	23,59
Nr. 9982 03.P09.E07.0 40	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 12 cm euro (ventiotto/30)	m²	28,30
Nr. 9983 03.P09.E07.0 45	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 14 cm euro (trentatre/03)	m²	33,03
Nr. 9984 03.P09.E07.0 50	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 16 cm euro (trentasette/76)	m²	37,76
Nr. 9985 03.P09.E07.0	idem c.s. ...nocide. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 18 cm euro (quarantadue/45)	m²	42,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
55			
Nr. 9986 03.P09.E07.0 60	idem c.s. ...nocive. Densità 100 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 cm euro (quarantasette/18)	m²	47,18
Nr. 9987 03.P09.E08.0 05	idem c.s. ...nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 1 cm euro (sei/79)	m²	6,79
Nr. 9988 03.P09.E08.0 10	idem c.s. ...nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 2 cm euro (dieci/37)	m²	10,37
Nr. 9989 03.P09.E09.0 05	Feltro in canapa/kenaf per l'isolamento da calpestio; flessibile e arrotolabile; esenti da sostanze tossiche e nocive. Densità 60 Kg/m³ circa. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 0,8 cm euro (cinque/11)	m²	5,11
Nr. 9990 03.P09.E09.0 10	idem c.s. ...nocive. Densità 60 Kg/m³ circa. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 1 cm euro (sei/51)	m²	6,51
Nr. 9991 03.P09.E09.0 15	idem c.s. ...nocive. Densità 60 Kg/m³ circa. Lambda = 0,036 W/mK Spessore 1,5 cm euro (sette/05)	m²	7,05
Nr. 9992 03.P09.E10.0 05	idem c.s. ...nocive. Densità 100 Kg/m³. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 0,5 cm euro (quattro/92)	m²	4,92
Nr. 9993 03.P09.E10.0 10	idem c.s. ...nocive. Densità 100 Kg/m³. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 1 cm euro (sette/16)	m²	7,16
Nr. 9994 03.P09.E10.0 15	idem c.s. ...nocive. Densità 100 Kg/m³. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 1,5 cm euro (nove/47)	m²	9,47
Nr. 9995 03.P09.E11.0 05	idem c.s. ...nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 0,5 cm euro (quattro/92)	m²	4,92
Nr. 9996 03.P09.E11.0 10	idem c.s. ...nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 1 cm euro (sette/78)	m²	7,78
Nr. 9997 03.P09.E11.0 15	idem c.s. ...nocive. Densità 120 Kg/m³ circa. Lambda = 0,033 W/mK Spessore 1,5 cm euro (undici/01)	m²	11,01
Nr. 9998 03.P09.E12.0 05	Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto. Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 2. Lambda = 0,042 W/mK euro (sette/86)	m²	7,86
Nr. 9999 03.P09.E12.0 10	idem c.s. ...spessore cm 5. Lambda = 0,036 W/mK euro (dodici/18)	m²	12,18
Nr. 10000 03.P09.F01.0 05	Juta in fiocco per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda = 0,05 W/mK In sacchi, densità 60 Kg/m³ circa euro (sei/07)	kg	6,07
Nr. 10001 03.P09.F02.0 05	Feltro in fibre di Juta anticalpestio per l'isolamento di sottopavimenti, ideale come materassino anti-calpestio. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 0,3 cm euro (due/58)	m²	2,58
Nr. 10002 03.P09.F02.0 10	idem c.s. ...materassino anti-calpestio. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 0,5 cm euro (tre/69)	m²	3,69
Nr. 10003 03.P09.F02.0 15	idem c.s. ...materassino anti-calpestio. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 1 cm euro (sei/33)	m²	6,33
Nr. 10004 03.P09.F03.0 05	idem c.s. ...materassino anti-calpestio. Ugugiata con un foglio di carta kraft. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 0,3 cm euro (due/28)	m²	2,28
Nr. 10005 03.P09.F03.0 10	idem c.s. ...materassino anti-calpestio. Ugugiata con un foglio di carta kraft. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 0,5 cm euro (tre/18)	m²	3,18
Nr. 10006 03.P09.F03.0 15	idem c.s. ...materassino anti-calpestio. Ugugiata con un foglio di carta kraft. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 1 cm euro (sei/19)	m²	6,19
Nr. 10007 03.P09.F04.0 05	Striscie isolanti in fibre di Juta anticalpestio perindicato come giunto di dilatazione per sottofondi in calcestruzzo. Ugugiata con un foglio di carta kraft. Lambda = 0,05 W/mK Spessore 1 cm euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 10008 03.P09.F05.0 05	Feltro in fibre di Juta anticalpestio per l'isolamento di sottopavimenti, ideale come materassino anti-calpestio. Ugugiata con pellicola impermeabile superiore in mater bi (biopolimero che utilizza componenti in amido di mais). Lambda = 0,05 W/mK Spessore 1,5 cm euro (otto/05)	m²	8,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10009 03.P09.G01. 005	Fibra di cellulosa in fiocchi prodotta da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, sciolta per iniezione; resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanza tossiche e nocive. Lambda = 0,040 W/mK. Per solai, densità 30 - 40 Kg/m³ euro (settantasei/66)	m³	76,66
Nr. 10010 03.P09.G01. 010	idem c.s. ...W/mK. Per pareti, densità 55 - 65 Kg/m³ euro (centodue/21)	m³	102,21
Nr. 10011 03.P09.G01. 015	idem c.s. ...W/mK. Per tetti, densità 45 - 50 Kg/m³ euro (ottantanove/44)	m³	89,44
Nr. 10012 03.P09.G02. 005	Materiale granulare per pavimenti e solai, in fibre cellulosiche ricavate dal riciclaggio di carta da giornale di alta qualità, aggiungendo sali borici. Densità 500 Kg/m³ euro (centoventiuno/38)	m³	121,38
Nr. 10013 03.P09.G03. 005	Fibre di cellulosa colorate ottenute dal riciclaggio di carta da giornale, non infiammabile (Classe 1) applicabile a spruzzo direttamente sulle superfici da trattare (cemento, legno, lamiera, cartongesso, muratura, etc). Lambda = 0,037 W/mK euro (cinquantauno/11)	m²	51,11
Nr. 10014 03.P09.G04. 005	Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, esente da sostanza tossiche e nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 2 cm euro (quattro/34)	m²	4,34
Nr. 10015 03.P09.G04. 010	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 3 cm euro (sei/51)	m²	6,51
Nr. 10016 03.P09.G04. 015	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 4 cm euro (otto/69)	m²	8,69
Nr. 10017 03.P09.G04. 020	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 5 cm euro (dieci/87)	m²	10,87
Nr. 10018 03.P09.G04. 025	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 6 cm euro (tredici/03)	m²	13,03
Nr. 10019 03.P09.G04. 030	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 7 cm euro (quindici/21)	m²	15,21
Nr. 10020 03.P09.G04. 035	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 8 cm euro (diciassette/01)	m²	17,01
Nr. 10021 03.P09.G04. 040	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 10 cm euro (venti/94)	m²	20,94
Nr. 10022 03.P09.G04. 045	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 12 cm euro (ventiquattro/88)	m²	24,88
Nr. 10023 03.P09.G04. 050	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore 14 cm euro (quarantaquattro/19)	m²	44,19
Nr. 10024 03.P09.G04. 055	idem c.s. ...nocive. Densità 30 Kg/m³ Lambda = 0,037 W/mK Spessore cm 16 euro (quarantanove/95)	m²	49,95
Nr. 10025 03.P09.G05. 005	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 3 cm euro (sei/77)	m²	6,77
Nr. 10026 03.P09.G05. 010	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 4 cm euro (nove/03)	m²	9,03
Nr. 10027 03.P09.G05. 015	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 5 cm euro (undici/30)	m²	11,30
Nr. 10028 03.P09.G05. 020	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 6 cm euro (tredici/56)	m²	13,56
Nr. 10029 03.P09.G05. 025	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 7 cm euro (quindici/81)	m²	15,81
Nr. 10030 03.P09.G05. 030	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 8 cm euro (diciotto/06)	m²	18,06
Nr. 10031 03.P09.G05. 035	idem c.s. ...nocive. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 10 cm euro (ventidue/59)	m²	22,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10032 03.P09.G05. 040	idem c.s. ...nocide. Densità 40 Kg/m³ Lambda = 0,039 W/mK Spessore 12 cm euro (ventisette/11)	m²	27,11
Nr. 10033 03.P09.G06. 005	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 2 cm euro (quattro/69)	m²	4,69
Nr. 10034 03.P09.G06. 010	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 3 cm euro (sette/05)	m²	7,05
Nr. 10035 03.P09.G06. 015	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 4 cm euro (nove/37)	m²	9,37
Nr. 10036 03.P09.G06. 020	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 5 cm euro (undici/73)	m²	11,73
Nr. 10037 03.P09.G06. 025	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 6 cm euro (quattordici/08)	m²	14,08
Nr. 10038 03.P09.G06. 030	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 7 cm euro (sedici/42)	m²	16,42
Nr. 10039 03.P09.G06. 035	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 8 cm euro (diciotto/77)	m²	18,77
Nr. 10040 03.P09.G06. 040	idem c.s. ...nocide. Densità 50 Kg/m³ Spessore 10 cm euro (ventitre/45)	m²	23,45
Nr. 10041 03.P09.G07. 005	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 2 cm euro (quattro/87)	m²	4,87
Nr. 10042 03.P09.G07. 010	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 3 cm euro (sette/30)	m²	7,30
Nr. 10043 03.P09.G07. 015	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 4 cm euro (nove/74)	m²	9,74
Nr. 10044 03.P09.G07. 020	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 5 cm euro (dodici/17)	m²	12,17
Nr. 10045 03.P09.G07. 025	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 6 cm euro (quattordici/59)	m²	14,59
Nr. 10046 03.P09.G07. 030	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 8 cm euro (ventidue/29)	m²	22,29
Nr. 10047 03.P09.G07. 035	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 10 cm euro (ventisette/79)	m²	27,79
Nr. 10048 03.P09.G07. 040	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 12 cm euro (trenta/79)	m²	30,79
Nr. 10049 03.P09.G07. 045	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 14 cm euro (trentasei/03)	m²	36,03
Nr. 10050 03.P09.G07. 050	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 16 cm euro (quarantauno/14)	m²	41,14
Nr. 10051 03.P09.G07. 055	idem c.s. ...nocide. Densità 75 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,039 Spessore 18 cm euro (quarantasei/31)	m²	46,31
Nr. 10052 03.P09.H01. 005	Sughero espanso biondo naturale in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1), igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze tossiche e nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti. Lambda = 0,069 W/mK Densità 80 Kg/m³ circa euro (centootto/60)	m³	108,60
Nr. 10053 03.P09.H01. 010	idem c.s. ...W/mK Densità 90 Kg/m³ circa euro (centosettantatre/76)	m³	173,76
Nr. 10054 03.P09.H02. 005	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 120 Kg/m³-130 Kg/m³; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,044 W/mK Spessore 2 cm euro (quattro/26)	m²	4,26
Nr. 10055	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.H02.010	euro (sei/14)	m ²	6,14
Nr. 10056	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.H02.015	euro (otto/17)	m ²	8,17
Nr. 10057	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm		
03.P09.H02.020	euro (dieci/22)	m ²	10,22
Nr. 10058	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm		
03.P09.H02.025	euro (dodici/27)	m ²	12,27
Nr. 10059	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm		
03.P09.H02.030	euro (sedici/36)	m ²	16,36
Nr. 10060	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm		
03.P09.H02.035	euro (venti/44)	m ²	20,44
Nr. 10061	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 140 Kg/m ³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda = 0,043 W/mK Spessore 2 cm		
03.P09.H03.005	euro (sei/83)	m ²	6,83
Nr. 10062	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.H03.010	euro (dieci/22)	m ²	10,22
Nr. 10063	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.H03.015	euro (tredici/67)	m ²	13,67
Nr. 10064	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm		
03.P09.H03.020	euro (diciassette/05)	m ²	17,05
Nr. 10065	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm		
03.P09.H03.025	euro (venti/44)	m ²	20,44
Nr. 10066	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm		
03.P09.H03.030	euro (ventisette/40)	m ²	27,40
Nr. 10067	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm		
03.P09.H03.035	euro (trentatre/86)	m ²	33,86
Nr. 10068	idem c.s. ...W/mK Spessore 12 cm		
03.P09.H03.040	euro (quarantauno/53)	m ²	41,53
Nr. 10069	idem c.s. ...W/mK Spessore 14 cm		
03.P09.H03.045	euro (cinquantauno/75)	m ²	51,75
Nr. 10070	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 150 Kg/m ³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 1 cm		
03.P09.H04.005	euro (sette/16)	m ²	7,16
Nr. 10071	idem c.s. ...W/mK Spessore 2 cm		
03.P09.H04.010	euro (otto/31)	m ²	8,31
Nr. 10072	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.H04.015	euro (dodici/14)	m ²	12,14
Nr. 10073	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm		
03.P09.H04.020	euro (quindici/96)	m ²	15,96
Nr. 10074	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm		
03.P09.H04.025	euro (diciannove/80)	m ²	19,80
Nr. 10075	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm		
03.P09.H04.030	euro (ventiquattro/45)	m ²	24,45
Nr. 10076	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 170 Kg/m ³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,044 W/mK Spessore 2 cm		
03.P09.H05.005	euro (quattro/60)	m ²	4,60
Nr. 10077	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm		
03.P09.H05.010	euro (sei/89)	m ²	6,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10078 03.P09.H05. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm euro (nove/20)	m ²	9,20
Nr. 10079 03.P09.H05. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (tredici/97)	m ²	13,97
Nr. 10080 03.P09.H05. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (trentauno/31)	m ²	31,31
Nr. 10081 03.P09.H05. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (quaranta/25)	m ²	40,25
Nr. 10082 03.P09.H06. 005	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Densità 180 Kg/m ³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 1 cm euro (tre/71)	m ²	3,71
Nr. 10083 03.P09.H06. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 2 cm euro (nove/41)	m ²	9,41
Nr. 10084 03.P09.H06. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm euro (quattordici/13)	m ²	14,13
Nr. 10085 03.P09.H06. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm euro (diciotto/84)	m ²	18,84
Nr. 10086 03.P09.H06. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (ventitre/54)	m ²	23,54
Nr. 10087 03.P09.H06. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (ventiotto/25)	m ²	28,25
Nr. 10088 03.P09.H06. 035	idem c.s. ...W/mK Spessore 7 cm euro (trentadue/97)	m ²	32,97
Nr. 10089 03.P09.H06. 040	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (trentasette/66)	m ²	37,66
Nr. 10090 03.P09.H06. 045	idem c.s. ...W/mK Spessore 9 cm euro (quarantadue/38)	m ²	42,38
Nr. 10091 03.P09.H06. 050	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm euro (quarantasette/08)	m ²	47,08
Nr. 10092 03.P09.H06. 055	idem c.s. ...W/mK Spessore 11 cm euro (cinquantauno/80)	m ²	51,80
Nr. 10093 03.P09.H06. 060	idem c.s. ...W/mK Spessore 12 cm euro (cinquantasei/49)	m ²	56,49
Nr. 10094 03.P09.H06. 065	idem c.s. ...W/mK Spessore 13 cm euro (sessantauno/21)	m ²	61,21
Nr. 10095 03.P09.H06. 070	idem c.s. ...W/mK Spessore 14 cm euro (sessantacinque/92)	m ²	65,92
Nr. 10096 03.P09.H06. 075	idem c.s. ...W/mK Spessore 15 cm euro (settanta/62)	m ²	70,62
Nr. 10097 03.P09.H06. 080	idem c.s. ...W/mK Spessore cm 16 euro (settantacinque/33)	m ²	75,33
Nr. 10098 03.P09.H06. 085	idem c.s. ...W/mK Spessore 17 cm euro (ottanta/05)	m ²	80,05
Nr. 10099 03.P09.H06. 090	idem c.s. ...W/mK Spessore 18 cm euro (ottantaquattro/74)	m ²	84,74
Nr. 10100 03.P09.H06. 095	idem c.s. ...W/mK Spessore 19 cm euro (ottantanove/46)	m ²	89,46
Nr. 10101 03.P09.H07. 005	Pannelli/rotoli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Ad alta densità 200/300 Kg/m ³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Per sottopavimenti. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 2 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (due/83)	m ²	2,83
Nr. 10102 03.P09.H07. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm euro (quattro/58)	m ²	4,58
Nr. 10103 03.P09.H07. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (sette/11)	m ²	7,11
Nr. 10104 03.P09.H07. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm euro (quattordici/19)	m ²	14,19
Nr. 10105 03.P09.H08. 005	Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densità 110/130 Kg/m ³ ; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 1 cm euro (quattro/90)	m ²	4,90
Nr. 10106 03.P09.H08. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 2 cm euro (cinque/98)	m ²	5,98
Nr. 10107 03.P09.H08. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 3 cm euro (otto/37)	m ²	8,37
Nr. 10108 03.P09.H08. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 4 cm euro (undici/16)	m ²	11,16
Nr. 10109 03.P09.H08. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 cm euro (tredici/95)	m ²	13,95
Nr. 10110 03.P09.H08. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (sedici/72)	m ²	16,72
Nr. 10111 03.P09.H08. 035	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (ventidue/31)	m ²	22,31
Nr. 10112 03.P09.H08. 040	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm euro (ventisette/88)	m ²	27,88
Nr. 10113 03.P09.H08. 045	idem c.s. ...W/mK Spessore 12 cm euro (trentatre/45)	m ²	33,45
Nr. 10114 03.P09.H09. 005	Pannelli di sughero puro, privi di collanti chimici accoppiato ad una lastra in fibra di cocco, igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze tossiche e nocive. Spessore 1 cm cocco /2 cm sughero /1 cm cocco euro (ventidue/81)	m ²	22,81
Nr. 10115 03.P09.H10. 005	Pannelli in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Sagomati e ventilato "a rotaie". Densità 180 Kg/m ³ Spessore totale 6 cm euro (trentaotto/96)	m ²	38,96
Nr. 10116 03.P09.H11. 005	Strisce in sughero biondo naturale, puro, privi di collanti chimici. Supercompresso, levigato. Anticalpestio, per sottofondi. Altezza 7,5 cm. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 0,3 cm euro (zero/39)	m	0,39
Nr. 10117 03.P09.H11. 010	idem c.s. ...sottofondi. Altezza 7,5 cm. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 0,5 cm euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 10118 03.P09.H11. 015	idem c.s. ...sottofondi. Altezza 7,5 cm. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 1 cm euro (zero/97)	m	0,97
Nr. 10119 03.P09.H12. 005	idem c.s. ...sottofondi. Altezza 10 cm. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 0,3 cm euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 10120 03.P09.H12. 010	idem c.s. ...sottofondi. Altezza 10 cm. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 0,5 cm euro (zero/94)	m	0,94
Nr. 10121 03.P09.H12. 015	idem c.s. ...sottofondi. Altezza 10 cm. Lambda = 0,042 W/mK Spessore 1 cm euro (uno/39)	m	1,39
Nr. 10122 03.P09.H13. 005	Sughero espanso nero in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1), igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze tossiche e nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti. Lambda = 0,069 W/mK Densità 80 Kg/m ³ circa euro (centotrenta/32)	m ³	130,32
Nr. 10123 03.P09.I01.0	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di coperture, intercapedine e solai. Densità 45 Kg/m ³ .		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (sei/57)	m ²	6,57
Nr. 10124 03.P09.I01.0 10	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (otto/12)	m ²	8,12
Nr. 10125 03.P09.I01.0 15	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (nove/74)	m ²	9,74
Nr. 10126 03.P09.I01.0 20	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (dodici/38)	m ²	12,38
Nr. 10127 03.P09.I01.0 25	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm euro (quattordici/66)	m ²	14,66
Nr. 10128 03.P09.I01.0 30	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 120 mm euro (diciassette/60)	m ²	17,60
Nr. 10129 03.P09.I01.0 35	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 140 mm euro (ventuno/18)	m ²	21,18
Nr. 10130 03.P09.I01.0 40	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 160 mm euro (ventitre/50)	m ²	23,50
Nr. 10131 03.P09.I01.0 45	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 180 mm euro (ventisette/64)	m ²	27,64
Nr. 10132 03.P09.I01.0 50	idem c.s. ...solai. Densità 45 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 200 mm euro (trentadue/97)	m ²	32,97
Nr. 10133 03.P09.I02.0 05	idem c.s. ...solai. Densità 100 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 mm euro (sette/67)	m ²	7,67
Nr. 10134 03.P09.I02.0 10	idem c.s. ...solai. Densità 100 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (otto/12)	m ²	8,12
Nr. 10135 03.P09.I02.0 15	idem c.s. ...solai. Densità 100 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (dodici/19)	m ²	12,19
Nr. 10136 03.P09.I02.0 20	idem c.s. ...solai. Densità 100 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (sedici/26)	m ²	16,26
Nr. 10137 03.P09.I02.0 25	idem c.s. ...solai. Densità 100 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm euro (venti/32)	m ²	20,32
Nr. 10138 03.P09.I02.0 30	idem c.s. ...solai. Densità 100 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 120 mm euro (venticinque/44)	m ²	25,44
Nr. 10139 03.P09.I03.0 05	idem c.s. ...solai. Densità 150 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 mm euro (sette/48)	m ²	7,48
Nr. 10140 03.P09.I03.0 10	idem c.s. ...solai. Densità 150 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 30 mm euro (undici/23)	m ²	11,23
Nr. 10141 03.P09.I03.0 15	idem c.s. ...solai. Densità 150 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (undici/42)	m ²	11,42
Nr. 10142 03.P09.I03.0 20	idem c.s. ...solai. Densità 150 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (sedici/71)	m ²	16,71
Nr. 10143 03.P09.I03.0 25	idem c.s. ...solai. Densità 150 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (ventidue/33)	m ²	22,33
Nr. 10144 03.P09.I03.0 30	idem c.s. ...solai. Densità 150 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm euro (ventiotto/13)	m ²	28,13
Nr. 10145 03.P09.I04.0 05	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 mm euro (quattro/24)	m ²	4,24
Nr. 10146 03.P09.I04.0 10	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 30 mm euro (sette/78)	m ²	7,78
Nr. 10147 03.P09.I04.0	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (sette/93)	m ²	7,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 10148 03.P09.I04.0 20	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (undici/89)	m²	11,89
Nr. 10149 03.P09.I04.0 25	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (quindici/85)	m²	15,85
Nr. 10150 03.P09.I04.0 30	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm euro (diciannove/82)	m²	19,82
Nr. 10151 03.P09.I04.0 35	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 120 mm euro (ventisei/06)	m²	26,06
Nr. 10152 03.P09.I04.0 40	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 140 mm euro (trentaquattro/37)	m²	34,37
Nr. 10153 03.P09.I04.0 45	idem c.s. ...solai. Densità 160 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 160 mm euro (trentanove/23)	m²	39,23
Nr. 10154 03.P09.I05.0 05	idem c.s. ...solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 10 mm euro (due/24)	m²	2,24
Nr. 10155 03.P09.I05.0 10	idem c.s. ...solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 12 mm euro (due/71)	m²	2,71
Nr. 10156 03.P09.I05.0 15	idem c.s. ...solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 15 mm euro (tre/21)	m²	3,21
Nr. 10157 03.P09.I05.0 20	idem c.s. ...solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 20 mm euro (tre/97)	m²	3,97
Nr. 10158 03.P09.I05.0 25	idem c.s. ...solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 30 mm euro (otto/64)	m²	8,64
Nr. 10159 03.P09.I05.0 30	idem c.s. ...solai. Densità 240 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,043 W/mK Spessore 38 mm euro (dieci/90)	m²	10,90
Nr. 10160 03.P09.I06.0 05	idem c.s. ...solai. Densità 260 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 20 mm euro (dodici/09)	m²	12,09
Nr. 10161 03.P09.I06.0 10	idem c.s. ...solai. Densità 260 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 40 mm euro (diciotto/54)	m²	18,54
Nr. 10162 03.P09.I06.0 15	idem c.s. ...solai. Densità 260 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 60 mm euro (ventisette/32)	m²	27,32
Nr. 10163 03.P09.I06.0 20	idem c.s. ...solai. Densità 260 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 80 mm euro (trentasei/56)	m²	36,56
Nr. 10164 03.P09.I06.0 25	idem c.s. ...solai. Densità 260 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 100 mm euro (cinquantaotto/75)	m²	58,75
Nr. 10165 03.P09.I07.0 05	Pannelli extraporosi in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Densità 160 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,040 W/mK A forma rettangolare; spessore 40 mm euro (otto/65)	m²	8,65
Nr. 10166 03.P09.I07.0 10	idem c.s. ...A forma rettangolare; spessore 60 mm euro (dodici/69)	m²	12,69
Nr. 10167 03.P09.I07.0 15	idem c.s. ...A forma rettangolare; spessore 80 mm euro (diciassette/04)	m²	17,04
Nr. 10168 03.P09.I07.0 20	idem c.s. ...A forma rettangolare; spessore 100 mm euro (ventiuno/40)	m²	21,40
Nr. 10169 03.P09.I07.0 25	idem c.s. ...A forma triangolare; spessore 60 mm euro (diciotto/98)	m²	18,98
Nr. 10170 03.P09.I07.0 30	idem c.s. ...A forma rettangolare;spessore 80 mm euro (venticinque/30)	m²	25,30
Nr. 10171 03.P09.I07.0	idem c.s. ...A forma rettangolare;spessore 100 mm euro (trentauno/63)	m²	31,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
35 Nr. 10172 03.P09.I08.0 05	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze tossiche e nocive. Per l'isolamento termo-acustico di pavimenti e particolarmente resistente alla compressione. Densità 200 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 20 mm euro (sette/68)	m²	7,68
Nr. 10173 03.P09.I08.0 10	idem c.s. ...compressione. Densità 200 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 40 mm euro (quindici/19)	m²	15,19
Nr. 10174 03.P09.I08.0 15	idem c.s. ...compressione. Densità 200 Kg/m³ circa. Lambda <= 0,050 W/mK Spessore 60 mm euro (ventidue/88)	m²	22,88
Nr. 10175 03.P09.I09.0 05	idem c.s. ...compressione. Densità 160 Kg/m³ circa. Spessore 20 mm euro (dieci/64)	m²	10,64
Nr. 10176 03.P09.I09.0 10	idem c.s. ...compressione. Densità 160 Kg/m³ circa. Spessore 30 mm euro (quindici/55)	m²	15,55
Nr. 10177 03.P09.I09.0 15	idem c.s. ...compressione. Densità 160 Kg/m³ circa. Spessore 40 mm euro (quindici/19)	m²	15,19
Nr. 10178 03.P09.I09.0 20	idem c.s. ...compressione. Densità 160 Kg/m³ circa. Spessore 60 mm euro (ventidue/88)	m²	22,88
Nr. 10179 03.P09.I10.0 05	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate; Per l'isolamento termico interno con strato funzionale per il passaggio controllato dell'umidità. Densità 180 Kg/m³ . Per cappotti interni. Lambda <= 0,045 W/mK Spessore 20 mm euro (otto/50)	m²	8,50
Nr. 10180 03.P09.I10.0 10	idem c.s. ...W/mK Spessore 40 mm euro (sedici/99)	m²	16,99
Nr. 10181 03.P09.I10.0 15	idem c.s. ...W/mK Spessore 60 mm euro (venticinque/49)	m²	25,49
Nr. 10182 03.P09.I10.0 20	idem c.s. ...W/mK Spessore 80 mm euro (trentatre/99)	m²	33,99
Nr. 10183 03.P09.I10.0 25	idem c.s. ...W/mK Spessore 100 mm euro (quarantadue/48)	m²	42,48
Nr. 10184 03.P09.I11.0 05	Pannelli in fibra di legno infeltrite e stabilizzate. Densità 200 Kg/m³ . Per cappotti esterni, intonacabile. Lambda <= W/mK Spessore 20 mm euro (otto/50)	m²	8,50
Nr. 10185 03.P09.I11.0 10	idem c.s. ...W/mK Spessore 40 mm euro (sedici/99)	m²	16,99
Nr. 10186 03.P09.I11.0 15	idem c.s. ...W/mK Spessore 60 mm euro (ventidue/00)	m²	22,00
Nr. 10187 03.P09.I11.0 20	idem c.s. ...W/mK Spessore 80 mm euro (ventiotto/75)	m²	28,75
Nr. 10188 03.P09.I11.0 25	idem c.s. ...W/mK Spessore 100 mm euro (trentacinque/94)	m²	35,94
Nr. 10189 03.P09.I12.0 05	Pannelli in fibre di legno e terra cruda; isolante acustico, resistente al fuoco, regolazione dell'umidità, resistenti alla compressione, traspiranti, Per pareti interne, rivestimenti di tetti inclinati. Densità 570 Kg/m³ . Lambda = 0,083 W/mK Spessore 20 mm euro (ventisei/64)	m²	26,64
Nr. 10190 03.P09.I13.0 05	Pannelli in fibre di legno idrorepellente, maschiato sui quattro lati sostitutivo del tavolato e della guaina sottotegola nei tetti. Densità 270 Kg/m³ . Lambda non superiore a 0,045 W/mK Spessore 18 mm euro (sette/10)	m²	7,10
Nr. 10191 03.P09.I13.0 10	idem c.s. ...W/mK Spessore 21 mm euro (otto/88)	m²	8,88
Nr. 10192 03.P09.I13.0 15	idem c.s. ...W/mK Spessore 35 mm euro (quattordici/59)	m²	14,59
Nr. 10193 03.P09.I13.0 20	idem c.s. ...W/mK Spessore 52 mm euro (ventiuno/76)	m²	21,76
Nr. 10194	Pannelli in fibre di legno per isolamento dal rumore di calpestio. Per pavimenti galleggianti con o senza massetto. Densità 180 Kg/m³		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.I14.0 05	circa Spessore 8 mm euro (uno/97)	m ²	1,97
Nr. 10195 03.P09.I15.0 05	idem c.s. ...massetto. Densità 240 Kg/m ³ circa Spessore 4 mm euro (cinque/73)	m ²	5,73
Nr. 10196 03.P09.I16.0 05	Pannello coibente extraporoso in fibre di legno con capacità termica massiccia, igroscopica e di isolamento acustico. Accoppiato ad uno strato di fibra di poliestere proveniente dal riciclo delle bottiglie PET. Per il rumore aereo. Lambda Legno <= 0,045 W/mK; Lambda Poliestere <= 0,036 W/mK Spessore totale 44 mm così ripartito: fibra di legno 12 mm/poliestere 20 mm/ fibra di legno 12 mm euro (ventisette/98)	m ²	27,98
Nr. 10197 03.P09.I17.0 05	Pannello sandwich in fibra di legno (Densità 250 Kg/m ³) con anima interna in fibra di Kenaf (Densità 30 Kg/m ³) per isolamento acustico ad alte prestazioni Spessore 60 mm euro (ventiuno/19)	m ²	21,19
Nr. 10198 03.P09.L01.0 05	Pannello a base di fibra di mais al 100%, ottenuta dalla estrusione e successiva filatura del acido polilattico (PLA), polimero dell'acido lattico, ottenuto dalla fermentazione controllata delle pannocchie di mais. Densità 20 Kg/m ³ circa. Lambda = 0,038 W/mK Spessore 4 cm euro (dodici/78)	m ²	12,78
Nr. 10199 03.P09.L01.0 10	idem c.s. ...W/mK Spessore 6 cm euro (diciannove/16)	m ²	19,16
Nr. 10200 03.P09.L01.0 15	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 cm euro (venticinque/55)	m ²	25,55
Nr. 10201 03.P09.L01.0 20	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 cm euro (trentauno/94)	m ²	31,94
Nr. 10202 03.P09.L01.0 25	idem c.s. ...W/mK Spessore 12 cm euro (trentaotto/33)	m ²	38,33
Nr. 10203 03.P09.L01.0 30	idem c.s. ...W/mK Spessore 14 cm euro (quarantaquattro/72)	m ²	44,72
Nr. 10204 03.P09.M01. 005	Pannello o feltro per l'isolamento acustico e anticalpestio in fibre naturali di lino compattato attraverso un procedimento meccanico senza sostanze aggiunte. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 2 mm euro (due/97)	m ²	2,97
Nr. 10205 03.P09.M01. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 5 mm euro (quattro/58)	m ²	4,58
Nr. 10206 03.P09.M01. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 7 mm euro (sette/37)	m ²	7,37
Nr. 10207 03.P09.M01. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 mm euro (otto/54)	m ²	8,54
Nr. 10208 03.P09.M02. 005	Strisce di feltro in fibre naturali di lino compattato attraverso un procedimento meccanico senza sostanze aggiunte. Per la riduzione della trasmissione del rumore dal pavimento alla parete. Lambda = 0,050 W/mK Spessore 5 mm euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 10209 03.P09.M02. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 7 mm euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 10210 03.P09.M02. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 mm euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 10211 03.P09.M03. 005	Pannelli termoisolanti in fibre di lino. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda = 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (nove/63)	m ²	9,63
Nr. 10212 03.P09.M03. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 60 mm euro (quattordici/41)	m ²	14,41
Nr. 10213 03.P09.M03. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 80 mm euro (diciannove/24)	m ²	19,24
Nr. 10214 03.P09.M03. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 100 mm euro (venti/87)	m ²	20,87
Nr. 10215 03.P09.M03. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 120 mm euro (venticinque/06)	m ²	25,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10216 03.P09.M03. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 140 mm euro (ventinove/22)	m ²	29,22
Nr. 10217 03.P09.M03. 035	idem c.s. ...W/mK Spessore 160 mm euro (trentatre/40)	m ²	33,40
Nr. 10218 03.P09.M04. 005	Lino in fiocco per riempimento nelle intercapedini del telaio di finestre, porte, ecc. Lambda = 0,040 W/mK In pacchi euro (quattro/25)	kg	4,25
Nr. 10219 03.P09.N01. 005	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti termoisolanti Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm e da 0 a 14 mm euro (quarantanove/61)	m ³	49,61
Nr. 10220 03.P09.N02. 005	Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intonaci termoisolanti-traspiranti Pomice espansa, granulometria da 0 a 3 mm euro (quarantatre/57)	m ³	43,57
Nr. 10221 03.P09.O01. 005	Lastre a base di argilla e canna palustre per pareti in legno a secco, fissate sulla struttura portante tramite viti o graffette. Spessore 20 mm euro (ventuno/26)	m ²	21,26
Nr. 10222 03.P09.O01. 010	idem c.s. ...graffette. Spessore 30 mm euro (ventisei/91)	m ²	26,91
Nr. 10223 03.P09.P01.0 05	Perlite espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti termoisolanti. Granulometria da 0 a 1 mm Sfuso euro (settanta/02)	m ³	70,02
Nr. 10224 03.P09.P01.0 10	idem c.s. ...Granulometria da 0 a 1 mm In sacconi da 1-3 m ³ euro (settantanove/21)	m ³	79,21
Nr. 10225 03.P09.P02.0 05	idem c.s. ...Granulometria da 1 a 3 mm In sacchi di plastica da 100 l euro (centodue/01)	m ³	102,01
Nr. 10226 03.P09.P02.0 10	idem c.s. ...Granulometria da 1 a 3 mm In sacconi da 1-3 m ³ euro (novantauno/69)	m ³	91,69
Nr. 10227 03.P09.P03.0 05	Perlite espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intonaci termoisolanti-traspiranti. Granulometria da 0 a 3 mm In sacchi di plastica da 100l euro (centosessantaquattro/26)	m ³	164,26
Nr. 10228 03.P09.Q01. 010	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o rotolo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. Densità 20 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (sei/48)	m ²	6,48
Nr. 10229 03.P09.Q01. 015	idem c.s. ...chimici. Densità 20 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (otto/10)	m ²	8,10
Nr. 10230 03.P09.Q01. 020	idem c.s. ...chimici. Densità 20 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (nove/73)	m ²	9,73
Nr. 10231 03.P09.Q01. 025	idem c.s. ...chimici. Densità 20 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 70 mm euro (undici/35)	m ²	11,35
Nr. 10232 03.P09.Q01. 030	idem c.s. ...chimici. Densità 20 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (dodici/95)	m ²	12,95
Nr. 10233 03.P09.Q02. 005	idem c.s. ...chimici. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 30 mm euro (sette/30)	m ²	7,30
Nr. 10234 03.P09.Q02. 010	idem c.s. ...chimici. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (nove/73)	m ²	9,73
Nr. 10235 03.P09.Q02. 015	idem c.s. ...chimici. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (dodici/16)	m ²	12,16
Nr. 10236 03.P09.Q02. 020	idem c.s. ...chimici. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (quattordici/57)	m ²	14,57
Nr. 10237 03.P09.Q02. 025	idem c.s. ...chimici. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 70 mm euro (diciassette/00)	m ²	17,00
Nr. 10238 03.P09.Q02.	idem c.s. ...chimici. Densità 30 Kg/m ³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (diciannove/44)	m ²	19,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030 Nr. 10239 03.P09.Q03. 005	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o rotollo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. Densità 40 Kg/m³. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 30 mm euro (nove/73)	m²	9,73
Nr. 10240 03.P09.Q03. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 40 mm euro (dodici/95)	m²	12,95
Nr. 10241 03.P09.Q03. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 50 mm euro (sedici/20)	m²	16,20
Nr. 10242 03.P09.Q03. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 60 mm euro (diciannove/44)	m²	19,44
Nr. 10243 03.P09.Q03. 025	idem c.s. ...W/mK Spessore 70 mm euro (ventidue/68)	m²	22,68
Nr. 10244 03.P09.Q03. 030	idem c.s. ...W/mK Spessore 80 mm euro (venticinque/92)	m²	25,92
Nr. 10245 03.P09.Q04. 005	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Rotolo isolante termo-acustico in materiale tessile, realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di collanti o altri leganti chimici. PER SOTTOVIMENTI. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 6 mm euro (cinque/09)	m²	5,09
Nr. 10246 03.P09.Q04. 010	idem c.s. ...W/mK Spessore 8 mm euro (cinque/10)	m²	5,10
Nr. 10247 03.P09.Q04. 015	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 mm euro (sette/64)	m²	7,64
Nr. 10248 03.P09.Q04. 020	idem c.s. ...W/mK Spessore 20 mm euro (otto/22)	m²	8,22
Nr. 10249 03.P09.Q05. 005	Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Strisce murarie perimetrali da posare tra muro e solaio. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 6 mm, dimensioni 100x1500 euro (tre/39)	m²	3,39
Nr. 10250 03.P09.Q05. 010	idem c.s. ...mm, dimensioni 150x1500 euro (cinque/09)	m²	5,09
Nr. 10251 03.P09.R01.0 05	Pannello per isolamento acustico aereo e impattivo in gomma SBR dal riciclaggio di pneumatici, da dove si ottengono sminuzzando, dei granuli e/o fibra che poi sono mescolati ad una speciale resina poliuretanicca MDI. Per pavimenti, pareti e coperture. Spessore 3 mm euro (nove/32)	m²	9,32
Nr. 10252 03.P09.R01.0 10	idem c.s. ...coperture. Spessore 4 mm euro (dodici/40)	m²	12,40
Nr. 10253 03.P09.R01.0 15	idem c.s. ...coperture. Spessore 5 mm euro (quindici/46)	m²	15,46
Nr. 10254 03.P09.R01.0 20	idem c.s. ...coperture. Spessore 6 mm euro (ventiuno/28)	m²	21,28
Nr. 10255 03.P09.R01.0 25	idem c.s. ...coperture. Spessore 8 mm euro (ventiotto/36)	m²	28,36
Nr. 10256 03.P09.R01.0 30	idem c.s. ...coperture. Spessore 10 mm euro (trentacinque/46)	m²	35,46
Nr. 10257 03.P09.R02.0 05	Strisce per l' isolamento acustico aereo e impattivo in gomma SBR dal riciclaggio di pneumatici, da dove si ottengono sminuzzando, dei granuli e/o fibra che poi sono mescolati ad una speciale resina poliuretanicca MDI. Spessore 5 mm Altezza 10 mm euro (tre/34)	m²	3,34
Nr. 10258 03.P09.R02.0 10	idem c.s. ...mm Altezza 15 mm euro (quattro/91)	m²	4,91
Nr. 10259 03.P09.R02.0 15	idem c.s. ...mm Altezza 20 mm euro (sei/41)	m²	6,41
Nr. 10260 03.P09.R02.0 20	idem c.s. ...mm Altezza 30 mm euro (nove/39)	m²	9,39
Nr. 10261	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.S01.0 05	bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 mm euro (tre/83)	m²	3,83
Nr. 10262 03.P09.S01.0 10	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (cinque/88)	m²	5,88
Nr. 10263 03.P09.S01.0 15	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (otto/25)	m²	8,25
Nr. 10264 03.P09.S01.0 20	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (otto/82)	m²	8,82
Nr. 10265 03.P09.S01.0 25	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 70 mm euro (undici/55)	m²	11,55
Nr. 10266 03.P09.S01.0 30	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (undici/75)	m²	11,75
Nr. 10267 03.P09.S01.0 35	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm euro (quattordici/70)	m²	14,70
Nr. 10268 03.P09.S01.0 40	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 120 mm euro (diciassette/63)	m²	17,63
Nr. 10269 03.P09.S01.0 45	idem c.s. ...coperture. Densità 20 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 140 mm euro (venti/57)	m²	20,57
Nr. 10270 03.P09.S02.0 05	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 mm euro (tre/66)	m²	3,66
Nr. 10271 03.P09.S02.0 10	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 30 mm euro (cinque/46)	m²	5,46
Nr. 10272 03.P09.S02.0 15	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (sette/30)	m²	7,30
Nr. 10273 03.P09.S02.0 20	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (nove/12)	m²	9,12
Nr. 10274 03.P09.S02.0 25	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (dieci/95)	m²	10,95
Nr. 10275 03.P09.S02.0 30	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 70 mm euro (dodici/78)	m²	12,78
Nr. 10276 03.P09.S02.0 35	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (quattordici/59)	m²	14,59
Nr. 10277 03.P09.S02.0 40	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm euro (diciotto/24)	m²	18,24
Nr. 10278 03.P09.S02.0 45	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 120 mm euro (ventiuno/90)	m²	21,90
Nr. 10279 03.P09.S02.0 50	idem c.s. ...coperture. Densità 30 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 140 mm euro (venticinque/54)	m²	25,54
Nr. 10280 03.P09.S03.0 05	idem c.s. ...coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 20 mm euro (quattro/25)	m²	4,25
Nr. 10281 03.P09.S03.0 10	idem c.s. ...coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 30 mm euro (sei/39)	m²	6,39
Nr. 10282 03.P09.S03.0 15	idem c.s. ...coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (otto/51)	m²	8,51
Nr. 10283 03.P09.S03.0 20	idem c.s. ...coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (dieci/64)	m²	10,64
Nr. 10284 03.P09.S03.0 25	idem c.s. ...coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (dodici/78)	m²	12,78
Nr. 10285 03.P09.S03.0	idem c.s. ...coperture. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 80 mm euro (diciassette/03)	m²	17,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30 Nr. 10286 03.P09.S04.0 20	idem c.s. ...coperture. Densità 100 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 40 mm euro (dieci/42)	m²	10,42
25 Nr. 10287 03.P09.S04.0 25	idem c.s. ...coperture. Densità 100 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 50 mm euro (tredici/03)	m²	13,03
30 Nr. 10288 03.P09.S04.0 30	idem c.s. ...coperture. Densità 100 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 60 mm euro (quindici/64)	m²	15,64
05 Nr. 10289 03.P09.S05.0 05	Strisce per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per l'isolamento da calpestio. Densità 60 Kg/m³ . Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 8 mm euro (cinque/30)	m²	5,30
10 Nr. 10290 03.P09.S05.0 10	idem c.s. ...W/mK Spessore 10 mm euro (sette/64)	m²	7,64
15 Nr. 10291 03.P09.S05.0 15	idem c.s. ...W/mK Spessore 15 mm euro (otto/51)	m²	8,51
05 Nr. 10292 03.P09.S06.0 05	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 40 Kg/m³ . Lambda <= 0,034 W/mK Spessore 40 mm euro (undici/75)	m²	11,75
10 Nr. 10293 03.P09.S06.0 10	idem c.s. ...W/mK Spessore 60 mm euro (diciassette/63)	m²	17,63
15 Nr. 10294 03.P09.S06.0 15	idem c.s. ...W/mK Spessore 80 mm euro (ventitre/50)	m²	23,50
20 Nr. 10295 03.P09.S06.0 20	idem c.s. ...W/mK Spessore 100 mm euro (ventinove/39)	m²	29,39
25 Nr. 10296 03.P09.S06.0 25	idem c.s. ...W/mK Spessore 120 mm euro (trentacinque/27)	m²	35,27
30 Nr. 10297 03.P09.S06.0 30	idem c.s. ...W/mK Spessore 140 mm euro (quarantauno/14)	m²	41,14
05 Nr. 10298 03.P09.T01.0 05	Lastre in vetro cellulare a cellula chiusa, prodotte esclusivamente con vetro riciclato, per l'isolamento termico. Ignifugo, impermeabile al vapore e resistente alla compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 30 mm euro (diciassette/00)	m²	17,00
10 Nr. 10299 03.P09.T01.0 10	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 40 mm euro (venti/52)	m²	20,52
15 Nr. 10300 03.P09.T01.0 15	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 50 mm euro (venticinque/72)	m²	25,72
20 Nr. 10301 03.P09.T01.0 20	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 60 mm euro (trenta/92)	m²	30,92
25 Nr. 10302 03.P09.T01.0 25	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 70 mm euro (trentacinque/98)	m²	35,98
30 Nr. 10303 03.P09.T01.0 30	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 80 mm euro (quarantauno/18)	m²	41,18
35 Nr. 10304 03.P09.T01.0 35	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 90 mm euro (quarantasei/37)	m²	46,37
40 Nr. 10305 03.P09.T01.0 40	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 100 mm euro (cinquantauno/57)	m²	51,57
45 Nr. 10306 03.P09.T01.0 45	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 110 mm euro (cinquantasei/77)	m²	56,77
50 Nr. 10307 03.P09.T01.0 50	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 120 mm euro (sessantauno/99)	m²	61,99
55 Nr. 10308 03.P09.T01.0 55	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 130 mm euro (sessantasette/03)	m²	67,03
Nr. 10309	idem c.s. ...compressione. Densità 110 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 140 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P09.T01.0 60	euro (settantadue/24)	m²	72,24
Nr. 10310	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 40 mm		
03.P09.T02.0 05	euro (ventuno/78)	m²	21,78
Nr. 10311	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 50 mm		
03.P09.T02.0 10	euro (ventisette/26)	m²	27,26
Nr. 10312	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 60 mm		
03.P09.T02.0 15	euro (trentadue/75)	m²	32,75
Nr. 10313	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 80 mm		
03.P09.T02.0 20	euro (quarantatre/71)	m²	43,71
Nr. 10314	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 90 mm		
03.P09.T02.0 25	euro (cinquantaquattro/40)	m²	54,40
Nr. 10315	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 100 mm		
03.P09.T02.0 30	euro (sessantacinque/35)	m²	65,35
Nr. 10316	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 120 mm		
03.P09.T02.0 35	euro (settantasei/32)	m²	76,32
Nr. 10317	idem c.s. ...compressione. Densità 135 Kg/m³ circa. Lambda = 0,040 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 140 mm		
03.P09.T02.0 40	euro (ottantasette/27)	m²	87,27
Nr. 10318	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 40 mm		
03.P09.T03.0 05	euro (ventiotto/25)	m²	28,25
Nr. 10319	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 50 mm		
03.P09.T03.0 10	euro (trentacinque/42)	m²	35,42
Nr. 10320	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 60 mm		
03.P09.T03.0 15	euro (quarantadue/44)	m²	42,44
Nr. 10321	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 80 mm		
03.P09.T03.0 20	euro (cinquantasei/77)	m²	56,77
Nr. 10322	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 100 mm		
03.P09.T03.0 25	euro (settanta/98)	m²	70,98
Nr. 10323	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 120 mm		
03.P09.T03.0 30	euro (ottantacinque/17)	m²	85,17
Nr. 10324	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 140 mm		
03.P09.T03.0 35	euro (novantanove/37)	m²	99,37
Nr. 10325	idem c.s. ...compressione. Densità 165 Kg/m³ circa. Lambda = 0,050 W/mK Dimensioni 600x450 mm; spessore 160 mm		
03.P09.T03.0 40	euro (centotredici/56)	m²	113,56
Nr. 10326	IMPERMEABILIZZAZIONI,GUAIN E CONGLOMERATI BITUMINOSI		
03.P10			
Nr. 10327	Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore. Rotoli da h 100 cm		
03.P10.A01. 005	euro (zero/51)	m²	0,51
Nr. 10328	Carta Kraft in pura cellulosa come guaina antivento e antipolvere Rotoli da h 100 cm		
03.P10.A02. 005	euro (zero/76)	m²	0,76
Nr. 10329	Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, vergine, estensibile, impregnata con oli, resine naturali e sali di boro.Adatta come sottocoppo. Rotoli da 100x1000 cm		
03.P10.A06. 005	euro (due/28)	m²	2,28
Nr. 10330	Guaina in pura cellulosa a fibra lunga, estensibile, antistrappo, trattata con sali di boro. Usata su solai e tetto in legno. Rotoli da 100x1000 cm		
03.P10.A07. 005	euro (due/28)	m²	2,28
Nr. 10331	Guaina di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, estensibile, proveniente da riciclo di giornali, impregnata con oli, resine naturali e sali di boro. Utilizzata come antivento e antipolvere. Rotoli da 100x1000 cm		
03.P10.A08. 005	euro (due/28)	m²	2,28
Nr. 10332	Guaina in fibre di polietilene, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze tossiche. Rotolo		
03.P10.B01.0 05	euro (quindici/62)	m²	15,62
Nr. 10333	Guaina in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente per isolamento acustico e di calpestio. Rotolo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03.P10.B02.0 05	euro (uno/53)	m²	1,53
Nr. 10334 03.P10.B03.0 05	Guaina in polipropilene, impermeabile, traspirante, indicata per coperture e pavimenti Rotolo euro (uno/51)	m²	1,51
Nr. 10335 03.P10.C01.0 05	Membrana bentonitica. Laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. Spessore 0,5 cm euro (diciannove/49)	m²	19,49
Nr. 10336 03.P10.C02.0 05	Membrana bentonitica. Pannello di cartone ondulato kraft biodegradabile, contenente pura bentonite sodica naturale in polvere Dimensioni (l x h) 120 x 120 cm euro (sedici/89)	m²	16,89
Nr. 10337 03.P10.C03.0 05	Membrana bentonitica. Bentonite di sodio naturale in polvere. In sacchi. Sacco da Kg 25 euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 10338 03.P10.C04.0 05	Membrana bentonitica. Barra di cartone kraft con bentonite sodica naturale granulare. Lunghezza 60 cm e diametro 0,5 cm euro (nove/75)	m²	9,75
Nr. 10339 03.P10.D01. 005	Barriere anti - radon. Per vespai - Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 cm per la realizzazione di vespai aerati H=5 cm euro (dodici/45)	m²	12,45
Nr. 10340 03.P10.D01. 010	idem c.s. ...vespai aerati H=10 cm euro (tredici/13)	m²	13,13
Nr. 10341 03.P10.D01. 015	idem c.s. ...vespai aerati H=15 cm euro (quattordici/64)	m²	14,64
Nr. 10342 03.P10.D01. 020	idem c.s. ...vespai aerati H=20 cm euro (quindici/03)	m²	15,03
Nr. 10343 03.P10.D01. 025	idem c.s. ...vespai aerati H=27 cm euro (quindici/98)	m²	15,98
Nr. 10344 03.P10.D01. 030	idem c.s. ...vespai aerati H=30 cm euro (sedici/37)	m²	16,37
Nr. 10345 03.P10.D01. 035	idem c.s. ...vespai aerati H=35 cm euro (sedici/79)	m²	16,79
Nr. 10346 03.P10.D02. 005	Barriere anti - radon. Per massetti - Guaina antiradon. Rotoli euro (otto/21)	m²	8,21
Nr. 10347 03.P10.E00.0 05	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da aggregati lapidei con diametro minimo non superiore a 8,00 mm, impastati con bitume modificato del tipo: additivato con polverino di gomma proveniente dal riciclo di pneumatici fuori uso in ragione dello 0,8-1,2 % (in peso) rispetto al bitume, da effettuarsi presso l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso e direttamente con gli inerti già in fase di essiccazione euro (novantaquattro/62)	t	94,62
Nr. 10348 03.P10.E00.0 20	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da aggregati lapidei con diametro minimo non superiore a 8,00 mm, impastati con bitume modificato del tipo: additivato con ossidi in polvere, resine in grado di rendere trasparente il bitume euro (novantanove/73)	t	99,73
Nr. 10349 03.P11	RETI IN POLIPROPILENE PER ARMATURE, RETE PORTAINTONACO		
Nr. 10350 03.P11.A01. 005	Materiali per armature Sottofondi. Rete in polipropilene bidirezionale antifessurazione per il rinforzo del sottofondo. In rotoli da 50 m di altezza 1,00-1,50-2,00 m euro (uno/76)	m²	1,76
Nr. 10351 03.P11.A01. 010	idem c.s. ...sottofondo. In fogli di dimensioni 1,00 x 2,00 m euro (uno/99)	m²	1,99
Nr. 10352 03.P11.A02. 005	Materiali per armature Sottofondi. Rete in fibra di vetro con apprettatura a base di resine resistenti agli alcali del cemento per il rinforzo dei massetti di sottofondo in cemento Dimensioni: rotolo da 1,00x 50 o 100 m euro (due/26)	m²	2,26
Nr. 10353 03.P11.B01.0 05	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete per isolamenti termici a cappotto con apprettatura antialcalina, conforme alla Guida ETAG 004, 160 g/m², in rotoli da 50 m di altezza 1,00 m euro (uno/20)	m²	1,20
Nr. 10354 03.P11.B01.0 10	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete per rasature sottili a base di gesso, in rotoli da 1,00x50 m euro (zero/73)	m²	0,73
Nr. 10355 03.P11.B01.0	Reti portaintonaco. Fibra di vetro Rete antifessurazione per intonaco, in rotoli da 1,00x50 m euro (zero/95)	m²	0,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 10356 03.P11.B02.0 05	Reti portaintonaco. Rete in canna palustre Dimensioni: 180X550 cm euro (quattro/82)	m ²	4,82
05 Nr. 10357 03.P11.B02.0 10	idem c.s. ...palustre Dimensioni: 200X500 cm euro (tre/52)	m ²	3,52
05 Nr. 10358 03.P11.B03.0 05	Reti portaintonaco. Rete in juta portaintonaco In rotoli di altezza 1,00 m e di lunghezza 50 o 100 m euro (due/34)	m ²	2,34
05 Nr. 10359 03.P11.B04.0 05	Reti portaintonaco. Rete in polipropilene Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci da 1 fino a fino a 3 cm (a media granulometria), in rotoli da 50 m e altezza 1 m euro (uno/11)	m ²	1,11
Nr. 10360 03.P11.B04.0 10	Reti portaintonaco. Rete in polipropilene Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci fino a 5 cm a media e grossa granulometria, in rotoli da 50 m di altezza 1,00-1,50-2,00 m euro (due/91)	m ²	2,91
Nr. 10361 03.P11.B04.0 15	Reti portaintonaco. Rete in polipropilene Rete in polipropilene per isolamenti termici a cappotto, in rotoli da 50 m di altezza 1,00 m euro (uno/49)	m ²	1,49
Nr. 10362 03.P12	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI		
Nr. 10363 03.P12.A01. 005	Solventi / diluenti. A base di oli e resine vegetali. Privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile. Per diluizione oli e vernici e per pulizia attrezzi. A base di terpene d'arancio e idrocarburi alifatici. Resa: Dipende dal prodotto base da diluire. euro (nove/03)	l	9,03
Nr. 10364 03.P12.A01. 010	Solventi / diluenti. A base di oli e resine vegetali. Privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile. Per pulizia attrezzi. Non adatto per la diluizione. Composto a base di acqua, acido citrico, tensioattivi vegetali, olio d'oliva, oli di piante e olio di agrumi. euro (nove/42)	l	9,42
Nr. 10365 03.P12.A01. 015	Solventi / diluenti. A base di oli e resine vegetali. Privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile. Per pulizia e lavaggio di arnesi ed attrezzi e per manutenzione leggera di ceramica, porcellana, piastrelle non smaltate, materiali sintetici, acciaio inossidabile ma non per superfici con rivestimento in resina sintetica. Composto a base di acqua, sapone potassico all'olio di lino, acido acetico (aceto), alcool, olio di eucalipto, borati, citrati. euro (nove/94)	l	9,94
Nr. 10366 03.P12.A01. 020	Solventi / diluenti. A base di oli e resine vegetali. Privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile. Detergente per superfici molto sporche, impregnate o trattate con cere (es. parquet, mobili, cotto, sughero). Preparato contenente cera e solventi con buon potere sgrassante degli strati di cera balsamica, dal profumo gradevole, ottimo potere detergente, leggero effetto idratante, ottimo antistatico. Composizione a base di olio di agrumi, creta, olio di lino, standolio di olio di lino, cera d'api, cera carnauba, alcool, essiccante. euro (diciassette/42)	l	17,42
Nr. 10367 03.P12.B01.0 05	Sverniciatori. Per vernici alle resine naturali privo di esalazioni tossiche e di idrocarburi clorurati. Alcalino adatto per ogni colore ad olio, lacca o lacca di resina alchilica. Sconsigliato sulle lacche acriliche e sui legni concitati, per esempio il legno di quercia (a causa della colorazione nera). Composto a base di calce, sapone in pasta, potassa caustica, acido xantico (Xanthan), alcol vegetale. Resa: 4 - 6 m ² / l euro (dodici/00)	l	12,00
Nr. 10368 03.P12.B01.0 10	Sverniciatori. Per vernici alle resine naturali privo di esalazioni tossiche e di idrocarburi clorurati. Emulsione in pasta di cera permette una bassa tensione superficiale che limita l'azione del composto allo strato da rimuovere impedendone la penetrazione nelle fibre del legno. Composto a base di potassa caustica, acqua, terpene di arancio, acido borico, cera d'api, acido stearico. euro (tredici/16)	l	13,16
Nr. 10369 03.P12.C01.0 10	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto assorbenti. Composto a base di olio di ricino, caseina, sale borico, olio di scorza di agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m ² /l euro (dieci/45)	l	10,45
Nr. 10370 03.P12.C01.0 15	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo isolante a solvente naturale per pareti esterne. Composto a base di olio di ricino, resine vegetali, olio di scorza di agrumi, idrocarburi alifatici, bentonite. Resa: 8 - 10 m ² / l euro (ventinove/68)	l	29,68
Nr. 10371 03.P12.C01.0 20	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo ai silicati per esterni, a base di silicati e solfati di potassio, gesso, sabbia di quarzo e cellulosa per migliorare i sottofondi prima dell'applicazione di pitture. Resa: 6 m ² / l euro (sette/72)	l	7,72
Nr. 10372 03.P12.C01.0 25	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo ai sali di boro per l'eliminazione, la bonifica e la prevenzione di muffe e batteri presenti nei muri sia esterni che interni. Resa: 20 - 100 m ² /Kg euro (dieci/49)	kg	10,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10373 03.P12.C01.0 30	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo per superfici murarie esterne molto assorbenti. Composto a base di acqua, oli di lino, caseina, gomma, leticina di soia, olio di ricino, dammar, resine naturali. euro (otto/13)	l	8,13
Nr. 10374 03.P12.C01.0 35	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fissativo alle resine vegetali per interni. Composto a base di oli di lino, pino, ricino e colza, leticina di soia, silicati, gomma lacca, acqua, latte fresco di recupero, calce, uovo, aceto, dammar, metilcellulosa, carbonati di calcio. Resa: 20 - 40 m²/ l euro (otto/67)	l	8,67
Nr. 10375 03.P12.C01.0 40	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo Antisfarinamento, ideale per consolidare superfici sabbiose e minerali. Composto a base di Caseina, idrato di calcio, polvere di marmo, farina fossile, caolino, talco, caseina, cellulosa, talco, cellulosa di metile. Resa: 160 - 240 m²/Kg euro (quaranta/40)	kg	40,40
Nr. 10376 03.P12.C02.0 05	Trattamento per murature. Intonaci a stucco - Privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili) e privo di cariche elettrostatiche ed esalazioni tossiche. Stucco naturale a base di gesso, calce e fibre di marmo per pareti interne e fughe. Resa: 1 m²/Kg euro (tre/16)	kg	3,16
Nr. 10377 03.P12.C02.0 10	Trattamento per murature. Intonaci a stucco - Privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili) e privo di cariche elettrostatiche ed esalazioni tossiche. Mastice naturale per fughe interne a parete. Composto a base di gesso naturale, biossido di titanio, cellulosa di faggio e talco. Resa: 1 m²/Kg euro (ventuno/57)	kg	21,57
Nr. 10378 03.P12.C02.0 15	Trattamento per murature. Intonaci a stucco - Privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili) e privo di cariche elettrostatiche ed esalazioni tossiche. Stucco lacca a base di olio di resine naturali, caseina, gesso e argilla adatto per intonaco e legno interno ed esterno. Resa: 1.5 m²/l euro (otto/03)	l	8,03
Nr. 10379 03.P12.C02.0 25	Trattamento per murature. Intonaci a stucco - Privi di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti (non decomponibili) e privo di cariche elettrostatiche ed esalazioni tossiche. Stucco a base di calce di marmo spenta, acqua, farine di marmo. Colore Bianco Resa: 1 m²/Kg euro (undici/89)	kg	11,89
Nr. 10380 03.P12.C03.0 15	Trattamento per murature. Colori all'uovo, latte e caseina. Privi di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura murale bianca e coprente, pronta all'uso, per interni su fondo organico o minerale (fibre grezze, legno, carta da parati tessuto). Resa: 7 m²/l euro (cinque/55)	l	5,55
Nr. 10381 03.P12.C03.0 20	Trattamento per murature. Colori all'uovo, latte e caseina. Privi di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Tempera all'uovo. Idropittura per interni liscia e coprente. Resa: 9 - 12 m²/ l euro (sei/73)	l	6,73
Nr. 10382 03.P12.C03.0 25	Trattamento per murature. Colori all'uovo, latte e caseina. Privi di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Tempera al latte, idropittura semicoprente, per muri interni e cartongesso. Resa: 10 - 13 m²/ l euro (sei/46)	l	6,46
Nr. 10383 03.P12.C03.0 35	Trattamento per murature. Colori all'uovo, latte e caseina. Privi di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura murale bianca e coprente, con forte coesione previene muffe, e colonie batteriche. Ad uso interno, per ambienti molto umidi. Resa: 8 - 10 m²/ l euro (dieci/01)	l	10,01
Nr. 10384 03.P12.C04.0 05	Trattamento per murature. Colori a calce, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura murale opaca, per interni ed esterni, a base di grassello di calce naturale perfettamente bianca, spenta per immersione, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Resa: 2 - 4 m² / l euro (tre/59)	l	3,59
Nr. 10385 03.P12.C04.0 10	Trattamento per murature. Colori a calce, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura murale, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo, metilcellulosa, argilla bianca ed acqua. Resa: 6 - 8 m² / l euro (quattro/54)	l	4,54
Nr. 10386 03.P12.C05.0 05	Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine silossaniche in dispersione acquosa e biossido di titanio. Resa: 6 m² / l euro (diciotto/58)	l	18,58
Nr. 10387 03.P12.C05.0 10	Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Idropittura fotocatalitica per interni. Composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio e pigmenti minerali. Resa: 1kg di pigmento + 1kg di fissativo al metro quadrato per mano euro (nove/82)	l	9,82
Nr. 10388 03.P12.C05.0 15	Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Idropittura ai silicati di potassio fotocatalitica con tecnologia PPS, ovvero progettate mediante la scienza dei nanocomponenti in grado di reagire attivamente con l'ambiente esterno. Composto a base di silicati di potassio, inerti silicei e pigmenti minerali. Resa: 6 m² / l euro (sedici/01)	l	16,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10389 03.P12.C05.0 20	Trattamento per murature. Colori al silicato di potassio, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura ai silicati potassici per esterni, idrosolubile e resistente. Resa: 4 m ² / l euro (sei/53)	1	6,53
Nr. 10390 03.P12.C06.0 05	Trattamento per murature. Colori al gesso - Priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura murale adatta per intonaci, fibre grezze e cartongesso. Composto a base di gesso, calce, cere naturali e olio di agrumi. Resa: 10 m ² / l euro (nove/04)	1	9,04
Nr. 10391 03.P12.C07.0 05	Trattamento per murature. Colori alle resine vegetali. (non derivanti da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali) Pittura murale coprente per esterni. Composto a base di farina di quarzo, oli e resine naturali, argilla. Resa: 10 m ² / l euro (dieci/30)	1	10,30
Nr. 10392 03.P12.C07.0 10	idem c.s. ...ecosistemi vegetali) Pittura murale coprente per interni, Composto a base di oli e resine naturali. Resa: 6 m ² / l euro (sei/59)	1	6,59
Nr. 10393 03.P12.C07.0 15	idem c.s. ...ecosistemi vegetali) Idropittura traspirante per esterni, semilavabile. Composto a base di biossido di titanio, argilla, carbonato di calcio, idrossido di ammonio, caolino, cellulosa e acqua. Resa: 12 m ² / l euro (tre/11)	1	3,11
Nr. 10394 03.P12.C07.0 20	idem c.s. ...ecosistemi vegetali) Idropittura traspirante per esterni. Composto a base di oli e resine naturali, alcool etilico, biossido di titanio, carbonato di calcio, glicerina, lécitina di soia, calcio, talco e acqua. Resa: 15 m ² / l euro (quattro/67)	1	4,67
Nr. 10395 03.P12.C07.0 25	idem c.s. ...ecosistemi vegetali) Idropittura traspirante per esterni. Composto a base di oli e resine naturali, alcool etilico, carbonato di calcio, glicerina, lécitina di soia, calcio, talco e acqua. Resa: 10 - 11 m ² / l euro (tre/16)	1	3,16
Nr. 10396 03.P12.C08.0 05	Trattamento per murature. Velature - Privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio. Colori vegetali con pigmenti, per velature interne su muri e soffitti. Composto a base di colori vegetali e argilla, balsamo di resina di larice. Colori: Rosso, Giallo, Nero. Resa: 15 - 25 m ² / l euro (ventotto/92)	1	28,92
Nr. 10397 03.P12.C08.0 06	idem c.s. ...larice. Colori: Blu. Resa: 15 - 25 m ² / l euro (quarantatre/54)	1	43,54
Nr. 10398 03.P12.C08.0 10	Trattamento per murature. Velature - Privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio. Pittura semitrasparente per interni neutra o colorata per effetti decorativi, lavabile. A base di uovo, latte, caseina e calce. Resa: 15 - 40 m ² / lt euro (dodici/00)	1	12,00
Nr. 10399 03.P12.C08.0 15	Trattamento per murature. Velature - Privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio. Murale a base di terre, ossidi naturali, resine vegetali, acqua, cera d'api, olio di arancio e olio di lavanda. Resa: 15 m ² / l euro (trentanove/87)	1	39,87
Nr. 10400 03.P12.C08.0 20	Trattamento per murature. Velature - Privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio. Latte di calce semitrasparente per esterni, neutra o colorata per effetti decorativi, lavabile. A base di uovo, latte, resine, cere, caseina e calce. Resa: 15 - 20 m ² / l euro (tredici/94)	1	13,94
Nr. 10401 03.P12.C08.0 25	Trattamento per murature. Velature - Privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio. Minerale ai silicati per interni ed esterni. A base di silicati di potassio, pigmenti naturali, minerali. Resa: 14 m ² / l euro (nove/83)	1	9,83
Nr. 10402 03.P12.C09.0 05	Trattamento per murature. Leganti - Non derivanti da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Legante ad emulsione, per velature murali, a base di cera d'api e olio di noce. Resa: 50 m ² / l euro (ventitre/64)	1	23,64
Nr. 10403 03.P12.C09.0 10	idem c.s. ...vegetali. Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di resine vegetali, silicati di potassio, minerali di quarzo, acqua e agrumi Resa: 10 - 15 m ² / l euro (sei/49)	1	6,49
Nr. 10404 03.P12.C09.0 15	idem c.s. ...vegetali. Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di silicati di potassio, minerali di quarzo, acqua e agrumi. Resa: 10 m ² / l euro (diciannove/54)	1	19,54
Nr. 10405 03.P12.C10.0 05	Trattamento per murature. Pigmenti - Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Per idropitture e linea ad acqua. Composto a base di acqua, borace, alcool etilico, gomma arabica, ossidi, pigmenti naturali, terre e glicerina. Colori: Blu oltremare, nero ox, rosso ox. Resa: 8 m ² /Kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (venti/05)	kg	20,05
Nr. 10406 03.P12.C10.0 10	idem c.s. ...gomma arabica, creta, leticina, ossidi, pigmenti naturali, terre e glicerina. Colori: Viola, lilla, verde ox, verde smeraldo. Resa: 8 m²/Kg euro (trentatre/81)	kg	33,81
Nr. 10407 03.P12.C10.0 15	Trattamento per murature. Pigmenti - Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Tinta base per pitture murali, a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati. Composto a base di ossidi, essenza di arancio, isoalifati, oli e resine vegetali. Resa: 6 m²/l euro (diciassette/61)	l	17,61
Nr. 10408 03.P12.C10.0 20	Trattamento per murature. Pigmenti - Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Paste pigmentate per la colorazione di pitture e intonaci. Composto a base di carbonato di calcio, acqua, farine di marmo, pigmenti terrosi ed argillosi, ossidi ferrici, gomme vegetali, ossidi ferrici, essenza di arancio. Colorazioni giallo, rosso, blu, nero. euro (diciannove/06)	l	19,06
Nr. 10409 03.P12.C10.0 21	idem c.s. ...ossidi ferrici, essenza di arancio, gomme vegetali, blu oltremare, ossido di cromo insolubile. Colorazioni verde, rosa, viola. euro (ventisette/87)	l	27,87
Nr. 10410 03.P12.C10.0 22	idem c.s. ...ossidi ferrici, ossidi ferrici, essenza di arancio, gomme vegetali, blu oltremare, ossido di cromo insolubile. Colorazioni Blu cobalto euro (quarantaotto/17)	l	48,17
Nr. 10411 03.P12.C10.0 25	Trattamento per murature. Pigmenti - Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. Colori: Verde, nero, marrone, beige. euro (tredici/98)	cad	13,98
Nr. 10412 03.P12.C10.0 30	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. Colori: Giallo e Rosso. euro (diciassette/44)	cad	17,44
Nr. 10413 03.P12.C10.0 35	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. Colori: Blu. euro (ventitre/52)	cad	23,52
Nr. 10414 03.P12.C10.0 40	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Verde, nero, marrone, beige. Resa: 8 m²/Kg euro (quindici/95)	kg	15,95
Nr. 10415 03.P12.C10.0 45	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Giallo e Rosso. Resa: 8 m²/Kg euro (trentadue/55)	kg	32,55
Nr. 10416 03.P12.C10.0 50	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Blu, viola euro (quarantasei/75)	kg	46,75
Nr. 10417 03.P12.C10.0 55	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Terre naturali in polvere per basi bianche, effervescenti in acqua ed immediatamente dispersi. Composto a base di pigmenti terrosi e minerali, gesso, talco, bianco di titanio, caseina e borace Colori: Turchese euro (sessantasette/63)	kg	67,63
Nr. 10418 03.P12.C10.0 60	Trattamento per murature. Pigmenti - Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Terre coloranti composte da miscele di argille e ossidi di ferro. A base di allumina, carbonati, silicati e solfato di calcio. Colori: Giallo, Rosso, Marrone, Nero. euro (uno/77)	kg	1,77
Nr. 10419 03.P12.C10.0 65	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Terre coloranti composte da miscele di argille e ossidi di ferro. A base di allumina, carbonati, silicati e solfato di calcio. Colori: Verde, Blu. euro (tre/76)	kg	3,76
Nr. 10420 03.P12.C10.0 70	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Terre coloranti composte da miscele di argille e ossidi di ferro. A base di allumina, carbonati, silicati e solfato di calcio. Colori: Mordente Mogano euro (quattro/23)	kg	4,23
Nr. 10421 03.P12.C10.0 75	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. In polvere per pitture, leganti e tempere. Composto a base di minerali, ossidi di ferro, terre naturali, silicati d'argilla, ecc. Colori Giallo, Marrone, Terra di Siena, Arancione, Bianco, Rosso, Verde, Nero. euro (quindici/62)	kg	15,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10422 03.P12.C10.0 80	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. In polvere per pitture, leganti e tempere. Composto a base di minerali, ossidi di ferro, terre naturali, silicati d'argilla, ecc. Colori Giallo Spinello, Arancione Spinello, Blu. euro (quarantauno/30)	kg	41,30
Nr. 10423 03.P12.C10.0 85	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. In polvere per pitture, leganti e tempere. Composto a base di minerali, ossidi di ferro, terre naturali, silicati d'argilla, ecc. Colori Viola. euro (sessantatre/36)	kg	63,36
Nr. 10424 03.P12.C10.0 90	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Ossidi di Ferro. Colori: Giallo, rosso, marrone, nero. euro (diciotto/36)	kg	18,36
Nr. 10425 03.P12.C11.0 05	Trattamento per murature. Intonachini - Privo di solventi ed esalazioni tossiche e nocive. Naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti naturali; ad azione antimuffa e antibatterico. Resa: 3 m²/l euro (uno/82)	l	1,82
Nr. 10426 03.P12.C11.0 10	Trattamento per murature. Intonachini - Privo di solventi ed esalazioni tossiche e nocive. Naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di silicato di potassio. Resa: 03 - 06 m²/l euro (tre/76)	l	3,76
Nr. 10427 03.P12.C11.0 15	Trattamento per murature. Intonachini - Privo di solventi ed esalazioni tossiche e nocive. Naturale a base di calce idraulica in polvere per finiture di intonaci. Resa: 07 m²/l euro (zero/91)	l	0,91
Nr. 10428 03.P12.C11.0 20	Trattamento per murature. Intonachini - Privo di solventi ed esalazioni tossiche e nocive. Naturale per interni a base di calce, bentonite, albume, latte e sabbie silicie. Resa: 3 m²/l euro (due/62)	l	2,62
Nr. 10429 03.P12.C11.0 25	Trattamento per murature. Intonachini - Privo di solventi ed esalazioni tossiche e nocive. Per interni, lavabile e semilucido. A base di calce, bentonite, albume, latte, marmi, cera, agrumi e menta. Resa: 05 m²/l euro (quattro/44)	l	4,44
Nr. 10430 03.P12.C12.0 05	Trattamento per murature. Igienizzanti naturali. A base di estratti vegetali, inodore ed esente da composti organici volatili, da utilizzare per superfici interessate da muffe. Resa: 13 m² / lt euro (diciotto/73)	l	18,73
Nr. 10431 03.P12.C50.0 05	Pittura traspirante ad alta copertura per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura per tinteggiatura pareti interne - secchio da 14 kg euro (sette/34)	kg	7,34
Nr. 10432 03.P12.C60.0 05	Idropittura per esterni a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in grado di conferire elevata idrorepellenza ed alta permeabilità al vapore (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata. Tinteggiature di pareti esterne - In secchi da 25 kg euro (otto/86)	kg	8,86
Nr. 10433 03.P12.D01. 005	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. Ai sali di boro ad alta solubilità per la protezione preventiva del legno. Resa: 20 m²/l euro (tredici/55)	l	13,55
Nr. 10434 03.P12.D01. 010	idem c.s. ...al piombo. Indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore. Composto a base di oli e resine vegetali, cera d'api, dammar, argilla, bentonite e lécina di soia. Resa: 12 - 18 m²/l euro (sedici/04)	l	16,04
Nr. 10435 03.P12.D01. 015	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. Oleosi alle erbe come pretrattamento di tutti i legni esterni non trattati. Composto a base di oli e resine vegetali, glicerina, solvente di agrumi e isovalifati. Resa: 6 - 12 m²/l euro (quattordici/12)	l	14,12
Nr. 10436 03.P12.D01. 020	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. All'olio di lino cotto o crudo, puro, senza solventi, per il trattamento protettivo del legno. Composto a base di oli e resine vegetali, cere, calcio e soia. Resa: 9 - 16 m²/l euro (dodici/68)	l	12,68
Nr. 10437 03.P12.D01. 025	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. Pronto all'uso, di asfalto naturale con resine naturali e oli vegetali, cobalto, per la protezione del legno all'acqua e all'umidità. Resa: 25 m²/l euro (ventiquattro/95)	l	24,95
Nr. 10438 03.P12.D01.	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030	Trasparenti a base di olio e cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno, a base di resine e oli vegetali. Resa: 6 - 12 m²/l euro (otto/02)	1	8,02
Nr. 10439 03.P12.D01. 035	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. Agli acidi naturali e alle erbe per la protezione attiva del legno contro i piccoli parassiti e insetti, a base di aceto ed estratti del legno, olio di lavanda, tensioattivi della zucchero e acido borico. euro (dodici/27)	1	12,27
Nr. 10440 03.P12.D01. 040	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. In emulsione acquosa per superfici assorbenti esterne e interne. Composto a base di olio e standolio di lino, dammar, creta, etere di cellulosa, caseina, cellulosa, sali di boro e balsamo di agrumi. euro (undici/37)	1	11,37
Nr. 10441 03.P12.D01. 045	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. Trasparenti a base di olio e cera per interni. Per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno (mobili e suppellettili). Composto a base di cere e oli vegetali, acqua, sali di boro e cloruro di sodio. Resa: 25 - 35 m²/l euro (tredici/19)	1	13,19
Nr. 10442 03.P12.D01. 050	Trattamento del legno. Impregnanti - Prodotti non derivanti da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Esenti da siccativi al piombo. Per la protezione preventiva contro l'azzurraggio da rivestimento all'esterno. Composto a base di olio di lino, essenza di arancio, isofalati e estratti di erbe. Resa: 7 m²/l euro (ventidue/91)	1	22,91
Nr. 10443 03.P12.D02. 005	Trattamento del legno. Velature - Senza sostanze tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per l'impermeabilizzazione e la protezione di tutti i tipi di legno. Composto a base di acqua, oli e resine vegetali, olio di agrumi, solventi isofalati, laticina di soia e caseina. Se colorate anche ossidi di ferro, mais, biossido di titanio e ossido di cromo. Colori: Grigio, bianco. Resa: 12 - 18 m² / l euro (sedici/94)	1	16,94
Nr. 10444 03.P12.D02. 010	idem c.s. ...cromo. Colori: Arancio, rosso, verde, giallo e turchese. Resa: 9 - 18 m² / l euro (trenta/33)	1	30,33
Nr. 10445 03.P12.D03. 005	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Lacca opaca bianca e colorata coprente, a base di creta, resine naturali e oli vegetali, per la finitura delle superfici in legno. Resa: 10 m²/l euro (trentaquattro/21)	1	34,21
Nr. 10446 03.P12.D03. 010	idem c.s. ...ecosistemi vegetali Gomma lacca per la preparazione alla verniciatura e all'impregnazione di tutti i tipi di legno. Composto a base di gomma lacca, resina vegetale, borace, acqua, sali di boro e cloruro di sodio. euro (nove/49)	1	9,49
Nr. 10447 03.P12.D03. 015	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Vernice pellicolante ed impermeabilizzante per la finitura incolore di tutti i tipi di legno (superfici soggette a forti sollecitazioni), per esterno ed interno. Composto a base di oli e resine vegetali, acqua, balsamo di agrumi e sali di boro. Resa: 18 - 20 m²/l euro (sedici/96)	1	16,96
Nr. 10448 03.P12.D03. 020	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Vernice per la finitura incolore di tutti i tipi di legno, per esterno ed interno. Composto a base di oli vegetali, cera d'api, sali di boro, laticina di soia, argilla, tensioattivi allo zucchero e acqua. Resa: 20 m²/l euro (tredici/35)	1	13,35
Nr. 10449 03.P12.D03. 025	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Smalto coprente per legno in interno (mobili, superfici varie e arredo in legno). Composto a base di oli e resine vegetali, sali di boro, balsamo di agrumi, tensioattivi allo zucchero, acqua, ossido di titanio, ossido di zinco, silicato di alluminio, acido ambra e quellton. Resa: 17 m²/l euro (venti/47)	1	20,47
Nr. 10450 03.P12.D03. 030	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Smalto coprente per legno e metallo in esterno ed interno. Composto a base di oli e resine vegetali, zinco, talco, titanio, cobalto, laticina di soia, balsamo di agrumi, isofalati e creta. Resa: 25 - 30 m²/l		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventitre/90)	1	23,90
Nr. 10451 03.P12.D03. 035	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Vernice per la finitura di superfici in legno, per interni. Composto a base di oli e resine vegetali, sali di boro, tensioattivi allo zucchero, isoalifati, balsamo di agrumi e acqua. Resa: 12 - 18 m²/l euro (quattordici/56)	1	14,56
Nr. 10452 03.P12.D03. 040	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Gomma lacca per la verniciatura trasparente di tutti i tipi di legno negli interni (Mobili, porte, cornici, rivestimenti su muri e soffitti). Non idonea per piani di tavoli, pavimenti e ambienti umidi. Composto a base di Etanolo, gomma lacca e resina di larice. Resa: 10 - 14 m²/l euro (trenta/27)	1	30,27
Nr. 10453 03.P12.D03. 045	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Fondo di presmaltatura per la preparazione di superfici in legno ed intonaci, per interno ed esterno. Composto a base di oli e resine vegetali, dammar, soia, caseina, xantano, gesso, biossido di titanio, cobalto, gomma, ammonio e acqua. Resa: 10 - 15 m²/l euro (dieci/92)	1	10,92
Nr. 10454 03.P12.D03. 050	Trattamento del legno. VERNICI, SMALTI E LACCHE Prive di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Smalto colorante semilucido per interni ed esterni (muro, metallo e legno). Composto a base di oli vegetali, cere, terpene di arancio, biossido di titanio, talco e leticina di soia. Colori: Bianco, giallo, rosso, blu, nero, noce, castagno. Resa: 30 - 40 m²/l euro (ventuno/59)	1	21,59
Nr. 10455 03.P12.D03. 055	idem c.s. ...soia. Colori: Giallo limone, rosa, viola, verde. Resa: 16 m² / l euro (trentadue/60)	1	32,60
Nr. 10456 03.P12.D04. 005	Trattamento del legno. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Balsamo di cere e oli vegetali, per la nobilitazione delle superfici in legno, cotto, pietra e marmo. Per uso interno. Composto a base di oli, resine e cere vegetali e acqua. Resa: 8 - 10 m²/Kg euro (diciassette/91)	1	17,91
Nr. 10457 03.P12.D04. 010	Trattamento del legno. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Cere per la finitura e manutenzione del legno pregiato in interni. Composto a base di cere vegetali, alifati e olio di agrumi. euro (venticinque/01)	1	25,01
Nr. 10458 03.P12.D04. 015	idem c.s. ...pregiato in esterni. Composto a base di cere vegetali e olio di agrumi. Resa: 60 m²/Kg euro (ventidue/93)	kg	22,93
Nr. 10459 03.P12.D05. 005	Trattamento del legno. Stucchi Per supporti in legno e sottofondo per smalti. Composto a base di acqua, oli vegetali, Sali di boro e carbonato di calcio. euro (quarantaquattro/35)	kg	44,35
Nr. 10460 03.P12.D05. 010	Trattamento del legno. Stucchi Per lisciare i pori del legno pieno. Composto a base di acqua, creta, polvere di talco, isoalifati, titanio bianco, caseina, borace, acido borico, metilcellulosa e estere di resina naturale. Resa: 10 m²/Kg euro (trentacinque/28)	kg	35,28
Nr. 10461 03.P12.E01.0 05	Trattamento per metallo. Antiruggine - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Coprente, a base di resine naturali e minerali di ferro, per trattamenti anticorrosivi di superfici in ferro e acciaio non trattate, per esterni ed interni. Composto a base di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite, balsamo d'arancio, oli e resine vegetali e lecitina di soia. Resa: 10 - 12 m²/l euro (ventidue/81)	1	22,81
Nr. 10462 03.P12.E01.0 10	Trattamento per metallo. Antiruggine - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Antiruggine per ferro e acciaio per interno ed esterno, per caloriferi e tubi radianti. Composto a base di oli e resine vegetali, mica, quarzo, zinco, titanio, calcio, soia e bentonite. Resa: 10 - 12 m²/l euro (diciotto/25)	1	18,25
Nr. 10463 03.P12.E02.0 05	Trattamento per metallo. Vernici, smalti e lacche. - Prive di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Lacca opaca o lucida bianca coprente, per interni ed esterni. Composto a base di resine e oli vegetali, talco, bentonite, leticina di soia e balsamo di agrumi. Resa: 12 - 13 m²/l euro (diciotto/27)	1	18,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10464 03.P12.E02.0 10	Trattamento per metallo. Vernici, smalti e lacche. - Prive di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Smalto bianco per radiatori a base di resine naturali e oli vegetali, e caloriferi in interno. Composto a base di resine e oli vegetali, cera d'api, xanthan, talco e leticina di soia. Resa: 12 - 18 m²/l euro (trentacinque/27)	1	35,27
Nr. 10465 03.P12.E02.0 15	Trattamento per metallo. Vernici, smalti e lacche. - Prive di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di superfici in ferro, a base di etanolo, gomma lacca, resina vegetale. euro (quindici/00)	1	15,00
Nr. 10466 03.P12.E02.0 20	idem c.s. ...ecosistemi vegetali. Smalto satinato ad acqua per interni ed esterni (legno, ferro, muro, infissi, mobili, serramenti e cancelli). Composto a base di acqua, caseina, talco, cobalto, zirconio, oli e resine vegetali, calcio, sodio e soia. Resa: 12 - 14 m²/l euro (dodici/13)	1	12,13
Nr. 10467 03.P12.F01.0 05	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Impregnanti - Privi di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali) Fondo indurente per superfici in cotto assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore. Composto a base di olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Resa: 7 - 9 m²/l euro (tredici/46)	1	13,46
Nr. 10468 03.P12.F01.0 10	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Impregnanti - Privi di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali) Trasparente olio - cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in marmo, a base di resine e oli vegetali. Resa: 12 - 16 m²/l euro (undici/73)	1	11,73
Nr. 10469 03.P12.F01.0 15	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Impregnanti - Privi di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali) Ad olio duro per la finitura antimacchia ed anti graffio del cotto. Composto a base di oli e resine vegetali. Resa: 8 - 16 m²/l euro (nove/32)	1	9,32
Nr. 10470 03.P12.F02.0 05	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Cera per finitura delle superfici in cotto per uso interno. Composto a base di balsamo di cera d'api, gomma arabica, cere vegetali, olio di agrumi e acqua. Resa: 25 m²/l euro (dodici/03)	1	12,03
Nr. 10471 03.P12.F02.0 10	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Olio per la finitura delle superfici in pietra assorbenti all'interno (quarzite, granito, marmo ecc.), allo stato grezzo, lucidate, levigate o tagliate. Composto a base di oli e resine naturali, estere e isofalati. Resa: 30 - 50 m²/l euro (quindici/24)	1	15,24
Nr. 10472 03.P12.F02.0 15	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Cere e oli cerati - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Cera per la cura e la manutenzione delle pavimentazioni in cotto. Uso interno ed esterno. Composto a base di oli e resine vegetali, isofalatici, siccativi al cobalto e al butano per evitare la pellicola. Resa: 8 - 10 m²/l euro (venticinque/45)	1	25,45
Nr. 10473 03.P12.F03.0 05	Trattamento per pietra, marmo e cotto. Vernici per pavimenti e intonaci. - Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche. Per calcestruzzo, pavimenti continui ed intonaci, non trattati ed assorbenti per uso interno. Composto a base di oli, cere e resine vegetali, isofalati e pigmenti di terra e minerali. Resa: 8 - 12 m²/l euro (trentanove/92)	1	39,92
Nr. 10474 03.P12.G01. 005	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Colla per tappezzeria a base di amido di patate e acido siliceo. euro (trentaotto/84)	kg	38,84
Nr. 10475 03.P12.G01. 010	idem c.s. ...vegetali Colla universale a dispersione per interni, pronta all'uso senza solventi composta da un'emulsione di lattice di gomma naturale, pelli e ossa animali e resine naturali. euro (quattordici/07)	kg	14,07
Nr. 10476 03.P12.G01. 015	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Colla in polvere, senza cemento e solventi, per piastrelle, a base di sabbia di quarzo, con legante di caseina e calce, diluibile in acqua. euro (uno/18)	kg	1,18
Nr. 10477 03.P12.G01.	idem c.s. ...ecosistemi vegetali Adesivo e rasante in polvere a base di cemento per la messa in opera dei pannelli in sughero per cappotti esterni, interni, a soffitto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
020	euro (undici/84)	kg	11,84
Nr. 10478 03.P12.G01. 025	idem c.s. ...ecosistemi vegetali Colla per pavimenti a base di lattice naturale e oli vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moquettes in fibre naturali. euro (tredici/70)	kg	13,70
Nr. 10479 03.P12.G01. 030	idem c.s. ...ecosistemi vegetali Colla a freddo in polvere, diluibile in acqua, per elementi in legno massiccio e materiali in legno (mobili, porte, finestre, scale). Composto a base di caseina, calce, acqua, isoalifati, etanolo ed essenza d'arancio. euro (quindici/02)	kg	15,02
Nr. 10480 03.P12.G01. 040	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Adesivo chiaro per piastrelle ceramiche in cotto o in pietra naturale in interno ed esterno. Composto a base di caseina, sabbia quarzosa, farina di marmo, calce e cellulosa. euro (cinque/24)	kg	5,24
Nr. 10481 03.P12.G01. 045	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Colla per l'incollatura di parquet in legno e pavimentazioni in blocchetti di legno su fondo appositamente preparato in interno. Composto a base di colle animali, caseina, isoalifati, silicati. euro (sette/56)	kg	7,56
Nr. 10482 03.P12.G01. 050	idem c.s. ...base di caseina, lievito, lattice, acqua, polisaccaride, isoalifati, silicato e etanolo. euro (trentasette/66)	kg	37,66
Nr. 10483 03.P12.G01. 055	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Granulato in sughero con legante vegetale elastico, per riempimenti sigillanti ed insonorizzanti per porte e finestre. Composto a base di acqua, sughero, dammar, olio di agrumi, lattice di caucciù naturale, borato. euro (trenta/39)	kg	30,39
Nr. 10484 03.P12.G01. 060	Colle - Senza solventi, prive di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali Colla per tappezzerie, bricolage e carta da parati. Non idoneo per carta da parati vinilica. Composto a base di cellulosa metilica. euro (ventisette/46)	kg	27,46
Nr. 10485 28	Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
Nr. 10486 28.A05	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a)) [Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Gli "APPRESTAMENTI" sono definiti dalla norma (D.Lgs. 81/08 s.m.i., allegato XV punto 1.1.1 lett. c))come le OPERE PROVVISORIALI necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. Tutti gli apprestamenti possono rientrare nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e chiaramente inseriti all'interno del P.S.C. quali misure ulteriori rispetto a quanto rientrante in una gestione ordinaria dell'attività di impresa per lo specifico cantiere (rif. art. 32 c.4 D.P.R. 207/10 s.m.i.). Nel presente capitolo sono altresì proposte voci rientranti negli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti di un P.S.C. di cui all'Allegato XV.1 D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE e MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA finalizzati all'organizzazione del cantiere per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo (rif. "Misure preventive e protettive" di cui all'Allegato XV punto 1.1.1. lett. e) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).]		
Nr. 10487 28.A05.A05	PONTEGGI [Note: L'eventuale noleggio di tale apprestamento, qualora previsto nel P.S.C. quale costo della sicurezza, potrà essere reperito nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa della presente sezione. Qualora venga previsto un apprestamento, questo dovrà essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza, non essendo possibile scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza.]		
Nr. 10488 28.A05.A05. 005	euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 10489 28.A05.A06. 005	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori euro (due/30)	m²	2,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10490 28.A05.A07. 005	Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m ² di telo) almeno una legatura al m ² di telo euro (quattro/31)	m ²	4,31
Nr. 10491 28.A05.A08. 005	COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Singolo euro (uno/61)	cad	1,61
Nr. 10492 28.A05.A08. 010	idem c.s. ...fine opera. Doppio euro (due/16)	cad	2,16
Nr. 10493 28.A05.A10. 005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese euro (centosessantasette/16)	cad	167,16
Nr. 10494 28.A05.A10. 010	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo euro (diciotto/37)	cad	18,37
Nr. 10495 28.A05.A10. 015	idem c.s. ...senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese euro (duecentotrentaquattro/21)	cad	234,21
Nr. 10496 28.A05.A10. 020	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo euro (trentacinque/81)	cad	35,81
Nr. 10497 28.A05.A15. 005	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m ² di piano di lavoro. Costo primo mese euro (nove/65)	m ²	9,65
Nr. 10498 28.A05.A15. 010	idem c.s. ...lavoro. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/84)	m ²	1,84
Nr. 10499 28.A05.B05. 005	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la durata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m euro (undici/48)	m ²	11,48
Nr. 10500 28.A05.B05. 010	idem c.s. ...opera. per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m euro (due/58)	m ²	2,58
Nr. 10501 28.A05.B10. 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera euro (quindici/62)	m	15,62
Nr. 10502 28.A05.B15. 005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera. euro (undici/94)	m	11,94
Nr. 10503 28.A05.B20. 005	PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede. lunghezza massima 6m - altezza 1,1m euro (centootto/43)	m	108,43
Nr. 10504 28.A05.B30. 005	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm costo primo mese euro (sei/15)	m	6,15
Nr. 10505 28.A05.B30. 010	idem c.s. ...mm costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/64)	m	0,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10506 28.A05.B32. 005	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. costo primo mese euro (dieci/83)	m²	10,83
Nr. 10507 28.A05.B32. 010	idem c.s. ...smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/83)	m²	0,83
Nr. 10508 28.A05.B35. 005	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 60. euro (ventisette/09)	m	27,09
Nr. 10509 28.A05.B35. 010	idem c.s. ...passaggio cm 120. euro (trenta/77)	m	30,77
Nr. 10510 28.A05.B40. 005	PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 60 euro (trentasei/28)	cad	36,28
Nr. 10511 28.A05.B40. 010	idem c.s. ...passaggio cm 120 euro (cinquantaquattro/73)	cad	54,73
Nr. 10512 28.A05.B45. 005	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile. euro (quaranta/87)	cad	40,87
Nr. 10513 28.A05.B45. 010	idem c.s. ...Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza. euro (quarantacinque/93)	cad	45,93
Nr. 10514 28.A05.B50. 005	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3. euro (sessantaquattro/34)	m²	64,34
Nr. 10515 28.A05.B55. 005	PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile euro (centoquattro/25)	cad	104,25
Nr. 10516 28.A05.C05. 005	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00. euro (venticinque/29)	m²	25,29
Nr. 10517 28.A05.C05. 010	idem c.s. ...Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50. euro (trentatre/07)	m²	33,07
Nr. 10518 28.A05.C05. 015	idem c.s. ...Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50. euro (quarantacinque/93)	m²	45,93
Nr. 10519 28.A05.C10. 005	ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera euro (centotrentacinque/93)	m²	135,93
Nr. 10520 28.A05.C15. 005	Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m². Misurata a metro quadrato euro (dodici/57)	m²	12,57
Nr. 10521 28.A05.C20. 005	SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altresì l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento. Calcolato per ogni ora di utilizzo euro (sette/99)	h	7,99
Nr. 10522 28.A05.C25. 005	PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso. Misurato a metro quadrato euro (quattro/00)	m²	4,00
Nr. 10523 28.A05.D05. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie [Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.] Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentosettantacinque/20)	cad	375,20
Nr. 10524 28.A05.D05. 010	idem c.s. ...cantiere specifico.] costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centocinquantauno/55)	cad	151,55
Nr. 10525 28.A05.D05. 015	idem c.s. ...cantiere specifico.] Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentotrentadue/12)	cad	332,12
Nr. 10526 28.A05.D05. 020	idem c.s. ...cantiere specifico.] Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centocinquantacinque/69)	cad	155,69
Nr. 10527 28.A05.D10. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese euro (quattrocentotredici/31)	cad	413,31
Nr. 10528 28.A05.D10. 010	idem c.s. ...e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centoottantatre/69)	cad	183,69
Nr. 10529 28.A05.D10. 015	idem c.s. ...e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentotrenta/65)	cad	330,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10530 28.A05.D10. 020	idem c.s. ...e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centosettantaquattro/50)	cad	174,50
Nr. 10531 28.A05.D15. 005	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentoventisei/06)	cad	326,06
Nr. 10532 28.A05.D15. 010	idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centoquarantadue/36)	cad	142,36
Nr. 10533 28.A05.D15. 015	idem c.s. ...di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese euro (centosessantacinque/32)	cad	165,32
Nr. 10534 28.A05.D15. 020	idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (ottantasette/68)	cad	87,68
Nr. 10535 28.A05.D20. 005	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentotrentaquattro/32)	cad	334,32
Nr. 10536 28.A05.D20. 010	idem c.s. ...di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (cento/12)	cad	100,12
Nr. 10537 28.A05.D20. 015	idem c.s. ...di appoggio USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari Costo primo mese o frazione di mese euro (trecentocinquanta/85)	cad	350,85
Nr. 10538 28.A05.D20. 020	idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centotrentatre/63)	cad	133,63
Nr. 10539 28.A05.D25. 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese euro (centosessantadue/83)	cad	162,83
Nr. 10540 28.A05.D25. 010	idem c.s. ...autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centoundici/95)	cad	111,95
Nr. 10541 28.A05.D35. 005	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l. .. euro (centocinquantasei/14)	cad	156,14
Nr. 10542 28.A05.E05. 005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,00 m euro (sei/92)	m	6,92
Nr. 10543 28.A05.E05. 010	idem c.s. ...opera. altezza 1,20 m euro (sette/02)	m	7,02
Nr. 10544 28.A05.E05. 015	idem c.s. ...opera. altezza 1,80 m euro (sette/15)	m	7,15
Nr. 10545 28.A05.E05. 020	idem c.s. ...opera. altezza 2,00 m euro (sette/48)	m	7,48
Nr. 10546 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tre/67)	m	3,67
Nr. 10547 28.A05.E10. 010	idem c.s. ...nolo per ogni mese successivo al primo	m	0,51
Nr. 10548 28.A05.E15. 005	euro (zero/51) RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese euro (nove/03)	m ²	9,03
Nr. 10549 28.A05.E15. 010	idem c.s. ...opera per ogni mese oltre il primo	m	2,73
Nr. 10550 28.A05.E17. 005	euro (due/73) RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10 x 10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurata a metro quadrato di pannello posto in opera. euro (venticinque/71)	m ²	25,71
Nr. 10551 28.A05.E20. 005	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro euro (zero/64)	d	0,64
Nr. 10552 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 10553 28.A05.E30. 005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese euro (quindici/62)	m	15,62
Nr. 10554 28.A05.E30. 010	idem c.s. ...elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo euro (uno/75)	m	1,75
Nr. 10555 28.A05.E30. 015	idem c.s. ...elementi in plastica - nolo fino a 1 mese euro (nove/65)	m	9,65
Nr. 10556 28.A05.E30. 020	idem c.s. ...elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo euro (due/48)	m	2,48
Nr. 10557 28.A05.E33. 005	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE DI SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per la segregazione passiva e l'interdizione dell'accesso in modo temporaneo a zone di pericolo. In acciaio verniciato a polvere con colorazione a scelta.Caratteristiche dimensionali: barriera chiusa L 500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000 mm costo per acquisto euro (trecentotré/60)	cad	303,60
Nr. 10558 28.A05.E33. 010	idem c.s. ...costo per noleggio giornaliero comprensivo di assicurazione (noleggio minimo 5 giorni) euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 10559 28.A05.E35. 005	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola euro (ventiotto/01)	m ²	28,01
Nr. 10560 28.A05.E35.	idem c.s. ...parete Lastra doppia euro (quaranta/41)	m ²	40,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 10561 28.A05.E40. 005	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 30 cm euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 10562 28.A05.E40. 010	idem c.s. ...rimozione altezza 50 cm euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 10563 28.A05.E40. 015	idem c.s. ...rimozione altezza 75 cm euro (zero/33)	cad	0,33
Nr. 10564 28.A05.E45. 005	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese euro (quattro/31)	m	4,31
Nr. 10565 28.A05.E45. 010	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 10566 28.A05.E50. 005	TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile. Misurata a metro lineare euro (due/30)	m	2,30
Nr. 10567 28.A05.E55. 005	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese euro (tre/59)	m	3,59
Nr. 10568 28.A05.E55. 010	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 10569 28.A05.E60. 005	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera euro (trentatre/98)	m ²	33,98
Nr. 10570 28.A05.E70. 005	PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-5,00 m da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni controventi. euro (seicentotrentaquattro/61)	cad	674,61
Nr. 10571 28.A05.F05.0 05	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE [Note: Con il termine di "attrezzatura" si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d)). I costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad attrezzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al contrario le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare separatamente alla Committenza. Il normale uso dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa. Con riferimento specifico alle attrezzature, queste devono essere montate e smontate in sicurezza nonchè mantenute in efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito nelle voci preesistenti del prezzo, con l'esclusione della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa della presente sezione.] SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile euro (sette/16)	cad	7,16
Nr. 10572 28.A05.F05.0 10	idem c.s. ...presente sezione.] INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. euro (settantacinque/31)	h	75,31
Nr. 10573 28.A05.F05.0 15	idem c.s. ...presente sezione.] PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene. euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 10574	idem c.s. ...presente sezione.]		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
28.A05.F05.020	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese. euro (quarantaquattro/09)	m	44,09
Nr. 10575 28.A05.G05.005	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. euro (dieci/02)	m	10,02
Nr. 10576 28.A05.G05.010	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito. euro (settantatre/49)	cad	73,49
Nr. 10577 28.A05.G05.011	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 10578 28.A05.G05.015	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso indicativo kg/mq 50,00 circa. Nolo per un anno. euro (centotre/79)	m²	103,79
Nr. 10579 28.A05.G05.020	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca l 200,00. Misurata per ogni giorno di uso euro (diciotto/37)	d	18,37
Nr. 10580 28.A05.G05.025	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50% euro (ventidue/95)	cad	22,95
Nr. 10581 28.A05.G10.005	Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile (170-400 cm - estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 o 150 cm; un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto multiuso. modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm euro (settantacinque/31)	cad	75,31
Nr. 10582 28.A05.G15.005	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di moduli base per la definizione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni euro (centosettantasei/34)	cad	176,34
Nr. 10583 28.A05.G15.010	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio euro (sessantaquattro/30)	cad	64,30
Nr. 10584 28.A05.G15.015	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm euro (quaranta/41)	cad	40,41
Nr. 10585 28.A05.G15.020	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm euro (ventisette/55)	cad	27,55
Nr. 10586 28.A05.G15.025	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti) morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi euro (otto/08)	cad	8,08
Nr. 10587 28.A05.G15.030	idem c.s. ...soffitti preesistenti) clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi euro (undici/94)	cad	11,94
Nr. 10588	idem c.s. ...soffitti preesistenti) clip per palo di testata ferma palo - in confezione da 12 pezzi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
28.A05.G15.035 Nr. 10589	euro (sei/89) idem c.s. ...soffitti preesistenti) nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m	cad	6,89
28.A05.G15.040 Nr. 10590	euro (cinque/51) MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b)) [Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzo (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzo, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni incorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. I Dispositivi di Protezione Individuale e le misure preventive e protettive (come definite al punto 1.1.1 lett.e) Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) definite nell'ambito di tale capitolo sono da intendersi esclusivamente derivanti da interferenze tra lavorazioni. In particolare i D.P.I. possono essere computati come costi della sicurezza se -e solo se- il C.S.P. li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni contemporanee che interferiscono tra loro. Viceversa i D.P.I. connessi all'esecuzione della lavorazione propria del lavoratore, e non alla presenza di interferenze tra lavorazioni, poichè afferenti agli adempimenti del datore di lavoro dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., non rientrano nei costi da addebitare separatamente alla Committenza, essendo quota parte delle spese generali riconosciute (rif. art. 32 c. 4 D.P.R. 207/10 s.m.i.). Si richiama la necessità di mantenere in efficienza e rispondenti alle norme, durante tutta la durata delle fasi di lavoro, le misure preventive e protettive nonché i D.P.I. eventualmente previsti, anche durante gli eventuali periodi di sospensione. Inoltre i D.P.I. necessitano di quotidiana verifica di efficienza nonché di sostituzione all'occorrenza.]	cad	5,51
28.A10 Nr. 10591	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, utilizzabile da 1 solo operatore. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. [Note: Si ricorda che l'eventuale previsione di un costo sicurezza, nell'ambito di un P.S.C., da parte del Coordinatore in fase di progettazione, con un mezzo di protezione collettiva quale una linea vita, dovrà essere opportunamente giustificata con carattere di temporaneità nell'ambito dell'opera in esecuzione. Al contrario un sistema di linea vita definitivo potrà esclusivamente essere imputato quale costo di realizzazione della linea medesima. A maggior chiarezza si rimanda ai contenuti dell'Allegato A - Nota Metodologica del prezzo ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.7. L'installazione dovrà essere eseguita da ditta specializzata.] per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m euro (sessantaotto/31)	cad	68,31
28.A10.A05.005 Nr. 10592	Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a centro piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. [Note: Palo da installare dove le dimensioni della copertura non richiedono la posa di una linea vita] inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso euro (duecentocinquante/00)	cad	253,00
28.A10.A07.005 Nr. 10593	Dispositivo di ancoraggio puntuale temporaneo, rimovibile a fine lavorazione, di Tipo A (UNI 795:2012) costituito da piastra di ancoraggio in acciaio inox, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di sistema anticaduta, comprensivo di elementi di fissaggio al supporto con singolo punto di ancoraggio euro (venticinque/30)	cad	25,30
28.A10.A07.010 Nr. 10594	idem c.s. ...supporto con doppio punto di ancoraggio euro (trenta/36)	cad	30,36
28.A10.A08.005 Nr. 10595	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta costituito da elemento intermedio passacavo in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, inclusa bulloneria di fissaggio su palo o piastra. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. in acciaio inox euro (sessantanove/00)	cad	69,00
28.A10.A08.010 Nr. 10596	idem c.s. ...copertura. in alluminio euro (dodici/65)	cad	12,65
28.A10.A10.005 Nr. 10597	Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto. [Note: Prima dell'utilizzo si dovrà verificare la tenuta degli ancoraggi e dei dispositivi di ritenuta, tenendo conto del numero di operatori connessi contemporaneamente alla linea vita.] lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m. euro (sessantaotto/89)	cad	68,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10598 28.A10.A15. 005	SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma tecnica di riferimento, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne, etc., in totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere fissata su un piano verticale od orizzontale oppure gettata in opera nel calcestruzzo, e da una gru mobile. Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza. euro (duecentoottantasette/50)	cad	287,50
Nr. 10599 28.A10.A20. 005	LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte. lunghezza fune: 20,00 m euro (cinquantanove/70)	cad	59,70
Nr. 10600 28.A10.A20. 010	idem c.s. ...lunghezza fune: 50,00 m euro (settantaotto/07)	cad	78,07
Nr. 10601 28.A10.A25. 005	PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un distacco accidentale. E' costituito da un tassello metallico, un occhiello removibile ed un tappo di chiusura da utilizzare quando il punto di ancoraggio non è in uso, per una finitura adeguata e a livello della struttura. In acciaio inox, diametro foro 22 mm euro (ottantasette/70)	cad	87,70
Nr. 10602 28.A10.A30. 005	Dispositivo di ancoraggio di Tipo B removibile e portatile (UNI 795:2012) per l'accesso in sicurezza su coperture prive di altri dispositivi di ancoraggio. Vincolabile a finestre, finestre da tetto o altre strutture dotate di idonea robustezza. Fornito con supporti laterali di aggancio per garantire la massima stabilità in fase di utilizzo e sacca per la conservazione post utilizzo. Dispositivo regolabile in larghezza e in altezza per il corretto aggancio alla struttura di ancoraggio. per l'utilizzo monoutente euro (duecentodiciotto/50)	cad	218,50
Nr. 10603 28.A10.A35. 005	SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB) Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm euro (quattrocentosedici/01)	cad	416,01
Nr. 10604 28.A10.B05. 005	RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche. [Note: Le reti di sicurezza sono soggette ad obbligo di revisione annuale fino ad un massimo di 5 anni, che dovrà essere effettuata dal produttore mediante l'analisi dei campioni presenti sulla rete stessa. La rete di sicurezza va obbligatoriamente sostituita dopo 5 anni dalla data di produzione, in caso di esito negativo del controllo, in presenza di strappi sulla rete e in caso di caduta.] Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m). euro (cinque/23)	m ²	5,23
Nr. 10605 28.A10.B05. 010	idem c.s. ...smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m) euro (tre/77)	m ²	3,77
Nr. 10606 28.A10.B10. 005	APPARATO DI PROTEZIONE composto da: RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5,00x20,00 m, 5,00x25,00 m. Durata: 5 anni con obbligo di revisione annuale. necessita per il montaggio di treccia e cinghia da computarsi a parte. euro (due/20)	m ²	2,20
Nr. 10607 28.A10.B10. 010	APPARATO DI PROTEZIONE composto da: TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m. euro (quarantacinque/93)	cad	45,93
Nr. 10608 28.A10.B10. 015	APPARATO DI PROTEZIONE composto da: CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m. euro (quattro/13)	cad	4,13
Nr. 10609 28.A10.C05. 005	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese euro (dieci/57)	m ²	10,57
Nr. 10610 28.A10.C05. 010	idem c.s. ...risulta. per ogni mese successivo euro (uno/29)	m ²	1,29
Nr. 10611 28.A10.C10. 005	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese euro (quindici/62)	m ²	15,62
Nr. 10612 28.A10.C10. 010	idem c.s. ...smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (uno/20)	m ²	1,20
Nr. 10613	STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione idonea, infissi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
28.A10.C15. 005	nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave longitudinale in legno ancorata nel terreno con paletti metallici. per sviluppo a m2 euro (cinquantacinque/12)	m²	55,12
Nr. 10614 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. [Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti; diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.] per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. euro (cinque/42)	cad	5,42
Nr. 10615 28.A10.D10	ACCESSORI:		
Nr. 10616 28.A10.D10. 005	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3 euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 10617 28.A10.D10. 010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 euro (tredici/21)	cad	13,21
Nr. 10618 28.A10.D10. 015	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 10619 28.A10.D10. 020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 10620 28.A10.D10. 025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili. euro (sei/38)	cad	6,38
Nr. 10621 28.A10.D10. 030	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 10622 28.A10.D10. 035	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica. euro (cinque/09)	cad	5,09
Nr. 10623 28.A10.D10. 040	VISIERA DI PROTEZIONE UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. euro (undici/01)	cad	11,01
Nr. 10624 28.A10.D15	GUANTI DI PROTEZIONE:		
Nr. 10625 28.A10.D15. 005	idem c.s. ...GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio euro (undici/94)	cad	11,94
Nr. 10626 28.A10.D15. 010	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio euro (sei/01)	cad	6,01
Nr. 10627 28.A10.D15. 015	GUANTI DI PROTEZIONE: da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio euro (sedici/53)	cad	16,53
Nr. 10628 28.A10.D15. 020	GUANTI DI PROTEZIONE: contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio euro (undici/48)	cad	11,48
Nr. 10629 28.A10.D15. 025	GUANTI DI PROTEZIONE: elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio euro (diciassette/92)	cad	17,92
Nr. 10630 28.A10.D15. 030	GUANTI DI PROTEZIONE: in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio euro (zero/74)	cad	0,74
Nr. 10631 28.A10.D15. 035	GUANTI DI PROTEZIONE: resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno euro (novantaquattro/60)	cad	94,60
Nr. 10632 28.A10.D20. 005	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile euro (undici/42)	cad	11,42
Nr. 10633 28.A10.D20. 010	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Gilet - costo mensile euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 10634 28.A10.D30. 005	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: [Note: Si ricorda l'obbligo di revisione annuale dei dispositivi retrattili, da effettuarsi presso centri di revisione autorizzati. Le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	imbracature e i cordini sono soggetti ad obbligo di ispezione visiva annuale fino ad un massimo di quattro anni dalla data di entrata in servizio; le revisioni devono essere riportate annualmente sul relativo libretto di istruzioni.] Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 10635 28.A10.D30. 010	idem c.s. ...istruzioni.] Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale) euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 10636 28.A10.D30. 015	idem c.s. ...istruzioni.] Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento. euro (settantaotto/07)	cad	78,07
Nr. 10637 28.A10.D35. 005	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m euro (quattordici/70)	cad	14,70
Nr. 10638 28.A10.D35. 010	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m euro (ventidue/95)	cad	22,95
Nr. 10639 28.A10.D35. 015	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettoni, lunghezza 2,00 m euro (trentadue/14)	cad	32,14
Nr. 10640 28.A10.D35. 020	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettoni, lunghezza 2,00 m euro (quarantasei/84)	cad	46,84
Nr. 10641 28.A10.D35. 025	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti ad accidentale sfregamento. euro (cinquantacinque/12)	cad	55,12
Nr. 10642 28.A10.D40. 005	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemento dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base euro (quarantacinque/93)	cad	45,93
Nr. 10643 28.A10.D45. 005	KIT PROFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale euro (centoottantatre/69)	cad	183,69
Nr. 10644 28.A15	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c)) [Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzo (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzo, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni incorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi come quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori. Tutti gli impianti devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza durante il periodo di durata dei lavori, anche durante i periodi di sospensione per qualunque causa autorizzati o obbligati.]		
Nr. 10645 28.A15.A05. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere euro (centocinquantauno/55)	cad	151,55
Nr. 10646 28.A15.A10. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm ² . temporaneo per la durata del cantiere euro (duecentosessantauno/76)	cad	261,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10647 28.A15.A15. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gru, gru, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm ² e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere euro (trecentonovantanove/53)	cad	399,53
Nr. 10648 28.A15.B05. 005	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm ² , collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. euro (centosessanta/74)	cad	160,74
Nr. 10649 28.A15.D05	IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI [Note: Qualora si rendesse necessaria la definizione di misure preventive e protettive finalizzate all'evacuazione dei fumi, mediante la realizzazione di idoneo impianto temporaneo, si rimanda per la definizione del costo della sicurezza relativo alla necessaria preventiva progettazione dello stesso, ricordando le modalità di utilizzo riportate in testa al capitolo, qualora si ricorra a voci preesistenti nelle altre sezioni del prezzo (scorporo dell'utile pari al 10%).] [Note: Qualora si rendesse necessaria la definizione di misure preventive e protettive finalizzate all'evacuazione dei fumi, mediante la realizzazione di idoneo impianto temporaneo, si rimanda per la definizione del costo della sicurezza relativo alla necessaria preventiva progettazione dello stesso, ricordando le modalità di utilizzo riportate in testa al capitolo, qualora si ricorra a voci preesistenti nelle altre sezioni del prezzo (scorporo dell'utile pari al 10%).]		
Nr. 10650 28.A15.D05. 005	.. euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 10651 28.A20	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d)) [Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzo (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzo, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni incorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Tra i più comuni mezzi e servizi di protezione collettiva si ricordano: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti e servizi di gestione delle emergenze. E' opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. IN GENERALE UN MEZZO DI PROTEZIONE COLLETTIVA per essere definito tale DEVE ASSolvere AD UNA FUNZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE PER TUTTE LE IMPRESE presenti in cantiere.]		
Nr. 10652 28.A20.A05. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) euro (nove/19)	cad	9,19
Nr. 10653 28.A20.A05. 010	idem c.s. ...di dimensione media (fino a 50x50 cm) euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 10654 28.A20.A05. 015	idem c.s. ...di dimensione grande (fino a 70x70 cm) euro (tredici/32)	cad	13,32
Nr. 10655 28.A20.A10. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese euro (otto/08)	cad	8,08
Nr. 10656 28.A20.A10. 010	idem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 10657 28.A20.A15. 005	CAVALLETTI portasegnaletica, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese euro (sei/89)	cad	6,89
Nr. 10658 28.A20.A15. 010	idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo euro (zero/54)	cad	0,54
Nr. 10659 28.A20.A17. 005	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg euro (uno/37)	cad	1,37
Nr. 10660 28.A20.A17. 010	idem c.s. ...60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 10661 28.A20.A20.	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m euro (zero/46)	cad	0,46
Nr. 10662 28.A20.A20.010	idem c.s. ...lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 10663 28.A20.B05.005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni euro (cinquantacinque/12)	cad	55,12
Nr. 10664 28.A20.B05.010	idem c.s. ...ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo euro (tre/67)	cad	3,67
Nr. 10665 28.A20.B06.005	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a funzionamento automatico alternato valutato al giorno euro (dieci/18)	d	10,18
Nr. 10666 28.A20.B10.005	SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili. diametro cm 40 euro (trentasei/74)	cad	36,74
Nr. 10667 28.A20.B10.010	idem c.s. ...diametro cm 60 euro (quarantaquattro/09)	cad	44,09
Nr. 10668 28.A20.C05.005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in polycarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V euro (otto/73)	cad	8,73
Nr. 10669 28.A20.C10.005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna euro (cinque/97)	cad	5,97
Nr. 10670 28.A20.D05.005	VERNICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta. Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera euro (sessantasette/51)	m²	67,51
Nr. 10671 28.A20.D10.005	STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza 2,5 cm. Misurate a metro lineare di strisce poste in opera. euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 10672 28.A20.E05.005	SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di lampeggiatore, provvisto di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere. per il primo mese o frazione di mese euro (centocinque/63)	cad	105,63
Nr. 10673 28.A20.E05.010	idem c.s. ...cantiere. per ogni mese successivo. euro (tre/67)	cad	3,67
Nr. 10674 28.A20.E10.005	Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. Comprendente il carica batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie. nolo per un mese euro (quattro/13)	cad	4,13
Nr. 10675 28.A20.E15.005	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni. nolo per un mese euro (otto/44)	cad	8,44
Nr. 10676 28.A20.F05.005	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 10677 28.A20.F10.005	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurato cadauno euro (centonovantauno/05)	cad	191,05
Nr. 10678 28.A20.F15.005	Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	euro (zero/41)	d	0,41
Nr. 10679 28.A20.F15.0 10	idem c.s. ...opera. In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.	d	0,87
Nr. 10680 28.A20.F20.0 05	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina euro (ottantadue/67)	cad	82,67
Nr. 10681 28.A20.F25.0 05	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. euro (tredici/78)	cad	13,78
Nr. 10682 28.A20.F30.0 05	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 1 confezione di repellente euro (otto/73)	cad	8,73
Nr. 10683 28.A20.G05	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA [Note: Per la definizione di voci specifiche si rimanda alla definizione preventiva della necessaria progettazione in base alle caratteristiche del cantiere in esame.]		
Nr. 10684 28.A20.G05. 005	euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 10685 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. euro (tredici/96)	cad	13,96
Nr. 10686 28.A20.H05. 010	idem c.s. ...34A233BC da 9 kg. euro (quindici/62)	cad	15,62
Nr. 10687 28.A20.H05. 015	idem c.s. ...34A233BC da 12 kg. euro (quindici/99)	cad	15,99
Nr. 10688 28.A20.H10. 005	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. euro (venti/21)	cad	20,21
Nr. 10689 28.A20.H10. 010	idem c.s. ...B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. euro (ventinove/38)	cad	29,38
Nr. 10690 28.A20.H15. 005	ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg euro (ventiuno/11)	cad	21,11
Nr. 10691 28.A20.H15. 010	idem c.s. ...AB1C da 50 kg euro (trentadue/14)	cad	32,14
Nr. 10692 28.A20.H20. 005	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica. Costo semestrale euro (trentadue/14)	cad	32,14
Nr. 10693 28.A20.I05.0 05	AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato a costo orario euro (duecentotré/45)	h	203,45
Nr. 10694 28.A20.I10.0 05	AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato a costo orario. euro (centoquarantasei/95)	h	146,95
Nr. 10695 28.A25	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. e)) [Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).] Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.</p> <p>In generale le "PROCEDURE" sono le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro o operazione (rif. Allegato XV par. 1.1.1. lett. b)).</p> <p>Le procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, NON SONO DA CONSIDERARSI COME COSTO DELLA SICUREZZA.</p> <p>Per essere costi sicurezza le procedure devono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.</p> <p>Le voci presentate sono proposte prive di indicazione di costo, in quando strettamente dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle lavorazioni di tipo particolare valutabili solo in fase di redazione del progetto relativo.]</p>		
Nr. 10696 28.A25.A05. 005	<p>KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliero del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli giornalieri con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico); la costruzione di un locale idoneo e protetto dalle intemperie; l'allontanamento a fine opera. Misurato al mese o frazione di mese.</p> <p>[Note: Le procedure a cui si fa riferimento riguardano situazioni particolari che esulano dal normale svolgimento dei lavori, riguardando al contrario situazioni particolari, da valutare caso per caso, e da riportare puntualmente nel PSC. Tali circostanze sono delegate alla stazione appaltante in termini di costo per meglio tutelare i lavoratori. Un caso tipico potrebbe essere quello proposto, ossia di un sistema informatico per la verifica giornaliera della presenza delle maestranze in cantiere.]</p> <p>euro (zero/00)</p>	cad	0,00
Nr. 10697 28.A25.A10. 005	<p>CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere. Sono compresi: l'immediata sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; l'allontanamento dei cartellini a fine opera.</p> <p>euro (zero/00)</p>	cad	0,00
Nr. 10698 28.A25.A15. 005	<p>PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo, medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad es.: lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, etc, montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, etc). Sono compresi: la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C.; l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera della presenza della persona qualifica; l'allontanamento della persona a fine procedura con l'onere aggiuntivo di segnalare i tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro. .</p> <p>euro (zero/00)</p>	cad	0,00
Nr. 10699 28.A25.A20 Nr. 10700 28.A25.A20. 005 Nr. 10701 28.A30	<p>INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI</p> <p>durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della struttura demolita</p> <p>euro (zero/51)</p> <p>INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f))</p> <p>[Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezziario (paragrafo 2.2.4).</p> <p>Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezziario, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.</p> <p>Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non può essere considerato un costo della sicurezza in quanto le imprese sono preventivamente informate dell'organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte.</p> <p>Lo sfasamento spaziale diviene costo della sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento.]</p>	m ³	0,51
Nr. 10702 28.A30.A05. 005	<p>COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi. Quando una impresa non può lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare una o più fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unità. Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).</p> <p>euro (cinquantasei/95)</p>	d	56,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10703 28.A30.A05. 010	idem c.s. ...e all'unità. Fermo personale (valore medio di operaio qualificato). euro (ventiquattro/79)	d	24,79
Nr. 10704 28.A30.A05. 015	idem c.s. ...e all'unità. Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile). euro (quindici/62)	cad	15,62
Nr. 10705 28.A30.A05. 020	idem c.s. ...e all'unità. Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile). euro (dieci/74)	cad	10,74
Nr. 10706 28.A30.A10. 005	COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno. Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile). euro (cinquantasette/09)	d	57,09
Nr. 10707 28.A30.A10. 010	idem c.s. ...giorno. Fermo personale (valore medio di operaio qualificato). euro (ventiquattro/79)	d	24,79
Nr. 10708 28.A35	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g)) [Note: Per una corretta applicazione delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzo (paragrafo 2.2.4). Qualora le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzo, si dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni incorporando della singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite. Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature, e le infrastrutture che il PSC prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. Le voci presentate sono proposte prive di indicazione di costo, in quanto strettamente dipendenti dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle lavorazioni di tipo particolare, valutabili solo in fase di redazione del progetto relativo.]		
Nr. 10709 28.A35.A05. 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 10710 29	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato		
Nr. 10711 29.A05	ANALISI PRELIMINARE SUI MATERIALI		
Nr. 10712 29.A05.A05. 005	Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto euro (duecentocinquantaquattro/43)	cad	254,43
Nr. 10713 29.P05	RIF. CODICE CER CLASSE 15: RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)		
Nr. 10714 29.P05.A05. 005	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) (rif. codice CER 15 01) imballaggi di carta e cartone (rif. codice CER 15 01 01) euro (trenta/54)	t	30,54
Nr. 10715 29.P05.A05. 010	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) (rif. codice CER 15 01) Imballaggi di plastica (rif. codice CER 15 01 02) euro (centoventidue/12)	t	122,12
Nr. 10716 29.P05.A05. 015	idem c.s. ...15 01) Imballaggi di legno (rif. codice CER 15 01 03) euro (centoventidue/12)	t	122,12
Nr. 10717 29.P05.A05. 020	idem c.s. ...15 01) Imballaggi metallici (rif. codice CER 15 01 04) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10718 29.P05.A05. 025	idem c.s. ...15 01) imballaggi in materiali misti (rif. codice CER 15 01 06) euro (duecentotré/54)	t	203,54
Nr. 10719 29.P05.A05. 030	idem c.s. ...15 01) imballaggi in vetro (rif. codice CER 15 01 07) euro (cinquanta/89)	t	50,89
Nr. 10720 29.P05.A10. 005	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (rif. codice CER 15 02) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (rif codice CER 15 02 03) euro (zero/00)	t	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10721 29.P10	RIF. CODICE CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
Nr. 10722 29.P10.A05. 005	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) (rif. Codice CER 16 01) pneumatici fuori uso (rif codice CER 16 01 03) euro (duecentotré/54)	t	203,54
Nr. 10723 29.P10.A05. 010	idem c.s. ...16 01) filtri dell'olio (rif codice CER 16 01 07) euro (duecentotré/54)	t	203,54
Nr. 10724 29.P10.A05. 015	idem c.s. ...16 01) metalli ferrosi (rif codice CER 16 01 17) euro (ottantauno/42)	t	81,42
Nr. 10725 29.P10.A10. 005	batterie ed accumulatori (rif codice CER 16 06) batterie al piombo (rif codice CER 16 06 01) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10726 29.P15	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)		
Nr. 10727 29.P15.A05. 005	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01) euro (otto/15)	t	8,15
Nr. 10728 29.P15.A05. 010	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattoni (rif.codice CER 17 01 02) euro (otto/15)	t	8,15
Nr. 10729 29.P15.A05. 015	idem c.s. ...17 01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03) euro (otto/15)	t	8,15
Nr. 10730 29.P15.A05. 020	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 01 06) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10731 29.P15.A05. 025	idem c.s.e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07) euro (otto/65)	t	8,65
Nr. 10732 29.P15.A10. 005	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01) euro (ottantauno/42)	t	81,42
Nr. 10733 29.P15.A10. 010	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02) euro (cinquanta/89)	t	50,89
Nr. 10734 29.P15.A10. 015	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) plastica (rif. codice CER 17 02 03) euro (settantasei/33)	t	76,33
Nr. 10735 29.P15.A10. 020	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (rif. codice CER 17 02 04) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10736 29.P15.A15. 005	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose contenenti catrame di carbone (rif.codice CER 17 03 01) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10737 29.P15.A15. 010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) euro (otto/15)	t	8,15
Nr. 10738 29.P15.A20. 005	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) alluminio (rif.codice CER 17 04 02) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10739 29.P15.A20. 010	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) piombo (rif.codice CER 17 04 03) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10740 29.P15.A20. 015	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04 05) euro (cinquanta/89)	t	50,89
Nr. 10741 29.P15.A20. 020	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) metalli misti (rif.codice CER 17 04 07) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10742 29.P15.A20. 025	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 04 09) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10743 29.P15.A20. 030	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose (rif.codice CER 17 04 10) euro (zero/00)	t	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10744 29.P15.A20. 035	metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (rif.codice CER 17 04 11) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10745 29.P15.A25. 005	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 03) euro (duecentotre/54)	t	203,54
Nr. 10746 29.P15.A25. 010	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) euro (nove/16)	t	9,16
Nr. 10747 29.P15.A25. 015	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 05) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10748 29.P15.A25. 020	idem c.s. ...di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 (rif.codice CER 17 05 06) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10749 29.P15.A25. 025	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (rif.codice CER 17 05 07) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10750 29.P15.A25. 030	idem c.s. ...massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 (rif.codice CER 17 05 08) euro (otto/15)	t	8,15
Nr. 10751 29.P15.A30. 005	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) materiali isolanti contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 01) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10752 29.P15.A30. 010	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 06 03) euro (duecentotre/54)	t	203,54
Nr. 10753 29.P15.A30. 015	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (rif.codice CER 17 06 04) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10754 29.P15.A30. 020	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): lastre e manufatti su pallet euro (trecentocinque/31)	t	305,31
Nr. 10755 29.P15.A30. 025	idem c.s. ...06 05): materiali e manufatti vari da trattare con big-bag euro (quattrocentotrentasette/61)	t	437,61
Nr. 10756 29.P15.A35. 005	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08) materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 08 01) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10757 29.P15.A35. 010	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02) euro (centouno/77)	t	101,77
Nr. 10758 29.P15.A40. 005	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) (rif.codice CER 17 09 02) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10759 29.P15.A40. 010	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 09 03) euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10760 29.P15.A40. 015	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04) euro (otto/65)	t	8,65
Nr. 10761 29.P15.A40. 020	idem c.s. ...17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita euro (centouno/77)	t	101,77
Nr. 10762 29.P20	RIF. CODICE CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Nr. 10763	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) carta e cartone (rif.codice CER 20 01 01)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.P20.A05.005	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10764	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) vetro (rif.codice CER 20 01 02)		
29.P20.A05.010	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10765	idem c.s. ...20 01) abbigliamento (rif.codice CER 20 01 10)		
29.P20.A05.015	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10766	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) prodotti tessili (rif.codice CER 20 01 11)		
29.P20.A05.020	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10767	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 20 01 27)		
29.P20.A05.025	euro (cinquecentootto/85)	t	508,85
Nr. 10768	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (rif.codice CER 20 01 28)		
29.P20.A05.030	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10769	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (rif.codice CER 20 01 33)		
29.P20.A05.035	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10770	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (rif.codice CER 20 01 34)		
29.P20.A05.040	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10771	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (rif.codice CER 20 01 35)		
29.P20.A05.045	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10772	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (rif.codice CER 20 01 36)		
29.P20.A05.050	euro (duecentoquarantaquattro/27)	t	244,27
Nr. 10773	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (rif.codice CER 20 01 38)		
29.P20.A05.055	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10774	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) (rif.codice CER 20 01) plastica (rif.codice CER 20 01 39)		
29.P20.A05.060	euro (zero/00)	t	0,00
Nr. 10775	idem c.s. ...20 01) metallo (rif.codice CER 20 01 40)		
29.P20.A05.065	euro (ottantauno/42)	t	81,42
Nr. 10776	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)		
29.P20.A10.005	euro (novantauno/60)	t	91,60
Nr. 10777	altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) rifiuti urbani non differenziati (rif.codice CER 20 03 01)		
29.P20.A15.005	euro (centotrentadue/31)	t	132,31
Nr. 10778	altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) residui della pulizia stradale (rif.codice CER 20 03 03)		
29.P20.A15.010	euro (centocinquantadue/66)	t	152,66
Nr. 10779	altri rifiuti urbani (rif.codice CER 20 03) rifiuti ingombranti (rif.codice CER 20 03 07)		
29.P20.A15.015	euro (centonovantatre/37)	t	193,37
Nr. 10780	Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui ai decreti del M.A.T.T.M		
30			
Nr. 10781	LAVORAZIONI INERENTI MATERIALI CON CONTROLLO DI EMISSIONI (rispondenti al paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)		
30.A00	[Note: Le lavorazioni presentate nel presente capitolo sono state selezionate sulla base del criterio relativo al controllo delle emissioni dei materiali costituenti un edificio (rif. punto 2.3.5.5 del decreto). In particolare si garantisce il rispetto dei valori limite previsti in tabella per i seguenti materiali: - pitture e vernici - tessili per pavimentazioni e rivestimenti - laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili - pavimentazioni e rivestimenti in legno - altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi) - adesivi e sigillanti - pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).]		
Nr. 10782	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro e acciaio mediante verniciatura a polvere, previo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.A00.A00. 005	trattamento con prodotti alcalini e acidi, a base di resine di poliestere e successiva polimerizzazione in forno. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Brillantezza secondo norma UNI ISO 2813; Spessore minimo 60 micron secondo la norma EN ISO 2360; aderenza secondo la norma EN ISO 2409. Per profili per facciate, serramenti, rivestimenti esterni ed interni, frangisole e ringhiere. finitura RAL standard pastello tinta unita euro (diciassette/31)	m²	17,31
Nr. 10783 30.A00.A00. 010	idem c.s. ...ringhiere. finitura metallica euro (ventiquattro/43)	m²	24,43
Nr. 10784 30.A00.A05. 005	Trattamento superficiale di estrusi, laminati e accessori in alluminio, ferro, acciaio e materiali indeformabili a 200 gradi centigradi mediante processo di decorazione, previa verniciatura dei profili con polvere poliuretanica, mediante applicazione di film sublimatici con inchiostri ad alta resistenza e con stampato dell'effetto desiderato. Trasferimento allo strato di prodotto verniciante mediante la combinazione di calore e pressione. Processi certificati conformi alle normative tecniche di settore relativamente alle emissioni dei composti volatili nocivi VOC per il pacchetto finito supporto metallico pretrattato e con applicazione del prodotto verniciante polimerizzato. Per arredo urbano esterno e per interni, serramenti, mobili e relativi complementi d'arredo. Possibili diversi effetti materici nonche' immagini personalizzate. Finitura con effetto legno euro (quarantanove/87)	m²	49,87
Nr. 10785 30.A00.A05. 010	idem c.s. ...Finitura con effetti speciali e/o personalizzati euro (settanta/22)	m²	70,22
Nr. 10786 30.A00.A10. 005	Facciata ventilata con sistema di ancoraggio a scomparsa su struttura composta da profili metallici in lega di alluminio. Sistema con staffe telescopiche e pannelli in alluminio con geometria scatolare a dimensionamento variabile. Fissaggio alla sottostruttura tramite agganci in alluminio disposti secondo le indicazioni di progetto. Compreso tutto quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte. La misurazione è eseguita in base allo sviluppo geometrico Rivestimento con pannello in alluminio piegabile sagomato verniciato con polveri di natura poliestere basso emissive. Colorazione a scelta della direzione lavori euro (centottanta/90)	m²	180,90
Nr. 10787 30.A05	MATERIA RECUPERATA O RICICLATA (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)		
Nr. 10788 30.A05.H05. 005	Fornitura e posa in opera di massetto isolante termico ed acustico per sottofondi, livellamenti, rinfilanchi, lastrici ecc., battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Formato con conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme alla norma UNI 10667-14, è miscelato con curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione delle emissioni VOC. Il sottofondo è confezionato con 150/200 kg di cemento tipo 325 per mc di granulato, possiede a maturazione avvenuta densità indicativa di 650/700 kg/mc, conducibilità termica 0,076 W/mK e classe di compressibilità CP2. euro (quattro/73)	m²	4,73
Nr. 10789 30.A10	NOLO MEZZI D'OPERA CONTENENTI OLI LUBRIFICANTI ECOLOGICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.7.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: Per le voci di cui agli articoli seguenti che contengono specifica nota, si ricorda che, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.]		
Nr. 10790 30.A10.A00. 005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di: [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] m³ 0.250 euro (cinquantatre/57)	h	53,57
Nr. 10791 30.A10.A00. 010	idem c.s. ...2 giorni.] m³ 0.500 euro (cinquantasei/49)	h	56,49
Nr. 10792 30.A10.A00. 015	idem c.s. ...2 giorni.] m³ 1.000 euro (sessantasei/55)	h	66,55
Nr. 10793 30.A10.A00. 020	idem c.s. ...2 giorni.] m³ 1.500 euro (settantacinque/77)	h	75,77
Nr. 10794 30.A10.A00. 025	idem c.s. ...2 giorni.] m³ 2.000 euro (ottantasette/03)	h	87,03
Nr. 10795 30.A10.A05. 005	Nolo di escavatore compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Attrezzato con guide per battipalo euro (ottantauno/61)	h	81,61
Nr. 10796 30.A10.A10. 005	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Sino a 100 HP euro (cinquantatre/57)	h	53,57
Nr. 10797 30.A10.A10. 010	idem c.s. ...per 2 giorni.] Oltre 100 HP euro (ottantasette/03)	h	87,03
Nr. 10798 30.A10.A15. 005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. euro (cinquanta/76)	h	50,76
Nr. 10799 30.A10.A15. 010	idem c.s. ...2 giorni.] Con martello demolitore o trivella oleodinamica euro (cinquantaquattro/71)	h	54,71
Nr. 10800 30.A10.A20. 005	Nolo di scavatrice a catena semovente (catenaria), sterzante, con barra di scavo frontale ecoclea per deposito terra a lato dello scavo, compreso carburante, lubrificante ecologico, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego, escluso il manovratore Profondita' di scavo fino a cm 80 - largh. cm 10/30 euro (ventinove/18)	h	29,18
Nr. 10801 30.A10.A25. 005	Nolo di Wagon-drill idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Oltre 100 HP euro (centoventisei/88)	h	126,88
Nr. 10802 30.A10.A30. 005	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Della potenza fino a 75 HP euro (sessanta/35)	h	60,35
Nr. 10803 30.A10.A30. 010	idem c.s. ...] Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP euro (settantauno/52)	h	71,52
Nr. 10804 30.A10.A30. 015	idem c.s. ...] Della potenza oltre 150 HP euro (ottantatre/34)	h	83,34
Nr. 10805 30.A10.A35. 005	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Della potenza fino a 80 HP euro (sessantadue/83)	h	62,83
Nr. 10806 30.A10.A35. 010	idem c.s. ...] Della potenza oltre 80 HP euro (sessantaotto/60)	h	68,60
Nr. 10807 30.A10.A40. 005	Nolo di apripista cingolato munito di aratro bi-vomere o di scarificatore, compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Della potenza fino a 75 HP euro (sessantatre/50)	h	63,50
Nr. 10808 30.A10.A40. 010	idem c.s. ...] Della potenza oltre 75 - fino a 100 HP euro (settantauno/19)	h	71,19
Nr. 10809 30.A10.A40. 015	idem c.s. ...] Della potenza oltre 100 - fino a 150 HP euro (settantanove/68)	h	79,68
Nr. 10810 30.A10.A40. 020	idem c.s. ...] Della potenza oltre 150 HP euro (novantatre/09)	h	93,09
Nr. 10811 30.A10.A45. 005	Nolo di motograder livellatore, compreso autista carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Della potenza fino a 100 HP euro (ottantacinque/67)	h	85,67
Nr. 10812 30.A10.A45. 010	idem c.s. ...] Della potenza oltre 100 HP euro (centodue/54)	h	102,54
Nr. 10813 30.A10.A50. 005	Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Fino a 8 t euro (cinquantanove/01)	h	59,01
Nr. 10814 30.A10.A50. 010	idem c.s. ...2 giorni.] Da 8 t fino a 12 t euro (sessantacinque/50)	h	65,50
Nr. 10815 30.A10.A50. 015	idem c.s. ...2 giorni.] Da 12 t a 16 t con scarificatore euro (settanta/42)	h	70,42
Nr. 10816 30.A10.B00. 005	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] peso operativo fino a 20 quintali euro (cinquantanove/29)	h	59,29
Nr. 10817 30.A10.B00. 010	idem c.s. ...giorni.] peso operativo da 20 a 50 quintali euro (settantadue/08)	h	72,08
Nr. 10818 30.A10.B00. 015	idem c.s. ...giorni.] peso operativo da 50 a 90 quintali euro (novantanove/58)	h	99,58
Nr. 10819 30.A10.B05. 005	Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, compreso lubrificante ecologico, ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego Della potenza di 150 HP euro (centocinquantaotto/07)	h	158,07
Nr. 10820 30.A10.B10. 005	Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0, 50 a m 2, 50, compreso operatore, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per il tempo di effettivo impiego Della potenza di 30 HP euro (settantatre/59)	h	73,59
Nr. 10821 30.A10.B15. 005	Nolo autocisterna termica, compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego q 60 euro (settantacinque/47)	h	75,47
Nr. 10822	Nolo di minipala meccanica cingolata dotata di fresa stradale con larghezza di lavoro fino a 0,50 m compreso autista, carburante,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.A10.C00. 005	lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Potenza compresa tra 75 e 100 HP - per interventi di rifinitura della scarifica (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc.) euro (settantatre/91)	h	73,91
Nr. 10823 30.A10.C05. 005	Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante ecologico, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego Potenza complessiva superiore a 400 HP - larghezza di lavoro 2,10 m euro (centosettantadue/23)	h	172,23
Nr. 10824 30.A10.C10. 005	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego . euro (ottantaquattro/84)	h	84,84
Nr. 10825 30.A10.C15. 005	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista euro (quarantaotto/07)	h	48,07
Nr. 10826 30.A10.C15. 010	idem c.s. ...a q 17-escluso l'autista euro (quindici/70)	h	15,70
Nr. 10827 30.A10.C20. 005	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego [Note: Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni.] Della portata sino a q 40 euro (quarantadue/33)	h	42,33
Nr. 10828 30.A10.C20. 010	idem c.s. ...2 giorni.] Della portata oltre q 40 fino a q 120 euro (quarantacinque/67)	h	45,67
Nr. 10829 30.A10.C20. 015	idem c.s. ...2 giorni.] Della portata oltre q 120 fino a q 180 euro (settanta/51)	h	70,51
Nr. 10830 30.A10.C20. 020	idem c.s. ...2 giorni.] Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 euro (settantasei/63)	h	76,63
Nr. 10831 30.A10.C20. 025	idem c.s. ...2 giorni.] Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 euro (ottantadue/62)	h	82,62
Nr. 10832 30.A10.C25. 005	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a q 300 euro (ottantaotto/69)	h	88,69
Nr. 10833 30.A10.C25. 010	idem c.s. ...a q 360 euro (novantaotto/21)	h	98,21
Nr. 10834 30.A10.C30. 005	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 euro (ottantaotto/56)	h	88,56
Nr. 10835 30.A10.D00. 005	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autocarro sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 euro (sessantauno/66)	h	61,66
Nr. 10836 30.A10.D00. 010	idem c.s. ...impiego Autocarro oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 euro (settantauno/49)	h	71,49
Nr. 10837 30.A20	MURATURE (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)		
Nr. 10838 30.A20.A00. 005	Muratura portante sismica ad elevate prestazioni termiche formata da blocchi rettificati a incastro in laterizio alleggerito con percentuale di foratura inferiore al 45%. Giunti orizzontali sottili mediante impiego di apposita malta collante spessore blocco 25 cm con conducibilità termica 0,15 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 120 euro (sessantaquattro/82)	m ²	64,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10839 30.A20.A00. 010	idem c.s. ...spessore blocco 30 cm con conducibilità termica 0,14 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 180 euro (settantadue/67)	m²	72,67
Nr. 10840 30.A20.A00. 015	idem c.s. ...spessore blocco 40 cm con conducibilità termica 0,14 W/mk, resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 180 euro (settantasei/24)	m²	76,24
Nr. 10841 30.A20.A10. 005	Muratura armata portante eseguita utilizzando barre metalliche e blocchi in laterizio alleggerito a fori verticali, con percentuale di foratura inferiore al 45%, atta ad assorbire le sollecitazioni sismiche. Le barre metalliche devono essere esclusivamente in acciaio ad aderenza migliorata, con diametro superiore a mm 5, ancorate adeguatamente in corrispondenza delle estremità; le armature sono concentrate in corrispondenza degli incroci dei muri, delle aperture e quando la distanza tra i muri portanti supera i m 4, collocate mediante getti di conglomerato nelle apposite scanalature dei blocchi. I blocchi sono legati mediante idonea malta adesiva di classe M10, con resistenza caratteristica non inferiore a 5 N/mm². Esclusa la fornitura e la posa delle barre metalliche necessarie. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1,00 spessore blocco 25 cm con conducibilità termica 0,23 W/mk, resistenza meccanica 15 N/mm2 - REI 120 euro (cinquantasette/67)	m²	57,67
Nr. 10842 30.A20.A10. 010	idem c.s. ...spessore blocco 30 cm con conducibilità termica 0,196 W/mk, resistenza meccanica 15 N/mm2 - REI 180 euro (sessantaquattro/16)	m²	64,16
Nr. 10843 30.A20.A20. 005	Muratura di tamponamento/tramezze eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito rettificati a incastro, legati con giunti orizzontali sottili con idonea malta adesiva di classe M10 spessore blocco 8 cm con conducibilità termica 0,19 W/mk - EI 120 euro (quarantasette/32)	m²	47,32
Nr. 10844 30.A20.A20. 010	idem c.s. ...spessore blocco 10 cm con conducibilità termica 0,19 W/mk - EI 120 euro (cinquantacinque/23)	m²	55,23
Nr. 10845 30.A20.A20. 015	idem c.s. ...spessore blocco 12 cm con conducibilità termica 0,18 W/mk - EI 120 euro (quarantanove/72)	m²	49,72
Nr. 10846 30.A20.A20. 020	idem c.s. ...spessore blocco 15 cm con conducibilità termica 0,21 W/mk - EI 120 euro (sessantadue/41)	m²	62,41
Nr. 10847 30.A20.A20. 025	idem c.s. ...spessore blocco 17,5 cm con conducibilità termica 0,20 W/mk - EI 120 euro (sessantasei/11)	m²	66,11
Nr. 10848 30.A20.A20. 030	idem c.s. ...spessore blocco 20 cm con conducibilità termica 0,21 W/mk - EI 180 euro (sessantanove/59)	m²	69,59
Nr. 10849 30.A20.A30. 005	Muratura ad elevate prestazioni termoacustiche formata da un blocco di laterizio alleggerito rettificato a incastro unito con giunti sottili di 1 mm di malta adesiva di classe M10 per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento con tavole in laterizio alleggerito da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi, degli armadi, etc. il tutto realizzato con malta adesiva classe M10 a prestazioni garantite per una superficie di almeno m² 1 e avente resistenza al fuoco. Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti termici ed acustici richiesti. spessore blocco 38 cm, portante in zona sismica 4, con conducibilità termica 0,09 W/mK resistenza meccanica 8 N/mm2 - EI 240 euro (centocinque/68)	m²	105,68
Nr. 10850 30.A50	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)		
Nr. 10851 30.A50.O05. 005	Insufflaggio di materiali isolanti termoacustici in fiocchi in intercapedini murarie mediante insufflaggio a secco a bassa pressione (P<=0,20 bar) fino a saturazione dei volumi da riempire. Compreso il trasporto, il carico, lo scarico, il deposito a qualsiasi piano del fabbricato, il nolo del macchinario per l'insufflaggio e tutta la strumentazione necessaria. Compresa la formazione dei fori necessari per la messa in opera dall'interno o dall'esterno dell'edificio e la video ispezione mediante endoscopio. Compresa l'ispezione e la sigillatura dei cassonetti degli avvolgibili (anche dall'interno del fabbricato) o altre possibili vie di fuga dell'intercapedine. Compresa la chiusura dei fori con malta premiscelata a rustico o equivalente. Esclusa la rasatura, stuccatura ed ogni opera da decoratore per il ricappazione suolo pubblico. Da misurarsi in opera sui volumi effettivamente insufflati, compresi gli sfridi e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura del materiale isolante In fiocchi di cellulosa di legno euro (sessantanove/69)	m³	69,69
Nr. 10852 30.P00	EMISSIONI DEI MATERIALI (materiali rispondenti al paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I componenti edilizi proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio relativo al controllo delle emissioni dei materiali costituenti un edificio (rif. punto 2.3.5.5 del decreto). In particolare si garantisce il rispetto dei valori limite previsti in tabella per i seguenti materiali: - pitture e vernici - tessili per pavimentazioni e rivestimenti - laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili - pavimentazioni e rivestimenti in legno - altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi) - adesivi e sigillanti - pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).]		
Nr. 10853 30.P00.A00.	Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo; consumo: da 2 a 5 kg/mq; resa per 25 kg di prodotto: da 5 a 12,5 mq in sacchi da 25 Kg - grigio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	euro (tredici/92)	cad	13,92
Nr. 10854 30.P00.A00. 010	idem c.s. ...Kg - bianco euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 10855 30.P00.A05. 005	Adesivo cementizio flessibile ad elevata resistenza e scivolamento verticale nullo; consumo: da 2 a 5 kg/mq; resa per 25 kg di prodotto: da 5 a 12,5 mq in sacchi da 25 kg - grigio euro (diciassette/71)	cad	17,71
Nr. 10856 30.P00.A05. 010	idem c.s. ...kg - bianco euro (diciotto/98)	cad	18,98
Nr. 10857 30.P05	MATERIA RECUPERATA O RICICLATA (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio generale comune a tutti i componenti edilizi utilizzati in una costruzione (rif. punto 2.4.1 del decreto) ossia il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per la costruzione almeno pari al 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Per tale motivo sono presenti categorie di materiali apparentemente disomogenei tra loro, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di componenti edilizi richiamati nei successivi capitoli.]		
Nr. 10858 30.P05.A00. 005	Aggregati artificiali derivanti dal recupero delle scorie di produzione dell'acciaio mediante trattamento di fusione del rottame ad alte temperature. Impiegato per miscele legate e non legate con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, Ballast ferroviario. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. granulometria 0-90 mm euro (due/15)	t	2,15
Nr. 10859 30.P05.A00. 010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. granulometria 0-20/0-30 mm euro (due/68)	t	2,68
Nr. 10860 30.P05.A00. 015	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. granulometria 5-10/4-8 mm euro (tre/49)	t	3,49
Nr. 10861 30.P05.A00. 020	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. granulometria 0-5/0-4 mm euro (quattro/30)	t	4,30
Nr. 10862 30.P05.A00. 025	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. granulometria 8-16/10-20 mm euro (due/95)	t	2,95
Nr. 10863 30.P05.A00. 030	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. granulometria 20-40/16-32 mm euro (uno/61)	t	1,61
Nr. 10864 30.P05.A00. 035	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. mix secco euro (quattro/57)	t	4,57
Nr. 10865 30.P05.A00. 040	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. misto cementato con cemento Portland , 3-6% passante euro (dieci/16)	t	10,16
Nr. 10866 30.P05.A00. 045	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. misto cementato con cemento Portland, 7-9% passante euro (undici/28)	t	11,28
Nr. 10867 30.P05.A00. 050	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. misto cementato con cemento Portland, 10% passante euro (undici/33)	t	11,33
Nr. 10868 30.P05.A05. 005	Aggregati artificiali derivanti dal recupero delle scorie di produzione dell'acciaio mediante trattamento di fusione del rottame ad alte temperature con l'aggiunta di calce. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 . Calibrato secco granulometria 0-2 euro (due/68)	t	2,68
Nr. 10869 30.P05.A15. 005	Aggregati artificiali ottenuti dalla lavorazione di ceneri pesanti provenienti da processi di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, per calcestruzzi e misti cementati. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. Granulometria compresa fra 2-10 mm euro (undici/83)	t	11,83
Nr. 10870 30.P05.A20. 005	Aggregati artificiali ottenuti da ceneri pesanti provenienti da processi di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, utilizzabile per la produzione di cemento e laterizi, per la produzione di manufatti in calcestruzzo, malte cementate e conglomerati bituminosi. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. granulometria compresa fra 0-2, 0-4, 2-4 mm. euro (undici/83)	t	11,83
Nr. 10871 30.P05.A25. 005	Aggregati artificiali ottenuti dal recupero di ceneri pesanti provenienti da processi di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, utilizzabile per la produzione di cemento e manufatti in cemento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. granulometria compresa 2-10 mm euro (undici/83)	t	11,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10872 30.P05.B00.0 05	Intonaco premiscelato fibro rinforzato con materie prime naturali quali sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), pronto all'uso con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni. Dotato di marcatura CE, con classe di reazione al fuoco A1 e resa media 4 kg/m2. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. Per deumidificazione euro (uno/64)	kg	1,64
Nr. 10873 30.P05.B00.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. Per fonoassorbimento e fonoisolamento euro (due/21)	kg	2,21
Nr. 10874 30.P05.B00.0 15	idem c.s. ...2.4.1.2. Per isolamento termico a cappotto euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 10875 30.P05.C00.0 05	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 2,6$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2; euro (duecentoquarantaquattro/90)	m²	244,90
Nr. 10876 30.P05.C00.0 10	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2; euro (duecento/88)	m²	200,88
Nr. 10877 30.P05.C00.0 15	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2; euro (quattrocentoventidue/14)	m²	422,14
Nr. 10878 30.P05.C00.0 20	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2; euro (trecentonovantanove/55)	m²	399,55
Nr. 10879 30.P05.C00.0 25	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2; euro (quattrocentosessantanove/06)	m²	469,06
Nr. 10880 30.P05.C00.0 30	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2; euro (quattrocentotrentaquattro/30)	m²	434,30
Nr. 10881 30.P05.C00.0 35	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2; euro (quattrocentoventidue/16)	m²	422,16
Nr. 10882 30.P05.C00.0 40	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2; euro (trecentonovantanove/55)	m²	399,55
Nr. 10883 30.P05.C00.0 45	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2; euro (quattrocentocinquantaotto/27)	m²	458,27
Nr. 10884 30.P05.C00.0 50	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2; euro (quattrocentosei/07)	m²	406,07
Nr. 10885 30.P05.C00.0 55	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2; euro (quattrocentonovantacinque/42)	m²	495,42
Nr. 10886 30.P05.C00.0 60	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2; euro (quattrocentotrentaotto/85)	m²	438,85
Nr. 10887 30.P05.C05.0 05	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per finestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 3,0$ e $> 2,4$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. finestra ad specchiatura fissa piu'un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,5 m2; euro (quattrocentodiciassette/50)	m²	417,50
Nr. 10888 30.P05.C05.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. finestra ad specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,5 m2 euro (trecentosessantanove/94)	m²	369,94
Nr. 10889 30.P05.C05.0 15	idem c.s. ...2.4.1.2. finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,5 m2 euro (trecentoottantatre/76)	m²	383,76
Nr. 10890 30.P05.C05.0 20	idem c.s. ...2.4.1.2. finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,5 m2 euro (trecentoquaranta/23)	m²	340,23
Nr. 10891 30.P05.C10.0 05	Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per portefinestre scorrevoli in profilati a taglio termico, con profilati guida e soglia per lo scorrimento; comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 3,0$ e $> 2,4$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2; euro (quattrocentoventiuno/03)	m²	421,03
Nr. 10892 30.P05.C10.0 10	idem c.s. ...portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2 euro (trecentosessantaquattro/64)	m²	364,64
Nr. 10893 30.P05.C10.0 15	idem c.s. ...portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2; euro (cinquecentoventisei/72)	m²	526,72
Nr. 10894 30.P05.C10.0 20	idem c.s. ...portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2; euro (quattrocentoottantatre/79)	m²	483,79
Nr. 10895 30.P05.C15.0 05	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in alluminio 30.P05.C00, 30.P05.C05, 30.P05.C10 Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica compresa tra 1,8 e 2,0 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (percentuale del 12 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10896 30.P05.C15.0 10	idem c.s. ...e portefinestre scorrevoli con trasmittanza termica compresa tra 2,0 e 2,4 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (percentuale del 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10897 30.P05.C15.0 15	idem c.s. ...e portefinestre con trasmittanza termica <= a 1,30 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10898 30.P05.C15.0 20	idem c.s. ...e portefinestre con trasmittanza termica <= a 1,00 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). (percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 10899 30.P05.D00. 005	Malta strutturale traspirante e antisismica di tipo inorganico minerale naturale a base di calce naturale NHL, sabbia e marmo bianco, per il ripristino e il rinforzo di calcestruzzo armato e muratura. Resa media: 14,5 kg/m2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. per interventi su murature traspiranti in mattone, pietra e in calcestruzzo. euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 10900 30.P05.D00. 010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.1.2. utilizzato come calcestruzzo minerale accoppiato con reti elettrosaldate in rinforzo strutturale certificato, per riparazione di opere murarie. euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 10901 30.P05.D05. 005	Malte a base cementizia di tipo inorganico minerale naturale adatte all'applicazione a basse temperature e a presa rapida, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura. Resa media: 18 kg/m2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. per ripristinare e proteggere strutture in calcestruzzo armato come travi, pilastri, lastre o facciate. euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 10902 30.P05.D05. 010	idem c.s. ...2.4.1.2. per applicazioni di tipo industriali o stradali euro (uno/09)	kg	1,09
Nr. 10903 30.P05.D05. 015	idem c.s. ...2.4.1.2. per il rinforzo di strutture ingegneristiche civili in calcestruzzo degradato come ponti, viadotti. euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 10904 30.P05.E00.0 05	Intonaco traspirante a base di calce naturale NHL legante inorganico naturale, per il restauro di murature in mattone, pietra o altri materiali. Resa media: 13 kg/m2. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. per interventi su murature altamente traspiranti. euro (zero/20)	kg	0,20
Nr. 10905 30.P05.E00.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. per il livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti nel risanamento di edifici. euro (zero/61)	kg	0,61
Nr. 10906 30.P05.G00. 005	Conglomerato bituminoso a freddo, con eccellenti qualità di aderenza alla superficie stradale, in grado di resistere alle elevate temperature estive e mantenere piena consistenza, evitando rigonfiamenti o scorrimenti del materiale. [Note: Classe di Appartenenza B con contenuto 60% di materiale riciclato] Dato sfuso euro (centosessantauno/29)	t	161,29
Nr. 10907 30.P05.G00. 010	idem c.s. ...materiale riciclato] per consegne del materiale sfuso a lotti di 30 t euro (centonovantatre/55)	t	193,55
Nr. 10908 30.P05.G00. 015	idem c.s. ...materiale riciclato] per consegne del materiale sfuso a lotti di 20 t euro (duecentonove/67)	t	209,67
Nr. 10909 30.P05.G00. 020	idem c.s. ...materiale riciclato] per consegne del materiale sfuso a lotti di 10 t euro (duecentocinquantaotto/06)	t	258,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10910 30.P05.G00. 025	idem c.s. ...materiale riciclato] Dato insacchettato 15 kg/cad su bancale da 1500 kg euro (duecentotrentasei/56)	t	236,56
Nr. 10911 30.P05.G00. 030	idem c.s. ...materiale riciclato] per consegne del materiale confezionato in sacchetti su bancale, in lotti da 30 t euro (duecentosessantauno/64)	t	261,64
Nr. 10912 30.P05.G00. 035	idem c.s. ...materiale riciclato] per consegne del materiale confezionato in sacchetti su bancale, in lotti da 15 t euro (duecentoottantasei/74)	t	286,74
Nr. 10913 30.P05.G05. 005	Miscele bituminose a caldo, con eccellenti qualità di aderenza alla superficie stradale, in grado di resistere alle elevate temperature estive e mantenere piena consistenza, evitando rigonfiamenti o scorrimenti del materiale. Tout venant 0/25 euro (sessantadue/68)	t	62,68
Nr. 10914 30.P05.G05. 010	idem c.s. ...del materiale. Binder 0/15 euro (settantadue/26)	t	72,26
Nr. 10915 30.P05.G05. 015	idem c.s. ...del materiale. Tappeto Milano euro (ottanta/10)	t	80,10
Nr. 10916 30.P05.G05. 020	idem c.s. ...del materiale. Tappeto 0/6 euro (ottantaquattro/83)	t	84,83
Nr. 10917 30.P05.G05. 025	idem c.s. ...del materiale. Magrone di Tout venant lavorato a freddo base 30/35 euro (otto/06)	t	8,06
Nr. 10918 30.P05.H00. 005	Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da conglomerato cementizio alleggerito con granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme alla norma UNI 10667-14, è miscelato con curva granulometrica esclusiva e possiede certificazione delle emissioni VOC. Il sottofondo è confezionato con 150/200 kg di cemento tipo 325 per mc di granulato, possiede a maturazione avvenuta densità indicativa di 650/700 kg/mc, conducibilità termica 0,076 W/mK e classe di compressibilità CP2. per cm di spessore euro (due/14)	m²	2,14
Nr. 10919 30.P05.I00.0 05	Ceramica sanitaria costituita da lavabo piano, installabile ad appoggio, incasso e semincasso. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione 40x25 cm euro (duecentosettantatre/24)	cad	273,24
Nr. 10920 30.P05.I00.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 50x25 cm euro (duecentonovantatre/48)	cad	293,48
Nr. 10921 30.P05.I00.0 15	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 45x35 cm euro (duecentonovantanove/55)	cad	299,55
Nr. 10922 30.P05.I00.0 20	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 50x50 cm euro (quattrocentosessantaotto/56)	cad	468,56
Nr. 10923 30.P05.I00.0 25	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 60x50 cm euro (cinquecento/94)	cad	500,94
Nr. 10924 30.P05.I00.0 30	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 75x50 cm euro (seicentoventi/36)	cad	620,36
Nr. 10925 30.P05.I00.0 35	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 100x50 cm euro (settecentonovantasette/46)	cad	797,46
Nr. 10926 30.P05.I00.0 40	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 150x50 cm euro (milleseicentonove/08)	cad	1'609,08
Nr. 10927 30.P05.I05.0 05	Ceramica sanitaria costituita da bidet sospeso, con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo, con fissaggio a parete. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione 50x35 cm colore bianco euro (trecentosessantaquattro/32)	cad	364,32
Nr. 10928 30.P05.I05.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 55x35 cm colore bianco euro (quattrocentosettantasette/66)	cad	477,66
Nr. 10929 30.P05.I05.0 15	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 50x35 cm colore bianco/cemento/nero satinato euro (seicentoventidue/38)	cad	622,38
Nr. 10930 30.P05.I10.0	Ceramica sanitaria costituita da bidet, con erogazione dell'acqua dalla rubinetteria, anche per rubinetteria monoforo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione 55x35 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	colore bianco euro (quattrocentoventinove/09)	cad	429,09
Nr. 10931 30.P05.I15.0 05	Ceramica sanitaria costituita da wc sospeso, con scarico a parete, fissaggio a parete. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione 45x35 cm colore bianco euro (trecentosessantaquattro/32)	cad	364,32
Nr. 10932 30.P05.I15.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 50x35 cm colore bianco euro (quattrocentoquaranta/22)	cad	440,22
Nr. 10933 30.P05.I15.0 15	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 55x35 cm colore bianco euro (quattrocentosettantasette/66)	cad	477,66
Nr. 10934 30.P05.I15.0 20	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 55x35 cm colore bianco/cemento/nero satinato euro (settecentodiciotto/52)	cad	718,52
Nr. 10935 30.P05.I20.0 05	Ceramica sanitaria costituita da wc, con scarico a pavimento o parete. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. dimensione 45x35 cm, colore bianco euro (quattrocentodue/78)	cad	402,78
Nr. 10936 30.P05.I20.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. dimensione 55x35 cm, colore bianco euro (quattrocentoventinove/09)	cad	429,09
Nr. 10937 30.P05.I25.0 05	Ceramica sanitaria costituita da wc monoblocco. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. 62X35 cm colore bianco euro (cinquecentoquarantauno/42)	cad	541,42
Nr. 10938 30.P05.I30.0 05	Ceramica sanitaria costituita da orinatoio in gres ceramico smaltato del tipo sospeso. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. . euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 10939 30.P05.I35.0 05	Accessori per orinatoio coperchio euro (centoventicinque/49)	cad	125,49
Nr. 10940 30.P05.I35.0 10	idem c.s. ...per orinatoio fissaggio euro (trenta/36)	cad	30,36
Nr. 10941 30.P05.I35.0 15	idem c.s. ...per orinatoio raccordo di entrata da 1/2 euro (cinquantasette/68)	cad	57,68
Nr. 10942 30.P05.I35.0 20	Accessori per orinatoio sifone di uscita orizzontale euro (ventisei/31)	cad	26,31
Nr. 10943 30.P05.I40.0 05	Ceramica sanitaria costituita da piatto doccia. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. Dimensioni 70x70 cm euro (cento/19)	cad	100,19
Nr. 10944 30.P05.I40.0 10	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 75x75 cm euro (centosei/26)	cad	106,26
Nr. 10945 30.P05.I40.0 15	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 80x80 cm euro (centoventiotto/52)	cad	128,52
Nr. 10946 30.P05.I40.0 20	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 90x70 cm euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
Nr. 10947 30.P05.I40.0 25	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 90x90 cm euro (centosettantadue/04)	cad	172,04
Nr. 10948 30.P05.I40.0 30	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 100x70 cm euro (duecentoventinove/72)	cad	229,72
Nr. 10949 30.P05.I40.0 35	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 100x80cm euro (duecentoquarantasette/94)	cad	247,94
Nr. 10950 30.P05.I40.0 40	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 120x70 cm euro (duecentosessantacinque/14)	cad	265,14
Nr. 10951 30.P05.I40.0 45	idem c.s. ...2.4.1.2. Dimensioni 120x80 cm euro (duecentoottantasei/40)	cad	286,40
Nr. 10952 30.P05.L00.0 00	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.1.2. Si vedano gli articoli relativi 01.P13.E41, 01.P13.E42, 06.P12.E03, 08.P40.I63, 08.P40.I64, 13.P11.A25 e 15.P05.A45		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 10953 30.P10	CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.1 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto (rif. punto 2.4.2) per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria dei "Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati", gli stessi soddisfano il criterio relativo al possesso di un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).]		
Nr. 10954 30.P10.A00. 005	Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a prestazione garantita con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm, classe di consistenza al getto S4, in accordo alla UNI EN 206-1:2006. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.1. Classe di resistenza C8/10 (Rck 10) euro (sessantasei/67)	m³	66,67
Nr. 10955 30.P10.A00. 010	idem c.s. ...di resistenza C12/15 (Rck 15) euro (sessantaotto/82)	m³	68,82
Nr. 10956 30.P10.A00. 015	idem c.s. ...di resistenza C16/20 (Rck 20) euro (settanta/97)	m³	70,97
Nr. 10957 30.P10.A00. 020	idem c.s. ...di resistenza C20/25 (Rck 25) euro (settantaquattro/19)	m³	74,19
Nr. 10958 30.P10.A05. 005	Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.1. Dosaggio cemento 100kg/m3 euro (sessantauno/29)	m³	61,29
Nr. 10959 30.P10.A05. 010	idem c.s. ...Dosaggio cemento 150kg/m3 euro (sessantaotto/82)	m³	68,82
Nr. 10960 30.P10.A05. 015	idem c.s. ...Dosaggio cemento 200kg/m3 euro (settantasei/34)	m³	76,34
Nr. 10961 30.P10.A05. 020	idem c.s. ...Dosaggio cemento 250kg/m3 euro (ottantaquattro/94)	m³	84,94
Nr. 10962 30.P10.A05. 025	idem c.s. ...Dosaggio cemento 300kg/m3 euro (novantadue/47)	m³	92,47
Nr. 10963 30.P10.B00.0 05	Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita, ottenuto dalla miscela di inerti riciclati di diametro massimo 25 mm con cemento tipo Portland 32,5 R, acqua, sabbia e additivi. Classe di consistenza al getto S4, in accordo alla UNI EN 206-1:2006, classe di esposizione XC1. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.1. Classe di resistenza C25/30 (Rck 30) euro (settantasette/42)	m³	77,42
Nr. 10964 30.P15	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria degli "Elementi prefabbricati in calcestruzzo", gli stessi soddisfano il criterio relativo al possesso di un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.]		
Nr. 10965 30.P15.A00. 005	Blocchi pieni in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa delle dimensioni 5x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . grezzi euro (dieci/69)	m²	10,69
Nr. 10966 30.P15.A05. 005	Blocchi pieni in cls vibrocompresso delle dimensioni 7x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . faccia vista idrorepellente - splittati euro (diciassette/66)	m²	17,66
Nr. 10967 30.P15.A05. 010	idem c.s. ...idrorepellente - scanalati euro (venti/09)	m²	20,09
Nr. 10968 30.P15.B00.0 05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 8x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2. in cls grezzi euro (sette/00)	m²	7,00
Nr. 10969 30.P15.B00.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati euro (sette/84)	m²	7,84
Nr. 10970	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P15.B00.015	euro (dieci/68)	m²	10,68
Nr. 10971	idem c.s. ...in cls leggero grezzi		
30.P15.B00.020	euro (dieci/07)	m²	10,07
Nr. 10972	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B00.025	euro (undici/11)	m²	11,11
Nr. 10973	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B00.030	euro (quattordici/02)	m²	14,02
Nr. 10974	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 12x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi		
30.P15.B05.005	euro (nove/59)	m²	9,59
Nr. 10975	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B05.010	euro (nove/97)	m²	9,97
Nr. 10976	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B05.015	euro (sedici/01)	m²	16,01
Nr. 10977	idem c.s. ...in cls leggero grezzi		
30.P15.B05.020	euro (undici/85)	m²	11,85
Nr. 10978	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B05.025	euro (tredici/23)	m²	13,23
Nr. 10979	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B05.030	euro (quindici/81)	m²	15,81
Nr. 10980	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 15x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi		
30.P15.B10.005	euro (sette/94)	m²	7,94
Nr. 10981	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B10.010	euro (dodici/07)	m²	12,07
Nr. 10982	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B10.015	euro (sedici/18)	m²	16,18
Nr. 10983	idem c.s. ...in cls leggero grezzi		
30.P15.B10.020	euro (quattordici/23)	m²	14,23
Nr. 10984	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B10.025	euro (sedici/04)	m²	16,04
Nr. 10985	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B10.030	euro (diciassette/75)	m²	17,75
Nr. 10986	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi		
30.P15.B15.005	euro (nove/93)	m²	9,93
Nr. 10987	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B15.010	euro (tredici/93)	m²	13,93
Nr. 10988	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B15.015	euro (diciannove/49)	m²	19,49
Nr. 10989	idem c.s. ...in cls leggero grezzi		
30.P15.B15.020	euro (sedici/36)	m²	16,36
Nr. 10990	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati		
30.P15.B15.025	euro (diciassette/63)	m²	17,63
Nr. 10991	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati		
30.P15.B15.030	euro (ventuno/73)	m²	21,73
Nr. 10992	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quindici/67)	m²	15,67
Nr. 10993 30.P15.B20.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati euro (diciotto/03)	m²	18,03
Nr. 10994 30.P15.B20.0 15	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventiquattro/30)	m²	24,30
Nr. 10995 30.P15.B20.0 20	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (ventidue/73)	m²	22,73
Nr. 10996 30.P15.B20.0 25	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (ventiquattro/63)	m²	24,63
Nr. 10997 30.P15.B20.0 30	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventiotto/75)	m²	28,75
Nr. 10998 30.P15.B25.0 05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature di tamponamento e delle dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls faccia vista grigi/colorati euro (ventidue/92)	m²	22,92
Nr. 10999 30.P15.B25.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventisei/97)	m²	26,97
Nr. 11000 30.P15.B25.0 15	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (ventinove/94)	m²	29,94
Nr. 11001 30.P15.B25.0 20	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (trentatre/11)	m²	33,11
Nr. 11002 30.P15.B25.0 25	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentaquattro/03)	m²	34,03
Nr. 11003 30.P15.C00.0 05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 12x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (dieci/02)	m²	10,02
Nr. 11004 30.P15.C00.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati euro (undici/06)	m²	11,06
Nr. 11005 30.P15.C00.0 15	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (diciassette/27)	m²	17,27
Nr. 11006 30.P15.C00.0 20	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (tredici/64)	m²	13,64
Nr. 11007 30.P15.C00.0 25	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (quattordici/16)	m²	14,16
Nr. 11008 30.P15.C00.0 30	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (diciannove/95)	m²	19,95
Nr. 11009 30.P15.C05.0 05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (dodici/95)	m²	12,95
Nr. 11010 30.P15.C05.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati euro (quindici/19)	m²	15,19
Nr. 11011 30.P15.C05.0 15	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventiquattro/17)	m²	24,17
Nr. 11012 30.P15.C05.0 20	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (diciannove/16)	m²	19,16
Nr. 11013 30.P15.C05.0 25	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (diciannove/86)	m²	19,86
Nr. 11014 30.P15.C05.0 30	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (venticinque/55)	m²	25,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11015 30.P15.C10.0 05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (quindici/89)	m ²	15,89
Nr. 11016 30.P15.C10.0 10	idem c.s.in cls faccia vista grigi/colorati euro (diciotto/13)	m ²	18,13
Nr. 11017 30.P15.C10.0 15	idem c.s.in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventisette/45)	m ²	27,45
Nr. 11018 30.P15.C10.0 20	idem c.s.in cls leggero grezzi euro (ventisette/02)	m ²	27,02
Nr. 11019 30.P15.C10.0 25	idem c.s.in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (ventinove/12)	m ²	29,12
Nr. 11020 30.P15.C10.0 30	idem c.s.in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentaquattro/43)	m ²	34,43
Nr. 11021 30.P15.C15.0 05	Blocchi forati in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, per murature portanti e delle dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (venti/13)	m ²	20,13
Nr. 11022 30.P15.C15.0 10	idem c.s.in cls faccia vista grigi/colorati euro (ventiquattro/87)	m ²	24,87
Nr. 11023 30.P15.C15.0 15	idem c.s.in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentatre/50)	m ²	33,50
Nr. 11024 30.P15.C15.0 20	idem c.s.in cls leggero grezzi euro (trentatre/29)	m ²	33,29
Nr. 11025 30.P15.C15.0 25	idem c.s.in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (trentaquattro/59)	m ²	34,59
Nr. 11026 30.P15.C15.0 30	idem c.s.in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (quarantauno/33)	m ²	41,33
Nr. 11027 30.P15.D00. 005	Blocchi forati in cls vibrocompresso con superficie splittata, faccia vista idrorepellente per muratura esterna di tamponamento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . dimensioni 12x20x50 cm - grigi euro (ventiuno/90)	m ²	21,90
Nr. 11028 30.P15.D00. 010	idem c.s. dimensioni 12x20x50 cm - colorati euro (venticinque/44)	m ²	25,44
Nr. 11029 30.P15.D00. 015	idem c.s. dimensioni medie 15x20x40-50 cm - grigi euro (ventitre/17)	m ²	23,17
Nr. 11030 30.P15.D00. 020	idem c.s. dimensioni medie 15x20x40-50 cm- colorati euro (ventisette/15)	m ²	27,15
Nr. 11031 30.P15.D00. 025	idem c.s. dimensioni medie 20x20x40-50 cm - grigi euro (ventisei/48)	m ²	26,48
Nr. 11032 30.P15.D00. 030	idem c.s. dimensioni medie 20x20x40-50 cm- colorati euro (ventinove/51)	m ²	29,51
Nr. 11033 30.P15.D30. 005	Blocchi in cls vibrocompresso con superficie scanalata, faccia vista idrorepellente per muratura esterna di tamponamento. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . dimensioni medie 12x20x40-50 - grigi euro (ventiuno/96)	m ²	21,96
Nr. 11034 30.P15.D30. 010	idem c.s. dimensioni medie 12x20x40-50 - colorati euro (venticinque/93)	m ²	25,93
Nr. 11035 30.P15.D30. 015	idem c.s. dimensioni medie 20x20x40-50 - grigi euro (trenta/37)	m ²	30,37
Nr. 11036 30.P15.D30. 020	idem c.s. dimensioni medie 22x20x40-50 - colorati euro (trentatre/37)	m ²	33,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11037 30.P15.E00.0 05	Blocchi architrave (correa) in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, di dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls faccia vista grigi/colorati euro (venticinque/10)	m²	25,10
Nr. 11038 30.P15.E00.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentaquattro/74)	m²	34,74
Nr. 11039 30.P15.E00.0 15	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (trentanove/54)	m²	39,54
Nr. 11040 30.P15.E00.0 20	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (quarantacinque/10)	m²	45,10
Nr. 11041 30.P15.E05.0 05	Blocchi architrave (correa) in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, di dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls faccia vista grigi/colorati euro (trentauno/87)	m²	31,87
Nr. 11042 30.P15.E05.0 10	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (quaranta/39)	m²	40,39
Nr. 11043 30.P15.E05.0 15	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (quarantacinque/93)	m²	45,93
Nr. 11044 30.P15.E05.0 20	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (quarantadue/30)	m²	42,30
Nr. 11045 30.P15.E05.0 25	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (cinquantadue/99)	m²	52,99
Nr. 11046 30.P15.E10.0 05	Blocchi architrave (correa) in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, di dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (cinquantadue/35)	m²	52,35
Nr. 11047 30.P15.E10.0 10	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (sessantacinque/08)	m²	65,08
Nr. 11048 30.P15.E10.0 15	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (cinquantauno/60)	m²	51,60
Nr. 11049 30.P15.E10.0 20	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (sessantatre/10)	m²	63,10
Nr. 11050 30.P15.F00.0 05	Blocchi cavi (o casseri) in cls vibrocompresso per muratura armata di dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (diciassette/90)	m²	17,90
Nr. 11051 30.P15.F05.0 05	Blocchi cavi (o casseri) in cls vibrocompresso per muratura armata di dimensioni 32x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (ventiuno/47)	m²	21,47
Nr. 11052 30.P15.G00. 005	Blocchi per copertine in cls vibrocompresso murature facciavista delle dimensioni medie 25x6 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . grigi/colorati euro (otto/24)	m	8,24
Nr. 11053 30.P15.H00. 005	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature di tamponamento e delle dimensioni 8x20x50 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls grezzi euro (sei/31)	m²	6,31
Nr. 11054 30.P15.H00. 010	idem c.s. ...in cls faccia vista grigi/colorati euro (otto/77)	m²	8,77
Nr. 11055 30.P15.H00. 015	idem c.s. ...in cls faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (dieci/63)	m²	10,63
Nr. 11056 30.P15.H00. 020	idem c.s. ...in cls leggero grezzi euro (dieci/61)	m²	10,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11057 30.P15.H00. 025	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista grigi/colorati euro (undici/22)	m²	11,22
Nr. 11058 30.P15.H00. 030	idem c.s. ...in cls leggero faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (quattordici/12)	m²	14,12
Nr. 11059 30.P15.H05. 005	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature di tamponamento e delle dimensioni 12x20x50 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (EI 60) grezzi euro (otto/29)	m²	8,29
Nr. 11060 30.P15.H05. 010	idem c.s. ...in cls (EI 60) faccia vista grigi/colorati euro (dieci/69)	m²	10,69
Nr. 11061 30.P15.H05. 015	idem c.s. ...in cls (EI 60) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (quindici/12)	m²	15,12
Nr. 11062 30.P15.H05. 020	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) grezzi euro (tredici/09)	m²	13,09
Nr. 11063 30.P15.H05. 025	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista grigi/colorati euro (tredici/30)	m²	13,30
Nr. 11064 30.P15.H05. 030	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (sedici/95)	m²	16,95
Nr. 11065 30.P15.H10. 005	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature di tamponamento e delle dimensioni 15x20x50 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (EI 60) grezzi euro (undici/50)	m²	11,50
Nr. 11066 30.P15.H10. 010	idem c.s. ...in cls (EI 60) faccia vista grigi/colorati euro (dodici/36)	m²	12,36
Nr. 11067 30.P15.H10. 015	idem c.s. ...in cls (EI 60) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (tredici/74)	m²	13,74
Nr. 11068 30.P15.H10. 020	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) grezzi euro (diciassette/23)	m²	17,23
Nr. 11069 30.P15.H10. 025	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista grigi/colorati euro (diciassette/36)	m²	17,36
Nr. 11070 30.P15.H10. 030	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (diciannove/15)	m²	19,15
Nr. 11071 30.P15.H15. 005	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature di tamponamento e delle dimensioni 20x20x50 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (EI 120) grezzi euro (dodici/60)	m²	12,60
Nr. 11072 30.P15.H15. 010	idem c.s. ...in cls (EI 120) faccia vista grigi/colorati euro (diciassette/46)	m²	17,46
Nr. 11073 30.P15.H15. 015	idem c.s. ...in cls (EI 120) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventiquattro/52)	m²	24,52
Nr. 11074 30.P15.H15. 020	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) grezzi euro (diciotto/87)	m²	18,87
Nr. 11075 30.P15.H15. 025	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista grigi/colorati euro (ventuno/42)	m²	21,42
Nr. 11076 30.P15.H15. 030	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventiquattro/14)	m²	24,14
Nr. 11077 30.P15.H20. 005	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature di tamponamento e delle dimensioni 25x20x50 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (EI 120) grezzi euro (tredici/74)	m²	13,74
Nr. 11078 30.P15.H20. 010	idem c.s. ...in cls (EI 120) faccia vista grigi/colorati euro (diciannove/15)	m²	19,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11079 30.P15.H20. 015	idem c.s. ...in cls (EI 120) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (venticinque/39)	m²	25,39
Nr. 11080 30.P15.H20. 020	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) grezzi euro (ventiquattro/20)	m²	24,20
Nr. 11081 30.P15.H20. 025	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista grigi/colorati euro (ventisei/41)	m²	26,41
Nr. 11082 30.P15.H20. 030	idem c.s. ...in cls leggero (EI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trenta/23)	m²	30,23
Nr. 11083 30.P15.H25. 005	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature di tamponamento e delle dimensioni 30x20x50 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (EI 180) grezzi euro (ventisei/87)	m²	26,87
Nr. 11084 30.P15.H25. 010	idem c.s. ...in cls leggero (EI 240) grezzi euro (trentatre/00)	m²	33,00
Nr. 11085 30.P15.H25. 015	idem c.s. ...in cls leggero (EI 240) faccia vista grigi/colorati euro (trentaquattro/03)	m²	34,03
Nr. 11086 30.P15.I00.0 05	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature portanti delle dimensioni 20x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (REI 180) grezzi euro (quattordici/85)	m²	14,85
Nr. 11087 30.P15.I00.0 10	idem c.s. ...in cls (REI 180) faccia vista grigi/colorati euro (diciassette/53)	m²	17,53
Nr. 11088 30.P15.I00.0 15	idem c.s. ...in cls (REI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (ventiotto/36)	m²	28,36
Nr. 11089 30.P15.I00.0 20	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) grezzi euro (ventiuno/94)	m²	21,94
Nr. 11090 30.P15.I00.0 25	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi/colorati euro (ventitre/58)	m²	23,58
Nr. 11091 30.P15.I00.0 30	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trenta/39)	m²	30,39
Nr. 11092 30.P15.I05.0 05	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature portanti delle dimensioni 25x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (REI 180) grezzi euro (diciotto/23)	m²	18,23
Nr. 11093 30.P15.I05.0 10	idem c.s. ...in cls (REI 180) faccia vista grigi/colorati euro (ventiuno/76)	m²	21,76
Nr. 11094 30.P15.I05.0 15	idem c.s. ...in cls (REI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentatre/02)	m²	33,02
Nr. 11095 30.P15.I05.0 20	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) grezzi euro (ventiotto/84)	m²	28,84
Nr. 11096 30.P15.I05.0 25	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi/colorati euro (trentauno/08)	m²	31,08
Nr. 11097 30.P15.I05.0 30	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentasette/73)	m²	37,73
Nr. 11098 30.P15.I10.0 05	Blocchi in cls e in cls alleggerito con argilla espansa, vibrocompresso, con elevate prestazioni antincendio, per murature portanti delle dimensioni 30x20x50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . in cls (REI 180) grezzi euro (ventitre/06)	m²	23,06
Nr. 11099 30.P15.I10.0 10	idem c.s. ...in cls (REI 180) faccia vista grigi/colorati euro (ventiotto/23)	m²	28,23
Nr. 11100 30.P15.I10.0 15	idem c.s. ...in cls (REI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (trentanove/51)	m²	39,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11101 30.P15.I10.0 20	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) grezzi euro (trentasei/70)	m ²	36,70
Nr. 11102 30.P15.I10.0 25	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi/colorati euro (trentaotto/95)	m ²	38,95
Nr. 11103 30.P15.I10.0 30	idem c.s. ...in cls leggero (REI 180) faccia vista idrorepellenti grigi/colorati euro (quarantaquattro/25)	m ²	44,25
Nr. 11104 30.P15.L00.0 05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa, per isolamento termico-acustico, delle dimensioni di cm 20x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . con valore U=1,06 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 54 dB (REI 180) euro (diciannove/52)	m ²	19,52
Nr. 11105 30.P15.L00.0 10	idem c.s. ...con valore di U=0,87 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 50 dB (REI 180) euro (venti/92)	m ²	20,92
Nr. 11106 30.P15.L05.0 05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa, per isolamento termico-acustico in murature di tamponamento o portanti, delle dimensioni di cm 25x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . con valore U=0,8 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 56,3 dB (REI 180) euro (diciannove/52)	m ²	19,52
Nr. 11107 30.P15.L05.0 10	idem c.s. ...con valore U=0,74 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 53 dB (REI 180) euro (venti/92)	m ²	20,92
Nr. 11108 30.P15.L10.0 05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa, per isolamento termico-acustico in murature di tamponamento o portanti, delle dimensioni di cm 30x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . con valore U=0,69 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 56,9 dB (REI 240) euro (ventidue/31)	m ²	22,31
Nr. 11109 30.P15.L10.0 10	idem c.s. ...con valore U=0,62 W/m2K e isolamento acustico per via aerea 57 dB (REI 240) euro (ventiquattro/17)	m ²	24,17
Nr. 11110 30.P15.L15.0 05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per isolamento termoacustico (U=0,20 W/m2K) con interposto strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, delle dimensioni di cm 45x25x20. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . standard euro (ottantanove/26)	m ²	89,26
Nr. 11111 30.P15.L15.0 10	idem c.s. ...2.4.2.2 . per formazione di spallette porte e finestre euro (novantadue/98)	m ²	92,98
Nr. 11112 30.P15.L15.0 15	idem c.s. ...2.4.2.2 . tavella isolata euro (sessantasette/88)	m ²	67,88
Nr. 11113 30.P15.L15.0 20	idem c.s. ...2.4.2.2 . angolo tavella isolata euro (centosessanta/86)	m ²	160,86
Nr. 11114 30.P15.L20.0 05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per isolamento termoacustico (U=0,28 W/m2K) con interposto strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, delle dimensioni di cm 35x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . standard euro (ottantatre/21)	m ²	83,21
Nr. 11115 30.P15.L20.0 10	idem c.s. ...2.4.2.2 . con testa piana euro (centoquattro/60)	m ²	104,60
Nr. 11116 30.P15.L25.0 05	Blocchi forati in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per isolamento termoacustico (U=0,30 W/m2K) con interposto strato di polistirene espanso estruso (EPS) con grafite, delle dimensioni di cm 30x20x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . standard euro (settantasette/18)	m ²	77,18
Nr. 11117 30.P15.L25.0 10	idem c.s. ...2.4.2.2 . con testa piana euro (ottantasei/46)	m ²	86,46
Nr. 11118 30.P15.M00. 005	Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso monostrato per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Spessore da 4 a 6 cm grigio euro (dieci/20)	m ²	10,20
Nr. 11119 30.P15.M00. 010	idem c.s. ...Spessore da 8 a 10 cm grigio euro (tredici/24)	m ²	13,24
Nr. 11120	idem c.s. ...Spessore da 4 a 6 cm colorato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P15.M00. 015	euro (tredici/81)	m²	13,81
Nr. 11121	idem c.s. ...Spessore da 8 a 10 cm colorato		
30.P15.M00. 020	euro (quattordici/99)	m²	14,99
Nr. 11122	idem c.s. ...Spessore da 6 a 8 cm grigio bocciardato		
30.P15.M00. 025	euro (tredici/84)	m²	13,84
Nr. 11123	idem c.s. ...Spessore da 6 a 8 cm grigio anticato		
30.P15.M00. 030	euro (sedici/72)	m²	16,72
Nr. 11124	idem c.s. ...Spessore da 6 a 8 cm colorato anticato		
30.P15.M00. 035	euro (venti/52)	m²	20,52
Nr. 11125	idem c.s. ...Spessore da 6 a 8 cm colorato bocciardato		
30.P15.M00. 040	euro (sedici/42)	m²	16,42
Nr. 11126	Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso multistrato per pavimentazioni esterne, conformi alla normativa UNI EN 1338, di diverso formato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Spessore da 4 a 8 cm colorato effetto pietra		
30.P15.M05. 005	euro (sedici/08)	m²	16,08
Nr. 11127	idem c.s. ...Spessore da 6 a 10 cm grigio/colorato quarzato		
30.P15.M05. 010	euro (quindici/13)	m²	15,13
Nr. 11128	idem c.s. ...Spessore da 6 a 10 cm colorato quarzato bocciardato		
30.P15.M05. 015	euro (diciotto/57)	m²	18,57
Nr. 11129	idem c.s. ...Spessore da 6 a 10 cm grigio quarzato bocciardato		
30.P15.M05. 020	euro (diciannove/23)	m²	19,23
Nr. 11130	idem c.s. ...Spessore da 6 a 8 cm colorato quarzato anticato		
30.P15.M05. 025	euro (ventuno/76)	m²	21,76
Nr. 11131	idem c.s. ...Spessore da 12 cm grigio/colorato quarzato		
30.P15.M05. 030	euro (ventidue/78)	m²	22,78
Nr. 11132	idem c.s. ...Spessore da 12 cm colorato quarzato anticato		
30.P15.M05. 035	euro (ventisette/89)	m²	27,89
Nr. 11133	Lastre in calcestruzzo vibrocompresso multistrato per pavimentazioni esterne con diverse destinazioni d'uso, conformi alla normativa UNI EN 1339/2004, di diverso formato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Per traffico veicolare pesante: spessore medio 8-10 cm		
30.P15.N00. 005	euro (venti/92)	m²	20,92
Nr. 11134	idem c.s. ...Per traffico veicolare medio: spessore medio 6-8 cm		
30.P15.N00. 010	euro (diciotto/00)	m²	18,00
Nr. 11135	idem c.s. ...Per traffico veicolare lento: spessore medio 6-8 cm		
30.P15.N00. 015	euro (quindici/50)	m²	15,50
Nr. 11136	idem c.s. ...Per traffico ciclo pedonale: spessore medio 6-8 cm		
30.P15.N00. 020	euro (ventuno/37)	m²	21,37
Nr. 11137	Masselli autobloccanti grigliati in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi. Formato 50x50. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Spessore 8 cm		
30.P15.O00. 005	euro (dieci/94)	m²	10,94
Nr. 11138	idem c.s. Spessore 10 cm		
30.P15.O00. 010	euro (dieci/92)	m²	10,92
Nr. 11139	idem c.s. Spessore 12 cm		
30.P15.O00. 015	euro (undici/66)	m²	11,66
Nr. 11140	Masselli autobloccanti drenanti in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Spessore 6 cm grigio		
30.P15.O05. 005	euro (quattordici/74)	m²	14,74
Nr. 11141	idem c.s. Spessore 6 cm colorato		
30.P15.O05. 010	euro (quattordici/93)	m²	14,93
Nr. 11142	idem c.s. Spessore 8 cm grigio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P15.O05.015	euro (quindici/55)	m²	15,55
Nr. 11143	idem c.s. Spessore 8 cm colorato		
30.P15.O05.020	euro (diciassette/76)	m²	17,76
Nr. 11144	idem c.s. Spessore 10 cm grigio		
30.P15.O05.025	euro (diciassette/39)	m²	17,39
Nr. 11145	idem c.s. Spessore 10 cm colorato		
30.P15.O05.030	euro (venti/19)	m²	20,19
Nr. 11146	Cordoli retti in calcestruzzo cementizio monostrato o multistrato vibrocompresso. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio quarzato		
30.P15.P00.005	euro (quattro/73)	m	4,73
Nr. 11147	idem c.s. Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio/colorato		
30.P15.P00.010	euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 11148	idem c.s. Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio bocciardato		
30.P15.P00.015	euro (undici/69)	m	11,69
Nr. 11149	idem c.s. Sezione rettangolare spessore 8 cm grigio/colorato		
30.P15.P00.020	euro (quindici/81)	m	15,81
Nr. 11150	idem c.s. Sezione rettangolare spessore 11 cm grigio bocciardato		
30.P15.P00.025	euro (ventiquattro/01)	m	24,01
Nr. 11151	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 6/8 cm grigio		
30.P15.P00.030	euro (due/90)	m	2,90
Nr. 11152	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 8/10 e 8/11 cm grigio		
30.P15.P00.035	euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 11153	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio quarzato		
30.P15.P00.040	euro (cinque/48)	m	5,48
Nr. 11154	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 10/12 cm grigio		
30.P15.P00.045	euro (cinque/21)	m	5,21
Nr. 11155	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio bocciardato		
30.P15.P00.050	euro (tredici/81)	m	13,81
Nr. 11156	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio		
30.P15.P00.055	euro (sei/94)	m	6,94
Nr. 11157	Cordoli curvi in calcestruzzo cementizio monostrato o multistrato vibrocompresso di altezza compresa tra 20 e 25 cm e di varia curvatura. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.2 . Sezione rettangolare spessore 7 cm grigio		
30.P15.P05.005	euro (sette/65)	cad	7,65
Nr. 11158	idem c.s. Sezione rettangolare spessore 7 cm colorato		
30.P15.P05.010	euro (otto/98)	cad	8,98
Nr. 11159	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio		
30.P15.P05.015	euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 11160	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio quarzato		
30.P15.P05.020	euro (tredici/98)	cad	13,98
Nr. 11161	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 8/11 cm grigio bocciardato		
30.P15.P05.025	euro (ventisette/00)	cad	27,00
Nr. 11162	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio		
30.P15.P05.030	euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 11163	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio		
30.P15.P05.035	euro (dodici/00)	cad	12,00
Nr. 11164	idem c.s. Sezione trapezoidale spessore 12/15 cm grigio quarzato		
30.P15.P05.040	euro (quindici/31)	cad	15,31
Nr. 11165	LATERIZI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)		
30.P20	[Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>categorie di materiali e componenti edili. In quanto rientranti nella categoria dei "Laterizi", qualora destinati a muratura e solai, gli stessi soddisfano il criterio relativo al possesso di un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materie recuperate e/o riciclate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.</p> <p>I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto.</p> <p>Qualora i laterizi contengano, oltre a materie recuperate e/o riciclate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.]</p>		
Nr. 11166 30.P20.A00. 005	Mattoni UNI pieni comuni in laterizio per murature portanti sismiche. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni di 12x25x5,5 cm euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 11167 30.P20.B00.0 05	Blocchi in laterizio per murature portanti antisismiche a fori verticali, con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni 12x25x6 cm (UNI) euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 11168 30.P20.B00.0 10	idem c.s. ...delle dimensioni 12x25x12 cm (DOPPIO UNI) euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 11169 30.P20.B00.0 15	idem c.s. ...delle dimensioni 12x25x19 cm euro (zero/56)	cad	0,56
Nr. 11170 30.P20.C00.0 05	Blocchi in laterizio per murature di tamponamento a fori verticali, con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni medie di 8x29x12 cm euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 11171 30.P20.C05.0 05	Blocchi in laterizio per murature di tamponamento a fori orizzontali semipieni con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni di 7x24x11 cm euro (zero/16)	cad	0,16
Nr. 11172 30.P20.C05.0 10	idem c.s. ...dimensioni di 8x24x12 cm euro (zero/22)	cad	0,22
Nr. 11173 30.P20.C05.0 15	idem c.s. ...dimensioni di 11x24x11 cm euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 11174 30.P20.C10.0 05	Blocchi in laterizio per murature di tamponamento a fori orizzontali, con percentuale di foratura superiore al 55%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni di 8x12x24 cm (forati) euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 11175 30.P20.C10.0 10	idem c.s. ...dimensioni di 8x15x30 cm (forati) euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 11176 30.P20.C10.0 15	idem c.s. ...dimensioni di 12x15x30 cm (leggeri) euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 11177 30.P20.C10.0 20	idem c.s. ...dimensioni di 8x24x24 cm (forati) euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 11178 30.P20.C10.0 25	idem c.s. ...dimensioni di 12x24x24 cm (leggeri) euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 11179 30.P20.D00. 005	Blocchi in laterizio alleggerito con materiali di natura organica, per murature di tamponamento/tramezzi e con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 12x50x19 cm (tramezzi) euro (uno/28)	cad	1,28
Nr. 11180 30.P20.D00. 010	idem c.s. ...2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 10x50x19 cm (tramezzi) euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 11181 30.P20.D00. 015	idem c.s. ...2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 8x50x19 cm (tramezzi) euro (zero/85)	cad	0,85
Nr. 11182 30.P20.D00. 020	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 10x29x19 cm (tramezzi) euro (zero/62)	cad	0,62
Nr. 11183 30.P20.D00. 025	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 12,5x29x19 cm (tramezzi) euro (zero/71)	cad	0,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11184 30.P20.D00. 030	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 15x29x19 cm (tramezzi) euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 11185 30.P20.D00. 035	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 17,5x29x19 cm (tramezzi) euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 11186 30.P20.D00. 040	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 20x29x19 cm (tramezzi) euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 11187 30.P20.D10. 005	Blocchi rettificati in laterizio alleggerito con materiale di natura organica, per murature di tamponamento/tramezzi e con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 12x50x20 cm (tramezzi) euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 11188 30.P20.D10. 010	idem c.s. ...2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 8x50x20 cm (tramezzi) euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 11189 30.P20.D10. 015	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 10x29x20 cm (tramezzi) euro (zero/83)	cad	0,83
Nr. 11190 30.P20.D10. 020	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 12,5x29x20 cm (tramezzi) euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 11191 30.P20.D10. 025	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 15x29x20 cm (tramezzi) euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 11192 30.P20.D10. 030	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 17,5x29x20 cm (tramezzi) euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 11193 30.P20.D10. 035	idem c.s. ...2.4.2.3 . a incastro - delle dimensioni di 20x29x20 cm (tramezzi) euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 11194 30.P20.D15. 005	Blocchi rettificati in laterizio alleggerito con materiale di natura organica, per murature di tamponamento con percentuale di foratura superiore al 55%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 38x24x20 cm (portante in zona sismica 4) euro (due/33)	cad	2,33
Nr. 11195 30.P20.E00.0 05	Blocchi in laterizio alleggerito con materiali di natura organica, per murature portanti sismiche con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 30x24x19 cm euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 11196 30.P20.E00.0 10	idem c.s. A incastro - delle dimensioni di 25x30x19 cm euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 11197 30.P20.E10.0 05	Blocchi rettificati in laterizio alleggerito con materiale di origine organica, per murature portanti sismiche e con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 25x30x20 cm euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 11198 30.P20.E10.0 10	idem c.s. ...dimensioni di 30x24x20 cm euro (uno/82)	cad	1,82
Nr. 11199 30.P20.E10.0 15	idem c.s. ...dimensioni di 40x24x20 cm euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 11200 30.P20.F00.0 05	Blocchi in laterizio alleggerito con materiale di origine organica, per muratura armata portante con percentuale di foratura inferiore al 45%. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni di 25x30x19 cm euro (uno/70)	cad	1,70
Nr. 11201 30.P20.F00.0 10	idem c.s. ...dimensioni di 30x21x19 cm euro (uno/42)	cad	1,42
Nr. 11202 30.P20.G00. 005	Architravi precompressi delle dimensioni di 12x7 cm Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . lunghezza 100 cm euro (tre/72)	cad	3,72
Nr. 11203 30.P20.G00. 010	idem c.s. lunghezza 125 cm euro (quattro/69)	cad	4,69
Nr. 11204 30.P20.G00. 015	idem c.s. lunghezza 150 cm euro (cinque/58)	cad	5,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11205 30.P20.G00. 020	idem c.s. lunghezza 175 cm euro (sei/55)	cad	6,55
Nr. 11206 30.P20.G00. 025	idem c.s. lunghezza 200 cm euro (sette/44)	cad	7,44
Nr. 11207 30.P20.G00. 030	idem c.s. lunghezza 225 cm euro (otto/41)	cad	8,41
Nr. 11208 30.P20.G00. 035	idem c.s. lunghezza 250 cm euro (nove/30)	cad	9,30
Nr. 11209 30.P20.G00. 040	idem c.s. lunghezza 275 cm euro (otto/78)	cad	8,78
Nr. 11210 30.P20.G00. 045	idem c.s. lunghezza 300 cm euro (nove/58)	cad	9,58
Nr. 11211 30.P20.G00. 050	idem c.s. lunghezza 325 cm euro (dieci/37)	cad	10,37
Nr. 11212 30.P20.G00. 055	idem c.s. lunghezza 350 cm euro (undici/17)	cad	11,17
Nr. 11213 30.P20.H00. 005	Tavelle in laterizio a taglio retto e a incastro e da spacco Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . A incastro - delle dimensioni di 3x25x40 cm euro (zero/99)	m²	0,99
Nr. 11214 30.P20.H00. 010	idem c.s. A incastro - delle dimensioni di 3x25x50 cm euro (uno/24)	m²	1,24
Nr. 11215 30.P20.H00. 015	idem c.s. A spacco - delle dimensioni di 3x25x40 cm euro (uno/08)	m²	1,08
Nr. 11216 30.P20.H00. 020	idem c.s. A spacco - delle dimensioni di 3x25x50 cm euro (uno/34)	m²	1,34
Nr. 11217 30.P20.I00.0 05	Tavelloni forati in laterizio a taglio obliquo delle dimensioni di 6x25 cm . Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . della lunghezza di 70 cm euro (uno/45)	m²	1,45
Nr. 11218 30.P20.I00.0 10	idem c.s.lunghezza di 80 cm euro (tre/24)	m²	3,24
Nr. 11219 30.P20.I00.0 15	idem c.s.lunghezza di 90 cm euro (tre/64)	m²	3,64
Nr. 11220 30.P20.I00.0 20	idem c.s.lunghezza di 100 cm euro (quattro/05)	m²	4,05
Nr. 11221 30.P20.I00.0 25	idem c.s.lunghezza di 110 cm euro (quattro/66)	m²	4,66
Nr. 11222 30.P20.I00.0 30	idem c.s.lunghezza di 120 cm euro (cinque/16)	m²	5,16
Nr. 11223 30.P20.I00.0 35	idem c.s.lunghezza di 130 cm euro (cinque/77)	m²	5,77
Nr. 11224 30.P20.I00.0 40	idem c.s.lunghezza di 140 cm euro (sei/48)	m²	6,48
Nr. 11225 30.P20.I00.0 45	idem c.s.lunghezza di 150 cm euro (sette/29)	m²	7,29
Nr. 11226 30.P20.I00.0 50	idem c.s.lunghezza di 160 cm euro (otto/50)	m²	8,50
Nr. 11227 30.P20.I00.0 55	idem c.s.lunghezza di 180 cm euro (dieci/32)	m²	10,32
Nr. 11228 30.P20.I00.0 60	idem c.s.lunghezza di 200 cm euro (dodici/25)	m²	12,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11229 30.P20.L00.0 05	Blocco per solaio tipo pignatta per travetto con interasse delle nervature 52 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni 12x25x42 cm euro (zero/97)	cad	0,97
Nr. 11230 30.P20.L00.0 10	idem c.s. ...delle dimensioni 16x25x42 cm euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 11231 30.P20.L00.0 15	idem c.s. ...delle dimensioni 18x25x42 cm euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 11232 30.P20.L00.0 20	idem c.s. ...delle dimensioni 20x25x42 cm euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 11233 30.P20.L00.0 25	idem c.s. ...delle dimensioni 22x25x42 cm euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 11234 30.P20.L00.0 30	idem c.s. ...delle dimensioni 24x25x42 cm euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 11235 30.P20.L00.0 35	idem c.s. ...delle dimensioni 26x25x42 cm euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 11236 30.P20.L05.0 05	Blocco per solaio tipo pignatta per travetto con interasse delle nervature 55 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni 12x30x45 cm euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 11237 30.P20.L05.0 10	idem c.s. ...delle dimensioni 16x30x45 cm euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 11238 30.P20.L05.0 15	idem c.s. ...delle dimensioni 20x30x45 cm euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 11239 30.P20.L05.0 20	idem c.s. ...delle dimensioni 22x30x45 cm euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 11240 30.P20.L05.0 25	idem c.s. ...delle dimensioni 25x30x45 cm euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 11241 30.P20.L05.0 30	idem c.s. ...delle dimensioni 28x30x45 cm euro (uno/23)	cad	1,23
Nr. 11242 30.P20.M00. 005	Blocco per solaio da getto in opera con interasse 40 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni 16x25x40 cm euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 11243 30.P20.M00. 010	idem c.s. ...delle dimensioni 18x25x40 cm euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 11244 30.P20.M00. 015	idem c.s. ...delle dimensioni 20x25x40 cm euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 11245 30.P20.M00. 020	idem c.s. ...delle dimensioni 24x25x40 cm euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 11246 30.P20.M05. 005	Blocco per solaio da getto in opera con interasse 50 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.3 . delle dimensioni 16x25x50 cm euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 11247 30.P20.M05. 010	idem c.s. ...delle dimensioni 18x25x50 cm euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 11248 30.P20.M05. 015	idem c.s. ...delle dimensioni 20x25x50 cm euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 11249 30.P20.M05. 020	idem c.s. ...delle dimensioni 22x25x50 cm euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 11250 30.P20.M05. 025	idem c.s. ...delle dimensioni 24x25x50 cm euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 11251 30.P25	SOSTENIBILITA' E LEGALITA' DEL LEGNO (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali e i prodotti proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edili. In quanto rientranti nel criterio connesso con la sostenibilita' e legalita' del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	legno, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile rispondenti alle Certificazioni di Gestione Forestale Sostenibile e/o Certificazione di catena di custodia o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.]		
Nr. 11252 30.P25.A00. 005	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualità finitura superficiale I secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore mm 8 euro (otto/58)	m ²	8,58
Nr. 11253 30.P25.A00. 010	idem c.s. ...Spessore mm 9 euro (otto/99)	m ²	8,99
Nr. 11254 30.P25.A00. 015	idem c.s. ...Spessore mm 10 euro (nove/84)	m ²	9,84
Nr. 11255 30.P25.A00. 020	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (undici/82)	m ²	11,82
Nr. 11256 30.P25.A00. 025	idem c.s. ...Spessore mm 14 euro (dodici/36)	m ²	12,36
Nr. 11257 30.P25.A00. 030	idem c.s. ...Spessore mm 15 euro (tredici/24)	m ²	13,24
Nr. 11258 30.P25.A00. 035	idem c.s. ...Spessore mm 16 euro (tredici/97)	m ²	13,97
Nr. 11259 30.P25.A00. 040	idem c.s. ...Spessore mm 17 euro (quattordici/64)	m ²	14,64
Nr. 11260 30.P25.A00. 045	idem c.s. ...Spessore mm 18 euro (quindici/51)	m ²	15,51
Nr. 11261 30.P25.A00. 050	idem c.s. ...Spessore mm 20 euro (sedici/82)	m ²	16,82
Nr. 11262 30.P25.A00. 055	idem c.s. ...Spessore mm 22 euro (diciotto/51)	m ²	18,51
Nr. 11263 30.P25.A00. 060	idem c.s. ...Spessore mm 25 euro (ventuno/02)	m ²	21,02
Nr. 11264 30.P25.A00. 065	idem c.s. ...Spessore mm 28 euro (ventiquattro/44)	m ²	24,44
Nr. 11265 30.P25.A00. 070	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (ventisei/19)	m ²	26,19
Nr. 11266 30.P25.A00. 075	idem c.s. ...Spessore mm 34 euro (trentadue/56)	m ²	32,56
Nr. 11267 30.P25.A00. 080	idem c.s. ...Spessore mm 35 euro (trentatre/51)	m ²	33,51
Nr. 11268 30.P25.A00. 085	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (trentaotto/86)	m ²	38,86
Nr. 11269 30.P25.A05. 005	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualità finitura superficiale II secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore mm 8 euro (otto/17)	m ²	8,17
Nr. 11270 30.P25.A05. 010	idem c.s. ...Spessore mm 9 euro (otto/60)	m ²	8,60
Nr. 11271 30.P25.A05. 015	idem c.s. ...Spessore mm 10 euro (nove/66)	m ²	9,66
Nr. 11272 30.P25.A05. 020	idem c.s. ...Spessore mm 12 euro (undici/32)	m ²	11,32
Nr. 11273 30.P25.A05. 025	idem c.s. ...Spessore mm 14 euro (undici/95)	m ²	11,95
Nr. 11274	idem c.s. ...Spessore mm 15		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.A05. 030	euro (dodici/81)	m²	12,81
Nr. 11275	idem c.s. ...Spessore mm 16		
30.P25.A05. 035	euro (tredici/52)	m²	13,52
Nr. 11276	idem c.s. ...Spessore mm 17		
30.P25.A05. 040	euro (quattordici/21)	m²	14,21
Nr. 11277	idem c.s. ...Spessore mm 18		
30.P25.A05. 045	euro (quindici/03)	m²	15,03
Nr. 11278	idem c.s. ...Spessore mm 20		
30.P25.A05. 050	euro (sedici/17)	m²	16,17
Nr. 11279	idem c.s. ...Spessore mm 22		
30.P25.A05. 055	euro (diciassette/79)	m²	17,79
Nr. 11280	idem c.s. ...Spessore mm 25		
30.P25.A05. 060	euro (venti/21)	m²	20,21
Nr. 11281	idem c.s. ...Spessore mm 28		
30.P25.A05. 065	euro (ventitre/66)	m²	23,66
Nr. 11282	idem c.s. ...Spessore mm 30		
30.P25.A05. 070	euro (venticinque/35)	m²	25,35
Nr. 11283	idem c.s. ...Spessore mm 34		
30.P25.A05. 075	euro (trentauno/52)	m²	31,52
Nr. 11284	idem c.s. ...Spessore mm 35		
30.P25.A05. 080	euro (trentadue/46)	m²	32,46
Nr. 11285	idem c.s. ...Spessore mm 40		
30.P25.A05. 085	euro (trentasette/39)	m²	37,39
Nr. 11286	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualita' finitura superficiale III secondo le UNI		
30.P25.A10. 005	EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore mm 8 euro (sette/72)	m²	7,72
Nr. 11287	idem c.s. ...Spessore mm 9		
30.P25.A10. 010	euro (otto/18)	m²	8,18
Nr. 11288	idem c.s. ...Spessore mm 10		
30.P25.A10. 015	euro (nove/01)	m²	9,01
Nr. 11289	idem c.s. ...Spessore mm 12		
30.P25.A10. 020	euro (dieci/80)	m²	10,80
Nr. 11290	idem c.s. ...Spessore mm 14		
30.P25.A10. 025	euro (undici/39)	m²	11,39
Nr. 11291	idem c.s. ...Spessore mm 15		
30.P25.A10. 030	euro (dodici/21)	m²	12,21
Nr. 11292	idem c.s. ...Spessore mm 16		
30.P25.A10. 035	euro (dodici/88)	m²	12,88
Nr. 11293	idem c.s. ...Spessore mm 17		
30.P25.A10. 040	euro (tredici/54)	m²	13,54
Nr. 11294	idem c.s. ...Spessore mm 18		
30.P25.A10. 045	euro (quattordici/32)	m²	14,32
Nr. 11295	idem c.s. ...Spessore mm 20		
30.P25.A10. 050	euro (quindici/48)	m²	15,48
Nr. 11296	idem c.s. ...Spessore mm 22		
30.P25.A10. 055	euro (diciassette/03)	m²	17,03
Nr. 11297	idem c.s. ...Spessore mm 25		
30.P25.A10. 060	euro (diciannove/37)	m²	19,37
Nr. 11298	idem c.s. ...Spessore mm 28		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.A10.065	euro (ventidue/92)	m²	22,92
Nr. 11299	idem c.s. ...Spessore mm 30		
30.P25.A10.070	euro (ventiquattro/55)	m²	24,55
Nr. 11300	idem c.s. ...Spessore mm 34		
30.P25.A10.075	euro (trenta/71)	m²	30,71
Nr. 11301	idem c.s. ...Spessore mm 35		
30.P25.A10.080	euro (trentauno/63)	m²	31,63
Nr. 11302	idem c.s. ...Spessore mm 40		
30.P25.A10.085	euro (trentasei/48)	m²	36,48
Nr. 11303	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e classe di qualità finitura superficiale IV secondo le UNI EN 635-1 e 635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore mm 8		
30.P25.A12.005	euro (sette/32)	m²	7,32
Nr. 11304	idem c.s. ...Spessore mm 9		
30.P25.A12.010	euro (sette/75)	m²	7,75
Nr. 11305	idem c.s. ...Spessore mm 10		
30.P25.A12.015	euro (otto/56)	m²	8,56
Nr. 11306	idem c.s. ...Spessore mm 12		
30.P25.A12.020	euro (dieci/27)	m²	10,27
Nr. 11307	idem c.s. ...Spessore mm 14		
30.P25.A12.025	euro (dieci/99)	m²	10,99
Nr. 11308	idem c.s. ...Spessore mm 15		
30.P25.A12.030	euro (undici/79)	m²	11,79
Nr. 11309	idem c.s. ...Spessore mm 16		
30.P25.A12.035	euro (dodici/45)	m²	12,45
Nr. 11310	idem c.s. ...Spessore mm 17		
30.P25.A12.040	euro (tredici/11)	m²	13,11
Nr. 11311	idem c.s. ...Spessore mm 18		
30.P25.A12.045	euro (tredici/86)	m²	13,86
Nr. 11312	idem c.s. ...Spessore mm 20		
30.P25.A12.050	euro (quindici/03)	m²	15,03
Nr. 11313	idem c.s. ...Spessore mm 22		
30.P25.A12.055	euro (sedici/53)	m²	16,53
Nr. 11314	idem c.s. ...Spessore mm 25		
30.P25.A12.060	euro (diciotto/80)	m²	18,80
Nr. 11315	idem c.s. ...Spessore mm 28		
30.P25.A12.065	euro (ventidue/31)	m²	22,31
Nr. 11316	idem c.s. ...Spessore mm 30		
30.P25.A12.070	euro (ventitre/91)	m²	23,91
Nr. 11317	idem c.s. ...Spessore mm 34		
30.P25.A12.075	euro (trenta/20)	m²	30,20
Nr. 11318	idem c.s. ...Spessore mm 35		
30.P25.A12.080	euro (trentauno/09)	m²	31,09
Nr. 11319	idem c.s. ...Spessore mm 40		
30.P25.A12.085	euro (trentacinque/88)	m²	35,88
Nr. 11320	Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale di pioppo (Populus spp.) e finitura con rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione (HPL). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore mm 10		
30.P25.A15.005	euro (diciannove/25)	m²	19,25
Nr. 11321	idem c.s. ...Spessore mm 12		
30.P25.A15.	euro (ventiuno/63)	m²	21,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
010 Nr. 11322 30.P25.A15. 015	idem c.s. ...Spessore mm 15 euro (ventiquattro/39)	m ²	24,39
Nr. 11323 30.P25.A15. 020	idem c.s. ...Spessore mm 18 euro (ventisei/73)	m ²	26,73
Nr. 11324 30.P25.A15. 025	idem c.s. ...Spessore mm 20 euro (ventiotto/51)	m ²	28,51
Nr. 11325 30.P25.A15. 030	idem c.s. ...Spessore mm 25 euro (trentatre/12)	m ²	33,12
Nr. 11326 30.P25.A16. 005	Pannello bugnato per esterno, su supporto in fibra di legno a media densità (MDF) idrorepellente, rivestito nei 2 lati in essenza, coibentato valore certificato W/m ² K 0,65 - valore acustico Rw = 38 dB euro (duecentoventiuno/78)	m ²	221,78
Nr. 11327 30.P25.A16. 010	idem c.s. ...certificato W/m ² K 0,84 - valore acustico Rw = 41 dB euro (duecentotrentacinque/78)	m ²	235,78
Nr. 11328 30.P25.A16. 015	idem c.s. ...certificato W/m ² K 0,83 - valore acustico Rw = 33 dB euro (duecentocinque/87)	m ²	205,87
Nr. 11329 30.P25.A50. 005	Palo scortecciato in castagno diametro 6 - 8 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 euro (tre/52)	m	3,52
Nr. 11330 30.P25.A50. 010	Palo scortecciato in castagno diametro 8 - 10 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 euro (quattro/17)	m	4,17
Nr. 11331 30.P25.A50. 015	Palo scortecciato in castagno diametro 10 - 12 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 euro (quattro/74)	m	4,74
Nr. 11332 30.P25.A50. 020	Palo scortecciato in castagno diametro 12 - 15 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 euro (cinque/41)	m	5,41
Nr. 11333 30.P25.A50. 025	Palo scortecciato in castagno diametro 15 - 17 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 euro (sei/45)	m	6,45
Nr. 11334 30.P25.A50. 030	Palo scortecciato in castagno diametro 18 - 20 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 euro (nove/78)	m	9,78
Nr. 11335 30.P25.A50. 035	Palo scortecciato in castagno diametro 20 - 25 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 euro (dodici/14)	m	12,14
Nr. 11336 30.P25.A50. 040	Palo scortecciato in castagno Esecuzione di punta su palo euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 11337 30.P25.B00.0 05	Pannello costituito da strati di carta kraft impregnata con resine fenoliche e da uno o più strati superficiali di carta decorativa con resine aminoplastiche, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici (secondo la norma EN 438-6:2016) per rivestimento di facciate,balconi, controsoffitti esterni . Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . spessore mm 2 euro (quindici/29)	m ²	15,29
Nr. 11338 30.P25.B00.0 10	idem c.s. ...spessore mm 2,5 euro (diciassette/90)	m ²	17,90
Nr. 11339 30.P25.B00.0 15	idem c.s. ...spessore mm 3 euro (venti/33)	m ²	20,33
Nr. 11340 30.P25.B00.0 20	idem c.s. ...spessore mm 4 euro (ventisei/73)	m ²	26,73
Nr. 11341 30.P25.B00.0 25	idem c.s. ...spessore mm 5 euro (trentauno/59)	m ²	31,59
Nr. 11342 30.P25.B00.0 30	idem c.s. ...spessore mm 6 euro (trentasei/95)	m ²	36,95
Nr. 11343 30.P25.B00.0 35	idem c.s. ...spessore mm 8 euro (quarantasei/62)	m ²	46,62
Nr. 11344 30.P25.B00.0 40	idem c.s. ...spessore mm 10 euro (cinquantasette/06)	m ²	57,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11345 30.P25.B00.0 45	idem c.s. ...spessore mm 12 euro (sessantaotto/98)	m ²	68,98
Nr. 11346 30.P25.B00.0 50	idem c.s. ...spessore mm 13 euro (settantacinque/58)	m ²	75,58
Nr. 11347 30.P25.B00.0 55	idem c.s. ...spessore mm 15 euro (ottantacinque/68)	m ²	85,68
Nr. 11348 30.P25.B00.0 60	idem c.s. ...spessore mm 18 euro (centouno/28)	m ²	101,28
Nr. 11349 30.P25.C00.0 05	Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 3 mm di abete rosso (Picea Abies) e da cemento Portland, per isolamento termoacustico di coperture e pareti, isolamento delle strutture in cls e per l'isolamento acustico delle partizioni divisorie. I pannelli sono conformi alla norma UNI EN 13168:2015 e UNI EN 13964:2014, classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e conducibilità termica 0,065 W/mK. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4. addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 15 euro (dodici/00)	m ²	12,00
Nr. 11350 30.P25.C00.0 10	idem c.s. ...con cemento grigio spessore mm 20 euro (dieci/64)	m ²	10,64
Nr. 11351 30.P25.C00.0 15	idem c.s. ...con cemento grigio/bianco spessore mm 25 euro (tredici/54)	m ²	13,54
Nr. 11352 30.P25.C00.0 20	idem c.s. ...con cemento grigio spessore mm 30 euro (dodici/84)	m ²	12,84
Nr. 11353 30.P25.C00.0 25	idem c.s. ...con cemento grigio/bianco spessore mm 35 euro (sedici/80)	m ²	16,80
Nr. 11354 30.P25.C00.0 30	idem c.s. ...con cemento grigio spessore mm 40 euro (quindici/52)	m ²	15,52
Nr. 11355 30.P25.C00.0 35	idem c.s. ...con cemento grigio/bianco spessore mm 50 euro (venti/99)	m ²	20,99
Nr. 11356 30.P25.C00.0 40	idem c.s. ...con cemento grigio spessore mm 75 euro (venticinque/41)	m ²	25,41
Nr. 11357 30.P25.C05.0 05	Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 2 mm di abete rosso (Picea Abies) e da cemento Portland, per rivestimenti fonoassorbenti ed applicazioni a controsoffitto o controparete. I pannelli sono conformi alla norma UNI EN 13168:2015 e UNI EN 13964:2014, classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e conducibilità termica 0,070 W/mK. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4. addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 15 euro (quattordici/70)	m ²	14,70
Nr. 11358 30.P25.C05.0 10	idem c.s. ...spessore mm 25 euro (diciotto/01)	m ²	18,01
Nr. 11359 30.P25.C05.0 15	idem c.s. ...spessore mm 35 euro (ventidue/11)	m ²	22,11
Nr. 11360 30.P25.C05.0 20	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (ventisette/55)	m ²	27,55
Nr. 11361 30.P25.C10.0 05	Pannelli isolanti costituiti da lana di legno da 1 mm di abete rosso (Picea Abies) e da cemento Portland, per rivestimenti fonoassorbenti ed applicazioni a controsoffitto o controparete. I pannelli sono conformi alla norma UNI EN 13168:2015 e UNI EN 13964:2014, classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e conducibilità termica 0,075 W/mK. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4. addizionato con cemento grigio/bianco spessore mm 15 euro (diciassette/63)	m ²	17,63
Nr. 11362 30.P25.C10.0 10	idem c.s. ...spessore mm 25 euro (ventiuno/62)	m ²	21,62
Nr. 11363 30.P25.C10.0 15	idem c.s. ...spessore mm 35 euro (ventisei/54)	m ²	26,54
Nr. 11364 30.P25.D00. 005	Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili riquadrati alla sega a filo vivo, senza alcuna tolleranza per smussi, in misure commerciali, di qualità standard. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4. in larice (larix decidua) euro (quattrocentotrenta/10)	m ³	430,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11365 30.P25.D00. 010	idem c.s. in abete bianco (abies alba) euro (trecentouno/07)	m³	301,07
Nr. 11366 30.P25.D05. 005	Legname da lavoro ad umidità normale in tavole e simili in misure commerciali, di qualità standard. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in faggio (fagus sylvatica) euro (quattrocentottantatre/86)	m³	483,86
Nr. 11367 30.P25.E00.0 05	Travatura squadrata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in larice (larix decidua) euro (quattrocentonovantasette/31)	m³	497,31
Nr. 11368 30.P25.E00.0 10	idem c.s. in abete bianco (abies alba) euro (trecentonove/14)	m³	309,14
Nr. 11369 30.P25.E00.0 15	idem c.s. in douglas (Pseudotsuga menziesii) euro (quattrocentotre/22)	m³	403,22
Nr. 11370 30.P25.F00.0 05	Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente riquadrati uso fiume. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in larice (larix decidua) euro (trecentonovantacinque/16)	m³	395,16
Nr. 11371 30.P25.F00.0 10	idem c.s. in abete bianco (abies alba) euro (duecentosettantasei/88)	m³	276,88
Nr. 11372 30.P25.F00.0 15	idem c.s. in douglas (Pseudotsuga menziesii) euro (trecentoventisette/95)	m³	327,95
Nr. 11373 30.P25.G00. 005	Listelli in abete bianco (abies alba) Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . sezione 2,5 x 5 cm euro (quattrocentoquattordici/92)	m³	414,92
Nr. 11374 30.P25.G00. 010	idem c.s. sezione 3 x 3 cm euro (quattrocentoundici/11)	m³	411,11
Nr. 11375 30.P25.G00. 015	idem c.s. sezione 3 x 4 cm euro (quattrocentosette/61)	m³	407,61
Nr. 11376 30.P25.G00. 020	idem c.s. sezione 5 x 3 cm euro (quattrocentoventiuno/66)	m³	421,66
Nr. 11377 30.P25.G00. 025	idem c.s. sezione 5 x 4 cm euro (trecentotrentacinque/23)	m³	335,23
Nr. 11378 30.P25.G00. 030	idem c.s. sezione 5 x 5 cm euro (trecentotrentanove/02)	m³	339,02
Nr. 11379 30.P25.G00. 035	idem c.s. sezione 5 x 6 cm euro (trecentotre/60)	m³	303,60
Nr. 11380 30.P25.G00. 040	idem c.s. sezione 5 x 7 cm euro (duecentonovantaotto/00)	m³	298,00
Nr. 11381 30.P25.G00. 045	idem c.s. sezione 5 x 10 cm euro (trecentosettantaquattro/44)	m³	374,44
Nr. 11382 30.P25.G00. 050	idem c.s. sezione 6 x 8 cm euro (duecentoottantauno/98)	m³	281,98
Nr. 11383 30.P25.G00. 055	idem c.s. sezione 12 x 8 cm euro (duecentoottantatre/93)	m³	283,93
Nr. 11384 30.P25.H00. 005	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello di abete (Picea abies, Abies alba), perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore cm 2 euro (nove/36)	m²	9,36
Nr. 11385 30.P25.H00. 010	idem c.s.Spessore cm 3 euro (diciassette/42)	m²	17,42
Nr. 11386 30.P25.H00.	idem c.s.Spessore cm 4 euro (ventiuno/72)	m²	21,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 11387 30.P25.H05. 005	Rivestimento in tavole lisce o in perline in legno massello di abete (Larix Decidua), perfettamente piallate, non verniciate, maschiati sui due lati Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . Spessore cm 2 euro (tredici/12)	m²	13,12
Nr. 11388 30.P25.H05. 010	idem c.s.Spessore cm 2,5 euro (sedici/34)	m²	16,34
Nr. 11389 30.P25.H05. 015	idem c.s.Spessore cm 3 euro (sedici/34)	m²	16,34
Nr. 11390 30.P25.H05. 020	idem c.s.Spessore cm 4 euro (ventitre/87)	m²	23,87
Nr. 11391 30.P25.I00.0 05	Pali di legno durabile perfettamente tondo senza la presenza di corteccia. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . di larice (Larix decidua), del diametro da cm 22 a cm 30 euro (centoquarantacinque/16)	m³	145,16
Nr. 11392 30.P25.L00.0 05	Fioriere in legno trattato con impregnante, pareti finite dello spessore di cm 4 in larice (larix decidua). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . dimensioni 80x80x50 cm euro (centonovantatre/55)	cad	193,55
Nr. 11393 30.P25.L00.0 10	idem c.s. dimensioni 100x100x50 cm euro (duecentotrentasei/56)	cad	236,56
Nr. 11394 30.P25.L05.0 05	Fioriere in legno trattato con impregnante, pareti costituite da tondi di larice spianati da due lati in larice (larix decidua). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . dimensioni 80x80x50 cm euro (trecentoventidue/58)	cad	322,58
Nr. 11395 30.P25.M00. 005	Panca in legno realizzata con tavole dello spessore di 4 cm, della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua) euro (duecentotrentasei/56)	cad	236,56
Nr. 11396 30.P25.M05. 005	Panca in legno realizzata con sezioni di tronchi della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua) euro (centosessantauno/29)	cad	161,29
Nr. 11397 30.P25.M10. 005	Panca in legno realizzata con sezioni di tronchi, con schienale della lunghezza di 2 m trattata con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua) euro (duecentosessantaotto/81)	cad	268,81
Nr. 11398 30.P25.N00. 005	Tavolo con panche in legno realizzata con tavole della lunghezza di 2 m trattato con impregnante Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua) euro (quattrocentottantatre/86)	cad	483,86
Nr. 11399 30.P25.N05. 005	Tavolo con panche con prolunga per carrozzine in legno realizzata con tavole della lunghezza di 2,5 m trattato con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua) euro (cinquecentonovantauno/39)	cad	591,39
Nr. 11400 30.P25.N10. 005	Bacheca in legno realizzata con tavole di dimensioni pannelli cm 120x120 trattato con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice(larix decidua) euro (cinquecentotrentasette/63)	cad	537,63
Nr. 11401 30.P25.O00. 000	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per doppio vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² euro (duecentotrentauno/66)	m²	231,66
Nr. 11402 30.P25.O00. 003	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² euro (duecentoquaranta/27)	m²	240,27
Nr. 11403	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.000.005	euro (duecentoottantadue/90)	m²	282,90
Nr. 11404	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.000.010	euro (trecentoventitre/90)	m²	323,90
Nr. 11405	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing -Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.000.012	euro (centosessantaquattro/85)	m²	164,85
Nr. 11406	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.000.014	euro (centosettantauno/10)	m²	171,10
Nr. 11407	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.000.015	euro (duecentosei/46)	m²	206,46
Nr. 11408	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.000.020	euro (duecentocinquantasei/42)	m²	256,42
Nr. 11409	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²		
30.P25.000.022	euro (trecentotrentasette/53)	m²	337,53
Nr. 11410	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m²		
30.P25.000.024	euro (trecentocinquanta due/40)	m²	352,40
Nr. 11411	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.000.025	euro (quattrocentotrentasei/72)	m²	436,72
Nr. 11412	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.000.030	euro (cinquecentocinquantacinque/71)	m²	555,71
Nr. 11413	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.000.032	euro (duecentoottantauno/69)	m²	281,69
Nr. 11414	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.000.034	euro (duecentocinquantacinque/34)	m²	255,34
Nr. 11415	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.000.035	euro (trecentoquarantatre/70)	m²	343,70
Nr. 11416	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.000.040	euro (trecentoottantasette/51)	m²	387,51
Nr. 11417	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²		
30.P25.000.042	euro (trecentosettantacinque/31)	m²	375,31
Nr. 11418	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m²		
30.P25.000.044	euro (trecentonovantadue/07)	m²	392,07
Nr. 11419	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.000.045	euro (quattrocentoottantasette/08)	m²	487,08
Nr. 11420	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.000.050	euro (seicentoventiuno/20)	m²	621,20
Nr. 11421	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.000.052	euro (trecentotredici/52)	m²	313,52
Nr. 11422	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.000.054	euro (duecentosettantaquattro/35)	m²	274,35
Nr. 11423	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.000.055	euro (trecentosettantaotto/54)	m²	378,54
Nr. 11424	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.000.060	euro (quattrocentoventicinque/96)	m²	425,96
Nr. 11425	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²		
30.P25.000.062	euro (trecentotrentasei/71)	m²	336,71
Nr. 11426	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m²		
30.P25.000.064	euro (trecentosettantaotto/84)	m²	378,84
Nr. 11427	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.000.065	euro (quattrocentodiciassette/56)	m²	417,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11428 30.P25.O00. 070	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2 euro (quattrocentottantaquattro/90)	m²	484,90
Nr. 11429 30.P25.O00. 072	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentocinquantasei/88)	m²	256,88
Nr. 11430 30.P25.O00. 074	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentosessantasette/74)	m²	267,74
Nr. 11431 30.P25.O00. 075	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2 euro (trecentoventinove/18)	m²	329,18
Nr. 11432 30.P25.O00. 080	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2 euro (quattrocentoquindici/93)	m²	415,93
Nr. 11433 30.P25.O00. 082	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (trecentosessantanove/41)	m²	369,41
Nr. 11434 30.P25.O00. 084	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (trecentoottantacinque/88)	m²	385,88
Nr. 11435 30.P25.O00. 085	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (quattrocentosettantanove/21)	m²	479,21
Nr. 11436 30.P25.O00. 090	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (seicentodieci/97)	m²	610,97
Nr. 11437 30.P25.O00. 092	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (trecentotrenta/62)	m²	330,62
Nr. 11438 30.P25.O00. 094	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (trecentoquarantacinque/16)	m²	345,16
Nr. 11439 30.P25.O00. 095	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (quattrocentoventisette/49)	m²	427,49
Nr. 11440 30.P25.O00. 100	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (cinquecentoquarantatre/75)	m²	543,75
Nr. 11441 30.P25.O00. 102	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (quattrocentosei/41)	m²	406,41
Nr. 11442 30.P25.O00. 104	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (quattrocentoventiquattro/72)	m²	424,72
Nr. 11443 30.P25.O00. 105	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (cinquecentoventiotto/53)	m²	528,53
Nr. 11444 30.P25.O00. 110	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (seicentosestantacinque/09)	m²	675,09
Nr. 11445 30.P25.O00. 112	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentodiciotto/87)	m²	418,87
Nr. 11446 30.P25.O00. 114	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (trecentoottantaquattro/02)	m²	384,02
Nr. 11447 30.P25.O00. 115	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (cinquecentootto/26)	m²	508,26
Nr. 11448 30.P25.O00. 120	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (cinquecentoseffantasette/27)	m²	577,27
Nr. 11449 30.P25.O05. 000	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmissanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² euro (duecentoquarantaquattro/15)	m²	244,15
Nr. 11450 30.P25.O05.	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m² euro (duecentocinquantasei/35)	m²	256,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
003			
Nr. 11451 30.P25.O05. 005	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2 euro (trecentoventicinque/52)	m²	325,52
Nr. 11452 30.P25.O05. 010	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2 euro (quattrocentoventitre/18)	m²	423,18
Nr. 11453 30.P25.O05. 012	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing -Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² euro (centocinquantanove/82)	m²	159,82
Nr. 11454 30.P25.O05. 014	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m² euro (centosessantasette/80)	m²	167,80
Nr. 11455 30.P25.O05. 015	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2 euro (duecentotredici/09)	m²	213,09
Nr. 11456 30.P25.O05. 020	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2 euro (duecentosettantasette/01)	m²	277,01
Nr. 11457 30.P25.O05. 022	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m² euro (trecentoottanta/84)	m²	380,84
Nr. 11458 30.P25.O05. 024	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m² euro (trecentonovantanove/88)	m²	399,88
Nr. 11459 30.P25.O05. 025	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2 euro (cinquecentosette/78)	m²	507,78
Nr. 11460 30.P25.O05. 030	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2 euro (seicentosessanta/11)	m²	660,11
Nr. 11461 30.P25.O05. 032	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentosessantadue/51)	m²	262,51
Nr. 11462 30.P25.O05. 034	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentosettantacinque/63)	m²	275,63
Nr. 11463 30.P25.O05. 035	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2 euro (trecentocinquanta/00)	m²	350,00
Nr. 11464 30.P25.O05. 040	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2 euro (quattrocentocinquantacinque/01)	m²	455,01
Nr. 11465 30.P25.O05. 042	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² euro (quattrocentoventinove/19)	m²	429,19
Nr. 11466 30.P25.O05. 044	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m² euro (quattrocentocinquanta/66)	m²	450,66
Nr. 11467 30.P25.O05. 045	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2 euro (cinquecentosettantadue/26)	m²	572,26
Nr. 11468 30.P25.O05. 050	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2 euro (settecentoquarantatre/95)	m²	743,95
Nr. 11469 30.P25.O05. 052	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentoottantacinque/67)	m²	285,67
Nr. 11470 30.P25.O05. 054	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m² euro (duecentonovantanove/97)	m²	299,97
Nr. 11471 30.P25.O05. 055	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2 euro (trecentoottanta/90)	m²	380,90
Nr. 11472 30.P25.O05. 060	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2 euro (quattrocentonovantacinque/17)	m²	495,17
Nr. 11473 30.P25.O05. 062	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m² euro (quattrocentotredici/07)	m²	413,07
Nr. 11474 30.P25.O05. 064	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m² euro (quattrocentotrentatre/73)	m²	433,73
Nr. 11475	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.O05.065	euro (cinquecentocinquanta/77)	m²	550,77
Nr. 11476	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O05.070	euro (settecentoquindici/99)	m²	715,99
Nr. 11477	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.O05.072	euro (duecentosettantasette/62)	m²	277,62
Nr. 11478	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m²		
30.P25.O05.074	euro (duecentonovantauno/49)	m²	291,49
Nr. 11479	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O05.075	euro (trecentosettanta/15)	m²	370,15
Nr. 11480	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O05.080	euro (quattrocentoottantatuno/19)	m²	481,19
Nr. 11481	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²		
30.P25.O05.082	euro (quattrocentoventiuno/64)	m²	421,64
Nr. 11482	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m²		
30.P25.O05.084	euro (quattrocentoquarantadue/72)	m²	442,72
Nr. 11483	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O05.085	euro (cinquecentosessantadue/19)	m²	562,19
Nr. 11484	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O05.090	euro (settecentotrenta/84)	m²	730,84
Nr. 11485	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²		
30.P25.O05.092	euro (trecentosettantadue/00)	m²	372,00
Nr. 11486	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²		
30.P25.O05.094	euro (trecentonovanta/59)	m²	390,59
Nr. 11487	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O05.095	euro (quattrocentonovantacinque/99)	m²	495,99
Nr. 11488	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O05.100	euro (seicentoquarantaquattro/80)	m²	644,80
Nr. 11489	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		
30.P25.O05.102	euro (quattrocentosessantanove/00)	m²	469,00
Nr. 11490	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²		
30.P25.O05.104	euro (quattrocentonovantadue/44)	m²	492,44
Nr. 11491	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O05.105	euro (seicentoventicinque/33)	m²	625,33
Nr. 11492	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O05.110	euro (ottocentododici/93)	m²	812,93
Nr. 11493	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
30.P25.O05.112	euro (quattrocentodiciannove/36)	m²	419,36
Nr. 11494	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m²		
30.P25.O05.114	euro (quattrocentoquaranta/33)	m²	440,33
Nr. 11495	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O05.115	euro (cinquecentocinquantanove/16)	m²	559,16
Nr. 11496	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O05.120	euro (settecentoventisei/91)	m²	726,91
Nr. 11497	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmissanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.005	euro (trecentoottantadue/23)	m²	382,23
Nr. 11498	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie fino a 2,0 m2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.O10.010	euro (quattrocentonovantacinque/92)	m²	495,92
Nr. 11499	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.015	euro (duecentocinquanta/20)	m²	250,20
Nr. 11500	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.020	euro (trecentoventiquattro/62)	m²	324,62
Nr. 11501	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.025	euro (cinquecentonovantasei/25)	m²	596,25
Nr. 11502	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.030	euro (settecentosettantatre/57)	m²	773,57
Nr. 11503	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.035	euro (quattrocentodieci/99)	m²	410,99
Nr. 11504	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.040	euro (cinquecentotrentatre/21)	m²	533,21
Nr. 11505	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.045	euro (seicentosettantauno/97)	m²	671,97
Nr. 11506	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.050	euro (ottocentosettantauno/81)	m²	871,81
Nr. 11507	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.055	euro (quattrocentoquarantasette/27)	m²	447,27
Nr. 11508	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.060	euro (cinquecentoottanta/28)	m²	580,28
Nr. 11509	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.065	euro (seicentoquarantasei/72)	m²	646,72
Nr. 11510	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2		
30.P25.O10.070	euro (ottocentotrentanove/05)	m²	839,05
Nr. 11511	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.075	euro (quattrocentotrentaquattro/64)	m²	434,64
Nr. 11512	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m2		
30.P25.O10.080	euro (cinquecentosessantatre/90)	m²	563,90
Nr. 11513	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O10.085	euro (seicentosessanta/13)	m²	660,13
Nr. 11514	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O10.090	euro (ottocentocinquantasei/46)	m²	856,46
Nr. 11515	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O10.095	euro (cinquecentoottantadue/41)	m²	582,41
Nr. 11516	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O10.100	euro (settecentocinquantacinque/61)	m²	755,61
Nr. 11517	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O10.105	euro (settecentotrentaquattro/27)	m²	734,27
Nr. 11518	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2		
30.P25.O10.110	euro (novecentocinquantadue/63)	m²	952,63
Nr. 11519	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O10.115	euro (seicentocinquantasei/57)	m²	656,57
Nr. 11520	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2		
30.P25.O10.120	euro (ottocentocinquantano/84)	m²	851,84
Nr. 11521	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciaio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per doppio vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m²		
30.P25.P00.000	euro (centosessantasette/85)	m²	167,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11522 30.P25.P00.0 03	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (centoquarantaotto/50)	m²	148,50
Nr. 11523 30.P25.P00.0 05	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (centonovantauno/90)	m²	191,90
Nr. 11524 30.P25.P00.0 10	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (duecentodiciassette/59)	m²	217,59
Nr. 11525 30.P25.P00.0 12	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centotrentasei/15)	m²	136,15
Nr. 11526 30.P25.P00.0 14	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centoquarantauno/59)	m²	141,59
Nr. 11527 30.P25.P00.0 15	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centoquarantacinque/22)	m²	145,22
Nr. 11528 30.P25.P00.0 20	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centoottantotto/79)	m²	188,79
Nr. 11529 30.P25.P00.0 22	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (quattrocentoquarantasei/96)	m²	446,96
Nr. 11530 30.P25.P00.0 24	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (quattrocentosessantaquattro/84)	m²	464,84
Nr. 11531 30.P25.P00.0 25	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (quattrocentosettantasei/75)	m²	476,75
Nr. 11532 30.P25.P00.0 30	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (seicentodiciannove/77)	m²	619,77
Nr. 11533 30.P25.P00.0 32	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (trecentosettantanove/16)	m²	379,16
Nr. 11534 30.P25.P00.0 34	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentoventisei/85)	m²	426,85
Nr. 11535 30.P25.P00.0 35	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentoventisette/62)	m²	427,62
Nr. 11536 30.P25.P00.0 40	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentonovantasei/77)	m²	496,77
Nr. 11537 30.P25.P00.0 42	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (quattrocentonovantadue/22)	m²	492,22
Nr. 11538 30.P25.P00.0 44	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentoundici/91)	m²	511,91
Nr. 11539 30.P25.P00.0 45	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentoventicinque/04)	m²	525,04
Nr. 11540 30.P25.P00.0 50	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (seicentoottantadue/56)	m²	682,56
Nr. 11541 30.P25.P00.0 52	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentotrentauno/67)	m²	431,67
Nr. 11542 30.P25.P00.0 54	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentocinquantesette/15)	m²	457,15
Nr. 11543 30.P25.P00.0 55	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (trecentonovantacinque/46)	m²	395,46
Nr. 11544 30.P25.P00.0 60	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (quattrocentoquarantatre/58)	m²	443,58
Nr. 11545 30.P25.P00.0 62	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentoventisette/99)	m²	527,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11546 30.P25.P00.0 64	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentoquarantanove/10)	m²	549,10
Nr. 11547 30.P25.P00.0 65	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentosessantatre/18)	m²	563,18
Nr. 11548 30.P25.P00.0 70	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) -Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentotrentadue/13)	m²	732,13
Nr. 11549 30.P25.P00.0 72	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecento/09)	m²	500,09
Nr. 11550 30.P25.P00.0 74	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentoventi/09)	m²	520,09
Nr. 11551 30.P25.P00.0 75	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentotrentatre/43)	m²	533,43
Nr. 11552 30.P25.P00.0 80	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (seicentonovantatre/45)	m²	693,45
Nr. 11553 30.P25.P00.0 82	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentosettantauno/15)	m²	571,15
Nr. 11554 30.P25.P00.0 84	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentonovantatre/99)	m²	593,99
Nr. 11555 30.P25.P00.0 85	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (seicentonove/22)	m²	609,22
Nr. 11556 30.P25.P00.0 90	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentonovantauno/99)	m²	791,99
Nr. 11557 30.P25.P00.0 92	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentododici/21)	m²	512,21
Nr. 11558 30.P25.P00.0 94	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentoottantauno/91)	m²	581,91
Nr. 11559 30.P25.P00.0 95	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentosessantacinque/64)	m²	565,64
Nr. 11560 30.P25.P00.1 00	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (seicentocinquantaotto/65)	m²	658,65
Nr. 11561 30.P25.P05.0 00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (centoottantadue/77)	m²	182,77
Nr. 11562 30.P25.P05.0 03	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (centonovanta/08)	m²	190,08
Nr. 11563 30.P25.P05.0 05	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (centonovantaquattro/95)	m²	194,95
Nr. 11564 30.P25.P05.0 10	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (duecentocinquantaquattro/44)	m²	253,44
Nr. 11565 30.P25.P05.0 12	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centosettantaquattro/27)	m²	174,27
Nr. 11566 30.P25.P05.0 14	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centoottantauno/24)	m²	181,24
Nr. 11567 30.P25.P05.0 15	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (centoottantacinque/88)	m²	185,88
Nr. 11568 30.P25.P05.0	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (duecentoquarantauno/65)	m²	241,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20			
Nr. 11569 30.P25.P05.0 22	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentosettantadue/11)	m²	572,11
Nr. 11570 30.P25.P05.0 24	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (cinquecentonovantaquattro/98)	m²	594,98
Nr. 11571 30.P25.P05.0 25	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2 euro (seicentodieci/25)	m²	610,25
Nr. 11572 30.P25.P05.0 30	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m2 euro (settecentonovantatre/32)	m²	793,32
Nr. 11573 30.P25.P05.0 32	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentoventicinque/35)	m²	525,35
Nr. 11574 30.P25.P05.0 34	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentoquarantasei/37)	m²	546,37
Nr. 11575 30.P25.P05.0 35	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2 euro (cinquecentosessanta/37)	m²	560,37
Nr. 11576 30.P25.P05.0 40	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m2 euro (settecentoventiotto/49)	m²	728,49
Nr. 11577 30.P25.P05.0 42	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (seicentotrenta/05)	m²	630,05
Nr. 11578 30.P25.P05.0 44	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (seicentocinquantacinque/24)	m²	655,24
Nr. 11579 30.P25.P05.0 45	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (seicentosettantadue/06)	m²	672,06
Nr. 11580 30.P25.P05.0 50	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (ottocentosettantatre/66)	m²	873,66
Nr. 11581 30.P25.P05.0 52	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentosessantadue/63)	m²	562,63
Nr. 11582 30.P25.P05.0 54	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (cinquecentoottantacinque/14)	m²	585,14
Nr. 11583 30.P25.P05.0 55	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (seicento/14)	m²	600,14
Nr. 11584 30.P25.P05.0 60	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (settecentoottanta/19)	m²	780,19
Nr. 11585 30.P25.P05.0 62	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (seicentosettantacinque/81)	m²	675,81
Nr. 11586 30.P25.P05.0 64	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentodue/85)	m²	702,85
Nr. 11587 30.P25.P05.0 65	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (settecentoventi/87)	m²	720,87
Nr. 11588 30.P25.P05.0 70	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) -Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (novecentotrentasette/12)	m²	937,12
Nr. 11589 30.P25.P05.0 72	idem c.s.legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (seicentoquaranta/12)	m²	640,12
Nr. 11590 30.P25.P05.0 74	idem c.s.legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (seicentosessantacinque/72)	m²	665,72
Nr. 11591 30.P25.P05.0 75	idem c.s.legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (seicentoottantadue/78)	m²	682,78
Nr. 11592 30.P25.P05.0 80	idem c.s.legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (ottocentoottantasette/61)	m²	887,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11593 30.P25.P05.0 82	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentotrentauno/07)	m²	731,07
Nr. 11594 30.P25.P05.0 84	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentosessanta/30)	m²	760,30
Nr. 11595 30.P25.P05.0 85	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentosettantanove/81)	m²	779,81
Nr. 11596 30.P25.P05.0 90	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (milletredici/75)	m²	1'013,75
Nr. 11597 30.P25.P05.0 92	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (settecentosedici/19)	m²	716,19
Nr. 11598 30.P25.P05.0 94	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (settecentoquarantaquattro/84)	m²	744,84
Nr. 11599 30.P25.P05.0 95	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (settecentosessantatre/93)	m²	763,93
Nr. 11600 30.P25.P05.1 00	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (novecentonovantatre/13)	m²	993,13
Nr. 11601 30.P25.P10.0 05	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (duecentoventiotto/46)	m²	228,46
Nr. 11602 30.P25.P10.0 10	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m² euro (duecentonovantasette/00)	m²	297,00
Nr. 11603 30.P25.P10.0 15	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (duecentodiciasette/83)	m²	217,83
Nr. 11604 30.P25.P10.0 20	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa; di superficie oltre 3,5 m² euro (duecentoottantatre/18)	m²	283,18
Nr. 11605 30.P25.P10.0 25	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentoquindici/13)	m²	715,13
Nr. 11606 30.P25.P10.0 30	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² euro (novecentoventinove/67)	m²	929,67
Nr. 11607 30.P25.P10.0 35	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (seicentocinquantasei/69)	m²	656,69
Nr. 11608 30.P25.P10.0 40	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta battente; di superficie oltre 3,5 m² euro (ottocentocinquantatre/70)	m²	853,70
Nr. 11609 30.P25.P10.0 45	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (settecentoottantasette/55)	m²	787,55
Nr. 11610 30.P25.P10.0 50	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m² euro (milleventitre/83)	m²	1'023,83
Nr. 11611 30.P25.P10.0 55	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (settecentotre/29)	m²	703,29
Nr. 11612 30.P25.P10.0 60	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie oltre 3,5 m² euro (novecentoquattordici/28)	m²	914,28
Nr. 11613 30.P25.P10.0 65	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (ottocentoquarantaquattro/77)	m²	844,77
Nr. 11614 30.P25.P10.0 70	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) -Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² euro (millenovantaotto/20)	m²	1'098,20
Nr. 11615 30.P25.P10.0 75	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m² euro (ottocento/14)	m²	800,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11616 30.P25.P10.080	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (millequaranta/18)	m²	1'040,18
Nr. 11617 30.P25.P10.085	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (novecentotredici/84)	m²	913,84
Nr. 11618 30.P25.P10.090	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m2 euro (millecentoottantasette/99)	m²	1'187,99
Nr. 11619 30.P25.P10.095	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (ottocentonovantacinque/24)	m²	895,24
Nr. 11620 30.P25.P10.100	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre 3,5 m2 euro (millecentosessantatre/81)	m²	1'163,81
Nr. 11621 30.P25.Q00.000	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per doppio vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m² euro (seicentocinquanta/35)	m²	650,35
Nr. 11622 30.P25.Q00.003	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m² euro (settecentoventiquattro/68)	m²	724,68
Nr. 11623 30.P25.Q00.005	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2 euro (settecentoquarantatre/26)	m²	743,26
Nr. 11624 30.P25.Q00.010	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m2 euro (novecentosessantasei/24)	m²	966,24
Nr. 11625 30.P25.Q00.012	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m² euro (seicentodieci/40)	m²	610,40
Nr. 11626 30.P25.Q00.014	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m² euro (seicentoottanta/15)	m²	680,15
Nr. 11627 30.P25.Q00.015	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2 euro (seicentonovantasette/60)	m²	697,60
Nr. 11628 30.P25.Q00.020	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m2 euro (novecentosei/87)	m²	906,87
Nr. 11629 30.P25.Q00.022	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m² euro (cinquecentosettantaotto/32)	m²	578,32
Nr. 11630 30.P25.Q00.024	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m² euro (seicentoquarantaquattro/42)	m²	644,42
Nr. 11631 30.P25.Q00.025	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2 euro (seicentosessanta/94)	m²	660,94
Nr. 11632 30.P25.Q00.030	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m2 euro (ottocentocinquantanove/21)	m²	859,21
Nr. 11633 30.P25.Q00.032	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m² euro (seicentosessantasette/57)	m²	667,57
Nr. 11634 30.P25.Q00.034	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m² euro (settecentoquarantatre/86)	m²	743,86
Nr. 11635 30.P25.Q00.035	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2 euro (settecentosessantadue/93)	m²	762,93
Nr. 11636 30.P25.Q00.040	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2 euro (novecentonovantauno/81)	m²	991,81
Nr. 11637 30.P25.Q05.000	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	trasmissione termica dei telai U_f inferiore a 1,2 W/m ² K (1,1 W/m ² K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (ottocentotrentadue/45)	m ²	832,45
Nr. 11638 30.P25.Q05. 003	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (novecentoventisette/60)	m ²	927,60
Nr. 11639 30.P25.Q05. 005	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (novecentocinquantauno/37)	m ²	951,37
Nr. 11640 30.P25.Q05. 010	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (milleduecentotrentasette/45)	m ²	1'237,45
Nr. 11641 30.P25.Q05. 012	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (settecentoottantauno/31)	m ²	781,31
Nr. 11642 30.P25.Q05. 014	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (ottocentosettanta/60)	m ²	870,60
Nr. 11643 30.P25.Q05. 015	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (ottocentonovantadue/93)	m ²	892,93
Nr. 11644 30.P25.Q05. 020	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (millecentosessanta/80)	m ²	1'160,80
Nr. 11645 30.P25.Q05. 022	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (settecentoquaranta/24)	m ²	740,24
Nr. 11646 30.P25.Q05. 024	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (ottocentoventiquattro/86)	m ²	824,86
Nr. 11647 30.P25.Q05. 025	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (ottocentoquarantasei/01)	m ²	846,01
Nr. 11648 30.P25.Q05. 030	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (millecentonove/80)	m ²	1'099,80
Nr. 11649 30.P25.Q05. 032	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m ² euro (ottocentocinquantaquattro/49)	m ²	854,49
Nr. 11650 30.P25.Q05. 034	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m ² euro (novecentocinquantaquattro/15)	m ²	952,15
Nr. 11651 30.P25.Q05. 035	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m ² euro (novecentosettantasei/55)	m ²	976,55
Nr. 11652 30.P25.Q05. 040	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m ² euro (milleduecentosessantanove/53)	m ²	1'269,53
Nr. 11653 30.P25.Q10. 005	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmissione termica dei telai U_f inferiore a 1 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (milleduecentodiciotto/94)	m ²	1'218,94
Nr. 11654 30.P25.Q10. 010	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 3,2 m ² euro (millequattrocentoquarantanove/36)	m ²	1'449,36
Nr. 11655 30.P25.Q10. 015	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (millecentoquarantaquattro/05)	m ²	1'144,05
Nr. 11656 30.P25.Q10. 020	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 3,2 m ² euro (milletrecentosessanta/32)	m ²	1'360,32
Nr. 11657 30.P25.Q10. 025	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (milleottantatre/94)	m ²	1'083,94
Nr. 11658 30.P25.Q10.	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a più specchiature e due ante scorrevoli; di superficie fino a 3,2 m ² euro (milleduecentoottantaotto/83)	m ²	1'288,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
030 Nr. 11659 30.P25.Q10.035	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2 euro (milleduecentocinquantauno/22)	m²	1'251,22
040 Nr. 11660 30.P25.Q10.040	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Finestra a piu' specchiature e due ante scorrevoli; di superficie oltre 3,2 m2 euro (millequattrocentoottantasette/73)	m²	1'487,73
Nr. 11661 30.P25.R00.000	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (cinquecentonovantauno/25)	m²	591,25
Nr. 11662 30.P25.R00.003	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (cinquecentosettantasette/99)	m²	577,99
Nr. 11663 30.P25.R00.005	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2 euro (seicentoottantauno/66)	m²	681,66
Nr. 11664 30.P25.R00.010	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2 euro (ottocentoventisei/75)	m²	826,75
Nr. 11665 30.P25.R00.012	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (quattrocentosessanta/00)	m²	460,00
Nr. 11666 30.P25.R00.014	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (cinquecentoquattro/08)	m²	504,08
Nr. 11667 30.P25.R00.015	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2 euro (cinquecentoquattordici/96)	m²	514,96
Nr. 11668 30.P25.R00.020	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2 euro (settecentotrentadue/44)	m²	732,44
Nr. 11669 30.P25.R00.022	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m² euro (seicentoventisei/09)	m²	626,09
Nr. 11670 30.P25.R00.024	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m² euro (seicentoottantaotto/50)	m²	688,50
Nr. 11671 30.P25.R00.025	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (settecentoquattro/10)	m²	704,10
Nr. 11672 30.P25.R00.030	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (millesedici/15)	m²	1'016,15
Nr. 11673 30.P25.R00.032	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m² euro (cinquecentocinquantanove/76)	m²	559,76
Nr. 11674 30.P25.R00.034	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m² euro (seicentoquattordici/59)	m²	614,59
Nr. 11675 30.P25.R00.035	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2 euro (seicentoventiotto/30)	m²	628,30
Nr. 11676 30.P25.R00.040	idem c.s. ...inferiore a 1,4 W/m²K (1,3 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2 euro (novecentodue/45)	m²	902,45
Nr. 11677 30.P25.R00.0	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
42	euro (settecentoquaranta/72)	m²	740,72
Nr. 11678 30.P25.R00.0 44	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m² euro (ottocentoventicinque/37)	m²	825,37
Nr. 11679 30.P25.R00.0 45	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2 euro (ottocentoquarantasei/54)	m²	846,54
Nr. 11680 30.P25.R00.0 50	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2 euro (milleduecentosessantanove/81)	m²	1'269,81
Nr. 11681 30.P25.R00.0 52	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m² euro (seicentoottantaquattro/93)	m²	684,93
Nr. 11682 30.P25.R00.0 54	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m² euro (settecentosessantatre/21)	m²	763,21
Nr. 11683 30.P25.R00.0 55	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2 euro (settecentoottantadue/78)	m²	782,78
Nr. 11684 30.P25.R00.0 60	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2 euro (millecentosettantaquattro/17)	m²	1'174,17
Nr. 11685 30.P25.R05.0 00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (seicentasettantadue/04)	m²	672,04
Nr. 11686 30.P25.R05.0 03	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (settecentotrentasette/43)	m²	737,43
Nr. 11687 30.P25.R05.0 05	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2 euro (settecentocinquantatre/76)	m²	753,76
Nr. 11688 30.P25.R05.0 10	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m2 euro (milleottanta/65)	m²	1'080,65
Nr. 11689 30.P25.R05.0 12	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (cinquecentoottantasette/15)	m²	587,15
Nr. 11690 30.P25.R05.0 14	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (seicentoquarantaotto/82)	m²	648,82
Nr. 11691 30.P25.R05.0 15	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2 euro (seicentocinquantasei/75)	m²	656,75
Nr. 11692 30.P25.R05.0 20	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa piu' un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m2 euro (novecentotrentacinque/13)	m²	935,13
Nr. 11693 30.P25.R05.0 22	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m² euro (settecentosettantasei/23)	m²	776,23
Nr. 11694 30.P25.R05.0 24	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m² euro (ottocentosettantaotto/87)	m²	878,87
Nr. 11695 30.P25.R05.0 25	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (ottocentonovantaotto/85)	m²	898,85
Nr. 11696 30.P25.R05.0 30	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (milleduecentonovantaotto/27)	m²	1'298,27
Nr. 11697	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.R05.0 32	superficie oltre 5,5 m² euro (settecentoquattordici/09)	m²	714,09
Nr. 11698 30.P25.R05.0 34	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m² euro (settecentoottantaquattro/27)	m²	784,27
Nr. 11699 30.P25.R05.0 35	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m² euro (ottocentouno/83)	m²	801,83
Nr. 11700 30.P25.R05.0 40	idem c.s. ...inferiore a 1,2 W/m²K (1,1 W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2). In legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m² euro (millecentocinquantaquattro/73)	m²	1'152,73
Nr. 11701 30.P25.R05.0 42	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m² euro (novecentoquarantaotto/12)	m²	948,12
Nr. 11702 30.P25.R05.0 44	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m² euro (millecinquantasei/48)	m²	1'056,48
Nr. 11703 30.P25.R05.0 45	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m² euro (milleottantatré/57)	m²	1'083,57
Nr. 11704 30.P25.R05.0 50	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m² euro (milleseicentoventicinque/35)	m²	1'625,35
Nr. 11705 30.P25.R05.0 52	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m² euro (ottocentosettantasei/72)	m²	876,72
Nr. 11706 30.P25.R05.0 54	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m² euro (novecentosettantasei/91)	m²	976,91
Nr. 11707 30.P25.R05.0 55	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m² euro (milleuno/96)	m²	1'001,96
Nr. 11708 30.P25.R05.0 60	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a più specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m² euro (millecinquecentodue/95)	m²	1'502,95
Nr. 11709 30.P25.R10.0 00	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per porte finestre scorrevoli, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili guida e soglia per lo scorrimento (soglia termica in vetroresina, GFK o termosoglia), profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Predisposizione sede per triplo vetro In legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (settecentocinquantauno/01)	m²	751,01
Nr. 11710 30.P25.R10.0 03	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (settecentoottantanove/01)	m²	789,01
Nr. 11711 30.P25.R10.0 05	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (novecentotrentasette/66)	m²	937,66
Nr. 11712 30.P25.R10.0 10	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie fino a 5,5 m² euro (milleduecentoquarantanove/20)	m²	1'249,20
Nr. 11713 30.P25.R10.0 12	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (seicentoventicinque/00)	m²	625,00
Nr. 11714 30.P25.R10.0 14	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (seicentocinquantesette/00)	m²	657,00
Nr. 11715 30.P25.R10.0 15	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (ottocentododici/64)	m²	812,64
Nr. 11716 30.P25.R10.0 20	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a specchiatura fissa più un'anta scorrevole; di superficie oltre 5,5 m² euro (millesettantaotto/65)	m²	1'078,65
Nr. 11717	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a più specchiature con ante scorrevoli; di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P25.R10.0 22	superficie fino a 5,5 m2 euro (ottocentosessantaquattro/00)	m²	864,00
Nr. 11718 30.P25.R10.0 24	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (novecentosette/01)	m²	907,01
Nr. 11719 30.P25.R10.0 25	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (milleventidue/52)	m²	1'022,52
Nr. 11720 30.P25.R10.0 30	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2 euro (millecinquecentoquattro/22)	m²	1'504,22
Nr. 11721 30.P25.R10.0 32	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2 euro (settecentoottanta/00)	m²	780,00
Nr. 11722 30.P25.R10.0 34	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2 euro (ottocentoventi/00)	m²	820,00
Nr. 11723 30.P25.R10.0 35	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2 euro (novecentonovantaotto/34)	m²	998,34
Nr. 11724 30.P25.R10.0 40	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portafinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli; di superficie oltre 5,5 m2 euro (milletrecentotrentatre/68)	m²	1'333,68
Nr. 11725 30.P25.R10.0 42	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2 euro (millesessantasei/00)	m²	1'066,00
Nr. 11726 30.P25.R10.0 44	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2 euro (millecentodiciannove/01)	m²	1'119,01
Nr. 11727 30.P25.R10.0 45	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2 euro (milletrecentoottantasei/97)	m²	1'386,97
Nr. 11728 30.P25.R10.0 50	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni fino a 5,5 m2 euro (millenovecentoquattro/71)	m²	1'904,71
Nr. 11729 30.P25.R10.0 52	idem c.s. ...legno di pino (Pinus Sylvestris) con tecnologia finger jointing - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2 euro (novecentoottantasette/00)	m²	987,00
Nr. 11730 30.P25.R10.0 54	idem c.s. ...legno di abete rosso (Picea Abies) -Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2 euro (milletrentasei/00)	m²	1'036,00
Nr. 11731 30.P25.R10.0 55	idem c.s. ...legno di larice (Larix decidua) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2 euro (milleduecentoottantadue/52)	m²	1'282,52
Nr. 11732 30.P25.R10.0 60	idem c.s. ...legno di castagno (Castanea sativa) - Portefinestra a piu' specchiature con ante scorrevoli a libro; di dimensioni oltre 5,5 m2 euro (millesettecentosessantauno/26)	m²	1'761,26
Nr. 11733 30.P25.R50.0 05	Copertura in alluminio finitura COLORI RAL per sistema serramento LEGNO ALLUMINIO (Finestra/Portafinestra fissa) comprensivo di clips e accessori per l'accoppiamento ed il relativo distanziamento dei due materiali [Note: costo unitario per serramento legno alluminio per qualsiasi essenza] Finestra/Portafinestra fissa. euro (novantanove/05)	m²	99,05
Nr. 11734 30.P25.R50.0 10	idem c.s. ...per qualsiasi essenza] Finestra ad ante battenti e scorrevoli. euro (centocinquantatre/68)	m²	153,68
Nr. 11735 30.P25.R50.0 15	idem c.s. ...per qualsiasi essenza] Portafinestra ad ante battenti e scorrevoli. euro (centocinquanta/43)	m²	150,43
Nr. 11736 30.P25.R60.0 05	Maggiorazione copertura in alluminio finitura EFFETTO LEGNO per sistema serramento LEGNO ALLUMINIO comprensivo di clips e accessori per l'accoppiamento ed il relativo e distanziamento dei due materiali di cui ai codici precedenti. (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11737 30.P25.S00.0	Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05	chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10) in pino finger jointing (Pinus Sylvestris) euro (centoottantasei/27)	m ²	186,27
Nr. 11738 30.P25.S00.0 10	idem c.s.30.P25.S10) in abete (Picea Abies) euro (duecentodue/06)	m ²	202,06
Nr. 11739 30.P25.S00.0 15	idem c.s.30.P25.S10) in larice (Larix decidua) euro (duecentoquindici/34)	m ²	215,34
Nr. 11740 30.P25.S00.0 20	idem c.s.30.P25.S10) in castagno (Castanea sativa) euro (trecentocinquantesette/02)	m ²	357,02
Nr. 11741 30.P25.S03.0 05	Persiane ad una o più ante battenti formate da pannelli scuri in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10) in pino finger jointing (Pinus Sylvestris) euro (centoottantasei/27)	m ²	186,27
Nr. 11742 30.P25.S03.0 10	idem c.s.30.P25.S10) in abete (Picea Abies) euro (duecentodue/06)	m ²	202,06
Nr. 11743 30.P25.S03.0 15	idem c.s.30.P25.S10) in larice (Larix decidua) euro (duecentoquindici/34)	m ²	215,34
Nr. 11744 30.P25.S03.0 20	idem c.s.30.P25.S10) in castagno (Castanea sativa) euro (trecentocinquantesette/02)	m ²	357,02
Nr. 11745 30.P25.S05.0 05	Persiane scorrevoli formate da pannelli scuri in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, con impacchettamento su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; dotate di un binario superiore portante e guida inferiore di conduzione; completa di accessori di chiusura dall'incastro dei pannelli terminali bloccate per mezzo di meccanismo che li unisce a trazione. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10) in pino finger jointing (Pinus Sylvestris) euro (duecentoottantacinque/76)	m ²	285,76
Nr. 11746 30.P25.S05.0 10	idem c.s.30.P25.S10) in abete (Picea Abies) euro (trecentocinque/94)	m ²	305,94
Nr. 11747 30.P25.S05.0 15	idem c.s.30.P25.S10) in larice (Larix decidua) euro (trecentoventi/64)	m ²	320,64
Nr. 11748 30.P25.S05.0 20	idem c.s.30.P25.S10) in castagno (Castanea sativa) euro (quattrocentoquarantaquattro/60)	m ²	444,60
Nr. 11749 30.P25.S10.0 05	Persiane ad una o più ante battenti a lamelle in legno con certificazione di gestione forestale sostenibile, ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. in pino finger jointing (Pinus Sylvestris) euro (duecentouno/35)	m ²	201,35
Nr. 11750 30.P25.S10.0 10	idem c.s.pannelli. in abete (Picea Abies) euro (duecentodiciotto/23)	m ²	218,23
Nr. 11751 30.P25.S10.0 15	idem c.s.pannelli. in larice (Larix decidua) euro (duecentotrentasei/87)	m ²	236,87
Nr. 11752 30.P25.S10.0 20	idem c.s.pannelli. in castagno (Castanea sativa) euro (trecentonovantadue/72)	m ²	392,72
Nr. 11753 30.P25.S15.0 05	Maggiorazioni per persiane autoportanti a battenti o scorrevoli, a lamelle o formate da pannelli scuri in legno per finestre o porte finestre, di cui alle voci degli articoli da 30.P25.S00, 30.P25.S03, 30.P25.S05 e 30.P25.S10 Finitura impregnante colori standard euro (trentaotto/71)	m ²	38,71
Nr. 11754 30.P25.S15.0 10	idem c.s.e 30.P25.S10 Finitura smalto euro (quarantesette/74)	m ²	47,74
Nr. 11755 30.P25.S15.0 15	idem c.s.e 30.P25.S10 Colori a campione (maggiorazione fissa) euro (duecentoottanta/00)	cad	280,00
Nr. 11756 30.P25.S15.0 20	idem c.s.e 30.P25.S10 Persiana con ripiegamento dei pannelli verso l'interno euro (quattordici/19)	cad	14,19
Nr. 11757 30.P25.S15.0 25	idem c.s.e 30.P25.S10 Persiana con taglio superiore inclinato euro (trecentosessanta/01)	cad	360,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11758 30.P25.S15.0 30	idem c.s. ...e 30.P25.S10 Persiana ad arco euro (cinquecentoventi/00)	cad	520,00
Nr. 11759 30.P25.S15.0 35	idem c.s. ...e 30.P25.S10 Maggiorazione per persiana con lamelle alla Piemontese euro (trenta/01)	m²	30,01
Nr. 11760 30.P25.S15.0 40	idem c.s. ...e 30.P25.S10 Maggiorazione per sportello a sporgere e accessori di chiusura euro (trentasei/42)	m²	36,42
Nr. 11761 30.P25.S15.0 45	idem c.s. ...e 30.P25.S10 Maggiorazione per lamelle orientabili con accessori per la movimentazione delle lamelle costituiti da materiali in alluminio estruso e nylon euro (cinquantauno/70)	m²	51,70
Nr. 11762 30.P25.S15.0 50	Maggiorazioni per persiane autoportanti a battenti o scorrevoli, a lamelle o formate da pannelli scuri in legno per finestre o porte finestre, di cui alle voci degli articoli da 30.P25.S00, 30.P25.S03, 30.P25.S05 e 30.P25.S10 Solo predisposizione motore euro (duecentoventicinque/80)	cad	225,80
Nr. 11763 30.P25.S15.0 55	idem c.s. ...e 30.P25.S10 Motorizzazione per persiana scorrevole euro (milleduecentonovanta/30)	cad	1'290,30
Nr. 11764 30.P25.T00.0 05	Geometrie serramenti ad arco o trapezio maggiorazione per serramenti ad arco a raggiatura costante o variabile prezzo per ogni battente euro (cinquecentotrenta/00)	cad	530,00
Nr. 11765 30.P25.T00.0 10	Geometrie serramenti ad arco o trapezio maggiorazione per serramenti con taglio superiore inclinato prezzo per ogni battente euro (trecentosessanta/01)	cad	360,01
Nr. 11766 30.P25.T05.0 05	Lavorazione serramento in stile maggiorazione per profili in stile euro (centoottanta/00)	m²	180,00
Nr. 11767 30.P25.T10.0 05	Imbotte in legno (MONOBLOCCO). Fornitura e posa in opera con telaio persiana in abete euro (ottantauno/51)	m	81,51
Nr. 11768 30.P25.T10.0 10	idem c.s. ...persiana in castagno euro (ottantaquattro/13)	m	84,13
Nr. 11769 30.P25.T10.0 15	idem c.s. ...persiana in larice euro (ottantatre/89)	m	83,89
Nr. 11770 30.P25.T10.0 20	idem c.s. ...persiana in pino euro (ottantatre/27)	m	83,27
Nr. 11771 30.P25.U00. 005	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris) euro (duemilacinquecentotrentaquattro/58)	cad	2'534,58
Nr. 11772 30.P25.U00. 010	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Up < 0,7 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris) euro (duemilacinquecentosessantauno/19)	cad	2'561,19
Nr. 11773 30.P25.U00. 015	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - Ug = a 0,6 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies) euro (duemilaseicentoquarantasette/86)	cad	2'647,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11774 30.P25.U00. 020	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies) euro (duemilaseicentosettantacinque/80)	cad	2'675,80
Nr. 11775 30.P25.U00. 025	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = a 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua) euro (tremilaventisei/12)	cad	3'026,12
Nr. 11776 30.P25.U00. 030	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua) euro (tremilacinquantotto/07)	cad	3'058,07
Nr. 11777 30.P25.U00. 035	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = a 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa) euro (tremiladuecentosettantaotto/30)	cad	3'278,30
Nr. 11778 30.P25.U00. 040	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- fino a 3 specchiature con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2200/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa) euro (tremilatrecentododici/91)	cad	3'312,91
Nr. 11779 30.P25.U05. 005	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris) euro (duemilasettecentoventisei/72)	cad	2'726,72
Nr. 11780 30.P25.U05. 010	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	m²K - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris) euro (duemilasettecentonovantatre/22)	cad	2'793,22
Nr. 11781 30.P25.U05. 015	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = a 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies) euro (duemilaottocentoquarantanove/60)	cad	2'849,60
Nr. 11782 30.P25.U05. 020	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies) euro (duemilanovecentodiciannove/44)	cad	2'919,44
Nr. 11783 30.P25.U05. 025	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = a 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua) euro (tremiladuecentocinquantasei/69)	cad	3'256,69
Nr. 11784 30.P25.U05. 030	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua) euro (tremilatrecentotrentasei/50)	cad	3'336,50
Nr. 11785 30.P25.U05. 035	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = a 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa) euro (tremilacinquecentoventiotto/09)	cad	3'528,09
Nr. 11786 30.P25.U05. 040	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO CLASSICO AD ANTA BATTENTE- oltre 3 specchiature e fino a 8 con pannello liscio di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing $U_f 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_p < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa) euro (tremilaseicentoquattordici/54)	cad	3'614,54
Nr. 11787 30.P25.U10. 005	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	[Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). - pino (Pinus Sylvestris) euro (tremiladodici/07)	cad	3'012,07
Nr. 11788 30.P25.U10. 010	idem c.s. ...zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). -in abete rosso (Picea Abies) euro (tremilacentotquarantanove/23)	cad	3'149,23
Nr. 11789 30.P25.U10. 015	idem c.s. ...zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in Larice (Larix decidua) euro (tremilacinquecentonovantanove/13)	cad	3'599,13
Nr. 11790 30.P25.U10. 020	idem c.s. ...zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in castagno (Castanea sativa) euro (tremilaottocentonovantanove/05)	cad	3'899,05
Nr. 11791 30.P25.U15. 005	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris) euro (tremiladucentonovantanove/90)	cad	3'299,90
Nr. 11792 30.P25.U15. 015	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies) euro (tremilaquattrocentocinquantauno/45)	cad	3'451,45
Nr. 11793 30.P25.U15. 025	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO MODERNO AD ANTA BATTENTE- anta pantografata ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in Larice (Larix decidua) euro (tremilanovecentoquarantaquattro/52)	cad	3'944,52
Nr. 11794 30.P25.U15. 035	idem c.s. ...vetro -in castagno (Castanea sativa) euro (quattromiladucentosettantatre/22)	cad	4'273,22
Nr. 11795 30.P25.U20. 005	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F - pino (Pinus Sylvestris) euro (duemilanovecentotre/03)	cad	2'903,03
Nr. 11796 30.P25.U20. 015	idem c.s. ...zona climatica F(UNI EN ISO 10077/2:2018). (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in abete rosso (Picea Abies) euro (tremilatrentaquattro/75)	cad	3'034,75
Nr. 11797 30.P25.U20. 025	idem c.s. ...zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in Larice (Larix decidua) euro (tremilaquattrocentosessantaotto/28)	cad	3'468,28
Nr. 11798 30.P25.U20. 035	idem c.s. ...zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). -in castagno (Castanea sativa) euro (tremilasettecentocinquantesette/30)	cad	3'757,30
Nr. 11799 30.P25.U25. 005	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7]		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe ed inserto in vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro - pino (Pinus Sylvestris) euro (tremilasettantatre/62)	cad	3'073,62
Nr. 11800 30.P25.U25. 010	idem c.s. ...triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies) euro (tremiladuecentotredici/86)	cad	3'213,86
Nr. 11801 30.P25.U25. 015	idem c.s. ...triplo vetro -in Larice (Larix decidua) euro (tremilaseicentosettantadue/98)	cad	3'672,98
Nr. 11802 30.P25.U25. 020	Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del 10/12% con certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di riempimenti in vetro o pannelli lisci e/o bugnati o doghe orizzontali/verticali comprensivi di profili fermavetro/fermapannello, gocciolatoio, ferramenta, e maniglia interna ed esterna. Prodotto verniciato con mordente all'acqua. [Note: Coprifili di larghezza cm. 5,7] PORTA INGRESSO TIPO RUSTICO TIPICO ALTA MONTAGNA AD ANTA BATTENTE- anta a doghe ed inserto in vetro con vetro di dimensioni standard (luce architettonica) di larghezza mm 800/900/1000 e altezza mm 2100/2450. Finger Jointing Uf 1,20 W/m²K - trasmittanza termica Uw <= 1,00 W/m²K in rispondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo vetro -in castagno (Castanea sativa) euro (tremilanovecentosettantanove/06)	cad	3'979,06
Nr. 11803 30.P25.U30. 005	Maggiorazioni per doppia anta o fianco luce/sopraluce Maggiorazione per doppia anta rispetto al prezzo monoanta di cui alle voci 30.P25.U00-30.P25.U25 (percentuale del 50 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11804 30.P25.U30. 010	Maggiorazioni per doppia anta o fianco luce/sopraluce Maggiorazione per fianco luce o sopraluce rispetto al prezzo monoanta di cui alle voci 30.P25.U00-30.P25.U25 (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11805 30.P25.Z00.0 05	Verniciatura-Finitura impregnante colori standard Verniciatura all'acqua colori Ral per tutte le tipologie di legno lamellare euro (trentanove/65)	m²	39,65
Nr. 11806 30.P25.Z00.0 10	Verniciatura-Finitura impregnante colori standard Maggiorazione per verniciatura bicolore all'acqua da 1 lato per tutte le tipologie di legno lamellare (percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 11807 30.P30	GHISA, FERRO, ACCIAIO (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria dei prodotti in "Ghisa, ferro e acciaio", qualora destinati a usi strutturali, gli stessi soddisfano il criterio relativo al possesso di un contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70% per acciaio da forno elettrico, e pari la 10% per acciaio da ciclo integrale.]		
Nr. 11808 30.P30.A00. 005	Acciaio tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento, tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare attuativa n. 7 del 21 gennaio 2019 e alla norma UNI EN 1090:2012. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.5 . tiranti in barre a filettatura continua per micropali di fondazione secondo la EN 14199, da 15 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 28 mm euro (undici/83)	m	11,83
Nr. 11809 30.P30.A00. 010	idem c.s. ...14199, da 30 t, competì di piastra e dado di bloccaggio, diametro 40 mm euro (ventiuno/51)	m	21,51
Nr. 11810 30.P30.A00. 015	idem c.s. ...14199, da 45 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 50 mm euro (quaranta/86)	m	40,86
Nr. 11811 30.P30.A00. 020	idem c.s. ...14199, da 60 t, completi di piastra e dado di bloccaggio, diametro 50 mm euro (quaranta/86)	m	40,86
Nr. 11812 30.P30.A05. 005	Fornitura di materassi a tasche in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi, escluso il materiale lapideo di riempimento. Per materassi di spessore variabile tra 0,23 e 0,30 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm euro (diciassette/85)	m²	17,85
Nr. 11813 30.P30.A10. 005	Fornitura di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi. gabbione di dimensioni 2 x 1 x altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm euro (sessantauno/55)	cad	61,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11814 30.P30.A10. 010	idem c.s. ...x altezza 1 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm euro (ottantatre/43)	cad	83,43
Nr. 11815 30.P30.A15. 005	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdirente preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materiale plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura. per elementi con dimensioni dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm. euro (centoquattordici/34)	cad	114,34
Nr. 11816 30.P30.A15. 010	idem c.s. ...pari a 4 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm. euro (centoventicinque/48)	cad	125,48
Nr. 11817 30.P30.A15. 015	idem c.s. ...pari a 3 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. euro (centotrentaquattro/42)	cad	134,42
Nr. 11818 30.P30.A15. 020	idem c.s. ...pari a 4 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. euro (centoquarantanove/67)	cad	149,67
Nr. 11819 30.P30.A15. 025	idem c.s. ...pari a 5 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. euro (centosessantacinque/39)	cad	165,39
Nr. 11820 30.P30.A15. 030	idem c.s. ...pari a 6 x 3 x 0.73 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. euro (centosettanta/42)	cad	170,42
Nr. 11821 30.P35	COMPONENTI IN MATERIE PLASTICHE (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria dei "Componenti in materie plastiche", gli stessi soddisfano il criterio relativo al possesso di un contenuto di materia riciclata e/o recuperata di almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Con riferimento ai componenti edilizi presentati si specifica che: - i prodotti individuati con il termine di "plastica riciclata" derivano dal recupero della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani. - i prodotti individuati con il termine di "gomma riciclata" derivano dal riciclo dei pneumatici fuori uso.]		
Nr. 11822 30.P35.A00. 005	Miscela semipronta costituita da polimeri, inerti minerali, rinforzanti strutturali e additivi per la realizzazione di massetti portanti e alleggeriti su solai, coperture piane e inclinate, terrazze, sottotetti, capannoni industriali, idonei alla posa in opera di pavimenti in ceramica, cotto, legno e linoleum. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . in sacchi big bag da 1,6 metri cubi euro (cinquantanove/14)	m ³	59,14
Nr. 11823 30.P35.A05. 005	Miscela polimerica a base di granulato sintetico per sottofondi alleggeriti e riempimenti, copertura degli impianti e livellamento del piano di posa. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . in sacchi big bag da 2 metri cubi euro (cinquantauno/61)	m ³	51,61
Nr. 11824 30.P35.B00.0 05	Casseri a perdere modulari in plastica riciclata, adatti per la realizzazione di vespai aerati in costruzioni antisismiche, dotati di caratteristiche di autoportanza per sopportare il peso degli operatori, dell'armatura e del calcestruzzo durante il getto. Posati in opera a secco sul sottofondo già predisposto. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni 50x50 cm - per altezze variabili da 5 a 30 cm euro (quattordici/14)	m ²	14,14
Nr. 11825 30.P35.B00.0 10	idem c.s. Dimensioni 50x50 cm - per altezze variabili da 30 a 50 cm euro (diciannove/19)	m ²	19,19
Nr. 11826 30.P35.B00.0 15	idem c.s. Dimensioni 75x75 cm - per altezze variabili da 50 a 70 cm euro (ventisei/75)	m ²	26,75
Nr. 11827 30.P35.C00.0 05	Elemento modulare in plastica riciclata per la realizzazione di giardini pensili/tetti verdi. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . dimensioni medie 40x40x8 cm euro (venticinque/81)	m ²	25,81
Nr. 11828 30.P35.C05.0 05	Elemento modulare in plastica riciclata, per pavimentazioni interne ed esterne con superficie antisdrucciolevole e drenante, quali bordi piscina, zone docce, campeggi, giardini, campi da gioco, utilizzo industriale. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 40x40x5 cm. euro (ventinove/21)	m ²	29,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11829 30.P35.C10.0 05	Modulo grigliato con incastro in plastica riciclata per manti erbosi e carrabili con ghiaia. Resistenza a compressione 300 ton/m2. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore verde euro (ventidue/83)	m²	22,83
Nr. 11830 30.P35.C10.0 10	idem c.s. ...2.4.2.6 . Dimensioni medie: 130 x 80 x 4 cm - colore grigio euro (ventiquattro/53)	m²	24,53
Nr. 11831 30.P35.C10.0 15	idem c.s. ...2.4.2.6 . dimensioni medie 40 x 60 x 8 cm euro (ventuno/92)	m²	21,92
Nr. 11832 30.P35.C10.0 20	idem c.s. ...2.4.2.6 . Dimensioni medie 40 x 50 x 4 cm euro (ventuno/76)	m²	21,76
Nr. 11833 30.P35.C15.0 05	Modulo grigliato a scomparsa in plastica riciclata per manti erbosi e carrabili, resistente ai raggi UV e resistenza a compressione 500 ton/m2. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . dimensioni medie 50 x 50 x 5 cm - colore verde euro (trenta/11)	m²	30,11
Nr. 11834 30.P35.C15.0 10	idem c.s. ...- colore grigio euro (trentaquattro/05)	m²	34,05
Nr. 11835 30.P35.D00. 005	Pavimentazione modulare esagonale ad incastro per uso carrabile, realizzata in plastica riciclata. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . numero medio di elementi per metro quadrato: 7 euro (ventisette/41)	m²	27,41
Nr. 11836 30.P35.D05. 005	Pavimentazione modulare a incastro realizzata in plastica riciclata composta da profilati di sezione rettangolare e fissaggio in acciaio zincato a caldo, resistente agli agenti atmosferici. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . dimensioni medie 45 x 45 x 4 cm euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 11837 30.P35.D05. 010	idem c.s. ...dimensioni medie 90 x 90 x 4 cm euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 11838 30.P35.D10. 005	Pavimentazione modulare ad incastro realizzata in plastica riciclata per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . dimensioni medie 80 x 100 x 10 cm euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 11839 30.P35.D10. 010	idem c.s. ...dimensioni medie 100 x 100 x 10 cm euro (novanta/07)	cad	90,07
Nr. 11840 30.P35.D10. 015	idem c.s. ...dimensioni medie 120 x 100 x 10 cm euro (centodieci/31)	cad	110,31
Nr. 11841 30.P35.E00.0 05	Elementi modulari a incastro in gomma riciclata antisdrucciolo Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 100 x100 cm, spessore 18 mm euro (cinquantadue/17)	cad	52,17
Nr. 11842 30.P35.F00.0 05	Piastrelle antitrauma in gomma riciclata, di varie colorazioni. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 50x50 cm e spessori da 3 a 4 mm euro (cinquantadue/17)	cad	52,17
Nr. 11843 30.P35.G00. 005	Elemento rampa in gomma riciclata per attraversamento pedonale rialzato, completo di tasselli per fissaggio. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 100x50x7 cm euro (settantaotto/30)	cad	78,30
Nr. 11844 30.P35.G05. 005	Elemento modulare a spicchio in gomma riciclata per realizzazione di rotatoria componibile, con basamento e blocchetti in cemento di colorazione varia, completo di tasselli per fissaggio e accessori vari. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 46x65 cm euro (ventiquattro/04)	cad	24,04
Nr. 11845 30.P35.G10. 005	Dissuasore di sosta in gomma riciclata di forma conica o sferica. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 60x70 cm euro (duecentocinquantatre/82)	cad	253,82
Nr. 11846 30.P35.G15. 005	Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo standard con inserti rifrangenti. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 50x50 cm euro (centocinquanta/26)	cad	150,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11847 30.P35.G20. 005	Dissuasore di sosta tipo paletto con basamento per fissaggio comprensivo degli accessori. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . in gomma riciclata, dimensioni medie diametro 20 cm e altezza 120 cm euro (centodiciannove/80)	cad	119,80
Nr. 11848 30.P35.G20. 010	idem c.s. in plastica riciclata, dimensioni medie diametro 15 cm e altezza 130 cm con o senza rifrangenti euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 11849 30.P35.G25. 005	Dissuasore di sosta tipo paletto in gomma riciclata con sistema di infissione nel terreno comprensivo degli accessori, con palo metallico passante diametro medio 60 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie diametro 13x75 cm - con inserti rifrangenti e con o senza golfari euro (cinquantasette/05)	cad	57,05
Nr. 11850 30.P35.G30. 005	New Jersey in gomma riciclata con inserti rifrangenti e base elastoplastica. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 100x45x50 cm euro (centocinquanta/54)	cad	150,54
Nr. 11851 30.P35.G35. 005	Base d'appesantimento per segnaletica stradale in gomma riciclata, completo di accessori per il fissaggio e plancia espositiva. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie diametro 62 cm e spessore 20 cm euro (centoventinove/41)	cad	129,41
Nr. 11852 30.P35.G40. 005	Passacavo in gomma riciclata, completo di tasselli di fissaggio, dotato di fori per il passaggio ed eventuali profili metallici antiscivolo, adatto per traffico leggero. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 100 x50x7 cm euro (settantanove/25)	cad	79,25
Nr. 11853 30.P35.G45. 005	Transenna in plastica riciclata, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, antistatica. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 200x100x7 cm euro (sessantaotto/82)	cad	68,82
Nr. 11854 30.P35.G50. 005	Cono segnaletici in gomma riciclata con fasce rifrangenti. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Altezza media da 30 a 50 cm euro (dodici/76)	cad	12,76
Nr. 11855 30.P35.H00. 005	Tavolo panca per pic - nic compreso di due sedute collegate al tavolo, con o senza schienale, realizzato con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni di ingombro medie 180-200 x 120-170 x 50-80 cm euro (quattrocentoquaranta/22)	cad	440,22
Nr. 11856 30.P35.H00. 010	idem c.s.ingombro medie 150-180 x 120-170 x 45-80 cm euro (quattrocentocinquantacinque/40)	cad	455,40
Nr. 11857 30.P35.H05. 005	Tavolo panca per pic - nic compreso di quattro sedute senza schienale collegate al tavolo, realizzato con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni di ingombro medie 250x250 cm euro (milleduecentotrentadue/62)	cad	1'232,62
Nr. 11858 30.P35.H05. 010	idem c.s.2.4.2.6 . dimensioni di ingombro medie 74 x 240 (diametro) cm euro (millecentotrenta/40)	cad	1'130,40
Nr. 11859 30.P35.H10. 005	Panchine realizzate in plastica riciclata, costituite da telaio in plastica, in acciaio o ghisa, e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, di lunghezza fino a 180 cm. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 30-80x30-80 cm euro (trecentodue/59)	cad	302,59
Nr. 11860 30.P35.H15. 005	Panchine di diversa forma con basamenti laterali in gomma riciclata, con seduta e/o schienale in legno o acciaio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie di ingombro 190x50x50 mm euro (seicentoseptantadue/22)	cad	672,22
Nr. 11861 30.P35.H20. 005	Fioriere realizzate in plastica riciclata realizzate in un unico pezzo fuso. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . In un unico pezzo fuso: dimensioni medie 100x40x30 cm euro (centoundici/32)	cad	111,32
Nr. 11862 30.P35.H20.	idem c.s.2.4.2.6 . Con profili rettangolari ad incastro: dimensioni medie 70-140x70-140x50 cm euro (trecentoottantauno/52)	cad	381,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
015 Nr. 11863 30.P35.H25. 005	Fioriera interamente in gomma riciclata fusa in un unico pezzo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 70x70x70 cm euro (seicentosessantadue/16)	cad	662,16
Nr. 11864 30.P35.H30. 005	Elemento composito per formazione di isola ecologica composto da vasca fioriera e pannello schermante, realizzato in plastica riciclata, completo di sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni di ingombro medie 140x160x40 cm euro (trecentocinquantanove/26)	cad	359,26
Nr. 11865 30.P35.H35. 005	Cestini realizzati in plastica riciclata, di diversa forma e dimensioni medie 50x70 cm e altezza 80-100 cm. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . standard monoblocco euro (duecentoquarantasei/93)	cad	246,93
Nr. 11866 30.P35.H35. 010	idem c.s. ...2.4.2.6 . per raccolta differenziata con separatori interni euro (cinquecentosessantaquattro/70)	cad	564,70
Nr. 11867 30.P35.H40. 005	Cestini in gomma riciclata con basamenti laterali e coperchio apribile, dotati di tasselli per il fissaggio al suolo. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie 60x60x100 cm euro (novecentonove/66)	cad	909,66
Nr. 11868 30.P35.H45. 005	Bacheca realizzata in plastica riciclata con pali di sostegno costituiti da profilati di sezione quadrata su una struttura con tubolare in acciaio zincato e con sistemi di fissaggio zincato a caldo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni di ingombro medie 80-120x80-140x200-300 cm euro (seicentodieci/24)	cad	610,24
Nr. 11869 30.P35.I00.0 05	Recinzioni realizzate in plastica riciclata costituite da traverse di sezione rettangolare o circolare, montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie dell'elemento modulare: 200x110 cm euro (centoquarantasei/74)	cad	146,74
Nr. 11870 30.P35.I05.0 05	Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali in gomma riciclata. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . da 3 a 5 posti euro (trecentoventisei/75)	cad	326,75
Nr. 11871 30.P35.I05.0 10	idem c.s. da 20 posti euro (cinquecentotrentatre/20)	cad	533,20
Nr. 11872 30.P35.I10.0 05	Altalena realizzata con pali in plastica riciclata, due seggiolini a canestro, traversa di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Conforme alla normativa sulla sicurezza EN 1176-1:2008 e EN 1176-2:2008. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie area di sicurezza 700x700x250 cm euro (novecentotrentacinque/09)	cad	935,09
Nr. 11873 30.P35.I15.0 05	Bilico in plastica riciclata con maniglie e poggiatesta in materiale antiscivolo, sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Conforme alla normativa sulla sicurezza EN 1176-1:2008 e EN 1176-2:2008. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie area di sicurezza 600x300 cm euro (quattrocentocinquantacinque/40)	cad	455,40
Nr. 11874 30.P35.I20.0 05	Gioco a molla realizzato in plastica riciclata, maniglie in materiale antiscivolo, molla in acciaio con sistema di ancoraggio. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Conforme alla normativa sulla sicurezza EN 1176-1:2008 e EN 1176-2:2008. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . Dimensioni medie area di sicurezza 260x200 cm euro (quattrocentoquattro/80)	cad	404,80
Nr. 11875 30.P35.L00.0 05	Tubi in plastica riciclata in polietilene bassa densità (PEBD) per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . PN 6 - diametro nominale DN 16 euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 11876 30.P35.L00.0 10	idem c.s. ...nominale DN 20 euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 11877 30.P35.L00.0 15	idem c.s. ...nominale DN 25 euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 11878 30.P35.L00.0 20	idem c.s. ...nominale DN 32 euro (uno/32)	m	1,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11879 30.P35.L00.0 25	idem c.s. ...nominale DN 40 euro (due/02)	m	2,02
Nr. 11880 30.P35.L00.0 30	idem c.s. ...nominale DN 50 euro (tre/09)	m	3,09
Nr. 11881 30.P35.L00.0 35	idem c.s. ...nominale DN 63 euro (quattro/86)	m	4,86
Nr. 11882 30.P35.L00.0 40	idem c.s. ...nominale DN 75 euro (sette/79)	m	7,79
Nr. 11883 30.P35.L00.0 45	idem c.s. ...nominale DN 90 euro (undici/18)	m	11,18
Nr. 11884 30.P35.L00.0 50	idem c.s. ...nominale DN 110 euro (sedici/65)	m	16,65
Nr. 11885 30.P35.L05.0 05	Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e fognature non in pressione sia all'interno che all'esterno degli edifici, conformi norma UNI EN 12666-1:2011. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 160 euro (sedici/41)	m	16,41
Nr. 11886 30.P35.L05.0 10	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 200 euro (venticinque/44)	m	25,44
Nr. 11887 30.P35.L05.0 15	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 250 euro (trentanove/48)	m	39,48
Nr. 11888 30.P35.L05.0 20	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 315 euro (sessantadue/49)	m	62,49
Nr. 11889 30.P35.L05.0 25	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 355 euro (ottanta/52)	m	80,52
Nr. 11890 30.P35.L05.0 30	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 400 euro (cento/54)	m	100,54
Nr. 11891 30.P35.L05.0 35	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 450 euro (centoventinove/03)	m	129,03
Nr. 11892 30.P35.L05.0 40	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 500 euro (centocinquantanove/06)	m	159,06
Nr. 11893 30.P35.L05.0 45	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 560 euro (duecento/15)	m	200,15
Nr. 11894 30.P35.L05.0 50	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 630 euro (duecentocinquantaotto/38)	m	258,38
Nr. 11895 30.P35.L05.0 55	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 710 euro (trecentoventi/88)	m	320,88
Nr. 11896 30.P35.L05.0 60	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 800 euro (quattrocentoquindici/25)	m	415,25
Nr. 11897 30.P35.L05.0 65	idem c.s. SN 2 (SDR 33) - diametro nominale DN 1000 euro (seicentoquarantasette/64)	m	647,64
Nr. 11898 30.P35.L05.0 70	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 160 euro (venti/33)	m	20,33
Nr. 11899 30.P35.L05.0 75	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 200 euro (trentauno/09)	m	31,09
Nr. 11900 30.P35.L05.0 80	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 250 euro (quarantaotto/66)	m	48,66
Nr. 11901 30.P35.L05.0 85	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 315 euro (settantasette/27)	m	77,27
Nr. 11902 30.P35.L05.0	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 355 euro (novantanove/47)	m	99,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
90			
Nr. 11903 30.P35.L05.0	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 400 euro (centoventitre/75)	m	123,75
95			
Nr. 11904 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 450 euro (centosessantauno/14)	m	161,14
00			
Nr. 11905 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 500 euro (centonovantaotto/76)	m	198,76
05			
Nr. 11906 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 560 euro (duecentoquarantasei/62)	m	246,62
10			
Nr. 11907 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 630 euro (trecentoquindici/86)	m	315,86
15			
Nr. 11908 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 710 euro (trecentonovantasette/24)	m	397,24
20			
Nr. 11909 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 800 euro (cinquecentootto/28)	m	508,28
25			
Nr. 11910 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 4 (SDR 26) - diametro nominale DN 1000 euro (settecentonovantatre/32)	m	793,32
30			
Nr. 11911 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 160 euro (ventidue/54)	m	22,54
35			
Nr. 11912 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 200 euro (trentaquattro/61)	m	34,61
40			
Nr. 11913 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 250 euro (cinquantaquattro/05)	m	54,05
45			
Nr. 11914 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 315 euro (ottantacinque/83)	m	85,83
50			
Nr. 11915 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 355 euro (centododici/23)	m	112,23
55			
Nr. 11916 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 400 euro (centotrentanove/66)	m	139,66
60			
Nr. 11917 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 450 euro (centoottanta/02)	m	180,02
65			
Nr. 11918 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 500 euro (duecentoventiuno/79)	m	221,79
70			
Nr. 11919 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 560 euro (duecentoquarantacinque/87)	m	245,87
75			
Nr. 11920 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 630 euro (trecentocinquantadue/42)	m	352,42
80			
Nr. 11921 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 710 euro (trecentonovantasette/24)	m	397,24
85			
Nr. 11922 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 800 euro (cinquecentosessantasette/96)	m	567,96
90			
Nr. 11923 30.P35.L05.1	idem c.s. SN 8 (SDR 21) - diametro nominale DN 1000 euro (ottocentoottantasette/21)	m	887,21
95			
Nr. 11924 30.P35.L08.0	Tubi monostrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD) per condotte per drenaggi interrati e fognature in pressione e in depressione sia in sottosuolo che in acqua che fuoriterra, conformi norma UNI EN 12201-2:2013. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 160 euro (ventiuno/42)	m	21,42
05			
Nr. 11925 30.P35.L08.0	idem c.s.2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 180 euro (ventinove/78)	m	29,78
10			
Nr. 11926	idem c.s.2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 200		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P35.L08.015	euro (trentatre/05)	m	33,05
Nr. 11927	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 225		
30.P35.L08.020	euro (quarantasei/39)	m	46,39
Nr. 11928	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 250		
30.P35.L08.025	euro (cinquantauno/40)	m	51,40
Nr. 11929	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 280		
30.P35.L08.030	euro (settantauno/64)	m	71,64
Nr. 11930	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 315		
30.P35.L08.035	euro (ottantauno/67)	m	81,67
Nr. 11931	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 355		
30.P35.L08.040	euro (centoquindici/36)	m	115,36
Nr. 11932	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 400		
30.P35.L08.045	euro (centotrenta/84)	m	130,84
Nr. 11933	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 450		
30.P35.L08.050	euro (centoottantaquattro/88)	m	184,88
Nr. 11934	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 500		
30.P35.L08.055	euro (duecentoventiotto/07)	m	228,07
Nr. 11935	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 560		
30.P35.L08.060	euro (duecentoottantacinque/83)	m	285,83
Nr. 11936	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 630		
30.P35.L08.065	euro (trecentosessantadue/21)	m	362,21
Nr. 11937	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 710		
30.P35.L08.070	euro (quattrocentosessantauno/05)	m	461,05
Nr. 11938	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 800		
30.P35.L08.075	euro (cinquecentoottantatre/96)	m	583,96
Nr. 11939	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 900		
30.P35.L08.080	euro (settecentoquarantauno/51)	m	741,51
Nr. 11940	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 6 (SDR 26) - diametro nominale DN 1000		
30.P35.L08.085	euro (novecentoundici/34)	m	911,34
Nr. 11941	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 160		
30.P35.L08.090	euro (trenta/01)	m	30,01
Nr. 11942	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 180		
30.P35.L08.095	euro (quarantaquattro/97)	m	44,97
Nr. 11943	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 200		
30.P35.L08.100	euro (quarantasei/74)	m	46,74
Nr. 11944	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 225		
30.P35.L08.105	euro (settanta/38)	m	70,38
Nr. 11945	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 250		
30.P35.L08.110	euro (settantadue/66)	m	72,66
Nr. 11946	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 280		
30.P35.L08.115	euro (centootto/33)	m	108,33
Nr. 11947	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 315		
30.P35.L08.120	euro (centoquindici/60)	m	115,60
Nr. 11948	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 355		
30.P35.L08.125	euro (centosettantaquattro/68)	m	174,68
Nr. 11949	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 400		
30.P35.L08.130	euro (centoottantacinque/89)	m	185,89
Nr. 11950	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 450		
30.P35.L08.135	euro (duecentocinquanta/14)	m	250,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11951 30.P35.L08.1 40	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 500 euro (trecentonove/15)	m	309,15
Nr. 11952 30.P35.L08.1 45	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 560 euro (trecentoottantasette/27)	m	387,27
Nr. 11953 30.P35.L08.1 50	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 630 euro (quattrocentonovanta/48)	m	490,48
Nr. 11954 30.P35.L08.1 55	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 710 euro (seicentoventitre/28)	m	623,28
Nr. 11955 30.P35.L08.1 60	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 800 euro (settecentonovanta/37)	m	790,37
Nr. 11956 30.P35.L08.1 65	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 900 euro (novecentonovantanove/74)	m	999,74
Nr. 11957 30.P35.L08.1 70	idem c.s. ...2.4.2.6. PN 8 (SDR 17) - diametro nominale DN 1000 euro (milleduecentotrentacinque/60)	m	1'235,60
Nr. 11958 30.P35.L10.0 05	Tubi multistrato in plastica riciclata in polietilene alta densità (PEAD), per connessioni di scarico e collettori di fognatura non in pressione per applicazioni sia interne che esterne alla struttura dei fabbricati, conformi norma UNI EN 13476-2:2018. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 110 euro (nove/39)	m	9,39
Nr. 11959 30.P35.L10.0 10	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 125 euro (dodici/51)	m	12,51
Nr. 11960 30.P35.L10.0 15	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 160 euro (venti/01)	m	20,01
Nr. 11961 30.P35.L10.0 20	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 200 euro (trentauno/27)	m	31,27
Nr. 11962 30.P35.L10.0 25	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 225 euro (trentanove/39)	m	39,39
Nr. 11963 30.P35.L10.0 30	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 250 euro (quarantanove/41)	m	49,41
Nr. 11964 30.P35.L10.0 35	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 315 euro (settantaotto/18)	m	78,18
Nr. 11965 30.P35.L10.0 40	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 355 euro (novantanove/44)	m	99,44
Nr. 11966 30.P35.L10.0 45	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 400 euro (centoventisei/34)	m	126,34
Nr. 11967 30.P35.L10.0 50	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 450 euro (centocinquantanove/24)	m	159,24
Nr. 11968 30.P35.L10.0 55	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 8 (SDR 24) - diametro nominale DN 500 euro (centonovantasei/38)	m	196,38
Nr. 11969 30.P35.L10.0 60	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 110 euro (dieci/63)	m	10,63
Nr. 11970 30.P35.L10.0 65	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 125 euro (quattordici/38)	m	14,38
Nr. 11971 30.P35.L10.0 70	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 160 euro (ventitre/14)	m	23,14
Nr. 11972 30.P35.L10.0 75	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 200 euro (trentasei/27)	m	36,27
Nr. 11973 30.P35.L10.0 80	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 225 euro (quarantasei/27)	m	46,27
Nr. 11974 30.P35.L10.0	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 250 euro (cinquantasei/91)	m	56,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
85			
Nr. 11975 30.P35.L10.0 90	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 315 euro (novanta/68)	m	90,68
Nr. 11976 30.P35.L10.0 95	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 355 euro (centoquindici/06)	m	115,06
Nr. 11977 30.P35.L10.1 00	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 400 euro (centoquarantacinque/72)	m	145,72
Nr. 11978 30.P35.L10.1 05	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 450 euro (centoottantacinque/12)	m	185,12
Nr. 11979 30.P35.L10.1 10	idem c.s. ...2.4.2.6. SN 16 (SDR 19.4) - diametro nominale DN 500 euro (duecentoventiotto/27)	m	228,27
Nr. 11980 30.P35.L15.0 05	Tubi in plastica riciclata polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia per la posa interrata a protezione cavi e fibre ottiche nel settore delle telecomunicazioni, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 160 euro (quattordici/80)	m	14,80
Nr. 11981 30.P35.L15.0 10	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 180 euro (diciotto/42)	m	18,42
Nr. 11982 30.P35.L15.0 15	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 200 euro (ventidue/85)	m	22,85
Nr. 11983 30.P35.L15.0 20	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 225 euro (ventiotto/69)	m	28,69
Nr. 11984 30.P35.L15.0 25	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 250 euro (trentacinque/53)	m	35,53
Nr. 11985 30.P35.L15.0 30	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 280 euro (quarantaquattro/31)	m	44,31
Nr. 11986 30.P35.L15.0 35	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 315 euro (cinquantasei/46)	m	56,46
Nr. 11987 30.P35.L15.0 40	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 50 euro (due/44)	m	2,44
Nr. 11988 30.P35.L15.0 45	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 63 euro (tre/47)	m	3,47
Nr. 11989 30.P35.L15.0 50	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 75 euro (quattro/92)	m	4,92
Nr. 11990 30.P35.L15.0 55	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 90 euro (sette/08)	m	7,08
Nr. 11991 30.P35.L15.0 60	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 110 euro (dieci/51)	m	10,51
Nr. 11992 30.P35.L15.0 65	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 125 euro (tredici/46)	m	13,46
Nr. 11993 30.P35.L15.0 70	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 140 euro (sedici/88)	m	16,88
Nr. 11994 30.P35.L15.0 75	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 160 euro (ventidue/04)	m	22,04
Nr. 11995 30.P35.L15.0 80	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 180 euro (ventisette/82)	m	27,82
Nr. 11996 30.P35.L15.0 85	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 200 euro (trentaquattro/33)	m	34,33
Nr. 11997 30.P35.L15.0 90	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 225 euro (quarantatre/54)	m	43,54
Nr. 11998	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 250		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P35.L15.095	euro (cinquantatre/37)	m	53,37
Nr. 11999	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 280		
30.P35.L15.100	euro (sessantasette/02)	m	67,02
Nr. 12000	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 17 Diametro Nominale DN 315		
30.P35.L15.105	euro (ottantaquattro/91)	m	84,91
Nr. 12001	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 20		
30.P35.L15.110	euro (zero/63)	m	0,63
Nr. 12002	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 25		
30.P35.L15.115	euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 12003	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 32		
30.P35.L15.120	euro (uno/49)	m	1,49
Nr. 12004	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 40		
30.P35.L15.125	euro (due/33)	m	2,33
Nr. 12005	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 50		
30.P35.L15.130	euro (tre/54)	m	3,54
Nr. 12006	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 63		
30.P35.L15.135	euro (cinque/11)	m	5,11
Nr. 12007	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 75		
30.P35.L15.140	euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 12008	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 90		
30.P35.L15.145	euro (dieci/37)	m	10,37
Nr. 12009	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 110		
30.P35.L15.150	euro (quindici/33)	m	15,33
Nr. 12010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 125		
30.P35.L15.155	euro (diciannove/86)	m	19,86
Nr. 12011	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 140		
30.P35.L15.160	euro (ventiquattro/78)	m	24,78
Nr. 12012	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 160		
30.P35.L15.165	euro (trentadue/50)	m	32,50
Nr. 12013	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 180		
30.P35.L15.170	euro (quarantauno/07)	m	41,07
Nr. 12014	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 200		
30.P35.L15.175	euro (cinquanta/68)	m	50,68
Nr. 12015	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 225		
30.P35.L15.180	euro (sessantaquattro/14)	m	64,14
Nr. 12016	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 250		
30.P35.L15.185	euro (settantaotto/89)	m	78,89
Nr. 12017	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 280		
30.P35.L15.190	euro (novantaotto/85)	m	98,85
Nr. 12018	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 11 Diametro Nominale DN 315		
30.P35.L15.195	euro (centoventicinque/12)	m	125,12
Nr. 12019	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 25		
30.P35.L15.200	euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 12020	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 32		
30.P35.L15.205	euro (uno/15)	m	1,15
Nr. 12021	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 40		
30.P35.L15.210	euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 12022	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 50		
30.P35.L15.215	euro (due/25)	m	2,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12023 30.P35.L15.2 20	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 63 euro (tre/53)	m	3,53
Nr. 12024 30.P35.L15.2 25	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 75 euro (cinque/01)	m	5,01
Nr. 12025 30.P35.L15.2 30	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 90 euro (sette/21)	m	7,21
Nr. 12026 30.P35.L15.2 35	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 17 Diametro Nominale DN 110 euro (dieci/70)	m	10,70
Nr. 12027 30.P35.L15.2 40	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 20 euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 12028 30.P35.L15.2 45	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 25 euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 12029 30.P35.L15.2 50	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 32 euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 12030 30.P35.L15.2 55	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 40 euro (due/16)	m	2,16
Nr. 12031 30.P35.L15.2 60	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 50 euro (tre/29)	m	3,29
Nr. 12032 30.P35.L15.2 65	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 63 euro (cinque/20)	m	5,20
Nr. 12033 30.P35.L15.2 70	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 75 euro (sette/26)	m	7,26
Nr. 12034 30.P35.L15.2 75	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 90 euro (dieci/55)	m	10,55
Nr. 12035 30.P35.L15.2 80	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 110 euro (quindici/61)	m	15,61
Nr. 12036 30.P35.L15.2 85	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 125 euro (ventidue/96)	m	22,96
Nr. 12037 30.P35.L15.2 90	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 140 euro (ventisette/25)	m	27,25
Nr. 12038 30.P35.L15.2 95	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.6. Rotolo SDR 11 Diametro Nominale DN 160 euro (trentatre/84)	m	33,84
Nr. 12039 30.P35.L20.0 05	Tubi fessurati in plastica riciclata in polietilene ad alta densità (PEAD) per la raccolta di percolati e captazione biogas in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili, configurazione fino a 4 fessure radiali. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6. Barra 6 e12 m SDR 26 Diametro Nominale DN 63 euro (sette/26)	m	7,26
Nr. 12040 30.P35.L20.0 10	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 75 euro (otto/17)	m	8,17
Nr. 12041 30.P35.L20.0 15	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 90 euro (dieci/02)	m	10,02
Nr. 12042 30.P35.L20.0 20	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 110 euro (dodici/32)	m	12,32
Nr. 12043 30.P35.L20.0 25	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 125 euro (quattordici/40)	m	14,40
Nr. 12044 30.P35.L20.0 30	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 140 euro (diciassette/47)	m	17,47
Nr. 12045 30.P35.L20.0 35	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 160 euro (ventiuno/13)	m	21,13
Nr. 12046 30.P35.L20.0	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 180 euro (ventiquattro/90)	m	24,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
40			
Nr. 12047	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 200		
30.P35.L20.0	euro (trenta/13)	m	30,13
45			
Nr. 12048	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 225		
30.P35.L20.0	euro (trentasei/24)	m	36,24
50			
Nr. 12049	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 250		
30.P35.L20.0	euro (quarantaquattro/01)	m	44,01
55			
Nr. 12050	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 280		
30.P35.L20.0	euro (cinquantatre/80)	m	53,80
60			
Nr. 12051	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 315		
30.P35.L20.0	euro (sessantasette/72)	m	67,72
65			
Nr. 12052	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 355		
30.P35.L20.0	euro (ottantaquattro/81)	m	84,81
70			
Nr. 12053	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 400		
30.P35.L20.0	euro (centonove/19)	m	109,19
75			
Nr. 12054	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 450		
30.P35.L20.0	euro (centoquarantaquattro/84)	m	144,84
80			
Nr. 12055	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 500		
30.P35.L20.0	euro (centosettantanove/76)	m	179,76
85			
Nr. 12056	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 560		
30.P35.L20.0	euro (duecentodiciannove/64)	m	219,64
90			
Nr. 12057	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 630		
30.P35.L20.0	euro (duecentosettantasette/87)	m	277,87
95			
Nr. 12058	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 710		
30.P35.L20.1	euro (trecentoquarantasette/04)	m	347,04
00			
Nr. 12059	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 63		
30.P35.L20.1	euro (nove/04)	m	9,04
05			
Nr. 12060	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 75		
30.P35.L20.1	euro (nove/77)	m	9,77
10			
Nr. 12061	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 90		
30.P35.L20.1	euro (dodici/06)	m	12,06
15			
Nr. 12062	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 110		
30.P35.L20.1	euro (quindici/56)	m	15,56
20			
Nr. 12063	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 125		
30.P35.L20.1	euro (diciannove/28)	m	19,28
25			
Nr. 12064	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 140		
30.P35.L20.1	euro (ventitre/06)	m	23,06
30			
Nr. 12065	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 160		
30.P35.L20.1	euro (ventiotto/25)	m	28,25
35			
Nr. 12066	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 180		
30.P35.L20.1	euro (trentaquattro/53)	m	34,53
40			
Nr. 12067	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 200		
30.P35.L20.1	euro (quarantadue/26)	m	42,26
45			
Nr. 12068	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 225		
30.P35.L20.1	euro (cinquantauno/56)	m	51,56
50			
Nr. 12069	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 250		
30.P35.L20.1	euro (sessantauno/77)	m	61,77
55			
Nr. 12070	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 280		
30.P35.L20.1	euro (ottantaquattro/01)	m	84,01
60			
Nr. 12071	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 315		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P35.L20.1 65	euro (centocinque/94)	m	105,94
Nr. 12072	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 355		
30.P35.L20.1 70	euro (centotrentaquattro/32)	m	134,32
Nr. 12073	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 400		
30.P35.L20.1 75	euro (centosettanta/67)	m	170,67
Nr. 12074	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 450		
30.P35.L20.1 80	euro (duecentosette/03)	m	207,03
Nr. 12075	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 500		
30.P35.L20.1 85	euro (duecentocinquantasei/96)	m	256,96
Nr. 12076	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 560		
30.P35.L20.1 90	euro (trecentoquindici/87)	m	315,87
Nr. 12077	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 630		
30.P35.L20.1 95	euro (trecentonovantanove/61)	m	399,61
Nr. 12078	idem c.s. ...m SDR 17 Diametro Nominale DN 710		
30.P35.L20.2 00	euro (cinquecento/47)	m	500,47
Nr. 12079	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 63		
30.P35.L20.2 05	euro (undici/37)	m	11,37
Nr. 12080	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 75		
30.P35.L20.2 10	euro (dodici/73)	m	12,73
Nr. 12081	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 90		
30.P35.L20.2 15	euro (sedici/05)	m	16,05
Nr. 12082	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 110		
30.P35.L20.2 20	euro (ventuno/09)	m	21,09
Nr. 12083	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 125		
30.P35.L20.2 25	euro (ventisei/82)	m	26,82
Nr. 12084	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 140		
30.P35.L20.2 30	euro (trentadue/07)	m	32,07
Nr. 12085	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 160		
30.P35.L20.2 35	euro (trentanove/90)	m	39,90
Nr. 12086	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 180		
30.P35.L20.2 40	euro (quarantanove/06)	m	49,06
Nr. 12087	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 200		
30.P35.L20.2 45	euro (sessanta/39)	m	60,39
Nr. 12088	idem c.s. ...m SDR 26 Diametro Nominale DN 225		
30.P35.L20.2 50	euro (settantatre/99)	m	73,99
Nr. 12089	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 250		
30.P35.L20.2 55	euro (ottantanove/18)	m	89,18
Nr. 12090	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 280		
30.P35.L20.2 60	euro (centodiciannove/43)	m	119,43
Nr. 12091	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 315		
30.P35.L20.2 65	euro (centocinquanta/95)	m	150,95
Nr. 12092	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 355		
30.P35.L20.2 70	euro (centonovanta/99)	m	190,99
Nr. 12093	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 400		
30.P35.L20.2 75	euro (duecentoquarantatre/02)	m	243,02
Nr. 12094	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 450		
30.P35.L20.2 80	euro (duecentonovantatre/59)	m	293,59
Nr. 12095	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 500		
30.P35.L20.2 85	euro (trecentosessantatre/28)	m	363,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12096 30.P35.L20.2 90	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 560 euro (quattrocentoquarantaotto/89)	m	448,89
Nr. 12097 30.P35.L20.2 95	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 630 euro (cinquecentosessantaotto/06)	m	568,06
Nr. 12098 30.P35.L20.3 00	idem c.s. ...m SDR 11 Diametro Nominale DN 710 euro (settecentodiciotto/79)	m	718,79
Nr. 12099 30.P35.L20.3 05	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 75 euro (diciassette/17)	m	17,17
Nr. 12100 30.P35.L20.3 10	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 90 euro (ventiuno/62)	m	21,62
Nr. 12101 30.P35.L20.3 15	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 110 euro (ventiotto/88)	m	28,88
Nr. 12102 30.P35.L20.3 20	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 125 euro (trentasette/66)	m	37,66
Nr. 12103 30.P35.L20.3 25	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 140 euro (quarantaquattro/88)	m	44,88
Nr. 12104 30.P35.L20.3 30	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 160 euro (cinquantacinque/52)	m	55,52
Nr. 12105 30.P35.L20.3 35	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 180 euro (settantauno/24)	m	71,24
Nr. 12106 30.P35.L20.3 40	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 200 euro (ottantaotto/26)	m	88,26
Nr. 12107 30.P35.L20.3 45	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 225 euro (centosette/22)	m	107,22
Nr. 12108 30.P35.L20.3 50	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 250 euro (centoventiotto/54)	m	128,54
Nr. 12109 30.P35.L20.3 55	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 280 euro (centoottantatre/91)	m	183,91
Nr. 12110 30.P35.L20.3 60	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 315 euro (duecentotrentadue/84)	m	232,84
Nr. 12111 30.P35.L20.3 65	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 355 euro (duecentonovantacinque/18)	m	295,18
Nr. 12112 30.P35.L20.3 70	idem c.s. ...m SDR 7.4 Diametro Nominale DN 400 euro (trecentosettantaquattro/93)	m	374,93
Nr. 12113 30.P40	MURATURE IN PIETrame E MISTE (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.7 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: In quanto prodotto naturale, la previsione del decreto ministeriale richiede l'uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti) per la realizzazione di murature per opere di fondazione e opere in elevazione.]		
Nr. 12114 30.P40.A00. 005	euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12115 30.P45	TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria di "Tramezzature e controsoffitti", gli stessi, qualora destinati alla posa in opera di sistemi a secco, soddisfano il criterio relativo al possesso di un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.]		
Nr. 12116 30.P45.A00. 005	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), di tipo A (standard), per applicazioni su intonaco a secco, rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. Spessore mm 6 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 euro (otto/98)	m²	8,98
Nr. 12117 30.P45.A00. 010	idem c.s. ...Spessore mm 9,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 euro (tre/47)	m²	3,47
Nr. 12118	idem c.s. ...Spessore mm 9,5 - classe di reazione al fuoco A1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P45.A00.015	euro (dieci/41)	m²	10,41
Nr. 12119	idem c.s. ...Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.A00.020	euro (tre/72)	m²	3,72
Nr. 12120	idem c.s. ...Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A1		
30.P45.A00.025	euro (undici/18)	m²	11,18
Nr. 12121	idem c.s. ...Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.A00.030	euro (cinque/00)	m²	5,00
Nr. 12122	idem c.s. ...Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A1		
30.P45.A00.035	euro (nove/65)	m²	9,65
Nr. 12123	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) standard (di tipo A), rivestite su un lato con lamina di alluminio con funzione di barriera al vapore, per la bonifica interna di muri perimetrali umidi, pareti divisorie e controsoffitti, conformi alla norme UNI EN 14190:2014 e EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. Spessore mm 9,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.A05.005	euro (sei/83)	m²	6,83
Nr. 12124	idem c.s. ...Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.A05.010	euro (otto/40)	m²	8,40
Nr. 12125	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) standard (di tipo A), a spessore ridotto, altamente flessibili, da utilizzare per la realizzazione di superfici curve, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. Spessore mm 6 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.A10.005	euro (sei/50)	m²	6,50
Nr. 12126	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) idrorepellenti (tipo H2) con ridotta capacità di assorbimento totale e superficiale dell'acqua per ambienti in particolari condizioni igrometriche, conformi alle norme UNI EN 520:2009. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.B00.005	euro (cinque/52)	m²	5,52
Nr. 12127	idem c.s. ...al fuoco A2-s1,d0 additivato con fibre di vetro		
30.P45.B00.010	euro (otto/27)	m²	8,27
Nr. 12128	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) a nucleo rinforzato (di tipo DI), con elevato grado di durezza superficiale e resistenza meccanica a flessione e compressione, conformi alla norma UNI EN 520:2009. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.C00.005	euro (cinque/48)	m²	5,48
Nr. 12129	Lastre piene in gesso protetto (cartongesso) a nucleo rinforzato e caratteristiche antincendio (di tipo DF/DFI) con elevato grado di durezza superficiale e resistenza meccanica a flessione e compressione, armato con fibre di vetro e additivi per migliorare le proprietà antincendio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.D00.005	euro (quattro/81)	m²	4,81
Nr. 12130	idem c.s. ...Spessore mm 12,5 - classe di reazione al fuoco A1		
30.P45.D00.010	euro (tredici/80)	m²	13,80
Nr. 12131	idem c.s. ...Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.D00.015	euro (cinque/46)	m²	5,46
Nr. 12132	idem c.s. ...Spessore mm 15 - classe di reazione al fuoco A1		
30.P45.D00.020	euro (quindici/37)	m²	15,37
Nr. 12133	idem c.s. ...Spessore mm 20 - classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.D00.025	euro (otto/50)	m²	8,50
Nr. 12134	idem c.s. ...Spessore mm 25 - Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0		
30.P45.D00.030	euro (quindici/46)	m²	15,46
Nr. 12135	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (EPS) di densità 15 kg/m3. Classe al fuoco B-s1,d0, conducibilità termica 0,038 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. spessore mm 9,5+EPS da 20 a 40 mm		
30.P45.E00.005	euro (dieci/35)	m²	10,35
Nr. 12136	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + EPS da 20 a 50 mm		
30.P45.E00.010	euro (undici/73)	m²	11,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12137 30.P45.E00.0 15	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + EPS da 60 a 100 mm euro (venti/49)	m²	20,49
Nr. 12138 30.P45.F00.0 05	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello rigido in polistirolo espanso estruso (XPS) di densità 33 kg/m³. Classe al fuoco B-s1,d0, conducibilità termica tra 0,032 e 0,035 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. spessore mm 9,5 + XPS da 20 a 40 mm euro (quindici/79)	m²	15,79
Nr. 12139 30.P45.F00.0 10	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + XPS da 20 a 50 mm euro (diciotto/41)	m²	18,41
Nr. 12140 30.P45.F00.0 15	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + XPS da 60 a 100 mm euro (trentauno/68)	m²	31,68
Nr. 12141 30.P45.G00. 005	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello in lana di vetro di densità da 85 a 115 kg/m³. Classe al fuoco A2-s1,d0, conducibilità termica 0,032 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. spessore mm 9,5 + da 20 a 40 mm euro (ventidue/38)	m²	22,38
Nr. 12142 30.P45.G00. 010	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + da 20 a 30 mm euro (venti/76)	m²	20,76
Nr. 12143 30.P45.G00. 015	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + da 35 a 50 mm euro (trentauno/21)	m²	31,21
Nr. 12144 30.P45.G00. 020	idem c.s. ...spessore mm 12,5 + da 20 a 35 mm con barriera al vapore euro (ventiotto/25)	m²	28,25
Nr. 12145 30.P45.H00. 005	Lastre ottenute dall'accoppiaggio di una lastra in gesso, composta da nucleo di gesso rivestito con cartone, e un pannello in fibra di poliestere a densità differenziata, densità 50 kg/m³. Classe al fuoco B-s1,d0, conducibilità termica 0,033 W/mk, conformi alla norma UNI EN 13950:2014. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.8. spessore 12,5 mm + FPE 30 mm euro (ventinove/07)	m²	29,07
Nr. 12146 30.P45.H00. 010	idem c.s. ...+ FPE 40 mm euro (trentaquattro/89)	m²	34,89
Nr. 12147 30.P45.H00. 015	idem c.s. ...+ FPE 50 mm euro (quarantadue/18)	m²	42,18
Nr. 12148 30.P50	ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP). Gli isolanti termici devono essere conformi alla norma UNI 13172:2012 e rispettare i requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (come esplicitata nel D.M. 15/03/2005)] I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria dei "Isolanti termici e acustici", gli stessi dovranno rispettare, in particolare, i contenuti minimi di materiale riciclato e/o recuperato indicati nel decreto in relazione alla presenza di uno o più dei componenti ivi elencati (es. cellulosa, lana di vetro, lana di roccia, perlite espansa ecc..)]		
Nr. 12149 30.P50.A00. 005	Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per isolamento termico di pareti verticali a cappotto, in controplaccaggio, in intercapedine e facciate ventilate. Resistenza perpendicolare a trazione => 150 kPa, densità 17,5 kg/m³, classe di resistenza al fuoco E, conducibilità termica 0,035 W/mK, conformi alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore 100 mm euro (sei/24)	m²	6,24
Nr. 12150 30.P50.A05. 005	Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per isolamento termico di pareti verticali a cappotto e in controplaccaggio. Resistenza perpendicolare a trazione => 100 kPa, densità 15 kg/m³, classe di resistenza al fuoco E, conducibilità termica da 0,031 a 0,036 W/mK, conformi alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore 100 mm euro (cinque/59)	m²	5,59
Nr. 12151 30.P50.A05. 010	idem c.s. ...spessore 100 mm - con grafite euro (sette/00)	m²	7,00
Nr. 12152 30.P50.A10. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk. Conforme alle norme UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 40 euro (due/58)	m²	2,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12153 30.P50.A10. 010	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (tre/23)	m ²	3,23
Nr. 12154 30.P50.A10. 015	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 12155 30.P50.A10. 020	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (quattro/52)	m ²	4,52
Nr. 12156 30.P50.A10. 025	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (cinque/16)	m ²	5,16
Nr. 12157 30.P50.A10. 030	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (cinque/81)	m ²	5,81
Nr. 12158 30.P50.A10. 035	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (sei/45)	m ²	6,45
Nr. 12159 30.P50.A10. 040	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (sette/74)	m ²	7,74
Nr. 12160 30.P50.A10. 045	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (nove/03)	m ²	9,03
Nr. 12161 30.P50.A10. 050	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (dieci/32)	m ²	10,32
Nr. 12162 30.P50.A10. 055	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (undici/61)	m ²	11,61
Nr. 12163 30.P50.A10. 060	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (dodici/90)	m ²	12,90
Nr. 12164 30.P50.A15. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) con ritardante di fiamma polimerico, per l'isolamento termico di pareti, coperture e sottopavimenti. Classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,036 W/mk, resistenza a compressione => 80 kPa (secondo la norma UNI EN 13163:2017). Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 40 euro (due/58)	m ²	2,58
Nr. 12165 30.P50.A15. 010	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (tre/23)	m ²	3,23
Nr. 12166 30.P50.A15. 015	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 12167 30.P50.A15. 020	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (quattro/52)	m ²	4,52
Nr. 12168 30.P50.A15. 025	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (cinque/16)	m ²	5,16
Nr. 12169 30.P50.A15. 030	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (cinque/81)	m ²	5,81
Nr. 12170 30.P50.A15. 035	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (sei/45)	m ²	6,45
Nr. 12171 30.P50.A15. 040	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (sette/74)	m ²	7,74
Nr. 12172 30.P50.A15. 045	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (nove/03)	m ²	9,03
Nr. 12173 30.P50.A15. 050	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (dieci/32)	m ²	10,32
Nr. 12174 30.P50.A15. 055	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (undici/61)	m ²	11,61
Nr. 12175 30.P50.A15. 060	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (dodici/90)	m ²	12,90
Nr. 12176 30.P50.A20.	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,035 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (due/14)	m ²	2,14
Nr. 12177 30.P50.A20. 010	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (tre/14)	m ²	3,14
Nr. 12178 30.P50.A20. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (quattro/14)	m ²	4,14
Nr. 12179 30.P50.A20. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (cinque/12)	m ²	5,12
Nr. 12180 30.P50.A20. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (sei/12)	m ²	6,12
Nr. 12181 30.P50.A20. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (sette/12)	m ²	7,12
Nr. 12182 30.P50.A20. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (otto/11)	m ²	8,11
Nr. 12183 30.P50.A20. 040	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (nove/11)	m ²	9,11
Nr. 12184 30.P50.A20. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (dieci/11)	m ²	10,11
Nr. 12185 30.P50.A20. 050	idem c.s. ...Spessore mm 110 euro (undici/09)	m ²	11,09
Nr. 12186 30.P50.A20. 055	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (dodici/09)	m ²	12,09
Nr. 12187 30.P50.A20. 060	idem c.s. ...Spessore mm 130 euro (tredici/08)	m ²	13,08
Nr. 12188 30.P50.A20. 065	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (quattordici/08)	m ²	14,08
Nr. 12189 30.P50.A20. 070	idem c.s. ...Spessore mm 150 euro (quindici/08)	m ²	15,08
Nr. 12190 30.P50.A20. 075	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (sedici/07)	m ²	16,07
Nr. 12191 30.P50.A20. 080	idem c.s. ...Spessore mm 170 euro (diciassette/06)	m ²	17,06
Nr. 12192 30.P50.A20. 085	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (diciotto/06)	m ²	18,06
Nr. 12193 30.P50.A20. 090	idem c.s. ...Spessore mm 190 euro (diciannove/05)	m ²	19,05
Nr. 12194 30.P50.A20. 095	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (venti/05)	m ²	20,05
Nr. 12195 30.P50.A20. 100	idem c.s. ...Spessore mm 210 euro (ventuno/05)	m ²	21,05
Nr. 12196 30.P50.A20. 105	idem c.s. ...Spessore mm 220 euro (ventidue/04)	m ²	22,04
Nr. 12197 30.P50.A20. 110	idem c.s. ...Spessore mm 230 euro (ventitre/04)	m ²	23,04
Nr. 12198 30.P50.A20. 115	idem c.s. ...Spessore mm 240 euro (ventiquattro/04)	m ²	24,04
Nr. 12199 30.P50.A20. 120	idem c.s. ...Spessore mm 250 euro (venticinque/02)	m ²	25,02
Nr. 12200	idem c.s. ...Spessore mm 260		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P50.A20. 125	euro (ventisei/02)	m²	26,02
Nr. 12201	idem c.s. ...Spessore mm 270		
30.P50.A20. 130	euro (ventisette/02)	m²	27,02
Nr. 12202	idem c.s. ...Spessore mm 280		
30.P50.A20. 135	euro (ventiotto/01)	m²	28,01
Nr. 12203	idem c.s. ...Spessore mm 290		
30.P50.A20. 140	euro (ventinove/01)	m²	29,01
Nr. 12204	idem c.s. ...Spessore mm 300		
30.P50.A20. 145	euro (trenta/01)	m²	30,01
Nr. 12205	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per coperture e sottopavimenti. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,033 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=250 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 40-100Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20		
30.P50.A25. 005	euro (trentanove/56)	m²	39,56
Nr. 12206	idem c.s. ...Spessore mm 30		
30.P50.A25. 010	euro (cinque/53)	m²	5,53
Nr. 12207	idem c.s. ...Spessore mm 40		
30.P50.A25. 015	euro (sette/31)	m²	7,31
Nr. 12208	idem c.s. ...Spessore mm 50		
30.P50.A25. 020	euro (nove/11)	m²	9,11
Nr. 12209	idem c.s. ...Spessore mm 60		
30.P50.A25. 025	euro (dieci/89)	m²	10,89
Nr. 12210	idem c.s. ...Spessore mm 70		
30.P50.A25. 030	euro (dodici/69)	m²	12,69
Nr. 12211	idem c.s. ...Spessore mm 80		
30.P50.A25. 035	euro (quattordici/48)	m²	14,48
Nr. 12212	idem c.s. ...Spessore mm 90		
30.P50.A25. 040	euro (sedici/27)	m²	16,27
Nr. 12213	idem c.s. ...Spessore mm 100		
30.P50.A25. 045	euro (diciotto/06)	m²	18,06
Nr. 12214	idem c.s. ...Spessore mm 110		
30.P50.A25. 050	euro (diciannove/85)	m²	19,85
Nr. 12215	idem c.s. ...Spessore mm 120		
30.P50.A25. 055	euro (ventiuno/64)	m²	21,64
Nr. 12216	idem c.s. ...Spessore mm 130		
30.P50.A25. 060	euro (ventitre/43)	m²	23,43
Nr. 12217	idem c.s. ...Spessore mm 140		
30.P50.A25. 065	euro (venticinque/22)	m²	25,22
Nr. 12218	idem c.s. ...Spessore mm 150		
30.P50.A25. 070	euro (ventisette/02)	m²	27,02
Nr. 12219	idem c.s. ...Spessore mm 160		
30.P50.A25. 075	euro (ventiotto/80)	m²	28,80
Nr. 12220	idem c.s. ...Spessore mm 170		
30.P50.A25. 080	euro (trenta/60)	m²	30,60
Nr. 12221	idem c.s. ...Spessore mm 180		
30.P50.A25. 085	euro (trentadue/38)	m²	32,38
Nr. 12222	idem c.s. ...Spessore mm 190		
30.P50.A25. 090	euro (trentaquattro/18)	m²	34,18
Nr. 12223	idem c.s. ...Spessore mm 200		
30.P50.A25. 095	euro (trentacinque/96)	m²	35,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12224 30.P50.A25. 100	idem c.s. ...Spessore mm 210 euro (trentasette/76)	m²	37,76
Nr. 12225 30.P50.A25. 105	idem c.s. ...Spessore mm 220 euro (ventiuno/88)	m²	21,88
Nr. 12226 30.P50.A25. 110	idem c.s. ...Spessore mm 230 euro (quarantauno/34)	m²	41,34
Nr. 12227 30.P50.A25. 115	idem c.s. ...Spessore mm 240 euro (quarantatre/14)	m²	43,14
Nr. 12228 30.P50.A25. 120	idem c.s. ...Spessore mm 250 euro (quarantaquattro/92)	m²	44,92
Nr. 12229 30.P50.A25. 125	idem c.s. ...Spessore mm 260 euro (quarantasei/72)	m²	46,72
Nr. 12230 30.P50.A25. 130	idem c.s. ...Spessore mm 270 euro (quarantaotto/50)	m²	48,50
Nr. 12231 30.P50.A25. 135	idem c.s. ...Spessore mm 280 euro (cinquanta/30)	m²	50,30
Nr. 12232 30.P50.A25. 140	idem c.s. ...Spessore mm 290 euro (cinquantadue/09)	m²	52,09
Nr. 12233 30.P50.A25. 145	idem c.s. ...Spessore mm 300 euro (cinquantatre/88)	m²	53,88
Nr. 12234 30.P50.A30. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 20-40 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (due/54)	m²	2,54
Nr. 12235 30.P50.A30. 010	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (tre/73)	m²	3,73
Nr. 12236 30.P50.A30. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (quattro/93)	m²	4,93
Nr. 12237 30.P50.A30. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (sei/12)	m²	6,12
Nr. 12238 30.P50.A30. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (sette/31)	m²	7,31
Nr. 12239 30.P50.A30. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (otto/51)	m²	8,51
Nr. 12240 30.P50.A30. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (nove/70)	m²	9,70
Nr. 12241 30.P50.A30. 040	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (dieci/89)	m²	10,89
Nr. 12242 30.P50.A30. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (dodici/09)	m²	12,09
Nr. 12243 30.P50.A30. 050	idem c.s. ...Spessore mm 110 euro (tredici/28)	m²	13,28
Nr. 12244 30.P50.A30. 055	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (quattordici/48)	m²	14,48
Nr. 12245 30.P50.A30. 060	idem c.s. ...Spessore mm 130 euro (quindici/67)	m²	15,67
Nr. 12246 30.P50.A30. 065	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (sedici/86)	m²	16,86
Nr. 12247	idem c.s. ...Spessore mm 150		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P50.A30.070	euro (diciotto/06)	m ²	18,06
Nr. 12248	idem c.s. ...Spessore mm 160		
30.P50.A30.075	euro (diciannove/25)	m ²	19,25
Nr. 12249	idem c.s. ...Spessore mm 170		
30.P50.A30.080	euro (venti/44)	m ²	20,44
Nr. 12250	idem c.s. ...Spessore mm 180		
30.P50.A30.085	euro (ventiuno/64)	m ²	21,64
Nr. 12251	idem c.s. ...Spessore mm 190		
30.P50.A30.090	euro (ventidue/83)	m ²	22,83
Nr. 12252	idem c.s. ...Spessore mm 200		
30.P50.A30.095	euro (ventiquattro/04)	m ²	24,04
Nr. 12253	idem c.s. ...Spessore mm 210		
30.P50.A30.100	euro (venticinque/22)	m ²	25,22
Nr. 12254	idem c.s. ...Spessore mm 220		
30.P50.A30.105	euro (ventisei/41)	m ²	26,41
Nr. 12255	idem c.s. ...Spessore mm 230		
30.P50.A30.110	euro (ventisette/61)	m ²	27,61
Nr. 12256	idem c.s. ...Spessore mm 240		
30.P50.A30.115	euro (ventiotto/80)	m ²	28,80
Nr. 12257	idem c.s. ...Spessore mm 250		
30.P50.A30.120	euro (trenta/01)	m ²	30,01
Nr. 12258	idem c.s. ...Spessore mm 260		
30.P50.A30.125	euro (trentauno/19)	m ²	31,19
Nr. 12259	idem c.s. ...Spessore mm 270		
30.P50.A30.130	euro (trentadue/38)	m ²	32,38
Nr. 12260	idem c.s. ...Spessore mm 280		
30.P50.A30.135	euro (trentatre/59)	m ²	33,59
Nr. 12261	idem c.s. ...Spessore mm 290		
30.P50.A30.140	euro (trentaquattro/77)	m ²	34,77
Nr. 12262	idem c.s. ...Spessore mm 300		
30.P50.A30.145	euro (trentacinque/96)	m ²	35,96
Nr. 12263	Pannello detensionato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=50 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 20-40Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20		
30.P50.A35.005	euro (due/63)	m ²	2,63
Nr. 12264	idem c.s. ...Spessore mm 30		
30.P50.A35.010	euro (tre/87)	m ²	3,87
Nr. 12265	idem c.s. ...Spessore mm 40		
30.P50.A35.015	euro (cinque/11)	m ²	5,11
Nr. 12266	idem c.s. ...Spessore mm 50		
30.P50.A35.020	euro (sei/35)	m ²	6,35
Nr. 12267	idem c.s. ...Spessore mm 60		
30.P50.A35.025	euro (sette/59)	m ²	7,59
Nr. 12268	idem c.s. ...Spessore mm 70		
30.P50.A35.030	euro (otto/83)	m ²	8,83
Nr. 12269	idem c.s. ...Spessore mm 80		
30.P50.A35.035	euro (dieci/07)	m ²	10,07
Nr. 12270	idem c.s. ...Spessore mm 90		
30.P50.A35.	euro (undici/31)	m ²	11,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
040			
Nr. 12271	idem c.s. ...Spessore mm 100		
30.P50.A35.	euro (dodici/55)	m ²	12,55
045			
Nr. 12272	idem c.s. ...Spessore mm 110		
30.P50.A35.	euro (tredici/79)	m ²	13,79
050			
Nr. 12273	idem c.s. ...Spessore mm 120		
30.P50.A35.	euro (quindici/03)	m ²	15,03
055			
Nr. 12274	idem c.s. ...Spessore mm 130		
30.P50.A35.	euro (sedici/27)	m ²	16,27
060			
Nr. 12275	idem c.s. ...Spessore mm 140		
30.P50.A35.	euro (diciassette/51)	m ²	17,51
065			
Nr. 12276	idem c.s. ...Spessore mm 150		
30.P50.A35.	euro (diciotto/75)	m ²	18,75
070			
Nr. 12277	idem c.s. ...Spessore mm 160		
30.P50.A35.	euro (diciannove/99)	m ²	19,99
075			
Nr. 12278	idem c.s. ...Spessore mm 170		
30.P50.A35.	euro (ventiuno/23)	m ²	21,23
080			
Nr. 12279	idem c.s. ...Spessore mm 180		
30.P50.A35.	euro (ventidue/47)	m ²	22,47
085			
Nr. 12280	idem c.s. ...Spessore mm 190		
30.P50.A35.	euro (ventitre/71)	m ²	23,71
090			
Nr. 12281	idem c.s. ...Spessore mm 200		
30.P50.A35.	euro (ventiquattro/95)	m ²	24,95
095			
Nr. 12282	idem c.s. ...Spessore mm 210		
30.P50.A35.	euro (ventisei/19)	m ²	26,19
100			
Nr. 12283	idem c.s. ...Spessore mm 220		
30.P50.A35.	euro (ventisette/43)	m ²	27,43
105			
Nr. 12284	idem c.s. ...Spessore mm 230		
30.P50.A35.	euro (ventiotto/66)	m ²	28,66
110			
Nr. 12285	idem c.s. ...Spessore mm 240		
30.P50.A35.	euro (ventinove/90)	m ²	29,90
115			
Nr. 12286	idem c.s. ...Spessore mm 250		
30.P50.A35.	euro (trentauno/14)	m ²	31,14
120			
Nr. 12287	idem c.s. ...Spessore mm 260		
30.P50.A35.	euro (trentadue/38)	m ²	32,38
125			
Nr. 12288	idem c.s. ...Spessore mm 270		
30.P50.A35.	euro (trentatre/62)	m ²	33,62
130			
Nr. 12289	idem c.s. ...Spessore mm 280		
30.P50.A35.	euro (trentaquattro/86)	m ²	34,86
135			
Nr. 12290	idem c.s. ...Spessore mm 290		
30.P50.A35.	euro (trentasei/10)	m ²	36,10
140			
Nr. 12291	idem c.s. ...Spessore mm 300		
30.P50.A35.	euro (trentasette/34)	m ²	37,34
145			
Nr. 12292	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20		
30.P50.A40.	euro (due/76)	m ²	2,76
005			
Nr. 12293	idem c.s. ...Spessore mm 30		
30.P50.A40.	euro (quattro/06)	m ²	4,06
010			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12294 30.P50.A40. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (cinque/35)	m²	5,35
Nr. 12295 30.P50.A40. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (sei/65)	m²	6,65
Nr. 12296 30.P50.A40. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (sette/96)	m²	7,96
Nr. 12297 30.P50.A40. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (nove/26)	m²	9,26
Nr. 12298 30.P50.A40. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (dieci/56)	m²	10,56
Nr. 12299 30.P50.A40. 040	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (undici/87)	m²	11,87
Nr. 12300 30.P50.A40. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (tredici/17)	m²	13,17
Nr. 12301 30.P50.A40. 050	idem c.s. ...Spessore mm 110 euro (quattordici/46)	m²	14,46
Nr. 12302 30.P50.A40. 055	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (quindici/76)	m²	15,76
Nr. 12303 30.P50.A40. 060	idem c.s. ...Spessore mm 130 euro (diciassette/06)	m²	17,06
Nr. 12304 30.P50.A40. 065	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (diciotto/37)	m²	18,37
Nr. 12305 30.P50.A40. 070	idem c.s. ...Spessore mm 150 euro (diciannove/67)	m²	19,67
Nr. 12306 30.P50.A40. 075	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (venti/97)	m²	20,97
Nr. 12307 30.P50.A40. 080	idem c.s. ...Spessore mm 170 euro (ventidue/26)	m²	22,26
Nr. 12308 30.P50.A40. 085	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (ventitre/57)	m²	23,57
Nr. 12309 30.P50.A40. 090	idem c.s. ...Spessore mm 190 euro (ventiquattro/87)	m²	24,87
Nr. 12310 30.P50.A40. 095	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (ventisei/17)	m²	26,17
Nr. 12311 30.P50.A40. 100	idem c.s. ...Spessore mm 210 euro (ventisette/48)	m²	27,48
Nr. 12312 30.P50.A40. 105	idem c.s. ...Spessore mm 220 euro (ventiotto/78)	m²	28,78
Nr. 12313 30.P50.A40. 110	idem c.s. ...Spessore mm 230 euro (trenta/08)	m²	30,08
Nr. 12314 30.P50.A40. 115	idem c.s. ...Spessore mm 240 euro (trentauno/37)	m²	31,37
Nr. 12315 30.P50.A40. 120	idem c.s. ...Spessore mm 250 euro (trentadue/67)	m²	32,67
Nr. 12316 30.P50.A40. 125	idem c.s. ...Spessore mm 260 euro (trentatre/98)	m²	33,98
Nr. 12317 30.P50.A40. 130	idem c.s. ...Spessore mm 270 euro (trentacinque/28)	m²	35,28
Nr. 12318 30.P50.A40.	idem c.s. ...Spessore mm 280 euro (trentasei/58)	m²	36,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
135 Nr. 12319 30.P50.A40. 140	idem c.s. ...Spessore mm 290 euro (trentasette/89)	m ²	37,89
Nr. 12320 30.P50.A40. 145	idem c.s. ...Spessore mm 300 euro (trentanove/19)	m ²	39,19
Nr. 12321 30.P50.A45. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) contenente particelle di grafite all'interno della struttura cellulare per isolamento coperture e sottopavimenti. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,031 W/mK (EN 12667); resistenza a compressione CS(10)>= 150 KPa, resistenza a flessione BS>=200 kPa (EN 12089); resistenza al passaggio del vapore (μ) 30-70 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (tre/73)	m ²	3,73
Nr. 12322 30.P50.A45. 010	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (cinque/53)	m ²	5,53
Nr. 12323 30.P50.A45. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (sette/31)	m ²	7,31
Nr. 12324 30.P50.A45. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (nove/11)	m ²	9,11
Nr. 12325 30.P50.A45. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (dieci/89)	m ²	10,89
Nr. 12326 30.P50.A45. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (dodici/69)	m ²	12,69
Nr. 12327 30.P50.A45. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (quattordici/48)	m ²	14,48
Nr. 12328 30.P50.A45. 040	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (sedici/27)	m ²	16,27
Nr. 12329 30.P50.A45. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (diciotto/06)	m ²	18,06
Nr. 12330 30.P50.A45. 050	idem c.s. ...Spessore mm 110 euro (diciannove/85)	m ²	19,85
Nr. 12331 30.P50.A45. 055	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (ventiuno/64)	m ²	21,64
Nr. 12332 30.P50.A45. 060	idem c.s. ...Spessore mm 130 euro (ventitre/43)	m ²	23,43
Nr. 12333 30.P50.A45. 065	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (venticinque/22)	m ²	25,22
Nr. 12334 30.P50.A45. 070	idem c.s. ...Spessore mm 150 euro (ventisette/02)	m ²	27,02
Nr. 12335 30.P50.A45. 075	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (ventiotto/80)	m ²	28,80
Nr. 12336 30.P50.A45. 080	idem c.s. ...Spessore mm 170 euro (trenta/60)	m ²	30,60
Nr. 12337 30.P50.A45. 085	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (trentadue/38)	m ²	32,38
Nr. 12338 30.P50.A45. 090	idem c.s. ...Spessore mm 190 euro (trentaquattro/18)	m ²	34,18
Nr. 12339 30.P50.A45. 095	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (trentacinque/96)	m ²	35,96
Nr. 12340 30.P50.A45. 100	idem c.s. ...Spessore mm 210 euro (trentasette/76)	m ²	37,76
Nr. 12341 30.P50.A45. 105	idem c.s. ...Spessore mm 220 euro (trentanove/56)	m ²	39,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12342 30.P50.A45. 110	idem c.s. ...Spessore mm 230 euro (quarantauno/34)	m²	41,34
Nr. 12343 30.P50.A45. 115	idem c.s. ...Spessore mm 240 euro (quarantatre/14)	m²	43,14
Nr. 12344 30.P50.A45. 120	idem c.s. ...Spessore mm 250 euro (quarantaquattro/92)	m²	44,92
Nr. 12345 30.P50.A45. 125	idem c.s. ...Spessore mm 260 euro (quarantasei/72)	m²	46,72
Nr. 12346 30.P50.A45. 130	idem c.s. ...Spessore mm 270 euro (quarantaotto/50)	m²	48,50
Nr. 12347 30.P50.A45. 135	idem c.s. ...Spessore mm 280 euro (cinquanta/30)	m²	50,30
Nr. 12348 30.P50.A45. 140	idem c.s. ...Spessore mm 290 euro (cinquantadue/09)	m²	52,09
Nr. 12349 30.P50.A45. 145	idem c.s. ...Spessore mm 300 euro (cinquantatre/88)	m²	53,88
Nr. 12350 30.P50.A50. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato di grafite con superficie in EPS bianco prodotta con sistema di sintolaminazione per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a flessione BS>=115 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa; resistenza al passaggio del vapore (μ) 20-40 Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 60 euro (dieci/65)	m²	10,65
Nr. 12351 30.P50.A50. 010	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (dodici/19)	m²	12,19
Nr. 12352 30.P50.A50. 015	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (tredici/74)	m²	13,74
Nr. 12353 30.P50.A50. 020	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (quindici/28)	m²	15,28
Nr. 12354 30.P50.A50. 025	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (sedici/82)	m²	16,82
Nr. 12355 30.P50.A50. 030	idem c.s. ...Spessore mm 110 euro (diciotto/37)	m²	18,37
Nr. 12356 30.P50.A50. 035	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (diciannove/91)	m²	19,91
Nr. 12357 30.P50.A50. 040	idem c.s. ...Spessore mm 130 euro (ventiuno/47)	m²	21,47
Nr. 12358 30.P50.A50. 045	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (ventitre/01)	m²	23,01
Nr. 12359 30.P50.A50. 050	idem c.s. ...Spessore mm 150 euro (ventiquattro/55)	m²	24,55
Nr. 12360 30.P50.A50. 055	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (ventisei/10)	m²	26,10
Nr. 12361 30.P50.A50. 060	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (ventisette/64)	m²	27,64
Nr. 12362 30.P50.A50. 065	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (ventinove/18)	m²	29,18
Nr. 12363 30.P50.A50. 070	idem c.s. ...Spessore mm 220 euro (trenta/73)	m²	30,73
Nr. 12364 30.P50.A55. 005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato di grafite con superficie in EPS azzurro prodotta con sistema di sintolaminazione per sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà: classe di reazione al fuoco E, conduttività termica 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR>=150 kPa Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (undici/39)	m²	11,39
Nr. 12365 30.P50.A55.010	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (tredici/04)	m²	13,04
Nr. 12366 30.P50.A55.015	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (quattordici/70)	m²	14,70
Nr. 12367 30.P50.A55.020	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (sedici/36)	m²	16,36
Nr. 12368 30.P50.A55.025	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (diciotto/01)	m²	18,01
Nr. 12369 30.P50.A55.030	idem c.s. ...Spessore mm 110 euro (diciannove/66)	m²	19,66
Nr. 12370 30.P50.A55.035	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (ventuno/32)	m²	21,32
Nr. 12371 30.P50.A55.040	idem c.s. ...Spessore mm 130 euro (ventidue/97)	m²	22,97
Nr. 12372 30.P50.A55.045	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (ventiquattro/63)	m²	24,63
Nr. 12373 30.P50.A55.050	idem c.s. ...Spessore mm 150 euro (ventisei/29)	m²	26,29
Nr. 12374 30.P50.A55.055	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (ventisette/94)	m²	27,94
Nr. 12375 30.P50.A55.060	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (ventinove/60)	m²	29,60
Nr. 12376 30.P50.A55.065	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (trentauno/26)	m²	31,26
Nr. 12377 30.P50.A55.070	idem c.s. ...Spessore mm 220 euro (trentadue/92)	m²	32,92
Nr. 12378 30.P50.B00.005	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), senza pelle, bordi laterali diritti, per isolamento termico delle coperture piane (tetto piano caldo) e adatto ad accoppiaggio con guaine bituminose. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,032 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 20 euro (cinque/20)	m²	5,20
Nr. 12379 30.P50.B00.010	idem c.s. ...spessore mm 30 euro (sette/84)	m²	7,84
Nr. 12380 30.P50.B00.015	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (nove/61)	m²	9,61
Nr. 12381 30.P50.B00.020	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (dieci/65)	m²	10,65
Nr. 12382 30.P50.B00.025	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (undici/44)	m²	11,44
Nr. 12383 30.P50.B00.030	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quindici/57)	m²	15,57
Nr. 12384 30.P50.B00.035	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciotto/54)	m²	18,54
Nr. 12385 30.P50.B00.040	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventidue/25)	m²	22,25
Nr. 12386 30.P50.B05.005	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati, per isolamento termico in estradosso delle coperture a falda e intercapedini. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di reazione al fuoco, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 30 euro (sette/39)	m²	7,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12387 30.P50.B05.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (nove/85)	m ²	9,85
Nr. 12388 30.P50.B05.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (dodici/31)	m ²	12,31
Nr. 12389 30.P50.B05.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quattordici/78)	m ²	14,78
Nr. 12390 30.P50.B05.0 25	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (diciannove/70)	m ²	19,70
Nr. 12391 30.P50.B05.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventiquattro/63)	m ²	24,63
Nr. 12392 30.P50.B05.0 35	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (trentauno/22)	m ²	31,22
Nr. 12393 30.P50.B05.0 40	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (trentasei/43)	m ²	36,43
Nr. 12394 30.P50.B05.0 45	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (quarantatre/87)	m ²	43,87
Nr. 12395 30.P50.B10.0 05	Pannello in polistirene estruso (XPS), superfici ruvide, senza pelle, waferate, per isolamento termico di pareti perimetrali, isolamento esterno (cappotto), pareti controterra e ponti termici. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di reazione al fuoco, conducibilità termica da 0,032 a 0,035 W/ mK . Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 30 euro (sette/81)	m ²	7,81
Nr. 12396 30.P50.B10.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (dieci/41)	m ²	10,41
Nr. 12397 30.P50.B10.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (tredici/02)	m ²	13,02
Nr. 12398 30.P50.B10.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quindici/61)	m ²	15,61
Nr. 12399 30.P50.B10.0 25	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (venti/82)	m ²	20,82
Nr. 12400 30.P50.B10.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventisei/13)	m ²	26,13
Nr. 12401 30.P50.B15.0 05	Pannello in polistirene estruso (XPS), con superfici lisce e bordi laterali a battente, per isolamento termico di coperture piane ed inclinate, pavimentazioni e pareti controterra. Resistenza a compressione => 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,035 W/ mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 220 euro (sessantasei/24)	m ²	66,24
Nr. 12402 30.P50.B15.0 10	idem c.s. ...spessore mm 240 euro (settantadue/26)	m ²	72,26
Nr. 12403 30.P50.B15.0 15	idem c.s. ...spessore mm 260 euro (settantaotto/28)	m ²	78,28
Nr. 12404 30.P50.B15.0 20	idem c.s. ...spessore mm 280 euro (ottantaquattro/30)	m ²	84,30
Nr. 12405 30.P50.B15.0 25	idem c.s. ...spessore mm 300 euro (novanta/32)	m ²	90,32
Nr. 12406 30.P50.B20.0 05	Pannello in polistirene estruso (XPS), con pelle e bordi laterali a battente, per isolamento termico di coperture piane - tetti e sotto pavimento carrabile. Resistenza a compressione => 500 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica da 0,031 a 0,035 W/ mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 40 euro (dodici/35)	m ²	12,35
Nr. 12407 30.P50.B20.0 10	idem c.s. ...2.4.2.9. spessore mm 50 euro (quindici/43)	m ²	15,43
Nr. 12408 30.P50.B20.0	idem c.s. ...2.4.2.9. spessore mm 60 euro (diciotto/52)	m ²	18,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 12409 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 80 euro (ventiquattro/69)	m ²	24,69
20 Nr. 12410 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm100 euro (trenta/87)	m ²	30,87
25 Nr. 12411 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 120 euro (trentanove/10)	m ²	39,10
30 Nr. 12412 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 140 euro (quarantacinque/62)	m ²	45,62
35 Nr. 12413 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 160 euro (cinquantacinque/23)	m ²	55,23
40 Nr. 12414 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 180 euro (sessantadue/12)	m ²	62,12
45 Nr. 12415 30.P50.B20.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 200 euro (settantatre/55)	m ²	73,55
50 Nr. 12416 30.P50.B25.0	Pannello in polistirene estruso (XPS), con pelle e bordi laterali a battente, per isolamento termico di coperture piane - tetto piano carrabile e sotto pavimento industriale. Resistenza a compressione => 700 kPa (secondo la norma UNI EN 13164:2013), euroclasse E di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,033 W/ mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (ventiuno/94)	m ²	21,94
Nr. 12417 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 60 euro (ventisei/32)	m ²	26,32
10 Nr. 12418 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 80 euro (trentacinque/09)	m ²	35,09
15 Nr. 12419 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm100 euro (quarantatre/87)	m ²	43,87
20 Nr. 12420 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 120 euro (cinquantaquattro/71)	m ²	54,71
25 Nr. 12421 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 140 euro (sessantatre/83)	m ²	63,83
30 Nr. 12422 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 160 euro (settantasei/04)	m ²	76,04
35 Nr. 12423 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 180 euro (ottantacinque/55)	m ²	85,55
40 Nr. 12424 30.P50.B25.0	idem c.s.2.4.2.9. spessore mm 200 euro (novantanove/57)	m ²	99,57
45 Nr. 12425 30.P50.B30.0	Lastre in vetro cellulare Isolamento termico impermeabilizzante e anti-Radon vetro cellulare riciclato al 100% di alta qualità e riciclabili al 100%, isolanti, resistenti allo schiacciamento, impermeabili all'acqua, al vapore acqueo e al gas radon, aventi le seguenti caratteristiche: densità 130 kg/m3 conducibilità termica lambda D <= 0,054 W/mK, lunghezza 800 mm, larghezza 600 mm, resistenza a compressione sigma m >= 750 kPa, euroclasse A1 di reazione al fuoco, da incollare al supporto e rasare con specifico collante bituminoso/resinoso spessore mm 40 euro (ventinove/45)	m ²	29,45
05 Nr. 12426 30.P50.B30.0	idem c.s.spessore mm 60 euro (quarantaquattro/12)	m ²	44,12
10 Nr. 12427 30.P50.B30.0	idem c.s.spessore mm 80 euro (cinquantaotto/94)	m ²	58,94
15 Nr. 12428 30.P50.B30.0	idem c.s.spessore mm 100 euro (settantatre/52)	m ²	73,52
20 Nr. 12429 30.P50.B30.0	idem c.s.spessore mm 120 euro (ottantauno/25)	m ²	81,25
25 Nr. 12430 30.P50.B30.0	idem c.s.spessore mm 140 euro (novantaquattro/69)	m ²	94,69
30			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12431 30.P50.B35.0 05	Lastre in vetro cellulare Isolamento termico impermeabilizzante e anti-Radon vetro cellulare riciclato al 100% di alta qualità e riciclabili al 100%, isolanti, resistenti allo schiacciamento, impermeabili all'acqua, al vapore acqueo e al gas radon, aventi le seguenti caratteristiche: densità 135 kg/m3, conducibilità termica lambda D <= 0,054 W/mK, lunghezza 800 mm, larghezza 600 mm, resistenza a compressione sigma m >= 1.000 kPa, euroclasse A1 di reazione al fuoco, da incollare al supporto e rasare con specifico collante bituminoso/resinoso spessore mm 40 euro (trentaquattro/51)	m²	34,51
Nr. 12432 30.P50.B35.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (cinquantauno/69)	m²	51,69
Nr. 12433 30.P50.B35.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (sessantanove/03)	m²	69,03
Nr. 12434 30.P50.B35.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ottantasei/16)	m²	86,16
Nr. 12435 30.P50.B35.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (novantacinque/24)	m²	95,24
Nr. 12436 30.P50.B35.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (centoventiuno/14)	m²	121,14
Nr. 12437 30.P50.B40.0 05	Granuli in vetro cellulare , riciclati e riciclabili al 100%, isolanti, drenanti, anticapillari, dimensione dell'aggregato 32-63 mm, a ridotto assorbimento d'acqua < 10%M, incombustibili e indeformabili. densità 110 - 130 kg/mc euro (centoquarantadue/98)	m²	142,98
Nr. 12438 30.P50.B40.0 10	idem c.s. ...- 130 kg/mc euro (centoquarantasei/79)	m²	146,79
Nr. 12439 30.P50.B45.0 05	Pannelli isolanti minerali idrofobi, a base di calce idrata e sabbia silicea, a ridotta capacità igroscopica ed elevata alcalinità (pH > 9,5), aperti alla diffusione del vapore (μ < 5), di colore bianco, densità < 130 kg/m3, conducibilità termica lambda 10,dry = 0,042 W/mK, resistenza alla compressione > 0,36 N/mm2, elevata porosità (90%), incombustibile (Euro Classe A1, non infiammabile). spessore mm 5 euro (diciassette/20)	m²	17,20
Nr. 12440 30.P50.B45.0 10	idem c.s. ...spessore mm 6 euro (venti/63)	m²	20,63
Nr. 12441 30.P50.B45.0 15	idem c.s. ...spessore mm 8 euro (ventisette/74)	m²	27,74
Nr. 12442 30.P50.B45.0 20	idem c.s. ...spessore mm 10 euro (trentaquattro/40)	m²	34,40
Nr. 12443 30.P50.B45.0 25	idem c.s. ...spessore mm 12 euro (quaranta/43)	m²	40,43
Nr. 12444 30.P50.B45.0 30	idem c.s. ...spessore mm 14 euro (quarantaotto/51)	m²	48,51
Nr. 12445 30.P50.B45.0 35	idem c.s. ...spessore mm 16 euro (cinquantasei/58)	m²	56,58
Nr. 12446 30.P50.B45.0 40	idem c.s. ...spessore mm 18 euro (sessantadue/69)	m²	62,69
Nr. 12447 30.P50.B45.0 45	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (sessantaotto/79)	m²	68,79
Nr. 12448 30.P50.B50.0 05	Pannelli isolanti in idrati di calcio, a base di calce idrata e sabbia silicea, ad elevata capacità igroscopica (capillarmente attivo) ed alcalinità (pH > 9,5), aperti alla diffusione del vapore (μ < 7), di colore rosa, densità < 110 kg/m3, conducibilità termica lambda 10,dry = 0,040 W/mK, resistenza alla compressione > 0,15 N/mm2, elevata porosità (90%), incombustibile (Euroclasse A1, non infiammabile). spessore mm 5 euro (ventisei/35)	m²	26,35
Nr. 12449 30.P50.B50.0 10	idem c.s. ...spessore mm 6 euro (trentauno/61)	m²	31,61
Nr. 12450 30.P50.B50.0 15	idem c.s. ...spessore mm 8 euro (quarantadue/38)	m²	42,38
Nr. 12451 30.P50.B50.0 20	idem c.s. ...spessore mm 10 euro (cinquantadue/70)	m²	52,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12452 30.P50.B50.0 25	idem c.s. ...spessore mm 12 euro (sessantadue/39)	m²	62,39
Nr. 12453 30.P50.B50.0 30	idem c.s. ...spessore mm 14 euro (settantaquattro/17)	m²	74,17
Nr. 12454 30.P50.B50.0 35	idem c.s. ...spessore mm 16 euro (ottantacinque/87)	m²	85,87
Nr. 12455 30.P50.B50.0 40	idem c.s. ...spessore mm 18 euro (novantacinque/62)	m²	95,62
Nr. 12456 30.P50.B50.0 45	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (centocinque/37)	m²	105,37
Nr. 12457 30.P50.B55.0 05	Pannello sagomato per pavimento radiante in polistirene espanso accoppiato con film rigido in PS compatto antiurto provvisto di bugne per il bloccaggio del tubo classe 150 Kpa spessore mm 10 euro (dodici/69)	m²	12,69
Nr. 12458 30.P50.B55.0 10	idem c.s. ...spessore mm 20 euro (dodici/69)	m²	12,69
Nr. 12459 30.P50.B55.0 15	idem c.s. ...spessore mm 30 euro (quattordici/31)	m²	14,31
Nr. 12460 30.P50.B55.0 20	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (diciassette/91)	m²	17,91
Nr. 12461 30.P50.B55.0 25	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (ventidue/96)	m²	22,96
Nr. 12462 30.P50.B55.0 30	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (ventisei/45)	m²	26,45
Nr. 12463 30.P50.C00.0 05	Pannelli isolanti ad alta densità costituiti da lana di vetro e resina termoindurente, rivestito da uno strato di bitume ad alta grammatura e armato con velo di vetro e film di polipropilene, per isolamento termico ed acustico di coperture piane e inclinate in latero-cemento, in lamiera e legno. Classe di reazione al fuoco F, densità 90 kg/m3, conducibilità termica 0,037 W/mK. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 30 euro (sette/54)	m²	7,54
Nr. 12464 30.P50.C00.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (nove/25)	m²	9,25
Nr. 12465 30.P50.C00.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (dieci/27)	m²	10,27
Nr. 12466 30.P50.C00.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (undici/65)	m²	11,65
Nr. 12467 30.P50.C00.0 25	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quattordici/98)	m²	14,98
Nr. 12468 30.P50.C00.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciassette/82)	m²	17,82
Nr. 12469 30.P50.C00.0 35	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventiuno/39)	m²	21,39
Nr. 12470 30.P50.C05.0 05	Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente senza rivestimento, per isolamento termico ed acustico di pareti in intercapedine e coperture a falda. Classe di reazione al fuoco A1, densità 30 kg/m3, conducibilità termica 0,032 W/mK. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 40 euro (tre/74)	m²	3,74
Nr. 12471 30.P50.C05.0 10	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (quattro/64)	m²	4,64
Nr. 12472 30.P50.C05.0 15	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (cinque/45)	m²	5,45
Nr. 12473 30.P50.C05.0 20	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (sette/16)	m²	7,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12474 30.P50.C05.0 25	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (otto/94)	m²	8,94
Nr. 12475 30.P50.C05.0 30	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (dieci/27)	m²	10,27
Nr. 12476 30.P50.C10.0 05	Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente con rivestimento su una faccia di carta kraft-alluminio retinata ed ignifuga, per isolamento termico ed acustico in particolari condizioni di umidità e ambito industriale. Resistenza alla diffusione del vapore $\mu=9000$, densità 30 kg/m³, conducibilità termica 0,032 W/mk. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 25 euro (quattro/91)	m²	4,91
Nr. 12477 30.P50.C10.0 10	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (sette/88)	m²	7,88
Nr. 12478 30.P50.D00. 005	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti di origine naturale e con rivestimento su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, per isolamento termico ed acustico di coperture industriali e civili. Classe di reazione al fuoco A1, densità 12 kg/m³, conducibilità termica 0,039 W/mk. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 50 euro (due/16)	m²	2,16
Nr. 12479 30.P50.D00. 010	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (due/48)	m²	2,48
Nr. 12480 30.P50.D00. 015	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (tre/18)	m²	3,18
Nr. 12481 30.P50.D00. 020	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (tre/85)	m²	3,85
Nr. 12482 30.P50.D00. 025	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (quattro/49)	m²	4,49
Nr. 12483 30.P50.D00. 030	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (cinque/19)	m²	5,19
Nr. 12484 30.P50.D00. 035	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (cinque/87)	m²	5,87
Nr. 12485 30.P50.D00. 040	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (sei/59)	m²	6,59
Nr. 12486 30.P50.D00. 045	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (sette/32)	m²	7,32
Nr. 12487 30.P50.D05. 005	Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili, realizzati con l'utilizzo di leganti di origine naturale, per isolamento termico ed acustico di coperture industriali e civili. Classe di reazione al fuoco A1, densità 12 kg/m³, conducibilità termica 0,039 W/mk. Conformi alle norme UNI EN 13162:2013 e UNI EN 13172:2012. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 50 euro (due/06)	m²	2,06
Nr. 12488 30.P50.D05. 010	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (due/37)	m²	2,37
Nr. 12489 30.P50.D05. 015	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (tre/02)	m²	3,02
Nr. 12490 30.P50.D05. 020	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (tre/66)	m²	3,66
Nr. 12491 30.P50.D05. 025	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (quattro/26)	m²	4,26
Nr. 12492 30.P50.D05. 030	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (quattro/83)	m²	4,83
Nr. 12493 30.P50.D05. 035	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (cinque/55)	m²	5,55
Nr. 12494 30.P50.D05. 040	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (sei/11)	m²	6,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12495 30.P50.D05. 045	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (sei/88)	m ²	6,88
Nr. 12496 30.P50.D10. 005	Pannello costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida tipo polyiso, senza l'impiego di CFC o HCFC, con rivestimento in fibre minerali da entrambe le facce, per isolamento di muri esterni, coperture piane, sottopavimenti. Classe di reazione al fuoco E, densità 35 kg/m3, conducibilità termica 0,026 W/mK. Conforme alla norma UNI EN 13165:2016. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (otto/50)	m ²	8,50
Nr. 12497 30.P50.D10. 010	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (dieci/64)	m ²	10,64
Nr. 12498 30.P50.D10. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (tredici/14)	m ²	13,14
Nr. 12499 30.P50.D10. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (quindici/52)	m ²	15,52
Nr. 12500 30.P50.D10. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (diciotto/03)	m ²	18,03
Nr. 12501 30.P50.D10. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (venti/47)	m ²	20,47
Nr. 12502 30.P50.D10. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (ventitre/01)	m ²	23,01
Nr. 12503 30.P50.D10. 040	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (venticinque/43)	m ²	25,43
Nr. 12504 30.P50.D10. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (ventiotto/13)	m ²	28,13
Nr. 12505 30.P50.D10. 050	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (trentatre/13)	m ²	33,13
Nr. 12506 30.P50.D10. 055	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (trentaotto/03)	m ²	38,03
Nr. 12507 30.P50.D10. 060	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (quarantacinque/58)	m ²	45,58
Nr. 12508 30.P50.D10. 065	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (cinquantauno/28)	m ²	51,28
Nr. 12509 30.P50.D10. 070	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (cinquantasei/31)	m ²	56,31
Nr. 12510 30.P50.D15. 005	Pannello costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida tipo polyiso, rivestita da ambo i lati da rivestimento multistrato impermeabili per isolamento di sottopavimenti, pareti e coperture. Classe di reazione al fuoco F, densità 34 kg/m3, conducibilità termica 0,022 W/mK. Conforme alla norma UNI EN 13165:2016. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (sette/86)	m ²	7,86
Nr. 12511 30.P50.D15. 010	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (dieci/04)	m ²	10,04
Nr. 12512 30.P50.D15. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (dodici/47)	m ²	12,47
Nr. 12513 30.P50.D15. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (quattordici/80)	m ²	14,80
Nr. 12514 30.P50.D15. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (diciassette/27)	m ²	17,27
Nr. 12515 30.P50.D15. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (diciannove/70)	m ²	19,70
Nr. 12516 30.P50.D15. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (ventidue/09)	m ²	22,09
Nr. 12517 30.P50.D15.	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (ventiquattro/53)	m ²	24,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
040 Nr. 12518 30.P50.D15. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (ventisette/50)	m ²	27,50
Nr. 12519 30.P50.D15. 050	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (trentadue/32)	m ²	32,32
Nr. 12520 30.P50.D15. 055	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (trentasette/25)	m ²	37,25
Nr. 12521 30.P50.D20. 005	Pannello costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida tipo polyiso, rivestita con alluminio multistrato per isolamento di sottopavimenti, pareti e coperture. Classe di reazione al fuoco E, densità 35 kg/m3, conducibilità termica 0,023 W/mK. Conforme alla norma UNI EN 13165:2016. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (otto/98)	m ²	8,98
Nr. 12522 30.P50.D20. 010	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (undici/03)	m ²	11,03
Nr. 12523 30.P50.D20. 015	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (tredici/41)	m ²	13,41
Nr. 12524 30.P50.D20. 020	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (quindici/12)	m ²	15,12
Nr. 12525 30.P50.D20. 025	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (diciotto/23)	m ²	18,23
Nr. 12526 30.P50.D20. 030	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (venti/64)	m ²	20,64
Nr. 12527 30.P50.D20. 035	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (ventitre/02)	m ²	23,02
Nr. 12528 30.P50.D20. 040	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (venticinque/46)	m ²	25,46
Nr. 12529 30.P50.D20. 045	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (ventisette/92)	m ²	27,92
Nr. 12530 30.P50.D20. 050	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (trentadue/74)	m ²	32,74
Nr. 12531 30.P50.D25. 005	Pannello costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida tipo polyiso, senza l'impiego di CFC o HCFC, con rivestimento di fibra minerale bitumata su faccia superiore e fibra minerale su faccia inferiore, per isolamento coperture sotto manti bituminosi. Classe di reazione al fuoco F, densità 40 kg/m3, conducibilità termica 0,026 W/mK. Conforme alla norma UNI EN 13165:2016. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 30 euro (undici/87)	m ²	11,87
Nr. 12532 30.P50.D25. 010	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (quattordici/37)	m ²	14,37
Nr. 12533 30.P50.D25. 015	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (sedici/75)	m ²	16,75
Nr. 12534 30.P50.D25. 020	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (diciannove/27)	m ²	19,27
Nr. 12535 30.P50.D25. 025	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (ventidue/05)	m ²	22,05
Nr. 12536 30.P50.D25. 030	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (ventiquattro/69)	m ²	24,69
Nr. 12537 30.P50.D25. 035	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (ventisette/12)	m ²	27,12
Nr. 12538 30.P50.D25. 040	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (ventinove/80)	m ²	29,80
Nr. 12539 30.P50.D25. 045	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (trentaquattro/81)	m ²	34,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12540 30.P50.D25. 050	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (trentanove/71)	m ²	39,71
Nr. 12541 30.P50.D25. 055	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (quarantasette/21)	m ²	47,21
Nr. 12542 30.P50.E00.0 05	Pannello costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida tipo polyiso, senza l'impiego di CFC o HCFC, con rivestimento di velo di vetro saturato da entrambe le facce, per isolamento di muri esterni, facciate ventilate e correzione di ponti termici. Classe di reazione al fuoco E, densità 35 kg/m3, conducibilità termica 0,026 W/mK. Conforme alla norma UNI EN 13165:2016. Per isolamento termico di coperture, solai e isolamento a cappotto. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 20 euro (otto/72)	m ²	8,72
Nr. 12543 30.P50.E00.0 10	idem c.s. ...Spessore mm 30 euro (dieci/88)	m ²	10,88
Nr. 12544 30.P50.E00.0 15	idem c.s. ...Spessore mm 40 euro (tredici/45)	m ²	13,45
Nr. 12545 30.P50.E00.0 20	idem c.s. ...Spessore mm 50 euro (quindici/89)	m ²	15,89
Nr. 12546 30.P50.E00.0 25	idem c.s. ...Spessore mm 60 euro (diciotto/46)	m ²	18,46
Nr. 12547 30.P50.E00.0 30	idem c.s. ...Spessore mm 70 euro (venti/96)	m ²	20,96
Nr. 12548 30.P50.E00.0 35	idem c.s. ...Spessore mm 80 euro (ventitre/55)	m ²	23,55
Nr. 12549 30.P50.E00.0 40	idem c.s. ...Spessore mm 90 euro (ventisei/05)	m ²	26,05
Nr. 12550 30.P50.E00.0 45	idem c.s. ...Spessore mm 100 euro (ventiotto/79)	m ²	28,79
Nr. 12551 30.P50.E00.0 50	idem c.s. ...Spessore mm 120 euro (trentatre/91)	m ²	33,91
Nr. 12552 30.P50.E00.0 55	idem c.s. ...Spessore mm 140 euro (trentaotto/94)	m ²	38,94
Nr. 12553 30.P50.E00.0 60	idem c.s. ...Spessore mm 160 euro (quarantasei/67)	m ²	46,67
Nr. 12554 30.P50.E00.0 65	idem c.s. ...Spessore mm 180 euro (cinquantadue/51)	m ²	52,51
Nr. 12555 30.P50.E00.0 70	idem c.s. ...Spessore mm 200 euro (cinquantesette/66)	m ²	57,66
Nr. 12556 30.P50.F00.0 05	Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa e acqua, senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento in lamine di alluminio groffato da entrambe le facce, per la realizzazione di condotte per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, in ambienti interni o esterni (centri commerciali, uffici, teatri, centri sportivi, aeroporti). Classe di reazione al fuoco 0-1 (D.M. del 26/06/84), conducibilità termica 0,022 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Per ambienti interni, densità 50-54 kg/m3 - spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno ed esterno 80 micron euro (quindici/94)	m ²	15,94
Nr. 12557 30.P50.F00.0 10	idem c.s. ...Per ambienti esterni, densità 46-50 kg/m3 - spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron euro (diciannove/35)	m ²	19,35
Nr. 12558 30.P50.F05.0 05	Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa e acqua, senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento interno in lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e con rivestimento esterno in lamina di alluminio groffato, per la realizzazione di condotte in ambienti interni o esterni in cui si necessita la rimozione di particolato solido depositato e un'azione antimicrobica (ospedali, sale operatorie, industrie farmaceutiche). Classe di reazione al fuoco 0-1 (D.M. del 26/06/84), conducibilità termica 0,022 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Per ambienti interni, densità 50-54 kg/m3 - spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno ed esterno 80 micron euro (diciannove/52)	m ²	19,52
Nr. 12559	idem c.s. ...Per ambienti esterni, densità 46-50 kg/m3 - spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P50.F05.010	micron euro (ventiquattro/67)	m ²	24,67
Nr. 12560 30.P50.F10.005	Pannello sandwich costituito da schiuma poliuretanica espansa e acqua, senza l'impiego di CFC o HFC, con rivestimento in lamine di alluminio groffate accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere, per la realizzazione di condotte in ambienti interni o esterni con atmosfere aggressive (piscine, caseifici, aree salsedine) . Classe di reazione al fuoco 0-1 (D.M. del 26/06/84), conducibilità termica 0,022 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Per ambienti interni, densità 50-54 kg/m3 - spessore mm 20,5 e spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron con pellicola anticorrosione 13 micron euro (diciassette/24)	m ²	17,24
Nr. 12561 30.P50.F10.010	idem c.s. ...Per ambienti esterni, densità 46-50 kg/m3 - spessore mm 30,5 e spessore alluminio interno 80 micron con pellicola anticorrosione 13 micron ed alluminio esterno 200 micron euro (ventitre/79)	m ²	23,79
Nr. 12562 30.P50.G00.005	Lana di roccia in pannelli semirigidi, senza rivestimento, per isolamento di pareti divisorie leggere e massive e contropareti, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 40 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 40 euro (tre/59)	m ²	3,59
Nr. 12563 30.P50.G00.010	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (quattro/41)	m ²	4,41
Nr. 12564 30.P50.G00.015	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (cinque/28)	m ²	5,28
Nr. 12565 30.P50.G00.020	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (sette/00)	m ²	7,00
Nr. 12566 30.P50.G05.005	Lana di roccia in pannelli semirigidi, senza rivestimento, per isolamento di pareti divisorie leggere e massive e contropareti, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 40 euro (cinque/97)	m ²	5,97
Nr. 12567 30.P50.G05.010	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (sette/45)	m ²	7,45
Nr. 12568 30.P50.G05.015	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (otto/78)	m ²	8,78
Nr. 12569 30.P50.G05.020	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (undici/73)	m ²	11,73
Nr. 12570 30.P50.G05.025	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (quattordici/65)	m ²	14,65
Nr. 12571 30.P50.G05.030	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (diciassette/38)	m ²	17,38
Nr. 12572 30.P50.G05.035	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (venti/30)	m ²	20,30
Nr. 12573 30.P50.G05.040	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (ventitre/20)	m ²	23,20
Nr. 12574 30.P50.G10.005	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità, per isolamento termico e acustico di pareti divisorie e perimetrali leggere e massive e contropareti, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 60 euro (otto/51)	m ²	8,51
Nr. 12575 30.P50.G10.010	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (undici/37)	m ²	11,37
Nr. 12576 30.P50.G10.015	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (quattordici/18)	m ²	14,18
Nr. 12577 30.P50.H00.005	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con foglio di carta kraft politenata con funzione di freno al vapore, per isolamento termico e acustico di pareti e contropareti perimetrali isolate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,0Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. 33 W/mK. spessore mm 50 euro (otto/83)	m ²	8,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12578 30.P50.H00. 010	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (nove/99)	m ²	9,99
Nr. 12579 30.P50.H00. 015	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (tredici/30)	m ²	13,30
Nr. 12580 30.P50.H00. 020	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciassette/79)	m ²	17,79
Nr. 12581 30.P50.H05. 005	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale con funzione di barriera al vapore per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico di pareti e contropareti perimetrali isolate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 40 euro (sette/77)	m ²	7,77
Nr. 12582 30.P50.H05. 010	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (nove/70)	m ²	9,70
Nr. 12583 30.P50.H05. 015	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (undici/01)	m ²	11,01
Nr. 12584 30.P50.H05. 020	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quattordici/62)	m ²	14,62
Nr. 12585 30.P50.H05. 025	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciassette/36)	m ²	17,36
Nr. 12586 30.P50.I00.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per isolamento acustico sotto massetto (interpiano e anticalpestio), per edilizia residenziale, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 100 kg/mc, dimensioni 1.000 x 625 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 20 euro (quattro/92)	m ²	4,92
Nr. 12587 30.P50.I05.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per isolamento acustico sotto massetto (interpiano e anticalpestio), per il terziario, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 130 kg/mc, dimensioni 1.000 x 625 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 20 euro (cinque/55)	m ²	5,55
Nr. 12588 30.P50.L00.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture inclinate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 95 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 30 euro (cinque/98)	m ²	5,98
Nr. 12589 30.P50.L00.0 10	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (sette/99)	m ²	7,99
Nr. 12590 30.P50.L00.0 15	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (nove/97)	m ²	9,97
Nr. 12591 30.P50.L00.0 20	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (undici/95)	m ²	11,95
Nr. 12592 30.P50.L00.0 25	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quindici/91)	m ²	15,91
Nr. 12593 30.P50.L00.0 30	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciannove/95)	m ²	19,95
Nr. 12594 30.P50.L00.0 35	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventitre/92)	m ²	23,92
Nr. 12595 30.P50.L00.0 40	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (ventisette/91)	m ²	27,91
Nr. 12596 30.P50.L00.0 45	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentauno/90)	m ²	31,90
Nr. 12597 30.P50.L05.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 190/90 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture inclinate, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=30 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,035 W/mK, densità media		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	110 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (undici/07)	m ²	11,07
Nr. 12598 30.P50.L05.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (tredici/28)	m ²	13,28
Nr. 12599 30.P50.L05.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (diciassette/71)	m ²	17,71
Nr. 12600 30.P50.L05.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventiuno/30)	m ²	21,30
Nr. 12601 30.P50.L05.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (venticinque/54)	m ²	25,54
Nr. 12602 30.P50.L05.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (ventinove/80)	m ²	29,80
Nr. 12603 30.P50.L05.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentaquattro/05)	m ²	34,05
Nr. 12604 30.P50.L05.0 40	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (trentaotto/84)	m ²	38,84
Nr. 12605 30.P50.L05.0 45	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (quarantadue/58)	m ²	42,58
Nr. 12606 30.P50.L10.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 200/120 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK, densità media 140 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (dodici/95)	m ²	12,95
Nr. 12607 30.P50.L10.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quindici/50)	m ²	15,50
Nr. 12608 30.P50.L10.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (venti/28)	m ²	20,28
Nr. 12609 30.P50.L10.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventitre/88)	m ²	23,88
Nr. 12610 30.P50.L10.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventiotto/66)	m ²	28,66
Nr. 12611 30.P50.L10.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (trentatre/45)	m ²	33,45
Nr. 12612 30.P50.L10.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentaotto/22)	m ²	38,22
Nr. 12613 30.P50.L10.0 40	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
Nr. 12614 30.P50.L10.0 45	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (quarantasette/79)	m ²	47,79
Nr. 12615 30.P50.L15.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 220/150 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=70 kPa, dimensioni 2.000 x 1.200 mm o 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK, densità media 165 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (quattordici/29)	m ²	14,29
Nr. 12616 30.P50.L15.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (diciassette/15)	m ²	17,15
Nr. 12617 30.P50.L15.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (ventidue/83)	m ²	22,83
Nr. 12618 30.P50.L15.0	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventisette/74)	m ²	27,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20 Nr. 12619 30.P50.L15.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (trentatre/29)	m ²	33,29
Nr. 12620 30.P50.L15.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (trentaotto/84)	m ²	38,84
Nr. 12621 30.P50.L20.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 200/120 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK, densità media 140 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (dodici/95)	m ²	12,95
Nr. 12622 30.P50.L20.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quindici/50)	m ²	15,50
Nr. 12623 30.P50.L20.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (venti/28)	m ²	20,28
Nr. 12624 30.P50.L20.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventitre/88)	m ²	23,88
Nr. 12625 30.P50.L20.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventiotto/66)	m ²	28,66
Nr. 12626 30.P50.L20.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (trentatre/45)	m ²	33,45
Nr. 12627 30.P50.L20.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentaotto/22)	m ²	38,22
Nr. 12628 30.P50.L20.0 40	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
Nr. 12629 30.P50.L20.0 45	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (quarantasette/78)	m ²	47,78
Nr. 12630 30.P50.L25.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 210/130 kg/mc, per protezione al fuoco, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=70 kPa, dimensioni 2.000 x 1.200 mm, conduttività termica lambda 0,038 W/mK, densità media 150 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (tredici/86)	m ²	13,86
Nr. 12631 30.P50.L25.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (sedici/63)	m ²	16,63
Nr. 12632 30.P50.L25.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (ventidue/16)	m ²	22,16
Nr. 12633 30.P50.L25.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventisei/89)	m ²	26,89
Nr. 12634 30.P50.L25.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (trentadue/28)	m ²	32,28
Nr. 12635 30.P50.L25.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (trentasette/66)	m ²	37,66
Nr. 12636 30.P50.L25.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (quarantatre/04)	m ²	43,04
Nr. 12637 30.P50.L30.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con bitume, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: densità 157-135 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 40 euro (undici/71)	m ²	11,71
Nr. 12638 30.P50.L30.0 10	idem c.s. ...spessore mm 50 euro (tredici/41)	m ²	13,41
Nr. 12639 30.P50.L30.0	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quindici/77)	m ²	15,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 12640 30.P50.L30.0 20	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (ventuno/15)	m ²	21,15
Nr. 12641 30.P50.L35.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con bitume, per isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: densità 145 kg/mc, resistenza a compressione (carico distribuito) >=70 kPa, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,040 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 60 euro (diciassette/49)	m ²	17,49
Nr. 12642 30.P50.L35.0 10	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (ventitre/30)	m ²	23,30
Nr. 12643 30.P50.L35.0 15	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventiotto/29)	m ²	28,29
Nr. 12644 30.P50.L40.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, a doppia densità 200/120 kg/mc, rivestiti su un lato con velo minerale bianco che consente l'applicazione diretta a fiamma di membrana bituminosa o applicazione diretta di membrana adesiva, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture piane, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 1.000 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK, densità media 140 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (tredici/94)	m ²	13,94
Nr. 12645 30.P50.L40.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (quindici/37)	m ²	15,37
Nr. 12646 30.P50.L40.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (diciannove/49)	m ²	19,49
Nr. 12647 30.P50.L40.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (ventiquattro/35)	m ²	24,35
Nr. 12648 30.P50.L40.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventinove/07)	m ²	29,07
Nr. 12649 30.P50.L40.0 30	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (trentatre/91)	m ²	33,91
Nr. 12650 30.P50.L40.0 35	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentaotto/77)	m ²	38,77
Nr. 12651 30.P50.L40.0 40	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (quarantatre/47)	m ²	43,47
Nr. 12652 30.P50.L45.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture, aventi le seguenti caratteristiche: densità 105 kg/mc, classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=30 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,036 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (nove/80)	m ²	9,80
Nr. 12653 30.P50.L45.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (undici/76)	m ²	11,76
Nr. 12654 30.P50.L45.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quindici/67)	m ²	15,67
Nr. 12655 30.P50.L45.0 20	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciannove/59)	m ²	19,59
Nr. 12656 30.P50.L50.0 05	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture, aventi le seguenti caratteristiche: densità 125 (sp.50mm) - 120 kg/mc, classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) >=50 kPa, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,037 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (dieci/99)	m ²	10,99
Nr. 12657 30.P50.L50.0 10	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (tredici/18)	m ²	13,18
Nr. 12658 30.P50.L50.0 15	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (diciassette/58)	m ²	17,58
Nr. 12659	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 120/70 kg/mc, per protezione al fuoco, isolamento termico e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.P50.M00. 005	acustico di sistemi a cappotto, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 15 kPa, resistenza a trazione $\geq 7,5$ kPa, dimensioni fino spessore 200 mm 1.200 x 600 mm, dimensioni oltre spessore 200 mm 1.000 x 600 mm, conduttività termica $\lambda 0,035$ W/mK, densità media 78 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (nove/94)	m ²	9,94
Nr. 12660 30.P50.M00. 010	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (undici/93)	m ²	11,93
Nr. 12661 30.P50.M00. 015	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quindici/91)	m ²	15,91
Nr. 12662 30.P50.M00. 020	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciannove/89)	m ²	19,89
Nr. 12663 30.P50.M00. 025	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventitre/88)	m ²	23,88
Nr. 12664 30.P50.M00. 030	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (ventisette/84)	m ²	27,84
Nr. 12665 30.P50.M00. 035	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentauno/84)	m ²	31,84
Nr. 12666 30.P50.M00. 040	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (trentacinque/82)	m ²	35,82
Nr. 12667 30.P50.M00. 045	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (trentanove/80)	m ²	39,80
Nr. 12668 30.P50.M00. 050	idem c.s. ...spessore mm 220 euro (quarantatre/76)	m ²	43,76
Nr. 12669 30.P50.M00. 055	idem c.s. ...spessore mm 240 euro (quarantasette/75)	m ²	47,75
Nr. 12670 30.P50.M05. 005	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, a doppia densità 110/75 kg/mc, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico di sistemi a cappotto, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 10 kPa, resistenza a trazione $\geq 7,5$ kPa, dimensioni fino spessore 200 mm 1.200 x 600 mm, dimensioni oltre spessore 200 mm 1.000 x 600 mm, conduttività termica $\lambda 0,034$ W/mK, densità media 80 kg/mc. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 60 euro (dodici/17)	m ²	12,17
Nr. 12671 30.P50.M05. 010	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (sedici/26)	m ²	16,26
Nr. 12672 30.P50.M05. 015	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (venti/29)	m ²	20,29
Nr. 12673 30.P50.M05. 020	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventiquattro/35)	m ²	24,35
Nr. 12674 30.P50.M05. 025	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (ventiotto/42)	m ²	28,42
Nr. 12675 30.P50.M05. 030	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trentadue/47)	m ²	32,47
Nr. 12676 30.P50.M05. 035	idem c.s. ...spessore mm 180 euro (trentasei/53)	m ²	36,53
Nr. 12677 30.P50.M05. 040	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (quaranta/59)	m ²	40,59
Nr. 12678 30.P50.M05. 045	idem c.s. ...spessore mm 220 euro (quarantaquattro/64)	m ²	44,64
Nr. 12679 30.P50.M05. 050	idem c.s. ...spessore mm 240 euro (quarantaotto/72)	m ²	48,72
Nr. 12680 30.P50.M10. 005	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto come elemento di completamento (spallette di serramenti), aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 140 kg/mc, dimensioni 1.000 x 600 mm, conduttività termica $\lambda 0,039$ W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 40 kPa. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 30 euro (nove/47)	m ²	9,47
Nr. 12681 30.P50.M10. 010	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (undici/27)	m ²	11,27
Nr. 12682 30.P50.M15. 005	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto come elemento di completamento (spallette di serramenti), aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 120 kg/mc, dimensioni 1.000 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,039 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) >= 40kPa. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (quattordici/04)	m ²	14,04
Nr. 12683 30.P50.N00. 005	Lana di roccia in pannelli rigidi, rivestiti su un lato con velo minerale bianco, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico ad intradosso di primi solai, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, densità 70 kg/mc, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,033 W/mK. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 60 euro (dieci/71)	m ²	10,71
Nr. 12684 30.P50.N00. 010	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quattordici/32)	m ²	14,32
Nr. 12685 30.P50.N00. 015	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (diciassette/87)	m ²	17,87
Nr. 12686 30.P50.N00. 020	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventuno/45)	m ²	21,45
Nr. 12687 30.P50.N05. 005	Lana di roccia in pannelli rigidi, a doppia densità 110/75 kg/mc, rivestiti su un lato con velo minerale bianco, per protezione al fuoco, isolamento termico ed acustico ad intradosso di primi solai, aventi le seguenti caratteristiche: classe di reazione al fuoco A1, dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica lambda 0,034 W/mK, densità media 80 kg/mc, sul pannello è possibile applicare finitura estetica di tipo intonachino silossanico, da valutarsi come lavorazione aggiuntiva. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 100 euro (diciannove/30)	m ²	19,30
Nr. 12688 30.P50.N05. 010	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (ventitre/19)	m ²	23,19
Nr. 12689 30.P50.N05. 015	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (ventisette/00)	m ²	27,00
Nr. 12690 30.P50.N05. 020	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (trenta/87)	m ²	30,87
Nr. 12691 30.P50.O00. 005	Feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft politenata con funzione di freno vapore, per isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, aventi le seguenti caratteristiche: densità 26 kg/mc, conduttività termica lambda 0,040 W/mk, larghezza rotoli 1.200 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50 euro (tre/24)	m ²	3,24
Nr. 12692 30.P50.O00. 010	idem c.s. ...spessore mm 60 euro (tre/90)	m ²	3,90
Nr. 12693 30.P50.O00. 015	idem c.s. ...spessore mm 80 euro (quattro/95)	m ²	4,95
Nr. 12694 30.P50.O00. 020	idem c.s. ...spessore mm 100 euro (cinque/97)	m ²	5,97
Nr. 12695 30.P50.O00. 025	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (sei/79)	m ²	6,79
Nr. 12696 30.P50.O00. 030	idem c.s. ...spessore mm 140 euro (sette/91)	m ²	7,91
Nr. 12697 30.P50.O00. 035	idem c.s. ...spessore mm 160 euro (nove/04)	m ²	9,04
Nr. 12698 30.P50.O00. 040	idem c.s. ...spessore mm 200 euro (dodici/25)	m ²	12,25
Nr. 12699 30.P50.O05. 005	Isolante termoacustico sfuso in fiocchi per insufflaggio a secco, prodotto da cellulosa di prima estrazione o dal recupero di scarti di cartiera. Intaccabile da muffe, funghi, batteri, roditori o altri organismi. Contenuto di cellulosa >=98% sulla frazione eccedente gli additivi antifiamma e preservanti della durabilità. Esente da inchiostri di stampa, colle, patine. Esente da composti del Boro (quali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Borace, Acido Borico ecc.) o altre sostanze tossiche ai sensi della Direttiva 67/548/EEC. Resistente al fuoco classe=B-s1, d 0 o migliore. Conducibilità termica $\leq 0,040$ W/mk, $\mu \leq 2$. Per una densità di 50 kg/m ³ , materiale franco fabbrica. In fiocchi di cellulosa di legno euro (due/67)	kg	2,67
Nr. 12700 30.P55	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017) [Note: I materiali proposti nel presente capitolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nel decreto per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi. In quanto rientranti nella categoria dei prodotti utilizzati per "Pavimentazioni e rivestimenti", gli stessi sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali delle decisioni europee relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.]		
Nr. 12701 30.P55.A00. 005	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Effetto pietra naturale euro (ventidue/20)	m ²	22,20
Nr. 12702 30.P55.A00. 010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Effetto legno euro (ventiquattro/67)	m ²	24,67
Nr. 12703 30.P55.A00. 015	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Colorato euro (ventiotto/78)	m ²	28,78
Nr. 12704 30.P55.A05. 005	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per ambienti lavorati o zone bagnate per uso interno ed esterno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Colore grigio euro (quarantasei/05)	m ²	46,05
Nr. 12705 30.P55.A05. 010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Colori scuri euro (quarantaotto/93)	m ²	48,93
Nr. 12706 30.P55.A05. 015	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Colore bianco euro (sessanta/85)	m ²	60,85
Nr. 12707 30.P55.A05. 020	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Effetto cemento euro (trentasei/86)	m ²	36,86
Nr. 12708 30.P55.A05. 025	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Effetto marmo euro (quarantatre/17)	m ²	43,17
Nr. 12709 30.P55.A05. 030	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Effetto pietra naturale euro (quarantauno/42)	m ²	41,42
Nr. 12710 30.P55.A05. 035	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Superficie decorata euro (quarantasette/29)	m ²	47,29
Nr. 12711 30.P55.A05. 040	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Effetto legno euro (quarantaotto/93)	m ²	48,93
Nr. 12712 30.P55.A05. 045	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Cristallizzato, colori chiari euro (cinquantasette/56)	m ²	57,56
Nr. 12713 30.P55.A05. 050	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Cristallizzato, colori scuri euro (sessantadue/49)	m ²	62,49
Nr. 12714 30.P55.A10. 005	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso esterno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Spessore 20 mm colorato euro (sessantadue/49)	m ²	62,49
Nr. 12715 30.P60	PITTURE E VERNICI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)		
Nr. 12716 30.P60.A00. 005	Idropittura per decorazione e protezione di interni. Composto a base di resine acriliche. Resa:10 mq/lt. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.11. opaca euro (uno/67)	kg	1,67
Nr. 12717 30.P60.A00. 010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.11. opaca lavabile euro (due/11)	kg	2,11
Nr. 12718 30.P60.B00.0 05	Idropittura per decorazione e protezione di interni ed esterni, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Liscia - Resa:10-12 mq/lt. euro (dodici/31)	l	12,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12719 30.P60.B00.010	idem c.s. ...paragrafo 2.4.2.10. Riempitiva, granulometria 0,125 mm - Resa: 4,5 mq/lt euro (nove/70)	l	9,70
Nr. 12720 30.P60.C00.005	Rivestimento murale per protezione di interni ed esterni, con colorazione a scelta, con azione antimuffa e anticondensa. Composto a base di resine acril-silossaniche con grana da 1 a 1,8 mm. Resa 1,5 kg/mq. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.10. Con grana da 1 a 1,8 mm. euro (tre/07)	kg	3,07
Nr. 12721 31	Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19		
Nr. 12722 31.A05	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 1 - INFORMAZIONE [Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.]		
Nr. 12723 31.A05.A05.005	Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. [Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni previste dal protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la consegna e/o l'affissione nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, con particolare riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, vietandone l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il personale deve essere consapevole di dover tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive). 3) il personale deve rispettare le disposizioni dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1 metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere euro (quattro/50)	cad	4,50
Nr. 12724 31.A05.A05.010	idem c.s. ...sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in alluminio, di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere euro (trentasei/00)	cad	36,00
Nr. 12725 31.A05.A05.015	idem c.s. ...sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere euro (otto/83)	cad	8,83
Nr. 12726 31.A05.A05.020	idem c.s. ...sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. euro (centodiciassette/00)	m²	117,00
Nr. 12727 31.A05.A05.025	idem c.s. ...sul piano dell'igiene.] Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 12728 31.A05.A05.030	idem c.s. ...sul piano dell'igiene.] Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali euro (trenta/20)	h	30,20
Nr. 12729 31.A05.A05.035	idem c.s. ...sul piano dell'igiene.] ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Procedure da adottare per il controllo del personale prima dell'accesso in cantiere - modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile mediante idonea strumentazione elettronica senza contatto e gestione dei casi con temperatura superiore a 37,5°. Informazione sulla dichiarazione tempestiva dovuta da parte del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	lavoratore con sintomi influenzali e/o proveniente da zone a rischio e/o a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni antecedenti; obbligo di informazione del proprio medico di famiglia e dell'Autorità sanitaria e permanenza al proprio domicilio. euro (zero/00)	h	0,00
Nr. 12730 31.A05.A10. 005	Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale dipendente e per il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione costo orario euro (trenta/20)	h	30,20
Nr. 12731 31.A05.A15. 005	Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in caso di caso sospetto COVID-19. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di isolamento da adottare in caso di personale già presente in cantiere e per il quale siano riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5 o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, come da disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la Sicurezza (CSP o CSE). Modalità di attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del Protocollo Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020. euro (trentauno/83)	h	31,83
Nr. 12732 31.A10	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI [Note: Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate dal CSP/CSE nell'ambito del PSC procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere.]		
Nr. 12733 31.A10.A05. 005	Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative euro (quattro/68)	cad	4,68
Nr. 12734 31.A10.A10. 005	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Misurazione della temperatura corporea del fornitore esterno mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 12735 31.A10.A10. 010	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica). euro (otto/74)	cad	8,74
Nr. 12736 31.A10.A10. 015	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - informazione del fornitore esterno circa la preclusione dell'accesso in caso di contatti avvenuti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Acquisizione dichiarazione euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12737 31.A10.A15. 005	Postazione igienica completa per esclusivo utilizzo da parte di fornitori/trasportatori e altro personale esterno composta da lavabo a colonna con dosatore di gel igienizzante mani a soluzione idro alcolica e seduta wc. Comprensivo di idonea pulizia e disinfezione periodica. COSTO DELLA SICUREZZA di competenza del CSP/CSE ove nominato - Costo noleggio mensile euro (centosessantadue/00)	g	162,00
Nr. 12738 31.A15	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE [Note: Il presente capitolo sviluppa le misure da adottarsi nel rispetto del punto 3 del Protocollo di regolamentazione cantieri (Allegato 13). In generale si parla delle azioni di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica che il datore di lavoro è tenuto ad attuare per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro (spogliatoi, mense e locali comuni) dei mezzi d'opera, di lavoro e delle attrezzature e degli strumenti individuali. Nel protocollo sono ricondotte a carico del datore di lavoro sia azioni di pulizia (intesa come igienizzazione), sia disinfezione, sia sanificazione vera e propria, secondo le previsioni del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione". Si rimanda alla lettura della premessa della sezione per dettagli.]		
Nr. 12739 31.A15.A05. 005	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. [Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione potranno essere adottate quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori. Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle azioni atte rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	propria azione di disinfezione; i relativi costi sono già ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.] per superfici fino a 500 m2 euro (uno/62)	m ²	1,62
Nr. 12740 31.A15.A05. 010	idem c.s. ...locali.] per superfici oltre 500 m2 euro (uno/08)	m ²	1,08
Nr. 12741 31.A15.A10. 005	TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ESEGUITO ALL'ESTERNO. Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo). per superfici fino a 1000 m2 euro (uno/17)	m ²	1,17
Nr. 12742 31.A15.A10. 010	idem c.s. ...per superfici oltre 1000 m2 euro (zero/63)	m ²	0,63
Nr. 12743 31.A15.A15. 005	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA O DI PILOTAGGIO DEI MEZZI D'OPERA E DEL PARCO AUTO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento dovrà essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già compensata in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. [Note: Il datore d lavoro è tenuto a garantire la disinfezione dei mezzi d'opera con le relative cabine di regia e pilotaggio, le auto di servizio e/o a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.] per ogni operazione euro (dodici/42)	cad	12,42
Nr. 12744 31.A15.A20. 005	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, pulsantiere, quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile un uso promiscuo tra diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo). [Note: Il datore di lavoro è tenuto a verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali impedendone l'uso promiscuo tra più lavoratori e fornendo specifico detergente rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Per le attrezzature per le quali non sia possibile evitare l'uso promiscuo, le stesse devono essere disinfettate prima di essere utilizzate da ciascun diverso operatore.] Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno euro (quarantacinque/00)	cad	45,00
Nr. 12745 31.A15.A25. 005	SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Tale trattamento è richiesto in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita. [Note: Le azioni di SANIFICAZIONE, atte a rendere sani determinati ambienti attraverso la disinfezione associata al controllo e al miglioramento delle condizioni del microclima - temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore - sono espressamente previste dal punto 3 dell'Allegato 7 nei casi di presenza di casi confermati di COVID-19. In tali casi all'interno del cantiere sarà necessario procedere con operazioni di pulizia, con acqua e detergenti neutri e successivamente sanificare con opportuna decontaminazione attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% ovvero di etanolo al 70% per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'uso dell'ipoclorito di sodio. Tale trattamento deve essere altresì eseguito quando è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente, tenuto a stabilirne la periodicità, per particolari situazioni ambientali rilevate. Per tali motivi tali operazioni rappresentano sempre un costo della sicurezza da valutarsi ad opera del CSP/CSE in fase di stesura del PSC. Qualora la previsione di partenza non venisse eseguita - ad esempio per assenza di caso COVID-19 conclamato - tale misura non verrà contabilizzata e pagata all'impresa, in quanto non eseguita.] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m ³ euro (uno/27)	m ³	1,27
Nr. 12746	idem c.s. ...- Locale oltre i 500 m ³		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.A15.A25. 010 Nr. 12747 31.A15.A30. 005	euro (zero/71) SANIFICAZIONE TRAMITE OZONO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione tramite ozono riconosciuta come presidio naturale dal Ministero della salute prot. n. 24482 del 31 luglio 1996.L'area sottoposta al trattamento deve essere delimitata, vietata all'accesso di personale e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità previa misurazione dell'ossigeno al fine di evitare concentrazioni di ozono in aree localizzate. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - Locale fino a 500 m³ euro (uno/35)	m³	0,71
Nr. 12748 31.A15.A30. 010	idem c.s. ...- Locale oltre i 500 m³ euro (zero/71)	m³	1,35
Nr. 12749 31.A15.A35. 005	SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA. Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguito da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ora prima di consentire l'uso. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento euro (quindici/30)	m³	0,71
Nr. 12750 31.A15.A40. 005	SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato all'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento euro (ventiuno/60)	cad	15,30
Nr. 12751 31.A15.A45. 005	CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI. Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Compreso il campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. [Note: Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l'utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi aderenti sul substrato. La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni.] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto dal medico competente - per ogni intervento euro (centotrentacinque/01)	cad	21,60
Nr. 12752 31.A15.A50. 005	PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19. Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo di cui al codice CER/EER 18.01.03 disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 [Note: Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come: «i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari"] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 - per ogni intervento euro (trecentosessanta/01)	cad	135,01
Nr. 12753 31.A20	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 4 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI [Note: Il datore di lavoro è tenuto al controllo dello stato di salute del personale prima dell'accesso in cantiere mediante misurazione della temperatura corporea; è altresì tenuto a richiamare i corretti comportamenti da tenere sul piano dell'igiene. A tal fine deve installare idonea postazione di check-point prima dell'ingresso e deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per la pulizia delle mani che dovrà avvenire anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.]		
Nr. 12754 31.A20.A05. 005	POSTAZIONE FISSA O MOBILE da installare in cantiere ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere per il controllo della temperatura corporea (Check Point per accesso). euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12755 31.A20.A05. 010	POSTAZIONE FISSA O MOBILE da installare in cantiere ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - postazione completa per il lavaggio delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	mense, spazi comuni, in zone facilmente accessibili. euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12756 31.A20.A10	VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA		
Nr. 12757 31.A20.A10. 005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - termometro digitale manuale ad infrarossi senza contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico della avvenuta misurazione e sensore frontale IR. euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12758 31.A20.A10. 010	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - sistema digitale di rilevazione della temperatura o termoscanner digitale formato da una telecamera a due lenti, velocità di rilevazione massima 0,2 sec a persona, taratura fino a 0,5°C, rilevazione a distanza fino a mt. 3, una unità di controllo a distanza o tablet per la visione in tempo reale delle rilevazioni, memorizzazione dati, messaggio vocale di allerta rilevazione febbre, display 10" a colori. Il sistema è alimentato a corrente a 220v e/o con batteria ricaricabile. Dotato di supporti per ancoraggio alla parete o al soffitto o a terra su piedistallo con regolazione dell'inclinazione. Scheda wifi per trasferimento dati. euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12759 31.A20.A15. 005	PRODOTTI DISINFETTANTI classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione o disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano. ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in flaconi da diverso formato con dosatore o tappo richiudibile, con o senza apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12760 31.A25	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE [Note: Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso dei DPI idonei (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In tali evenienze in mancanza di idonei DPI le lavorazioni dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI. Il CSE, laddove nominato, provvede a riguardo ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. Il CSP, con il coinvolgimento degli RLS/RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure del protocollo assicurandone l'attuazione. Il datore di lavoro dovrà provvedere a rinnovare e a distribuire regolarmente a tutti i lavoratori gli indumenti di lavoro e i DPI necessari. Da quanto espresso ne consegue che la previsione del DPI quale costo della sicurezza è dovuta nel caso in cui la lavorazione in esecuzione presupponga la presenza di più personale che si trova a lavorare a distanze inferiori ad un metro e che per il rischio proprio di attività, non necessiterebbe per l'esecuzione in sicurezza, di quel DPI specifico, che diviene tuttavia necessario e quotato come costo, a seguito dell'interferenza connessa alla presenza del rischio COVID-19]		
Nr. 12761 31.A25.A05. 005	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. [Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (tre/00)	cad	3,00
Nr. 12762 31.A25.A10. 005	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. [Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (quattro/50)	cad	4,50
Nr. 12763 31.A25.A15. 005	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato. [Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)]		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (zero/51)	cad	0,51
Nr. 12764 31.A25.A20. 005	TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedirne la diffusione. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". [Note: La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (sei/75)	cad	6,75
Nr. 12765 31.A25.A25. 005	TUTA COMPLETA (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) tute intere o tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell'intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi. [Note: La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (nove/00)	cad	9,00
Nr. 12766 31.A25.A30. 005	TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tute intere o tute in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi. [Note: La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (otto/11)	cad	8,11
Nr. 12767 31.A25.A35. 005	OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammide trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166:2004. [Note: La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - Tipo occhiale semplice (DPI II categoria) euro (tre/15)	cad	3,15
Nr. 12768 31.A25.A35. 010	idem c.s. ...- Tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, stanghette regolabili ed inclinabili euro (tre/34)	cad	3,34
Nr. 12769 31.A25.A35. 015	idem c.s. ...- Tipo occhiale a maschera (DPI III categoria) euro (tre/60)	cad	3,60
Nr. 12770 31.A25.A40. 005	VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione. [Note: La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa euro (nove/90)	cad	9,90
Nr. 12771 31.A25.A45. 005	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto 5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009 [Note: Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro] COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa - un paio euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 12772 31.A30	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI) [Note: L'accesso agli spazi comuni deve essere CONTINGENTATO, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il CSE provvede ad integrare il PSC anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere ovvero con la previsione di ulteriori baraccamenti. Come già richiamato al punto 3 del protocollo allegato 13, il datore di lavoro provvede a garantire la pulizia e la disinfezione giornaliera con prodotti idonei e la sanificazione periodica degli stessi.]		
Nr. 12773 31.A30.A05. 005	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato. Prefabbricato del tipo compatto COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE - noleggio mensile euro (centosessantadue/00)	cad	162,00
Nr. 12774 31.A30.A10. 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO PROTETTIVO in plexiglass parafiatto, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime L 50 cm e H 100 cm COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con utilizzo locali comuni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta): locale mensa e locale spogliatoio euro (settantadue/00)	m²	72,00
Nr. 12775 31.A30.A15. 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VENTILAZIONE completo di valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente, diffusore circolare, del diametro di: 100 mm, cablaggi elettrici, viti di ancoraggio, tipo Vortice o equivalente. Compreso ogni onere per l'istallazione e il funzionamento oltre che per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant'altro occorre. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE euro (cinquantatre/99)	cad	53,99
Nr. 12776 31.A30.A20	% Manod.		
Nr. 12777 31.A30.A20. 005	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - dei locali mensa e spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti di lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12778 31.A30.A20. 010	ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro - pulizia con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12779 31.A35	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) [Note: Limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19 le imprese potranno, d'intesa con le rappresentanze sindacali, disporre al riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.]		
Nr. 12780 31.A35.A05. 005	Revisione attività formativa favorendo quella a distanza ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12781 31.A40	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE [Note: Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del CSE se nominato. Ne consegue che l'eventuale previsione di box adibito al ricovero del caso "sospetto COVID-19 potrà ricondursi a costo della sicurezza in quanto misura integrativa nel PSC in forma aggiuntiva rispetto a quelli già previsti. Il datore di lavoro collabora con le autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.]		
Nr. 12782 31.A40.A05	realizzato da struttura di base, sollevata da terra e elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofuogo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio. USO INFERMERIA -ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA		
Nr. 12783 31.A40.A05.	COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE. Costo primo mese o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
005	frazione di mese euro (trecentocinque/99)	cad	305,99
Nr. 12784 31.A40.A05. 010	idem c.s. ...PRESENTE. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (centodiciotto/80)	cad	118,80
Nr. 12785 31.A45	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST [Note: La sorveglianza sanitaria va proseguita anche nel periodo emergenziale rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il CSE nell'integrazione di tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.]		
Nr. 12786 31.A45.A05. 005	sorveglianza sanitaria periodica/ visite preventive/ visite a richiesta/ visite da rientro da malattia ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12787 31.A50	D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 - ALLEGATO 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - PUNTO 10 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE [Note: Per gli ambienti ove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. In CSE ove nominato provvede ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi.]		
Nr. 12788 31.A50.A05. 005	I datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ULTERIORI misure di precauzione previste dai punti 1-10, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del CSE ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente. ONERE AZIENDALE DELLA SICUREZZA - Competenza Datore di Lavoro euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12789 31.A50.A10. 005	Costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione presieduto dal medico competente che collabora con le figure preposte alla sicurezza del cantiere, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 12790 31.A80	PULIZIA E SANIFICAZIONE STRADE		
Nr. 12791 31.A80.A05. 005	Lavaggio e sanificazione di carreggiate stradali prima di qualsiasi operazione che preveda lo scavo o la scarifica della pavimentazione bituminosa o la rimozione di pavimentazioni lapidee, con mezzo meccanico, autobotte a pressione della capacità minima di 3000 litri dotata di ugelli frontali e laterali comandati idraulicamente per il lavaggio della pavimentazione, con acqua e soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata 130 volumi in ragione di 0,5 litri su 1000 litri) o altra soluzione idonea. euro (zero/41)	m ²	0,41
Nr. 12792 31.A80.A10. 005	Lavaggio e sanificazione di marciapiedi o banchine prima di qualsiasi operazione che preveda lo scavo o la demolizione della pavimentazione bituminosa o la rimozione della pavimentazione lapidea, con autocarro della portata sino a 40 q.li dotato di cisterna con capacità litri 500 e attrezzato con gruppo elettrogeno per il funzionamento della idrolavatrice per il lavaggio della pavimentazione con acqua e soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata a 130 volumi in ragione di 0,5 litri su 1000 litri) o altra soluzione idonea. euro (zero/57)	m ²	0,57
Nr. 12793 PL01.A06.A 60.006	Esecuzione di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da QUATTRO lastre di gesso protetto di tipo A (standard), DUE PER FACCIA della spessore di 12.5 mm cadauna, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco A2-s1 d0, posate secondo la regola dell'arte a giunti sfalsati. Sono compresi nastro, viti di fissaggio delle lastre, tasselli in acciaio di fissaggio dei montanti di lunghezza adeguata, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti. Sono solo esclusi eventuali rinforzi in legno per falsi-telai per foro vano-porta. euro (ottantacinque/03)	m2	85,03
Nr. 12794 PL01.A06.C3 0.006	Esecuzione di veletta perimetrale al controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, vincolate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 0.6 mm sospesa a soffitto conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. Lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm. euro (quarantadue/77)	ml	42,77
Nr. 12795 PL01.A06.C4 0.006	Rivestimento di pareti e soffitti esistenti con lastre in calcio silicato certificate REI 120 date in opera, ogni onere incluso compresi: fornitura e posa dell'orditura di supporto, fissaggio ai travetti del solaio con tasselli in acciaio di lunghezza adeguata, sagomatura della lastra, sfridi, stuccature con eventuale inserimento di apposita retina. euro (novantatre/42)	m2	93,42
Nr. 12796 PL01.A07.G 00.010	Fornitura e posa di travetti prefabbricati in laterizio. L=1,25 m. euro (diciassette/87)	cadauno	17,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12797 PL01.A07.G 00.015	idem c.s. ...in laterizio. L=1,50 m. euro (diciotto/54)	cadauno	18,54
Nr. 12798 PL01.A07.G 00.025	idem c.s. ...in laterizio. L=2,00 m. euro (venti/80)	cadauno	20,80
Nr. 12799 PL01.A07.G 00.030	idem c.s. ...in laterizio. L=2,25 m. euro (ventuno/91)	cadauno	21,91
Nr. 12800 PL01.A07.G 00.035	idem c.s. ...in laterizio. L=2,50 m. euro (ventitre/18)	cadauno	23,18
Nr. 12801 PL01.A17.00 5	Fornitura e posa in opera di PORTE interne ad UN BATTENTE, rispondente alla normativa vigente in materia di durabilità della porta nel suo insieme, dell'anta, degli organi di chiusura e delle guarnizioni. Misure standard altezza cm 210 larghezza 70-80-90 cm, composta da: ANTA tamburata spessore 40 mm, con telaio perimetrale portante formato da montanti e traverse realizzati con profili in legno massiccio, riempimento con struttura alveolare avente resistenza a compressione minima di 2,4 kg/cm ² , pannellatura di tamponamento su ambo le facce in MDF sp. mm 4, finitura superficiale in laminato plastico finitura opaco tipo ABET SEI col. 810 (panna) sp. mm 0,9, profili perimetrali in lega primaria di alluminio 6060 complanari alla struttura interna; TELAIO in lega primaria di alluminio 6060 colore argento opaco dello stesso spessore dell'anta, in modo tale da renderlo complanare, con doppia guarnizione di battuta in polietilene; COPRIFILO telescopici (per spessori muro fino a cm 17) in lega primaria di alluminio 6060 stondati colore argento opaco. Ferramenta composta da MANIGLIA cromata tipo Hoppe serie Paris o similare in alluminio anodizzato finitura argento a cm 95 da terra su rosetta cromo satinato, SERRATURA di sicurezza tipo Yale garantita per 300.000 manovre, tre CERNIERE per anta con rotazione di 180 gradi e CONTROPIASTRA. Compresi dispositivi di fissaggio, squadrette in acciaio inox e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (milleduecentosettantanove/93)	cadauno	1'279,93
Nr. 12802 PL01.A17.01 0	Fornitura e posa in opera di PORTE interne a DUE BATTENTI, rispondente alla normativa vigente in materia di durabilità della porta nel suo insieme, dell'anta, degli organi di chiusura e delle guarnizioni. Misure standard altezza cm 210 larghezza 90+30 cm, composta da: ANTA tamburata spessore 40 mm, con telaio perimetrale portante formato da montanti e traverse realizzati con profili in legno massiccio, riempimento con struttura alveolare avente resistenza a compressione minima di 2,4 kg/cm ² , pannellatura di tamponamento su ambo le facce in MDF sp. mm 4, finitura superficiale in laminato plastico finitura opaco tipo ABET SEI col. 810 (panna) sp. mm 0,9, profili perimetrali in lega primaria di alluminio 6060 complanari alla struttura interna; TELAIO in lega primaria di alluminio 6060 colore argento opaco dello stesso spessore dell'anta, in modo tale da renderlo complanare, con doppia guarnizione di battuta in polietilene; COPRIFILO telescopici (per spessori muro fino a cm 17) in lega primaria di alluminio 6060 stondati colore argento opaco. Ferramenta composta da MANIGLIA cromata tipo Hoppe serie Paris o similare in alluminio anodizzato finitura argento a cm 95 da terra su rosetta cromo satinato, SERRATURA di sicurezza tipo Yale garantita per 300.000 manovre, tre CERNIERE per anta con rotazione di 180 gradi, CONTROPIASTRA e CATENACCIO superiore ed inferiore con sblocco centrale. Compresi dispositivi di fissaggio, squadrette in acciaio inox e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (millesettecentosessantanove/74)	cadauno	1'769,74
Nr. 12803 PL01.A17.01 5	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per misure FUORI STANDARD euro (ottantanove/82)	cadauno	89,82
Nr. 12804 PL01.A17.02 0	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne a due battenti complanari in legno ed alluminio per SOPRALUCE finestrato euro (trecentosessantacinque/57)	cadauno	365,57
Nr. 12805 PL01.A17.02 5	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per MANIGLIONE fisso su anta. euro (centotrentanove/15)	cadauno	139,15
Nr. 12806 PL01.A17.03 0	idem c.s. ...alluminio per GRIGLIA AERAZIONE in alluminio a pavimento. euro (ottantaotto/55)	cadauno	88,55
Nr. 12807 PL01.A17.03 5	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per SERRATURA con riscontro ELETTRICO. euro (centoseptantadue/32)	cadauno	172,32
Nr. 12808 PL01.A17.04 0	idem c.s. ...alluminio per inserimento SECONDA SERRATURA di sicurezza con sola mandata, in aggiunta alla serratura libero/occupato presente nei bagni. euro (ottantaquattro/78)	cadauno	84,78
Nr. 12809 PL01.A17.04 5	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per applicazione CHIUDIPORTA AEREO. euro (centotrentaotto/25)	cadauno	138,25
Nr. 12810 PL01.A17.E2 0.005	Rimozione cassonetto e avvolgibile, compreso discesa del materiale entro l'area di cantiere. euro (sessanta/39)	cad	60,39
Nr. 12811 PL01.A17.E2 0.010	Rimozione di avvolgibile, compreso discesa del materiale entro l'area di cantiere. euro (trentasei/91)	cad	36,91
Nr. 12812 PL01.A19.G 10.245	Fornitura e posa di seggiolino ribaltabile a parete per doccia. Con supporto a pavimento. euro (duecentocinquantaotto/14)	cadauno	258,14
Nr. 12813 PL01.A19.G	Fornitura e posa in opera di lavabo, misure standard, comprensivo di rubinetti sottolavabo, sifone, piletta, cannucce di presa allacciamenti carico e scarico, staffe di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

